

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	0	0+00000	4	12	12	0	0	20	0,4	1,8	0,18	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-3,013	-1,5	-1,5	0	-6,01	0	10		
GC-100	1	10	0+00010	2	14	10	3	1	50	-0,2	2,4	0,42	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,19	1,5	-0,5	0	3,19	0	10	130	14,11
GC-100	1	20	0+00020	2	11	8	2	1	150	0,8	3,1	0,73	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	0,5	-0,5	0	0,73	0	0	125	0,00
GC-100	1	30	0+00030	2	9,5	7,2	1,3	1	470	1,4	3,7	1,1	3,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	103	0,00
GC-100	1	40	0+00040	2	8,7	6,7	1	1	960	2,3	4,4	1,54	4,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	91	9,00
GC-100	1	50	0+00050	2	8,7	6,7	1	1	-260	3,1	5	2,04	5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	87	13,00
GC-100	1	60	0+00060	2	8,2	6,7	1	0,5	-260	3,9	5,5	2,59	5,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-1	0	-1,80	0	0	85	15,50
GC-100	1	70	0+00070	2	8,2	6,7	1	0,5	-250	4,6	6	3,19	6	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-1	0	-1,80	0	0	82	18,00
GC-100	1	80	0+00080	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-230	5,2	6,4	3,83	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-1	-1	0	-2,48	0	0	80	21,38
GC-100	1	90	0+00090	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-230	5,5	6,7	4,5	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-1	-1	0	-2,48	0	0	77	24,76
GC-100	1	100	0+00100	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-220	5,6	6,9	5,19	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-1	-1	0	-2,48	0	0	77	24,80
GC-100	1	110	0+00110	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-220	5,4	6,9	5,88	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-1	-1	0	-2,48	0	0	77	24,84
GC-100	1	120	0+00120	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-220	5	6,9	6,57	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-1	-1	0	-2,48	0	0	77	24,84
GC-100	1	130	0+00130	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-270	4,4	6,8	7,25	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	77	23,92
GC-100	1	140	0+00140	2	8,5	7	1	0,5	-380	3,7	6,6	7,91	6,6	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-1	0	-1,50	0	0	81	19,00
GC-100	1	150	0+00150	2	9	7,5	1	0,5	740	3,1	6,4	8,55	6,4	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-1	0	-1,00	0	0	88	12,50
GC-100	1	160	0+00160	2	10,2	8,7	1	0,5	220	2,5	6,2	9,17	6,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	1,516	-0,5	-1	0	0,02	0	0	96	4,92
GC-100	1	170	0+00170	2	11,1	9,6	1	0,5	50	2,1	6	9,77	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,79	-0,5	-1	0	0,29	0	10	107	0,00
GC-100	1	180	0+00180	2	10,5	10	0	0,5	200	1,8	5,9	10,36	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,798	-1,5	-1	0	0,30	0	0	108	0,00
GC-100	1	190	0+00190	2	12,5	12	0	0,5	-400	1,5	5,8	10,94	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	5	-1,5	-1	0	2,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	200	0+00200	2	12,9	12,9	0	0	-20	1,2	5,9	11,53	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	3,875	-1,5	-1,5	0	0,88	0	10	127	0,00
GC-100	1	210	0+00210	2	13,6	13,6	0	0	-30	0,8	6,1	12,14	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,25	-1,5	-1,5	0	2,25	0	10	133	0,00
GC-100	1	220	0+00220	2	14,6	13,1	1,5	0	-180	0,3	6,3	12,77	6,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	5,875	0	-1,5	0	4,38	0	0	141	0,00
GC-100	1	230	0+00230	2	13,5	12	1,5	0	-630	-0,3	6,6	13,43	6,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	5	0	-1,5	0	3,50	0	0	141	0,00
GC-100	1	240	0+00240	2	11,4	9,9	1,5	0	110	-0,9	6,8	14,11	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	2,532	0	-1,5	0	1,03	0	10	125	0,00
GC-100	1	250	0+00250	2	11	9,5	1,5	0	60	-1,5	7	14,81	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,825	0	-1,5	0	0,33	0	10	112	0,00
GC-100	1	260	0+00260	2	9,8	8,3	1,5	0	60	-2	7,2	15,53	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,625	0	-1,5	0	-0,87	0	10	104	2,75
GC-100	1	270	0+00270	2	8,4	7,2	1,2	0	80	-2,3	7,3	16,26	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,3	-1,5	0	-2,11	0	10	91	14,91
GC-100	1	280	0+00280	2	8,2	7,2	1	0	80	-2,3	7,4	17	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-1,5	0	-2,31	0	10	83	22,06
GC-100	1	290	0+00290	2	7,6	6,9	0,7	0	100	-2,2	7,4	17,74	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,8	-1,5	0	-2,81	0	10	79	25,56
GC-100	1	300	0+00300	2	7,1	6,6	0,5	0	100	-2	7,4	18,48	7,4	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	530	0+00530	2	6,7	6,7	0	0	-190	1,2	7	35,17	7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	0	68	34,63
GC-100	1	540	0+00540	2	6,7	6,7	0	0	-220	1,4	6,9	35,86	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-1,5	-1,5	0	-3,48	0	0	67	34,99
GC-100	1	550	0+00550	2	6,7	6,7	0	0	-330	1,7	6,8	36,54	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,92
GC-100	1	560	0+00560	2	6,7	6,7	0	0	-370	2,1	6,7	37,21	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	570	0+00570	2	6,7	6,7	0	0	-500	2,5	6,5	37,86	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	580	0+00580	2	6,5	6,5	0	0	-700	2,9	6,1	38,47	6,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	0	0	66	34,00
GC-100	1	590	0+00590	2	6,6	6,6	0	0	-330	3,3	5,6	39,03	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,50
GC-100	1	600	0+00600	2	6,7	6,7	0	0	-130	3,7	5	39,53	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-1,5	-1,5	0	-3,61	0	0	67	35,06
GC-100	1	610	0+00610	2	6,7	6,7	0	0	-70	4	4,4	39,97	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-1,5	-1,5	0	-3,88	0	10	67	37,45
GC-100	1	620	0+00620	2	6,8	6,8	0	0	-50	4,3	3,9	40,36	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	68	39,44
GC-100	1	630	0+00630	2	6,8	6,8	0	0	-40	4,4	3,5	40,71	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	68	41,11
GC-100	1	640	0+00640	2	6,7	6,7	0	0	-30	4,3	3,2	41,03	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	68	44,31
GC-100	1	650	0+00650	2	6,7	6,7	0	0	-30	3,9	3,1	41,34	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	660	0+00660	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,3	3	41,64	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-1,5	-1,5	0	-4,31	0	10	67	44,81
GC-100	1	670	0+00670	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,6	2,9	41,93	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	68	42,63
GC-100	1	680	0+00680	2	8,6	6,6	2	0	-50	1,8	2,7	42,2	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	0,5	-1,5	0	-2,21	0	10	77	32,11
GC-100	1	690	0+00690	3	8,9	8,9	0	0	-60	1	2,4	42,44	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-2,05	-1,5	-1,5	0	-5,05	0	10	88	36,30
GC-100	1	700	0+00700	3	10,8	9,8	0	1	-140	0,4	1,8	42,62	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,893	-1,5	-0,5	0	-2,89	0	0	99	39,71
GC-100	1	710	0+00710	3	11,2	10,2	0	1	-230	-0,1	0,9	42,71	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-0,417	-1,5	-0,5	0	-2,42	0	0	110	26,55
GC-100	1	720	0+00720	2	7,4	6,4	0	1	-600	-0,4	-0,1	42,7	0,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,5	0	-2,60	0	0	93	25,09
GC-100	1	730	0+00730	2	7,4	6,4	0	1	-1000	-0,5	-1,2	42,58	1,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	740	0+00740	2	7,4	6,4	0	1	-1700	-0,4	-2,2	42,36	2,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	750	0+00750	2	7,5	6,5	0	1	-1310	-0,1	-3,2	42,04	3,2	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-0,5	0	-2,50	0	0	75	25,50
GC-100	1	760	0+00760	2	7,6	6,6	0	1	-980	0,3	-4	41,64	4	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	76	24,50
GC-100	1	770	0+00770	2	7,6	6,6	0	1	-490	0,6	-4,7	41,17	4,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	76	24,00
GC-100	1	780	0+00780	2	7,7	6,7	0	1	-270	0,8	-5,2	40,65	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	0	0	77	23,50
GC-100	1	790	0+00790	2	7,7	6,7	0	1	-140	0,8	-5,6	40,09	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-1,5	-0,5	0	-2,59	0	0	77	24,45
GC-100	1	800	0+00800	2	8,6	6,6	0	2	-130	0,7	-5,9	39,5	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-1,5	0,5	0	-1,71	0	0	82	21,50
GC-100	1	810	0+00810	2	8,5	6,5	0	2	-130	0,4	-6,1	38,89	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-1,5	0,5	0	-1,81	0	0	86	17,62
GC-100	1	820	0+00820	2	8,5	6,5	0	2	-140	0	-6,3	38,26	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-1,5	0,5	0	-1,79	0	0	85	18,00
GC-100	1	830	0+00830	2	8,4	6,4																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	1060	1+00040	2	6,9	6,9	0	0	570	-4,2	-7,4	22,49	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	1070	1+00050	2	6,9	6,9	0	0	510	-4,6	-7,6	21,73	7,6	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	1080	1+00060	2	6,9	6,9	0	0	510	-5	-7,6	20,97	7,6	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	1090	1+00070	2	6,9	6,9	0	0	430	-5,4	-7,6	20,21	7,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	1100	1+00080	2	6,9	6,9	0	0	260	-5,6	-7,5	19,46	7,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	1110	1+00090	2	6,9	6,9	0	0	140	-5,6	-7,4	18,72	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-1,5	-1,5	0	-3,39	0	0	69	32,45
GC-100	1	1120	1+00100	2	6,9	6,9	0	0	130	-5,2	-7,3	17,99	7,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-1,5	-1,5	0	-3,41	0	0	69	34,00
GC-100	1	1130	1+00110	2	6,9	6,9	0	0	160	-4,6	-7,2	17,27	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-1,5	-1,5	0	-3,35	0	0	69	33,82
GC-100	1	1140	1+00120	2	6,9	6,9	0	0	170	-3,8	-7,1	16,56	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-1,5	-1,5	0	-3,34	0	0	69	33,46
GC-100	1	1150	1+00130	2	6,9	6,9	0	0	240	-2,7	-7,1	15,85	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,269	-1,5	-1,5	0	-3,27	0	0	69	33,03
GC-100	1	1160	1+00140	2	7	7	0	0	420	-1,7	-7,1	15,14	7,1	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	31,34
GC-100	1	1170	1+00150	2	7,1	7,1	0	0	-1500	-0,7	-7,1	14,43	7,1	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0,1	-1,5	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,50
GC-100	1	1180	1+00160	2	7,1	7,1	0	0	-300	0,1	-7,2	13,71	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-1,5	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	1190	1+00170	2	7,2	7,2	0	0	-200	0,5	-7,3	12,98	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	72	29,51
GC-100	1	1200	1+00180	2	7,2	7,2	0	0	-140	0,5	-7,4	12,24	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-1,5	-1,5	0	-3,09	0	0	72	30,46
GC-100	1	1210	1+00190	2	7,2	7,2	0	0	-110	0,2	-7,4	11,5	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-1,5	-1,5	0	-3,17	0	10	72	31,29
GC-100	1	1220	1+00200	2	7	7	0	0	-110	-0,5	-7,4	10,76	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-1,5	-1,5	0	-3,37	0	10	71	32,68
GC-100	1	1230	1+00210	2	7	7	0	0	-130	-1,3	-7,4	10,02	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-1,5	-1,5	0	-3,31	0	0	70	33,40
GC-100	1	1240	1+00220	2	7	7	0	0	-300	-2,2	-7,3	9,29	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	31,56
GC-100	1	1250	1+00230	2	7	7	0	0	-810	-3,1	-7,2	8,57	7,2	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	1260	1+00240	2	7,1	7,1	0	0	530	-3,8	-7,1	7,86	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-1,5	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,50
GC-100	1	1270	1+00250	2	7,2	7,2	0	0	240	-4,2	-6,9	7,17	6,9	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-1,5	-1,5	0	-2,97	0	0	72	29,34
GC-100	1	1280	1+00260	2	7,2	7,2	0	0	100	-4,4	-6,7	6,5	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-1,5	-1,5	0	-3,21	0	10	72	30,87
GC-100	1	1290	1+00270	2	7,2	7,2	0	0	70	-4,2	-6,4	5,86	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-1,5	-1,5	0	-3,38	0	10	72	32,92
GC-100	1	1300	1+00280	2	7,3	7,3	0	0	70	-3,8	-6	5,26	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-1,5	-1,5	0	-3,28	0	10	73	33,29
GC-100	1	1310	1+00290	2	7,1	7,1	0	0	80	-3,4	-5,6	4,7	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-1,5	-1,5	0	-3,41	0	10	72	33,42
GC-100	1	1320	1+00300	2	7,1	7,1	0	0	120	-2,9	-5,1	4,19	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-1,5	-1,5	0	-3,24	0	10	71	33,22
GC-100	1	1330	1+00310	2	7	7	0	0	290	-2,5	-4,6	3,73	4,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	71	31,19
GC-100	1	1340	1+00320	2	6,8	6,8	0	0	640	-2,2	-4,1	3,32	4,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	69	31,00
GC-100	1	1350	1+00330	2	6,8	6,8	0	0	950	-2,1	-3,7	2,95	3,7	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	1360	1+00340	2	6,8	6,8	0	0	1600	-2	-3,3	2,62	3,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	1370	1+00350	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	1570	1+00550	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,7	-1,6	-1,03	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1580	1+00560	1	3,3	3,3	0	0	<infinito>	-1,7	-1,7	-1,2	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	43	22,00
GC-100	1	1590	1+00570	2	8	6	2	0	<infinito>	-1,8	-1,8	-1,38	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	57	26,00
GC-100	1	1600	1+00580	2	8	6	2	0	<infinito>	-1,8	-2	-1,58	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1610	1+00590	2	8	6	2	0	<infinito>	-1,9	-2,1	-1,79	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1620	1+00600	2	8	6	2	0	<infinito>	-2	-2,3	-2,02	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1630	1+00610	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,2	-2,4	-2,26	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1640	1+00620	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,3	-2,5	-2,51	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1650	1+00630	1	5,5	3,5	2	0	<infinito>	-2,3	-2,5	-2,76	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	0,5	-1,5	0	-1,00	0	0	68	15,00
GC-100	1	1660	1+00640	1	5,5	3,5	2	0	<infinito>	-2,3	-2,6	-3,02	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	0,5	-1,5	0	-1,00	0	0	55	10,00
GC-100	1	1670	1+00650	1	5,6	3,6	2	0	<infinito>	-2,3	-2,6	-3,28	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	-1,5	0	-0,90	0	0	56	9,50
GC-100	1	1680	1+00660	1	5,6	3,6	2	0	<infinito>	-2,2	-2,7	-3,55	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	-1,5	0	-0,90	0	0	56	9,00
GC-100	1	1690	1+00670	1	5,6	3,6	2	0	<infinito>	-2,2	-2,7	-3,82	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,1	0,5	-1,5	0	-0,90	0	0	56	9,00
GC-100	1	1700	1+00680	2	6	6	0	0	<infinito>	-2,2	-2,7	-4,09	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	58	24,50
GC-100	1	1710	1+00690	2	6	6	0	0	<infinito>	-2,2	-2,6	-4,35	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	60	40,00
GC-100	1	1720	1+00700	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,2	-2,6	-4,61	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	1730	1+00710	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,3	-2,5	-4,86	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1740	1+00720	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,3	-2,5	-5,11	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1750	1+00730	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,2	-2,4	-5,35	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1760	1+00740	2	8	6	2	0	<infinito>	-2,1	-2,4	-5,59	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1770	1+00750	2	8	6	2	0	<infinito>	-2	-2,4	-5,83	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	1780	1+00760	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,9	-2,4	-6,07	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	67	16,00
GC-100	1	1790	1+00770	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,7	-2,5	-6,32	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1800	1+00780	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,6	-2,5	-6,57	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1810	1+00790	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,4	-2,5	-6,82	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1820	1+00800	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,3	-2,5	-7,07	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1830	1+00810	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,1	-2,4	-7,31	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1840	1+00820	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,1	-2,4	-7,55	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1850	1+00830	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1	-2,3	-7,78	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1860	1+00840	1	5,3	3,3	2	0	<infinito>	-1,1	-2,3	-8,01	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-1,5	0	-1,20	0	0	53	12,00
GC-100	1	1870	1+00850	1	5,3	3,3	2	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	2100	2+00090	2	8,6	6,6	2	0	870	-0,6	-1,3	-13,9	1,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	-1,5	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	2110	2+00100	2	8,6	6,6	2	0	700	-0,2	-1,1	-14,01	1,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	-1,5	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	2120	2+00110	2	6,6	6,6	0	0	570	0,2	-1	-14,11	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	76	24,00
GC-100	1	2130	2+00120	2	8,9	6,6	0	2,3	470	0,6	-0,9	-14,2	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	0,8	0	-1,10	0	0	78	22,50
GC-100	1	2140	2+00130	2	8,9	6,6	0	2,3	380	0,9	-0,7	-14,27	0,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	0,8	0	-1,10	0	0	89	11,00
GC-100	1	2150	2+00140	2	12,6	6,6	3,7	2,3	370	1,1	-0,5	-14,32	0,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,2	0,8	0	2,60	0	0	108	0,00
GC-100	1	2160	2+00150	2	12,6	6,6	3,7	2,3	380	1,2	-0,2	-14,34	0,2	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,2	0,8	0	2,60	0	0	126	0,00
GC-100	1	2170	2+00160	2	9,7	6,6	3,1	0	430	1,1	0,2	-14,32	0,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-1,5	0	-0,30	0	0	112	0,00
GC-100	1	2180	2+00170	2	9,2	6,6	2,6	0	500	0,9	0,7	-14,25	0,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	-1,5	0	-0,80	0	0	95	5,50
GC-100	1	2190	2+00180	2	9	6,6	2,4	0	630	0,6	1,2	-14,13	1,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	-1,5	0	-1,00	0	0	91	9,00
GC-100	1	2200	2+00190	2	8,7	6,6	2,1	0	830	0,3	1,7	-13,96	1,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	-1,5	0	-1,30	0	0	89	11,50
GC-100	1	2210	2+00200	2	6,6	6,6	0	0	1170	0	2,2	-13,74	2,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	77	23,50
GC-100	1	2220	2+00210	2	6,6	6,6	0	0	1600	-0,2	2,6	-13,48	2,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2230	2+00220	2	6,6	6,6	0	0	2070	-0,3	2,9	-13,19	2,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2240	2+00230	2	6,6	6,6	0	0	2530	-0,4	3,2	-12,87	3,2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2250	2+00240	2	6,7	6,7	0	0	3000	-0,5	3,4	-12,53	3,4	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,50
GC-100	1	2260	2+00250	2	8,8	6,7	2,1	0	3200	-0,6	3,6	-12,17	3,6	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	-1,5	0	-1,20	0	0	78	22,50
GC-100	1	2270	2+00260	2	8,8	6,7	2,1	0	3470	-0,8	3,8	-11,79	3,8	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	-1,5	0	-1,20	0	0	88	12,00
GC-100	1	2280	2+00270	2	8,8	6,7	2,1	0	4230	-0,9	4,1	-11,38	4,1	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	-1,5	0	-1,20	0	0	88	12,00
GC-100	1	2290	2+00280	2	9,8	6,7	3,1	0	4970	-1,1	4,3	-10,95	4,3	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-1,5	0	-0,20	0	0	93	7,00
GC-100	1	2300	2+00290	2	9,8	6,7	3,1	0	<infinito>	-1,2	4,6	-10,49	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-1,5	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	2310	2+00300	2	9,8	6,7	3,1	0	<infinito>	-1,3	5	-9,99	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-1,5	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	2320	2+00310	2	9,8	6,7	3,1	0	<infinito>	-1,4	5,3	-9,46	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-1,5	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	2330	2+00320	2	9,8	6,7	3,1	0	<infinito>	-1,4	5,7	-8,89	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-1,5	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	2340	2+00330	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,4	6,1	-8,28	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	83	17,50
GC-100	1	2350	2+00340	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,3	6,4	-7,64	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2360	2+00350	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,3	6,6	-6,98	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2370	2+00360	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	6,8	-6,3	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2380	2+00370	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,1	6,9	-5,61	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2390	2+00380	2	6,7	6,7	0	0	-4800	-1,1	7	-4,91	7	0	10	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00</

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	2630	2+00620	2	6,9	6,9	0	0	30	-6,5	8	12,8	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-1,5	-1,5	0	-4,45	0	10	70	43,50
GC-100	1	2640	2+00630	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,2	8,1	13,61	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	10	10	69	43,31
GC-100	1	2650	2+00640	2	6,7	6,7	0	0	90	-3,6	8,1	14,42	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-1,5	-1,5	0	-3,75	10	10	68	39,81
GC-100	1	2660	2+00650	2	6,7	6,7	0	0	240	-1,9	8,1	15,23	8,1	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-1,5	-1,5	0	-3,47	10	0	67	36,09
GC-100	1	2670	2+00660	2	6,8	6,8	0	0	730	-0,1	8,1	16,04	8,1	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	10	0	68	33,34
GC-100	1	2680	2+00670	2	6,7	6,7	0	0	-530	1,7	8	16,84	8	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	68	32,50
GC-100	1	2690	2+00680	2	6,7	6,7	0	0	-250	3,2	7,8	17,62	7,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2700	2+00690	2	6,8	6,8	0	0	-130	4,5	7,6	18,38	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	0	68	34,06
GC-100	1	2710	2+00700	2	6,8	6,8	0	0	-110	5,4	7,3	19,11	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1,5	-1,5	0	-3,57	0	10	68	35,40
GC-100	1	2720	2+00710	2	6,8	6,8	0	0	-80	5,9	7,1	19,82	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-1,5	-1,5	0	-3,71	0	10	68	36,37
GC-100	1	2730	2+00720	2	6,7	6,7	0	0	-70	6,2	6,9	20,51	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-1,5	-1,5	0	-3,88	0	10	68	37,92
GC-100	1	2740	2+00730	2	6,5	6,5	0	0	-70	6,1	6,8	21,19	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-1,5	-1,5	0	-4,08	0	10	66	39,79
GC-100	1	2750	2+00740	2	6,5	6,5	0	0	-100	5,8	6,7	21,86	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-1,5	-1,5	0	-3,91	0	10	65	39,92
GC-100	1	2760	2+00750	2	6,5	6,5	0	0	-230	5,2	6,7	22,53	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-1,5	-1,5	0	-3,68	0	0	65	37,91
GC-100	1	2770	2+00760	2	6,4	6,4	0	0	-470	4,5	6,7	23,2	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	65	36,38
GC-100	1	2780	2+00770	2	6,4	6,4	0	0	-770	3,5	6,7	23,87	6,7	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	2790	2+00780	2	6,4	6,4	0	0	-1100	2,5	6,7	24,54	6,7	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	2800	2+00790	2	6,4	6,4	0	0	-1570	1,4	6,7	25,21	6,7	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	2810	2+00800	2	6,6	6,6	0	0	-1900	0,4	6,8	25,89	6,8	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	65	35,00
GC-100	1	2820	2+00810	2	6,6	6,6	0	0	-2430	-0,6	6,8	26,57	6,8	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2830	2+00820	2	6,6	6,6	0	0	-3370	-1,5	6,8	27,25	6,8	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2840	2+00830	2	6,6	6,6	0	0	1930	-2,3	6,7	27,92	6,7	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	2850	2+00840	2	6,7	6,7	0	0	1530	-2,9	6,7	28,59	6,7	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,50
GC-100	1	2860	2+00850	2	6,7	6,7	0	0	1100	-3,4	6,6	29,25	6,6	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2870	2+00860	2	6,8	6,8	0	0	700	-3,8	6,6	29,91	6,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,50
GC-100	1	2880	2+00870	2	6,8	6,8	0	0	400	-4,1	6,6	30,57	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	2890	2+00880	2	6,7	6,7	0	0	260	-4,4	6,6	31,23	6,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	68	32,50
GC-100	1	2900	2+00890	2	6,7	6,7	0	0	250	-4,6	6,7	31,9	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	2910	2+00900	2	6,8	6,8	0	0	340	-4,6	6,8	32,58	6,8	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,50
GC-100	1	2920	2+00910	2	6,8	6,8	0	0	430	-4,5	6,9	33,27	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-1																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	3160	2+01150	2	6,8	6,8	0	0	70	-4,6	2,3	47,86	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-1,5	-1,5	0	-3,78	0	10	69	37,29
GC-100	1	3170	2+01160	2	6,7	6,7	0	0	90	-4	1,9	48,05	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-1,5	-1,5	0	-3,75	0	10	68	37,64
GC-100	1	3180	2+01170	2	6,7	6,7	0	0	210	-3,4	1,6	48,21	1,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-1,5	-1,5	0	-3,49	0	0	67	36,21
GC-100	1	3190	2+01180	2	6,6	6,6	0	0	510	-2,8	1,4	48,35	1,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	67	34,46
GC-100	1	3200	2+01190	2	6,6	6,6	0	0	880	-2,2	1,3	48,48	1,3	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3210	2+01200	2	6,6	6,6	0	0	1360	-1,8	1,2	48,6	1,2	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3220	2+01210	2	6,6	6,6	0	0	1700	-1,5	1,2	48,72	1,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3230	2+01220	2	6,6	6,6	0	0	2230	-1,4	1,2	48,84	1,2	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3240	2+01230	2	6,6	6,6	0	0	2630	-1,4	1,2	48,96	1,2	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3250	2+01240	2	6,6	6,6	0	0	3170	-1,4	1,2	49,08	1,2	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3260	2+01250	2	6,6	6,6	0	0	3470	-1,5	1,3	49,21	1,3	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3270	2+01260	2	6,6	6,6	0	0	3970	-1,6	1,3	49,34	1,3	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3280	2+01270	2	6,6	6,6	0	0	4300	-1,6	1,4	49,48	1,4	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3290	2+01280	2	6,6	6,6	0	0	4800	-1,6	1,4	49,62	1,4	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3300	2+01290	2	6,6	6,6	0	0	4500	-1,6	1,5	49,77	1,5	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3310	2+01300	2	6,6	6,6	0	0	4230	-1,6	1,5	49,92	1,5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3320	2+01310	2	6,6	6,6	0	0	4000	-1,6	1,5	50,07	1,5	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3330	2+01320	2	6,6	6,6	0	0	3670	-1,6	1,4	50,21	1,4	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3340	2+01330	2	6,6	6,6	0	0	3230	-1,7	1,4	50,35	1,4	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3350	2+01340	2	6,6	6,6	0	0	2870	-1,9	1,4	50,49	1,4	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3360	2+01350	2	6,6	6,6	0	0	2530	-2,1	1,5	50,64	1,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3370	2+01360	2	6,6	6,6	0	0	2070	-2,5	1,5	50,79	1,5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3380	2+01370	2	6,6	6,6	0	0	1490	-3	1,6	50,95	1,6	10	0	0	0	1490	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3390	2+01380	2	6,6	6,6	0	0	1170	-3,5	1,6	51,11	1,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00
GC-100	1	3400	2+01390	2	6,7	6,7	0	0	870	-3,9	1,7	51,28	1,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,50
GC-100	1	3410	2+01400	2	6,7	6,7	0	0	490	-4,1	1,9	51,47	1,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	3420	2+01410	2	6,7	6,7	0	0	240	-4,2	2	51,67	2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-1,5	-1,5	0	-3,47	0	0	67	33,84
GC-100	1	3430	2+01420	2	6,7	6,7	0	0	150	-4,1	2,2	51,89	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-1,5	-1,5	0	-3,57	0	0	67	35,19
GC-100	1	3440	2+01430	2	6,7	6,7	0	0	150	-3,9	2,3	52,12	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-1,5	-1,5	0	-3,57	0	0	67	35,70
GC-100	1	3450	2+01440	2	6,6	6,6	0	0	160	-3,5	2,3	52,35	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-1,5	-1,5	0	-3,65	0	0	67	36

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	3690	2+01680	2	6,7	6,7	0	0	-150	-1	6,1	61,75	6,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-1,5	-1,5	0	-3,57	0	0	67	35,70
GC-100	1	3700	2+01690	2	6,8	6,8	0	0	-370	-2,2	5,6	62,31	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	33,85
GC-100	1	3710	2+01700	2	6,9	6,9	0	0	300	-3,1	4,9	62,8	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,50
GC-100	1	3720	2+01710	2	6,9	6,9	0	0	140	-3,7	4,1	63,21	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-1,5	-1,5	0	-3,39	0	0	69	32,45
GC-100	1	3730	2+01720	2	6,9	6,9	0	0	60	-3,9	3,1	63,52	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-1,5	-1,5	0	-3,78	0	10	69	35,82
GC-100	1	3740	2+01730	2	6,9	6,9	0	0	60	-3,7	2,1	63,73	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-1,5	-1,5	0	-3,78	0	10	69	37,75
GC-100	1	3750	2+01740	2	7	7	0	0	70	-3,3	1,2	63,85	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-1,5	-1,5	0	-3,58	0	10	70	36,77
GC-100	1	3760	2+01750	2	7,3	6,8	0,5	0	70	-2,7	0,4	63,89	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-1	-1,5	0	-3,28	0	10	72	34,29
GC-100	1	3770	2+01760	2	8,8	6,6	1	1,2	50	-2	-0,1	63,88	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,3	0	-2,01	0	10	81	26,44
GC-100	1	3780	2+01770	2	9	6,8	1	1,2	500	-1,4	-0,3	63,85	0,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,3	0	-1,00	0	0	89	15,05
GC-100	1	3790	2+01780	2	9,3	7,1	1	1,2	-370	-1	-0,3	63,82	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,3	0	-0,70	0	0	92	8,50
GC-100	1	3800	2+01790	2	9,9	7,7	1	1,2	-60	-0,7	-0,1	63,81	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,3	0	-0,78	0	10	96	7,38
GC-100	1	3810	2+01800	2	12,1	9,9	1	1,2	-200	-0,5	0,3	63,84	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,698	-0,5	-0,3	0	1,90	0	0	110	0,00
GC-100	1	3820	2+01810	2	12,9	10,7	1	1,2	-270	-0,4	0,9	63,93	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	3,7	-0,5	-0,3	0	2,90	0	0	125	0,00
GC-100	1	3830	2+01820	2	14,4	13,2	1,2	0	-150	-0,3	1,6	64,09	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	5,93	-0,3	-1,5	0	4,13	0	0	137	0,00
GC-100	1	3840	2+01830	2	14,7	13,5	1,2	0	-20	-0,1	2,3	64,32	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	4,475	-0,3	-1,5	0	2,68	0	10	146	0,00
GC-100	1	3850	2+01840	2	15,1	14,1	1	0	-40	0	3,1	64,63	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	6,088	-0,5	-1,5	0	4,09	0	10	149	0,00
GC-100	1	3860	2+01850	2	13,4	13,4	0	0	-130	0,2	3,7	65	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	6,088	-1,5	-1,5	0	3,09	0	0	143	0,00
GC-100	1	3870	2+01860	2	13,8	13,8	0	0	-190	0,3	4,3	65,43	4,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	6,587	-1,5	-1,5	0	3,59	0	0	136	0,00
GC-100	1	3880	2+01870	2	10,2	9	0	1,2	-190	0,4	4,7	65,9	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	1,787	-1,5	-0,3	0	-0,01	0	0	120	0,00
GC-100	1	3890	2+01880	2	8,9	7,7	0	1,2	-300	0,4	5,1	66,41	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-1,5	-0,3	0	-1,10	0	0	96	5,57
GC-100	1	3900	2+01890	2	8,2	7	0	1,2	-430	0,5	5,4	66,95	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-0,3	0	-1,80	0	0	86	14,50
GC-100	1	3910	2+01900	2	8	6,8	0	1,2	-630	0,6	5,6	67,51	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-0,3	0	-2,00	0	0	81	19,00
GC-100	1	3920	2+01910	2	10,2	6,5	2,5	1,2	-1000	0,7	5,7	68,08	5,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	-0,3	0	0,20	0	0	91	9,00
GC-100	1	3930	2+01920	2	10,2	6,5	2,5	1,2	-1370	0,7	5,9	68,67	5,9	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	-0,3	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	3940	2+01930	2	10,6	6,5	2,9	1,2	-1870	0,6	6	69,27	6	0	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,4	-0,3	0	0,60	0	0	104	0,00
GC-100	1	3950	2+01940	2	10,8	6,7	2,9	1,2	-2200	0,5	6,1	69,88	6,1	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	-0,3	0	0,80	0	0	107	0,00
GC-100	1	3960	2+01950	2	7,9	6,7	0	1,2	-2830	0,3	6,1	70,49	6,1	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,3	0	-2,10	0	0	94	6,50
GC-100	1	3970	2+01960	2	7,8	6,6	0	1,2	-3500	0	6,1	71,1	6,1	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,3	0	-2,20	0	0	79	21,50
GC-100	1	3980	2+01970	2	7,8	6,6	0	1,2	-4170	-0,2	6,1	71,71	6,1	0	10	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,3	0	-2,20	0	0</		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	4220	2+02210	2	6,8	6,8	0	0	1130	-2,1	-5,2	73,65	5,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	69	31,00
GC-100	1	4230	2+02220	2	6,7	6,7	0	0	1480	-1,8	-5,3	73,12	5,3	10	0	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	68	32,50
GC-100	1	4240	2+02230	2	6,7	6,7	0	0	1900	-1,6	-5,4	72,58	5,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4250	2+02240	2	6,7	6,7	0	0	2470	-1,4	-5,4	72,04	5,4	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4260	2+02250	2	6,7	6,7	0	0	3130	-1,3	-5,5	71,49	5,5	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4270	2+02260	2	6,7	6,7	0	0	3670	-1,3	-5,5	70,94	5,5	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4280	2+02270	2	6,7	6,7	0	0	4900	-1,3	-5,5	70,39	5,5	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4290	2+02280	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,3	-5,5	69,84	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4300	2+02290	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,4	-5,6	69,28	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4310	2+02300	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,4	-5,6	68,72	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4320	2+02310	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,5	-5,6	68,16	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4330	2+02320	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,5	-5,5	67,61	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4340	2+02330	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,6	-5,5	67,06	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4350	2+02340	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,6	-5,4	66,52	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4360	2+02350	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,6	-5,2	66	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4370	2+02360	2	6,7	6,7	0	0	4730	-1,6	-5	65,5	5	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4380	2+02370	2	6,7	6,7	0	0	4500	-1,6	-4,7	65,03	4,7	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4390	2+02380	2	6,7	6,7	0	0	3800	-1,6	-4,3	64,6	4,3	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4400	2+02390	2	6,7	6,7	0	0	3100	-1,6	-4	64,2	4	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4410	2+02400	2	6,7	6,7	0	0	2630	-1,7	-3,8	63,82	3,8	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4420	2+02410	2	6,7	6,7	0	0	2200	-1,9	-3,6	63,46	3,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	4430	2+02420	2	6,8	6,8	0	0	1700	-2,3	-3,5	63,11	3,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,50
GC-100	1	4440	2+02430	2	6,9	6,9	0	0	1270	-2,8	-3,3	62,78	3,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,50
GC-100	1	4450	2+02440	2	6,9	6,9	0	0	770	-3,3	-3,1	62,47	3,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	4460	2+02450	2	7	7	0	0	230	-3,9	-2,9	62,18	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-1,5	-1,5	0	-3,18	0	0	70	31,38
GC-100	1	4470	2+02460	2	7,1	7,1	0	0	180	-4,3	-2,6	61,92	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-1,5	-1,5	0	-3,13	0	0	71	31,51
GC-100	1	4480	2+02470	2	7	7	0	0	110	-4,7	-2,2	61,7	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-1,5	-1,5	0	-3,37	0	10	71	32,47
GC-100	1	4490	2+02480	2	7	7	0	0	80	-4,8	-1,9	61,51	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	10	70	34,37
GC-100	1	4500	2+02490	2	6,9	6,9	0	0	50	-4,8	-1,5	61,36	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-1,5	-1,5	0	-3,91	0	10	70	37,08
GC-100	1	4510	2+02500	2	6,9	6,9	0	0	50	-4,6	-1,3	61,23	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-1,5	-1,5	0	-3,91	0	10	69	39,10
GC-100																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	4750	2+02740	2	8,9	6,9	2	0	-540	0,7	-4,4	51,73	4,4	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-1,5	0	-1,10	0	0	89	11,50
GC-100	1	4760	2+02750	2	9	7	2	0	-260	1,3	-4,4	51,29	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	0,5	-1,5	0	-1,00	0	0	90	10,50
GC-100	1	4770	2+02760	2	9,7	7	2	0,7	-110	1,6	-4,3	50,86	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	0,5	-0,8	0	-0,67	0	10	94	8,34
GC-100	1	4780	2+02770	2	10,2	7	2	1,2	-60	1,7	-4	50,46	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	0,5	-0,3	0	-0,48	0	10	100	5,72
GC-100	1	4790	2+02780	2	10,1	6,9	2	1,2	-60	1,4	-3,7	50,09	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	0,5	-0,3	0	-0,58	0	10	102	5,25
GC-100	1	4800	2+02790	2	9,3	6,8	1,3	1,2	-70	0,9	-3,2	49,77	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,2	-0,3	0	-1,28	0	10	97	9,27
GC-100	1	4810	2+02800	2	9,2	6,7	1,3	1,2	-110	0,3	-2,7	49,5	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,2	-0,3	0	-1,17	0	10	93	12,23
GC-100	1	4820	2+02810	2	9,2	6,7	1,3	1,2	-260	-0,4	-2,2	49,28	2,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,2	-0,3	0	-0,80	0	0	92	9,84
GC-100	1	4830	2+02820	2	10,5	6,8	2,5	1,2	-910	-0,9	-1,6	49,12	1,6	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	-0,3	0	0,50	0	0	99	1,50
GC-100	1	4840	2+02830	2	10,5	6,8	2,5	1,2	310	-1,4	-1,1	49,01	1,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	-0,3	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	4850	2+02840	2	10,1	6,9	2	1,2	200	-1,7	-0,7	48,94	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	0,5	-0,3	0	-0,10	0	0	103	0,00
GC-100	1	4860	2+02850	2	10,1	6,9	2	1,2	140	-2	-0,4	48,9	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	0,5	-0,3	0	-0,19	0	0	101	1,46
GC-100	1	4870	2+02860	2	10	6,8	2	1,2	110	-2,2	-0,3	48,87	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	0,5	-0,3	0	-0,37	0	10	101	2,79
GC-100	1	4880	2+02870	2	8,8	6,7	2,1	0	110	-2,5	-0,3	48,84	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	0,6	-1,5	0	-1,57	0	10	94	9,68
GC-100	1	4890	2+02880	2	8,3	6,7	1,6	0	270	-2,8	-0,4	48,8	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	-1,5	0	-1,70	0	0	86	16,34
GC-100	1	4900	2+02890	2	9,4	6,8	2,6	0	530	-3,1	-0,6	48,74	0,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-1,5	0	-0,60	0	0	89	11,50
GC-100	1	4910	2+02900	2	9,2	7	2,2	0	420	-3,2	-0,8	48,66	0,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	0,7	-1,5	0	-0,80	0	0	93	7,00
GC-100	1	4920	2+02910	2	8,6	7	1,6	0	170	-3,1	-0,9	48,57	0,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	0,1	-1,5	0	-1,64	0	0	89	12,19
GC-100	1	4930	2+02920	2	8,2	7	1,2	0	70	-2,8	-1	48,47	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,3	-1,5	0	-2,38	0	10	84	20,08
GC-100	1	4940	2+02930	2	6,8	6,8	0	0	70	-2,2	-1	48,37	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-1,5	-1,5	0	-3,78	0	10	75	30,79
GC-100	1	4950	2+02940	2	6,8	6,8	0	0	80	-1,4	-1	48,27	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-1,5	-1,5	0	-3,71	0	10	68	37,42
GC-100	1	4960	2+02950	2	6,9	6,9	0	0	180	-0,4	-1	48,17	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-1,5	-1,5	0	-3,33	0	0	69	35,16
GC-100	1	4970	2+02960	2	6,9	6,9	0	0	270	0,6	-1	48,07	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	32,13
GC-100	1	4980	2+02970	2	6,9	6,9	0	0	770	1,6	-1	47,97	1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	4990	2+02980	2	7	7	0	0	-830	2,5	-1	47,87	1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,50
GC-100	1	5000	2+02990	2	7	7	0	0	-420	3,2	-1,1	47,76	1,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	5010	2+03000	2	7	7	0	0	-270	3,8	-1,2	47,64	1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-1,5	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	5020	2+03010	2	7	7	0	0	-150	4,1	-1,4	47,5	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-1,5	-1,5	0	-3,27	0	0	70	31,35
GC-100	1	5030	2+03020	2	7	7	0	0	-150	4,2	-1,5	47,35	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-1,5	-1,5	0	-3,27	0	0	70	32,70
GC-100	1	5040	2+03030	2	7	7	0	0	-80	4,1	-1,7	47,18	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-1,5	-1,5	0	-3,51	0	10	70	33,88
GC-100	1	5050	2+03040	2	6,9	6,9	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	5280	2+03270	2	6,7	6,7	0	0	-400	-2,8	-3,4	44,49	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	36,39
GC-100	1	5290	2+03280	2	6,8	6,8	0	0	300	-3,3	-3,5	44,14	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,50
GC-100	1	5300	2+03290	2	6,8	6,8	0	0	60	-3,3	-3,4	43,8	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-1,5	-1,5	0	-3,88	0	10	68	35,38
GC-100	1	5310	2+03300	2	6,8	6,8	0	0	40	-3,1	-3,2	43,48	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	68	40,44
GC-100	1	5320	2+03310	2	6,7	6,7	0	0	40	-2,5	-2,9	43,19	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-1,5	-1,5	0	-4,31	0	10	68	42,63
GC-100	1	5330	2+03320	2	6,7	6,7	0	0	40	-1,8	-2,7	42,92	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-1,5	-1,5	0	-4,31	0	10	67	43,13
GC-100	1	5340	2+03330	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,1	-2,4	42,68	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-1,5	-1,5	0	-4,08	0	10	67	41,94
GC-100	1	5350	2+03340	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,3	-2,2	42,46	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-1,5	-1,5	0	-4,11	0	10	65	40,91
GC-100	1	5360	2+03350	2	6,3	6,3	0	0	170	0,5	-2	42,26	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-1,5	-1,5	0	-3,94	0	0	64	40,22
GC-100	1	5370	2+03360	2	6,4	6,4	0	0	360	1,2	-1,8	42,08	1,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	37,69
GC-100	1	5380	2+03370	2	6,5	6,5	0	0	-1030	1,8	-1,7	41,91	1,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	0	0	65	35,50
GC-100	1	5390	2+03380	2	6,7	6,7	0	0	-470	2,3	-1,6	41,75	1,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	66	34,00
GC-100	1	5400	2+03390	2	6,8	6,8	0	0	-190	2,5	-1,5	41,6	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-1,5	-1,5	0	-3,41	0	0	68	33,57
GC-100	1	5410	2+03400	2	6,6	6,6	0	0	-70	2,5	-1,4	41,46	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-1,5	-1,5	0	-3,98	0	10	67	36,96
GC-100	1	5420	2+03410	2	6,6	6,6	0	0	-40	2,4	-1,3	41,33	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	66	41,96
GC-100	1	5430	2+03420	2	6,6	6,6	0	0	-40	2,1	-1,2	41,21	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	66	44,13
GC-100	1	5440	2+03430	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,8	-1	41,11	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	66	44,13
GC-100	1	5450	2+03440	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,4	-0,8	41,03	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	66	44,13
GC-100	1	5460	2+03450	2	6,5	6,5	0	0	-40	1	-0,5	40,98	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-1,5	-1,5	0	-4,51	0	10	66	44,63
GC-100	1	5470	2+03460	3	9,4	9,4	0	0	-30	0,7	-0,2	40,96	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	10	80	47,56
GC-100	1	5480	2+03470	3	9,4	9,4	0	0	-50	0,3	0,1	40,97	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-1,64	-1,5	-1,5	0	-4,64	0	10	94	48,20
GC-100	1	5490	2+03480	3	8,4	8,4	0	0	-200	0	0,3	41	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-2,235	-1,5	-1,5	0	-5,24	0	0	89	49,38
GC-100	1	5500	2+03490	3	8,7	7,3	1,4	0	-330	-0,3	0,4	41,04	0,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-3,2	-0,1	-1,5	0	-4,80	0	0	86	50,18
GC-100	1	5510	2+03500	3	8,2	6,8	1,4	0	-530	-0,5	0,5	41,09	0,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-3,7	-0,1	-1,5	0	-5,30	0	0	85	50,50
GC-100	1	5520	2+03510	2	7,7	6,3	1,4	0	-800	-0,7	0,5	41,14	0,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-1,5	0	-2,30	0	0	80	38,00
GC-100	1	5530	2+03520	2	6,8	6,3	0,5	0	-1470	-0,9	0,5	41,19	0,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	73	27,50
GC-100	1	5540	2+03530	2	6,8	6,3	0,5	0	-2200	-1	0,5	41,24	0,5	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	5550	2+03540	2	6,8	6,3	0,5	0	-2930	-1,2	0,5	41,29	0,5	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	5560	2+03550	2	6,8	6,3	0,5	0	-3500	-1,3	0,5	41,34	0,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	5570	2+03560	2	6,8	6,3	0,5	0	-4230	-1,4	0,5	41,39	0,5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	68	32,00
GC-100	1	5																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES														SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma %	pendientes % del	trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	5810	2+03800	2	14,6	14,6	0	0	90	-2,3	1,2	47,4	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	7,15	-1,5	-1,5	0	4,15	0	10	135	0,00
GC-100	1	5820	2+03810	2	14,6	14,6	0	0	-140	-2,3	0,6	47,46	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	7,311	-1,5	-1,5	0	4,31	0	0	146	0,00
GC-100	1	5830	2+03820	2	14,6	14,6	0	0	-30	-2,3	0,2	47,48	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	6,25	-1,5	-1,5	0	3,25	0	10	146	0,00
GC-100	1	5840	2+03830	2	14,6	14,6	0	0	-20	-2,3	-0,1	47,47	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-1,5	-1,5	0	2,58	0	10	146	0,00
GC-100	1	5850	2+03840	2	14,6	14,6	0	0	-20	-2,2	-0,2	47,45	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-1,5	-1,5	0	2,58	0	10	146	0,00
GC-100	1	5860	2+03850	2	14,6	14,6	0	0	-20	-2,1	-0,1	47,44	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-1,5	-1,5	0	2,58	0	10	146	0,00
GC-100	1	5870	2+03860	2	14,6	14,6	0	0	-300	-1,9	0,1	47,45	0,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	7,6	-1,5	-1,5	0	4,60	0	0	146	0,00
GC-100	1	5880	2+03870	2	16,6	14,6	2	0	60	-1,8	0,3	47,48	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	6,925	0,5	-1,5	0	5,93	0	10	156	0,00
GC-100	1	5890	2+03880	2	16,8	14,8	2	0	60	-1,7	0,6	47,54	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	7,125	0,5	-1,5	0	6,13	0	10	167	0,00
GC-100	1	5900	2+03890	2	16,5	12,6	2	1,9	60	-1,7	0,8	47,62	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,925	0,5	0,4	0	5,83	0	10	167	0,00
GC-100	1	5910	2+03900	2	15,4	11,5	2	1,9	70	-1,8	1,1	47,73	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	3,921	0,5	0,4	0	4,82	0	10	160	0,00
GC-100	1	5920	2+03910	2	14,7	10,3	2,5	1,9	150	-2	1,3	47,86	1,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	3,03	1	0,4	0	4,43	0	0	151	0,00
GC-100	1	5930	2+03920	2	14,4	10	2,5	1,9	330	-2,3	1,5	48,01	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3	1	0,4	0	4,40	0	0	146	0,00
GC-100	1	5940	2+03930	2	13,4	9	2,5	1,9	830	-2,8	1,6	48,17	1,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	2	1	0,4	0	3,40	0	0	139	0,00
GC-100	1	5950	2+03940	2	12,8	8,4	2,5	1,9	1370	-3,3	1,8	48,35	1,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	1,4	1	0,4	0	2,80	0	0	131	0,00
GC-100	1	5960	2+03950	2	12,1	7,7	2,5	1,9	830	-3,9	2	48,55	2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,7	1	0,4	0	2,10	0	0	125	0,00
GC-100	1	5970	2+03960	3	12,6	8,3	2,4	1,9	600	-4,4	2,1	48,76	2,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,2	0,9	0,4	0	-0,90	0	0	124	0,00
GC-100	1	5980	2+03970	3	13	8,7	2,4	1,9	530	-4,8	2,2	48,98	2,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	0,9	0,4	0	-0,50	0	0	128	7,00
GC-100	1	5990	2+03980	4	13,5	9,6	2	1,9	320	-5,2	2,2	49,2	2,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-4,4	0,5	0,4	0	-3,50	0	0	133	20,00
GC-100	1	6000	2+03990	4	15,1	11,2	2	1,9	300	-5,4	2,2	49,42	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,8	0,5	0,4	0	-1,90	0	0	143	27,00
GC-100	1	6010	2+04000	4	16,1	12,2	2	1,9	300	-5,6	2,2	49,64	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	0,5	0,4	0	-0,90	0	0	156	14,00
GC-100	1	6020	2+04010	3	10	10	0	0	300	-5,8	2,2	49,86	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	0	0	131	22,00
GC-100	1	6030	2+04020	2	6,7	6,7	0	0	300	-5,9	2,2	50,08	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	84	34,00
GC-100	1	6040	2+04030	2	8,4	6,7	0	1,7	300	-6	2,3	50,31	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	0,2	0	-1,60	0	0	76	24,50
GC-100	1	6050	2+04040	2	8,4	6,7	0	1,7	300	-6	2,3	50,54	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	0,2	0	-1,60	0	0	84	16,00
GC-100	1	6060	2+04050	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-6	2,2	50,76	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	95	5,50
GC-100	1	6070	2+04060	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-6	2,1	50,97	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6080	2+04070	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-5,9	2	51,17	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6090	2+04080	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-5,8	1,9	51,36	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6100	2+04090	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-5,7	1,8	51,54	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6110	2+04100	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-5,5	1,6	51,7	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6120	2+04110	2	10,5	6,7	2,1	1,7	300	-5,4	1,5	51,85	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	0,2	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	6130	2+04120	2	10	6,7	1,6	1,7	300	-5,3	1,4	51,99	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	103	0,00
GC-100	1	6140	2+04130	2	10	6,7	1,6	1,7	300	-5,2	1,4	52,13	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	6150	2+04140	2	10	6,7	1,6	1,7	300	-5,2	1,3	52,26	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	6160	2+04150	2	10	6,7	1,6	1,7	300	-5,3	1,3	52,39	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	6170	2+04160	2	10	6,7	1,6	1,7	300	-5,5	1,3	52,52	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	6180	2+04170	2	10,7	6,7	2,3	1,7	300	-5,6	1,3	52,65	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,2	0	0,70	0	0	104	0,00
GC-100	1	6190	2+04180	2	10,7	6,7	2,3	1,7	300	-5,8	1,4	52,79	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,2	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	6200	2+04190	2	10,7	6,7	2,3	1,7	300	-5,9	1,4	52,93	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,2	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	6210	2+04200	2	10,7	6,7	2,3	1,7	300	-6	1,5	53,08	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,2	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	6220	2+04210	2	10,6	6,7	2,2	1,7	300	-6,1	1,6	53,24	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	107	0,00
GC-100	1	6230	2+04220	2	10,6	6,7	2,2	1,7	300	-6,1	1,7	53,41	1,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6240	2+04230	2	10,6	6,7	2,2	1,7	300	-6,2	1,8	53,59	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6250	2+04240	2	10,6	6,7	2,2	1,7	300	-6,2	1,9	53,78	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6260	2+04250	2	10,6	6,7	2,2	1,7	300	-6,2	2	53,98	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6270	2+04260																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	6340	2+04330	4	12,4	10,7	0	1,7	300	-4,9	2,3	55,71	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-3,3	-1,5	0,2	0	-4,60	0	0	134	36,00
GC-100	1	6350	2+04340	4	13,1	9	2,4	1,7	300	-4,7	2,3	55,94	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-5	0,9	0,2	0	-3,90	0	0	128	42,50
GC-100	1	6360	2+04350	4	12,1	8	2,4	1,7	300	-4,5	2,3	56,17	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	0,9	0,2	0	-4,90	0	0	126	44,00
GC-100	1	6370	2+04360	3	11,3	7,2	2,4	1,7	300	-4,3	2,3	56,4	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-3,3	0,9	0,2	0	-2,20	0	0	117	35,50
GC-100	1	6380	2+04370	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-4,1	2,3	56,63	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	111	7,00
GC-100	1	6390	2+04380	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-3,9	2,3	56,86	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	6400	2+04390	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-3,7	2,2	57,08	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	6410	2+04400	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-3,5	2,1	57,29	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	6420	2+04410	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-3,4	1,9	57,48	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	6430	2+04420	2	10,8	6,7	2,4	1,7	300	-3,2	1,7	57,65	1,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	6440	2+04430	2	10,9	6,7	2,4	1,8	400	-3,1	1,5	57,8	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,3	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	6450	2+04440	2	10,6	6,4	2,4	1,8	630	-3	1,4	57,94	1,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	108	0,00
GC-100	1	6460	2+04450	2	10,6	6,4	2,4	1,8	870	-2,9	1,3	58,07	1,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6470	2+04460	2	10,6	6,4	2,4	1,8	1230	-2,9	1,2	58,19	1,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6480	2+04470	2	10,6	6,4	2,4	1,8	1400	-2,8	1,1	58,3	1,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6490	2+04480	2	10,6	6,4	2,4	1,8	1530	-2,8	1,1	58,41	1,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6500	2+04490	2	10,6	6,4	2,4	1,8	2070	-2,7	1	58,51	1	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6510	2+04500	2	10,6	6,4	2,4	1,8	2570	-2,7	0,9	58,6	0,9	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6520	2+04510	2	10,6	6,4	2,4	1,8	3030	-2,6	0,7	58,67	0,7	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6530	2+04520	2	10,6	6,4	2,4	1,8	3570	-2,5	0,6	58,73	0,6	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6540	2+04530	2	10,6	6,4	2,4	1,8	4230	-2,4	0,5	58,78	0,5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6550	2+04540	2	10,6	6,4	2,4	1,8	4900	-2,3	0,5	58,83	0,5	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6560	2+04550	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-2,2	0,5	58,88	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6570	2+04560	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-2,2	0,6	58,94	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6580	2+04570	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-2,1	0,7	59,01	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6590	2+04580	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-2,1	0,8	59,09	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6600	2+04590	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-2	1	59,19	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6610	2+04600	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-1,9	1,1	59,3	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6620	2+04610	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-1,8	1,3	59,43	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,9	0,3	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	6630	2+04620	2	10,6	6,4	2,4	1,8	<infinito>	-1,8	1,5	59,58	1,5	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-100	1	6870	2+04860	2	8,7	4,2	2,3	2,2	-100	4,6	0,7	64,47	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-3,205	0,8	0,7	0	-1,71	0	10	87	17,05	
GC-100	1	6880	2+04870	2	8,4	3,9	2,3	2,2	-100	3,7	0,6	64,53	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-3,505	0,8	0,7	0	-2,01	0	10	86	18,55	
GC-100	1	6890	2+04880	2	8,3	3,8	2,3	2,2	-110	2,6	0,6	64,59	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-3,568	0,8	0,7	0	-2,07	0	10	84	20,37	
GC-100	1	6900	2+04890	2	6	3,8	0	2,2	-170	1,3	0,5	64,64	0,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-3,438	-1,5	0,7	0	-4,24	0	0	72	31,53	
GC-100	1	6910	2+04900	2	3,9	3,9	0	0	-600	0,1	0,5	64,69	0,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-3,1	-1,5	-1,5	0	-6,10	0	0	50	51,69	
GC-100	1	6920	2+04910	2	3,9	3,9	0	0	320	-0,8	0,5	64,74	0,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-3,1	-1,5	-1,5	0	-6,10	0	0	39	61,00	
GC-100	1	6930	2+04920	2	15,9	12,4	1,8	1,7	170	-1,5	0,5	64,79	0,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	5,162	0,3	0,2	0	5,66	0	0	99	2,19	
GC-100	1	6940	2+04930	2	14,7	11,2	1,8	1,7	150	-1,9	0,4	64,83	0,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	3,93	0,3	0,2	0	4,43	0	0	153	0,00	
GC-100	1	6950	2+04940	2	13,7	10,2	1,8	1,7	160	-2,1	0,3	64,86	0,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	2,947	0,3	0,2	0	3,45	0	0	142	0,00	
GC-100	1	6960	2+04950	2	12,7	9,2	1,8	1,7	160	-2,2	0,2	64,88	0,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	1,947	0,3	0,2	0	2,45	0	0	132	0,00	
GC-100	1	6970	2+04960	2	11,8	8,3	1,8	1,7	210	-2,1	0	64,88	0	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	1,107	0,3	0,2	0	1,61	0	0	123	0,00	
GC-100	1	6980	2+04970	2	10,8	7,3	1,8	1,7	320	-2	-0,2	64,86	0,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,3	0,3	0,2	0	0,80	0	0	113	0,00	
GC-100	1	6990	2+04980	2	10,2	6,7	1,8	1,7	560	-1,8	-0,3	64,83	0,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	0,2	0	0,20	0	0	105	0,00	
GC-100	1	7000	2+04990	2	10,2	6,7	1,8	1,7	790	-1,7	-0,4	64,79	0,4	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00	
				media	8,25							media	3,03	4620	780	40	0			270	860	640	3590						40	1230	92		
				min	3,30							max	8,10															0,007	0,22	45.421	12.327		
GC-100	1	7010	2+05000	2	10	6,7	1,6	1,7	1000	-1,6	-0,5	64,74	0,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	67	0,00	
GC-100	1	7020	2+05010	2	10	6,7	1,6	1,7	1370	-1,5	-0,6	64,68	0,6	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00	
GC-100	1	7030	7+00000	2	10	6,7	1,6	1,7	1670	-1,5	-0,6	64,62	0,6	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00	
GC-100	1	7040	7+00010	2	10	6,7	1,6	1,7	1570	-1,5	-0,7	64,55	0,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	0,2	0	0,00	0	0	100	0,00	
GC-100	1	7050	7+00020	2	11	6,7	2,6	1,7	1170	-1,6	-0,7	64,48	0,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	105	0,00	
GC-100	1	7060	7+00030	2	11	6,7	2,6	1,7	930	-1,8	-0,8	64,4	0,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7070	7+00040	2	11	6,7	2,6	1,7	800	-2,1	-0,9	64,31	0,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7080	7+00050	2	11	6,7	2,6	1,7	630	-2,4	-0,9	64,22	0,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7090	7+00060	2	11	6,7	2,6	1,7	570	-2,7	-0,9	64,13	0,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7100	7+00070	2	11	6,7	2,6	1,7	470	-3	-0,9	64,04	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7110	7+00080	2	11	6,7	2,6	1,7	430	-3,2	-0,8	63,96	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7120	7+00090	2	11	6,7	2,6	1,7	400	-3,5	-0,7	63,89	0,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7130	7+00100	2	11	6,7	2,6	1,7	370	-3,7	-0,6	63,83	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7140	7+00110	2	11	6,7	2,6	1,7	360	-4	-0,4	63,79	0,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7150	7+00120	2	11	6,7	2,6	1,7	330	-4,2	-0,3	63,76	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	110	0,00	
GC-100	1	7160	7+00130	2	11	6,7	2,6	1,7	330	-4,4	-0,1	63,75	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0</				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	7380	7+00350	2	10,9	6,6	2,6	1,7	890	-2,9	3,3	67,44	3,3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7390	7+00360	2	10,9	6,6	2,6	1,7	1030	-2,6	3,3	67,77	3,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7400	7+00370	2	10,9	6,6	2,6	1,7	1270	-2,4	3,4	68,11	3,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7410	7+00380	2	10,9	6,6	2,6	1,7	1500	-2,3	3,4	68,45	3,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7420	7+00390	2	10,9	6,6	2,6	1,7	2000	-2,2	3,4	68,79	3,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7430	7+00400	2	10,9	6,6	2,6	1,7	2400	-2,1	3,4	69,13	3,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7440	7+00410	2	10,9	6,6	2,6	1,7	2970	-2	3,3	69,46	3,3	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7450	7+00420	2	10,9	6,6	2,6	1,7	3530	-1,9	3,3	69,79	3,3	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7460	7+00430	2	10,9	6,6	2,6	1,7	4570	-1,9	3,3	70,12	3,3	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7470	7+00440	2	10,9	6,6	2,6	1,7	4900	-1,9	3,3	70,45	3,3	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7480	7+00450	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-1,9	3,3	70,78	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7490	7+00460	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2	3,3	71,11	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7500	7+00470	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2	3,2	71,43	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7510	7+00480	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,1	3,1	71,74	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7520	7+00490	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,2	3	72,04	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7530	7+00500	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	2,9	72,33	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7540	7+00510	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	2,8	72,61	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7550	7+00520	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,4	2,7	72,88	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7560	7+00530	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,4	2,7	73,15	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7570	7+00540	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,4	2,6	73,41	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7580	7+00550	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,4	2,5	73,66	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7590	7+00560	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,4	2,3	73,89	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7600	7+00570	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	2,2	74,11	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7610	7+00580	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	2,1	74,32	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7620	7+00590	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	1,9	74,51	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7630	7+00600	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,3	1,8	74,69	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7640	7+00610	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,2	1,6	74,85	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7650	7+00620	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,2	1,5	75	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7660	7+00630	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<infinito>	-2,2	1,4	75,14	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	109	0,00
GC-100	1	7670	7+00640	2	10,9	6,6	2,6	1,7	<inf																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	7910	7+00880	2	10,4	6,6	2,1	1,7	750	-3,9	0,5	77,16	0,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7920	7+00890	2	10,4	6,6	2,1	1,7	520	-4,2	0,5	77,21	0,5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7930	7+00900	2	10,4	6,6	2,1	1,7	390	-4,4	0,5	77,26	0,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7940	7+00910	2	10,4	6,6	2,1	1,7	320	-4,7	0,5	77,31	0,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7950	7+00920	2	10,4	6,6	2,1	1,7	320	-4,9	0,5	77,36	0,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7960	7+00930	2	10,4	6,6	2,1	1,7	320	-5,2	0,6	77,42	0,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7970	7+00940	2	10,4	6,6	2,1	1,7	320	-5,4	0,6	77,48	0,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	0,2	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	7980	7+00950	2	8,3	6,6	0	1,7	320	-5,5	0,7	77,55	0,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	0,2	0	-1,70	0	0	94	6,50
GC-100	1	7990	7+00960	2	8,3	6,6	0	1,7	320	-5,6	0,7	77,62	0,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	0,2	0	-1,70	0	0	83	17,00
GC-100	1	8000	7+00970	3	12,6	9,9	1	1,7	320	-5,6	0,7	77,69	0,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,2	0	-0,90	0	0	105	13,00
GC-100	1	8010	7+00980	3	12,6	9,9	1	1,7	320	-5,6	0,7	77,76	0,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,2	0	-0,90	0	0	126	9,00
GC-100	1	8020	7+00990	3	10,3	9,3	1	0	320	-5,6	0,8	77,84	0,8	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-1,5	0	-3,20	0	0	115	20,50
GC-100	1	8030	7+01000	3	9,6	8,3	1,3	0	320	-5,6	0,9	77,93	0,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-1,5	0	-3,90	0	0	100	35,50
GC-100	1	8040	7+01010	4	15	10,9	2,6	1,5	320	-5,5	1	78,03	1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-3,1	1,1	0	0	-2,00	0	0	123	29,50
GC-100	1	8050	7+01020	4	14,5	10,4	2,6	1,5	320	-5,4	1,1	78,14	1,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-3,6	1,1	0	0	-2,50	0	0	148	22,50
GC-100	1	8060	7+01030	3	14	9,9	2,6	1,5	320	-5,2	1,3	78,27	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,1	0	0	0,50	0	0	143	10,00
GC-100	1	8070	7+01040	3	12,9	8,8	2,6	1,5	320	-4,9	1,5	78,42	1,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,1	0	0	-0,60	0	0	135	0,50
GC-100	1	8080	7+01050	3	12,1	8	2,6	1,5	320	-4,6	1,7	78,59	1,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,5	1,1	0	0	-1,40	0	0	125	10,00
GC-100	1	8090	7+01060	3	11,5	7,4	2,6	1,5	320	-4,2	1,9	78,78	1,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-3,1	1,1	0	0	-2,00	0	0	118	17,00
GC-100	1	8100	7+01070	3	11,1	7	2,6	1,5	430	-3,8	2,1	78,99	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-3,5	1,1	0	0	-2,40	0	0	113	22,00
GC-100	1	8110	7+01080	2	10,7	6,6	2,6	1,5	520	-3,5	2,3	79,22	2,3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	109	8,50
GC-100	1	8120	7+01090	2	10,7	6,6	2,6	1,5	610	-3,1	2,5	79,47	2,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8130	7+01100	2	10,6	6,5	2,6	1,5	760	-2,8	2,7	79,74	2,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0	0	0,60	0	0	107	0,00
GC-100	1	8140	7+01110	2	10,7	6,6	2,6	1,5	930	-2,6	2,9	80,03	2,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8150	7+01120	2	10,6	6,5	2,6	1,5	1290	-2,4	3,1	80,34	3,1	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0	0	0,60	0	0	107	0,00
GC-100	1	8160	7+01130	2	10,7	6,6	2,6	1,5	1600	-2,2	3,3	80,67	3,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8170	7+01140	2	10,7	6,6	2,6	1,5	1890	-2,1	3,6	81,03	3,6	10	0	0	0	1890	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8180	7+01150	2	10,7	6,6	2,6	1,5	2170	-2,1	3,9	81,42	3,9	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8190	7+01160	2	10,7	6,6	2,6	1,5	2570	-2,1	4,2	81,84	4,2	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	8200	7+01170	2	10,7	6,6	2,6	1,5	2970	-2,1	4,5	82,29	4,5	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,4								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma %	pendientes del	trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	8440	7+01410	2	12,3	8,2	2,6	1,5	90	-2,9	3,8	94,87	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,75	1,1	0	0	1,85	0	10	121	0,00
GC-100	1	8450	7+01420	2	13,4	8,8	3,1	1,5	80	-2,3	3,4	95,21	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,294	1,6	0	0	2,89	0	10	129	0,00
GC-100	1	8460	7+01430	2	13,7	9,1	3,1	1,5	80	-1,7	3	95,51	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,594	1,6	0	0	3,19	0	10	136	0,00
GC-100	1	8470	7+01440	2	14,1	9,5	3,1	1,5	110	-1,1	2,5	95,76	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	2,132	1,6	0	0	3,73	0	10	139	0,00
GC-100	1	8480	7+01450	2	14,4	9,8	3,1	1,5	200	-0,5	1,9	95,95	1,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,598	1,6	0	0	4,20	0	0	143	0,00
GC-100	1	8490	7+01460	2	11	11	0	0	-200	0	1,3	96,08	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	3,798	-1,5	-1,5	0	0,80	0	0	127	0,00
GC-100	1	8500	7+01470	2	12	12	0	0	-20	0,5	0,8	96,16	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,975	-1,5	-1,5	0	-0,02	0	10	115	0,00
GC-100	1	8510	7+01480	2	12,6	12,6	0	0	-20	0,9	0,4	96,2	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	3,575	-1,5	-1,5	0	0,58	0	10	123	0,00
GC-100	1	8520	7+01490	2	12,6	12,6	0	0	-40	1,3	0,2	96,22	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	4,588	-1,5	-1,5	0	1,59	0	10	126	0,00
GC-100	1	8530	7+01500	2	12,6	12,6	0	0	-60	1,5	0,1	96,23	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,925	-1,5	-1,5	0	1,93	0	10	126	0,00
GC-100	1	8540	7+01510	2	12	12	0	0	-70	1,6	0,3	96,26	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	4,421	-1,5	-1,5	0	1,42	0	10	123	0,00
GC-100	1	8550	7+01520	2	12	12	0	0	-60	1,5	0,7	96,33	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,325	-1,5	-1,5	0	1,33	0	10	120	0,00
GC-100	1	8560	7+01530	2	12,4	9,9	2,5	0	-50	1,3	1,2	96,45	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,09	1	-1,5	0	1,59	0	10	122	0,00
GC-100	1	8570	7+01540	2	10,7	8,2	2,5	0	-100	1	1,9	96,64	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,795	1	-1,5	0	0,29	0	10	116	0,00
GC-100	1	8580	7+01550	2	9,6	7,1	2,5	0	-50	0,6	2,7	96,91	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1	-1,5	0	-1,21	0	10	102	4,58
GC-100	1	8590	7+01560	2	7,1	7,1	0	0	-100	0,3	3,4	97,25	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-1,5	-1,5	0	-3,31	0	10	84	22,58
GC-100	1	8600	7+01570	2	6,8	6,8	0	0	-220	0	3,9	97,64	3,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-1,5	-1,5	0	-3,38	0	0	70	33,45
GC-100	1	8610	7+01580	2	6,3	6,3	0	0	-500	-0,2	4,2	98,06	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-1,5	0	-3,70	0	0	66	35,42
GC-100	1	8620	7+01590	2	6	6	0	0	-930	-0,4	4,2	98,48	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	62	38,50
GC-100	1	8630	7+01600	2	8,2	5,9	2,3	0	-1410	-0,6	4	98,88	4	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,8	-1,5	0	-1,80	0	0	71	29,00
GC-100	1	8640	7+01610	2	8,1	5,8	2,3	0	-1900	-0,8	3,5	99,23	3,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-1,5	0	-1,90	0	0	82	18,50
GC-100	1	8650	7+01620	2	8	5,7	2,3	0	-2400	-1	2,9	99,52	2,9	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	81	19,50
GC-100	1	8660	7+01630	2	8	5,7	2,3	0	-2930	-1,1	2,2	99,74	2,2	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	8670	7+01640	2	8	5,7	2,3	0	-3770	-1,2	1,6	99,9	1,6	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	8680	7+01650	2	8	5,7	2,3	0	3570	-1,3	1	100	1	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	8690	7+01660	2	8	5,7	2,3	0	2600	-1,4	0,6	100,1	0,6	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	8700	7+01670	2	8	5,7	2,3	0	1970	-1,5	0,3	100,1	0,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,8	-1,5	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	8710	7+01680	2	8,1	5,8	2,3	0	1430	-1,6	0	100,1	0	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-1,5	0	-1,90	0	0	81	19,50
GC-100	1	8720	7+01690	2	8,1	5,8	2,3	0	1080	-1,7	-0,2	100,1	0,2	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-1,5	0	-1,90	0	0	81	19,00
GC-100	1	8730	7+01700	2	8,1	5,8	2,3	0	800	-1,9	-0,4	100	0,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,8	-1,5	0	-1,90	0	0	81	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	8970	7+01940	2	8,4	7,1	1,3	0	-40	2,7	-2,5	95,05	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,2	-1,5	0	-2,61	0	10	84	23,31
GC-100	1	8980	7+01950	2	8,2	6,9	1,3	0	-30	2,4	-2,1	94,84	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,2	-1,5	0	-3,15	0	10	83	28,81
GC-100	1	8990	7+01960	2	7,8	6,5	1,3	0	-30	2	-1,7	94,67	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,2	-1,5	0	-3,55	0	10	80	33,50
GC-100	1	9000	7+01970	2	7,7	6,4	1,3	0	-60	1,6	-1,2	94,55	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,2	-1,5	0	-2,98	0	10	78	32,63
GC-100	1	9010	7+01980	2	7,7	6,4	1,3	0	-150	1,4	-0,7	94,48	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,2	-1,5	0	-2,57	0	0	77	27,73
GC-100	1	9020	7+01990	2	7,7	6,4	1,3	0	-450	1,4	-0,2	94,46	0,2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-1,5	0	-2,30	0	0	77	24,35
GC-100	1	9030	9+00000	2	7,7	6,4	1,3	0	-570	1,7	0,4	94,5	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-1,5	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	9040	9+00010	2	7,8	6,5	1,3	0	-430	2,1	1,1	94,61	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1,5	0	-2,20	0	0	78	22,50
GC-100	1	9050	9+00020	2	8,1	6,8	1,3	0	-270	2,6	1,8	94,79	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-1,5	0	-1,90	0	0	80	20,50
GC-100	1	9060	9+00030	2	8,1	6,8	1,3	0	-160	2,9	2,5	95,04	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,2	-1,5	0	-2,15	0	0	81	20,27
GC-100	1	9070	9+00040	2	8,1	6,8	1,3	0	-50	3	3,2	95,36	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,2	-1,5	0	-2,71	0	10	81	24,32
GC-100	1	9080	9+00050	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,8	3,8	95,74	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	75	34,61
GC-100	1	9090	9+00060	2	6,6	6,6	0	0	-40	2,5	4,3	96,17	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	67	43,13
GC-100	1	9100	9+00070	2	6,6	6,6	0	0	-40	2,2	4,6	96,63	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	66	44,13
GC-100	1	9110	9+00080	2	6,6	6,6	0	0	-90	2	4,9	97,12	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-1,5	-1,5	0	-3,85	0	10	66	41,31
GC-100	1	9120	9+00090	2	6,6	6,6	0	0	-110	1,8	5,1	97,63	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-1,5	-1,5	0	-3,77	0	10	66	38,09
GC-100	1	9130	9+00100	2	6,8	6,8	0	0	-120	1,6	5,4	98,17	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-1,5	-1,5	0	-3,54	0	10	67	36,53
GC-100	1	9140	9+00110	2	7,3	6,8	0,5	0	-130	1,4	5,6	98,73	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-1	-1,5	0	-3,01	0	0	71	32,75
GC-100	1	9150	9+00120	2	7,2	6,7	0,5	0	-130	1	5,8	99,31	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-1	-1,5	0	-3,11	0	0	73	30,62
GC-100	1	9160	9+00130	2	7,2	6,7	0,5	0	-130	0,5	6	99,91	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-1	-1,5	0	-3,11	0	0	72	31,12
GC-100	1	9170	9+00140	2	7,1	6,6	0,5	0	-150	-0,1	6,2	100,5	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-1	-1,5	0	-3,17	0	0	72	31,41
GC-100	1	9180	9+00150	2	7,3	6,8	0,5	0	-180	-0,8	6,3	101,2	6,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-1	-1,5	0	-2,93	0	0	72	30,48
GC-100	1	9190	9+00160	2	7,3	6,8	0,5	0	-290	-1,6	6,3	101,8	6,3	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,5	0	-2,70	0	0	73	28,13
GC-100	1	9200	9+00170	2	7,3	6,8	0,5	0	-460	-2,3	6,2	102,4	6,2	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,5	0	-2,70	0	0	73	27,00
GC-100	1	9210	9+00180	2	7,4	6,9	0,5	0	-750	-3,1	6	103	6	0	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,50
GC-100	1	9220	9+00190	2	7,4	6,9	0,5	0	620	-3,8	5,8	103,6	5,8	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9230	9+00200	2	7,5	7	0,5	0	210	-4,5	5,4	104,1	5,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,193	-1	-1,5	0	-2,69	0	0	75	26,46
GC-100	1	9240	9+00210	2	7,5	7	0,5	0	70	-5,1	5	104,6	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-1	-1,5	0	-3,08	0	10	75	28,86
GC-100	1	9250	9+00220	2	7,5	7	0,5	0	40	-5,6	4,6	105,1	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1	-1,5	0	-3,51	0	10	75	32,96
GC-100	1	9260	9+00230	2	7,5	7	0,5	0	40	-6	4,2	105,5	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1	-1,5	0	-3,51	0	10	75	35,13
GC-100	1	9270	9+00240	2	7,5	7	0,5	0	40	-6,2	4	105,9	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-1	-1,5	0	-3,51	0	10	75	35,13
GC-100	1	9280	9+00250	2	7,5	7	0,5	0	40	-6,1	3,8	106,3	3,8	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	9480	9+00450	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,9	2,6	112	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9490	9+00460	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-2	2,6	112,3	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9500	9+00470	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-2	2,6	112,5	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9510	9+00480	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-2	2,6	112,8	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9520	9+00490	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,9	2,6	113	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9530	9+00500	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,9	2,5	113,3	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9540	9+00510	2	8,6	6,7	0,7	1,2	<infinito>	-1,9	2,4	113,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-0,3	0	-1,40	0	0	80	20,00
GC-100	1	9550	9+00520	2	8,6	6,7	0,7	1,2	<infinito>	-1,8	2,3	113,8	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-0,3	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	9560	9+00530	2	8,6	6,7	0,7	1,2	<infinito>	-1,8	2,1	114	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-0,3	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	9570	9+00540	2	8,6	6,7	0,7	1,2	<infinito>	-1,7	1,8	114,1	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-0,3	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	9580	9+00550	2	8,8	6,9	0,7	1,2	<infinito>	-1,6	1,4	114,3	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,8	-0,3	0	-1,20	0	0	87	13,00
GC-100	1	9590	9+00560	2	8,8	6,9	0,7	1,2	<infinito>	-1,4	0,9	114,4	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,8	-0,3	0	-1,20	0	0	88	12,00
GC-100	1	9600	9+00570	2	8,6	6,7	0,7	1,2	<infinito>	-1,3	0,5	114,4	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-0,3	0	-1,40	0	0	87	13,00
GC-100	1	9610	9+00580	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,3	0,1	114,4	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	80	20,00
GC-100	1	9620	9+00590	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,2	-0,2	114,4	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9630	9+00600	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,2	-0,4	114,4	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9640	9+00610	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1,1	-0,4	114,3	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9650	9+00620	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1	-0,4	114,3	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9660	9+00630	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-0,9	-0,1	114,3	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9670	9+00640	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-0,9	0,3	114,3	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9680	9+00650	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-0,9	0,9	114,4	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9690	9+00660	2	7,4	6,7	0,7	0	<infinito>	-1	1,6	114,6	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,8	-1,5	0	-2,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	9700	9+00670	2	7,2	6,7	0,5	0	<infinito>	-1,2	2,3	114,8	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,5	0	-2,80	0	0	73	27,00
GC-100	1	9710	9+00680	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-1,3	3,1	115,1	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	74	26,50
GC-100	1	9720	9+00690	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-1,5	3,8	115,5	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	9730	9+00700	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-1,7	4,4	115,9	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	9740	9+00710	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-1,9	4,8	116,4	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	9750	9+00720	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-2,2	5,2	116,9	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	9760	9+00730	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-2,4	5,4	117,5	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	9770	9+00740	2	7,5	6,6	0,5	0,4	<infinito>	-2,6	5,6	118	5,6	10	0	0	0	infinito	0</													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	10010	9+00980	2	7,5	6,7	0,4	0,4	3230	-0,9	2	129,3	2	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	10020	9+00990	2	7,5	6,7	0,4	0,4	3670	-0,8	2	129,5	2	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	10030	9+01000	2	7,5	6,7	0,4	0,4	4170	-0,8	1,9	129,7	1,9	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,1	-1,1	0	-2,50	0	0	75	25,00
GC-100	1	10040	9+01010	2	7,1	6,7	0	0,4	4470	-0,8	1,9	129,9	1,9	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,1	0	-2,90	0	0	73	27,00
GC-100	1	10050	9+01020	2	7,1	6,7	0	0,4	<infinito>	-0,9	1,9	130,1	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,1	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	10060	9+01030	2	7,6	6,7	0,5	0,4	<infinito>	-1,1	1,9	130,2	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,1	0	-2,40	0	0	74	26,50
GC-100	1	10070	9+01040	2	7,6	6,7	0,5	0,4	<infinito>	-1,2	1,9	130,4	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,1	0	-2,40	0	0	76	24,00
GC-100	1	10080	9+01050	2	7,6	6,7	0,5	0,4	<infinito>	-1,4	1,9	130,6	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,1	0	-2,40	0	0	76	24,00
GC-100	1	10090	9+01060	2	7,6	6,7	0,5	0,4	<infinito>	-1,5	1,9	130,8	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,1	0	-2,40	0	0	76	24,00
GC-100	1	10100	9+01070	2	7,7	6,8	0,5	0,4	<infinito>	-1,6	1,9	131	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,50
GC-100	1	10110	9+01080	2	7,7	6,8	0,5	0,4	<infinito>	-1,6	1,9	131,2	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10120	9+01090	2	7,7	6,8	0,5	0,4	<infinito>	-1,7	1,9	131,4	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10130	9+01100	2	7,7	6,8	0,5	0,4	<infinito>	-1,8	1,8	131,6	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10140	9+01110	2	7,7	6,8	0,5	0,4	4930	-1,8	1,8	131,7	1,8	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10150	9+01120	2	7,7	6,8	0,5	0,4	4430	-1,9	1,8	131,9	1,8	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10160	9+01130	2	7,7	6,8	0,5	0,4	4130	-1,9	1,8	132,1	1,8	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10170	9+01140	2	7,7	6,8	0,5	0,4	2930	-1,9	1,7	132,3	1,7	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10180	9+01150	2	7,7	6,8	0,5	0,4	2370	-1,9	1,7	132,4	1,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10190	9+01160	2	7,7	6,8	0,5	0,4	1800	-2	1,6	132,6	1,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,1	0	-2,30	0	0	77	23,00
GC-100	1	10200	9+01170	2	7,8	6,9	0,5	0,4	1520	-2,2	1,6	132,8	1,6	10	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1,1	0	-2,20	0	0	78	22,50
GC-100	1	10210	9+01180	2	7,6	6,7	0,5	0,4	1090	-2,4	1,5	132,9	1,5	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,1	0	-2,40	0	0	77	23,00
GC-100	1	10220	9+01190	2	8	6,9	0,7	0,4	690	-2,6	1,5	133,1	1,5	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,8	-1,1	0	-2,00	0	0	78	22,00
GC-100	1	10230	9+01200	2	8,3	6,9	1	0,4	300	-2,6	1,6	133,2	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-1,1	0	-1,70	0	0	82	18,50
GC-100	1	10240	9+01210	2	8,3	6,9	1	0,4	180	-2,4	1,6	133,4	1,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-1,1	0	-1,93	0	0	83	18,13
GC-100	1	10250	9+01220	2	8,2	6,8	1	0,4	120	-2	1,6	133,5	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-1,1	0	-2,14	0	10	83	20,31
GC-100	1	10260	9+01230	2	8,2	6,8	1	0,4	130	-1,3	1,6	133,7	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-1,1	0	-2,11	0	0	82	21,25
GC-100	1	10270	9+01240	2	8,2	6,8	1	0,4	140	-0,3	1,6	133,9	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-1,1	0	-2,09	0	0	82	21,00
GC-100	1	10280	9+01250	2	8,4	7	1	0,4	270	0,8	1,6	134	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-1,1	0	-1,60	0	0	83	18,45
GC-100	1	10290	9+01260	2	8,7	7,3	1	0,4	-400	1,9	1,7	134,2	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-1,1	0	-1,30	0	0	86	14,50
GC-100	1	10300	9+01270	2	8,4	7	1	0,4	-80	2,9	2	134,4	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	10540	9+01510	4	13,6	13,1	0,5	0	-1110	-4,4	1,1	145	1,1	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1	-1,5	0	-3,40	0	0	136	34,00
GC-100	1	10550	9+01520	3	10,3	9,8	0,5	0	-810	-4,2	1	145,1	1	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	120	33,00
GC-100	1	10560	9+01530	3	10,3	9,8	0,5	0	-740	-4,1	0,9	145,2	0,9	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	103	32,00
GC-100	1	10570	9+01540	4	13,6	13,1	0,5	0	-740	-3,9	0,8	145,3	0,8	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1	-1,5	0	-3,40	0	0	120	33,00
GC-100	1	10580	9+01550	4	12,8	12,3	0,5	0	-790	-3,7	0,8	145,4	0,8	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1	-1,5	0	-4,20	0	0	132	38,00
GC-100	1	10590	9+01560	4	11,4	10,9	0,5	0	-840	-3,4	0,7	145,5	0,7	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-3,1	-1	-1,5	0	-5,60	0	0	121	49,00
GC-100	1	10600	9+01570	4	10,6	10,1	0,5	0	-980	-3	0,7	145,5	0,7	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-3,9	-1	-1,5	0	-6,40	0	0	110	60,00
GC-100	1	10610	9+01580	4	9,7	9,2	0,5	0	-1330	-2,5	0,7	145,6	0,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-4,8	-1	-1,5	0	-7,30	0	0	102	68,50
GC-100	1	10620	9+01590	4	9	8,5	0,5	0	-2000	-1,9	0,7	145,7	0,7	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-5,5	-1	-1,5	0	-8,00	0	0	94	76,50
GC-100	1	10630	9+01600	4	8,6	8,1	0,5	0	-2300	-1,3	0,8	145,8	0,8	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-5,9	-1	-1,5	0	-8,40	0	0	88	82,00
GC-100	1	10640	9+01610	3	7,8	7,3	0,5	0	-2240	-0,5	0,8	145,8	0,8	10	0	0	0	2240	0	0	0	10	0,00	-3,2	-1	-1,5	0	-5,70	0	0	82	70,50
GC-100	1	10650	9+01620	3	7,7	7,2	0,5	0	-1780	0,3	0,8	145,9	0,8	10	0	0	0	1780	0	0	0	10	0,00	-3,3	-1	-1,5	0	-5,80	0	0	78	57,50
GC-100	1	10660	9+01630	3	7,4	6,9	0,5	0	-1400	1,3	0,9	146	0,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-3,6	-1	-1,5	0	-6,10	0	0	76	59,50
GC-100	1	10670	9+01640	2	7,2	6,7	0,5	0	-1060	2,3	1	146,1	1	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,5	0	-2,80	0	0	73	44,50
GC-100	1	10680	9+01650	2	7,3	6,8	0,5	0	-540	3,3	1,3	146,2	1,3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1,5	0	-2,70	0	0	73	27,50
GC-100	1	10690	9+01660	2	7,3	6,8	0,5	0	-250	4,2	1,8	146,4	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	-1	-1,5	0	-2,70	0	0	73	27,00
GC-100	1	10700	9+01670	2	7,3	6,8	0,5	0	-110	4,8	2,4	146,7	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1	-1,5	0	-3,07	0	10	73	28,84
GC-100	1	10710	9+01680	2	7,3	6,8	0,5	0	-90	5,1	3	147	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-1	-1,5	0	-3,15	0	10	73	31,09
GC-100	1	10720	9+01690	2	7,3	6,8	0,5	0	-90	5	3,7	147,3	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-1	-1,5	0	-3,15	0	10	73	31,50
GC-100	1	10730	9+01700	2	7,2	6,7	0,5	0	-100	4,7	4,2	147,7	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-1	-1,5	0	-3,21	0	10	73	31,78
GC-100	1	10740	9+01710	2	7,3	6,8	0,5	0	-100	4,1	4,7	148,2	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-1	-1,5	0	-3,11	0	10	73	31,55
GC-100	1	10750	9+01720	2	7,2	6,7	0,5	0	-110	3,5	5,1	148,7	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-1	-1,5	0	-3,17	0	10	73	31,37
GC-100	1	10760	9+01730	2	7,2	6,7	0,5	0	-220	2,8	5,4	149,3	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-1	-1,5	0	-2,98	0	0	72	30,76
GC-100	1	10770	9+01740	2	7,1	6,6	0,5	0	-330	2,2	5,6	149,8	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,5	0	-2,90	0	0	72	29,42
GC-100	1	10780	9+01750	2	7,1	6,6	0,5	0	-630	1,7	5,7	150,4	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	10790	9+01760	2	7,1	6,6	0,5	0	-870	1,2	5,8	151	5,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	10800	9+01770	2	7,1	6,6	0,5	0	-1330	0,8	5,8	151,6	5,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	10810	9+01780	2	7,2	6,7	0,5	0	1400	0,4	5,9	152,1	5,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,5	0	-2,80	0	0	72	28,50
GC-100	1	10820	9+01790	2	7,2	6,7	0,5	0	1070	-0,1	5,9	152,7	5,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,5	0	-2,80	0	0	72	28,00
GC-100	1	10830	9+01800	2	7,1	6,6	0,5	0	500	-0,5	6	153,3	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1,5	0	-2,90	0	0	72	28

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	11070	9+02040	2	7	6,5	0,5	0	-40	1,2	3,5	158,2	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-1	-1,5	0	-4,01	0	10	70	40,13
GC-100	1	11080	9+02050	2	7	6,5	0,5	0	-130	0,1	4,1	158,6	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-1	-1,5	0	-3,31	0	0	70	36,62
GC-100	1	11090	9+02060	2	7	6,5	0,5	0	-420	-0,9	4,6	159	4,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	31,56
GC-100	1	11100	9+02070	2	7	6,5	0,5	0	650	-1,7	5	159,5	5	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	11110	9+02080	2	7	6,5	0,5	0	290	-2,3	5,4	160,1	5,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	11120	9+02090	2	7	6,5	0,5	0	120	-2,6	5,6	160,6	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-1	-1,5	0	-3,34	0	10	70	31,69
GC-100	1	11130	9+02100	2	7	6,5	0,5	0	110	-2,8	5,8	161,2	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-1	-1,5	0	-3,37	0	10	70	33,53
GC-100	1	11140	9+02110	2	6,9	6,4	0,5	0	110	-2,9	5,7	161,8	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-1	-1,5	0	-3,47	0	10	70	34,18
GC-100	1	11150	9+02120	2	6,9	6,4	0,5	0	120	-3	5,6	162,3	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-1	-1,5	0	-3,44	0	10	69	34,53
GC-100	1	11160	9+02130	2	6,9	6,4	0,5	0	140	-3	5,3	162,9	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-1	-1,5	0	-3,39	0	0	69	34,13
GC-100	1	11170	9+02140	2	7	6,5	0,5	0	200	-3	5	163,4	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-1	-1,5	0	-3,20	0	0	70	32,96
GC-100	1	11180	9+02150	2	7,1	6,6	0,5	0	190	-2,9	4,6	163,8	4,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-1	-1,5	0	-3,11	0	0	71	31,58
GC-100	1	11190	9+02160	2	7,1	6,6	0,5	0	90	-2,8	4,3	164,3	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-1	-1,5	0	-3,35	0	10	71	32,32
GC-100	1	11200	9+02170	2	7	6,5	0,5	0	60	-2,6	3,9	164,6	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-1	-1,5	0	-3,68	0	10	71	35,13
GC-100	1	11210	9+02180	2	7,1	6,6	0,5	0	60	-2,6	3,5	165	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-1	-1,5	0	-3,58	0	10	71	36,25
GC-100	1	11220	9+02190	2	7	6,5	0,5	0	70	-2,5	3	165,3	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-1	-1,5	0	-3,58	0	10	71	35,77
GC-100	1	11230	9+02200	2	7	6,5	0,5	0	180	-2,6	2,5	165,5	2,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-1	-1,5	0	-3,23	0	0	70	34,02
GC-100	1	11240	9+02210	2	7	6,5	0,5	0	400	-2,7	2	165,7	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	31,13
GC-100	1	11250	9+02220	2	7	6,5	0,5	0	870	-2,8	1,4	165,9	1,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	11260	9+02230	2	7	6,5	0,5	0	720	-2,9	0,9	166	0,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	11270	9+02240	2	7,2	6,7	0,5	0	630	-2,8	0,4	166	0,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1,5	0	-2,80	0	0	71	29,00
GC-100	1	11280	9+02250	2	7,5	7	0,5	0	330	-2,6	0	166	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-1	-1,5	0	-2,50	0	0	74	26,50
GC-100	1	11290	9+02260	2	7,3	6,8	0,5	0	120	-2,2	-0,3	166	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-1	-1,5	0	-3,04	0	10	74	27,69
GC-100	1	11300	9+02270	2	7,3	6,8	0,5	0	110	-1,6	-0,6	165,9	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1	-1,5	0	-3,07	0	10	73	30,53
GC-100	1	11310	9+02280	2	7,3	6,8	0,5	0	110	-0,7	-0,8	165,8	0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1	-1,5	0	-3,07	0	10	73	30,68
GC-100	1	11320	9+02290	2	7,3	6,8	0,5	0	150	0,5	-0,9	165,8	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-1	-1,5	0	-2,97	0	0	73	30,19
GC-100	1	11330	9+02300	2	7,4	6,9	0,5	0	370	1,8	-0,9	165,7	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1,5	0	-2,60	0	0	74	27,85
GC-100	1	11340	9+02310	2	7,5	7	0,5	0	-270	3	-0,8	165,6	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-1	-1,5	0	-2,50	0	0	75	25,50
GC-100	1	11350	9+02320	2	7,1	7,1	0	0	-80	3,9	-0,5	165,5	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-1,5	-1,5	0	-3,41	0	10	73	29,53
GC-100	1	11360	9+02330	2	7,1	7,1	0	0	-40	4,4	0	165,5	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-1,5	-1,5	0	-3,91	0	10	71	36,59
GC-100	1	11370	9+02340	2><																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	11600	9+02570	3	12,3	9,9	0,5	1,9	570	-1,8	2,7	174,5	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	0,4	0	-1,20	0	0	118	17,50
GC-100	1	11610	9+02580	3	13,6	9,7	2	1,9	900	-1,6	2,5	174,7	2,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,4	0	0,10	0	0	130	5,50
GC-100	1	11620	9+02590	3	13,3	9,4	2	1,9	1190	-1,5	2,4	175	2,4	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,4	0	-0,20	0	0	135	0,50
GC-100	1	11630	9+02600	3	13,4	9,5	2	1,9	1290	-1,4	2,3	175,2	2,3	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	0,4	0	-0,10	0	0	134	1,50
GC-100	1	11640	9+02610	3	11,4	9,5	0	1,9	1130	-1,5	2,3	175,4	2,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	0,4	0	-2,10	0	0	124	11,00
GC-100	1	11650	9+02620	3	10,9	9,5	0	1,4	780	-1,7	2,3	175,7	2,3	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-0,1	0	-2,60	0	0	112	23,50
GC-100	1	11660	9+02630	3	10,7	9,6	0	1,1	530	-2	2,4	175,9	2,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-0,4	0	-2,80	0	0	108	27,00
GC-100	1	11670	9+02640	4	13,7	12,8	0	0,9	380	-2,3	2,6	176,2	2,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-0,6	0	-3,30	0	0	122	30,50
GC-100	1	11680	9+02650	4	13,8	12,9	0	0,9	260	-2,4	2,9	176,5	2,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,1	-1,5	-0,6	0	-3,20	0	0	138	32,50
GC-100	1	11690	9+02660	4	14,2	13,3	0	0,9	190	-2,4	3,2	176,8	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,11	-0,807	-1,5	-0,6	0	-2,91	0	0	140	30,53
GC-100	1	11700	9+02670	4	11,9	11	0	0,9	110	-2,4	3,3	177,1	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,18	-3,184	-1,5	-0,6	0	-5,28	0	10	131	40,95
GC-100	1	11710	9+02680	4	10,3	9,4	0	0,9	110	-2,3	3,4	177,5	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,18	-4,784	-1,5	-0,6	0	-6,88	0	10	111	60,84
GC-100	1	11720	9+02690	4	9,4	8,5	0	0,9	110	-2,4	3,2	177,8	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,18	-5,684	-1,5	-0,6	0	-7,78	0	10	99	73,34
GC-100	1	11730	9+02700	2	8,1	7,2	0	0,9	190	-2,5	2,9	178,1	2,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-1,5	-0,6	0	-2,11	0	0	88	49,49
GC-100	1	11740	9+02710	2	6,9	6,9	0	0	430	-2,8	2,4	178,3	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	-1,5	0	-3,10	0	0	75	26,07
GC-100	1	11750	9+02720	2	6,7	6,7	0	0	400	-3	1,8	178,5	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	68	32,00
GC-100	1	11760	9+02730	2	6,7	6,7	0	0	250	-3,1	1,1	178,6	1,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	67	33,00
GC-100	1	11770	9+02740	2	6,8	6,8	0	0	100	-3	0,3	178,6	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-1,5	-1,5	0	-3,61	0	10	68	34,53
GC-100	1	11780	9+02750	2	6,8	6,8	0	0	50	-2,7	-0,5	178,6	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	68	38,08
GC-100	1	11790	9+02760	2	6,5	6,5	0	0	30	-2,2	-1,2	178,5	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-1,5	-1,5	0	-4,85	0	10	67	44,30
GC-100	1	11800	9+02770	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,6	-1,9	178,3	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-1,5	-1,5	0	-4,95	0	10	65	49,00
GC-100	1	11810	9+02780	2	6,4	6,4	0	0	120	-0,8	-2,5	178	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-1,5	-1,5	0	-3,94	0	10	64	44,44
GC-100	1	11820	9+02790	2	6,4	6,4	0	0	470	0	-3	177,7	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	37,69
GC-100	1	11830	9+02800	2	6,4	6,4	0	0	700	0,8	-3,3	177,4	3,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	11840	9+02810	2	6,4	6,4	0	0	-300	1,3	-3,6	177	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	11850	9+02820	2	6,4	6,4	0	0	-470	1,5	-3,9	176,6	3,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,00
GC-100	1	11860	9+02830	2	6,6	6,6	0	0	-360	1,2	-4,2	176,2	4,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	65	35,00
GC-100	1	11870	9+02840	2	6,6	6,6	0	0	-200	0,5	-4,5	175,8	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	66	35,01
GC-100	1	11880	9+02850	2	6,5	6,5	0	0	-80	-0,5	-4,8	175,3	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	10	66	38,04
GC-100	1	11890	9+02860	2	6,5	6,5	0	0	-70	-1,5	-5	174,8	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-1,5	-1,5	0	-4,08				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	12130	9+03100	2	6,7	6,7	0	0	-50	10,3	-3,1	165,4	3,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-1,5	-1,5	0	-4,11	0	10	67	41,10
GC-100	1	12140	9+03110	2	6,6	6,6	0	0	-30	10,1	-2,3	165,2	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	10	67	44,30
GC-100	1	12150	9+03120	2	6,6	6,6	0	0	-30	9,9	-1,2	165	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	10	66	47,50
GC-100	1	12160	9+03130	2	6,6	6,6	0	0	-60	9,8	0	165	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-1,5	-1,5	0	-4,08	0	10	66	44,13
GC-100	1	12170	9+03140	2	6,6	6,6	0	0	-190	9,7	1,3	165,2	1,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-1,5	-1,5	0	-3,61	0	0	66	38,44
GC-100	1	12180	9+03150	2	6,5	6,5	0	0	-330	9,6	2,4	165,4	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	0	0	66	35,57
GC-100	1	12190	9+03160	2	6,5	6,5	0	0	-530	9,5	3,4	165,7	3,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	0	0	65	35,00
GC-100	1	12200	9+03170	2	6,7	6,7	0	0	-340	9,3	4,2	166,2	4,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-1,5	0	-3,30	0	0	66	34,00
GC-100	1	12210	9+03180	2	6,7	6,7	0	0	-170	9	4,8	166,6	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-1,5	-1,5	0	-3,54	0	0	67	34,19
GC-100	1	12220	9+03190	2	6,7	6,7	0	0	-110	8,6	5,1	167,2	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-1,5	-1,5	0	-3,67	0	10	67	36,03
GC-100	1	12230	9+03200	2	6,7	6,7	0	0	-110	8,1	5,3	167,7	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-1,5	-1,5	0	-3,67	0	10	67	36,68
GC-100	1	12240	9+03210	2	6,6	6,6	0	0	-110	7,4	5,4	168,2	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-1,5	-1,5	0	-3,77	0	10	67	37,18
GC-100	1	12250	9+03220	2	6,5	6,5	0	0	-130	6,7	5,4	168,8	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-1,5	-1,5	0	-3,81	0	0	66	37,90
GC-100	1	12260	9+03230	2	6,5	6,5	0	0	-240	6	5,5	169,3	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-1,5	-1,5	0	-3,67	0	0	65	37,40
GC-100	1	12270	9+03240	2	6,9	6,4	0,5	0	-420	5,3	5,5	169,9	5,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1,5	0	-3,10	0	0	67	33,84
GC-100	1	12280	9+03250	2	6,9	6,4	0,5	0	-560	4,7	5,6	170,4	5,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	12290	9+03260	2	6,9	6,4	0,5	0	-970	4,2	5,6	171	5,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	12300	9+03270	2	6,9	6,4	0,5	0	-1470	3,8	5,7	171,6	5,7	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1,5	0	-3,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	12310	9+03280	2	7,1	6,4	0,7	0	-1870	3,4	5,8	172,1	5,8	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,8	-1,5	0	-2,90	0	0	70	30,00
GC-100	1	12320	9+03290	2	7,1	6,4	0,7	0	-2670	2,8	5,9	172,7	5,9	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,8	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	12330	9+03300	2	7,1	6,4	0,7	0	2800	2,1	6	173,3	6	0	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,8	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	12340	9+03310	2	7,1	6,4	0,7	0	2030	1,2	6,1	173,9	6,1	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,8	-1,5	0	-2,90	0	0	71	29,00
GC-100	1	12350	9+03320	2	7,2	6,5	0,7	0	1730	0,1	6,1	174,5	6,1	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-1,5	0	-2,80	0	0	72	28,50
GC-100	1	12360	9+03330	2	7,2	6,5	0,7	0	1380	-1	6,2	175,2	6,2	0	10	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-1,5	0	-2,80	0	0	72	28,00
GC-100	1	12370	9+03340	2	7	6,6	0,4	0	880	-2	6,2	175,8	6,2	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,1	-1,5	0	-3,00	0	0	71	29,00
GC-100	1	12380	9+03350	2	7	6,6	0,4	0	590	-2,7	6,1	176,4	6,1	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,1	-1,5	0	-3,00	0	0	70	30,00
GC-100	1	12390	9+03360	2	7,1	6,7	0,4	0	230	-3,2	6,1	177	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-1,1	-1,5	0	-3,08	0	0	71	30,38
GC-100	1	12400	9+03370	2	7,1	6,7	0,4	0	140	-3,3	6	177,6	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-1,1	-1,5	0	-3,19	0	0	71	31,33
GC-100	1	12410	9+03380	2	7	6,6	0,4	0	130	-3,1	5,9	178,2	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-1,1	-1,5	0	-3,31	0	0	71	32,50
GC-100	1	12420	9+03390	2	7	6,6	0,4	0	130	-2,7	5,8	178,8	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-1,1	-1,5	0	-3,31	0	0	70	33,12
GC-100	1	12430	9+03400	2	7	6,6	0,4	0	140	-2,1	5,7	179,3	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-1,1	-1,5	0	-3,29	0	0	70	33,00
GC-100	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	12640	9+03610	2	5,5	5,5	0	0	1830	-0,2	2,3	188,8	2,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12650	9+03620	2	5,5	5,5	0	0	2270	-0,3	2,2	189	2,2	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12660	9+03630	2	5,5	5,5	0	0	2870	-0,5	2,2	189,2	2,2	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12670	9+03640	2	5,5	5,5	0	0	3500	-0,8	2,4	189,4	2,4	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12680	9+03650	2	5,5	5,5	0	0	4370	-1,1	2,7	189,7	2,7	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12690	9+03660	2	5,5	5,5	0	0	4970	-1,5	3,1	190	3,1	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12700	9+03670	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,8	3,6	190,4	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12710	9+03680	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-2,1	4	190,8	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12720	9+03690	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-2,2	4,4	191,2	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12730	9+03700	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-2,2	4,7	191,7	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12740	9+03710	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-2,1	4,9	192,2	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12750	9+03720	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-2	5	192,7	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12760	9+03730	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,8	5,1	193,2	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12770	9+03740	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,7	5,1	193,7	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12780	9+03750	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,6	5,2	194,2	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12790	9+03760	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,5	5,2	194,7	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12800	9+03770	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,5	5,2	195,3	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12810	9+03780	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	5,1	195,8	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12820	9+03790	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	5	196,3	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12830	9+03800	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	4,9	196,8	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12840	9+03810	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	4,6	197,2	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12850	9+03820	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	4,2	197,6	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12860	9+03830	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	3,7	198	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12870	9+03840	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,4	3,2	198,3	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12880	9+03850	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,5	2,7	198,6	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12890	9+03860	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,5	2,2	198,8	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	12900	9+03870	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1,6	1,8	199	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	56	44,00
GC-100	1	12910	9+03880	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-1,6	1,4	199,1	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	43,50
GC-100	1	12920	9+03890	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-1,6	1,1	199,2	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	12930	9+03900	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-1,5	0,9	199,3	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	13170	9+04140	2	6	6	0	0	190	-4	-4,7	195,8	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	0	61	40,57
GC-100	1	13180	9+04150	2	6	6	0	0	70	-3,9	-5,2	195,3	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-1,5	-1,5	0	-4,58	0	10	60	43,96
GC-100	1	13190	9+04160	2	6	6	0	0	40	-3,5	-5,6	194,7	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	60	47,96
GC-100	1	13200	9+04170	2	5,9	5,9	0	0	40	-2,9	-5,9	194,1	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	60	50,63
GC-100	1	13210	9+04180	2	5,7	5,7	0	0	40	-2,2	-6,1	193,5	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-1,5	-1,5	0	-5,31	0	10	58	52,13
GC-100	1	13220	9+04190	2	5,6	5,6	0	0	70	-1,3	-6,2	192,9	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	10	57	51,46
GC-100	1	13230	9+04200	2	5,5	5,5	0	0	240	-0,3	-6,2	192,3	6,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-1,5	-1,5	0	-4,67	0	0	56	48,24
GC-100	1	13240	9+04210	2	5,6	5,6	0	0	430	0,8	-6	191,7	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	45,34
GC-100	1	13250	9+04220	2	5,6	5,6	0	0	700	1,9	-5,7	191,1	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	13260	9+04230	2	5,9	5,9	0	0	-600	3	-5,1	190,6	5,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	58	42,50
GC-100	1	13270	9+04240	2	6	6	0	0	-190	3,9	-4,2	190,2	4,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	0	60	41,57
GC-100	1	13280	9+04250	2	5,7	5,7	0	0	-70	4,6	-3,2	189,8	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-1,5	-1,5	0	-4,88	0	10	59	45,46
GC-100	1	13290	9+04260	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,9	-2,1	189,6	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-1,5	-1,5	0	-5,31	0	10	57	50,96
GC-100	1	13300	9+04270	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,8	-1,1	189,5	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	58	52,63
GC-100	1	13310	9+04280	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,1	-0,2	189,5	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	58	52,13
GC-100	1	13320	9+04290	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,1	0,5	189,5	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-1,5	-1,5	0	-5,55	0	10	58	53,81
GC-100	1	13330	9+04300	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,7	0,9	189,6	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-1,5	-1,5	0	-5,65	0	10	58	56,00
GC-100	1	13340	9+04310	2	5,6	5,6	0	0	-30	0,3	1,1	189,7	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-1,5	-1,5	0	-5,75	0	10	57	57,00
GC-100	1	13350	9+04320	2	5,6	5,6	0	0	-50	-0,9	1,1	189,9	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	56	54,80
GC-100	1	13360	9+04330	2	5,6	5,6	0	0	-200	-1,7	1	190	1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	56	49,06
GC-100	1	13370	9+04340	2	5,6	5,6	0	0	400	-2,1	0,7	190	0,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	45,01
GC-100	1	13380	9+04350	2	5,6	5,6	0	0	60	-2,2	0,4	190,1	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	56	47,38
GC-100	1	13390	9+04360	2	5,4	5,4	0	0	60	-2,1	0,1	190,1	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-1,5	-1,5	0	-5,28	0	10	55	51,75
GC-100	1	13400	9+04370	2	5,4	5,4	0	0	70	-1,9	-0,3	190	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-1,5	-1,5	0	-5,18	0	10	54	52,27
GC-100	1	13410	9+04380	2	5,4	5,4	0	0	150	-1,7	-0,6	190	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-1,5	-1,5	0	-4,87	0	0	54	50,24
GC-100	1	13420	9+04390	2	5,4	5,4	0	0	500	-1,5	-0,9	189,9	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	47,35
GC-100	1	13430	9+04400	2	5,4	5,4	0	0	880	-1,4	-1,3	189,8	1,3	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13440	9+04410	2	5,5	5,5	0	0	1000	-1,4	-1,7	189,6	1,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	13450	9+04420	2	5,5	5,5	0	0	770	-1,3	-2,3	189,4	2,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	13460	9+04430	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,2	-2,9	189,1	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,50
GC-100	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	13700	9+04670	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,2	0,1	184	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13710	9+04680	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,1	-0,3	183,9	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13720	9+04690	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,1	-0,8	183,9	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13730	9+04700	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,1	-1,3	183,7	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13740	9+04710	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,1	-1,7	183,6	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13750	9+04720	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,2	-2,1	183,3	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13760	9+04730	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,2	-2,4	183,1	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13770	9+04740	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	-2,6	182,8	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13780	9+04750	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	-2,8	182,6	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13790	9+04760	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,4	-3	182,3	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13800	9+04770	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,4	-3,2	181,9	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13810	9+04780	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,5	-3,3	181,6	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13820	9+04790	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,5	-3,5	181,3	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13830	9+04800	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,5	-3,7	180,9	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13840	9+04810	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,6	-3,8	180,5	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13850	9+04820	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,6	-3,8	180,1	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13860	9+04830	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,6	-3,6	179,8	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13870	9+04840	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,6	-3,3	179,4	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13880	9+04850	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,5	-2,7	179,2	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13890	9+04860	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,4	-2,1	179	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13900	9+04870	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	-1,3	178,8	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13910	9+04880	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	-0,4	178,8	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13920	9+04890	2	5,4	5,4	0	0	4930	-0,3	0,5	178,8	0,5	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13930	9+04900	2	5,4	5,4	0	0	4030	-0,3	1,3	179	1,3	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13940	9+04910	2	5,4	5,4	0	0	3470	-0,4	2	179,2	2	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13950	9+04920	2	5,4	5,4	0	0	3200	-0,4	2,6	179,4	2,6	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13960	9+04930	2	5,4	5,4	0	0	2470	-0,5	3	179,7	3	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13970	9+04940	2	5,4	5,4	0	0	1970	-0,4	3,3	180,1	3,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	13980	9+04950	2	5,5	5,5	0	0	1400	-0,3	3,4	180,4	3,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	13990	9+04960	2	5,5	5,5	0	0	1030	-0,1	3,2	180,7	3,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	14230	9+05200	2	6	6	0	0	-370	1,7	-2	178,6	2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	60	42,53
GC-100	1	14240	9+05210	2	6	6	0	0	-40	1,7	-1,6	178,4	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	60	45,06
GC-100	1	14250	9+05220	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,3	-1,2	178,3	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-1,5	-1,5	0	-5,45	0	10	60	52,31
GC-100	1	14260	9+05230	2	5,6	5,6	0	0	-30	0,7	-0,8	178,2	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-1,5	-1,5	0	-5,75	0	10	58	56,00
GC-100	1	14270	9+05240	2	5,5	5,5	0	0	-40	0	-0,3	178,2	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-1,5	-1,5	0	-5,51	0	10	56	56,31
GC-100	1	14280	9+05250	2	5,5	5,5	0	0	-140	-0,7	0,1	178,2	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-1,5	-1,5	0	-4,79	0	0	55	51,51
GC-100	1	14290	9+05260	2	5,6	5,6	0	0	-270	-1,3	0,4	178,2	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	45,95
GC-100	1	14300	9+05270	2	5,7	5,7	0	0	-570	-1,6	0,6	178,3	0,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	14310	9+05280	2	5,8	5,8	0	0	190	-1,6	0,7	178,4	0,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	0	58	43,57
GC-100	1	14320	9+05290	2	5,8	5,8	0	0	90	-1,4	0,6	178,4	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	58	45,32
GC-100	1	14330	9+05300	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,1	0,4	178,5	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	58	47,28
GC-100	1	14340	9+05310	2	5,6	5,6	0	0	80	-0,8	-0,1	178,4	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-1,5	-1,5	0	-4,91	0	10	57	48,56
GC-100	1	14350	9+05320	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,4	-0,6	178,4	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-1,5	-1,5	0	-4,87	0	10	56	48,87
GC-100	1	14360	9+05330	2	5,4	5,4	0	0	230	-0,1	-1,2	178,3	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	0	55	48,22
GC-100	1	14370	9+05340	2	5,4	5,4	0	0	430	0,3	-1,7	178,1	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,88
GC-100	1	14380	9+05350	2	5,4	5,4	0	0	730	0,7	-2,1	177,9	2,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	14390	9+05360	2	5,4	5,4	0	0	1130	1,2	-2,5	177,6	2,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	14400	9+05370	2	5,5	5,5	0	0	-1730	1,8	-2,8	177,4	2,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	14410	9+05380	2	5,5	5,5	0	0	-1170	2,3	-3,2	177	3,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	14420	9+05390	2	5,6	5,6	0	0	-770	2,8	-3,5	176,7	3,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,50
GC-100	1	14430	9+05400	2	5,7	5,7	0	0	-330	3,1	-3,8	176,3	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	14440	9+05410	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,2	-4,1	175,9	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-1,5	-1,5	0	-4,55	0	0	57	44,27
GC-100	1	14450	9+05420	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,1	-4,3	175,5	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	10	57	46,52
GC-100	1	14460	9+05430	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,8	-4,5	175	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	10	57	47,50
GC-100	1	14470	9+05440	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,5	-4,6	174,6	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-1,5	-1,5	0	-4,85	0	10	57	48,00
GC-100	1	14480	9+05450	2	5,5	5,5	0	0	-110	2,2	-4,6	174,1	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-1,5	-1,5	0	-4,87	0	10	56	48,59
GC-100	1	14490	9+05460	2	5,5	5,5	0	0	-180	1,9	-4,5	173,6	4,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-1,5	-1,5	0	-4,73	0	0	55	47,97
GC-100	1	14500	9+05470	2	5,4	5,4	0	0	-490	1,7	-4,4	173,2	4,4	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	55	46,63
GC-100	1	14510	9+05480	2	5,4	5,4	0	0	-910	1,5	-4,2	172,8	4,2	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	14520	9+05490	2	5,4	5,4	0	0	-1190	1,4	-4,1	172,4	4,1	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	14760	9+05730	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,2	-3,4	160,5	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-1,5	-1,5	0	-5,73	0	10	63	49,38
GC-100	1	14770	9+05740	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,7	-2,9	160,2	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-1,5	-1,5	0	-5,73	0	10	63	57,25
GC-100	1	14780	9+05750	2	6,1	6,1	0	0	-30	4	-2,4	160	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-1,5	-1,5	0	-5,25	0	10	62	54,88
GC-100	1	14790	9+05760	2	6	6	0	0	-40	4	-1,8	159,8	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	61	51,31
GC-100	1	14800	9+05770	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,8	-1,3	159,6	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	60	48,94
GC-100	1	14810	9+05780	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,5	-0,9	159,6	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	59	47,75
GC-100	1	14820	9+05790	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,1	-0,4	159,5	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	59	47,75
GC-100	1	14830	9+05800	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,6	-0,1	159,5	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	10	58	48,75
GC-100	1	14840	9+05810	2	5,6	5,6	0	0	-70	2,1	0,3	159,5	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	10	57	49,77
GC-100	1	14850	9+05820	2	5,6	5,6	0	0	-240	1,5	0,5	159,6	0,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,569	-1,5	-1,5	0	-4,57	0	0	56	47,74
GC-100	1	14860	9+05830	2	5,5	5,5	0	0	-600	0,8	0,7	159,7	0,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	56	45,34
GC-100	1	14870	9+05840	2	5,6	5,6	0	0	-920	0,2	0,8	159,7	0,8	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,50
GC-100	1	14880	9+05850	2	5,6	5,6	0	0	1120	-0,3	1	159,8	1	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	14890	9+05860	2	5,8	5,8	0	0	590	-0,5	1,1	159,9	1,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	57	43,00
GC-100	1	14900	9+05870	2	5,8	5,8	0	0	340	-0,3	1,2	160,1	1,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,00
GC-100	1	14910	9+05880	2	5,7	5,7	0	0	100	0,1	1,2	160,2	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-1,5	-1,5	0	-4,71	0	10	58	44,53
GC-100	1	14920	9+05890	2	5,7	5,7	0	0	90	0,7	1,1	160,3	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	10	57	47,28
GC-100	1	14930	9+05900	2	5,7	5,7	0	0	160	1,2	0,9	160,4	0,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-1,5	-1,5	0	-4,55	0	0	57	46,52
GC-100	1	14940	9+05910	2	5,9	5,9	0	0	-810	1,5	0,7	160,5	0,7	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	58	43,27
GC-100	1	14950	9+05920	2	5,9	5,9	0	0	-140	1,7	0,4	160,5	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-1,5	-1,5	0	-4,39	0	0	59	42,45
GC-100	1	14960	9+05930	2	5,7	5,7	0	0	-60	1,7	0,2	160,5	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	10	58	46,82
GC-100	1	14970	9+05940	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,5	0	160,5	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	57	50,25
GC-100	1	14980	9+05950	2	5,6	5,6	0	0	-170	1,1	-0,2	160,5	0,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-1,5	-1,5	0	-4,64	0	0	56	48,57
GC-100	1	14990	9+05960	2	5,7	5,7	0	0	-370	0,4	-0,4	160,5	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	44,69
GC-100	1	15000	9+05970	2	5,8	5,8	0	0	-670	-0,5	-0,6	160,4	0,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,50
GC-100	1	15010	9+05980	2	5,7	5,7	0	0	-330	-1,6	-0,8	160,3	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	58	42,50
GC-100	1	15020	9+05990	2	5,8	5,8	0	0	-470	-2,6	-1	160,2	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,50
GC-100	1	15030	9+06000	2	5,9	5,9	0	0	270	-3,4	-1,1	160,1	1,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,50
GC-100	1	15040	9+06010	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,9	-1,1	160	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-1,5	-1,5	0	-4,68	0	10	59	43,89
GC-100	1	15050	9+06020	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,1	-1	159,9	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-1,5	-1,5	0	-4,91	0	10	59	47,94
GC-100																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	15290	9+06260	2	5,8	5,8	0	0	-930	3,1	-1,5	157,6	1,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	57	43,50
GC-100	1	15300	9+06270	2	5,9	5,9	0	0	-290	3,6	-1,6	157,4	1,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,50
GC-100	1	15310	9+06280	2	6	6	0	0	-80	3,6	-1,7	157,3	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-1,5	-1,5	0	-4,51	0	10	60	43,03
GC-100	1	15320	9+06290	2	6	6	0	0	-50	3,1	-1,8	157,1	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	60	46,58
GC-100	1	15330	9+06300	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,2	-1,8	156,9	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-1,5	-1,5	0	-5,45	0	10	60	51,30
GC-100	1	15340	9+06310	2	5,6	5,6	0	0	-30	1,1	-1,7	156,7	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-1,5	-1,5	0	-5,75	0	10	58	56,00
GC-100	1	15350	9+06320	2	5,6	5,6	0	0	-50	0	-1,5	156,6	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	56	54,80
GC-100	1	15360	9+06330	2	5,9	5,9	0	0	-200	-0,8	-1,2	156,5	1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	58	47,56
GC-100	1	15370	9+06340	2	5,9	5,9	0	0	230	-1,4	-0,9	156,4	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-1,5	-1,5	0	-4,28	0	0	59	42,89
GC-100	1	15380	9+06350	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,8	-0,6	156,3	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	59	46,94
GC-100	1	15390	9+06360	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,2	-0,3	156,3	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	59	51,63
GC-100	1	15400	9+06370	2	5,6	5,6	0	0	40	-2,5	-0,1	156,3	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-1,5	-1,5	0	-5,41	0	10	57	53,13
GC-100	1	15410	9+06380	2	5,6	5,6	0	0	60	-2,8	0,1	156,3	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	56	52,44
GC-100	1	15420	9+06390	2	5,8	5,8	0	0	160	-3,2	0,2	156,3	0,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-1,5	-1,5	0	-4,45	0	0	57	47,64
GC-100	1	15430	9+06400	2	5,8	5,8	0	0	230	-3,5	0,3	156,3	0,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-1,5	-1,5	0	-4,38	0	0	58	44,15
GC-100	1	15440	9+06410	2	5,7	5,7	0	0	80	-3,9	0,3	156,4	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	58	45,91
GC-100	1	15450	9+06420	2	5,7	5,7	0	0	80	-4,1	0,4	156,4	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	57	48,06
GC-100	1	15460	9+06430	2	5,7	5,7	0	0	100	-4,2	0,5	156,4	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-1,5	-1,5	0	-4,71	0	10	57	47,56
GC-100	1	15470	9+06440	2	5,8	5,8	0	0	100	-4	0,6	156,5	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	58	46,55
GC-100	1	15480	9+06450	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,6	0,7	156,6	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	58	46,05
GC-100	1	15490	9+06460	2	5,8	5,8	0	0	70	-2,9	0,8	156,7	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	58	46,92
GC-100	1	15500	9+06470	2	5,6	5,6	0	0	60	-2,1	0,9	156,7	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	57	49,27
GC-100	1	15510	9+06480	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,1	0,9	156,8	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	56	50,77
GC-100	1	15520	9+06490	2	5,4	5,4	0	0	180	0	0,8	156,9	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-1,5	-1,5	0	-4,83	0	0	55	49,52
GC-100	1	15530	9+06500	2	5,5	5,5	0	0	370	1,2	0,6	157	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	46,63
GC-100	1	15540	9+06510	2	5,7	5,7	0	0	-870	2,5	0,2	157	0,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	56	44,00
GC-100	1	15550	9+06520	2	5,9	5,9	0	0	-370	3,5	-0,2	157	0,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	58	42,00
GC-100	1	15560	9+06530	2	6,2	6,2	0	0	-130	4,2	-0,6	156,9	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-1,5	-1,5	0	-4,11	0	0	61	41,06
GC-100	1	15570	9+06540	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,5	-0,9	156,8	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	62	43,61
GC-100	1	15580	9+06550	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,4	-0,9	156,7	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-1,5	-1,5	0	-5,83	0	10	62	52,18
GC-100																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	15820	9+06790	2	5,3	5,3	0	0	100	-1,3	0,9	159,9	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	53	52,40
GC-100	1	15830	9+06800	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,5	0,5	159,9	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-1,5	-1,5	0	-4,88	0	0	53	49,91
GC-100	1	15840	9+06810	2	5,3	5,3	0	0	400	0,1	0,1	160	0,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	47,88
GC-100	1	15850	9+06820	2	5,4	5,4	0	0	-750	0,5	-0,3	159,9	0,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,50
GC-100	1	15860	9+06830	2	5,5	5,5	0	0	-290	0,8	-0,7	159,9	0,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	15870	9+06840	2	5,5	5,5	0	0	-150	0,7	-1	159,8	1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-1,5	-1,5	0	-4,77	0	0	55	46,35
GC-100	1	15880	9+06850	2	5,4	5,4	0	0	-110	0,4	-1,3	159,6	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-1,5	-1,5	0	-4,97	0	10	55	48,69
GC-100	1	15890	9+06860	2	5,3	5,3	0	0	-110	-0,2	-1,6	159,5	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-1,5	-1,5	0	-5,07	0	10	54	50,18
GC-100	1	15900	9+06870	2	5,3	5,3	0	0	-140	-0,8	-1,8	159,3	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,989	-1,5	-1,5	0	-4,99	0	0	53	50,29
GC-100	1	15910	9+06880	2	5,3	5,3	0	0	-330	-1,3	-1,8	159,1	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	48,45
GC-100	1	15920	9+06890	2	5,5	5,5	0	0	670	-1,5	-1,8	158,9	1,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	54	46,00
GC-100	1	15930	9+06900	2	5,6	5,6	0	0	320	-1,3	-1,7	158,8	1,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,50
GC-100	1	15940	9+06910	2	5,5	5,5	0	0	90	-0,9	-1,7	158,6	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-1,5	-1,5	0	-4,95	0	10	56	46,75
GC-100	1	15950	9+06920	2	5,6	5,6	0	0	60	-0,5	-1,7	158,4	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	56	50,13
GC-100	1	15960	9+06930	2	5,6	5,6	0	0	90	-0,1	-1,8	158,2	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-1,5	-1,5	0	-4,85	0	10	56	49,63
GC-100	1	15970	9+06940	2	5,6	5,6	0	0	660	0,1	-1,8	158,1	1,8	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	46,25
GC-100	1	15980	9+06950	2	5,4	5,4	0	0	-80	0,2	-1,9	157,9	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	55	47,53
GC-100	1	15990	9+06960	2	5,3	5,3	0	0	-80	0,1	-1,9	157,7	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	54	51,56
GC-100	1	16000	9+06970	2	5,3	5,3	0	0	-150	-0,1	-2	157,5	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-1,5	-1,5	0	-4,97	0	0	53	50,88
GC-100	1	16010	9+06980	2	5,2	5,2	0	0	-490	-0,4	-2	157,3	2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-1,5	0	-4,80	0	0	53	48,85
GC-100	1	16020	9+06990	2	5,2	5,2	0	0	-800	-0,9	-2	157,1	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-1,5	0	-4,80	0	0	52	48,00
GC-100	1	16030	9+07000	2	5,3	5,3	0	0	-1380	-1,5	-2	156,9	2	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	47,50
GC-100	1	16040	9+07010	2	5,3	5,3	0	0	1100	-2,1	-2,1	156,7	2,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	47,00
GC-100	1	16050	9+07020	2	5,5	5,5	0	0	790	-2,6	-2,1	156,5	2,1	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	54	46,00
GC-100	1	16060	9+07030	2	5,7	5,7	0	0	400	-2,9	-2,1	156,2	2,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	56	44,00
GC-100	1	16070	9+07040	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,8	-2,1	156	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-1,5	-1,5	0	-4,51	0	0	58	44,06
GC-100	1	16080	9+07050	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,5	-2,1	155,8	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	58	48,11
GC-100	1	16090	9+07060	2	5,4	5,4	0	0	30	-1,9	-2,2	155,6	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-1,5	-1,5	0	-5,95	0	10	56	55,30
GC-100	1	16100	9+07070	2	5,3	5,3	0	0	40	-1,2	-2,3	155,4	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-1,5	-1,5	0	-5,71	0	10	54	58,31
GC-100	1	16110	9+07080	2	5,3	5,3	0	0	220	-0,3	-2,5	155,1	2,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,884	-1,5	-1,5	0	-4,88	0	0	53	52,98

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	16350	9+07320	2	5,4	5,4	0	0	-170	2,5	-3,1	144	3,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-1,5	-1,5	0	-4,84	0	0	55	49,58
GC-100	1	16360	9+07330	2	5,4	5,4	0	0	-270	2,8	-2,8	143,7	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	47,19
GC-100	1	16370	9+07340	2	5,6	5,6	0	0	-170	3,1	-2,4	143,5	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-1,5	-1,5	0	-4,64	0	0	55	46,19
GC-100	1	16380	9+07350	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,3	-2	143,3	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-1,5	-1,5	0	-4,44	0	0	57	45,38
GC-100	1	16390	9+07360	2	5,8	5,8	0	0	-80	3,5	-1,4	143,1	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-1,5	-1,5	0	-4,71	0	10	58	45,72
GC-100	1	16400	9+07370	2	5,8	5,8	0	0	-30	3,7	-0,7	143,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-1,5	-1,5	0	-5,55	0	10	58	51,28
GC-100	1	16410	9+07380	2	5,7	5,7	0	0	-20	3,9	0,1	143,1	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-1,5	-1,5	0	-6,33	0	10	58	59,38
GC-100	1	16420	9+07390	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,9	0,9	143,2	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-1,5	-1,5	0	-5,65	0	10	57	59,88
GC-100	1	16430	9+07400	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,7	1,7	143,3	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	57	53,80
GC-100	1	16440	9+07410	2	5,3	5,3	0	0	-50	3,1	2,5	143,6	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-1,5	-1,5	0	-5,51	0	10	55	53,10
GC-100	1	16450	9+07420	2	5	5	0	0	-50	2,3	3,2	143,9	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,81	-1,5	-1,5	0	-5,81	0	10	52	56,60
GC-100	1	16460	9+07430	2	4,6	4,6	0	0	-20	1,3	3,9	144,3	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,425	-1,5	-1,5	0	-7,43	0	10	48	66,18
GC-100	1	16470	9+07440	2	4,7	4,7	0	0	-20	0,5	4,5	144,7	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,325	-1,5	-1,5	0	-7,33	0	10	47	73,75
GC-100	1	16480	9+07450	2	5	5	0	0	-300	0	5	145,2	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	49	61,63
GC-100	1	16490	9+07460	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,1	5,4	145,8	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-1,5	-1,5	0	-4,88	0	0	52	49,38
GC-100	1	16500	9+07470	2	5,4	5,4	0	0	60	0,2	5,6	146,3	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-1,5	-1,5	0	-5,28	0	10	54	50,76
GC-100	1	16510	9+07480	2	5,4	5,4	0	0	20	0,7	5,7	146,9	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-1,5	-1,5	0	-6,63	0	10	54	59,50
GC-100	1	16520	9+07490	2	5,5	5,5	0	0	80	1,2	5,6	147,5	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	55	58,16
GC-100	1	16530	9+07500	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,7	5,5	148	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	47,03
GC-100	1	16540	9+07510	2	5,5	5,5	0	0	-40	2	5,3	148,6	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-1,5	-1,5	0	-5,51	0	10	56	49,56
GC-100	1	16550	9+07520	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,2	5,2	149,1	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-1,5	-1,5	0	-5,18	0	10	55	53,44
GC-100	1	16560	9+07530	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,4	5,1	149,6	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-1,5	-1,5	0	-4,85	0	10	56	50,13
GC-100	1	16570	9+07540	2	5,4	5,4	0	0	-90	2,6	5	150,1	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-1,5	-1,5	0	-5,05	0	10	55	49,50
GC-100	1	16580	9+07550	2	4,9	4,9	0	0	-120	2,8	5	150,6	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,438	-1,5	-1,5	0	-5,44	0	10	52	52,44
GC-100	1	16590	9+07560	2	4,9	4,9	0	0	-120	3	4,9	151,1	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,438	-1,5	-1,5	0	-5,44	0	10	49	54,38
GC-100	1	16600	9+07570	2	5	5	0	0	-330	3,1	4,9	151,6	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	50	52,19
GC-100	1	16610	9+07580	2	5,1	5,1	0	0	-160	3	5	152,1	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,153	-1,5	-1,5	0	-5,15	0	0	51	50,77
GC-100	1	16620	9+07590	2	5,2	5,2	0	0	-120	2,6	5,1	152,6	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-1,5	-1,5	0	-5,14	0	10	52	51,45
GC-100	1	16630	9+07600	2	5,2	5,2	0	0	-70	1,9	5,2	153,1	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-1,5	-1,5	0	-5,38	0	10	52	52,58
GC-100	1	16640	9+07610	2	5	5	0	0	-70	1	5,3	153,6	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-1,5	-1,5	0	-5,58	0	10	51	54,79
GC-100	1	16650	9+07620	2&gt																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	16880	9+07850	2	5,3	5,3	0	0	50	0,6	-3,6	162	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-1,5	-1,5	0	-5,51	0	10	54	60,68
GC-100	1	16890	9+07860	2	6	6	0	0	230	1,9	-3,7	161,7	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-1,5	-1,5	0	-4,18	0	0	57	48,43
GC-100	1	16900	9+07870	2	6	6	0	0	-170	2,9	-3,5	161,3	3,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-1,5	-1,5	0	-4,24	0	0	60	42,07
GC-100	1	16910	9+07880	2	6	6	0	0	-20	3,5	-3,1	161	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-1,5	-1,5	0	-6,03	0	10	60	51,32
GC-100	1	16920	9+07890	2	6	6	0	0	-20	3,8	-2,6	160,7	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-1,5	-1,5	0	-6,03	0	10	60	60,25
GC-100	1	16930	9+07900	2	5,8	5,8	0	0	-20	3,7	-2,1	160,5	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-1,5	-1,5	0	-6,23	0	10	59	61,25
GC-100	1	16940	9+07910	2	5,7	5,7	0	0	-20	3,3	-1,6	160,4	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-1,5	-1,5	0	-6,33	0	10	58	62,75
GC-100	1	16950	9+07920	2	5,5	5,5	0	0	-30	2,7	-1,2	160,3	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-1,5	-1,5	0	-5,85	0	10	56	60,88
GC-100	1	16960	9+07930	2	5,3	5,3	0	0	-40	1,9	-0,9	160,2	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-1,5	-1,5	0	-5,71	0	10	54	57,81
GC-100	1	16970	9+07940	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,2	-0,8	160,1	0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-1,5	-1,5	0	-5,07	0	10	53	53,90
GC-100	1	16980	9+07950	2	5,2	5,2	0	0	-230	0,4	-0,9	160	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	0	53	50,22
GC-100	1	16990	9+07960	2	5,3	5,3	0	0	-400	-0,4	-1,3	159,9	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	48,38
GC-100	1	17000	9+07970	2	5,3	5,3	0	0	-700	-1,1	-1,7	159,7	1,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	47,00
GC-100	1	17010	9+07980	2	5,4	5,4	0	0	800	-1,7	-2,3	159,5	2,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,50
GC-100	1	17020	9+07990	2	5,9	5,9	0	0	300	-2	-2,7	159,2	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	57	43,50
GC-100	1	17030	9+08000	2	6	6	0	0	140	-1,9	-3,2	158,9	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-1,5	-1,5	0	-4,29	0	0	60	41,95
GC-100	1	17040	9+08010	2	6	6	0	0	60	-1,6	-3,5	158,5	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-1,5	-1,5	0	-4,68	0	10	60	44,82
GC-100	1	17050	9+08020	2	5,8	5,8	0	0	40	-1,1	-3,9	158,1	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	10	59	49,44
GC-100	1	17060	9+08030	2	5,6	5,6	0	0	40	-0,5	-4,2	157,7	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-1,5	-1,5	0	-5,41	0	10	57	53,13
GC-100	1	17070	9+08040	2	5,6	5,6	0	0	100	-0,1	-4,6	157,3	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	56	51,09
GC-100	1	17080	9+08050	2	5,9	5,9	0	0	400	0	-5	156,8	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	58	44,53
GC-100	1	17090	9+08060	2	5,9	5,9	0	0	-370	-0,3	-5,4	156,2	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,00
GC-100	1	17100	9+08070	2	5,9	5,9	0	0	-60	-0,8	-5,8	155,6	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	59	44,38
GC-100	1	17110	9+08080	2	5,7	5,7	0	0	-60	-1,5	-6,1	155	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-1,5	-1,5	0	-4,98	0	10	58	48,75
GC-100	1	17120	9+08090	2	6,1	6,1	0	0	-110	-2,2	-6,3	154,4	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-1,5	-1,5	0	-4,27	0	10	59	46,22
GC-100	1	17130	9+08100	2	6,3	6,3	0	0	-230	-2,6	-6,4	153,8	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-1,5	-1,5	0	-3,88	0	0	62	40,72
GC-100	1	17140	9+08110	2	6,3	6,3	0	0	130	-2,9	-6,5	153,1	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-1,5	-1,5	0	-4,01	0	0	63	39,44
GC-100	1	17150	9+08120	2	6,1	6,1	0	0	20	-2,9	-6,5	152,5	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-1,5	-1,5	0	-5,93	0	10	62	49,68
GC-100	1	17160	9+08130	2	5,8	5,8	0	0	100	-2,9	-6,5	151,8	6,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	60	52,65
GC-100	1	17170	9+08140	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,9	-6,6	151,1	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	45,03
GC-10																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	17410	9+08380	2	5,1	5,1	0	0	-50	0	5,2	146,3	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-1,5	-1,5	0	-5,71	0	10	52	55,43
GC-100	1	17420	9+08390	2	5,3	5,3	0	0	-100	-0,9	5,4	146,8	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	10	52	54,08
GC-100	1	17430	9+08400	2	5,3	5,3	0	0	200	-1,6	5,6	147,4	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-1,5	-1,5	0	-4,90	0	0	53	50,04
GC-100	1	17440	9+08410	2	5,5	5,5	0	0	90	-2	5,8	147,9	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-1,5	-1,5	0	-4,95	0	10	54	49,26
GC-100	1	17450	9+08420	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,1	5,9	148,5	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	10	55	50,14
GC-100	1	17460	9+08430	2	5,3	5,3	0	0	40	-2	6	149,1	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-1,5	-1,5	0	-5,71	0	10	54	53,96
GC-100	1	17470	9+08440	2	5,1	5,1	0	0	40	-1,8	6	149,7	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-1,5	-1,5	0	-5,91	0	10	52	58,13
GC-100	1	17480	9+08450	2	5,1	5,1	0	0	120	-1,6	6	150,3	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,238	-1,5	-1,5	0	-5,24	0	10	51	55,75
GC-100	1	17490	9+08460	2	5	5	0	0	330	-1,4	6	150,9	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	51	51,19
GC-100	1	17500	9+08470	2	5	5	0	0	730	-1,4	6	151,5	6	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	50	50,00
GC-100	1	17510	9+08480	2	5	5	0	0	1270	-1,4	6	152,1	6	0	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	50	50,00
GC-100	1	17520	9+08490	2	5,1	5,1	0	0	1700	-1,5	5,9	152,7	5,9	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1,5	-1,5	0	-4,90	0	0	51	49,50
GC-100	1	17530	9+08500	2	5,1	5,1	0	0	1270	-1,7	5,9	153,3	5,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1,5	-1,5	0	-4,90	0	0	51	49,00
GC-100	1	17540	9+08510	2	5,2	5,2	0	0	860	-1,7	5,9	153,9	5,9	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-1,5	0	-4,80	0	0	52	48,50
GC-100	1	17550	9+08520	2	5,3	5,3	0	0	580	-1,8	5,9	154,5	5,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	53	47,50
GC-100	1	17560	9+08530	2	5,3	5,3	0	0	220	-1,7	5,9	155,1	5,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,884	-1,5	-1,5	0	-4,88	0	0	53	47,92
GC-100	1	17570	9+08540	2	5,2	5,2	0	0	130	-1,7	5,9	155,7	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,112	-1,5	-1,5	0	-5,11	0	0	53	49,98
GC-100	1	17580	9+08550	2	5,1	5,1	0	0	130	-1,6	5,8	156,3	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,212	-1,5	-1,5	0	-5,21	0	0	52	51,62
GC-100	1	17590	9+08560	2	5,1	5,1	0	0	230	-1,6	5,8	156,8	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,076	-1,5	-1,5	0	-5,08	0	0	51	51,44
GC-100	1	17600	9+08570	2	5	5	0	0	520	-1,8	5,7	157,4	5,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	51	50,38
GC-100	1	17610	9+08580	2	5	5	0	0	900	-2	5,6	158	5,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2	-1,5	-1,5	0	-5,00	0	0	50	50,00
GC-100	1	17620	9+08590	2	5,1	5,1	0	0	1300	-2,3	5,5	158,5	5,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1,5	-1,5	0	-4,90	0	0	51	49,50
GC-100	1	17630	9+08600	2	5,2	5,2	0	0	980	-2,5	5,5	159,1	5,5	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-1,5	0	-4,80	0	0	52	48,50
GC-100	1	17640	9+08610	2	5,2	5,2	0	0	630	-2,6	5,5	159,6	5,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-1,5	0	-4,80	0	0	52	48,00
GC-100	1	17650	9+08620	2	5,5	5,5	0	0	230	-2,5	5,6	160,2	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-1,5	-1,5	0	-4,68	0	0	54	47,38
GC-100	1	17660	9+08630	2	5,4	5,4	0	0	140	-2,4	5,6	160,7	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-1,5	-1,5	0	-4,89	0	0	55	47,83
GC-100	1	17670	9+08640	2	5,2	5,2	0	0	50	-2,1	5,6	161,3	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-1,5	-1,5	0	-5,61	0	10	53	52,50
GC-100	1	17680	9+08650	2	5,1	5,1	0	0	60	-2	5,5	161,8	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,575	-1,5	-1,5	0	-5,58	0	10	52	55,93
GC-100	1	17690	9+08660	2	5,1	5,1	0	0	150	-1,9	5,4	162,4	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-1,5	-1,5	0	-5,17	0	0	51	53,73
GC-100	1	17700	9+08670	2	5,1	5,1	0	0	430	-1,9	5,3	162,9	5,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1,5	-1,5	0	-4,90	0	0	51	50,35
GC-100	1	17710	9+08680	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	17940	9+08910	2	5,4	5,4	0	0	170	-2,8	5,3	175,7	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-1,5	-1,5	0	-4,84	0	0	54	48,46
GC-100	1	17950	9+08920	2	5,4	5,4	0	0	180	-2,7	5,2	176,3	5,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-1,5	-1,5	0	-4,83	0	0	54	48,32
GC-100	1	17960	9+08930	2	5,4	5,4	0	0	280	-2,7	5,1	176,8	5,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	47,13
GC-100	1	17970	9+08940	2	5,4	5,4	0	0	560	-2,6	5	177,3	5	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	17980	9+08950	2	5,4	5,4	0	0	940	-2,6	4,9	177,8	4,9	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	17990	9+08960	2	8,3	5,4	0	2,9	1360	-2,5	4,7	178,2	4,7	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	1,4	0	-1,70	0	0	69	31,50
GC-100	1	18000	9+08970	2	8,3	5,5	0	2,8	1750	-2,4	4,6	178,7	4,6	10	0	0	0	1750	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	1,3	0	-1,70	0	0	83	17,00
GC-100	1	18010	9+08980	2	7,7	5,5	0	2,2	2200	-2,3	4,5	179,1	4,5	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	0,7	0	-2,30	0	0	80	20,00
GC-100	1	18020	9+08990	2	6,4	5,5	0	0,9	2830	-2,1	4,4	179,6	4,4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-0,6	0	-3,60	0	0	71	29,50
GC-100	1	18030	9+09000	2	5,5	5,5	0	0	3570	-2	4,2	180	4,2	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	60	40,50
GC-100	1	18040	9+09010	2	5,5	5,5	0	0	4270	-1,9	4,1	180,4	4,1	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18050	9+09020	2	5,5	5,5	0	0	4970	-1,9	3,9	180,8	3,9	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18060	9+09030	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,9	3,8	181,2	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18070	9+09040	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,9	3,7	181,6	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18080	9+09050	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,9	3,7	181,9	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18090	9+09060	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,8	3,7	182,3	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18100	9+09070	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	-1,7	3,7	182,7	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	18110	9+09080	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,5	3,7	183	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	55	45,50
GC-100	1	18120	9+09090	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,4	3,8	183,4	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18130	9+09100	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,3	3,8	183,8	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18140	9+09110	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,2	3,8	184,2	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18150	9+09120	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,2	3,8	184,6	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18160	9+09130	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,3	3,9	184,9	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18170	9+09140	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,4	3,9	185,3	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18180	9+09150	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,5	4	185,7	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18190	9+09160	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,5	4,1	186,1	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18200	9+09170	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,5	4,3	186,6	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18210	9+09180	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,4	4,4	187	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18220	9+09190	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,4	4,5	187,5	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18230	9+09200	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-1,3	4,6	187,9	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	18470	9+09440	2	5,4	5,4	0	0	-3400	-0,9	3,5	198,3	3,5	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18480	9+09450	2	5,4	5,4	0	0	-4170	-0,7	3,5	198,6	3,5	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18490	9+09460	2	5,4	5,4	0	0	-4930	-0,5	3,5	199	3,5	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18500	9+09470	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	3,6	199,3	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18510	9+09480	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,3	3,6	199,7	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18520	9+09490	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,4	3,7	200,1	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18530	9+09500	2	5,4	5,4	0	0	<infinito>	-0,6	3,8	200,4	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18540	9+09510	2	5,4	5,4	0	0	4700	-0,8	3,9	200,8	3,9	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18550	9+09520	2	5,6	5,6	0	0	4400	-0,9	4	201,2	4	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	55	45,00
GC-100	1	18560	9+09530	2	5,6	5,6	0	0	4000	-0,9	4,1	201,6	4,1	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	18570	9+09540	2	5,6	5,6	0	0	3500	-0,9	4,1	202	4,1	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	18580	9+09550	2	5,6	5,6	0	0	2930	-0,8	4,2	202,5	4,2	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	18590	9+09560	2	5,6	5,6	0	0	2630	-0,7	4,3	202,9	4,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	18600	9+09570	2	5,6	5,6	0	0	2070	-0,6	4,5	203,3	4,5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	18610	9+09580	2	5,7	5,7	0	0	1770	-0,5	4,7	203,8	4,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	18620	9+09590	2	8,7	5,7	0	3	1300	-0,4	4,9	204,3	4,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	1,5	0	-1,30	0	0	72	28,00
GC-100	1	18630	9+09600	2	8,5	5,5	0	3	930	-0,4	5,1	204,8	5,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	1,5	0	-1,50	0	0	86	14,00
GC-100	1	18640	9+09610	2	8,5	5,5	0	3	830	-0,4	5,3	205,3	5,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	1,5	0	-1,50	0	0	85	15,00
GC-100	1	18650	9+09620	2	7,7	5,4	0	2,3	800	-0,4	5,5	205,9	5,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	0,8	0	-2,30	0	0	81	19,00
GC-100	1	18660	9+09630	2	6,4	5,4	0	1	1000	-0,5	5,7	206,5	5,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-0,5	0	-3,60	0	0	71	29,50
GC-100	1	18670	9+09640	2	5,4	5,4	0	0	1330	-0,5	5,8	207	5,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	59	41,00
GC-100	1	18680	9+09650	2	5,4	5,4	0	0	1700	-0,6	5,9	207,6	5,9	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18690	9+09660	2	5,4	5,4	0	0	2230	-0,6	6	208,2	6	0	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18700	9+09670	2	5,4	5,4	0	0	2830	-0,5	6	208,8	6	0	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18710	9+09680	2	5,4	5,4	0	0	2800	-0,5	5,9	209,4	5,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18720	9+09690	2	5,4	5,4	0	0	2230	-0,5	5,9	210	5,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18730	9+09700	2	5,4	5,4	0	0	2000	-0,6	5,8	210,6	5,8	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,00
GC-100	1	18740	9+09710	2	5,5	5,5	0	0	1600	-0,9	5,7	211,2	5,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	18750	9+09720	2	7,8	5,5	0	2,3	1200	-1,3	5,7	211,7	5,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	0,8	0	-2,20	0	0	67	33,50
GC-100	1	18760	9+09730	2	7,9	5,6	0	2,3	920	-1,8	5,7	212,3	5,7	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	0,8	0	-2,10				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	19000	9+09970	2	5,6	5,6	0	0	-420	-0,1	5,5	226,1	5,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	19010	9+09980	2	5,6	5,6	0	0	-200	-0,1	5,3	226,6	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	56	45,01
GC-100	1	19020	9+09990	2	5,6	5,6	0	0	-150	-0,4	5,1	227,1	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-1,5	-1,5	0	-4,67	0	0	56	46,36
GC-100	1	19030	9+10000	2	5,5	5,5	0	0	-160	-0,8	4,7	227,6	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-1,5	-1,5	0	-4,75	0	0	56	47,12
GC-100	1	19040	9+10010	2	5,4	5,4	0	0	-250	-1,3	4,2	228	4,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	55	46,77
GC-100	1	19050	9+10020	2	5,5	5,5	0	0	-330	-1,7	3,6	228,4	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,50
GC-100	1	19060	9+10030	2	8,5	5,7	2,8	0	700	-2	3	228,7	3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,3	-1,5	0	-1,50	0	0	70	30,00
GC-100	1	19070	9+10040	2	11,2	5,7	2,8	2,7	330	-2,1	2,6	228,9	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,3	1,2	0	1,20	0	0	99	1,50
GC-100	1	19080	9+10050	2	11,4	5,6	2,8	3	180	-1,8	2,3	229,1	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	1,3	1,5	0	1,18	0	0	113	0,00
GC-100	1	19090	9+10060	2	11,3	5,5	2,8	3	120	-1,1	2,1	229,4	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	1,3	1,5	0	0,96	0	10	114	0,00
GC-100	1	19100	9+10070	2	8	5,5	0	2,5	160	-0,2	2	229,6	2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-1,5	1	0	-2,25	0	0	97	6,45
GC-100	1	19110	9+10080	2	5,6	5,6	0	0	330	0,8	2	229,8	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	68	33,27
GC-100	1	19120	9+10090	2	5,7	5,7	0	0	-560	1,7	2	230	2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	19130	9+10100	2	5,8	5,8	0	0	-210	2,5	2,1	230,2	2,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,393	-1,5	-1,5	0	-4,39	0	0	58	43,46
GC-100	1	19140	9+10110	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,9	2,3	230,4	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	58	47,01
GC-100	1	19150	9+10120	2	6	6	0	0	-30	3	2,5	230,6	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-1,5	-1,5	0	-5,35	0	10	59	51,80
GC-100	1	19160	9+10130	2	6	6	0	0	-30	2,9	2,8	230,9	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-1,5	-1,5	0	-5,35	0	10	60	53,50
GC-100	1	19170	9+10140	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,5	3,1	231,2	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-1,5	-1,5	0	-5,45	0	10	60	54,00
GC-100	1	19180	9+10150	2	5,9	5,9	0	0	-30	2	3,4	231,6	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-1,5	-1,5	0	-5,45	0	10	59	54,50
GC-100	1	19190	9+10160	2	6	6	0	0	-40	1,4	3,6	231,9	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	60	52,31
GC-100	1	19200	9+10170	2	6	6	0	0	-90	0,8	3,8	232,3	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-1,5	-1,5	0	-4,45	0	10	60	47,31
GC-100	1	19210	9+10180	2	6	6	0	0	-260	0,1	4	232,7	4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	60	42,25
GC-100	1	19220	9+10190	2	5,9	5,9	0	0	-680	-0,7	4,1	233,1	4,1	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	60	40,50
GC-100	1	19230	9+10200	2	6	6	0	0	-900	-1,4	4,3	233,6	4,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	60	40,50
GC-100	1	19240	9+10210	2	5,8	5,8	0	0	1160	-2,1	4,4	234	4,4	10	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	59	41,00
GC-100	1	19250	9+10220	2	5,8	5,8	0	0	860	-2,6	4,5	234,4	4,5	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,00
GC-100	1	19260	9+10230	2	5,9	5,9	0	0	360	-2,9	4,4	234,9	4,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,50
GC-100	1	19270	9+10240	2	5,9	5,9	0	0	140	-3,1	4,3	235,3	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-1,5	-1,5	0	-4,39	0	0	59	42,45
GC-100	1	19280	9+10250	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,3	4	235,7	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	59	44,98
GC-100	1	19290	9+10260	2	5,7	5,7	0	0	80	-3,5	3,6	236,1	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	58	47,06
GC-100	1	19300	9+10270	2	5,5																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	19530	9+10500	2	5,8	5,8	0	0	-200	2,3	1,8	239,8	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	58	45,54
GC-100	1	19540	9+10510	2	5,7	5,7	0	0	-470	3,5	1,6	240	1,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	58	43,51
GC-100	1	19550	9+10520	2	5,6	5,6	0	0	-830	2,3	2,1	240,2	2,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	43,50
GC-100	1	19560	9+10530	2	6,1	5,6	0,5	0	-1230	1,9	2	240,4	2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1	-1,5	0	-3,90	0	0	59	41,50
GC-100	1	19570	9+10540	2	6,3	5,8	0,5	0	-1770	1,3	2,1	240,6	2,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1	-1,5	0	-3,70	0	0	62	38,00
GC-100	1	19580	9+10550	2	6,4	5,9	0,5	0	-2300	0,9	2,1	240,8	2,1	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1	-1,5	0	-3,60	0	0	64	36,50
GC-100	1	19590	9+10560	2	8,4	6,1	0,5	1,8	-3030	0,6	2,1	241	2,1	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1	0,3	0	-1,60	0	0	74	26,00
GC-100	1	19600	9+10570	2	8,4	6,1	0,5	1,8	-3570	0,3	2,2	241,3	2,2	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1	0,3	0	-1,60	0	0	84	16,00
GC-100	1	19610	9+10580	2	8,6	6,1	0,7	1,8	-4530	0,1	2,2	241,5	2,2	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,8	0,3	0	-1,40	0	0	85	15,00
GC-100	1	19620	9+10590	2	8,6	6,1	0,7	1,8	2800	0	2,3	241,7	2,3	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,8	0,3	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	19630	9+10600	2	8,4	5,9	0,7	1,8	2200	-0,1	2,3	241,9	2,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,8	0,3	0	-1,60	0	0	85	15,00
GC-100	1	19640	9+10610	2	8,4	5,9	0,7	1,8	1930	-0,2	2,2	242,2	2,2	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,8	0,3	0	-1,60	0	0	84	16,00
GC-100	1	19650	9+10620	2	8,4	5,9	0,7	1,8	1470	-0,5	2,1	242,4	2,1	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,8	0,3	0	-1,60	0	0	84	16,00
GC-100	1	19660	9+10630	2	8,4	5,9	0,7	1,8	1100	-0,9	2	242,6	2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,8	0,3	0	-1,60	0	0	84	16,00
GC-100	1	19670	9+10640	2	8,3	6	0,5	1,8	700	-1,4	1,8	242,8	1,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-1	0,3	0	-1,70	0	0	84	16,50
GC-100	1	19680	9+10650	2	8,3	6	0,5	1,8	350	-1,9	1,7	242,9	1,7	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1	-1	0,3	0	-1,70	0	0	83	17,00
GC-100	1	19690	9+10660	2	8,5	6,2	0,5	1,8	130	-2,3	1,5	243,1	1,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-1	0,3	0	-1,81	0	0	84	17,56
GC-100	1	19700	9+10670	2	8,6	6,3	0,5	1,8	70	-2,5	1,3	243,2	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-1	0,3	0	-1,98	0	10	86	18,95
GC-100	1	19710	9+10680	2	6,8	6,3	0,5	0	80	-2,6	1,1	243,3	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-1	-1,5	0	-3,71	0	10	77	28,42
GC-100	1	19720	9+10690	2	6,1	6,1	0	0	230	-2,5	1	243,4	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-1,5	-1,5	0	-4,08	0	0	65	38,91
GC-100	1	19730	9+10700	2	6	6	0	0	530	-2,3	0,8	243,5	0,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	61	40,38
GC-100	1	19740	9+10710	2	6	6	0	0	880	-2,1	0,7	243,6	0,7	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-1,5	0	-4,00	0	0	60	40,00
GC-100	1	19750	9+10720	2	5,9	5,9	0	0	1270	-2	0,6	243,6	0,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	60	40,50
GC-100	1	19760	9+10730	2	7,9	5,9	2	0	1780	-1,9	0,6	243,7	0,6	10	0	0	0	1780	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-1,5	0	-2,10	0	0	69	31,00
GC-100	1	19770	9+10740	2	7,9	5,9	2	0	2070	-1,8	0,6	243,7	0,6	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-1,5	0	-2,10	0	0	79	21,00
GC-100	1	19780	9+10750	2	7,9	5,9	2	0	2330	-1,8	0,7	243,8	0,7	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-1,5	0	-2,10	0	0	79	21,00
GC-100	1	19790	9+10760	2	7,9	5,9	2	0	2530	-1,8	0,8	243,9	0,8	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-1,5	0	-2,10	0	0	79	21,00
GC-100	1	19800	9+10770	2	7,9	5,9	2	0	2320	-1,7	1	244	1	10	0	0	0	2320	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-1,5	0	-2,10	0	0	79	21,00
GC-100	1	19810	9+10780	2	7,8	5,8	2	0	1930	-1,5	1,2	244,1	1,2	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-1,5	0	-2,20	0	0	79	21,50
GC-100	1	19820	9+10790	2	7,8	5,8	2	0	1610	-1,2	1,4	244,3	1,4	10	0	0	0	1610	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,5	-1,5	0	-2,20				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	20060	20+00020	2	8,6	4,6	4	0	-40	4,3	0,5	247,9	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,413	2,5	-1,5	0	-2,41	0	10	99	16,69
GC-100	1	20070	20+00030	2	4,4	4,4	0	0	-120	4,6	0,4	248	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,938	-1,5	-1,5	0	-5,94	0	10	65	41,75
GC-100	1	20080	20+00040	2	7,4	4,3	0	3,1	-210	4,8	0,4	248	0,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,893	-1,5	1,6	0	-2,79	0	0	59	43,65
GC-100	1	20090	20+00050	2	9,4	4,3	2	3,1	-210	4,8	0,5	248,1	0,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,893	0,5	1,6	0	-0,79	0	0	84	17,93
GC-100	1	20100	20+00060	2	9,8	4	2	3,8	-150	4,8	0,6	248,1	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-3,27	0,5	2,3	0	-0,47	0	0	96	6,31
GC-100	1	20110	20+00070	2	8	4	0	4	-140	4,5	0,7	248,2	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-3,289	-1,5	2,5	0	-2,29	0	0	89	13,80
GC-100	1	20120	20+00080	2	7,2	4	0	3,2	-150	4,2	0,7	248,3	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-3,27	-1,5	1,7	0	-3,07	0	0	76	26,80
GC-100	1	20130	20+00090	2	10,7	5,2	2,5	3	-130	3,8	0,7	248,3	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,112	1	1,5	0	0,39	0	0	90	13,41
GC-100	1	20140	20+00100	2	10,6	5,1	2,5	3	-150	3,3	0,6	248,4	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	1	1,5	0	0,33	0	0	107	0,00
GC-100	1	20150	20+00110	2	9,8	5,1	2,5	2,2	-200	2,9	0,4	248,4	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,103	1	0,7	0	-0,40	0	0	102	0,36
GC-100	1	20160	20+00120	2	9,8	5,1	2,5	2,2	-620	2,5	0,4	248,5	0,4	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,9	1	0,7	0	-0,20	0	0	98	3,01
GC-100	1	20170	20+00130	2	10,4	6,2	2	2,2	-930	2,1	0,3	248,5	0,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	101	0,00
GC-100	1	20180	20+00140	2	10,4	6,2	2	2,2	-1660	1,9	0,4	248,5	0,4	10	0	0	0	1660	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20190	20+00150	2	10,4	6,2	2	2,2	930	1,7	0,5	248,6	0,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20200	20+00160	2	10,4	6,2	2	2,2	670	1,7	0,6	248,7	0,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20210	20+00170	2	10,4	6,2	2	2,2	590	1,8	0,7	248,7	0,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20220	20+00180	2	10,4	6,2	2	2,2	590	1,9	0,7	248,8	0,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20230	20+00190	2	10,4	6,2	2	2,2	700	2,1	0,7	248,9	0,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,7	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	20240	20+00200	2	10,3	6,1	2	2,2	1100	2,1	0,5	248,9	0,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	0,7	0	0,30	0	0	104	0,00
GC-100	1	20250	20+00210	2	6,2	6,2	0	0	1370	2,1	0,3	248,9	0,3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-1,5	-1,5	0	-3,80	0	0	83	17,50
GC-100	1	20260	20+00220	3	9,2	9,2	0	0	-600	1,9	0	248,9	0	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	77	40,50
GC-100	1	20270	20+00230	3	9,2	9,2	0	0	-490	1,7	-0,2	248,9	0,2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	92	43,00
GC-100	1	20280	20+00240	3	9,2	9,2	0	0	-480	1,3	-0,4	248,9	0,4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	92	43,00
GC-100	1	20290	20+00250	3	8,2	8,2	0	0	600	0,9	-0,6	248,8	0,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-1,5	-1,5	0	-5,30	0	0	87	48,00
GC-100	1	20300	20+00260	3	7,2	7,2	0	0	470	0,4	-0,7	248,8	0,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-3,3	-1,5	-1,5	0	-6,30	0	0	77	58,00
GC-100	1	20310	20+00270	2	8,2	6,2	0	2	390	0	-0,8	248,7	0,8	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,8	-1,5	0,5	0	-1,80	0	0	77	40,50
GC-100	1	20320	20+00280	2	10,2	6,2	2	2	350	-0,4	-0,9	248,6	0,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,5	0	0,20	0	0	92	8,00
GC-100	1	20330	20+00290	2	10,2	6,2	2	2	350	-0,6	-1	248,5	1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,5	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	20340	20+00300	2	10,2	6,2	2	2	320	-0,8	-1,1	248,4	1,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,5	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	20350	20+00310	2	10,2	6,2	2	2	530	-0,8	-1,2	248,3	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	0,5	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	20360	20+00320	2	10,2	6,2																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	20570	20+00530	2	5,6	5,6	0	0	-390	3,9	-0,1	247,7	0,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	20580	20+00540	2	5,7	5,7	0	0	-180	4,4	-0,1	247,7	0,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-1,5	-1,5	0	-4,53	0	0	57	44,63
GC-100	1	20590	20+00550	2	5,7	5,7	0	0	-150	4,7	-0,2	247,7	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-1,5	-1,5	0	-4,57	0	0	57	45,48
GC-100	1	20600	20+00560	2	5,7	5,7	0	0	-150	4,8	-0,3	247,6	0,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-1,5	-1,5	0	-4,57	0	0	57	45,70
GC-100	1	20610	20+00570	2	5,7	5,7	0	0	-200	4,6	-0,4	247,6	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	57	45,36
GC-100	1	20620	20+00580	2	5,6	5,6	0	0	-320	4,2	-0,4	247,6	0,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	44,51
GC-100	1	20630	20+00590	2	5,6	5,6	0	0	-400	3,7	-0,5	247,5	0,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	20640	20+00600	2	5,6	5,6	0	0	-600	3	-0,5	247,5	0,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	20650	20+00610	2	5,6	5,6	0	0	-830	2,3	-0,4	247,4	0,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	20660	20+00620	2	5,6	5,6	0	0	-1100	1,5	-0,3	247,4	0,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	20670	20+00630	2	5,7	5,7	0	0	1430	0,8	-0,2	247,4	0,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	20680	20+00640	2	5,8	5,8	0	0	730	0,1	0	247,4	0	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,50
GC-100	1	20690	20+00650	2	5,8	5,8	0	0	340	-0,4	0,1	247,4	0,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,00
GC-100	1	20700	20+00660	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	0,3	247,4	0,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-1,5	-1,5	0	-4,28	0	0	59	42,38
GC-100	1	20710	20+00670	2	5,9	5,9	0	0	220	-0,9	0,4	247,5	0,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,284	-1,5	-1,5	0	-4,28	0	0	59	42,80
GC-100	1	20720	20+00680	2	5,9	5,9	0	0	220	-0,8	0,5	247,5	0,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,284	-1,5	-1,5	0	-4,28	0	0	59	42,84
GC-100	1	20730	20+00690	2	5,8	5,8	0	0	280	-0,7	0,5	247,6	0,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	59	42,42
GC-100	1	20740	20+00700	2	5,8	5,8	0	0	440	-0,4	0,6	247,6	0,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,00
GC-100	1	20750	20+00710	2	5,8	5,8	0	0	800	-0,1	0,6	247,7	0,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	58	42,00
GC-100	1	20760	20+00720	2	5,7	5,7	0	0	1100	0,1	0,6	247,7	0,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	58	42,50
GC-100	1	20770	20+00730	2	5,7	5,7	0	0	1530	0,3	0,6	247,8	0,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,00
GC-100	1	20780	20+00740	2	6,3	5,7	0	0,6	2030	0,4	0,6	247,9	0,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-0,9	0	-3,70	0	0	60	40,00
GC-100	1	20790	20+00750	2	6,3	5,7	0	0,6	2400	0,5	0,5	247,9	0,5	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-0,9	0	-3,70	0	0	63	37,00
GC-100	1	20800	20+00760	2	6,3	5,7	0	0,6	2600	0,5	0,4	247,9	0,4	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-0,9	0	-3,70	0	0	63	37,00
GC-100	1	20810	20+00770	2	5,9	5,9	0	0	2830	0,6	0,3	248	0,3	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	61	39,00
GC-100	1	20820	20+00780	2	5,9	5,9	0	0	2630	0,6	0,1	248	0,1	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,00
GC-100	1	20830	20+00790	2	5,9	5,9	0	0	2400	0,5	-0,2	248	0,2	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,00
GC-100	1	20840	20+00800	2	5,9	5,9	0	0	2000	0,3	-0,6	247,9	0,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,00
GC-100	1	20850	20+00810	2	5,9	5,9	0	0	1670	0	-1,1	247,8	1,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,00
GC-100	1	20860	20+00820	2	5,9	5,9	0	0	1270	-0,4	-1,5	247,6	1,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-1,5	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	21100	20+01060	2	6,6	6,6	0	0	50	-3,3	-3,7	240,4	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	66	41,08
GC-100	1	21110	20+01070	2	6,6	6,6	0	0	50	-2,5	-3,9	240,1	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	66	42,10
GC-100	1	21120	20+01080	2	6,2	6,2	0	0	300	-1,2	-4,2	239,6	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-1,5	-1,5	0	-3,80	0	0	64	40,05
GC-100	1	21130	20+01090	2	6,2	6,2	0	0	-550	0,3	-4,5	239,2	4,5	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,8	-1,5	-1,5	0	-3,80	0	0	62	38,00
GC-100	1	21140	20+01100	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,9	-4,8	238,7	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-1,5	-1,5	0	-4,51	0	10	63	41,55
GC-100	1	21150	20+01110	2	6,7	6,7	0	0	-30	3,5	-5	238,2	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	65	45,80
GC-100	1	21160	20+01120	2	6,7	6,7	0	0	-30	4,8	-5,1	237,7	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	21170	20+01130	2	6,7	6,7	0	0	-30	5,8	-5,1	237,2	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	21180	20+01140	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,3	-5,1	236,7	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	21190	20+01150	2	6,7	6,7	0	0	-30	6,4	-5	236,2	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	21200	20+01160	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,1	-4,9	235,7	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-1,5	-1,5	0	-4,95	0	10	66	48,00
GC-100	1	21210	20+01170	2	6	6	0	0	-40	5,6	-4,7	235,2	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-1,5	-1,5	0	-5,01	0	10	62	49,81
GC-100	1	21220	20+01180	2	5,8	5,8	0	0	-130	5	-4,4	234,8	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-1,5	-1,5	0	-4,51	0	0	59	47,62
GC-100	1	21230	20+01190	2	5,6	5,6	0	0	-420	4,4	-4	234,4	4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	44,56
GC-100	1	21240	20+01200	2	5,6	5,6	0	0	-770	3,9	-3,4	234	3,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	21250	20+01210	2	5,5	5,5	0	0	-1180	3,3	-2,8	233,8	2,8	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	56	44,50
GC-100	1	21260	20+01220	2	5,5	5,5	0	0	-1580	2,8	-2,2	233,5	2,2	10	0	0	0	1580	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	21270	20+01230	2	5,5	5,5	0	0	-2440	2,3	-1,6	233,4	1,6	10	0	0	0	2440	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	21280	20+01240	2	5,5	5,5	0	0	1510	1,7	-1,2	233,3	1,2	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	21290	20+01250	2	5,5	5,5	0	0	1170	1	-0,9	233,2	0,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	55	45,00
GC-100	1	21300	20+01260	2	5,6	5,6	0	0	670	0,2	-0,8	233,1	0,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,50
GC-100	1	21310	20+01270	2	5,7	5,7	0	0	460	-0,8	-0,8	233	0,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,3	-1,5	-1,5	0	-4,30	0	0	57	43,50
GC-100	1	21320	20+01280	2	5,9	5,9	0	0	120	-1,7	-0,8	232,9	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-1,5	-1,5	0	-4,44	0	10	58	43,69
GC-100	1	21330	20+01290	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,5	-0,9	232,8	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-1,5	-1,5	0	-4,71	0	10	60	45,74
GC-100	1	21340	20+01300	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,1	-0,9	232,7	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-1,5	-1,5	0	-5,15	0	10	62	49,30
GC-100	1	21350	20+01310	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,4	-0,9	232,7	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-1,5	-1,5	0	-5,15	0	10	62	51,50
GC-100	1	21360	20+01320	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,3	-0,9	232,6	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-1,5	-1,5	0	-5,15	0	10	62	51,50
GC-100	1	21370	20+01330	2	6,2	6,2	0	0	30	-3	-0,8	232,5	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-1,5	-1,5	0	-5,15	0	10	62	51,50
GC-100	1	21380	20+01340	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,6	-0,9	232,4	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-1,5	-1,5	0	-4,71	0	10	62	49,30
GC-100	1	21390	20+01350	2	5,8	5,8	0	0	150	-2,3	-0,9	232,3	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-1,5	-1,5	0	-4,47	0	0	60	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	21630	20+01590	2	6,9	6,9	0	0	50	-0,4	-3,4	225,3	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-1,5	-1,5	0	-3,91	0	10	68	41,61
GC-100	1	21640	20+01600	2	6,7	6,7	0	0	100	-0,4	-3,2	225	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-1,5	-1,5	0	-3,71	0	10	68	38,08
GC-100	1	21650	20+01610	2	6,6	6,6	0	0	250	-0,2	-3,1	224,7	3,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	67	35,53
GC-100	1	21660	20+01620	2	6,1	6,1	0	0	490	0	-3	224,4	3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-1,5	0	-3,90	0	0	64	36,50
GC-100	1	21670	20+01630	2	5,6	5,6	0	0	700	0,1	-2,9	224,1	2,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	59	41,50
GC-100	1	21680	20+01640	2	5,6	5,6	0	0	630	0	-2,7	223,9	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	21690	20+01650	2	5,6	5,6	0	0	500	-0,1	-2,5	223,6	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	21700	20+01660	2	7,8	5,6	0	2,2	440	-0,3	-2,3	223,4	2,3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	0,7	0	-2,20	0	0	67	33,00
GC-100	1	21710	20+01670	2	7,8	5,6	0	2,2	440	-0,5	-2,1	223,2	2,1	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	0,7	0	-2,20	0	0	78	22,00
GC-100	1	21720	20+01680	2	7,8	5,6	0	2,2	780	-0,6	-1,9	223	1,9	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	0,7	0	-2,20	0	0	78	22,00
GC-100	1	21730	20+01690	2	8	5,5	0,3	2,2	1260	-0,5	-1,6	222,8	1,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,2	0,7	0	-2,00	0	0	79	21,00
GC-100	1	21740	20+01700	2	8	5,5	0,3	2,2	-2130	-0,4	-1,4	222,7	1,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,2	0,7	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	21750	20+01710	2	8	5,5	0,3	2,2	-1900	0	-1,2	222,6	1,2	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,2	0,7	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	21760	20+01720	2	8	5,5	0,3	2,2	-1400	0,6	-1,1	222,4	1,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,2	0,7	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	21770	20+01730	2	5,8	5,5	0,3	0	-1020	1,4	-0,9	222,4	0,9	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,2	-1,5	0	-4,20	0	0	69	31,00
GC-100	1	21780	20+01740	2	5,9	5,6	0,3	0	-700	2,5	-0,9	222,3	0,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,2	-1,5	0	-4,10	0	0	59	41,50
GC-100	1	21790	20+01750	2	6,3	6	0,3	0	-320	3,7	-0,9	222,2	0,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-1,2	-1,5	0	-3,70	0	0	61	39,00
GC-100	1	21800	20+01760	2	7	6,2	0,3	0,5	-90	4,9	-1	222,1	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-1,2	-1	0	-3,45	0	10	67	35,75
GC-100	1	21810	20+01770	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-60	6	-1,1	222	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-1	-1	0	-3,38	0	10	72	34,13
GC-100	1	21820	20+01780	2	7,5	6,5	0,5	0,5	-60	6,8	-1,2	221,8	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-1	-1	0	-3,18	0	10	74	32,75
GC-100	1	21830	20+01790	2	8	7	0,5	0,5	-50	7,3	-1,4	221,7	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-1	-1	0	-2,81	0	10	78	29,93
GC-100	1	21840	20+01800	2	8	7	0,5	0,5	-50	7,6	-1,4	221,6	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-1	-1	0	-2,81	0	10	80	28,10
GC-100	1	21850	20+01810	2	8,1	6,9	0,7	0,5	-60	7,6	-1,5	221,4	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,8	-1	0	-2,58	0	10	81	26,93
GC-100	1	21860	20+01820	2	8,4	6,9	1	0,5	-70	7,4	-1,4	221,3	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-1	0	-2,18	0	10	83	23,77
GC-100	1	21870	20+01830	2	8,4	6,9	1	0,5	-70	7,1	-1,3	221,1	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-1	0	-2,18	0	10	84	21,79
GC-100	1	21880	20+01840	2	8,4	6,9	1	0,5	-70	6,8	-1,1	221	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-1	0	-2,18	0	10	84	21,79
GC-100	1	21890	20+01850	2	8,4	6,9	1	0,5	-70	6,4	-0,9	220,9	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-1	0	-2,18	0	10	84	21,79
GC-100	1	21900	20+01860	2	8,4	6,9	1	0,5	-60	6	-0,8	220,9	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-1	0	-2,28	0	10	84	22,27
GC-100	1	21910	20+01870	2	8,5	7	1	0,5	-50	5,6	-0,6	220,8	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-1	0	-2,31	0	10	85	22,93
GC-100	1	21920	20+01880	2	8,5	7	1	0,5	-40	5	-0,5	220,8	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-1	0	-2,51	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	22160	22+00110	2	6,2	6,2	0	0	510	-0,6	7	230,4	7	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,8	-1,5	-1,5	0	-3,80	0	0	62	38,00
GC-100	1	22170	22+00120	2	6,3	6,3	0	0	240	-0,9	7	231,1	7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-1,5	-1,5	0	-3,87	0	0	63	38,34
GC-100	1	22180	22+00130	2	6,6	6,6	0	0	50	-1,1	7,1	231,8	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	10	65	40,39
GC-100	1	22190	22+00140	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,1	7,2	232,5	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	44,30
GC-100	1	22200	22+00150	2	6,7	6,7	0	0	30	-1	7,3	233,2	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-1,5	-1,5	0	-4,65	0	10	67	46,50
GC-100	1	22210	22+00160	2	6,6	6,6	0	0	40	-0,9	7,4	234	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-1,5	-1,5	0	-4,41	0	10	67	45,31
GC-100	1	22220	22+00170	2	6,3	6,3	0	0	210	-0,8	7,5	234,7	7,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,893	-1,5	-1,5	0	-3,89	0	0	65	41,53
GC-100	1	22230	22+00180	2	6,1	6,1	0	0	460	-0,6	7,5	235,5	7,5	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-1,5	0	-3,90	0	0	62	38,96
GC-100	1	22240	22+00190	2	5,8	5,8	0	0	800	-0,5	7,5	236,2	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	-1,5	0	-4,20	0	0	60	40,50
GC-100	1	22250	22+00200	2	5,3	5,3	0	0	1230	-0,3	7,4	237	7,4	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-1,5	-1,5	0	-4,70	0	0	56	44,50
GC-100	1	22260	22+00210	2	5,4	5,4	0	0	-820	-0,1	7,2	237,7	7,2	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-1,5	0	-4,60	0	0	54	46,50
GC-100	1	22270	22+00220	2	5,6	5,6	0	0	-450	0	6,9	238,4	6,9	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	55	45,00
GC-100	1	22280	22+00230	2	6	6	0	0	-150	0,1	6,6	239	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-1,5	-1,5	0	-4,27	0	0	58	43,35
GC-100	1	22290	22+00240	2	6,1	6,1	0	0	-120	0,1	6,3	239,7	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-1,5	-1,5	0	-4,24	0	10	61	42,54
GC-100	1	22300	22+00250	2	6,1	6,1	0	0	-130	0	6	240,3	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-1,5	-1,5	0	-4,21	0	0	61	42,25
GC-100	1	22310	22+00260	2	6,7	6	0	0,7	-270	-0,1	5,8	240,9	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	-0,8	0	-3,30	0	0	64	37,56
GC-100	1	22320	22+00270	2	6,9	5,9	0	1	-620	-0,2	5,6	241,4	5,6	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,1	-1,5	-0,5	0	-3,10	0	0	68	32,00
GC-100	1	22330	22+00280	2	7,8	5,8	0	2	-1150	-0,3	5,4	242	5,4	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	0,5	0	-2,20	0	0	74	26,50
GC-100	1	22340	22+00290	2	7,8	5,8	0	2	990	-0,4	5,2	242,5	5,2	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,2	-1,5	0,5	0	-2,20	0	0	78	22,00
GC-100	1	22350	22+00300	2	7,6	5,6	0	2	570	-0,5	4,9	243	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	0,5	0	-2,40	0	0	77	23,00
GC-100	1	22360	22+00310	2	7,7	5,7	0	2	250	-0,6	4,7	243,4	4,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,3	-1,5	0,5	0	-2,30	0	0	77	23,50
GC-100	1	22370	22+00320	2	7,8	5,8	0	2	110	-0,6	4,5	243,9	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-1,5	0,5	0	-2,57	0	10	78	24,34
GC-100	1	22380	22+00330	2	7,8	5,8	0	2	100	-0,7	4,4	244,3	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-1,5	0,5	0	-2,61	0	10	78	25,87
GC-100	1	22390	22+00340	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,6	4,4	244,8	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-1,5	-1,5	0	-4,61	0	10	68	36,05
GC-100	1	22400	22+00350	2	6	6	0	0	50	-0,6	4,4	245,2	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-1,5	-1,5	0	-4,81	0	10	59	47,08
GC-100	1	22410	22+00360	2	5,9	5,9	0	0	60	-0,4	4,4	245,6	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-1,5	-1,5	0	-4,78	0	10	60	47,93
GC-100	1	22420	22+00370	2	5,7	5,7	0	0	180	-0,3	4,3	246,1	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-1,5	-1,5	0	-4,53	0	0	58	46,50
GC-100	1	22430	22+00380	2	5,6	5,6	0	0	500	-0,2	4,2	246,5	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	57	44,63
GC-100	1	22440	22+00390	2	5,6	5,6	0	0	730	-0,2	3,9	246,9	3,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-1,5	-1,5	0	-4,40	0	0	56	44,00
GC-100	1	22450	22+00400	2	5,5	5,5	0	0	1230	-0,1	3,6	247,2	3,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	56	4

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	22690	22+00640	3	7,1	7,1	0	0	-220	4,2	-5,6	244,1	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-3,523	-1,5	-1,5	0	-6,52	0	0	77	61,81
GC-100	1	22700	22+00650	2	6,1	6,1	0	0	-590	3,5	-4,9	243,7	4,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-1,5	0	-3,90	0	0	66	52,11
GC-100	1	22710	22+00660	2	6,1	6,1	0	0	-850	2,7	-4,2	243,2	4,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-1,5	0	-3,90	0	0	61	39,00
GC-100	1	22720	22+00670	2	6,1	6,1	0	0	610	1,8	-3,5	242,9	3,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-1,5	0	-3,90	0	0	61	39,00
GC-100	1	22730	22+00680	2	6,4	6,4	0	0	280	1	-3	242,6	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	63	37,50
GC-100	1	22740	22+00690	2	6,5	6,5	0	0	170	0,4	-2,6	242,3	2,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-1,5	-1,5	0	-3,74	0	0	65	36,69
GC-100	1	22750	22+00700	2	6,5	6,5	0	0	160	-0,1	-2,3	242,1	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-1,5	-1,5	0	-3,75	0	0	65	37,46
GC-100	1	22760	22+00710	2	6,5	6,5	0	0	170	-0,4	-2,1	241,9	2,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-1,5	-1,5	0	-3,74	0	0	65	37,46
GC-100	1	22770	22+00720	2	8,2	6,5	0	1,7	240	-0,5	-2	241,7	2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-1,5	0,2	0	-1,97	0	0	74	28,53
GC-100	1	22780	22+00730	2	8,1	6,4	0	1,7	640	-0,5	-2,1	241,5	2,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	0,2	0	-1,90	0	0	82	19,34
GC-100	1	22790	22+00740	2	8	6,3	0	1,7	1200	-0,3	-2,2	241,3	2,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	0,2	0	-2,00	0	0	81	19,50
GC-100	1	22800	22+00750	2	8	6,3	0	1,7	2160	0,1	-2,4	241	2,4	10	0	0	0	2160	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	0,2	0	-2,00	0	0	80	20,00
GC-100	1	22810	22+00760	2	7,7	6	0	1,7	-1060	0,6	-2,6	240,8	2,6	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-1	-1,5	0,2	0	-2,30	0	0	79	21,50
GC-100	1	22820	22+00770	2	8,3	6,1	0	2,2	-790	1,3	-2,8	240,5	2,8	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	0,7	0	-1,70	0	0	80	20,00
GC-100	1	22830	22+00780	2	8,3	6,1	0	2,2	-460	1,9	-3,1	240,2	3,1	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	0,7	0	-1,70	0	0	83	17,00
GC-100	1	22840	22+00790	2	11,4	6,2	3	2,2	-230	2,5	-3,4	239,8	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	1,5	0,7	0	1,22	0	0	99	2,38
GC-100	1	22850	22+00800	2	11,4	6,2	3	2,2	-220	2,9	-3,8	239,4	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	1,5	0,7	0	1,22	0	0	114	0,00
GC-100	1	22860	22+00810	2	11,6	6,4	3	2,2	-530	3,1	-4,2	239	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,5	0,7	0	1,60	0	0	115	0,00
GC-100	1	22870	22+00820	2	9,6	6,6	3	0	30	3	-4,5	238,6	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	1,5	-1,5	0	-1,75	0	10	106	0,75
GC-100	1	22880	22+00830	2	7,2	7,2	0	0	80	2,8	-4,6	238,1	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-1,5	-1,5	0	-3,31	0	10	84	25,28
GC-100	1	22890	22+00840	2	7,1	7,1	0	0	110	2,4	-4,5	237,7	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-1,5	-1,5	0	-3,27	0	10	72	32,87
GC-100	1	22900	22+00850	2	9,4	6,9	0	2,5	200	2	-4,2	237,2	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-1,5	1	0	-0,80	0	0	83	20,35
GC-100	1	22910	22+00860	2	9,4	6,9	0	2,5	430	1,6	-3,7	236,9	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	7,01
GC-100	1	22920	22+00870	2	9,4	6,9	0	2,5	380	1,4	-3	236,6	3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	6,00
GC-100	1	22930	22+00880	2	9,4	6,9	0	2,5	300	1,3	-2,3	236,3	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	6,00
GC-100	1	22940	22+00890	2	9,4	6,9	0	2,5	300	1,4	-1,5	236,2	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	6,00
GC-100	1	22950	22+00900	2	9,4	6,9	0	2,5	390	1,6	-0,8	236,1	0,8	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	6,00
GC-100	1	22960	22+00910	2	9,4	6,9	0	2,5	830	2	-0,1	236,1	0,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1,5	1	0	-0,60	0	0	94	6,00
GC-100	1	22970	22+00920	2	10,1	6,8	3,3	0	-1170	2,3	0,4	236,1	0,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	-1,5	0	0,10	0	0	98	2,50
GC-100	1	22980	22+00930	2	10,2	6,9	3,3	0	-460	2,5	0,9	236,2	0,9	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	-1,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-100	1	23220	23+00200	2	12,4	6,6	3,3	2,5	-4070	0,6	1,3	238	1,3	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	1	0	2,40	0	0	125	0,00	
GC-100	1	23230	23+00210	2	12,4	6,6	3,3	2,5	-4600	0,5	1,5	238,1	1,5	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	1	0	2,40	0	0	124	0,00	
GC-100	1	23240	23+00220	2	12,4	6,6	3,3	2,5	<infinito>	0,4	1,7	238,3	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	1	0	2,40	0	0	124	0,00	
GC-100	1	23250	23+00230	2	9,9	6,6	3,3	0	<infinito>	0,4	1,9	238,5	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-1,5	0	-0,10	0	0	112	0,00	
GC-100	1	23260	23+00240	2	9,9	6,6	3,3	0	<infinito>	0,3	2,1	238,7	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-1,5	0	-0,10	0	0	99	1,00	
GC-100	1	23270	23+00250	2	9,9	6,6	3,3	0	<infinito>	0,3	2,3	238,9	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-1,5	0	-0,10	0	0	99	1,00	
GC-100	1	23280	23+00260	2	9,9	6,6	3,3	0	<infinito>	0,2	2,5	239,2	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-1,5	0	-0,10	0	0	99	1,00	
GC-100	1	23290	23+00270	2	9,9	6,6	3,3	0	<infinito>	0,2	2,7	239,5	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-1,5	0	-0,10	0	0	99	1,00	
GC-100	1	23300	23+00280	2	6,6	6,6	0	0	-4930	0,2	3	239,8	3	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	83	17,50	
GC-100	1	23310	23+00290	2	6,6	6,6	0	0	-4470	0,3	3,3	240,1	3,3	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66	34,00	
GC-100	1	23320	23+00300	2	9,3	6,6	2,7	0	-3900	0,5	3,7	240,5	3,7	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-1,5	0	-0,70	0	0	80	20,50	
GC-100	1	23330	23+00310	2	9,3	6,6	2,7	0	-3270	0,8	4,1	240,9	4,1	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-1,5	0	-0,70	0	0	93	7,00	
GC-100	1	23340	23+00320	2	10,3	6,6	2,7	1	-2630	1,1	4,4	241,3	4,4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-0,5	0	0,30	0	0	98	2,00	
GC-100	1	23350	23+00330	2	10,3	6,6	2,7	1	-2330	1,5	4,7	241,8	4,7	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-0,5	0	0,30	0	0	103	0,00	
GC-100	1	23360	23+00340	2	10,3	6,6	2,7	1	-1730	1,8	4,9	242,3	4,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-0,5	0	0,30	0	0	103	0,00	
GC-100	1	23370	23+00350	2	10,3	6,6	2,7	1	-1230	2,1	4,8	242,8	4,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	-0,5	0	0,30	0	0	103	0,00	
GC-100	1	23380	23+00360	2	10,4	6,7	2,7	1	-900	2,4	4,4	243,2	4,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104	0,00	
GC-100	1	23390	23+00370	2	10,4	6,7	2,7	1	-520	2,6	3,7	243,6	3,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104	0,00	
GC-100	1	23400	23+00380	2	10,4	6,7	2,7	1	-430	2,8	2,7	243,8	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104	0,00	
GC-100	1	23410	23+00390	2	8,1	7,1	0	1	-390	3	1,5	244	1,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,1	-1,5	-0,5	0	-1,90	0	0	93	7,50	
GC-100	1	23420	23+00400	2	8,1	7,2	0	0,9	-190	3,3	0,2	244	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-1,5	-0,6	0	-2,11	0	0	81	20,07	
GC-100	1	23430	23+00410	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-70	3,6	-1	243,9	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,186	-1	-1	0	-2,19	0	10	99	21,49	
GC-100	1	23440	23+00420	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4	-2,2	243,7	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,18	
GC-100	1	23450	23+00430	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4,4	-3,2	243,4	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
GC-100	1	23460	23+00440	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4,7	-4	243	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
GC-100	1	23470	23+00450	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4,9	-4,7	242,5	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
GC-100	1	23480	23+00460	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	5	-5,2	242	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
GC-100	1	23490	23+00470	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	5	-5,6	241,4	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
GC-100	1	23500	23+00480	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4,7	-5,8	240,8	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	117	22,50	
				media	7,59							media	2,69	2740	250	0	0									0	800			96			
				min	5,30							max	7,50															0,00	0,27	22.842	8.962		
GC-100	1	23510	23+00490	3	11,7	10,7	0,5	0,5	-60	4,1	-6	240,2	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,25	-1	-1	0	-2,25	0	10	85	22,50	
GC-100	1	23520	23+00500	3	11,8	10,8																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	23730	23+00710	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-480	-2,1	-7,1	224,4	7,1	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23740	23+00720	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-480	-2,4	-7,1	223,7	7,1	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23750	23+00730	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-470	-2,6	-7	223	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23760	23+00740	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-480	-2,8	-7	222,3	7	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23770	23+00750	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-570	-2,8	-7	221,6	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23780	23+00760	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-710	-2,8	-7,1	220,9	7,1	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,00
GC-100	1	23790	23+00770	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-1070	-2,7	-7,1	220,2	7,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	112	23,50
GC-100	1	23800	23+00780	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-1480	-2,7	-7,2	219,4	7,2	0	10	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	23810	23+00790	3	11,1	10,1	0,5	0,5	2540	-2,7	-7,3	218,7	7,3	0	10	0	0	2540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	23820	23+00800	3	11,1	10,1	0,5	0,5	1530	-2,8	-7,4	218	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	23830	23+00810	3	11,1	10,1	0,5	0,5	950	-2,9	-7,4	217,2	7,4	0	10	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	23840	23+00820	3	11,2	10,2	0,5	0,5	610	-3,1	-7,5	216,5	7,5	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-1	0	-2,30	0	0	112	23,50
GC-100	1	23850	23+00830	3	11,3	10,3	0,5	0,5	300	-3,2	-7,5	215,7	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1	0	-2,20	0	0	113	22,50
GC-100	1	23860	23+00840	3	11,6	10,6	0,5	0,5	190	-3,4	-7,5	215	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,14	-0,042	-1	-1	0	-2,04	0	0	115	21,21
GC-100	1	23870	23+00850	3	11,6	10,6	0,5	0,5	170	-3,5	-7,4	214,2	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,16	-0,059	-1	-1	0	-2,06	0	0	116	20,50
GC-100	1	23880	23+00860	3	11,7	10,7	0,5	0,5	110	-3,5	-7,3	213,5	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,045	-1	-1	0	-2,05	0	10	117	20,52
GC-100	1	23890	23+00870	3	11,7	10,7	0,5	0,5	110	-3,5	-7,2	212,8	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,045	-1	-1	0	-2,05	0	10	117	20,45
GC-100	1	23900	23+00880	3	11,7	10,7	0,5	0,5	110	-3,4	-7,1	212,1	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,045	-1	-1	0	-2,05	0	10	117	20,45
GC-100	1	23910	23+00890	3	11,7	10,7	0,5	0,5	110	-3,3	-7	211,4	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,045	-1	-1	0	-2,05	0	10	117	20,45
GC-100	1	23920	23+00900	3	11,7	10,7	0,5	0,5	110	-3,1	-6,9	210,7	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,045	-1	-1	0	-2,05	0	10	117	20,45
GC-100	1	23930	23+00910	3	11,6	10,6	0,5	0,5	190	-2,9	-6,9	210	6,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,14	-0,042	-1	-1	0	-2,04	0	0	117	20,44
GC-100	1	23940	23+00920	3	11,5	10,5	0,5	0,5	330	-2,7	-6,8	209,3	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-1	-1	0	-2,00	0	0	116	20,21
GC-100	1	23950	23+00930	3	11,5	10,5	0,5	0,5	420	-2,6	-6,8	208,6	6,8	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-1	-1	0	-2,00	0	0	115	20,00
GC-100	1	23960	23+00940	3	11,3	10,3	0,5	0,5	600	-2,5	-6,8	208	6,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1	0	-2,20	0	0	114	21,00
GC-100	1	23970	23+00950	3	11,1	10,1	0,5	0,5	1130	-2,4	-6,8	207,3	6,8	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	112	23,00
GC-100	1	23980	23+00960	3	10,9	9,9	0,5	0,5	1700	-2,3	-6,9	206,6	6,9	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1	0	-2,60	0	0	110	25,00
GC-100	1	23990	23+00970	3	10,9	9,9	0,5	0,5	2570	-2,1	-6,9	205,9	6,9	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1	0	-2,60	0	0	109	26,00
GC-100	1	24000	23+00980	3	10,9	9,9	0,5	0,5	3500	-2	-6,9	205,2	6,9	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1	0	-2,60	0	0	109	26,00
GC-100	1	24010	23+00990	3	10,9	9,9	0,5	0,5	3900	-1,8	-6,9	204,5	6,9	0	10	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1	-1	0	-2,60	0	0	109	26,00
GC-100	1	24020	23+01000	3	10,9	9,9	0,5	0,5	4400	-1,6	-6,9	203,8	6,9	0	10	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	24260	23+01240	3	11,3	10,3	0,5	0,5	-770	1,6	-6	188	6	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1	0	-2,20	0	0	113	22,00
GC-100	1	24270	23+01250	3	11,3	10,3	0,5	0,5	-320	2,6	-5,9	187,4	5,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-1	0	-2,20	0	0	113	22,00
GC-100	1	24280	23+01260	3	11,4	10,4	0,5	0,5	-60	3,5	-6	186,8	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,55	-1	-1	0	-2,55	0	10	114	23,75
GC-100	1	24290	23+01270	3	11,6	10,6	0,5	0,5	-30	4,1	-6,2	186,2	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-0,8	-1	-1	0	-2,80	0	10	115	26,75
GC-100	1	24300	23+01280	3	11,8	10,8	0,5	0,5	-20	4,4	-6,5	185,6	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,05	-1	-1	0	-3,05	0	10	117	29,25
GC-100	1	24310	23+01290	3	11,8	10,8	0,5	0,5	-20	4,4	-6,8	184,9	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,05	-1	-1	0	-3,05	0	10	118	30,50
GC-100	1	24320	23+01300	3	11,8	10,8	0,5	0,5	-20	4,1	-7	184,2	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,05	-1	-1	0	-3,05	0	10	118	30,50
GC-100	1	24330	23+01310	3	11,8	10,8	0,5	0,5	-20	3,4	-7,2	183,5	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,05	-1	-1	0	-3,05	0	10	118	30,50
GC-100	1	24340	23+01320	3	12	10,8	0,7	0,5	-20	2,4	-7,2	182,8	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,8	-1	0	-2,85	0	10	119	29,50
GC-100	1	24350	23+01330	3	12	10,5	1	0,5	-40	1,3	-7,2	182	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-1	0	-2,18	0	10	120	25,13
GC-100	1	24360	23+01340	3	11,8	10,3	1	0,5	-100	0,2	-7	181,3	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-0,47	-0,5	-1	0	-1,97	0	10	119	20,73
GC-100	1	24370	23+01350	3	11,6	10,1	1	0,5	-300	-0,8	-6,8	180,7	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-1	0	-1,90	0	0	117	19,35
GC-100	1	24380	23+01360	3	11,8	10,3	1	0,5	-430	-1,6	-6,6	180	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-1	0	-1,70	0	0	117	18,00
GC-100	1	24390	23+01370	3	11,8	10,3	1	0,5	90	-2,1	-6,4	179,4	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,30	-0,5	-0,5	-1	0	-2,00	0	10	118	18,50
GC-100	1	24400	23+01380	3	11,9	10,4	1	0,5	80	-2,2	-6,3	178,7	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-1	0	-1,94	0	10	119	19,69
GC-100	1	24410	23+01390	3	11,9	10,4	1	0,5	80	-2,2	-6,3	178,1	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-1	0	-1,94	0	10	119	19,38
GC-100	1	24420	23+01400	3	11,7	10,2	1	0,5	170	-1,9	-6,4	177,5	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,16	-0,459	-0,5	-1	0	-1,96	0	0	118	19,48
GC-100	1	24430	23+01410	3	11,7	10,2	1	0,5	220	-1,5	-6,4	176,8	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-0,423	-0,5	-1	0	-1,92	0	0	117	19,41
GC-100	1	24440	23+01420	3	11,3	10,1	0,7	0,5	530	-1,1	-6,5	176,2	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,8	-1	0	-2,20	0	0	115	20,61
GC-100	1	24450	23+01430	3	11	10	0,5	0,5	1600	-0,7	-6,6	175,5	6,6	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-1	0	-2,50	0	0	112	23,50
GC-100	1	24460	23+01440	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-410	-0,3	-6,7	174,8	6,7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,50
GC-100	1	24470	23+01450	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-310	0,1	-6,8	174,2	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24480	23+01460	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-300	0,4	-6,9	173,5	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24490	23+01470	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-330	0,7	-6,9	172,8	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24500	23+01480	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-390	0,8	-6,9	172,1	6,9	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24510	23+01490	3	11,1	10,1	0,5	0,5	-460	0,8	-6,9	171,4	6,9	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24520	23+01500	3	11,1	10,1	0,5	0,5	530	0,7	-6,9	170,7	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24530	23+01510	3	11,1	10,1	0,5	0,5	360	0,5	-6,8	170	6,8	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1	-1	0	-2,40	0	0	111	24,00
GC-100	1	24540	23+01520	3	11,2	10,2	0,5	0,5	230	0,5	-6,8	169,3	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-0,417	-1	-1	0	-2,42	0	0	112	24,09
GC-100	1	24550	23+01530	3	11,2	10,2	0,5	0,5	220	0,4	-6,7	168,7	6,7	0	10	0	0	220														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	24790	23+01770	3	11,7	10,2	1	0,5	-150	2,9	-7,3	152,1	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	-1	0	-1,98	0	0	117	19,74
GC-100	1	24800	23+01780	3	11,7	10,2	1	0,5	-150	3,2	-7,2	151,4	7,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	-1	0	-1,98	0	0	117	19,80
GC-100	1	24810	23+01790	3	11,4	10,2	0,7	0,5	-150	3,5	-7	150,7	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,8	-1	0	-2,28	0	0	116	21,30
GC-100	1	24820	23+01800	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-140	3,6	-6,9	150	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,493	-1	-1	0	-2,49	0	0	113	23,86
GC-100	1	24830	23+01810	3	11,2	10,2	0,5	0,5	-140	3,6	-6,7	149,3	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,493	-1	-1	0	-2,49	0	0	112	24,93
GC-100	1	24840	23+01820	3	11,3	10,3	0,5	0,5	-110	3,3	-6,6	148,7	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-0,445	-1	-1	0	-2,45	0	10	113	24,69
GC-100	1	24850	23+01830	3	11,4	10,4	0,5	0,5	-70	2,7	-6,5	148	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,486	-1	-1	0	-2,49	0	10	114	24,66
GC-100	1	24860	23+01840	3	11,4	10,4	0,5	0,5	-70	2	-6,5	147,4	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,486	-1	-1	0	-2,49	0	10	114	24,86
GC-100	1	24870	23+01850	3	11,4	10,4	0,5	0,5	-70	1,1	-6,4	146,7	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,486	-1	-1	0	-2,49	0	10	114	24,86
GC-100	1	24880	23+01860	3	11,4	10,4	0,5	0,5	-430	0,1	-6,4	146,1	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1	0	-2,10	0	0	114	22,93
GC-100	1	24890	23+01870	3	11,4	10,4	0,5	0,5	400	-1	-6,4	145,4	6,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-1	-1	0	-2,10	0	0	114	21,00
GC-100	1	24900	23+01880	3	12,1	11,1	0,5	0,5	50	-2,1	-6,5	144,8	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,54	0,06	-1	-1	0	-1,94	0	10	118	20,20
GC-100	1	24910	23+01890	3	12,3	11,3	0,5	0,5	30	-3	-6,5	144,1	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-0,1	-1	-1	0	-2,10	0	10	122	20,20
GC-100	1	24920	23+01900	3	11,7	10,7	0,5	0,5	20	-3,8	-6,6	143,5	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,15	-1	-1	0	-3,15	0	10	120	26,25
GC-100	1	24930	23+01910	3	11,1	10,1	0,5	0,5	20	-4,3	-6,7	142,8	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-1,75	-1	-1	0	-3,75	0	10	114	34,50
GC-100	1	24940	23+01920	3	10,1	9,1	0,5	0,5	20	-4,6	-6,8	142,1	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	1,35	-2,75	-1	-1	0	-4,75	0	10	106	42,50
GC-100	1	24950	23+01930	2	9	8	0,5	0,5	20	-4,5	-6,8	141,4	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-1	-1	0	-3,03	0	10	96	38,88
GC-100	1	24960	23+01940	2	8,5	7,5	0,5	0,5	30	-4,1	-6,7	140,8	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-1	-1	0	-2,85	0	10	88	29,38
GC-100	1	24970	23+01950	2	8,1	7,1	0,5	0,5	60	-3,3	-6,5	140,1	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-1	-1	0	-2,58	0	10	83	27,13
GC-100	1	24980	23+01960	2	7,6	7,1	0,5	0	270	-2,3	-6,3	139,5	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-1	-1,5	0	-2,40	0	0	79	24,88
GC-100	1	24990	23+01970	2	7,9	7,1	0,5	0,3	-270	-1,1	-6,1	138,9	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-1	-1,2	0	-2,10	0	0	78	22,50
GC-100	1	25000	23+01980	2	8,2	7,2	0,5	0,5	-110	0	-5,8	138,3	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-1	-1	0	-2,17	0	10	81	21,34
GC-100	1	25010	23+01990	2	10,9	7,4	2,5	1	-50	1,1	-5,5	137,8	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	1	-0,5	0	0,09	0	10	96	10,39
GC-100	1	25020	23+02000	2	11,1	7	2,5	1,6	-50	1,9	-5,2	137,2	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1	0,1	0	0,29	0	10	110	0,00
GC-100	1	25030	23+02010	2	11,1	7	2,5	1,6	-40	2,5	-4,8	136,8	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1	0,1	0	0,09	0	10	111	0,00
GC-100	1	25040	23+02020	2	11,1	7	2,5	1,6	-40	2,7	-4,4	136,3	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1	0,1	0	0,09	0	10	111	0,00
GC-100	1	25050	23+02030	2	11,1	7	2,5	1,6	-40	2,8	-4	135,9	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1	0,1	0	0,09	0	10	111	0,00
GC-100	1	25060	23+02040	2	11,1	7	2,5	1,6	-40	2,6	-3,6	135,6	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1	0,1	0	0,09	0	10	111	0,00
GC-100	1	25070	23+02050	2	11,1	7	2,5	1,6	-50	2,2	-3,2	135,2	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1	0,1	0	0,29	0	10	111	0,00
GC-100	1	25080	23+02060	2	11	6,9	2,5	1,6	-80	1,8	-2,8	135	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,60								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	25320	23+02300	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1870	-0,7	-4,5	130,2	4,5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25330	23+02310	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1670	-0,4	-4,7	129,7	4,7	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25340	23+02320	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1470	-0,1	-4,9	129,2	4,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25350	23+02330	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1230	0,3	-5	128,7	5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25360	23+02340	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1130	0,7	-5,1	128,2	5,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25370	23+02350	2	10,6	6,5	2,5	1,6	-1000	1	-5,1	127,7	5,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25380	23+02360	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-900	1,3	-5,2	127,2	5,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25390	23+02370	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-800	1,5	-5,2	126,7	5,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25400	23+02380	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,6	-5,2	126,1	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25410	23+02390	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,7	-5,2	125,6	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25420	23+02400	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,8	-5,2	125,1	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25430	23+02410	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,9	-5,2	124,6	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25440	23+02420	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,1	-5,2	124,1	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25450	23+02430	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,2	-5,2	123,5	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25460	23+02440	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,4	-5,1	123	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25470	23+02450	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,5	-5,1	122,5	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25480	23+02460	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,6	-5	122	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25490	23+02470	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,6	-4,9	121,5	4,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25500	23+02480	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,6	-4,9	121	4,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25510	23+02490	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,6	-4,8	120,6	4,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25520	23+02500	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,5	-4,8	120,1	4,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25530	23+02510	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,5	-4,7	119,6	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25540	23+02520	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,4	-4,6	119,2	4,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25550	23+02530	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,4	-4,5	118,7	4,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25560	23+02540	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2,2	-4,3	118,3	4,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25570	23+02550	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	2	-4,2	117,9	4,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25580	23+02560	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,7	-4,1	117,4	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25590	23+02570	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-700	1,3	-4,1	117	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25600	23+02580	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-730	0,8	-4	116,6	4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	25610	23+02590	2	10,7	6,6	2,5	1,6	-900	0,4	-3,9	116,2	3,9	10	0	0	0	900	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	25850	23+02830	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,8	109,2	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25860	23+02840	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,9	108,9	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25870	23+02850	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,9	108,6	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25880	23+02860	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,7	-2,9	108,3	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25890	23+02870	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,7	-2,8	108	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25900	23+02880	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,6	-2,8	107,7	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25910	23+02890	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,6	-2,7	107,5	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25920	23+02900	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,7	-2,6	107,2	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25930	23+02910	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,7	-2,5	107	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25940	23+02920	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,5	106,7	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25950	23+02930	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,4	106,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25960	23+02940	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,4	106,2	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25970	23+02950	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,8	-2,5	106	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25980	23+02960	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,9	-2,5	105,7	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	25990	23+02970	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-1,9	-2,6	105,5	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26000	23+02980	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2	-2,6	105,2	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26010	23+02990	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2	-2,7	104,9	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26020	23+03000	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2,1	-2,7	104,7	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26030	23+03010	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2,1	-2,7	104,4	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26040	23+03020	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2,1	-2,6	104,1	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26050	23+03030	2	10,6	6,5	2,5	1,6	<infinito>	-2,1	-2,6	103,9	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26060	23+03040	2	10,6	6,5	2,5	1,6	4870	-2,2	-2,7	103,6	2,7	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26070	23+03050	2	10,6	6,5	2,5	1,6	4400	-2,2	-2,7	103,3	2,7	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26080	23+03060	2	10,6	6,5	2,5	1,6	3630	-2,1	-2,8	103,1	2,8	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26090	23+03070	2	10,6	6,5	2,5	1,6	2700	-2,1	-2,9	102,8	2,9	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26100	23+03080	2	10,6	6,5	2,5	1,6	2300	-2	-3	102,5	3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26110	23+03090	2	10,6	6,5	2,5	1,6	1830	-1,9	-3,1	102,2	3,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26120	23+03100	2	10,6	6,5	2,5	1,6	1370	-1,7	-3,1	101,8	3,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,1	0	0,60	0	0	106	0,00
GC-100	1	26130	23+03110	2	10,7	6,6	2,5	1,6	830	-1,6	-3,2	101,5	3,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,1	0	0,70	0	0	107	0,00
GC-100	1	26140	23+03120	2	10,7	6,6	2,5	1,6</																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	26380	23+03360	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-0,8	-5,1	92,36	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26390	23+03370	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-0,9	-5,2	91,84	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26400	23+03380	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,1	-5,3	91,31	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26410	23+03390	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,2	-5,4	90,77	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26420	23+03400	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,3	-5,5	90,22	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26430	23+03410	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,4	-5,6	89,66	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26440	23+03420	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,4	-5,7	89,09	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26450	23+03430	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,5	-5,7	88,52	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26460	23+03440	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,5	-5,6	87,96	5,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26470	23+03450	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,5	-5,5	87,41	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26480	23+03460	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,5	-5,3	86,88	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26490	23+03470	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,4	-5	86,38	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26500	23+03480	2	10,1	6,5	2	1,6	<infinito>	-1,4	-4,6	85,92	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26510	23+03490	2	10,1	6,5	2	1,6	4830	-1,4	-4,2	85,5	4,2	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26520	23+03500	2	10,1	6,5	2	1,6	4500	-1,5	-3,7	85,13	3,7	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26530	23+03510	2	10,1	6,5	2	1,6	4000	-1,5	-3,3	84,8	3,3	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26540	23+03520	2	10,1	6,5	2	1,6	3370	-1,6	-3	84,5	3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26550	23+03530	2	10,1	6,5	2	1,6	2500	-1,7	-2,7	84,23	2,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26560	23+03540	2	10,1	6,5	2	1,6	2100	-1,8	-2,5	83,98	2,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26570	23+03550	2	10,1	6,5	2	1,6	1630	-1,8	-2,4	83,74	2,4	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	26580	23+03560	2	10,2	6,5	2	1,7	1250	-1,8	-2,4	83,5	2,4	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26590	23+03570	2	10,3	6,6	2	1,7	810	-1,7	-2,5	83,25	2,5	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,2	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	26600	23+03580	2	10,3	6,6	2	1,7	350	-1,7	-2,5	83	2,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,2	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	26610	23+03590	2	10,4	6,7	2	1,7	190	-1,6	-2,6	82,74	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0,5	0,2	0	0,19	0	0	104	0,00
GC-100	1	26620	23+03600	2	10,5	6,8	2	1,7	90	-1,6	-2,7	82,47	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,5	0,2	0	0,05	0	10	105	0,00
GC-100	1	26630	23+03610	2	11,7	8	2	1,7	80	-1,6	-2,8	82,19	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	0,5	0,2	0	1,19	0	10	111	0,00
GC-100	1	26640	23+03620	2	12,7	9	2	1,7	-270	-1,7	-2,8	81,91	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	2	0,5	0,2	0	2,70	0	0	122	0,00
GC-100	1	26650	23+03630	2	12,2	10,5	0	1,7	-30	-1,7	-2,8	81,63	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,15	-1,5	0,2	0	0,85	0	10	125	0,00
GC-100	1	26660	23+03640	2	13	13	0	0	-300	-1,7	-2,7	81,36	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	6	-1,5	-1,5	0	3,00	0	0	126	0,00
GC-100	1	26670	23+03650	2	13	13	0	0	60	-1,6	-2,6	81,1																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	26910	23+03890	2	10,2	6,5	2	1,7	<infinito>	-1,4	-2,6	74,89	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26920	23+03900	2	10,2	6,5	2	1,7	<infinito>	-1,5	-2,6	74,63	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26930	23+03910	2	10,2	6,5	2	1,7	<infinito>	-1,5	-2,4	74,39	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26940	23+03920	2	10,2	6,5	2	1,7	<infinito>	-1,6	-2,2	74,17	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26950	23+03930	2	10,2	6,5	2	1,7	<infinito>	-1,6	-2	73,97	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26960	23+03940	2	10,2	6,5	2	1,7	4830	-1,7	-1,9	73,78	1,9	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26970	23+03950	2	10,2	6,5	2	1,7	4000	-1,7	-1,9	73,59	1,9	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26980	23+03960	2	10,2	6,5	2	1,7	3500	-1,8	-1,9	73,4	1,9	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	26990	23+03970	2	10,2	6,5	2	1,7	3000	-1,8	-2	73,2	2	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	27000	23+03980	2	8,5	6,5	2	0	2500	-1,8	-2	73	2	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-1,5	0	-1,50	0	0	94	6,50
GC-100	1	27010	23+03990	2	8,5	6,5	2	0	2130	-1,8	-2,1	72,79	2,1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-1,5	0	-1,50	0	0	85	15,00
GC-100	1	27020	23+04000	2	10,2	6,5	2	1,7	1700	-1,7	-2,1	72,58	2,1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	94	6,50
GC-100	1	27030	23+04010	2	10,2	6,5	2	1,7	1330	-1,6	-2,2	72,36	2,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	0,2	0	0,20	0	0	102	0,00
GC-100	1	27040	23+04020	2	8,5	6,5	2	0	1040	-1,4	-2,2	72,14	2,2	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-1,5	0	-1,50	0	0	94	6,50
GC-100	1	27050	23+04030	2	8,6	6,6	2	0	580	-1,3	-2,2	71,92	2,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	-1,5	0	-1,40	0	0	86	14,50
GC-100	1	27060	27+00000	2	10,3	6,6	2	1,7	330	-1,1	-2,2	71,7	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,2	0	0,30	0	0	95	5,50
GC-100	1	27070	27+00010	2	10,6	6,9	2	1,7	70	-1	-2,2	71,48	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	0,5	0,2	0	0,02	0	10	105	0,00
GC-100	1	27080	27+00020	2	10,7	7	2	1,7	40	-1	-2,1	71,27	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	0,5	0,2	0	-0,31	0	10	107	1,46
GC-100	1	27090	27+00030	2	11,6	8	2	1,6	-300	-1	-1,8	71,09	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1	0,5	0,1	0	1,60	0	0	112	0,00
GC-100	1	27100	27+00040	2	8,5	8,5	0	0	-20	-1	-1,5	70,94	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-1,5	-1,5	0	-3,53	0	10	101	9,63
GC-100	1	27110	27+00050	2	11	11	0	0	-230	-1,1	-1	70,84	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	3,824	-1,5	-1,5	0	0,82	0	0	98	13,51
GC-100	1	27120	27+00060	2	11	11	0	0	50	-1,1	-0,5	70,79	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	3,19	-1,5	-1,5	0	0,19	0	10	110	0,00
GC-100	1	27130	27+00070	2	14,2	8,4	4,2	1,6	140	-1,2	-0,1	70,78	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	1,111	2,7	0,1	0	3,91	0	0	126	0,00
GC-100	1	27140	27+00080	2	13,3	7,5	4,2	1,6	400	-1,4	0,3	70,81	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,5	2,7	0,1	0	3,30	0	0	138	0,00
GC-100	1	27150	27+00090	2	12,3	6,5	4,2	1,6	900	-1,5	0,5	70,86	0,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,7	0,1	0	2,30	0	0	128	0,00
GC-100	1	27160	27+00100	2	11,5	5,7	4,2	1,6	1330	-1,7	0,6	70,92	0,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,3	2,7	0,1	0	1,50	0	0	119	0,00
GC-100	1	27170	27+00110	2	11,2	5,4	4,2	1,6	2070	-1,8	0,5	70,97	0,5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,6	2,7	0,1	0	1,20	0	0	114	0,00
GC-100	1	27180	27+00120	2	11,7	5,4	4,2	2,1	2570	-1,9	0,3	71	0,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,6	2,7	0,6	0	1,70	0	0	115	0,00
GC-100	1	27190	27+00130	2	11,7	5,4	4,2	2,1	3170	-2	0	71	0	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,6	2,7	0,6	0	1,70	0	0	117	0,00
GC-100	1	27200	27+00140	2	11,7	7,4	2,2	2,1	3970	-2,1	-0,4	70,96	0,4	10	0	0	0	3970														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	27440	27+00380	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-3,5	-2,3	64,72	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27450	27+00390	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-3,4	-2,2	64,5	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27460	27+00400	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-3,3	-2,2	64,28	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27470	27+00410	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-3,2	-2,2	64,06	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27480	27+00420	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-3,1	-2,3	63,83	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27490	27+00430	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,9	-2,3	63,6	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27500	27+00440	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,7	-2,3	63,37	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27510	27+00450	2	9,6	7,5	0	2,1	<infinito>	-2,5	-2,3	63,14	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-1,5	0,6	0	-0,40	0	0	107	0,00
GC-100	1	27520	27+00460	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,3	-2,3	62,91	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	107	0,00
GC-100	1	27530	27+00470	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,2	-2,2	62,69	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27540	27+00480	2	9,7	7,5	2,2	0	<infinito>	-2,1	-2,2	62,47	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	-1,5	0	-0,30	0	0	108	0,00
GC-100	1	27550	27+00490	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2	-2,1	62,26	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	108	0,00
GC-100	1	27560	27+00500	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2	-2	62,06	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27570	27+00510	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,1	-2	61,86	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27580	27+00520	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,2	-2	61,66	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27590	27+00530	2	7,5	7,5	0	0	<infinito>	-2,3	-2	61,46	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-1,5	-1,5	0	-2,50	0	0	97	3,50
GC-100	1	27600	27+00540	2	9,6	7,5	0	2,1	<infinito>	-2,4	-2,1	61,25	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-1,5	0,6	0	-0,40	0	0	86	14,50
GC-100	1	27610	27+00550	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,5	-2,3	61,02	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	107	0,00
GC-100	1	27620	27+00560	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,7	-2,5	60,77	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27630	27+00570	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,8	-2,6	60,51	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27640	27+00580	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,8	-2,7	60,24	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27650	27+00590	2	9,6	7,5	0	2,1	<infinito>	-2,8	-2,7	59,97	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-1,5	0,6	0	-0,40	0	0	107	0,00
GC-100	1	27660	27+00600	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,7	-2,7	59,7	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	107	0,00
GC-100	1	27670	27+00610	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,7	-2,6	59,44	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27680	27+00620	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,6	-2,6	59,18	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27690	27+00630	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,6	-2,5	58,93	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27700	27+00640	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,5	-2,5	58,68	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	27710	27+00650	2	9,6	7,5	0	2,1	<infinito>	-2,5	-2,5	58,43	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-1,5	0,6	0	-0,40	0	0	107	0,00
GC-100	1	27720	27+00660	2	11,8	7,5	2,2	2,1	<infinito>	-2,5	-2,5	58,18	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	0,7	0,6	0	1,80	0	0	107	0,00
GC-100	1	27730	27+006																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	27970	27+00910	2	11,4	10,2	1,2	0	-270	-2,1	-2,6	50,7	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	3,2	-0,3	-1,5	0	1,40	0	0	124	0,00
GC-100	1	27980	27+00920	2	14,2	14,2	0	0	-40	-2,1	-2,3	50,47	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	6,188	-1,5	-1,5	0	3,19	0	10	128	0,00
GC-100	1	27990	27+00930	2	14,2	14,2	0	0	-30	-2,1	-2	50,27	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	142	0,00
GC-100	1	28000	27+00940	2	14,2	14,2	0	0	-20	-2	-1,7	50,1	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,175	-1,5	-1,5	0	2,18	0	10	142	0,00
				media	11,02							media	4,25	3020	1450	0	0									0	670	126				
				min	7,50							max	7,60															0,00	0,15	49.654	3.581	
GC-100	1	28010	27+00950	2	14,2	14,2	0	0	-30	-1,9	-1,5	49,95	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	109	0,00
GC-100	1	28020	27+00960	2	14,2	14,2	0	0	-30	-1,7	-1,4	49,81	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	142	0,00
GC-100	1	28030	27+00970	2	14,2	14,2	0	0	-370	-1,5	-1,4	49,67	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	7,2	-1,5	-1,5	0	4,20	0	0	142	0,00
GC-100	1	28040	27+00980	2	14,2	14,2	0	0	30	-1,2	-1,5	49,52	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	142	0,00
GC-100	1	28050	27+00990	2	14,2	14,2	0	0	30	-0,8	-1,6	49,36	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	142	0,00
GC-100	1	28060	27+01000	2	14,2	14,2	0	0	30	-0,4	-1,6	49,2	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,85	-1,5	-1,5	0	2,85	0	10	142	0,00
GC-100	1	28070	27+01010	2	10,7	10,7	0	0	40	-0,1	-1,6	49,04	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	2,688	-1,5	-1,5	0	-0,31	0	10	125	0,00
GC-100	1	28080	27+01020	2	15,1	8,9	3,9	2,3	110	0,1	-1,6	48,88	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,532	2,4	0,8	0	4,73	0	10	129	0,00
GC-100	1	28090	27+01030	2	13,9	7,7	3,9	2,3	400	0,1	-1,6	48,72	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,7	2,4	0,8	0	3,90	0	0	145	0,00
GC-100	1	28100	27+01040	2	13,6	6,9	3,9	2,8	670	0	-1,6	48,56	1,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	2,4	1,3	0	3,60	0	0	138	0,00
GC-100	1	28110	27+01050	2	13,2	6,5	3,9	2,8	970	-0,2	-1,6	48,4	1,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	1,3	0	3,20	0	0	134	0,00
GC-100	1	28120	27+01060	2	13,2	6,5	3,9	2,8	1270	-0,5	-1,6	48,24	1,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	1,3	0	3,20	0	0	132	0,00
GC-100	1	28130	27+01070	2	13,2	6,5	3,9	2,8	1900	-0,7	-1,6	48,08	1,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	1,3	0	3,20	0	0	132	0,00
GC-100	1	28140	27+01080	2	12,7	6,5	3,9	2,3	2470	-0,9	-1,7	47,91	1,7	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	0,8	0	2,70	0	0	130	0,00
GC-100	1	28150	27+01090	2	12,7	6,5	3,9	2,3	3000	-1	-1,8	47,73	1,8	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	0,8	0	2,70	0	0	127	0,00
GC-100	1	28160	27+01100	2	12,9	6,3	4,3	2,3	3500	-1	-1,9	47,54	1,9	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,7	2,8	0,8	0	2,90	0	0	128	0,00
GC-100	1	28170	27+01110	2	8,6	6,3	0	2,3	4370	-0,9	-2	47,34	2	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	0,8	0	-1,40	0	0	108	0,00
GC-100	1	28180	27+01120	2	8,6	6,3	0	2,3	4900	-0,8	-2,1	47,13	2,1	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	0,8	0	-1,40	0	0	86	14,00
GC-100	1	28190	27+01130	2	10,3	6,3	1,7	2,3	<infinito>	-0,7	-2,2	46,91	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,8	0	0,30	0	0	95	5,50
GC-100	1	28200	27+01140	2	10,3	6,3	1,7	2,3	<infinito>	-0,6	-2,2	46,69	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	0,8	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28210	27+01150	2	10,5	6,5	1,7	2,3	<infinito>	-0,4	-2,1	46,48	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,8	0	0,50	0	0	104	0,00
GC-100	1	28220	27+01160	2	10,5	6,5	1,7	2,3	<infinito>	-0,3	-2,1	46,27	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,8	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	28230	27+01170	2	10,5	6,5	1,7	2,3	<infinito>	-0,1	-2,1	46,06	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,8	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	28240	27+01180	2	10,5	6,5	1,7	2,3	<infinito>	0,1	-2,1	45,85	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,8	0	0,50	0	0	105	0,00
GC-100	1	28250	27+01190	2	8,2	6,5	1,7	0	<infinito>	0,3	-2,1	45,64	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	-1,5	0	-1,80	0	0	94	6,50
GC-100	1	28260	27+01200	2	8,2	6,5	1,7	0	<infinito>	0,4	-2,1	45,43	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	-1,5	0	-1,80	0	0	8	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	28480	27+01420	2	9,4	7,4	2	0	80	0,3	-1,9	41,5	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	0,5	-1,5	0	-1,11	0	10	91	13,10
GC-100	1	28490	27+01430	2	10,9	8,9	2	0	60	0,1	-2	41,3	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	0,5	-1,5	0	0,23	0	10	102	4,41
GC-100	1	28500	27+01440	2	10,7	9,3	1,4	0	-300	-0,2	-2,1	41,09	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	2,3	-0,1	-1,5	0	0,70	0	0	108	0,00
GC-100	1	28510	27+01450	2	10	10	0	0	-30	-0,4	-2,1	40,88	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,65	-1,5	-1,5	0	-1,35	0	10	104	3,25
GC-100	1	28520	27+01460	2	13,2	13,2	0	0	-500	-0,6	-2,1	40,67	2,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	6,2	-1,5	-1,5	0	3,20	0	0	116	0,00
GC-100	1	28530	27+01470	2	14,1	14,1	0	0	100	-0,7	-2	40,47	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	6,695	-1,5	-1,5	0	3,70	0	10	137	0,00
GC-100	1	28540	27+01480	2	12	10	0	2	180	-0,7	-2	40,27	2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	2,775	-1,5	0,5	0	1,78	0	0	131	0,00
GC-100	1	28550	27+01490	2	11,2	7,3	1,9	2	410	-0,7	-1,9	40,08	1,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,3	0,4	0,5	0	1,20	0	0	116	0,00
GC-100	1	28560	27+01500	2	10,5	6,6	1,9	2	640	-0,7	-1,9	39,89	1,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,5	0	0,50	0	0	109	0,00
GC-100	1	28570	27+01510	2	10,4	6,5	1,9	2	1020	-0,7	-1,9	39,7	1,9	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	105	0,00
GC-100	1	28580	27+01520	2	10,4	6,5	1,9	2	1300	-0,6	-1,9	39,51	1,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28590	27+01530	2	10,4	6,5	1,9	2	1870	-0,5	-2	39,31	2	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28600	27+01540	2	10,4	6,5	1,9	2	2300	-0,3	-2	39,11	2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28610	27+01550	2	10,4	6,5	1,9	2	2730	0	-2	38,91	2	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28620	27+01560	2	10,4	6,5	1,9	2	3170	0,2	-2	38,71	2	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28630	27+01570	2	10,4	6,5	1,9	2	3900	0,5	-1,9	38,52	1,9	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28640	27+01580	2	10,4	6,5	1,9	2	-1500	0,7	-1,9	38,33	1,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28650	27+01590	2	10,4	6,5	1,9	2	-1310	0,8	-1,9	38,14	1,9	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28660	27+01600	2	10,4	6,5	1,9	2	-1130	0,8	-2	37,94	2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28670	27+01610	2	10,4	6,5	1,9	2	-1130	0,8	-2,1	37,73	2,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28680	27+01620	2	10,4	6,5	1,9	2	-1270	0,8	-2,2	37,51	2,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28690	27+01630	2	10,4	6,5	1,9	2	-1470	0,7	-2,4	37,27	2,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,5	0	0,40	0	0	104	0,00
GC-100	1	28700	27+01640	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-1870	0,7	-2,7	37	2,7	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	104	0,00
GC-100	1	28710	27+01650	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-2300	0,7	-2,9	36,71	2,9	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28720	27+01660	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-2870	0,7	-3,2	36,39	3,2	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28730	27+01670	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-3500	0,7	-3,5	36,04	3,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28740	27+01680	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-4430	0,6	-3,7	35,67	3,7	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28750	27+01690	2	10,3	6,5	1,9	1,9	-4970	0,5	-3,9	35,28	3,9	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28760	27+01700	2	10,3	6,5	1,9	1,9	<infinito>	0,4	-4	34,88	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0,4	0	0,30	0	0	103	0,00
GC-100	1	28770	27+01710	2	10,3	6,5	1,9	1,9	<infinito>	0,2	-4,1	34,47	4,1	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	29010	27+01950	2	10,1	6,6	1,7	1,8	550	2,9	1,2	33,95	1,2	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,3	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29020	27+01960	2	10,1	6,6	1,7	1,8	600	3,2	0,8	34,03	0,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,3	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29030	27+01970	2	10	6,5	1,7	1,8	770	3,3	0,4	34,07	0,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,3	0	0,00	0	0	101	0,00
GC-100	1	29040	27+01980	2	10,1	6,6	1,7	1,8	-530	3,2	-0,1	34,06	0,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,3	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29050	27+01990	2	10,1	6,6	1,7	1,8	-360	3	-0,6	34	0,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,3	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29060	27+02000	2	10,1	6,6	1,7	1,8	-300	2,6	-1	33,9	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,3	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29070	27+02010	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-310	2,1	-1,4	33,76	1,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	100	0,00
GC-100	1	29080	27+02020	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-420	1,6	-1,6	33,6	1,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29090	27+02030	2	10	6,7	1,7	1,6	-690	1,1	-1,7	33,43	1,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,1	0	0,00	0	0	100	0,50
GC-100	1	29100	27+02040	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-1120	0,7	-1,7	33,26	1,7	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	100	0,50
GC-100	1	29110	27+02050	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-1610	0,5	-1,6	33,1	1,6	10	0	0	0	1610	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29120	27+02060	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-2070	0,3	-1,4	32,96	1,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29130	27+02070	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-2640	0,2	-1,3	32,83	1,3	10	0	0	0	2640	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29140	27+02080	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-3230	0,1	-1,1	32,72	1,1	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29150	27+02090	2	9,9	6,6	1,7	1,6	-3830	0	-1	32,62	1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29160	27+02100	2	10	6,7	1,7	1,6	-4630	-0,1	-0,9	32,53	0,9	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,1	0	0,00	0	0	100	0,50
GC-100	1	29170	27+02110	2	10	6,7	1,7	1,6	-4930	-0,2	-0,9	32,44	0,9	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,1	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	29180	27+02120	2	10	6,7	1,7	1,6	<infinito>	-0,2	-0,9	32,35	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,1	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	29190	27+02130	2	10	6,7	1,7	1,6	<infinito>	0	-0,9	32,26	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,1	0	0,00	0	0	100	0,00
GC-100	1	29200	27+02140	2	9,8	6,7	1,5	1,6	<infinito>	0,2	-1	32,16	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0,1	0	-0,20	0	0	99	1,00
GC-100	1	29210	27+02150	2	10,5	6,9	2	1,6	<infinito>	0,5	-1,2	32,04	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	0,1	0	0,50	0	0	102	0,00
GC-100	1	29220	27+02160	2	11,3	7,2	2,5	1,6	<infinito>	0,8	-1,5	31,89	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1	0,1	0	1,30	0	0	109	0,00
GC-100	1	29230	27+02170	2	11,8	7,7	2,5	1,6	<infinito>	1,1	-1,9	31,7	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,7	1	0,1	0	1,80	0	0	116	0,00
GC-100	1	29240	27+02180	2	11,8	7,7	2,5	1,6	<infinito>	1,3	-2,3	31,47	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,7	1	0,1	0	1,80	0	0	118	0,00
GC-100	1	29250	27+02190	3	13,1	9	2,5	1,6	<infinito>	1,4	-2,5	31,22	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	1	0,1	0	-0,40	0	0	125	0,00
GC-100	1	29260	27+02200	3	12,6	8,5	2,5	1,6	<infinito>	1,3	-2,7	30,95	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	1	0,1	0	-0,90	0	0	129	6,50
GC-100	1	29270	27+02210	3	13,2	9,5	2,1	1,6	<infinito>	1,2	-2,6	30,69	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,6	0,1	0	-0,30	0	0	129	6,00
GC-100	1	29280	27+02220	3	13	9,4	2	1,6	<infinito>	1	-2,4	30,45	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,1	0	-0,50	0	0	131	4,00
GC-100	1	29290	27+02230	3	13	9,4	2	1,6	<infinito>	0,8	-2,1	30,24	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	0,1	0	-0,50	0	0	130	5,00
GC-100	1	29300	27+02240	3	13,2	9,6	2	1,6	-4800	0,6	-1,7	30,07	1,7	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	29540	27+02480	2	9,8	6,5	2	1,3	-1060	3,6	0,1	29,78	0,1	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,2	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	29550	27+02490	2	9,8	6,5	2	1,3	-1060	3,7	0,2	29,8	0,2	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,2	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	29560	27+02500	2	9,9	6,5	2	1,4	-1070	3,6	0,2	29,82	0,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,50
GC-100	1	29570	27+02510	2	9,9	6,5	2	1,4	-1070	3,5	0,2	29,84	0,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29580	27+02520	2	9,9	6,5	2	1,4	-1070	3,3	0,2	29,86	0,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29590	27+02530	2	9,9	6,5	2	1,4	-1230	3	0,1	29,87	0,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29600	27+02540	2	9,9	6,5	2	1,4	-1370	2,6	-0,1	29,86	0,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29610	27+02550	2	9,9	6,5	2	1,4	-1570	2,2	-0,4	29,82	0,4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29620	27+02560	2	9,9	6,5	2	1,4	-1970	1,8	-0,7	29,75	0,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29630	27+02570	2	9,9	6,5	2	1,4	-2400	1,5	-1	29,65	1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	99	1,00
GC-100	1	29640	27+02580	2	10,1	6,7	2	1,4	-2870	1,3	-1,3	29,52	1,3	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,1	0	0,10	0	0	100	0,00
GC-100	1	29650	27+02590	2	10,1	6,7	2	1,4	-3430	1,2	-1,5	29,37	1,5	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29660	27+02600	2	10,1	6,7	2	1,4	-3930	1	-1,6	29,21	1,6	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29670	27+02610	2	10,1	6,7	2	1,4	-4400	0,8	-1,8	29,03	1,8	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29680	27+02620	2	10,1	6,7	2	1,4	-4870	0,5	-1,9	28,84	1,9	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,1	0	0,10	0	0	101	0,00
GC-100	1	29690	27+02630	2	9,9	6,5	2	1,4	<infinito>	0,3	-2	28,64	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,1	0	-0,10	0	0	100	0,00
GC-100	1	29700	27+02640	2	11,2	6,5	2	2,7	<infinito>	0	-2,1	28,43	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	1,2	0	1,20	0	0	106	0,00
GC-100	1	29710	27+02650	2	11,6	6,5	2,4	2,7	<infinito>	-0,2	-2,1	28,22	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,9	1,2	0	1,60	0	0	114	0,00
GC-100	1	29720	27+02660	2	11,9	6,5	2,7	2,7	<infinito>	-0,4	-2,1	28,01	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	1,2	0	1,90	0	0	118	0,00
GC-100	1	29730	27+02670	2	11,8	6,5	3,4	1,9	<infinito>	-0,5	-2	27,81	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,9	0,4	0	1,80	0	0	119	0,00
GC-100	1	29740	27+02680	2	9,6	6,5	1,6	1,5	<infinito>	-0,6	-1,9	27,62	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	107	0,00
GC-100	1	29750	27+02690	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,6	-1,8	27,44	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,50
GC-100	1	29760	27+02700	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,6	-1,7	27,27	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29770	27+02710	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,6	-1,6	27,11	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29780	27+02720	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1,5	26,96	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29790	27+02730	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1,4	26,82	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29800	27+02740	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1,2	26,7	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29810	27+02750	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1,1	26,59	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29820	27+02760	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1	26,49	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	29830	27+02770	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,7	-1	26,39	1	10	0	0</																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	30070	27+03010	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	0,5	0	25,48	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30080	27+03020	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	0,5	0,1	25,49	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30090	27+03030	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	0,4	0,3	25,52	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30100	27+03040	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	0,2	0,5	25,57	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30110	27+03050	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	0	0,7	25,64	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30120	27+03060	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,3	1	25,74	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30130	27+03070	2	9,7	6,5	1,7	1,5	<infinito>	-0,5	1,2	25,86	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0	0	-0,30	0	0	97	3,00
GC-100	1	30140	27+03080	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,6	1,4	26	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,50
GC-100	1	30150	27+03090	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,8	1,6	26,16	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30160	27+03100	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,9	1,7	26,33	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30170	27+03110	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,9	1,8	26,51	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30180	27+03120	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,9	1,9	26,7	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30190	27+03130	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,9	1,9	26,89	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30200	27+03140	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,8	1,9	27,08	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30210	27+03150	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,6	1,9	27,27	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30220	27+03160	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,5	1,9	27,46	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30230	27+03170	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,3	1,8	27,64	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30240	27+03180	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,2	1,8	27,82	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30250	27+03190	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,2	1,7	27,99	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30260	27+03200	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,2	1,7	28,16	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30270	27+03210	2	9,8	6,5	1,8	1,5	<infinito>	-0,3	1,7	28,33	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30280	27+03220	2	9,8	6,5	1,8	1,5	4870	-0,5	1,7	28,5	1,7	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30290	27+03230	2	9,8	6,5	1,8	1,5	3970	-0,7	1,7	28,67	1,7	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30300	27+03240	2	9,8	6,5	1,8	1,5	3300	-1	1,7	28,84	1,7	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30310	27+03250	2	9,8	6,5	1,8	1,5	2670	-1,2	1,5	28,99	1,5	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30320	27+03260	2	9,8	6,5	1,8	1,5	2230	-1,5	1,2	29,11	1,2	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30330	27+03270	2	9,8	6,5	1,8	1,5	1870	-1,7	0,9	29,2	0,9	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	0	0	-0,20	0	0	98	2,00
GC-100	1	30340	27+03280	2	9,9	6,5	1,9	1,5	1170	-1,8	0,6	29,26	0,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,4	0	0	-0,10	0	0	99	1,50
GC-100	1	30350	27+03290	2	10	6,6	1,9	1,5	820	-2	0,3	29,29	0,3	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0	0	0,00	0	0	100	0,50
GC-100	1	30360	27+03300	2	9,9	6,6	1,9	1,4	460	-2,2	-0,1	29,28	0,1	10	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	30600	27+03540	2	11,6	6,6	3,3	1,7	2970	-1,8	0,5	28,34	0,5	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30610	27+03550	2	11,6	6,6	3,3	1,7	3170	-1,9	0,4	28,38	0,4	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30620	27+03560	2	11,6	6,6	3,3	1,7	3370	-2	0,3	28,41	0,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30630	27+03570	2	11,6	6,6	3,3	1,7	3830	-1,9	0,1	28,42	0,1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30640	27+03580	2	11,6	6,6	3,3	1,7	4470	-1,7	-0,2	28,4	0,2	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30650	27+03590	2	11,6	6,6	3,3	1,7	4600	-1,5	-0,6	28,34	0,6	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30660	27+03600	2	11,6	6,6	3,3	1,7	4900	-1,3	-1	28,24	1	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30670	27+03610	2	11,6	6,6	3,3	1,7	<infinito>	-1,1	-1,5	28,09	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30680	27+03620	2	11,6	6,6	3,3	1,7	<infinito>	-0,9	-2	27,89	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30690	27+03630	2	11,6	6,6	3,3	1,7	<infinito>	-0,8	-2,5	27,64	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30700	27+03640	2	11,6	6,6	3,3	1,7	<infinito>	-0,8	-2,9	27,35	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30710	27+03650	2	11,6	6,6	3,3	1,7	<infinito>	-0,8	-3,2	27,03	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,2	0	1,60	0	0	116	0,00
GC-100	1	30720	27+03660	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-0,9	-3,4	26,69	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	115	0,00
GC-100	1	30730	27+03670	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-1	-3,5	26,34	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30740	27+03680	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-1,1	-3,5	25,99	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30750	27+03690	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-1,3	-3,4	25,65	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30760	27+03700	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-1,5	-3,2	25,33	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30770	27+03710	2	11,3	6,6	3	1,7	<infinito>	-1,7	-3	25,03	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	0,2	0	1,30	0	0	114	0,00
GC-100	1	30780	27+03720	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-1,9	-2,8	24,75	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30790	27+03730	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,1	-2,6	24,49	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30800	27+03740	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,2	-2,5	24,24	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30810	27+03750	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,3	-2,3	24,01	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30820	27+03760	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,3	-2,2	23,79	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30830	27+03770	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,4	-2,1	23,58	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30840	27+03780	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,4	-2	23,38	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30850	27+03790	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,4	-1,9	23,19	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30860	27+03800	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,4	-1,7	23,02	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30870	27+03810	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,4	-1,6	22,86	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30880	27+03820	2	11,4	6,6	3,1	1,7	<infinito>	-2,3	-1,5	22,71	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	0,2	0	1,40	0	0	114	0,00
GC-100	1	30890	27+03830																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-100	1	31130	31+00050	2	9,8	9,8	0	0	-200	-2,8	-2,5	18,46	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,598	-1,5	-1,5	0	-0,40	0	0	97	14,64
GC-100	1	31140	31+00060	2	10,8	10,8	0	0	90	-2,9	-2,5	18,21	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	3,35	-1,5	-1,5	0	0,35	0	10	103	0,26
GC-100	1	31150	31+00070	2	10,8	10,8	0	0	130	-3	-2,5	17,96	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	3,488	-1,5	-1,5	0	0,49	0	0	108	0,00
GC-100	1	31160	31+00080	2	17,7	10,9	3,1	3,7	400	-3,1	-2,5	17,71	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	3,9	1,6	2,2	0	7,70	0	0	143	0,00
GC-100	1	31170	31+00090	2	15,5	8,7	3,1	3,7	870	-3,2	-2,6	17,45	2,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	1,7	1,6	2,2	0	5,50	0	0	166	0,00
GC-100	1	31180	31+00100	2	7,3	7,3	0	0	1330	-3,3	-2,6	17,19	2,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,3	-1,5	-1,5	0	-2,70	0	0	114	0,00
GC-100	1	31190	31+00110	2	13,6	6,8	4,2	2,6	1770	-3,4	-2,7	16,92	2,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	1,1	0	3,60	0	0	105	0,00
GC-100	1	31200	31+00120	2	13,6	6,8	4,2	2,6	2470	-3,4	-2,8	16,64	2,8	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	1,1	0	3,60	0	0	136	0,00
GC-100	1	31210	31+00130	2	13,6	6,8	4,2	2,6	3300	-3,4	-2,8	16,36	2,8	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	1,1	0	3,60	0	0	136	0,00
GC-100	1	31220	31+00140	2	13,6	6,8	4,2	2,6	4130	-3,4	-2,9	16,07	2,9	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	1,1	0	3,60	0	0	136	0,00
GC-100	1	31230	31+00150	2	13,6	6,8	4,2	2,6	4570	-3,4	-3	15,77	3	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	1,1	0	3,60	0	0	136	0,00
GC-100	1	31240	31+00160	2	13,1	6,8	4,2	2,1	5000	-3,3	-3,1	15,46	3,1	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	0,6	0	3,10	0	0	134	0,00
GC-100	1	31250	31+00170	2	13,1	6,8	4,2	2,1	<infinito>	-3,3	-3,1	15,15	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	0,6	0	3,10	0	0	131	0,00
GC-100	1	31260	31+00180	2	13,1	6,8	4,2	2,1	<infinito>	-3,2	-3,1	14,84	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	0,6	0	3,10	0	0	131	0,00
GC-100	1	31270	31+00190	2	11	6,8	4,2	0	<infinito>	-3,2	-2,9	14,55	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	-1,5	0	1,00	0	0	121	0,00
GC-100	1	31280	31+00200	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinito>	-3,2	-2,7	14,28	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	0,6	0	-1,10	0	0	100	0,50
GC-100	1	31290	31+00210	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3,3	-2,4	14,04	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	102	0,00
GC-100	1	31300	31+00220	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3,4	-2,1	13,83	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31310	31+00230	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3,5	-1,8	13,65	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31320	31+00240	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3,5	-1,6	13,49	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31330	31+00250	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3,5	-1,4	13,35	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31340	31+00260	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinito>	-3,4	-1,2	13,23	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	0,6	0	-1,10	0	0	102	0,00
GC-100	1	31350	31+00270	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinito>	-3,2	-1,1	13,12	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	0,6	0	-1,10	0	0	89	11,00
GC-100	1	31360	31+00280	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-3	-1,1	13,01	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	102	0,00
GC-100	1	31370	31+00290	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-2,7	-1,2	12,89	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31380	31+00300	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-2,5	-1,4	12,75	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31390	31+00310	2	11,5	6,8	2,6	2,1	<infinito>	-2,4	-1,6	12,59	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,6	0	1,50	0	0	115	0,00
GC-100	1	31400	31+00320	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinito>	-2,2	-1,8	12,41	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	0,6	0	-1,10	0	0	102	0,00
GC-100	1	31410	31+00330	2	8,9	6,8	0	2,1	<infinito>	-2,1	-2	12,21	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	0,6	0	-1,10	0	0	89	11,00
GC-100	1	31420	31+00340	2	12	6,8	3,1	2,																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-100	1	31660	31+00580	2	13	6,7	4,2	2,1	<infinito>	-1,7	0,8	13,7	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31670	31+00590	2	10,9	6,7	4,2	0	<infinito>	-1,8	0,5	13,75	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	-1,5	0	0,90	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31680	31+00600	2	13	6,7	4,2	2,1	<infinito>	-1,8	0,3	13,78	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31690	31+00610	2	13	6,7	4,2	2,1	<infinito>	-1,9	0	13,78	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31700	31+00620	2	13	6,7	4,2	2,1	<infinito>	-2	-0,2	13,76	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31710	31+00630	2	13	6,7	4,2	2,1	4870	-2	-0,4	13,72	0,4	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31720	31+00640	2	13	6,7	4,2	2,1	4100	-2,1	-0,6	13,66	0,6	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31730	31+00650	2	10,9	6,7	4,2	0	3570	-2,1	-0,7	13,59	0,7	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	-1,5	0	0,90	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31740	31+00660	2	13	6,7	4,2	2,1	3270	-2,1	-0,8	13,51	0,8	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31750	31+00670	2	13	6,7	4,2	2,1	2930	-2,1	-0,8	13,43	0,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31760	31+00680	2	13	6,7	4,2	2,1	2330	-2,2	-0,7	13,36	0,7	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31770	31+00690	2	13	6,7	4,2	2,1	1930	-2,4	-0,7	13,29	0,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31780	31+00700	2	13	6,7	4,2	2,1	1630	-2,7	-0,6	13,23	0,6	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	0,6	0	3,00	0	0	130	0,00	
GC-100	1	31790	31+00710	2	10,9	6,7	4,2	0	1230	-3	-0,6	13,17	0,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	-1,5	0	0,90	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31800	31+00720	2	13,1	6,8	4,2	2,1	800	-3,2	-0,5	13,12	0,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	0,6	0	3,10	0	0	120	0,00	
GC-100	1	31810	31+00730	2	13,1	6,8	4,2	2,1	420	-3,4	-0,5	13,07	0,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,7	0,6	0	3,10	0	0	131	0,00	
GC-100	1	31820	31+00740	2	13,3	7	4,2	2,1	90	-3,5	-0,4	13,03	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	2,7	0,6	0	2,85	0	10	132	0,00	
GC-100	1	31830	31+00750	2	13	7,2	3,7	2,1	40	-3,4	-0,4	12,99	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	2,2	0,6	0	1,99	0	10	132	0,00	
GC-100	1	31840	31+00760	2	13,5	8,3	3,1	2,1	-170	-3,3	-0,3	12,96	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	1,062	1,6	0,6	0	3,26	0	0	133	0,00	
GC-100	1	31850	31+00770	2	13,9	9,2	2,6	2,1	-40	-3	-0,2	12,94	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,188	1,1	0,6	0	2,89	0	10	137	0,00	
GC-100	1	31860	31+00780	2	9,2	9,2	0	0	-10	-2,6	0	12,94	0	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,85	-1,5	-1,5	0	-4,85	0	10	116	9,81	
GC-100	1	31870	31+00790	2	11,4	11,4	0	0	40	-2,5	0	12,94	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,388	-1,5	-1,5	0	0,39	0	10	103	22,31	
GC-100	1	31880	31+00800	2	11,2	11,2	0	0	80	-1,6	0,4	12,98	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	3,694	-1,5	-1,5	0	0,69	0	10	113	0,00	
				media	11,06							media	1,44	3880	0	0	0					140	110	50	3540					0	260	111	
				min	7,30							max	4,10																0	0,049	43.013	837	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	0	0+09350	1	4	3,3	0	0,7	4200	-0,7	1,2	0,12	1,2	1,2	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1,5	-0,8	0	-2,50	0	0			
GC-110	1a	10	0+09340	1	4,3	3,6	0	0,7	3530	0	1,9	0,31	1,9	1,9	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	0,1	-1,5	-0,8	0	-2,20	0	0	41,50	23,50	
GC-110	1a	20	0+09330	1	4,9	4,2	0	0,7	2230	-0,5	1,6	0,47	1,6	1,6	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	0,7	-1,5	-0,8	0	-1,60	0	0	46,00	19,00	
GC-110	1a	30	0+09320	1	7,1	4,4	2	0,7	1900	-0,7	1,5	0,62	1,5	1,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	0,9	0,5	-0,8	0	0,60	0	0	60,00	5,00	
GC-110	1a	40	0+09310	1	8	4,8	2,5	0,7	1600	-1,1	1,3	0,75	1,3	1,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	1,3	1	-0,8	0	1,50	0	0	75,50	0,00	
GC-110	1a	50	0+09300	2	9,4	6	2,7	0,7	1130	-1,5	1,1	0,86	1,1	1,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	1,2	-0,8	0	-0,60	0	0	87,00	0,00	
GC-110	1a	60	0+09290	2	9,6	6,2	2,7	0,7	770	-2	0,8	0,94	0,8	0,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,2	-0,8	0	-0,40	0	0	95,00	5,00	
GC-110	1a	70	0+09280	2	9,8	6,4	2,7	0,7	480	-2,6	0,6	1	0,6	0,6	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,2	-0,8	0	-0,20	0	0	97,00	3,00	
GC-110	1a	80	0+09270	2	9,8	6,4	2,7	0,7	210	-3,2	0,4	1,04	0,4	0,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	1,2	-0,8	0	-0,39	0	10	98,00	2,96	
GC-110	1a	90	0+09260	2	9,8	6,4	2,7	0,7	120	-3,8	0,3	1,07	0,3	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	1,2	-0,8	0	-0,54	0	10	98,00	4,65	
GC-110	1a	100	0+09250	2	9,8	6,4	2,7	0,7	90	-4,3	0,2	1,09	0,2	0,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	1,2	-0,8	0	-0,65	0	10	98,00	5,94	
GC-110	1a	110	0+09240	2	9,8	6,4	2,7	0,7	80	-4,7	0,1	1,1	0,1	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	1,2	-0,8	0	-0,71	0	10	98,00	6,78	
GC-110	1a	120	0+09230	2	7,1	6,4	0	0,7	70	-4,9	0,1	1,11	0,1	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-1,5	-0,8	0	-3,48	0	10	84,50	20,92	
GC-110	1a	130	0+09220	2	7,1	6,4	0	0,7	60	-5	0,1	1,12	0,1	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-1,5	-0,8	0	-3,58	0	10	71,00	35,27	
GC-110	1a	140	0+09210	2	7,1	6,4	0	0,7	60	-5	0,1	1,13	0,1	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-1,5	-0,8	0	-3,58	0	10	71,00	35,75	
GC-110	1a	150	0+09200	2	7,1	6,4	0	0,7	70	-4,8	0,1	1,14	0,1	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-1,5	-0,8	0	-3,48	0	10	71,00	35,27	
GC-110	1a	160	0+09190	2	7,1	6,4	0	0,7	80	-4,5	0,2	1,16	0,2	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-1,5	-0,8	0	-3,41	0	10	71,00	34,42	
GC-110	1a	170	0+09180	2	7,1	6,4	0	0,7	80	-4	0,2	1,18	0,2	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-1,5	-0,8	0	-3,41	0	10	71,00	34,06	
GC-110	1a	180	0+09170	2	7,1	6,4	0	0,7	90	-3,4	0,2	1,2	0,2	0,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-1,5	-0,8	0	-3,35	0	10	71,00	33,78	
GC-110	1a	190	0+09160	2	7,1	6,4	0	0,7	110	-2,7	0,2	1,22	0,2	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-1,5	-0,8	0	-3,27	0	10	71,00	33,09	
GC-110	1a	200	0+09150	2	7,1	6,4	0	0,7	200	-2,1	0,1	1,23	0,1	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-1,5	-0,8	0	-3,10	0	10	71,00	31,85	
GC-110	1a	210	0+09140	2	7,1	6,4	0	0,7	410	-1,6	-0,1	1,22	0,1	0,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,8	0	-2,90	0	0	71,00	30,01	
GC-110	1a	220	0+09130	2	7,1	6,4	0	0,7	830	-1,1	-0,3	1,19	0,3	0,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,8	0	-2,90	0	0	71,00	29,00	
GC-110	1a	230	0+09120	3	11,1	9,6	0,8	0,7	1070	-0,6	-0,5	1,14	0,5	0,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,7	-0,8	0	-2,40	0	0	91,00	26,50	
GC-110	1a	240	0+09110	3	11,1	9,6	0,8	0,7	1630	0	-0,7	1,07	0,7	0,7	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,7	-0,8	0	-2,40	0	0	111,00	24,00	
GC-110	1a	250	0+09100	3	11,1	9,6	0,8	0,7	2170	0,6	-0,9	0,98	0,9	0,9	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,7	-0,8	0	-2,40	0	0	111,00	24,00	
GC-110	1a	260	0+09090	3	11,1	9,6	0,8	0,7	2700	1,2	-1	0,88	1	1	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,7	-0,8	0	-2,40	0	0	111,00	24,00	
GC-110	1a	270	0+09080	3	11,1	9,6	0,8	0,7	3470	1,7	-1,1	0,77	1,1	1,1	10	0	0	0	3470</															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	560	0+08790	2	10,4	6,7	2,7	1	infinito>	2,8	1,3	4,8	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	102,50	0,00
GC-110	1a	570	0+08780	2	10,4	6,7	2,7	1	infinito>	2,7	1,4	4,94	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	580	0+08770	2	10,4	6,7	2,7	1	infinito>	2,6	1,5	5,09	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	590	0+08760	2	10,4	6,7	2,7	1	infinito>	2,6	1,6	5,25	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	600	0+08750	2	10,5	6,7	2,8	1	infinito>	2,6	1,6	5,41	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	-0,5	0	0,50	0	0	104,50	0,00
GC-110	1a	610	0+08740	2	10,5	6,7	2,8	1	infinito>	2,6	1,6	5,57	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	620	0+08730	2	10,5	6,7	2,8	1	infinito>	2,6	1,6	5,73	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	630	0+08720	2	10,4	6,6	2,8	1	infinito>	2,5	1,7	5,9	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,50	0,00
GC-110	1a	640	0+08710	2	10,4	6,6	2,8	1	4870	2,4	1,7	6,07	1,7	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	650	0+08700	2	10,4	6,6	2,8	1	4500	2,3	1,8	6,25	1,8	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	660	0+08690	2	10,4	6,6	2,8	1	4000	2,2	1,8	6,43	1,8	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	670	0+08680	2	10,4	6,6	2,8	1	3600	2	1,8	6,61	1,8	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	680	0+08670	2	10,4	6,6	2,8	1	3270	1,7	1,9	6,8	1,9	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	690	0+08660	2	10,4	6,6	2,8	1	2670	1,3	2,1	7,01	2,1	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	700	0+08650	2	10,4	6,6	2,8	1	2270	0,8	2,4	7,25	2,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1a	710	0+08640	2	10,5	6,6	2,9	1	1670	0,2	2,8	7,53	2,8	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	104,50	0,00
GC-110	1a	720	0+08630	2	10,5	6,6	2,9	1	1430	-0,4	3,2	7,85	3,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	730	0+08620	2	10,5	6,6	2,9	1	1030	-1,1	3,7	8,22	3,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	740	0+08610	2	10,5	6,6	2,9	1	800	-1,7	4	8,62	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	750	0+08600	2	10,5	6,6	2,9	1	540	-2,4	4,2	9,04	4,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	760	0+08590	2	10,5	6,6	2,9	1	410	-3	4,4	9,48	4,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	770	0+08580	2	10,5	6,6	2,9	1	340	-3,6	4,6	9,94	4,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	780	0+08570	2	10,5	6,6	2,9	1	280	-4,1	4,8	10,42	4,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	790	0+08560	2	10,5	6,6	2,9	1	280	-4,5	5	10,92	5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	800	0+08550	2	10,6	6,7	2,9	1	270	-4,8	5,2	11,44	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	-0,5	0	0,60	0	0	105,50	0,00
GC-110	1a	810	0+08540	2	10,7	6,7	2,9	1,1	270	-4,9	5,3	11,97	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	-0,4	0	0,70	0	0	106,50	0,00
GC-110	1a	820	0+08530	2	10,7	6,7	2,9	1,1	270	-5	5,3	12,5	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	-0,4	0	0,70	0	0	107,00	0,00
GC-110	1a	830	0+08520	2	10,6	6,6	2,9	1,1	300	-5	5,2	13,02	5,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,4	0	0,60	0	0	106,50	0,00
GC-110	1a	840	0+08510	2	10,6	6,6	2,9																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	1120	0+08230	4	14,4	12,1	1	1,3	-320	5,5	1,7	24,13	1,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,2	0	-2,60	0	0	141,50	28,50
GC-110	1a	1130	0+08220	4	14,4	13,1	0	1,3	-320	5,8	1,6	24,29	1,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-1,5	-0,2	0	-2,60	0	0	144,00	26,00
GC-110	1a	1140	0+08210	3	12,6	10,3	1	1,3	-320	6,1	1,6	24,45	1,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,2	0	-0,90	0	0	135,00	17,50
GC-110	1a	1150	0+08200	3	12,5	10,2	1	1,3	-320	6,4	1,5	24,6	1,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,2	0	-1,00	0	0	125,50	9,50
GC-110	1a	1160	0+08190	3	12,5	10,2	1	1,3	-320	6,6	1,4	24,74	1,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,2	0	-1,00	0	0	125,00	10,00
GC-110	1a	1170	0+08180	3	12,5	10,2	1	1,3	-320	6,7	1,3	24,87	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,2	0	-1,00	0	0	125,00	10,00
GC-110	1a	1180	0+08170	3	12,5	10,2	1	1,3	-320	6,6	1,3	25	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,2	0	-1,00	0	0	125,00	10,00
GC-110	1a	1190	0+08160	3	12,5	10,2	1	1,3	-320	6,5	1,3	25,13	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,2	0	-1,00	0	0	125,00	10,00
GC-110	1a	1200	0+08150	3	12,1	9,8	1	1,3	-320	6,4	1,4	25,27	1,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,2	0	-1,40	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	1210	0+08140	3	12,1	9,5	1	1,6	-320	6,3	1,5	25,42	1,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0,1	0	-1,40	0	0	121,00	14,00
GC-110	1a	1220	0+08130	3	11,8	8,4	1,2	2,2	-320	6	1,6	25,58	1,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,3	0,7	0	-1,70	0	0	119,50	15,50
GC-110	1a	1230	0+08120	3	11,7	7,7	1,5	2,5	-320	5,7	1,6	25,74	1,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,8	0	1	0	-1,80	0	0	117,50	17,50
GC-110	1a	1240	0+08110	2	10,8	6,8	1,5	2,5	-320	5,3	1,5	25,89	1,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	112,50	5,00
GC-110	1a	1250	0+08100	2	10,8	6,8	1,5	2,5	-320	4,9	1,4	26,03	1,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	108,00	0,00
GC-110	1a	1260	0+08090	2	10,8	6,8	1,5	2,5	-320	4,4	1,3	26,16	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	108,00	0,00
GC-110	1a	1270	0+08080	2	10,8	6,8	1,5	2,5	-320	4	1,3	26,29	1,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	108,00	0,00
GC-110	1a	1280	0+08070	2	10,8	6,8	1,5	2,5	-320	3,5	1,2	26,41	1,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	108,00	0,00
GC-110	1a	1290	0+08060	2	10,6	6,7	1,4	2,5	-320	3	1,2	26,53	1,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	1	0	0,60	0	0	107,00	0,00
GC-110	1a	1300	0+08050	2	10,6	6,7	1,4	2,5	-430	2,5	1,1	26,64	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	1	0	0,60	0	0	106,00	0,00
GC-110	1a	1310	0+08040	2	10,7	6,7	1,8	2,2	-630	2,2	1,1	26,75	1,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	0,7	0	0,70	0	0	106,50	0,00
GC-110	1a	1320	0+08030	2	10,9	6,7	2,5	1,7	-900	1,9	1,1	26,86	1,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,2	0	0,90	0	0	108,00	0,00
GC-110	1a	1330	0+08020	2	10,6	6,7	2,5	1,4	-1170	1,6	1,3	26,99	1,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	-0,1	0	0,60	0	0	107,50	0,00
GC-110	1a	1340	0+08010	2	10,6	6,7	2,5	1,4	-1570	1,4	1,5	27,14	1,5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	-0,1	0	0,60	0	0	106,00	0,00
GC-110	1a	1350	0+08000	2	10,6	6,7	2,5	1,4	-2130	1,1	1,8	27,32	1,8	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	-0,1	0	0,60	0	0	106,00	0,00
GC-110	1a	1360	0+07990	2	10,5	6,7	2,4	1,4	-2530	0,8	2,1	27,53	2,1	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,1	0	0,50	0	0	105,50	0,00
GC-110	1a	1370	0+07980	2	10,5	6,7	2,4	1,4	-2900	0,4	2,4	27,77	2,4	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,1	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	1380	0+07970	2	10,5	6,7	2,4	1,4	-3370	0,1	2,8	28,05	2,8	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,1	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1a	1390	0+07960	2	10,7	6,7	2,6	1,4	-3830	-0,3	3,2	28,37	3,2	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,1	0	0,70	0	0	106,00	0,00
GC-110																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	1680	0+07670	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,4	4,1	37,6	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1690	0+07660	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,5	4,3	38,03	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1700	0+07650	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,5	4,5	38,48	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1710	0+07640	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,4	4,6	38,94	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1720	0+07630	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,3	4,7	39,41	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1730	0+07620	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-2,1	4,7	39,88	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1740	0+07610	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-1,9	4,7	40,35	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1750	0+07600	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-1,7	4,7	40,82	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1760	0+07590	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-1,6	4,7	41,29	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1770	0+07580	2	10,2	6,6	2,3	1,3	infinito>	-1,6	4,7	41,76	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,2	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1780	0+07570	2	10,2	6,6	2,2	1,4	infinito>	-1,6	4,7	42,23	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	-0,1	0	0,20	0	0	102,00	0,00
GC-110	1a	1790	0+07560	2	10,7	6,6	2,2	1,9	-4900	-1,7	4,7	42,7	4,7	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	0,4	0	0,70	0	0	104,50	0,00
GC-110	1a	1800	0+07550	2	11,5	6,6	2,2	2,7	-4100	-1,7	4,7	43,17	4,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	1,2	0	1,50	0	0	111,00	0,00
GC-110	1a	1810	0+07540	2	11,7	6,6	2,2	2,9	-3470	-1,6	4,7	43,64	4,7	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	1,4	0	1,70	0	0	116,00	0,00
GC-110	1a	1820	0+07530	2	11,7	6,6	2,2	2,9	-2970	-1,3	4,7	44,11	4,7	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	1,4	0	1,70	0	0	117,00	0,00
GC-110	1a	1830	0+07520	2	11,1	6,6	2,2	2,3	-2500	-0,8	4,8	44,59	4,8	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	0,8	0	1,10	0	0	114,00	0,00
GC-110	1a	1840	0+07510	2	10,1	6,6	2,2	1,3	-1800	-0,1	5	45,09	5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	-0,2	0	0,10	0	0	106,00	0,00
GC-110	1a	1850	0+07500	3	10,9	7,9	1,7	1,3	-1330	0,7	5,1	45,6	5,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-2,6	0,2	-0,2	0	-2,60	0	0	105,00	12,50
GC-110	1a	1860	0+07490	3	12,5	9,5	1,7	1,3	-730	1,7	5,2	46,12	5,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	0,2	-0,2	0	-1,00	0	0	117,00	18,00
GC-110	1a	1870	0+07480	3	13	9,9	1,8	1,3	-440	2,7	5,2	46,64	5,2	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,3	-0,2	0	-0,50	0	0	127,50	7,50
GC-110	1a	1880	0+07470	3	13,3	10	2	1,3	-330	3,5	5,1	47,15	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,2	0	-0,20	0	0	131,50	3,50
GC-110	1a	1890	0+07460	3	13,4	10	2,1	1,3	-310	4,1	4,9	47,64	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,6	-0,2	0	-0,10	0	0	133,50	1,50
GC-110	1a	1900	0+07450	3	13,6	10	2,5	1,1	-280	4,5	4,6	48,1	4,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	-0,4	0	0,10	0	0	135,00	0,00
GC-110	1a	1910	0+07440	3	14	10,3	2,6	1,1	-250	4,5	4,3	48,53	4,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	10	138,00	0,00
GC-110	1a	1920	0+07430	3	13,9	10,2	2,6	1,1	-430	4,2	4,1	48,94	4,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,4	0	0,40	0	0	139,50	0,00
GC-110	1a	1930	0+07420	3	14,2	10,5	2,6	1,1	160	3,6	3,8	49,32	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,169	1,1	-0,4	0	0,53	0	10	140,50	0,00
GC-110	1a	1940	0+07410	3	14,4	10,7	2,6	1,1	40	2,7	3,6	49,68	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-0,475	1,1	-0,4	0	0,22	0	10	143,00	0,00
GC-110	1a	1950	0+07400	3	14,3	10,7	2,3	1,3	-330	1,9	3,2	50	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	0,8	-0,2	0	0,80				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	2240	0+07110	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,9	6,5	62,67	6,5	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	10	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2250	0+07100	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,9	6,4	63,31	6,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	10	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2260	0+07090	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,9	6,2	63,93	6,2	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	10	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2270	0+07080	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	5,9	64,52	5,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2280	0+07070	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	5,5	65,07	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2290	0+07060	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	5,2	65,59	5,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2300	0+07050	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	4,9	66,08	4,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2310	0+07040	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	4,7	66,55	4,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2320	0+07030	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,8	4,4	66,99	4,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2330	0+07020	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,7	4,2	67,41	4,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2340	0+07010	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-340	5,7	4	67,81	4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2350	0+07000	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-340	5,7	3,9	68,2	3,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,50	17,50
GC-110	1a	2360	0+06990	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-340	5,6	3,8	68,58	3,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2370	0+06980	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-340	5,5	3,7	68,95	3,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2380	0+06970	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-340	5,4	3,6	69,31	3,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2390	0+06960	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-340	5,2	3,5	69,66	3,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2400	0+06950	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-410	4,9	3,4	70	3,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2410	0+06940	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-450	4,6	3,3	70,33	3,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2420	0+06930	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-530	4,3	3,3	70,66	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2430	0+06920	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-730	4	3,3	70,99	3,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	82,50	17,50
GC-110	1a	2440	0+06910	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-900	3,7	3,3	71,32	3,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2450	0+06900	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-1230	3,3	3,4	71,66	3,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,50	17,50
GC-110	1a	2460	0+06890	2	8,2	6,6	0,9	0,7	-1500	3	3,5	72,01	3,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2470	0+06880	2	8,2	6,6	0,9	0,7	1370	2,6	3,5	72,36	3,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2480	0+06870	2	8,2	6,6	0,9	0,7	970	2,4	3,5	72,71	3,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,6	-0,8	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	2490	0+06860	2	8,3	6,7	0,9	0,7	510	2,3	3,6	73,07	3,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	82,50	17,50
GC-110	1a	2500	0+06850	2	8,3	6,7	0,9	0,7	330	2,5	3,7	73,44	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	2510	0+06840	2	8,3	6,7	0,9	0,7	270	2,8	3,8	73,82	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,6	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-11																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	2800	0+06550	2	8,8	6,6	1,5	0,7	3100	-2,3	5,8	86,63	5,8	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	2810	0+06540	2	8,8	6,6	1,5	0,7	2790	-2,3	5,8	87,21	5,8	10	0	0	0	2790	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	2820	0+06530	2	8,6	6,4	1,5	0,7	2630	-2,2	5,9	87,8	5,9	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,8	0	-1,40	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	2830	0+06520	2	8,6	6,4	1,5	0,7	2140	-2,2	5,9	88,39	5,9	10	0	0	0	2140	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,8	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1a	2840	0+06510	2	8,6	6,4	1,5	0,7	1640	-2,1	6	88,99	6	0	0	0	0	1640	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,8	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1a	2850	0+06500	2	8,8	6,4	1,5	0,9	1130	-2,1	6,1	89,6	6,1	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,6	0	-1,20	10	0	87,00	13,00
GC-110	1a	2860	0+06490	2	8,9	6,5	1,5	0,9	830	-2,2	6,1	90,21	6,1	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,6	0	-1,10	10	0	88,50	11,50
GC-110	1a	2870	0+06480	2	8,8	6,4	1,5	0,9	620	-2,5	6,1	90,82	6,1	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,6	0	-1,20	10	0	88,50	11,50
GC-110	1a	2880	0+06470	2	9,1	6,7	1,5	0,9	400	-3	5,9	91,41	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,6	0	-0,90	0	0	89,50	10,50
GC-110	1a	2890	0+06460	2	7,2	4,8	1,5	0,9	210	-3,6	5,8	91,99	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,393	0	-0,6	0	-2,99	0	10	81,50	19,46
GC-110	1a	2900	0+06450	1	6	3,6	1,5	0,9	160	-4,4	5,6	92,55	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,51	-0,406	0	-0,6	0	-1,01	0	10	66,00	20,00
GC-110	1a	2910	0+06440	1	6	3,6	1,5	0,9	80	-5,2	5,5	93,1	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	1,01	-0,913	0	-0,6	0	-1,51	0	10	60,00	12,59
GC-110	1a	2920	0+06430	1	4,9	3,4	1,5	0	60	-5,9	5,4	93,64	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	1,35	-1,45	0	-1,5	0	-2,95	0	10	54,50	22,31
GC-110	1a	2930	0+06420	1	5,3	3,8	1,5	0	60	-6,3	5,4	94,18	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	1,35	-1,05	0	-1,5	0	-2,55	0	10	51,00	27,50
GC-110	1a	2940	0+06410	1	5,4	3,9	1,5	0	40	-6,5	5,5	94,73	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-1,625	0	-1,5	0	-3,13	0	10	53,50	28,38
GC-110	1a	2950	0+06400	1	5,4	3,9	1,5	0	40	-6,3	5,6	95,29	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-1,625	0	-1,5	0	-3,13	0	10	54,00	31,25
GC-110	1a	2960	0+06390	1	5,4	3,9	1,5	0	50	-5,9	5,7	95,86	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	-1,22	0	-1,5	0	-2,72	0	10	54,00	29,23
GC-110	1a	2970	0+06380	1	6	3,8	1,5	0,7	70	-5,2	5,8	96,44	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	1,16	-0,857	0	-0,8	0	-1,66	0	10	57,00	21,89
GC-110	1a	2980	0+06370	1	6	3,8	1,5	0,7	100	-4,5	5,9	97,03	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,81	-0,51	0	-0,8	0	-1,31	0	10	60,00	14,84
GC-110	1a	2990	0+06360	1	6	3,8	1,5	0,7	100	-3,6	5,9	97,62	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,81	-0,51	0	-0,8	0	-1,31	0	10	60,00	13,10
GC-110	1a	3000	0+06350	2	8,8	6,6	1,5	0,7	140	-2,7	6	98,22	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	0	-0,8	0	-1,49	0	10	74,00	14,00
GC-110	1a	3010	0+06340	2	8,9	6,7	1,5	0,7	340	-1,7	6	98,82	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	88,50	12,95
GC-110	1a	3020	0+06330	2	8,9	6,7	1,5	0,7	940	-0,9	6	99,42	6	0	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	3030	0+06320	2	8,8	6,7	1,5	0,6	1510	0	6	100	6	0	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,50	11,50
GC-110	1a	3040	0+06310	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-490	0,7	6,1	100,6	6,1	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	10	0	88,00	12,00
GC-110	1a	3050	0+06300	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-350	1,5	6,1	101,2	6,1	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	10	0	88,00	12,00
GC-110	1a	3060	0+06290	2	7,3	6,7	0	0,6	-290	2,2	6,1	101,9	6,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,9	0	-2,70	10	0	80,50	19,50
GC-110	1a	3070	0+06280	2	8,7	6,6	1,5	0,6	-240	2,9	6	102,5	6	0	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,569	0	-0,9	0	-1,47	0	10	80,00	20,84
GC-110	1a	3080	0+06270	2	8,7	6,6	1,5	0,6	-180																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE							
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	3360	0+05990	2	8,5	6,5	1,4	0,6	infinito	>	2,1	6	118,6	6	0	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	84,50	15,50		
GC-110	1a	3370	0+05980	2	8,5	6,5	1,4	0,6	infinito	>	2,1	5,9	119,2	5,9	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	85,00	15,00		
GC-110	1a	3380	0+05970	2	8,5	6,5	1,4	0,6	-4770		2	5,9	119,8	5,9	10	0	0	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	85,00	15,00		
GC-110	1a	3390	0+05960	2	8,5	6,5	1,4	0,6	-4270		1,9	5,8	120,4	5,8	10	0	0	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	85,00	15,00		
GC-110	1a	3400	0+05950	2	8,5	6,5	1,4	0,6	-3970		1,8	5,7	120,9	5,7	10	0	0	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	85,00	15,00		
GC-110	1a	3410	0+05940	2	8,5	6,5	1,4	0,6	-3070		1,7	5,7	121,5	5,7	10	0	0	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,9	0	-1,50	0	0	85,00	15,00		
GC-110	1a	3420	0+05930	3	9,5	7,5	1,4	0,6	-2570		1,6	5,7	122,1	5,7	10	0	0	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-3	-0,1	-0,9	0	-4,00	0	0	90,00	27,50		
GC-110	1a	3430	0+05920	3	10,1	8,1	1,4	0,6	-2230		1,5	5,8	122,7	5,8	10	0	0	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,1	-0,9	0	-3,40	0	0	98,00	37,00		
GC-110	1a	3440	0+05910	3	10,8	8,7	1,5	0,6	-1730		1,6	5,9	123,3	5,9	10	0	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	-0,9	0	-2,70	0	0	104,50	30,50		
GC-110	1a	3450	0+05900	3	11,5	9,4	1,5	0,6	-1130		1,8	6	123,9	6	0	0	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	0	-0,9	0	-2,00	0	0	111,50	23,50		
GC-110	1a	3460	0+05890	3	11,8	9,7	1,5	0,6	-730		2,2	6	124,5	6	0	0	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	-0,9	0	-1,70	0	0	116,50	18,50		
GC-110	1a	3470	0+05880	3	11,9	9,8	1,5	0,6	-570		2,8	5,9	125	5,9	10	0	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,9	0	-1,60	0	0	118,50	16,50		
GC-110	1a	3480	0+05870	3	12	9,9	1,5	0,6	-270		3,5	5,8	125,6	5,8	10	0	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,9	0	-1,50	0	0	119,50	15,50		
GC-110	1a	3490	0+05860	3	12,1	10	1,5	0,6	-160		4,4	5,6	126,2	5,6	10	0	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,669	0	-0,9	0	-1,57	0	10	120,50	15,34		
GC-110	1a	3500	0+05850	2	8,2	6,7	1,5	0	-150		5,2	5,5	126,7	5,5	10	0	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	0	-1,5	0	-2,07	0	10	101,50	18,19		
GC-110	1a	3510	0+05840	2	8,4	6,9	1,5	0	-70		5,8	5,3	127,3	5,3	10	0	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	0	-1,5	0	-2,18	0	10	83,00	21,24		
GC-110	1a	3520	0+05830	2	8,4	6,9	1,5	0	-70		6	5,2	127,8	5,2	10	0	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	0	-1,5	0	-2,18	0	10	84,00	21,79		
GC-110	1a	3530	0+05820	2	8,3	6,8	1,5	0	-90		5,8	5	128,3	5	10	0	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0	-1,5	0	-2,15	0	10	83,50	21,64		
GC-110	1a	3540	0+05810	2	8,3	6,8	1,5	0	-100		5,1	4,9	128,8	4,9	10	0	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	0	-1,5	0	-2,11	0	10	83,00	21,28		
GC-110	1a	3550	0+05800	2	9,6	6,8	1,5	1,3	-100		3,9	4,9	129,3	4,9	10	0	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	0	-0,2	0	-0,81	0	10	89,50	14,55		
GC-110	1a	3560	0+05790	2	7,9	6,8	0	1,1	-110		2,4	4,8	129,7	4,8	10	0	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1,5	-0,4	0	-2,47	0	10	87,50	16,37		
GC-110	1a	3570	0+05780	2	7,7	6,6	0	1,1	-300		0,7	4,8	130,2	4,8	10	0	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,4	0	-2,30	0	0	78,00	23,84		
GC-110	1a	3580	0+05770	2	9,2	6,6	1,5	1,1	1200	-0,9	4,8	130,7	4,8	10	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,4	0	-0,80	0	0	84,50	15,50		
GC-110	1a	3590	0+05760	2	9,3	6,7	1,5	1,1	270	-2,5	4,8	131,2	4,8	10	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,4	0	-0,70	0	0	92,50	7,50		
GC-110	1a	3600	0+05750	2	9,3	6,7	1,5	1,1	110	-3,8	4,8	131,7	4,8	10	0	0	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	0	-0,4	0	-1,07	0	10	93,00	8,84		
GC-110	1a	3610	0+05740	2	9,1	6,8	1,5	0,8	80	-4,9	4,8	132,1	4,8	10	0	0	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	0	-0,7	0	-1,41	0	10	92,00	12,37		
GC-110	1a	3620	0+05730	2	9	6,9	1,5	0,6	50	-5,7																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	3920	0+05430	2	8,7	6,6	1,5	0,6	300	-4,9	6	149,2	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,50	13,34
GC-110	1a	3930	0+05420	2	8,8	6,7	1,5	0,6	470	-4,4	6	149,8	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	3940	0+05410	2	8,8	6,7	1,5	0,6	760	-4	5,9	150,4	5,9	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	3950	0+05400	2	8,7	6,6	1,5	0,6	1120	-3,6	5,8	151	5,8	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	3960	0+05390	2	8,7	6,6	1,5	0,6	1620	-3,1	5,8	151,6	5,8	10	0	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	3970	0+05380	2	8,7	6,6	1,5	0,6	2270	-2,4	5,8	152,2	5,8	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	3980	0+05370	2	8,7	6,6	1,5	0,6	2900	-1,5	5,8	152,7	5,8	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	3990	0+05360	2	8,7	6,6	1,5	0,6	-1350	-0,3	5,8	153,3	5,8	10	0	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	4000	0+05350	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-770	1	5,8	153,9	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	4010	0+05340	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-480	2,3	5,7	154,5	5,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4020	0+05330	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-470	3,2	5,7	155	5,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4030	0+05320	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-490	3,8	5,6	155,6	5,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4040	0+05310	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-600	4	5,6	156,2	5,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4050	0+05300	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-720	3,9	5,6	156,7	5,6	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4060	0+05290	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-790	3,7	5,7	157,3	5,7	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4070	0+05280	2	8,8	6,7	1,5	0,6	-780	3,6	5,7	157,9	5,7	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,9	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4080	0+05270	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-640	3,8	5,8	158,4	5,8	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	88,50	11,50
GC-110	1a	4090	0+05260	2	9	6,7	1,5	0,8	-340	4,2	5,7	159	5,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1a	4100	0+05250	2	9	6,7	1,5	0,8	-140	4,8	5,6	159,6	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	0	-0,7	0	-1,29	0	10	90,00	11,45
GC-110	1a	4110	0+05240	2	9	6,7	1,5	0,8	-60	5,5	5,4	160,1	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	0	-0,7	0	-1,68	0	10	90,00	14,82
GC-110	1a	4120	0+05230	2	9	6,7	1,5	0,8	-60	6,2	5,2	160,6	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	0	-0,7	0	-1,68	0	10	90,00	16,75
GC-110	1a	4130	0+05220	2	9	6,7	1,5	0,8	-60	6,8	5,1	161,1	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	0	-0,7	0	-1,68	0	10	90,00	16,75
GC-110	1a	4140	0+05210	2	9	6,7	1,5	0,8	-60	7,3	5	161,6	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	0	-0,7	0	-1,68	0	10	90,00	16,75
GC-110	1a	4150	0+05200	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-50	7,5	4,9	162,1	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	-0,7	0	-1,71	0	10	90,50	16,93
GC-110	1a	4160	0+05190	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-50	7,6	4,9	162,6	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	-0,7	0	-1,71	0	10	91,00	17,10
GC-110	1a	4170	0+05180	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-50	7,6	5	163,1	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	-0,7	0	-1,71	0	10	91,00	17,10
GC-110	1a	4180	0+05170	2	7,5	6,7	0	0,8	-60	7,6	5,1	163,6	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-1,5	-0,7	0	-3,18	0	10	83,00	24,43
GC-110	1a	4190	0+05160	2	7,5	6,7	0	0,8	-60	7,6	5,2	164,2	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-1,5	-0,7	0	-3,18	0	10	75,00	31,75
GC-110	1a	4200	0+05150	2	10	6,7	2,5	0,8	-50	7,																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	4480	0+04870	2	8,8	6,7	1,4	0,7	-1520	2	6,6	182,3	6,6	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,8	0	-1,20	10	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4490	0+04860	2	8,8	6,7	1,4	0,7	-1520	2	6,6	183	6,6	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,8	0	-1,20	10	0	88,00	12,00
GC-110	1a	4500	0+04850	3	9,4	7,4	1,3	0,7	-1520	2,1	6,6	183,6	6,6	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,2	-0,8	0	-4,10	10	0	91,00	26,50
GC-110	1a	4510	0+04840	3	9,9	7,9	1,3	0,7	-1520	2,1	6,7	184,3	6,7	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,2	-0,8	0	-3,60	10	0	96,50	38,50
GC-110	1a	4520	0+04830	3	10,5	8,5	1,3	0,7	-1520	2,1	6,7	185	6,7	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,8	0	-3,00	10	0	102,00	33,00
GC-110	1a	4530	0+04820	3	11,6	9,6	1,3	0,7	-1520	2,1	6,7	185,6	6,7	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,8	0	-1,90	10	0	110,50	24,50
GC-110	1a	4540	0+04810	3	11,9	9,9	1,3	0,7	-1520	2,1	6,7	186,3	6,7	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,8	0	-1,60	10	0	117,50	17,50
GC-110	1a	4550	0+04800	3	12,1	10,1	1,3	0,7	-1520	2	6,6	187	6,6	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,8	0	-1,40	10	0	120,00	15,00
GC-110	1a	4560	0+04790	4	13,6	10,6	2,3	0,7	-1520	2	6,4	187,6	6,4	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-3,4	0,8	-0,8	0	-3,40	10	0	128,50	24,00
GC-110	1a	4570	0+04780	4	15,6	11,3	3,6	0,7	-1630	2	6,3	188,2	6,3	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-2,7	2,1	-0,8	0	-1,40	10	0	146,00	24,00
GC-110	1a	4580	0+04770	4	16,5	11,6	4,2	0,7	-1910	2	6,2	188,8	6,2	0	10	0	0	1910	0	0	0	10	0,00	-2,4	2,7	-0,8	0	-0,50	10	0	160,50	9,50
GC-110	1a	4590	0+04760	3	9,1	8,4	0	0,7	-1960	1,9	6,1	189,5	6,1	0	10	0	0	1960	0	0	0	10	0,00	-2,1	-1,5	-0,8	0	-4,40	10	0	128,00	24,50
GC-110	1a	4600	0+04750	3	9,4	8,7	0	0,7	-2070	1,9	6,1	190,1	6,1	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,8	-1,5	-0,8	0	-4,10	10	0	92,50	42,50
GC-110	1a	4610	0+04740	4	12,8	12,1	0	0,7	-2200	1,9	6,1	190,7	6,1	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,9	-1,5	-0,8	0	-4,20	10	0	111,00	41,50
GC-110	1a	4620	0+04730	4	13,1	12,4	0	0,7	-2030	1,9	6,1	191,3	6,1	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-1,5	-0,8	0	-3,90	10	0	129,50	40,50
GC-110	1a	4630	0+04720	4	12,4	11,7	0	0,7	-1830	1,8	6,1	191,9	6,1	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-2,3	-1,5	-0,8	0	-4,60	10	0	127,50	42,50
GC-110	1a	4640	0+04710	4	13,9	11,7	1,5	0,7	-1670	1,7	6	192,5	6	0	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-2,3	0	-0,8	0	-3,10	0	0	131,50	38,50
GC-110	1a	4650	0+04700	4	13,1	11,4	1	0,7	-1570	1,6	5,8	193,1	5,8	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,8	0	-3,90	0	0	135,00	35,00
GC-110	1a	4660	0+04690	4	12	10,8	0,5	0,7	-1550	1,5	5,7	193,6	5,7	10	0	0	0	1550	0	0	0	10	0,00	-3,2	-1	-0,8	0	-5,00	0	0	125,50	44,50
GC-110	1a	4670	0+04680	4	12	10,3	1	0,7	-1540	1,4	5,5	194,2	5,5	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-3,7	-0,5	-0,8	0	-5,00	0	0	120,00	50,00
GC-110	1a	4680	0+04670	3	12	9,8	1,5	0,7	-1590	1,4	5,4	194,7	5,4	10	0	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,8	0	-1,50	0	0	120,00	32,50
GC-110	1a	4690	0+04660	2	8,2	6,7	1,5	0	-1710	1,5	5,4	195,3	5,4	10	0	0	0	1710	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1,5	0	-1,80	0	0	101,00	16,50
GC-110	1a	4700	0+04650	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-1960	1,5	5,4	195,8	5,4	10	0	0	0	1960	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	85,50	14,50
GC-110	1a	4710	0+04640	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-2510	1,6	5,4	196,4	5,4	10	0	0	0	2510	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	4720	0+04630	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-3190	1,6	5,4	196,9	5,4	10	0	0	0	3190	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	4730	0+04620	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-4050	1,6	5,4	197,4	5,4	10	0	0	0	4050	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	4740	0+04610	2	8,9	6,7	1,5	0,7	-4470	1,7	5,4	198	5,4	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	4750	0+04600	2	8,2	6,7	1,5	0 rfinito>		1,7	5,4	198,5	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1,5	0	-1,85				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	5040	0+04310	2	8,9	6,7	1,5	0,7 rfinito>	-2	6,1	216,4		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5050	0+04300	2	8,9	6,7	1,5	0,7 rfinito>	-2	6,1	217		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5060	0+04290	2	8,9	6,7	1,5	0,7 rfinito>	-2	6,1	217,7		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5070	0+04280	2	8,9	6,7	1,5	0,7 4970	-2	6,2	218,3		6,2	0	10	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5080	0+04270	2	8,9	6,7	1,5	0,7 4600	-2,1	6,2	218,9		6,2	0	10	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5090	0+04260	2	8,9	6,7	1,5	0,7 3870	-2,1	6,2	219,5		6,2	0	10	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5100	0+04250	2	8,9	6,7	1,5	0,7 3270	-2,2	6,1	220,1		6,1	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5110	0+04240	2	8,9	6,7	1,5	0,7 2530	-2,3	6	220,7		6	0	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5120	0+04230	2	8,9	6,7	1,5	0,7 1530	-2,5	6	221,3		6	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5130	0+04220	2	8,9	6,7	1,5	0,7 1330	-2,9	6	221,9		6	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5140	0+04210	2	9	6,8	1,5	0,7 900	-3,4	6	222,5		6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1a	5150	0+04200	2	9	6,8	1,5	0,7 670	-3,9	6	223,1		6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5160	0+04190	2	9	6,8	1,5	0,7 470	-4,4	6	223,7		6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5170	0+04180	2	9	6,8	1,5	0,7 320	-5	6	224,3		6	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5180	0+04170	2	9	6,8	1,5	0,7 310	-5,5	6	224,9		6	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5190	0+04160	2	9,1	6,9	1,5	0,7 270	-6	6	225,5		6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,8	0	-0,90	0	0	90,50	9,50
GC-110	1a	5200	0+04150	2	9,1	6,9	1,5	0,7 240	-6,3	6,1	226,1		6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,269	0	-0,8	0	-1,07	10	10	91,00	9,84
GC-110	1a	5210	0+04140	2	9,1	6,9	1,5	0,7 210	-6,4	6,2	226,8		6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	0	-0,8	0	-1,09	10	10	91,00	10,81
GC-110	1a	5220	0+04130	2	9,1	6,9	1,5	0,7 210	-6,3	6,4	227,4		6,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	0	-0,8	0	-1,09	10	10	91,00	10,93
GC-110	1a	5230	0+04120	2	9,1	6,9	1,5	0,7 220	-5,9	6,6	228,1		6,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	0	-0,8	0	-1,08	10	10	91,00	10,88
GC-110	1a	5240	0+04110	2	9,1	6,9	1,5	0,7 250	-5,4	6,9	228,7		6,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	0	-0,8	0	-0,90	10	10	91,00	9,92
GC-110	1a	5250	0+04100	2	9	6,8	1,5	0,7 290	-4,7	7	229,4		7	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	10	0	90,50	9,50
GC-110	1a	5260	0+04090	2	9	6,8	1,5	0,7 350	-4	7,2	230,2		7,2	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	10	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5270	0+04080	2	9	6,8	1,5	0,7 460	-3,3	7,2	230,9		7,2	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	10	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5280	0+04070	2	9	6,8	1,5	0,7 770	-2,6	7,2	231,6		7,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,8	0	-1,00	10	0	90,00	10,00
GC-110	1a	5290	0+04060	2	8,9	6,7	1,5	0,7 1190	-2	7,1	232,3		7,1	0	10	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,50	10,50
GC-110	1a	5300	0+04050	2	8,9	6,7	1,5	0,7 1840	-1,4	7	233		7	0	10	0	0	1840	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5310	0+04040	2	8,9	6,7	1,5	0,7 -1830	-0,7	6,9	233,7		6,9	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5320	0+04030	2	8,9	6,7	1,5	0,7 -1570	0,1	6,9	234,4		6,9	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5330	0+04020	2	8,9	6,7	1,5	0,7 -1120	1	7	235,1		7	0	10	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	5580	0+03770	2	8,9	6,7	1,5	0,7	3090	-2,6	6,3	251,1	6,3	0	10	0	0	3090	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5590	0+03760	2	8,9	6,7	1,5	0,7	2530	-2,6	6,3	251,7	6,3	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5600	0+03750	2	8,9	6,7	1,5	0,7	2270	-2,6	6,3	252,4	6,3	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5610	0+03740	2	8,9	6,7	1,5	0,7	2100	-2,6	6,2	253	6,2	0	10	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5620	0+03730	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1930	-2,6	6,2	253,6	6,2	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5630	0+03720	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1770	-2,6	6,2	254,2	6,2	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5640	0+03710	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1500	-2,6	6,2	254,9	6,2	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5650	0+03700	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1370	-2,5	6,2	255,5	6,2	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5660	0+03690	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1200	-2,5	6,2	256,1	6,2	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5670	0+03680	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1070	-2,4	6,3	256,7	6,3	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5680	0+03670	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1040	-2,3	6,3	257,4	6,3	0	10	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5690	0+03660	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1030	-2,2	6,3	258	6,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5700	0+03650	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1040	-2,1	6,3	258,6	6,3	0	10	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,8	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	5710	0+03640	2	9,2	6,7	1,5	1	1170	-1,9	6,3	259,2	6,3	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	10	0	90,50	9,50
GC-110	1a	5720	0+03630	2	9,7	6,7	1,5	1,5	1370	-1,6	6,3	259,9	6,3	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0	0	-0,30	10	0	94,50	5,50
GC-110	1a	5730	0+03620	2	10,2	6,7	1,5	2	1630	-1,2	6,4	260,5	6,4	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0,5	0	0,20	10	0	99,50	0,50
GC-110	1a	5740	0+03610	2	10,2	6,7	2	1,5	-1810	-0,6	6,5	261,2	6,5	0	10	0	0	1810	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0	0	0,20	10	0	102,00	0,00
GC-110	1a	5750	0+03600	2	11,9	6,7	4,2	1	-1500	0	6,5	261,8	6,5	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,7	-0,5	0	1,90	10	0	110,50	0,00
GC-110	1a	5760	0+03590	2	12,2	6,7	4,7	0,8	-1270	0,6	6,5	262,5	6,5	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,2	-0,7	0	2,20	10	0	120,50	0,00
GC-110	1a	5770	0+03580	2	12,2	6,7	4,7	0,8	-1070	1	6,5	263,1	6,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,2	-0,7	0	2,20	10	0	122,00	0,00
GC-110	1a	5780	0+03570	2	12,3	6,8	4,7	0,8	-910	1,4	6,4	263,8	6,4	0	10	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,2	-0,7	0	2,30	10	0	122,50	0,00
GC-110	1a	5790	0+03560	2	9,6	6,8	2	0,8	-870	1,8	6,4	264,4	6,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-0,7	0	-0,40	10	0	109,50	0,00
GC-110	1a	5800	0+03550	2	8,9	6,6	1,5	0,8	-880	2,2	6,3	265	6,3	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	92,50	7,50
GC-110	1a	5810	0+03540	2	9	6,7	1,5	0,8	-980	2,6	6,2	265,6	6,2	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	10	0	89,50	10,50
GC-110	1a	5820	0+03530	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-1010	2,8	6,1	266,3	6,1	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	10	0	90,50	9,50
GC-110	1a	5830	0+03520	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-1230	2,9	6	266,9	6	0	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1a	5840	0+03510	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-1470	2,8	5,8	267,4	5,8	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1a	5850	0+03500	2	9,1	6,8	1,5	0,8	-1730	2,5	5,7	268	5,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	6140	0+03210	2	9,1	6,8	1,5	0,8	1760	-1,8	5,4	284,2	5,4	10	0	0	0	1760	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1a	6150	0+03200	2	10,3	6,8	2,7	0,8	2100	-1,9	5,4	284,8	5,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	-0,7	0	0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1a	6160	0+03190	2	12,5	6,8	4,9	0,8	2230	-2	5,3	285,3	5,3	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,4	-0,7	0	2,50	0	0	114,00	0,00
GC-110	1a	6170	0+03180	2	12,4	6,7	4,9	0,8	2300	-2,1	5,3	285,8	5,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,4	-0,7	0	2,40	0	0	124,50	0,00
GC-110	1a	6180	0+03170	2	10,2	6,7	2,7	0,8	2400	-2,3	5,2	286,3	5,2	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	-0,7	0	0,20	0	0	113,00	0,00
GC-110	1a	6190	0+03160	2	9,2	6,6	1,8	0,8	2350	-2,4	5,2	286,9	5,2	10	0	0	0	2350	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,3	-0,7	0	-0,80	0	0	97,00	3,00
GC-110	1a	6200	0+03150	2	8,9	6,6	1,5	0,8	2210	-2,5	5,2	287,4	5,2	10	0	0	0	2210	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	90,50	9,50
GC-110	1a	6210	0+03140	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1980	-2,5	5,3	287,9	5,3	10	0	0	0	1980	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6220	0+03130	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1710	-2,5	5,4	288,4	5,4	10	0	0	0	1710	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6230	0+03120	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1380	-2,5	5,5	289	5,5	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6240	0+03110	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1320	-2,4	5,7	289,6	5,7	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6250	0+03100	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1250	-2,3	5,8	290,1	5,8	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6260	0+03090	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1230	-2,2	6	290,7	6	0	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6270	0+03080	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1230	-2,1	6,2	291,4	6,2	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6280	0+03070	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1280	-2	6,3	292	6,3	0	10	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6290	0+03060	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1370	-1,9	6,5	292,6	6,5	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6300	0+03050	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1530	-1,8	6,6	293,3	6,6	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6310	0+03040	2	8,9	6,6	1,5	0,8	1830	-1,8	6,8	294	6,8	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6320	0+03030	2	8,9	6,6	1,5	0,8	2070	-1,7	6,9	294,7	6,9	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6330	0+03020	2	8,9	6,6	1,5	0,8	2230	-1,7	7	295,4	7	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6340	0+03010	3	9,9	7,6	1,5	0,8	2170	-1,6	7	296,1	7	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-2,9	0	-0,7	0	-3,60	10	0	94,00	23,50
GC-110	1a	6350	0+03000	3	11	8,7	1,5	0,8	2070	-1,5	7	296,8	7	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	-0,7	0	-2,50	10	0	104,50	30,50
GC-110	1a	6360	0+02990	3	11,7	9,4	1,5	0,8	1830	-1,6	7	297,5	7	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,1	0	-0,7	0	-1,80	10	0	113,50	21,50
GC-110	1a	6370	0+02980	3	12	9,7	1,5	0,8	1530	-1,7	6,9	298,2	6,9	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	-0,7	0	-1,50	10	0	118,50	16,50
GC-110	1a	6380	0+02970	3	12,1	9,8	1,5	0,8	1030	-2	6,9	298,9	6,9	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,7	0	-1,40	10	0	120,50	14,50
GC-110	1a	6390	0+02960	3	12,3	10	1,5	0,8	670	-2,4	6,8	299,5	6,8	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,7	0	-1,20	10	0	122,00	13,00
GC-110	1a	6400	0+02950	3	12,3	10	1,5	0,8	370	-2,8	6,8	300,2	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,7	0	-1,20	10	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6410	0+02940	3	12,4	10,1	1,5	0,8	270	-3,3	6,9	300,9	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,7	0	-1,10	10	0	123,50	11,50
GC-110</																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	6700	0+02650	2	7,3	6,6	0	0,7	-470	5,4	4,4	320	4,4	4,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,8	0	-2,70	0	0	73,00	27,00
GC-110	1a	6710	0+02640	2	7,5	6,6	0	0,9	-470	4,7	4,3	320,5	4,3	4,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,6	0	-2,50	0	0	74,00	26,00
GC-110	1a	6720	0+02630	3	12,6	10,1	1,5	1	-500	3,8	4,2	320,9	4,2	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	100,50	17,00
GC-110	1a	6730	0+02620	3	12,6	10,1	1,5	1	-700	2,9	4,1	321,3	4,1	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	126,00	9,00
GC-110	1a	6740	0+02610	3	12,6	10,1	1,5	1	-910	1,9	3,9	321,7	3,9	3,9	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	126,00	9,00
GC-110	1a	6750	0+02600	3	12,5	10	1,5	1	-1300	0,9	3,9	322,1	3,9	3,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	125,50	9,50
GC-110	1a	6760	0+02590	3	12,5	10	1,5	1	-1770	-0,1	3,8	322,4	3,8	3,8	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	125,00	10,00
GC-110	1a	6770	0+02580	3	12,3	9,8	1,5	1	-2230	-0,9	3,8	322,8	3,8	3,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	124,00	11,00
GC-110	1a	6780	0+02570	3	12,3	9,8	1,5	1	-2900	-1,6	3,8	323,2	3,8	3,8	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6790	0+02560	3	12,3	9,8	1,5	1	-3400	-2,1	3,8	323,6	3,8	3,8	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6800	0+02550	3	12,3	9,8	1,5	1	3200	-2,5	3,8	324	3,8	3,8	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6810	0+02540	3	12,3	9,8	1,5	1	2930	-2,8	3,8	324,3	3,8	3,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6820	0+02530	3	12,3	9,8	1,5	1	2630	-3	3,8	324,7	3,8	3,8	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6830	0+02520	3	12,3	9,8	1,5	1	2330	-3,2	3,9	325,1	3,9	3,9	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6840	0+02510	3	12,3	9,8	1,5	1	1700	-3,4	3,9	325,5	3,9	3,9	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6850	0+02500	3	12,3	9,8	1,5	1	1230	-3,8	3,9	325,9	3,9	3,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6860	0+02490	3	12,3	9,8	1,5	1	930	-4,2	3,9	326,3	3,9	3,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6870	0+02480	3	12,3	9,8	1,5	1	600	-4,6	3,8	326,7	3,8	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	123,00	12,00
GC-110	1a	6880	0+02470	2	7,3	6,3	0	1	460	-4,8	3,8	327	3,8	3,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,5	0	-2,70	0	0	98,00	19,50
GC-110	1a	6890	0+02460	2	7,3	6,3	0	1	330	-4,9	3,8	327,4	3,8	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,5	0	-2,70	0	0	73,00	27,00
GC-110	1a	6900	0+02450	2	7,3	6,3	0	1	300	-4,7	3,9	327,8	3,9	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,5	0	-2,70	0	0	73,00	27,00
GC-110	1a	6910	0+02440	2	7,3	6,3	0	1	310	-4,5	3,9	328,2	3,9	3,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,5	0	-2,70	0	0	73,00	27,00
GC-110	1a	6920	0+02430	2	8,8	6,3	1,5	1	330	-4,3	4	328,6	4	4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	80,50	19,50
GC-110	1a	6930	0+02420	2	8,8	6,3	1,5	1	470	-4	4	329	4	4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	6940	0+02410	2	8,8	6,3	1,5	1	670	-3,8	4	329,4	4	4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	6950	0+02400	2	8,9	6,4	1,5	1	800	-3,6	4,1	329,8	4,1	4,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	88,50	11,50
GC-110	1a	6960	0+02390	2	8,9	6,4	1,5	1	1070	-3,4	4,1	330,2	4,1	4,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	6970	0+02380	2	8,9	6,4	1,5	1	1870	-3,3	4,1	330,6	4,1	4,																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	7260	0+02090	2	8,8	6,6	1,5	0,7	-800	1	-0,4	335,3	0,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,8	0	-1,20	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	7270	0+02080	2	8,8	6,6	1,5	0,7	-520	1,4	-0,7	335,3	0,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	7280	0+02070	2	8,8	6,6	1,5	0,7	-320	1,7	-1	335,2	1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	7290	0+02060	2	8,6	6,4	1,5	0,7	-310	1,8	-1,2	335	1,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,8	0	-1,40	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	7300	0+02050	2	8,6	6,4	1,5	0,7	-330	1,6	-1,3	334,9	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,8	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1a	7310	0+02040	2	8,4	6,4	1,3	0,7	-510	1,3	-1,3	334,8	1,3	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,8	0	-1,60	0	0	85,00	15,00
GC-110	1a	7320	0+02030	2	8,3	6,4	1,2	0,7	-750	0,8	-1,1	334,7	1,1	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,8	0	-1,70	0	0	83,50	16,50
GC-110	1a	7330	0+02020	2	8,3	6,5	1,1	0,7	-1200	0,3	-1	334,6	1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,4	-0,8	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	7340	0+02010	2	8,1	6,5	0,9	0,7	-1730	-0,2	-0,8	334,5	0,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,6	-0,8	0	-1,90	0	0	82,00	18,00
GC-110	1a	7350	0+02000	2	7,9	6,5	0,7	0,7	-2200	-0,6	-0,6	334,4	0,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-0,8	0	-2,10	0	0	80,00	20,00
GC-110	1a	7360	0+01990	2	7,9	6,5	0,7	0,7	-2630	-0,8	-0,4	334,4	0,4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-0,8	0	-2,10	0	0	79,00	21,00
GC-110	1a	7370	0+01980	2	7,9	6,5	0,7	0,7	-3230	-0,8	-0,2	334,4	0,2	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-0,8	0	-2,10	0	0	79,00	21,00
GC-110	1a	7380	0+01970	2	7,9	6,5	0,7	0,7	-3800	-0,6	0,1	334,4	0,1	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-0,8	0	-2,10	0	0	79,00	21,00
GC-110	1a	7390	0+01960	2	7,9	6,5	0,7	0,7	-4530	-0,3	0,3	334,4	0,3	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,8	-0,8	0	-2,10	0	0	79,00	21,00
GC-110	1a	7400	0+01950	2	7,9	6,4	0,8	0,7	-4900	-0,1	0,5	334,5	0,5	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,7	-0,8	0	-2,10	0	0	79,00	21,00
GC-110	1a	7410	0+01940	2	8,3	6,4	1,2	0,7	infinito>	0,1	0,7	334,5	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,8	0	-1,70	0	0	81,00	19,00
GC-110	1a	7420	0+01930	2	8,5	6,4	1,4	0,7	infinito>	0,2	0,8	334,6	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,8	0	-1,50	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	7430	0+01920	2	8,8	6,4	1,7	0,7	infinito>	0,4	1	334,7	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,2	-0,8	0	-1,20	0	0	86,50	13,50
GC-110	1a	7440	0+01910	2	8,7	6,3	1,7	0,7	4770	0,7	1,1	334,8	1,1	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,8	0	-1,30	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	7450	0+01900	2	8,7	6,3	1,7	0,7	4370	0,9	1,2	334,9	1,2	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,8	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	7460	0+01890	2	8,7	6,3	1,7	0,7	3730	1	1,3	335,1	1,3	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,8	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	7470	0+01880	2	8,7	6,3	1,7	0,7	3230	0,8	1,4	335,2	1,4	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,8	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	7480	0+01870	2	7	6,3	0	0,7	2700	0,1	1,4	335,3	1,4	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,8	0	-3,00	0	0	78,50	21,50
GC-110	1a	7490	0+01860	2	7	6,3	0	0,7	2200	-0,8	1,3	335,5	1,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,8	0	-3,00	0	0	70,00	30,00
GC-110	1a	7500	0+01850	2	7	6,3	0	0,7	1770	-1,8	1,2	335,6	1,2	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,8	0	-3,00	0	0	70,00	30,00
GC-110	1a	7510	0+01840	2	7,1	6,3	0	0,8	1400	-2,8	1,1	335,7	1,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,7	0	-2,90	0	0	70,50	29,50
GC-110	1a	7520	0+01830	2	7,1	6,3	0	0,8	1130	-3,5	1,1	335,8	1,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-1,5	-0,7	0	-2,90	0	0	71,00	29,00
GC-110	1a	7530	0+01820	2	7,2	6,4	0	0,8	730	-4,1	1,1	335,9	1,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,7	0	-2,80	0	0	71,50	28,50
GC-110	1a																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	7820	0+01530	2	8,9	6,5	1,6	0,8	-1600	-0,3	1,1	337,5	1,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	7830	0+01520	2	8,9	6,5	1,6	0,8	-1230	0,4	1,4	337,6	1,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	7840	0+01510	2	8,9	6,5	1,6	0,8	-1030	1,1	1,7	337,8	1,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	-0,7	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	7850	0+01500	2	9	6,6	1,6	0,8	-770	1,7	2,1	338	2,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,7	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1a	7860	0+01490	2	8,8	6,4	1,6	0,8	-530	2,3	2,5	338,3	2,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,1	-0,7	0	-1,20	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	7870	0+01480	2	7,2	6,4	0	0,8	-420	2,8	2,9	338,6	2,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-0,7	0	-2,80	0	0	80,00	20,00
GC-110	1a	7880	0+01470	2	7,3	6,5	0	0,8	-260	3,1	3,2	338,9	3,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-1,5	-0,7	0	-2,70	0	10	72,50	27,50
GC-110	1a	7890	0+01460	2	7,3	6,5	0	0,8	-230	3,3	3,4	339,2	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-1,5	-0,7	0	-2,88	0	10	73,00	27,88
GC-110	1a	7900	0+01450	2	7,3	6,5	0	0,8	-240	3,2	3,6	339,6	3,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-1,5	-0,7	0	-2,87	0	10	73,00	28,72
GC-110	1a	7910	0+01440	2	8,7	6,4	1,5	0,8	-330	3	3,8	340	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,7	0	-1,30	0	0	80,00	20,84
GC-110	1a	7920	0+01430	2	8,8	6,4	1,5	0,9	-570	2,8	3,9	340,3	3,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,6	0	-1,20	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	7930	0+01420	2	8,8	6,4	1,5	0,9	-800	2,6	4,1	340,8	4,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,6	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	7940	0+01410	2	8,9	6,4	1,6	0,9	-1100	2,4	4,2	341,2	4,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,1	-0,6	0	-1,10	0	0	88,50	11,50
GC-110	1a	7950	0+01400	2	8,9	6,4	1,6	0,9	-1570	2,2	4,4	341,6	4,4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,1	-0,6	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	7960	0+01390	2	9,1	6,6	1,6	0,9	-2030	1,9	4,6	342,1	4,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,6	0	-0,90	0	0	90,00	10,00
GC-110	1a	7970	0+01380	2	9,2	6,6	1,7	0,9	-2330	1,4	4,7	342,5	4,7	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,6	0	-0,80	0	0	91,50	8,50
GC-110	1a	7980	0+01370	2	9,2	6,6	1,7	0,9	-2630	0,9	4,8	343	4,8	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,6	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1a	7990	0+01360	2	9,5	6,6	1,9	1	-2800	0,2	4,9	343,5	4,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	-0,5	0	-0,50	0	0	93,50	6,50
GC-110	1a	8000	0+01350	2	10,2	6,6	2,6	1	-2730	-0,3	4,9	344	4,9	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	-0,5	0	0,20	0	0	98,50	1,50
GC-110	1a	8010	0+01340	2	7,6	6,6	0	1	-2330	-0,7	4,8	344,5	4,8	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	89,00	11,00
GC-110	1a	8020	0+01330	2	7,7	6,7	0	1	-2030	-1	4,7	345	4,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	0	0	76,50	23,50
GC-110	1a	8030	0+01320	2	7,6	6,6	0	1	-1600	-1,1	4,6	345,4	4,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	76,50	23,50
GC-110	1a	8040	0+01310	2	7,6	6,6	0	1	-1300	-1,1	4,5	345,9	4,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	76,00	24,00
GC-110	1a	8050	0+01300	2	9,8	6,7	2,1	1	-800	-1	4,4	346,3	4,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,6	-0,5	0	-0,20	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	8060	0+01290	2	9,3	6,7	1,6	1	-600	-0,8	4,3	346,7	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,1	-0,5	0	-0,70	0	0	95,50	4,50
GC-110	1a	8070	0+01280	2	9,2	6,7	1,5	1	-360	-0,5	4,2	347,2	4,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,50	7,50
GC-110	1a	8080	0+01270	2	9,2	6,7	1,5	1	-230	-0,2	4,1	347,6	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	0	-0,5	0	-0,98	0	10	92,00	8,88
GC-110	1a	8090	0+01260	2	9,2	6,7	1,5	1	-230	0,2	4	348	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	0	-0,5	0	-0,98	0	10	92,00	9,76
GC-110	1a	8100	0+01250	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	8380	0+00970	2	8,4	6,6	1,3	0,5	2770	-2,3	1,9	357,1	1,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8390	0+00960	2	8,4	6,6	1,3	0,5	2270	-2,2	2,4	357,3	2,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8400	0+00950	2	8,4	6,6	1,3	0,5	1730	-2,2	2,9	357,6	2,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8410	0+00940	2	8,4	6,6	1,3	0,5	1450	-2,4	3,3	358	3,3	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8420	0+00930	2	8,4	6,6	1,3	0,5	1060	-2,7	3,7	358,3	3,7	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8430	0+00920	2	8,3	6,5	1,3	0,5	720	-3,1	3,9	358,7	3,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1	0	-1,70	0	0	83,50	16,50
GC-110	1a	8440	0+00910	2	8,3	6,5	1,3	0,5	400	-3,5	4,1	359,1	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	8450	0+00900	2	8,3	6,5	1,3	0,5	300	-3,9	4	359,5	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	8460	0+00890	2	8,3	6,5	1,3	0,5	290	-4,3	3,9	359,9	3,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	8470	0+00880	2	8,3	6,5	1,3	0,5	280	-4,8	3,6	360,3	3,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-1	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1a	8480	0+00870	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,2	3,2	360,6	3,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	83,50	17,42
GC-110	1a	8490	0+00860	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,5	2,7	360,9	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8500	0+00850	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,6	2,2	361,1	2,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8510	0+00840	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,6	1,7	361,3	1,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8520	0+00830	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,5	1,1	361,4	1,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8530	0+00820	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,5	0,6	361,4	0,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8540	0+00810	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,6	0	361,4	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8550	0+00800	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,7	-0,6	361,4	0,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8560	0+00790	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,7	-1,1	361,3	1,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8570	0+00780	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,6	-1,6	361,1	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8580	0+00770	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,5	-1,9	360,9	1,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8590	0+00760	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,3	-2,2	360,7	2,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8600	0+00750	2	8,4	6,6	1,3	0,5	220	-5,1	-2,3	360,5	2,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,2	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8610	0+00740	2	8,4	6,5	1,4	0,5	220	-4,6	-2,3	360,2	2,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,1	-1	0	-1,78	0	10	84,00	17,84
GC-110	1a	8620	0+00730	2	8,4	6,5	1,4	0,5	320	-4	-2,1	360	2,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,92
GC-110	1a	8630	0+00720	2	8,4	6,5	1,4	0,5	370	-3,2	-1,9	359,8	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8640	0+00710	2	8,4	6,5	1,4	0,5	550	-2,4	-1,6	359,7	1,6	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8650	0+00700	2	8,4	6,5	1,4	0,5	750	-1,4	-1,3	359,5	1,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	86																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1a	8940	0+00410	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-1,3	3,6	366,4	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8950	0+00400	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-1,5	3,5	366,8	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8960	0+00390	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-1,7	3,3	367,1	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8970	0+00380	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-1,8	3	367,4	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8980	0+00370	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2	2,7	367,7	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	8990	0+00360	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,1	2,4	367,9	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9000	0+00350	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,2	2,1	368,1	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9010	0+00340	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,3	1,8	368,3	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9020	0+00330	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	1,5	368,5	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9030	0+00320	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	1,2	368,6	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9040	0+00310	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	0,9	368,7	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9050	0+00300	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	0,6	368,7	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9060	0+00290	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	0,4	368,8	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9070	0+00280	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	0,1	368,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9080	0+00270	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,4	-0,2	368,8	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9090	0+00260	2	8,4	6,6	1,3	0,5 r	infinito>	-2,3	-0,5	368,7	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9100	0+00250	2	8,4	6,6	1,3	0,5	4870	-2,2	-0,8	368,6	0,8	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9110	0+00240	2	8,4	6,6	1,3	0,5	4470	-2	-1,1	368,5	1,1	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9120	0+00230	2	8,4	6,6	1,3	0,5	3830	-1,9	-1,3	368,4	1,3	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9130	0+00220	2	8,4	6,6	1,3	0,5	3000	-1,7	-1,4	368,3	1,4	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9140	0+00210	2	8,4	6,6	1,3	0,5	2800	-1,5	-1,5	368,1	1,5	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	84,00	16,00
GC-110	1a	9150	0+00200	2	8,6	6,6	1,3	0,7	2530	-1,4	-1,4	368	1,4	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,8	0	-1,40	0	0	85,00	15,00
GC-110	1a	9160	0+00190	2	8,6	6,6	1,3	0,7	2200	-1,3	-1,3	367,8	1,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,8	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1a	9170	0+00180	2	8,6	6,6	1,3	0,7	1870	-1,3	-1,1	367,7	1,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,8	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1a	9180	0+00170	2	8,7	6,8	1,2	0,7	1570	-1,3	-0,9	367,6	0,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,3	-0,8	0	-1,30	0	0	86,50	13,50
GC-110	1a	9190	0+00160	2	8,7	6,8	1,2	0,7	1100	-1,4	-0,7	367,6	0,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,3	-0,8	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1a	9200	0+00150	2	8,8	6,9	1,2	0,7	800	-1,4	-0,4	367,5	0,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,8	0	-1,20	0	0	87,50	12,50
GC-110	1a	9210	0+00140	2	8,8	6,9	1,2	0,7	530	-1,4	-0,2	367,5	0,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	9220	0+00130	2	8,8	6,9	1,2	0,7	270	-1,2	0	367,5	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,8	0	-1,20	0	0	88,00	12,00
GC-110	1a	9230	0+00120	2	8,8	6,9	1,2	0,7	150	-0,8	0,2	367,5	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,3	-0,8	0	-1,47	0	10	88,00	13,35
GC-110	1a	9240	0+00110	2	8,9	7	1,2	0,7	130	-0,3	0,4	367,6	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,3	-0,8	0	-1,41	0	10	88,50	14,41
GC-110	1a	9250	0+00100	2	9,1	7,2	1,2	0,7	50	0,2	0,7	367,6	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,3	-0,8	0	-1,71	0	10	90,00	15,61
GC-110	1a	9260	0+00090	2	8,9	7	1,2	0,7	40	0,6	1	367,7	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,3	-0,8	0	-2,11	0	10	90,00	19,11
GC-110	1a	9270	0+00080	2	8,9	7	1,2	0,7	40	0,9	1,4	367,9	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,3	-0,8	0	-2,11	0	10	89,00	21,13
GC-110	1a	9280	0+00070	2	9,1	7,2	1,2	0,7	330	1	1,6	368	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,3	-0, -						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	0	0+00000	2	9,5	8	1,5	0	-400	1,1	1	0,1	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1	0	-1,5	0	-0,50	0	0		
GC-110	1	10	0+00010	2	8	8	0	0	270	0,9	1,4	0,24	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1	-1,5	-1,5	0	-2,00	0	0	87,50	12,50
GC-110	1	20	0+00020	2	8,3	8,3	0	0	40	0,3	1,4	0,38	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-1,5	-1,5	0	-2,71	0	10	81,50	23,56
GC-110	1	30	0+00030	2	8,8	7,3	1,5	0	10	0,1	1,6	0,54	1,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	0	-1,5	0	-5,25	0	10	85,50	39,81
GC-110	1	40	0+00040	2	8,5	7	1,5	0	300	0,3	1,6	0,7	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	0	-1,5	0	-1,50	0	0	86,50	33,75
GC-110	1	50	0+00050	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-150	0,6	1,5	0,85	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0	-1	0	-1,47	0	10	86,50	14,85
GC-110	1	60	0+00060	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-190	1,1	1,4	0,99	1,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0	-1	0	-1,51	0	10	87,50	14,92
GC-110	1	70	0+00070	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-310	1,6	1,2	1,11	1,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,50	14,57
GC-110	1	80	0+00080	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-470	2	1,1	1,22	1,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	90	0+00090	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-680	2,3	1	1,32	1	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	100	0+00100	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-1230	2,5	1	1,42	1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	110	0+00110	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-1630	2,8	1,2	1,54	1,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	120	0+00120	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-2370	3	1,4	1,68	1,4	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	130	0+00130	2	8,5	6,6	1,4	0,5	-3430	3,1	1,7	1,85	1,7	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-1	0	-1,50	0	0	85,50	14,50
GC-110	1	140	0+00140	2	8,3	6,6	1,2	0,5	-4030	3,2	1,8	2,03	1,8	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-1	0	-1,70	0	0	84,00	16,00
GC-110	1	150	0+00150	2	8,2	6,6	1,1	0,5	-4570	3,3	1,8	2,21	1,8	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,50	17,50
GC-110	1	160	0+00160	2	8,2	6,6	1,1	0,5	-4930	3,3	1,8	2,39	1,8	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	170	0+00170	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,2	1,8	2,57	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	180	0+00180	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,1	1,7	2,74	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	190	0+00190	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,1	1,6	2,9	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	200	0+00200	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,2	1,5	3,05	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	210	0+00210	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,3	1,5	3,2	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	220	0+00220	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,4	1,3	3,33	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	230	0+00230	2	8,2	6,6	1,1	0,5	<infinito>	3,4	1,1	3,44	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,4	-1	0	-1,80	0	0	82,00	18,00
GC-110	1	240	0+00240	2	8,4	6,6	1,3	0,5	<infinito>	3,3	0,9	3,53	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-1	0	-1,60	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	250	0+00250	2	8,6	6,6	1,5	0,5	<infinito>	3,3	0,6	3,59	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	85,00	15,00
GC-110	1	260	0+00260	2	8,6	6,6	1,5	0,5	<infinito>	3,3	0,3	3,62	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	270	0+00270	2	8,6	6,6	1,5	0,5	<infinito>	3,4	-0,1	3,61	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	280	0+00280	2	8,6	6,6	1,5	0,5	<infinito>	3,4	-0,5	3,56	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	290	0+00290	2	8,6	6,6	1,5	0,5	<infinito>	3,4	-0,9	3,47	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	1

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	530	0+00530	2	8,8	6,8	1,5	0,5	180	-6,7	-2,3	-4,81	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	0	-1	0	-1,43	0	10	88,00	14,19
GC-110	1	540	0+00540	2	8,8	6,8	1,5	0,5	180	-6,7	-1,8	-4,99	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	0	-1	0	-1,43	0	10	88,00	14,25
GC-110	1	550	0+00550	2	8,8	6,8	1,5	0,5	210	-6,5	-1,2	-5,11	1,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	0	-1	0	-1,39	0	10	88,00	14,09
GC-110	1	560	0+00560	2	8,8	6,8	1,5	0,5	220	-6,1	-0,6	-5,17	0,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,88
GC-110	1	570	0+00570	2	8,8	6,8	1,5	0,5	250	-5,4	-0,1	-5,18	0,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	0	-1	0	-1,20	0	10	88,00	12,92
GC-110	1	580	0+00580	2	8,7	6,7	1,5	0,5	350	-4,5	0,4	-5,14	0,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1	0	-1,30	0	0	87,50	12,50
GC-110	1	590	0+00590	2	8,7	6,7	1,5	0,5	480	-3,3	0,9	-5,05	0,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	600	0+00600	2	8,7	6,7	1,5	0,5	830	-2,2	1,4	-4,91	1,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	610	0+00610	2	8,6	6,6	1,5	0,5	1530	-1	1,8	-4,73	1,8	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,50	13,50
GC-110	1	620	0+00620	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-1270	0,1	2,1	-4,52	2,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	630	0+00630	2	8,6	6,6	1,5	0,5	-1030	1,3	2,4	-4,28	2,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-1	0	-1,40	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	640	0+00640	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-680	2,5	2,7	-4,01	2,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1	0	-1,30	0	0	86,50	13,50
GC-110	1	650	0+00650	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-410	3,7	3,1	-3,7	3,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-1	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	660	0+00660	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-260	4,7	3,3	-3,37	3,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	0	-1	0	-1,20	0	10	87,50	12,50
GC-110	1	670	0+00670	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-250	5,4	3,5	-3,02	3,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	0	-1	0	-1,20	0	10	88,00	12,00
GC-110	1	680	0+00680	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	6	3,5	-2,67	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	12,88
GC-110	1	690	0+00690	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	6,5	3,5	-2,32	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	700	0+00700	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7	3,4	-1,98	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	710	0+00710	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,3	3,4	-1,64	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	720	0+00720	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,5	3,2	-1,32	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	730	0+00730	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,4	2,8	-1,04	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	740	0+00740	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,3	2,3	-0,81	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	750	0+00750	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,1	1,7	-0,64	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	760	0+00760	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,1	1,2	-0,52	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	770	0+00770	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,2	0,6	-0,46	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	780	0+00780	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7,1	-0,1	-0,47	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	790	0+00790	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	7	-0,8	-0,55	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	800	0+00800	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-230	6,8	-1,6	-0,71	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	0	-1	0	-1,38	0	10	88,00	13,76
GC-110	1	810	0+00810	2	8,8	6,8	1,5	0,5	-260	6,6	-2,4	-0,95	2,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	0	-1	0	-1,20	0	10	88,00	12,88
GC-110	1	820	0+00820	2	8,7	6,8	1,4	0,5	-260	6,1	-3,1	-1,26	3,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,1	-1	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	1060	0+01060	2	10,1	6,7	2,8	0,6	290	0	-2,9	-6,96	2,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	-0,9	0	0,10	0	0	100,00	0,00
GC-110	1	1070	0+01070	2	11,2	6,7	3,7	0,8	310	-0,2	-2,9	-7,25	2,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,2	-0,7	0	1,20	0	0	106,50	0,00
GC-110	1	1080	0+01080	2	11,6	6,7	3,9	1	420	-0,2	-2,7	-7,52	2,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,4	-0,5	0	1,60	0	0	114,00	0,00
GC-110	1	1090	0+01090	2	11,8	6,7	4,1	1	480	-0,3	-2,5	-7,77	2,5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,6	-0,5	0	1,80	0	0	117,00	0,00
GC-110	1	1100	0+01100	2	12,1	6,7	4,4	1	810	-0,4	-2,6	-8,03	2,6	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,9	-0,5	0	2,10	0	0	119,50	0,00
GC-110	1	1110	0+01110	2	10,9	6,6	3,3	1	1100	-0,6	-2,9	-8,32	2,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-0,5	0	0,90	0	0	115,00	0,00
GC-110	1	1120	0+01120	2	9,7	6,6	2,1	1	1230	-0,9	-3,2	-8,64	3,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	-0,5	0	-0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	1130	0+01130	2	9,7	6,6	2,1	1	1120	-1,2	-3,5	-8,99	3,5	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	1140	0+01140	2	9,7	6,6	2,1	1	1000	-1,5	-3,6	-9,35	3,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	1150	0+01150	2	7,7	6,7	0	1	730	-1,7	-3,7	-9,72	3,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	1160	0+01160	2	8,3	6,7	0,6	1	600	-1,9	-3,8	-10,1	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	1170	0+01170	2	8,3	6,7	0,6	1	510	-2,2	-3,8	-10,48	3,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1180	0+01180	2	8,3	6,7	0,6	1	460	-2,6	-3,8	-10,86	3,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1190	0+01190	2	8,3	6,7	0,6	1	420	-3,2	-3,8	-11,24	3,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1200	0+01200	2	8,3	6,7	0,6	1	330	-4	-3,8	-11,62	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1210	0+01210	2	8,3	6,7	0,6	1	280	-4,5	-3,7	-11,99	3,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1220	0+01220	2	8,3	6,7	0,6	1	280	-4,6	-3,5	-12,34	3,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1230	0+01230	2	8,3	6,7	0,6	1	330	-4,2	-3,3	-12,67	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1240	0+01240	2	8,3	6,7	0,6	1	740	-3,6	-3,2	-12,99	3,2	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1250	0+01250	2	8,3	6,6	0,7	1	1080	-3,1	-3,2	-13,31	3,2	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,8	-0,5	0	-1,70	0	0	83,00	17,00
GC-110	1	1260	0+01260	2	9,2	6,7	1,5	1	1420	-2,8	-3,2	-13,63	3,2	10	0	0	0	1420	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	87,50	12,50
GC-110	1	1270	0+01270	2	9,1	6,6	1,5	1	1800	-2,5	-3,2	-13,95	3,2	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,50	8,50
GC-110	1	1280	0+01280	2	8,9	6,4	1,5	1	2060	-2,3	-3,3	-14,28	3,3	10	0	0	0	2060	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	1290	0+01290	2	8,9	6,4	1,5	1	1930	-2,4	-3,3	-14,61	3,3	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	1300	0+01300	2	8,9	6,4	1,5	1	1670	-2,5	-3,3	-14,94	3,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	1310	0+01310	2	8,9	6,4	1,5	1	1400	-2,7	-3,3	-15,27	3,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	1320	0+01320	2	8,9	6,4	1,5	1	1100	-2,8	-3,3	-15,6	3,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	1330	0+01330	2	8,9	6,4	1,5	1	970	-3,3	-3,3	-15,93	3,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	1340	0+01340	2	9	6,5	1,5	1	630	-3,9	-3,4	-16,27	3,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	1350	0+01350	2	9	6,5	1,5	1	510	-4,6	-3,5	-16,62	3,5	10	0	0	0	510	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	1590	0+01590	2	9,2	6,6	1,6	1	<infinito>	1,3	0	-19,71	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	1600	0+01600	2	9,2	6,6	1,6	1	<infinito>	1,4	0	-19,71	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	1610	0+01610	2	10,5	6,6	2,9	1	<infinito>	1,6	0,1	-19,7	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	-0,5	0	0,50	0	0	98,50	1,50
GC-110	1	1620	0+01620	2	11,1	6,6	3,5	1	<infinito>	1,8	0,1	-19,69	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	2	-0,5	0	1,10	0	0	108,00	0,00
GC-110	1	1630	0+01630	2	11,6	6,6	4	1	<infinito>	1,9	0,1	-19,68	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,5	-0,5	0	1,60	0	0	113,50	0,00
GC-110	1	1640	0+01640	2	10,2	6,6	2,6	1	<infinito>	1,9	0,1	-19,67	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	-0,5	0	0,20	0	0	109,00	0,00
GC-110	1	1650	0+01650	2	9,2	6,6	1,6	1	<infinito>	1,9	0,1	-19,66	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,5	0	-0,80	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	1660	0+01660	2	9,1	6,6	1,5	1	-4870	1,9	0,1	-19,65	0,1	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,50	8,50
GC-110	1	1670	0+01670	2	9,1	6,6	1,5	1	-4700	1,9	0,2	-19,63	0,2	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1680	0+01680	2	9,1	6,6	1,5	1	-4530	1,9	0,1	-19,62	0,1	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1690	0+01690	2	9,1	6,6	1,5	1	-4230	1,9	0	-19,62	0	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1700	0+01700	2	9,1	6,6	1,5	1	-3930	1,9	-0,2	-19,64	0,2	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1710	0+01710	2	9,1	6,6	1,5	1	-3770	2	-0,1	-19,65	0,1	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1720	0+01720	2	9,1	6,6	1,5	1	-3670	2,1	0	-19,65	0	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1730	0+01730	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	2	0,1	-19,64	0,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1740	0+01740	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	1,8	0,2	-19,62	0,2	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1750	0+01750	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	1,4	0,2	-19,6	0,2	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1760	0+01760	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	1	0,1	-19,59	0,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1770	0+01770	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	0,7	-0,1	-19,6	0,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1780	0+01780	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	0,6	-0,2	-19,62	0,2	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1790	0+01790	2	9,1	6,6	1,5	1	-3600	0,7	-0,4	-19,66	0,4	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1800	0+01800	2	9,1	6,6	1,5	1	-3630	0,9	-0,4	-19,7	0,4	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1810	0+01810	2	9,1	6,6	1,5	1	-3830	1,1	-0,4	-19,74	0,4	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1820	0+01820	2	9,1	6,6	1,5	1	-3970	1,1	-0,4	-19,78	0,4	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1830	0+01830	2	9,1	6,6	1,5	1	-4070	1	-0,2	-19,8	0,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1840	0+01840	2	9,1	6,6	1,5	1	-4570	0,6	0	-19,8	0	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	1850	0+01850	2	7,6	6,6	0	1	-4770	0,1	0,2	-19,78	0,2	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	83,50	16,50
GC-110	1	1860	0+01860	2	7,6	6,6	0	1	3930	-0,4	0,4	-19,74	0,4	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	0	0	76,00	24,00
GC-110	1	1870	0+01870	3	9,6	7,1	1,5	1	3470	-0,7	0,6	-19,68	0,6	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-3,4	0	-0,5	0	-3,90	0	0	86,00	31,50
GC-110	1	1880	0+01880	3	10,1	7,6	1,5	1	3170	-1,1	0,8	-19,6	0,8	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	2120	0+02120	3	12,6	10,1	1,5	1	380	-4,5	-0,6	-19,23	0,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	126,00	9,00
GC-110	1	2130	0+02130	3	12,2	9,7	1,5	1	440	-4,3	-0,7	-19,3	0,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	-0,5	0	-1,30	0	0	124,00	11,00
GC-110	1	2140	0+02140	3	11,4	8,9	1,5	1	460	-4	-0,7	-19,37	0,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,5	0	-2,10	0	0	118,00	17,00
GC-110	1	2150	0+02150	3	11,1	7,6	2,5	1	630	-3,7	-0,6	-19,43	0,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2,9	1	-0,5	0	-2,40	0	0	112,50	22,50
GC-110	1	2160	0+02160	2	10,6	6,6	3	1	850	-3,5	-0,4	-19,47	0,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	-0,5	0	0,60	0	0	108,50	9,00
GC-110	1	2170	0+02170	2	9	6,5	1,5	1	1020	-3,4	-0,2	-19,49	0,2	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	98,00	2,00
GC-110	1	2180	0+02180	2	9	6,5	1,5	1	1340	-3,1	-0,1	-19,5	0,1	10	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2190	0+02190	2	9	6,5	1,5	1	1710	-2,7	-0,3	-19,53	0,3	10	0	0	0	1710	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2200	0+02200	2	9	6,5	1,5	1	1870	-2,4	-0,6	-19,59	0,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2210	0+02210	2	9	6,5	1,5	1	2150	-2,4	-1,1	-19,7	1,1	10	0	0	0	2150	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2220	0+02220	2	9	6,5	1,5	1	2280	-2,6	-1,7	-19,87	1,7	10	0	0	0	2280	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2230	0+02230	2	9	6,5	1,5	1	2290	-2,7	-2,4	-20,11	2,4	10	0	0	0	2290	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2240	0+02240	2	9	6,5	1,5	1	2370	-2,7	-3	-20,41	3	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2250	0+02250	2	9	6,5	1,5	1	2370	-2,5	-3,6	-20,77	3,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2260	0+02260	2	9	6,5	1,5	1	2370	-2,3	-4	-21,17	4	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2270	0+02270	2	9	6,5	1,5	1	2370	-2,2	-4,2	-21,59	4,2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	2280	0+02280	2	9,1	6,6	1,5	1	2370	-2,3	-4,4	-22,03	4,4	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	90,50	9,50
GC-110	1	2290	0+02290	2	9,1	6,6	1,5	1	2400	-2,4	-4,5	-22,48	4,5	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2300	0+02300	2	9,1	6,6	1,5	1	2570	-2,6	-4,6	-22,94	4,6	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2310	0+02310	2	9,1	6,6	1,5	1	2700	-2,9	-4,6	-23,4	4,6	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2320	0+02320	2	9,1	6,6	1,5	1	3130	-3,1	-4,7	-23,87	4,7	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2330	0+02330	2	9,1	6,6	1,5	1	3430	-3,2	-4,7	-24,34	4,7	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2340	0+02340	2	9,1	6,6	1,5	1	3700	-3,1	-4,7	-24,81	4,7	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2350	0+02350	2	9,1	6,6	1,5	1	4330	-2,7	-4,7	-25,28	4,7	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2360	0+02360	2	9,1	6,6	1,5	1	4900	-2,2	-4,7	-25,75	4,7	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2370	0+02370	2	9,1	6,6	1,5	1	<infinito>	-1,7	-4,6	-26,21	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2380	0+02380	2	9,1	6,6	1,5	1	<infinito>	-1,2	-4,4	-26,65	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2390	0+02390	2	9,1	6,6	1,5	1	<infinito>	-0,8	-4,1	-27,06	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2400	0+02400	2	9,1	6,6	1,5	1	<infinito>	-0,4	-3,6	-27,42	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	2410	0+02410	2	9,1	6,6	1,5	1	<infinito>	-0,3	-3,2	-27,74	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	2650	0+02650	2	6,4	6,4	0	0	-1830	-0,9	-4,4	-33,61	4,4	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64,00	36,00
GC-110	1	2660	0+02660	2	6,4	6,4	0	0	-1470	-0,5	-5	-34,11	5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-1,5	-1,5	0	-3,60	0	0	64,00	36,00
GC-110	1	2670	0+02670	2	9,8	6,4	3,4	0	-1230	-0,1	-5,6	-34,67	5,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,9	-1,5	0	-0,20	0	0	81,00	19,00
GC-110	1	2680	0+02680	2	9,4	6,5	2,9	0	-830	0,3	-6,2	-35,29	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,4	-1,5	0	-0,60	10	0	96,00	4,00
GC-110	1	2690	0+02690	2	8,3	6,5	1,8	0	-580	0,5	-6,7	-35,96	6,7	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,3	-1,5	0	-1,70	10	0	88,50	11,50
GC-110	1	2700	0+02700	2	6,5	6,5	0	0	-500	0,5	-7,4	-36,7	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	74,00	26,00
GC-110	1	2710	0+02710	2	6,5	6,5	0	0	-500	0,4	-8,1	-37,51	8,1	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2720	0+02720	2	6,5	6,5	0	0	-550	0,3	-8,8	-38,39	8,8	0	0	10	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2730	0+02730	2	6,5	6,5	0	0	-550	0,3	-9,2	-39,31	9,2	0	0	10	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2740	0+02740	2	6,5	6,5	0	0	-510	0,5	-9,4	-40,25	9,4	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2750	0+02750	2	6,5	6,5	0	0	-380	0,7	-9,4	-41,19	9,4	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2760	0+02760	2	6,5	6,5	0	0	-280	0,6	-9,4	-42,13	9,4	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1,5	-1,5	0	-3,50	10	0	65,00	35,00
GC-110	1	2770	0+02770	2	7,6	6,6	0	1	-250	0,4	-9,4	-43,07	9,4	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	10	10	70,50	29,50
GC-110	1	2780	0+02780	2	7,6	6,6	0	1	-260	0	-9,5	-44,02	9,5	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	10	10	76,00	24,00
GC-110	1	2790	0+02790	2	7,7	6,7	0	1	-370	-0,4	-9,5	-44,97	9,5	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	10	0	76,50	23,50
GC-110	1	2800	0+02800	2	7,7	6,7	0	1	-690	-0,6	-9,4	-45,91	9,4	0	0	10	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	10	0	77,00	23,00
GC-110	1	2810	0+02810	2	7,6	6,6	0	1	-1160	-0,6	-9,2	-46,83	9,2	0	0	10	0	1160	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	10	0	76,50	23,50
GC-110	1	2820	0+02820	2	7,6	6,6	0	1	-1420	-0,6	-8,9	-47,72	8,9	0	0	10	0	1420	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,5	0	-2,40	10	0	76,00	24,00
GC-110	1	2830	0+02830	2	11,8	6,6	4,2	1	-1890	-0,6	-8,3	-48,55	8,3	0	0	10	0	1890	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	10	0	97,00	3,00
GC-110	1	2840	0+02840	2	11,8	6,6	4,2	1	-2130	-0,8	-7,6	-49,31	7,6	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	10	0	118,00	0,00
GC-110	1	2850	0+02850	2	11,8	6,6	4,2	1	-2580	-1	-6,8	-49,99	6,8	0	10	0	0	2580	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	10	0	118,00	0,00
GC-110	1	2860	0+02860	2	11,8	6,6	4,2	1	-3090	-1,3	-6,2	-50,61	6,2	0	10	0	0	3090	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	10	0	118,00	0,00
GC-110	1	2870	0+02870	2	11,8	6,6	4,2	1	-3590	-1,5	-5,7	-51,18	5,7	10	0	0	0	3590	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2880	0+02880	2	11,8	6,6	4,2	1	-3830	-1,7	-5,4	-51,72	5,4	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2890	0+02890	2	11,8	6,6	4,2	1	-3970	-1,8	-5,3	-52,25	5,3	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2900	0+02900	2	11,8	6,6	4,2	1	-4470	-1,8	-5,2	-52,77	5,2	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2910	0+02910	2	11,8	6,6	4,2	1	-4230	-1,7	-5,2	-53,29	5,2	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2920	0+02920	2	11,8	6,6	4,2	1	-3870	-1,7	-5,1	-53,8	5,1	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2930	0+02930	2	11,8	6,6	4,2	1	-3630	-1,8	-5,2	-54,32	5,2	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,7	-0,5	0	1,80	0	0	118,00	0,00
GC-110	1	2940	0+02940	2	11,8	6,6	4,2	1	-3200	-1,8	-5,1	-54,83	5,1	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	3180	0+03180	2	9,3	6,6	1,7	1	690	-3,4	-5,6	-67,26	5,6	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	94,50	5,50
GC-110	1	3190	0+03190	2	9,3	6,6	1,7	1	340	-3,7	-5,4	-67,8	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	3200	0+03200	2	9,4	6,7	1,7	1	250	-3,8	-5,3	-68,33	5,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	10	93,50	6,50
GC-110	1	3210	0+03210	2	9,4	6,7	1,7	1	240	-3,7	-5,3	-68,86	5,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	0,2	-0,5	0	-0,77	0	10	94,00	6,84
GC-110	1	3220	0+03220	2	9,4	6,7	1,7	1	240	-3,3	-5,4	-69,4	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	0,2	-0,5	0	-0,77	0	10	94,00	7,69
GC-110	1	3230	0+03230	2	9,3	6,6	1,7	1	350	-2,8	-5,5	-69,95	5,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,50	7,34
GC-110	1	3240	0+03240	2	9,3	6,6	1,7	1	730	-2,4	-5,7	-70,52	5,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	3250	0+03250	2	9,2	6,5	1,7	1	1070	-2,2	-5,9	-71,11	5,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	-0,5	0	-0,80	0	0	92,50	7,50
GC-110	1	3260	0+03260	2	8,9	6,5	1,4	1	1440	-2,1	-5,9	-71,7	5,9	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,5	0	-1,10	0	0	90,50	9,50
GC-110	1	3270	0+03270	2	9	6,6	1,4	1	1850	-2	-5,9	-72,29	5,9	10	0	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,5	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	3280	0+03280	2	9	6,6	1,4	1	-3070	-1,7	-5,8	-72,87	5,8	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	3290	0+03290	2	9	6,6	1,4	1	-2420	-1,4	-5,6	-73,43	5,6	10	0	0	0	2420	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	3300	0+03300	2	8,9	6,6	1,3	1	-1800	-1	-5,5	-73,98	5,5	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	3310	0+03310	2	8,9	6,6	1,3	1	-1360	-0,4	-5,4	-74,52	5,4	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	3320	0+03320	2	8,9	6,6	1,3	1	-1020	0,4	-5,3	-75,05	5,3	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	3330	0+03330	2	9	6,7	1,3	1	-660	1,3	-5,3	-75,58	5,3	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	3340	0+03340	2	9	6,7	1,3	1	-310	2,3	-5,3	-76,11	5,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	3350	0+03350	2	9,1	6,8	1,3	1	-210	3	-5,5	-76,66	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,2	-0,5	0	-1,09	0	10	90,50	10,46
GC-110	1	3360	0+03360	2	8,9	6,8	1,1	1	-140	3,6	-5,7	-77,23	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,4	-0,5	0	-1,39	0	10	90,00	12,41
GC-110	1	3370	0+03370	2	9	6,9	1,1	1	-120	3,9	-5,9	-77,82	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,4	-0,5	0	-1,34	0	10	89,50	13,63
GC-110	1	3380	0+03380	2	9	6,9	1,1	1	-120	4,1	-6,1	-78,43	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,4	-0,5	0	-1,34	10	10	90,00	13,38
GC-110	1	3390	0+03390	2	9	6,9	1,1	1	-110	3,9	-6,4	-79,07	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,4	-0,5	0	-1,37	10	10	90,00	13,53
GC-110	1	3400	0+03400	2	9,4	6,9	1,5	1	-110	3,5	-6,7	-79,74	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	0	-0,5	0	-0,97	10	10	92,00	11,68
GC-110	1	3410	0+03410	2	9,3	6,8	1,5	1	-160	2,8	-6,8	-80,42	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	0	-0,5	0	-0,95	10	10	93,50	9,61
GC-110	1	3420	0+03420	2	9,3	6,8	1,5	1	-200	2,1	-6,8	-81,1	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	0	-0,5	0	-0,90	10	10	93,00	9,28
GC-110	1	3430	0+03430	2	9,2	6,7	1,5	1	-280	1,4	-6,6	-81,76	6,6	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	10	0	92,50	8,51
GC-110	1	3440	0+03440	2	9,2	6,7	1,5	1	-530	0,6	-6,5	-82,41	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	10	0	92,00	8,00
GC-110	1	3450	0+03450	2	9,1	6,6	1,5	1	-1000	0	-6,4	-83,05	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	10	0	91,50	8,50
GC-110	1	3460	0+03460	2	9,1	6,6	1,5	1	-1590	-0,5	-6,3	-83,68	6,3	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	10	0	91,00	9,00
GC-110	1	3470	0+03470	2	9,1	6,6	1,5	1	-2610	-1,1	-6,2	-84,3	6,2	0	10	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	3710	0+03710	2	9,7	6,7	2	1	2970	-2	-5,2	-97,99	5,2	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3720	0+03720	2	9,7	6,7	2	1	3100	-2,2	-5,2	-98,51	5,2	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3730	0+03730	2	9,7	6,7	2	1	3400	-2,2	-5,1	-99,02	5,1	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3740	0+03740	2	9,7	6,7	2	1	3230	-2,2	-5,1	-99,53	5,1	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3750	0+03750	2	9,7	6,7	2	1	3070	-2,3	-5	-100	5	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3760	0+03760	2	9,7	6,7	2	1	2630	-2,5	-5,1	-100,5	5,1	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	97,00	3,00
GC-110	1	3770	0+03770	2	9,4	6,7	1,7	1	2270	-2,6	-5,1	-101,1	5,1	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	95,50	4,50
GC-110	1	3780	0+03780	2	9,4	6,7	1,7	1	1970	-2,8	-5,2	-101,6	5,2	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3790	0+03790	2	9,4	6,7	1,7	1	1200	-3	-5,2	-102,1	5,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3800	0+03800	2	9,3	6,6	1,7	1	1030	-3,4	-5,3	-102,6	5,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,50	6,50
GC-110	1	3810	0+03810	2	9,4	6,7	1,7	1	800	-3,8	-5,4	-103,2	5,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	93,50	6,50
GC-110	1	3820	0+03820	2	9,4	6,7	1,7	1	570	-4,4	-5,5	-103,7	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3830	0+03830	2	9,4	6,7	1,7	1	400	-5	-5,6	-104,3	5,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3840	0+03840	2	9,4	6,7	1,7	1	300	-5,6	-5,7	-104,8	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3850	0+03850	2	9,4	6,7	1,7	1	270	-6	-5,8	-105,4	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3860	0+03860	2	9,4	6,7	1,7	1	230	-6,4	-6,1	-106	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	0,2	-0,5	0	-0,78	10	10	94,00	6,88
GC-110	1	3870	0+03870	2	9,4	6,7	1,7	1	210	-6,6	-6,2	-106,7	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	0,2	-0,5	0	-0,79	10	10	94,00	7,84
GC-110	1	3880	0+03880	2	9,4	6,7	1,7	1	190	-6,6	-6,3	-107,3	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0,2	-0,5	0	-0,81	10	10	94,00	8,03
GC-110	1	3890	0+03890	2	9,4	6,7	1,7	1	190	-6,4	-6,2	-107,9	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0,2	-0,5	0	-0,81	10	10	94,00	8,13
GC-110	1	3900	0+03900	2	9,4	6,7	1,7	1	250	-6,1	-6,1	-108,5	6,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	10	10	94,00	7,07
GC-110	1	3910	0+03910	2	9,4	6,7	1,7	1	260	-5,8	-6,1	-109,1	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	10	10	94,00	6,00
GC-110	1	3920	0+03920	2	9,4	6,7	1,7	1	270	-5,2	-6	-109,7	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3930	0+03930	2	9,3	6,6	1,7	1	290	-4,3	-6	-110,3	6	0	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,50	6,50
GC-110	1	3940	0+03940	2	9,3	6,6	1,7	1	430	-3,5	-5,9	-110,9	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	3950	0+03950	2	9,5	6,8	1,7	1	570	-3	-5,8	-111,5	5,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3960	0+03960	2	9,4	6,7	1,7	1	1000	-2,8	-5,8	-112,1	5,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,50	5,50
GC-110	1	3970	0+03970	2	9,4	6,7	1,7	1	2030	-2,4	-5,7	-112,6	5,7	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3980	0+03980	2	9,4	6,7	1,7	1	-1500	-1,7	-5,7	-113,2	5,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	3990	0+03990	2	9,4	6,7	1,7	1	-1100	-0,7	-5,8	-113,8	5,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	4000	0+04000	2	9,3	6,6	1,7	1	-720	0,3	-5,9	-114,4	5,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	93,50	6,50
				media	9,13							media	3,34	3560	290	130	0		20	40	460	3490							420	520	92,15	
				min	6,40							max	9,50															0,105	0,13	36.609	4.610	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	4220	0+04220	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-1,6	-6,2	-128,3	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4230	0+04230	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-1,9	-6,2	-128,9	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4240	0+04240	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-2,1	-6,2	-129,5	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4250	0+04250	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-2	-6,1	-130,1	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4260	0+04260	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-1,9	-6	-130,7	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	95,00	5,00
GC-110	1	4270	0+04270	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-1,9	-6	-131,3	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	95,00	5,00
GC-110	1	4280	0+04280	2	9,5	6,8	1,7	1	<infinito>	-2	-5,9	-131,9	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	95,00	5,00
GC-110	1	4290	0+04290	2	9,5	6,8	1,7	1	4930	-1,9	-6	-132,5	6	0	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	95,00	5,00
GC-110	1	4300	0+04300	2	9,5	6,8	1,7	1	4470	-1,8	-6,1	-133,1	6,1	0	10	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4310	0+04310	2	9,5	6,8	1,7	1	3700	-1,8	-6,2	-133,7	6,2	0	10	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4320	0+04320	2	9,5	6,8	1,7	1	3030	-2	-6,3	-134,4	6,3	0	10	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4330	0+04330	2	9,5	6,8	1,7	1	2530	-2,1	-6,4	-135	6,4	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4340	0+04340	2	9,5	6,8	1,7	1	2230	-2,1	-6,4	-135,6	6,4	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	10	0	95,00	5,00
GC-110	1	4350	0+04350	2	9,4	6,8	1,6	1	1700	-2,4	-6,4	-136,3	6,4	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,1	-0,5	0	-0,60	10	0	94,50	5,50
GC-110	1	4360	0+04360	2	9,4	6,8	1,6	1	1400	-3	-6,5	-136,9	6,5	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,1	-0,5	0	-0,60	10	0	94,00	6,00
GC-110	1	4370	0+04370	2	9,4	6,8	1,6	1	980	-4	-6,6	-137,6	6,6	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,1	-0,5	0	-0,60	10	0	94,00	6,00
GC-110	1	4380	0+04380	2	9,4	6,9	1,5	1	600	-5,1	-6,6	-138,2	6,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	10	0	94,00	6,00
GC-110	1	4390	0+04390	2	9,1	6,6	1,5	1	320	-6,1	-6,5	-138,9	6,5	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	10	0	92,50	7,50
GC-110	1	4400	0+04400	2	9,2	6,7	1,5	1	200	-6,8	-6,4	-139,5	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	0	-0,5	0	-1,00	10	10	91,50	9,51
GC-110	1	4410	0+04410	2	9,2	6,7	1,5	1	190	-7,1	-6,2	-140,2	6,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0	-0,5	0	-1,01	10	10	92,00	10,08
GC-110	1	4420	0+04420	2	9,2	6,7	1,5	1	200	-6,9	-6	-140,8	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	0	-0,5	0	-1,00	0	10	92,00	10,08
GC-110	1	4430	0+04430	2	9,2	6,7	1,5	1	220	-6,3	-5,7	-141,3	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	0	-0,5	0	-0,98	0	10	92,00	9,93
GC-110	1	4440	0+04440	2	9,2	6,7	1,5	1	280	-5,3	-5,4	-141,9	5,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,92
GC-110	1	4450	0+04450	2	9,2	6,7	1,5	1	410	-4	-5,2	-142,4	5,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4460	0+04460	2	9,2	6,7	1,5	1	890	-2,6	-5	-142,9	5	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4470	0+04470	3	9,9	7,4	1,5	1	1960	-1,4	-4,9	-143,4	4,9	10	0	0	0	1960	0	0	0	10	0,00	-3,1	0	-0,5	0	-3,60	0	0	95,50	22,00
GC-110	1	4480	0+04480	3	11,5	9	1,5	1	-1730	-0,4	-4,8	-143,9	4,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	-0,5	0	-2,00	0	0	107,00	28,00
GC-110	1	4490	0+04490	3	12,4	9,9	1,5	1	-800	0,7	-4,7	-144,3	4,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	119,50	15,50
GC-110	1	4500	0+04500	3	12,4	9,9	1,5	1	-520	1,9	-4,7	-144,8	4,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	-0,5	0	-1,10	0	0	124,00	11,00
GC-110	1	4510	0+04510	3	12,5	10	1,5	1	-320	3,3	-4,8	-145,3	4,8	10	0	0	0	320														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	4750	0+04750	2	9,3	6,8	1,5	1	380	-4,7	-4,4	-157,9	4,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	93,50	7,34
GC-110	1	4760	0+04760	2	9,3	6,8	1,5	1	680	-4,1	-4,5	-158,3	4,5	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	4770	0+04770	2	9,2	6,7	1,5	1	1030	-3,8	-4,6	-158,8	4,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,50	7,50
GC-110	1	4780	0+04780	2	9,2	6,7	1,5	1	1170	-3,6	-4,6	-159,2	4,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4790	0+04790	2	9,2	6,7	1,5	1	1430	-3,4	-4,7	-159,7	4,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4800	0+04800	2	9,2	6,7	1,5	1	1500	-3,4	-4,7	-160,2	4,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4810	0+04810	2	9,2	6,7	1,5	1	1430	-3,5	-4,8	-160,6	4,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4820	0+04820	2	9,2	6,7	1,5	1	1400	-3,4	-4,8	-161,1	4,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4830	0+04830	2	9,2	6,7	1,5	1	1330	-3,1	-4,9	-161,6	4,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4840	0+04840	2	9,2	6,7	1,5	1	1310	-2,8	-4,9	-162,1	4,9	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4850	0+04850	2	9,2	6,7	1,5	1	1300	-2,5	-4,9	-162,6	4,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4860	0+04860	2	9,2	6,7	1,5	1	1430	-2,4	-4,8	-163,1	4,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4870	0+04870	2	9,2	6,7	1,5	1	1670	-2,3	-4,6	-163,5	4,6	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	4880	0+04880	3	9,9	7,4	1,5	1	2000	-2,2	-4,5	-164	4,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-3,1	0	-0,5	0	-3,60	0	0	95,50	22,00
GC-110	1	4890	0+04890	3	10,9	8,7	1,2	1	2530	-2,1	-4,5	-164,4	4,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,3	-0,5	0	-2,60	0	0	104,00	31,00
GC-110	1	4900	0+04900	3	11,4	9,6	0,8	1	2970	-2,2	-4,7	-164,9	4,7	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,7	-0,5	0	-2,10	0	0	111,50	23,50
GC-110	1	4910	0+04910	3	11,5	10	0,5	1	3200	-2,3	-5	-165,4	5	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-1	-0,5	0	-2,00	0	0	114,50	20,50
GC-110	1	4920	0+04920	3	11,7	10,2	0,5	1	2870	-2,3	-5,3	-165,9	5,3	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	116,00	19,00
GC-110	1	4930	0+04930	3	11,7	10,2	0,5	1	2670	-2,5	-5,5	-166,5	5,5	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	117,00	18,00
GC-110	1	4940	0+04940	3	11,7	10,2	0,5	1	2400	-2,6	-5,5	-167	5,5	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	117,00	18,00
GC-110	1	4950	0+04950	3	11,7	10,2	0,5	1	2170	-2,7	-5,5	-167,6	5,5	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	117,00	18,00
GC-110	1	4960	0+04960	3	11,7	10,2	0,5	1	1870	-2,8	-5,6	-168,1	5,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	117,00	18,00
GC-110	1	4970	0+04970	3	11,7	10,2	0,5	1	1500	-3	-5,7	-168,7	5,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1	-0,5	0	-1,80	0	0	117,00	18,00
GC-110	1	4980	0+04980	3	11,8	10,3	0,5	1	930	-3,5	-5,8	-169,3	5,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-0,5	0	-1,70	0	0	117,50	17,50
GC-110	1	4990	0+04990	3	11,8	10,3	0,5	1	590	-4,3	-5,9	-169,9	5,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,2	-1	-0,5	0	-1,70	0	0	118,00	17,00
GC-110	1	5000	0+05000	2	7,7	6,7	0	1	270	-5,3	-6,1	-170,5	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,5	0	-2,30	10	0	97,50	20,00
GC-110	1	5010	0+05010	2	7,8	6,8	0	1	110	-6,3	-6,4	-171,1	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-1,5	-0,5	0	-2,57	10	10	77,50	24,34
GC-110	1	5020	0+05020	2	7,9	6,9	0	1	70	-7,1	-6,6	-171,8	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-1,5	-0,5	0	-2,68	10	10	78,50	26,23
GC-110	1	5030	0+05030	2	7,8	6,8	0	1	50	-7,5	-6,6	-172,5	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-1,5	-0,5	0	-3,01	10	10	78,50	28,44
GC-110	1	5040	0+05040	2	9,2	6,8	1,4	1	40	-7,8	-6,6	-173,1	6,6	0	10	0	0	4														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	5280	0+05280	2	8,9	6,6	1,3	1	-1730	-2,5	-3,7	-185,6	3,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	5290	0+05290	2	8,9	6,6	1,3	1	-1130	-1,9	-3,8	-186	3,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	89,00	11,00
GC-110	1	5300	0+05300	2	9	6,7	1,3	1	-830	-1	-3,8	-186,4	3,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	5310	0+05310	2	9	6,7	1,3	1	-530	-0,1	-3,9	-186,8	3,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5320	0+05320	2	9	6,7	1,3	1	-430	0,9	-3,8	-187,2	3,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5330	0+05330	2	9,2	6,7	1,5	1	-330	2	-3,8	-187,6	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	5340	0+05340	2	9,3	6,8	1,5	1	-260	3,1	-3,8	-187,9	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	10	92,50	7,50
GC-110	1	5350	0+05350	2	10,5	6,8	2,7	1	-190	4,2	-3,8	-188,3	3,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	1,2	-0,5	0	0,29	0	10	99,00	2,07
GC-110	1	5360	0+05360	2	10,5	6,8	2,7	1	-140	5,2	-3,9	-188,7	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	1,2	-0,5	0	0,21	0	10	105,00	0,00
GC-110	1	5370	0+05370	2	10,5	6,8	2,7	1	-140	6	-3,9	-189,1	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	1,2	-0,5	0	0,21	0	10	105,00	0,00
GC-110	1	5380	0+05380	2	10,2	6,8	2,4	1	-140	6,5	-4	-189,5	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	0,9	-0,5	0	-0,09	0	10	103,50	0,00
GC-110	1	5390	0+05390	2	9,5	6,8	1,7	1	-150	6,5	-4,1	-189,9	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0,2	-0,5	0	-0,77	0	10	98,50	4,30
GC-110	1	5400	0+05400	2	9,3	6,8	1,5	1	-140	6,2	-4,2	-190,3	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	0	-0,5	0	-0,99	0	10	94,00	8,80
GC-110	1	5410	0+05410	2	9,3	6,8	1,5	1	-180	5,7	-4,3	-190,8	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	0	-0,5	0	-0,93	0	10	93,00	9,57
GC-110	1	5420	0+05420	2	9,2	6,7	1,5	1	-310	5,3	-4,3	-191,2	4,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,50	8,63
GC-110	1	5430	0+05430	2	9,2	6,7	1,5	1	-380	4,8	-4,3	-191,6	4,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	5440	0+05440	2	9,2	6,7	1,5	1	-410	4,3	-4,4	-192,1	4,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	5450	0+05450	2	9,2	6,7	1,5	1	-570	3,6	-4,5	-192,5	4,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	5460	0+05460	2	9,2	6,7	1,5	1	-850	3,1	-4,5	-193	4,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	5470	0+05470	2	9,1	6,6	1,5	1	-1140	2,8	-4,4	-193,4	4,4	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,50	8,50
GC-110	1	5480	0+05480	2	9,1	6,6	1,5	1	-980	3	-4,3	-193,8	4,3	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0	0	91,00	9,00
GC-110	1	5490	0+05490	2	9,2	6,7	1,5	1	-740	3,7	-4,3	-194,3	4,3	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	91,50	8,50
GC-110	1	5500	0+05500	2	9,2	6,7	1,5	1	-390	4,8	-4,5	-194,7	4,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	5510	0+05510	2	9,3	6,8	1,5	1	-140	6	-4,8	-195,2	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	0	-0,5	0	-0,99	0	10	92,50	8,95
GC-110	1	5520	0+05520	2	9,3	6,8	1,5	1	-70	6,9	-5,2	-195,7	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	0	-0,5	0	-1,28	0	10	93,00	11,34
GC-110	1	5530	0+05530	2	9,3	6,8	1,5	1	-60	7,6	-5,6	-196,3	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	0	-0,5	0	-1,38	0	10	93,00	13,27
GC-110	1	5540	0+05540	2	9,3	6,8	1,5	1	-50	8,1	-6	-196,9	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	-0,5	0	-1,51	0	10	93,00	14,43
GC-110	1	5550	0+05550	2	9,3	6,8	1,5	1	-60	8,4	-6,2	-197,5	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	0	-0,5	0	-1,38	10	10	93,00	14,43
GC-110	1	5560	0+05560	2	9,4	6,9	1,5	1	-50	8,5	-6,3	-198,1	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	0	-0,5	0	-1,41	10	10	93,50	13,93
GC-110	1	5570	0+05570	2	9,4	6,9	1,5	1	-40	8,2	-6,5	-198,8	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	5810	0+05810	2	9	6,7	1,5	0,8	260	-4,3	-5,9	-215,4	5,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	10	89,50	10,50
GC-110	1	5820	0+05820	2	9	6,7	1,5	0,8	200	-5	-5,6	-215,9	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	0	-0,7	0	-1,20	0	10	90,00	11,01
GC-110	1	5830	0+05830	2	9	6,7	1,5	0,8	190	-5,6	-5,3	-216,4	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0	-0,7	0	-1,21	0	10	90,00	12,08
GC-110	1	5840	0+05840	2	9	6,7	1,5	0,8	190	-6,1	-5	-216,9	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	0	-0,7	0	-1,21	0	10	90,00	12,13
GC-110	1	5850	0+05850	2	9	6,7	1,5	0,8	180	-6,5	-4,7	-217,4	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	0	-0,7	0	-1,23	0	10	90,00	12,19
GC-110	1	5860	0+05860	2	9	6,7	1,5	0,8	170	-6,3	-4,5	-217,9	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	0	-0,7	0	-1,24	0	10	90,00	12,32
GC-110	1	5870	0+05870	2	9	6,7	1,5	0,8	170	-5,6	-4,4	-218,3	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	0	-0,7	0	-1,24	0	10	90,00	12,38
GC-110	1	5880	0+05880	2	9	6,7	1,5	0,8	250	-4,6	-4,4	-218,7	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	10	90,00	11,19
GC-110	1	5890	0+05890	2	9,1	6,8	1,5	0,8	560	-3,7	-4,4	-219,2	4,4	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	90,50	9,50
GC-110	1	5900	0+05900	2	9	6,7	1,5	0,8	970	-3,2	-4,5	-219,6	4,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,50	9,50
GC-110	1	5910	0+05910	2	9	6,7	1,5	0,8	1400	-2,9	-4,6	-220,1	4,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5920	0+05920	2	9	6,7	1,5	0,8	1730	-2,8	-4,6	-220,6	4,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5930	0+05930	2	9	6,7	1,5	0,8	1970	-2,6	-4,6	-221	4,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5940	0+05940	2	9	6,7	1,5	0,8	2670	-2,6	-4,6	-221,5	4,6	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5950	0+05950	2	9	6,7	1,5	0,8	2900	-2,7	-4,5	-221,9	4,5	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5960	0+05960	2	9	6,7	1,5	0,8	3030	-2,8	-4,5	-222,4	4,5	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5970	0+05970	2	9	6,7	1,5	0,8	3170	-2,9	-4,5	-222,8	4,5	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5980	0+05980	2	9	6,7	1,5	0,8	2930	-2,7	-4,4	-223,3	4,4	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	5990	0+05990	2	9	6,7	1,5	0,8	2770	-2,6	-4,4	-223,7	4,4	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	6000	0+06000	2	9	6,7	1,5	0,8	2370	-2,7	-4,3	-224,1	4,3	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	6010	0+06010	2	9	6,7	1,5	0,8	2000	-2,8	-4,3	-224,6	4,3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	6020	0+06020	2	9	6,7	1,5	0,8	1470	-3,1	-4,4	-225	4,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	6030	0+06030	2	9	6,7	1,5	0,8	1120	-3,2	-4,5	-225,5	4,5	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,7	0	-1,00	0	0	90,00	10,00
GC-110	1	6040	0+06040	2	9,1	6,8	1,5	0,8	770	-3,4	-4,6	-225,9	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,7	0	-0,90	0	0	90,50	9,50
GC-110	1	6050	0+06050	2	9,4	6,8	1,8	0,8	560	-3,7	-4,6	-226,4	4,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,3	-0,7	0	-0,60	0	0	92,50	7,50
GC-110	1	6060	0+06060	2	11,2	6,8	3,6	0,8	460	-4,2	-4,7	-226,8	4,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	-0,7	0	1,20	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	6070	0+06070	2	11,2	6,8	3,6	0,8	330	-5	-4,7	-227,3	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	-0,7	0	1,20	0	0	112,00	0,00
GC-110	1	6080	0+06080	2	10,4	6,8	2,8	0,8	220	-5,7	-4,7	-227,8	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	1,3	-0,7	0	0,22	0	10	108,00	0,00
GC-110	1	6090	0+06090	2	9,9	6,8	2,3	0,8	140	-6,2	-4,6	-228,2	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	0,8	-0,7	0	-0,39	0	10	101,50	0,87
GC-110	1	6100	0+06100	2	9,2	6,9	1,5	0,8	110	-6,5	-4,4	-228,7	4,4	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	6340	0+06340	2	9,6	8,8	0	0,8	270	1,7	1,3	-237,7	1,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,8	-1,5	-0,7	0	-0,40	0	0	96,00	10,75
GC-110	1	6350	0+06350	2	9,7	8,9	0	0,8	-400	0,8	1,9	-237,5	1,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1,9	-1,5	-0,7	0	-0,30	0	0	96,50	3,50
GC-110	1	6360	0+06360	2	9,9	8,9	0	1	-60	-0,1	2	-237,3	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-1,5	-0,5	0	-0,78	0	10	98,00	5,38
GC-110	1	6370	0+06370	2	10,9	8,9	1	1	-60	-0,9	1,9	-237,1	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	104,00	2,75
GC-110	1	6380	0+06380	2	10,9	8,9	1	1	-60	-1,4	1,6	-237	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6390	0+06390	2	10,9	8,9	1	1	-60	-1,8	1,2	-236,8	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6400	0+06400	2	10,9	8,9	1	1	-60	-2,1	0,6	-236,8	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6410	0+06410	2	10,9	8,9	1	1	-60	-2,2	0	-236,8	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6420	0+06420	2	10,9	8,9	1	1	-60	-2,2	-0,5	-236,8	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6430	0+06430	2	10,9	8,9	1	1	-70	-2,2	-1	-236,9	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-0,5	-0,5	0	0,32	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6440	0+06440	2	9,9	8,9	0	1	-70	-2,3	-1,4	-237,1	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-1,5	-0,5	0	-0,68	0	10	104,00	1,79
GC-110	1	6450	0+06450	2	9,9	8,9	0	1	-70	-2,4	-1,8	-237,2	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-1,5	-0,5	0	-0,68	0	10	99,00	6,79
GC-110	1	6460	0+06460	2	9,9	8,9	0	1	-70	-2,5	-2,1	-237,5	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-1,5	-0,5	0	-0,68	0	10	99,00	6,79
GC-110	1	6470	0+06470	2	9,9	8,9	0	1	-70	-2,5	-2,3	-237,7	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-1,5	-0,5	0	-0,68	0	10	99,00	6,79
GC-110	1	6480	0+06480	2	9,9	8,9	0	1	-70	-2,6	-2,6	-237,9	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-1,5	-0,5	0	-0,68	0	10	99,00	6,79
GC-110	1	6490	0+06490	2	9,9	8,9	0	1	-50	-2,7	-2,8	-238,2	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,09	-1,5	-0,5	0	-0,91	0	10	99,00	7,94
GC-110	1	6500	0+06500	2	9,9	8,9	0	1	-50	-2,8	-3	-238,5	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,09	-1,5	-0,5	0	-0,91	0	10	99,00	9,10
GC-110	1	6510	0+06510	2	9,9	8,9	0	1	-60	-2,8	-3,1	-238,8	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-1,5	-0,5	0	-0,78	0	10	99,00	8,43
GC-110	1	6520	0+06520	2	11,8	8,9	1,9	1	-70	-2,7	-3,1	-239,1	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	0,4	-0,5	0	1,22	0	10	108,50	0,00
GC-110	1	6530	0+06530	2	11,8	8,9	1,9	1	-70	-2,6	-3	-239,4	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	0,4	-0,5	0	1,22	0	10	118,00	0,00
GC-110	1	6540	0+06540	2	11,8	8,9	1,9	1	-70	-2,5	-2,9	-239,7	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	0,4	-0,5	0	1,22	0	10	118,00	0,00
GC-110	1	6550	0+06550	2	11,8	8,9	1,9	1	-70	-2,3	-2,6	-240	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	0,4	-0,5	0	1,22	0	10	118,00	0,00
GC-110	1	6560	0+06560	2	11,8	8,9	1,9	1	-60	-2,2	-2,3	-240,2	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	0,4	-0,5	0	1,13	0	10	118,00	0,00
GC-110	1	6570	0+06570	2	9,9	8,9	0	1	-60	-2,3	-1,9	-240,4	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-1,5	-0,5	0	-0,78	0	10	108,50	0,00
GC-110	1	6580	0+06580	2	9,9	8,9	0	1	-60	-2,6	-1,4	-240,6	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-1,5	-0,5	0	-0,78	0	10	99,00	7,75
GC-110	1	6590	0+06590	2	9,9	8,9	0	1	-60	-2,8	-0,9	-240,6	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-1,5	-0,5	0	-0,78	0	10	99,00	7,75
GC-110	1	6600	0+06600	2	10,9	8,9	1	1	-60	-3	-0,5	-240,7	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,225	-0,5	-0,5	0	0,23	0	10	104,00	2,75
GC-110	1	6610	0+06610	2	10,9	8,9	1	1	-70	-3,1	-0,5	-240,7	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	1,321	-0,5	-0,5	0	0,32	0	10	109,00	0,00
GC-110	1	6620	0+06620	2	10,9	8,9	1	1	-430	-3,2	-0,9	-240,8	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	1,9	-0,5	-0,5	0	0,90	0	0	109,00	0,00
GC-110	1	6630	0+06630	2	10,9	8,9	1	1	330	-3,3	-1,8	-241	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	6870	0+06870	2	8,6	6,8	1	0,8	-140	1,5	-4,7	-252,6	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,7	0	-1,69	0	10	86,50	16,63
GC-110	1	6880	0+06880	2	6,9	6,1	0	0,8	-190	0,8	-4,6	-253,1	4,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-1,5	-0,7	0	-3,31	0	10	77,50	25,01
GC-110	1	6890	0+06890	1	6,7	5,9	0	0,8	-290	0,1	-4,3	-253,5	4,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	2,4	-1,5	-0,7	0	0,20	0	0	68,00	15,57
GC-110	1	6900	0+06900	1	5,7	4,9	0	0,8	-1580	-0,5	-4	-253,9	4	10	0	0	0	1580	0	0	0	10	0,00	1,4	-1,5	-0,7	0	-0,80	0	0	62,00	3,00
GC-110	1	6910	0+06910	1	4	4	0	0	220	-1	-3,6	-254,3	3,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	0,132	-1,5	-1,5	0	-2,87	0	10	48,50	18,34
GC-110	1	6920	0+06920	1	4,1	4,1	0	0	120	-1,1	-3,2	-254,6	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	-0,075	-1,5	-1,5	0	-3,08	0	10	40,50	29,72
GC-110	1	6930	0+06930	1	4,1	4,1	0	0	120	-1,1	-2,7	-254,9	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	-0,075	-1,5	-1,5	0	-3,08	0	10	41,00	30,75
GC-110	1	6940	0+06940	1	4	4	0	0	250	-1,1	-2,4	-255,1	2,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-1,5	-1,5	0	-2,50	0	10	40,50	27,88
GC-110	1	6950	0+06950	1	3,9	3,9	0	0	570	-1,2	-2,3	-255,3	2,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,4	-1,5	-1,5	0	-2,60	0	0	39,50	25,50
GC-110	1	6960	0+06960	1	3,7	3,7	0	0	770	-1,5	-2,4	-255,6	2,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-1,5	-1,5	0	-2,80	0	0	38,00	27,00
GC-110	1	6970	0+06970	1	3,7	3,7	0	0	700	-1,9	-2,7	-255,9	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	-1,5	-1,5	0	-2,80	0	0	37,00	28,00
GC-110	1	6980	0+06980	1	3,7	3,7	0	0	400	-2,1	-2,9	-256,1	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-1,5	-1,5	0	-2,80	0	0	37,00	28,00
GC-110	1	6990	0+06990	1	3,8	3,8	0	0	160	-2,2	-3,1	-256,5	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,51	-0,206	-1,5	-1,5	0	-3,21	0	10	37,50	30,03
GC-110	1	7000	0+07000	1	3,9	3,9	0	0	130	-1,8	-3,2	-256,8	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,62	-0,223	-1,5	-1,5	0	-3,22	0	10	38,50	32,15
GC-110	1	7010	0+07010	1	3,8	3,8	0	0	160	-1,1	-3,1	-257,1	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,51	-0,206	-1,5	-1,5	0	-3,21	0	10	38,50	32,15
GC-110	1	7020	0+07020	1	3,7	3,7	0	0	650	-0,6	-3,1	-257,4	3,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,2	-1,5	-1,5	0	-2,80	0	0	37,50	30,03
GC-110	1	7030	0+07030	1	3,7	3,7	0	0	-330	-0,5	-3,1	-257,7	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-1,5	-1,5	0	-2,80	0	0	37,00	28,00
GC-110	1	7040	0+07040	1	4,3	4,3	0	0	-220	-0,6	-3,1	-258	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	0,432	-1,5	-1,5	0	-2,57	0	10	40,00	26,84
GC-110	1	7050	0+07050	1	4,3	4,3	0	0	-220	-0,9	-3,1	-258,3	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	0,432	-1,5	-1,5	0	-2,57	0	10	43,00	25,68
GC-110	1	7060	0+07060	1	4,3	4,3	0	0	-220	-1,1	-3,1	-258,6	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	0,432	-1,5	-1,5	0	-2,57	0	10	43,00	25,68
GC-110	1	7070	0+07070	1	4,3	4,3	0	0	-320	-1,4	-3,1	-258,9	3,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,8	-1,5	-1,5	0	-2,20	0	0	43,00	23,84
GC-110	1	7080	0+07080	2	8,7	6,9	1,2	0,6	-470	-1,7	-3,3	-259,3	3,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	65,00	17,50
GC-110	1	7090	0+07090	2	8,7	6,9	1,2	0,6	-930	-2	-3,3	-259,6	3,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	7100	0+07100	2	8,6	6,8	1,2	0,6	-1700	-2,4	-3,4	-259,9	3,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,3	-0,9	0	-1,40	0	0	86,50	13,50
GC-110	1	7110	0+07110	2	8,7	6,9	1,2	0,6	830	-2,7	-3,4	-260,3	3,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	86,50	13,50
GC-110	1	7120	0+07120	2	8,7	6,9	1,2	0,6	700	-3,1	-3,4	-260,6	3,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	7130	0+07130	2	8,7	6,9	1,2	0,6	560	-3,5	-3,4	-261	3,4	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	7140	0+07140	2	8,7	6,9	1,2	0,6	460	-4	-3,3	-261,3	3,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	7150	0+07150	2	8,7	6,9	1,2	0,6	450	-4,4	-3,3	-261,6	3,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,9	0	-1,30	0	0	87,00	13,00
GC-110	1	7160	0+07160	2	8,7	6,9	1,2	0,6	370	-4,8	-3,2	-261,9	3,2	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	7400	0+07400	2	9,1	6,7	1,8	0,6	810	-3,4	-5	-273,5	5	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,3	-0,9	0	-0,90	0	0	89,50	10,50
GC-110	1	7410	0+07410	2	9,3	6,6	2,1	0,6	1210	-2,7	-4,5	-273,9	4,5	10	0	0	0	1210	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,6	-0,9	0	-0,70	0	0	92,00	8,00
GC-110	1	7420	0+07420	2	9,5	6,6	2,3	0,6	-1290	-1,7	-3,9	-274,3	3,9	10	0	0	0	1290	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,9	0	-0,50	0	0	94,00	6,00
GC-110	1	7430	0+07430	2	10,4	6,7	3,1	0,6	-820	-0,5	-3,3	-274,6	3,3	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	-0,9	0	0,40	0	0	99,50	0,50
GC-110	1	7440	0+07440	2	10,2	6,7	2,9	0,6	-420	0,8	-2,9	-274,9	2,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	-0,9	0	0,20	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	7450	0+07450	2	10,4	6,8	2,8	0,8	-130	2	-2,8	-275,2	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	1,3	-0,7	0	0,09	0	10	103,00	0,00
GC-110	1	7460	0+07460	2	9,5	6,9	1,8	0,8	-70	2,9	-3	-275,5	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	0,3	-0,7	0	-1,08	0	10	99,50	4,95
GC-110	1	7470	0+07470	2	9	6,9	1,3	0,8	-70	3,5	-3,4	-275,9	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,2	-0,7	0	-1,58	0	10	92,50	13,29
GC-110	1	7480	0+07480	2	9	6,9	1,3	0,8	-70	3,9	-3,9	-276,2	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,2	-0,7	0	-1,58	0	10	90,00	15,79
GC-110	1	7490	0+07490	2	8,7	6,9	1	0,8	-70	3,9	-4,2	-276,7	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,7	0	-1,88	0	10	88,50	17,29
GC-110	1	7500	0+07500	2	8,7	6,9	1	0,8	-60	3,6	-4,3	-277,1	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,7	0	-1,98	0	10	87,00	19,27
GC-110	1	7510	0+07510	2	8,7	6,9	1	0,8	-70	2,8	-4,2	-277,5	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,7	0	-1,88	0	10	87,00	19,27
GC-110	1	7520	0+07520	2	8,5	6,7	1	0,8	-270	1,8	-4	-277,9	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,7	0	-1,50	0	0	86,00	16,89
GC-110	1	7530	0+07530	2	8,7	6,9	1	0,8	370	0,8	-3,9	-278,3	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,7	0	-1,30	0	0	86,00	14,00
GC-110	1	7540	0+07540	2	9,2	7,4	1	0,8	30	0	-3,8	-278,7	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,7	0	-2,15	0	10	89,50	17,25
GC-110	1	7550	0+07550	2	9,5	7,7	1	0,8	230	-0,7	-3,6	-279	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,7	0	-0,68	0	10	93,50	14,13
GC-110	1	7560	0+07560	2	9,6	7,8	1	0,8	-300	-1,4	-3,4	-279,4	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,7	0	-0,40	0	0	95,50	5,38
GC-110	1	7570	0+07570	2	9,6	7,8	1	0,8	-20	-2,2	-3,2	-279,7	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,7	0	-2,43	0	10	96,00	14,13
GC-110	1	7580	0+07580	2	9,6	7,8	1	0,8	-300	-2,9	-3,1	-280	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,7	0	-0,40	0	0	96,00	14,13
GC-110	1	7590	0+07590	2	9,6	7,8	1	0,8	330	-3,5	-3,1	-280,3	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,7	0	-0,40	0	0	96,00	4,00
GC-110	1	7600	0+07600	2	9,6	7,8	1	0,8	30	-3,7	-3,3	-280,7	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,7	0	-1,75	0	10	96,00	10,75
GC-110	1	7610	0+07610	2	9,6	7,8	1	0,8	30	-3,6	-3,5	-281	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,7	0	-1,75	0	10	96,00	17,50
GC-110	1	7620	0+07620	2	9,8	7,8	1,2	0,8	90	-3,2	-3,8	-281,4	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,3	-0,7	0	-0,65	0	10	97,00	12,00
GC-110	1	7630	0+07630	2	10,9	6,9	2,9	1,1	320	-2,8	-4	-281,8	4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,4	-0,4	0	0,90	0	0	103,50	0,00
GC-110	1	7640	0+07640	2	11,2	6,6	3,6	1	670	-2,6	-4,2	-282,2	4,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,1	-0,5	0	1,20	0	0	110,50	0,00
GC-110	1	7650	0+07650	2	11,2	6,6	3,6	1	1060	-2,5	-4,3	-282,6	4,3	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,1	-0,5	0	1,20	0	0	112,00	0,00
GC-110	1	7660	0+07660	2	11,4	6,6	3,8	1	1530	-2,3	-4,4	-283,1	4,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,3	-0,5	0	1,40	0	0	113,00	0,00
GC-110	1	7670	0+07670	2	11,4	6,6	3,8	1	2070	-2,1	-4,4	-283,5	4,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,3	-0,5	0	1,40	0	0	114,00	0,00
GC-110	1	7680	0+07680	2	11,4	6,6	3,8	1	3030	-1,8	-4,3	-283,9	4,3	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,3	-0,5	0	1,40	0	0	114,00	0,00
GC-110	1	7690	0+07690	2	11,4	6,6	3,8	1	3600	-1,6	-4,2	-284,4	4,2																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-110	1	7930	0+07930	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-1,8	-1,2	-293,4	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	100,00	0,00	
GC-110	1	7940	0+07940	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2	-1	-293,5	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	7950	0+07950	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2	-1	-293,6	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	7960	0+07960	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2	-0,9	-293,7	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	7970	0+07970	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-1,9	-1	-293,8	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	7980	0+07980	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2	-1,1	-293,9	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	7990	0+07990	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-1,9	-1,3	-294	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8000	0+08000	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-1,9	-1,6	-294,2	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8010	0+08010	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-1,9	-1,8	-294,4	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8020	0+08020	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2	-2,1	-294,6	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8030	0+08030	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2,2	-2,4	-294,8	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8040	0+08040	2	10,1	6,7	2,4	1	<infinito>	-2,3	-2,7	-295,1	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8050	0+08050	2	10,1	6,7	2,4	1	4900	-2,3	-3	-295,4	3	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8060	0+08060	2	10,1	6,7	2,4	1	4430	-2,3	-3,3	-295,7	3,3	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8070	0+08070	2	10,1	6,7	2,4	1	3770	-2,5	-3,7	-296,1	3,7	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8080	0+08080	2	10,1	6,7	2,4	1	3300	-2,6	-4	-296,5	4	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8090	0+08090	2	10,1	6,7	2,4	1	2970	-2,6	-4,2	-296,9	4,2	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8100	0+08100	2	10,1	6,7	2,4	1	2470	-2,5	-4,3	-297,3	4,3	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8110	0+08110	2	10,1	6,7	2,4	1	2030	-2,4	-4,3	-297,8	4,3	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8120	0+08120	2	10	6,6	2,4	1	1730	-2,4	-4,4	-298,2	4,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	-0,5	0	0,00	0	0	100,50	0,00	
GC-110	1	8130	0+08130	2	10	6,6	2,4	1	1250	-2,6	-4,4	-298,6	4,4	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	-0,5	0	0,00	0	0	100,00	0,00	
GC-110	1	8140	0+08140	2	10	6,6	2,4	1	1000	-3	-4,5	-299,1	4,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	-0,5	0	0,00	0	0	100,00	0,00	
GC-110	1	8150	0+08150	2	10,1	6,7	2,4	1	670	-3,5	-4,6	-299,5	4,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	100,50	0,00	
GC-110	1	8160	0+08160	2	10,1	6,7	2,4	1	410	-3,8	-4,7	-300	4,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8170	0+08170	2	10,1	6,7	2,4	1	340	-4,1	-4,8	-300,5	4,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8180	0+08180	2	10,1	6,7	2,4	1	290	-4,4	-4,9	-301	4,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	-0,5	0	0,10	0	0	101,00	0,00	
GC-110	1	8190	0+08190	3	11,1	7,7	2,4	1	290	-4,9	-4,9	-301,5	4,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-2,8	0,9	-0,5	0	-2,40	0	0	106,00	11,50	
GC-110	1	8200	0+08200	3	11,8	8,4	2,4	1	310	-5,5	-4,8	-302	4,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-2,1	0,9	-0,5	0	-1,70	0	0	114,50	20,50	
GC-110	1	8210	0+08210	3	12,4	9	2,4	1	260	-5,9	-4,7	-302,4	4,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	0,9	-0,5	0	-1,10	0	10	121,00	14,00	
GC-110	1	8220	0+08220	3	12,9	9,5	2,4	1	260	-6,1	-4,7	-30-																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	8460	0+08460	3	14,4	9,9	2,6	1,9	<infinito>	-2,1	-0,8	-310,9	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,1	0,4	0	0,90	0	0	144,50	0,00
GC-110	1	8470	0+08470	3	14,5	10	2,6	1,9	<infinito>	-1,9	-0,8	-311	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0,4	0	1,00	0	0	144,50	0,00
GC-110	1	8480	0+08480	3	14,4	9,9	2,6	1,9	<infinito>	-1,7	-1	-311,1	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,1	0,4	0	0,90	0	0	144,50	0,00
GC-110	1	8490	0+08490	2	9,3	6,7	2,6	0	<infinito>	-1,6	-1,1	-311,2	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-1,5	0	-0,70	0	0	118,50	0,00
GC-110	1	8500	0+08500	2	9,3	6,7	2,6	0	<infinito>	-1,4	-1,1	-311,3	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-1,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	8510	0+08510	2	9,3	6,7	2,6	0	-4830	-1,1	-1,2	-311,4	1,2	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-1,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	8520	0+08520	2	9,3	6,7	2,6	0	-4330	-0,7	-1,2	-311,6	1,2	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-1,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	8530	0+08530	2	9,3	6,7	2,6	0	-3570	-0,1	-1,3	-311,7	1,3	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-1,5	0	-0,70	0	0	93,00	7,00
GC-110	1	8540	0+08540	2	10,3	6,7	2,6	1	-3130	0,5	-1,4	-311,8	1,4	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	98,00	2,00
GC-110	1	8550	0+08550	2	10,3	6,7	2,6	1	-2870	1	-1,5	-312	1,5	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8560	0+08560	2	10,3	6,7	2,6	1	-2170	1,4	-1,6	-312,1	1,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8570	0+08570	2	10,3	6,7	2,6	1	-1760	1,8	-1,5	-312,3	1,5	10	0	0	0	1760	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8580	0+08580	2	10,3	6,7	2,6	1	-1430	2,2	-1,4	-312,4	1,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8590	0+08590	2	10,3	6,7	2,6	1	-1220	2,5	-1,2	-312,5	1,2	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8600	0+08600	2	10,3	6,7	2,6	1	-1040	2,8	-1,1	-312,7	1,1	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,5	0	0,30	0	0	103,00	0,00
GC-110	1	8610	0+08610	2	10,4	6,8	2,6	1	-790	3	-1	-312,8	1	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,5	0	0,40	0	0	103,50	0,00
GC-110	1	8620	0+08620	2	10,4	6,8	2,6	1	-740	3,1	-1,1	-312,9	1,1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,5	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1	8630	0+08630	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3,1	-1,1	-313	1,1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	104,50	0,00
GC-110	1	8640	0+08640	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3,2	-1,1	-313,1	1,1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8650	0+08650	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3,3	-1	-313,2	1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8660	0+08660	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3,3	-1	-313,3	1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8670	0+08670	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3,2	-0,9	-313,4	0,9	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8680	0+08680	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-740	3	-1	-313,5	1	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8690	0+08690	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-780	3,1	-1	-313,6	1	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8700	0+08700	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-800	3,2	-1	-313,7	1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8710	0+08710	2	10,5	6,8	2,6	1,1	-910	3,2	-1	-313,8	1	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,4	0	0,50	0	0	105,00	0,00
GC-110	1	8720	0+08720	2	10,4	6,7	2,6	1,1	-950	3,2	-1	-313,9	1	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,4	0	0,40	0	0	104,50	0,00
GC-110	1	8730	0+08730	2	10,4	6,7	2,6	1,1	-1010	3,1	-1	-314	1	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,4	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1	8740	0+08740	2	10,4	6,7	2,6	1,1	-1090	2,9	-1	-314,1	1	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	-0,4	0	0,40	0	0	104,00	0,00
GC-110	1	8750	0+08750	2	10,4	6,7	2,6	1,1	-1430	2,6	-1	-314,2</																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-110	1	8990	0+08990	3	9	9	0	0	4830	0,6	0,1	-316,1	0,1	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-1,5	-1,5	0	-4,50	0	0	79,00	38,50
GC-110	1	9000	0+09000	3	11,3	9,5	1,1	0,7	4330	0,1	0,1	-316,1	0,1	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	101,50	33,50
GC-110	1	9010	0+09010	3	11,3	9,5	1,1	0,7	4030	-0,3	0	-316,1	0	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9020	0+09020	3	11,3	9,5	1,1	0,7	3600	-0,7	-0,1	-316,1	0,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9030	0+09030	3	11,3	9,5	1,1	0,7	3300	-1,1	-0,3	-316,2	0,3	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9040	0+09040	3	11,3	9,5	1,1	0,7	3000	-1,4	-0,6	-316,2	0,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9050	0+09050	3	11,3	9,5	1,1	0,7	2500	-1,5	-1	-316,3	1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,8	0	-2,20	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9060	0+09060	3	12,9	9,5	2,7	0,7	2130	-1,5	-1,3	-316,4	1,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1	1,2	-0,8	0	-0,60	0	0	121,00	14,00
GC-110	1	9070	0+09070	3	12,9	9,5	2,7	0,7	2000	-1,5	-1,6	-316,6	1,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1	1,2	-0,8	0	-0,60	0	0	129,00	6,00
GC-110	1	9080	0+09080	3	12,9	9,5	2,7	0,7	1800	-1,5	-1,8	-316,8	1,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1	1,2	-0,8	0	-0,60	0	0	129,00	6,00
GC-110	1	9090	0+09090	3	11,8	9,5	1,7	0,6	1370	-1,5	-2	-317	2	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1	0,2	-0,9	0	-1,70	0	0	123,50	11,50
GC-110	1	9100	0+09100	3	11,2	9,5	1,1	0,6	1130	-1,6	-2,1	-317,2	2,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,9	0	-2,30	0	0	115,00	20,00
GC-110	1	9110	0+09110	3	11,2	9,5	1,1	0,6	1030	-1,7	-2,2	-317,4	2,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,4	-0,9	0	-2,30	0	0	112,00	23,00
GC-110	1	9120	0+09120	3	11,4	9,7	1,1	0,6	900	-1,8	-2,2	-317,6	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,4	-0,9	0	-2,10	0	0	113,00	22,00
GC-110	1	9130	0+09130	3	11,4	9,7	1,1	0,6	800	-1,9	-2,3	-317,9	2,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,4	-0,9	0	-2,10	0	0	114,00	21,00
GC-110	1	9140	0+09140	3	11,4	9,7	1,1	0,6	800	-1,8	-2,2	-318,1	2,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,4	-0,9	0	-2,10	0	0	114,00	21,00
GC-110	1	9150	0+09150	3	11,4	9,7	1,1	0,6	800	-1,6	-2	-318,3	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,4	-0,9	0	-2,10	0	0	114,00	21,00
GC-110	1	9160	0+09160	3	11,4	9,7	1,1	0,6	800	-1,3	-1,6	-318,4	1,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,4	-0,9	0	-2,10	0	0	114,00	21,00
GC-110	1	9170	0+09170	2	6,6	6,6	0	0	900	-1,2	-1,1	-318,6	1,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	90,00	27,50
GC-110	1	9180	0+09180	2	6,6	6,6	0	0	1100	-1,3	-0,5	-318,6	0,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-1,5	0	-3,40	0	0	66,00	34,00
GC-110	1	9190	0+09190	2	8	6,6	0	1,4	1370	-1,6	0,2	-318,6	0,2	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	73,00	27,00
GC-110	1	9200	0+09200	2	8	6,6	0	1,4	1830	-1,9	0,8	-318,5	0,8	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9210	0+09210	2	8	6,6	0	1,4	2870	-2,1	1,4	-318,4	1,4	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9220	0+09220	2	8	6,6	0	1,4	3400	-2,2	1,9	-318,2	1,9	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9230	0+09230	2	8	6,6	0	1,4	-3200	-2,3	2,1	-318	2,1	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9240	0+09240	2	8	6,6	0	1,4	-2770	-2,3	2,2	-317,7	2,2	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9250	0+09250	2	8	6,6	0	1,4	-1830	-2,2	2,2	-317,5	2,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9260	0+09260	2	8	6,6	0	1,4	-1500	-2	2,2	-317,3	2,2	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9270	0+09270	2	8	6,6	0	1,4	-1100	-1,5	2,2	-317,1	2,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	-1,5	-0,1	0	-2,00	0	0	80,00	20,00
GC-110	1	9280	0+09280	2	8,1	6,7	0	1,4	-700	-0,8	2,2	-316,9	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,1	0	-1,90	0	0	80,50	19,50
GC-110	1	9290	0+09290	2	8,1	6,7	0	1,4	-380	0,2	2,1	-316,7	2,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	-1,5	-0,1	0	-1,90	0	0	81,00	19,00
GC-110	1	9300	0+09300	2	8,2	6,8	0	1,4	-190	1,3	2																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-120	1	0	0+00000	2	5,9	0	5,9	0	-120	3,9	-11,8	-1,18	11,8	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	5,4	-0,5	0	-1,44	10	0				
GC-120	1	10	0+00010	2	5,5	0	5,5	0	-20	3,2	-13,9	-2,57	13,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5	-0,5	0	-3,53	10	10	57,00	24,81		
GC-120	1	20	0+00020	2	4,6	0	4,6	0	-40	2,2	-14,5	-4,02	14,5	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4,1	-0,5	0	-3,41	10	10	50,50	34,69		
GC-120	1	30	0+00030	2	4,8	0	4,8	0	-180	1,5	-14,7	-5,49	14,7	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,3	-0,5	0	-2,43	10	0	47,00	29,19		
GC-120	1	40	0+00040	2	5,1	0	5,1	0	120	1,2	-13,8	-6,87	13,8	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	10	0	49,50	23,31		
GC-120	1	50	0+00050	2	5,1	0	5,1	0	100	1,5	-12,2	-8,09	12,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	10	0	51,00	22,71		
GC-120	1	60	0+00060	2	5,2	0	5,2	0	60	2	-10,4	-9,13	10,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	10	0	51,50	23,90		
GC-120	1	70	0+00070	2	5,2	0	5,2	0	30	2,1	-9	-10,03	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,7	-0,5	0	-3,15	0	10	52,00	28,13		
GC-120	1	80	0+00080	2	5,1	0	5,1	0	-120	1,6	-8,1	-10,84	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	0	0	51,50	26,94		
GC-120	1	90	0+00090	2	5	0	5	0	-20	0,9	-7,6	-11,6	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,5	-0,5	0	-4,03	0	10	50,50	31,31		
GC-120	1	100	0+00100	2	4,9	0	4,9	0	-30	0,3	-7,1	-12,31	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,4	-0,5	0	-3,45	0	10	49,50	37,38		
GC-120	1	110	0+00110	2	4,9	0	4,9	0	-100	0,2	-6,6	-12,97	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,4	-0,5	0	-2,51	0	0	49,00	29,78		
GC-120	1	120	0+00120	2	4,9	0	4,9	0	40	0,4	-6,1	-13,58	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4,4	-0,5	0	-3,11	0	10	49,00	28,09		
GC-120	1	130	0+00130	2	5	0	5	0	50	0,9	-5,9	-14,17	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,5	-0,5	0	-2,81	0	0	49,50	29,61		
GC-120	1	140	0+00140	2	5	0	5	0	200	1,1	-6	-14,77	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,5	-0,5	0	-2,20	0	0	50,00	25,06		
GC-120	1	150	0+00150	2	5	0	5	0	-100	1	-6,6	-15,43	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50,00	23,04		
GC-120	1	160	0+00160	2	5	0	5	0	-30	0,8	-7,2	-16,15	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,5	-0,5	0	-3,35	0	10	50,00	28,78		
GC-120	1	170	0+00170	2	5	0	5	0	-30	0,5	-7,8	-16,93	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,5	-0,5	0	-3,35	0	10	50,00	33,50		
GC-120	1	180	0+00180	2	4,8	0	4,8	0	-30	0,2	-8,2	-17,75	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,3	-0,5	0	-3,55	0	10	49,00	34,50		
GC-120	1	190	0+00190	2	4,6	0	4,6	0	-80	-0,1	-8,2	-18,57	8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,1	-0,5	0	-2,91	0	0	47,00	32,28		
GC-120	1	200	0+00200	2	4,9	0	4,9	0	-230	-0,2	-7,9	-19,36	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,4	-0,5	0	-2,28	0	0	47,50	25,91		
GC-120	1	210	0+00210	2	5,1	0	5,1	0	50	-0,1	-7,3	-20,09	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,6	-0,5	0	-2,71	0	0	50,00	24,93		
GC-120	1	220	0+00220	2	5	0	5	0	100	0	-6,7	-20,76	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50,50	25,58		
GC-120	1	230	0+00230	2	4,9	0	4,9	0	260	-0,1	-6,2	-21,38	6,2	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	22,53		
GC-120	1	240	0+00240	2	4,9	0	4,9	0	510	-0,2	-5,8	-21,96	5,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-120	1	250	0+00250	2	4,7	0	4,7	0	-630	-0,3	-5,6	-22,52	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	22,00		
GC-120	1	260	0+00260	2	4,5	0	4,5	0	-330	-0,5	-5,5	-23,07	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-6	4	-0,5	0	-2,50	0	0	46,00	24,00		
GC-120	1	270	0+00270	2	4,6	0	4,6	0	-430	-0,7	-5,6	-23,63	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	0	0	45,50	24,50		
GC-120	1	280	0+00280	2	4,8	0	4,8	0	270	-0,9	-5,6	-24,19	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	47,00	23,00		
GC-120	1	290	0+00290	2	4,8	0	4,8	0	90	-0,7	-5,5	-24,74	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,3	-0,5	0	-2,65	0	0	48,00	24,25		
GC-120	1	300	0+00300	2	4,8	0	4,8	0	130	-0,5	-5																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	530	0+00530	2	5,2	0	5,2	0	120	-3,6	-14,6	-35,64	14,6	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,7	-0,5	0	-2,14	10	0	51,50	20,19
GC-120	1	540	0+00540	2	6,1	0	6,1	0	30	-4,6	-14,3	-37,07	14,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,6	-0,5	0	-2,25	10	10	56,50	21,94
GC-120	1	550	0+00550	2	6,1	0	6,1	0	10	-4,7	-13,3	-38,4	13,3	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,6	-0,5	0	-4,95	10	10	61,00	36,00
GC-120	1	560	0+00560	2	6,1	0	6,1	0	10	-3,7	-11,9	-39,59	11,9	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,6	-0,5	0	-4,95	10	10	61,00	49,50
GC-120	1	570	0+00570	2	6,7	0	6,7	0	20	-2,1	-10,7	-40,66	10,7	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	6,2	-0,5	0	-2,33	10	10	64,00	36,38
GC-120	1	580	0+00580	2	6,7	0	6,7	0	120	-0,5	-10,4	-41,7	10,4	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	6,2	-0,5	0	-0,64	10	0	67,00	14,81
GC-120	1	590	0+00590	2	6,1	0	6,1	0	-100	0,6	-10,8	-42,78	10,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	5,6	-0,5	0	-1,31	10	0	64,00	9,71
GC-120	1	600	0+00600	2	5,9	0	5,9	0	-20	1,3	-11,4	-43,92	11,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5,4	-0,5	0	-3,13	10	10	60,00	22,15
GC-120	1	610	0+00610	2	5,5	0	5,5	0	-30	1,8	-11,8	-45,1	11,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5	-0,5	0	-2,85	10	10	57,00	29,88
GC-120	1	620	0+00620	2	5,1	0	5,1	0	-150	2,4	-11,7	-46,27	11,7	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,6	-0,5	0	-2,17	10	0	53,00	25,10
GC-120	1	630	0+00630	2	4,9	0	4,9	0	-250	2,7	-11,2	-47,39	11,2	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	50,00	21,35
GC-120	1	640	0+00640	2	4,7	0	4,7	0	-50	2,6	-10	-48,39	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,2	-0,5	0	-3,11	0	0	48,00	26,05
GC-120	1	650	0+00650	2	4,7	0	4,7	0	-20	2,2	-8,2	-49,21	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,2	-0,5	0	-4,33	0	10	47,00	37,18
GC-120	1	660	0+00660	2	4,7	0	4,7	0	-20	1,5	-5,8	-49,79	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,2	-0,5	0	-4,33	0	10	47,00	43,25
GC-120	1	670	0+00670	2	4,7	0	4,7	0	-20	0,9	-3,5	-50,14	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,2	-0,5	0	-4,33	0	10	47,00	43,25
GC-120	1	680	0+00680	2	4,6	0	4,6	0	-230	0,5	-1,9	-50,33	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,1	-0,5	0	-2,58	0	0	46,50	34,51
GC-120	1	690	0+00690	2	4,5	0	4,5	0	140	0,6	-1,4	-50,47	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4	-0,5	0	-2,79	0	0	45,50	26,83
GC-120	1	700	0+00700	2	4,5	0	4,5	0	40	0,6	-1,9	-50,66	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4	-0,5	0	-3,51	0	10	45,00	31,51
GC-120	1	710	0+00710	2	4,6	0	4,6	0	60	0,2	-2,9	-50,95	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,1	-0,5	0	-3,08	0	0	45,50	32,94
GC-120	1	720	0+00720	2	4,7	0	4,7	0	200	-0,6	-3,8	-51,33	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,2	-0,5	0	-2,50	0	0	46,50	27,89
GC-120	1	730	0+00730	2	4,7	0	4,7	0	270	-1	-4,3	-51,76	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	24,01
GC-120	1	740	0+00740	2	4,6	0	4,6	0	130	-0,8	-4,3	-52,19	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,1	-0,5	0	-2,71	0	0	46,50	25,06
GC-120	1	750	0+00750	2	4,6	0	4,6	0	110	-0,5	-4	-52,59	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,1	-0,5	0	-2,77	0	0	46,00	27,40
GC-120	1	760	0+00760	2	4,7	0	4,7	0	160	-0,2	-3,7	-52,96	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,2	-0,5	0	-2,55	0	0	46,50	26,61
GC-120	1	770	0+00770	2	4,9	0	4,9	0	410	-0,2	-3,6	-53,32	3,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	48,00	23,27
GC-120	1	780	0+00780	2	4,9	0	4,9	0	-800	-0,2	-3,6	-53,68	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-120	1	790	0+00790	2	5,1	0	5,1	0	-340	-0,5	-3,8	-54,06	3,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	800	0+00800	2	5,2	0	5,2	0	-90	-1,4	-4	-54,46	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,7	-0,5	0	-2,25	0	0	51,50	20,75
GC-120	1	810	0+00810	2	5	0	5	0	-80	-2,7	-4,4	-54,9	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,5	-0,5	0	-2,51	0	0	51,00	23,78
GC-120	1	820	0+00820	2	5,3	0	5,3	0	-270	-3,9	-5	-55,4	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	21,03
GC-120																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	1060	1+00060	2	5,1	0	5,1	0	160	1,6	-8	-80,42	8	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,6	-0,5	0	-2,15	0	0	50,50	20,77
GC-120	1	1070	1+00070	2	5,1	0	5,1	0	100	2,4	-8,5	-81,27	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	0	0	51,00	22,29
GC-120	1	1080	1+00080	2	5,2	0	5,2	0	300	2	-9,4	-82,21	9,4	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	20,53
GC-120	1	1090	1+00090	2	5	0	5	0	-180	0,5	-10,5	-83,26	10,5	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,5	-0,5	0	-2,23	10	0	51,00	20,13
GC-120	1	1100	1+00100	2	5,1	0	5,1	0	-80	-0,7	-11,3	-84,39	11,3	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,6	-0,5	0	-2,41	10	0	50,50	23,16
GC-120	1	1110	1+00110	2	5,1	0	5,1	0	100	-1	-11,5	-85,54	11,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	10	0	51,00	23,56
GC-120	1	1120	1+00120	2	5,1	0	5,1	0	120	-0,6	-11,1	-86,65	11,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	10	0	51,00	22,71
GC-120	1	1130	1+00130	2	5	0	5	0	120	-0,3	-10,3	-87,68	10,3	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,5	-0,5	0	-2,34	10	0	50,50	22,88
GC-120	1	1140	1+00140	2	5	0	5	0	220	-0,4	-9,3	-88,61	9,3	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	4,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50,00	22,61
GC-120	1	1150	1+00150	2	5,3	0	5,3	0	300	-0,2	-8,1	-89,42	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	19,42
GC-120	1	1160	1+00160	2	5,3	0	5,3	0	150	0,5	-6,9	-90,11	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,8	-0,5	0	-1,97	0	0	53,00	18,35
GC-120	1	1170	1+00170	2	5,2	0	5,2	0	160	1,4	-5,8	-90,69	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,7	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	20,12
GC-120	1	1180	1+00180	2	5,4	0	5,4	0	270	1,9	-5	-91,19	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,00	18,27
GC-120	1	1190	1+00190	2	5,9	0	5,9	0	400	2,2	-4,5	-91,64	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	56,50	13,50
GC-120	1	1200	1+00200	2	5,9	0	5,9	0	870	2,5	-4,3	-92,07	4,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-120	1	1210	1+00210	2	6,2	0	6,2	0	-400	2,7	-4,3	-92,5	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	5,7	-0,5	0	-0,80	0	0	60,50	9,50
GC-120	1	1220	1+00220	2	5,6	0	5,6	0	-200	2,2	-4,1	-92,91	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	5,1	-0,5	0	-1,60	0	0	59,00	12,01
GC-120	1	1230	1+00230	2	5,6	0	5,6	0	-30	0,9	-3,4	-93,25	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,1	-0,5	0	-2,75	0	10	56,00	21,76
GC-120	1	1240	1+00240	2	5,4	0	5,4	0	-30	-0,2	-2,1	-93,46	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,9	-0,5	0	-2,95	0	10	55,00	28,50
GC-120	1	1250	1+00250	2	5,5	0	5,5	0	-230	-0,5	-0,6	-93,52	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	23,13
GC-120	1	1260	1+00260	2	5,8	0	5,8	0	150	0,3	0,5	-93,47	0,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	5,3	-0,5	0	-1,47	0	0	56,50	15,73
GC-120	1	1270	1+00270	2	6	0	6	0	50	1,1	0,8	-93,39	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59,00	16,40
GC-120	1	1280	1+00280	2	5,7	0	5,7	0	80	1,2	0,5	-93,34	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	5,2	-0,5	0	-1,81	0	0	58,50	18,08
GC-120	1	1290	1+00290	2	5,5	0	5,5	0	200	0,5	-0,4	-93,38	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,00	17,54
GC-120	1	1300	1+00300	2	5	0	5	0	330	-0,7	-1,6	-93,54	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	18,51
GC-120	1	1310	1+00310	2	4,9	0	4,9	0	670	-1,7	-2,7	-93,81	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-120	1	1320	1+00320	2	5,1	0	5,1	0	300	-2	-3,6	-94,17	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	1330	1+00330	2	5,1	0	5,1	0	130	-1,3	-4	-94,57	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,6	-0,5	0	-2,21	0	0	51,00	20,56
GC-120	1	1340	1+00340	2	5,1	0	5,1	0	100	-0,2	-4,2	-94,99	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	0	0	51,00	22,58
GC-120	1	1350	1+00350	2	4,9	0	4,9	0	110	0,6	-4,4	-95,43	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,4	-0,5	0	-2,47	0	0	50,00	23,87
GC-120	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	1590	1+00590	2	5	0	5	0	-80	-0,2	-9,2	-121,5	9,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,5	-0,5	0	-2,51	0	0	50,50	26,08
GC-120	1	1600	1+00600	2	4,8	0	4,8	0	-130	-0,8	-9,9	-122,5	9,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,3	-0,5	0	-2,51	0	0	49,00	25,09
GC-120	1	1610	1+00610	2	4,7	0	4,7	0	-370	-1,4	-10,6	-123,6	10,6	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	47,50	24,06
GC-120	1	1620	1+00620	2	4,8	0	4,8	0	-600	-2	-11,4	-124,7	11,4	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	47,50	22,50
GC-120	1	1630	1+00630	2	5	0	5	0	570	-2,5	-12,3	-125,9	12,3	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	10	0	49,00	21,00
GC-120	1	1640	1+00640	2	5,1	0	5,1	0	270	-3	-13,2	-127,2	13,2	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	10	0	50,50	19,50
GC-120	1	1650	1+00650	2	5,3	0	5,3	0	60	-3,4	-13,9	-128,6	13,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,8	-0,5	0	-2,38	10	0	52,00	21,38
GC-120	1	1660	1+00660	2	5,5	0	5,5	0	30	-3,6	-14	-130	14	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5	-0,5	0	-2,85	10	10	54,00	26,13
GC-120	1	1670	1+00670	2	5,5	0	5,5	0	20	-3,2	-13,4	-131,4	13,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5	-0,5	0	-3,53	10	10	55,00	31,88
GC-120	1	1680	1+00680	2	5,3	0	5,3	0	20	-2,2	-12	-132,6	12	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,8	-0,5	0	-3,73	10	10	54,00	36,25
GC-120	1	1690	1+00690	2	5,2	0	5,2	0	30	-0,4	-10,2	-133,6	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,7	-0,5	0	-3,15	10	10	52,50	34,38
GC-120	1	1700	1+00700	2	4,9	0	4,9	0	50	1,5	-8,5	-134,4	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,4	-0,5	0	-2,91	0	0	50,50	30,30
GC-120	1	1710	1+00710	2	5,2	0	5,2	0	230	3	-7,4	-135,2	7,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,7	-0,5	0	-1,98	0	0	50,50	24,43
GC-120	1	1720	1+00720	2	5,1	0	5,1	0	-140	3,8	-7,1	-135,9	7,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4,6	-0,5	0	-2,19	0	0	51,50	20,83
GC-120	1	1730	1+00730	2	5	0	5	0	-40	4,1	-7,2	-136,6	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4,5	-0,5	0	-3,01	0	10	50,50	26,01
GC-120	1	1740	1+00740	2	5	0	5	0	-90	4	-7,3	-137,3	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,5	-0,5	0	-2,45	0	0	50,00	27,31
GC-120	1	1750	1+00750	2	5,5	0	5,5	0	-90	3,4	-7,2	-138,1	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	5	-0,5	0	-1,95	0	0	52,50	22,00
GC-120	1	1760	1+00760	2	5,5	0	5,5	0	-20	2,3	-6,8	-138,7	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5	-0,5	0	-3,53	0	10	55,00	27,38
GC-120	1	1770	1+00770	2	5,3	0	5,3	0	-20	1,2	-6,2	-139,4	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,8	-0,5	0	-3,73	0	10	54,00	36,25
GC-120	1	1780	1+00780	2	5,1	0	5,1	0	-30	0,5	-5,8	-139,9	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,6	-0,5	0	-3,25	0	10	52,00	34,88
GC-120	1	1790	1+00790	2	5	0	5	0	-20	0,2	-6,2	-140,6	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,5	-0,5	0	-4,03	0	10	50,50	36,38
GC-120	1	1800	1+00800	2	4,8	0	4,8	0	-90	-0,1	-7,5	-141,3	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,3	-0,5	0	-2,65	0	0	49,00	33,38
GC-120	1	1810	1+00810	2	5,1	0	5,1	0	-230	-1	-9,3	-142,2	9,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,6	-0,5	0	-2,08	0	0	49,50	23,63
GC-120	1	1820	1+00820	2	5,1	0	5,1	0	-70	-2,1	-10,9	-143,3	10,9	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,6	-0,5	0	-2,48	10	0	51,00	22,77
GC-120	1	1830	1+00830	2	5,1	0	5,1	0	-60	-2,6	-12	-144,5	12	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,6	-0,5	0	-2,58	10	0	51,00	25,27
GC-120	1	1840	1+00840	2	5	0	5	0	70	-2	-12,5	-145,8	12,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,5	-0,5	0	-2,58	10	0	50,50	25,77
GC-120	1	1850	1+00850	2	4,9	0	4,9	0	130	-0,8	-12,8	-147,1	12,8	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,4	-0,5	0	-2,41	10	0	49,50	24,95
GC-120	1	1860	1+00860	2	4,8	0	4,8	0	180	0,1	-13,2	-148,4	13,2	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,3	-0,5	0	-2,43	10	0	48,50	24,18
GC-120	1	1870	1+00870	2	4,9	0	4,9	0	810	0,6	-13,7	-149,8	13,7	0	0	0	10	810	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	48,50	22,63
GC-120	1	1880	1+00880	2	4,9	0	4,9	0	-260	0,7	-14,2	-151,2	14,2	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,00
GC-																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	2120	2+00110	2	4,6	0	4,6	0	300	3,9	-13,1	-177,8	13,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0	46,50	24,38
GC-120	1	2130	2+00120	2	4,6	0	4,6	0	500	3,7	-13,1	-179,1	13,1	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0	46,00	24,00
GC-120	1	2140	2+00130	2	4,6	0	4,6	0	970	3,6	-12,9	-180,4	12,9	0	0	0	10	970	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0	46,00	24,00
GC-120	1	2150	2+00140	2	4,6	0	4,6	0	1100	3,9	-12,5	-181,6	12,5	0	0	0	10	1100	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0	46,00	24,00
GC-120	1	2160	2+00150	2	4,7	0	4,7	0	-1330	4,6	-11,7	-182,8	11,7	0	0	0	10	1330	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	46,50	23,50
GC-120	1	2170	2+00160	2	4,7	0	4,7	0	-720	5,3	-10,7	-183,9	10,7	0	0	0	10	720	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	47,00	23,00
GC-120	1	2180	2+00170	2	4,8	0	4,8	0	-350	5,6	-9,5	-184,8	9,5	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	47,50	22,50
GC-120	1	2190	2+00180	2	5,1	0	5,1	0	-170	5,5	-8,4	-185,7	8,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,6	-0,5	0	-2,14	0	0	49,50	21,69
GC-120	1	2200	2+00190	2	5,3	0	5,3	0	-150	4,9	-7,5	-186,4	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,8	-0,5	0	-1,97	0	0	52,00	20,54
GC-120	1	2210	2+00200	2	5,3	0	5,3	0	-150	3,9	-7	-187,1	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,8	-0,5	0	-1,97	0	0	53,00	19,70
GC-120	1	2220	2+00210	2	5,3	0	5,3	0	-150	2,6	-6,9	-187,8	6,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,8	-0,5	0	-1,97	0	0	53,00	19,70
GC-120	1	2230	2+00220	2	5,2	0	5,2	0	-160	1,4	-7	-188,5	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,7	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	20,12
GC-120	1	2240	2+00230	2	5,2	0	5,2	0	-320	0,7	-7,3	-189,2	7,3	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,27
GC-120	1	2250	2+00240	2	5,1	0	5,1	0	-500	0,7	-7,7	-190	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	2260	2+00250	2	4,7	0	4,7	0	470	1	-8,3	-190,8	8,3	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	49,00	21,00
GC-120	1	2270	2+00260	2	4,7	0	4,7	0	400	1,4	-8,8	-191,7	8,8	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	23,00
GC-120	1	2280	2+00270	2	4,7	0	4,7	0	770	1,8	-8,8	-192,6	8,8	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	23,00
GC-120	1	2290	2+00280	2	4,8	0	4,8	0	970	2,2	-8,5	-193,5	8,5	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	47,50	22,50
GC-120	1	2300	2+00290	2	5,3	0	5,3	0	-770	2,8	-8,1	-194,3	8,1	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	2310	2+00300	2	5,4	0	5,4	0	-400	3	-7,9	-195,1	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	2320	2+00310	2	5,6	0	5,6	0	-180	2,7	-8	-195,9	8	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	5,1	-0,5	0	-1,63	0	0	55,00	16,13
GC-120	1	2330	2+00320	2	5,6	0	5,6	0	-110	1,8	-8,2	-196,7	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	5,1	-0,5	0	-1,77	0	0	56,00	16,97
GC-120	1	2340	2+00330	2	5,4	0	5,4	0	-80	1	-8,3	-197,5	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,9	-0,5	0	-2,11	0	0	55,00	19,37
GC-120	1	2350	2+00340	2	5,3	0	5,3	0	-170	0,5	-8,3	-198,3	8,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,8	-0,5	0	-1,94	0	0	53,50	20,22
GC-120	1	2360	2+00350	2	5,1	0	5,1	0	-460	0,2	-8,2	-199,2	8,2	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	19,19
GC-120	1	2370	2+00360	2	5	0	5	0	850	-0,4	-8,1	-200	8,1	0	0	10	0	850	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	2380	2+00370	2	5	0	5	0	430	-1,3	-8	-200,8	8	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	2390	2+00380	2	5,6	0	5,6	0	160	-1,9	-8,1	-201,6	8,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	5,1	-0,5	0	-1,65	0	0	53,00	18,27
GC-120	1	2400	2+00390	2	5,6	0	5,6	0	20	-1,6	-8,6	-202,4	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5,1	-0,5	0	-3,43	0	10	56,00	25,39
GC-120	1	2410	2+00400	2	5,7	0	5,7	0	30	-0,6	-9,9	-203,4	9,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,2	-0,5	0	-2,65	0	10	56,50	30,38
GC-120	1	2420	2																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-120	1	2650	2+00640	2	4,6	0	4,6	0	-330	0	-12,7	-235,2	12,7	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0	45,50	24,50		
GC-120	1	2660	2+00650	2	4,7	0	4,7	0	-200	-1,2	-13,9	-236,6	13,9	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,2	-0,5	0	-2,50	10	0	46,50	24,51		
GC-120	1	2670	2+00660	2	4,7	0	4,7	0	-130	-1,9	-14,6	-238,1	14,6	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,2	-0,5	0	-2,61	10	0	47,00	25,57		
GC-120	1	2680	2+00670	2	4,7	0	4,7	0	-230	-1,6	-14,7	-239,5	14,7	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,2	-0,5	0	-2,48	10	0	47,00	25,44		
GC-120	1	2690	2+00680	2	4,7	0	4,7	0	90	-0,3	-14,5	-241	14,5	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,2	-0,5	0	-2,75	10	0	47,00	26,13		
GC-120	1	2700	2+00690	2	4,7	0	4,7	0	120	1,3	-14,1	-242,4	14,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,2	-0,5	0	-2,64	10	0	47,00	26,94		
GC-120	1	2710	2+00700	2	4,8	0	4,8	0	280	2,4	-14	-243,8	14	0	0	0	10	280	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	47,50	24,19		
GC-120	1	2720	2+00710	2	4,9	0	4,9	0	950	2,7	-14,1	-245,2	14,1	0	0	0	10	950	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	48,50	21,50		
GC-120	1	2730	2+00720	2	4,9	0	4,9	0	-470	2,4	-14,2	-246,6	14,2	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,00		
GC-120	1	2740	2+00730	2	4,9	0	4,9	0	-230	2	-14,2	-248	14,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,4	-0,5	0	-2,28	10	0	49,00	21,88		
GC-120	1	2750	2+00740	2	4,9	0	4,9	0	-300	1,8	-13,9	-249,4	13,9	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,88		
GC-120	1	2760	2+00750	2	4,9	0	4,9	0	-430	1,9	-13,6	-250,8	13,6	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,00		
GC-120	1	2770	2+00760	2	5	0	5	0	-600	1,9	-13,3	-252,1	13,3	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	10	0	49,50	20,50		
GC-120	1	2780	2+00770	2	5	0	5	0	-270	2	-13,3	-253,4	13,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	10	0	50,00	20,00		
GC-120	1	2790	2+00780	2	4,9	0	4,9	0	-250	2,3	-13,4	-254,8	13,4	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,50	20,50		
GC-120	1	2800	2+00790	2	4,9	0	4,9	0	-330	2,8	-13,8	-256,2	13,8	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,00		
GC-120	1	2810	2+00800	2	5,2	0	5,2	0	-170	3,1	-14,4	-257,6	14,4	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,7	-0,5	0	-2,04	10	0	50,50	20,69		
GC-120	1	2820	2+00810	2	6	0	6	0	-80	2,9	-14,9	-259,1	14,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	5,5	-0,5	0	-1,51	10	0	56,00	17,72		
GC-120	1	2830	2+00820	2	6	0	6	0	-10	2,2	-15,2	-260,6	15,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,5	-0,5	0	-5,05	10	10	60,00	32,78		
GC-120	1	2840	2+00830	2	5,5	0	5,5	0	-10	1,3	-14,8	-262,1	14,8	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5	-0,5	0	-5,55	10	10	57,50	53,00		
GC-120	1	2850	2+00840	2	5,4	0	5,4	0	-100	0,3	-13,8	-263,5	13,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,9	-0,5	0	-2,01	10	0	54,50	37,78		
GC-120	1	2860	2+00850	2	5,3	0	5,3	0	-230	-0,8	-12,6	-264,7	12,6	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,8	-0,5	0	-1,88	10	0	53,50	19,41		
GC-120	1	2870	2+00860	2	5,1	0	5,1	0	-400	-2	-11,5	-265,9	11,5	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	10	0	52,00	18,88		
GC-120	1	2880	2+00870	2	5,1	0	5,1	0	670	-3,5	-11	-267	11	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00		
GC-120	1	2890	2+00880	2	5,2	0	5,2	0	370	-5,2	-11,2	-268,1	11,2	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	51,50	18,50		
GC-120	1	2900	2+00890	2	6,5	0	6,5	0	270	-6	-11,9	-269,3	11,9	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-6	6	-0,5	0	-0,50	10	0	58,50	11,50		
GC-120	1	2910	2+00900	2	6,4	0	6,4	0	10	-5,4	-12,7	-270,6	12,7	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,9	-0,5	0	-4,65	10	10	64,50	25,75		
GC-120	1	2920	2+00910	2	6,1	0	6,1	0	10	-3,7	-13,4	-271,9	13,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,6	-0,5	0	-4,95	10	10	62,50	48,00		
GC-120	1	2930	2+00920	2	5,6	0	5,6	0	120	-2	-13,7	-273,3	13,7	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	5,1	-0,5	0	-1,74	10	0	58,50	33,44		
GC-120	1	2940	2+00930	2	5,5	0	5,5	0	-220	-0,6	-13,9	-274,7	13,9	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	5	-0,5	0	-1,68	10					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	3180	3+00190	2	5,1	0	5,1	0	270	4,2	-8,6	-303,3	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	3190	3+00200	2	5,2	0	5,2	0	210	4,5	-8,9	-304,2	8,9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-6,193	4,7	-0,5	0	-1,99	0	0	51,50	19,46
GC-120	1	3200	3+00210	2	5,1	0	5,1	0	100	5,1	-8,9	-305,1	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	0	0	51,50	21,49
GC-120	1	3210	3+00220	2	5,1	0	5,1	0	90	5,7	-8,9	-306	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,6	-0,5	0	-2,35	0	0	51,00	23,28
GC-120	1	3220	3+00230	2	5,1	0	5,1	0	120	6,1	-9	-306,9	9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	0	0	51,00	22,94
GC-120	1	3230	3+00240	2	5,4	0	5,4	0	-90	6,2	-9	-307,8	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,9	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	21,44
GC-120	1	3240	3+00250	2	5,4	0	5,4	0	-30	6,1	-8,6	-308,7	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,9	-0,5	0	-2,95	0	10	54,00	25,00
GC-120	1	3250	3+00260	2	5,3	0	5,3	0	-30	6	-7,5	-309,4	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	4,8	-0,5	0	-3,05	0	10	53,50	30,00
GC-120	1	3260	3+00270	2	5,2	0	5,2	0	-50	5,8	-6	-310	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,7	-0,5	0	-2,61	0	0	52,50	28,30
GC-120	1	3270	3+00280	2	5,2	0	5,2	0	-60	5,6	-4,6	-310,5	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	25,43
GC-120	1	3280	3+00290	2	5,2	0	5,2	0	-60	5,2	-4	-310,9	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	24,75
GC-120	1	3290	3+00300	2	5,2	0	5,2	0	-60	4,5	-4,3	-311,3	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	24,75
GC-120	1	3300	3+00310	2	5,2	0	5,2	0	-60	3,8	-5,2	-311,8	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	24,75
GC-120	1	3310	3+00320	2	5,2	0	5,2	0	-60	2,8	-6,5	-312,5	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	24,75
GC-120	1	3320	3+00330	2	5,2	0	5,2	0	-70	1,5	-7,5	-313,2	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,7	-0,5	0	-2,38	0	0	52,00	24,27
GC-120	1	3330	3+00340	2	5,2	0	5,2	0	-60	0	-8,2	-314	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	0	0	52,00	24,27
GC-120	1	3340	3+00350	2	5,1	0	5,1	0	-70	-1,3	-8,4	-314,9	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,6	-0,5	0	-2,48	0	0	51,50	24,77
GC-120	1	3350	3+00360	2	5,5	0	5,5	0	-380	-2	-8,3	-315,7	8,3	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	0	0	53,00	19,89
GC-120	1	3360	3+00370	2	5,7	0	5,7	0	400	-1,9	-8,3	-316,5	8,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00
GC-120	1	3370	3+00380	2	5,8	0	5,8	0	130	-1,4	-8,9	-317,4	8,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	5,3	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	14,06
GC-120	1	3380	3+00390	2	6	0	6	0	70	-0,3	-9,8	-318,4	9,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	5,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59,00	15,45
GC-120	1	3390	3+00400	2	6	0	6	0	30	1,2	-10,9	-319,5	10,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,5	-0,5	0	-2,35	10	10	60,00	19,64
GC-120	1	3400	3+00410	2	5,6	0	5,6	0	30	2,6	-11,8	-320,7	11,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,1	-0,5	0	-2,75	10	10	58,00	25,50
GC-120	1	3410	3+00420	2	5,9	0	5,9	0	230	3,2	-12,5	-321,9	12,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	5,4	-0,5	0	-1,28	10	0	57,50	20,13
GC-120	1	3420	3+00430	2	5,9	0	5,9	0	-140	2,5	-13	-323,2	13	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	5,4	-0,5	0	-1,39	10	0	59,00	13,33
GC-120	1	3430	3+00440	2	5,8	0	5,8	0	-40	1,3	-13,4	-324,6	13,4	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	5,3	-0,5	0	-2,21	10	10	58,50	18,01
GC-120	1	3440	3+00450	2	5,6	0	5,6	0	-80	0,3	-13,7	-325,9	13,7	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	5,1	-0,5	0	-1,91	10	0	57,00	20,59
GC-120	1	3450	3+00460	2	5,5	0	5,5	0	-240	0	-13,9	-327,3	13,9	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	-6,169	5	-0,5	0	-1,67	10	0	55,50	17,88
GC-120	1	3460	3+00470	2	5	0	5	0	130	0,2	-13,9	-328,7	13,9	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,5	-0,5	0	-2,31	10	0	52,50	19,90
GC-120	1	3470	3+00480	2	5	0	5	0	110	0,9	-13,7	-330,1	13,7	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,5	-0,5	0	-2,37	10	0	50,00	23,40
GC-120																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-120	1	3710	3+00720	2	5,3	0	5,3	0	100	-2,3	-4,9	-346,1	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,8	-0,5	0	-2,11	0	0	54,00	24,78	
GC-120	1	3720	3+00730	2	5,2	0	5,2	0	250	-1,8	-6,1	-346,7	6,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	19,53	
GC-120	1	3730	3+00740	2	5,2	0	5,2	0	870	-1,3	-7,4	-347,5	7,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00	
GC-120	1	3740	3+00750	2	5,3	0	5,3	0	-370	-0,9	-8,7	-348,3	8,7	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50	
GC-120	1	3750	3+00760	2	5,3	0	5,3	0	-190	-0,4	-10	-349,3	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-6,213	4,8	-0,5	0	-1,91	0	0	53,00	18,07	
GC-120	1	3760	3+00770	2	5,2	0	5,2	0	-340	0,3	-11	-350,4	11	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	52,50	18,57	
GC-120	1	3770	3+00780	2	5,2	0	5,2	0	-530	1,1	-11,7	-351,6	11,7	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	52,00	18,00	
GC-120	1	3780	3+00790	2	5,2	0	5,2	0	-330	1,7	-12,4	-352,8	12,4	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	52,00	18,00	
GC-120	1	3790	3+00800	2	5,2	0	5,2	0	-200	1,9	-13,2	-354,2	13,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,7	-0,5	0	-2,00	10	0	52,00	19,01	
GC-120	1	3800	3+00810	2	5,2	0	5,2	0	-110	1,4	-13,9	-355,6	13,9	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,7	-0,5	0	-2,17	10	0	52,00	20,85	
GC-120	1	3810	3+00820	2	5,2	0	5,2	0	-100	0,6	-14,3	-357	14,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,7	-0,5	0	-2,21	10	0	52,00	21,87	
GC-120	1	3820	3+00830	2	5	0	5	0	-130	-0,2	-14,5	-358,4	14,5	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	4,5	-0,5	0	-2,31	10	0	51,00	22,58	
GC-120	1	3830	3+00840	2	5,2	0	5,2	0	830	-0,8	-14,5	-359,9	14,5	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	51,00	20,56	
GC-120	1	3840	3+00850	2	5,3	0	5,3	0	120	-1,1	-14,4	-361,3	14,4	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,8	-0,5	0	-2,04	10	0	52,50	19,19	
GC-120	1	3850	3+00860	2	5,8	0	5,8	0	70	-1,2	-14,2	-362,7	14,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	5,3	-0,5	0	-1,78	10	0	55,50	19,08	
GC-120	1	3860	3+00870	2	5,8	0	5,8	0	60	-1,2	-14	-364,1	14	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	10	0	58,00	18,27	
GC-120	1	3870	3+00880	2	5,8	0	5,8	0	60	-1,1	-13,6	-365,5	13,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	10	0	58,00	18,75	
GC-120	1	3880	3+00890	2	5,8	0	5,8	0	60	-0,5	-12,9	-366,8	12,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	10	0	58,00	18,75	
GC-120	1	3890	3+00900	2	5,8	0	5,8	0	60	0,6	-12,1	-368	12,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	10	0	58,00	18,75	
GC-120	1	3900	3+00910	2	5,5	0	5,5	0	60	2,1	-11,5	-369,2	11,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5	-0,5	0	-2,18	10	0	56,50	20,25	
GC-120	1	3910	3+00920	2	5,5	0	5,5	0	330	3,1	-11,2	-370,3	11,2	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	18,38	
GC-120	1	3920	3+00930	2	5,2	0	5,2	0	-300	3,4	-11,5	-371,4	11,5	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	53,50	16,50	
GC-120	1	3930	3+00940	2	5,2	0	5,2	0	-120	3,1	-12,1	-372,6	12,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,7	-0,5	0	-2,14	10	0	52,00	19,69	
GC-120	1	3940	3+00950	2	5,2	0	5,2	0	-60	2,7	-13	-373,9	13	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	10	0	52,00	23,06	
GC-120	1	3950	3+00960	2	5,2	0	5,2	0	-60	2,4	-13,8	-375,3	13,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,7	-0,5	0	-2,48	10	0	52,00	24,75	
GC-120	1	3960	3+00970	2	5,2	0	5,2	0	-70	2,3	-14,3	-376,7	14,3	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,7	-0,5	0	-2,38	10	0	52,00	24,27	
GC-120	1	3970	3+00980	2	5,1	0	5,1	0	-80	2,3	-14,4	-378,2	14,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,6	-0,5	0	-2,41	10	0	51,50	23,92	
GC-120	1	3980	3+00990	2	5,1	0	5,1	0	-100	2,5	-14,2	-379,6	14,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,6	-0,5	0	-2,31	10	0	51,00	23,56	
GC-120	1	3990	3+01000	2	5	0	5	0	-120	2,8	-14	-381	14	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,5	-0,5	0	-2,34	10	0	50,50	23,21	
GC-120	1	4000	3+01010	2	5	0	5	0	-230	3,2	-14,2	-382,4	14,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,5	-0,5	0	-2					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	4240	4+00230	2	4,9	0	4,9	0	140	0,5	-12,1	-420,2	12,1	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4,4	-0,5	0	-2,39	10	0	49,50	23,97
GC-120	1	4250	4+00240	2	5,1	0	5,1	0	500	0,1	-12,5	-421,5	12,5	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	10	0	50,00	21,45
GC-120	1	4260	4+00250	2	5,1	0	5,1	0	-240	-1	-13,4	-422,8	13,4	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	-6,169	4,6	-0,5	0	-2,07	10	0	51,00	19,84
GC-120	1	4270	4+00260	2	5	0	5	0	-190	-2,6	-14,5	-424,3	14,5	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-6,213	4,5	-0,5	0	-2,21	10	0	50,50	21,41
GC-120	1	4280	4+00270	2	5,4	0	5,4	0	-330	-3,6	-15,7	-425,9	15,7	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	10	0	52,00	19,07
GC-120	1	4290	4+00280	2	5,3	0	5,3	0	230	-3,6	-16,7	-427,5	16,7	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,8	-0,5	0	-1,88	10	0	53,50	17,38
GC-120	1	4300	4+00290	2	5,3	0	5,3	0	60	-2,6	-17,4	-429,3	17,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,8	-0,5	0	-2,38	10	0	53,00	21,26
GC-120	1	4310	4+00300	2	5	0	5	0	60	-1,4	-17,6	-431	17,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,5	-0,5	0	-2,68	10	0	51,50	25,25
GC-120	1	4320	4+00310	2	5,2	0	5,2	0	300	-0,7	-17,4	-432,8	17,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	10	0	51,00	22,38
GC-120	1	4330	4+00320	2	5,1	0	5,1	0	-90	-0,9	-16,4	-434,4	16,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,6	-0,5	0	-2,35	10	0	51,50	20,75
GC-120	1	4340	4+00330	2	5,1	0	5,1	0	-140	-1,4	-14,9	-435,9	14,9	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4,6	-0,5	0	-2,19	10	0	51,00	22,70
GC-120	1	4350	4+00340	2	4,7	0	4,7	0	-190	-1,2	-13,4	-437,2	13,4	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-6,213	4,2	-0,5	0	-2,51	10	0	49,00	23,51
GC-120	1	4360	4+00350	2	4,9	0	4,9	0	-830	-0,2	-12,4	-438,5	12,4	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	48,00	23,07
GC-120	1	4370	4+00360	2	4,9	0	4,9	0	200	1,1	-12,2	-439,7	12,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,4	-0,5	0	-2,30	10	0	49,00	22,01
GC-120	1	4380	4+00370	2	4,7	0	4,7	0	100	1,6	-12,8	-441	12,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,2	-0,5	0	-2,71	10	0	48,00	25,04
GC-120	1	4390	4+00380	2	4,8	0	4,8	0	570	1,3	-13,6	-442,3	13,6	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	47,50	24,53
GC-120	1	4400	4+00390	2	4,7	0	4,7	0	-260	0,5	-14,2	-443,8	14,2	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	47,50	22,50
GC-120	1	4410	4+00400	2	4,7	0	4,7	0	-330	-0,3	-14,5	-445,2	14,5	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	47,00	23,00
GC-120	1	4420	4+00410	2	4,7	0	4,7	0	-480	-1,1	-14,7	-446,7	14,7	0	0	0	10	480	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	10	0	47,00	23,00
GC-120	1	4430	4+00420	2	4,9	0	4,9	0	380	-2	-15	-448,2	15	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	48,00	22,00
GC-120	1	4440	4+00430	2	5,4	0	5,4	0	90	-3	-15,4	-449,7	15,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,9	-0,5	0	-2,05	10	0	51,50	20,75
GC-120	1	4450	4+00440	2	6,1	0	6,1	0	50	-3,4	-15,9	-451,3	15,9	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5,6	-0,5	0	-1,71	10	0	57,50	18,80
GC-120	1	4460	4+00450	2	6,1	0	6,1	0	10	-2,7	-16,3	-452,9	16,3	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,6	-0,5	0	-4,95	10	10	61,00	33,30
GC-120	1	4470	4+00460	2	6,1	0	6,1	0	20	-1,3	-16,6	-454,6	16,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5,6	-0,5	0	-2,93	10	10	61,00	39,38
GC-120	1	4480	4+00470	2	6,1	0	6,1	0	-140	0	-16,5	-456,2	16,5	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	5,6	-0,5	0	-1,19	10	0	61,00	20,57
GC-120	1	4490	4+00480	2	5,9	0	5,9	0	-10	0,6	-15,9	-457,8	15,9	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,4	-0,5	0	-5,15	10	10	60,00	31,70
GC-120	1	4500	4+00490	2	5,8	0	5,8	0	-10	1	-15,1	-459,3	15,1	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-10,05	5,3	-0,5	0	-5,25	10	10	58,50	52,00
GC-120	1	4510	4+00500	2	5,7	0	5,7	0	-50	1,2	-14,4	-460,8	14,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5,2	-0,5	0	-2,11	10	0	57,50	36,80
GC-120	1	4520	4+00510	2	5,7	0	5,7	0	60	1,2	-14	-462,2	14	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,2	-0,5	0	-1,98	10	0	57,00	20,43
GC-120	1	4530	4+00520	2	5,1	0	5,1	0	-120	0,8	-13,9	-463,6	13,9	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-120	1	4770	4+00760	2	5,1	0	5,1	0	-110	0,6	-11,6	-492,2	11,6	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,6	-0,5	0	-2,27	10	0	51,00	20,84		
GC-120	1	4780	4+00770	2	4,9	0	4,9	0	-110	-0,8	-12,5	-493,4	12,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,4	-0,5	0	-2,47	10	0	50,00	23,68		
GC-120	1	4790	4+00780	2	5,3	0	5,3	0	-370	-1,9	-13,3	-494,8	13,3	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	10	0	51,00	20,84		
GC-120	1	4800	4+00790	2	5,3	0	5,3	0	140	-2,2	-13,9	-496,2	13,9	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4,8	-0,5	0	-1,99	10	0	53,00	18,45		
GC-120	1	4810	4+00800	2	5,2	0	5,2	0	40	-1,7	-14,3	-497,6	14,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4,7	-0,5	0	-2,81	10	10	52,50	24,01		
GC-120	1	4820	4+00810	2	5	0	5	0	60	-0,7	-14,7	-499,1	14,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,5	-0,5	0	-2,68	10	0	51,00	27,44		
GC-120	1	4830	4+00820	2	4,9	0	4,9	0	160	0,2	-15,2	-500,6	15,2	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,4	-0,5	0	-2,35	10	0	49,50	25,14		
GC-120	1	4840	4+00830	2	4,9	0	4,9	0	270	0,7	-15,5	-502,1	15,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	22,27		
GC-120	1	4850	4+00840	2	4,9	0	4,9	0	320	0,9	-15,4	-503,7	15,4	0	0	0	10	320	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,00	21,00		
GC-120	1	4860	4+00850	2	4,8	0	4,8	0	290	1	-14,7	-505,1	14,7	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	48,50	21,50		
GC-120	1	4870	4+00860	2	5	0	5	0	400	1,2	-13,4	-506,5	13,4	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	10	0	49,00	21,00		
GC-120	1	4880	4+00870	2	4,9	0	4,9	0	530	1,5	-11,8	-507,7	11,8	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	10	0	49,50	20,50		
GC-120	1	4890	4+00880	2	4,8	0	4,8	0	700	1,4	-10,2	-508,7	10,2	0	0	0	10	700	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	48,50	21,50		
GC-120	1	4900	4+00890	2	4,9	0	4,9	0	1000	0,9	-9	-509,6	9	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,50		
GC-120	1	4910	4+00900	2	4,9	0	4,9	0	700	0,3	-8,2	-510,4	8,2	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-120	1	4920	4+00910	2	4,7	0	4,7	0	340	-0,1	-7,7	-511,2	7,7	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	22,00		
GC-120	1	4930	4+00920	2	4,6	0	4,6	0	150	0	-7,3	-511,9	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	4,1	-0,5	0	-2,67	0	0	46,50	24,85		
GC-120	1	4940	4+00930	2	4,4	0	4,4	0	80	0,3	-7,1	-512,6	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	3,9	-0,5	0	-3,11	0	0	45,00	28,88		
GC-120	1	4950	4+00940	2	4,5	0	4,5	0	70	0,7	-7,2	-513,3	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4	-0,5	0	-3,08	0	0	44,50	30,92		
GC-120	1	4960	4+00950	2	4,4	0	4,4	0	200	1	-7,7	-514,1	7,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	3,9	-0,5	0	-2,80	0	0	44,50	29,41		
GC-120	1	4970	4+00960	2	4,7	0	4,7	0	-440	1,2	-8,6	-515	8,6	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	45,50	25,51		
GC-120	1	4980	4+00970	2	5,1	0	5,1	0	-160	1	-9,8	-515,9	9,8	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,6	-0,5	0	-2,15	0	0	49,00	22,27		
GC-120	1	4990	4+00980	2	5,1	0	5,1	0	-40	0,4	-11	-517	11	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	4,6	-0,5	0	-2,91	10	10	51,00	25,33		
GC-120	1	5000	5+00000	2	4,9	0	4,9	0	-50	-0,5	-12	-518,2	12	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,4	-0,5	0	-2,91	10	0	50,00	29,11		
GC-120	1	5010	5+00010	2	4,7	0	4,7	0	-90	-1,4	-12,7	-519,5	12,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,2	-0,5	0	-2,75	10	0	48,00	28,30		
GC-120	1	5020	5+00020	2	4,8	0	4,8	0	-360	-1,6	-13,1	-520,8	13,1	0	0	0	10	360	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	10	0	47,50	24,75		
GC-120	1	5030	5+00030	2	4,6	0	4,6	0	230	-1,3	-13,2	-522,1	13,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,1	-0,5	0	-2,58	10	0	47,00	23,88		
GC-120	1	5040	5+00040	2	4,2	0	4,2	0	180	-0,6	-13,1	-523,4	13,1	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	3,7	-0,5	0	-3,03	10	0	44,00	28,01		
GC-120	1	5050	5+00050	2	4,2	0	4,2	0	320	-0,2	-12,7	-524,7	12,7	0	0	0	10	320	0	0	0	10	0,00	-6	3,7	-0,5	0	-2,80	10	0	42,00	29,13		
GC-120	1	5060	5+00060	2	4,6	0	4,6	0	760	-0,1	-12	-525,9	12	0	0	0	10	760	0	0	0	10	0,00	-6	4,1	-0,5	0	-2,40	10	0				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	5300	5+00300	2	5,1	0	5,1	0	1530	1,8	-6,1	-546	6,1	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5310	5+00310	2	5,1	0	5,1	0	2030	2	-6,1	-546,6	6,1	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5320	5+00320	2	5,1	0	5,1	0	2500	2,1	-6	-547,2	6	0	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5330	5+00330	2	5,1	0	5,1	0	2770	2,1	-6	-547,8	6	0	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5340	5+00340	2	5,1	0	5,1	0	3230	2,1	-6	-548,4	6	0	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5350	5+00350	2	5,1	0	5,1	0	3430	2,1	-6,2	-549	6,2	0	10	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5360	5+00360	2	5,1	0	5,1	0	3970	2,1	-6,4	-549,7	6,4	0	10	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5370	5+00370	2	5,1	0	5,1	0	4330	2,1	-6,4	-550,3	6,4	0	10	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5380	5+00380	2	5,1	0	5,1	0	4730	2,3	-6,2	-550,9	6,2	0	10	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5390	5+00390	2	5,1	0	5,1	0	4830	2,6	-5,8	-551,5	5,8	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5400	5+00400	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		2,8	-5,3	-552	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5410	5+00410	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		2,8	-4,8	-552,5	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5420	5+00420	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		2,7	-4,4	-553	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5430	5+00430	2	5,1	0	5,1	0	4670	2,5	-4,1	-553,4	4,1	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5440	5+00440	2	5,1	0	5,1	0	4000	2,4	-3,9	-553,8	3,9	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5450	5+00450	2	5,1	0	5,1	0	3430	2,2	-3,8	-554,1	3,8	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5460	5+00460	2	5,1	0	5,1	0	2830	2	-3,7	-554,5	3,7	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5470	5+00470	2	5,1	0	5,1	0	2200	1,8	-3,8	-554,9	3,8	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5480	5+00480	2	5,1	0	5,1	0	1870	1,6	-4	-555,3	4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5490	5+00490	2	5,1	0	5,1	0	1530	1,3	-4,4	-555,7	4,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5500	5+00500	2	5,2	0	5,2	0	1200	0,9	-4,6	-556,2	4,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	5510	5+00510	2	5	0	5	0	840	0,4	-4,6	-556,6	4,6	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5520	5+00520	2	5	0	5	0	630	0,3	-4,4	-557,1	4,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	5530	5+00530	2	5,1	0	5,1	0	310	0,6	-4,1	-557,5	4,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	5540	5+00540	2	5,1	0	5,1	0	200	0,8	-3,9	-557,9	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,6	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,01
GC-120	1	5550	5+00550	2	5,1	0	5,1	0	200	0,9	-3,6	-558,2	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,6	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,03
GC-120	1	5560	5+00560	2	5	0	5	0	250	0,6	-3,4	-558,6	3,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,51
GC-120	1	5570	5+00570	2	5	0	5	0	300	0,2	-3,3	-558,9	3,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	5580	5+00580	2	5	0	5	0	370	-0,2	-3,4	-559,3	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	5590	5+00590	2	5	0	5	0	330	-0,4	-3,6	-559,6	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	5600	5+00600	2	5,3	0																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrealancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	5830	5+00830	2	5,4	0	5,4	0	-950	2,5	-6,9	-571,5	6,9	0	10	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	5840	5+00840	2	5,4	0	5,4	0	-1450	2,1	-6,7	-572,2	6,7	0	10	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	5850	5+00850	2	5,4	0	5,4	0	-1700	2,1	-6,4	-572,8	6,4	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	5860	5+00860	2	5,2	0	5,2	0	-2100	2,3	-6	-573,4	6	0	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	5870	5+00870	2	5,2	0	5,2	0	-2730	2,6	-5,6	-574	5,6	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	5880	5+00880	2	5,2	0	5,2	0	-3630	2,8	-5,2	-574,5	5,2	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	5890	5+00890	2	5,1	0	5,1	0	-4100	2,9	-5	-575	5	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	5900	5+00900	2	5,1	0	5,1	0	-4500	3	-4,8	-575,5	4,8	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5910	5+00910	2	5,1	0	5,1	0	-4800	3,3	-4,5	-575,9	4,5	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5920	5+00920	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		3,7	-4,2	-576,3	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5930	5+00930	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		3,7	-3,9	-576,7	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5940	5+00940	2	5,1	0	5,1	0 <infinito>		3,5	-4	-577,1	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5950	5+00950	2	5,1	0	5,1	0	4870	3,2	-4,3	-577,6	4,3	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	5960	5+00960	2	5,2	0	5,2	0	4230	3	-4,7	-578	4,7	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	5970	5+00970	2	5,2	0	5,2	0	3370	3	-5	-578,5	5	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	5980	5+00980	2	5,2	0	5,2	0	2930	3,2	-5,2	-579	5,2	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	5990	5+00990	2	5,2	0	5,2	0	2300	3,3	-5,4	-579,6	5,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6000	5+01000	2	5,2	0	5,2	0	1970	3,4	-5,3	-580,1	5,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6010	6+00000	2	5,2	0	5,2	0	1430	3	-5	-580,6	5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6020	6+00010	2	5,3	0	5,3	0	1000	2,4	-4,4	-581,1	4,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-120	1	6030	6+00020	2	5,3	0	5,3	0	500	1,5	-3,8	-581,4	3,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	6040	6+00030	2	5,3	0	5,3	0	270	0,7	-3,1	-581,7	3,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	6050	6+00040	2	5,3	0	5,3	0	210	0	-2,5	-582	2,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-6,193	4,8	-0,5	0	-1,89	0	0	53,00	17,96
GC-120	1	6060	6+00050	2	5,3	0	5,3	0	190	-0,5	-1,9	-582,2	1,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-6,213	4,8	-0,5	0	-1,91	0	0	53,00	19,03
GC-120	1	6070	6+00060	2	5,3	0	5,3	0	200	-1	-1,4	-582,3	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,8	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	19,08
GC-120	1	6080	6+00070	2	5,3	0	5,3	0	220	-1,2	-0,9	-582,4	0,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	4,8	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	18,93
GC-120	1	6090	6+00080	2	5,3	0	5,3	0	220	-1	-0,3	-582,4	0,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	4,8	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	18,84
GC-120	1	6100	6+00090	2	5,3	0	5,3	0	230	-0,7	0,2	-582,4	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,8	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	18,80
GC-120	1	6110	6+00100	2	5,3	0	5,3	0	330	-0,2	0,5	-582,4	0,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,88
GC-120	1	6120	6+00110	2	5,2	0	5,2	0	630	0,2	0,5	-582,3	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-120	1	6130	6+00																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	6360	6+00350	2	8,1	0	5,8	2,3	-40	4,8	-3,2	-586,3	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	5,3	1,8	0	0,09	0	10	77,00	0,00
GC-120	1	6370	6+00360	2	8,6	0	6,3	2,3	-30	4,6	-4,4	-586,7	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,8	1,8	0	0,25	0	10	83,50	0,00
GC-120	1	6380	6+00370	2	8,5	0	6,2	2,3	-30	3,9	-5,5	-587,3	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,7	1,8	0	0,15	0	10	85,50	0,00
GC-120	1	6390	6+00380	2	8,3	0	6	2,3	-40	2,9	-6,2	-587,9	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	5,5	1,8	0	0,29	0	10	84,00	0,00
GC-120	1	6400	6+00390	2	6,3	0	5,6	0,7	-150	1,7	-6,3	-588,5	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	5,1	0,2	0	-0,97	0	0	73,00	3,41
GC-120	1	6410	6+00400	2	5,6	0	5,6	0	-370	0,7	-6,1	-589,2	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	59,50	11,85
GC-120	1	6420	6+00410	2	5,2	0	5,2	0	1100	-0,1	-5,6	-589,7	5,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	6430	6+00420	2	5,2	0	5,2	0	800	-0,5	-5,1	-590,2	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6440	6+00430	2	5,2	0	5,2	0	730	-0,7	-4,7	-590,7	4,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6450	6+00440	2	5,2	0	5,2	0	670	-0,9	-4,5	-591,1	4,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6460	6+00450	2	5,2	0	5,2	0	670	-1	-4,3	-591,6	4,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6470	6+00460	2	5,2	0	5,2	0	700	-0,9	-4,1	-592	4,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	6480	6+00470	2	5,1	0	5,1	0	800	-0,5	-3,9	-592,4	3,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	6490	6+00480	2	5,1	0	5,1	0	1000	0,1	-3,7	-592,7	3,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	6500	6+00490	2	5,2	0	5,2	0	-830	0,7	-3,7	-593,1	3,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	6510	6+00500	2	5,3	0	5,3	0	-430	1,3	-4	-593,5	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-120	1	6520	6+00510	2	5,4	0	5,4	0	-180	1,5	-4,4	-594	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,9	-0,5	0	-1,83	0	0	53,50	17,63
GC-120	1	6530	6+00520	2	5,4	0	5,4	0	-90	1,3	-4,9	-594,4	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,9	-0,5	0	-2,05	0	0	54,00	19,38
GC-120	1	6540	6+00530	2	5,4	0	5,4	0	-90	0,8	-5,1	-595	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,9	-0,5	0	-2,05	0	0	54,00	20,50
GC-120	1	6550	6+00540	2	5,3	0	5,3	0	-100	0,7	-5,2	-595,5	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,8	-0,5	0	-2,11	0	0	53,50	20,78
GC-120	1	6560	6+00550	2	5,3	0	5,3	0	-160	1,1	-5,3	-596	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,8	-0,5	0	-1,95	0	0	53,00	20,29
GC-120	1	6570	6+00560	2	5,4	0	5,4	0	-230	2	-5,5	-596,6	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,9	-0,5	0	-1,78	0	0	53,50	18,65
GC-120	1	6580	6+00570	2	5,4	0	5,4	0	-110	2,7	-5,9	-597,1	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,9	-0,5	0	-1,97	0	0	54,00	18,72
GC-120	1	6590	6+00580	2	5,4	0	5,4	0	-80	3	-6,3	-597,8	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,9	-0,5	0	-2,11	0	0	54,00	20,37
GC-120	1	6600	6+00590	2	5,4	0	5,4	0	-70	2,8	-6,5	-598,4	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,9	-0,5	0	-2,18	0	0	54,00	21,42
GC-120	1	6610	6+00600	2	5,4	0	5,4	0	-80	2,6	-6,4	-599,1	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,9	-0,5	0	-2,11	0	0	54,00	21,42
GC-120	1	6620	6+00610	2	5,4	0	5,4	0	-230	2,7	-6,1	-599,7	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,9	-0,5	0	-1,78	0	0	54,00	19,41
GC-120	1	6630	6+00620	2	5,3	0	5,3	0	-400	3,3	-5,7	-600,2	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	17,38
GC-120	1	6640	6+00630	2	5,3	0	5,3	0	-270	3,9	-5,7	-600,8	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	6650	6+00640	2	5,5	0	5,5	0	-100	3,8	-5,8	-601,4	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,00	18,03
GC-120	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	6890	6+00880	2	4,9	0	4,9	0	1230	-1,5	-5,5	-614,6	5,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-120	1	6900	6+00890	2	5	0	5	0	600	-3,2	-5,2	-615,1	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-120	1	6910	6+00900	2	5,2	0	5,2	0	220	-4,9	-5	-615,6	5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	4,7	-0,5	0	-1,98	0	0	51,00	19,92
GC-120	1	6920	6+00910	2	5,3	0	5,3	0	70	-5,9	-4,6	-616,1	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,8	-0,5	0	-2,28	0	0	52,50	21,31
GC-120	1	6930	6+00920	2	5,3	0	5,3	0	50	-6,1	-4,1	-616,5	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,8	-0,5	0	-2,51	0	0	53,00	23,94
GC-120	1	6940	6+00930	2	5,3	0	5,3	0	50	-5,7	-3,6	-616,8	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,8	-0,5	0	-2,51	0	0	53,00	25,10
GC-120	1	6950	6+00940	2	5,3	0	5,3	0	50	-5,1	-3,2	-617,2	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,8	-0,5	0	-2,51	0	0	53,00	25,10
GC-120	1	6960	6+00950	2	5,2	0	5,2	0	50	-4,8	-2,7	-617,4	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,7	-0,5	0	-2,61	0	0	52,50	25,60
GC-120	1	6970	6+00960	2	5,3	0	5,3	0	70	-4,4	-2,2	-617,6	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,8	-0,5	0	-2,28	0	0	52,50	24,44
GC-120	1	6980	6+00970	2	5,2	0	5,2	0	110	-3,7	-1,6	-617,8	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,7	-0,5	0	-2,17	0	0	52,50	22,23
GC-120	1	6990	6+00980	2	5	0	5	0	170	-2,1	-1,1	-617,9	1,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,5	-0,5	0	-2,24	0	0	51,00	22,03
GC-120	1	7000	6+00990	2	5,2	0	5,2	0	-1140	0	-0,9	-618	0,9	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	20,19
GC-120	1	7010	6+01000	2	5,4	0	5,4	0	-230	2,1	-1	-618,1	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	4,9	-0,5	0	-1,78	0	0	53,00	17,88
GC-120	1	7020	6+01010	2	5,5	0	5,5	0	-70	3,3	-1,3	-618,2	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	5	-0,5	0	-2,08	0	0	54,50	19,27
GC-120	1	7030	6+01020	2	5,5	0	5,5	0	-50	3,4	-1,8	-618,4	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5	-0,5	0	-2,31	0	0	55,00	21,94
GC-120	1	7040	7+00000	2	5,3	0	5,3	0	-50	2,5	-2,2	-618,6	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,8	-0,5	0	-2,51	0	0	54,00	24,10
GC-120	1	7050	7+00010	2	5,2	0	5,2	0	-100	1,4	-2,4	-618,9	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,7	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	23,58
GC-120	1	7060	7+00020	2	5,1	0	5,1	0	-250	0,5	-2,3	-619,1	2,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	20,53
GC-120	1	7070	7+00030	2	5	0	5	0	-490	-0,1	-2	-619,3	2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	7080	7+00040	2	5	0	5	0	-940	-0,4	-1,8	-619,5	1,8	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	7090	7+00050	2	5,1	0	5,1	0	870	-0,6	-1,8	-619,7	1,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	7100	7+00060	2	5,1	0	5,1	0	650	-1,1	-2,1	-619,9	2,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	7110	7+00070	2	5,3	0	5,3	0	350	-1,9	-2,9	-620,2	2,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	7120	7+00080	2	5,5	0	5,5	0	130	-2,8	-3,9	-620,6	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	5	-0,5	0	-1,81	0	0	54,00	17,56
GC-120	1	7130	7+00090	2	5,8	0	5,8	0	30	-3,7	-5	-621,1	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,3	-0,5	0	-2,55	0	10	56,50	21,81
GC-120	1	7140	7+00100	2	5,9	0	5,9	0	30	-4,4	-5,9	-621,6	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,4	-0,5	0	-2,45	0	10	58,50	25,00
GC-120	1	7150	7+00110	2	6	0	6	0	30	-5	-6,6	-622,3	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,50	24,00
GC-120	1	7160	7+00120	2	6,1	0	6,1	0	30	-5,4	-6,9	-623	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,6	-0,5	0	-2,25	0	10	60,50	23,00
GC-120	1	7170	7+00130	2	6,1	0	6,1	0	30	-5,5	-6,9	-623,7	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,6	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-120	1	7180	7+00140	2	6,1	0	6,1	0	30	-5	-6,6	-624,3	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,6	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-120	1	7190	7+00150	2	6,1	0	6,1	0	30																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	7420	7+00380	2	4,9	0	4,9	0	-120	4,7	-5,5	-635,7	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,4	-0,5	0	-2,44	0	0	49,50	25,08
GC-120	1	7430	7+00390	2	4,8	0	4,8	0	-270	3,7	-5,2	-636,2	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	48,50	23,19
GC-120	1	7440	7+00400	2	4,8	0	4,8	0	-570	2,9	-4,8	-636,7	4,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-120	1	7450	7+00410	2	4,7	0	4,7	0	-760	2,3	-4,7	-637,2	4,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,50	22,50
GC-120	1	7460	7+00420	2	4,7	0	4,7	0	-1200	1,7	-4,6	-637,6	4,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	23,00
GC-120	1	7470	7+00430	2	4,7	0	4,7	0	-1850	1,3	-4,4	-638,1	4,4	10	0	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	23,00
GC-120	1	7480	7+00440	2	4,7	0	4,7	0	2020	0,9	-4,2	-638,5	4,2	10	0	0	0	2020	0	0	0	10	0,00	-6	4,2	-0,5	0	-2,30	0	0	47,00	23,00
GC-120	1	7490	7+00450	2	4,8	0	4,8	0	1370	0,4	-4,1	-638,9	4,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	47,50	22,50
GC-120	1	7500	7+00460	2	4,8	0	4,8	0	890	-0,3	-4,3	-639,3	4,3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-120	1	7510	7+00470	2	4,9	0	4,9	0	540	-1,3	-4,7	-639,8	4,7	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,50
GC-120	1	7520	7+00480	2	5	0	5	0	270	-2,2	-5,2	-640,3	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-120	1	7530	7+00490	2	5,1	0	5,1	0	120	-3,1	-5,7	-640,9	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	0	0	50,50	21,19
GC-120	1	7540	7+00500	2	5,1	0	5,1	0	110	-3,8	-5,9	-641,5	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,6	-0,5	0	-2,27	0	0	51,00	22,53
GC-120	1	7550	7+00510	2	5,1	0	5,1	0	90	-4,3	-6	-642,1	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,6	-0,5	0	-2,35	0	0	51,00	23,09
GC-120	1	7560	7+00520	2	5,2	0	5,2	0	90	-4,5	-5,9	-642,7	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,7	-0,5	0	-2,25	0	0	51,50	23,00
GC-120	1	7570	7+00530	2	5,1	0	5,1	0	80	-4,4	-5,9	-643,2	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,6	-0,5	0	-2,41	0	0	51,50	23,28
GC-120	1	7580	7+00540	2	5,1	0	5,1	0	90	-3,8	-5,8	-643,8	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-6,45	4,6	-0,5	0	-2,35	0	0	51,00	23,78
GC-120	1	7590	7+00550	2	5	0	5	0	110	-3	-5,8	-644,4	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	4,5	-0,5	0	-2,37	0	0	50,50	23,59
GC-120	1	7600	7+00560	2	4,9	0	4,9	0	170	-2	-5,8	-645	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,4	-0,5	0	-2,34	0	0	49,50	23,53
GC-120	1	7610	7+00570	2	4,9	0	4,9	0	380	-1	-5,9	-645,6	5,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	22,19
GC-120	1	7620	7+00580	2	4,8	0	4,8	0	640	-0,1	-5,9	-646,2	5,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	48,50	21,50
GC-120	1	7630	7+00590	2	4,8	0	4,8	0	980	0,8	-5,9	-646,8	5,9	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-6	4,3	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-120	1	7640	7+00600	2	4,9	0	4,9	0	2660	1,6	-5,9	-647,3	5,9	10	0	0	0	2660	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,50
GC-120	1	7650	7+00610	2	4,9	0	4,9	0	-1110	2,6	-5,7	-647,9	5,7	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-120	1	7660	7+00620	2	6,2	0	4,9	1,3	-790	3,5	-5,5	-648,5	5,5	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	0,8	0	-0,80	0	0	55,50	14,50
GC-120	1	7670	7+00630	2	6,9	0	5	1,9	-510	4,3	-5,4	-649	5,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	1,4	0	-0,10	0	0	65,50	4,50
GC-120	1	7680	7+00640	2	7,5	0	5,2	2,3	-160	4,4	-5,5	-649,6	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,7	1,8	0	0,25	0	0	72,00	0,00
GC-120	1	7690	7+00650	2	7,5	0	5,2	2,3	-80	4,1	-5,9	-650,1	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,7	1,8	0	-0,01	0	0	75,00	0,00
GC-120	1	7700	7+00660	2	6,8	0	5,2	1,6	-80	3,3	-6,3	-650,8	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,7	1,1	0	-0,71	0	0	71,50	3,56
GC-120	1	7710	7+00670	2	5,7	0	5,2	0,5	-180	2,2	-6,5	-651,4	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,7	0	0	-1,53	0	0	62,50	11,16
GC-120	1	7720																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	7950	7+00910	2	5	0	5	0	-2140	1,6	-5,3	-666,7	5,3	10	0	0	0	2140	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	7960	7+00920	2	5	0	5	0	-1320	2,6	-5,2	-667,2	5,2	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-120	1	7970	7+00930	2	5,2	0	5,2	0	-950	3,8	-5,1	-667,7	5,1	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	7980	7+00940	2	5,3	0	5,3	0	-530	5,4	-5,1	-668,3	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-120	1	7990	7+00950	2	5,4	0	5,4	0	-210	6,9	-5,3	-668,8	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-6,193	4,9	-0,5	0	-1,79	0	0	53,50	17,46
GC-120	1	8000	7+00960	2	5,5	0	5,5	0	-100	8,1	-5,4	-669,3	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,50	18,49
GC-120	1	8010	8+00000	2	5,5	0	5,5	0	-80	8,5	-5,5	-669,9	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	5	-0,5	0	-2,01	0	0	55,00	19,56
GC-120	1	8020	8+00010	2	5,5	0	5,5	0	-60	7,9	-5,7	-670,4	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	20,91
GC-120	1	8030	8+00020	2	5,5	0	5,5	0	-60	6,7	-5,9	-671	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	21,75
GC-120	1	8040	8+00030	2	5,4	0	5,4	0	-80	5,3	-6	-671,6	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-6,506	4,9	-0,5	0	-2,11	0	0	54,50	21,41
GC-120	1	8050	8+00040	2	5,3	0	5,3	0	-180	4,2	-6	-672,2	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-6,225	4,8	-0,5	0	-1,93	0	0	53,50	20,16
GC-120	1	8060	8+00050	2	5,3	0	5,3	0	-440	3,6	-5,8	-672,8	5,8	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,13
GC-120	1	8070	8+00060	2	5,2	0	5,2	0	-800	3,4	-5,7	-673,4	5,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-120	1	8080	8+00070	2	5,2	0	5,2	0	-1200	3,1	-5,6	-673,9	5,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8090	8+00080	2	5,2	0	5,2	0	-1730	2,7	-5,7	-674,5	5,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8100	8+00090	2	5,2	0	5,2	0	-2400	2,1	-5,7	-675,1	5,7	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8110	8+00100	2	5,2	0	5,2	0	-3000	1,7	-5,6	-675,6	5,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8120	8+00110	2	5,2	0	5,2	0	-3800	1,3	-5,6	-676,2	5,6	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8130	8+00120	2	5,2	0	5,2	0	-4200	1,2	-5,7	-676,8	5,7	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8140	8+00130	2	5,2	0	5,2	0	-4630	1,2	-5,8	-677,4	5,8	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8150	8+00140	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1,4	-5,8	-677,9	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8160	8+00150	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1,5	-5,8	-678,5	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8170	8+00160	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1,6	-5,7	-679,1	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8180	8+00170	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1,5	-5,7	-679,7	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8190	8+00180	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1,3	-5,9	-680,2	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8200	8+00190	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		1	-6	-680,8	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8210	8+00200	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		0,6	-6	-681,4	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8220	8+00210	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		0,2	-6	-682	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8230	8+00220	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		0	-6	-682,6	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8240	8+00230	2	5,2	0	5,2	0 <infinito>		0,3	-6,2	-683,3	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8250	8+00240	2	5,2	0</																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	8480	8+00470	2	5,2	0	5,2	0	1870	1,4	-4,9	-696,4	4,9	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8490	8+00480	2	5,2	0	5,2	0	1470	1,3	-5,1	-696,9	5,1	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8500	8+00490	2	5,4	0	5,4	0	1050	1,2	-5,3	-697,4	5,3	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8510	8+00500	2	5,4	0	5,4	0	660	1	-5,5	-698	5,5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8520	8+00510	2	5,4	0	5,4	0	370	0,6	-5,5	-698,5	5,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8530	8+00520	2	5,4	0	5,4	0	340	0	-5,5	-699,1	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8540	8+00530	2	5,4	0	5,4	0	340	-0,6	-5,5	-699,6	5,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8550	8+00540	2	5,4	0	5,4	0	340	-1,3	-5,7	-700,2	5,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8560	8+00550	2	5,4	0	5,4	0	420	-1,9	-5,8	-700,8	5,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8570	8+00560	2	5,3	0	5,3	0	410	-2,3	-6	-701,4	6	0	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	8580	8+00570	2	5,4	0	5,4	0	300	-2,5	-6,2	-702	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	8590	8+00580	2	5,4	0	5,4	0	200	-2,6	-6,4	-702,6	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,9	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	17,01
GC-120	1	8600	8+00590	2	5,5	0	5,5	0	160	-2,7	-6,4	-703,3	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	5	-0,5	0	-1,75	0	0	54,50	17,78
GC-120	1	8610	8+00600	2	5,5	0	5,5	0	110	-2,6	-6,3	-703,9	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	5	-0,5	0	-1,87	0	0	55,00	18,11
GC-120	1	8620	8+00610	2	5,5	0	5,5	0	100	-2,2	-6,2	-704,5	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	5	-0,5	0	-1,91	0	0	55,00	18,87
GC-120	1	8630	8+00620	2	5,4	0	5,4	0	100	-1,7	-6,2	-705,1	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,9	-0,5	0	-2,01	0	0	54,50	19,55
GC-120	1	8640	8+00630	2	5,4	0	5,4	0	170	-1	-6,2	-705,7	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	4,9	-0,5	0	-1,84	0	0	54,00	19,22
GC-120	1	8650	8+00640	2	5,3	0	5,3	0	200	-0,4	-6,1	-706,4	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	4,8	-0,5	0	-1,90	0	0	53,50	18,70
GC-120	1	8660	8+00650	2	5,3	0	5,3	0	400	0,1	-6,1	-707	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,01
GC-120	1	8670	8+00660	2	5,1	0	5,1	0	670	0,4	-6	-707,6	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8680	8+00670	2	5,1	0	5,1	0	1030	0,6	-6	-708,2	6	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	8690	8+00680	2	5,1	0	5,1	0	1430	0,9	-6	-708,8	6	0	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	8700	8+00690	2	5,3	0	5,3	0	1930	1,2	-6,2	-709,4	6,2	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	52,00	18,00
GC-120	1	8710	8+00700	2	5,3	0	5,3	0	2770	1,6	-6,3	-710	6,3	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8720	8+00710	2	5,3	0	5,3	0	2930	2	-6,4	-710,7	6,4	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8730	8+00720	2	5,3	0	5,3	0	-2400	2,3	-6,3	-711,3	6,3	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8740	8+00730	2	5,3	0	5,3	0	-1900	2,6	-6,1	-711,9	6,1	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8750	8+00740	2	5,3	0	5,3	0	-1430	2,7	-6	-712,5	6	0	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	8760	8+00750	2	5,4	0	5,4	0	-1200	2,8	-6,1	-713,1	6,1	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	8770	8+00760	2	5,4	0	5,4	0	-830	2,9	-6,3	-713,7	6,3	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-120	1	8780	8+00770	2	5,4																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	9010	8+01000	2	5,4	0	5,4	0	1010	1	-6,9	-731,1	6,9	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	9020	8+01010	2	5,5	0	5,5	0	600	0,3	-6,6	-731,8	6,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-120	1	9030	8+01020	2	5,6	0	5,6	0	220	-0,3	-6,3	-732,4	6,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	5,1	-0,5	0	-1,58	0	0	55,50	15,42
GC-120	1	9040	8+01030	2	5,7	0	5,7	0	110	-1,2	-6,2	-733	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	5,2	-0,5	0	-1,67	0	0	56,50	16,26
GC-120	1	9050	8+01040	2	5,7	0	5,7	0	70	-2,2	-6,3	-733,7	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	5,2	-0,5	0	-1,88	0	0	57,00	17,73
GC-120	1	9060	8+01050	2	5,8	0	5,8	0	60	-3,4	-6,7	-734,3	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	0	0	57,50	18,77
GC-120	1	9070	8+01060	2	5,6	0	5,6	0	50	-4,3	-7,3	-735,1	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5,1	-0,5	0	-2,21	0	0	57,00	20,43
GC-120	1	9080	8+01070	2	5,6	0	5,6	0	50	-4,8	-7,7	-735,8	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	5,1	-0,5	0	-2,21	0	0	56,00	22,10
GC-120	1	9090	8+01080	2	5,7	0	5,7	0	40	-4,7	-8	-736,6	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-7,013	5,2	-0,5	0	-2,31	0	10	56,50	22,61
GC-120	1	9100	8+01090	2	5,7	0	5,7	0	30	-4	-7,9	-737,4	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,2	-0,5	0	-2,65	0	10	57,00	24,81
GC-120	1	9110	8+01100	2	5,6	0	5,6	0	30	-2,7	-7,8	-738,2	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,1	-0,5	0	-2,75	0	10	56,50	27,00
GC-120	1	9120	8+01110	2	5,3	0	5,3	0	50	-1,4	-7,6	-739	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,8	-0,5	0	-2,51	0	0	54,50	26,30
GC-120	1	9130	8+01120	2	5,2	0	5,2	0	160	-0,3	-7,5	-739,7	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,7	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	22,82
GC-120	1	9140	8+01130	2	5,1	0	5,1	0	570	0,8	-7,4	-740,5	7,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,77
GC-120	1	9150	8+01140	2	5,2	0	5,2	0	-900	1,9	-7,2	-741,2	7,2	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	9160	8+01150	2	5,4	0	5,4	0	-470	3,2	-6,9	-741,9	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-6	4,9	-0,5	0	-1,60	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	9170	8+01160	2	5,5	0	5,5	0	-230	4,7	-6,3	-742,5	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-6,176	5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	16,38
GC-120	1	9180	8+01170	2	5,5	0	5,5	0	-70	6,3	-5,6	-743,1	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	5	-0,5	0	-2,08	0	0	55,00	18,77
GC-120	1	9190	8+01180	2	5,4	0	5,4	0	-60	7,6	-5	-743,6	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,9	-0,5	0	-2,28	0	0	54,50	21,77
GC-120	1	9200	8+01190	2	5,7	0	5,7	0	-60	8,4	-4,6	-744	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,2	-0,5	0	-1,98	0	0	55,50	21,25
GC-120	1	9210	8+01200	2	5,6	0	5,6	0	-20	8,5	-4,5	-744,5	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5,1	-0,5	0	-3,43	0	10	56,50	27,00
GC-120	1	9220	8+01210	2	5,6	0	5,6	0	-20	7,9	-4,4	-744,9	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	5,1	-0,5	0	-3,43	0	10	56,00	34,25
GC-120	1	9230	8+01220	2	5,4	0	5,4	0	-20	6,8	-4,3	-745,3	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-8,025	4,9	-0,5	0	-3,63	0	10	55,00	35,25
GC-120	1	9240	8+01230	2	5,2	0	5,2	0	-50	5,5	-4,1	-745,8	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	4,7	-0,5	0	-2,61	0	0	53,00	31,18
GC-120	1	9250	8+01240	2	5,1	0	5,1	0	-120	4,3	-3,8	-746,1	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	4,6	-0,5	0	-2,24	0	0	51,50	24,24
GC-120	1	9260	8+01250	2	5	0	5	0	-160	3,3	-3,6	-746,5	3,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-6,253	4,5	-0,5	0	-2,25	0	0	50,50	22,45
GC-120	1	9270	8+01260	2	5	0	5	0	-310	2,5	-3,5	-746,8	3,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,27
GC-120	1	9280	8+01270	2	4,9	0	4,9	0	-560	1,9	-3,6	-747,2	3,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-120	1	9290	8+01280	2	4,9	0	4,9	0	-970	1,5	-3,8	-747,6	3,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-120	1	9300	8+01290	2	5,2	0	5,2	0	-1120	1,1	-3,9	-748	3,9	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	50,50	19,50
GC-120	1	9310	8+01300																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	9540	8+01530	2	5,1	0	5,1	0	1790	0,1	-4,6	-762	4,6	10	0	0	0	1790	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-120	1	9550	8+01540	2	5,2	0	5,2	0	1260	-0,2	-4,3	-762,4	4,3	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-6	4,7	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-120	1	9560	8+01550	2	5,5	0	5,5	0	790	-0,7	-4,1	-762,8	4,1	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	0	0	53,50	16,50
GC-120	1	9570	8+01560	2	5,6	0	5,6	0	490	-1,1	-4	-763,2	4	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-120	1	9580	8+01570	2	5,6	0	5,6	0	190	-1,5	-4	-763,6	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-6,213	5,1	-0,5	0	-1,61	0	0	56,00	15,07
GC-120	1	9590	8+01580	2	5,6	0	5,6	0	170	-1,9	-4,2	-764	4,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-6,238	5,1	-0,5	0	-1,64	0	0	56,00	16,26
GC-120	1	9600	8+01590	2	5,7	0	5,7	0	200	-1,9	-4,4	-764,5	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	5,2	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	15,70
GC-120	1	9610	8+01600	2	5,8	0	5,8	0	200	-1,5	-4,4	-764,9	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	5,3	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	14,53
GC-120	1	9620	8+01610	2	5,8	0	5,8	0	200	-0,7	-4,4	-765,3	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-6,203	5,3	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	14,03
GC-120	1	9630	8+01620	2	5,8	0	5,8	0	310	-0,1	-4,4	-765,8	4,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,01
GC-120	1	9640	8+01630	2	5,8	0	5,8	0	620	0,4	-4,5	-766,2	4,5	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9650	8+01640	2	5,8	0	5,8	0	1130	0,7	-4,7	-766,7	4,7	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9660	8+01650	2	5,8	0	5,8	0	1500	0,8	-4,8	-767,2	4,8	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9670	8+01660	2	5,8	0	5,8	0	2030	0,9	-4,8	-767,7	4,8	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9680	8+01670	2	5,8	0	5,8	0	2530	0,8	-4,9	-768,2	4,9	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9690	8+01680	2	5,8	0	5,8	0	3230	0,6	-4,9	-768,6	4,9	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9700	8+01690	2	5,8	0	5,8	0	3500	0,3	-4,8	-769,1	4,8	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9710	8+01700	2	5,8	0	5,8	0	3970	0,1	-4,8	-769,6	4,8	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9720	8+01710	2	5,8	0	5,8	0	4230	0,1	-4,7	-770,1	4,7	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	9730	8+01720	2	5,6	0	5,6	0 <infinito>	0,1	-4,6	-770,5	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	13,00	
GC-120	1	9740	8+01730	2	5,8	0	5,8	0 <infinito>	0	-4,5	-771	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	13,00	
GC-120	1	9750	8+01740	2	5,7	0	5,7	0 <infinito>	-0,2	-4,3	-771,4	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50	
GC-120	1	9760	8+01750	2	5,7	0	5,7	0 <infinito>	-0,6	-4,2	-771,8	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00	
GC-120	1	9770	8+01760	2	5,8	0	5,8	0 <infinito>	-0,9	-4,1	-772,2	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50	
GC-120	1	9780	8+01770	2	5,7	0	5,7	0	-4930	-0,9	-4,2	-772,7	4,2	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-120	1	9790	8+01780	2	5,7	0	5,7	0	-4400	-0,6	-4,3	-773,1	4,3	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-120	1	9800	8+01790	2	5,7	0	5,7	0	-4030	-0,4	-4,5	-773,5	4,5	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-120	1	9810	8+01800	2	5,7	0	5,7	0	-3270	-0,3	-4,7	-774	4,7	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-120	1	9820	8+01810	2	5,7	0	5,7	0	-2730	-0,3	-4,9	-774,5	4,9	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-120	1	9830	8+01820	2	5,7	0	5,7	0	-2200	0	-5,1	-775	5,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-120	1	9840	8+01830	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-120	1	10070	10+00040	2	5,4	0	5,4	0	-60	3,1	-6,6	-789,5	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	4,9	-0,5	0	-2,28	0	0	54,00	22,75		
GC-120	1	10080	10+00050	2	5,3	0	5,3	0	-70	2,8	-7	-790,2	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-6,579	4,8	-0,5	0	-2,28	0	0	53,50	22,77		
GC-120	1	10090	10+00060	2	5,2	0	5,2	0	-100	2,5	-7,3	-790,9	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-6,405	4,7	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,42		
GC-120	1	10100	10+00070	2	5,3	0	5,3	0	-140	2	-7,4	-791,7	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-6,289	4,8	-0,5	0	-1,99	0	0	52,50	20,97		
GC-120	1	10110	10+00080	2	5,5	0	5,5	0	-250	1,4	-7,3	-792,4	7,3	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	17,45		
GC-120	1	10120	10+00090	2	5,5	0	5,5	0	-430	0,8	-7,2	-793,1	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-6	5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-120	1	10130	10+00100	2	5,7	0	5,7	0	-630	0,3	-7,1	-793,8	7,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00		
GC-120	1	10140	10+00110	2	5,7	0	5,7	0	-1000	-0,1	-7,1	-794,5	7,1	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-120	1	10150	10+00120	2	5,7	0	5,7	0	-1670	-0,5	-7,2	-795,3	7,2	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-120	1	10160	10+00130	2	5,7	0	5,7	0	1130	-1,2	-7,5	-796	7,5	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-120	1	10170	10+00140	2	5,8	0	5,8	0	730	-2,2	-7,8	-796,8	7,8	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50		
GC-120	1	10180	10+00150	2	5,9	0	5,9	0	510	-3,5	-8,2	-797,6	8,2	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50		
GC-120	1	10190	10+00160	2	6	0	6	0	220	-4,5	-8,4	-798,5	8,4	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-6,184	5,5	-0,5	0	-1,18	0	0	59,50	11,42		
GC-120	1	10200	10+00170	2	5,9	0	5,9	0	120	-5,1	-8,5	-799,3	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	5,4	-0,5	0	-1,44	0	0	59,50	13,11		
GC-120	1	10210	10+00180	2	5,9	0	5,9	0	120	-5	-8,3	-800,1	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-6,338	5,4	-0,5	0	-1,44	0	0	59,00	14,38		
GC-120	1	10220	10+00190	2	5,8	0	5,8	0	130	-4,6	-8,1	-800,9	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-6,312	5,3	-0,5	0	-1,51	0	0	58,50	14,75		
GC-120	1	10230	10+00200	2	5,7	0	5,7	0	210	-4,1	-7,8	-801,7	7,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-6,193	5,2	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	15,02		
GC-120	1	10240	10+00210	2	5,6	0	5,6	0	530	-3,5	-7,7	-802,5	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,46		
GC-120	1	10250	10+00220	2	5,3	0	5,3	0	1000	-2,8	-7,6	-803,3	7,6	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	15,50		
GC-120	1	10260	10+00230	2	5,1	0	5,1	0	1570	-2	-7,3	-804	7,3	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	18,00		
GC-120	1	10270	10+00240	2	4,9	0	4,9	0	2130	-1,2	-7	-804,7	7	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-6	4,4	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	20,00		
GC-120	1	10280	10+00250	2	5	0	5	0	2630	-0,3	-6,6	-805,3	6,6	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50		
GC-120	1	10290	10+00260	2	5	0	5	0	-1680	0,6	-6,2	-806	6,2	0	10	0	0	1680	0	0	0	10	0,00	-6	4,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-120	1	10300	10+00270	2	5,1	0	5,1	0	-1260	1,6	-5,8	-806,5	5,8	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50		
GC-120	1	10310	10+00280	2	5,1	0	5,1	0	-740	2,7	-5,4	-807,1	5,4	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-6	4,6	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00		
GC-120	1	10320	10+00290	2	5,6	0	5,6	0	-470	3,9	-5	-807,6	5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	53,50	16,50		
GC-120	1	10330	10+00300	2	5,7	0	5,7	0	-300	5,1	-4,8	-808,1	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-6	5,2	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50		
GC-120	1	10340	10+00310	2	5,8	0	5,8	0	-150	6,3	-4,6	-808,5	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-6,27	5,3	-0,5	0	-1,47	0	0	57,50	13,85		
GC-120	1	10350	10+00320	2	5,8	0	5,8	0	-60	7	-4,6	-809	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	0	0	58,00	16,73		
GC-120	1	10360	10+00330	2	5,8	0	5,8	0	-60	7,2	-4,7	-809,5	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-6,675	5,3	-0,5	0	-1,88	0	0	58,0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	10600	10+00570	2	5,7	0	5,7	0	30	-6,5	-8,2	-822,7	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,2	-0,5	0	-2,65	0	10	87,50	0,00
GC-120	1	10610	10+00580	2	5,9	0	5,9	0	30	-7,6	-8,2	-823,5	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,4	-0,5	0	-2,45	0	10	58,00	25,50
GC-120	1	10620	10+00590	2	6,2	0	6,2	0	30	-8	-8	-824,3	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,7	-0,5	0	-2,15	0	10	60,50	23,00
GC-120	1	10630	10+00600	2	6,2	0	6,2	0	30	-7,4	-7,5	-825	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	5,7	-0,5	0	-2,15	0	10	62,00	21,50
GC-120	1	10640	10+00610	2	6,5	0	6,5	0	30	-5,8	-6,9	-825,7	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	6	-0,5	0	-1,85	0	10	63,50	20,00
GC-120	1	10650	10+00620	2	12,8	6,2	6,6	0	40	-4,1	-6,4	-826,4	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	6,1	-0,5	0	4,79	0	10	96,50	0,00
GC-120	1	10660	10+00630	2	11,5	4,9	6,6	0	140	-2,8	-6,2	-827	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	6,1	-0,5	0	4,21	0	0	121,50	0,00
GC-120	1	10670	10+00640	2	10,6	3,9	6,7	0	330	-1,9	-6,1	-827,6	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,1	6,2	-0,5	0	3,60	0	0	110,50	0,00
GC-120	1	10680	10+00650	2	10,3	3,6	6,7	0	610	-1,2	-6,1	-828,2	6,1	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-2,4	6,2	-0,5	0	3,30	0	0	104,50	0,00
GC-120	1	10690	10+00660	2	6,6	0	6,6	0	930	-0,8	-6,1	-828,8	6,1	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-6	6,1	-0,5	0	-0,40	0	0	84,50	0,00
GC-120	1	10700	10+00670	2	6,2	0	6,2	0	1300	-0,4	-6	-829,4	6	0	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-6	5,7	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	6,00
GC-120	1	10710	10+00680	2	6,1	0	6,1	0	1600	-0,1	-5,8	-830	5,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-6	5,6	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	8,50
GC-120	1	10720	10+00690	2	5,9	0	5,9	0	2030	0,2	-5,6	-830,5	5,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	10,00
GC-120	1	10730	10+00700	2	5,9	0	5,9	0	2470	0,3	-5,5	-831,1	5,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-120	1	10740	10+00710	2	5,6	0	5,6	0	3470	0,3	-5,5	-831,6	5,5	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-6	5,1	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	12,50
GC-120	1	10750	10+00720	2	5,3	0	5,3	0	3700	0,2	-5,5	-832,2	5,5	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	15,50
GC-120	1	10760	10+00730	2	5,3	0	5,3	0	3500	0,1	-5,6	-832,8	5,6	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	10770	10+00740	2	5,3	0	5,3	0	3300	0,4	-5,6	-833,3	5,6	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	10780	10+00750	2	5,3	0	5,3	0	2800	0,7	-5,7	-833,9	5,7	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-6	4,8	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-120	1	10790	10+00760	2	7,4	2,1	5,3	0	2430	0,9	-5,9	-834,5	5,9	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-3,9	4,8	-0,5	0	0,40	0	0	63,50	6,50
GC-120	1	10800	10+00770	2	7,4	2,1	5,3	0	1720	0,7	-6,2	-835,1	6,2	0	10	0	0	1720	0	0	0	10	0,00	-3,9	4,8	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-120	1	10810	10+00780	2	7,4	2,1	5,3	0	1480	0	-6,4	-835,7	6,4	0	10	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-3,9	4,8	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-120	1	10820	10+00790	2	7,5	2,1	5,4	0	1160	-1,3	-6,7	-836,4	6,7	0	10	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-3,9	4,9	-0,5	0	0,50	0	0	74,50	0,00
GC-120	1	10830	10+00800	2	7,5	2,1	5,4	0	700	-2,6	-6,9	-837,1	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-3,9	4,9	-0,5	0	0,50	0	0	75,00	0,00
GC-120	1	10840	10+00810	2	7,7	2,1	5,6	0	320	-3,3	-7,1	-837,8	7,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-3,9	5,1	-0,5	0	0,70	0	0	76,00	0,00
GC-120	1	10850	10+00820	2	7,9	2,1	5,8	0	130	-3,1	-7	-838,5	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-4,212	5,3	-0,5	0	0,59	0	0	78,00	0,00
GC-120	1	10860	10+00830	2	7,7	2,1	5,6	0	120	-2,2	-6,8	-839,2	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-4,238	5,1	-0,5	0	0,36	0	0	78,00	0,00
GC-120	1	10870	10+00840	2	7,6	2,1	5,5	0	130	-1	-6,6	-839,8	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-4,212	5	-0,5	0	0,29	0	0	76,50	0,00
GC-120	1	10880	10+00850	2	7,6	2,1	5,5	0	280	0,1	-6,4	-840,5	6,4	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-3,9	5	-0,5	0	0,60	0	0	76,00	0,00
GC-120	1	10890	10+00860	2	5,4	0	5,4	0	630	0,9	-6,4	-841,1	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-6	4							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	11130	11+00100	2	10	0	10	0	-30	3,5	-9	-857,6	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-7,35	9,5	-0,5	0	1,65	0	10	95,00	0,00
GC-120	1	11140	11+00110	2	8,8	0	8,8	0	-50	3,3	-8,7	-858,5	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-6,81	8,3	-0,5	0	0,99	0	0	94,00	0,00
GC-120	1	11150	11+00120	2	7	0	7	0	-110	3	-8,3	-859,3	8,3	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-6,368	6,5	-0,5	0	-0,37	0	0	79,00	0,00
GC-120	1	11160	11+00130	2	8,5	2	6,5	0	-120	2,6	-7,8	-860,1	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-4,338	6	-0,5	0	1,16	0	0	77,50	0,00
GC-120	1	11170	11+00140	2	11	2	6,5	2,5	-300	2	-7,5	-860,8	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-4	6	2	0	4,00	0	0	97,50	0,00
GC-120	1	11180	11+00150	2	9,2	0	6,4	2,8	-600	1,6	-7,3	-861,5	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	2,3	0	2,20	0	0	101,00	0,00
GC-120	1	11190	11+00160	2	9,7	0	6,4	3,3	-970	1,3	-7,2	-862,3	7,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	2,8	0	2,70	0	0	94,50	0,00
GC-120	1	11200	11+00170	2	12	2	6,4	3,6	-1470	1,1	-7,1	-863	7,1	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,1	0	5,00	0	0	108,50	0,00
GC-120	1	11210	11+00180	2	12,1	2	6,4	3,7	-2230	0,8	-7	-863,7	7	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,2	0	5,10	0	0	120,50	0,00
GC-120	1	11220	11+00190	2	12,1	2	6,4	3,7	-2570	0,4	-6,9	-864,4	6,9	0	10	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,2	0	5,10	0	0	121,00	0,00
GC-120	1	11230	11+00200	2	12,1	2	6,4	3,7	-3130	-0,1	-6,9	-865,1	6,9	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,2	0	5,10	0	0	121,00	0,00
GC-120	1	11240	11+00210	2	8,4	2	6,4	0	-3430	-0,3	-6,9	-865,7	6,9	0	10	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	-0,5	0	1,40	0	0	102,50	0,00
GC-120	1	11250	11+00220	2	8,4	2	6,4	0	-4070	-0,3	-7	-866,4	7	0	10	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	-0,5	0	1,40	0	0	84,00	0,00
GC-120	1	11260	11+00230	2	11,9	2	6,4	3,5	-4430	-0,2	-7	-867,1	7	0	10	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3	0	4,90	0	0	101,50	0,00
GC-120	1	11270	11+00240	2	10,3	0	6,4	3,9 <infinito>		0	-7,1	-867,9	7,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	3,4	0	3,30	0	0	111,00	0,00
GC-120	1	11280	11+00250	2	10,3	0	6,4	3,9 <infinito>		0,1	-7,2	-868,6	7,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	3,4	0	3,30	0	0	103,00	0,00
GC-120	1	11290	11+00260	2	12,3	2	6,4	3,9 <infinito>		0,3	-7,3	-869,3	7,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,4	0	5,30	0	0	113,00	0,00
GC-120	1	11300	11+00270	2	12,3	2	6,4	3,9 <infinito>		0,5	-7,2	-870	7,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,4	0	5,30	0	0	123,00	0,00
GC-120	1	11310	11+00280	2	12,3	2	6,4	3,9 <infinito>		0,6	-6,9	-870,7	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,4	0	5,30	0	0	123,00	0,00
GC-120	1	11320	11+00290	2	12,3	2	6,4	3,9 <infinito>		0,4	-6,5	-871,4	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	3,4	0	5,30	0	0	123,00	0,00
GC-120	1	11330	11+00300	2	8,4	2	6,4	0 <infinito>		0,1	-5,9	-872	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	-0,5	0	1,40	0	0	103,50	0,00
GC-120	1	11340	11+00310	2	6,4	0	6,4	0 <infinito>		-0,1	-5,4	-872,5	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	-0,5	0	-0,60	0	0	74,00	0,00
GC-120	1	11350	11+00320	2	6,4	0	6,4	0 <infinito>		-0,1	-5,1	-873	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00
GC-120	1	11360	11+00330	2	10,9	0	6,4	4,5 <infinito>		0,1	-5	-873,5	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	4	0	3,90	0	0	86,50	0,00
GC-120	1	11370	11+00340	2	10,9	0	6,4	4,5 <infinito>		0,2	-4,9	-874	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,9	4	0	3,90	0	0	109,00	0,00
GC-120	1	11380	11+00350	2	12,9	2	6,4	4,5 <infinito>		0,3	-4,9	-874,5	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	4	0	5,90	0	0	119,00	0,00
GC-120	1	11390	11+00360	2	12,9	2	6,4	4,5 <infinito>		0,5	-4,8	-875	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	4	0	5,90	0	0	129,00	0,00
GC-120	1	11400	11+00370	2	12,9	2	6,4	4,5 <infinito>		0,8	-4,7	-875,4	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	4	0	5,90	0	0	129,00	0,00
GC-120	1	11410	11+00380	2	12,9	2	6,4	4,5	4700	1,1	-4,6	-875,9	4,6	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-4	5,9	4	0	5,90	0	0	129,00	0,00
GC-120	1	11420	11+00390	2	12,8	2	6,4	4,4	4200	1	-4,6	-876,4	4,6	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-4	5,9							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-120	1	11660	11+00630	2	9,3	1,6	5,8	1,9 <infinito>	-2	-8	-890,3		8	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,3	1,4	0	2,30	0	0	75,50	0,00
GC-120	1	11670	11+00640	2	9,3	1,6	5,8	1,9 <infinito>	-2	-7,8	-891		7,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,3	1,4	0	2,30	0	0	93,00	0,00
GC-120	1	11680	11+00650	2	9,3	1,6	5,8	1,9 <infinito>	-2,4	-7,4	-891,8		7,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,3	1,4	0	2,30	0	0	93,00	0,00
GC-120	1	11690	11+00660	2	7,7	0	5,8	1,9 <infinito>	-3,1	-7,1	-892,5		7,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	1,4	0	0,70	0	0	85,00	0,00
GC-120	1	11700	11+00670	2	5,8	0	5,8	0 <infinito>	-3,9	-7	-893,2		7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	67,50	2,50
GC-120	1	11710	11+00680	2	5,8	0	5,8	0 <infinito>	-4,4	-7,3	-893,9		7,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	11720	11+00690	2	5,8	0	5,8	0 <infinito>	-4,4	-7,8	-894,7		7,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,3	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-120	1	11730	11+00700	2	9,2	1,5	5,8	1,9 <infinito>	-4	-8,3	-895,5		8,3	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,3	1,4	0	2,20	0	0	75,00	0,00
GC-120	1	11740	11+00710	2	9,2	1,5	5,8	1,9 <infinito>	-3,6	-8,8	-896,4		8,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,3	1,4	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11750	11+00720	2	9,2	1,5	5,8	1,9 <infinito>	-3,2	-9,2	-897,3		9,2	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,3	1,4	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11760	11+00730	2	9,3	1,5	5,9	1,9 <infinito>	-3,1	-9,4	-898,3		9,4	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,4	0	2,30	0	0	92,50	0,00
GC-120	1	11770	11+00740	2	9,3	1,5	5,9	1,9 <infinito>	-3,1	-9,5	-899,2		9,5	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,4	0	2,30	0	0	93,00	0,00
GC-120	1	11780	11+00750	2	9,3	1,5	5,9	1,9 <infinito>	-3,2	-9,6	-900,2		9,6	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,4	0	2,30	0	0	93,00	0,00
GC-120	1	11790	11+00760	2	5,9	0	5,9	0 <infinito>	-3,2	-9,6	-901,1		9,6	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	76,00	0,00
GC-120	1	11800	11+00770	2	5,9	0	5,9	0 <infinito>	-3,2	-9,7	-902,1		9,7	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-120	1	11810	11+00780	2	7,8	0	5,9	1,9 <infinito>	-3	-9,8	-903,1		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	1,4	0	0,80	0	0	68,50	1,50
GC-120	1	11820	11+00790	2	9,4	1,6	5,9	1,9 <infinito>	-2,9	-9,9	-904,1		9,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,4	1,4	0	2,40	0	0	86,00	0,00
GC-120	1	11830	11+00800	2	9,4	1,6	5,9	1,9 <infinito>	-2,8	-9,9	-905,1		9,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,4	1,4	0	2,40	0	0	94,00	0,00
GC-120	1	11840	11+00810	2	9,4	1,6	5,9	1,9 <infinito>	-2,9	-9,9	-906,1		9,9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,4	5,4	1,4	0	2,40	0	0	94,00	0,00
GC-120	1	11850	11+00820	2	7,8	0	5,9	1,9 <infinito>	-3	-9,8	-907		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	1,4	0	0,80	0	0	86,00	0,00
GC-120	1	11860	11+00830	2	7,8	0	5,9	1,9 <infinito>	-3,1	-9,8	-908		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	1,4	0	0,80	0	0	78,00	0,00
GC-120	1	11870	11+00840	2	9,3	1,5	5,9	1,9 <infinito>	-3,2	-9,8	-909		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,4	0	2,30	0	0	85,50	0,00
GC-120	1	11880	11+00850	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,3	-9,8	-910		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	92,50	0,00
GC-120	1	11890	11+00860	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,4	-9,8	-911		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11900	11+00870	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,6	-9,8	-911,9		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11910	11+00880	2	5,9	0	5,9	0 <infinito>	-3,8	-9,8	-912,9		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-6	5,4	-0,5	0	-1,10	0	0	75,50	0,00
GC-120	1	11920	11+00890	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,9	-9,8	-913,9		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	75,50	0,00
GC-120	1	11930	11+00900	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,8	-9,8	-914,9		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11940	11+00910	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,6	-9,8	-915,9		9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-4,5	5,4	1,3	0	2,20	0	0	92,00	0,00
GC-120	1	11950	11+00920	2	9,2	1,5	5,9	1,8 <infinito>	-3,5																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-120	1	12190	12+00170	3	9	0	9	0	-1870	-1,5	-11,7	-940,7	11,7	0	0	0	10	1870	0	0	0	10	0,00	-9	8,5	-0,5	0	-1,00	10	0	89,50	10,50	
GC-120	1	12200	12+00180	3	9	0	9	0	-2570	-0,7	-11	-941,8	11	0	0	0	10	2570	0	0	0	10	0,00	-9	8,5	-0,5	0	-1,00	10	0	90,00	10,00	
GC-120	1	12210	12+00190	3	9	0	9	0	-3200	0	-9,9	-942,8	9,9	0	0	10	0	3200	0	0	0	10	0,00	-9	8,5	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00	
GC-120	1	12220	12+00200	3	9	0	9	0	-4100	0,4	-9,2	-943,7	9,2	0	0	10	0	4100	0	0	0	10	0,00	-9	8,5	-0,5	0	-1,00	0	0	90,00	10,00	
GC-120	1	12230	12+00210	3	9,2	0	9,2	0	-4930	1	-7,9	-944,5	7,9	0	10	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-9	8,7	-0,5	0	-0,80	0	0	91,00	9,00	
GC-120	1	12240	12+00220	3	9,6	0	9,6	0	<infinito>	0,9	-8,5	-945,4	8,5	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-9	9,1	-0,5	0	-0,40	0	0	94,00	6,00	
				media	5,81							media	7,73	4630	2830	1350	2990					920	2200	1720	6800					2990	920		
				min	4,20							max	18,70																	0,244	0,075	71.052	21.825

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	0	0+00000	2	6,4	6,4	0	0	0	-100	1,4	0,6	0,06	0,6	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0				
GC-130	1	10	0+00010	2	6,2	6,2	0	0	0	-190	1,2	-0,5	0,01	0,5	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0			63,00	10,09	
GC-130	1	20	0+00020	2	6	6	0	0	0	-510	1,1	-0,3	-0,02	0,3	10	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0			61,00	10,07	
GC-130	1	30	0+00030	2	5,7	5,7	0	0	0	-1000	1,1	-0,3	-0,05	0,3	10	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			58,50	11,50	
GC-130	1	40	0+00040	2	5,7	5,7	0	0	0	510	1,1	0,1	-0,04	0,1	10	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	50	0+00050	2	5,7	5,7	0	0	0	560	1,1	0,6	0,02	0,6	10	0	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	60	0+00060	2	5,7	5,7	0	0	0	830	0,9	1,3	0,15	1,3	10	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	70	0+00070	2	5,7	5,7	0	0	0	1030	0,6	2,1	0,36	2,1	10	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	80	0+00080	2	5,7	5,7	0	0	0	1140	0,1	3	0,66	3	10	0	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	90	0+00090	2	5,7	5,7	0	0	0	810	-0,6	4	1,06	4	10	0	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	100	0+00100	2	5,7	5,7	0	0	0	410	-1,3	5	1,56	5	10	0	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0			57,00	13,00	
GC-130	1	110	0+00110	2	5,7	5,7	0	0	0	120	-2	6	2,16	6	0	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0			57,00	14,69	
GC-130	1	120	0+00120	2	5,7	5,7	0	0	0	100	-2,5	6,8	2,84	6,8	0	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0			57,00	16,71	
GC-130	1	130	0+00130	2	5,7	5,7	0	0	0	120	-2,9	7,6	3,6	7,6	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0			57,00	16,71	
GC-130	1	140	0+00140	2	5,7	5,7	0	0	0	150	-3	8,2	4,42	8,2	0	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0			57,00	16,04	
GC-130	1	150	0+00150	2	5,4	5,4	0	0	0	150	-2,9	8,6	5,28	8,6	0	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0			55,50	17,20	
GC-130	1	160	0+00160	2	5,3	5,3	0	0	0	60	-2,3	9	6,18	9	0	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0			53,50	21,23	
GC-130	1	170	0+00170	2	5,2	5,2	0	0	0	50	-1,5	9,2	7,1	9,2	0	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0			52,50	24,93	
GC-130	1	180	0+00180	2	5,3	5,3	0	0	0	150	-0,8	9,3	8,03	9,3	0	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0			52,50	22,90	
GC-130	1	190	0+00190	2	5,2	5,2	0	0	0	-110	-0,2	9,4	8,97	9,4	0	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0			52,50	20,69	
GC-130	1	200	0+00200	2	5,2	5,2	0	0	0	-180	0,1	9,5	9,92	9,5	0	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0			52,00	20,97	
GC-130	1	210	0+00210	2	5,4	5,4	0	0	0	-300	0,4	9,6	10,88	9,6	0	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0			53,00	18,13	
GC-130	1	220	0+00220	2	5,4	5,4	0	0	0	-630	0,9	9,7	11,85	9,7	0	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0			54,00	16,00	
GC-130	1	230	0+00230	2	5,4	5,4	0	0	0	-200	1,4	9,7	12,82	9,7	0	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0			54,00	17,01	
GC-130	1	240	0+00240	2	5,8	5,8	0	0	0	-30	1,9	9,8	13,8	9,8	0	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10			56,00	21,76	
GC-130	1	250	0+00250	2	5,8	5,8	0	0	0	-50	2,2	9,9	14,79	9,9	0	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0			58,00	22,80	
GC-130	1	260	0+00260	2	5,7	5,7	0	0	0	-90	2,5	10	15,79	10	0	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0			57,50	18,80	
GC-130	1	270	0+00270	2	5,7	5,7	0	0	0	-140	2,8	9,9	16,78	9,9	0	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0			57,00	16,70	
GC-130	1	280	0+00280	2	5,6	5,6	0	0	0	-70	2,9	9,8	17,76	9,																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	550	0+00550	2	5,7	5,7	0	0	0	-50	3,1	8,3	43,16	8,3	8,3	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58,00	26,18		
GC-130	1	560	0+00560	2	5,7	5,7	0	0	0	-100	2,8	8,8	44,04	8,8	8,8	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57,00	19,08		
GC-130	1	570	0+00570	2	5,6	5,6	0	0	0	-100	2,4	9,1	44,95	9,1	9,1	9,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56,50	17,55		
GC-130	1	580	0+00580	2	5,6	5,6	0	0	0	-140	2	9,2	45,87	9,2	9,2	9,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	56,00	17,47		
GC-130	1	590	0+00590	2	5,6	5,6	0	0	0	-190	1,6	9,2	46,79	9,2	9,2	9,2	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56,00	16,51		
GC-130	1	600	0+00600	2	5,7	5,7	0	0	0	-260	1,3	9,1	47,7	9,1	9,1	9,1	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	14,57		
GC-130	1	610	0+00610	2	5,7	5,7	0	0	0	-340	1	9	48,6	9	9	9	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	620	0+00620	2	5,7	5,7	0	0	0	-570	0,9	8,9	49,49	8,9	8,9	8,9	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	630	0+00630	2	5,7	5,7	0	0	0	-730	1,1	8,7	50,36	8,7	8,7	8,7	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	640	0+00640	2	5,7	5,7	0	0	0	-370	1,6	8,2	51,18	8,2	8,2	8,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	650	0+00650	2	5,7	5,7	0	0	0	-300	2,1	7,5	51,93	7,5	7,5	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	660	0+00660	2	6	6	0	0	0	-110	2,4	6,6	52,59	6,6	6,6	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	58,50	13,34		
GC-130	1	670	0+00670	2	5,9	5,9	0	0	0	-30	2,1	5,8	53,17	5,8	5,8	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59,50	19,09		
GC-130	1	680	0+00680	2	5,5	5,5	0	0	0	-40	1,3	5,2	53,69	5,2	5,2	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	57,00	24,81		
GC-130	1	690	0+00690	2	5,6	5,6	0	0	0	-400	0,2	5	54,19	5	5	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	19,56		
GC-130	1	700	0+00700	2	5,8	5,8	0	0	0	230	-0,8	5,2	54,71	5,2	5,2	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,00	13,88		
GC-130	1	710	0+00710	2	6,4	6,4	0	0	0	60	-1,7	5,7	55,28	5,7	5,7	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	61,00	13,26		
GC-130	1	720	0+00720	2	6,4	6,4	0	0	0	30	-2,2	6,4	55,92	6,4	6,4	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	64,00	16,13		
GC-130	1	730	0+00730	2	6,2	6,2	0	0	0	30	-2,4	7	56,62	7	7	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	63,00	20,50		
GC-130	1	740	0+00740	2	6,2	6,2	0	0	0	80	-2,5	7,4	57,36	7,4	7,4	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62,00	17,28		
GC-130	1	750	0+00750	2	6,2	6,2	0	0	0	80	-2,3	7,5	58,11	7,5	7,5	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62,00	13,06		
GC-130	1	760	0+00760	2	6,1	6,1	0	0	0	80	-2,1	7,3	58,84	7,3	7,3	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,50	13,56		
GC-130	1	770	0+00770	2	6	6	0	0	0	100	-1,9	6,9	59,53	6,9	6,9	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60,50	14,06		
GC-130	1	780	0+00780	2	5,9	5,9	0	0	0	270	-1,8	6,3	60,16	6,3	6,3	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	12,53		
GC-130	1	790	0+00790	2	5,5	5,5	0	0	0	600	-1,6	5,7	60,73	5,7	5,7	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	800	0+00800	2	5,5	5,5	0	0	0	420	-1,4	5,2	61,25	5,2	5,2	5,2	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-130	1	810	0+00810	2	5,6	5,6	0	0	0	400	-1,2	4,9	61,74	4,9	4,9	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50		
GC-130	1	820	0+00820	2	5,5	5,5	0	0	0	470	-1,2	4,8	62,22	4,8	4,8	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50		
GC-130	1	830	0+00830	2	5,																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	1100	0+01100	2	5,7	5,7	0	0	0	40	-4	-5	66,33	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	23,13				
GC-130	1	1110	0+01110	2	5,7	5,7	0	0	0	140	-4,2	-5,2	65,81	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57,00	19,51				
GC-130	1	1120	0+01120	2	5,7	5,7	0	0	0	270	-4,4	-5,2	65,29	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,45				
GC-130	1	1130	0+01130	2	5,7	5,7	0	0	0	70	-4,6	-5	64,79	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57,00	15,89				
GC-130	1	1140	0+01140	2	5,6	5,6	0	0	0	70	-4,6	-4,5	64,34	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,50	19,29				
GC-130	1	1150	0+01150	2	5,5	5,5	0	0	0	110	-4,5	-3,7	63,97	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55,50	19,23				
GC-130	1	1160	0+01160	2	5,5	5,5	0	0	0	150	-4,2	-2,6	63,71	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55,00	18,19				
GC-130	1	1170	0+01170	2	5,5	5,5	0	0	0	270	-3,8	-1,3	63,58	1,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	16,35				
GC-130	1	1180	0+01180	2	5,5	5,5	0	0	0	150	-3,3	0,1	63,59	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	55,00	16,35				
GC-130	1	1190	0+01190	2	5,6	5,6	0	0	0	300	-2,8	1,6	63,75	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	15,85				
GC-130	1	1200	0+01200	2	5,6	5,6	0	0	0	470	-2,1	3	64,05	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00				
GC-130	1	1210	0+01210	2	5,6	5,6	0	0	0	630	-1,2	4,3	64,48	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00				
GC-130	1	1220	0+01220	2	5,6	5,6	0	0	0	-770	-0,3	5,6	65,04	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00				
GC-130	1	1230	0+01230	2	5,7	5,7	0	0	0	-470	0,6	6,8	65,72	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50				
GC-130	1	1240	0+01240	2	6	6	0	0	0	-190	1,1	7,8	66,5	7,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	58,50	12,57				
GC-130	1	1250	0+01250	2	6	6	0	0	0	-50	1,1	8,5	67,35	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60,00	15,12				
GC-130	1	1260	0+01260	2	6	6	0	0	0	-40	0,8	9,1	68,26	9,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	19,11				
GC-130	1	1270	0+01270	2	5,7	5,7	0	0	0	-50	0,2	9,5	69,21	9,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	58,50	20,61				
GC-130	1	1280	0+01280	2	5,7	5,7	0	0	0	-200	-0,2	9,8	70,19	9,8	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	18,06				
GC-130	1	1290	0+01290	2	5,7	5,7	0	0	0	200	-0,3	10	71,19	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	15,03				
GC-130	1	1300	0+01300	2	5,7	5,7	0	0	0	500	-0,1	10,1	72,2	10,1	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	57,00	14,01				
GC-130	1	1310	0+01310	2	5,7	5,7	0	0	0	-250	0,1	10,1	73,21	10,1	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	57,00	13,00				
GC-130	1	1320	0+01320	2	5,9	5,9	0	0	0	-160	0	9,9	74,2	9,9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	58,00	13,27				
GC-130	1	1330	0+01330	2	5,9	5,9	0	0	0	-50	-0,5	9,7	75,17	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59,00	16,32				
GC-130	1	1340	0+01340	2	5,7	5,7	0	0	0	-230	-1,1	9,6	76,13	9,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58,00	16,93				
GC-130	1	1350	0+01350	2	5,9	5,9	0	0	0	-470	-1,7	9,5	77,08	9,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	12,88				
GC-130	1	1360	0+01360	2	5,9	5,9	0	0	0	230	-2,1	9,6	78,04	9,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	11,88				
GC-130	1	1370	0+01370	2	5,8	5,8	0	0	0	80	-2,3	9,8	79,02	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58,50	14,91				
GC-130	1	1380	0+01380	2	5,7	5,7	0	0	0	100	-2,4	10	80,02	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57,50	17,06				
GC-130	1	1390	0+01390	2	5,7	5,7	0	0	0	240	-2,5	10,2	81,04	10,2	0	0	0	10	240	0	0	10	0														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-130	1	1650	0+01650	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,8	9,9	106,7	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	53,00	20,87	
GC-130	1	1660	0+01660	2	5,2	5,2	0	0	-100	1,4	9,9	107,7	9,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	21,37	
GC-130	1	1670	0+01670	2	5,2	5,2	0	0	-240	0,8	10	108,7	10	0	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	52,00	20,87	
GC-130	1	1680	0+01680	2	5,2	5,2	0	0	-330	0,2	10,1	109,7	10,1	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	52,00	18,84	
GC-130	1	1690	0+01690	2	5,5	5,5	0	0	250	-0,3	10,2	110,7	10,2	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	53,50	16,50	
GC-130	1	1700	0+01700	2	5,6	5,6	0	0	40	-0,6	10,4	111,8	10,4	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	10	10	55,50	19,56	
GC-130	1	1710	0+01710	2	5,5	5,5	0	0	30	-0,7	10,6	112,8	10,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	10	10	55,50	26,31	
GC-130	1	1720	0+01720	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,7	10,8	113,9	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	10	0	56,00	24,13	
GC-130	1	1730	0+01730	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,6	10,8	115	10,8	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10	0	57,00	18,63	
GC-130	1	1740	0+01740	2	5,5	5,5	0	0	70	-0,5	10,8	116,1	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	10	0	56,00	19,14	
GC-130	1	1750	0+01750	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,4	10,7	117,2	10,7	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	54,50	19,41	
GC-130	1	1760	0+01760	2	5,4	5,4	0	0	390	-0,2	10,6	118,2	10,6	0	0	0	10	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	17,01	
GC-130	1	1770	0+01770	2	5,4	5,4	0	0	660	0	10,4	119,3	10,4	0	0	0	10	660	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00	
GC-130	1	1780	0+01780	2	5,5	5,5	0	0	910	0,1	10,2	120,3	10,2	0	0	0	10	910	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	54,50	15,50	
GC-130	1	1790	0+01790	2	5,5	5,5	0	0	1000	0,2	10	121,3	10	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-130	1	1800	0+01800	2	5,5	5,5	0	0	1470	0,2	9,8	122,3	9,8	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-130	1	1810	0+01810	2	5,5	5,5	0	0	1800	0,1	9,5	123,2	9,5	0	0	10	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-130	1	1820	0+01820	2	5,6	5,6	0	0	1170	0	9,3	124,1	9,3	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50	
GC-130	1	1830	0+01830	2	5,6	5,6	0	0	830	-0,3	9,1	125	9,1	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	1840	0+01840	2	5,6	5,6	0	0	670	-0,6	8,9	125,9	8,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	1850	0+01850	2	6	6	0	0	460	-1	8,8	126,8	8,8	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,00	12,00	
GC-130	1	1860	0+01860	2	5,9	5,9	0	0	270	-1,4	8,7	127,7	8,7	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	10,50	
GC-130	1	1870	0+01870	2	5,9	5,9	0	0	170	-1,8	8,8	128,6	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	59,00	12,19	
GC-130	1	1880	0+01880	2	6,1	6,1	0	0	170	-2,1	9,1	129,5	9,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	60,00	12,38	
GC-130	1	1890	0+01890	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,2	9,4	130,4	9,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,00	12,72	
GC-130	1	1900	0+01900	2	5,8	5,8	0	0	80	-2	9,9	131,4	9,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59,50	15,56	
GC-130	1	1910	0+01910	2	5,8	5,8	0	0	370	-1,5	10,3	132,4	10,3	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	58,00	14,53	
GC-130	1	1920	0+01920	2	5,8	5,8	0	0	-730	-0,7	10,6	133,5	10,6	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	58,00	12,00	
GC-130	1	1930	0+01930	2	5,8	5,8	0	0	-500	0,3	10,8	134,6	10,8	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	58,00	12,00	
GC-130	1	1940	0+01940	2	5,9	5,9	0	0	-330	1,3	10,7	135,6	10,7	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	58,50	11,50	
GC-130	1	1950	0+01950	2	6	6	0	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	2200	0+02200	2	5,7	5,7	0	0	0	-50	-0,4	7,9	159,7	7,9	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57,00	17,05			
GC-130	1	2210	0+02210	2	6	6	0	0	0	-20	-0,3	7,6	160,5	7,6	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	58,50	25,68			
GC-130	1	2220	0+02220	2	6,8	6,8	0	0	0	-50	-0,3	7,3	161,2	7,3	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	20,18			
GC-130	1	2230	0+02230	2	5,8	5,8	0	0	0	-100	-0,5	7	161,9	7	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63,00	13,08			
GC-130	1	2240	0+02240	2	5,7	5,7	0	0	0	-270	-0,7	6,7	162,6	6,7	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	14,53			
GC-130	1	2250	0+02250	2	5,7	5,7	0	0	0	-400	-1	6,3	163,2	6,3	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00			
GC-130	1	2260	0+02260	2	5,7	5,7	0	0	0	-1030	-1,2	5,7	163,8	5,7	5,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00			
GC-130	1	2270	0+02270	2	5,8	5,8	0	0	0	1070	-1,4	4,9	164,3	4,9	4,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50			
GC-130	1	2280	0+02280	2	5,8	5,8	0	0	0	600	-1,8	4	164,7	4	4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00			
GC-130	1	2290	0+02290	2	6	6	0	0	0	280	-2,2	2,9	164,9	2,9	2,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	2300	0+02300	2	6,3	6,3	0	0	0	100	-2,5	1,9	165,1	1,9	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	61,50	10,53			
GC-130	1	2310	0+02310	2	6,3	6,3	0	0	0	30	-2,6	1	165,2	1	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	15,78			
GC-130	1	2320	0+02320	2	6,1	6,1	0	0	0	30	-2,5	0,3	165,3	0,3	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62,00	21,50			
GC-130	1	2330	0+02330	2	5,8	5,8	0	0	0	80	-2,1	-0,2	165,2	0,2	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	59,50	19,78			
GC-130	1	2340	0+02340	2	5,8	5,8	0	0	0	200	-1,8	-0,5	165,2	0,5	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	15,54			
GC-130	1	2350	0+02350	2	5,8	5,8	0	0	0	470	-1,5	-0,8	165,1	0,8	0,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,01			
GC-130	1	2360	0+02360	2	6	6	0	0	0	570	-1,4	-1,1	165	1,1	1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	2370	0+02370	2	6,2	6,2	0	0	0	130	-1,4	-1,6	164,8	1,6	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	61,00	10,56			
GC-130	1	2380	0+02380	2	6,1	6,1	0	0	0	50	-1,2	-2,2	164,6	2,2	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	61,50	14,11			
GC-130	1	2390	0+02390	2	5,8	5,8	0	0	0	70	-1	-2,8	164,3	2,8	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,50	17,44			
GC-130	1	2400	0+02400	2	5,5	5,5	0	0	0	70	-0,7	-3,3	164	3,3	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56,50	19,29			
GC-130	1	2410	0+02410	2	5,4	5,4	0	0	0	120	-0,4	-3,8	163,6	3,8	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,94	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54,50	20,08			
GC-130	1	2420	0+02420	2	5,4	5,4	0	0	0	150	-0,1	-4,2	163,2	4,2	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54,00	19,04			
GC-130	1	2430	0+02430	2	5,4	5,4	0	0	0	320	0,1	-4,7	162,7	4,7	4,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,35			
GC-130	1	2440	0+02440	2	5,4	5,4	0	0	0	420	0,2	-5,1	162,2	5,1	5,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00			
GC-130	1	2450	0+02450	2	5,4	5,4	0	0	0	760	0,2	-5,5	161,7	5,5	5,5	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00			
GC-130	1	2460	0+02460	2	5,3	5,3	0	0	0	1460	0,2	-5,8	161,1	5,8	5,8	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50			
GC-130	1	2470	0+02470	2	5	5	0	0	0	-1010	0,1	-6	160,5	6	6	0	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,50	18,50			
GC-130	1	2480	0+02480	2	5	5	0	0	0	-590	0,1	-6,1	159,9	6,1	6,1	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	2750	0+02750	2	6,2	6,2	0	0	-600	-1,4	-7,1	141,8	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00		
GC-130	1	2760	0+02760	2	6,3	6,3	0	0	530	-1,9	-7,1	141,1	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50		
GC-130	1	2770	0+02770	2	6,3	6,3	0	0	430	-2,5	-6,9	140,4	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00		
GC-130	1	2780	0+02780	2	6,6	6,6	0	0	230	-3,1	-6,6	139,7	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	64,50	6,38		
GC-130	1	2790	0+02790	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,5	-6,1	139,1	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	67,00	5,91		
GC-130	1	2800	0+02800	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,6	-5,4	138,6	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	69,50	5,90		
GC-130	1	2810	0+02810	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,4	-4,6	138,1	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	71,00	5,75		
GC-130	1	2820	0+02820	2	6,9	6,9	0	0	80	-3,1	-3,9	137,7	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	70,00	5,91		
GC-130	1	2830	0+02830	2	6,8	6,8	0	0	140	-3,1	-3,2	137,4	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,511	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	0	68,50	5,48		
GC-130	1	2840	0+02840	2	6,8	6,8	0	0	400	-3,2	-2,8	137,1	2,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	3,45		
GC-130	1	2850	0+02850	2	6,7	6,7	0	0	770	-3,5	-2,6	136,9	2,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	2,50		
GC-130	1	2860	0+02860	2	6,6	6,6	0	0	440	-3,9	-2,7	136,6	2,7	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50		
GC-130	1	2870	0+02870	2	6,8	6,8	0	0	180	-4,2	-3,1	136,3	3,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,575	-0,5	-0,5	0	-0,43	0	0	67,00	4,13		
GC-130	1	2880	0+02880	2	6,8	6,8	0	0	80	-4,3	-3,7	135,9	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68,00	5,66		
GC-130	1	2890	0+02890	2	6,9	6,9	0	0	80	-4,1	-4,4	135,5	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	68,50	6,56		
GC-130	1	2900	0+02900	2	6,9	6,9	0	0	50	-3,6	-5	135	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	69,00	7,58		
GC-130	1	2910	0+02910	2	6,7	6,7	0	0	50	-2,9	-5,6	134,4	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	68,00	10,10		
GC-130	1	2920	0+02920	2	6,5	6,5	0	0	110	-2,3	-6	133,8	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	66,00	9,89		
GC-130	1	2930	0+02930	2	6,7	6,7	0	0	530	-1,8	-6,3	133,2	6,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	5,84		
GC-130	1	2940	0+02940	2	6,7	6,7	0	0	-530	-1,2	-6,5	132,5	6,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00		
GC-130	1	2950	0+02950	2	6,6	6,6	0	0	-270	-0,5	-6,7	131,9	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50		
GC-130	1	2960	0+02960	2	6,6	6,6	0	0	-140	0,4	-7	131,2	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,00	5,45		
GC-130	1	2970	0+02970	2	6,7	6,7	0	0	-140	1,4	-7,3	130,4	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,50	6,39		
GC-130	1	2980	0+02980	2	6,7	6,7	0	0	-100	2,4	-7,6	129,7	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,00	6,47		
GC-130	1	2990	0+02990	2	6,9	6,9	0	0	-50	3,2	-7,8	128,9	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	68,00	8,08		
GC-130	1	3000	0+03000	2	6,9	6,9	0	0	-40	3,7	-7,8	128,1	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	69,00	10,11		
GC-130	1	3010	0+03010	2	7	7	0	0	-30	3,8	-7,6	127,3	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,50	12,31		
GC-130	1	3020	0+03020	2	7	7	0	0	-30	3,6	-7,1	126,6	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	70,00	13,50		
GC-130	1	3030	0+03030	2	6,9	6,9	0	0	-50	3	-6,4	126	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	69,50	11,30		
GC-130	1	3040	0+03040	2	6,8	6,8	0	0	-60	2,2	-5,7	125,4	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	68,50	8,93		
GC-130	1	3050	0+03050	2	6,8	6,8	0	0	-60	1,3	-4,9	124,9	4,9	10	0	0	0	60	0	10														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	3300	0+03300	2	6,6	6,6	0	0	0	-130	-0,7	-2	120,7	2	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	66,50	8,43			
GC-130	1	3310	0+03310	2	6,6	6,6	0	0	0	-250	-0,4	-1,9	120,5	1,9	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,56			
GC-130	1	3320	0+03320	2	6,6	6,6	0	0	0	-470	-0,1	-1,9	120,3	1,9	10	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	3330	0+03330	2	6,6	6,6	0	0	0	-300	0	-1,9	120,1	1,9	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	3340	0+03340	2	6,6	6,6	0	0	0	-220	0	-1,9	119,9	1,9	10	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,00	4,92			
GC-130	1	3350	0+03350	2	6,5	6,5	0	0	0	-220	-0,2	-1,9	119,7	1,9	10	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	65,50	6,34			
GC-130	1	3360	0+03360	2	6,5	6,5	0	0	0	-120	-0,4	-1,9	119,5	1,9	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	65,00	7,61			
GC-130	1	3370	0+03370	2	6,3	6,3	0	0	0	-130	-0,5	-1,9	119,4	1,9	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	9,25			
GC-130	1	3380	0+03380	2	6,2	6,2	0	0	0	-270	-0,6	-1,8	119,2	1,8	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	9,06			
GC-130	1	3390	0+03390	2	6	6	0	0	0	-500	-0,6	-1,8	119	1,8	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	9,00			
GC-130	1	3400	0+03400	2	6	6	0	0	0	-1100	-0,7	-1,8	118,8	1,8	10	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	3410	0+03410	2	6	6	0	0	0	700	-0,8	-1,8	118,6	1,8	10	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	3420	0+03420	2	6	6	0	0	0	330	-0,8	-1,8	118,5	1,8	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	3430	0+03430	2	6,2	6,2	0	0	0	190	-0,7	-1,7	118,3	1,7	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	61,00	10,07			
GC-130	1	3440	0+03440	2	6,4	6,4	0	0	0	80	-0,5	-1,5	118,1	1,5	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63,00	10,60			
GC-130	1	3450	0+03450	2	6,7	6,7	0	0	0	80	-0,3	-1,3	118	1,3	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	65,50	9,56			
GC-130	1	3460	0+03460	2	6,6	6,6	0	0	0	110	-0,1	-1,1	117,9	1,1	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,50	7,87			
GC-130	1	3470	0+03470	2	6,5	6,5	0	0	0	190	0	-0,9	117,8	0,9	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,287	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	65,50	7,41			
GC-130	1	3480	0+03480	2	6,4	6,4	0	0	0	430	-0,1	-0,8	117,7	0,8	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	6,57			
GC-130	1	3490	0+03490	2	6,5	6,5	0	0	0	670	-0,3	-0,8	117,6	0,8	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	3500	0+03500	2	6,6	6,6	0	0	0	-370	-0,5	-0,9	117,6	0,9	10	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50			
GC-130	1	3510	0+03510	2	6,6	6,6	0	0	0	-150	-0,8	-0,9	117,5	0,9	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	5,35			
GC-130	1	3520	0+03520	2	6,6	6,6	0	0	0	-210	-1	-1	117,4	1	10	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,00	6,31			
GC-130	1	3530	0+03530	2	6,5	6,5	0	0	0	-510	-1	-1,2	117,2	1,2	10	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	5,46			
GC-130	1	3540	0+03540	2	6,5	6,5	0	0	0	-770	-1	-1,3	117,1	1,3	10	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	3550	0+03550	2	6,3	6,3	0	0	0	-970	-0,9	-1,5	117	1,5	10	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	3560	0+03560	2	6,3	6,3	0	0	0	-1570	-0,9	-1,8	116,8	1,8	10	0	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	3570	0+03570	2	6,3	6,3	0	0	0	1400	-0,9	-2,1	116,6	2,1	10	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	3580	0+03580	2	6,3	6,3	0	0	0	830	-0,9	-2,5	116,3	2,5	10	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	3590	0+03590																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	3850	0+03850	2	6,4	6,4	0	0	-2300	-1,4	-7,7	103,1	7,7	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	3860	0+03860	2	6,4	6,4	0	0	-2500	-1,2	-7,5	102,3	7,5	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	3870	0+03870	2	6,4	6,4	0	0	-1870	-0,7	-7,3	101,6	7,3	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	3880	0+03880	2	6,5	6,5	0	0	-1470	0	-7,1	100,9	7,1	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50		
GC-130	1	3890	0+03890	2	6,5	6,5	0	0	-880	0,8	-7	100,2	7	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	3900	0+03900	2	6,4	6,4	0	0	-540	1,7	-7,1	99,48	7,1	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50		
GC-130	1	3910	0+03910	2	6,4	6,4	0	0	-310	2,4	-7,3	98,75	7,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	3920	0+03920	2	6,8	6,8	0	0	-60	2,9	-7,5	98	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	66,00	7,38		
GC-130	1	3930	0+03930	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,1	-7,6	97,24	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68,00	15,50		
GC-130	1	3940	0+03940	2	6,6	6,6	0	0	-20	3	-7,5	96,49	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	67,00	23,25		
GC-130	1	3950	0+03950	2	6,5	6,5	0	0	-30	2,6	-7,2	95,77	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,50	21,38		
GC-130	1	3960	0+03960	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,1	-6,8	95,09	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64,00	17,81		
GC-130	1	3970	0+03970	2	6,2	6,2	0	0	-90	1,4	-6,5	94,44	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62,50	14,81		
GC-130	1	3980	0+03980	2	6,2	6,2	0	0	-220	0,6	-6,3	93,81	6,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	11,17		
GC-130	1	3990	0+03990	2	6,2	6,2	0	0	-240	-0,2	-6,3	93,18	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62,00	9,76		
GC-130	1	4000	0+04000	2	6,2	6,2	0	0	-240	-1,1	-6,6	92,52	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62,00	9,69		
GC-130	1	4010	0+04010	2	6,3	6,3	0	0	-250	-1,9	-7,1	91,81	7,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	8,34		
GC-130	1	4020	0+04020	2	6,5	6,5	0	0	-490	-2,6	-7,8	91,03	7,8	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	4030	0+04030	2	6,5	6,5	0	0	740	-3,1	-8,6	90,17	8,6	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	4040	0+04040	2	6,7	6,7	0	0	300	-3,5	-9,4	89,23	9,4	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	4050	0+04050	2	6,8	6,8	0	0	90	-3,7	-10,1	88,22	10,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	0	67,50	4,75		
GC-130	1	4060	0+04060	2	6,8	6,8	0	0	70	-3,7	-10,7	87,15	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	68,00	7,14		
GC-130	1	4070	0+04070	2	6,9	6,9	0	0	60	-3,4	-11	86,05	11	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	68,50	7,77		
GC-130	1	4080	0+04080	2	6,9	6,9	0	0	50	-3	-11	84,95	11	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	10	0	69,00	8,43		
GC-130	1	4090	0+04090	2	6,9	6,9	0	0	50	-2,5	-10,7	83,88	10,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	10	0	69,00	9,10		
GC-130	1	4100	0+04100	2	6,8	6,8	0	0	50	-2	-10,2	82,86	10,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	68,50	9,60		
GC-130	1	4110	0+04110	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,7	-9,8	81,88	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	67,00	10,43		
GC-130	1	4120	0+04120	2	6,6	6,6	0	0	140	-1,5	-9,4	80,94	9,4	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,00	8,82		
GC-130	1	4130	0+04130	2	6,6	6,6	0	0	240	-1,4	-9,1	80,03	9,1	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,431	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	66,00	6,29		
GC-130	1	4140	0+04140	2	6,6	6,6	0	0	530	-1,3	-9	79,13	9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,84		
GC-130	1	4150	0+04150	2	6,7	6,7	0	0	170	-1	-9	78,23	9	0	0	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	4400	0+04400	2	6,7	6,7	0	0	0	110	-3,9	-8,6	55,57	8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	67,00	6,53		
GC-130	1	4410	0+04410	2	6,7	6,7	0	0	0	100	-3,9	-8,7	54,7	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,00	6,87		
GC-130	1	4420	0+04420	2	6,7	6,7	0	0	0	100	-3,9	-8,8	53,82	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,00	7,05		
GC-130	1	4430	0+04430	2	6,8	6,8	0	0	0	90	-3,8	-8,9	52,93	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	67,50	6,78		
GC-130	1	4440	0+04440	2	6,8	6,8	0	0	0	70	-3,5	-8,9	52,04	8,9	0	0	10	0	70	0	10	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,14		
GC-130	1	4450	0+04450	2	6,8	6,8	0	0	0	70	-2,9	-8,8	51,16	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,79		
GC-130	1	4460	0+04460	2	6,7	6,7	0	0	0	70	-2	-8,6	50,3	8,6	0	0	10	0	70	0	10	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	67,50	8,29		
GC-130	1	4470	0+04470	2	6,7	6,7	0	0	0	90	-0,8	-8,4	49,46	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	67,00	8,14		
GC-130	1	4480	0+04480	2	6,5	6,5	0	0	0	120	0,4	-8,2	48,64	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	66,00	7,94		
GC-130	1	4490	0+04490	2	6,5	6,5	0	0	0	370	1,7	-8	47,84	8	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	6,69				
GC-130	1	4500	0+04500	2	6,9	6,9	0	0	0	-430	2,9	-7,7	47,07	7,7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,00	3,00				
GC-130	1	4510	0+04510	2	6,8	6,8	0	0	0	-40	4,1	-7,3	46,34	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68,50	6,56				
GC-130	1	4520	0+04520	2	6,6	6,6	0	0	0	-80	5,2	-7	45,64	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,00	10,59				
GC-130	1	4530	0+04530	2	6,6	6,6	0	0	0	-180	6,1	-6,9	44,95	6,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0	0	66,00	7,66				
GC-130	1	4540	0+04540	2	6,7	6,7	0	0	0	-270	6,7	-7	44,25	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	4,63				
GC-130	1	4550	0+04550	2	7	7	0	0	0	-110	6,8	-7,3	43,52	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,632	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	68,50	3,34				
GC-130	1	4560	0+04560	2	7,4	7,4	0	0	0	-30	6,3	-7,6	42,76	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	72,00	6,59				
GC-130	1	4570	0+04570	2	7,8	7,8	0	0	0	-10	5,3	-7,8	41,98	7,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	76,00	21,00				
GC-130	1	4580	0+04580	2	8,2	8,2	0	0	0	-10	4	-7,7	41,21	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	80,00	30,50				
GC-130	1	4590	0+04590	2	7,8	7,8	0	0	0	-20	2,6	-7,3	40,48	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	10	80,00	20,38				
GC-130	1	4600	0+04600	2	7	7	0	0	0	-230	1,3	-6,7	39,81	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0	0	74,00	7,01				
GC-130	1	4610	0+04610	2	7,2	7,2	0	0	0	200	0,4	-6,1	39,2	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,998	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	71,00	0,89				
GC-130	1	4620	0+04620	2	6,9	6,9	0	0	0	50	-0,2	-5,4	38,66	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	70,50	4,56				
GC-130	1	4630	0+04630	2	6,8	6,8	0	0	0	80	-0,4	-4,9	38,17	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68,50	8,08				
GC-130	1	4640	0+04640	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-0,5	-4,4	37,73	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	67,00	7,22				
GC-130	1	4650	0+04650	2	6,6	6,6	0	0	0	270	-0,6	-4,1	37,32	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,69				
GC-130	1	4660	0+04660	2	6,5	6,5	0	0	0	570	-0,7	-3,8	36,94	3,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	4,50				
GC-130	1	4670	0+04670	2	6,6	6,6	0	0	0	770	-0,8	-3,6	36,58	3,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50				
GC-130	1	4680	0+04680	2	6,7	6,7	0	0	0	-600	-0,8	-3,4	36,24	3,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	3,50				
GC-130	1	4690	0+04690	2	6,7	6,7	0	0	0	-400	-0																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	4950	0+04950	2	6,5	6,5	0	0	0	-280	4,9	-2	34,1			2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	6,07		
GC-130	1	4960	0+04960	2	6,6	6,6	0	0	0	-400	4,9	-2,6	33,84			2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50		
GC-130	1	4970	0+04970	2	6,6	6,6	0	0	0	-250	4,8	-3,2	33,52			3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	4980	0+04980	2	6,6	6,6	0	0	0	-200	4,7	-3,9	33,13			3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	5,01		
GC-130	1	4990	0+04990	2	6,6	6,6	0	0	0	-150	4,6	-4,7	32,66			4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	6,36		
GC-130	1	5000	0+05000	2	6,7	6,7	0	0	0	-140	4,6	-5,7	32,09			5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,50	6,30		
GC-130	1	5010	0+05010	2	6,7	6,7	0	0	0	-120	4,8	-6,7	31,42			6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	67,00	6,13		
GC-130	1	5020	0+05020	2	6,6	6,6	0	0	0	-120	5	-7,8	30,64			7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	66,50	6,88		
GC-130	1	5030	0+05030	2	6,6	6,6	0	0	0	-150	5,2	-8,9	29,75			8,9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	7,04		
GC-130	1	5040	0+05040	2	6,6	6,6	0	0	0	-210	5,3	-9,7	28,78			9,7	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,00	6,31		
GC-130	1	5050	0+05050	2	6,7	6,7	0	0	0	-210	5,1	-10,4	27,74			10,4	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,507	-0,5	-0,5	0	-0,49	10	0	66,50	5,43		
GC-130	1	5060	0+05060	2	6,7	6,7	0	0	0	-130	4,4	-10,7	26,67			10,7	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	10	0	67,00	5,52		
GC-130	1	5070	0+05070	2	6,7	6,7	0	0	0	-110	3,4	-10,8	25,59			10,8	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	10	0	67,00	6,40		
GC-130	1	5080	0+05080	2	6,6	6,6	0	0	0	-110	2	-10,5	24,54			10,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	10	0	66,50	7,18		
GC-130	1	5090	0+05090	2	6,6	6,6	0	0	0	-270	0,6	-10	23,54			10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,84		
GC-130	1	5100	0+05100	2	6,8	6,8	0	0	0	330	-0,6	-9,3	22,61			9,3	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	3,00		
GC-130	1	5110	0+05110	2	7,2	7,2	0	0	0	110	-1,5	-8,6	21,75			8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,832	-0,5	-0,5	0	-0,17	0	0	70,00	1,84		
GC-130	1	5120	0+05120	2	7,2	7,2	0	0	0	70	-2,1	-7,9	20,96			7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,621	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	72,00	2,73		
GC-130	1	5130	0+05130	2	7,2	7,2	0	0	0	80	-2,6	-7,3	20,23			7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,694	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	72,00	3,42		
GC-130	1	5140	0+05140	2	7,2	7,2	0	0	0	110	-2,9	-6,8	19,55			6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,832	-0,5	-0,5	0	-0,17	0	0	72,00	2,37		
GC-130	1	5150	0+05150	2	7,2	7,2	0	0	0	120	-3,1	-6,4	18,91			6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,863	-0,5	-0,5	0	-0,14	0	0	72,00	1,53		
GC-130	1	5160	0+05160	2	7,2	7,2	0	0	0	130	-3,4	-6,1	18,3			6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,888	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	72,00	1,25		
GC-130	1	5170	0+05170	2	7,2	7,2	0	0	0	120	-3,8	-5,8	17,72			5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,863	-0,5	-0,5	0	-0,14	0	0	72,00	1,25		
GC-130	1	5180	0+05180	2	7,2	7,2	0	0	0	110	-4,4	-5,5	17,17			5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,832	-0,5	-0,5	0	-0,17	0	0	72,00	1,53		
GC-130	1	5190	0+05190	2	7,3	7,3	0	0	0	90	-4,9	-5,1	16,66			5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	0	72,50	1,59		
GC-130	1	5200	0+05200	2	7,4	7,4	0	0	0	40	-5,3	-4,6	16,2			4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	10	73,50	3,81		
GC-130	1	5210	0+05210	2	7,4	7,4	0	0	0	30	-5,5	-3,9	15,81			3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	74,00	7,81		
GC-130	1	5220	0+05220	2	7,3	7,3	0	0	0	30	-5,6	-3,2	15,49			3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	73,50	10,00		
GC-130	1	5230	0+05230	2	7,3	7,3	0	0	0	40	-5,4	-2,4	15,25			2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	5500	0+05500	2	6,9	6,9	0	0	0	90	-5,1	-0,3	16,11	0,3	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	69,50	9,50		
GC-130	1	5510	0+05510	2	6,9	6,9	0	0	0	250	-5,2	-0,2	16,09	0,2	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	3,25			
GC-130	1	5520	0+05520	2	6,9	6,9	0	0	0	430	-5,1	0,1	16,1	0,1	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00			
GC-130	1	5530	0+05530	2	6,7	6,7	0	0	0	150	-4,6	0,7	16,17	0,7	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,43	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	68,00	3,35			
GC-130	1	5540	0+05540	2	6,7	6,7	0	0	0	50	-3,7	1,3	16,3	1,3	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	8,40			
GC-130	1	5550	0+05550	2	6,7	6,7	0	0	0	40	-2,5	2	16,5	2	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67,00	12,11			
GC-130	1	5560	0+05560	2	6,7	6,7	0	0	0	40	-1,2	2,3	16,73	2,3	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67,00	13,13			
GC-130	1	5570	0+05570	2	6,4	6,4	0	0	0	230	-0,1	2,4	16,97	2,4	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	65,50	10,44			
GC-130	1	5580	0+05580	2	6,4	6,4	0	0	0	430	0,7	2,2	17,19	2,2	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,88			
GC-130	1	5590	0+05590	2	6,4	6,4	0	0	0	-170	1,3	1,8	17,37	1,8	10	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64,00	7,19			
GC-130	1	5600	0+05600	2	6,4	6,4	0	0	0	-180	1,6	1,2	17,49	1,2	10	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64,00	8,32			
GC-130	1	5610	0+05610	2	6,4	6,4	0	0	0	-300	1,8	0,5	17,54	0,5	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,13			
GC-130	1	5620	0+05620	2	6,4	6,4	0	0	0	-540	1,9	-0,1	17,53	0,1	10	0	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	5630	0+05630	2	6,4	6,4	0	0	0	-1130	1,8	-0,7	17,46	0,7	10	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	5640	0+05640	2	6,4	6,4	0	0	0	-1430	1,7	-1,1	17,35	1,1	10	0	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	5650	0+05650	2	6,4	6,4	0	0	0	500	1,5	-1,5	17,2	1,5	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	5660	0+05660	2	6,4	6,4	0	0	0	280	1,4	-1,7	17,03	1,7	10	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	5670	0+05670	2	6,3	6,3	0	0	0	270	1,2	-1,8	16,85	1,8	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	5680	0+05680	2	6,3	6,3	0	0	0	300	1,1	-1,8	16,67	1,8	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	5690	0+05690	2	6,3	6,3	0	0	0	480	0,9	-1,7	16,5	1,7	10	0	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	5700	0+05700	2	6,3	6,3	0	0	0	-800	0,7	-1,6	16,34	1,6	10	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	5710	0+05710	2	6,3	6,3	0	0	0	-730	0,6	-1,5	16,19	1,5	10	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	5720	0+05720	2	6,3	6,3	0	0	0	-770	0,4	-1,4	16,05	1,4	10	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	5730	0+05730	2	6,2	6,2	0	0	0	-930	0,2	-1,3	15,92	1,3	10	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	5740	0+05740	2	6,2	6,2	0	0	0	-1300	0	-1,2	15,8	1,2	10	0	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	5750	0+05750	2	6,2	6,2	0	0	0	-1770	0	-1	15,7	1	10	0	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	5760	0+05760	2	6,2	6,2	0	0	0	-2330	0	-0,8	15,62	0,8	10	0	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	5770	0+05770	2	6,2	6,2	0	0	0	-2930	0	-0,6	15,56	0,6	10	0	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	5780	0+05780	2	6,2	6,2	0	0	0	-3370	0	-0,4	15,52	0,4	10	0	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-																																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																								SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	6050	0+06050	2	6,9	6,9	0	0	0	-320	5,8	-8,8	4,94			8,8	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,50	2,50				
GC-130	1	6060	0+06060	2	7,5	7,5	0	0	0	-110	5,4	-9,1	4,03			9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	1,132	-0,5	-0,5	0	0,13	0	0	72,00	0,00				
GC-130	1	6070	0+06070	2	7,7	7,7	0	0	0	-10	4,4	-9,3	3,1			9,3	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0	10	76,00	16,09				
GC-130	1	6080	0+06080	2	8,6	8,6	0	0	0	-10	2,7	-9,5	2,15			9,5	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	81,50	29,00				
GC-130	1	6090	0+06090	2	9,1	9,1	0	0	0	-10	0,3	-9,7	1,18			9,7	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	88,50	22,00				
GC-130	1	6100	0+06100	2	8,6	8,6	0	0	0	-20	-2,2	-10	0,18			10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,575	-0,5	-0,5	0	-0,43	0	10	88,50	11,88				
GC-130	1	6110	0+06110	2	8,5	8,5	0	0	0	-100	-4,3	-10,4	-0,86			10,4	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	2,095	-0,5	-0,5	0	1,10	10	0	85,50	0,00				
GC-130	1	6120	0+06120	2	8,1	8,1	0	0	0	-300	-5,7	-10,7	-1,93			10,7	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	2,1	-0,5	-0,5	0	1,10	10	0	83,00	0,00				
GC-130	1	6130	0+06130	2	8,5	8,5	0	0	0	110	-6,1	-11,1	-3,04			11,1	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	2,132	-0,5	-0,5	0	1,13	10	0	83,00	0,00				
GC-130	1	6140	0+06140	2	8,5	8,5	0	0	0	10	-5,9	-11,3	-4,17			11,3	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	10	10	85,00	7,09				
GC-130	1	6150	0+06150	2	8,8	8,8	0	0	0	10	-5,4	-11,4	-5,31			11,4	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	86,50	24,00				
GC-130	1	6160	0+06160	2	8,2	8,2	0	0	0	30	-4,9	-11,4	-6,45			11,4	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	10	10	85,00	12,00				
GC-130	1	6170	0+06170	2	7,5	7,5	0	0	0	160	-4,4	-11,3	-7,58			11,3	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	1,247	-0,5	-0,5	0	0,25	10	0	78,50	0,00				
GC-130	1	6180	0+06180	2	7,1	7,1	0	0	0	70	-4	-11,2	-8,7			11,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	73,00	1,16				
GC-130	1	6190	0+06190	2	6,8	6,8	0	0	0	50	-3,7	-11,1	-9,81			11,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	69,50	7,44				
GC-130	1	6200	0+06200	2	6,7	6,7	0	0	0	60	-3,5	-11	-10,9			11	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	10	0	67,50	9,93				
GC-130	1	6210	0+06210	2	6,6	6,6	0	0	0	100	-3,3	-11	-12			11	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	66,50	8,90				
GC-130	1	6220	0+06220	2	6,7	6,7	0	0	0	140	-3,2	-10,9	-13,1			10,9	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	10	0	66,50	6,97				
GC-130	1	6230	0+06230	2	6,7	6,7	0	0	0	130	-3,1	-10,7	-14,2			10,7	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	10	0	67,00	6,00				
GC-130	1	6240	0+06240	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-3,2	-10,5	-15,2			10,5	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	10	0	66,50	6,75				
GC-130	1	6250	0+06250	2	6,7	6,7	0	0	0	230	-3,3	-10,2	-16,2			10,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	66,50	6,07				
GC-130	1	6260	0+06260	2	6,8	6,8	0	0	0	130	-3,4	-9,9	-17,2			9,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	67,50	4,94				
GC-130	1	6270	0+06270	2	6,9	6,9	0	0	0	60	-3,4	-9,5	-18,2			9,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,50	6,43				
GC-130	1	6280	0+06280	2	6,9	6,9	0	0	0	40	-3,2	-9,2	-19,1			9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	69,00	9,44				
GC-130	1	6290	0+06290	2	6,9	6,9	0	0	0	40	-2,8	-8,8	-20			8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	69,00	11,13				
GC-130	1	6300	0+06300	2	6,8	6,8	0	0	0	40	-2	-8,4	-20,8			8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68,50	11,63				
GC-130	1	6310	0+06310	2	6,7	6,7	0	0	0	60	-0,9	-8,2	-21,6			8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,50	10,94				
GC-130	1	6320	0+06320	2	6,6	6,6	0	0	0	110	0,4	-8,1	-22,5			8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,50	8,72				
GC-130	1	6330	0+06330	2	6,6	6,6	0	0	0	270	1,6	-8,3	-23,3			8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	6600	0+06600	2	6,6	6,6	0	0	0	-370	3,9	-11,4	-48,2	11,4	0	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	65,50	4,50			
GC-130	1	6610	0+06610	2	7	7	0	0	0	-140	4,6	-11,2	-49,3	11,2	0	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	0,711	-0,5	-0,5	0	-0,29	10	0	68,00	3,45			
GC-130	1	6620	0+06620	2	7,2	7,2	0	0	0	-30	4,7	-11,2	-50,4	11,2	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10	10	71,00	7,20			
GC-130	1	6630	0+06630	2	7,6	7,6	0	0	0	-20	4,2	-11,2	-51,5	11,2	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	10	10	74,00	12,88			
GC-130	1	6640	0+06640	2	7,6	7,6	0	0	0	-10	3,1	-11,1	-52,6	11,1	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	10	10	76,00	24,38			
GC-130	1	6650	0+06650	2	7,5	7,5	0	0	0	-10	1,5	-11	-53,7	11	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	10	10	75,50	35,00			
GC-130	1	6660	0+06660	2	7,5	7,5	0	0	0	-30	-0,6	-10,9	-54,8	10,9	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	10	75,00	22,00			
GC-130	1	6670	0+06670	2	7,5	7,5	0	0	0	-80	-2,8	-11	-55,9	11	0	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,994	-0,5	-0,5	0	-0,01	10	0	75,00	4,28			
GC-130	1	6680	0+06680	2	7,8	7,8	0	0	0	-270	-4,8	-11	-57	11	0	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	1,8	-0,5	-0,5	0	0,80	10	0	76,50	0,00			
GC-130	1	6690	0+06690	2	8	8	0	0	0	160	-6,2	-11	-58,1	11	0	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	1,747	-0,5	-0,5	0	0,75	10	0	79,00	0,00			
GC-130	1	6700	0+06700	2	8	8	0	0	0	20	-6,7	-10,7	-59,2	10,7	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,02	-0,5	-0,5	0	-1,03	10	10	80,00	1,39			
GC-130	1	6710	0+06710	2	8,6	8,6	0	0	0	10	-6,4	-10	-60,2	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	83,00	17,38			
GC-130	1	6720	0+06720	2	9	9	0	0	0	10	-5,6	-9,1	-61,1	9,1	0	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	88,00	22,50			
GC-130	1	6730	0+06730	2	9	9	0	0	0	10	-4,8	-8,1	-61,9	8,1	0	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	90,00	20,50			
GC-130	1	6740	0+06740	2	8,2	8,2	0	0	0	50	-4,1	-7,2	-62,6	7,2	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,39	-0,5	-0,5	0	0,39	0	0	86,00	8,30			
GC-130	1	6750	0+06750	2	8	8	0	0	0	190	-3,7	-6,5	-63,3	6,5	0	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	1,787	-0,5	-0,5	0	0,79	0	0	81,00	0,00			
GC-130	1	6760	0+06760	2	7,6	7,6	0	0	0	180	-3,4	-6,1	-63,9	6,1	0	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	1,375	-0,5	-0,5	0	0,38	0	0	78,00	0,00			
GC-130	1	6770	0+06770	2	7,3	7,3	0	0	0	80	-3,2	-6,1	-64,5	6,1	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,794	-0,5	-0,5	0	-0,21	0	0	74,50	0,00			
GC-130	1	6780	0+06780	2	7,3	7,3	0	0	0	50	-3,1	-6,4	-65,1	6,4	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	73,00	3,58			
GC-130	1	6790	0+06790	2	7,3	7,3	0	0	0	50	-3,1	-7	-65,8	7	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	73,00	5,10			
GC-130	1	6800	0+06800	2	7,3	7,3	0	0	0	50	-3,2	-7,7	-66,6	7,7	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	73,00	5,10			
GC-130	1	6810	0+06810	2	7,3	7,3	0	0	0	40	-3,2	-8,5	-67,5	8,5	0	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	73,00	6,11			
GC-130	1	6820	0+06820	2	7,4	7,4	0	0	0	40	-2,9	-9,3	-68,4	9,3	0	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	10	73,50	6,63			
GC-130	1	6830	0+06830	2	7,5	7,5	0	0	0	40	-2,2	-10	-69,4	10	0	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	74,50	5,63			
GC-130	1	6840	0+06840	2	7,5	7,5	0	0	0	30	-0,8	-10,5	-70,4	10,5	0	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	10	75,00	6,81			
GC-130	1	6850	0+06850	2	7,3	7,3	0	0	0	30	0,7	-11	-71,5	11	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10	10	74,00	9,50			
GC-130	1	6860	0+06860	2	7,3	7,3	0	0	0	100	2,1	-11,5	-72,7	11,5	0	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,895	-0,5	-0,5	0	-0,11	10	0	73,00	5,78			
GC-130	1	6870	0+06870	2	7,3	7,3	0	0	0	150	2,9	-11,9	-73,9	11,9	0	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	1,03	-0,5	-0,5	0	0,03	10	0	73,00	0,38			
GC-130	1	6880	0+06880	2	7,8	7,8	0	0	0	-80	3	-12,1	-75,1	12,1	0	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	1,294	-0,5	-0,5	0	0,29	10	0	75,50	0,00			
GC-130	1	6890	0+06890	2	8																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	7150	0+07150	2	6,7	6,7	0	0	0	-1100	1,4	-9,7	-107	9,7	0	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00			
GC-130	1	7160	0+07160	2	6,7	6,7	0	0	0	-1570	1,1	-8,5	-108	8,5	0	0	10	0	1570	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00				
GC-130	1	7170	0+07170	2	6,7	6,7	0	0	0	-1700	0,9	-7,3	-109	7,3	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00				
GC-130	1	7180	0+07180	2	6,8	6,8	0	0	0	-1170	0,8	-6	-109	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,50	2,50				
GC-130	1	7190	0+07190	2	6,8	6,8	0	0	0	-670	0,8	-4,8	-110	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00				
GC-130	1	7200	0+07200	2	6,9	6,9	0	0	0	-330	0,9	-3,6	-110	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50				
GC-130	1	7210	0+07210	2	6,9	6,9	0	0	0	-240	1,1	-2,7	-110	2,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,731	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	69,00	1,84				
GC-130	1	7220	0+07220	2	8,9	6,9	2	0	0	-130	1,2	-1,8	-111	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,588	1,5	-0,5	0	1,59	0	0	79,00	0,00				
GC-130	1	7230	0+07230	2	10,1	6,9	3,2	0	0	-190	1,2	-1,1	-111	1,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,687	2,7	-0,5	0	2,89	0	0	95,00	0,00				
GC-130	1	7240	0+07240	2	11,2	6,6	3,6	1	0	-200	1,1	-0,5	-111	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	3,1	0,5	0	4,00	0	0	106,50	0,00				
GC-130	1	7250	0+07250	2	12,9	6,5	4,5	1,9	0	-240	0,7	0	-111	0	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	4	1,4	0	5,73	0	0	120,50	0,00				
GC-130	1	7260	0+07260	2	13,6	6,5	4,7	2,4	0	-270	0,2	0,5	-111	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	4,2	1,9	0	6,60	0	0	132,50	0,00				
GC-130	1	7270	0+07270	2	13,2	6,4	4	2,8	0	-730	-0,4	1	-111	1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,4	3,5	2,3	0	6,20	0	0	134,00	0,00				
GC-130	1	7280	0+07280	2	12,8	6,5	3,1	3,2	770	-1,2	1,7	1	-110	1,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,5	2,6	2,7	0	5,80	0	0	130,00	0,00				
GC-130	1	7290	0+07290	2	11,8	6,6	1,6	3,6	430	-1,9	2,6	1	-110	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	1,1	3,1	0	4,80	0	0	123,00	0,00				
GC-130	1	7300	0+07300	2	9,3	6,8	0	2,5	210	-2,4	3,7	1	-110	3,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,607	-0,5	2	0	2,11	0	0	105,50	0,00				
GC-130	1	7310	0+07310	2	8,1	6,8	0	1,3	80	-2,5	5	1	-109	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	0,8	0	0,59	0	0	87,00	0,00				
GC-130	1	7320	0+07320	2	7,1	6,8	0	0,3	60	-2,2	6,4	1	-109	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,2	0	-0,58	0	0	76,00	0,00				
GC-130	1	7330	0+07330	2	6,7	6,7	0	0	60	-1,5	7,8	1	-108	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	69,00	7,75				
GC-130	1	7340	0+07340	2	6,6	6,6	0	0	90	-0,6	8,9	1	-107	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66,50	9,13				
GC-130	1	7350	0+07350	2	6,7	6,7	0	0	220	0,3	9,8	1	-106	9,8	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,516	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	66,50	6,67				
GC-130	1	7360	0+07360	2	6,6	6,6	0	0	570	1,3	10,3	1	-105	10,3	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	66,50	4,42				
GC-130	1	7370	0+07370	2	6,7	6,7	0	0	-430	2,2	10,4	1	-104	10,4	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	66,50	3,50				
GC-130	1	7380	0+07380	2	6,8	6,8	0	0	-90	2,9	10,3	1	-103	10,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	0	67,50	4,75				
GC-130	1	7390	0+07390	2	6,8	6,8	0	0	-70	3,4	10,2	1	-102	10,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	68,00	7,14				
GC-130	1	7400	0+07400	2	6,8	6,8	0	0	-70	3,4	10	1	-101	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,79				
GC-130	1	7410	0+07410	2	6,8	6,8	0	0	-70	3,1	10	1	-99,9	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,79				
GC-130	1	7420	0+07420	2	6,7	6,7	0	0	-70	2,4	10,1	1	-98,9	10,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	10	0	67,50	8,29				
GC-130	1	7430	0+07430	2	6,5	6,5	0	0	-80	1,5	10,2	1	-97,8	10,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	66,00	9,42				
GC-130	1	7440	0+07440	2	6,5	6,5	0	0	-280	0,7	10,3	1	-96,8	10,3	0	0	0	10	280	0	0	0	10														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	7700	0+07700	2	6,4	6,4	0	0	0	-2140	0,8	-0,4	-88,9	0,4	10	0	0	0	0	2140	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7710	0+07710	2	6,4	6,4	0	0	0	-2670	0,4	-0,4	-89	0,4	10	0	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7720	0+07720	2	6,4	6,4	0	0	0	1520	-0,1	-0,4	-89	0,4	10	0	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7730	0+07730	2	6,4	6,4	0	0	0	1260	-0,6	-0,3	-89,1	0,3	10	0	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7740	0+07740	2	6,5	6,5	0	0	0	960	-1	-0,2	-89,1	0,2	10	0	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	7750	0+07750	2	6,6	6,6	0	0	0	570	-1,4	0	-89,1	0	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50			
GC-130	1	7760	0+07760	2	6,6	6,6	0	0	0	260	-1,6	0,2	-89,1	0,2	10	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	7770	0+07770	2	6,6	6,6	0	0	0	220	-1,7	0,5	-89	0,5	10	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,00	4,92			
GC-130	1	7780	0+07780	2	6,5	6,5	0	0	0	220	-1,6	0,6	-88,9	0,6	10	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	65,50	6,34			
GC-130	1	7790	0+07790	2	6,5	6,5	0	0	0	320	-1,5	0,6	-88,9	0,6	10	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,92			
GC-130	1	7800	0+07800	2	6,5	6,5	0	0	0	450	-1,3	0,4	-88,8	0,4	10	0	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	7810	0+07810	2	6,4	6,4	0	0	0	670	-1,1	0,1	-88,8	0,1	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	7820	0+07820	2	6,4	6,4	0	0	0	950	-0,9	-0,3	-88,9	0,3	10	0	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7830	0+07830	2	6,4	6,4	0	0	0	1340	-0,7	-0,8	-88,9	0,8	10	0	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7840	0+07840	2	6,4	6,4	0	0	0	-1820	-0,4	-1,3	-89,1	1,3	10	0	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	7850	0+07850	2	6,5	6,5	0	0	0	-1350	-0,1	-1,7	-89,2	1,7	10	0	0	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	7860	0+07860	2	6,5	6,5	0	0	0	-920	0,2	-2	-89,4	2	10	0	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	7870	0+07870	2	6,5	6,5	0	0	0	-440	0,3	-2,3	-89,7	2,3	10	0	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	7880	0+07880	2	6,4	6,4	0	0	0	-100	0,1	-2,5	-89,9	2,5	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,50	7,53			
GC-130	1	7890	0+07890	2	6,6	6,6	0	0	0	-130	-0,4	-2,8	-90,2	2,8	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	65,00	8,58			
GC-130	1	7900	0+07900	2	6,6	6,6	0	0	0	-170	-1,1	-3	-90,5	3	10	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,00	6,75			
GC-130	1	7910	0+07910	2	6,6	6,6	0	0	0	340	-1,6	-3	-90,8	3	10	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,19			
GC-130	1	7920	0+07920	2	6,5	6,5	0	0	0	130	-1,8	-2,9	-91,1	2,9	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	65,50	6,06			
GC-130	1	7930	0+07930	2	6,2	6,2	0	0	0	150	-1,5	-2,7	-91,4	2,7	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63,50	9,41			
GC-130	1	7940	0+07940	2	6,2	6,2	0	0	0	340	-0,8	-2,5	-91,6	2,5	10	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	9,35			
GC-130	1	7950	0+07950	2	6,2	6,2	0	0	0	670	0,2	-2,3	-91,8	2,3	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	7960	0+07960	2	6,2	6,2	0	0	0	-770	1,2	-2,2	-92,1	2,2	10	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	7970	0+07970	2	6,2	6,2	0	0	0	-370	2,2	-2,2	-92,3	2,2	10	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	7980	0+07980	2	6,3	6,3	0	0	0	-150	2,9	-2,4	-92,5	2,4	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62,50	8,85			
GC-130	1	7990	0+07990	2	6,4																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	8250	0+08250	2	6,4	6,4	0	0	0	-800	1,7	1,8	-89,8	1,8	10	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8260	0+08260	2	6,4	6,4	0	0	0	-1170	1,3	1,5	-89,6	1,5	10	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8270	0+08270	2	6,4	6,4	0	0	0	-1630	0,7	1,2	-89,5	1,2	10	0	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8280	0+08280	2	6,4	6,4	0	0	0	1230	0	0,9	-89,4	0,9	10	0	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8290	0+08290	2	6,4	6,4	0	0	0	970	-0,8	0,5	-89,3	0,5	10	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8300	0+08300	2	6,4	6,4	0	0	0	570	-1,6	0,1	-89,3	0,1	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8310	0+08310	2	6,5	6,5	0	0	0	290	-2,4	-0,3	-89,4	0,3	10	0	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	8320	0+08320	2	6,5	6,5	0	0	0	250	-3,1	-0,9	-89,5	0,9	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	8330	0+08330	2	6,5	6,5	0	0	0	190	-3,6	-1,5	-89,6	1,5	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,287	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	65,00	6,07			
GC-130	1	8340	0+08340	2	6,5	6,5	0	0	0	180	-3,8	-2,2	-89,8	2,2	10	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	65,00	7,19			
GC-130	1	8350	0+08350	2	6,5	6,5	0	0	0	180	-3,7	-2,8	-90,1	2,8	10	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	65,00	7,25			
GC-130	1	8360	0+08360	2	6,4	6,4	0	0	0	250	-3,2	-3,2	-90,4	3,2	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	6,63			
GC-130	1	8370	0+08370	2	6,4	6,4	0	0	0	430	-2,3	-3,5	-90,8	3,5	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8380	0+08380	2	6,5	6,5	0	0	0	1030	-1,1	-3,6	-91,1	3,6	10	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	8390	0+08390	2	6,4	6,4	0	0	0	-1100	0,2	-3,7	-91,5	3,7	10	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	8400	0+08400	2	6,5	6,5	0	0	0	-430	1,3	-3,7	-91,9	3,7	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	8410	0+08410	2	6,7	6,7	0	0	0	-190	2,2	-3,7	-92,2	3,7	10	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,487	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	66,00	5,07			
GC-130	1	8420	0+08420	2	6,7	6,7	0	0	0	-70	2,7	-3,7	-92,6	3,7	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	67,00	6,96			
GC-130	1	8430	0+08430	2	6,6	6,6	0	0	0	-60	2,9	-3,6	-93	3,6	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	66,50	9,77			
GC-130	1	8440	0+08440	2	6,5	6,5	0	0	0	-110	2,9	-3,6	-93,3	3,6	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	65,50	9,72			
GC-130	1	8450	0+08450	2	6,4	6,4	0	0	0	-260	2,8	-3,5	-93,7	3,5	10	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	7,34			
GC-130	1	8460	0+08460	2	6,3	6,3	0	0	0	-530	2,8	-3,5	-94	3,5	10	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	8470	0+08470	2	6,3	6,3	0	0	0	-830	3	-3,4	-94,4	3,4	10	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	8480	0+08480	2	6,4	6,4	0	0	0	-1230	3,5	-3,2	-94,7	3,2	10	0	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	8490	0+08490	2	6,4	6,4	0	0	0	-700	4	-2,9	-95	2,9	10	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8500	0+08500	2	6,4	6,4	0	0	0	-330	4,4	-2,4	-95,2	2,4	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	8510	0+08510	2	6,5	6,5	0	0	0	-130	4,4	-1,9	-95,4	1,9	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	64,50	7,06			
GC-130	1	8520	0+08520	2	6,5	6,5	0	0	0	-80	3,8	-1,3	-95,5	1,3	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,00	9,09			
GC-130	1	8530	0+08530	2	6,4	6,4	0	0	0	-80	2,5	-0,7	-95,6	0,7	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64,50	10,56			
GC-130	1	8540	0+08540	2</																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	8800	0+08800	2	6,6	6,6	0	0	330	-4,8	-3,9	-95,5	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	8810	0+08810	2	6,6	6,6	0	0	290	-4,7	-4,1	-95,9	4,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	8820	0+08820	2	6,6	6,6	0	0	400	-4,7	-4,3	-96,3	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	8830	0+08830	2	6,4	6,4	0	0	600	-4,6	-4,5	-96,8	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	8840	0+08840	2	6,4	6,4	0	0	1170	-4,5	-4,7	-97,3	4,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8850	0+08850	2	6,4	6,4	0	0	1670	-4,4	-4,9	-97,7	4,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8860	0+08860	2	6,4	6,4	0	0	1170	-4,2	-5,1	-98,3	5,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8870	0+08870	2	6,4	6,4	0	0	1010	-3,8	-5,3	-98,8	5,3	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8880	0+08880	2	6,4	6,4	0	0	880	-3,3	-5,5	-99,3	5,5	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8890	0+08890	2	6,4	6,4	0	0	450	-2,6	-5,6	-99,9	5,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8900	0+08900	2	6,4	6,4	0	0	370	-1,7	-5,7	-100	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8910	0+08910	2	6,4	6,4	0	0	430	-0,6	-5,8	-101	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8920	0+08920	2	6,4	6,4	0	0	700	0,5	-5,8	-102	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8930	0+08930	2	6,4	6,4	0	0	-460	1,7	-5,8	-102	5,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	8940	0+08940	2	6,5	6,5	0	0	-190	2,8	-5,5	-103	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,287	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	64,50	6,57		
GC-130	1	8950	0+08950	2	6,5	6,5	0	0	-90	3,9	-5,1	-103	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65,00	8,32		
GC-130	1	8960	0+08960	2	6,5	6,5	0	0	-90	4,7	-4,3	-104	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65,00	9,50		
GC-130	1	8970	0+08970	2	6,7	6,7	0	0	-90	5,2	-3,4	-104	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	66,00	8,50		
GC-130	1	8980	0+08980	2	6,7	6,7	0	0	-50	5,2	-2,3	-104	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	9,30		
GC-130	1	8990	0+08990	2	6,6	6,6	0	0	-50	4,9	-1,2	-104	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66,50	11,60		
GC-130	1	9000	0+09000	2	6,4	6,4	0	0	-70	4,5	-0,1	-104	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	11,94		
GC-130	1	9010	0+09010	2	6,3	6,3	0	0	-180	4	0,8	-104	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63,50	10,52		
GC-130	1	9020	0+09020	2	6,3	6,3	0	0	-370	3,6	1,6	-104	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	8,13		
GC-130	1	9030	0+09030	2	6,2	6,2	0	0	-700	3,1	2,2	-104	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	7,50		
GC-130	1	9040	0+09040	2	6,2	6,2	0	0	-900	2,5	2,6	-104	2,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00		
GC-130	1	9050	0+09050	2	6,3	6,3	0	0	-600	1,7	2,8	-103	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50		
GC-130	1	9060	0+09060	2	6,3	6,3	0	0	-280	0,7	2,8	-103	2,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00		
GC-130	1	9070	0+09070	2	6,4	6,4	0	0	-190	-0,3	2,6	-103	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	63,50	7,57		
GC-130	1	9080	0+09080	2	6,4	6,4	0	0	-250	-1,3	2,4	-103	2,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,07		
GC-130	1	9090	0+09090	2	6,4	6,4	0	0	590	-2,2	2,1	-102	2,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	9100	0+09100	2	6,4	6,4	0	0	120	-2,7	1,8	-102	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	9350	0+09350	2	6,9	6,9	0	0	0	110	-3,9	-3,6	-104	3,6	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0	0,37	0,532	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	66,50	5,34		
GC-130	1	9360	0+09360	2	6,9	6,9	0	0	0	20	-3,9	-4,2	-105	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	0	2,03	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	69,00	12,97			
GC-130	1	9370	0+09370	2	6,7	6,7	0	0	0	20	-3,5	-4,6	-105	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	0	2,03	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	68,00	22,25			
GC-130	1	9380	0+09380	2	6,4	6,4	0	0	0	30	-2,9	-5	-106	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65,50	21,38			
GC-130	1	9390	0+09390	2	6,4	6,4	0	0	0	90	-2	-5,3	-106	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64,00	15,00			
GC-130	1	9400	0+09400	2	6,4	6,4	0	0	0	200	-0,9	-5,7	-107	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	9,26			
GC-130	1	9410	0+09410	2	6,6	6,6	0	0	0	370	0,3	-6,2	-107	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,00	6,01				
GC-130	1	9420	0+09420	2	6,6	6,6	0	0	0	-190	1,6	-6,8	-108	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,387	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66,00	5,07				
GC-130	1	9430	0+09430	2	6,6	6,6	0	0	0	-90	2,9	-7,4	-109	7,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66,00	7,32				
GC-130	1	9440	0+09440	2	7	7	0	0	0	-190	4,3	-8	-110	8	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,787	-0,5	-0,5	0	-0,21	0	0	68,00	5,32				
GC-130	1	9450	0+09450	2	7	7	0	0	0	-340	5,4	-8,6	-111	8,6	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	1,07				
GC-130	1	9460	0+09460	2	7	7	0	0	0	-220	6,1	-9,1	-111	9,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,816	-0,5	-0,5	0	-0,18	0	0	70,00	0,92				
GC-130	1	9470	0+09470	2	7,3	7,3	0	0	0	-40	6,2	-9,4	-112	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	71,50	4,48				
GC-130	1	9480	0+09480	2	7,6	7,6	0	0	0	-10	5,7	-9,6	-113	9,6	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	74,50	20,81				
GC-130	1	9490	0+09490	2	8,3	8,3	0	0	0	-10	4,6	-9,6	-114	9,6	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	79,50	31,00				
GC-130	1	9500	0+09500	2	8,5	8,5	0	0	0	-10	3	-9,4	-115	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	84,00	26,50				
GC-130	1	9510	0+09510	2	8,1	8,1	0	0	0	-20	1,1	-9,2	-116	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	10	83,00	17,38				
GC-130	1	9520	0+09520	2	7,5	7,5	0	0	0	-100	-0,9	-9,1	-117	9,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	1,095	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	78,00	4,15				
GC-130	1	9530	0+09530	2	7	7	0	0	0	-230	-2,9	-9	-118	9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0	0	72,50	0,41				
GC-130	1	9540	0+09540	2	7	7	0	0	0	110	-4,6	-9	-119	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,632	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	70,00	2,72				
GC-130	1	9550	0+09550	2	7	7	0	0	0	60	-5,9	-9	-120	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70,00	5,22				
GC-130	1	9560	0+09560	2	7	7	0	0	0	60	-6,9	-9,2	-121	9,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70,00	6,75				
GC-130	1	9570	0+09570	2	7	7	0	0	0	80	-7,5	-9,4	-122	9,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	70,00	5,91				
GC-130	1	9580	0+09580	2	7	7	0	0	0	90	-7,7	-9,8	-123	9,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	0	70,00	4,78				
GC-130	1	9590	0+09590	2	7	7	0	0	0	90	-7,4	-10,3	-124	10,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,55	-0,5	-0,5	0	-0,45	10	0	70,00	4,50				
GC-130	1	9600	0+09600	2	7,1	7,1	0	0	0	50	-6,7	-10,9	-125	10,9	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,29	-0,5	-0,5	0	-0,71	10	0	70,50	5,80				
GC-130	1	9610	0+09610	2	7	7	0	0	0	50	-5,8	-11,5	-126	11,5	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	70,50	7,60				
GC-130	1	9620	0+09620	2	6,8	6,8	0	0	0	80	-4,7	-12,1	-127	12,1	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	10	0	69,00	7,58				
GC-130	1	9630	0+09630	2	6,7	6,7	0	0	0	230	-3,7	-12,6	-128	12,6	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	67,50	5,91				
GC-130	1	9640	0+09640	2	6,6	6,6	0	0	0	470	-2,7	-13,1	-130	13,1	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	66					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																								SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	9900	0+09900	2	8,1	8,1	0	0	0	30	-4,4	-12,6	-159	12,6	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	1,35	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	10	10	80,50	6,38				
GC-130	1	9910	0+09910	2	8	8	0	0	0	150	-4,7	-12,4	-160	12,4	0	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0	0,27	1,73	-0,5	-0,5	0	0,73	10	0	80,50	0,00				
GC-130	1	9920	0+09920	2	7,7	7,7	0	0	0	230	-4,9	-12,1	-161	12,1	0	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0	0,18	1,524	-0,5	-0,5	0	0,52	10	0	78,50	0,00				
GC-130	1	9930	0+09930	2	7,3	7,3	0	0	0	100	-4,7	-11,6	-162	11,6	0	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0	0,41	0,895	-0,5	-0,5	0	-0,11	10	0	75,00	0,00				
GC-130	1	9940	0+09940	2	7,3	7,3	0	0	0	30	-3,9	-11,2	-164	11,2	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10	10	73,00	5,78				
GC-130	1	9950	0+09950	2	7,2	7,2	0	0	0	60	-2,7	-10,9	-165	10,9	0	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	72,50	7,63				
GC-130	1	9960	0+09960	2	7,2	7,2	0	0	0	230	-1,2	-10,7	-166	10,7	0	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0	0,18	1,024	-0,5	-0,5	0	0,02	10	0	72,00	2,26				
GC-130	1	9970	0+09970	2	7,2	7,2	0	0	0	-260	0,3	-10,8	-167	10,8	0	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	10	0	72,00	0,00				
GC-130	1	9980	0+09980	2	7,2	7,2	0	0	0	-60	1,6	-11	-168	11	0	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	72,00	1,38				
GC-130	1	9990	0+09990	2	7,2	7,2	0	0	0	-20	2,6	-11,2	-169	11,2	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	0	2,03	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	10	10	72,00	11,50				
GC-130	1	10000	0+10000	2	7	7	0	0	0	-30	3,3	-11,3	-170	11,3	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	10	10	71,00	15,88				
GC-130	1	10010	0+10010	2	7,2	7,2	0	0	0	-100	3,8	-11,1	-171	11,1	0	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0	0,41	0,795	-0,5	-0,5	0	-0,21	10	0	71,00	7,78				
GC-130	1	10020	0+10020	2	7,2	7,2	0	0	0	-100	4,1	-10,7	-172	10,7	0	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0	0,41	0,795	-0,5	-0,5	0	-0,21	10	0	72,00	2,05				
GC-130	1	10030	0+10030	2	7,3	7,3	0	0	0	-110	4,3	-10,3	-173	10,3	0	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0	0,37	0,932	-0,5	-0,5	0	-0,07	10	0	72,50	1,37				
GC-130	1	10040	0+10040	2	7,5	7,5	0	0	0	-40	4,3	-9,8	-174	9,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	74,00	2,90				
GC-130	1	10050	0+10050	2	7,5	7,5	0	0	0	-40	4,1	-9,5	-175	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	75,00	5,13				
GC-130	1	10060	0+10060	2	7,5	7,5	0	0	0	-50	3,7	-9,2	-176	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	0,81	0,69	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	75,00	4,11				
GC-130	1	10070	0+10070	2	7,3	7,3	0	0	0	-90	3,1	-9	-177	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0	0	0,45	0,85	-0,5	-0,5	0	-0,15	0	0	74,00	2,30				
GC-130	1	10080	0+10080	2	7	7	0	0	0	-200	2,3	-8,8	-178	8,8	0	0	10	0	200	0	0	0	10	0	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	71,50	1,76				
GC-130	1	10090	0+10090	2	6,9	6,9	0	0	0	-370	1,4	-8,7	-179	8,7	0	0	10	0	370	0	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,50	1,51					
GC-130	1	10100	0+10100	2	6,5	6,5	0	0	0	-730	0,3	-8,5	-180	8,5	0	0	10	0	730	0	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67,00	3,00					
GC-130	1	10110	0+10110	2	6,5	6,5	0	0	0	-1100	-0,9	-8,4	-181	8,4	0	0	10	0	1100	0	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00					
GC-130	1	10120	0+10120	2	6,5	6,5	0	0	0	930	-2,2	-8,4	-181	8,4	0	0	10	0	930	0	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00					
GC-130	1	10130	0+10130	2	6,7	6,7	0	0	0	700	-3,5	-8,7	-182	8,7	0	0	10	0	700	0	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	4,00					
GC-130	1	10140	0+10140	2	7,1	7,1	0	0	0	420	-4,6	-9,1	-183	9,1	0	0	10	0	420	0	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	69,00	1,00					
GC-130	1	10150	0+10150	2	7,4	7,4	0	0	0	220	-5,3	-9,5	-184	9,5	0	0	10	0	220	0	0	0	10	0	0,18	1,216	-0,5	-0,5	0	0,22	0	0	72,50	0,00					
GC-130	1	10160	0+10160	2	7,7	7,7	0	0	0	100	-5,2	-10	-185	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0	0	0,41	1,295	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	75,50	0,00				
GC-130	1	10170	0+10170	2	7,7	7,7	0	0	0	30	-4,4	-10,3	-186	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	0	1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	10	77,00	1,78				
GC-130	1	10180	0+10180	2	7,4	7,4	0	0	0	30	-3,1	-10,5	-187	10,5	0	0	0	10	30	10	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																								SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	10450	0+10450	2	7,1	7,1	0	0	0	70	-3,6	-10,5	-212	10,5	0	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	70,00	2,89				
GC-130	1	10460	0+10460	2	7,1	7,1	0	0	0	30	-2,5	-10,3	-213	10,3	0	0	0	0	10	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	10	71,00	8,64				
GC-130	1	10470	0+10470	2	7,1	7,1	0	0	0	30	-0,8	-10	-214	10	0	0	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	71,00	12,50				
GC-130	1	10480	0+10480	2	7,1	7,1	0	0	0	40	1,2	-9,6	-215	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	71,00	10,81				
GC-130	1	10490	0+10490	2	7,3	7,3	0	0	0	60	3,1	-9,3	-216	9,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0	0	0,68	0,625	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	72,00	6,44				
GC-130	1	10500	0+10500	2	7,4	7,4	0	0	0	100	4,4	-9,4	-216	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0	0	0,41	0,995	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	73,50	1,90				
GC-130	1	10510	0+10510	2	8,1	8,1	0	0	0	-200	5	-9,7	-217	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0	0	0,20	1,898	-0,5	-0,5	0	0,90	0	0	77,50	0,00				
GC-130	1	10520	0+10520	2	8,1	8,1	0	0	0	-10	4,9	-10,1	-218	10,1	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	4,05	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	10	10	81,00	10,26				
GC-130	1	10530	0+10530	2	8,3	8,3	0	0	0	-20	4,3	-10,4	-220	10,4	0	0	0	10	20	10	10	0	0	0	0	2,03	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,72	10	10	82,00	18,38				
GC-130	1	10540	0+10540	2	9,2	9,2	0	0	0	-50	3,6	-10,5	-221	10,5	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0,81	2,39	-0,5	-0,5	0	1,39	10	0	87,50	0,00				
GC-130	1	10550	0+10550	2	8,2	8,2	0	0	0	-150	3,1	-10,5	-222	10,5	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0	0	0,27	1,93	-0,5	-0,5	0	0,93	10	0	87,00	0,00				
GC-130	1	10560	0+10560	2	7,3	7,3	0	0	0	-150	3,1	-10,3	-223	10,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0	0	0,27	1,03	-0,5	-0,5	0	0,03	10	0	77,50	0,00				
GC-130	1	10570	0+10570	2	7,2	7,2	0	0	0	-170	3,6	-10,2	-224	10,2	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0	0	0,24	0,962	-0,5	-0,5	0	-0,04	10	0	72,50	0,04				
GC-130	1	10580	0+10580	2	7	7	0	0	0	-400	4,5	-10	-225	10	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	71,00	0,19						
GC-130	1	10590	0+10590	2	6,8	6,8	0	0	0	-220	5,4	-9,9	-226	9,9	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0	0	0,18	0,616	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	69,00	1,92				
GC-130	1	10600	0+10600	2	6,8	6,8	0	0	0	-50	6,1	-9,9	-227	9,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	68,00	6,97				
GC-130	1	10610	0+10610	2	6,8	6,8	0	0	0	-40	6,5	-10	-228	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68,00	11,11				
GC-130	1	10620	0+10620	2	6,8	6,8	0	0	0	-40	6,6	-10,2	-229	10,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	10	10	68,00	12,13				
GC-130	1	10630	0+10630	2	6,7	6,7	0	0	0	-50	6,4	-10,3	-230	10,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	67,50	11,61				
GC-130	1	10640	0+10640	2	6,5	6,5	0	0	0	-60	6,1	-10,4	-231	10,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	66,00	11,43				
GC-130	1	10650	0+10650	2	6,4	6,4	0	0	0	-150	5,6	-10,2	-232	10,2	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	10	0	64,50	10,23				
GC-130	1	10660	0+10660	2	6,4	6,4	0	0	0	-310	5,1	-9,9	-233	9,9	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,35						
GC-130	1	10670	0+10670	2	6,4	6,4	0	0	0	-600	4,4	-9,5	-234	9,5	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00						
GC-130	1	10680	0+10680	2	6,5	6,5	0	0	0	-300	3,7	-9	-235	9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50						
GC-130	1	10690	0+10690	2	6,7	6,7	0	0	0	-180	2,9	-8,5	-235	8,5	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0	0	0,23	0,475	-0,5	-0,5	0	-0,53	0	0	66,00	5,13				
GC-130	1	10700	0+10700	2	6,7	6,7	0	0	0	-80	1,8	-8	-236	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,00	6,66				
GC-130	1	10710	0+10710	2	6,5	6,5	0	0	0	-80	0,4	-7,5	-237	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	66,00	9,06				
GC-130	1	10720	0+10720	2	6,4	6,4	0	0	0	-160	-1,4	-7	-238	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	64,50	9,30				
GC-130	1	10730	0+10730	2	6,4	6,4	0	0	0	-500	-3,3	-6,7	-238	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	11000	0+11000	2	6,6	6,6	0	0	0	130	-1,6	-5,3	-259	5,3	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	65,50	6,06		
GC-130	1	11010	0+11010	2	6,7	6,7	0	0	0	60	-0,9	-5,3	-260	5,3	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	66,50	8,43		
GC-130	1	11020	0+11020	2	6,7	6,7	0	0	0	50	0,2	-5,4	-260	5,4	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	10,43		
GC-130	1	11030	0+11030	2	6,7	6,7	0	0	0	50	1,5	-5,7	-261	5,7	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	11,10		
GC-130	1	11040	0+11040	2	6,8	6,8	0	0	0	50	2,7	-6,3	-261	6,3	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67,50	10,60		
GC-130	1	11050	0+11050	2	7	7	0	0	0	270	3,5	-7,1	-262	7,1	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,00	5,05		
GC-130	1	11060	0+11060	2	7,4	7,4	0	0	0	-400	3,9	-8,1	-263	8,1	0	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	72,00	0,00		
GC-130	1	11070	0+11070	2	7,5	7,5	0	0	0	-20	3,9	-8,9	-264	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	0	2,03	-0,53	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	10	74,50	5,63			
GC-130	1	11080	0+11080	2	7,5	7,5	0	0	0	-10	3,9	-9,3	-265	9,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	75,00	25,38			
GC-130	1	11090	0+11090	2	7,1	7,1	0	0	0	-10	3,9	-9,2	-266	9,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	73,00	37,50			
GC-130	1	11100	0+11100	2	6,7	6,7	0	0	0	-10	4	-8,9	-266	8,9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	69,00	41,50			
GC-130	1	11110	0+11110	2	6,6	6,6	0	0	0	-30	4	-8,3	-267	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,50	30,50			
GC-130	1	11120	0+11120	2	6,7	6,7	0	0	0	-80	3,8	-7,6	-268	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66,50	12,78			
GC-130	1	11130	0+11130	2	6,8	6,8	0	0	0	-40	3,4	-6,7	-269	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,50	10,09			
GC-130	1	11140	0+11140	2	6,8	6,8	0	0	0	-30	2,8	-5,8	-269	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	68,00	13,81			
GC-130	1	11150	0+11150	2	6,8	6,8	0	0	0	-30	2,1	-4,8	-270	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	68,00	15,50			
GC-130	1	11160	0+11160	2	6,5	6,5	0	0	0	-30	1,4	-3,8	-270	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	66,50	17,00			
GC-130	1	11170	0+11170	2	6,3	6,3	0	0	0	-120	0,9	-3	-270	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	64,00	14,44			
GC-130	1	11180	0+11180	2	6,5	6,5	0	0	0	-300	0,5	-2,3	-271	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	7,69			
GC-130	1	11190	0+11190	2	6,5	6,5	0	0	0	150	0,2	-2	-271	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	65,00	6,35			
GC-130	1	11200	0+11200	2	6,4	6,4	0	0	0	110	-0,1	-1,9	-271	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	64,50	8,69			
GC-130	1	11210	0+11210	2	6,3	6,3	0	0	0	180	-0,3	-2,1	-271	2,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63,50	9,47			
GC-130	1	11220	0+11220	2	6,3	6,3	0	0	0	370	-0,6	-2,3	-272	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	8,13			
GC-130	1	11230	0+11230	2	6,3	6,3	0	0	0	570	-0,9	-2,5	-272	2,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	11240	0+11240	2	6,3	6,3	0	0	0	830	-1,3	-2,6	-272	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	11250	0+11250	2	6,4	6,4	0	0	0	150	-1,7	-2,7	-272	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	63,50	7,85			
GC-130	1	11260	0+11260	2	6,4	6,4	0	0	0	170	-2,2	-2,7	-273	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64,00	8,54			
GC-130	1	11270	0+11270	2	6,4	6,4	0	0	0	280	-2,8	-2,7	-273	2,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,19			
GC-130	1	11280	0+11280	2	6,4	6,4	0	0	0	430	-3,7	-2,6	-273	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130																																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	11550	0+11550	2	6,6	6,6	0	0	0	190	0,4	-8,6	-289			8,6	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	0,387	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66,00	5,99		
GC-130	1	11560	0+11560	2	6,6	6,6	0	0	0	170	0,7	-8,5	-290			8,5	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,00	6,26		
GC-130	1	11570	0+11570	2	6,6	6,6	0	0	0	150	1,3	-8,3	-291			8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	6,54		
GC-130	1	11580	0+11580	2	6,7	6,7	0	0	0	190	2,1	-8,1	-291			8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	0,487	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	66,50	5,92		
GC-130	1	11590	0+11590	2	6,7	6,7	0	0	0	300	2,8	-8	-292			8	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	4,07		
GC-130	1	11600	0+11600	2	6,7	6,7	0	0	0	-530	3,5	-8	-293			8	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00		
GC-130	1	11610	0+11610	2	7	7	0	0	0	-110	4	-8,3	-294			8,3	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,632	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	68,50	3,34		
GC-130	1	11620	0+11620	2	7	7	0	0	0	-40	4,2	-8,8	-295			8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	70,00	6,90		
GC-130	1	11630	0+11630	2	7,3	7,3	0	0	0	-40	3,9	-9,4	-296			9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	71,50	8,63		
GC-130	1	11640	0+11640	2	7,6	7,6	0	0	0	-10	3,1	-10	-297			10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	74,50	20,81		
GC-130	1	11650	0+11650	2	8	8	0	0	0	-10	1,9	-10,4	-298			10,4	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	10	10	78,00	32,50		
GC-130	1	11660	0+11660	2	7,5	7,5	0	0	0	-10	0,7	-10,5	-299			10,5	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	10	10	77,50	33,00		
GC-130	1	11670	0+11670	2	7	7	0	0	0	-80	-0,4	-10,3	-300			10,3	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,494	-0,5	-0,5	0	-0,51	10	0	72,50	20,28		
GC-130	1	11680	0+11680	2	6,8	6,8	0	0	0	-120	-1,2	-9,9	-301			9,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	69,00	5,22		
GC-130	1	11690	0+11690	2	6,7	6,7	0	0	0	-370	-1,6	-9,3	-302			9,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	4,19		
GC-130	1	11700	0+11700	2	6,6	6,6	0	0	0	80	-1,6	-8,5	-302			8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	66,50	6,03		
GC-130	1	11710	0+11710	2	6,5	6,5	0	0	0	80	-1,2	-7,7	-303			7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,50	9,56		
GC-130	1	11720	0+11720	2	6,5	6,5	0	0	0	70	-0,5	-6,9	-304			6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	65,00	10,42		
GC-130	1	11730	0+11730	2	6,7	6,7	0	0	0	300	0,1	-6,4	-305			6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	6,89		
GC-130	1	11740	0+11740	2	6,9	6,9	0	0	0	530	0,4	-6,2	-305			6,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,00	2,00		
GC-130	1	11750	0+11750	2	7	7	0	0	0	-250	0,1	-6,2	-306			6,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,50	0,50		
GC-130	1	11760	0+11760	2	7	7	0	0	0	-60	-0,5	-6,5	-306			6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70,00	3,38		
GC-130	1	11770	0+11770	2	6,8	6,8	0	0	0	-100	-1,4	-6,9	-307			6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	69,00	6,40		
GC-130	1	11780	0+11780	2	6,9	6,9	0	0	0	-300	-2,3	-7,3	-308			7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	3,53		
GC-130	1	11790	0+11790	2	7,1	7,1	0	0	0	230	-2,9	-7,7	-309			7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,924	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	70,00	0,88		
GC-130	1	11800	0+11800	2	7,2	7,2	0	0	0	30	-3,2	-8	-309			8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	71,50	6,13		
GC-130	1	11810	0+11810	2	7,5	7,5	0	0	0	40	-3,1	-8,2	-310			8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	73,50	8,31		
GC-130	1	11820	0+11820	2	7,3	7,3	0	0	0	40	-2,8	-8,2	-311			8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	74,00	6,13		
GC-130	1	11830	0+11830	2	7,1	7,1	0	0	0	80	-2,4	-8,2	-312			8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,594	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	72,00	5,59		
GC-130	1	1																																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	12100	0+12100	1	3,4	3,4	0	0	0	-390	1,4	0,7	-330	0,7	10	0	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	34,00	6,00			
GC-130	1	12110	0+12110	1	3,3	3,3	0	0	0	-320	1,2	1,8	-330	1,8	10	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	33,50	6,50			
GC-130	1	12120	0+12120	1	3,1	3,1	0	0	0	-60	0,7	2,9	-329	2,9	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	32,00	14,75			
GC-130	1	12130	0+12130	1	3,1	3,1	0	0	0	-230	0	4	-329	4	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	31,00	17,51			
GC-130	1	12140	0+12140	1	3,4	3,4	0	0	0	230	-0,7	5,1	-328	5,1	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,35	0,048	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	32,50	11,02			
GC-130	1	12150	0+12150	1	3,4	3,4	0	0	0	50	-1,3	6	-328	6	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	-1,22	-0,5	-0,5	0	-2,22	0	0	34,00	15,86			
GC-130	1	12160	0+12160	1	3,2	3,2	0	0	0	50	-1,7	6,7	-327	6,7	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	-1,42	-0,5	-0,5	0	-2,42	0	0	33,00	23,20			
GC-130	1	12170	0+12170	1	3	3	0	0	0	130	-1,9	6,9	-326	6,9	0	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,62	-0,62	-0,5	-0,5	0	-1,62	0	0	31,00	20,22			
GC-130	1	12180	0+12180	1	3	3	0	0	0	300	-1,9	6,7	-326	6,7	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	30,00	13,12			
GC-130	1	12190	0+12190	1	3,2	3,2	0	0	0	-300	-1,6	5,8	-325	5,8	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	31,00	9,00			
GC-130	1	12200	0+12200	1	3,2	3,2	0	0	0	-90	-1,2	4,3	-325	4,3	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,90	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	32,00	12,50			
GC-130	1	12210	0+12210	1	3,1	3,1	0	0	0	-100	-0,7	2,4	-324	2,4	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	31,50	17,05			
GC-130	1	12220	0+12220	1	3,4	3,4	0	0	0	-150	-0,2	0,4	-324	0,4	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,54	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	32,50	14,25			
GC-130	1	12230	0+12230	1	5,6	5,6	0	0	0	-220	0,1	-1,7	-325	1,7	10	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	2,232	-0,5	-0,5	0	1,23	0	0	45,00	0,00			
GC-130	1	12240	0+12240	2	5,9	5,9	0	0	0	-210	0,3	-3,6	-325	3,6	10	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	57,50	0,31			
GC-130	1	12250	0+12250	2	6	6	0	0	0	-100	0,2	-5,3	-325	5,3	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59,50	13,49			
GC-130	1	12260	0+12260	2	6,4	6,4	0	0	0	-90	-0,1	-6,4	-326	6,4	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	62,00	12,28			
GC-130	1	12270	0+12270	2	6,6	6,6	0	0	0	-140	-0,6	-7	-327	7	0	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65,00	8,70			
GC-130	1	12280	0+12280	2	6,4	6,4	0	0	0	-720	-1	-6,9	-327	6,9	0	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	6,45			
GC-130	1	12290	0+12290	2	6,6	6,6	0	0	0	300	-1,2	-6,3	-328	6,3	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	12300	0+12300	2	6,6	6,6	0	0	0	140	-0,9	-5,4	-329	5,4	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,00	5,45			
GC-130	1	12310	0+12310	2	6,7	6,7	0	0	0	110	-0,3	-4,4	-329	4,4	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,50	6,79			
GC-130	1	12320	0+12320	2	6,7	6,7	0	0	0	130	0,7	-3,6	-329	3,6	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	67,00	6,40			
GC-130	1	12330	0+12330	2	6,8	6,8	0	0	0	300	1,8	-3,3	-330	3,3	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,50	4,06			
GC-130	1	12340	0+12340	2	7	7	0	0	0	-200	2,8	-3,6	-330	3,6	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	2,01			
GC-130	1	12350	0+12350	2	7,3	7,3	0	0	0	-40	3,6	-4,5	-331	4,5	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	71,50	4,58			
GC-130	1	12360	0+12360	2	7,3	7,3	0	0	0	-30	3,8	-5,8	-331	5,8	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	73,00	8,81			
GC-130	1	12370	0+12370	2	7,1	7,1	0	0	0	-30	3,4	-7,2	-332	7,2	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	72,00	11,50			
GC-130	1	12380	0+12380	2	6,9	6,9	0	0	0	-80	2,4	-8,7	-333	8,7	0	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	70,00	9,28			
GC-130	1	12390	0+12390	2																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	12650	0+12650	2	6,4	6,4	0	0	0	120	-0,8	-8,4	-349	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	62,00	11,94		
GC-130	1	12660	0+12660	2	6,2	6,2	0	0	0	220	0	-8,7	-350	8,7	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	63,00	9,61		
GC-130	1	12670	0+12670	2	6,3	6,3	0	0	0	1600	0,8	-9	-351	9	0	0	10	0	1600	0	0	0	10	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	8,42		
GC-130	1	12680	0+12680	2	6,2	6,2	0	0	0	-270	1,5	-9,2	-352	9,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	7,50		
GC-130	1	12690	0+12690	2	6,2	6,2	0	0	0	-100	2,1	-9,2	-353	9,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0	0	0,41	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62,00	10,03		
GC-130	1	12700	0+12700	2	6,2	6,2	0	0	0	-110	2,4	-9,1	-354	9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	10	0	0	0,37	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	62,00	11,87		
GC-130	1	12710	0+12710	2	6,2	6,2	0	0	0	-120	2,4	-9	-355	9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0	0	0,34	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62,00	11,53		
GC-130	1	12720	0+12720	2	6,2	6,2	0	0	0	-230	2,1	-8,8	-355	8,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	10,57		
GC-130	1	12730	0+12730	2	6,2	6,2	0	0	0	-120	1,6	-8,7	-356	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0	0	0,34	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62,00	10,57		
GC-130	1	12740	0+12740	2	6,1	6,1	0	0	0	-120	0,9	-8,7	-357	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0	0	0,34	-0,24	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	61,50	11,88		
GC-130	1	12750	0+12750	2	6,1	6,1	0	0	0	-210	0	-8,9	-358	8,9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0	0	0,19	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61,00	11,65		
GC-130	1	12760	0+12760	2	6,1	6,1	0	0	0	-330	-1	-9,1	-359	9,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,96		
GC-130	1	12770	0+12770	2	6,3	6,3	0	0	0	-200	-1,9	-9,4	-360	9,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	9,01		
GC-130	1	12780	0+12780	2	6,5	6,5	0	0	0	480	-2,3	-9,7	-361	9,7	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	7,01		
GC-130	1	12790	0+12790	2	6,5	6,5	0	0	0	190	-2,2	-9,8	-362	9,8	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0	0	0,21	0,287	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	65,00	6,07		
GC-130	1	12800	0+12800	2	6,5	6,5	0	0	0	90	-1,6	-9,9	-363	9,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65,00	8,32		
GC-130	1	12810	0+12810	2	6,4	6,4	0	0	0	90	-0,6	-9,9	-364	9,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64,50	10,00		
GC-130	1	12820	0+12820	2	6,4	6,4	0	0	0	300	0,4	-9,9	-365	9,9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	8,25		
GC-130	1	12830	0+12830	2	6,6	6,6	0	0	0	-230	1,2	-9,7	-366	9,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	65,00	5,88		
GC-130	1	12840	0+12840	2	6,5	6,5	0	0	0	-60	1,7	-9,4	-367	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,50	8,76		
GC-130	1	12850	0+12850	2	6,4	6,4	0	0	0	-100	1,8	-9	-368	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,50	10,90		
GC-130	1	12860	0+12860	2	6,4	6,4	0	0	0	-140	1,5	-8,5	-368	8,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	64,00	9,47		
GC-130	1	12870	0+12870	2	6,4	6,4	0	0	0	-190	1	-8	-369	8	0	0	0	0	190	0	0	10	0	0	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	64,00	8,51		
GC-130	1	12880	0+12880	2	6,5	6,5	0	0	0	-220	0,4	-7,4	-370	7,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	64,50	7,49		
GC-130	1	12890	0+12890	2	6,8	6,8	0	0	0	-430	0,2	-6,7	-371	6,7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	0	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,50	4,42		
GC-130	1	12900	0+12900	2	6,8	6,8	0	0	0	230	0,3	-6	-371	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0	0	0,18	0,624	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	68,00	2,88		
GC-130	1	12910	0+12910	2	6,4	6,4	0	0	0	110	0,7	-5,4	-372	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	66,00	6,72		
GC-130	1	12920	0+12920	2	6,2	6,2	0	0	0	110	1,1	-4,9	-372	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0	0	0,37	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	63,00	10,68		
GC-130	1	12930	0+12930	2	6,3	6,3	0	0	0	300	1,3	-4,6	-373	4,6	10</																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-130	1	13200	0+13200	2	6,1	6,1	0	0	-400	-1	-5,7	-383	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	10,45			
GC-130	1	13210	0+13210	2	6,1	6,1	0	0	700	-2,9	-6,4	-383	6,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-130	1	13220	0+13220	2	6,4	6,4	0	0	320	-4,6	-7,1	-384	7,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	13230	0+13230	2	6,8	6,8	0	0	90	-5,7	-7,7	-385	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	66,00	6,25			
GC-130	1	13240	0+13240	2	6,8	6,8	0	0	20	-6	-8,1	-386	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68,00	14,38			
GC-130	1	13250	0+13250	2	6,8	6,8	0	0	20	-5,7	-8,3	-387	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,23	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68,00	22,25			
GC-130	1	13260	0+13260	2	6,5	6,5	0	0	20	-4,8	-8,3	-387	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	66,50	23,75			
GC-130	1	13270	0+13270	2	6,2	6,2	0	0	100	-3,7	-8,3	-388	8,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63,50	18,65			
GC-130	1	13280	0+13280	2	6,1	6,1	0	0	240	-2,5	-8,4	-389	8,4	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	61,50	11,37			
GC-130	1	13290	0+13290	2	6,1	6,1	0	0	530	-1,4	-8,4	-390	8,4	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,84			
GC-130	1	13300	0+13300	2	6	6	0	0	800	-0,4	-8,5	-391	8,5	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50			
GC-130	1	13310	0+13310	2	6	6	0	0	1200	0,3	-8,5	-392	8,5	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	13320	0+13320	2	6	6	0	0	1630	1	-8,6	-392	8,6	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	13330	0+13330	2	6	6	0	0	2100	1,5	-8,6	-393	8,6	0	0	10	0	2100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	13340	0+13340	2	6,2	6,2	0	0	-1230	2	-8,7	-394	8,7	0	0	10	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	9,00			
GC-130	1	13350	0+13350	2	6,3	6,3	0	0	-930	2,3	-8,7	-395	8,7	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	13360	0+13360	2	6,3	6,3	0	0	-500	2,5	-8,7	-396	8,7	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	13370	0+13370	2	6,4	6,4	0	0	-300	2,4	-8,6	-397	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	13380	0+13380	2	6,4	6,4	0	0	-200	2,2	-8,5	-398	8,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	7,01			
GC-130	1	13390	0+13390	2	6,5	6,5	0	0	-200	1,9	-8,4	-398	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,50	7,53			
GC-130	1	13400	0+13400	2	6,6	6,6	0	0	-370	1,6	-8,2	-399	8,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	5,51			
GC-130	1	13410	0+13410	2	6,6	6,6	0	0	-1170	1,4	-8	-400	8	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	13420	0+13420	2	6,6	6,6	0	0	1070	1,2	-7,8	-401	7,8	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	13430	0+13430	2	6,6	6,6	0	0	530	1	-7,7	-402	7,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	13440	0+13440	2	6,5	6,5	0	0	500	0,9	-7,7	-402	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	4,50			
GC-130	1	13450	0+13450	2	6,3	6,3	0	0	670	0,9	-7,7	-403	7,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	13460	0+13460	2	6,3	6,3	0	0	200	1,4	-7,8	-404	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63,00	8,01			
GC-130	1	13470	0+13470	2	6,4	6,4	0	0	150	2,3	-7,9	-405	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	63,50	8,86			
GC-130	1	13480	0+13480	2	6,4	6,4	0	0	120	3,6	-8,1	-406	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	64,00	9,04			
GC-130	1	13490	0+13490	2	6,8	6,8	0	0	430	4,9	-8,5	-406	8,5	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,00	5,69			
GC-130	1	13500	0+13500	2	7,3	7,3	0	0	-400	5,9	-9	-407	9	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	13750	0+13750	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-8,5	-7,6	-428	7,6	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	10,40			
GC-130	1	13760	0+13760	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-8,7	-7,7	-429	7,7	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	11,75			
GC-130	1	13770	0+13770	2	6,4	6,4	0	0	0	60	-8,5	-7,8	-430	7,8	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64,50	12,25			
GC-130	1	13780	0+13780	2	6,4	6,4	0	0	0	90	-8,1	-7,9	-431	7,9	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64,00	11,63			
GC-130	1	13790	0+13790	2	6,4	6,4	0	0	0	110	-7,6	-8	-431	8	0	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	64,00	10,09			
GC-130	1	13800	0+13800	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-7,1	-8	-432	8	0	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	65,00	8,53			
GC-130	1	13810	0+13810	2	6,6	6,6	0	0	0	150	-6,7	-8	-433	8	0	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	7,04			
GC-130	1	13820	0+13820	2	6,4	6,4	0	0	0	230	-6,3	-7,8	-434	7,8	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	65,00	7,23			
GC-130	1	13830	0+13830	2	6,2	6,2	0	0	0	330	-5,9	-7,6	-435	7,6	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	7,88			
GC-130	1	13840	0+13840	2	6,2	6,2	0	0	0	230	-5,4	-7,2	-435	7,2	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	8,88			
GC-130	1	13850	0+13850	2	6,2	6,2	0	0	0	160	-4,7	-6,8	-436	6,8	0	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	62,00	10,15			
GC-130	1	13860	0+13860	2	6,2	6,2	0	0	0	150	-3,9	-6,4	-437	6,4	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62,00	10,62			
GC-130	1	13870	0+13870	2	6,2	6,2	0	0	0	170	-3	-6	-437	6	0	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	62,00	10,54			
GC-130	1	13880	0+13880	2	6,2	6,2	0	0	0	180	-1,9	-5,6	-438	5,6	10	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,02	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	62,00	10,32			
GC-130	1	13890	0+13890	2	6,2	6,2	0	0	0	210	-0,8	-5,3	-438	5,3	10	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	62,00	10,09			
GC-130	1	13900	0+13900	2	6,4	6,4	0	0	0	490	0,2	-5	-439	5	10	0	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	7,96			
GC-130	1	13910	0+13910	2	6,6	6,6	0	0	0	-500	1,1	-4,8	-439	4,8	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	13920	0+13920	2	6,7	6,7	0	0	0	-300	1,7	-4,8	-440	4,8	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	3,50			
GC-130	1	13930	0+13930	2	6,8	6,8	0	0	0	-210	1,9	-4,9	-440	4,9	10	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,607	-0,5	-0,5	0	-0,39	0	0	67,50	3,46			
GC-130	1	13940	0+13940	2	6,7	6,7	0	0	0	-120	1,6	-5,1	-441	5,1	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	67,50	5,15			
GC-130	1	13950	0+13950	2	6,5	6,5	0	0	0	-120	0,8	-5,3	-441	5,3	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	66,00	7,38			
GC-130	1	13960	0+13960	2	6,4	6,4	0	0	0	-160	-0,3	-5,4	-442	5,4	10	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	64,50	8,45			
GC-130	1	13970	0+13970	2	6,5	6,5	0	0	0	-330	-1,5	-5,5	-442	5,5	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	6,77			
GC-130	1	13980	0+13980	2	6,5	6,5	0	0	0	200	-2,4	-5,6	-443	5,6	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	6,01			
GC-130	1	13990	0+13990	2	6,8	6,8	0	0	0	70	-2,8	-5,7	-443	5,7	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	66,50	7,41			
GC-130	1	14000	0+14000	2	6,8	6,8	0	0	0	80	-2,8	-5,9	-444	5,9	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68,00	7,42			
GC-130	1	14010	0+14010	2	6,6	6,6	0	0	0	80	-2,4	-6,3	-445	6,3	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,00	8,06			
GC-130	1	14020	0+14020	2	6,5	6,5	0	0	0	150	-1,9	-6,7	-445	6,7	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	65,50	8,38			
GC-130	1	14030	0+14030	2	6,5	6,5	0	0	0	340	-1,3	-7,2	-446	7,2	0	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	6,35			
GC-130	1	14040	0+14040	2																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	14300	0+14300	2	6,5	6,5	0	0	0	-710	3,4	-9,1	-471	9,1	0	0	0	10	0	710	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	14310	0+14310	2	6,6	6,6	0	0	0	-250	3,9	-9,8	-472	9,8	0	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50			
GC-130	1	14320	0+14320	2	6,6	6,6	0	0	0	-120	4,2	-10,4	-473	10,4	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	10	0	66,00	5,69				
GC-130	1	14330	0+14330	2	6,6	6,6	0	0	0	-90	4,2	-11	-474	11	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	0	66,00	7,94				
GC-130	1	14340	0+14340	2	6,6	6,6	0	0	0	-90	4,1	-11,4	-475	11,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	0	66,00	8,50				
GC-130	1	14350	0+14350	2	6,5	6,5	0	0	0	-120	3,9	-11,7	-476	11,7	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	10	0	65,50	8,44				
GC-130	1	14360	0+14360	2	6,4	6,4	0	0	0	-190	3,9	-12	-477	12	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	64,50	8,25				
GC-130	1	14370	0+14370	2	6,3	6,3	0	0	0	-370	4	-12,2	-479	12,2	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	63,50	7,57				
GC-130	1	14380	0+14380	2	6,1	6,1	0	0	0	-500	4,3	-12,4	-480	12,4	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	62,00	8,00				
GC-130	1	14390	0+14390	2	6,1	6,1	0	0	0	-730	4,7	-12,7	-481	12,7	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,00	9,00				
GC-130	1	14400	0+14400	2	6,1	6,1	0	0	0	-870	5,2	-12,9	-482	12,9	0	0	0	10	870	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,00	9,00				
GC-130	1	14410	0+14410	2	6,1	6,1	0	0	0	-630	5,7	-13,2	-484	13,2	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,00	9,00				
GC-130	1	14420	0+14420	2	6,3	6,3	0	0	0	-370	6	-13,5	-485	13,5	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	62,00	8,00				
GC-130	1	14430	0+14430	2	6,3	6,3	0	0	0	-250	6,1	-13,8	-486	13,8	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	63,00	7,00				
GC-130	1	14440	0+14440	2	6,4	6,4	0	0	0	-220	5,9	-14,1	-488	14,1	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	63,50	7,42				
GC-130	1	14450	0+14450	2	6,5	6,5	0	0	0	-110	5,3	-14,4	-489	14,4	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	-0,5	0	-0,87	10	0	64,50	8,26				
GC-130	1	14460	0+14460	2	6,5	6,5	0	0	0	-80	4,6	-14,5	-491	14,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	65,00	9,37				
GC-130	1	14470	0+14470	2	6,4	6,4	0	0	0	-80	3,8	-14,5	-492	14,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	64,50	10,56				
GC-130	1	14480	0+14480	2	6,3	6,3	0	0	0	-100	3	-14,3	-494	14,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	63,50	11,06				
GC-130	1	14490	0+14490	2	6,3	6,3	0	0	0	-210	2	-14,1	-495	14,1	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,107	-0,5	-0,5	0	-0,89	10	0	63,00	9,99				
GC-130	1	14500	0+14500	2	6,3	6,3	0	0	0	-250	0,8	-13,8	-496	13,8	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	63,00	7,96				
GC-130	1	14510	0+14510	2	6,2	6,2	0	0	0	-270	-0,7	-13,6	-498	13,6	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,50	7,50				
GC-130	1	14520	0+14520	2	6,2	6,2	0	0	0	-370	-2,3	-13,4	-499	13,4	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,00	8,00				
GC-130	1	14530	0+14530	2	6,3	6,3	0	0	0	-730	-3,9	-13,3	-500	13,3	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	62,50	7,50				
GC-130	1	14540	0+14540	2	6,5	6,5	0	0	0	270	-5,4	-13,1	-502	13,1	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,00	6,00				
GC-130	1	14550	0+14550	2	6,7	6,7	0	0	0	70	-6,6	-12,8	-503	12,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	10	0	66,00	6,89				
GC-130	1	14560	0+14560	2	7,2	7,2	0	0	0	30	-7,2	-12,3	-504	12,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10	10	69,50	10,14				
GC-130	1	14570	0+14570	2	7,2	7,2	0	0	0	20	-7,1	-11,6	-505	11,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	10	10	72,00	14,88				
GC-130	1	14580	0+14580	2	7	7	0	0	0	20	-6,4	-10,8	-506	10,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	10	10	71,00	19,25				
GC-130	1	14590	0+14590	2	6,8	6,8	0	0	0	40	-5,1	-10,1	-507	10,1	0	0	0																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	14850	0+14850	2	7,4	7,4	0	0	0	-10	6,1	-12,3	-535	12,3	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	74,00	17,60		
GC-130	1	14860	0+14860	2	7,8	7,8	0	0	0	-10	5,8	-12,2	-537	12,2	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	10	10	76,00	34,50		
GC-130	1	14870	0+14870	2	7,8	7,8	0	0	0	-30	5,4	-11,8	-538	11,8	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	10	10	78,00	19,00		
GC-130	1	14880	0+14880	2	7,8	7,8	0	0	0	-30	4,9	-11,4	-539	11,4	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	1,35	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	10	10	78,00	5,50		
GC-130	1	14890	0+14890	2	7,4	7,4	0	0	0	-30	3,9	-11	-540	11	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	10	10	76,00	7,50		
GC-130	1	14900	0+14900	2	6,8	6,8	0	0	0	-30	2,6	-10,7	-541	10,7	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	10	10	71,00	12,50		
GC-130	1	14910	0+14910	2	6,8	6,8	0	0	0	-30	1	-10,4	-542	10,4	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	10	10	68,00	15,50		
GC-130	1	14920	0+14920	2	6,8	6,8	0	0	0	-330	-0,5	-10	-543	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	8,75				
GC-130	1	14930	0+14930	2	6,6	6,6	0	0	0	200	-1,7	-9,5	-544	9,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	4,01				
GC-130	1	14940	0+14940	2	6,5	6,5	0	0	0	30	-2,7	-9,1	-545	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,50	12,26				
GC-130	1	14950	0+14950	2	6,2	6,2	0	0	0	50	-3,5	-8,7	-546	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63,50	17,30				
GC-130	1	14960	0+14960	2	6,1	6,1	0	0	0	150	-4,3	-8,5	-547	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61,50	13,90				
GC-130	1	14970	0+14970	2	6,1	6,1	0	0	0	500	-5,1	-8,5	-547	8,5	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	10,35				
GC-130	1	14980	0+14980	2	6,2	6,2	0	0	0	400	-6	-8,8	-548	8,8	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50				
GC-130	1	14990	0+14990	2	6,4	6,4	0	0	0	270	-6,8	-9,2	-549	9,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15000	0+15000	2	6,6	6,6	0	0	0	70	-7,3	-9,6	-550	9,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	65,00	7,89				
GC-130	1	15010	0+15010	2	6,6	6,6	0	0	0	30	-7,4	-9,9	-551	9,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,00	13,64				
GC-130	1	15020	0+15020	2	6,6	6,6	0	0	0	30	-7,3	-10,1	-552	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10	10	66,00	17,50				
GC-130	1	15030	0+15030	2	6,4	6,4	0	0	0	30	-7	-10,2	-553	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	10	10	65,00	18,50				
GC-130	1	15040	0+15040	2	6,2	6,2	0	0	0	60	-6,8	-10,4	-554	10,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	10	0	63,00	17,13				
GC-130	1	15050	0+15050	2	6,1	6,1	0	0	0	170	-6,7	-10,5	-555	10,5	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	10	0	61,50	13,07				
GC-130	1	15060	0+15060	2	6,1	6,1	0	0	0	330	-6,5	-10,6	-556	10,6	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,00	10,19				
GC-130	1	15070	0+15070	2	6,2	6,2	0	0	0	470	-6,2	-10,6	-557	10,6	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	61,50	8,50				
GC-130	1	15080	0+15080	2	6,5	6,5	0	0	0	150	-5,6	-10,5	-559	10,5	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	10	0	63,50	7,85				
GC-130	1	15090	0+15090	2	6,5	6,5	0	0	0	100	-4,8	-10,5	-560	10,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	10	0	65,00	8,38				
GC-130	1	15100	0+15100	2	6,4	6,4	0	0	0	100	-3,9	-10,4	-561	10,4	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	64,50	9,55				
GC-130	1	15110	0+15110	2	6,3	6,3	0	0	0	200	-3	-10,4	-562	10,4	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	63,50	9,54				
GC-130	1	15120	0+15120	2	6,2	6,2	0	0	0	880	-2,1	-10,3	-563	10,3	0	0	0	10	880	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,50	8,51				
GC-130	1	15130	0+15130	2	6,1	6,1	0	0	0	-600	-1,4	-10,2	-564	10,2	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,50	8,50				
GC-130	1	15140	0+15140	2	6	6	0	0	0																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	15400	0+15400	2	7,1	7,1	0	0	0	30	-5,1	-7,9	-582	7,9	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	71,50	15,38			
GC-130	1	15410	0+15410	2	7	7	0	0	0	50	-3,3	-8,4	-583	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70,50	10,30				
GC-130	1	15420	0+15420	2	6,8	6,8	0	0	0	300	-1,5	-8,7	-584	8,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	5,05				
GC-130	1	15430	0+15430	2	6,6	6,6	0	0	0	-330	0	-9	-584	9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	3,00				
GC-130	1	15440	0+15440	2	6,4	6,4	0	0	0	-170	1,1	-9,2	-585	9,2	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	65,00	6,19				
GC-130	1	15450	0+15450	2	6,4	6,4	0	0	0	-100	1,7	-9,3	-586	9,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	9,22				
GC-130	1	15460	0+15460	2	6,4	6,4	0	0	0	-100	1,6	-9,4	-587	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	10,05				
GC-130	1	15470	0+15470	2	6,4	6,4	0	0	0	-110	1	-9,4	-588	9,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	64,00	9,87				
GC-130	1	15480	0+15480	2	6,3	6,3	0	0	0	-130	-0,2	-9,6	-589	9,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63,50	9,90				
GC-130	1	15490	0+15490	2	6,3	6,3	0	0	0	-160	-1,8	-9,8	-590	9,8	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	63,00	9,82				
GC-130	1	15500	0+15500	2	6,3	6,3	0	0	0	-400	-3,4	-10,2	-591	10,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	63,00	8,27				
GC-130	1	15510	0+15510	2	6,6	6,6	0	0	0	270	-4,6	-10,5	-592	10,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	64,50	5,50				
GC-130	1	15520	0+15520	2	6,8	6,8	0	0	0	50	-5,3	-10,8	-593	10,8	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	67,00	7,05				
GC-130	1	15530	0+15530	2	6,8	6,8	0	0	0	40	-5,4	-10,8	-594	10,8	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	10	10	68,00	11,11				
GC-130	1	15540	0+15540	2	6,7	6,7	0	0	0	40	-4,9	-10,7	-595	10,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10	10	67,50	12,63				
GC-130	1	15550	0+15550	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-4,2	-10,5	-597	10,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	66,00	12,44				
GC-130	1	15560	0+15560	2	6,4	6,4	0	0	0	150	-3,4	-10,3	-598	10,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	10	0	64,50	10,23				
GC-130	1	15570	0+15570	2	6,4	6,4	0	0	0	340	-2,7	-10,2	-599	10,2	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,00	7,35				
GC-130	1	15580	0+15580	2	6,5	6,5	0	0	0	-490	-2,1	-10,2	-600	10,2	0	0	0	10	490	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	5,50				
GC-130	1	15590	0+15590	2	6,5	6,5	0	0	0	-220	-1,8	-10,2	-601	10,2	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	10	0	65,00	5,92				
GC-130	1	15600	0+15600	2	6,4	6,4	0	0	0	-210	-1,5	-10,2	-602	10,2	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,207	-0,5	-0,5	0	-0,79	10	0	64,50	7,38				
GC-130	1	15610	0+15610	2	6,5	6,5	0	0	0	-310	-1,3	-10,1	-603	10,1	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	6,46				
GC-130	1	15620	0+15620	2	6,4	6,4	0	0	0	-800	-1,1	-10,1	-604	10,1	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	5,50				
GC-130	1	15630	0+15630	2	6,3	6,3	0	0	0	-520	-1	-10	-605	10	0	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50				
GC-130	1	15640	0+15640	2	6,3	6,3	0	0	0	-440	-0,9	-9,9	-606	9,9	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15650	0+15650	2	6,3	6,3	0	0	0	-380	-0,9	-9,7	-607	9,7	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15660	0+15660	2	6,3	6,3	0	0	0	-370	-1	-9,5	-608	9,5	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15670	0+15670	2	6,3	6,3	0	0	0	-350	-1,3	-9,2	-608	9,2	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15680	0+15680	2	6,3	6,3	0	0	0	-380	-1,6	-8,9	-609	8,9	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	15690	0+15690	2	6,5	6,5	0	0	0	-580	-1,8	-8,6	-610	8,6	0	0	10	0	580	0	0	0	10														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	15950	0+15950	2	7	6,2	0	0,8	<infinito	-1,1	-7,2	-632	7,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,3	0	0,00	0	0	70,00	0,00					
GC-130	1	15960	0+15960	2	7	6,2	0	0,8	<infinito	-1,2	-7,1	-633	7,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,3	0	0,00	0	0	70,00	0,00					
GC-130	1	15970	0+15970	2	7	6,2	0	0,8	<infinito	-1,1	-7	-633	7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,3	0	0,00	0	0	70,00	0,00					
GC-130	1	15980	0+15980	2	7	6,2	0	0,8	<infinito	-0,9	-6,9	-634	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,3	0	0,00	0	0	70,00	0,00					
GC-130	1	15990	0+15990	2	6,2	6,2	0	0	-4870	-0,6	-6,8	-635	6,8	0	10	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	66,00	4,00					
GC-130	1	16000	0+16000	2	6,2	6,2	0	0	-4570	-0,3	-6,8	-635	6,8	0	10	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16010	0+16010	2	6,2	6,2	0	0	-4100	0	-6,8	-636	6,8	0	10	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16020	0+16020	2	6,2	6,2	0	0	-3500	0,2	-6,8	-637	6,8	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16030	0+16030	2	6,2	6,2	0	0	-3130	0,3	-6,9	-637	6,9	0	10	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16040	0+16040	2	6,2	6,2	0	0	-2770	0,4	-6,9	-638	6,9	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16050	0+16050	2	6,2	6,2	0	0	-2270	0,5	-6,9	-639	6,9	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16060	0+16060	2	6,2	6,2	0	0	-1830	0,8	-6,9	-639	6,9	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00					
GC-130	1	16070	0+16070	2	6,3	6,3	0	0	-1330	1,4	-7	-640	7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50					
GC-130	1	16080	0+16080	2	6,7	6,7	0	0	-970	2,2	-7,2	-641	7,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	65,00	5,00					
GC-130	1	16090	0+16090	2	7,2	7,2	0	0	-670	3	-7,5	-642	7,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	69,50	0,50					
GC-130	1	16100	0+16100	2	7,5	7,5	0	0	-400	3,6	-8	-642	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0	0	73,50	0,00					
GC-130	1	16110	0+16110	2	8,1	8,1	0	0	-190	3,8	-8,7	-643	8,7	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	1,887	-0,5	-0,5	0	0,89	0	0	78,00	0,00					
GC-130	1	16120	0+16120	2	8,6	8,6	0	0	-90	3,5	-9,5	-644	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	2,15	-0,5	-0,5	0	1,15	0	0	83,50	0,00					
GC-130	1	16130	0+16130	2	9,2	9,2	0	0	-90	2,8	-10,3	-645	10,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	2,75	-0,5	-0,5	0	1,75	10	0	89,00	0,00					
GC-130	1	16140	0+16140	2	10	10	0	0	-90	1,7	-11,1	-646	11,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	3,55	-0,5	-0,5	0	2,55	10	0	96,00	0,00					
GC-130	1	16150	0+16150	2	9,7	9,7	0	0	-130	0,3	-11,8	-648	11,8	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	3,388	-0,5	-0,5	0	2,39	10	0	98,50	0,00					
GC-130	1	16160	0+16160	2	9,3	9,3	0	0	-600	-1	-12,3	-649	12,3	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	3,3	-0,5	-0,5	0	2,30	10	0	95,00	0,00					
GC-130	1	16170	0+16170	2	8,6	8,6	0	0	300	-2,2	-12,7	-650	12,7	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	2,6	-0,5	-0,5	0	1,60	10	0	89,50	0,00					
GC-130	1	16180	0+16180	2	8,2	8,2	0	0	90	-3,1	-12,9	-651	12,9	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	1,75	-0,5	-0,5	0	0,75	10	0	84,00	0,00					
GC-130	1	16190	0+16190	2	7,7	7,7	0	0	90	-3,5	-12,9	-653	12,9	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	1,25	-0,5	-0,5	0	0,25	10	0	79,50	0,00					
GC-130	1	16200	0+16200	2	7,5	7,5	0	0	90	-3,5	-12,7	-654	12,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	1,05	-0,5	-0,5	0	0,05	10	0	76,00	0,00					
GC-130	1	16210	0+16210	2	7,4	7,4	0	0	100	-3,1	-12,5	-655	12,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,995	-0,5	-0,5	0	0,00	10	0	74,50	0,00					
GC-130	1	16220	0+16220	2	7,3	7,3	0	0	110	-2,3	-12,2	-656	12,2	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,932	-0,5	-0,5	0	-0,07	10	0	73,50	0,37					
GC-130	1	16230	0+16230	2	6,9	6,9	0	0	160	-1,1	-12,1	-658	12,1	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	0,647	-0,5	-0,5	0	-0,35	10	0	71,00	2,11					
GC-130	1	16240	0+16240	2	6,5	6,5	0	0	240	0,2	-12,1	-659	12,1	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	10	0	67,00	5,11					
GC-130	1	16250	0+16250	2	6,4	6,4	0	0	-670																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	16500	0+16500	2	6,6	6,6	0	0	0	-110	6	-6,5	-682	6,5	0	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,50	7,18			
GC-130	1	16510	0+16510	2	6,6	6,6	0	0	0	-150	5,7	-6,7	-683	6,7	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	66,00	7,19			
GC-130	1	16520	0+16520	2	6,6	6,6	0	0	0	-180	5,2	-6,8	-683	6,8	0	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0	0	66,00	6,48			
GC-130	1	16530	0+16530	2	6,6	6,6	0	0	0	-200	4,5	-7	-684	7	0	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,14			
GC-130	1	16540	0+16540	2	6,6	6,6	0	0	0	-240	3,6	-7,1	-685	7,1	0	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,431	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	66,00	5,86			
GC-130	1	16550	0+16550	2	6,5	6,5	0	0	0	-250	2,5	-7,4	-686	7,4	0	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	5,34			
GC-130	1	16560	0+16560	2	6,5	6,5	0	0	0	-370	1	-7,6	-686	7,6	0	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	16570	0+16570	2	6,5	6,5	0	0	0	-530	-0,7	-8	-687	8	0	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	16580	0+16580	2	6,5	6,5	0	0	0	-1030	-2,7	-8,4	-688	8,4	0	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	16590	0+16590	2	6,5	6,5	0	0	0	700	-4,7	-9,1	-689	9,1	0	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	16600	0+16600	2	6,8	6,8	0	0	0	350	-6,4	-9,8	-690	9,8	0	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,50	3,50			
GC-130	1	16610	0+16610	2	7,8	7,8	0	0	0	70	-7,6	-10,5	-691	10,5	0	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	1,221	-0,5	-0,5	0	0,22	10	0	73,00	0,00			
GC-130	1	16620	0+16620	2	7,8	7,8	0	0	0	10	-8	-11	-692	11	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	10	10	78,00	15,14			
GC-130	1	16630	0+16630	2	7,4	7,4	0	0	0	10	-7,6	-11,3	-693	11,3	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	76,00	34,50			
GC-130	1	16640	0+16640	2	7	7	0	0	0	20	-6,8	-11,4	-694	11,4	0	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	10	10	72,00	28,38			
GC-130	1	16650	0+16650	2	6,7	6,7	0	0	0	60	-5,8	-11,4	-695	11,4	0	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	10	0	68,50	15,00			
GC-130	1	16660	0+16660	2	6,7	6,7	0	0	0	200	-4,8	-11,3	-697	11,3	0	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	67,00	7,39			
GC-130	1	16670	0+16670	2	6,7	6,7	0	0	0	470	-4	-11,3	-698	11,3	0	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	67,00	4,01			
GC-130	1	16680	0+16680	2	6,4	6,4	0	0	0	730	-3,5	-11,2	-699	11,2	0	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	65,50	4,50			
GC-130	1	16690	0+16690	2	6,3	6,3	0	0	0	1100	-3,2	-11	-700	11	0	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	63,50	6,50			
GC-130	1	16700	0+16700	2	6,2	6,2	0	0	0	1530	-3,1	-10,8	-701	10,8	0	0	0	10	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,50	7,50			
GC-130	1	16710	0+16710	2	6,2	6,2	0	0	0	1770	-3,2	-10,5	-702	10,5	0	0	0	10	0	1770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,00	8,00			
GC-130	1	16720	0+16720	2	6,2	6,2	0	0	0	2170	-3,6	-10,2	-703	10,2	0	0	0	10	0	2170	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	62,00	8,00			
GC-130	1	16730	0+16730	2	6,2	6,2	0	0	0	1930	-4,2	-9,9	-704	9,9	0	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	16740	0+16740	2	6,2	6,2	0	0	0	1380	-5	-9,6	-705	9,6	0	0	10	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	16750	0+16750	2	6,3	6,3	0	0	0	1050	-6	-9,5	-706	9,5	0	0	10	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	16760	0+16760	2	6,4	6,4	0	0	0	600	-6,9	-9,4	-707	9,4	0	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	16770	0+16770	2	6,5	6,5	0	0	0	250	-7,5	-9,3	-708	9,3	0	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	16780	0+16780	2	6,5	6,5	0	0	0	120	-7,9	-9,3	-709	9,3	0	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	65,00	6,69			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	17050	0+17050	2	7	7	0	0	0	-20	5,9	-8,7	-732			8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	70,00	15,19		
GC-130	1	17060	0+17060	2	6,7	6,7	0	0	0	-20	5,1	-9,1	-733			9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	68,50	21,75		
GC-130	1	17070	0+17070	2	6,6	6,6	0	0	0	-40	3,9	-9,4	-734			9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66,50	18,69		
GC-130	1	17080	0+17080	2	6,4	6,4	0	0	0	-110	2,7	-9,4	-735			9,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	65,00	11,90		
GC-130	1	17090	0+17090	2	6,4	6,4	0	0	0	-400	1,6	-9,3	-736			9,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,84		
GC-130	1	17100	0+17100	2	6,4	6,4	0	0	0	490	0,8	-9	-737			9	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	17110	0+17110	2	6,4	6,4	0	0	0	320	0,2	-8,7	-738			8,7	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	17120	0+17120	2	6,4	6,4	0	0	0	470	-0,3	-8,4	-739			8,4	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	17130	0+17130	2	6,3	6,3	0	0	0	1000	-0,7	-8,2	-740			8,2	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50		
GC-130	1	17140	0+17140	2	6,1	6,1	0	0	0	-1730	-1	-8,1	-740			8,1	0	0	10	0	1730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	8,00		
GC-130	1	17150	0+17150	2	5,7	5,7	0	0	0	-1100	-1,3	-8	-741			8	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	17160	0+17160	2	5,7	5,7	0	0	0	-770	-1,6	-8	-742			8	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	17170	0+17170	2	5,7	5,7	0	0	0	-630	-1,9	-8,1	-743			8,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	17180	0+17180	2	5,7	5,7	0	0	0	-460	-2,3	-8,2	-744			8,2	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00		
GC-130	1	17190	0+17190	2	6	6	0	0	0	-420	-2,9	-8,4	-744			8,4	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,50	11,50		
GC-130	1	17200	0+17200	2	6	6	0	0	0	-340	-3,7	-8,5	-745			8,5	0	0	10	0	340	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00		
GC-130	1	17210	0+17210	2	6	6	0	0	0	-290	-4,8	-8,7	-746			8,7	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00		
GC-130	1	17220	0+17220	2	6,1	6,1	0	0	0	-570	-5,9	-8,8	-747			8,8	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50		
GC-130	1	17230	0+17230	2	6,3	6,3	0	0	0	270	-6,9	-8,9	-748			8,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,00	8,00		
GC-130	1	17240	0+17240	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-7,6	-8,8	-749			8,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	64,00	9,38		
GC-130	1	17250	0+17250	2	6,7	6,7	0	0	0	30	-7,8	-8,7	-750			8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66,00	14,13		
GC-130	1	17260	0+17260	2	6,7	6,7	0	0	0	20	-7,4	-8,5	-750			8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,33	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	67,00	19,88		
GC-130	1	17270	0+17270	2	6,5	6,5	0	0	0	20	-6,6	-8,3	-751			8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	66,00	24,25		
GC-130	1	17280	0+17280	2	6,4	6,4	0	0	0	30	-5,3	-8,2	-752			8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	64,50	22,38		
GC-130	1	17290	0+17290	2	6,2	6,2	0	0	0	40	-3,8	-8	-753			8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63,00	18,81		
GC-130	1	17300	0+17300	2	6	6	0	0	0	110	-2,1	-7,9	-754			7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	61,00	15,90		
GC-130	1	17310	0+17310	2	6	6	0	0	0	480	-0,3	-7,7	-754			7,7	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	11,84		
GC-130	1	17320	0+17320	2	6	6	0	0	0	-1030	1,5	-7,6	-755			7,6	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00		
GC-130	1	17330	0+17330	2	6,1	6,1	0	0	0	-280	3,1	-7,7	-756			7,7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50		
GC-13																																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	17600	0+17600	2	7,3	7,3	0	0	0	50	-3,3	-5,5	-777	5,5	10	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	70,00	4,93		
GC-130	1	17610	0+17610	2	7,3	7,3	0	0	0	50	-3,4	-5,9	-778	5,9	10	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	73,00	5,10		
GC-130	1	17620	0+17620	2	7,3	7,3	0	0	0	40	-3,1	-6,3	-779	6,3	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	73,00	6,11			
GC-130	1	17630	0+17630	2	6,9	6,9	0	0	0	50	-2,3	-6,5	-779	6,5	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	71,00	8,11			
GC-130	1	17640	0+17640	2	6,6	6,6	0	0	0	430	-1,3	-6,7	-780	6,7	0	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,50	6,55			
GC-130	1	17650	0+17650	2	6,7	6,7	0	0	0	-300	-0,2	-6,9	-781	6,9	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	3,50			
GC-130	1	17660	0+17660	2	7	7	0	0	0	-170	0,7	-7	-781	7	0	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,762	-0,5	-0,5	0	-0,24	0	0	68,50	2,69			
GC-130	1	17670	0+17670	2	6,8	6,8	0	0	0	-50	1,1	-7,2	-782	7,2	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	69,00	6,24			
GC-130	1	17680	0+17680	2	6,6	6,6	0	0	0	-20	0,9	-7,3	-783	7,3	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,43	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	67,00	17,18			
GC-130	1	17690	0+17690	2	7,1	7,1	0	0	0	-20	-0,1	-7,5	-784	7,5	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	68,50	21,75			
GC-130	1	17700	0+17700	2	7,1	7,1	0	0	0	-90	-1,6	-7,8	-784	7,8	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	0	71,00	11,38			
GC-130	1	17710	0+17710	2	7,1	7,1	0	0	0	-270	-3,4	-8,3	-785	8,3	0	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	1,25			
GC-130	1	17720	0+17720	2	7,1	7,1	0	0	0	-670	-5,1	-8,9	-786	8,9	0	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00			
GC-130	1	17730	0+17730	2	7,7	7,7	0	0	0	120	-6,2	-9,6	-787	9,6	0	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	1,363	-0,5	-0,5	0	0,36	0	0	74,00	0,00			
GC-130	1	17740	0+17740	2	7,7	7,7	0	0	0	10	-6,6	-10,1	-788	10,1	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	10	10	77,00	14,94			
GC-130	1	17750	0+17750	2	7,4	7,4	0	0	0	10	-6,3	-10,4	-789	10,4	0	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	75,50	35,00			
GC-130	1	17760	0+17760	2	6,9	6,9	0	0	0	20	-5,6	-10,4	-790	10,4	0	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,13	-0,5	-0,5	0	-2,13	10	10	71,50	28,88			
GC-130	1	17770	0+17770	2	6,7	6,7	0	0	0	90	-4,8	-10,3	-791	10,3	0	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	10	0	68,00	14,38			
GC-130	1	17780	0+17780	2	6,7	6,7	0	0	0	400	-4,1	-10,1	-792	10,1	0	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	67,00	5,25			
GC-130	1	17790	0+17790	2	6,6	6,6	0	0	0	930	-3,6	-9,9	-793	9,9	0	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50			
GC-130	1	17800	0+17800	2	6,3	6,3	0	0	0	1300	-3,3	-9,6	-794	9,6	0	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	17810	0+17810	2	6,3	6,3	0	0	0	1530	-3,2	-9,3	-795	9,3	0	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	17820	0+17820	2	6,3	6,3	0	0	0	1370	-3,3	-9,2	-796	9,2	0	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	17830	0+17830	2	6,4	6,4	0	0	0	1000	-3,6	-9,2	-797	9,2	0	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	17840	0+17840	2	6,2	6,2	0	0	0	770	-4,1	-9,4	-798	9,4	0	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	17850	0+17850	2	6,3	6,3	0	0	0	540	-4,7	-9,7	-799	9,7	0	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	17860	0+17860	2	6,6	6,6	0	0	0	170	-5	-9,8	-800	9,8	0	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	64,50	6,69			
GC-130	1	17870	0+17870	2	6,8	6,8	0	0	0	40	-4,8	-9,8	-801	9,8	0	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,00	9,25			
GC-130	1	17880	0+17880	2	7,1	7,1	0	0	0	20	-4	-9,5	-802	9,5	0	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	69,50	15,69			
GC-130	1																																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	18150	0+18150	2	6,4	6,4	0	0	0	70	-1,4	-7,7	-815	7,7	0	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	63,50	10,46			
GC-130	1	18160	0+18160	2	6,8	6,8	0	0	0	60	-1	-7,9	-816	7,9	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	66,00	10,27			
GC-130	1	18170	0+18170	2	7,1	7,1	0	0	0	230	-0,7	-7,9	-817	7,9	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,924	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	69,50	4,76			
GC-130	1	18180	0+18180	2	7	7	0	0	0	370	-0,5	-7,6	-817	7,6	0	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,50	0,38			
GC-130	1	18190	0+18190	2	6,2	6,2	0	0	0	-120	-0,5	-7,2	-818	7,2	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	66,00	5,69			
GC-130	1	18200	0+18200	2	5,9	5,9	0	0	0	-90	-0,5	-6,6	-819	6,6	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	60,50	13,44			
GC-130	1	18210	0+18210	2	5,6	5,6	0	0	0	-230	-0,5	-6,1	-819	6,1	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	57,50	15,63			
GC-130	1	18220	0+18220	2	5,5	5,5	0	0	0	-330	-0,3	-5,6	-820	5,6	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,38			
GC-130	1	18230	0+18230	2	5,6	5,6	0	0	0	-500	0,3	-5,2	-820	5,2	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50			
GC-130	1	18240	0+18240	2	5,6	5,6	0	0	0	-800	1,2	-4,9	-821	4,9	10	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00			
GC-130	1	18250	0+18250	2	5,6	5,6	0	0	0	-540	2,3	-4,5	-821	4,5	10	0	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00			
GC-130	1	18260	0+18260	2	5,5	5,5	0	0	0	-230	3,4	-4	-822	4	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,50	15,38			
GC-130	1	18270	0+18270	2	5,5	5,5	0	0	0	-60	4,2	-3,2	-822	3,2	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	19,26			
GC-130	1	18280	0+18280	2	5,7	5,7	0	0	0	-30	4,5	-2,2	-822	2,2	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56,00	24,13			
GC-130	1	18290	0+18290	2	5,7	5,7	0	0	0	-20	4,4	-1	-822	1	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	29,88			
GC-130	1	18300	0+18300	2	5,5	5,5	0	0	0	-20	3,9	0,2	-822	0,2	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	56,00	34,25			
GC-130	1	18310	0+18310	2	5,2	5,2	0	0	0	-30	3,3	1,1	-822	1,1	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	53,50	33,38			
GC-130	1	18320	0+18320	2	5,1	5,1	0	0	0	-130	2,6	1,4	-822	1,4	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	26,81			
GC-130	1	18330	0+18330	2	5,2	5,2	0	0	0	520	2,1	1,1	-822	1,1	10	0	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	20,06			
GC-130	1	18340	0+18340	2	5,2	5,2	0	0	0	120	1,7	0,3	-822	0,3	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	52,00	19,69			
GC-130	1	18350	0+18350	2	5,3	5,3	0	0	0	120	1,4	-0,7	-822	0,7	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	52,50	20,88			
GC-130	1	18360	0+18360	2	5,8	5,8	0	0	0	80	1,2	-1,7	-822	1,7	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55,50	18,72			
GC-130	1	18370	0+18370	2	5,8	5,8	0	0	0	80	1,1	-2,4	-823	2,4	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58,00	17,06			
GC-130	1	18380	0+18380	2	5,9	5,9	0	0	0	80	1,1	-2,9	-823	2,9	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,56			
GC-130	1	18390	0+18390	2	6,1	6,1	0	0	0	90	1,1	-3,1	-823	3,1	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	60,00	14,78			
GC-130	1	18400	0+18400	2	6,1	6,1	0	0	0	330	1,1	-3,2	-823	3,2	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	11,25			
GC-130	1	18410	0+18410	2	5,9	5,9	0	0	0	-400	1,1	-3,1	-824	3,1	10	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	10,00			
GC-130	1	18420	0+18420	2	5,8	5,8	0	0	0	-90	1,1	-3,1	-824	3,1	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,50	13,75			
GC-130	1	18430	0+18430	2	5,9	5,9	0	0	0	-90	1,2	-3,2	-824	3,2	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58,50	16,00			
GC-130	1	18440	0+184																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	18700	0+18700	2	5,8	5,8	0	0	0	400	0,5	-2,1	-837			2,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	56,50	13,50		
GC-130	1	18710	0+18710	2	6,1	6,1	0	0	0	570	0,1	-2,2	-837			2,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59,50	10,50		
GC-130	1	18720	0+18720	2	6	6	0	0	0	-300	-0,5	-2,4	-837			2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50		
GC-130	1	18730	0+18730	2	5,8	5,8	0	0	0	-70	-1	-2,7	-837			2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	13,89		
GC-130	1	18740	0+18740	2	5,8	5,8	0	0	0	-200	-1,5	-2,9	-838			2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,00	15,91		
GC-130	1	18750	0+18750	2	5,9	5,9	0	0	0	270	-1,6	-3	-838			3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	12,51		
GC-130	1	18760	0+18760	2	5,7	5,7	0	0	0	20	-1,4	-2,9	-838			2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	58,00	22,13		
GC-130	1	18770	0+18770	2	5,7	5,7	0	0	0	30	-1	-2,8	-838			2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57,00	29,88		
GC-130	1	18780	0+18780	2	5,4	5,4	0	0	0	30	-0,3	-2,6	-839			2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	55,50	28,00		
GC-130	1	18790	0+18790	2	5,2	5,2	0	0	0	120	0,4	-2,5	-839			2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,14	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	53,00	25,44		
GC-130	1	18800	0+18800	2	5,2	5,2	0	0	0	390	1,1	-2,4	-839			2,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,69		
GC-130	1	18810	0+18810	2	5,3	5,3	0	0	0	-440	1,6	-2,3	-839			2,3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50		
GC-130	1	18820	0+18820	2	5,3	5,3	0	0	0	-170	1,9	-2,2	-840			2,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,94	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53,00	18,19		
GC-130	1	18830	0+18830	2	5,4	5,4	0	0	0	-140	2	-2	-840			2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53,50	19,14		
GC-130	1	18840	0+18840	2	5,4	5,4	0	0	0	-130	1,9	-1,9	-840			1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,00	19,00		
GC-130	1	18850	0+18850	2	5,4	5,4	0	0	0	-110	1,7	-1,8	-840			1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54,00	19,40		
GC-130	1	18860	0+18860	2	5,5	5,5	0	0	0	-100	1,6	-1,7	-840			1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	54,50	19,37		
GC-130	1	18870	0+18870	2	5,5	5,5	0	0	0	-80	1,5	-1,8	-841			1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	55,00	19,56		
GC-130	1	18880	0+18880	2	5,6	5,6	0	0	0	-70	1,7	-2	-841			2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	55,50	19,92		
GC-130	1	18890	0+18890	2	5,9	5,9	0	0	0	-40	1,9	-2,3	-841			2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,50	20,46		
GC-130	1	18900	0+18900	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	2,2	-2,6	-841			2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,13	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59,00	26,19		
GC-130	1	18910	0+18910	2	5,5	5,5	0	0	0	-20	2,4	-2,9	-842			2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,53	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	57,00	33,25		
GC-130	1	18920	0+18920	2	5,3	5,3	0	0	0	-60	2,5	-3,1	-842			3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	54,00	29,50		
GC-130	1	18930	0+18930	2	5,3	5,3	0	0	0	-170	2,4	-3,3	-842			3,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,94	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53,00	21,57		
GC-130	1	18940	0+18940	2	5,3	5,3	0	0	0	-330	2,2	-3,4	-842			3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	18,19		
GC-130	1	18950	0+18950	2	5,3	5,3	0	0	0	-160	1,8	-3,5	-843			3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53,00	18,27		
GC-130	1	18960	0+18960	2	5,3	5,3	0	0	0	-150	1,2	-3,5	-843			3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	53,00	19,62		
GC-130	1	18970	0+18970	2	5,3	5,3	0	0	0	-160	0,5	-3,5	-844			3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53,00	19,62		
GC-130	1	18980	0+18980	2	5,4	5,4	0	0	0	-370	-0,2	-3,5	-844			3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																								SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	19250	0+19250	2	6,2	6,2	0	0	0	-40	0,6	-10,4	-865	10,4	0	0	0	0	10	40	10	0	0	0	0	1,01	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	10	10	63,00	17,13				
GC-130	1	19260	0+19260	2	6,2	6,2	0	0	0	-90	0	-10,4	-866	10,4	0	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	0	62,00	15,31				
GC-130	1	19270	0+19270	2	6,2	6,2	0	0	0	-90	-0,7	-10,4	-867	10,4	0	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	0	62,00	12,50				
GC-130	1	19280	0+19280	2	6,2	6,2	0	0	0	-90	-1,5	-10,4	-868	10,4	0	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	0	62,00	12,50				
GC-130	1	19290	0+19290	2	6,1	6,1	0	0	0	-90	-2,4	-10,6	-869	10,6	0	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	10	0	61,50	13,00				
GC-130	1	19300	0+19300	2	6	6	0	0	0	-150	-3,2	-10,9	-870	10,9	0	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	10	0	60,50	13,10				
GC-130	1	19310	0+19310	2	6	6	0	0	0	-500	-3,8	-11,3	-871	11,3	0	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	60,00	11,35				
GC-130	1	19320	0+19320	2	5,7	5,7	0	0	0	340	-4,2	-11,9	-873	11,9	0	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	58,50	11,50				
GC-130	1	19330	0+19330	2	6	6	0	0	0	240	-4,1	-12,5	-874	12,5	0	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0	0,17	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	10	0	58,50	12,34				
GC-130	1	19340	0+19340	2	6,3	6,3	0	0	0	20	-3,5	-12,9	-875	12,9	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	0	2,03	-1,73	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	61,50	19,47				
GC-130	1	19350	0+19350	2	6,4	6,4	0	0	0	10	-2,4	-13,2	-876	13,2	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10	10	63,50	36,88				
GC-130	1	19360	0+19360	2	6,9	6,9	0	0	0	60	-1,2	-13,4	-878	13,4	0	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	66,50	27,13				
GC-130	1	19370	0+19370	2	7,3	7,3	0	0	0	110	-0,1	-13,6	-879	13,6	0	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0	0,37	0,932	-0,5	-0,5	0	-0,07	10	0	71,00	4,22				
GC-130	1	19380	0+19380	2	6,9	6,9	0	0	0	-120	0,6	-13,6	-880	13,6	0	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0	0,34	0,563	-0,5	-0,5	0	-0,44	10	0	71,00	2,53				
GC-130	1	19390	0+19390	2	6,4	6,4	0	0	0	-10	0,8	-13,5	-882	13,5	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10	10	66,50	25,44				
GC-130	1	19400	0+19400	2	6,2	6,2	0	0	0	-20	0,7	-13,2	-883	13,2	0	0	0	0	10	20	10	0	0	0	0	2,03	-1,83	-0,5	-0,5	0	-2,83	10	10	63,00	37,38				
GC-130	1	19410	0+19410	2	5,9	5,9	0	0	0	-100	0,5	-12,8	-884	12,8	0	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0	0,41	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	0	60,50	21,65				
GC-130	1	19420	0+19420	2	5,9	5,9	0	0	0	-300	0,1	-12,3	-886	12,3	0	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	59,00	13,03				
GC-130	1	19430	0+19430	2	5,9	5,9	0	0	0	-470	-0,1	-11,7	-887	11,7	0	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	59,00	11,00				
GC-130	1	19440	0+19440	2	5,9	5,9	0	0	0	-730	-0,3	-11	-888	11	0	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	59,00	11,00				
GC-130	1	19450	0+19450	2	6	6	0	0	0	-270	-0,4	-10,2	-889	10,2	0	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	59,50	10,50				
GC-130	1	19460	0+19460	2	6,3	6,3	0	0	0	-120	-0,5	-9,3	-890	9,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	61,50	10,19				
GC-130	1	19470	0+19470	2	6,3	6,3	0	0	0	-60	-0,6	-8,3	-891	8,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63,00	12,06				
GC-130	1	19480	0+19480	2	6,5	6,5	0	0	0	-70	-0,9	-7,3	-891	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0	0	0,58	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	64,00	12,27				
GC-130	1	19490	0+19490	2	6,3	6,3	0	0	0	-70	-1,3	-6,5	-892	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64,00	11,79				
GC-130	1	19500	0+19500	2	6,2	6,2	0	0	0	-140	-1,7	-5,9	-893	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0	0	0,29	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,50	11,84				
GC-130	1	19510	0+19510	2	6,2	6,2	0	0	0	700	-2	-5,4	-893	5,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	9,45				
GC-130	1	19520	0+19520	2	6,6	6,6	0	0	0	200	-2,3	-5	-894	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,01				
GC-130	1	19530	0+19530	2	6,4	6,4	0	0	0	80	-																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	19800	0+19800	2	6,1	6,1	0	0	0	160	-1,2	-4,6	-905	4,6	10	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	60,50	10,77			
GC-130	1	19810	0+19810	2	6,6	6,6	0	0	0	50	-0,8	-4,4	-906	4,4	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63,50	11,82			
GC-130	1	19820	0+19820	2	6,5	6,5	0	0	0	40	-0,3	-4,2	-906	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65,50	13,61				
GC-130	1	19830	0+19830	2	6,3	6,3	0	0	0	80	0,1	-4,1	-906	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	64,00	13,59				
GC-130	1	19840	0+19840	2	6,3	6,3	0	0	0	180	0,4	-4,1	-907	4,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63,00	10,66				
GC-130	1	19850	0+19850	2	6,2	6,2	0	0	0	490	0,5	-4,1	-907	4,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	8,63				
GC-130	1	19860	0+19860	2	6,3	6,3	0	0	0	1060	0,6	-4,1	-908	4,1	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50				
GC-130	1	19870	0+19870	2	6,3	6,3	0	0	0	-610	0,6	-4	-908	4	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19880	0+19880	2	6,3	6,3	0	0	0	-330	0,8	-3,9	-908	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19890	0+19890	2	6,3	6,3	0	0	0	-310	1	-3,7	-909	3,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19900	0+19900	2	6,3	6,3	0	0	0	-310	1,3	-3,6	-909	3,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19910	0+19910	2	6,3	6,3	0	0	0	-470	1,6	-3,5	-910	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19920	0+19920	2	6,3	6,3	0	0	0	-630	1,9	-3,4	-910	3,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00				
GC-130	1	19930	0+19930	2	6,1	6,1	0	0	0	-1000	2,3	-3,3	-910	3,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	8,00				
GC-130	1	19940	0+19940	2	6,1	6,1	0	0	0	-740	2,7	-3,4	-911	3,4	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00				
GC-130	1	19950	0+19950	2	6,3	6,3	0	0	0	-380	2,9	-3,6	-911	3,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,00	8,00				
GC-130	1	19960	0+19960	2	6,4	6,4	0	0	0	-120	2,9	-4	-911	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	63,50	8,19				
GC-130	1	19970	0+19970	2	6,4	6,4	0	0	0	-60	2,6	-4,6	-912	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64,00	11,06				
GC-130	1	19980	0+19980	2	6,4	6,4	0	0	0	-60	2,1	-5,3	-912	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64,00	12,75				
GC-130	1	19990	0+19990	2	6,3	6,3	0	0	0	-60	1,5	-6	-913	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63,50	13,25				
GC-130	1	20000	0+20000	2	6,1	6,1	0	0	0	-120	0,9	-6,5	-914	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	62,00	13,06				
GC-130	1	20010	0+20010	2	6,1	6,1	0	0	0	-280	0,4	-7	-914	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	10,69				
GC-130	1	20020	0+20020	2	6	6	0	0	0	-760	0	-7,3	-915	7,3	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50				
GC-130	1	20030	0+20030	2	6,1	6,1	0	0	0	-900	-0,3	-7,6	-916	7,6	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50				
GC-130	1	20040	0+20040	2	6,1	6,1	0	0	0	600	-0,4	-7,9	-917	7,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00				
GC-130	1	20050	0+20050	2	6,1	6,1	0	0	0	460	-0,4	-8,1	-917	8,1	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00				
GC-130	1	20060	0+20060	2	6,1	6,1	0	0	0	480	-0,3	-8,4	-918	8,4	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00				
GC-130	1	20070	0+20070	2	6,1	6,1	0	0	0	600	-0,1	-8,5	-919	8,5	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00				
GC-130	1	20080	0+20080	2	6	6	0	0	0	800	0,1	-8,6	-920	8,6	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50				
GC-130	1	20090	0+20090	2	6	6	0	0	0	1070	0,2	-8,6	-921	8,6	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	20350	0+20350	2	5,9	5,9	0	0	0	-800	-0,4	-9,1	-941			9,1	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	12,00		
GC-130	1	20360	0+20360	2	5,9	5,9	0	0	0	-400	-0,4	-9	-942			9	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20370	0+20370	2	6	6	0	0	0	-280	-0,4	-8,9	-943			8,9	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50		
GC-130	1	20380	0+20380	2	6	6	0	0	0	-240	-0,5	-8,9	-944			8,9	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60,00	10,84		
GC-130	1	20390	0+20390	2	5,9	5,9	0	0	0	-240	-0,7	-8,8	-945			8,8	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59,50	12,19		
GC-130	1	20400	0+20400	2	5,9	5,9	0	0	0	-290	-1	-8,8	-945			8,8	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,84		
GC-130	1	20410	0+20410	2	5,9	5,9	0	0	0	-400	-1,3	-8,8	-946			8,8	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20420	0+20420	2	5,9	5,9	0	0	0	-630	-1,7	-8,8	-947			8,8	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20430	0+20430	2	5,9	5,9	0	0	0	-870	-2	-8,8	-948			8,8	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20440	0+20440	2	5,9	5,9	0	0	0	-630	-2,4	-8,9	-949			8,9	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20450	0+20450	2	5,9	5,9	0	0	0	-470	-2,7	-9	-950			9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20460	0+20460	2	5,9	5,9	0	0	0	-600	-3	-9,3	-951			9,3	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20470	0+20470	2	5,9	5,9	0	0	0	-800	-3,5	-9,8	-952			9,8	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00		
GC-130	1	20480	0+20480	2	6	6	0	0	0	600	-4	-10,3	-953			10,3	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	59,50	10,50		
GC-130	1	20490	0+20490	2	6,2	6,2	0	0	0	270	-4,4	-10,8	-954			10,8	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10	0	61,00	9,00		
GC-130	1	20500	0+20500	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-4,5	-11	-955			11	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	63,50	9,88		
GC-130	1	20510	0+20510	2	6,9	6,9	0	0	0	10	-4,3	-10,9	-956			10,9	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	10	10	67,00	26,63		
GC-130	1	20520	0+20520	2	7,4	7,4	0	0	0	10	-3,8	-10,5	-957			10,5	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	71,50	39,00		
GC-130	1	20530	0+20530	2	8,1	8,1	0	0	0	20	-3,1	-10	-958			10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	10	77,50	22,88		
GC-130	1	20540	0+20540	2	7,9	7,9	0	0	0	100	-2,4	-9,5	-959			9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	1,495	-0,5	-0,5	0	0,50	0	0	80,00	2,15		
GC-130	1	20550	0+20550	2	7,2	7,2	0	0	0	300	-1,7	-9,1	-960			9,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	75,50	0,00		
GC-130	1	20560	0+20560	2	7	7	0	0	0	470	-1,2	-8,9	-961			8,9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	71,00	0,00		
GC-130	1	20570	0+20570	2	6,3	6,3	0	0	0	670	-0,8	-8,8	-962			8,8	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	3,50		
GC-130	1	20580	0+20580	2	5,8	5,8	0	0	0	870	-0,5	-8,8	-963			8,8	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,50	9,50		
GC-130	1	20590	0+20590	2	5,8	5,8	0	0	0	590	-0,3	-8,8	-964			8,8	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00		
GC-130	1	20600	0+20600	2	5,9	5,9	0	0	0	360	-0,2	-8,8	-964			8,8	0	0	10	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50		
GC-130	1	20610	0+20610	2	5,9	5,9	0	0	0	240	0	-8,8	-965			8,8	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	59,00	11,84		
GC-130	1	20620	0+20620	2	5,9	5,9	0	0	0	230	0,3	-8,7	-966			8,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	12,72		
GC-130	1	20630	0+20630	2	5,9	5,9	0	0	0	230	0,8	-8,6	-967			8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	12		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	20900	0+20900	2	5,6	5,6	0	0	0	-870	-2,7	-9,1	-995				9,1	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,00	15,00	
GC-130	1	20910	0+20910	2	5,6	5,6	0	0	0	-1370	-2,4	-8,9	-996				8,9	0	0	10	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	20920	0+20920	2	5,6	5,6	0	0	0	2600	-2,2	-8,8	-997				8,8	0	0	10	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	20930	0+20930	2	5,6	5,6	0	0	0	2200	-2,1	-8,7	-998				8,7	0	0	10	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	20940	0+20940	2	5,6	5,6	0	0	0	1630	-2,2	-8,6	-999				8,6	0	0	10	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-130	1	20950	0+20950	2	6	6	0	0	0	1230	-2,5	-8,5	-1000				8,5	0	0	10	0	1230	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,00	12,00	
GC-130	1	20960	0+20960	2	6	6	0	0	0	900	-2,9	-8,6	-1000				8,6	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00	
GC-130	1	20970	0+20970	2	6	6	0	0	0	670	-3,4	-8,9	-1001				8,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00	
GC-130	1	20980	0+20980	2	6,2	6,2	0	0	0	360	-3,9	-9,5	-1002				9,5	0	0	10	0	360	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	9,00	
GC-130	1	20990	0+20990	2	6,5	6,5	0	0	0	100	-4,3	-10,2	-1003				10,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	10	0	63,50	8,53	
GC-130	1	21000	0+21000	2	7,1	7,1	0	0	0	20	-4,4	-10,8	-1004				10,8	0	0	0	10	20	0	0	0	0	2,03	-0,93	-0,5	-0,5	0	-1,93	10	10	68,00	14,15	
GC-130	1	21010	0+21010	2	7,2	7,2	0	0	0	20	-4,2	-11,3	-1006				11,3	0	0	0	10	20	0	0	0	0	2,03	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	10	10	71,50	18,75	
GC-130	1	21020	0+21020	2	7,7	7,7	0	0	0	30	-3,6	-11,4	-1007				11,4	0	0	0	10	30	0	0	0	0	1,35	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	10	74,50	12,38	
GC-130	1	21030	0+21030	2	7,5	7,5	0	0	0	30	-2,8	-11,2	-1008				11,2	0	0	0	10	30	0	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	10	10	76,00	7,50	
GC-130	1	21040	0+21040	2	7,2	7,2	0	0	0	70	-1,9	-10,7	-1009				10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,621	-0,5	-0,5	0	-0,38	10	0	73,50	6,14	
GC-130	1	21050	0+21050	2	6,8	6,8	0	0	0	160	-1	-10,1	-1010				10,1	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	0,547	-0,5	-0,5	0	-0,45	10	0	70,00	4,16	
GC-130	1	21060	0+21060	2	6,7	6,7	0	0	0	500	-0,2	-9,4	-1011				9,4	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	3,77	
GC-130	1	21070	0+21070	2	6,6	6,6	0	0	0	770	0,4	-8,8	-1012				8,8	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50	
GC-130	1	21080	0+21080	2	6,6	6,6	0	0	0	570	0,7	-8,3	-1013				8,3	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00	
GC-130	1	21090	0+21090	2	6,8	6,8	0	0	0	530	1	-8	-1013				8	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	3,00	
GC-130	1	21100	0+21100	2	6,5	6,5	0	0	0	470	1,2	-7,8	-1014				7,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	3,50	
GC-130	1	21110	0+21110	2	6,4	6,4	0	0	0	330	1,5	-7,8	-1015				7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50	
GC-130	1	21120	0+21120	2	6,3	6,3	0	0	0	470	2,1	-7,9	-1016				7,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50	
GC-130	1	21130	0+21130	2	6,2	6,2	0	0	0	-1000	2,9	-8	-1016				8	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	7,50	
GC-130	1	21140	0+21140	2	6	6	0	0	0	-600	3,9	-8,2	-1017				8,2	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	9,00	
GC-130	1	21150	0+21150	2	5,7	5,7	0	0	0	-400	4,9	-8,3	-1018				8,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	11,50	
GC-130	1	21160	0+21160	2	5,7	5,7	0	0	0	-320	5,5	-8,3	-1019				8,3	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00	
GC-130	1	21170	0+21170	2	6,1	6,1	0	0	0	-470	5,7	-8,2	-1020				8,2	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59,00	11,00	
GC-130	1	21180	0+21180	2	6,6	6,6	0	0	0	-300	5,3	-8,1																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	21450	0+21450	2	6,6	6,6	0	0	0	-130	0,7	-2,4	-1036			2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	66,50	6,50		
GC-130	1	21460	0+21460	2	6,5	6,5	0	0	0	-150	0,4	-3,2	-1036			3,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	65,50	7,41		
GC-130	1	21470	0+21470	2	6,5	6,5	0	0	0	-300	-0,1	-4,1	-1036			4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	6,35		
GC-130	1	21480	0+21480	2	6,5	6,5	0	0	0	-470	-0,6	-5	-1037			5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	21490	0+21490	2	6,5	6,5	0	0	0	-670	-1,3	-5,9	-1037			5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	21500	0+21500	2	6,5	6,5	0	0	0	-570	-2	-6,8	-1038			6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	21510	0+21510	2	6,5	6,5	0	0	0	-770	-2,8	-7,7	-1039			7,7	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	21520	0+21520	2	6,7	6,7	0	0	0	470	-3,4	-8,6	-1040			8,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	21530	0+21530	2	6,9	6,9	0	0	0	100	-3,6	-9,4	-1041			9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	68,00	4,03		
GC-130	1	21540	0+21540	2	6,8	6,8	0	0	0	50	-3,5	-10,2	-1042			10,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	68,50	7,58		
GC-130	1	21550	0+21550	2	6,8	6,8	0	0	0	50	-3,1	-10,8	-1043			10,8	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	0	68,00	10,10		
GC-130	1	21560	0+21560	2	6,6	6,6	0	0	0	70	-2,6	-11,3	-1044			11,3	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	10	0	67,00	9,94		
GC-130	1	21570	0+21570	2	6,5	6,5	0	0	0	120	-2	-11,6	-1045			11,6	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	10	0	65,50	9,08		
GC-130	1	21580	0+21580	2	6,5	6,5	0	0	0	270	-1,4	-11,6	-1046			11,6	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	65,00	6,69		
GC-130	1	21590	0+21590	2	6,4	6,4	0	0	0	450	-0,7	-11,5	-1047			11,5	0	0	0	10	450	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	5,50		
GC-130	1	21600	0+21600	2	6,5	6,5	0	0	0	1000	0,1	-11,2	-1049			11,2	0	0	0	10	1000	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	5,50		
GC-130	1	21610	0+21610	2	6,5	6,5	0	0	0	-790	1	-10,8	-1050			10,8	0	0	0	10	790	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	65,00	5,00		
GC-130	1	21620	0+21620	2	6,6	6,6	0	0	0	-370	1,7	-10,5	-1051			10,5	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	65,50	4,50		
GC-130	1	21630	0+21630	2	6,7	6,7	0	0	0	-180	2,2	-10,2	-1052			10,2	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	0,475	-0,5	-0,5	0	-0,53	10	0	66,50	4,63		
GC-130	1	21640	0+21640	2	7	7	0	0	0	-60	2,3	-10,2	-1053			10,2	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	10	0	68,50	6,00		
GC-130	1	21650	0+21650	2	6,9	6,9	0	0	0	-60	2,2	-10,2	-1054			10,2	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	69,50	7,25		
GC-130	1	21660	0+21660	2	7	7	0	0	0	-70	2	-10,2	-1055			10,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,421	-0,5	-0,5	0	-0,58	10	0	69,50	6,77		
GC-130	1	21670	0+21670	2	6,7	6,7	0	0	0	-140	1,8	-10,2	-1056			10,2	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	10	0	68,50	5,84		
GC-130	1	21680	0+21680	2	6,6	6,6	0	0	0	-230	1,5	-10,1	-1057			10,1	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	10	0	66,50	5,83		
GC-130	1	21690	0+21690	2	6,3	6,3	0	0	0	-370	1,3	-9,9	-1058			9,9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,50	6,38		
GC-130	1	21700	0+21700	2	6,3	6,3	0	0	0	-670	1	-9,6	-1059			9,6	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00		
GC-130	1	21710	0+21710	2	6,4	6,4	0	0	0	-220	0,5	-9,2	-1060			9,2	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	63,50	7,42		
GC-130	1	21720	0+21720	2	6,4	6,4	0	0	0	-180	0	-8,8	-1061			8,8	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	64,00	8,05		
GC-130	1	21730	0+21730	2	6,4	6,4	0	0	0	-230	-0,7	-8,3	-1061			8,3	0	0	10	0	230	0	0	10													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	22000	0+22000	2	6,6	6,6	0	0	0	180	-3,7	-7,9	-1082			7,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0	0	66,00	7,66		
GC-130	1	22010	0+22010	2	6,7	6,7	0	0	0	80	-3,1	-7,9	-1083			7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66,50	7,16		
GC-130	1	22020	0+22020	2	6,6	6,6	0	0	0	110	-2,5	-8,1	-1083			8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,50	7,87		
GC-130	1	22030	0+22030	2	6,6	6,6	0	0	0	210	-1,8	-8,3	-1084			8,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,00	6,81		
GC-130	1	22040	0+22040	2	6,6	6,6	0	0	0	410	-1	-8,6	-1085			8,6	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,96		
GC-130	1	22050	0+22050	2	6,5	6,5	0	0	0	590	-0,2	-9	-1086			9	0	0	10	0	590	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	4,50		
GC-130	1	22060	0+22060	2	6,4	6,4	0	0	0	-800	0,4	-9,4	-1087			9,4	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50		
GC-130	1	22070	0+22070	2	6,4	6,4	0	0	0	-350	0,8	-9,9	-1088			9,9	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-130	1	22080	0+22080	2	6,8	6,8	0	0	0	-100	0,7	-10,4	-1089			10,4	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	10	0	66,00	6,03		
GC-130	1	22090	0+22090	2	7	7	0	0	0	-60	0,4	-10,9	-1090			10,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	10	0	69,00	6,40		
GC-130	1	22100	0+22100	2	6,8	6,8	0	0	0	-70	-0,2	-11,3	-1091			11,3	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	69,00	7,27		
GC-130	1	22110	0+22110	2	6,5	6,5	0	0	0	-240	-0,9	-11,6	-1092			11,6	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	10	0	66,50	7,24		
GC-130	1	22120	0+22120	2	6,5	6,5	0	0	0	-830	-1,5	-11,7	-1094			11,7	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	65,00	5,84		
GC-130	1	22130	0+22130	2	6,6	6,6	0	0	0	300	-1,9	-11,7	-1095			11,7	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	65,50	4,50		
GC-130	1	22140	0+22140	2	6,6	6,6	0	0	0	170	-2,3	-11,7	-1096			11,7	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	10	0	66,00	5,19		
GC-130	1	22150	0+22150	2	6,6	6,6	0	0	0	160	-2,6	-11,7	-1097			11,7	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	10	0	66,00	6,46		
GC-130	1	22160	0+22160	2	6,5	6,5	0	0	0	210	-2,8	-11,6	-1098			11,6	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,307	-0,5	-0,5	0	-0,69	10	0	65,50	6,73		
GC-130	1	22170	0+22170	2	6,4	6,4	0	0	0	290	-2,9	-11,5	-1099			11,5	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	6,46		
GC-130	1	22180	0+22180	2	6,7	6,7	0	0	0	400	-2,8	-11,4	-1101			11,4	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	65,50	4,50		
GC-130	1	22190	0+22190	2	6,7	6,7	0	0	0	240	-2,5	-11,3	-1102			11,3	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,531	-0,5	-0,5	0	-0,47	10	0	67,00	3,84		
GC-130	1	22200	0+22200	2	6,7	6,7	0	0	0	240	-2	-11,2	-1103			11,2	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,531	-0,5	-0,5	0	-0,47	10	0	67,00	4,69		
GC-130	1	22210	0+22210	2	6,6	6,6	0	0	0	270	-1,3	-11,3	-1104			11,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	66,50	4,34		
GC-130	1	22220	0+22220	2	6,6	6,6	0	0	0	470	-0,7	-11,5	-1105			11,5	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	66,00	4,00		
GC-130	1	22230	0+22230	2	6,6	6,6	0	0	0	-670	-0,1	-11,8	-1106			11,8	0	0	0	10	670	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	66,00	4,00		
GC-130	1	22240	0+22240	2	6,7	6,7	0	0	0	-380	0,2	-12,1	-1107			12,1	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	66,50	3,50		
GC-130	1	22250	0+22250	2	6,8	6,8	0	0	0	-200	0,3	-12,3	-1109			12,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,598	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	67,50	3,51		
GC-130	1	22260	0+22260	2	6,9	6,9	0	0	0	-190	0,2	-12,4	-1110			12,4	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	0,687	-0,5	-0,5	0	-0,31	10	0	68,50	3,58		
GC-130	1	22270	0+22270	2	6,9	6,9	0	0	0	-200	0,1	-12,3	-1111			12,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	69,00	3,08		
GC-130	1	22280	0+22280	2	6,9	6,9	0	0	0	-300	0	-12,1	-1112			12,1	0	0																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	22550	0+22550	2	7	7	0	0	0	370	-0,3	-9,4	-1142			9,4	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,50	0,50		
GC-130	1	22560	0+22560	2	6,9	6,9	0	0	0	200	-1,1	-8,8	-1143			8,8	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,50	1,51		
GC-130	1	22570	0+22570	2	6,9	6,9	0	0	0	270	-1,8	-8,3	-1143			8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	2,01		
GC-130	1	22580	0+22580	2	6,9	6,9	0	0	0	400	-2,3	-8	-1144			8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00		
GC-130	1	22590	0+22590	2	6,8	6,8	0	0	0	250	-2,7	-7,8	-1145			7,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,50	1,50		
GC-130	1	22600	0+22600	2	6,9	6,9	0	0	0	100	-2,7	-7,7	-1146			7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	68,50	3,53		
GC-130	1	22610	0+22610	2	6,9	6,9	0	0	0	60	-2,3	-7,7	-1147			7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,00	6,40		
GC-130	1	22620	0+22620	2	6,9	6,9	0	0	0	60	-1,5	-7,7	-1147			7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,00	7,75		
GC-130	1	22630	0+22630	2	6,7	6,7	0	0	0	70	-0,5	-7,7	-1148			7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	68,00	8,27		
GC-130	1	22640	0+22640	2	6,6	6,6	0	0	0	120	0,5	-7,7	-1149			7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	66,50	8,08		
GC-130	1	22650	0+22650	2	6,6	6,6	0	0	0	380	1,4	-7,6	-1150			7,6	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,69		
GC-130	1	22660	0+22660	2	6,7	6,7	0	0	0	-390	2,1	-7,6	-1150			7,6	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	3,50		
GC-130	1	22670	0+22670	2	6,6	6,6	0	0	0	-230	2,6	-7,5	-1151			7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,50	4,38		
GC-130	1	22680	0+22680	2	6,6	6,6	0	0	0	-220	2,9	-7,5	-1152			7,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,00	5,80		
GC-130	1	22690	0+22690	2	6,5	6,5	0	0	0	-250	3,1	-7,5	-1153			7,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	5,42		
GC-130	1	22700	0+22700	2	6,5	6,5	0	0	0	-370	3,3	-7,5	-1153			7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	22710	0+22710	2	6,2	6,2	0	0	0	-630	3,5	-7,7	-1154			7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,50	6,50		
GC-130	1	22720	0+22720	2	6,3	6,3	0	0	0	-510	3,5	-8,1	-1155			8,1	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50		
GC-130	1	22730	0+22730	2	6,5	6,5	0	0	0	-240	3,2	-8,4	-1156			8,4	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	64,00	6,84		
GC-130	1	22740	0+22740	2	6,5	6,5	0	0	0	-60	2,5	-8,7	-1157			8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	9,22		
GC-130	1	22750	0+22750	2	6,6	6,6	0	0	0	-50	1,5	-8,7	-1158			8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	65,50	11,93		
GC-130	1	22760	0+22760	2	6,8	6,8	0	0	0	-100	0,3	-8,4	-1158			8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	67,00	9,08		
GC-130	1	22770	0+22770	2	6,9	6,9	0	0	0	-630	-0,7	-7,9	-1159			7,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	3,53		
GC-130	1	22780	0+22780	2	7	7	0	0	0	120	-1,5	-7,4	-1160			7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,663	-0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	69,50	2,19		
GC-130	1	22790	0+22790	2	7,1	7,1	0	0	0	70	-1,9	-6,9	-1161			6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	70,50	4,08		
GC-130	1	22800	0+22800	2	7,1	7,1	0	0	0	60	-1,9	-6,6	-1161			6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	71,00	5,27		
GC-130	1	22810	0+22810	2	7,1	7,1	0	0	0	60	-1,5	-6,6	-1162			6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	71,00	5,75		
GC-130	1	22820	0+22820	2	7,1	7,1	0	0	0	60	-1,1	-6,9	-1163			6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	71,00	5,75		
GC-130	1	22830	0+22830	2	6,9	6,9	0	0	0	80	-0,8	-7,4	-1163			7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	23100	0+23100	2	6,9	6,9	0	0	0	870	1	-7,8	-1191	7,8	0	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,50	2,50			
GC-130	1	23110	0+23110	2	6,9	6,9	0	0	0	-900	1,5	-7,5	-1192	7,5	0	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00			
GC-130	1	23120	0+23120	2	7	7	0	0	0	-600	1,9	-7,4	-1193	7,4	0	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,50	0,50			
GC-130	1	23130	0+23130	2	7,1	7,1	0	0	0	-220	2,2	-7,4	-1193	7,4	0	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,916	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	70,50	0,42			
GC-130	1	23140	0+23140	2	6,8	6,8	0	0	0	-120	2,5	-7,6	-1194	7,6	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	69,50	3,11			
GC-130	1	23150	0+23150	2	6,6	6,6	0	0	0	-110	2,8	-7,9	-1195	7,9	0	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	67,00	6,53			
GC-130	1	23160	0+23160	2	6,5	6,5	0	0	0	-160	3,1	-8,2	-1196	8,2	0	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	65,50	7,61			
GC-130	1	23170	0+23170	2	6,5	6,5	0	0	0	-260	3,5	-8,5	-1197	8,5	0	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	6,27			
GC-130	1	23180	0+23180	2	6,5	6,5	0	0	0	-470	3,8	-8,9	-1197	8,9	0	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00			
GC-130	1	23190	0+23190	2	6,4	6,4	0	0	0	-280	4	-9,2	-1198	9,2	0	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	23200	0+23200	2	6,4	6,4	0	0	0	-120	4	-9,5	-1199	9,5	0	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	64,00	7,69			
GC-130	1	23210	0+23210	2	6,4	6,4	0	0	0	-90	3,7	-9,7	-1200	9,7	0	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	64,00	9,94			
GC-130	1	23220	0+23220	2	6,7	6,7	0	0	0	-90	3,2	-9,8	-1201	9,8	0	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	65,50	9,00			
GC-130	1	23230	0+23230	2	6,6	6,6	0	0	0	-130	2,7	-9,8	-1202	9,8	0	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	66,50	7,31			
GC-130	1	23240	0+23240	2	6,7	6,7	0	0	0	-300	2,2	-9,7	-1203	9,7	0	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	5,06			
GC-130	1	23250	0+23250	2	6,2	6,2	0	0	0	-470	1,8	-9,6	-1204	9,6	0	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	23260	0+23260	2	6,2	6,2	0	0	0	-730	1,5	-9,5	-1205	9,5	0	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	23270	0+23270	2	6,3	6,3	0	0	0	-1230	1,2	-9,4	-1206	9,4	0	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	23280	0+23280	2	6,5	6,5	0	0	0	1100	0,9	-9,3	-1207	9,3	0	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	23290	0+23290	2	6,4	6,4	0	0	0	910	0,8	-9,1	-1208	9,1	0	0	10	0	0	910	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	23300	0+23300	2	6,4	6,4	0	0	0	1100	0,7	-8,9	-1209	8,9	0	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	23310	0+23310	2	6,4	6,4	0	0	0	1430	0,5	-8,6	-1210	8,6	0	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	23320	0+23320	2	6,4	6,4	0	0	0	1800	0,3	-8,3	-1211	8,3	0	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	23330	0+23330	2	6,4	6,4	0	0	0	1430	0	-7,9	-1211	7,9	0	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	23340	0+23340	2	6,5	6,5	0	0	0	960	-0,3	-7,3	-1212	7,3	0	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,50			
GC-130	1	23350	0+23350	2	6,6	6,6	0	0	0	600	-0,5	-6,6	-1213	6,6	0	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50			
GC-130	1	23360	0+23360	2	6,6	6,6	0	0	0	260	-0,6	-5,7	-1213	5,7	10	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	23370	0+23370	2	6,6	6,6	0	0	0	200	-0,5	-4,9	-1214	4,9	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	5,01			
GC-130	1	23380	0+23380	2	6,7	6,7	0	0	0	200	-0,3	-4,1	-1214	4,1	10	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	5,53			
GC-130																																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	23650	0+23650	2	6,6	6,6	0	0	0	280	4,6	9,9	-1204	9,9	0	0	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	5,07		
GC-130	1	23660	0+23660	2	6,6	6,6	0	0	0	870	5,2	9,9	-1203	9,9	0	0	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00		
GC-130	1	23670	0+23670	2	6,4	6,4	0	0	0	-370	5,6	9,4	-1202	9,4	0	0	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	5,00		
GC-130	1	23680	0+23680	2	6,4	6,4	0	0	0	-130	5,6	8,4	-1201	8,4	0	0	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	64,00	7,56		
GC-130	1	23690	0+23690	2	6,5	6,5	0	0	0	-30	5,3	7	-1200	7	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64,50	13,81		
GC-130	1	23700	0+23700	2	6,4	6,4	0	0	0	-40	4,7	5,4	-1200	5,4	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	0	1,01	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64,50	17,31		
GC-130	1	23710	0+23710	2	6,3	6,3	0	0	0	-250	4	3,8	-1199	3,8	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	11,56		
GC-130	1	23720	0+23720	2	6,3	6,3	0	0	0	140	3,3	2,4	-1199	2,4	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	63,00	8,45			
GC-130	1	23730	0+23730	2	6,4	6,4	0	0	0	40	2,8	1,2	-1199	1,2	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	63,50	13,01			
GC-130	1	23740	0+23740	2	6,3	6,3	0	0	0	100	2,3	0,2	-1199	0,2	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63,50	13,59			
GC-130	1	23750	0+23750	2	6,3	6,3	0	0	0	230	1,8	-0,5	-1199	0,5	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	63,00	9,91			
GC-130	1	23760	0+23760	2	6,5	6,5	0	0	0	-430	1,3	-1,1	-1199	1,1	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	6,88			
GC-130	1	23770	0+23770	2	6,7	6,7	0	0	0	-630	0,8	-1,6	-1199	1,6	10	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	23780	0+23780	2	6,6	6,6	0	0	0	530	0,3	-2,1	-1199	2,1	10	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50			
GC-130	1	23790	0+23790	2	6,6	6,6	0	0	0	330	0	-2,4	-1200	2,4	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-130	1	23800	0+23800	2	6,8	6,8	0	0	0	90	0	-2,7	-1200	2,7	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	67,00	5,25			
GC-130	1	23810	0+23810	2	6,8	6,8	0	0	0	100	0,2	-2,8	-1200	2,8	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	68,00	6,28			
GC-130	1	23820	0+23820	2	6,8	6,8	0	0	0	90	0,4	-2,8	-1200	2,8	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	68,00	6,28			
GC-130	1	23830	0+23830	2	6,9	6,9	0	0	0	130	0,6	-2,9	-1201	2,9	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,588	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	68,50	5,31			
GC-130	1	23840	0+23840	2	6,8	6,8	0	0	0	270	0,7	-2,9	-1201	2,9	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,50	3,06			
GC-130	1	23850	0+23850	2	6,7	6,7	0	0	0	570	0,7	-3	-1201	3	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	2,50			
GC-130	1	23860	0+23860	2	6,8	6,8	0	0	0	930	0,6	-3,1	-1202	3,1	10	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,50	2,50			
GC-130	1	23870	0+23870	2	6,8	6,8	0	0	0	-900	0,4	-3,3	-1202	3,3	10	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	23880	0+23880	2	6,8	6,8	0	0	0	-530	0,1	-3,4	-1202	3,4	10	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	23890	0+23890	2	6,8	6,8	0	0	0	-400	-0,3	-3,5	-1203	3,5	10	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	23900	0+23900	2	6,9	6,9	0	0	0	-400	-0,6	-3,6	-1203	3,6	10	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50			
GC-130	1	23910	0+23910	2	6,8	6,8	0	0	0	-570	-0,8	-3,7	-1203	3,7	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,50	1,50			
GC-130	1	23920	0+23920	2	6,9	6,9	0	0	0	1130	-0,9	-3,8	-1204	3,8	10	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50			
GC-130	1	23930	0+23930	2	6,9	6,9	0	0	0	570	-0,8	-3,9	-1204	3,9	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00,				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	24200	0+24200	2	6,7	6,7	0	0	0	1470	-1,3	-4,9	-1217	4,9	10	0	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00			
GC-130	1	24210	0+24210	2	6,8	6,8	0	0	0	1160	-1,4	-4,9	-1217	4,9	10	0	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,50	2,50			
GC-130	1	24220	0+24220	2	6,8	6,8	0	0	0	910	-1,3	-4,9	-1218	4,9	10	0	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24230	0+24230	2	6,8	6,8	0	0	0	670	-1,2	-5	-1218	5	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24240	0+24240	2	6,8	6,8	0	0	0	540	-1,1	-5,1	-1219	5,1	10	0	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24250	0+24250	2	6,8	6,8	0	0	0	430	-1	-5,3	-1219	5,3	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24260	0+24260	2	6,8	6,8	0	0	0	350	-1	-5,6	-1220	5,6	10	0	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24270	0+24270	2	6,8	6,8	0	0	0	330	-0,9	-6,1	-1220	6,1	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24280	0+24280	2	6,8	6,8	0	0	0	300	-0,7	-6,6	-1221	6,6	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24290	0+24290	2	6,8	6,8	0	0	0	270	-0,5	-7,2	-1222	7,2	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24300	0+24300	2	6,8	6,8	0	0	0	270	-0,3	-7,6	-1223	7,6	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24310	0+24310	2	6,8	6,8	0	0	0	300	-0,1	-7,9	-1223	7,9	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24320	0+24320	2	6,8	6,8	0	0	0	400	0,1	-8	-1224	8	0	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24330	0+24330	2	6,8	6,8	0	0	0	570	0,3	-8	-1225	8	0	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00			
GC-130	1	24340	0+24340	2	6,7	6,7	0	0	0	800	0,5	-8	-1226	8	0	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	2,50			
GC-130	1	24350	0+24350	2	6,7	6,7	0	0	0	1000	0,8	-8	-1226	8	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00			
GC-130	1	24360	0+24360	2	6,7	6,7	0	0	0	1270	1,1	-8	-1227	8	0	0	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00			
GC-130	1	24370	0+24370	2	7	7	0	0	0	-700	1,2	-8	-1228	8	0	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	68,50	1,50			
GC-130	1	24380	0+24380	2	7	7	0	0	0	-370	1,2	-8	-1229	8	0	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24390	0+24390	2	7	7	0	0	0	-270	1	-7,9	-1230	7,9	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24400	0+24400	2	7	7	0	0	0	-210	0,8	-7,8	-1230	7,8	0	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,807	-0,5	-0,5	0	-0,19	0	0	70,00	0,96			
GC-130	1	24410	0+24410	2	7	7	0	0	0	-330	0,6	-7,7	-1231	7,7	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,96			
GC-130	1	24420	0+24420	2	7	7	0	0	0	-570	0,4	-7,5	-1232	7,5	0	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24430	0+24430	2	7	7	0	0	0	700	0,1	-7,4	-1233	7,4	0	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24440	0+24440	2	7	7	0	0	0	330	-0,1	-7,3	-1233	7,3	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24450	0+24450	2	7	7	0	0	0	340	-0,3	-7,2	-1234	7,2	0	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24460	0+24460	2	7	7	0	0	0	360	-0,2	-7,2	-1235	7,2	0	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24470	0+24470	2	7	7	0	0	0	320	0	-7,1	-1236	7,1	0	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24480	0+24480	2	7	7	0	0	0	280	0,4	-7	-1236	7	0	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00			
GC-130	1	24490	0+24490	2	7	7	0	0	0	400	0,8	-7	-1237	7	0																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-130	1	24750	0+24750	2	6,8	6,8	0	0	600	3,5	-7,3	-1254	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00		
GC-130	1	24760	0+24760	2	6,8	6,8	0	0	-770	3,9	-7,5	-1255	7,5	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00		
GC-130	1	24770	0+24770	2	6,9	6,9	0	0	-500	4,4	-7,5	-1256	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50		
GC-130	1	24780	0+24780	2	6,9	6,9	0	0	-270	4,7	-7,6	-1256	7,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00		
GC-130	1	24790	0+24790	2	7	7	0	0	-570	4,8	-7,7	-1257	7,7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,50	0,50		
GC-130	1	24800	0+24800	2	7,1	7,1	0	0	-270	4,7	-7,9	-1258	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	70,50	0,00		
GC-130	1	24810	0+24810	2	7,1	7,1	0	0	-120	4,2	-8,1	-1259	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,763	-0,5	-0,5	0	-0,24	0	0	71,00	0,69		
GC-130	1	24820	0+24820	2	7,1	7,1	0	0	-110	3,6	-8,4	-1260	8,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,732	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	71,00	2,53		
GC-130	1	24830	0+24830	2	7	7	0	0	-110	2,9	-8,7	-1260	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,632	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	70,50	3,18		
GC-130	1	24840	0+24840	2	7,2	7,2	0	0	-180	2,2	-8,9	-1261	8,9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	0,975	-0,5	-0,5	0	-0,02	0	0	71,00	1,97		
GC-130	1	24850	0+24850	2	7,1	7,1	0	0	-240	1,6	-9,1	-1262	9,1	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,931	-0,5	-0,5	0	-0,07	0	0	71,50	0,47		
GC-130	1	24860	0+24860	2	7,1	7,1	0	0	-320	1	-9,3	-1263	9,3	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00		
GC-130	1	24870	0+24870	2	7,1	7,1	0	0	-570	0,3	-9,6	-1264	9,6	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00		
GC-130	1	24880	0+24880	2	7,1	7,1	0	0	-900	-0,3	-9,9	-1265	9,9	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00		
GC-130	1	24890	0+24890	2	7	7	0	0	740	-0,9	-10,2	-1266	10,2	0	0	0	10	740	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	10	0	70,50	0,00		
GC-130	1	24900	0+24900	2	7	7	0	0	330	-1,3	-10,4	-1267	10,4	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	10	0	70,00	0,00		
GC-130	1	24910	0+24910	2	7,1	7,1	0	0	90	-1,5	-10,4	-1268	10,4	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	10	0	70,50	1,75		
GC-130	1	24920	0+24920	2	7,1	7,1	0	0	60	-1,5	-10,1	-1269	10,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	10	0	71,00	4,63		
GC-130	1	24930	0+24930	2	7	7	0	0	60	-1,3	-9,7	-1270	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70,50	6,25		
GC-130	1	24940	0+24940	2	7	7	0	0	120	-1	-9,2	-1271	9,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,663	-0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	70,00	5,06		
GC-130	1	24950	0+24950	2	7	7	0	0	150	-0,5	-8,5	-1272	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	70,00	3,04		
GC-130	1	24960	0+24960	2	7	7	0	0	150	0	-7,8	-1273	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	70,00	2,70		
GC-130	1	24970	0+24970	2	6,9	6,9	0	0	300	0,5	-7,1	-1273	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,50	1,85		
GC-130	1	24980	0+24980	2	6,9	6,9	0	0	470	1	-6,4	-1274	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00		
GC-130	1	24990	0+24990	2	6,8	6,8	0	0	700	1,4	-5,7	-1275	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,50	1,50		
GC-130	1	25000	0+25000	2	6,8	6,8	0	0	1100	1,8	-5	-1275	5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00		
GC-130	1	25010	0+25010	2	6,8	6,8	0	0	-1730	2,2	-4,3	-1276	4,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	2,00		
GC-130	1	25020	0+25020	2	6,9	6,9	0	0	-1160	2,8	-3,6	-1276	3,6	10	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50		
GC-130	1	25030	0+25030	2	6,9	6,9	0	0	-770	3,4	-3,2	-1276	3,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00		
GC-130	1	25040	0+25040	2	6,9	6,9	0	0	-400	4	-3	-1277	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	1,00		
GC-130	1	25050	0+25050	2	7,2	7,2	0	0	-140	4,3	-3,1	-1277	3,1	10	0	0	0	140	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-130	1	25300	0+25300	2	6,4	6,4	0	0	0	1570	-0,3	-6,5	-1294	6,5	0	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	25310	0+25310	2	6,4	6,4	0	0	0	1970	-0,3	-6,1	-1294	6,1	0	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	25320	0+25320	2	6,4	6,4	0	0	0	2270	-0,3	-5,8	-1295	5,8	10	0	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00			
GC-130	1	25330	0+25330	2	6,2	6,2	0	0	0	2770	-0,3	-5,5	-1295	5,5	10	0	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	25340	0+25340	2	6,2	6,2	0	0	0	3530	-0,2	-5,3	-1296	5,3	10	0	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25350	0+25350	2	6,2	6,2	0	0	0	-3200	0	-5,1	-1296	5,1	10	0	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25360	0+25360	2	6,2	6,2	0	0	0	-2730	0,2	-4,8	-1297	4,8	10	0	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25370	0+25370	2	6,2	6,2	0	0	0	-2170	0,4	-4,5	-1297	4,5	10	0	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25380	0+25380	2	6,2	6,2	0	0	0	-1670	0,6	-4,2	-1298	4,2	10	0	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25390	0+25390	2	6,2	6,2	0	0	0	-1330	0,8	-3,9	-1298	3,9	10	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00			
GC-130	1	25400	0+25400	2	6,3	6,3	0	0	0	-970	1	-3,6	-1299	3,6	10	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50			
GC-130	1	25410	0+25410	2	6,3	6,3	0	0	0	-570	1,2	-3,5	-1299	3,5	10	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00			
GC-130	1	25420	0+25420	2	6,4	6,4	0	0	0	-300	1,4	-3,4	-1299	3,4	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50			
GC-130	1	25430	0+25430	2	6,5	6,5	0	0	0	-140	1,5	-3,3	-1300	3,3	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64,50	6,95			
GC-130	1	25440	0+25440	2	6,3	6,3	0	0	0	-130	1,5	-3,2	-1300	3,2	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	9,00			
GC-130	1	25450	0+25450	2	5,9	5,9	0	0	0	-180	1,5	-3	-1300	3	10	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,33	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	61,00	11,68			
GC-130	1	25460	0+25460	2	5,6	5,6	0	0	0	-380	1,5	-2,8	-1300	2,8	10	0	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,50	13,63			
GC-130	1	25470	0+25470	2	5,5	5,5	0	0	0	-670	1,4	-2,6	-1301	2,6	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50			
GC-130	1	25480	0+25480	2	5,5	5,5	0	0	0	-1200	1,3	-2,5	-1301	2,5	10	0	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00			
GC-130	1	25490	0+25490	2	5,5	5,5	0	0	0	-1500	1,3	-2,4	-1301	2,4	10	0	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00			
GC-130	1	25500	0+25500	2	5,5	5,5	0	0	0	-1970	1,4	-2,3	-1301	2,3	10	0	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00			
GC-130	1	25510	0+25510	2	5,9	5,9	0	0	0	-2230	1,6	-2,1	-1302	2,1	10	0	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	57,00	13,00			
GC-130	1	25520	0+25520	2	5,9	5,9	0	0	0	-2500	1,7	-1,9	-1302	1,9	10	0	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	25530	0+25530	2	5,9	5,9	0	0	0	-2470	1,8	-1,7	-1302	1,7	10	0	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	25540	0+25540	2	5,9	5,9	0	0	0	-2200	2	-1,5	-1302	1,5	10	0	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	25550	0+25550	2	5,9	5,9	0	0	0	-1770	2,1	-1,4	-1302	1,4	10	0	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	25560	0+25560	2	5,9	5,9	0	0	0	-1330	2,3	-1,4	-1302	1,4	10	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00			
GC-130	1	25570	0+25570	2	6	6	0	0	0	-1200	2,3	-1,5	-1303	1,5	10	0	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50			
GC-130	1	25580	0+25580	2	6,3	6,3	0	0	0	-1020	2,2	-1,6	-1303	1,6	10	0	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria				
GC-130	1	25850	0+25850	2	5,7	5,7	0	0	430	0,2	-4,7	-1314	4,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	12,38				
GC-130	1	25860	0+25860	2	5,6	5,6	0	0	700	0,3	-4,7	-1314	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50				
GC-130	1	25870	0+25870	2	5,4	5,4	0	0	1000	0,2	-4,7	-1315	4,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	15,00				
GC-130	1	25880	0+25880	2	5,2	5,2	0	0	830	0,1	-4,9	-1315	4,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,00	17,00				
GC-130	1	25890	0+25890	2	5,3	5,3	0	0	530	0,1	-5,1	-1316	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50				
GC-130	1	25900	0+25900	2	5,9	5,9	0	0	170	0,2	-5,3	-1316	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	56,00	15,19				
GC-130	1	25910	0+25910	2	5,9	5,9	0	0	150	0,5	-5,3	-1317	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,54				
GC-130	1	25920	0+25920	2	6	6	0	0	190	0,8	-5,2	-1317	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	59,50	12,92				
GC-130	1	25930	0+25930	2	7,1	7,1	0	0	300	1	-4,9	-1318	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	65,50	5,57				
GC-130	1	25940	0+25940	2	7,2	7,2	0	0	150	1,2	-4,6	-1318	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,93	-0,5	-0,5	0	-0,07	0	0	71,50	0,00				
GC-130	1	25950	0+25950	2	7,6	7,6	0	0	150	1,5	-4,2	-1319	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,33	-0,5	-0,5	0	0,33	0	0	74,00	0,00				
GC-130	1	25960	0+25960	2	7,7	7,7	0	0	330	1,4	-3,8	-1319	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1,7	-0,5	-0,5	0	0,70	0	0	76,50	0,00				
				media	6,49						media	6,86	9490	4440	6360	4750						2970	5280	4890	11480						4.750	2.970				
				min	3,00						max	14,50																					0,183	0,114	168.484	23.474

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-140	1	0	0+00000	2	13,6	13,6	0	0	100	1,3	-5,7	-0,57	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	6,195	-0,5	-0,5	0	5,20	0	10		
GC-140	1	10	0+00010	2	13,7	12,7	0,5	0,5	120	2,1	-6	-1,17	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	5,363	0	0	0	5,36	0	10	137	0,00
GC-140	1	20	0+00020	2	12,1	11,1	0,5	0,5	300	2,7	-5,8	-1,75	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	4,1	0	0	0	4,10	0	0	129	0,00
GC-140	1	30	0+00030	2	9,5	8,5	0,5	0,5	540	2,8	-5,7	-2,32	5,7	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	1,5	0	0	0	1,50	0	0	108	0,00
GC-140	1	40	0+00040	2	8,1	7,1	0,5	0,5	730	2,5	-5,4	-2,86	5,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,1	0	0	0	0,10	0	0	88	0,00
GC-140	1	50	0+00050	2	7,7	6,7	0,5	0,5	1130	1,9	-5,3	-3,39	5,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	0	0	-0,30	0	0	79	1,00
GC-140	1	60	0+00060	2	7,6	6,6	0,5	0,5	1700	1,3	-5,3	-3,92	5,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-140	1	70	0+00070	2	7,6	6,6	0,5	0,5	1400	0,7	-5,3	-4,45	5,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	80	0+00080	2	7,6	6,6	0,5	0,5	1100	0,3	-5,3	-4,98	5,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	90	0+00090	2	7,5	6,5	0,5	0,5	770	0	-5,1	-5,49	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	76	4,50
GC-140	1	100	0+00100	2	7,6	6,6	0,5	0,5	630	-0,2	-4,9	-5,98	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,50
GC-140	1	110	0+00110	2	7,6	6,6	0,5	0,5	570	-0,4	-4,5	-6,43	4,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	120	0+00120	2	7,6	6,6	0,5	0,5	530	-0,4	-4,2	-6,85	4,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	130	0+00130	2	7,6	6,6	0,5	0,5	730	-0,2	-3,9	-7,24	3,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	140	0+00140	2	7,6	6,6	0,5	0,5	1000	0,1	-3,7	-7,61	3,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	150	0+00150	2	7,5	6,5	0,5	0,5	1230	0,2	-3,5	-7,96	3,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	76	4,50
GC-140	1	160	0+00160	2	7,5	6,5	0,5	0,5	1700	0,2	-3,3	-8,29	3,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	75	5,00
GC-140	1	170	0+00170	2	7,5	6,5	0,5	0,5	1600	0,1	-3,2	-8,61	3,2	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	75	5,00
GC-140	1	180	0+00180	2	7,5	6,5	0,5	0,5	1330	0	-3,2	-8,93	3,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	75	5,00
GC-140	1	190	0+00190	2	7,5	6,5	0,5	0,5	1100	-0,2	-3,3	-9,26	3,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	0	0	-0,50	0	0	75	5,00
GC-140	1	200	0+00200	2	7,6	6,6	0,5	0,5	630	-0,5	-3,4	-9,6	3,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,50
GC-140	1	210	0+00210	2	7,6	6,6	0,5	0,5	370	-0,9	-3,6	-9,96	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-140	1	220	0+00220	2	7,7	6,7	0,5	0,5	170	-1,4	-3,7	-10,33	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	0	0	0	-0,54	0	0	77	4,69
GC-140	1	230	0+00230	2	7,8	6,8	0,5	0,5	90	-1,7	-3,6	-10,69	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0	0	0	-0,65	0	10	78	5,94
GC-140	1	240	0+00240	2	7,9	6,9	0,5	0,5	80	-1,6	-3,3	-11,02	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	0	0	0	-0,61	0	10	79	6,28
GC-140	1	250	0+00250	2	8,1	7	0,6	0,5	80	-0,8	-2,9	-11,31	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	0,1	0	0	-0,41	0	10	80	5,06
GC-140	1	260	0+00260	2	8,3	6,9	0,7	0,7	130	0,1	-2,7	-11,58	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	0,2	0,2	0	-0,01	0	0	82	2,09
GC-140	1	270	0+00270	2	8,1	6,7	0,7	0,7	300	0,8	-2,7	-11,85	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,2	0	0,10	0	0	82	0,00
GC-140	1	280	0+00280	2	8,1	6,7	0,7	0,7	520	1,1	-3	-12,15	3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	0,2	0	0,10	0	0	81	0,00
GC-140	1	290	0+00290	2	7,7	6,6	0,5	0,6	640	1	-3,5	-12,5	3,5	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	0,1	0	-0,30	0	0	79	1,00
GC-140	1	300	0+00300	2	7,3	6,6	0,3	0,4	970	0,8	-4	-12,9	4	10	0	0	0	970	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-140	1	530	0+00530	2	6,8	6,8	0	0	-330	2,2	-3,2	-22,96	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	540	0+00540	2	6,9	6,9	0	0	-200	2,9	-3,5	-23,31	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	12,51		
GC-140	1	550	0+00550	2	6,9	6,9	0	0	-230	3,3	-3,7	-23,68	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	12,89		
GC-140	1	560	0+00560	2	6,8	6,8	0	0	-270	3,6	-4	-24,08	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	12,38		
GC-140	1	570	0+00570	2	6,8	6,8	0	0	-330	3,9	-4,3	-24,51	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	580	0+00580	2	6,8	6,8	0	0	-370	4,3	-4,7	-24,98	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	590	0+00590	2	6,8	6,8	0	0	-500	4,7	-5,1	-25,49	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	600	0+00600	2	6,9	6,9	0	0	-330	5,1	-5,4	-26,03	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50		
GC-140	1	610	0+00610	2	6,9	6,9	0	0	-160	5,2	-5,6	-26,59	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	69	12,27		
GC-140	1	620	0+00620	2	6,9	6,9	0	0	-140	4,8	-5,6	-27,15	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	69	13,71		
GC-140	1	630	0+00630	2	6,9	6,9	0	0	-140	3,8	-5,4	-27,69	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	69	13,89		
GC-140	1	640	0+00640	2	6,9	6,9	0	0	-230	2,5	-5,2	-28,21	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	13,33		
GC-140	1	650	0+00650	2	6,8	6,8	0	0	-330	1,2	-5,1	-28,72	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	12,38		
GC-140	1	660	0+00660	2	6,7	6,7	0	0	-500	0,1	-4,9	-29,21	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50		
GC-140	1	670	0+00670	2	6,8	6,8	0	0	-930	-0,8	-4,7	-29,68	4,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50		
GC-140	1	680	0+00680	2	6,8	6,8	0	0	430	-1,6	-4,3	-30,11	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	690	0+00690	2	6,9	6,9	0	0	220	-2,4	-3,8	-30,49	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	12,42		
GC-140	1	700	0+00700	2	6,9	6,9	0	0	150	-2,7	-3,2	-30,81	3,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	69	13,27		
GC-140	1	710	0+00710	2	6,9	6,9	0	0	180	-2,5	-2,8	-31,09	2,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	69	13,48		
GC-140	1	720	0+00720	2	6,9	6,9	0	0	260	-1,8	-2,6	-31,35	2,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	12,13		
GC-140	1	730	0+00730	2	6,8	6,8	0	0	570	-1	-2,7	-31,62	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50		
GC-140	1	740	0+00740	2	6,8	6,8	0	0	770	-0,3	-2,9	-31,91	2,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	750	0+00750	2	6,7	6,7	0	0	1030	0,2	-3,3	-32,24	3,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50		
GC-140	1	760	0+00760	2	6,7	6,7	0	0	1630	0,5	-3,8	-32,62	3,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00		
GC-140	1	770	0+00770	2	6,7	6,7	0	0	1730	0,5	-4,3	-33,05	4,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00		
GC-140	1	780	0+00780	2	6,7	6,7	0	0	1270	0,2	-4,9	-33,54	4,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00		
GC-140	1	790	0+00790	2	6,8	6,8	0	0	630	-0,5	-5,5	-34,09	5,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50		
GC-140	1	800	0+00800	2	6,8	6,8	0	0	330	-1,4	-5,9	-34,68	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	810	0+00810	2	6,9	6,9	0	0	200	-2,2	-6	-35,28	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	12,51		
GC-140	1	820	0+00820	2	6,9	6,9	0	0	160	-2,7	-5,6	-35,84	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	69	13,28		
GC-140	1	830	0+00830	2	6,9	6,9	0	0	160	-2,7	-4,9	-36,33	4																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-140	1	1060	0+01060	2	6,7	6,7	0	0	1430	-1	-7,8	-50,19	7,8	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1070	0+01070	2	6,7	6,7	0	0	1070	-0,8	-7,3	-50,92	7,3	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1080	0+01080	2	6,8	6,8	0	0	600	-0,9	-6,9	-51,61	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50	
GC-140	1	1090	0+01090	2	6,8	6,8	0	0	370	-1,6	-6,6	-52,27	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00	
GC-140	1	1100	0+01100	2	6,9	6,9	0	0	200	-2,3	-6,2	-52,89	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	12,51	
GC-140	1	1110	0+01110	2	6,9	6,9	0	0	160	-2,7	-5,9	-53,48	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	69	13,28	
GC-140	1	1120	0+01120	2	6,9	6,9	0	0	160	-2,7	-5,6	-54,04	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	69	13,53	
GC-140	1	1130	0+01130	2	6,9	6,9	0	0	260	-2,3	-5,4	-54,58	5,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	12,27	
GC-140	1	1140	0+01140	2	6,8	6,8	0	0	320	-1,8	-5,3	-55,11	5,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50	
GC-140	1	1150	0+01150	2	6,8	6,8	0	0	410	-1,2	-5,1	-55,62	5,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00	
GC-140	1	1160	0+01160	2	6,8	6,8	0	0	600	-0,9	-5	-56,12	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00	
GC-140	1	1170	0+01170	2	6,7	6,7	0	0	930	-0,7	-4,7	-56,59	4,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50	
GC-140	1	1180	0+01180	2	6,7	6,7	0	0	1600	-0,7	-4,4	-57,03	4,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1190	0+01190	2	6,7	6,7	0	0	2170	-0,7	-4,1	-57,44	4,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1200	0+01200	2	6,7	6,7	0	0	2570	-0,8	-3,7	-57,81	3,7	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1210	0+01210	2	6,7	6,7	0	0	3370	-0,9	-3,2	-58,13	3,2	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1220	0+01220	2	6,7	6,7	0	0	3900	-1	-2,8	-58,41	2,8	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1230	0+01230	2	6,7	6,7	0	0	4270	-1,1	-2,4	-58,65	2,4	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1240	0+01240	2	6,7	6,7	0	0	4630	-1,2	-2,1	-58,86	2,1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1250	0+01250	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,2	-1,8	-59,04	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1260	0+01260	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,2	-1,5	-59,19	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1270	0+01270	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,2	-1,3	-59,32	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1280	0+01280	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,2	-1,1	-59,43	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1290	0+01290	2	6,7	6,7	0	0	4300	-1,2	-1,1	-59,54	1,1	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1300	0+01300	2	6,7	6,7	0	0	4170	-1,1	-1,2	-59,66	1,2	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1310	0+01310	2	6,7	6,7	0	0	4000	-1	-1,3	-59,79	1,3	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1320	0+01320	2	6,7	6,7	0	0	3400	-0,9	-1,4	-59,93	1,4	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1330	0+01330	2	6,7	6,7	0	0	2930	-1	-1,6	-60,09	1,6	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1340	0+01340	2	6,7	6,7	0	0	2230	-1,1	-1,8	-60,27	1,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1350	0+01350	2	6,7	6,7	0	0	1670	-1,4	-2	-60,47	2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1360	0+01360	2	6,7	6,7	0	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-140	1	1590	0+01590	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,6	-5,3	-70,39	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1600	0+01600	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,6	-5,5	-70,94	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1610	0+01610	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,5	-5,5	-71,49	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1620	0+01620	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,5	-5,4	-72,03	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1630	0+01630	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,5	-5,3	-72,56	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1640	0+01640	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,6	-5,1	-73,07	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1650	0+01650	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,6	-5	-73,57	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1660	0+01660	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,6	-4,9	-74,06	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1670	0+01670	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,7	-4,8	-74,54	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1680	0+01680	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,8	-4,7	-75,01	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1690	0+01690	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,9	-4,6	-75,47	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1700	0+01700	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,9	-4,5	-75,92	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1710	0+01710	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,8	-4,2	-76,34	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1720	0+01720	2	6,7	6,7	0	0	infinito>	-1,7	-3,9	-76,73	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1730	0+01730	2	9,2	6,7	2,5	0	infinito>	-1,7	-3,6	-77,09	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	-0,5	0	1,20	0	0	80	0,50	
GC-140	1	1740	0+01740	2	9,2	6,7	2,5	0	-4800	-1,7	-3,4	-77,43	3,4	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	-0,5	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-140	1	1750	0+01750	2	9,2	6,7	2,5	0	-4670	-1,6	-3,4	-77,77	3,4	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	-0,5	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-140	1	1760	0+01760	2	6,7	6,7	0	0	-4230	-1,6	-3,4	-78,11	3,4	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	80	0,50	
GC-140	1	1770	0+01770	2	8,2	6,7	0	1,5	-3930	-1,6	-3,6	-78,47	3,6	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1	0	0,20	0	0	75	5,50	
GC-140	1	1780	0+01780	2	8,2	6,7	0	1,5	-3400	-1,7	-3,8	-78,85	3,8	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1	0	0,20	0	0	82	0,00	
GC-140	1	1790	0+01790	2	8,2	6,7	0	1,5	-2670	-1,9	-3,9	-79,24	3,9	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1	0	0,20	0	0	82	0,00	
GC-140	1	1800	0+01800	2	6,7	6,7	0	0	-2070	-2,1	-3,8	-79,62	3,8	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	75	5,50	
GC-140	1	1810	0+01810	2	6,7	6,7	0	0	-1530	-2,2	-3,7	-79,99	3,7	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1820	0+01820	2	6,7	6,7	0	0	-970	-2,1	-3,6	-80,35	3,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1830	0+01830	2	6,7	6,7	0	0	-700	-2	-3,7	-80,72	3,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00	
GC-140	1	1840	0+01840	2	6,8	6,8	0	0	-530	-1,6	-3,8	-81,1	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50	
GC-140	1	1850	0+01850	2	6,8	6,8	0	0	-400	-1,2	-4	-81,5	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00	
GC-140	1	1860	0+01860	2	6,9	6,9	0	0	-240	-0,5	-4	-81,9	4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,269	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	69	12,34	
GC-140	1	1870	0+01870	2	6,9	6,9	0	0	-160	0,2	-4,1	-82,31	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	69	13,11	
GC-140	1	1880	0+01880	2	7	7	0	0	-110	1	-4	-82,71	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	10	70	13,61	
GC-140	1	1890	0+01890	2	7	7	0	0	-100																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES															SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-140	1	2120	0+02120	2	8	7	0,3	0,7	220	-4,1	-6,4	-94,33	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,184	-0,2	0,2	0	-0,18	0	0	77	3,92
GC-140	1	2130	0+02130	2	8,5	7,2	0,6	0,7	70	-4,8	-6,1	-94,94	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	0,1	0,2	0	-0,08	0	10	83	1,31
GC-140	1	2140	0+02140	2	8,5	7,2	0,6	0,7	60	-5,4	-5	-95,44	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	0,1	0,2	0	-0,18	0	10	85	1,27
GC-140	1	2150	0+02150	2	8,7	7,4	0,6	0,7	60	-5,3	-3,5	-95,79	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	0,1	0,2	0	0,03	0	10	86	0,75
GC-140	1	2160	0+02160	2	9,1	7,6	0,6	0,9	60	-4,7	-2,3	-96,02	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	0,1	0,4	0	0,43	0	10	89	0,00
GC-140	1	2170	0+02170	2	9,4	7,9	0,6	0,9	60	-3,7	-1,7	-96,19	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	0,1	0,4	0	0,73	0	10	93	0,00
GC-140	1	2180	0+02180	2	9,8	8,3	0,6	0,9	80	-2,5	-1,5	-96,34	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,794	0,1	0,4	0	1,29	0	10	96	0,00
GC-140	1	2190	0+02190	2	9,6	8,1	0,6	0,9	90	-1,3	-1,5	-96,49	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,65	0,1	0,4	0	1,15	0	10	97	0,00
GC-140	1	2200	0+02200	2	9	7,5	0,6	0,9	160	-0,2	-1,5	-96,64	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	0,1	0,4	0	0,75	0	0	93	0,00
GC-140	1	2210	0+02210	2	8,9	7,4	0,6	0,9	330	0,5	-1,6	-96,8	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	0,1	0,4	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-140	1	2220	0+02220	2	7,5	7,1	0,4	0	700	1	-1,8	-96,98	1,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,1	-0,5	0	-0,50	0	0	82	0,00
GC-140	1	2230	0+02230	2	7,2	7	0,2	0	1070	1	-2,1	-97,19	2,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,3	-0,5	0	-0,80	0	0	74	6,50
GC-140	1	2240	0+02240	2	6,9	6,9	0	0	1570	0,9	-2,4	-97,43	2,4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	71	9,50
GC-140	1	2250	0+02250	2	6,9	6,9	0	0	2570	0,7	-2,9	-97,72	2,9	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-140	1	2260	0+02260	2	6,8	6,8	0	0	3200	0,5	-3,5	-98,07	3,5	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-140	1	2270	0+02270	2	6,8	6,8	0	0	3800	0,3	-4,1	-98,48	4,1	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2280	0+02280	2	6,8	6,8	0	0	4430	-0,1	-4,7	-98,95	4,7	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2290	0+02290	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,5	-5	-99,45	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2300	0+02300	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,6	-5,1	-99,96	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2310	0+02310	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,6	-4,9	-100,5	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2320	0+02320	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,6	-4,6	-100,9	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2330	0+02330	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,7	-4,4	-101,4	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2340	0+02340	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1	-4,2	-101,8	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2350	0+02350	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,3	-4,2	-102,2	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2360	0+02360	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,6	-4,3	-102,6	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2370	0+02370	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,7	-4,5	-103,1	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2380	0+02380	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,6	-4,5	-103,5	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2390	0+02390	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,5	-4,4	-104	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2400	0+02400	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,3	-4,2	-104,4	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2410	0+02410	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,2	-4,1	-104,8	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2420	0+02420	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,1	-4	-105,2	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2430	0+02430	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-1,2	-4	-105,6	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-140	1	2440	0+02440	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1,5	-3,8	-106	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	81	0,00
GC-140	1	2450	0+02450	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1,7	-3,5	-106,3	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2460	0+02460	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1,8	-3,3	-106,7	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2470	0+02470	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1,6	-3,2	-107	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2480	0+02480	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1,3	-3,5	-107,3	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2490	0+02490	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-1	-3,8	-107,7	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2500	0+02500	2	9,3	6,8	0	2,5	rfinito>	-0,8	-3,9	-108,1	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-140	1	2510	0+02510	2	6,8	6,8	0	0	rfinito>	-0,7	-3,9	-108,5	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	81	0,00
GC-140	1	2520	0+02520	2	9,1	6,8	2,3	0	rfinito>	-0,6	-3,9	-108,9	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	-0,5	0	1,10	0	0	80	0,50
GC-140	1	2530	0+02530	2	9,1	6,8	2,3	0	rfinito>	-0,6	-4	-109,3	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	-0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-140	1	2540	0+02540	2	9,1	6,8	2,3	0	rfinito>	-0,7	-4,2	-109,7	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	-0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-140	1	2550	0+02550	2	11,6	6,8	2,3	2,5	rfinito>	-0,9	-4,5	-110,1	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	2	0	3,60	0	0	104	0,00
GC-140	1	2560	0+02560	2	11,2	6,8	1,9	2,5	rfinito>	-1	-4,8	-110,6	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	2	0	3,20	0	0	114	0,00
GC-140	1	2570	0+02570	2	10,6	6,8	1,3	2,5	rfinito>	-1	-5,2	-111,1	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	2	0	2,60	0	0	109	0,00
GC-140	1	2580	0+02580	2	10,3	6,8	1	2,5	-3430	-1	-5,5	-111,7	5,5	10	0	0	0	3430	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-140	1	2650	0+02650	2	9,3	6,9	0	2,4	-370	1,1	-6,8	-115,8	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,9	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-140	1	2660	0+02660	2	9,4	7	0	2,4	-260	1,5	-7,4	-116,6	7,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	1,9	0	1,40	0	0	94	0,00		
GC-140	1	2670	0+02670	2	9,4	7	0	2,4	-200	1,8	-7,8	-117,3	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	1,9	0	1,20	0	0	94	0,00		
GC-140	1	2680	0+02680	2	7	7	0	0	-200	1,7	-8	-118,1	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	82	0,03		
GC-140	1	2690	0+02690	2	7	7	0	0	-230	1,2	-8	-118,9	8	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	70	11,89		
GC-140	1	2700	0+02700	2	6,9	6,9	0	0	-380	0,5	-7,9	-119,7	7,9	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,38		
GC-140	1	2710	0+02710	2	6,9	6,9	0	0	-600	0,1	-7,6	-120,5	7,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00		
GC-140	1	2720	0+02720	2	6,9	6,9	0	0	-800	-0,1	-7,1	-121,2	7,1	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00		
GC-140	1	2730	0+02730	2	6,8	6,8	0	0	-1500	0	-6,4	-121,8	6,4	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50		
GC-140	1	2740	0+02740	2	6,8	6,8	0	0	-2170	0,1	-5,8	-122,4	5,8	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2750	0+02750	2	6,8	6,8	0	0	-2900	0,3	-5,4	-123	5,4	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2760	0+02760	2	6,8	6,8	0	0	-3670	0,5	-4,9	-123,4	4,9	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2770	0+02770	2	6,8	6,8	0	0	3500	0,6	-4,4	-123,9	4,4	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2780	0+02780	2	6,8	6,8	0	0	2880	0,5	-4	-124,3	4	10	0	0	0	2880	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2790	0+02790	2	6,8	6,8	0	0	2280	0,4	-3,7	-124,7	3,7	10	0	0	0	2280	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2800	0+02800	2	6,8	6,8	0	0	1770	0,2	-3,7	-125	3,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2810	0+02810	2	6,8	6,8	0	0	1520	-0,2	-3,9	-125,4	3,9	10	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2820	0+02820	2	6,7	6,7	0	0	1220	-0,8	-4,3	-125,8	4,3	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50		
GC-140	1	2830	0+02830	2	6,8	6,8	0	0	800	-1,6	-4,9	-126,3	4,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50		
GC-140	1	2840	0+02840	2	6,8	6,8	0	0	380	-2,4	-5,4	-126,9	5,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2850	0+02850	2	6,9	6,9	0	0	200	-3	-5,9	-127,5	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	12,51		
GC-140	1	2860	0+02860	2	6,9	6,9	0	0	210	-3,3	-6,2	-128,1	6,2	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	69	12,98		
GC-140	1	2870	0+02870	2	6,9	6,9	0	0	210	-3,2	-6,3	-128,7	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	69	12,93		
GC-140	1	2880	0+02880	2	6,9	6,9	0	0	230	-2,9	-6,1	-129,3	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	12,84		
GC-140	1	2890	0+02890	2	6,8	6,8	0	0	380	-2,4	-5,8	-129,9	5,8	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	12,38		
GC-140	1	2900	0+02900	2	6,8	6,8	0	0	710	-1,9	-5,4	-130,4	5,4	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2910	0+02910	2	6,8	6,8	0	0	1030	-1,5	-5,1	-131	5,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2920	0+02920	2	6,8	6,8	0	0	1530	-1,2	-5	-131,5	5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2930	0+02930	2	6,8	6,8	0	0	2170	-1	-5,1	-132	5,1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2940	0+02940	2	6,8	6,8	0	0	2900	-1	-5,4	-132,5	5,4	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2950	0+02950	2	6,8	6,8	0	0	3670	-1	-5,6	-133,1	5,6	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	2960	0+02960	2	6,8	6,8	0	0	4100	-1,1	-5,7	-133,6	5,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-140	1	3160	0+03160	2	6,8	6,8	0	0	-930	-1,1	-3,6	-141,8	3,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00			
GC-140	1	3170	0+03170	2	6,8	6,8	0	0	-730	-0,9	-3,8	-142,2	3,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00			
GC-140	1	3180	0+03180	2	6,8	6,8	0	0	-400	-0,1	-4,1	-142,6	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00			
GC-140	1	3190	0+03190	2	7	7	0	0	-230	1,1	-4,7	-143	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	69	11,88			
GC-140	1	3200	0+03200	2	7,1	7,1	0	0	-120	2,7	-5,6	-143,6	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	10	71	12,07			
GC-140	1	3210	0+03210	2	7,3	7,3	0	0	-40	3,9	-6,5	-144,3	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	72	14,75			
GC-140	1	3220	0+03220	2	7,3	7,3	0	0	-30	4,5	-7	-145	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	73	18,81			
GC-140	1	3230	0+03230	2	7,3	7,3	0	0	-40	4,1	-7	-145,7	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	73	18,81			
GC-140	1	3240	0+03240	2	7,1	7,1	0	0	-60	3	-6,7	-146,3	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	72	16,44			
GC-140	1	3250	0+03250	2	6,9	6,9	0	0	-150	1,6	-6,2	-146,9	6,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	70	14,73			
GC-140	1	3260	0+03260	2	6,8	6,8	0	0	-270	0,2	-5,6	-147,5	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	12,85			
GC-140	1	3270	0+03270	2	6,7	6,7	0	0	-500	-1,1	-5,1	-148	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	12,50			
GC-140	1	3280	0+03280	2	6,7	6,7	0	0	-700	-2,2	-4,9	-148,5	4,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00			
GC-140	1	3290	0+03290	2	6,7	6,7	0	0	-900	-3,3	-5,2	-149	5,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00			
GC-140	1	3300	0+03300	2	6,8	6,8	0	0	-1370	-4,6	-5,8	-149,6	5,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50			
GC-140	1	3310	0+03310	2	6,9	6,9	0	0	430	-6	-6,4	-150,2	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50			
GC-140	1	3320	0+03320	2	7,1	6,9	0,2	0	200	-7,4	-6,9	-150,9	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,3	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,01			
GC-140	1	3330	0+03330	2	7,6	7,1	0,5	0	40	-8,1	-7,1	-151,6	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	0	-0,5	0	-1,41	0	10	74	12,58			
GC-140	1	3340	0+03340	2	7,8	7,3	0,5	0	40	-8,2	-7,2	-152,4	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	0	-0,5	0	-1,21	0	10	77	13,13			
GC-140	1	3350	0+03350	2	7,9	7,4	0,5	0	50	-7,8	-7,2	-153,1	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	0	-0,5	0	-0,91	0	10	79	10,61			
GC-140	1	3360	0+03360	2	7,7	7,2	0,5	0	140	-7,5	-7,4	-153,8	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	0	-0,5	0	-0,59	0	0	78	7,50			
GC-140	1	3370	0+03370	2	7,6	7,1	0,5	0	150	-7,3	-7,6	-154,6	7,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	0	-0,5	0	-0,67	0	0	77	6,30			
GC-140	1	3380	0+03380	2	7,6	7,1	0,5	0	70	-7,1	-7,7	-155,4	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	0	-0,5	0	-0,98	0	10	76	8,24			
GC-140	1	3390	0+03390	2	7,6	7,1	0,5	0	70	-6,5	-7,6	-156,1	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	0	-0,5	0	-0,98	0	10	76	9,79			
GC-140	1	3400	0+03400	2	7,6	7,1	0,5	0	70	-5,5	-7,4	-156,9	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	0	-0,5	0	-0,98	0	10	76	9,79			
GC-140	1	3410	0+03410	2	7,5	7	0,5	0	90	-4,4	-7,3	-157,6	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	0	-0,5	0	-0,95	0	10	76	9,64			
GC-140	1	3420	0+03420	2	7,6	7,1	0,5	0	240	-3,3	-7,2	-158,3	7,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,069	0	-0,5	0	-0,57	0	0	76	7,59			
GC-140	1	3430	0+03430	2	7,5	7	0,5	0	330	-2,5	-7,1	-159	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,5	0	-0,50	0	0	76	5,34			
GC-140	1	3440	0+03440	2	7,5	7	0,5	0	500	-1,9	-7	-159,7	7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,5	0	-0,50	0	0	75	5,00			
GC-140	1	3450	0+03450	2	7,5	7	0,5	0	1000	-1,2	-6,8	-160,4	6,8	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,5	0	-0,50	0	0	75	5,00			
GC-140	1	3460	0+03460	2	7,6	7,1	0,5	0	-430	-0,6	-6,8	-161,1	6,8	0																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-140	1	3690	0+03690	2	7,4	6,9	0,5	0	-300	1,1	-7,9	-178,3	7,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	75	6,69		
GC-140	1	3700	0+03700	2	7,4	6,9	0,5	0	-370	0,6	-7,6	-179	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00		
GC-140	1	3710	0+03710	2	7,4	6,9	0,5	0	-530	0,1	-7,4	-179,8	7,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00		
GC-140	1	3720	0+03720	2	7,4	6,9	0,5	0	-870	-0,4	-7,3	-180,5	7,3	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00		
GC-140	1	3730	0+03730	2	7,3	6,8	0,5	0	-1300	-0,7	-7,1	-181,2	7,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	74	6,50		
GC-140	1	3740	0+03740	2	7,3	6,8	0,5	0	-1670	-0,8	-6,9	-181,9	6,9	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00		
GC-140	1	3750	0+03750	2	7,3	6,8	0,5	0	-1870	-0,6	-6,9	-182,6	6,9	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00		
GC-140	1	3760	0+03760	2	7,3	6,8	0,5	0	-1370	-0,4	-7	-183,3	7	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00		
GC-140	1	3770	0+03770	2	7,3	6,8	0,5	0	-1140	-0,1	-7,3	-184	7,3	0	10	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00		
GC-140	1	3780	0+03780	2	7,4	6,9	0,5	0	-640	0,3	-7,6	-184,8	7,6	0	10	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,50		
GC-140	1	3790	0+03790	2	7,4	6,9	0,5	0	-360	0,8	-7,8	-185,6	7,8	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00		
GC-140	1	3800	0+03800	2	7,5	7	0,5	0	-170	1,4	-7,6	-186,3	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,238	0	-0,5	0	-0,74	0	0	75	6,69		
GC-140	1	3810	0+03810	2	7,5	7	0,5	0	-140	1,7	-7,1	-187	7,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	0	-0,5	0	-0,79	0	0	75	7,64		
GC-140	1	3820	0+03820	2	7,5	7	0,5	0	-150	1,6	-6,4	-187,7	6,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	0	-0,5	0	-0,77	0	0	75	7,80		
GC-140	1	3830	0+03830	2	7,5	7	0,5	0	-150	0,9	-5,6	-188,2	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	0	-0,5	0	-0,77	0	0	75	7,70		
GC-140	1	3840	0+03840	2	7	7	0	0	-210	0,1	-4,9	-188,7	4,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,193	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	73	9,81		
GC-140	1	3850	0+03850	2	6,8	6,8	0	0	-300	-0,6	-4,2	-189,1	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,96		
GC-140	1	3860	0+03860	2	6,8	6,8	0	0	-500	-1	-3,6	-189,5	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00		
GC-140	1	3870	0+03870	2	8,8	6,8	0,5	1,5	-930	-1,2	-3	-189,8	3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	78	2,00		
GC-140	1	3880	0+03880	2	8,8	6,8	0,5	1,5	1130	-1,2	-2,6	-190,1	2,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	1	0	0,80	0	0	88	0,00		
GC-140	1	3890	0+03890	2	8,9	6,9	0,5	1,5	730	-1,2	-2,3	-190,3	2,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	1	0	0,90	0	0	89	0,00		
GC-140	1	3900	0+03900	2	8,9	6,9	0,5	1,5	530	-1,2	-2,3	-190,5	2,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	1	0	0,90	0	0	89	0,00		
GC-140	1	3910	0+03910	2	9	7	0,5	1,5	210	-1,5	-2,4	-190,8	2,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,193	0	1	0	0,81	0	0	90	0,00		
GC-140	1	3920	0+03920	2	9,1	7,1	0,5	1,5	90	-1,9	-2,6	-191	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	0	1	0	0,65	0	10	91	0,00		
GC-140	1	3930	0+03930	2	7,7	7,2	0,5	0	80	-2,4	-2,7	-191,3	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	0	-0,5	0	-0,81	0	10	84	0,78		
GC-140	1	3940	0+03940	2	7,7	7,2	0,5	0	70	-2,6	-2,5	-191,5	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	0	-0,5	0	-0,88	0	10	77	8,42		
GC-140	1	3950	0+03950	2	7,7	7,2	0,5	0	70	-2,3	-2,2	-191,8	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	0	-0,5	0	-0,88	0	10	77	8,79		
GC-140	1	3960	0+03960	2	7,6	7,1	0,5	0	90	-1,6	-1,9	-192	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	0	-0,5	0	-0,85	0	10	77	8,64		
GC-140	1	3970	0+03970	2	7,5	7	0,5	0	200	-0,7	-1,6	-192,1	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	0	-0,5	0	-0,70	0	0	76	7,76		
GC-140	1	3980	0+03980	2	7,4	6,9	0,5	0	470	0	-1,4	-192,3	1,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	75	6,51		
GC-140	1	3990	0+03990	2	7,9	6,8	0,5	0,6	970	0,6	-1,2	-192,4	1,2																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-140	1	4220	0+04220	4	17,1	15,2	1,9	0	-20	-0,1	1,2	-192,1	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	0,187	1,4	-0,5	0	1,09	0	10	166	0,00
GC-140	1	4230	0+04230	4	17,1	15,2	1,9	0	-20	-0,3	1,5	-191,9	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	0,187	1,4	-0,5	0	1,09	0	10	171	0,00
GC-140	1	4240	0+04240	4	16,9	15,2	1,7	0	-40	-0,5	1,7	-191,7	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	0,694	1,2	-0,5	0	1,39	0	10	170	0,00
GC-140	1	4250	0+04250	4	16,9	15,2	1,7	0	-140	-0,6	1,9	-191,6	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,14	1,055	1,2	-0,5	0	1,76	0	0	169	0,00
GC-140	1	4260	0+04260	4	15,2	15,2	0	0	110	-0,5	2,1	-191,3	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,18	1,016	-0,5	-0,5	0	0,02	0	10	161	0,00
GC-140	1	4270	0+04270	4	13,9	13,9	0	0	50	-0,5	2	-191,1	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	146	7,45
GC-140	1	4280	0+04280	4	15,3	11,5	2,2	1,6	100	-0,5	1,8	-191	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,20	-2,703	1,7	1,1	0	0,10	0	10	146	7,04
GC-140	1	4290	0+04290	2	12,8	9	2,2	1,6	230	-0,6	1,4	-190,8	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,824	1,7	1,1	0	4,62	0	0	141	0,00
GC-140	1	4300	0+04300	2	11,3	7,5	2,2	1,6	330	-0,8	1,1	-190,7	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	1,7	1,1	0	3,30	0	0	121	0,00
GC-140	1	4310	0+04310	2	11	7,2	2,2	1,6	500	-1	0,6	-190,7	0,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	1,1	0	3,00	0	0	112	0,00
GC-140	1	4320	0+04320	2	11	7,2	2,2	1,6	1000	-1,1	0,1	-190,6	0,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-140	1	4330	0+04330	2	11	7,2	2,2	1,6	600	-0,9	-0,4	-190,7	0,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,2	1,7	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-140	1	4340	0+04340	2	11,1	7,2	2,3	1,6	230	-0,5	-0,7	-190,8	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	1,8	1,1	0	2,92	0	0	111	0,00
GC-140	1	4350	0+04350	2	11,1	7,2	2,3	1,6	110	-0,1	-0,8	-190,8	0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	1,8	1,1	0	2,73	0	10	111	0,00
GC-140	1	4360	0+04360	2	11,2	7,2	2,3	1,7	30	0,2	-1,2	-191	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	1,8	1,2	0	1,85	0	10	112	0,00
GC-140	1	4370	0+04370	2	11,2	7,2	2,3	1,7	80	0,2	-2,1	-191,2	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	1,8	1,2	0	2,69	0	10	112	0,00
GC-140	1	4380	0+04380	2	11,2	7,2	2,3	1,7	-130	0,2	-3,1	-191,5	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	1,8	1,2	0	2,89	0	0	112	0,00
GC-140	1	4390	0+04390	4	13,2	10,9	2,3	0	-20	0,2	-4	-191,9	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	1,01	-4,113	1,8	-0,5	0	-2,81	0	10	122	0,00
GC-140	1	4400	0+04400	4	16	14,4	1,6	0	-30	0,1	-4,7	-192,3	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,275	1,1	-0,5	0	0,33	0	10	146	12,44
GC-140	1	4410	0+04410	4	14,4	14,4	0	0	-160	0,1	-5,3	-192,9	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,13	0,273	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	152	2,01
GC-140	1	4420	0+04420	4	14,4	14,4	0	0	100	0,4	-6	-193,5	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	10	144	7,65
GC-140	1	4430	0+04430	4	14,4	14,4	0	0	40	1,1	-6,5	-194,1	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	144	9,54
GC-140	1	4440	0+04440	2	15	12,6	1,2	1,2	50	1,7	-6,7	-194,8	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	4,79	0,7	0,7	0	6,19	0	10	147	0,00
GC-140	1	4450	0+04450	2	10,5	8,1	1,2	1,2	190	2	-6,8	-195,5	6,8	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,887	0,7	0,7	0	2,29	0	0	128	0,00
GC-140	1	4460	0+04460	2	9,5	7,1	1,2	1,2	530	1,9	-6,7	-196,1	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	0,7	0,7	0	1,50	0	0	100	0,00
GC-140	1	4470	0+04470	2	9,5	7,1	1,2	1,2	-230	1,5	-6,6	-196,8	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	0,7	0,7	0	1,32	0	0	95	0,00
GC-140	1	4480	0+04480	2	9,5	7,1	1,2	1,2	-200	1	-6,4	-197,4	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	0,7	0,7	0	1,30	0	0	95	0,00
GC-140	1	4490	0+04490	2	9,6	7,1	1,3	1,2	-330	0,6	-6,2	-198,1	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	0,7	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-140	1	4500	0+04500	2	8,5	7,1	1,4	0	-570	0,3	-6	-198,7	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	0,9	-0,5	0	0,50	0	0	91	0,00
GC-140	1	4510	0+04510	2	8,5	6,9	1,6	0	-1030	0,2	-5,9	-199,3	5,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	-0,5	0	0,				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	0	0+00000	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,7	0	0	0	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0		
GC-150	1	10	0+00010	2	6,1	6,1	0	0	270	-1	-1	-0,1	1	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	10,03
GC-150	1	20	0+00020	2	5,7	5,7	0	0	170	-0,9	-1,4	-0,24	1,4	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	59,00	12,19
GC-150	1	30	0+00030	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,9	-1,7	-0,41	1,7	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,72
GC-150	1	40	0+00040	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,9	-2	-0,61	2	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	16,06
GC-150	1	50	0+00050	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,8	-2,1	-0,82	2,1	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58,50	15,87
GC-150	1	60	0+00060	2	6,1	6,1	0	0	270	-0,6	-2,2	-1,04	2,2	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59,50	12,34
GC-150	1	70	0+00070	2	6,1	6,1	0	0	430	-0,5	-2	-1,24	2	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	80	0+00080	2	6,2	6,2	0	0	210	-0,6	-1,7	-1,41	1,7	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	61,50	9,46
GC-150	1	90	0+00090	2	6,2	6,2	0	0	140	-0,9	-1,4	-1,55	1,4	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,00	10,41
GC-150	1	100	0+00100	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,5	-1,4	-1,69	1,4	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	62,50	10,63
GC-150	1	110	0+00110	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,1	-1,5	-1,84	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	64,00	12,75
GC-150	1	120	0+00120	2	6,5	6,5	0	0	30	-2,1	-1,7	-2,01	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	16,81
GC-150	1	130	0+00130	2	6,3	6,3	0	0	200	-1,2	-1,9	-2,2	1,9	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	64,00	13,76
GC-150	1	140	0+00140	2	6,3	6,3	0	0	-200	0,2	-2,3	-2,43	2,3	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63,00	9,03
GC-150	1	150	0+00150	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,3	-2,8	-2,71	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	64,50	13,26
GC-150	1	160	0+00160	2	6,6	6,6	0	0	-170	1,5	-3,1	-3,02	3,1	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,00	11,94
GC-150	1	170	0+00170	2	6,4	6,4	0	0	160	1	-3	-3,32	3	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	65,00	7,46
GC-150	1	180	0+00180	2	6,3	6,3	0	0	60	0,8	-2,6	-3,58	2,6	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63,50	11,14
GC-150	1	190	0+00190	2	6,1	6,1	0	0	130	1,2	-2,1	-3,79	2,1	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62,00	12,93
GC-150	1	200	0+00200	2	6,1	6,1	0	0	-230	2	-1,8	-3,97	1,8	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	61,00	11,44
GC-150	1	210	0+00210	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,5	-1,8	-4,15	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,00	15,63
GC-150	1	220	0+00220	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,7	-2,1	-4,36	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	20,50
GC-150	1	230	0+00230	2	6,1	6,1	0	0	-70	2,6	-2,4	-4,6	2,4	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62,00	17,64
GC-150	1	240	0+00240	2	6	6	0	0	-120	2,3	-2,6	-4,86	2,6	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60,50	14,08
GC-150	1	250	0+00250	2	5,9	5,9	0	0	-180	1,8	-2,8	-5,14	2,8	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	59,50	13,31
GC-150	1	260	0+00260	2	5,9	5,9	0	0	-300	1,2	-3	-5,44	3	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	12,13
GC-150	1	270	0+00270	2	5,9	5,9	0	0	-220	0,4	-3,4	-5,78	3,4	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	11,92
GC-150	1	280	0+00280	2	5,9	5,9	0	0	-150	-0,4	-4	-6,18	4	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	13,27
GC-150	1	290	0+00290	2	5,8	5,8	0	0	-330	-1,2	-4,5	-6,63	4,5	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,85
GC-150	1	300	0+00300	2	5,8	5,8	0	0	-550	-1,7	-5																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	530	0+00530	2	5,4	5,4	0	0	-590	-0,7	-2,4	-13,06	2,4	10	0	0	0	590	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-150	1	540	0+00540	2	5,4	5,4	0	0	-250	-0,1	-3	-13,36	3	10	0	0	0	250	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	550	0+00550	2	5,4	5,4	0	0	-170	0,7	-4	-13,76	4	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	54,00	17,19
GC-150	1	560	0+00560	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,7	-5,4	-14,3	5,4	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55,00	19,57
GC-150	1	570	0+00570	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,5	-6,9	-14,99	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	59,50	18,94
GC-150	1	580	0+00580	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,9	-8,1	-15,8	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	63,00	17,13
GC-150	1	590	0+00590	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,7	-9	-16,7	9	0	0	10	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62,50	15,94
GC-150	1	600	0+00600	2	6,1	6,1	0	0	-100	2,3	-9,6	-17,66	9,6	0	0	10	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61,50	13,90
GC-150	1	610	0+00610	2	6	6	0	0	-270	1,5	-10	-18,66	10	0	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	11,53
GC-150	1	620	0+00620	2	5,9	5,9	0	0	-910	0,6	-10,2	-19,68	10,2	0	0	0	10	910	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	59,50	10,50
GC-150	1	630	0+00630	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,1	-10,1	-20,69	10,1	0	0	0	10	190	10	0	0	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	10	0	58,50	12,57
GC-150	1	640	0+00640	2	5,8	5,8	0	0	70	-0,6	-9,9	-21,68	9,9	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58,00	15,96
GC-150	1	650	0+00650	2	5,8	5,8	0	0	70	-0,8	-9,7	-22,65	9,7	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58,00	17,79
GC-150	1	660	0+00660	2	5,8	5,8	0	0	70	-0,8	-9,6	-23,61	9,6	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58,00	17,79
GC-150	1	670	0+00670	2	6	6	0	0	70	-0,9	-9,5	-24,56	9,5	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59,00	16,79
GC-150	1	680	0+00680	2	6	6	0	0	70	-0,8	-9,4	-25,5	9,4	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,00	15,79
GC-150	1	690	0+00690	2	6	6	0	0	70	-0,7	-9,3	-26,43	9,3	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,00	15,79
GC-150	1	700	0+00700	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,3	-9,2	-27,35	9,2	0	0	10	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	13,89
GC-150	1	710	0+00710	2	5,8	5,8	0	0	-260	0,1	-9,3	-28,28	9,3	0	0	10	0	260	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	-140	0,3	-9,4	-29,22	9,4	0	0	10	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58,00	13,45
GC-150	1	730	0+00730	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,1	-9,7	-30,19	9,7	0	0	10	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	13,45
GC-150	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	570	-0,4	-10,1	-31,2	10,1	0	0	0	10	570	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	57,50	12,50
GC-150	1	750	0+00750	2	6,2	6,2	0	0	160	-1,5	-10,9	-32,29	10,9	0	0	0	10	160	10	0	0	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	10	0	59,50	11,77
GC-150	1	760	0+00760	2	6,5	6,5	0	0	70	-3	-11,9	-33,48	11,9	0	0	0	10	70	10	0	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	10	0	63,50	10,66
GC-150	1	770	0+00770	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,4	-12,6	-34,74	12,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	10	10	66,50	16,52
GC-150	1	780	0+00780	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,7	-12,9	-36,03	12,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	10	10	68,00	22,25
GC-150	1	790	0+00790	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,8	-12,7	-37,3	12,7	0	0	0	10	50	10	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10	0	66,50	17,68
GC-150	1	800	0+00800	2	6,1	6,1	0	0	200	-2,1	-12,4	-38,54	12,4	0	0	0	10	200	10	0	0	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	63,00	12,06
GC-150	1	810	0+00810	2	6,1	6,1	0	0	470	-0,4	-12	-39,74	12	0	0	0	10	470	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	61,00	10,01
GC-150	1	820	0+00820	2	6,1	6,1	0	0	-150	1,2	-11,6	-40,9	11,6	0	0	0	10	150	10	0	0	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	10	0	61,00	10,35
GC-150	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	1060	1+00060	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,6	-7,8	-62,93	7,8	0	10	0	0	230	10	0	0	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,50	9,45
GC-150	1	1070	1+00070	2	6,2	6,2	0	0	-170	1,2	-7,6	-63,69	7,6	0	10	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	0	62,00	10,07
GC-150	1	1080	1+00080	2	6,4	6,4	0	0	-80	2	-7,5	-64,44	7,5	0	10	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	63,00	10,72
GC-150	1	1090	1+00090	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,8	-7,7	-65,21	7,7	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	64,50	12,08
GC-150	1	1100	1+00100	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,3	-8	-66,01	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65,00	14,11
GC-150	1	1110	1+00110	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,3	-8,4	-66,85	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65,00	15,13
GC-150	1	1120	1+00120	2	6,3	6,3	0	0	-100	3,1	-8,7	-67,72	8,7	0	0	10	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	64,00	13,09
GC-150	1	1130	1+00130	2	6,2	6,2	0	0	-150	2,7	-8,7	-68,59	8,7	0	0	10	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62,50	10,88
GC-150	1	1140	1+00140	2	6,2	6,2	0	0	-260	2,5	-8,5	-69,44	8,5	0	0	10	0	260	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	9,35
GC-150	1	1150	1+00150	2	6,2	6,2	0	0	-190	2,2	-8,2	-70,26	8,2	0	0	10	0	190	10	0	0	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	62,00	9,07
GC-150	1	1160	1+00160	2	6,2	6,2	0	0	-140	2	-8	-71,06	8	0	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,00	10,51
GC-150	1	1170	1+00170	2	6,2	6,2	0	0	-140	1,7	-7,9	-71,85	7,9	0	10	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,00	10,89
GC-150	1	1180	1+00180	2	6,2	6,2	0	0	-220	1,4	-7,8	-72,63	7,8	0	10	0	0	220	10	0	0	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	10,37
GC-150	1	1190	1+00190	2	6,2	6,2	0	0	-400	1,1	-7,7	-73,4	7,7	0	10	0	0	400	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,92
GC-150	1	1200	1+00200	2	6,2	6,2	0	0	-240	1,2	-7,6	-74,16	7,6	0	10	0	0	240	10	0	0	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62,00	8,84
GC-150	1	1210	1+00210	2	6,3	6,3	0	0	-90	1,6	-7,6	-74,92	7,6	0	10	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	62,50	10,59
GC-150	1	1220	1+00220	2	6,8	6,8	0	0	-50	1,8	-7,8	-75,7	7,8	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,50	10,80
GC-150	1	1230	1+00230	2	6,7	6,7	0	0	-150	1,3	-8	-76,5	8	0	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	0,43	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	67,50	7,90
GC-150	1	1240	1+00240	2	6,3	6,3	0	0	270	0	-8,2	-77,32	8,2	0	0	10	0	270	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	6,35
GC-150	1	1250	1+00250	2	6,2	6,2	0	0	40	-1,7	-8,2	-78,14	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,50	12,56
GC-150	1	1260	1+00260	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,5	-8,2	-78,96	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,50	20,31
GC-150	1	1270	1+00270	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,9	-8,2	-79,78	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-150	1	1280	1+00280	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,5	-8,2	-80,6	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-150	1	1290	1+00290	2	6,1	6,1	0	0	30	-5,2	-8,4	-81,44	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-150	1	1300	1+00300	2	6	6	0	0	70	-4,2	-8,6	-82,3	8,6	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,50	19,14
GC-150	1	1310	1+00310	2	6	6	0	0	80	-3,1	-8,7	-83,17	8,7	0	0	10	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	60,00	15,42
GC-150	1	1320	1+00320	2	6,2	6,2	0	0	110	-1,9	-8,6	-84,03	8,6	0	0	10	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61,00	13,37
GC-150	1	1330	1+00330	2	6,2	6,2	0	0	180	-0,6	-8,5	-84,88	8,5	0	0	10	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0	0	62,00	10,97
GC-150	1	1340	1+00340	2	6,2	6,2	0	0	-330	0,8	-8,4	-85,72	8,4	0	0	10	0	330	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	9,13
GC-150	1	1350	1+00350	2	6,5	6,5	0	0	-30	1,7	-8,4	-86,56	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	63,50	13,25
GC-150	1	1360																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	1590	1+00590	2	5,4	5,4	0	0	430	-0,9	-8	-106,4	8	0	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	1600	1+00600	2	5,4	5,4	0	0	500	-1	-7,6	-107,2	7,6	0	10	0	0	500	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	1610	1+00610	2	5,3	5,3	0	0	770	-1,1	-7,5	-108	7,5	0	10	0	0	770	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-150	1	1620	1+00620	2	5,2	5,2	0	0	-730	-0,9	-7,6	-108,7	7,6	0	10	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-150	1	1630	1+00630	2	5,3	5,3	0	0	-430	-0,4	-7,9	-109,5	7,9	0	10	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,50
GC-150	1	1640	1+00640	2	5,4	5,4	0	0	-140	0,2	-8,4	-110,3	8,4	0	0	10	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53,50	17,95
GC-150	1	1650	1+00650	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,6	-8,7	-111,2	8,7	0	0	10	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55,00	19,82
GC-150	1	1660	1+00660	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,9	-9	-112,1	9	0	0	10	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56,00	20,75
GC-150	1	1670	1+00670	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,1	-9,2	-113	9,2	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,00	20,27
GC-150	1	1680	1+00680	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,3	-9,3	-114	9,3	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,00	19,79
GC-150	1	1690	1+00690	2	5,6	5,6	0	0	-80	1,3	-9,2	-114,9	9,2	0	0	10	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56,00	19,42
GC-150	1	1700	1+00700	2	5,5	5,5	0	0	-90	1,1	-8,9	-115,8	8,9	0	0	10	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55,50	19,28
GC-150	1	1710	1+00710	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,7	-8,5	-116,6	8,5	0	0	10	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	18,13
GC-150	1	1720	1+00720	2	5,3	5,3	0	0	570	0	-8,2	-117,4	8,2	0	0	10	0	570	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	16,88
GC-150	1	1730	1+00730	2	5,3	5,3	0	0	230	-0,9	-8,2	-118,3	8,2	0	0	10	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	53,00	17,88
GC-150	1	1740	1+00740	2	5,5	5,5	0	0	70	-2,2	-8,3	-119,1	8,3	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	54,00	19,77
GC-150	1	1750	1+00750	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,6	-8,4	-119,9	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56,00	23,64
GC-150	1	1760	1+00760	2	5,9	5,9	0	0	20	-4,6	-8,3	-120,8	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	58,00	28,88
GC-150	1	1770	1+00770	2	5,9	5,9	0	0	20	-4,7	-7,9	-121,6	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0	10	59,00	31,25
GC-150	1	1780	1+00780	2	5,5	5,5	0	0	60	-4	-7,2	-122,3	7,2	0	10	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	57,00	26,50
GC-150	1	1790	1+00790	2	5,3	5,3	0	0	230	-3	-6,3	-122,9	6,3	0	10	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	54,00	20,26
GC-150	1	1800	1+00800	2	5,3	5,3	0	0	370	-2,3	-5,1	-123,4	5,1	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,88
GC-150	1	1810	1+00810	2	5,5	5,5	0	0	-870	-1,6	-3,6	-123,8	3,6	10	0	0	0	870	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	1820	1+00820	2	5,4	5,4	0	0	-400	-0,8	-2,1	-124	2,1	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-150	1	1830	1+00830	2	5,5	5,5	0	0	-220	0,1	-0,7	-124,1	0,7	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	16,42
GC-150	1	1840	1+00840	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,6	0,1	-124	0,1	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	56,00	17,45
GC-150	1	1850	1+00850	2	5,7	5,7	0	0	-70	0,8	0,2	-124	0,2	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57,00	18,42
GC-150	1	1860	1+00860	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,1	-0,5	-124,1	0,5	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,50	18,64
GC-150	1	1870	1+00870	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,7	-1,8	-124,3	1,8	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,00	18,50
GC-150	1	1880	1+00880	2	5,4	5,4	0	0	-50	2,4	-3,4	-124,6	3,4	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55,00	21,30
GC-150	1	1890</																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	2120	2+00120	2	5,5	5,5	0	0	-410	1	-4,4	-137,1	4,4	10	0	0	0	410	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,84
GC-150	1	2130	2+00130	2	5,6	5,6	0	0	-970	0,4	-4,2	-137,6	4,2	10	0	0	0	970	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-150	1	2140	2+00140	2	5,6	5,6	0	0	-1630	0	-4	-138	4	10	0	0	0	1630	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-150	1	2150	2+00150	2	5,6	5,6	0	0	-2030	-0,1	-3,9	-138,3	3,9	10	0	0	0	2030	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-150	1	2160	2+00160	2	5,5	5,5	0	0	-2230	-0,1	-3,9	-138,7	3,9	10	0	0	0	2230	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-150	1	2170	2+00170	2	5,5	5,5	0	0	-1770	-0,3	-3,9	-139,1	3,9	10	0	0	0	1770	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	2180	2+00180	2	5,5	5,5	0	0	-1290	-0,5	-4	-139,5	4	10	0	0	0	1290	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	2190	2+00190	2	5,5	5,5	0	0	-910	-0,4	-4	-139,9	4	10	0	0	0	910	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	2200	2+00200	2	5,4	5,4	0	0	-640	0,1	-4	-140,3	4	10	0	0	0	640	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	15,50
GC-150	1	2210	2+00210	2	5,3	5,3	0	0	-260	0,8	-4	-140,7	4	10	0	0	0	260	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	16,50
GC-150	1	2220	2+00220	2	5,3	5,3	0	0	-140	1,4	-4,1	-141,1	4,1	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53,00	18,45
GC-150	1	2230	2+00230	2	5,4	5,4	0	0	-130	1,8	-4,4	-141,6	4,4	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53,50	19,50
GC-150	1	2240	2+00240	2	5,4	5,4	0	0	-180	2,1	-4,7	-142	4,7	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	54,00	18,68
GC-150	1	2250	2+00250	2	5,4	5,4	0	0	-470	2	-4,7	-142,5	4,7	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,13
GC-150	1	2260	2+00260	2	5,4	5,4	0	0	-880	1,6	-4,6	-143	4,6	10	0	0	0	880	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	2270	2+00270	2	5,5	5,5	0	0	-1520	1,1	-4,5	-143,4	4,5	10	0	0	0	1520	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-150	1	2280	2+00280	2	5,5	5,5	0	0	1200	0,7	-4,4	-143,9	4,4	10	0	0	0	1200	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	2290	2+00290	2	5,6	5,6	0	0	900	0,3	-4,4	-144,3	4,4	10	0	0	0	900	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-150	1	2300	2+00300	2	5,6	5,6	0	0	700	0,1	-4,5	-144,8	4,5	10	0	0	0	700	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-150	1	2310	2+00310	2	5,6	5,6	0	0	320	0,1	-4,7	-145,2	4,7	10	0	0	0	320	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-150	1	2320	2+00320	2	5,6	5,6	0	0	470	0,3	-4,9	-145,7	4,9	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-150	1	2330	2+00330	2	5,7	5,7	0	0	700	0,4	-5,2	-146,2	5,2	10	0	0	0	700	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-150	1	2340	2+00340	2	5,7	5,7	0	0	600	0,2	-5,4	-146,8	5,4	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	2350	2+00350	2	5,9	5,9	0	0	310	-0,5	-5,2	-147,3	5,2	10	0	0	0	310	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	2360	2+00360	2	6	6	0	0	130	-1,4	-4,6	-147,8	4,6	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	59,50	12,06
GC-150	1	2370	2+00370	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,3	-3,4	-148,1	3,4	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	61,00	14,61
GC-150	1	2380	2+00380	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,7	-1,6	-148,3	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,50	18,30
GC-150	1	2390	2+00390	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,5	0,5	-148,2	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	20,50
GC-150	1	2400	2+00400	2	6	6	0	0	90	-1,9	2,5	-148	2,5	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	61,50	17,50
GC-150	1	2410	2+00410	2	6	6	0	0	210	-1,3	4,1	-147,5	4,1	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,193	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	60,00	13,21
GC-150	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-150	1	2650	2+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,4	-2,4	-142,1	2,4	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	58,50	18,08	
GC-150	1	2660	2+00660	2	5,9	5,9	0	0	-50	2,8	-3,5	-142,4	3,5	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59,00	19,10	
GC-150	1	2670	2+00670	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,1	-4,7	-142,9	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	20,11	
GC-150	1	2680	2+00680	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,1	-5,6	-143,5	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	21,13	
GC-150	1	2690	2+00690	2	5,9	5,9	0	0	-40	2,6	-6,3	-144,1	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	59,00	21,13	
GC-150	1	2700	2+00700	2	5,8	5,8	0	0	-60	1,7	-6,7	-144,8	6,7	0	10	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58,50	19,94	
GC-150	1	2710	2+00710	2	5,7	5,7	0	0	-110	0,5	-7	-145,5	7	0	10	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	57,50	17,72	
GC-150	1	2720	2+00720	2	5,7	5,7	0	0	-470	-1	-7	-146,2	7	0	10	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,84	
GC-150	1	2730	2+00730	2	5,8	5,8	0	0	100	-2,8	-6,9	-146,8	6,9	0	10	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,50	14,53	
GC-150	1	2740	2+00740	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,2	-6,7	-147,5	6,7	0	10	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57,50	17,90	
GC-150	1	2750	2+00750	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,8	-6,6	-148,2	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	57,00	21,44	
GC-150	1	2760	2+00760	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,3	-6,5	-148,8	6,5	0	10	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57,00	21,44	
GC-150	1	2770	2+00770	2	5,5	5,5	0	0	100	-3,3	-6,6	-149,5	6,6	0	10	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56,00	19,40	
GC-150	1	2780	2+00780	2	5,6	5,6	0	0	-430	-2,3	-6,7	-150,2	6,7	0	10	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	16,53	
GC-150	1	2790	2+00790	2	5,5	5,5	0	0	-200	-1,5	-6,8	-150,8	6,8	0	10	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	15,51	
GC-150	1	2800	2+00800	2	5,5	5,5	0	0	-230	-1	-6,8	-151,5	6,8	0	10	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	16,89	
GC-150	1	2810	2+00810	2	5,4	5,4	0	0	-280	-0,8	-6,8	-152,2	6,8	0	10	0	0	280	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	16,38	
GC-150	1	2820	2+00820	2	5,4	5,4	0	0	-370	-0,8	-6,9	-152,9	6,9	0	10	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00	
GC-150	1	2830	2+00830	2	5,4	5,4	0	0	-670	-1,1	-7,1	-153,6	7,1	0	10	0	0	670	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00	
GC-150	1	2840	2+00840	2	5,4	5,4	0	0	720	-1,7	-7,1	-154,3	7,1	0	10	0	0	720	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00	
GC-150	1	2850	2+00850	2	5,5	5,5	0	0	260	-2,6	-6,9	-155	6,9	0	10	0	0	260	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50	
GC-150	1	2860	2+00860	2	5,6	5,6	0	0	100	-3,6	-6,4	-155,6	6,4	0	10	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,50	16,53	
GC-150	1	2870	2+00870	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,5	-5,6	-156,2	5,6	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,50	18,90	
GC-150	1	2880	2+00880	2	5,7	5,7	0	0	60	-5	-4,4	-156,6	4,4	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57,00	19,75	
GC-150	1	2890	2+00890	2	5,7	5,7	0	0	60	-4,9	-2,8	-156,9	2,8	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57,00	19,75	
GC-150	1	2900	2+00900	2	5,7	5,7	0	0	60	-4	-1,1	-157	1,1	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	57,00	19,75	
GC-150	1	2910	2+00910	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,6	0,7	-157	0,7	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	57,00	18,91	
GC-150	1	2920	2+00920	2	5,5	5,5	0	0	200	-1	2,4	-156,7	2,4	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,00	17,54	
GC-150	1	2930	2+00930	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,5	3,8	-156,3	3,8	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,00	16,89	
GC-150	1	2940	2+00940	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,7	4,8	-155,9	4,8	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	55,50	17,63	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-150	1	3180	3+00190	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,6	8,3	-138,5	8,3	0	0	10	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	57,00	18,79	
GC-150	1	3190	3+00200	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,4	8,4	-137,6	8,4	0	0	10	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,50	18,64	
GC-150	1	3200	3+00210	2	5,6	5,6	0	0	90	-3,1	8,1	-136,8	8,1	0	0	10	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,00	18,50	
GC-150	1	3210	3+00220	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,8	7,5	-136,1	7,5	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,00	19,30	
GC-150	1	3220	3+00230	2	5,8	5,8	0	0	40	-3,8	6,8	-135,4	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	21,11	
GC-150	1	3230	3+00240	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,9	6,2	-134,8	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	22,13	
GC-150	1	3240	3+00250	2	5,5	5,5	0	0	270	-1,2	5,6	-134,2	5,6	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	18,56	
GC-150	1	3250	3+00260	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,2	4,8	-133,7	4,8	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-150	1	3260	3+00270	2	6,1	6,1	0	0	-20	0,8	3,7	-133,3	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	58,00	22,13	
GC-150	1	3270	3+00280	2	5,7	5,7	0	0	-70	0,6	2,6	-133,1	2,6	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	59,00	24,02	
GC-150	1	3280	3+00290	2	5,5	5,5	0	0	-110	0,2	1,7	-132,9	1,7	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	56,00	18,73	
GC-150	1	3290	3+00300	2	5,4	5,4	0	0	-230	-0,2	1,1	-132,8	1,1	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	54,50	18,22	
GC-150	1	3300	3+00310	2	5,3	5,3	0	0	-370	-0,4	0,8	-132,7	0,8	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,50	17,38	
GC-150	1	3310	3+00320	2	5,2	5,2	0	0	-160	-0,6	0,7	-132,7	0,7	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	52,50	18,77	
GC-150	1	3320	3+00330	2	5,3	5,3	0	0	-120	-0,7	0,6	-132,6	0,6	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	52,50	20,45	
GC-150	1	3330	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	-130	-1	0,6	-132,5	0,6	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,00	20,25	
GC-150	1	3340	3+00350	2	5,1	5,1	0	0	-330	-1,2	0,9	-132,4	0,9	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	19,56	
GC-150	1	3350	3+00360	2	5,1	5,1	0	0	-500	-1,4	1,3	-132,3	1,3	10	0	0	0	500	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00	
GC-150	1	3360	3+00370	2	5,1	5,1	0	0	-770	-1,5	1,8	-132,1	1,8	10	0	0	0	770	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00	
GC-150	1	3370	3+00380	2	5,1	5,1	0	0	-330	-1,1	2,2	-131,9	2,2	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00	
GC-150	1	3380	3+00390	2	5,2	5,2	0	0	-170	-0,6	2,3	-131,7	2,3	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	51,50	19,69	
GC-150	1	3390	3+00400	2	5,4	5,4	0	0	-60	-0,6	2,1	-131,5	2,1	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	21,57	
GC-150	1	3400	3+00410	2	5,4	5,4	0	0	-200	-1,3	1,6	-131,3	1,6	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	20,39	
GC-150	1	3410	3+00420	2	5,5	5,5	0	0	230	-2,3	1,3	-131,2	1,3	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,50	17,39	
GC-150	1	3420	3+00430	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,6	1,5	-131	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	55,50	22,13	
GC-150	1	3430	3+00440	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,2	2	-130,8	2	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55,50	25,30	
GC-150	1	3440	3+00450	2	5,3	5,3	0	0	230	-1,5	2,5	-130,6	2,5	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	54,00	20,93	
GC-150	1	3450	3+00460	2	5,2	5,2	0	0	330	-1,1	2,8	-130,3	2,8	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	18,38	
GC-150	1	3460	3+00470	2	5,1	5,1	0	0	600	-1,2	2,8	-130	2,8	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50	
GC-150	1	3470	3+00480	2	5,1	5,1	0	0	730	-1,6	2,7	-129,8	2,7	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00</		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-150	1	3710	3+00720	2	5,2	5,2	0	0	270	-2,6	-2,4	-123,3	2,4	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00		
GC-150	1	3720	3+00730	2	5,2	5,2	0	0	180	-3,2	-3,3	-123,7	3,3	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	52,00	19,13		
GC-150	1	3730	3+00740	2	5,2	5,2	0	0	150	-3,4	-3,9	-124,1	3,9	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52,00	20,48		
GC-150	1	3740	3+00750	2	5,2	5,2	0	0	170	-3,2	-4,3	-124,5	4,3	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	52,00	20,54		
GC-150	1	3750	3+00760	2	5,2	5,2	0	0	370	-2,8	-4,8	-125	4,8	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,19		
GC-150	1	3760	3+00770	2	5,2	5,2	0	0	200	-2,6	-5,3	-125,5	5,3	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	19,01		
GC-150	1	3770	3+00780	2	5,2	5,2	0	0	100	-2,8	-5,8	-126,1	5,8	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,04		
GC-150	1	3780	3+00790	2	5,3	5,3	0	0	120	-3	-5,9	-126,7	5,9	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	52,50	21,21		
GC-150	1	3790	3+00800	2	5,3	5,3	0	0	170	-3,1	-5,8	-127,3	5,8	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53,00	19,88		
GC-150	1	3800	3+00810	2	5,4	5,4	0	0	120	-3,1	-5,3	-127,8	5,3	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53,50	19,38		
GC-150	1	3810	3+00820	2	5,5	5,5	0	0	170	-3,1	-4,9	-128,3	4,9	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	54,50	18,38		
GC-150	1	3820	3+00830	2	5,6	5,6	0	0	200	-3	-4,6	-128,7	4,6	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	16,70		
GC-150	1	3830	3+00840	2	5,5	5,5	0	0	400	-2,4	-4,6	-129,2	4,6	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,51		
GC-150	1	3840	3+00850	2	5,6	5,6	0	0	-400	-1,3	-4,8	-129,7	4,8	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50		
GC-150	1	3850	3+00860	2	5,9	5,9	0	0	-110	0	-5	-130,2	5	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,50	14,34		
GC-150	1	3860	3+00870	2	6	6	0	0	-30	1,2	-5	-130,7	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,50	19,09		
GC-150	1	3870	3+00880	2	6	6	0	0	-30	1,8	-4,8	-131,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60,00	23,50		
GC-150	1	3880	3+00890	2	5,9	5,9	0	0	-50	1,6	-4,4	-131,6	4,4	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59,50	21,30		
GC-150	1	3890	3+00900	2	5,8	5,8	0	0	-80	0,7	-4	-132	4	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58,50	18,08		
GC-150	1	3900	3+00910	2	5,6	5,6	0	0	-110	-0,6	-3,9	-132,4	3,9	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	57,00	17,37		
GC-150	1	3910	3+00920	2	5,6	5,6	0	0	270	-2,1	-4,1	-132,8	4,1	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	15,84		
GC-150	1	3920	3+00930	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,3	-4,5	-133,2	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	57,50	17,56		
GC-150	1	3930	3+00940	2	5,9	5,9	0	0	50	-3,7	-4,8	-133,7	4,8	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	59,00	20,11		
GC-150	1	3940	3+00950	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,2	-4,9	-134,2	4,9	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58,50	18,93		
GC-150	1	3950	3+00960	2	5,7	5,7	0	0	120	-2,4	-5	-134,7	5	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57,50	17,56		
GC-150	1	3960	3+00970	2	5,5	5,5	0	0	300	-1,7	-5,3	-135,2	5,3	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,69		
GC-150	1	3970	3+00980	2	5,5	5,5	0	0	-270	-0,8	-5,9	-135,8	5,9	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-150	1	3980	4+00000	2	5,8	5,8	0	0	-70	0,4	-6,6	-136,5	6,6	0	10	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	56,50	16,39		
GC-150	1	3990	4+00010	2	6,2	6,2	0	0	-20	1,6	-7,2	-137,2	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	60,00	23,02		
GC-150	1	4000	4+00020	2	6,2	6,2	0	0	-20	2,3	-7,4	-138	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	4240	4+00260	2	5,5	5,5	0	0	330	-3,1	-2,9	-148,1	2,9	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,06
GC-150	1	4250	4+00270	2	5,5	5,5	0	0	-310	-2,8	-2,2	-148,3	2,2	10	0	0	0	310	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	4260	4+00280	2	5,6	5,6	0	0	-160	-2,3	-1,6	-148,4	1,6	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	-0,653	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	55,50	15,77
GC-150	1	4270	4+00290	2	5,5	5,5	0	0	-100	-1,7	-1,2	-148,6	1,2	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55,50	17,79
GC-150	1	4280	4+00300	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,9	-0,9	-148,7	0,9	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55,50	19,06
GC-150	1	4290	4+00310	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,1	-0,8	-148,7	0,8	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56,00	19,06
GC-150	1	4300	4+00320	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,6	-0,9	-148,8	0,9	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	55,50	18,48
GC-150	1	4310	4+00330	2	5,5	5,5	0	0	-100	1,1	-1,4	-149	1,4	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55,00	18,47
GC-150	1	4320	4+00340	2	5,7	5,7	0	0	-50	1	-2,1	-149,2	2,1	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56,00	20,08
GC-150	1	4330	4+00350	2	5,7	5,7	0	0	-230	0	-2,7	-149,4	2,7	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	17,93
GC-150	1	4340	4+00360	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,5	-2,9	-149,7	2,9	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,00	16,13
GC-150	1	4350	4+00370	2	6	6	0	0	20	-2,8	-2,5	-150	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	58,50	23,88
GC-150	1	4360	4+00380	2	5,8	5,8	0	0	30	-3,4	-1,7	-150,2	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	59,00	27,88
GC-150	1	4370	4+00390	2	5,7	5,7	0	0	50	-3,6	-0,9	-150,2	0,9	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57,50	23,30
GC-150	1	4380	4+00400	2	5,6	5,6	0	0	80	-3,6	-0,4	-150,3	0,4	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56,50	20,08
GC-150	1	4390	4+00410	2	5,6	5,6	0	0	60	-3,4	-0,3	-150,3	0,3	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56,00	19,91
GC-150	1	4400	4+00420	2	5,6	5,6	0	0	80	-2,5	-0,5	-150,4	0,5	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	56,00	19,91
GC-150	1	4410	4+00430	2	5,5	5,5	0	0	-340	-1,1	-0,9	-150,5	0,9	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	17,03
GC-150	1	4420	4+00440	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,5	-1,6	-150,6	1,6	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	55,50	17,88
GC-150	1	4430	4+00450	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,7	-2,2	-150,8	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57,00	23,13
GC-150	1	4440	4+00460	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,3	-2,6	-151,1	2,6	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57,50	23,30
GC-150	1	4450	4+00470	2	5,6	5,6	0	0	-230	2,5	-2,7	-151,4	2,7	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	56,50	18,43
GC-150	1	4460	4+00480	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,9	-2,8	-151,6	2,8	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,88
GC-150	1	4470	4+00490	2	5,6	5,6	0	0	-70	3,5	-2,9	-151,9	2,9	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,00	16,89
GC-150	1	4480	4+00500	2	5,6	5,6	0	0	-60	4	-3,4	-152,3	3,4	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56,00	20,27
GC-150	1	4490	4+00510	2	5,6	5,6	0	0	-60	4	-4	-152,7	4	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	56,00	20,75
GC-150	1	4500	4+00520	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,5	-4,5	-153,1	4,5	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	55,50	19,72
GC-150	1	4510	4+00530	2	5,4	5,4	0	0	-140	2,8	-4,8	-153,6	4,8	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	54,50	18,79
GC-150	1	4520	4+00540	2	5,4	5,4	0	0	-180	2	-5	-154,1	5	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	54,00	18,57
GC-150	1	4530	4+00550	2	5,4	5,4	0	0	-530	1,1	-5,3	-154,6	5,3	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,13
GC-15																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	4770	4+00790	2	5	5	0	0	1300	0	-7	-170,9	7	0	10	0	0	1300	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-150	1	4780	4+00800	2	5	5	0	0	1600	-0,2	-6,6	-171,5	6,6	0	10	0	0	1600	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-150	1	4790	4+00810	2	5	5	0	0	1530	-0,8	-6	-172,1	6	0	0	0	0	1530	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-150	1	4800	4+00820	2	5	5	0	0	1330	-1,2	-4,8	-172,6	4,8	10	0	0	0	1330	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-150	1	4810	4+00830	2	5,1	5,1	0	0	1200	-1	-3	-172,9	3	10	0	0	0	1200	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-150	1	4820	4+00840	2	5,4	5,4	0	0	970	-0,3	-1,1	-173	1,1	10	0	0	0	970	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,50	17,50
GC-150	1	4830	4+00850	2	8,4	8,4	0	0	700	0,1	0,5	-173	0,5	10	0	0	0	700	10	0	0	0	0,00	2,4	-0,5	-0,5	0	1,40	0	0	69,00	1,00
GC-150	1	4840	4+00860	2	8,3	8,3	0	0	530	0	1,7	-172,8	1,7	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	2,3	-0,5	-0,5	0	1,30	0	0	83,50	0,00
GC-150	1	4850	4+00870	2	7,2	7,2	0	0	300	-0,2	2,5	-172,5	2,5	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	77,50	0,00
GC-150	1	4860	4+00880	2	5,5	5,5	0	0	430	-0,2	3	-172,2	3	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	63,50	6,50
GC-150	1	4870	4+00890	2	5	5	0	0	530	-0,1	3,2	-171,9	3,2	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	17,50
GC-150	1	4880	4+00900	2	5,1	5,1	0	0	430	0,1	3,3	-171,6	3,3	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-150	1	4890	4+00910	2	4,9	4,9	0	0	330	0,2	3,1	-171,3	3,1	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	20,00
GC-150	1	4900	4+00920	2	4,8	4,8	0	0	180	0,1	2,8	-171	2,8	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	48,50	22,63
GC-150	1	4910	4+00930	2	4,8	4,8	0	0	330	-0,2	2,6	-170,7	2,6	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	23,13
GC-150	1	4920	4+00940	2	4,8	4,8	0	0	530	-0,6	2,6	-170,5	2,6	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-150	1	4930	4+00950	2	4,8	4,8	0	0	600	-0,9	2,5	-170,2	2,5	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-150	1	4940	4+00960	2	5	5	0	0	260	-1,3	2,3	-170	2,3	10	0	0	0	260	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,00	21,00
GC-150	1	4950	4+00970	2	5,3	5,3	0	0	40	-1,7	1,9	-169,8	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	51,50	23,56
GC-150	1	4960	4+00980	2	5,4	5,4	0	0	30	-2	1,7	-169,6	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0	10	53,50	28,31
GC-150	1	4970	4+00990	2	5,4	5,4	0	0	50	-1,8	1,8	-169,5	1,8	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	26,80
GC-150	1	4980	4+01000	2	6,3	6,3	0	0	200	-1,3	2,4	-169,2	2,4	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	58,50	16,56
GC-150	1	4990	4+01010	2	8,6	6,3	2,3	0	540	-0,6	3,2	-168,9	3,2	10	0	0	0	540	10	0	0	0	0,00	0,3	1,8	-0,5	0	1,60	0	0	74,50	0,00
GC-150	1	5000	4+01020	2	10,3	7	3,3	0	-340	0,1	3,9	-168,5	3,9	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	1	2,8	-0,5	0	3,30	0	0	94,50	0,00
GC-150	1	5010	4+01030	2	11,4	7,1	4,3	0	-180	0,5	4,2	-168,1	4,2	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	0,875	3,8	-0,5	0	4,18	0	0	108,50	0,00
GC-150	1	5020	4+01040	2	11,3	7	4,3	0	-170	0,7	4	-167,7	4	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	0,762	3,8	-0,5	0	4,06	0	0	113,50	0,00
GC-150	1	5030	4+01050	2	10,3	7	3,3	0	-370	0,5	3,5	-167,3	3,5	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	1	2,8	-0,5	0	3,30	0	0	108,00	0,00
GC-150	1	5040	4+01060	2	9,3	7	2,3	0	270	0	2,8	-167,1	2,8	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	1	1,8	-0,5	0	2,30	0	0	98,00	0,00
GC-150	1	5050	4+01070	2	7,9	6,9	1	0	60	-0,8	2,3	-166,8	2,3	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,225	0,5	-0,5	0	0,23	0	0	86,00	0,00
GC-150	1	5060	4+01080	2	6,8	6,8	0	0	40	-1,5	2,3	-166,6	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	73,50	4,94
GC-150	1	5070	4+01090	2	6,8	6,8	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	5300	4+01320	2	5,2	5,2	0	0	800	-2	3,9	-160,2	3,9	10	0	0	0	800	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-150	1	5310	4+01330	2	5,2	5,2	0	0	1070	-1,6	4,2	-159,8	4,2	10	0	0	0	1070	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-150	1	5320	4+01340	2	5,2	5,2	0	0	-1300	-1,2	4,5	-159,3	4,5	10	0	0	0	1300	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-150	1	5330	4+01350	2	5,2	5,2	0	0	-930	-0,7	5	-158,8	5	10	0	0	0	930	10	0	0	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00
GC-150	1	5340	4+01360	2	5,5	5,5	0	0	-470	0,1	5,4	-158,3	5,4	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	53,50	16,50
GC-150	1	5350	4+01370	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,1	5,7	-157,7	5,7	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	5360	4+01380	2	6,2	6,2	0	0	-20	1,8	5,7	-157,1	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	58,50	21,63
GC-150	1	5370	4+01390	2	5,9	5,9	0	0	-40	2	5,6	-156,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60,50	24,69
GC-150	1	5380	4+01400	2	5,6	5,6	0	0	-140	1,9	5,6	-156	5,6	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	57,50	19,01
GC-150	1	5390	4+01410	2	5,5	5,5	0	0	-230	1,8	5,7	-155,5	5,7	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	55,50	16,83
GC-150	1	5400	4+01420	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,9	6,2	-154,8	6,2	0	10	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,88
GC-150	1	5410	4+01430	2	5,5	5,5	0	0	-300	2,4	6,7	-154,2	6,7	0	10	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	5420	4+01440	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,3	7,2	-153,4	7,2	0	10	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56,00	16,03
GC-150	1	5430	4+01450	2	6	6	0	0	-30	4,5	7,3	-152,7	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	58,50	20,28
GC-150	1	5440	4+01460	2	6	6	0	0	-30	5,7	7,1	-152	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	60,00	23,50
GC-150	1	5450	4+01470	2	6,2	6,2	0	0	-20	6,3	6,4	-151,4	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	61,00	25,88
GC-150	1	5460	4+01480	2	6,2	6,2	0	0	-20	6	5,3	-150,8	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25
GC-150	1	5470	4+01490	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,8	4,1	-150,4	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	60,50	24,69
GC-150	1	5480	4+01500	2	5,5	5,5	0	0	-330	3,2	3,1	-150,1	3,1	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	18,06
GC-150	1	5490	4+01510	2	5,6	5,6	0	0	770	1,3	2,2	-149,9	2,2	10	0	0	0	770	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-150	1	5500	4+01520	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,8	1,5	-149,7	1,5	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	57,50	13,69
GC-150	1	5510	4+01530	2	6	6	0	0	100	-2,7	1	-149,6	1	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	59,50	13,72
GC-150	1	5520	4+01540	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,2	0,6	-149,6	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,00	16,09
GC-150	1	5530	4+01550	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,1	0,3	-149,6	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,50	19,31
GC-150	1	5540	4+01560	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,4	0,1	-149,5	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	64,00	22,88
GC-150	1	5550	4+01570	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,1	0,3	-149,5	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-150	1	5560	4+01580	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,1	0,8	-149,4	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	63,50	21,69
GC-150	1	5570	4+01590	2	6	6	0	0	110	-2,8	1,4	-149,3	1,4	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	61,00	15,90
GC-150	1	5580	4+01600	2	5,8	5,8	0	0	270	-1,8	2	-149,1	2	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	12,84
GC-150	1	5590	4+01610	2	5,8	5,8	0	0	530	-1,1	2,5	-148,8	2,5	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-150	1	5830	4+01850	2	6,1	6,1	0	0	-80	-0,2	1	-141,2	1	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,00	14,42		
GC-150	1	5840	4+01860	2	6	6	0	0	-100	-0,3	0,5	-141,1	0,5	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60,50	14,06		
GC-150	1	5850	4+01870	2	5,9	5,9	0	0	-210	-0,6	0,3	-141,1	0,3	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	59,50	13,49		
GC-150	1	5860	4+01880	2	5,8	5,8	0	0	-470	-0,6	0,2	-141,1	0,2	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,46		
GC-150	1	5870	4+01890	2	5,8	5,8	0	0	770	-0,6	0,3	-141	0,3	10	0	0	0	770	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00		
GC-150	1	5880	4+01900	2	5,8	5,8	0	0	570	-0,4	0,5	-141	0,5	10	0	0	0	570	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00		
GC-150	1	5890	4+01910	2	5,8	5,8	0	0	440	-0,5	0,7	-140,9	0,7	10	0	0	0	440	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00		
GC-150	1	5900	4+01920	2	5,8	5,8	0	0	360	-0,6	1	-140,8	1	10	0	0	0	360	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00		
GC-150	1	5910	4+01930	2	6	6	0	0	330	-0,7	1,2	-140,7	1,2	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	11,00		
GC-150	1	5920	4+01940	2	6	6	0	0	400	-0,7	1,5	-140,5	1,5	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00		
GC-150	1	5930	4+01950	2	6	6	0	0	470	-0,9	1,6	-140,4	1,6	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00		
GC-150	1	5940	4+01960	2	5,8	5,8	0	0	450	-1,4	1,6	-140,2	1,6	10	0	0	0	450	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	11,00		
GC-150	1	5950	4+01970	2	5,7	5,7	0	0	210	-2,3	1,2	-140,1	1,2	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	13,46		
GC-150	1	5960	4+01980	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,3	0,8	-140	0,8	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,50	15,51		
GC-150	1	5970	4+01990	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,5	0,2	-140	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	22,18		
GC-150	1	5980	4+02000	2	6,2	6,2	0	0	20	-5,1	-0,2	-140	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0	10	62,00	28,25		
GC-150	1	5990	6+00000	2	6,1	6,1	0	0	20	-3,2	0,6	-140	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0	10	61,50	28,75		
GC-150	1	6000	6+00010	2	6,1	6,1	0	0	200	-1,9	0,5	-139,9	0,5	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61,00	20,14		
GC-150	1	6010	6+00020	2	6,2	6,2	0	0	-300	-0,8	0,4	-139,9	0,4	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	9,51		
GC-150	1	6020	6+00030	2	6,4	6,4	0	0	-40	0	0,4	-139,8	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	63,00	12,06		
GC-150	1	6030	6+00040	2	6,6	6,6	0	0	-40	0,5	0,5	-139,8	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	65,00	15,13		
GC-150	1	6040	6+00050	2	6,6	6,6	0	0	-50	0,7	0,7	-139,7	0,7	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66,00	13,11		
GC-150	1	6050	6+00060	2	6,5	6,5	0	0	-80	0,9	0,9	-139,6	0,9	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,50	11,08		
GC-150	1	6060	6+00070	2	6,3	6,3	0	0	-270	1,2	1	-139,5	1	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,00	8,53		
GC-150	1	6070	6+00080	2	6,3	6,3	0	0	-180	1,6	1	-139,4	1	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63,00	8,13		
GC-150	1	6080	6+00090	2	6,5	6,5	0	0	-80	2,1	0,8	-139,3	0,8	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,00	9,66		
GC-150	1	6090	6+00100	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,6	0,5	-139,3	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	66,00	13,28		
GC-150	1	6100	6+00110	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,9	0,2	-139,3	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	67,00	16,50		
GC-150	1	6110	6+00120	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,9	0,1	-139,3	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	67,00	16,50		
GC-150	1	6120	6+00130	2	6,5	6,5	0	0	-60	2,6	0,2	-139,2	0,2	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	66,00	14,13		
GC-150	1	6130	6+00140	2	6,3	6,3	0	0																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	6360	6+00370	2	5,9	5,9	0	0	-170	1	5,7	-130,6	5,7	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	60,50	14,74
GC-150	1	6370	6+00380	2	5,8	5,8	0	0	-430	0,5	5,7	-130,1	5,7	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,69
GC-150	1	6380	6+00390	2	5,8	5,8	0	0	580	-0,2	5,7	-129,5	5,7	10	0	0	0	580	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	6390	6+00400	2	5,9	5,9	0	0	180	-1	5,5	-128,9	5,5	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	58,50	12,63
GC-150	1	6400	6+00410	2	6,1	6,1	0	0	60	-1,8	5,3	-128,4	5,3	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,00	14,50
GC-150	1	6410	6+00420	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,6	5,1	-127,9	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,50	16,94
GC-150	1	6420	6+00430	2	6,2	6,2	0	0	40	-3,2	5	-127,4	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	18,13
GC-150	1	6430	6+00440	2	6,2	6,2	0	0	40	-3,4	5,1	-126,9	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	18,13
GC-150	1	6440	6+00450	2	6,2	6,2	0	0	40	-3,2	5,3	-126,4	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	62,00	18,13
GC-150	1	6450	6+00460	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,6	5,6	-125,8	5,6	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61,50	16,94
GC-150	1	6460	6+00470	2	5,8	5,8	0	0	230	-1,7	5,9	-125,2	5,9	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	59,50	14,76
GC-150	1	6470	6+00480	2	5,8	5,8	0	0	-330	-0,7	6,1	-124,6	6,1	0	10	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,88
GC-150	1	6480	6+00490	2	6,3	6,3	0	0	-30	0,1	6,3	-124	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	60,50	16,25
GC-150	1	6490	6+00500	2	6,1	6,1	0	0	-60	0,7	6,5	-123,3	6,5	0	10	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	62,00	18,13
GC-150	1	6500	6+00510	2	5,9	5,9	0	0	-220	1,2	6,7	-122,7	6,7	0	10	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	60,00	14,30
GC-150	1	6510	6+00520	2	5,9	5,9	0	0	-400	1,4	6,9	-122	6,9	0	10	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,92
GC-150	1	6520	6+00530	2	6	6	0	0	-670	1,6	7,2	-121,2	7,2	0	10	0	0	670	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-150	1	6530	6+00540	2	6	6	0	0	-1070	1,6	7,3	-120,5	7,3	0	10	0	0	1070	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-150	1	6540	6+00550	2	6	6	0	0	-1400	1,7	7,5	-119,8	7,5	0	10	0	0	1400	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-150	1	6550	6+00560	2	6,1	6,1	0	0	-1870	1,7	7,5	-119	7,5	0	10	0	0	1870	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50
GC-150	1	6560	6+00570	2	6,1	6,1	0	0	-1370	1,7	7,5	-118,3	7,5	0	10	0	0	1370	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	6570	6+00580	2	6,2	6,2	0	0	-900	1,7	7,3	-117,5	7,3	0	10	0	0	900	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	6580	6+00590	2	6,2	6,2	0	0	-670	1,8	7	-116,8	7	0	10	0	0	670	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	6590	6+00600	2	6,2	6,2	0	0	-430	2,1	6,6	-116,2	6,6	0	10	0	0	430	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	6600	6+00610	2	6,3	6,3	0	0	-220	2,7	6	-115,6	6	0	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	0,116	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	62,50	8,42
GC-150	1	6610	6+00620	2	6,6	6,6	0	0	-40	3,2	5,4	-115	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	64,50	11,48
GC-150	1	6620	6+00630	2	6,9	6,9	0	0	-20	3,7	4,8	-114,6	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	67,50	17,69
GC-150	1	6630	6+00640	2	6,9	6,9	0	0	-20	3,9	4,4	-114,1	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	69,00	21,25
GC-150	1	6640	6+00650	2	6,7	6,7	0	0	-30	3,9	4,3	-113,7	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	68,00	18,88
GC-150	1	6650	6+00660	2	6,4	6,4	0	0	-90	3,7	4,3	-113,3	4,3	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	65,50	13,50
GC-150	1	6660																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	6890	6+00900	2	6,3	6,3	0	0	-160	2,7	6,2	-96,01	6,2	0	10	0	0	160	10	0	0	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	64,50	10,82
GC-150	1	6900	6+00910	2	6,2	6,2	0	0	-510	2,1	6,1	-95,4	6,1	0	10	0	0	510	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	8,77
GC-150	1	6910	6+00920	2	6,1	6,1	0	0	-630	1,6	6,1	-94,79	6,1	0	10	0	0	630	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	6920	6+00930	2	5,7	5,7	0	0	-800	1,2	5,9	-94,2	5,9	10	0	0	0	800	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	6930	6+00940	2	5,6	5,6	0	0	600	0,6	5,7	-93,63	5,7	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50
GC-150	1	6940	6+00950	2	5,7	5,7	0	0	270	0	5,3	-93,1	5,3	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-150	1	6950	6+00960	2	5,7	5,7	0	0	150	-0,9	5	-92,6	5	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	14,35
GC-150	1	6960	6+00970	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,6	4,9	-92,11	4,9	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	58,00	16,24
GC-150	1	6970	6+00980	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,2	4,9	-91,62	4,9	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60,50	14,92
GC-150	1	6980	6+00990	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,5	5,1	-91,11	5,1	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62,00	13,06
GC-150	1	6990	7+00000	2	6,1	6,1	0	0	110	-2,4	5,4	-90,57	5,4	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61,50	12,87
GC-150	1	7000	7+00010	2	6	6	0	0	240	-2	5,8	-89,99	5,8	10	0	0	0	240	10	0	0	0	0,17	-0,169	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60,50	12,18
GC-150	1	7010	7+00020	2	5,9	5,9	0	0	370	-1,3	6,2	-89,37	6,2	0	10	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	11,34
GC-150	1	7020	7+00030	2	5,9	5,9	0	0	-850	-0,3	6,7	-88,7	6,7	0	10	0	0	850	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	7030	7+00040	2	5,9	5,9	0	0	-430	0,9	7,1	-87,99	7,1	0	10	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	7040	7+00050	2	6,1	6,1	0	0	-220	2	7,3	-87,26	7,3	0	10	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	60,00	10,92
GC-150	1	7050	7+00060	2	6,3	6,3	0	0	-50	3	7,4	-86,52	7,4	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	62,00	12,97
GC-150	1	7060	7+00070	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,8	7,3	-85,79	7,3	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7070	7+00080	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,5	7,2	-85,07	7,2	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7080	7+00090	2	6,3	6,3	0	0	-50	5,1	7	-84,37	7	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7090	7+00100	2	6,3	6,3	0	0	-50	5,6	6,8	-83,69	6,8	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7100	7+00110	2	6,3	6,3	0	0	-50	5,9	6,5	-83,04	6,5	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7110	7+00120	2	6,3	6,3	0	0	-50	6	6,1	-82,43	6,1	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	63,00	15,10
GC-150	1	7120	7+00130	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,9	5,6	-81,87	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	63,00	16,11
GC-150	1	7130	7+00140	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,6	5,1	-81,36	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	63,00	17,13
GC-150	1	7140	7+00150	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,2	4,6	-80,9	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	63,00	17,13
GC-150	1	7150	7+00160	2	6,2	6,2	0	0	-70	4,7	4,3	-80,47	4,3	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	62,50	15,46
GC-150	1	7160	7+00170	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,2	4	-80,07	4	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61,50	13,42
GC-150	1	7170	7+00180	2	6	6	0	0	-220	3,6	3,9	-79,68	3,9	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	60,50	12,45
GC-150	1	7180	7+00190	2	5,9	5,9	0	0	-440	2,9	3,8	-79,3	3,8	10	0	0	0	440	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	11,42
GC-150	1	7190	7+00200																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	7420	7+00430	2	6,1	6,1	0	0	-60	-0,2	2,8	-70,19	2,8	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61,50	15,93
GC-150	1	7430	7+00440	2	5,9	5,9	0	0	-270	-0,1	3,1	-69,88	3,1	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	13,38
GC-150	1	7440	7+00450	2	5,9	5,9	0	0	-150	0,1	3,3	-69,55	3,3	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	59,00	12,35
GC-150	1	7450	7+00460	2	6,2	6,2	0	0	-50	0,4	3,5	-69,2	3,5	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	60,50	14,90
GC-150	1	7460	7+00470	2	6,3	6,3	0	0	-30	0,4	3,7	-68,83	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,50	18,30
GC-150	1	7470	7+00480	2	6,3	6,3	0	0	-30	0,3	3,9	-68,44	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	63,00	20,50
GC-150	1	7480	7+00490	2	6,1	6,1	0	0	-100	-0,1	4,2	-68,02	4,2	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62,00	16,78
GC-150	1	7490	7+00500	2	5,8	5,8	0	0	-330	-0,4	4,5	-67,57	4,5	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	12,53
GC-150	1	7500	7+00510	2	5,9	5,9	0	0	230	-0,7	4,8	-67,09	4,8	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	58,50	12,38
GC-150	1	7510	7+00520	2	6	6	0	0	90	-0,9	5	-66,59	5	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	59,50	13,63
GC-150	1	7520	7+00530	2	5,8	5,8	0	0	300	-1,1	5	-66,09	5	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	13,25
GC-150	1	7530	7+00540	2	6,1	6,1	0	0	-160	-1,3	5	-65,59	5	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	59,50	11,77
GC-150	1	7540	7+00550	2	6,1	6,1	0	0	-200	-1,5	4,9	-65,1	4,9	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	61,00	11,28
GC-150	1	7550	7+00560	2	6,3	6,3	0	0	290	-1,6	4,9	-64,61	4,9	10	0	0	0	290	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,00	9,01
GC-150	1	7560	7+00570	2	6,3	6,3	0	0	70	-1,4	4,9	-64,12	4,9	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63,00	9,89
GC-150	1	7570	7+00580	2	6,2	6,2	0	0	100	-1,2	4,9	-63,63	4,9	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62,50	12,42
GC-150	1	7580	7+00590	2	6,3	6,3	0	0	590	-1	4,9	-63,14	4,9	10	0	0	0	590	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	9,53
GC-150	1	7590	7+00600	2	6,3	6,3	0	0	-180	-0,8	4,8	-62,66	4,8	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	63,00	8,13
GC-150	1	7600	7+00610	2	6,2	6,2	0	0	-90	-0,7	4,7	-62,19	4,7	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	62,50	10,88
GC-150	1	7610	7+00620	2	6,2	6,2	0	0	-130	-0,5	4,6	-61,73	4,6	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62,00	11,81
GC-150	1	7620	7+00630	2	6,1	6,1	0	0	-210	-0,3	4,6	-61,27	4,6	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61,50	11,02
GC-150	1	7630	7+00640	2	6,1	6,1	0	0	-210	-0,2	4,6	-60,81	4,6	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61,00	10,93
GC-150	1	7640	7+00650	2	6,1	6,1	0	0	-330	-0,4	4,6	-60,35	4,6	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,96
GC-150	1	7650	7+00660	2	6,4	6,4	0	0	-600	-0,8	4,9	-59,86	4,9	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,50	7,50
GC-150	1	7660	7+00670	2	6,7	6,7	0	0	170	-1,4	5,3	-59,33	5,3	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	0,462	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	65,50	5,69
GC-150	1	7670	7+00680	2	6,7	6,7	0	0	80	-1,8	5,9	-58,74	5,9	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,00	6,72
GC-150	1	7680	7+00690	2	6,7	6,7	0	0	80	-2,1	6,5	-58,09	6,5	0	10	0	0	80	10	0	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,00	8,06
GC-150	1	7690	7+00700	2	6,6	6,6	0	0	90	-2	7,1	-57,38	7,1	0	10	0	0	90	10	0	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66,50	8,28
GC-150	1	7700	7+00710	2	6,5	6,5	0	0	270	-1,8	7,6	-56,62	7,6	0	10	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	6,75
GC-150	1	7710	7+00720	2	6,4	6,4	0	0	470	-1,5	7,9	-55,83	7,9	0	10	0	0	470	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	5,50
GC-150	1	772																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	7950	7+00960	2	5,7	5,7	0	0	340	-0,4	6	-37,53	6	0	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	7960	7+00970	2	5,7	5,7	0	0	340	-0,5	5,2	-37,01	5,2	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	7970	7+00980	2	5,7	5,7	0	0	340	-0,6	4,6	-36,55	4,6	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	7980	8+00000	2	5,7	5,7	0	0	350	-0,7	4,2	-36,13	4,2	10	0	0	0	350	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	7990	8+00010	2	5,7	5,7	0	0	610	-0,8	3,9	-35,74	3,9	10	0	0	0	610	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	8000	8+00020	2	5,8	5,8	0	0	900	-0,7	3,8	-35,36	3,8	10	0	0	0	900	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	8010	8+00030	2	5,7	5,7	0	0	-1750	-0,5	3,8	-34,98	3,8	10	0	0	0	1750	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	8020	8+00040	2	5,7	5,7	0	0	-980	-0,2	3,9	-34,59	3,9	10	0	0	0	980	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	8030	8+00050	2	5,8	5,8	0	0	-660	-0,1	4,1	-34,18	4,1	10	0	0	0	660	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	8040	8+00060	2	5,9	5,9	0	0	-530	-0,4	4,2	-33,76	4,2	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-150	1	8050	8+00070	2	6	6	0	0	-1130	-1,1	4,2	-33,34	4,2	10	0	0	0	1130	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-150	1	8060	8+00080	2	5,8	5,8	0	0	330	-2,1	4,3	-32,91	4,3	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	8070	8+00090	2	5,9	5,9	0	0	110	-3	4,5	-32,46	4,5	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58,50	13,34
GC-150	1	8080	8+00100	2	6	6	0	0	30	-3,5	5	-31,96	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	59,50	19,09
GC-150	1	8090	8+00110	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,5	5,8	-31,38	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61,00	22,50
GC-150	1	8100	8+00120	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,9	6,6	-30,72	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	64,00	19,50
GC-150	1	8110	8+00130	2	6,6	6,6	0	0	100	-2,1	7,4	-29,98	7,4	0	10	0	0	100	10	0	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66,00	12,78
GC-150	1	8120	8+00140	2	6,4	6,4	0	0	300	-1,6	8	-29,18	8	0	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	7,03
GC-150	1	8130	8+00150	2	6,4	6,4	0	0	-170	-1,6	8,3	-28,35	8,3	0	0	10	0	170	10	0	0	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64,00	7,19
GC-150	1	8140	8+00160	2	6,4	6,4	0	0	-120	-2	8,5	-27,5	8,5	0	0	10	0	120	10	0	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	64,00	8,88
GC-150	1	8150	8+00170	2	6,5	6,5	0	0	140	-2,5	8,5	-26,65	8,5	0	0	10	0	140	10	0	0	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64,50	8,63
GC-150	1	8160	8+00180	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,9	8,6	-25,79	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64,00	12,51
GC-150	1	8170	8+00190	2	6,3	6,3	0	0	90	-2,9	8,5	-24,94	8,5	0	0	10	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63,00	14,31
GC-150	1	8180	8+00200	2	6,2	6,2	0	0	160	-2,6	8,5	-24,09	8,5	0	0	10	0	160	10	0	0	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	62,50	11,02
GC-150	1	8190	8+00210	2	5,8	5,8	0	0	330	-2	8,3	-23,26	8,3	0	0	10	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,00	11,27
GC-150	1	8200	8+00220	2	5,8	5,8	0	0	430	-1,4	8,1	-22,45	8,1	0	0	10	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	8210	8+00230	2	5,8	5,8	0	0	730	-0,9	7,7	-21,68	7,7	0	10	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	8220	8+00240	2	5,7	5,7	0	0	-2170	-0,6	7,4	-20,94	7,4	0	10	0	0	2170	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	8230	8+00250	2	5,7	5,7	0	0	-1870	-0,4	7	-20,24	7	0	10	0	0	1870	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	8240	8+00260	2	5,7	5,7	0	0	-1200	-0,2	6,7	-19,57	6,7	0	10	0	0	1200	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	82																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	8480	8+00500	2	7	6	1	0	-830	1,1	-0,6	-20	0,6	10	0	0	0	830	10	0	0	0	0,00	0	0,5	-0,5	0	0,00	0	0	65,00	5,00
GC-150	1	8490	8+00510	2	7,1	6,1	1	0	-400	1,8	-0,5	-20,05	0,5	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	70,50	0,00
GC-150	1	8500	8+00520	2	8,1	6,1	2	0	-280	2,4	-0,5	-20,1	0,5	10	0	0	0	280	10	0	0	0	0,00	0,1	1,5	-0,5	0	1,10	0	0	76,00	0,00
GC-150	1	8510	8+00530	2	8	6,3	1,7	0	-90	3	-0,6	-20,16	0,6	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,15	1,2	-0,5	0	0,55	0	0	80,50	0,00
GC-150	1	8520	8+00540	2	7,9	6,5	1,4	0	-40	3,3	-0,8	-20,24	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	0,9	-0,5	0	-0,11	0	10	79,50	0,00
GC-150	1	8530	8+00550	2	7,5	6,5	1	0	-40	3,4	-0,9	-20,33	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	77,00	3,13
GC-150	1	8540	8+00560	2	7	6,4	0,6	0	-60	3,2	-0,9	-20,42	0,9	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,275	0,1	-0,5	0	-0,68	0	0	72,50	5,94
GC-150	1	8550	8+00570	2	6,9	6,3	0,6	0	-100	2,9	-0,7	-20,49	0,7	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,105	0,1	-0,5	0	-0,51	0	0	69,50	5,90
GC-150	1	8560	8+00580	2	6,8	6,2	0,6	0	-220	2,6	-0,6	-20,55	0,6	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	0,016	0,1	-0,5	0	-0,38	0	0	68,50	4,45
GC-150	1	8570	8+00590	2	6,9	6,1	0,8	0	-460	2,4	-0,6	-20,61	0,6	10	0	0	0	460	10	0	0	0	0,00	0,1	0,3	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	2,42
GC-150	1	8580	8+00600	2	7,1	6,1	1	0	-730	2,2	-0,7	-20,68	0,7	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	70,00	0,00
GC-150	1	8590	8+00610	2	7,1	6,1	1	0	-1030	2,1	-1	-20,78	1	10	0	0	0	1030	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00
GC-150	1	8600	8+00620	2	7,1	6,1	1	0	-730	1,8	-1,2	-20,9	1,2	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00
GC-150	1	8610	8+00630	2	7,1	6,1	1	0	-530	1,5	-1,5	-21,05	1,5	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00
GC-150	1	8620	8+00640	2	7,1	6,1	1	0	-370	1,1	-1,8	-21,23	1,8	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	0,1	0,5	-0,5	0	0,10	0	0	71,00	0,00
GC-150	1	8630	8+00650	2	7,2	6,2	1	0	-240	0,6	-2,1	-21,44	2,1	10	0	0	0	240	10	0	0	0	0,17	0,031	0,5	-0,5	0	0,03	0	0	71,50	0,00
GC-150	1	8640	8+00660	2	6,8	6,2	0,6	0	-230	0,2	-2,2	-21,66	2,2	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	0,024	0,1	-0,5	0	-0,38	0	0	70,00	1,72
GC-150	1	8650	8+00670	2	6,7	6,1	0,6	0	-280	-0,2	-2,3	-21,89	2,3	10	0	0	0	280	10	0	0	0	0,00	0,1	0,1	-0,5	0	-0,30	0	0	67,50	3,38
GC-150	1	8660	8+00680	2	6,8	6,2	0,6	0	-500	-0,6	-2,2	-22,11	2,2	10	0	0	0	500	10	0	0	0	0,00	0,2	0,1	-0,5	0	-0,20	0	0	67,50	2,50
GC-150	1	8670	8+00690	2	6,9	6,3	0,6	0	-880	-1,2	-2,2	-22,33	2,2	10	0	0	0	880	10	0	0	0	0,00	0,3	0,1	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	1,50
GC-150	1	8680	8+00700	2	7	6,4	0,6	0	580	-2	-2,2	-22,55	2,2	10	0	0	0	580	10	0	0	0	0,00	0,4	0,1	-0,5	0	0,00	0	0	69,50	0,50
GC-150	1	8690	8+00710	2	7	6,4	0,6	0	360	-2,8	-2,2	-22,77	2,2	10	0	0	0	360	10	0	0	0	0,00	0,4	0,1	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	0,00
GC-150	1	8700	8+00720	2	7,3	6,7	0,6	0	110	-3,5	-2	-22,97	2	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	0,332	0,1	-0,5	0	-0,07	0	0	71,50	0,34
GC-150	1	8710	8+00730	2	7,7	7,1	0,6	0	20	-3,7	-1,8	-23,15	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	0,1	-0,5	0	-1,33	0	10	75,00	6,97
GC-150	1	8720	8+00740	2	7,4	7,1	0,3	0	20	-3,7	-1,5	-23,3	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,2	-0,5	0	-1,63	0	10	75,50	14,75
GC-150	1	8730	8+00750	2	6,7	6,7	0	0	30	-3,6	-1,2	-23,42	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	70,50	16,38
GC-150	1	8740	8+00760	2	6,4	6,4	0	0	110	-3,5	-1,1	-23,53	1,1	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	65,50	13,09
GC-150	1	8750	8+00770	2	6,2	6,2	0	0	470	-3,5	-1,2	-23,65	1,2	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	8,84
GC-150	1	8760	8+00780	2	10,1	6,1	0	4	130	-3,7	-1,4	-23,79	1,4	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	3,5	0	2,79	0	0	81,50	0,00
GC-150	1	8770	8+00790	2	10,1	6,1	0	4	70	-3,9	-1,8	-23,97	1,8	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,479	-0,5	3,5	0	2,52	0	0	101,00	0,00
GC-																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	9010	9+00020	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,3	-3,1	-33,52	3,1	10	0	0	0	330	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	9020	9+00030	2	5,9	5,9	0	0	-100	2,5	-3,3	-33,85	3,3	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	14,03
GC-150	1	9030	9+00040	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,6	-3,6	-34,21	3,6	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	60,00	16,08
GC-150	1	9040	9+00050	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,6	-3,9	-34,6	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61,00	18,11
GC-150	1	9050	9+00060	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,2	-4,3	-35,03	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	61,00	19,13
GC-150	1	9060	9+00070	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,3	-4,5	-35,48	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	61,50	20,31
GC-150	1	9070	9+00080	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,8	-4,6	-35,94	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	62,00	21,50
GC-150	1	9080	9+00090	2	6	6	0	0	-60	3,9	-4,5	-36,39	4,5	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	61,00	19,13
GC-150	1	9090	9+00100	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,5	-4,3	-36,82	4,3	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	59,50	16,13
GC-150	1	9100	9+00110	2	5,7	5,7	0	0	-150	1	-4,1	-37,23	4,1	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58,00	15,60
GC-150	1	9110	9+00120	2	5,7	5,7	0	0	280	-0,5	-4	-37,63	4	10	0	0	0	280	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	14,35
GC-150	1	9120	9+00130	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,4	-3,9	-38,02	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	61,00	14,06
GC-150	1	9130	9+00140	2	7,1	7,1	0	0	10	-1,6	-3,7	-38,39	3,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	68,00	27,31
GC-150	1	9140	9+00150	2	7,1	7,1	0	0	10	-1	-3,6	-38,75	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	71,00	39,50
GC-150	1	9150	9+00160	2	7,1	7,1	0	0	70	0,1	-3,6	-39,11	3,6	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	71,00	22,14
GC-150	1	9160	9+00170	2	7	7	0	0	110	1,3	-3,7	-39,48	3,7	10	0	0	0	110	10	0	0	0	0,37	0,632	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	70,50	4,23
GC-150	1	9170	9+00180	2	6,7	6,7	0	0	-30	2	-3,8	-39,86	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	68,50	10,09
GC-150	1	9180	9+00190	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,9	-4	-40,26	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	66,00	20,88
GC-150	1	9190	9+00200	2	6,5	6,5	0	0	-30	0,9	-4,1	-40,67	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	21,88
GC-150	1	9200	9+00210	2	6,6	6,6	0	0	-80	-0,6	-4,2	-41,09	4,2	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	65,50	13,78
GC-150	1	9210	9+00220	2	6,6	6,6	0	0	140	-2,1	-4,2	-41,51	4,2	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,00	7,98
GC-150	1	9220	9+00230	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,3	-4	-41,91	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,00	12,20
GC-150	1	9230	9+00240	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,9	-3,6	-42,27	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	66,50	20,38
GC-150	1	9240	9+00250	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,9	-3,2	-42,59	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0	10	67,00	23,25
GC-150	1	9250	9+00260	2	6,4	6,4	0	0	100	-3,4	-2,7	-42,86	2,7	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,50	16,65
GC-150	1	9260	9+00270	2	6,4	6,4	0	0	-200	-2,7	-2,4	-43,1	2,4	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	9,04
GC-150	1	9270	9+00280	2	6,3	6,3	0	0	-70	-2	-2,3	-43,33	2,3	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63,50	10,41
GC-150	1	9280	9+00290	2	6,3	6,3	0	0	-70	-1,5	-2,3	-43,56	2,3	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63,00	12,79
GC-150	1	9290	9+00300	2	6,3	6,3	0	0	-70	-1,2	-2,3	-43,79	2,3	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63,00	12,79
GC-150	1	9300	9+00310	2	6,2	6,2	0	0	-120	-1,1	-2,3	-44,02	2,3	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	62,50	12,08
GC-1																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	9540	9+00550	2	7,1	7,1	0	0	10	-6,4	-2,2	-47,59	2,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	71,00	39,50
GC-150	1	9550	9+00560	2	6,8	6,8	0	0	70	-5,3	-2,3	-47,82	2,3	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,50	23,64
GC-150	1	9560	9+00570	2	6,6	6,6	0	0	200	-3,9	-2,1	-48,03	2,1	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	6,91
GC-150	1	9570	9+00580	2	6,3	6,3	0	0	-570	-2,2	-1,8	-48,21	1,8	10	0	0	0	570	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,50	6,51
GC-150	1	9580	9+00590	2	6,3	6,3	0	0	-150	-0,4	-1,4	-48,35	1,4	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63,00	8,35
GC-150	1	9590	9+00600	2	6,3	6,3	0	0	-90	1,2	-1,2	-48,47	1,2	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	63,00	10,60
GC-150	1	9600	9+00610	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,5	-1,1	-48,58	1,1	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	63,50	12,80
GC-150	1	9610	9+00620	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,5	-1,2	-48,7	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	64,50	16,30
GC-150	1	9620	9+00630	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,2	-1,4	-48,84	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	18,50
GC-150	1	9630	9+00640	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,7	-1,7	-49,01	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	18,50
GC-150	1	9640	9+00650	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,8	-2	-49,21	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	18,50
GC-150	1	9650	9+00660	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,5	-2,3	-49,44	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	18,50
GC-150	1	9660	9+00670	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,8	-2,3	-49,67	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	65,00	18,50
GC-150	1	9670	9+00680	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,8	-2,1	-49,88	2,1	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64,50	16,30
GC-150	1	9680	9+00690	2	6,1	6,1	0	0	-210	1,7	-1,7	-50,05	1,7	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,50	12,51
GC-150	1	9690	9+00700	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,6	-1,2	-50,17	1,2	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,96
GC-150	1	9700	9+00710	2	6,1	6,1	0	0	500	-0,8	-0,7	-50,24	0,7	10	0	0	0	500	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	9710	9+00720	2	6,1	6,1	0	0	240	-2,2	-0,5	-50,29	0,5	10	0	0	0	240	10	0	0	0	0,17	-0,069	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	61,00	9,84
GC-150	1	9720	9+00730	2	6,3	6,3	0	0	80	-3,7	-0,2	-50,31	0,2	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	62,00	11,38
GC-150	1	9730	9+00740	2	6,5	6,5	0	0	20	-5	0	-50,31	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	64,00	18,66
GC-150	1	9740	9+00750	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,7	0,5	-50,26	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-150	1	9750	9+00760	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,9	1	-50,16	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-150	1	9760	9+00770	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,6	1,6	-50	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64,00	22,88
GC-150	1	9770	9+00780	2	6	6	0	0	100	-5,1	2,2	-49,78	2,2	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,50	17,28
GC-150	1	9780	9+00790	2	5,8	5,8	0	0	370	-4,5	2,6	-49,52	2,6	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	13,03
GC-150	1	9790	9+00800	2	5,8	5,8	0	0	670	-3,9	3	-49,22	3	10	0	0	0	670	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	9800	9+00810	2	5,8	5,8	0	0	430	-3,4	3,4	-48,88	3,4	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	9810	9+00820	2	5,8	5,8	0	0	410	-2,9	3,7	-48,51	3,7	10	0	0	0	410	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	9820	9+00830	2	5,9	5,9	0	0	260	-2,5	4	-48,11	4	10	0	0	0	260	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	11,50
GC-150	1	9830	9+00840	2	5,9	5,9	0	0	250	-2,2	4,1	-47,7	4,1	10	0	0	0	250	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	9840																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	10070	10+00090	2	6,3	6,3	0	0	40	-0,7	0,2	-43,69	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	61,00	14,06
GC-150	1	10080	10+00100	2	6,2	6,2	0	0	60	-1,2	0,3	-43,66	0,3	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62,50	15,94
GC-150	1	10090	10+00110	2	6	6	0	0	150	-1,6	0,4	-43,62	0,4	10	0	0	0	150	10	0	0	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61,00	13,73
GC-150	1	10100	10+00120	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,1	0,4	-43,58	0,4	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,50	12,73
GC-150	1	10110	10+00130	2	6	6	0	0	370	-2,8	0,2	-43,56	0,2	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	11,38
GC-150	1	10120	10+00140	2	5,9	5,9	0	0	230	-3,6	-0,1	-43,57	0,1	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,50	11,38
GC-150	1	10130	10+00150	2	6,1	6,1	0	0	100	-4,3	-0,5	-43,62	0,5	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	60,00	12,91
GC-150	1	10140	10+00160	2	6,6	6,6	0	0	20	-4,7	-0,8	-43,7	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	63,50	18,65
GC-150	1	10150	10+00170	2	6,6	6,6	0	0	20	-4,6	-1	-43,8	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	66,00	24,25
GC-150	1	10160	10+00180	2	6,6	6,6	0	0	20	-4	-1	-43,9	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	66,00	24,25
GC-150	1	10170	10+00190	2	6,4	6,4	0	0	100	-3,2	-0,7	-43,97	0,7	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,00	17,15
GC-150	1	10180	10+00200	2	6,2	6,2	0	0	470	-2,2	-0,4	-44,01	0,4	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,00	9,03
GC-150	1	10190	10+00210	2	6,1	6,1	0	0	-120	-1,5	0	-44,01	0	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	61,50	10,19
GC-150	1	10200	10+00220	2	6,1	6,1	0	0	-90	-0,9	0,5	-43,96	0,5	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	61,00	12,94
GC-150	1	10210	10+00230	2	6	6	0	0	-200	-0,6	1	-43,86	1	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,50	12,76
GC-150	1	10220	10+00240	2	5,9	5,9	0	0	-400	-0,4	1,7	-43,69	1,7	10	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	11,51
GC-150	1	10230	10+00250	2	5,5	5,5	0	0	-730	-0,3	2,5	-43,44	2,5	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	10240	10+00260	2	5,3	5,3	0	0	-1030	-0,3	3,2	-43,12	3,2	10	0	0	0	1030	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	16,00
GC-150	1	10250	10+00270	2	5,3	5,3	0	0	730	-0,3	3,9	-42,73	3,9	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-150	1	10260	10+00280	2	5,3	5,3	0	0	500	-0,4	4,5	-42,28	4,5	10	0	0	0	500	10	0	0	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	53,00	17,00
GC-150	1	10270	10+00290	2	5,4	5,4	0	0	350	-0,5	5	-41,78	5	10	0	0	0	350	10	0	0	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	16,50
GC-150	1	10280	10+00300	2	5,5	5,5	0	0	350	-0,5	5,3	-41,25	5,3	10	0	0	0	350	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,50
GC-150	1	10290	10+00310	2	5,5	5,5	0	0	280	-0,3	5,6	-40,69	5,6	10	0	0	0	280	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	10300	10+00320	2	5,5	5,5	0	0	280	0,1	5,8	-40,11	5,8	10	0	0	0	280	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	10310	10+00330	2	5,5	5,5	0	0	400	0,9	6	-39,51	6	0	0	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	10320	10+00340	2	5,5	5,5	0	0	-570	1,7	6,2	-38,89	6,2	0	10	0	0	570	10	0	0	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-150	1	10330	10+00350	2	5,6	5,6	0	0	-400	2,6	6,3	-38,26	6,3	0	10	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-150	1	10340	10+00360	2	5,7	5,7	0	0	-120	3,5	6,5	-37,61	6,5	0	10	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	56,50	15,19
GC-150	1	10350	10+00370	2	5,7	5,7	0	0	-120	4,3	6,5	-36,96	6,5	0	10	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	57,00	16,38
GC-150	1	10360	10+00380	2	5,7	5,7	0	0	-120	5,1	6,3	-36,33	6,3	0	10	0	0	120	10	0	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	10600	10+00620	2	5,9	5,9	0	0	-180	0,7	4,4	-27,18	4,4	10	0	0	0	180	10	0	0	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	58,50	12,63
GC-150	1	10610	10+00630	2	6,1	6,1	0	0	-60	1,9	4,2	-26,76	4,2	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,00	14,50
GC-150	1	10620	10+00640	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,9	3,8	-26,38	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,00	18,13
GC-150	1	10630	10+00650	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,8	3,2	-26,06	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	64,00	22,88
GC-150	1	10640	10+00660	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,4	2,5	-25,81	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-150	1	10650	10+00670	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,7	2	-25,61	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	65,00	25,25
GC-150	1	10660	10+00680	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,9	1,7	-25,44	1,7	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	63,00	20,50
GC-150	1	10670	10+00690	2	5,9	5,9	0	0	-200	4,9	1,6	-25,28	1,6	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	60,00	14,39
GC-150	1	10680	10+00700	2	5,8	5,8	0	0	-370	4,8	1,7	-25,11	1,7	10	0	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,51
GC-150	1	10690	10+00710	2	5,8	5,8	0	0	-570	4,6	1,9	-24,92	1,9	10	0	0	0	570	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	10700	10+00720	2	5,7	5,7	0	0	-1000	4,2	2,2	-24,7	2,2	10	0	0	0	1000	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	10710	10+00730	2	5,7	5,7	0	0	-1630	3,8	2,4	-24,46	2,4	10	0	0	0	1630	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-150	1	10720	10+00740	2	5,8	5,8	0	0	670	3,2	2,7	-24,19	2,7	10	0	0	0	670	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	10730	10+00750	2	5,8	5,8	0	0	510	2,7	2,9	-23,9	2,9	10	0	0	0	510	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	10740	10+00760	2	5,9	5,9	0	0	210	2,2	3,1	-23,59	3,1	10	0	0	0	210	10	0	0	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	58,50	12,46
GC-150	1	10750	10+00770	2	5,9	5,9	0	0	160	1,8	3,2	-23,27	3,2	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	13,23
GC-150	1	10760	10+00780	2	5,9	5,9	0	0	160	1,5	3,2	-22,95	3,2	10	0	0	0	160	10	0	0	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	59,00	13,53
GC-150	1	10770	10+00790	2	5,9	5,9	0	0	260	1,2	3,1	-22,64	3,1	10	0	0	0	260	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	12,27
GC-150	1	10780	10+00800	2	5,8	5,8	0	0	470	1	3,1	-22,33	3,1	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	11,50
GC-150	1	10790	10+00810	2	5,8	5,8	0	0	730	0,8	3	-22,03	3	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	10800	10+00820	2	5,7	5,7	0	0	1000	0,5	2,9	-21,74	2,9	10	0	0	0	1000	10	0	0	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	10810	10+00830	2	5,8	5,8	0	0	1300	0	2,9	-21,45	2,9	10	0	0	0	1300	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,50	12,50
GC-150	1	10820	10+00840	2	5,8	5,8	0	0	420	-0,6	2,9	-21,16	2,9	10	0	0	0	420	10	0	0	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-150	1	10830	10+00850	2	5,9	5,9	0	0	140	-1,2	2,9	-20,87	2,9	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58,50	12,95
GC-150	1	10840	10+00860	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,8	2,9	-20,58	2,9	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	60,00	15,50
GC-150	1	10850	10+00870	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,2	2,9	-20,29	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,00	18,80
GC-150	1	10860	10+00880	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,6	2,8	-20,01	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	64,50	19,00
GC-150	1	10870	10+00890	2	6,6	6,6	0	0	30	-3	2,4	-19,77	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,00	17,50
GC-150	1	10880	10+00900	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,3	1,8	-19,59	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65,50	16,31
GC-150	1	10890	10+00910	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,4	1,1	-19,48	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	11130	11+00150	2	6,2	6,2	0	0	-270	4,3	0,6	-20,18	0,6	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	9,13
GC-150	1	11140	11+00160	2	6,2	6,2	0	0	-470	4,2	0,7	-20,11	0,7	10	0	0	0	470	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11150	11+00170	2	6,1	6,1	0	0	-830	3,9	0,7	-20,04	0,7	10	0	0	0	830	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	11160	11+00180	2	6,1	6,1	0	0	-570	3,4	0,7	-19,97	0,7	10	0	0	0	570	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	11170	11+00190	2	6,2	6,2	0	0	-270	2,8	0,5	-19,92	0,5	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	11180	11+00200	2	6,3	6,3	0	0	-190	2	0,2	-19,9	0,2	10	0	0	0	190	10	0	0	0	0,21	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	62,50	8,57
GC-150	1	11190	11+00210	2	6,3	6,3	0	0	-340	1,2	-0,2	-19,92	0,2	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	8,07
GC-150	1	11200	11+00220	2	6,5	6,5	0	0	430	0,4	-0,5	-19,97	0,5	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	6,00
GC-150	1	11210	11+00230	2	6,6	6,6	0	0	270	-0,4	-0,9	-20,06	0,9	10	0	0	0	270	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50
GC-150	1	11220	11+00240	2	6,7	6,7	0	0	120	-1,2	-1,2	-20,18	1,2	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,50	5,19
GC-150	1	11230	11+00250	2	6,7	6,7	0	0	120	-1,9	-1,6	-20,34	1,6	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	67,00	6,38
GC-150	1	11240	11+00260	2	6,7	6,7	0	0	130	-2,5	-2	-20,54	2	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	67,00	6,25
GC-150	1	11250	11+00270	2	6,7	6,7	0	0	90	-2,6	-2,3	-20,77	2,3	10	0	0	0	90	10	0	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	67,00	6,81
GC-150	1	11260	11+00280	2	6,7	6,7	0	0	80	-2,3	-2,5	-21,02	2,5	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,00	7,78
GC-150	1	11270	11+00290	2	6,7	6,7	0	0	100	-1,7	-2,6	-21,28	2,6	10	0	0	0	100	10	0	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,00	7,56
GC-150	1	11280	11+00300	2	6,6	6,6	0	0	230	-1	-2,6	-21,54	2,6	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,50	6,41
GC-150	1	11290	11+00310	2	6,7	6,7	0	0	490	-0,4	-2,6	-21,8	2,6	10	0	0	0	490	10	0	0	0	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	4,38
GC-150	1	11300	11+00320	2	6,7	6,7	0	0	880	-0,1	-2,5	-22,05	2,5	10	0	0	0	880	10	0	0	0	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	3,00
GC-150	1	11310	11+00330	2	6,6	6,6	0	0	1190	0,2	-2,3	-22,28	2,3	10	0	0	0	1190	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,50	3,50
GC-150	1	11320	11+00340	2	6,6	6,6	0	0	1700	0,5	-2,1	-22,49	2,1	10	0	0	0	1700	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-150	1	11330	11+00350	2	6,8	6,8	0	0	2030	0,7	-1,8	-22,67	1,8	10	0	0	0	2030	10	0	0	0	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	3,00
GC-150	1	11340	11+00360	2	7	7	0	0	2830	0,7	-1,6	-22,83	1,6	10	0	0	0	2830	10	0	0	0	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	69,00	1,00
GC-150	1	11350	11+00370	2	7,2	7,2	0	0	3230	0,7	-1,4	-22,97	1,4	10	0	0	0	3230	10	0	0	0	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	71,00	0,00
GC-150	1	11360	11+00380	2	7,3	7,3	0	0	3470	0,7	-1,2	-23,09	1,2	10	0	0	0	3470	10	0	0	0	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	72,50	0,00
GC-150	1	11370	11+00390	2	7,3	7,3	0	0	-2200	0,8	-1	-23,19	1	10	0	0	0	2200	10	0	0	0	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-150	1	11380	11+00400	2	7,3	7,3	0	0	-1700	0,9	-0,9	-23,28	0,9	10	0	0	0	1700	10	0	0	0	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-150	1	11390	11+00410	2	7,3	7,3	0	0	-1070	1	-0,7	-23,35	0,7	10	0	0	0	1070	10	0	0	0	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-150	1	11400	11+00420	2	7,4	7,4	0	0	-860	1	-0,5	-23,4	0,5	10	0	0	0	860	10	0	0	0	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	73,50	0,00
GC-150	1	11410	11+00430	2	7,4	7,4	0	0	-590	0,8	-0,4	-23,44	0,4	10	0	0	0	590	10	0	0	0	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0	0	74,00	0,00
GC-150	1	11420	11+00440	2	7,4	7,4	0	0	-420	0,4	-0,3	-23,47	0,3	10	0	0	0	420	10	0	0	0	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0</			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	11660	11+00680	2	6,6	6,6	0	0	970	-0,2	0	-25,64	0	10	0	0	0	970	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-150	1	11670	11+00690	2	6,6	6,6	0	0	830	-0,1	0,1	-25,63	0,1	10	0	0	0	830	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-150	1	11680	11+00700	2	6,6	6,6	0	0	870	0,1	0,2	-25,61	0,2	10	0	0	0	870	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-150	1	11690	11+00710	2	6,6	6,6	0	0	1030	0,2	0,4	-25,57	0,4	10	0	0	0	1030	10	0	0	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-150	1	11700	11+00720	2	6,4	6,4	0	0	1400	0,3	0,5	-25,52	0,5	10	0	0	0	1400	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	5,00
GC-150	1	11710	11+00730	2	6,3	6,3	0	0	-770	0,3	0,5	-25,47	0,5	10	0	0	0	770	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	6,50
GC-150	1	11720	11+00740	2	6,1	6,1	0	0	-530	0,1	0,4	-25,43	0,4	10	0	0	0	530	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11730	11+00750	2	5,9	5,9	0	0	-830	-0,1	0,3	-25,4	0,3	10	0	0	0	830	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	10,00
GC-150	1	11740	11+00760	2	5,9	5,9	0	0	600	-0,3	0,3	-25,37	0,3	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	11750	11+00770	2	5,9	5,9	0	0	300	-0,4	0,4	-25,33	0,4	10	0	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-150	1	11760	11+00780	2	5,9	5,9	0	0	200	-0,5	0,6	-25,27	0,6	10	0	0	0	200	10	0	0	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	12,01
GC-150	1	11770	11+00790	2	5,9	5,9	0	0	220	-0,5	0,8	-25,19	0,8	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	59,00	12,93
GC-150	1	11780	11+00800	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,6	0,9	-25,1	0,9	10	0	0	0	430	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	60,50	10,42
GC-150	1	11790	11+00810	2	6,2	6,2	0	0	800	-0,7	1	-25	1	10	0	0	0	800	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11800	11+00820	2	6,1	6,1	0	0	1230	-0,8	1,1	-24,89	1,1	10	0	0	0	1230	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	11810	11+00830	2	6,1	6,1	0	0	1630	-0,9	1,2	-24,77	1,2	10	0	0	0	1630	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	11820	11+00840	2	6,1	6,1	0	0	2270	-1	1,3	-24,64	1,3	10	0	0	0	2270	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00
GC-150	1	11830	11+00850	2	6,2	6,2	0	0	1670	-1,1	1,4	-24,5	1,4	10	0	0	0	1670	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	11840	11+00860	2	6,2	6,2	0	0	1250	-1,1	1,5	-24,35	1,5	10	0	0	0	1250	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11850	11+00870	2	6,2	6,2	0	0	1120	-1,2	1,6	-24,19	1,6	10	0	0	0	1120	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11860	11+00880	2	6,2	6,2	0	0	750	-1,3	1,6	-24,03	1,6	10	0	0	0	750	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	11870	11+00890	2	6,1	6,1	0	0	390	-1,4	1,7	-23,86	1,7	10	0	0	0	390	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	8,50
GC-150	1	11880	11+00900	2	6,2	6,2	0	0	140	-1,4	1,7	-23,69	1,7	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	61,50	9,95
GC-150	1	11890	11+00910	2	6,2	6,2	0	0	130	-1,3	1,7	-23,52	1,7	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62,00	11,00
GC-150	1	11900	11+00920	2	6,2	6,2	0	0	140	-1	1,7	-23,35	1,7	10	0	0	0	140	10	0	0	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	62,00	11,00
GC-150	1	11910	11+00930	2	6,2	6,2	0	0	240	-0,7	1,6	-23,19	1,6	10	0	0	0	240	10	0	0	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	62,00	10,29
GC-150	1	11920	11+00940	2	6,1	6,1	0	0	630	-0,2	1,5	-23,04	1,5	10	0	0	0	630	10	0	0	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	9,34
GC-150	1	11930	11+00950	2	6	6	0	0	930	0,3	1,4	-22,9	1,4	10	0	0	0	930	10	0	0	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50
GC-150	1	11940	11+00960	2	5,9	5,9	0	0	-930	0,8	1,3	-22,77	1,3	10	0	0	0	930	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	10,50
GC-150	1	11950	11+00970	2	5,9	5,9	0	0	-600	1,2	1,2	-22,65	1,2	10	0	0	0	600	10	0	0	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-150	1	12190	12+00210	2	6,1	6,1	0	0	-130	0,1	-1,5	-23,18	1,5	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,50	12,50
GC-150	1	12200	12+00220	2	6,1	6,1	0	0	-130	-0,4	-1,5	-23,33	1,5	10	0	0	0	130	10	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61,00	12,12
GC-150	1	12210	12+00230	2	6,2	6,2	0	0	-220	-0,9	-1,5	-23,48	1,5	10	0	0	0	220	10	0	0	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	61,50	10,98
GC-150	1	12220	12+00240	2	6,2	6,2	0	0	-500	-1,3	-1,4	-23,62	1,4	10	0	0	0	500	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,92
GC-150	1	12230	12+00250	2	6,2	6,2	0	0	-730	-1,7	-1,3	-23,75	1,3	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	12240	12+00260	2	6,2	6,2	0	0	-1130	-1,8	-1,2	-23,87	1,2	10	0	0	0	1130	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	12250	12+00270	2	6,2	6,2	0	0	-1470	-1,9	-1,2	-23,99	1,2	10	0	0	0	1470	10	0	0	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,00
GC-150	1	12260	12+00280	2	6,3	6,3	0	0	-1800	-1,9	-1,3	-24,12	1,3	10	0	0	0	1800	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	62,50	7,50
GC-150	1	12270	12+00290	2	6,3	6,3	0	0	1000	-1,8	-1,5	-24,27	1,5	10	0	0	0	1000	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-150	1	12280	12+00300	2	6,3	6,3	0	0	440	-1,7	-1,7	-24,44	1,7	10	0	0	0	440	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-150	1	12290	12+00310	2	6,3	6,3	0	0	340	-1,7	-1,9	-24,63	1,9	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-150	1	12300	12+00320	2	6,3	6,3	0	0	350	-2	-2,1	-24,84	2,1	10	0	0	0	350	10	0	0	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,00
GC-150	1	12310	12+00330	2	6,4	6,4	0	0	570	-2,5	-2,2	-25,06	2,2	10	0	0	0	570	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,50
GC-150	1	12320	12+00340	2	6,4	6,4	0	0	700	-3,3	-2,1	-25,27	2,1	10	0	0	0	700	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00
GC-150	1	12330	12+00350	2	6,4	6,4	0	0	340	-4,3	-2	-25,47	2	10	0	0	0	340	10	0	0	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00
GC-150	1	12340	12+00360	2	6,4	6,4	0	0	170	-5,3	-1,7	-25,64	1,7	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64,00	7,19
GC-150	1	12350	12+00370	2	6,4	6,4	0	0	120	-6,4	-1,5	-25,79	1,5	10	0	0	0	120	10	0	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	64,00	8,88
GC-150	1	12360	12+00380	2	6,5	6,5	0	0	80	-7,4	-1,3	-25,92	1,3	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	64,50	9,72
GC-150	1	12370	12+00390	2	6,6	6,6	0	0	50	-8,3	-1,3	-26,05	1,3	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	65,50	11,08
GC-150	1	12380	12+00400	2	6,6	6,6	0	0	50	-9	-1,4	-26,19	1,4	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66,00	12,10
GC-150	1	12390	12+00410	2	6,6	6,6	0	0	40	-9,5	-1,6	-26,35	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66,00	13,11
GC-150	1	12400	12+00420	2	6,6	6,6	0	0	40	-9,7	-2	-26,55	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66,00	14,13
GC-150	1	12410	12+00430	2	6,6	6,6	0	0	40	-9,7	-2,5	-26,8	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	66,00	14,13
GC-150	1	12420	12+00440	2	6,6	6,6	0	0	50	-9,5	-2,9	-27,09	2,9	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66,00	13,11
GC-150	1	12430	12+00450	2	6,6	6,6	0	0	50	-9	-3,1	-27,4	3,1	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	66,00	12,10
GC-150	1	12440	12+00460	2	6,7	6,7	0	0	60	-8,3	-3	-27,7	3	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	66,50	10,93
GC-150	1	12450	12+00470	2	7	7	0	0	60	-7,3	-2,7	-27,97	2,7	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	68,50	8,25
GC-150	1	12460	12+00480	2	7	7	0	0	60	-6	-2,2	-28,19	2,2	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	70,00	6,75
GC-150	1	12470	12+00490	2	7	7	0	0	70	-4,7	-1,7	-28,36	1,7	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	0,421	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	70,00	6,27
GC-150	1	12480	12+00500	2	6,8	6,8	0	0	170	-3,5	-1,2	-28,48	1,2	10	0	0	0	170	10	0	0	0	0,24	0,562	-0,5	-0,5	0	-0,44	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-150	1	12720	12+00740	2	6,5	6,5	0	0	-60	0,4	-1,4	-30,83	1,4	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	64,50	10,56			
GC-150	1	12730	12+00750	2	6,8	6,8	0	0	-60	0,5	-1,7	-31	1,7	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	66,50	10,25			
GC-150	1	12740	12+00760	2	6,8	6,8	0	0	-60	0,5	-2	-31,2	2	10	0	0	0	60	10	0	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	68,00	8,75			
GC-150	1	12750	12+00770	2	6,3	6,3	0	0	-70	0,3	-2,4	-31,44	2,4	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	65,50	10,77			
GC-150	1	12760	12+00780	2	5,3	5,3	0	0	-80	0,2	-2,8	-31,72	2,8	10	0	0	0	80	10	0	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	58,00	17,42			
GC-150	1	12770	12+00790	2	4,9	4,9	0	0	-230	0,1	-3,4	-32,06	3,4	10	0	0	0	230	10	0	0	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	51,00	22,41			
GC-150	1	12780	12+00800	2	4,4	4,4	0	0	-730	0	-4	-32,46	4	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	46,50	24,38			
GC-150	1	12790	12+00810	2	4,2	4,2	0	0	1130	-0,1	-4,8	-32,94	4,8	10	0	0	0	1130	10	0	0	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	43,00	27,00			
GC-150	1	12800	12+00820	2	4	4	0	0	730	-0,2	-5,5	-33,49	5,5	10	0	0	0	730	10	0	0	0	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	41,00	29,00			
GC-150	1	12810	12+00830	2	3,8	3,8	0	0	970	-0,3	-6,2	-34,11	6,2	0	10	0	0	970	10	0	0	0	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	39,00	31,00			
GC-150	1	12820	12+00840	2	3,8	3,8	0	0	1170	-0,3	-6,7	-34,78	6,7	0	10	0	0	1170	10	0	0	0	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	38,00	32,00			
GC-150	1	12830	12+00850	2	3,8	3,8	0	0	1530	-0,3	-7	-35,48	7	0	10	0	0	1530	10	0	0	0	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	38,00	32,00			
GC-150	1	12840	12+00860	2	3,8	3,8	0	0	640	-0,3	-7,2	-36,2	7,2	0	10	0	0	640	10	0	0	0	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	38,00	32,00			
GC-150	1	12850	12+00870	2	3,8	3,8	0	0	340	-0,2	-7,3	-36,93	7,3	0	10	0	0	340	10	0	0	0	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	38,00	32,00			
GC-150	1	12860	12+00880	2	3,9	3,9	0	0	400	0	-7,3	-37,66	7,3	0	10	0	0	400	10	0	0	0	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	38,50	31,50			
GC-150	1	12870	12+00890	2	4	4	0	0	630	0,2	-7,4	-38,4	7,4	0	10	0	0	630	10	0	0	0	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	39,50	30,50			
GC-150	1	12880	12+00900	2	4,5	4,5	0	0	-300	0,2	-7,4	-39,14	7,4	0	10	0	0	300	10	0	0	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	42,50	27,50			
GC-150	1	12890	12+00910	2	5,5	5,5	0	0	-30	0	-7,3	-39,87	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	50,00	26,75			
GC-150	1	12900	12+00920	2	5,4	5,4	0	0	-50	-0,4	-7,3	-40,6	7,3	0	10	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	26,30			
GC-150	1	12910	12+00930	2	5	5	0	0	-280	-0,8	-7,2	-41,32	7,2	0	10	0	0	280	10	0	0	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	22,05			
GC-150	1	12920	12+00940	2	4,5	4,5	0	0	-370	-1,2	-7	-42,02	7	0	10	0	0	370	10	0	0	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	47,50	22,50			
GC-150	1	12930	12+00950	2	4,5	4,5	0	0	-530	-1,5	-6,9	-42,71	6,9	0	10	0	0	530	10	0	0	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00			
GC-150	1	12940	12+00960	2	4,4	4,4	0	0	-830	-1,6	-6,7	-43,38	6,7	0	10	0	0	830	10	0	0	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	44,50	25,50			
GC-150	1	12950	12+00970	2	4,4	4,4	0	0	2370	-1,7	-6,6	-44,04	6,6	0	10	0	0	2370	10	0	0	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	44,00	26,00			
GC-150	1	12960	12+00980	2	4,4	4,4	0	0	1310	-1,8	-6,5	-44,69	6,5	0	10	0	0	1310	10	0	0	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	44,00	26,00			
GC-150	1	12970	12+00990	2	4,5	4,5	0	0	800	-2	-6,4	-45,33	6,4	0	10	0	0	800	10	0	0	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	44,50	25,50			
GC-150	1	12980	13+00000	2	4,5	4,5	0	0	420	-2,4	-6,3	-45,96	6,3	0	10	0	0	420	10	0	0	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00			
GC-150	1	12990	13+00010	2	4,5	4,5	0	0	190	-2,8	-6,1	-46,57	6,1	0	10	0	0	190	10	0	0	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	45,00	26,07			
GC-150	1	13000	13+00020	2	4,7	4,7	0	0	70	-3,2	-5,8	-47,15	5,8	10	0	0	0	70	10	0	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0	0	46,00	27,96			
GC-150	1	13010	13+00030	2	4,8	4,8	0	0	30	-3,7	-5,1	-47,66	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0	10	47,50	32,14			
GC-150	1	13020	13+00040	2	4,8	4,8	0	0	50	-4,3	-4,3	-48,09	4,3	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	0	48,00	32,80			
GC-150	1	13030	13+00050	2	5,1	5,1	0	0	40	-5,1	-3,5	-48,44	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	10	49,50	29,61			
GC-150	1	13040	13+00060	2	5,1	5,1	0	0	10	-5,9	-2,5	-48,69	2,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0	10	51,00	44,31			
GC-150	1	13050	13+00070	2	6,7	6,7	0	0	50	-6,7	-1,9	-48,88	1,9	10	0	0	0	50	10	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	59,00	35,30			
				media	5,98							media	3,95	9700	1860	1170	150													150	1880	78.096	18.625		
				min	3,80							max	12,90																			0,011	0,144		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	0	30+00210	2	6,8	6,8	0	0	-210	0,7	-3,1	-0,31	3,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,607	-0,5	-0,5	0	-0,39	0	0			
GC-200	2	10	30+00220	2	6,5	6,5	0	0	-380	0,4	-2,4	-0,55	2,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	4,46	
GC-200	2	20	30+00230	2	6,5	6,5	0	0	-630	0,1	-1,8	-0,73	1,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	5,00	
GC-200	2	30	30+00240	2	6,5	6,5	0	0	-870	-0,2	-1,3	-0,86	1,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	5,00	
GC-200	2	40	30+00250	2	6,5	6,5	0	0	-1130	-0,5	-0,9	-0,95	0,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	5,00	
GC-200	2	50	30+00260	2	6,5	6,5	0	0	-1530	-0,7	-0,6	-1,01	0,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	5,00	
GC-200	2	60	30+00270	2	6,5	6,5	0	0	-1970	-0,8	-0,3	-1,04	0,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	70	30+00280	2	6,5	6,5	0	0	-2870	-0,8	-0,1	-1,05	0,1	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	80	30+00290	2	6,5	6,5	0	0	-3370	-0,8	0	-1,05	0	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	90	30+00300	2	6,5	6,5	0	0	-4030	-0,7	0,1	-1,04	0,1	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	100	30+00310	2	6,5	6,5	0	0	-4500	-0,7	0,1	-1,03	0,1	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	110	30+00320	2	6,5	6,5	0	0	-5000	-0,6	0	-1,03	0	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	120	30+00330	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,6	-0,1	-1,04	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	130	30+00340	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,5	-0,2	-1,06	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	140	30+00350	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,5	-0,3	-1,09	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	150	30+00360	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,5	-0,3	-1,12	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	59,00	5,00	
GC-200	2	160	30+00370	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,5	-0,4	-1,16	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	60,50	5,00	
GC-200	2	170	30+00380	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,6	-0,4	-1,2	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	61,50	5,00	
GC-200	2	180	30+00390	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,6	-0,5	-1,25	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,00	
GC-200	2	190	30+00400	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,7	-0,5	-1,3	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	5,00	
GC-200	2	200	30+00410	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,7	-0,5	-1,35	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67,00	5,00	
GC-200	2	210	30+00420	2	6,5	6,5	0	0	<infinito>	-0,6	-0,5	-1,4	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	68,50	5,00	
GC-200	2	220	30+00430	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	-0,4	-0,4	-1,44	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	67,00	6,50	
GC-200	2	230	30+00440	2	6	6	0	0	<infinito>	-0,2	-0,3	-1,47	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	65,50	9,00	
GC-200	2	240	30+00450	2	5	5	0	0	<infinito>	0	-0,1	-1,48	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	53,00	15,00	
GC-200	2	250	30+00460	2	5	5	0	0	<infinito>	0,2	0,1	-1,47	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	20,00	
GC-200	2	260	30+00470	2	5	5	0	0	<infinito>	0,4	0,2	-1,45	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	20,00	
GC-200	2	270	30+00480	2	5	5	0	0	<infinito>	0,6	0,3	-1,42	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,50	20,00	
GC-200	2	280	30+00490	2	5	5	0	0	<infinito>	0,7	0,4	-1,38	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,50	20,00	
GC-200																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	560	30+00770	2	7,2	5,9	1,3	0	-100	4,7	5,6	6,25	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	0,8	-0,5	0	-0,21	0	0	69,00	1,53		
GC-200	2	570	30+00780	2	7,2	5,9	1,3	0	-30	4,9	5,3	6,78	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	0,8	-0,5	0	-1,15	0	10	69,00	6,78		
GC-200	2	580	30+00790	2	7,1	5,8	1,3	0	-30	4,8	5	7,28	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	0,8	-0,5	0	-1,25	0	10	68,50	12,00		
GC-200	2	590	30+00800	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,3	4,9	7,77	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	61,00	18,31		
GC-200	2	600	30+00810	2	5,4	5,4	0	0	-90	3,7	4,8	8,25	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	60,00	22,31		
GC-200	2	610	30+00820	2	5,4	5,4	0	0	-320	3,1	4,9	8,74	4,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	60,00	18,25		
GC-200	2	620	30+00830	2	5,3	5,3	0	0	-660	2,5	5	9,24	5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	59,50	16,50		
GC-200	2	630	30+00840	2	5,3	5,3	0	0	-1120	2	5,1	9,75	5,1	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	59,50	17,00		
GC-200	2	640	30+00850	2	5,3	5,3	0	0	-1690	1,6	5,2	10,27	5,2	10	0	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	59,50	17,00		
GC-200	2	650	30+00860	2	5,3	5,3	0	0	1670	1,3	5,2	10,79	5,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	58,50	17,00		
GC-200	2	660	30+00870	2	5,4	5,4	0	0	1190	1	5,1	11,3	5,1	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,50	16,50		
GC-200	2	670	30+00880	2	5,4	5,4	0	0	900	0,8	5	11,8	5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,00	16,00		
GC-200	2	680	30+00890	2	5,5	5,5	0	0	480	0,5	4,9	12,29	4,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58,50	15,50		
GC-200	2	690	30+00900	2	5,7	5,7	0	0	190	0,3	4,9	12,78	4,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	59,50	15,07		
GC-200	2	700	30+00910	2	5,7	5,7	0	0	80	0,2	4,9	13,27	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60,00	16,60		
GC-200	2	710	30+00920	2	5,7	5,7	0	0	70	0,2	5	13,77	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	60,00	18,42		
GC-200	2	720	30+00930	2	5,5	5,5	0	0	80	0,1	5	14,27	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	59,00	19,42		
GC-200	2	730	30+00940	2	5,4	5,4	0	0	260	0,2	5	14,77	5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,50	18,03		
GC-200	2	740	30+00950	2	5,4	5,4	0	0	830	0,3	4,9	15,26	4,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,50	16,00		
GC-200	2	750	30+00960	2	5,5	5,5	0	0	1070	0,5	4,9	15,75	4,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	59,00	15,50		
GC-200	2	760	30+00970	2	5,6	5,6	0	0	-900	0,7	4,8	16,23	4,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59,00	14,50		
GC-200	2	770	30+00980	2	5,7	5,7	0	0	-1130	1	4,8	16,71	4,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	13,50		
GC-200	2	780	30+00990	2	5,7	5,7	0	0	-1330	1,3	4,4	17,15	4,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,00	13,00		
GC-200	2	790	31+00000	2	5,7	5,7	0	0	-1330	1,3	4	17,55	4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	13,00		
GC-200	2	800	31+00010	2	5,4	5,4	0	0	-1630	1	3,8	17,93	3,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	56,50	14,50		
GC-200	2	810	31+00020	2	5,4	5,4	0	0	-2000	1,3	3,8	18,31	3,8	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,50	16,00		
GC-200	2	820	31+00030	2	5,4	5,4	0	0	-2400	1,4	3,8	18,69	3,8	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,50	16,00		
GC-200	2	830	31+00040	2	5,3	5,3	0	0	-2930	1,6	3,8	19,07	3,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	16,50		
GC-200	2	840	31+00050	2	5,3	5,3	0	0	-2230	1,8	3,7	19,44	3,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	1120	31+00330	2	6	5,2	0,8	0	730	0,9	2,4	23,92	2,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,3	-0,5	0	-1,00	0	0	58,50	9,00			
GC-200	2	1130	31+00340	2	5,9	5,2	0,7	0	1100	0,8	2,7	24,19	2,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,2	-0,5	0	-1,10	0	0	58,50	10,50			
GC-200	2	1140	31+00350	2	6	5,4	0,6	0	1330	0,8	2,8	24,47	2,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,1	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	10,50			
GC-200	2	1150	31+00360	2	5,9	5,5	0,4	0	1230	0,8	2,9	24,76	2,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,5	0	-1,10	0	0	58,00	10,50			
GC-200	2	1160	31+00370	2	6,1	5,7	0,4	0	860	0,8	2,8	25,04	2,8	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	59,00	10,00			
GC-200	2	1170	31+00380	2	6,1	5,7	0,4	0	650	0,7	2,6	25,3	2,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	58,00	9,00			
GC-200	2	1180	31+00390	2	5,7	5,7	0	0	570	0,4	2,3	25,53	2,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,50	11,00			
GC-200	2	1190	31+00400	2	5,8	5,8	0	0	400	0	2	25,73	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	56,50	12,50			
GC-200	2	1200	31+00410	2	6	6	0	0	180	-0,2	1,9	25,92	1,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	58,00	12,13			
GC-200	2	1210	31+00420	2	6,1	6,1	0	0	70	0	1,8	26,1	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	59,50	13,52			
GC-200	2	1220	31+00430	2	6,1	6,1	0	0	40	0,8	1,9	26,29	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	59,50	16,96			
GC-200	2	1230	31+00440	2	5,8	5,8	0	0	40	2	2	26,49	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	58,00	20,63			
GC-200	2	1240	31+00450	2	5,8	5,8	0	0	230	3,3	2,3	26,72	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,50	17,94			
GC-200	2	1250	31+00460	2	6,1	6,1	0	0	-230	4,4	2,6	26,98	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	58,00	12,26			
GC-200	2	1260	31+00470	2	6,2	6,2	0	0	-40	5	3	27,28	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	58,50	14,44			
GC-200	2	1270	31+00480	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,9	3,5	27,63	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	10	58,00	19,81			
GC-200	2	1280	31+00490	2	6	6	0	0	-30	4,4	3,9	28,02	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0	10	57,50	22,50			
GC-200	2	1290	31+00500	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,6	4,2	28,44	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	63,50	21,14			
GC-200	2	1300	31+00510	2	5,7	5,7	0	0	-310	2,7	4,4	28,88	4,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	65,00	15,89			
GC-200	2	1310	31+00520	2	5,5	5,5	0	0	-770	1,8	4,3	29,31	4,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	63,50	14,00			
GC-200	2	1320	31+00530	2	5,5	5,5	0	0	620	0,9	4	29,71	4	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	68,00	15,00			
GC-200	2	1330	31+00540	2	5,5	5,5	0	0	410	0,1	3,6	30,07	3,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	68,50	15,00			
GC-200	2	1340	31+00550	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,5	3,1	30,38	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	68,00	15,00			
GC-200	2	1350	31+00560	2	5,5	5,5	0	0	400	-0,8	2,7	30,65	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58,50	15,00			
GC-200	2	1360	31+00570	2	5,5	5,5	0	0	380	-0,9	2,4	30,89	2,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58,50	15,00			
GC-200	2	1370	31+00580	2	5,5	5,5	0	0	380	-0,8	2,1	31,1	2,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58,00	15,00			
GC-200	2	1380	31+00590	2	5,4	5,4	0	0	500	-0,7	1,9	31,29	1,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,50	15,50			
GC-200	2	1390	31+00600	2	5,3	5,3	0	0	770	-0,6	1,8	31,47	1,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	57,00	16,50			
GC-200	2	1400	31+00610	2	5,3	5,3	0	0	1030	-0,7	1,7	31,64	1,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5</									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	1680	31+00890	2	8,2	6,3	0	1,9	160	-1,5	1,8	35,34	1,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	1,4	0	0,95	0	0	77,00	0,00			
GC-200	2	1690	31+00900	2	8,1	6,3	0	1,8	80	-1,6	2,2	35,56	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	1,3	0	0,59	0	0	80,50	0,00			
GC-200	2	1700	31+00910	2	6,2	6,2	0	0	80	-1,5	2,7	35,83	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	72,00	3,56			
GC-200	2	1710	31+00920	2	6,2	6,2	0	0	90	-1,2	3,1	36,14	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	73,50	12,78			
GC-200	2	1720	31+00930	2	6,1	6,1	0	0	110	-0,9	3,3	36,47	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	73,00	12,59			
GC-200	2	1730	31+00940	2	6,1	6,1	0	0	140	-0,7	3,2	36,79	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	74,00	12,29			
GC-200	2	1740	31+00950	2	6,1	6,1	0	0	300	-0,5	3	37,09	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	74,50	10,45			
GC-200	2	1750	31+00960	2	10,2	6,2	4	0	430	-0,4	2,8	37,37	2,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	3,5	-0,5	0	3,20	0	0	95,00	0,00			
GC-200	2	1760	31+00970	2	10,2	6,2	4	0	160	-0,2	2,7	37,64	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	3,5	-0,5	0	2,95	0	0	95,00	0,00			
GC-200	2	1770	31+00980	2	10,2	6,2	4	0	140	0	2,8	37,92	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	3,5	-0,5	0	2,91	0	0	95,00	0,00			
GC-200	2	1780	32+00000	2	10,2	6,2	4	0	140	0,1	3,2	38,24	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	3,5	-0,5	0	2,91	0	0	94,50	0,00			
GC-200	2	1790	32+00010	2	6,9	6,2	0,7	0	220	0	3,8	38,62	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	0,2	-0,5	0	-0,28	0	0	78,00	0,00			
GC-200	2	1800	32+00020	2	7,1	6,2	0,9	0	220	-0,3	4,4	39,06	4,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	0,4	-0,5	0	-0,08	0	0	67,50	1,84			
GC-200	2	1810	32+00030	2	7,4	6,2	1,2	0	210	-0,8	5	39,56	5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	0,7	-0,5	0	0,21	0	0	69,00	0,00			
GC-200	2	1820	32+00040	2	7,4	6,2	1,2	0	170	-1,4	5,5	40,11	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	0,7	-0,5	0	0,16	0	0	69,00	0,00			
GC-200	2	1830	32+00050	2	7,5	6,3	1,2	0	140	-1,9	6	40,71	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	0,7	-0,5	0	0,21	0	0	70,50	0,00			
GC-200	2	1840	32+00060	2	6,4	6,4	0	0	100	-2,1	6,4	41,35	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,00	3,97			
GC-200	2	1850	32+00070	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,1	6,7	42,02	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	65,00	10,56			
GC-200	2	1860	32+00080	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,8	6,8	42,7	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	64,50	11,91			
GC-200	2	1870	32+00090	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,3	6,6	43,36	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	63,50	13,25			
GC-200	2	1880	32+00100	2	6,1	6,1	0	0	100	-0,8	6,1	43,97	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	62,50	13,40			
GC-200	2	1890	32+00110	2	7,4	6,1	1,3	0	320	-0,2	5,4	44,51	5,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	-0,5	0	0,40	0	0	68,50	4,53			
GC-200	2	1900	32+00120	2	7,7	6	1,7	0	790	0,6	4,5	44,96	4,5	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	0	1,2	-0,5	0	0,70	0	0	68,50	0,00			
GC-200	2	1910	32+00130	2	7,8	6	1,8	0	-520	1,6	3,6	45,32	3,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0	1,3	-0,5	0	0,80	0	0	69,00	0,00			
GC-200	2	1920	32+00140	2	7,6	6,2	1,4	0	-290	2,4	2,9	45,61	2,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,2	0,9	-0,5	0	0,60	0	0	68,00	0,00			
GC-200	2	1930	32+00150	2	7,6	6,3	1,3	0	-80	2,9	2,4	45,85	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	0,8	-0,5	0	0,09	0	0	68,00	0,00			
GC-200	2	1940	32+00160	2	7,8	6,4	1,4	0	-50	2,9	2,3	46,08	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	0,9	-0,5	0	-0,01	0	0	69,00	0,00			
GC-200	2	1950	32+00170	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,5	2,4	46,32	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	62,50	7,10			
GC-200	2	1960	32+00180	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,9	2,7	46,59	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,6												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	2240	32+00460	2	6,3	6,3	0	0	700	-0,7	3,4	47,65	3,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	61,00	6,50			
GC-200	2	2250	32+00470	2	6	6	0	0	1200	-0,3	3,4	47,99	3,4	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	8,50			
GC-200	2	2260	32+00480	2	6	6	0	0	1870	0,1	3,4	48,33	3,4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,00			
GC-200	2	2270	32+00490	2	6	6	0	0	2630	0,4	3,4	48,67	3,4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,00			
GC-200	2	2280	32+00500	2	6	6	0	0	2070	0,6	3,3	49	3,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,00			
GC-200	2	2290	32+00510	2	6	6	0	0	1410	0,7	3,1	49,31	3,1	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,00			
GC-200	2	2300	32+00520	2	6,1	6,1	0	0	1170	0,6	2,7	49,58	2,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,50			
GC-200	2	2310	32+00530	2	6,1	6,1	0	0	760	0,3	2,2	49,8	2,2	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,00			
GC-200	2	2320	32+00540	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,1	1,6	49,96	1,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,00	8,50			
GC-200	2	2330	32+00550	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,4	1,1	50,07	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	62,00	8,88			
GC-200	2	2340	32+00560	2	6,2	6,2	0	0	150	-0,5	0,7	50,14	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	61,50	10,23			
GC-200	2	2350	32+00570	2	6,2	6,2	0	0	150	-0,3	0,4	50,18	0,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	61,50	10,70			
GC-200	2	2360	32+00580	2	6,1	6,1	0	0	190	0	0,2	50,2	0,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60,50	10,92			
GC-200	2	2370	32+00590	2	6,1	6,1	0	0	360	0,6	0	50,2	0	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	10,07			
GC-200	2	2380	32+00600	2	6,1	6,1	0	0	-900	1,4	-0,3	50,17	0,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-200	2	2390	32+00610	2	6,2	6,2	0	0	-390	2,2	-0,5	50,12	0,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,50	8,50			
GC-200	2	2400	32+00620	2	6,4	6,4	0	0	-170	2,9	-0,8	50,04	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	63,00	8,19			
GC-200	2	2410	32+00630	2	6,5	6,5	0	0	-60	3,3	-0,8	49,96	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	63,50	10,07			
GC-200	2	2420	32+00640	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,3	-0,7	49,89	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	63,00	13,44			
GC-200	2	2430	32+00650	2	6,4	6,4	0	0	-40	3	-0,3	49,86	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	62,00	15,63			
GC-200	2	2440	32+00660	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,6	0,3	49,89	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61,00	15,44			
GC-200	2	2450	32+00670	2	6,1	6,1	0	0	-180	2,2	0,9	49,98	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	61,00	13,00			
GC-200	2	2460	32+00680	2	6,1	6,1	0	0	-450	1,7	1,5	50,13	1,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	10,13			
GC-200	2	2470	32+00690	2	6	6	0	0	-840	1,3	2	50,33	2	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50			
GC-200	2	2480	32+00700	2	6	6	0	0	-1340	0,9	2,4	50,57	2,4	10	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	10,00			
GC-200	2	2490	32+00710	2	6,1	6,1	0	0	-2070	0,6	2,7	50,84	2,7	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,50			
GC-200	2	2500	32+00720	2	6,1	6,1	0	0	-2820	0,3	3	51,14	3	10	0	0	0	2820	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	9,00			
GC-200	2	2510	32+00730	2	6,1	6,1	0	0	-3370	0,2	3,3	51,47	3,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	9,00			
GC-200	2	2520	32+00740	2	6,1	6,1	0	0	-3840	0,1	3,5	51,82	3,5	10	0	0	0	3840	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0</					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	2800	33+00000	2	6,1	6,1	0	0	1930	1,1	0,7	56,92	0,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,50			
GC-200	2	2810	33+00010	2	6,1	6,1	0	0	930	0,7	0,7	56,99	0,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-200	2	2820	33+00020	2	6,1	6,1	0	0	680	0,3	0,7	57,06	0,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-200	2	2830	33+00030	2	6,1	6,1	0	0	630	-0,1	0,7	57,13	0,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,00			
GC-200	2	2840	33+00040	2	6,1	6,1	0	0	480	-0,4	0,8	57,21	0,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,00			
GC-200	2	2850	33+00050	2	6,2	6,2	0	0	290	-0,7	0,8	57,29	0,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	61,00	8,50			
GC-200	2	2860	33+00060	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,8	0,9	57,38	0,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	9,01			
GC-200	2	2870	33+00070	2	6,1	6,1	0	0	200	-0,9	0,9	57,47	0,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,50	10,53			
GC-200	2	2880	33+00080	2	6,1	6,1	0	0	270	-0,8	1	57,57	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	10,01			
GC-200	2	2890	33+00090	2	6,1	6,1	0	0	470	-0,6	1	57,67	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,50	9,00			
GC-200	2	2900	33+00100	2	6,1	6,1	0	0	770	-0,3	1	57,77	1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-200	2	2910	33+00110	2	6,1	6,1	0	0	350	0	1	57,87	1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,00	9,00			
GC-200	2	2920	33+00120	2	6,1	6,1	0	0	350	0,3	1	57,97	1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	61,50	9,00			
GC-200	2	2930	33+00130	2	6,1	6,1	0	0	540	0,7	1,1	58,08	1,1	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	9,00			
GC-200	2	2940	33+00140	2	6,1	6,1	0	0	-1690	1,2	1,1	58,19	1,1	10	0	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	9,00			
GC-200	2	2950	33+00150	2	6,1	6,1	0	0	-1270	1,8	1,1	58,3	1,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	9,00			
GC-200	2	2960	33+00160	2	6,2	6,2	0	0	-930	2,3	1,1	58,41	1,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	8,50			
GC-200	2	2970	33+00170	2	6,3	6,3	0	0	-570	2,6	1	58,51	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,00	7,50			
GC-200	2	2980	33+00180	2	6,3	6,3	0	0	-230	2,7	0,9	58,6	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	62,00	7,88			
GC-200	2	2990	33+00190	2	6,3	6,3	0	0	-100	2,5	0,8	58,68	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62,00	9,91			
GC-200	2	3000	33+00200	2	6,3	6,3	0	0	-100	2,3	0,8	58,76	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62,00	11,05			
GC-200	2	3010	33+00210	2	6,3	6,3	0	0	-100	2	0,8	58,84	0,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	62,50	11,05			
GC-200	2	3020	33+00220	2	6,1	6,1	0	0	-170	1,7	0,8	58,92	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	61,50	11,22			
GC-200	2	3030	33+00230	2	6,1	6,1	0	0	-330	1,5	0,8	59	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	10,19			
GC-200	2	3040	33+00240	2	6,1	6,1	0	0	-510	1,3	0,8	59,08	0,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	9,00			
GC-200	2	3050	33+00250	2	6	6	0	0	-870	1	0,8	59,16	0,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	9,50			
GC-200	2	3060	33+00260	2	6	6	0	0	-1270	0,7	0,8	59,24	0,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00			
GC-200	2	3070	33+00270	2	6	6	0	0	1690	0,4	0,8	59,32	0,8	10	0	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,50	10,00			
GC-200	2	3080	33+00280	2	6,1	6,1	0	0	1140	0,1	0,8	59,4	0,8	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	3360	33+00560	2	6,2	6,2	0	0	-330	0,7	0,1	61,63	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	8,50			
GC-200	2	3370	33+00570	2	6,2	6,2	0	0	-150	1	-0,1	61,62	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	62,50	9,35			
GC-200	2	3380	33+00580	2	6,3	6,3	0	0	-150	1,1	-0,3	61,59	0,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	63,00	10,20			
GC-200	2	3390	33+00590	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,8	-0,5	61,54	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	63,00	10,19			
GC-200	2	3400	33+00600	2	6,1	6,1	0	0	-120	0,3	-0,7	61,47	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	70,50	11,53			
GC-200	2	3410	33+00610	2	6	6	0	0	-330	-0,5	-0,8	61,39	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,00	11,19			
GC-200	2	3420	33+00620	2	6,1	6,1	0	0	1210	-1,3	-0,8	61,31	0,8	10	0	0	0	1210	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	60,00	9,50			
GC-200	2	3430	33+00630	2	6,3	6,3	0	0	290	-1,8	-0,5	61,26	0,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	59,00	8,00			
GC-200	2	3440	33+00640	2	6,4	6,4	0	0	100	-1,7	-0,1	61,25	0,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	59,50	8,53			
GC-200	2	3450	33+00650	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,1	0,4	61,29	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	59,50	10,56			
GC-200	2	3460	33+00660	2	6,3	6,3	0	0	80	0	0,9	61,38	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	58,50	11,56			
GC-200	2	3470	33+00670	2	6,1	6,1	0	0	270	1,2	1,2	61,5	1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	57,00	10,53			
GC-200	2	3480	33+00680	2	6,3	6,3	0	0	-600	2,3	1,4	61,64	1,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	58,00	8,00			
GC-200	2	3490	33+00690	2	6,5	6,5	0	0	-90	3,1	1,4	61,78	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	59,00	8,25			
GC-200	2	3500	33+00700	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,6	1,3	61,91	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	58,50	12,31			
GC-200	2	3510	33+00710	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,7	1,4	62,05	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	58,50	15,13			
GC-200	2	3520	33+00720	2	6,5	6,5	0	0	-40	3,7	1,6	62,21	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	59,00	15,13			
GC-200	2	3530	33+00730	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,6	1,8	62,39	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,50	15,11			
GC-200	2	3540	33+00740	2	6,1	6,1	0	0	-150	3,3	2	62,59	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	56,00	13,40			
GC-200	2	3550	33+00750	2	6,1	6,1	0	0	-340	3	2,1	62,8	2,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	56,50	10,35			
GC-200	2	3560	33+00760	2	6	6	0	0	-590	2,5	1,9	62,99	1,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	56,00	9,50			
GC-200	2	3570	33+00770	2	6	6	0	0	-1270	1,9	1,4	63,13	1,4	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	56,50	10,00			
GC-200	2	3580	33+00780	2	6,1	6,1	0	0	-1840	1,2	0,7	63,2	0,7	10	0	0	0	1840	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	57,00	9,50			
GC-200	2	3590	33+00790	2	6,1	6,1	0	0	700	0,5	-0,1	63,19	0,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	56,50	9,00			
GC-200	2	3600	33+00800	2	6,2	6,2	0	0	360	-0,2	-0,8	63,11	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	57,00	8,50			
GC-200	2	3610	33+00810	2	6,2	6,2	0	0	260	-0,7	-1,5	62,96	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	56,50	8,00			
GC-200	2	3620	33+00820	2	6,3	6,3	0	0	170	-1,1	-2,2	62,74	2,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	0	57,00	8,69			
GC-200	2	3630	33+00830	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,3	-2,9	62,45	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	57,00	10,22			
GC-200	2	3640	33+00840	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,4	-3,6	62,09	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	3920	34+00130	2	5,3	5,3	0	0	200	-3,1	4,2	67,67	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54,00	18,51	
GC-200	2	3930	34+00140	2	5,3	5,3	0	0	130	-3,5	4,1	68,08	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,50	19,57	
GC-200	2	3940	34+00150	2	5,2	5,2	0	0	130	-3,5	4,1	68,49	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53,00	20,62	
GC-200	2	3950	34+00160	2	5,2	5,2	0	0	170	-3,2	4,1	68,9	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	53,00	20,75	
GC-200	2	3960	34+00170	2	5,1	5,1	0	0	230	-2,7	4,2	69,32	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	52,50	20,57	
GC-200	2	3970	34+00180	2	5,1	5,1	0	0	480	-2,1	4,3	69,75	4,3	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,50	19,88	
GC-200	2	3980	34+00190	2	5,1	5,1	0	0	750	-1,5	4,5	70,2	4,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,50	19,00	
GC-200	2	3990	34+00200	2	5,1	5,1	0	0	1130	-0,9	4,6	70,66	4,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,00	19,00	
GC-200	2	4000	34+00210	2	5,1	5,1	0	0	-1540	-0,3	4,7	71,13	4,7	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,50	19,00	
				media	6,22							media	2,21	3930	50	0	0			180	540	700	2500							0	180	59,12	
				min	5,00							max	6,80																	0	0,045	24.852	4.339
GC-200	2	4010	34+00220	2	5,1	5,1	0	0	-950	0,2	4,8	71,61	4,8	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	53,50	19,00	
GC-200	2	4020	34+00230	2	5,2	5,2	0	0	-520	0,7	4,7	72,08	4,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	18,50	
GC-200	2	4030	34+00240	2	5,4	5,4	0	0	-210	1,1	4,5	72,53	4,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54,50	17,96	
GC-200	2	4040	34+00250	2	5,6	5,6	0	0	-120	1,4	4,3	72,96	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,50	17,65	
GC-200	2	4050	34+00260	2	5,6	5,6	0	0	-120	1,5	4,2	73,38	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,50	17,38	
GC-200	2	4060	34+00270	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,4	4,3	73,81	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55,00	17,88	
GC-200	2	4070	34+00280	2	5,4	5,4	0	0	-220	1,3	4,5	74,26	4,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	56,00	18,11	
GC-200	2	4080	34+00290	2	5,4	5,4	0	0	-330	1,1	4,9	74,75	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	67,00	16,92	
GC-200	2	4090	34+00300	2	5,3	5,3	0	0	-870	1	5,3	75,28	5,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	71,50	16,50	
GC-200	2	4100	34+00310	2	5,3	5,3	0	0	-1630	0,9	5,8	75,86	5,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	71,50	17,00	
GC-200	2	4110	34+00320	2	5,3	5,3	0	0	-1870	0,9	6,1	76,47	6,1	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	69,00	17,00	
GC-200	2	4120	34+00330	2	5,3	5,3	0	0	-2430	0,8	6,5	77,12	6,5	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	69,00	17,00	
GC-200	2	4130	34+00340	2	5,3	5,3	0	0	-2830	0,8	6,7	77,79	6,7	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64,00	17,00	
GC-200	2	4140	34+00350	2	5,4	5,4	0	0	-3170	0,8	6,8	78,47	6,8	0	10	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,00	16,50	
GC-200	2	4150	34+00360	2	5,4	5,4	0	0	-3530	0,8	6,8	79,15	6,8	0	10	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64,50	16,00	
GC-200	2	4160	34+00370	2	5,4	5,4	0	0	-4000	0,8	6,8	79,83	6,8	0	10	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	62,00	16,00	
GC-200	2	4170	34+00380	2	5,4	5,4	0	0	-3770	0,8	6,7	80,5	6,7	0	10	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	59,50	16,00	
GC-200	2	4180	34+00390	2	5,4	5,4	0	0	-3330	0,9	6,6	81,16	6,6	0	10	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,00	16,00	
GC-200	2	4190	34+00400	2	5,4	5,4	0	0	-2830	1	6,4	81,8	6,4	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,50	16,00	
GC-200	2	4200	34+00410	2	5,4	5,4	0	0	-2070	1,3	6,2	82,42	6,2	0	10	0	0	2070	0	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	4460	34+00670	3	8,5	8,5	0	0	1000	-3,1	2,3	90,8	2,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67,50	12,50			
GC-200	2	4470	34+00680	3	8,5	8,5	0	0	1330	-2,9	2,4	91,04	2,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67,50	15,00			
GC-200	2	4480	34+00690	3	7,5	7,5	0	0	1970	-2,7	2,7	91,31	2,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	62,50	20,00			
GC-200	2	4490	34+00700	3	7,4	7,4	0	0	3070	-2,5	3,1	91,62	3,1	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	62,00	25,50			
GC-200	2	4500	34+00710	3	7,5	7,5	0	0	-1300	-2	3,7	91,99	3,7	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	62,50	25,50			
GC-200	2	4510	34+00720	2	7	7	0	0	-830	-1,2	4,2	92,41	4,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	60,00	12,50			
GC-200	2	4520	34+00730	2	6,5	6,5	0	0	-500	0	4,7	92,88	4,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	2,50			
GC-200	2	4530	34+00740	2	6	6	0	0	-270	1,3	5	93,38	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	55,00	7,50			
GC-200	2	4540	34+00750	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,6	5,2	93,9	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	52,50	13,85			
GC-200	2	4550	34+00760	2	5,5	5,5	0	0	-150	3,6	5,3	94,43	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	52,50	17,70			
GC-200	2	4560	34+00770	2	5,5	5,5	0	0	-210	4,3	5,4	94,97	5,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	52,50	17,31			
GC-200	2	4570	34+00780	2	5,5	5,5	0	0	-250	4,7	5,5	95,52	5,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	15,96			
GC-200	2	4580	34+00790	2	5,5	5,5	0	0	-250	4,7	5,7	96,09	5,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	15,00			
GC-200	2	4590	34+00800	2	5,5	5,5	0	0	-250	4,4	6	96,69	6	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00			
GC-200	2	4600	34+00810	2	5,5	5,5	0	0	-240	3,8	6,3	97,32	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	55,50	15,84			
GC-200	2	4610	34+00820	2	5,5	5,5	0	0	-220	3,1	6,5	97,97	6,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	56,00	16,76			
GC-200	2	4620	34+00830	2	5,4	5,4	0	0	-220	2,3	6,7	98,64	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	55,50	17,34			
GC-200	2	4630	34+00840	2	5,4	5,4	0	0	-320	1,5	6,9	99,33	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,50	16,92			
GC-200	2	4640	34+00850	2	5,3	5,3	0	0	-800	0,6	7	100	7	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	16,50			
GC-200	2	4650	34+00860	2	5,2	5,2	0	0	1590	-0,3	7,2	100,8	7,2	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,50	17,50			
GC-200	2	4660	34+00870	2	5,2	5,2	0	0	540	-1,3	7,4	101,5	7,4	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55,00	18,00			
GC-200	2	4670	34+00880	2	5,3	5,3	0	0	280	-2,4	7,6	102,3	7,6	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	17,50			
GC-200	2	4680	34+00890	2	5,3	5,3	0	0	150	-3,4	7,8	103	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	55,00	18,35			
GC-200	2	4690	34+00900	2	5,4	5,4	0	0	140	-4,4	7,9	103,8	7,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	55,50	19,30			
GC-200	2	4700	34+00910	2	5,4	5,4	0	0	110	-5,3	8	104,6	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54,50	19,29			
GC-200	2	4710	34+00920	2	5,4	5,4	0	0	100	-6,1	7,9	105,4	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,50	19,87			
GC-200	2	4720	34+00930	2	5,3	5,3	0	0	100	-6,6	7,8	106,2	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53,00	20,55			
GC-200	2	4730	34+00940	2	5,3	5,3	0	0	140	-6,8	7,6	107	7,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	53,00	20,47			
GC-200	2	4740	34+00950	2	5,4	5,4	0	0	140	-6,5	7,4	107,7	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	5020	35+00210	2	5,8	5,8	0	0	-30	7,4	3,6	114,3	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	55,00	23,81			
GC-200	2	5030	35+00220	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,9	3,9	114,7	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	54,50	26,00			
GC-200	2	5040	35+00230	2	5,7	5,7	0	0	-40	6,1	4,2	115,1	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	54,00	24,81			
GC-200	2	5050	35+00240	2	5,5	5,5	0	0	-50	5	4,4	115,5	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	53,00	23,11			
GC-200	2	5060	35+00250	2	5,3	5,3	0	0	-120	3,8	4,7	116	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	51,50	21,74			
GC-200	2	5070	35+00260	2	5,3	5,3	0	0	-370	2,6	4,9	116,5	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	18,69			
GC-200	2	5080	35+00270	2	5,3	5,3	0	0	-1100	1,4	5,1	117	5,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	17,00			
GC-200	2	5090	35+00280	2	5,3	5,3	0	0	240	0,4	5,2	117,5	5,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	52,50	17,84			
GC-200	2	5100	35+00290	2	5,4	5,4	0	0	140	-0,6	5,4	118,1	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	53,50	18,79			
GC-200	2	5110	35+00300	2	5,4	5,4	0	0	110	-1,4	5,6	118,6	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54,00	19,29			
GC-200	2	5120	35+00310	2	5,4	5,4	0	0	90	-2,2	5,8	119,2	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54,00	20,09			
GC-200	2	5130	35+00320	2	5,4	5,4	0	0	90	-3	6	119,8	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54,00	20,50			
GC-200	2	5140	35+00330	2	5,4	5,4	0	0	110	-4	6,2	120,4	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	54,00	20,09			
GC-200	2	5150	35+00340	2	5,5	5,5	0	0	110	-4,9	6,3	121,1	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	54,50	19,18			
GC-200	2	5160	35+00350	2	5,6	5,6	0	0	70	-5,6	6,3	121,7	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	55,00	19,23			
GC-200	2	5170	35+00360	2	5,6	5,6	0	0	50	-5,9	6,3	122,3	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55,00	20,94			
GC-200	2	5180	35+00370	2	5,6	5,6	0	0	50	-5,9	6,3	123	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54,50	22,10			
GC-200	2	5190	35+00380	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,6	6,4	123,6	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	54,00	22,60			
GC-200	2	5200	35+00390	2	5,5	5,5	0	0	60	-5,3	6,4	124,2	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	54,00	22,43			
GC-200	2	5210	35+00400	2	5,4	5,4	0	0	70	-5	6,5	124,9	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	53,50	21,77			
GC-200	2	5220	35+00410	2	5,4	5,4	0	0	130	-4,7	6,6	125,5	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53,50	20,45			
GC-200	2	5230	35+00420	2	5,4	5,4	0	0	130	-4,5	6,7	126,2	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	53,50	19,12			
GC-200	2	5240	35+00430	2	5,3	5,3	0	0	130	-4,3	6,9	126,9	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,00	19,62			
GC-200	2	5250	35+00440	2	5,2	5,2	0	0	130	-4,2	7	127,6	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,00	20,62			
GC-200	2	5260	35+00450	2	5,2	5,2	0	0	200	-4,1	7,1	128,3	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,57			
GC-200	2	5270	35+00460	2	5,1	5,1	0	0	200	-4,1	7,1	129	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,50	20,53			
GC-200	2	5280	35+00470	2	5,1	5,1	0	0	160	-4,2	7,1	129,7	7,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	21,28			
GC-200	2	5290	35+00480	2	5	5	0	0	170	-4,5	7,1	130,4	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	50,50	21,96			
GC-200	2	5300	35+00490	2	5	5	0	0	280	-5	7	131,1	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	5580	35+00770	2	5,3	5,3	0	0 <infinito>	-0,9	6,5	149,7	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,00
GC-200	2	5590	35+00780	2	5,3	5,3	0	0 <infinito>	-0,8	6,5	150,4	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,00
GC-200	2	5600	35+00790	2	5	5	0	0 <infinito>	-0,7	6,5	151	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	18,50
GC-200	2	5610	35+00800	2	5	5	0	0 <infinito>	-0,7	6,5	151,7	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00
GC-200	2	5620	35+00810	2	5,2	5,2	0	0 <infinito>	-0,7	6,5	152,3	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,00
GC-200	2	5630	35+00820	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,8	6,6	153	6,6	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-200	2	5640	35+00830	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,8	6,6	153,7	6,6	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5650	35+00840	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,8	6,7	154,3	6,7	6,7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5660	35+00850	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,8	6,6	155	6,6	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5670	35+00860	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,7	6,5	155,6	6,5	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5680	35+00870	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,6	6,3	156,3	6,3	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5690	35+00880	2	5,1	5,1	0	0 <infinito>	-0,4	6,2	156,9	6,2	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5700	35+00890	2	5,1	5,1	0	0 -4900	-0,3	6,1	157,5	6,1	6,1	0	10	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5710	35+00900	2	5,1	5,1	0	0 -4630	-0,3	6,1	158,1	6,1	6,1	0	10	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5720	35+00910	2	5,1	5,1	0	0 -4230	-0,5	6,3	158,7	6,3	6,3	0	10	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5730	35+00920	2	5,1	5,1	0	0 -3930	-0,7	6,5	159,4	6,5	6,5	0	10	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5740	35+00930	2	5	5	0	0 -3270	-1	6,7	160,1	6,7	6,7	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	19,50
GC-200	2	5750	35+00940	2	5	5	0	0 -2830	-1,1	6,9	160,7	6,9	6,9	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00
GC-200	2	5760	35+00950	2	5	5	0	0 -2170	-0,9	7,1	161,5	7,1	7,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00
GC-200	2	5770	35+00960	2	5	5	0	0 -1630	-0,5	7,2	162,2	7,2	7,2	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00
GC-200	2	5780	35+00970	2	5,1	5,1	0	0 -1270	0,3	7,3	162,9	7,3	7,3	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,50
GC-200	2	5790	35+00980	2	5,1	5,1	0	0 -930	1,1	7,3	163,6	7,3	7,3	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	5800	36+00000	2	5,1	5,1	0	0 -580	1,9	7,1	164,3	7,1	7,1	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-200	2	5810	36+00010	2	5,2	5,2	0	0 -330	2,4	6,7	165	6,7	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,50
GC-200	2	5820	36+00020	2	5,2	5,2	0	0 -240	2,5	6,2	165,6	6,2	6,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	51,50	18,84
GC-200	2	5830	36+00030	2	5,2	5,2	0	0 -210	2,2	5,6	166,2	5,6	5,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	52,00	19,81
GC-200	2	5840	36+00040	2	5,2	5,2	0	0 -220	1,6	5,2	166,7	5,2	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52,50	19,88
GC-200	2	5850	36+00050	2	5,2	5,2	0	0 -440	1,1	4,9	167,2	4,9	4,9	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,00	18,92
GC-200	2	5860	36+00060	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	6140	36+00340	2	5,2	5,2	0	0	-3600	-0,7	8	184,8	8	0	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	50,50	18,00	
GC-200	2	6150	36+00350	2	5,1	5,1	0	0	-3070	-0,8	7,8	185,6	7,8	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	18,50	
GC-200	2	6160	36+00360	2	5,1	5,1	0	0	-2270	-0,7	7,5	186,4	7,5	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00	
GC-200	2	6170	36+00370	2	5,1	5,1	0	0	-1770	-0,4	7,3	187,1	7,3	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00	
GC-200	2	6180	36+00380	2	5,2	5,2	0	0	-1170	0,2	7	187,8	7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	18,50	
GC-200	2	6190	36+00390	2	5,3	5,3	0	0	-400	0,9	6,7	188,5	6,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,00	17,50	
GC-200	2	6200	36+00400	2	5,4	5,4	0	0	-200	1,7	6,3	189,1	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	17,51	
GC-200	2	6210	36+00410	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,4	6	189,7	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	53,00	17,04	
GC-200	2	6220	36+00420	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,9	5,8	190,3	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	55,00	17,09	
GC-200	2	6230	36+00430	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,1	5,7	190,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	54,50	18,63	
GC-200	2	6240	36+00440	2	6	6	0	0	-60	3,1	5,8	191,4	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	54,00	17,94	
GC-200	2	6250	36+00450	2	5,6	5,6	0	0	-120	3	6,1	192	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	52,00	17,06	
GC-200	2	6260	36+00460	2	5,6	5,6	0	0	-290	2,9	6,4	192,7	6,4	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	52,00	15,69	
GC-200	2	6270	36+00470	2	5,1	5,1	0	0	-670	3	6,7	193,3	6,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	49,50	16,50	
GC-200	2	6280	36+00480	2	4,9	4,9	0	0	-1250	3	6,9	194	6,9	0	10	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	20,00	
GC-200	2	6290	36+00490	2	4,7	4,7	0	0	-1470	3	7,1	194,7	7,1	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47,50	22,00	
GC-200	2	6300	36+00500	2	4,7	4,7	0	0	-1300	2,9	7,2	195,5	7,2	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47,50	23,00	
GC-200	2	6310	36+00510	2	4,8	4,8	0	0	-1030	2,6	7,3	196,2	7,3	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,50	
GC-200	2	6320	36+00520	2	4,7	4,7	0	0	-830	2,3	7,3	196,9	7,3	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47,50	22,50	
GC-200	2	6330	36+00530	2	4,8	4,8	0	0	-600	2	7,3	197,6	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,50	
GC-200	2	6340	36+00540	2	5	5	0	0	-310	1,6	7,2	198,4	7,2	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	21,00	
GC-200	2	6350	36+00550	2	5	5	0	0	-240	1,3	7,1	199,1	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	49,50	20,84	
GC-200	2	6360	36+00560	2	5	5	0	0	-350	1	6,9	199,8	6,9	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,84	
GC-200	2	6370	36+00570	2	5	5	0	0	-500	0,8	6,7	200,4	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,00	
GC-200	2	6380	36+00580	2	4,9	4,9	0	0	-770	0,7	6,5	201,1	6,5	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	20,50	
GC-200	2	6390	36+00590	2	4,9	4,9	0	0	-1000	0,8	6,4	201,7	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	21,00	
GC-200	2	6400	36+00600	2	4,9	4,9	0	0	-1300	0,9	6,4	202,4	6,4	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	21,00	
GC-200	2	6410	36+00610	2	4,9	4,9	0	0	-1700	1,1	6,3	203	6,3	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	21,00	
GC-200	2	6420	36+00620	2	4,7	4,7	0	0	-2130	1,1	6,3	203,6	6,3	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0</						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	6700	36+00900	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0,8	6,5	220,6	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00
GC-200	2	6710	36+00910	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0,7	6,8	221,3	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00
GC-200	2	6720	36+00920	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0,7	7	222	7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,50	21,00
GC-200	2	6730	36+00930	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0,6	7,1	222,7	7,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,00
GC-200	2	6740	36+00940	2	5,2	5,2	0	0	4830	0,6	7,2	223,5	7,2	0	10	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	19,50
GC-200	2	6750	36+00950	2	5,1	5,1	0	0	4670	0,5	7,2	224,2	7,2	0	10	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	18,50
GC-200	2	6760	36+00960	2	5,1	5,1	0	0	3600	0,5	7,2	224,9	7,2	0	10	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	6770	36+00970	2	5,1	5,1	0	0	2870	0,4	7,1	225,6	7,1	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	6780	36+00980	2	5,1	5,1	0	0	2370	0,2	7,1	226,3	7,1	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	6790	36+00990	2	5,1	5,1	0	0	2030	-0,1	7,1	227	7,1	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	6800	37+00000	2	5,1	5,1	0	0	1500	-0,6	7,2	227,7	7,2	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,00
GC-200	2	6810	37+00010	2	5,2	5,2	0	0	1150	-1,2	7,2	228,5	7,2	0	10	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	18,50
GC-200	2	6820	37+00020	2	5,2	5,2	0	0	810	-1,9	7,2	229,2	7,2	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,00	18,00
GC-200	2	6830	37+00030	2	5,3	5,3	0	0	490	-2,4	7,2	229,9	7,2	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	17,50
GC-200	2	6840	37+00040	2	5,4	5,4	0	0	200	-2,5	7,2	230,6	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	56,00	17,51
GC-200	2	6850	37+00050	2	5,8	5,8	0	0	80	-2,1	7,1	231,3	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	58,50	17,54
GC-200	2	6860	37+00060	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,5	7	232	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	58,50	18,92
GC-200	2	6870	37+00070	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,7	6,9	232,7	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	57,00	20,92
GC-200	2	6880	37+00080	2	5,3	5,3	0	0	200	-0,1	6,7	233,4	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	56,00	20,04
GC-200	2	6890	37+00090	2	5,3	5,3	0	0	480	0,4	6,6	234,1	6,6	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	18,01
GC-200	2	6900	37+00100	2	5,2	5,2	0	0	900	0,8	6,4	234,7	6,4	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	17,50
GC-200	2	6910	37+00110	2	5,2	5,2	0	0	1270	0,9	6,2	235,3	6,2	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	18,00
GC-200	2	6920	37+00120	2	5,1	5,1	0	0	1720	1	6	235,9	6	0	0	0	0	1720	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	18,50
GC-200	2	6930	37+00130	2	5,1	5,1	0	0	2230	0,9	5,9	236,5	5,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	19,00
GC-200	2	6940	37+00140	2	5,1	5,1	0	0	2850	0,9	5,7	237,1	5,7	10	0	0	0	2850	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	19,00
GC-200	2	6950	37+00150	2	5,1	5,1	0	0	-2460	0,9	5,6	237,6	5,6	10	0	0	0	2460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,50	19,00
GC-200	2	6960	37+00160	2	5,1	5,1	0	0	-1820	1,1	5,5	238,2	5,5	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	19,00
GC-200	2	6970	37+00170	2	5,2	5,2	0	0	-1400	1,3	5,4	238,7	5,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	18,50
GC-200	2	6980	37+00180	2	5,2	5,2	0	0	-900	1,5	5,4	239,3	5,4	10	0	0	0	900	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	7260	37+00460	2	5,3	5,3	0	0	1850	-0,7	3,6	254,8	3,6	10	0	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,00	17,00			
GC-200	2	7270	37+00470	2	5,3	5,3	0	0	-880	-0,1	3,3	255,1	3,3	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	17,00			
GC-200	2	7280	37+00480	2	5,3	5,3	0	0	-450	0,6	3	255,4	3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	50,50	17,00			
GC-200	2	7290	37+00490	2	5,3	5,3	0	0	-160	1,2	2,7	255,7	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	50,50	18,27			
GC-200	2	7300	37+00500	2	5,4	5,4	0	0	-90	1,6	2,4	256	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	51,00	20,02			
GC-200	2	7310	37+00510	2	5,3	5,3	0	0	-80	1,8	2,1	256,2	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	21,28			
GC-200	2	7320	37+00520	2	5,3	5,3	0	0	-70	1,7	1,8	256,3	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	51,50	22,42			
GC-200	2	7330	37+00530	2	5,3	5,3	0	0	-70	1,5	1,5	256,5	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	52,00	22,79			
GC-200	2	7340	37+00540	2	5,4	5,4	0	0	-70	1,1	1,3	256,6	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	22,29			
GC-200	2	7350	37+00550	2	5,3	5,3	0	0	-100	0,6	1	256,7	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55,50	21,42			
GC-200	2	7360	37+00560	2	5,2	5,2	0	0	-210	0,2	0,9	256,8	0,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	56,00	20,49			
GC-200	2	7370	37+00570	2	5	5	0	0	-400	-0,2	0,8	256,9	0,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	55,00	19,96			
GC-200	2	7380	37+00580	2	4,8	4,8	0	0	-800	-0,3	0,9	257	0,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	54,50	21,00			
GC-200	2	7390	37+00590	2	4,8	4,8	0	0	-1090	-0,4	1,2	257,1	1,2	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	55,00	22,00			
GC-200	2	7400	37+00600	2	4,8	4,8	0	0	-1550	-0,5	1,6	257,3	1,6	10	0	0	0	1550	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	55,00	22,00			
GC-200	2	7410	37+00610	2	4,7	4,7	0	0	-1910	-0,5	2	257,5	2	10	0	0	0	1910	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	55,00	22,50			
GC-200	2	7420	37+00620	2	4,6	4,6	0	0	-2400	-0,6	2,4	257,7	2,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	23,50			
GC-200	2	7430	37+00630	2	4,5	4,5	0	0	-2830	-0,6	2,6	258	2,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,50	24,50			
GC-200	2	7440	37+00640	2	4,5	4,5	0	0	-3270	-0,7	2,7	258,2	2,7	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	25,00			
GC-200	2	7450	37+00650	2	4,5	4,5	0	0	-3830	-0,9	2,7	258,5	2,7	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	52,00	25,00			
GC-200	2	7460	37+00660	2	4,5	4,5	0	0	4570	-1	2,6	258,8	2,6	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	25,00			
GC-200	2	7470	37+00670	2	4,5	4,5	0	0	4170	-1,1	2,5	259	2,5	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	25,00			
GC-200	2	7480	37+00680	2	4,5	4,5	0	0	3570	-1	2,4	259,3	2,4	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	25,00			
GC-200	2	7490	37+00690	2	4,5	4,5	0	0	3070	-0,8	2,3	259,5	2,3	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	53,50	25,00			
GC-200	2	7500	37+00700	2	4,6	4,6	0	0	2330	-0,5	2,2	259,7	2,2	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	52,50	24,50			
GC-200	2	7510	37+00710	2	4,8	4,8	0	0	1970	-0,2	2,1	259,9	2,1	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	53,50	23,00			
GC-200	2	7520	37+00720	2	4,9	4,9	0	0	1630	-0,2	2	260,1	2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	55,50	21,50			
GC-200	2	7530	37+00730	2	5,2	5,2	0	0	1270	-0,4	1,8	260,3	1,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	57,00	19,50			
GC-200	2	7540	37+00740	2	5,2	5,2	0	0	610	-0,7	1,6	260,5	1,6	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,8											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	7820	38+00020	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,3	-0,1	263,6	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	65,50	10,53		
GC-200	2	7830	38+00030	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,4	0,1	263,6	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	65,50	13,06		
GC-200	2	7840	38+00040	2	6,2	6,2	0	0	80	-0,2	-0,2	263,6	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	64,50	13,06		
GC-200	2	7850	38+00050	2	5,9	5,9	0	0	80	0	-0,9	263,5	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62,00	14,56		
GC-200	2	7860	38+00060	2	5,9	5,9	0	0	330	0,3	-1,8	263,3	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62,00	13,53		
GC-200	2	7870	38+00070	2	6,2	6,2	0	0	-370	0,4	-2,9	263	2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	9,50		
GC-200	2	7880	38+00080	2	6,2	6,2	0	0	-60	0,5	-4	262,6	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	62,50	11,38		
GC-200	2	7890	38+00090	2	6,2	6,2	0	0	-60	0,5	-5	262,1	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61,50	14,75		
GC-200	2	7900	38+00100	2	6,1	6,1	0	0	-80	0,6	-5,7	261,5	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60,00	14,41		
GC-200	2	7910	38+00110	2	6,1	6,1	0	0	-110	0,8	-6,2	260,9	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	60,00	13,37		
GC-200	2	7920	38+00120	2	6,1	6,1	0	0	-110	1,2	-6,4	260,3	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	61,00	12,68		
GC-200	2	7930	38+00130	2	6,2	6,2	0	0	-90	1,8	-6,2	259,7	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	61,50	12,59		
GC-200	2	7940	38+00140	2	6,1	6,1	0	0	-80	2,4	-5,8	259,1	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60,50	13,28		
GC-200	2	7950	38+00150	2	6,1	6,1	0	0	-80	3	-5,1	258,6	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	60,50	14,06		
GC-200	2	7960	38+00160	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,4	-4,3	258,1	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	61,00	14,91		
GC-200	2	7970	38+00170	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,6	-3,4	257,8	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	61,50	15,25		
GC-200	2	7980	38+00180	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,6	-2,5	257,5	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,50	16,44		
GC-200	2	7990	38+00190	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,2	-1,7	257,4	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,50	18,13		
GC-200	2	8000	38+00200	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,5	-1	257,3	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	61,50	17,13		
GC-200	2	8010	38+00210	2	6,4	6,4	0	0	-40	1,7	-0,4	257,2	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	61,00	16,13		
GC-200	2	8020	38+00220	2	6,5	6,5	0	0	-50	0,6	0,2	257,3	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	61,50	14,61		
GC-200	2	8030	38+00230	2	6,5	6,5	0	0	-300	-0,6	0,8	257,3	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	61,50	9,05		
GC-200	2	8040	38+00240	2	6,6	6,6	0	0	500	-1,8	1,6	257,5	1,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	62,00	4,50		
GC-200	2	8050	38+00250	2	6,5	6,5	0	0	60	-2,7	2,6	257,8	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	62,50	7,88		
GC-200	2	8060	38+00260	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,1	3,7	258,1	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	62,50	18,50		
GC-200	2	8070	38+00270	2	6,5	6,5	0	0	20	-3	4,7	258,6	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	10	62,00	25,25		
GC-200	2	8080	38+00280	2	6,3	6,3	0	0	10	-2,7	5,5	259,1	5,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0	10	61,00	36,38		
GC-200	2	8090	38+00290	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,2	5,8	259,7	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	58,50	33,13		
GC-200	2	8100	38+00300	2	5,9	5,9	0	0	340	-1,7	5,8	260,3	5,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5</									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	8380	38+00580	2	5,8	5,8	0	0	-430	1,3	-0,1	270,9	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00			
GC-200	2	8390	38+00590	2	5,8	5,8	0	0	-290	1,2	0	270,9	0	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00			
GC-200	2	8400	38+00600	2	6	6	0	0	-260	1,1	0,3	270,9	0,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	11,00			
GC-200	2	8410	38+00610	2	6	6	0	0	-300	0,9	1	271	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	10,00			
GC-200	2	8420	38+00620	2	5,9	5,9	0	0	-530	0,7	1,9	271,2	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,50	10,50			
GC-200	2	8430	38+00630	2	5,9	5,9	0	0	-870	0,5	3,2	271,5	3,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,50	11,00			
GC-200	2	8440	38+00640	2	5,9	5,9	0	0	-1230	0,4	4,6	272	4,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,50	11,00			
GC-200	2	8450	38+00650	2	5,9	5,9	0	0	-1530	0,5	6,2	272,6	6,2	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,00			
GC-200	2	8460	38+00660	2	5,9	5,9	0	0	-2170	0,8	7,8	273,4	7,8	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,00			
GC-200	2	8470	38+00670	2	5,9	5,9	0	0	2970	1,4	9,4	274,3	9,4	0	0	10	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,00			
GC-200	2	8480	38+00680	2	5,9	5,9	0	0	2170	1,9	10,9	275,4	10,9	0	0	0	10	2170	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	10	0	60,50	11,00			
GC-200	2	8490	38+00690	2	6	6	0	0	1670	2,4	12,2	276,6	12,2	0	0	0	10	1670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	61,00	10,50			
GC-200	2	8500	38+00700	2	6	6	0	0	1200	2,5	13,3	277,9	13,3	0	0	0	10	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	61,50	10,00			
GC-200	2	8510	38+00710	2	6	6	0	0	970	2,4	14	279,3	14	0	0	0	10	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	62,00	10,00			
GC-200	2	8520	38+00720	2	6	6	0	0	570	1,9	14,5	280,8	14,5	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10	0	62,00	10,00			
GC-200	2	8530	38+00730	2	6,1	6,1	0	0	400	1,2	14,6	282,3	14,6	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10	0	62,00	9,50			
GC-200	2	8540	38+00740	2	6,4	6,4	0	0	270	0,2	14,3	283,7	14,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	63,00	7,50			
GC-200	2	8550	38+00750	2	6,8	6,8	0	0	200	-0,8	13,8	285,1	13,8	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,598	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	65,50	5,01			
GC-200	2	8560	38+00760	2	7	7	0	0	80	-1,7	13,2	286,4	13,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,494	-0,5	-0,5	0	-0,51	10	0	66,50	4,54			
GC-200	2	8570	38+00770	2	7	7	0	0	30	-2,3	12,6	287,6	12,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	10	10	67,00	9,28			
GC-200	2	8580	38+00780	2	7	7	0	0	30	-2,7	12,1	288,9	12,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	10	10	68,00	13,50			
GC-200	2	8590	38+00790	2	7,1	7,1	0	0	30	-2,9	11,7	290	11,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	10	68,50	13,00			
GC-200	2	8600	38+00800	2	7,1	7,1	0	0	70	-3,1	11,5	291,2	11,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	68,00	8,64			
GC-200	2	8610	38+00810	2	7,1	7,1	0	0	70	-3,1	11,4	292,3	11,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,521	-0,5	-0,5	0	-0,48	10	0	67,50	4,79			
GC-200	2	8620	38+00820	2	7,1	7,1	0	0	80	-2,9	11,6	293,5	11,6	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,594	-0,5	-0,5	0	-0,41	10	0	68,50	4,42			
GC-200	2	8630	38+00830	2	7,1	7,1	0	0	80	-2,3	11,9	294,7	11,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,594	-0,5	-0,5	0	-0,41	10	0	69,00	4,06			
GC-200	2	8640	38+00840	2	7,1	7,1	0	0	80	-1,4	12,2	295,9	12,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,594	-0,5	-0,5	0	-0,41	10	0	69,00	4,06			
GC-200	2	8650	38+00850	2	6,8	6,8	0	0	80	-0,1	12,4	297,1	12,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	10	0	67,50	5,56			
GC-200	2	8660	38+00860	2	6,7	6,7	0	0	300	1,3	12,4	298,4	12,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	8940	39+00150	2	6,6	6,6	0	0	70	1,3	12,4	328,6	12,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	10	0	65,50	7,77					
GC-200	2	8950	39+00160	2	6,5	6,5	0	0	60	2,5	12,7	329,9	12,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	66,50	10,77					
GC-200	2	8960	39+00170	2	6,4	6,4	0	0	330	3,9	12,9	331,2	12,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	66,50	8,88					
GC-200	2	8970	39+00180	2	6,6	6,6	0	0	-330	5,4	12,9	332,5	12,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	67,50	5,00					
GC-200	2	8980	39+00190	2	6,7	6,7	0	0	-80	6,6	12,7	333,8	12,7	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	68,00	6,03					
GC-200	2	8990	39+00200	2	6,7	6,7	0	0	-50	7,3	12,2	335	12,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	69,50	9,58					
GC-200	2	9000	39+00210	2	6,7	6,7	0	0	-50	7,5	11,7	336,1	11,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	69,50	11,10					
GC-200	2	9010	39+00220	2	6,6	6,6	0	0	-50	7,2	11,1	337,3	11,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	10	0	68,00	11,60					
GC-200	2	9020	39+00230	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,5	10,6	338,3	10,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10	0	65,50	12,43					
GC-200	2	9030	39+00240	2	6,4	6,4	0	0	-190	5,6	10,2	339,3	10,2	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	65,50	10,44					
GC-200	2	9040	39+00250	2	6,5	6,5	0	0	-670	4,6	9,9	340,3	9,9	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,00	6,57					
GC-200	2	9050	39+00260	2	6,4	6,4	0	0	200	3,7	9,7	341,3	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	65,50	6,51					
GC-200	2	9060	39+00270	2	6,4	6,4	0	0	160	3	9,6	342,3	9,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	65,50	8,28					
GC-200	2	9070	39+00280	2	6,6	6,6	0	0	160	2,5	9,6	343,2	9,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	67,00	7,53					
GC-200	2	9080	39+00290	2	6,6	6,6	0	0	80	2,2	9,8	344,2	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,00	7,80					
GC-200	2	9090	39+00300	2	6,7	6,7	0	0	80	2,1	10	345,2	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,50	8,56					
GC-200	2	9100	39+00310	2	6,9	6,9	0	0	100	2,1	10,4	346,2	10,4	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	10	0	68,50	6,56					
GC-200	2	9110	39+00320	2	6,8	6,8	0	0	220	2,1	10,6	347,3	10,6	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	0,616	-0,5	-0,5	0	-0,38	10	0	68,00	4,45					
GC-200	2	9120	39+00330	2	6,8	6,8	0	0	580	1,9	10,8	348,4	10,8	0	0	0	10	580	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	10	0	67,50	2,92					
GC-200	2	9130	39+00340	2	6,8	6,8	0	0	590	1,5	10,9	349,5	10,9	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	10	0	66,50	2,00					
GC-200	2	9140	39+00350	2	6,9	6,9	0	0	360	0,7	10,9	350,6	10,9	0	0	0	10	360	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	10	0	65,50	1,50					
GC-200	2	9150	39+00360	2	7,2	7,2	0	0	150	-0,3	10,9	351,6	10,9	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	0,93	-0,5	-0,5	0	-0,07	10	0	67,50	0,85					
GC-200	2	9160	39+00370	2	7,4	7,4	0	0	50	-1,4	11,1	352,8	11,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,59	-0,5	-0,5	0	-0,41	10	0	69,50	2,40					
GC-200	2	9170	39+00380	2	7,4	7,4	0	0	10	-2,2	11,3	353,9	11,3	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	69,00	20,30					
GC-200	2	9180	39+00390	2	7,4	7,4	0	0	10	-2,6	11,6	355	11,6	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10	10	69,00	36,50					
GC-200	2	9190	39+00400	2	7,2	7,2	0	0	30	-2,3	11,9	356,2	11,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10	10	68,00	24,00					
GC-200	2	9200	39+00410	2	7	7	0	0	50	-1,4	12	357,4	12	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	10	0	68,50	9,80					
GC-200	2	9210	39+00420	2	6,8	6,8	0	0	130	0	12	358,6	12	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	10	0	67,50	6,61					
GC-200	2	9220	39+00430	2	6,9	6,9	0	0	610	1,6	11,8	359,8	11,8	0	0	0	10	610																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																							SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	9500	39+00710	2	6,3	6,3	0	0	430	0,8	11	390,8	11	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	65,00	7,50					
GC-200	2	9510	39+00720	2	6,5	6,5	0	0	250	0,3	11,2	391,9	11,2	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	66,00	6,00					
GC-200	2	9520	39+00730	2	6,4	6,4	0	0	60	0,3	11,4	393	11,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10	0	64,50	8,88					
GC-200	2	9530	39+00740	2	6,4	6,4	0	0	40	0,8	11,5	394,2	11,5	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	10	64,50	14,44					
GC-200	2	9540	39+00750	2	6,4	6,4	0	0	300	1,5	11,4	395,3	11,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	11,06					
GC-200	2	9550	39+00760	2	6,7	6,7	0	0	-330	2,3	11	396,4	11	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	66,50	4,50					
GC-200	2	9560	39+00770	2	6,7	6,7	0	0	-60	3	10,4	397,5	10,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	10	0	65,50	6,38					
GC-200	2	9570	39+00780	2	6,6	6,6	0	0	-60	3,4	9,8	398,4	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	64,50	10,25					
GC-200	2	9580	39+00790	2	6,5	6,5	0	0	-120	3,6	9,1	399,3	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	63,00	9,56					
GC-200	2	9590	39+00800	2	6,4	6,4	0	0	-240	3,3	8,6	400,2	8,6	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	60,00	8,03					
GC-200	2	9600	39+00810	2	6,3	6,3	0	0	-600	2,7	8,2	401	8,2	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	59,50	7,34					
GC-200	2	9610	39+00820	2	6,3	6,3	0	0	-1000	1,8	8	401,8	8	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	60,50	7,00					
GC-200	2	9620	39+00830	2	6	6	0	0	730	1	7,9	402,6	7,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	8,50					
GC-200	2	9630	39+00840	2	6	6	0	0	670	0,2	8	403,4	8	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	10,00					
GC-200	2	9640	39+00850	2	6	6	0	0	770	-0,2	8,2	404,2	8,2	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	10,00					
GC-200	2	9650	39+00860	2	5,8	5,8	0	0	1000	-0,3	8,5	405,1	8,5	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	11,00					
GC-200	2	9660	39+00870	2	5,8	5,8	0	0	-770	0,1	8,8	406	8,8	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,50	12,00					
GC-200	2	9670	39+00880	2	5,9	5,9	0	0	-420	0,8	8,8	406,8	8,8	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,50					
GC-200	2	9680	39+00890	2	6,5	6,5	0	0	-150	1,8	8,6	407,7	8,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	63,00	9,35					
GC-200	2	9690	39+00900	2	7,1	7,1	0	0	-30	3	8,2	408,5	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	67,00	10,10					
GC-200	2	9700	39+00910	2	7,4	7,4	0	0	-10	4	7,9	409,3	7,9	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0	10	68,50	24,50					
GC-200	2	9710	39+00920	2	7,8	7,8	0	0	-10	4,6	7,9	410,1	7,9	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	72,00	34,50					
GC-200	2	9720	39+00930	2	7,2	7,2	0	0	-10	4,6	8,1	410,9	8,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	70,50	35,50					
GC-200	2	9730	39+00940	2	6,8	6,8	0	0	-70	4	8,6	411,8	8,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,50	23,14					
GC-200	2	9740	39+00950	2	6,6	6,6	0	0	-240	3	9,2	412,7	9,2	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,431	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	65,00	6,74					
GC-200	2	9750	39+00960	2	6,5	6,5	0	0	-370	2	9,7	413,7	9,7	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	5,34					
GC-200	2	9760	39+00970	2	6,5	6,5	0	0	-730	1	10,1	414,7	10,1	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,00	5,00					
GC-200	2	9770	39+00980	2	6,5	6,5	0	0	-1570	0,1	10,3	415,7	10,3	0	0	0	10	1570	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	5,00					
GC-200	2	9780	40+00000	2	6,4	6,4	0	0	870	-0,7	10,2	416,7	10,2	0	0	0	10	870	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60</									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	10060	40+00280	2	6,6	6,6	0	0	150	-2,2	8,2	444,5	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	65,00	6,85			
GC-200	2	10070	40+00290	2	6,9	6,9	0	0	50	-2,3	7,8	445,3	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,00	7,90			
GC-200	2	10080	40+00300	2	6,9	6,9	0	0	20	-2,2	7,7	446	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	10	67,00	15,18			
GC-200	2	10090	40+00310	2	6,4	6,4	0	0	20	-1,8	7,9	446,8	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	10	64,50	23,75			
GC-200	2	10100	40+00320	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,2	8,4	447,7	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	64,00	20,00			
GC-200	2	10110	40+00330	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,3	8,9	448,5	8,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	64,00	12,22			
GC-200	2	10120	40+00340	2	6,4	6,4	0	0	130	0,7	9,5	449,5	9,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	64,50	9,90			
GC-200	2	10130	40+00350	2	6,4	6,4	0	0	300	1,7	9,8	450,5	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	7,56			
GC-200	2	10140	40+00360	2	6,4	6,4	0	0	-270	2,5	9,9	451,5	9,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	6,00			
GC-200	2	10150	40+00370	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,1	9,8	452,4	9,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	66,00	9,56			
GC-200	2	10160	40+00380	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,3	9,7	453,4	9,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	66,50	13,13			
GC-200	2	10170	40+00390	2	7	7	0	0	-40	3,4	9,7	454,4	9,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	67,50	11,63			
GC-200	2	10180	40+00400	2	6,8	6,8	0	0	-100	3,2	9,7	455,4	9,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66,50	8,09			
GC-200	2	10190	40+00410	2	6,4	6,4	0	0	-230	2,9	9,9	456,3	9,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64,50	6,91			
GC-200	2	10200	40+00420	2	5,7	5,7	0	0	-430	2,7	10,2	457,4	10,2	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	61,50	10,38			
GC-200	2	10210	40+00430	2	5,7	5,7	0	0	-270	2,5	10,6	458,4	10,6	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	10	0	61,50	13,00			
GC-200	2	10220	40+00440	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,4	11	459,5	11	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	61,50	14,01			
GC-200	2	10230	40+00450	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,4	11,3	460,7	11,3	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	10	0	62,00	14,89			
GC-200	2	10240	40+00460	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,5	11,5	461,8	11,5	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	62,50	13,38			
GC-200	2	10250	40+00470	2	6	6	0	0	-120	2,4	11,5	463	11,5	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	10	0	65,00	12,69			
GC-200	2	10260	40+00480	2	6,4	6,4	0	0	-70	2,1	11,2	464,1	11,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	68,00	12,58			
GC-200	2	10270	40+00490	2	6,3	6,3	0	0	-70	1,7	10,7	465,1	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	10	0	67,50	12,29			
GC-200	2	10280	40+00500	2	6,1	6,1	0	0	-100	1	10,2	466,2	10,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	10	0	65,00	12,92			
GC-200	2	10290	40+00510	2	6,2	6,2	0	0	530	0,2	9,7	467,1	9,7	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	10,53			
GC-200	2	10300	40+00520	2	6,4	6,4	0	0	160	-0,7	9,3	468,1	9,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	65,00	8,27			
GC-200	2	10310	40+00530	2	6,4	6,4	0	0	70	-1,6	9,1	469	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	10,16			
GC-200	2	10320	40+00540	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,2	9,1	469,9	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,00	11,79			
GC-200	2	10330	40+00550	2	6,5	6,5	0	0	70	-2,4	9,2	470,8	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	64,50	11,29			
GC-200	2	10340	40+00560	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,1	9,5	471,8	9,5	0	0	10	0	505																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	10620	40+00840	2	7,2	7,2	0	0	-10	3,1	9	500,2	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0	10	68,50	28,38			
GC-200	2	10630	40+00850	2	6,9	6,9	0	0	-10	3,4	9	501,1	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	67,00	40,00			
GC-200	2	10640	40+00860	2	6,6	6,6	0	0	-70	3,3	9,2	502	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	65,00	25,64			
GC-200	2	10650	40+00870	2	6,6	6,6	0	0	-230	2,8	9,7	503	9,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	65,00	7,77			
GC-200	2	10660	40+00880	2	6,6	6,6	0	0	-400	2,3	10,2	504	10,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	64,50	4,88			
GC-200	2	10670	40+00890	2	6,6	6,6	0	0	400	2	10,7	505,1	10,7	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	10	0	64,50	4,00			
GC-200	2	10680	40+00900	2	6,4	6,4	0	0	290	1,7	10,9	506,2	10,9	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	5,00			
GC-200	2	10690	40+00910	2	6,4	6,4	0	0	340	1,5	11	507,3	11	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	6,00			
GC-200	2	10700	40+00920	2	6,4	6,4	0	0	450	1	10,9	508,4	10,9	0	0	0	10	450	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	6,00			
GC-200	2	10710	40+00930	2	6,5	6,5	0	0	750	0,2	10,6	509,4	10,6	0	0	0	10	750	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	65,00	5,50			
GC-200	2	10720	40+00940	2	6,5	6,5	0	0	570	-0,8	10,4	510,5	10,4	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	5,00			
GC-200	2	10730	40+00950	2	6,5	6,5	0	0	370	-1,8	10,4	511,5	10,4	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,00	5,00			
GC-200	2	10740	40+00960	2	6,7	6,7	0	0	160	-2,2	10,6	512,6	10,6	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	0,447	-0,5	-0,5	0	-0,55	10	0	65,00	5,27			
GC-200	2	10750	40+00970	2	6,8	6,8	0	0	40	-2	11	513,7	11	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	10	10	65,50	8,83			
GC-200	2	10760	40+00980	2	6,8	6,8	0	0	30	-1,2	11,4	514,8	11,4	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	10	10	66,00	13,81			
GC-200	2	10770	40+00990	2	6,7	6,7	0	0	30	-0,2	11,6	516	11,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	10	66,00	16,00			
GC-200	2	10780	40+01000	2	6,5	6,5	0	0	230	0,6	11,5	517,1	11,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	10	0	65,00	11,63			
GC-200	2	10790	41+00000	2	6,7	6,7	0	0	-120	1	11,3	518,2	11,3	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	10	0	66,00	6,57			
GC-200	2	10800	41+00010	2	6,7	6,7	0	0	-20	1	11,1	519,4	11,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	10	10	65,00	14,81			
GC-200	2	10810	41+00020	2	6,7	6,7	0	0	-300	0,6	11,1	520,5	11,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	65,50	13,13			
GC-200	2	10820	41+00030	2	6,7	6,7	0	0	270	-0,2	11,3	521,6	11,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10	0	65,50	3,00			
GC-200	2	10830	41+00040	2	7	7	0	0	20	-1,2	11,6	522,8	11,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	10	10	67,00	11,63			
GC-200	2	10840	41+00050	2	7	7	0	0	20	-2,3	11,9	523,9	11,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	10	10	67,50	20,25			
GC-200	2	10850	41+00060	2	7	7	0	0	20	-3,1	12,1	525,2	12,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	10	10	67,50	20,25			
GC-200	2	10860	41+00070	2	6,8	6,8	0	0	30	-3,4	12,2	526,4	12,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	10	10	66,50	17,88			
GC-200	2	10870	41+00080	2	6,7	6,7	0	0	50	-3,1	12,2	527,6	12,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	10	0	66,00	13,30			
GC-200	2	10880	41+00090	2	6,4	6,4	0	0	220	-2,2	12,2	528,8	12,2	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	64,50	9,47			
GC-200	2	10890	41+00100	2	6,3	6,3	0	0	560	-0,9	12,1	530	12,1	0	0	0	10	560	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10	0	64,00	7,42			
GC-200	2	10900	41+00110	2	6,3	6,3	0	0	-490	0,5	11,9	531,2	11,9	0	0																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	11180	41+00390	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,3	10,3	560,2	10,3	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10	0	67,00	12,27					
GC-200	2	11190	41+00400	2	6,5	6,5	0	0	60	-4,7	10,7	561,2	10,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	10	0	68,00	12,25					
GC-200	2	11200	41+00410	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,8	11	562,3	11	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	10	68,00	13,44					
GC-200	2	11210	41+00420	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,5	11,1	563,4	11,1	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	10	68,00	15,13					
GC-200	2	11220	41+00430	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,8	11	564,5	11	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	10	67,00	15,13					
GC-200	2	11230	41+00440	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,8	10,7	565,6	10,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10	0	66,00	14,11					
GC-200	2	11240	41+00450	2	6,5	6,5	0	0	50	-1,8	10,3	566,6	10,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10	0	65,00	13,10					
GC-200	2	11250	41+00460	2	6,5	6,5	0	0	300	-1	9,7	567,6	9,7	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	9,05					
GC-200	2	11260	41+00470	2	6,5	6,5	0	0	-330	-0,5	9,2	568,5	9,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	5,00					
GC-200	2	11270	41+00480	2	6,3	6,3	0	0	-40	-0,2	8,8	569,4	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	64,50	11,06					
GC-200	2	11280	41+00490	2	6,1	6,1	0	0	-130	-0,1	8,5	570,3	8,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	63,50	14,62					
GC-200	2	11290	41+00500	2	6,2	6,2	0	0	-650	0,1	8,5	571,1	8,5	0	0	10	0	650	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	64,00	10,06					
GC-200	2	11300	41+00510	2	6,2	6,2	0	0	140	0,2	8,5	572	8,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	64,00	9,45					
GC-200	2	11310	41+00520	2	6,4	6,1	0,3	0	160	0,2	8,6	572,8	8,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,2	-0,5	0	-0,85	0	0	65,50	9,71					
GC-200	2	11320	41+00530	2	7,3	6,1	1,2	0	520	0	8,6	573,7	8,6	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0,00	0,1	0,7	-0,5	0	0,30	0	0	70,50	2,77					
GC-200	2	11330	41+00540	2	7,6	6,1	1,5	0	-290	-0,4	8,5	574,5	8,5	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	0,1	1	-0,5	0	0,60	0	0	72,00	0,00					
GC-200	2	11340	41+00550	2	7,4	6,3	1,1	0	-570	-0,9	8,3	575,4	8,3	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,3	0,6	-0,5	0	0,40	0	0	71,00	0,00					
GC-200	2	11350	41+00560	2	7,3	6,4	0,9	0	130	-1,6	8	576,2	8	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	0,4	-0,5	0	-0,01	0	0	73,00	0,00					
GC-200	2	11360	41+00570	2	7,5	6,9	0,6	0	60	-2,1	7,9	577	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	0,1	-0,5	0	-0,18	0	0	76,50	0,93					
GC-200	2	11370	41+00580	2	7,2	7,2	0	0	50	-2,4	8	577,8	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,39	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	75,00	3,93					
GC-200	2	11380	41+00590	2	7,2	7,2	0	0	20	-2,2	8,2	578,6	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	73,50	12,18					
GC-200	2	11390	41+00600	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,7	8,4	579,4	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	70,50	21,25					
GC-200	2	11400	41+00610	2	6,6	6,6	0	0	270	-0,8	8,3	580,2	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,50	14,13					
GC-200	2	11410	41+00620	2	7,2	7,2	0	0	-270	0,2	8	581	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	69,50	1,00					
GC-200	2	11420	41+00630	2	7,6	7,6	0	0	-20	1,1	7,6	581,8	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	10	71,00	6,13					
GC-200	2	11430	41+00640	2	7,6	7,6	0	0	-10	1,7	7,4	582,5	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	71,00	24,38					
GC-200	2	11440	41+00650	2	7,1	7,1	0	0	-10	1,9	7,4	583,3	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0	10	69,00	37,00					
GC-200	2	11450	41+00660	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,7	7,6	584	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	67,50	28,50					
GC-200	2	11460	41+00670	2	6,6	6,6	0	0	-200	1,4	8	584,8	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	11740	41+00950	2	7,5	7,5	0	0	400	-2,9	9,1	607,6	9,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0	0	72,00	15,25			
GC-200	2	11750	41+00960	2	7,1	7,1	0	0	-100	-1,8	9,3	608,5	9,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,695	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	70,50	0,00			
GC-200	2	11760	41+00970	2	6,7	6,7	0	0	-50	-0,7	9,4	609,5	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	68,50	7,08			
GC-200	2	11770	41+00980	2	6,6	6,6	0	0	-100	0,5	9,4	610,4	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	68,00	9,58			
GC-200	2	11780	42+00000	2	6,6	6,6	0	0	-200	1,6	9,4	611,3	9,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,50	7,04			
GC-200	2	11790	42+00010	2	6,7	6,7	0	0	-370	2,5	9,3	612,3	9,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	4,51			
GC-200	2	11800	42+00020	2	6,9	6,9	0	0	-220	3	9,1	613,2	9,1	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,716	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	67,50	2,92			
GC-200	2	11810	42+00030	2	6,9	6,9	0	0	-70	2,9	9	614,1	9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	67,50	4,81			
GC-200	2	11820	42+00040	2	6,7	6,7	0	0	-60	2,2	9	615	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,00	8,27			
GC-200	2	11830	42+00050	2	6,9	6,9	0	0	-170	1,2	9,1	615,9	9,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,662	-0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	69,00	6,57			
GC-200	2	11840	42+00060	2	6,9	6,9	0	0	260	0	9,4	616,8	9,4	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,00	2,19			
GC-200	2	11850	42+00070	2	7	7	0	0	70	-1,1	9,8	617,8	9,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,421	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	69,00	3,39			
GC-200	2	11860	42+00080	2	7	7	0	0	40	-2	10,1	618,8	10,1	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	10	68,50	7,96			
GC-200	2	11870	42+00090	2	7	7	0	0	40	-2,5	10,3	619,9	10,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	10	10	68,00	10,13			
GC-200	2	11880	42+00100	2	6,6	6,6	0	0	50	-2,6	10,1	620,9	10,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	10	0	66,50	11,11			
GC-200	2	11890	42+00110	2	6,6	6,6	0	0	200	-2,6	9,7	621,8	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,50	9,06			
GC-200	2	11900	42+00120	2	6,8	6,8	0	0	330	-2,7	9,2	622,8	9,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	4,01			
GC-200	2	11910	42+00130	2	6,8	6,8	0	0	-190	-3,1	8,6	623,6	8,6	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	0,587	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	67,00	3,07			
GC-200	2	11920	42+00140	2	6,6	6,6	0	0	-90	-3,8	8,1	624,4	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	66,50	6,32			
GC-200	2	11930	42+00150	2	6,7	6,7	0	0	-430	-4,5	7,9	625,2	7,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	67,00	5,75			
GC-200	2	11940	42+00160	2	7,1	7,1	0	0	200	-5,2	8	626	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,898	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	2,01			
GC-200	2	11950	42+00170	2	7,1	7,1	0	0	30	-5,5	8,4	626,9	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	68,50	6,76			
GC-200	2	11960	42+00180	2	7,1	7,1	0	0	30	-5,4	9	627,8	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	70,00	12,50			
GC-200	2	11970	42+00190	2	7,1	7,1	0	0	30	-4,7	9,7	628,7	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,50	12,50			
GC-200	2	11980	42+00200	2	7,1	7,1	0	0	30	-3,4	10,4	629,8	10,4	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	10	10	69,50	12,50			
GC-200	2	11990	42+00210	2	6,9	6,9	0	0	30	-1,5	10,9	630,9	10,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	10	10	68,50	13,50			
GC-200	2	12000	42+00220	2	6,7	6,7	0	0	70	0,5	11,2	632	11,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	10	0	68,00	11,64			
GC-200	2	12010	42+00230	2	6,6	6,6	0	0	200	2,3	11,2	633,1	11,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	67,50	7,41			
GC-200	2	12020	42+00240	2	7	7	0	0	-300	3,7	10,9	634,2	10,9	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	1	</										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	12300	42+00520	2	6,6	6,6	0	0	-400	-0,6	9,8	662,1	9,8	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	5,35			
GC-200	2	12310	42+00530	2	6,9	6,9	0	0	710	-1,1	9,9	663,1	9,9	0	0	10	0	710	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	2,50			
GC-200	2	12320	42+00540	2	6,8	6,8	0	0	80	-1,2	9,9	664	9,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,50	4,03			
GC-200	2	12330	42+00550	2	6,8	6,8	0	0	80	-0,9	9,8	665	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	66,50	7,06			
GC-200	2	12340	42+00560	2	6,8	6,8	0	0	300	-0,3	9,4	666	9,4	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,50	4,53			
GC-200	2	12350	42+00570	2	6,9	6,9	0	0	-330	0,6	8,7	666,8	8,7	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,00	1,50			
GC-200	2	12360	42+00580	2	6,9	6,9	0	0	-40	1,4	7,5	667,6	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	68,00	6,06			
GC-200	2	12370	42+00590	2	7	7	0	0	-40	2	5,9	668,2	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69,50	10,63			
GC-200	2	12380	42+00600	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,2	4,1	668,6	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	72,00	10,81			
GC-200	2	12390	42+00610	2	7,2	7,2	0	0	-20	1,9	2,2	668,8	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	72,00	14,88			
GC-200	2	12400	42+00620	2	6,8	6,8	0	0	-20	1,2	0,5	668,9	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	68,50	20,25			
GC-200	2	12410	42+00630	2	6,6	6,6	0	0	-70	0,4	-0,8	668,8	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,00	16,02			
GC-200	2	12420	42+00640	2	6,8	6,8	0	0	-270	-0,2	-1,7	668,6	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	5,89			
GC-200	2	12430	42+00650	2	6,8	6,8	0	0	160	-0,3	-2,1	668,4	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,547	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	0	69,00	3,27			
GC-200	2	12440	42+00660	2	6,5	6,5	0	0	80	0	-2,3	668,2	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	68,50	7,30			
GC-200	2	12450	42+00670	2	6,5	6,5	0	0	200	0,5	-2,2	667,9	2,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	68,50	8,54			
GC-200	2	12460	42+00680	2	6,8	6,8	0	0	470	0,9	-2	667,7	2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	4,51			
GC-200	2	12470	42+00690	2	6,8	6,8	0	0	-170	1,2	-1,8	667,6	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,562	-0,5	-0,5	0	-0,44	0	0	69,50	3,19			
GC-200	2	12480	42+00700	2	6,7	6,7	0	0	-60	1,6	-1,5	667,4	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	69,00	7,07			
GC-200	2	12490	42+00710	2	6,7	6,7	0	0	-70	2,2	-1,3	667,3	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	69,00	9,27			
GC-200	2	12500	42+00720	2	6,7	6,7	0	0	-140	2,9	-1,1	667,2	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	69,00	7,34			
GC-200	2	12510	42+00730	2	6,8	6,8	0	0	-100	3,5	-1,1	667,1	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	70,50	5,97			
GC-200	2	12520	42+00740	2	7	7	0	0	-60	3,8	-1,1	667	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	73,00	6,40			
GC-200	2	12530	42+00750	2	7	7	0	0	-30	3,8	-1,1	666,8	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	73,00	10,13			
GC-200	2	12540	42+00760	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,3	-1	666,7	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	72,00	14,50			
GC-200	2	12550	42+00770	2	6,6	6,6	0	0	-70	2,5	-0,8	666,7	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	70,00	12,64			
GC-200	2	12560	42+00780	2	6,5	6,5	0	0	-220	1,4	-0,5	666,6	0,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	67,00	8,31			
GC-200	2	12570	42+00790	2	6,5	6,5	0	0	-770	0,1	-0,2	666,6	0,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	5,92			
GC-200	2	12580	42+00800	2	6,6	6,6	0	0	320	-1,2	0	666,6	0	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	12860	43+00090	2	7,3	7,3	0	0	-50	5,9	-2	664,1	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	69,00	3,18		
GC-200	2	12870	43+00100	2	7,6	7,6	0	0	-20	6,3	-2,4	663,8	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	10	70,50	9,68		
GC-200	2	12880	43+00110	2	7,6	7,6	0	0	-20	6,5	-2,9	663,5	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	10	71,50	14,25		
GC-200	2	12890	43+00120	2	7,6	7,6	0	0	-20	6,5	-3,2	663,2	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	10	73,00	14,25		
GC-200	2	12900	43+00130	2	7,4	7,4	0	0	-90	6,3	-3,3	662,9	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0	0	73,00	7,38		
GC-200	2	12910	43+00140	2	6,9	6,9	0	0	-230	5,9	-3,1	662,6	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	71,00	1,63		
GC-200	2	12920	43+00150	2	6,8	6,8	0	0	-470	5,2	-2,9	662,3	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	70,50	2,38		
GC-200	2	12930	43+00160	2	6,7	6,7	0	0	-770	4,5	-2,5	662	2,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,50	2,50		
GC-200	2	12940	43+00170	2	6,3	6,3	0	0	-1230	3,6	-2,2	661,8	2,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	5,00		
GC-200	2	12950	43+00180	2	6,3	6,3	0	0	1900	2,7	-1,9	661,6	1,9	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,00		
GC-200	2	12960	43+00190	2	6,3	6,3	0	0	1010	1,8	-1,7	661,5	1,7	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,00		
GC-200	2	12970	43+00200	2	6,4	6,4	0	0	760	0,8	-1,6	661,3	1,6	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	6,50		
GC-200	2	12980	43+00210	2	6,4	6,4	0	0	330	-0,1	-1,5	661,2	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	6,00		
GC-200	2	12990	43+00220	2	6,6	6,6	0	0	120	-0,8	-1,4	661	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	67,50	6,69		
GC-200	2	13000	43+00230	2	6,7	6,7	0	0	80	-1,3	-1,3	660,9	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,50	7,72		
GC-200	2	13010	43+00240	2	6,7	6,7	0	0	80	-1,6	-1,3	660,8	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	67,50	8,06		
GC-200	2	13020	43+00250	2	6,8	6,8	0	0	130	-1,9	-1,4	660,6	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	68,50	6,59		
GC-200	2	13030	43+00260	2	6,8	6,8	0	0	160	-2,4	-1,5	660,5	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,547	-0,5	-0,5	0	-0,45	0	0	69,50	4,82		
GC-200	2	13040	43+00270	2	6,9	6,9	0	0	150	-3,1	-1,6	660,3	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,63	-0,5	-0,5	0	-0,37	0	0	70,00	4,12		
GC-200	2	13050	43+00280	2	7	7	0	0	50	-3,7	-1,6	660,1	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70,00	5,90		
GC-200	2	13060	43+00290	2	7,3	7,3	0	0	20	-4,1	-1,3	660	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	71,50	12,68		
GC-200	2	13070	43+00300	2	7,3	7,3	0	0	20	-3,9	-0,8	659,9	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	72,00	17,25		
GC-200	2	13080	43+00310	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,9	-0,4	659,9	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	72,50	17,25		
GC-200	2	13090	43+00320	2	7,3	7,3	0	0	100	-1,3	-0,3	659,9	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,895	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	72,50	9,15		
GC-200	2	13100	43+00330	2	7,2	7,2	0	0	370	0,5	-0,5	659,8	0,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	70,50	0,00		
GC-200	2	13110	43+00340	2	7	7	0	0	-140	2	-1	659,7	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	-0,5	-0,5	0	-0,29	0	0	75,50	0,45		
GC-200	2	13120	43+00350	2	7	7	0	0	-30	3	-1,7	659,5	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	81,50	8,20		
GC-200	2	13130	43+00360	2	6,8	6,8	0	0	-90	3,3	-2,2	659,3	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	71,00	10,00		
GC-200	2	13140	43+00370	2	6,6	6,6	0	0	-340	3	-2,6	659,1	2,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	13420	43+00650	2	7,1	7,1	0	0	40	-6	-1,3	654,2	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	68,00	7,94	
GC-200	2	13430	43+00660	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,8	-1,2	654,1	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,50	10,31	
GC-200	2	13440	43+00670	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,4	-1,1	654	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,50	11,50	
GC-200	2	13450	43+00680	2	6,9	6,9	0	0	90	-4,7	-1,1	653,9	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	67,00	8,50	
GC-200	2	13460	43+00690	2	8,1	6,8	0	1,3	260	-3,9	-1	653,8	1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,8	-0,5	0,8	0	1,10	0	0	72,50	0,00	
GC-200	2	13470	43+00700	2	9,3	6,7	0	2,6	740	-3	-0,9	653,7	0,9	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	2,1	0	2,30	0	0	78,50	0,00	
GC-200	2	13480	43+00710	2	7,4	6,6	0	0,8	1140	-2,1	-0,8	653,6	0,8	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	0,3	0	0,40	0	0	69,00	0,00	
GC-200	2	13490	43+00720	2	6,6	6,6	0	0	1600	-1,3	-0,7	653,5	0,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,00	0,00	
GC-200	2	13500	43+00730	2	6,4	6,4	0	0	2070	-0,7	-0,5	653,5	0,5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,50	5,00	
				media	6,10								media	6,65	3720	1950	1620	1930			1180	1870	1550	4410						1.930	1.180	66,00	
				min	4,50								max	14,60														0,203	0,124	58.279	12.474		
GC-200	2	13510	43+00740	2	6,4	6,4	0	0	-2500	-0,1	-0,3	653,5	0,3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,50	6,00	
GC-200	2	13520	43+00750	2	6,4	6,4	0	0	-1830	0,5	-0,1	653,5	0,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,50	6,00	
GC-200	2	13530	43+00760	2	6,4	6,4	0	0	-1430	1,1	0,2	653,5	0,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,50	6,00	
GC-200	2	13540	43+00770	2	6,4	6,4	0	0	-1070	1,5	0,4	653,5	0,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,00	
GC-200	2	13550	43+00780	2	6,5	6,5	0	0	-490	1,9	0,6	653,6	0,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,00	5,50	
GC-200	2	13560	43+00790	2	6,6	6,6	0	0	-270	2,2	0,8	653,7	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	4,50	
GC-200	2	13570	43+00800	2	7,7	6,6	1,1	0	-260	2,3	0,9	653,7	0,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	0,6	-0,5	0	0,70	0	0	70,50	0,00	
GC-200	2	13580	43+00810	2	8,8	6,6	2,2	0	-260	2,3	1	653,8	1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	1,7	-0,5	0	1,80	0	0	75,50	0,00	
GC-200	2	13590	43+00820	2	8,6	6,8	1,8	0	-330	2	1,1	654	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	1,3	-0,5	0	1,60	0	0	73,50	0,00	
GC-200	2	13600	43+00830	2	7,9	6,8	1,1	0	-500	1,6	1,2	654,1	1,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,8	0,6	-0,5	0	0,90	0	0	70,00	0,00	
GC-200	2	13610	43+00840	2	6,8	6,8	0	0	-730	1	1,3	654,2	1,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	64,50	0,00	
GC-200	2	13620	43+00850	2	6,8	6,8	0	0	-1070	0,4	1,4	654,3	1,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	79,00	2,00	
GC-200	2	13630	43+00860	2	7	7	0	0	890	-0,4	1,4	654,5	1,4	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	88,00	1,00	
GC-200	2	13640	43+00870	2	7,3	7,3	0	0	350	-1,3	1,4	654,6	1,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0	0	83,00	0,00	
GC-200	2	13650	43+00880	2	7,3	7,3	0	0	160	-2,3	1,4	654,8	1,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	1,047	-0,5	-0,5	0	0,05	0	0	68,50	0,00	
GC-200	2	13660	43+00890	2	7,6	7,6	0	0	60	-3,2	1,3	654,9	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,925	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	71,00	0,14	
GC-200	2	13670	43+00900	2	7,7	7,7	0	0	50	-3,9	1,3	655	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,89	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	72,50	0,93	
GC-200	2	13680	43+00910	2	7,7	7,7	0	0	50	-4,1	1,3	655,2	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,89	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	73,00	1,10	
GC-200	2	13690	43+00920	2	7,7	7,7	0	0	50	-4	1,3	655,3	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,89	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	73,00	1,10	
GC-200	2	13700	43+00930	2	7,5	7,5	0	0	120	-3,6	1,3	655,4	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	1,163	-0,5	-0,							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrerancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	13960	44+00190	2	6,1	6,1	0	0	720	0,7	1,5	656,9	1,5	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	63,50	9,00		
GC-200	2	13970	44+00200	2	9	6,1	2,9	0	1400	-0,1	1,7	657,1	1,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0,1	2,4	-0,5	0	2,00	0	0	78,00	0,00		
GC-200	2	13980	44+00210	2	10,6	6,1	4,5	0	950	-1	1,7	657,2	1,7	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	0,1	4	-0,5	0	3,60	0	0	86,50	0,00		
GC-200	2	13990	44+00220	2	9,3	6,1	3,2	0	750	-2,1	1,5	657,4	1,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	0,1	2,7	-0,5	0	2,30	0	0	80,00	0,00		
GC-200	2	14000	44+00230	2	6,4	6,4	0	0	370	-3,2	1	657,5	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,50	0,00		
GC-200	2	14010	44+00240	2	6,6	6,6	0	0	110	-4,2	0,4	657,5	0,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,50	6,84		
GC-200	2	14020	44+00250	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,1	-0,3	657,5	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,50	9,90		
GC-200	2	14030	44+00260	2	6,9	6,9	0	0	30	-5,9	-0,9	657,4	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	68,00	13,31		
GC-200	2	14040	44+00270	2	6,9	6,9	0	0	30	-6,4	-1,4	657,3	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	67,00	14,50		
GC-200	2	14050	44+00280	2	6,9	6,9	0	0	30	-6,6	-1,7	657,1	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	67,00	14,50		
GC-200	2	14060	44+00290	2	6,9	6,9	0	0	30	-6,4	-1,9	656,9	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	67,00	14,50		
GC-200	2	14070	44+00300	2	6,9	6,9	0	0	30	-5,9	-2	656,7	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	67,50	14,50		
GC-200	2	14080	44+00310	2	6,7	6,7	0	0	60	-5,3	-2,1	656,5	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,00	12,13		
GC-200	2	14090	44+00320	2	6,5	6,5	0	0	160	-4,6	-2,3	656,3	2,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	66,50	8,64		
GC-200	2	14100	44+00330	2	6,5	6,5	0	0	230	-4,1	-2,4	656	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	66,50	7,15		
GC-200	2	14110	44+00340	2	6,4	6,4	0	0	380	-3,7	-2,6	655,8	2,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,50	6,38		
GC-200	2	14120	44+00350	2	6,3	6,3	0	0	700	-3,5	-2,8	655,5	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	6,50		
GC-200	2	14130	44+00360	2	6,3	6,3	0	0	430	-3,4	-2,9	655,2	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,00		
GC-200	2	14140	44+00370	2	6,3	6,3	0	0	270	-3,2	-3	654,9	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,00		
GC-200	2	14150	44+00380	2	6,4	6,4	0	0	200	-2,8	-3	654,6	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	68,00	7,51		
GC-200	2	14160	44+00390	2	6,3	6,3	0	0	320	-2,3	-3	654,3	3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	68,00	7,51		
GC-200	2	14170	44+00400	2	6,3	6,3	0	0	470	-1,7	-3	654	3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	68,00	7,00		
GC-200	2	14180	44+00410	2	6,2	6,2	0	0	830	-1,1	-3	653,7	3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	65,50	7,50		
GC-200	2	14190	44+00420	2	6,2	6,2	0	0	1070	-0,5	-3,1	653,4	3,1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	65,50	8,00		
GC-200	2	14200	44+00430	2	6,2	6,2	0	0	1300	0,2	-3,1	653,1	3,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	80,00	8,00		
GC-200	2	14210	44+00440	2	6,2	6,2	0	0	-1430	0,9	-3,2	652,8	3,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	88,00	8,00		
GC-200	2	14220	44+00450	2	6,3	6,3	0	0	-770	1,6	-3,3	652,4	3,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73,50	7,50		
GC-200	2	14230	44+00460	2	6,3	6,3	0	0	-370	2,2	-3,5	652,1	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,00		
GC-200	2	14240	44+00470	2	6,4	6,4	0	0	-220	2,6	-3,7	651,7	3,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	14520	44+00750	2	7,3	7,3	0	0	30	-3,4	3,2	652,3	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	70,50	10,50	
GC-200	2	14530	44+00760	2	6,9	6,9	0	0	110	-2,7	2,2	652,5	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,532	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	68,50	7,59	
GC-200	2	14540	44+00770	2	6,9	6,9	0	0	-270	-2,1	1	652,6	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	2,84	
GC-200	2	14550	44+00780	2	9,8	6,9	2,9	0	-80	-2	-0,3	652,6	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	2,4	-0,5	0	2,29	0	0	82,00	0,00	
GC-200	2	14560	44+00790	2	11,4	7	4,4	0	-100	-2,6	-1,5	652,4	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	3,9	-0,5	0	4,00	0	0	90,00	0,00	
GC-200	2	14570	44+00800	2	8,4	7	1,4	0	-140	-3,6	-2,4	652,2	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	0,9	-0,5	0	1,11	0	0	75,50	0,00	
GC-200	2	14580	44+00810	2	7	7	0	0	120	-4,6	-2,9	651,9	2,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,663	-0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	69,00	0,00	
GC-200	2	14590	44+00820	2	7,1	7,1	0	0	30	-5	-3,1	651,6	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,50	7,94	
GC-200	2	14600	44+00830	2	7,1	7,1	0	0	30	-4,5	-3	651,3	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,00	12,50	
GC-200	2	14610	44+00840	2	7	7	0	0	40	-3,2	-2,8	651	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69,00	11,31	
GC-200	2	14620	44+00850	2	6,9	6,9	0	0	270	-1,3	-2,6	650,7	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	5,56	
GC-200	2	14630	44+00860	2	6,6	6,6	0	0	-400	0,7	-2,5	650,5	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,00	2,50	
GC-200	2	14640	44+00870	2	6,7	6,7	0	0	-60	2,5	-2,4	650,2	2,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	69,50	6,88	
GC-200	2	14650	44+00880	2	6,8	6,8	0	0	-50	3,8	-2,3	650	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	70,00	9,93	
GC-200	2	14660	44+00890	2	6,8	6,8	0	0	-50	4,6	-2,1	649,8	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	70,00	10,10	
GC-200	2	14670	44+00900	2	6,7	6,7	0	0	-60	5,1	-1,8	649,6	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	69,50	9,93	
GC-200	2	14680	44+00910	2	6,6	6,6	0	0	-90	5,4	-1,6	649,5	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	68,50	9,13	
GC-200	2	14690	44+00920	2	6,6	6,6	0	0	-90	5,6	-1,5	649,3	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	68,00	8,50	
GC-200	2	14700	44+00930	2	6,8	6,8	0	0	-50	5,6	-1,5	649,2	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	69,00	9,30	
GC-200	2	14710	44+00940	2	6,9	6,9	0	0	-30	5,4	-1,5	649	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69,00	12,30	
GC-200	2	14720	44+00950	2	6,9	6,9	0	0	-30	4,9	-1,4	648,9	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	68,50	14,50	
GC-200	2	14730	44+00960	2	6,7	6,7	0	0	-80	4,1	-1,2	648,7	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66,50	11,28	
GC-200	2	14740	44+00970	2	6,4	6,4	0	0	-340	3,2	-0,9	648,7	0,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	7,03	
GC-200	2	14750	44+00980	2	6,4	6,4	0	0	490	2,1	-0,5	648,6	0,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	6,00	
GC-200	2	14760	44+00990	2	6,5	6,5	0	0	210	0,9	-0,1	648,6	0,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,307	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	66,50	6,46	
GC-200	2	14770	45+00000	2	6,5	6,5	0	0	150	-0,4	0,2	648,6	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	68,00	7,31	
GC-200	2	14780	45+00010	2	6,5	6,5	0	0	180	-1,7	0,4	648,7	0,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	68,00	7,48	
GC-200	2	14790	45+00020	2	6,5	6,5	0	0	170	-2,9	0,5	648,7	0,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	66,50	7,32	
GC-200	2	14800	45+00030	2	6,6	6,6	0	0	100	-3,8	0,5	648,8	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	15080	45+00310	2	6,6	6,6	0	0	710	-0,7	2,7	650,8	2,7	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,50	3,84			
GC-200	2	15090	45+00320	2	6,6	6,6	0	0	-570	0,2	2,6	651,1	2,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,00	4,00			
GC-200	2	15100	45+00330	2	6,6	6,6	0	0	-220	1,2	2,3	651,3	2,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	69,00	4,92			
GC-200	2	15110	45+00340	2	6,8	6,8	0	0	-80	2,3	1,7	651,5	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	70,00	6,45			
GC-200	2	15120	45+00350	2	7,1	7,1	0	0	-20	3,4	1,1	651,6	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	70,50	13,16			
GC-200	2	15130	45+00360	2	7,1	7,1	0	0	-20	4,1	0,6	651,7	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	70,00	19,25			
GC-200	2	15140	45+00370	2	6,8	6,8	0	0	-40	4,4	0,3	651,7	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	68,50	15,69			
GC-200	2	15150	45+00380	2	6,6	6,6	0	0	-130	4	0,3	651,7	0,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,50	9,62			
GC-200	2	15160	45+00390	2	6,4	6,4	0	0	-330	2,9	0,4	651,8	0,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,50	6,56			
GC-200	2	15170	45+00400	2	6,4	6,4	0	0	630	1,3	0,6	651,8	0,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,00			
GC-200	2	15180	45+00410	2	6,5	6,5	0	0	230	-0,5	0,8	651,9	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	66,50	6,38			
GC-200	2	15190	45+00420	2	6,8	6,8	0	0	70	-2,4	0,9	652	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,27			
GC-200	2	15200	45+00430	2	6,9	6,9	0	0	30	-4,1	1	652,1	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69,00	11,14			
GC-200	2	15210	45+00440	2	7	7	0	0	20	-5,3	1,1	652,2	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	69,50	17,38			
GC-200	2	15220	45+00450	2	6,9	6,9	0	0	30	-5,9	1,2	652,3	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69,00	17,38			
GC-200	2	15230	45+00460	2	6,9	6,9	0	0	30	-6	1,4	652,5	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69,00	14,50			
GC-200	2	15240	45+00470	2	6,8	6,8	0	0	50	-6	1,5	652,6	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	69,50	12,30			
GC-200	2	15250	45+00480	2	6,6	6,6	0	0	140	-5,9	1,6	652,8	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	70,00	8,50			
GC-200	2	15260	45+00490	2	6,6	6,6	0	0	270	-5,9	1,7	653	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	69,50	5,45			
GC-200	2	15270	45+00500	2	6,6	6,6	0	0	120	-5,5	1,8	653,1	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	68,00	5,69			
GC-200	2	15280	45+00510	2	6,7	6,7	0	0	100	-4,6	2	653,3	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,50	7,21			
GC-200	2	15290	45+00520	2	6,7	6,7	0	0	130	-3,3	2,1	653,5	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66,00	6,58			
GC-200	2	15300	45+00530	2	6,7	6,7	0	0	650	-1,6	2	653,7	2	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	65,50	4,56			
GC-200	2	15310	45+00540	2	6,6	6,6	0	0	-140	0	1,8	653,9	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	65,00	4,95			
GC-200	2	15320	45+00550	2	6,8	6,8	0	0	-70	1,3	1,3	654,1	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	67,00	7,34			
GC-200	2	15330	45+00560	2	7	7	0	0	-30	2,3	0,7	654,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,50	10,64			
GC-200	2	15340	45+00570	2	7	7	0	0	-30	2,8	0,1	654,1	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,50	13,50			
GC-200	2	15350	45+00580	2	6,7	6,7	0	0	-120	2,9	-0,3	654,1	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	68,50	9,94			
GC-200	2	15360	45+00590	2	6,5	6,5	0	0	-270	2,9	-0,5	654,1	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																							SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria						
GC-200	2	15640	45+00870	2	6,5	6,5	0	0	-630	-0,2	-10,9	637,6	10,9	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	10	0	64,50	3,50						
GC-200	2	15650	45+00880	2	6,4	6,4	0	0	630	-1,6	-10,8	636,5	10,8	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10	0	64,50	5,50						
GC-200	2	15660	45+00890	2	6,4	6,4	0	0	240	-3,1	-10,8	635,5	10,8	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	10	0	65,50	6,84						
GC-200	2	15670	45+00900	2	6,6	6,6	0	0	60	-4,3	-10,7	634,4	10,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	10	0	66,50	9,22						
GC-200	2	15680	45+00910	2	6,9	6,9	0	0	60	-5,2	-10,6	633,3	10,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	10	0	68,00	9,25						
GC-200	2	15690	45+00920	2	6,9	6,9	0	0	70	-5,7	-10,4	632,3	10,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	10	0	68,00	7,27						
GC-200	2	15700	45+00930	2	7	7	0	0	50	-5,7	-10	631,3	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	68,50	7,44						
GC-200	2	15710	45+00940	2	7,1	7,1	0	0	30	-5,2	-9,3	630,4	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,50	10,30						
GC-200	2	15720	45+00950	2	7,1	7,1	0	0	30	-4,3	-8,6	629,5	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,50	12,50						
GC-200	2	15730	45+00960	2	6,9	6,9	0	0	60	-3,2	-7,8	628,7	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,50	10,13						
GC-200	2	15740	45+00970	2	6,7	6,7	0	0	230	-2	-7	628	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	67,50	6,26						
GC-200	2	15750	45+00980	2	6,6	6,6	0	0	460	-0,9	-6,4	627,4	6,4	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	4,38						
GC-200	2	15760	45+00990	2	6,6	6,6	0	0	310	0,3	-5,8	626,8	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	4,00						
GC-200	2	15770	46+00000	2	6,8	6,8	0	0	180	1,6	-5,5	626,3	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,575	-0,5	-0,5	0	-0,43	0	0	68,00	4,13						
GC-200	2	15780	46+00010	2	6,8	6,8	0	0	130	2,9	-5,5	625,7	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	67,50	4,68						
GC-200	2	15790	46+00020	2	7	7	0	0	-150	4	-5,7	625,1	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	68,50	3,91						
GC-200	2	15800	46+00030	2	8,3	7,3	1	0	-20	4,7	-6	624,5	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	0,5	-0,5	0	-0,73	0	10	75,00	4,98						
GC-200	2	15810	46+00040	2	9,3	7,3	2	0	-20	5,2	-6,2	623,9	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	1,5	-0,5	0	0,28	0	10	80,00	2,25						
GC-200	2	15820	46+00050	2	9,5	7	2,5	0	-50	5,3	-6,4	623,3	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	2	-0,5	0	1,69	0	0	80,50	0,00						
GC-200	2	15830	46+00060	2	8	7	1	0	-50	5,1	-6,5	622,6	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	0,5	-0,5	0	0,19	0	0	73,00	0,00						
GC-200	2	15840	46+00070	2	7,1	7,1	0	0	-30	4,4	-6,6	622	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	68,50	5,30						
GC-200	2	15850	46+00080	2	7,1	7,1	0	0	-30	3,4	-6,6	621,3	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	70,00	12,50						
GC-200	2	15860	46+00090	2	6,9	6,9	0	0	-100	2,3	-6,6	620,6	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	69,00	8,78						
GC-200	2	15870	46+00100	2	6,8	6,8	0	0	110	1,2	-6,5	620	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,432	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	68,00	5,37						
GC-200	2	15880	46+00110	2	6,9	6,9	0	0	60	0,3	-6,4	619,4	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,50	6,72						
GC-200	2	15890	46+00120	2	6,9	6,9	0	0	70	-0,5	-6,3	618,7	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	68,50	7,27						
GC-200	2	15900	46+00130	2	6,9	6,9	0	0	60	-1,3	-6,3	618,1	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,00	7,27						
GC-200	2	15910	46+00140	2	6,7	6,7	0	0	220	-2,1	-6,4	617,5	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,516	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	68,00	6,30						
GC-200	2	15920	46+00150	2	6,7	6,7	0	0	310	-2,8	-6,4	616,8	6,4	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,7														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	16200	46+00430	2	6,9	6,9	0	0	-60	3,2	-6,7	598	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,50	7,56		
GC-200	2	16210	46+00440	2	6,9	6,9	0	0	-30	2,9	-7,2	597,3	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69,50	11,13		
GC-200	2	16220	46+00450	2	6,8	6,8	0	0	-50	2,3	-7,4	596,5	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67,00	12,30		
GC-200	2	16230	46+00460	2	6,8	6,8	0	0	-140	1,9	-7,4	595,8	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,511	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	0	68,50	7,50		
GC-200	2	16240	46+00470	2	6,8	6,8	0	0	70	2	-7,2	595,1	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,00	6,34		
GC-200	2	16250	46+00480	2	6,9	6,9	0	0	140	2,6	-7	594,4	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,611	-0,5	-0,5	0	-0,39	0	0	69,50	5,84		
GC-200	2	16260	46+00490	2	6,9	6,9	0	0	300	3,3	-6,9	593,7	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	69,50	2,45		
GC-200	2	16270	46+00500	2	6,9	6,9	0	0	-90	3,7	-7,1	593	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	69,00	3,25		
GC-200	2	16280	46+00510	2	6,9	6,9	0	0	-30	3,7	-7,3	592,3	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	72,00	10,00		
GC-200	2	16290	46+00520	2	6,7	6,7	0	0	-70	3,2	-7,5	591,5	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	75,00	11,64		
GC-200	2	16300	46+00530	2	6,5	6,5	0	0	-150	2,5	-7,6	590,7	7,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	79,00	8,24		
GC-200	2	16310	46+00540	2	6,5	6,5	0	0	-250	1,8	-7,6	590	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	85,50	6,35		
GC-200	2	16320	46+00550	2	6,4	6,4	0	0	-430	1,2	-7,6	589,2	7,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	81,50	5,50		
GC-200	2	16330	46+00560	2	6,4	6,4	0	0	-260	0,6	-7,6	588,5	7,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	72,00	6,00		
GC-200	2	16340	46+00570	2	6,4	6,4	0	0	-340	-0,2	-7,6	587,7	7,6	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	6,00		
GC-200	2	16350	46+00580	2	6,4	6,4	0	0	-470	-1,3	-7,6	586,9	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	67,00	6,00		
GC-200	2	16360	46+00590	2	6,4	6,4	0	0	390	-2,5	-7,5	586,2	7,5	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,50	6,00		
GC-200	2	16370	46+00600	2	6,6	6,6	0	0	90	-3,5	-7,2	585,5	7,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	0	67,50	7,25		
GC-200	2	16380	46+00610	2	7,3	7,3	0	0	20	-3,8	-6,8	584,8	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	71,50	12,88		
GC-200	2	16390	46+00620	2	7,3	7,3	0	0	20	-3,1	-6,5	584,1	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	71,50	17,25		
GC-200	2	16400	46+00630	2	7,3	7,3	0	0	40	-1,8	-6,4	583,5	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	10	71,50	12,19		
GC-200	2	16410	46+00640	2	7,3	7,3	0	0	100	-0,3	-6,8	582,8	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,895	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	71,50	4,09		
GC-200	2	16420	46+00650	2	7,3	7,3	0	0	-120	0,7	-7,5	582,1	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,963	-0,5	-0,5	0	-0,04	0	0	71,50	0,71		
GC-200	2	16430	46+00660	2	7,3	7,3	0	0	-20	0,9	-8,2	581,3	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	71,50	8,81		
GC-200	2	16440	46+00670	2	7	7	0	0	-20	0,6	-8,6	580,4	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	70,00	18,75		
GC-200	2	16450	46+00680	2	7	7	0	0	100	0	-8,7	579,5	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	71,50	12,15		
GC-200	2	16460	46+00690	2	7	7	0	0	50	-0,7	-8,5	578,7	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	71,50	6,08		
GC-200	2	16470	46+00700	2	7	7	0	0	50	-1,3	-8,1	577,9	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70,00	8,10		
GC-200	2	16480	46+00710	2	6,9	6,9	0	0	60	-1,8	-7,6	577,1	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5</									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	16760	46+00990	2	7	7	0	0	-160	0	-7	558,9	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,747	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	0	68,50	1,27		
GC-200	2	16770	47+00000	2	7	7	0	0	-40	-0,5	-7,5	558,2	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	70,50	6,33		
GC-200	2	16780	47+00010	2	7	7	0	0	-40	-1,5	-7,9	557,4	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	70,00	10,13		
GC-200	2	16790	47+00020	2	7	7	0	0	200	-2,5	-8,2	556,6	8,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	6,08		
GC-200	2	16800	47+00030	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,9	-8,2	555,7	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	70,50	9,64		
GC-200	2	16810	47+00040	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,5	-8	554,9	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	71,00	17,25		
GC-200	2	16820	47+00050	2	7	7	0	0	40	-1,4	-7,8	554,2	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69,50	13,69		
GC-200	2	16830	47+00060	2	6,9	6,9	0	0	50	0,1	-7,6	553,4	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	68,50	9,61		
GC-200	2	16840	47+00070	2	6,9	6,9	0	0	720	1,4	-7,6	552,6	7,6	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,50	5,05		
GC-200	2	16850	47+00080	2	6,9	6,9	0	0	-300	2,3	-7,8	551,9	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,00	1,00		
GC-200	2	16860	47+00090	2	7	7	0	0	-40	2,6	-8,1	551,1	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	67,50	5,56		
GC-200	2	16870	47+00100	2	7	7	0	0	-50	2,4	-8,3	550,2	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	68,50	9,11		
GC-200	2	16880	47+00110	2	6,9	6,9	0	0	-60	2	-8,4	549,4	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	69,00	7,93		
GC-200	2	16890	47+00120	2	6,9	6,9	0	0	-70	1,6	-8,4	548,5	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	69,00	7,27		
GC-200	2	16900	47+00130	2	6,7	6,7	0	0	-170	1,2	-8,2	547,7	8,2	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,462	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	66,50	6,08		
GC-200	2	16910	47+00140	2	6,6	6,6	0	0	-330	0,9	-7,8	546,9	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,00	4,69		
GC-200	2	16920	47+00150	2	6,5	6,5	0	0	-600	0,6	-7,3	546,2	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,50	4,50		
GC-200	2	16930	47+00160	2	6,6	6,6	0	0	870	0,5	-6,7	545,5	6,7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	64,50	4,50		
GC-200	2	16940	47+00170	2	6,7	6,7	0	0	370	0,7	-6,2	544,9	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	65,50	3,50		
GC-200	2	16950	47+00180	2	6,8	6,8	0	0	130	1,2	-5,8	544,3	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	67,00	4,06		
GC-200	2	16960	47+00190	2	6,8	6,8	0	0	-200	1,8	-5,7	543,8	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,598	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,00	4,57		
GC-200	2	16970	47+00200	2	7,1	7,1	0	0	-30	2,3	-5,9	543,2	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	68,50	8,26		
GC-200	2	16980	47+00210	2	7	7	0	0	-40	2,5	-6,1	542,6	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69,00	11,31		
GC-200	2	16990	47+00220	2	7	7	0	0	-330	2,5	-6,4	541,9	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	70,00	5,06		
GC-200	2	17000	47+00230	2	6,9	6,9	0	0	80	2,4	-6,5	541,3	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	71,50	3,03		
GC-200	2	17010	47+00240	2	6,8	6,8	0	0	90	2,2	-6,6	540,6	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	71,00	6,28		
GC-200	2	17020	47+00250	2	6,6	6,6	0	0	-530	1,8	-6,7	540	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	69,00	5,25		
GC-200	2	17030	47+00260	2	6,8	6,8	0	0	-130	1,1	-6,9	539,3	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	70,00	4,56		
GC-200	2	17040	47+00270	2	6,8	6,8	0	0	-100	-0,1	-7,1	538,6	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	17320	47+00550	2	6,6	6,6	0	0	-30	-0,5	-9,6	518	9,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,50	12,20					
GC-200	2	17330	47+00560	2	6,8	6,8	0	0	90	-1,4	-9,6	517,1	9,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	68,00	12,00					
GC-200	2	17340	47+00570	2	7	7	0	0	30	-1,7	-9,4	516,1	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,00	10,00					
GC-200	2	17350	47+00580	2	7,4	7,4	0	0	30	-1,4	-9,1	515,2	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	70,00	11,50					
GC-200	2	17360	47+00590	2	7,4	7,4	0	0	230	-0,5	-8,8	514,4	8,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	1,224	-0,5	-0,5	0	0,22	0	0	71,50	3,63					
GC-200	2	17370	47+00600	2	7,2	7,2	0	0	-230	0,7	-8,6	513,5	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	1,024	-0,5	-0,5	0	0,02	0	0	70,50	0,00					
GC-200	2	17380	47+00610	2	7,2	7,2	0	0	-90	1,8	-8,7	512,6	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	0,75	-0,5	-0,5	0	-0,25	0	0	71,00	1,13					
GC-200	2	17390	47+00620	2	7,3	7,3	0	0	-50	2,7	-8,9	511,7	8,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	71,50	3,80					
GC-200	2	17400	47+00630	2	7,4	7,4	0	0	-30	3	-9,3	510,8	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	72,00	7,30					
GC-200	2	17410	47+00640	2	7,4	7,4	0	0	-30	2,6	-9,8	509,8	9,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	71,50	9,50					
GC-200	2	17420	47+00650	2	7,4	7,4	0	0	-30	1,7	-10,1	508,8	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	10	10	71,00	9,50					
GC-200	2	17430	47+00660	2	7	7	0	0	-400	0,4	-10,3	507,8	10,3	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	10	0	68,00	4,75					
GC-200	2	17440	47+00670	2	7,4	7,4	0	0	270	-0,7	-10,3	506,8	10,3	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	10	0	70,00	0,00					
GC-200	2	17450	47+00680	2	7,4	7,4	0	0	20	-1,5	-10,1	505,7	10,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	10	10	70,00	6,13					
GC-200	2	17460	47+00690	2	7,4	7,4	0	0	20	-1,7	-9,9	504,8	9,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	10	71,00	16,25					
GC-200	2	17470	47+00700	2	7	7	0	0	270	-1,6	-9,7	503,8	9,7	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0	0	71,00	8,13					
GC-200	2	17480	47+00710	2	7,1	7,1	0	0	-100	-1,4	-9,6	502,8	9,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,695	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	71,50	1,53					
GC-200	2	17490	47+00720	2	6,8	6,8	0	0	-140	-1,2	-9,5	501,9	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	0,511	-0,5	-0,5	0	-0,49	0	0	69,00	3,97					
GC-200	2	17500	47+00730	2	6,4	6,4	0	0	1150	-1	-9,3	500,9	9,3	0	0	10	0	1150	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	5,45					
GC-200	2	17510	47+00740	2	6,6	6,6	0	0	110	-0,8	-9	500	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,00	6,84					
GC-200	2	17520	47+00750	2	6,6	6,6	0	0	110	-0,4	-8,7	499,2	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	68,00	7,68					
GC-200	2	17530	47+00760	2	6,6	6,6	0	0	150	0	-8,4	498,3	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	68,00	7,19					
GC-200	2	17540	47+00770	2	6,6	6,6	0	0	370	0,5	-8,1	497,5	8,1	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,50	5,35					
GC-200	2	17550	47+00780	2	6,6	6,6	0	0	150	1,1	-7,9	496,7	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	67,50	5,35					
GC-200	2	17560	47+00790	2	6,7	6,7	0	0	100	2	-7,9	495,9	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68,00	6,88					
GC-200	2	17570	47+00800	2	6,7	6,7	0	0	190	2,9	-8,1	495,1	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	0,487	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	67,00	6,09					
GC-200	2	17580	47+00810	2	7	7	0	0	-100	3,5	-8,5	494,3	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	68,50	4,59					
GC-200	2	17590	47+00820	2	7	7	0	0	-30	3,5	-9	493,4	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	68,50	8,78					
GC-200	2	17600	47+00830	2	7	7	0	0	-30	2,9	-9,4	492,4	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	17880	47+01110	2	7	7	0	0	30	-2	-3,3	478,9	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	66,50	10,80
GC-200	2	17890	47+01120	2	6,9	6,9	0	0	40	-2,4	-2,8	478,6	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	66,00	12,31
GC-200	2	17900	47+01130	2	6,9	6,9	0	0	40	-2,3	-2,2	478,4	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	66,00	11,13
GC-200	2	17910	47+01140	2	6,9	6,9	0	0	50	-2,1	-1,5	478,3	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,00	10,11
GC-200	2	17920	47+01150	2	6,7	6,7	0	0	370	-1,7	-1	478,2	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	6,05
GC-200	2	17930	47+01160	2	6,7	6,7	0	0	-370	-1,2	-0,5	478,1	0,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,50	3,00
GC-200	2	17940	47+01170	2	6,7	6,7	0	0	-120	-0,5	-0,3	478,1	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	65,50	4,69
GC-200	2	17950	47+01180	2	6,6	6,6	0	0	-270	0,5	-0,4	478	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	64,50	5,19
GC-200	2	17960	47+01190	2	6,9	6,9	0	0	-100	1,6	-0,7	478	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,495	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	66,00	4,53
GC-200	2	17970	47+01200	2	6,9	6,9	0	0	-40	2,5	-1,3	477,8	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	67,50	8,09
GC-200	2	17980	47+01210	2	7,2	7,2	0	0	-20	2,9	-2	477,6	2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	69,50	14,69
GC-200	2	17990	47+01220	2	7,2	7,2	0	0	-20	2,9	-2,5	477,4	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	69,50	18,25
GC-200	2	18000	47+01230	2	7	7	0	0	-100	2,4	-2,8	477,1	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	68,50	11,15
GC-200	2	18010	47+01240	2	6,8	6,8	0	0	-500	1,9	-2,8	476,8	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	3,03
GC-200	2	18020	47+01250	2	6,7	6,7	0	0	120	1,4	-2,7	476,6	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,50	4,19
GC-200	2	18030	47+01260	2	6,6	6,6	0	0	130	1,2	-2,4	476,3	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,00	6,75
GC-200	2	18040	47+01270	2	6,3	6,3	0	0	270	1,2	-2,1	476,1	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,00	7,06
GC-200	2	18050	47+01280	2	6,2	6,2	0	0	-1070	1,5	-1,7	475,9	1,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	65,00	7,50
GC-200	2	18060	47+01290	2	6,3	6,3	0	0	-380	2	-1,4	475,8	1,4	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,50	7,50
GC-200	2	18070	47+01300	2	6,5	6,5	0	0	-140	2,6	-1,2	475,7	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	66,50	7,45
GC-200	2	18080	47+01310	2	6,7	6,7	0	0	-40	3	-1,2	475,6	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	67,50	10,51
GC-200	2	18090	47+01320	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,1	-1,2	475,4	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	68,50	13,13
GC-200	2	18100	47+01330	2	6,6	6,6	0	0	-60	3	-1,2	475,3	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	68,00	11,94
GC-200	2	18110	47+01340	2	6,4	6,4	0	0	-390	2,9	-1,2	475,2	1,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,50	8,38
GC-200	2	18120	47+01350	2	6,4	6,4	0	0	230	2,9	-1,2	475,1	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	66,50	6,88
GC-200	2	18130	47+01360	2	6,5	6,5	0	0	400	2,9	-1,3	474,9	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	72,50	6,38
GC-200	2	18140	47+01370	2	6,6	6,6	0	0	-160	2,5	-1,4	474,8	1,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	78,50	5,77
GC-200	2	18150	47+01380	2	6,7	6,7	0	0	-40	1,9	-1,5	474,7	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	73,00	9,83
GC-200	2	18160	47+01390	2	6,7	6,7	0	0	-300	1,1	-1,5	474,5	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	18440	47+01670	2	7	7	0	0	30	-2,8	-1,3	471,5	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	91,00	11,13			
GC-200	2	18450	47+01680	2	7	7	0	0	30	-2,1	-1	471,4	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	91,00	13,50			
GC-200	2	18460	47+01690	2	6,9	6,9	0	0	30	-1,5	-0,8	471,4	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	90,50	14,00			
GC-200	2	18470	47+01700	2	6,9	6,9	0	0	370	-1,1	-1	471,3	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	90,50	7,75			
GC-200	2	18480	47+01710	2	8	6,9	1,1	0	-50	-1	-1,4	471,1	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	0,6	-0,5	0	0,19	0	0	85,50	0,00			
GC-200	2	18490	47+01720	2	9,1	6,9	2,2	0	-40	-1,2	-1,8	470,9	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	1,7	-0,5	0	1,09	0	10	85,00	0,00			
GC-200	2	18500	47+01730	2	7,9	6,8	1,1	0	60	-1,3	-2,1	470,7	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	0,6	-0,5	0	0,23	0	0	73,00	0,00			
GC-200	2	18510	47+01740	2	6,8	6,8	0	0	70	-1,3	-2,2	470,5	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	67,50	2,77			
GC-200	2	18520	47+01750	2	6,8	6,8	0	0	70	-1,2	-2,1	470,3	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	7,79			
GC-200	2	18530	47+01760	2	6,7	6,7	0	0	100	-1,1	-1,9	470,1	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	69,00	7,42			
GC-200	2	18540	47+01770	2	6,6	6,6	0	0	160	-0,9	-1,7	469,9	1,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	68,50	6,79			
GC-200	2	18550	47+01780	2	6,6	6,6	0	0	230	-0,8	-1,7	469,8	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,50	6,15			
GC-200	2	18560	47+01790	2	6,6	6,6	0	0	230	-0,8	-1,8	469,6	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,50	5,76			
GC-200	2	18570	47+01800	2	6,6	6,6	0	0	220	-0,8	-2	469,4	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,50	5,80			
GC-200	2	18580	47+01810	2	6,7	6,7	0	0	120	-0,6	-2,2	469,2	2,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	69,00	6,11			
GC-200	2	18590	47+01820	2	6,7	6,7	0	0	120	-0,2	-2,3	468,9	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	68,50	6,38			
GC-200	2	18600	47+01830	2	8	6,7	1,3	0	370	0,1	-2,3	468,7	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	0,8	-0,5	0	1,00	0	0	75,50	0,00			
GC-200	2	18610	47+01840	2	9,3	6,7	2,6	0	-110	0,2	-2,3	468,5	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	2,1	-0,5	0	1,93	0	0	82,00	0,00			
GC-200	2	18620	47+01850	2	9,2	6,6	2,6	0	-210	0,2	-2,2	468,3	2,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	2,1	-0,5	0	2,01	0	0	79,50	0,00			
GC-200	2	18630	47+01860	2	7,8	6,5	1,3	0	-430	0,1	-2	468,1	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	0,8	-0,5	0	0,80	0	0	73,00	0,00			
GC-200	2	18640	47+01870	2	7,4	6,6	0,8	0	300	0	-1,8	467,9	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	0,3	-0,5	0	0,40	0	0	70,50	0,00			
GC-200	2	18650	47+01880	2	6,6	6,6	0	0	400	0	-1,7	467,7	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	0,00			
GC-200	2	18660	47+01890	2	6,5	6,5	0	0	-630	0,1	-1,8	467,5	1,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	4,50			
GC-200	2	18670	47+01900	2	6,5	6,5	0	0	-300	0,2	-2	467,3	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	5,00			
GC-200	2	18680	47+01910	2	7,6	6,3	1,3	0	-150	0,2	-2,4	467,1	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	0,8	-0,5	0	0,33	0	0	69,50	0,85			
GC-200	2	18690	47+01920	2	8,9	6,3	2,6	0	-100	0	-2,8	466,8	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	2,1	-0,5	0	1,50	0	0	76,00	0,00			
GC-200	2	18700	47+01930	2	10,4	6,4	4	0	-230	-0,4	-3,3	466,5	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	3,5	-0,5	0	3,22	0	0	93,50	0,00			
GC-200	2	18710	47+01940	2	9,1	6,5	2,6	0	120	-0,9	-3,5	466,1	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	2,1	-0,5	0	1,76	0	0	90,50	0,00			
GC-200	2	18720	47+01950	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,2	-3,6	465,8	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	19000	49+00230	2	6,5	6,5	0	0	-180	2,2	-3,9	456,4	3,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	66,00	7,15		
GC-200	2	19010	49+00240	2	6,3	6,3	0	0	-320	3,1	-3,9	456	3,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	7,13		
GC-200	2	19020	49+00250	2	6,3	6,3	0	0	-670	4	-3,8	455,6	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	67,50	7,00		
GC-200	2	19030	49+00260	2	6,3	6,3	0	0	-460	4,8	-3,8	455,3	3,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	67,50	7,00		
GC-200	2	19040	49+00270	2	6,3	6,3	0	0	-200	5,1	-3,9	454,9	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	66,50	8,01		
GC-200	2	19050	49+00280	2	8,3	6,4	1,9	0	-40	4,8	-4,1	454,5	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	1,4	-0,5	0	0,29	0	10	75,50	3,08		
GC-200	2	19060	49+00290	2	9	6,4	2,6	0	-50	3,9	-4,4	454	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	2,1	-0,5	0	1,19	0	0	78,00	0,00		
GC-200	2	19070	49+00300	2	7,8	6,5	1,3	0	-550	2,7	-4,6	453,6	4,6	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	0,5	0,8	-0,5	0	0,80	0	0	71,50	0,00		
GC-200	2	19080	49+00310	2	7,4	6,6	0,8	0	80	1,8	-4,6	453,1	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	0,3	-0,5	0	-0,11	0	0	69,50	0,00		
GC-200	2	19090	49+00320	2	6,7	6,7	0	0	40	1,6	-4,6	452,6	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	66,00	7,09		
GC-200	2	19100	49+00330	2	6,7	6,7	0	0	40	2	-4,6	452,2	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	66,00	13,13		
GC-200	2	19110	49+00340	2	6,4	6,4	0	0	230	2,7	-4,8	451,7	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	64,50	10,44		
GC-200	2	19120	49+00350	2	7,7	6,4	1,3	0	-230	3,2	-5,2	451,2	5,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	0,8	-0,5	0	0,52	0	0	71,00	1,26		
GC-200	2	19130	49+00360	2	10,8	6,8	4	0	-30	3,1	-5,6	450,6	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	3,5	-0,5	0	2,45	0	10	90,50	0,00		
GC-200	2	19140	49+00370	2	9,4	6,8	2,6	0	-270	2,7	-5,9	450	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	2,1	-0,5	0	2,40	0	0	92,50	0,00		
GC-200	2	19150	49+00380	2	8	6,7	1,3	0	40	2,1	-6	449,4	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	0,8	-0,5	0	-0,01	0	10	85,50	0,00		
GC-200	2	19160	49+00390	2	6,6	6,6	0	0	70	1,7	-6	448,8	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	72,00	4,96		
GC-200	2	19170	49+00400	2	6,5	6,5	0	0	100	1,3	-6	448,2	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	65,50	9,42		
GC-200	2	19180	49+00410	2	6,5	6,5	0	0	600	0,8	-6,1	447,6	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	7,03		
GC-200	2	19190	49+00420	2	6,6	6,6	0	0	-70	0,1	-6,3	447	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,50	7,39		
GC-200	2	19200	49+00430	2	6,6	6,6	0	0	-300	-0,7	-6,6	446,3	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,50	6,89		
GC-200	2	19210	49+00440	2	6,6	6,6	0	0	120	-1,4	-6,8	445,7	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	69,50	5,69		
GC-200	2	19220	49+00450	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,8	-6,8	445	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	69,00	8,72		
GC-200	2	19230	49+00460	2	6,5	6,5	0	0	90	-1,9	-6,6	444,3	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	69,00	9,78		
GC-200	2	19240	49+00470	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,7	-6,3	443,7	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	67,50	9,28		
GC-200	2	19250	49+00480	2	6,4	6,4	0	0	150	-1,4	-5,9	443,1	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	66,00	8,88		
GC-200	2	19260	49+00490	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,8	-5,6	442,5	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	65,00	8,48		
GC-200	2	19270	49+00500	2	6,4	6,4	0	0	200	-0,1	-5,2	442	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	65,00	8,14		
GC-200	2	19280	49+00510	2	6,4	6,4	0	0	210	0,7	-4,8	441,5	4,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	19560	49+00790	2	7,3	7,3	0	0	20	-3,4	-7	425,2	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	70,00	14,88
GC-200	2	19570	49+00800	2	7,3	7,3	0	0	20	-3,2	-6,8	424,5	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	70,00	17,25
GC-200	2	19580	49+00810	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,6	-6,5	423,9	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0	10	75,00	17,25
GC-200	2	19590	49+00820	2	7	7	0	0	40	-1,9	-6,1	423,3	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	76,00	13,69
GC-200	2	19600	49+00830	2	6,8	6,8	0	0	130	-1,2	-5,7	422,7	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	77,50	7,62
GC-200	2	19610	49+00840	2	6,6	6,6	0	0	370	-0,7	-5,4	422,1	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	76,00	4,56
GC-200	2	19620	49+00850	2	6,6	6,6	0	0	630	-0,5	-5,2	421,6	5,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	70,00	4,00
GC-200	2	19630	49+00860	2	6,5	6,5	0	0	970	-0,6	-5,1	421,1	5,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	4,50
GC-200	2	19640	49+00870	2	6,5	6,5	0	0	1330	-1,1	-5,1	420,6	5,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	64,00	5,00
GC-200	2	19650	49+00880	2	6,6	6,6	0	0	890	-1,8	-5,1	420,1	5,1	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	64,50	4,50
GC-200	2	19660	49+00890	2	6,6	6,6	0	0	610	-2,3	-5,1	419,6	5,1	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	64,50	4,00
GC-200	2	19670	49+00900	2	6,7	6,7	0	0	260	-2,4	-5	419,1	5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	65,50	3,50
GC-200	2	19680	49+00910	2	6,8	6,8	0	0	100	-2	-4,9	418,6	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	66,50	4,53
GC-200	2	19690	49+00920	2	6,8	6,8	0	0	90	-1,3	-4,8	418,1	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	66,50	6,28
GC-200	2	19700	49+00930	2	6,6	6,6	0	0	300	-0,6	-4,9	417,6	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	65,50	5,25
GC-200	2	19710	49+00940	2	6,9	6,9	0	0	-370	-0,4	-5	417,1	5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	67,00	2,50
GC-200	2	19720	49+00950	2	7	7	0	0	-50	-0,6	-5,1	416,6	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	68,50	4,55
GC-200	2	19730	49+00960	2	6,8	6,8	0	0	650	-0,8	-5,1	416,1	5,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	5,05
GC-200	2	19740	49+00970	2	6,6	6,6	0	0	80	-0,7	-5	415,6	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	68,50	5,53
GC-200	2	19750	49+00980	2	6,6	6,6	0	0	80	-0,4	-4,9	415,1	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	69,00	9,06
GC-200	2	19760	49+00990	2	6,4	6,4	0	0	230	0	-4,8	414,6	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	68,00	8,41
GC-200	2	19770	50+00000	2	6,5	6,5	0	0	-120	0,3	-4,8	414,2	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	67,50	8,07
GC-200	2	19780	50+00010	2	6,5	6,5	0	0	-130	0,3	-4,9	413,7	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	72,50	8,25
GC-200	2	19790	50+00020	2	6,5	6,5	0	0	-130	0,1	-5,1	413,2	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	75,00	8,12
GC-200	2	19800	50+00030	2	6,4	6,4	0	0	-150	-0,3	-5,3	412,6	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0	0	78,00	8,41
GC-200	2	19810	50+00040	2	6,3	6,3	0	0	530	-0,7	-5,5	412,1	5,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	78,50	7,85
GC-200	2	19820	50+00050	2	6,4	6,4	0	0	240	-1,1	-5,5	411,5	5,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	74,00	7,34
GC-200	2	19830	50+00060	2	6,5	6,5	0	0	130	-1,2	-5,5	411	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70,50	7,90
GC-200	2	19840	50+00070	2	6,5	6,5	0	0	130	-1,1	-5,3	410,4	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	20120	50+00350	2	7	7	0	0	200	-0,2	-5,1	395	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,00	6,76		
GC-200	2	20130	50+00360	2	8	7	1	0	-370	1,3	-5,1	394,5	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1	0,5	-0,5	0	1,00	0	0	73,50	0,00		
GC-200	2	20140	50+00370	2	8,5	7	1,5	0	-80	2,6	-5,5	393,9	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	1	-0,5	0	0,99	0	0	76,00	0,00		
GC-200	2	20150	50+00380	2	9,2	7,2	2	0	-40	3,5	-6,2	393,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,188	1,5	-0,5	0	1,19	0	10	78,00	0,00		
GC-200	2	20160	50+00390	2	9,4	7,4	2	0	-20	3,7	-7,1	392,6	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	1,5	-0,5	0	0,38	0	10	79,00	0,00		
GC-200	2	20170	50+00400	2	8,4	7,4	1	0	-20	3,4	-8	391,8	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	0,5	-0,5	0	-0,63	0	10	74,00	1,25		
GC-200	2	20180	50+00410	2	7,6	7,1	0,5	0	-50	2,7	-8,7	390,9	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,29	0	-0,5	0	-0,21	0	0	70,50	4,18		
GC-200	2	20190	50+00420	2	6,8	6,8	0	0	-280	1,6	-9,2	390	9,2	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,50	2,05		
GC-200	2	20200	50+00430	2	6,8	6,8	0	0	430	0,3	-9,4	389,1	9,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	67,00	2,00		
GC-200	2	20210	50+00440	2	6,8	6,8	0	0	170	-1	-9,4	388,1	9,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,562	-0,5	-0,5	0	-0,44	0	0	67,00	3,19		
GC-200	2	20220	50+00450	2	7	7	0	0	70	-2	-9,1	387,2	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	0,421	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	68,00	5,08		
GC-200	2	20230	50+00460	2	7,2	7,2	0	0	30	-2,3	-8,6	386,3	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,50	8,64		
GC-200	2	20240	50+00470	2	7,2	7,2	0	0	20	-1,8	-7,8	385,6	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	68,50	14,88		
GC-200	2	20250	50+00480	2	7,2	7,2	0	0	30	-0,7	-7	384,9	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,50	14,88		
GC-200	2	20260	50+00490	2	6,8	6,8	0	0	300	0,6	-6,4	384,2	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	66,50	6,75		
GC-200	2	20270	50+00500	2	6,7	6,7	0	0	-140	1,9	-6	383,6	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	66,00	3,95		
GC-200	2	20280	50+00510	2	7,1	7,1	0	0	-40	3	-5,8	383	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	68,00	7,51		
GC-200	2	20290	50+00520	2	7,1	7,1	0	0	-50	3,8	-5,7	382,5	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,29	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	68,00	8,11		
GC-200	2	20300	50+00530	2	6,9	6,9	0	0	-90	4,5	-5,6	381,9	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	66,50	6,30		
GC-200	2	20310	50+00540	2	6,9	6,9	0	0	-90	4,9	-5,5	381,4	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0	0	66,50	5,50		
GC-200	2	20320	50+00550	2	7,1	7,1	0	0	-50	4,9	-5,5	380,8	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,29	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	67,50	6,30		
GC-200	2	20330	50+00560	2	7,2	7,2	0	0	-30	4,5	-5,7	380,2	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,50	9,30		
GC-200	2	20340	50+00570	2	7,2	7,2	0	0	-30	3,6	-5,9	379,7	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	70,00	11,50		
GC-200	2	20350	50+00580	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,2	-6	379,1	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	70,00	11,50		
GC-200	2	20360	50+00590	2	6,8	6,8	0	0	-170	0,5	-5,9	378,5	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,562	-0,5	-0,5	0	-0,44	0	0	67,50	7,94		
GC-200	2	20370	50+00600	2	6,7	6,7	0	0	330	-1,2	-5,7	377,9	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	66,00	3,69		
GC-200	2	20380	50+00610	2	7,1	7,1	0	0	40	-2,8	-5,3	377,4	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	67,50	6,06		
GC-200	2	20390	50+00620	2	7,2	7,2	0	0	30	-4,1	-4,9	376,9	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	68,00	10,31		
GC-200	2	20400	50+00630	2	7,2	7,2	0	0	30	-5,1	-4,7	376,4	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	20680	50+00910	2	6,5	6,5	0	0	-230	1,9	-4,7	363,4	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	66,00	6,38					
GC-200	2	20690	50+00920	2	6,8	6,8	0	0	-50	2,6	-5	362,9	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67,50	8,43					
GC-200	2	20700	50+00930	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,8	-5,4	362,3	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,50	11,11					
GC-200	2	20710	50+00940	2	6,7	6,7	0	0	-60	2,7	-5,7	361,7	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	67,50	10,94					
GC-200	2	20720	50+00950	2	6,5	6,5	0	0	-200	2,3	-5,9	361,2	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	66,50	8,39					
GC-200	2	20730	50+00960	2	6,4	6,4	0	0	-330	1,7	-6,1	360,5	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,51					
GC-200	2	20740	50+00970	2	6,4	6,4	0	0	-700	0,8	-6,3	359,9	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,00					
GC-200	2	20750	50+00980	2	6,4	6,4	0	0	-330	-0,2	-6,7	359,2	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	66,00	6,00					
GC-200	2	20760	50+00990	2	6,3	6,3	0	0	-200	-1,5	-7,2	358,5	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	65,50	7,51					
GC-200	2	20770	51+00000	2	6,3	6,3	0	0	-100	-2,8	-7,6	357,8	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	65,00	10,04					
GC-200	2	20780	51+00010	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,9	-7,9	357	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	64,50	13,09					
GC-200	2	20790	51+00020	2	6,8	6,8	0	0	50	-4,7	-8	356,2	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	66,00	12,61					
GC-200	2	20800	51+00030	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,1	-7,8	355,4	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,50	11,11					
GC-200	2	20810	51+00040	2	7,1	7,1	0	0	20	-5	-7,4	354,7	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	69,50	15,69					
GC-200	2	20820	51+00050	2	7,1	7,1	0	0	20	-4,6	-6,9	354	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	70,00	19,25					
GC-200	2	20830	51+00060	2	7,1	7,1	0	0	20	-4	-6,4	353,3	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	70,00	19,25					
GC-200	2	20840	51+00070	2	6,8	6,8	0	0	40	-3,3	-6,1	352,7	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	67,00	15,69					
GC-200	2	20850	51+00080	2	6,6	6,6	0	0	110	-2,6	-5,9	352,1	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	66,00	9,90					
GC-200	2	20860	51+00090	2	6,5	6,5	0	0	180	-1,8	-5,9	351,5	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	66,50	7,47					
GC-200	2	20870	51+00100	2	6,5	6,5	0	0	180	-1,1	-5,9	350,9	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	66,50	7,25					
GC-200	2	20880	51+00110	2	6,5	6,5	0	0	180	-0,3	-6	350,3	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	66,50	7,25					
GC-200	2	20890	51+00120	2	6,5	6,5	0	0	250	0,4	-6	349,7	6	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,00	6,13					
GC-200	2	20900	51+00130	2	6,5	6,5	0	0	640	1	-5,9	349,2	5,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,50	5,00					
GC-200	2	20910	51+00140	2	6,5	6,5	0	0	-1130	1,5	-5,8	348,6	5,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	65,00	5,00					
GC-200	2	20920	51+00150	2	6,4	6,4	0	0	-490	2	-5,5	348	5,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	5,50					
GC-200	2	20930	51+00160	2	6,4	6,4	0	0	-320	2,6	-5,2	347,5	5,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00					
GC-200	2	20940	51+00170	2	6,5	6,5	0	0	-180	3,2	-5	347	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,5	-0,5	0	-0,73	0	0	65,50	6,63					
GC-200	2	20950	51+00180	2	6,5	6,5	0	0	-140	3,9	-4,9	346,5	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	66,50	7,57					
GC-200	2	20960	51+00190	2	6,6	6,6	0	0	-130	4,5	-4,9	346	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288,													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	21240	51+00470	2	6,7	6,7	0	0	-80	2,2	-4,6	332,4	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	63,00	9,08		
GC-200	2	21250	51+00480	2	6,6	6,6	0	0	-130	1,4	-4,7	331,9	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	62,50	7,59		
GC-200	2	21260	51+00490	2	6,5	6,5	0	0	-210	0,4	-4,9	331,4	4,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,307	-0,5	-0,5	0	-0,69	0	0	62,00	7,02		
GC-200	2	21270	51+00500	2	6,4	6,4	0	0	-410	-0,7	-5,2	330,9	5,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	6,46		
GC-200	2	21280	51+00510	2	6,4	6,4	0	0	470	-1,9	-5,5	330,4	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,50	6,00		
GC-200	2	21290	51+00520	2	6,6	6,6	0	0	110	-3,1	-5,9	329,8	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	65,50	6,84		
GC-200	2	21300	51+00530	2	6,8	6,8	0	0	40	-4,2	-6,2	329,2	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	66,00	9,90		
GC-200	2	21310	51+00540	2	6,8	6,8	0	0	40	-5	-6,4	328,5	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	65,50	12,13		
GC-200	2	21320	51+00550	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,5	-6,4	327,9	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	65,00	12,13		
GC-200	2	21330	51+00560	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,6	-6,4	327,2	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	65,00	12,13		
GC-200	2	21340	51+00570	2	7,1	7,1	0	0	20	-5,1	-6,1	326,6	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	66,50	15,69		
GC-200	2	21350	51+00580	2	7,1	7,1	0	0	20	-4,2	-5,8	326	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	10	68,00	19,25		
GC-200	2	21360	51+00590	2	6,7	6,7	0	0	70	-3,1	-5,5	325,5	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	66,00	14,02		
GC-200	2	21370	51+00600	2	6,4	6,4	0	0	300	-2,1	-5,3	325	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	7,39		
GC-200	2	21380	51+00610	2	6,4	6,4	0	0	660	-1,2	-5,2	324,4	5,2	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	6,00		
GC-200	2	21390	51+00620	2	6,4	6,4	0	0	1300	-0,5	-5,1	323,9	5,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,50	6,00		
GC-200	2	21400	51+00630	2	6,4	6,4	0	0	-790	0,1	-5	323,4	5	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	6,00		
GC-200	2	21410	51+00640	2	6,4	6,4	0	0	-470	0,6	-4,8	323	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	6,00		
GC-200	2	21420	51+00650	2	6,4	6,4	0	0	-300	1	-4,6	322,5	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,00	6,00		
GC-200	2	21430	51+00660	2	6,5	6,5	0	0	-240	1,4	-4,3	322,1	4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	63,00	6,34		
GC-200	2	21440	51+00670	2	6,5	6,5	0	0	-240	1,8	-3,9	321,7	3,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	63,00	6,69		
GC-200	2	21450	51+00680	2	6,7	6,7	0	0	-330	2,3	-3,4	321,3	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	64,00	4,84		
GC-200	2	21460	51+00690	2	6,7	6,7	0	0	-590	2,9	-2,8	321,1	2,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	64,50	3,00		
GC-200	2	21470	51+00700	2	6,9	6,9	0	0	-180	3,6	-2,2	320,8	2,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,675	-0,5	-0,5	0	-0,33	0	0	65,50	3,13		
GC-200	2	21480	51+00710	2	6,9	6,9	0	0	-70	4,4	-1,5	320,7	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	65,50	5,02		
GC-200	2	21490	51+00720	2	6,9	6,9	0	0	-60	5	-0,7	320,6	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	65,50	7,27		
GC-200	2	21500	51+00730	2	6,9	6,9	0	0	-80	5,4	0,2	320,6	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	65,00	6,91		
GC-200	2	21510	51+00740	2	6,8	6,8	0	0	-130	5,4	1	320,7	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	65,00	5,59		
GC-200	2	21520	51+00750	2	6,8	6,8	0	0	-120	5,2	1,8	320,9	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																							SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	21800	52+00030	2	6,1	6,1	0	0	1130	1,6	5,6	334,7	5,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	57,50	9,00					
GC-200	2	21810	52+00040	2	6,2	6,2	0	0	650	0,8	5,3	335,2	5,3	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	58,00	8,50					
GC-200	2	21820	52+00050	2	6,2	6,2	0	0	380	-0,2	5	335,7	5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	58,00	8,00					
GC-200	2	21830	52+00060	2	6,2	6,2	0	0	210	-1,2	4,8	336,2	4,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0	0	59,50	8,96					
GC-200	2	21840	52+00070	2	6,2	6,2	0	0	100	-2,1	4,7	336,6	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,50	10,99					
GC-200	2	21850	52+00080	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,8	4,9	337,1	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,50	13,90					
GC-200	2	21860	52+00090	2	6,2	6,2	0	0	40	-3,1	5,3	337,7	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,00	16,94					
GC-200	2	21870	52+00100	2	6,2	6,2	0	0	40	-3	5,9	338,3	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,00	18,13					
GC-200	2	21880	52+00110	2	5,9	5,9	0	0	140	-2,5	6,6	338,9	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	58,50	16,01					
GC-200	2	21890	52+00120	2	5,8	5,8	0	0	270	-1,9	7,1	339,6	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,95					
GC-200	2	21900	52+00130	2	5,8	5,8	0	0	500	-1,2	7,5	340,4	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	12,00					
GC-200	2	21910	52+00140	2	5,8	5,8	0	0	-830	-0,4	7,6	341,1	7,6	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	12,00					
GC-200	2	21920	52+00150	2	5,8	5,8	0	0	-370	0,4	7,4	341,9	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	59,00	12,00					
GC-200	2	21930	52+00160	2	6	6	0	0	-120	1,1	7	342,6	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0	0	61,00	12,69					
GC-200	2	21940	52+00170	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,6	6,6	343,2	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,50	13,72					
GC-200	2	21950	52+00180	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,9	6,2	343,9	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	61,50	14,06					
GC-200	2	21960	52+00190	2	6	6	0	0	-110	1,9	6	344,5	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	62,00	13,87					
GC-200	2	21970	52+00200	2	6	6	0	0	-130	1,8	5,9	345	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	63,00	13,40					
GC-200	2	21980	52+00210	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,5	6	345,6	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	63,00	12,94					
GC-200	2	21990	52+00220	2	5,8	5,8	0	0	-330	1	6	346,2	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	64,00	12,38					
GC-200	2	22000	52+00230	2	6	6	0	0	620	0,4	6,1	346,9	6,1	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	65,00	11,00					
GC-200	2	22010	52+00240	2	6,2	6,2	0	0	220	-0,2	6,1	347,5	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	65,00	9,92					
GC-200	2	22020	52+00250	2	6,4	6,4	0	0	40	-0,8	6,2	348,1	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	66,00	12,98					
GC-200	2	22030	52+00260	2	6,4	6,4	0	0	40	-1,3	6,2	348,7	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	65,50	16,13					
GC-200	2	22040	52+00270	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,7	6,2	349,3	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	65,00	15,11					
GC-200	2	22050	52+00280	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,2	6	349,9	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	65,50	13,93					
GC-200	2	22060	52+00290	2	6,3	6,3	0	0	60	-2,9	5,9	350,5	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	65,50	13,75					
GC-200	2	22070	52+00300	2	6,4	6,4	0	0	40	-3,6	5,8	351,1	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	67,00	14,94					
GC-200	2	22080	52+00310	2	6,5	6,5	0	0	30	-4,2	5,9	351,7	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	22360	52+00590	2	6,8	6,8	0	0	30	-1,8	6,5	368	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	64,50	17,88	
GC-200	2	22370	52+00600	2	6,8	6,8	0	0	230	-0,8	7	368,7	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,624	-0,5	-0,5	0	-0,38	0	0	63,00	9,63	
GC-200	2	22380	52+00610	2	6,7	6,7	0	0	430	0,5	7,2	369,4	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	62,50	3,38	
GC-200	2	22390	52+00620	2	6,6	6,6	0	0	-170	1,9	7	370,1	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	62,50	4,69	
GC-200	2	22400	52+00630	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,2	6,5	370,7	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	64,50	10,94	
GC-200	2	22410	52+00640	2	6,8	6,8	0	0	-30	4	5,8	371,3	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	65,00	15,50	
GC-200	2	22420	52+00650	2	7	7	0	0	-20	4,5	5,1	371,8	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	66,00	17,88	
GC-200	2	22430	52+00660	2	6,8	6,8	0	0	-30	4,6	4,6	372,3	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	10	64,00	17,88	
GC-200	2	22440	52+00670	2	6,7	6,7	0	0	-40	4,6	4,4	372,7	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	65,00	14,31	
GC-200	2	22450	52+00680	2	6,4	6,4	0	0	-140	4,6	4,3	373,1	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	63,00	11,01	
GC-200	2	22460	52+00690	2	6,4	6,4	0	0	-230	4,5	4,4	373,6	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	62,00	8,33	
GC-200	2	22470	52+00700	2	6,6	6,6	0	0	-60	4,2	4,4	374	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	64,00	9,26	
GC-200	2	22480	52+00710	2	6,7	6,7	0	0	-40	3,7	4,5	374,5	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	64,50	11,94	
GC-200	2	22490	52+00720	2	6,6	6,6	0	0	-80	3,2	4,7	374,9	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	65,00	11,09	
GC-200	2	22500	52+00730	2	6,4	6,4	0	0	-220	2,8	5	375,4	5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	65,00	8,45	
GC-200	2	22510	52+00740	2	6,4	6,4	0	0	250	2,8	5,3	376	5,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	6,92	
GC-200	2	22520	52+00750	2	6,3	6,3	0	0	110	2,9	5,5	376,5	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	64,50	8,34	
GC-200	2	22530	52+00760	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,9	5,7	377,1	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	65,00	12,39	
GC-200	2	22540	52+00770	2	6,4	6,4	0	0	-40	2,4	5,7	377,7	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	64,50	15,11	
GC-200	2	22550	52+00780	2	6,3	6,3	0	0	-230	1,7	5,7	378,2	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	64,50	12,44	
GC-200	2	22560	52+00790	2	6,4	6,4	0	0	40	0,9	5,7	378,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	65,00	12,44	
GC-200	2	22570	52+00800	2	6,4	6,4	0	0	50	0,3	5,8	379,4	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	64,00	15,11	
GC-200	2	22580	52+00810	2	6,3	6,3	0	0	50	-0,1	5,8	380	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	64,00	14,60	
GC-200	2	22590	52+00820	2	6,2	6,2	0	0	300	-0,3	5,7	380,5	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	63,50	11,55	
GC-200	2	22600	52+00830	2	6,2	6,2	0	0	-120	-0,4	5,4	381,1	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	65,00	9,69	
GC-200	2	22610	52+00840	2	6,1	6,1	0	0	-330	-0,6	5,1	381,6	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	64,50	10,19	
GC-200	2	22620	52+00850	2	6	6	0	0	1100	-1	4,8	382,1	4,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	63,00	9,50	
GC-200	2	22630	52+00860	2	6,1	6,1	0	0	220	-1,5	4,6	382,5	4,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,084	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	62,50	10,42	
GC-200	2	22640	52+00870	2	6,2	6,2	0	0	90	-2	4,6	383	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	22920	53+00160	2	6,4	6,4	0	0	-270	1,6	5,7	396,9	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	63,50	11,75	
GC-200	2	22930	53+00170	2	6,5	6,5	0	0	120	0,5	5,6	397,5	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	64,50	7,19	
GC-200	2	22940	53+00180	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,6	5,5	398	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	65,00	11,75	
GC-200	2	22950	53+00190	2	6,8	6,8	0	0	20	-1,5	5,4	398,6	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	66,50	18,69	
GC-200	2	22960	53+00200	2	6,8	6,8	0	0	20	-2	5,4	399,1	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	67,00	22,25	
GC-200	2	22970	53+00210	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,3	5,3	399,6	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	66,00	19,88	
GC-200	2	22980	53+00220	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,6	5,3	400,2	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	65,50	14,64	
GC-200	2	22990	53+00230	2	6,3	6,3	0	0	130	-2,9	5,3	400,7	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	65,00	10,95	
GC-200	2	23000	53+00240	2	6,3	6,3	0	0	270	-3,3	5,3	401,2	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	8,56	
GC-200	2	23010	53+00250	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,8	5,4	401,8	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	9,03	
GC-200	2	23020	53+00260	2	6,4	6,4	0	0	80	-4,1	5,4	402,3	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	11,06	
GC-200	2	23030	53+00270	2	6,4	6,4	0	0	80	-4,2	5,5	402,8	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	66,00	11,06	
GC-200	2	23040	53+00280	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,6	5,6	403,4	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	66,50	12,08	
GC-200	2	23050	53+00290	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,4	5,5	404	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	66,50	13,10	
GC-200	2	23060	53+00300	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,8	5,2	404,5	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	67,00	12,08	
GC-200	2	23070	53+00310	2	6,4	6,4	0	0	200	0,9	4,4	404,9	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	67,00	9,54	
GC-200	2	23080	53+00320	2	6,6	6,6	0	0	-110	2,3	3,5	405,3	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0	0	69,00	7,85	
GC-200	2	23090	53+00330	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,4	2,4	405,5	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	68,50	13,09	
GC-200	2	23100	53+00340	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,1	1,4	405,6	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	65,50	17,81	
GC-200	2	23110	53+00350	2	6,3	6,3	0	0	-250	4,3	0,7	405,7	0,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,50	12,06	
GC-200	2	23120	53+00360	2	6,3	6,3	0	0	-60	4,2	0,2	405,7	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	65,50	10,38	
GC-200	2	23130	53+00370	2	6,3	6,3	0	0	-90	3,8	0	405,7	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	0	66,00	12,63	
GC-200	2	23140	53+00380	2	6,3	6,3	0	0	-130	3,4	0,1	405,7	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67,50	10,81	
GC-200	2	23150	53+00390	2	6,3	6,3	0	0	-130	3,2	0,4	405,8	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	67,50	10,12	
GC-200	2	23160	53+00400	2	6,3	6,3	0	0	-150	3,3	0,8	405,9	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	66,00	9,91	
GC-200	2	23170	53+00410	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,5	1,3	406	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	67,00	11,40	
GC-200	2	23180	53+00420	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,6	1,8	406,2	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	69,00	17,68	
GC-200	2	23190	53+00430	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,4	2,3	406,4	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	10	69,00	22,25	
GC-200	2	23200	53+00440	2	6,4	6,4	0	0	-70	3	2,8	406,7	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	23480	53+00720	2	6,9	6,9	0	0	40	-0,5	3	420,2	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	67,00	8,81			
GC-200	2	23490	53+00730	2	7,2	7,2	0	0	20	-1,2	3,2	420,5	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	68,00	14,69			
GC-200	2	23500	53+00740	2	7,2	7,2	0	0	20	-1,1	3,6	420,9	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	69,50	18,25			
GC-200	2	23510	53+00750	2	6,9	6,9	0	0	40	-0,3	4	421,3	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	68,50	14,69			
GC-200	2	23520	53+00760	2	6,9	6,9	0	0	370	1	4,4	421,7	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,50	6,06			
GC-200	2	23530	53+00770	2	7	7	0	0	-130	2,2	4,5	422,2	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	-0,5	-0,5	0	-0,31	0	0	74,00	2,06			
GC-200	2	23540	53+00780	2	7	7	0	0	-30	3,1	4,4	422,6	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	79,50	8,31			
GC-200	2	23550	53+00790	2	7,2	7,2	0	0	-20	3,5	4,1	423	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	86,50	15,88			
GC-200	2	23560	53+00800	2	7,2	7,2	0	0	-20	3,3	3,9	423,4	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	10	86,50	18,25			
GC-200	2	23570	53+00810	2	7	7	0	0	-30	2,6	3,7	423,8	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	79,00	15,88			
GC-200	2	23580	53+00820	2	6,9	6,9	0	0	-230	1,5	3,7	424,1	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	73,50	8,13			
GC-200	2	23590	53+00830	2	7	7	0	0	30	0,3	4	424,5	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	68,50	8,13			
GC-200	2	23600	53+00840	2	7	7	0	0	30	-0,7	4,5	425	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,50	13,50			
GC-200	2	23610	53+00850	2	7	7	0	0	30	-1,5	5,2	425,5	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	71,50	13,50			
GC-200	2	23620	53+00860	2	6,9	6,9	0	0	40	-2	6	426,1	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	71,00	12,31			
GC-200	2	23630	53+00870	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,3	6,7	426,8	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	70,00	9,94			
GC-200	2	23640	53+00880	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,2	7,3	427,5	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	75,00	8,75			
GC-200	2	23650	53+00890	2	6,8	6,8	0	0	60	-1,6	7,8	428,3	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	80,00	8,75			
GC-200	2	23660	53+00900	2	6,7	6,7	0	0	100	-0,6	8	429,1	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	79,50	7,90			
GC-200	2	23670	53+00910	2	6,7	6,7	0	0	430	0,7	7,9	429,9	7,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	74,00	5,03			
GC-200	2	23680	53+00920	2	6,6	6,6	0	0	-210	2,1	7,5	430,6	7,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	67,50	4,46			
GC-200	2	23690	53+00930	2	6,8	6,8	0	0	-60	3,4	6,8	431,3	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	68,50	7,34			
GC-200	2	23700	53+00940	2	6,9	6,9	0	0	-40	4,3	5,8	431,9	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	68,00	9,94			
GC-200	2	23710	53+00950	2	7	7	0	0	-30	4,9	4,6	432,4	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,00	12,31			
GC-200	2	23720	53+00960	2	7	7	0	0	-30	5	3,3	432,7	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	70,50	13,50			
GC-200	2	23730	53+00970	2	7	7	0	0	-30	4,8	2	432,9	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	69,00	13,50			
GC-200	2	23740	53+00980	2	6,9	6,9	0	0	-40	4,5	1	433	1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	69,00	12,31			
GC-200	2	23750	53+00990	2	6,6	6,6	0	0	-160	4,3	0,2	433	0,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	68,50	8,83			
GC-200	2	23760	53+01000	2	6,5	6,5	0	0	-400	4,2	-0,3	433	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	68,0				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																						SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	24040	54+00270	2	6,9	6,9	0	0	-200	4,2	-6,4	420,6	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,50	3,46					
GC-200	2	24050	54+00280	2	6,7	6,7	0	0	-190	4,1	-6,5	419,9	6,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,487	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	68,50	4,08					
GC-200	2	24060	54+00290	2	6,8	6,8	0	0	-90	3,5	-6,8	419,2	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	69,00	5,82					
GC-200	2	24070	54+00300	2	7,1	7,1	0	0	-30	2,5	-7,2	418,5	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	70,50	9,50					
GC-200	2	24080	54+00310	2	6,8	6,8	0	0	-70	1,2	-7,5	417,8	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	82,50	10,14					
GC-200	2	24090	54+00320	2	6,9	6,9	0	0	70	-0,2	-7,6	417	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	87,50	7,29					
GC-200	2	24100	54+00330	2	7,1	7,1	0	0	30	-1,4	-7,5	416,3	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	88,50	9,64					
GC-200	2	24110	54+00340	2	7,1	7,1	0	0	30	-2,2	-7	415,6	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	82,00	12,50					
GC-200	2	24120	54+00350	2	7,1	7,1	0	0	30	-2,6	-6,3	414,9	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	80,00	12,50					
GC-200	2	24130	54+00360	2	7,1	7,1	0	0	30	-2,5	-5,4	414,4	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	72,50	12,50					
GC-200	2	24140	54+00370	2	7,1	7,1	0	0	30	-1,8	-4,4	414	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	72,50	12,50					
GC-200	2	24150	54+00380	2	7	7	0	0	40	-0,9	-3,6	413,6	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	71,00	11,31					
GC-200	2	24160	54+00390	2	6,8	6,8	0	0	120	0,2	-2,9	413,3	2,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	0	69,50	7,75					
GC-200	2	24170	54+00400	2	6,7	6,7	0	0	220	1,1	-2,4	413,1	2,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,516	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	69,00	5,11					
GC-200	2	24180	54+00410	2	6,7	6,7	0	0	660	1,8	-2,2	412,8	2,2	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,00	3,92					
GC-200	2	24190	54+00420	2	6,8	6,8	0	0	-190	1,9	-2,2	412,6	2,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,587	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	69,50	3,57					
GC-200	2	24200	54+00430	2	7,1	7,1	0	0	-30	1,4	-2,4	412,4	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	71,00	8,32					
GC-200	2	24210	54+00440	2	6,8	6,8	0	0	-370	0,5	-2,6	412,1	2,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	69,50	7,25					
GC-200	2	24220	54+00450	2	6,6	6,6	0	0	430	-0,3	-2,6	411,9	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	68,50	3,00					
GC-200	2	24230	54+00460	2	6,8	6,8	0	0	110	-0,9	-2,5	411,6	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,432	-0,5	-0,5	0	-0,57	0	0	69,50	4,84					
GC-200	2	24240	54+00470	2	6,9	6,9	0	0	60	-1,1	-2,2	411,4	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	0	70,00	6,72					
GC-200	2	24250	54+00480	2	6,9	6,9	0	0	70	-1,2	-2	411,2	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,321	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	69,50	7,27					
GC-200	2	24260	54+00490	2	6,9	6,9	0	0	200	-1,4	-1,8	411	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	70,50	4,91					
GC-200	2	24270	54+00500	2	7,9	6,9	1	0	430	-1,8	-1,8	410,8	1,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,9	0,5	-0,5	0	0,90	0	0	75,00	0,00					
GC-200	2	24280	54+00510	2	10,8	6,9	3,9	0	630	-2,3	-2	410,6	2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,9	3,4	-0,5	0	3,80	0	0	89,00	0,00					
GC-200	2	24290	54+00520	2	9	7	2	0	140	-2,8	-2,2	410,4	2,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	1,5	-0,5	0	1,71	0	0	80,50	0,00					
GC-200	2	24300	54+00530	2	7,4	7,4	0	0	40	-3	-2,4	410,2	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0	10	84,00	0,00					
GC-200	2	24310	54+00540	2	7,5	7,5	0	0	30	-2,7	-2,6	409,9	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0	10	87,50	7,31					
GC-200	2	24320	54+00550	2	7,5	7,5	0	0	30	-1,8	-2,8	409,6	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	24600	54+00830	2	7	7	0	0	-150	2,6	-9	389,1	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	-0,5	0	-0,27	0	0	67,00	5,91			
GC-200	2	24610	54+00840	2	7,2	7,2	0	0	60	1,7	-9,1	388,2	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	68,00	3,73			
GC-200	2	24620	54+00850	2	7,1	7,1	0	0	30	1,3	-9	387,3	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	69,00	8,63			
GC-200	2	24630	54+00860	2	7	7	0	0	40	1,3	-8,7	386,4	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	10	69,00	11,31			
GC-200	2	24640	54+00870	2	7,1	7,1	0	0	560	1,4	-8,3	385,6	8,3	0	0	10	0	560	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	69,50	4,56			
GC-200	2	24650	54+00880	2	9,4	7,1	2,3	0	-150	1,3	-8	384,8	8	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,83	1,8	-0,5	0	2,13	0	0	80,00	0,00			
GC-200	2	24660	54+00890	2	10	7,1	2,9	0	-50	0,8	-7,8	384	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,29	2,4	-0,5	0	2,19	0	0	83,00	0,00			
GC-200	2	24670	54+00900	2	10,2	7	3,2	0	-100	0	-7,7	383,2	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	2,7	-0,5	0	2,80	0	0	85,00	0,00			
GC-200	2	24680	54+00910	2	10	7,2	2,8	0	470	-1,1	-7,5	382,5	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	1,2	2,3	-0,5	0	3,00	0	0	85,00	0,00			
GC-200	2	24690	54+00920	2	7,3	7,3	0	0	50	-2	-7,3	381,8	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	72,00	0,00			
GC-200	2	24700	54+00930	2	7,4	7,4	0	0	20	-2,7	-7	381,1	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	10	72,50	10,68			
GC-200	2	24710	54+00940	2	7,4	7,4	0	0	30	-3	-6,7	380,4	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	10	71,50	12,88			
GC-200	2	24720	54+00950	2	7,2	7,2	0	0	60	-3,1	-6,6	379,7	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	0	0	70,50	7,13			
GC-200	2	24730	54+00960	2	7	7	0	0	210	-3,2	-6,7	379,1	6,7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,807	-0,5	-0,5	0	-0,19	0	0	69,50	3,34			
GC-200	2	24740	54+00970	2	6,8	6,8	0	0	370	-3,2	-6,9	378,4	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	68,00	1,96			
GC-200	2	24750	54+00980	2	6,6	6,6	0	0	230	-3	-7	377,7	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	66,00	3,88			
GC-200	2	24760	54+00990	2	6,5	6,5	0	0	90	-2,4	-7,1	377	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	65,50	7,63			
GC-200	2	24770	55+00000	2	6,3	6,3	0	0	330	-1,4	-7,1	376,2	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	64,50	8,25			
GC-200	2	24780	55+00010	2	6,3	6,3	0	0	-800	-0,3	-7,2	375,5	7,2	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	7,00			
GC-200	2	24790	55+00020	2	7,7	6,7	1	0	-50	0,6	-7,4	374,8	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	0,5	-0,5	0	-0,11	0	0	70,50	4,05			
GC-200	2	24800	55+00030	2	9,6	6,6	3	0	-60	1,3	-7,6	374	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	2,5	-0,5	0	1,93	0	0	80,00	0,00			
GC-200	2	24810	55+00040	2	8,5	6,5	2	0	-120	1,9	-7,7	373,3	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	1,5	-0,5	0	1,16	0	0	74,50	0,00			
GC-200	2	24820	55+00050	2	6,3	6,3	0	0	-310	2,4	-7,6	372,5	7,6	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	63,50	0,00			
GC-200	2	24830	55+00060	2	6,3	6,3	0	0	-430	2,9	-7,3	371,8	7,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	7,00			
GC-200	2	24840	55+00070	2	6,3	6,3	0	0	-630	3,5	-6,9	371,1	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	65,00	7,00			
GC-200	2	24850	55+00080	2	6,4	6,4	0	0	-370	4,1	-6,4	370,4	6,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	65,00	6,50			
GC-200	2	24860	55+00090	2	6,6	6,6	0	0	-60	4,6	-5,9	369,8	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	65,50	8,38			
GC-200	2	24870	55+00100	2	6,6	6,6	0	0	-60	5	-5,5	369,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	65,50	10,75			
GC-200	2	24880	55+00110	2	6,6	6,6	0	0	-70	5,4	-5,2	368,8	5,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,9>-							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	25160	55+00390	2	6,4	6,4	0	0	500	-1	-6,5	350,6	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	64,00	6,00		
GC-200	2	25170	55+00400	2	6,4	6,4	0	0	210	-0,9	-6,6	349,9	6,6	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,207	-0,5	-0,5	0	-0,79	0	0	64,00	6,96		
GC-200	2	25180	55+00410	2	6,7	6,7	0	0	120	-0,6	-6,5	349,3	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	65,50	7,15		
GC-200	2	25190	55+00420	2	6,7	6,7	0	0	120	-0,2	-6,2	348,6	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0	0	66,00	6,38		
GC-200	2	25200	55+00430	2	6,6	6,6	0	0	160	0,2	-6	348	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0	0	66,50	6,45		
GC-200	2	25210	55+00440	2	6,5	6,5	0	0	340	0,6	-5,8	347,5	5,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	66,50	5,77		
GC-200	2	25220	55+00450	2	6,5	6,5	0	0	660	1	-5,8	346,9	5,8	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67,00	5,00		
GC-200	2	25230	55+00460	2	6,6	6,6	0	0	1050	1,5	-5,9	346,3	5,9	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	67,50	4,50		
GC-200	2	25240	55+00470	2	6,7	6,7	0	0	-780	2,2	-6	345,7	6	0	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,00	3,50		
GC-200	2	25250	55+00480	2	6,7	6,7	0	0	-520	3,1	-6,2	345,1	6,2	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	69,00	3,00		
GC-200	2	25260	55+00490	2	6,5	6,5	0	0	-160	4,1	-6,4	344,4	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	66,00	5,27		
GC-200	2	25270	55+00500	2	6,7	6,7	0	0	-80	5,1	-6,6	343,8	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	66,00	7,80		
GC-200	2	25280	55+00510	2	6,8	6,8	0	0	-40	5,8	-6,9	343,1	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	66,00	10,09		
GC-200	2	25290	55+00520	2	6,8	6,8	0	0	-40	6,2	-7,1	342,4	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	65,00	12,13		
GC-200	2	25300	55+00530	2	6,8	6,8	0	0	-40	6,2	-7,3	341,6	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	64,00	12,13		
GC-200	2	25310	55+00540	2	6,8	6,8	0	0	-40	6	-7,4	340,9	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	64,00	12,13		
GC-200	2	25320	55+00550	2	6,7	6,7	0	0	-370	5,7	-7,4	340,2	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	61,50	7,56		
GC-200	2	25330	55+00560	2	6,6	6,6	0	0	270	5,4	-7,3	339,4	7,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	61,00	3,50		
GC-200	2	25340	55+00570	2	6,5	6,5	0	0	170	5	-7,1	338,7	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	61,50	5,69		
GC-200	2	25350	55+00580	2	6,5	6,5	0	0	250	4,6	-6,9	338	6,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	62,00	6,19		
GC-200	2	25360	55+00590	2	6,4	6,4	0	0	330	4,1	-6,8	337,3	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	61,50	5,50		
GC-200	2	25370	55+00600	2	6,4	6,4	0	0	470	3,5	-6,7	336,7	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	60,50	6,00		
GC-200	2	25380	55+00610	2	6,5	6,5	0	0	240	2,8	-6,6	336	6,6	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0	0	60,50	6,34		
GC-200	2	25390	55+00620	2	6,5	6,5	0	0	160	2,2	-6,5	335,4	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	59,00	7,11		
GC-200	2	25400	55+00630	2	6,5	6,5	0	0	160	1,6	-6,4	334,7	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0	0	59,50	7,53		
GC-200	2	25410	55+00640	2	6,5	6,5	0	0	170	1,3	-6,2	334,1	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,262	-0,5	-0,5	0	-0,74	0	0	60,00	7,46		
GC-200	2	25420	55+00650	2	6,4	6,4	0	0	310	1	-6,1	333,5	6,1	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,50	6,69		
GC-200	2	25430	55+00660	2	6,4	6,4	0	0	370	0,7	-5,9	332,9	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,50	6,00		
GC-200	2	25440	55+00670	2	6,4	6,4	0	0	530	0,5	-5,8	332,3	5,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	2	25720	55+00950	2	5,7	5,7	0	0	-160	0,7	2,5	328,9	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	64,50	16,64	
GC-200	2	25730	55+00960	2	5,6	5,6	0	0	-470	0	2,6	329,1	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	60,00	14,77	
GC-200	2	25740	55+00970	2	5,3	5,3	0	0	-1100	-0,8	2,7	329,4	2,7	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	58,50	15,50	
GC-200	2	25750	55+00980	2	5,4	5,4	0	0	470	-1,4	2,6	329,6	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,50	16,50	
GC-200	2	25760	56+00000	2	5,5	5,5	0	0	230	-1,7	2,3	329,9	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	57,50	16,38	
GC-200	2	25770	56+00010	2	6,1	6,1	0	0	120	-1,6	1,7	330	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	0	60,00	14,57	
GC-200	2	25780	56+00020	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,2	1	330,1	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	57,50	12,25	
GC-200	2	25790	56+00030	2	5,9	5,9	0	0	560	-0,9	0,2	330,2	0,2	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	56,50	11,56	
GC-200	2	25800	56+00040	2	5,6	5,6	0	0	-370	-0,7	-0,6	330,1	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,00	12,50	
GC-200	2	25810	56+00050	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,7	-1,2	330	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	14,50	
GC-200	2	25820	56+00060	2	5,4	5,4	0	0	-330	-0,9	-1,7	329,8	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	15,50	
GC-200	2	25830	56+00070	2	5,4	5,4	0	0	-390	-1,3	-2,1	329,6	2,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	16,00	
GC-200	2	25840	56+00080	2	5,5	5,5	0	0	-640	-1,6	-2,3	329,4	2,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,50	
GC-200	2	25850	56+00090	2	5,6	5,6	0	0	-800	-1,8	-2,5	329,1	2,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,50	
GC-200	2	25860	56+00100	2	5,7	5,7	0	0	-970	-2	-2,6	328,9	2,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50	
GC-200	2	25870	56+00110	2	5,7	5,7	0	0	-600	-2,1	-2,8	328,6	2,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,00	13,00	
GC-200	2	25880	56+00120	2	5,7	5,7	0	0	-290	-2,3	-3,2	328,3	3,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	55,50	13,00	
GC-200	2	25890	56+00130	2	5,7	5,7	0	0	-220	-2,6	-3,8	327,9	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	55,50	13,92	
GC-200	2	25900	56+00140	2	5,6	5,6	0	0	-530	-2,9	-4,5	327,4	4,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	14,42	
GC-200	2	25910	56+00150	2	5,6	5,6	0	0	60	-3	-5,1	326,9	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	57,00	17,38	
GC-200	2	25920	56+00160	2	5,8	5,8	0	0	30	-2,7	-5,4	326,4	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	56,50	23,13	
GC-200	2	25930	56+00170	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,1	-5,4	325,8	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	56,50	23,81	
GC-200	2	25940	56+00180	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,3	-5,1	325,3	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,00	19,09	
GC-200	2	25950	56+00190	2	6,2	6,2	0	0	390	-0,6	-4,5	324,9	4,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	60,00	12,03	
GC-200	2	25960	56+00200	2	6,5	6,5	0	0	-330	0	-3,9	324,5	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	61,50	6,50	
GC-200	2	25970	56+00210	2	6,6	6,6	0	0	-220	0,3	-3,4	324,2	3,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0	0	62,00	5,42	
GC-200	2	25980	56+00220	2	6,6	6,6	0	0	-200	0,2	-3	323,9	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,00	5,93	
GC-200	2	25990	56+00230	2	6,4	6,4	0	0	-180	0	-2,7	323,6	2,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0	0	62,00	7,14	
GC-200	2	26000	56+00240	2	6,2	6,2	0	0	-180	-0,5	-2,4	323,3	2,4	10	0	0	0	180	0	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	26280	56+00520	2	5,5	5,5	0	0	-370	1,3	0,2	313,7	0,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	58,00	15,00		
GC-200	2	26290	56+00530	2	5,6	5,6	0	0	-140	1,6	0	313,7	0	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	58,00	15,95		
GC-200	2	26300	56+00540	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,7	-0,5	313,7	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60,00	17,34		
GC-200	2	26310	56+00550	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,5	-1,3	313,5	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60,50	17,79		
GC-200	2	26320	56+00560	2	5,8	5,8	0	0	-70	1	-2,1	313,3	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	61,50	17,79		
GC-200	2	26330	56+00570	2	5,8	5,8	0	0	-70	0,3	-2,9	313	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	61,00	17,79		
GC-200	2	26340	56+00580	2	6	6	0	0	-270	-0,5	-3,5	312,7	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	61,50	13,89		
GC-200	2	26350	56+00590	2	6,2	6,2	0	0	130	-1,1	-3,7	312,3	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	61,00	10,56		
GC-200	2	26360	56+00600	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,4	-3,6	311,9	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	60,00	14,81		
GC-200	2	26370	56+00610	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,2	-3,1	311,6	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	60,00	16,81		
GC-200	2	26380	56+00620	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,6	-2,5	311,4	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	60,00	13,94		
GC-200	2	26390	56+00630	2	6,1	6,1	0	0	330	0,2	-1,9	311,2	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59,00	10,88		
GC-200	2	26400	56+00640	2	6,1	6,1	0	0	-740	0,9	-1,5	311	1,5	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	59,50	9,00		
GC-200	2	26410	56+00650	2	5,8	5,8	0	0	-170	1,6	-1,3	310,9	1,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	57,00	11,69		
GC-200	2	26420	56+00660	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,1	-1,5	310,8	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58,00	17,24		
GC-200	2	26430	56+00670	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,5	-1,8	310,6	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	60,50	19,43		
GC-200	2	26440	56+00680	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,7	-2,3	310,4	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,50	18,13		
GC-200	2	26450	56+00690	2	5,7	5,7	0	0	-90	2,6	-2,9	310,1	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	57,00	17,50		
GC-200	2	26460	56+00700	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,2	-3,5	309,7	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57,00	17,28		
GC-200	2	26470	56+00710	2	5,8	5,8	0	0	-80	1,3	-4	309,3	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	57,00	17,06		
GC-200	2	26480	56+00720	2	5,7	5,7	0	0	-270	0,2	-4,5	308,9	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	62,00	15,03		
GC-200	2	26490	56+00730	2	5,9	5,9	0	0	640	-0,8	-4,9	308,4	4,9	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	78,00	12,00		
GC-200	2	26500	56+00740	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,6	-5,1	307,9	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	80,50	11,88		
GC-200	2	26510	56+00750	2	6,5	6,5	0	0	50	-2	-5,1	307,4	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	76,00	12,93		
GC-200	2	26520	56+00760	2	6,5	6,5	0	0	50	-2	-5	306,9	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	67,00	13,10		
GC-200	2	26530	56+00770	2	6,4	6,4	0	0	70	-1,7	-4,8	306,4	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	61,00	12,44		
GC-200	2	26540	56+00780	2	6,2	6,2	0	0	150	-1,3	-4,6	305,9	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	59,50	11,24		
GC-200	2	26550	56+00790	2	6,1	6,1	0	0	320	-0,9	-4,5	305,5	4,5	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	58,50	9,85		
GC-200	2	26560	56+00800	2	5,8	5,8	0	0	780	-0,3	-4,5	305	4,5	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	26840	57+00060	2	9,7	5,7	4	0	400	1,8	-4,3	291,4	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,5	-0,5	0	2,70	0	0	79,00	0,00		
GC-200	2	26850	57+00070	2	9,7	5,7	4	0	200	1,5	-4,3	291	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	3,5	-0,5	0	2,50	0	0	79,00	0,00		
GC-200	2	26860	57+00080	2	8,7	5,8	2,9	0	100	1,4	-4,3	290,5	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	2,4	-0,5	0	1,30	0	0	74,00	0,00		
GC-200	2	26870	57+00090	2	6,9	5,9	1	0	80	1,5	-4,2	290,1	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	0,5	-0,5	0	-0,61	0	0	65,00	0,00		
GC-200	2	26880	57+00100	2	5,8	5,8	0	0	90	1,6	-4	289,7	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	59,50	11,28		
GC-200	2	26890	57+00110	2	5,7	5,7	0	0	250	1,5	-3,9	289,3	3,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,00	14,75		
GC-200	2	26900	57+00120	2	5,6	5,6	0	0	550	1,1	-3,9	288,9	3,9	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	59,00	13,50		
GC-200	2	26910	57+00130	2	5,6	5,6	0	0	720	0,6	-3,9	288,5	3,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	60,00	14,00		
GC-200	2	26920	57+00140	2	5,9	5,9	0	0	570	0	-3,9	288,2	3,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62,00	12,50		
GC-200	2	26930	57+00150	2	5,9	5,9	0	0	340	-0,2	-3,8	287,8	3,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62,00	11,00		
GC-200	2	26940	57+00160	2	6	6	0	0	160	0	-3,8	287,4	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	61,50	11,77		
GC-200	2	26950	57+00170	2	6	6	0	0	190	0,4	-3,7	287	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	61,00	12,33		
GC-200	2	26960	57+00180	2	5,8	5,8	0	0	900	0,8	-3,7	286,7	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	61,50	12,07		
GC-200	2	26970	57+00190	2	5,9	5,9	0	0	-670	1	-3,6	286,3	3,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	62,00	11,50		
GC-200	2	26980	57+00200	2	5,7	5,7	0	0	-570	0,9	-3,6	285,9	3,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61,00	12,00		
GC-200	2	26990	57+00210	2	5,6	5,6	0	0	-770	0,8	-3,4	285,6	3,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	61,50	13,50		
GC-200	2	27000	57+00220	2	5,5	5,5	0	0	-1430	0,7	-3,2	285,3	3,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	61,00	14,50		
GC-200	2	27010	57+00230	2	5,7	5,7	0	0	-1930	0,6	-2,9	285	2,9	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61,50	14,00		
GC-200	2	27020	57+00240	2	5,7	5,7	0	0	-2430	0,7	-2,6	284,7	2,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61,50	13,00		
GC-200	2	27030	57+00250	2	5,7	5,7	0	0	-2800	0,8	-2,4	284,5	2,4	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61,50	13,00		
GC-200	2	27040	57+00260	2	5,7	5,7	0	0	-2120	0,9	-2,1	284,3	2,1	10	0	0	0	2120	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	61,50	13,00		
GC-200	2	27050	57+00270	2	5,7	5,7	0	0	-1940	0,9	-1,7	284,1	1,7	10	0	0	0	1940	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	60,50	13,00		
GC-200	2	27060	57+00280	2	5,7	5,7	0	0	-1800	0,9	-1,4	284	1,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,50	13,00		
GC-200	2	27070	57+00290	2	5,7	5,7	0	0	-1390	0,8	-1,1	283,9	1,1	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,50	13,00		
GC-200	2	27080	57+00300	2	5,7	5,7	0	0	-1060	0,6	-0,9	283,8	0,9	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,50	13,00		
GC-200	2	27090	57+00310	2	5,8	5,8	0	0	-840	0,6	-0,8	283,7	0,8	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,50	12,50		
GC-200	2	27100	57+00320	2	5,8	5,8	0	0	-380	0,8	-1	283,6	1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,50	12,00		
GC-200	2	27110	57+00330	2	6,3	6,3	0	0	-130	1,2	-1,4	283,4	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63,00	11,06		
GC-200	2	27120	57+00340	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,6	-2	283,2	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	27400	57+00620	2	6,4	6,4	0	0	-540	0,1	1,4	280,9	1,4	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	62,00	5,00			
GC-200	2	27410	57+00630	2	6,2	6,2	0	0	-50	0,2	0,2	280,9	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	60,50	11,05			
GC-200	2	27420	57+00640	2	6,2	6,2	0	0	-40	-0,2	-1,1	280,8	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	60,50	17,11			
GC-200	2	27430	57+00650	2	6,2	6,2	0	0	-40	-0,8	-2,4	280,5	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	61,00	18,13			
GC-200	2	27440	57+00660	2	6,3	6,3	0	0	-330	-1,4	-3,4	280,2	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	61,50	12,56			
GC-200	2	27450	57+00670	2	6,3	6,3	0	0	130	-1,8	-4	279,8	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	63,00	8,56			
GC-200	2	27460	57+00680	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,7	-4,3	279,4	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64,00	15,31			
GC-200	2	27470	57+00690	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,2	-4,3	278,9	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64,00	20,50			
GC-200	2	27480	57+00700	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,5	-4,4	278,5	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62,50	15,26			
GC-200	2	27490	57+00710	2	6,2	6,2	0	0	-90	0,1	-4,5	278	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	0	87,00	11,26			
GC-200	2	27500	57+00720	2	6,2	6,2	0	0	-40	0,4	-4,9	277,6	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	87,00	15,31			
GC-200	2	27510	57+00730	2	6,2	6,2	0	0	-50	0,4	-5,2	277	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	88,50	17,11			
GC-200	2	27520	57+00740	2	5,9	5,9	0	0	-140	0,2	-5,6	276,5	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0	0	86,50	15,00			
GC-200	2	27530	57+00750	2	5,8	5,8	0	0	-470	-0,1	-5,8	275,9	5,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	60,00	12,95			
GC-200	2	27540	57+00760	2	5,8	5,8	0	0	-870	-0,3	-5,9	275,3	5,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	82,00	12,00			
GC-200	2	27550	57+00770	2	5,7	5,7	0	0	-1340	-0,5	-6	274,7	6	0	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	81,00	12,50			
GC-200	2	27560	57+00780	2	6	6	0	0	850	-0,6	-6	274,1	6	0	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	83,50	11,50			
GC-200	2	27570	57+00790	2	6	6	0	0	630	-0,8	-6	273,5	6	0	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	83,50	10,00			
GC-200	2	27580	57+00800	2	6	6	0	0	300	-0,9	-6	272,9	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	83,50	10,00			
GC-200	2	27590	57+00810	2	6,1	6,1	0	0	230	-1	-5,9	272,3	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	84,00	10,38			
GC-200	2	27600	57+00820	2	6,1	6,1	0	0	140	-1	-5,8	271,7	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	58,50	11,33			
GC-200	2	27610	57+00830	2	6,2	6,2	0	0	130	-1	-5,7	271,2	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	59,00	11,50			
GC-200	2	27620	57+00840	2	6,2	6,2	0	0	120	-0,7	-5,5	270,6	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	59,00	11,25			
GC-200	2	27630	57+00850	2	6,2	6,2	0	0	120	-0,4	-5,4	270,1	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	60,00	11,38			
GC-200	2	27640	57+00860	2	6	6	0	0	470	-0,1	-5,4	269,5	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,00	10,69			
GC-200	2	27650	57+00870	2	6	6	0	0	-490	0,1	-5,5	269	5,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	58,50	10,00			
GC-200	2	27660	57+00880	2	6,1	6,1	0	0	-180	0,2	-5,6	268,4	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0	0	60,00	10,63			
GC-200	2	27670	57+00890	2	6,1	6,1	0	0	-270	0,2	-5,8	267,8	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	62,00	10,13			
GC-200	2	27680	57+00900	2	5,8	5,8	0	0	-340	0,2	-5,9	267,3	5,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0, -									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	27960	58+00200	2	5,6	5,6	0	0	-930	1,1	-1,6	256	1,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	46,50	14,00		
GC-200	2	27970	58+00210	2	5,6	5,6	0	0	-330	1,3	-1,8	255,8	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	46,50	14,00		
GC-200	2	27980	58+00220	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,4	-2,3	255,6	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	51,00	14,84		
GC-200	2	27990	58+00230	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,4	-2,8	255,3	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	51,50	16,09		
GC-200	2	28000	58+00240	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,2	-3,3	255	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	53,00	15,63		
GC-200	2	28010	58+00250	2	5,9	5,9	0	0	270	1	-3,6	254,6	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	55,00	12,88		
GC-200	2	28020	58+00260	2	6,3	6,3	0	0	60	0,8	-3,7	254,2	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,50	12,38		
GC-200	2	28030	58+00270	2	6,7	6,7	0	0	80	0,8	-3,6	253,9	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	59,50	10,91		
GC-200	2	28040	58+00280	2	6,8	6,8	0	0	370	0,8	-3,4	253,5	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	60,00	5,03		
GC-200	2	28050	58+00290	2	6,9	6,9	0	0	530	1	-3,1	253,2	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	59,50	1,50		
GC-200	2	28060	58+00300	2	6,8	6,8	0	0	-1070	1,1	-2,7	253	2,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	58,50	1,50		
GC-200	2	28070	58+00310	2	6,6	6,6	0	0	-770	1,1	-2,2	252,7	2,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	56,00	3,00		
GC-200	2	28080	58+00320	2	6,6	6,6	0	0	-470	1	-1,7	252,6	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	56,00	4,00		
GC-200	2	28090	58+00330	2	6,5	6,5	0	0	-300	0,7	-1,2	252,5	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	57,50	4,50		
GC-200	2	28100	58+00340	2	6,4	6,4	0	0	-170	0,4	-0,8	252,4	0,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	57,00	6,69		
GC-200	2	28110	58+00350	2	6,2	6,2	0	0	-100	0	-0,7	252,3	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	56,00	10,22		
GC-200	2	28120	58+00360	2	4,5	4,5	0	0	-100	-0,3	-0,7	252,2	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	47,50	20,55		
GC-200	2	28130	58+00370	2	5	5	0	0	-40	-0,6	-0,8	252,2	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	50,00	29,59		
GC-200	2	28140	58+00380	2	5,1	5,1	0	0	-30	-0,9	-0,7	252,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	50,00	31,31		
GC-200	2	28150	58+00390	2	5,5	5,5	0	0	-220	-1,1	-0,3	252,1	0,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	51,00	24,67		
GC-200	2	28160	58+00400	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,1	0,6	252,1	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50,50	19,30		
GC-200	2	28170	58+00410	2	5,5	5,5	0	0	30	-0,9	1,7	252,3	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	50,50	25,13		
GC-200	2	28180	58+00420	2	5,2	5,2	0	0	110	-0,7	2,7	252,6	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	49,00	25,09		
GC-200	2	28190	58+00430	2	4	4	0	0	300	-0,6	3,4	252,9	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	43,00	25,84		
GC-200	2	28200	58+00440	2	3,7	3,7	0	0	570	-0,6	3,5	253,2	3,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0	0	41,50	31,50		
GC-200	2	28210	58+00450	2	3,7	3,7	0	0	-1770	-0,6	3,1	253,6	3,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0	0	41,50	33,00		
GC-200	2	28220	58+00460	2	3,7	3,7	0	0	-600	-0,7	2,3	253,8	2,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0	0	42,00	33,00		
GC-200	2	28230	58+00470	2	4,4	4,4	0	0	-800	-0,7	1,3	253,9	1,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	46,00	29,50		
GC-200	2	28240	58+00480	2	4,6	4,6	0	0	-470	-0,6	0,1	253,9	0,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	28520	58+00760	2	4,6	4,6	0	0	-2170	0,2	-3	241,4	3	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	49,00	24,00
GC-200	2	28530	58+00770	2	4,6	4,6	0	0	-2500	0,1	-3,1	241,1	3,1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	48,50	24,00
GC-200	2	28540	58+00780	2	4,6	4,6	0	0	-2070	0	-3	240,8	3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	47,00	24,00
GC-200	2	28550	58+00790	2	4,6	4,6	0	0	-1730	0,1	-2,9	240,5	2,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	45,50	24,00
GC-200	2	28560	58+00800	2	4,6	4,6	0	0	-1430	0,3	-2,5	240,2	2,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-200	2	28570	58+00810	2	4,7	4,7	0	0	-870	0,7	-2,1	240	2,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	46,50	23,50
GC-200	2	28580	58+00820	2	4,8	4,8	0	0	-370	1,3	-1,7	239,9	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	47,00	22,50
GC-200	2	28590	58+00830	2	4,9	4,9	0	0	-270	1,7	-1,5	239,7	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	47,50	21,50
GC-200	2	28600	58+00840	2	5,1	5,1	0	0	-80	1,7	-1,4	239,6	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	50,00	22,53
GC-200	2	28610	58+00850	2	5,1	5,1	0	0	-70	1,1	-1,4	239,4	1,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	51,00	24,42
GC-200	2	28620	58+00860	2	5	5	0	0	-400	0,2	-1,5	239,3	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	22,39
GC-200	2	28630	58+00870	2	5,2	5,2	0	0	200	-0,7	-1,6	239,1	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,50	20,01
GC-200	2	28640	58+00880	2	5,2	5,2	0	0	50	-1,3	-1,8	238,9	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60,50	23,06
GC-200	2	28650	58+00890	2	5,2	5,2	0	0	50	-1,7	-2	238,7	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	60,50	26,10
GC-200	2	28660	58+00900	2	5	5	0	0	100	-1,8	-2,4	238,5	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59,50	25,08
GC-200	2	28670	58+00910	3	5,9	5,9	0	0	260	-1,8	-2,8	238,2	2,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,10	0	0	64,00	32,53
GC-200	2	28680	58+00920	3	7,7	7,7	0	0	670	-1,8	-3,3	237,9	3,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	63,00	32,00
GC-200	2	28690	58+00930	3	7,6	7,6	0	0	950	-1,7	-3,6	237,5	3,6	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	64,50	23,50
GC-200	2	28700	58+00940	3	7,6	7,6	0	0	1300	-1,7	-3,8	237,1	3,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	66,00	24,00
GC-200	2	28710	58+00950	3	7,6	7,6	0	0	1730	-1,6	-3,9	236,8	3,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	66,00	24,00
GC-200	2	28720	58+00960	3	7,6	7,6	0	0	2200	-1,6	-3,9	236,4	3,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	65,50	24,00
GC-200	2	28730	58+00970	3	6,6	6,6	0	0	2570	-1,6	-4	236	4	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0	0	60,00	29,00
GC-200	2	28740	58+00980	3	5,7	5,7	0	0	2970	-1,7	-3,9	235,6	3,9	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-3,3	-0,5	-0,5	0	-4,30	0	0	53,00	38,50
GC-200	2	28750	58+00990	2	4,7	4,7	0	0	3630	-1,7	-3,9	235,2	3,9	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	47,50	33,00
GC-200	2	28760	58+01000	2	4,7	4,7	0	0	4070	-1,7	-3,7	234,8	3,7	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	23,00
GC-200	2	28770	59+00000	2	4,7	4,7	0	0	3600	-1,7	-3,6	234,5	3,6	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	23,00
GC-200	2	28780	59+00010	2	4,7	4,7	0	0	3330	-1,5	-3,5	234,1	3,5	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,50	23,00
GC-200	2	28790	59+00020	2	4,7	4,7	0	0	3070	-1,3	-3,5	233,8	3,5	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,50	23,00
GC-200	2	28800	59+00030	2	4,9	4,9	0	0	2730	-1	-3,5	233,4	3,5	10	0	0	0	2730	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	29060	59+00290	2	5,6	5,6	0	0	-110	4,6	-1,4	224,9	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	58,50	17,68		
GC-200	2	29070	59+00300	2	5,5	5,5	0	0	-150	4	-1,6	224,8	1,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	52,50	17,69		
GC-200	2	29080	59+00310	2	5,4	5,4	0	0	-290	3	-1,7	224,6	1,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,00	16,85		
GC-200	2	29090	59+00320	2	4,9	4,9	0	0	-650	1,8	-1,7	224,4	1,7	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	55,50	18,50		
GC-200	2	29100	59+00330	2	4,8	4,8	0	0	-1330	0,5	-1,7	224,2	1,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	56,00	21,50		
GC-200	2	29110	59+00340	2	4,9	4,9	0	0	810	-0,8	-1,5	224,1	1,5	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61,00	21,50		
GC-200	2	29120	59+00350	2	4,9	4,9	0	0	400	-2	-1,3	224	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	62,50	21,00		
GC-200	2	29130	59+00360	2	5	5	0	0	300	-3	-0,9	223,9	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	20,50		
GC-200	2	29140	59+00370	2	5	5	0	0	200	-3,8	-0,4	223,8	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	51,50	21,01		
GC-200	2	29150	59+00380	2	5	5	0	0	200	-4,2	0,3	223,9	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	51,50	22,03		
GC-200	2	29160	59+00390	2	5	5	0	0	190	-4,1	1	224	1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	50,00	22,08		
GC-200	2	29170	59+00400	2	5	5	0	0	270	-3,5	1,6	224,1	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,07		
GC-200	2	29180	59+00410	2	4,9	4,9	0	0	400	-2,6	2,1	224,3	2,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	20,50		
GC-200	2	29190	59+00420	2	4,9	4,9	0	0	670	-1,7	2,4	224,6	2,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	21,00		
GC-200	2	29200	59+00430	2	4,8	4,8	0	0	970	-0,9	2,5	224,8	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,50	21,50		
GC-200	2	29210	59+00440	2	4,8	4,8	0	0	1270	-0,1	2,6	225,1	2,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,50	22,00		
GC-200	2	29220	59+00450	2	4,8	4,8	0	0	1770	0,8	2,6	225,3	2,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,50	22,00		
GC-200	2	29230	59+00460	2	4,9	4,9	0	0	-600	1,7	2,4	225,6	2,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	21,50		
GC-200	2	29240	59+00470	2	4,9	4,9	0	0	-330	2,7	2,2	225,8	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,00		
GC-200	2	29250	59+00480	2	5	5	0	0	-230	3,5	1,7	226	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	49,00	21,38		
GC-200	2	29260	59+00490	2	5	5	0	0	-190	4,1	1,2	226,1	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	49,00	21,95		
GC-200	2	29270	59+00500	2	5	5	0	0	-210	4,2	0,7	226,2	0,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,193	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	49,00	22,03		
GC-200	2	29280	59+00510	2	4,9	4,9	0	0	-300	3,9	0,2	226,2	0,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,46		
GC-200	2	29290	59+00520	2	4,9	4,9	0	0	-530	3,3	0	226,2	0	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,00		
GC-200	2	29300	59+00530	2	4,8	4,8	0	0	-730	2,6	-0,2	226,2	0,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	21,50		
GC-200	2	29310	59+00540	2	4,8	4,8	0	0	-1270	2	-0,3	226,1	0,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00		
GC-200	2	29320	59+00550	2	4,8	4,8	0	0	-1730	1,4	-0,4	226,1	0,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	66,00	22,00		
GC-200	2	29330	59+00560	2	4,7	4,7	0	0	-2300	1	-0,5	226	0,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	66,00	22,50		
GC-200	2	29340	59+00570	2	4,7	4,7	0	0	-2830	0,7	-0,5	226	0,5	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,3										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	29620	59+00850	2	4,8	4,8	0	0	2800	-0,1	1,1	224,8	1,1	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	50,00	22,00		
GC-200	2	29630	59+00860	2	4,8	4,8	0	0	3130	0	1,2	224,9	1,2	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,50	22,00		
GC-200	2	29640	59+00870	2	4,8	4,8	0	0	3600	0,1	1,3	225	1,3	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,50	22,00		
GC-200	2	29650	59+00880	2	4,8	4,8	0	0	-2200	0,3	1,3	225,1	1,3	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,00	22,00		
GC-200	2	29660	59+00890	2	4,8	4,8	0	0	-1730	0,7	1,2	225,3	1,2	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	69,00	22,00		
GC-200	2	29670	59+00900	2	8,4	4,8	3,6	0	-1260	1,2	1	225,4	1	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,2	3,1	-0,5	0	1,40	0	0	87,00	4,00		
GC-200	2	29680	59+00910	2	8,5	4,9	3,6	0	-920	1,7	0,5	225,4	0,5	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,1	3,1	-0,5	0	1,50	0	0	77,50	0,00		
GC-200	2	29690	59+00920	2	8,6	5,2	3,4	0	-330	2	-0,2	225,4	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	2,9	-0,5	0	1,60	0	0	68,00	0,00		
GC-200	2	29700	59+00930	2	9	5,3	3,7	0	-150	1,9	-1,1	225,3	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	3,2	-0,5	0	1,73	0	0	70,00	0,00		
GC-200	2	29710	59+00940	2	5,3	5,3	0	0	-140	1,5	-1,9	225,1	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	51,50	1,30		
GC-200	2	29720	59+00950	2	5,3	5,3	0	0	-170	0,8	-2,7	224,8	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	51,50	19,64		
GC-200	2	29730	59+00960	2	5,2	5,2	0	0	-320	0,1	-3,3	224,5	3,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	18,69		
GC-200	2	29740	59+00970	2	5,2	5,2	0	0	530	-0,5	-3,7	224,1	3,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	18,00		
GC-200	2	29750	59+00980	2	5,3	5,3	0	0	180	-0,9	-4	223,7	4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0	0	51,50	18,63		
GC-200	2	29760	59+00990	2	5,4	5,4	0	0	130	-1,1	-4,2	223,3	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	52,00	19,18		
GC-200	2	29770	59+01000	2	6,2	6,2	0	0	130	-1	-4,3	222,9	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	56,00	15,12		
GC-200	2	29780	60+00000	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,5	-4,3	222,4	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	57,00	11,93		
GC-200	2	29790	60+00010	2	6,5	6,5	0	0	60	0,2	-4,4	222	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	57,50	12,25		
GC-200	2	29800	60+00020	2	7,3	6,5	0,8	0	270	1	-4,5	221,6	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	0,3	-0,5	0	0,30	0	0	61,50	4,38		
GC-200	2	29810	60+00030	2	7,5	6,7	0,8	0	-150	1,7	-4,7	221,1	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,43	0,3	-0,5	0	0,23	0	0	62,50	0,00		
GC-200	2	29820	60+00040	2	7,4	6,7	0,7	0	-40	2,2	-4,9	220,6	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	0,2	-0,5	0	-0,61	0	10	82,00	1,91		
GC-200	2	29830	60+00050	2	7,3	6,6	0,7	0	-60	2,4	-5	220,1	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	0,2	-0,5	0	-0,38	0	0	81,50	4,94		
GC-200	2	29840	60+00060	2	9,7	6,2	3,5	0	-250	2,5	-5,1	219,6	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	3	-0,5	0	2,70	0	0	85,00	0,00		
GC-200	2	29850	60+00070	2	9,5	5,7	3,8	0	-560	2,4	-5,1	219,1	5,1	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,3	-0,5	0	2,50	0	0	73,00	0,00		
GC-200	2	29860	60+00080	2	8,9	5,4	3,5	0	-890	2,2	-5,1	218,6	5,1	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,6	3	-0,5	0	1,90	0	0	69,50	0,00		
GC-200	2	29870	60+00090	2	5,3	5,3	0	0	-1110	1,9	-5,2	218	5,2	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	0,00		
GC-200	2	29880	60+00100	2	5,3	5,3	0	0	-1400	1,6	-5,4	217,5	5,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	51,50	17,00		
GC-200	2	29890	60+00110	2	5,2	5,2	0	0	-2170	1,3	-5,6	216,9	5,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	17,50		
GC-200	2	29900	60+00120	2	5,2	5,2	0	0	1130	0,9	-5,9	216,4	5,9	10	0	0	0	11																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																							SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	30180	60+00400	2	9	5	4	0	1770	-0,1	-4,8	195,9	4,8	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1	3,5	-0,5	0	2,00	0	0	71,00	0,00					
GC-200	2	30190	60+00410	2	7,3	5	2,3	0	1030	-0,6	-4,4	195,5	4,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1	1,8	-0,5	0	0,30	0	0	62,50	0,00					
GC-200	2	30200	60+00420	2	5,1	5,1	0	0	620	-1	-4,1	195,1	4,1	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	8,00					
GC-200	2	30210	60+00430	2	5	5	0	0	490	-1,3	-3,8	194,7	3,8	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50					
GC-200	2	30220	60+00440	2	5	5	0	0	410	-1,5	-3,6	194,3	3,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00					
GC-200	2	30230	60+00450	2	5	5	0	0	330	-1,5	-3,4	194	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00					
GC-200	2	30240	60+00460	2	5	5	0	0	340	-1,5	-3,4	193,6	3,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00					
GC-200	2	30250	60+00470	2	5,4	5,4	0	0	450	-1,3	-3,5	193,3	3,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,50	18,00					
GC-200	2	30260	60+00480	2	5,4	5,4	0	0	730	-1,1	-3,8	192,9	3,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,00	16,00					
GC-200	2	30270	60+00490	2	5,3	5,3	0	0	1100	-0,9	-4,1	192,5	4,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	16,50					
GC-200	2	30280	60+00500	2	5,3	5,3	0	0	-2070	-0,6	-4,3	192,1	4,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,50	17,00					
GC-200	2	30290	60+00510	2	5,3	5,3	0	0	-1300	-0,1	-4,4	191,6	4,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	52,00	17,00					
GC-200	2	30300	60+00520	2	5,4	5,4	0	0	-750	0,6	-4,5	191,2	4,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,50	16,50					
GC-200	2	30310	60+00530	2	5,4	5,4	0	0	-360	1,3	-4,6	190,7	4,6	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,50	16,00					
GC-200	2	30320	60+00540	2	5,4	5,4	0	0	-180	1,8	-4,8	190,2	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	51,50	17,13					
GC-200	2	30330	60+00550	2	5,4	5,4	0	0	-130	2	-4,9	189,7	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	51,50	18,68					
GC-200	2	30340	60+00560	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,7	-5,1	189,2	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	52,50	19,40					
GC-200	2	30350	60+00570	2	5,4	5,4	0	0	-120	1,1	-5,1	188,7	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	52,50	19,53					
GC-200	2	30360	60+00580	2	5,2	5,2	0	0	-280	0,4	-5,1	188,2	5,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	18,69					
GC-200	2	30370	60+00590	2	5,2	5,2	0	0	-790	-0,1	-4,9	187,7	4,9	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	18,00					
GC-200	2	30380	60+00600	2	5,2	5,2	0	0	500	-0,2	-4,6	187,3	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	50,50	18,00					
GC-200	2	30390	60+00610	2	5,2	5,2	0	0	370	0	-4,2	186,8	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	50,50	18,00					
GC-200	2	30400	60+00620	2	5,2	5,2	0	0	500	0,3	-3,7	186,5	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	50,00	18,00					
GC-200	2	30410	60+00630	2	5,1	5,1	0	0	1000	0,7	-3,3	186,1	3,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	18,50					
GC-200	2	30420	60+00640	2	5	5	0	0	1430	1	-2,8	185,9	2,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50					
GC-200	2	30430	60+00650	2	5	5	0	0	1870	1,1	-2,4	185,6	2,4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00					
GC-200	2	30440	60+00660	2	5	5	0	0	2370	1,1	-2	185,4	2	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00					
GC-200	2	30450	60+00670	2	5	5	0	0	1870	0,9	-1,7	185,3	1,7	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00					
GC-200	2	30460	60+00680	2	5	5	0	0	1700	0,5	-1,4	185,1	1,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0</										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	30740	60+00960	2	4,9	4,9	0	0	-520	0,3	-6,3	174	6,3	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,00			
GC-200	2	30750	60+00970	2	4,8	4,8	0	0	1480	-0,3	-6,6	173,3	6,6	0	10	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	21,50			
GC-200	2	30760	60+00980	2	5	5	0	0	620	-1	-6,8	172,6	6,8	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,00	21,00			
GC-200	2	30770	60+00990	2	5,1	5,1	0	0	200	-1,7	-6,8	171,9	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,51			
GC-200	2	30780	61+00000	2	5,2	5,2	0	0	120	-2,5	-6,5	171,3	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	50,50	21,20			
GC-200	2	30790	61+00010	2	5,2	5,2	0	0	110	-3,2	-5,9	170,7	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,53			
GC-200	2	30800	61+00020	2	5,2	5,2	0	0	90	-3,5	-5	170,2	5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	51,00	22,09			
GC-200	2	30810	61+00030	2	5,3	5,3	0	0	80	-3,2	-3,9	169,8	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	22,28			
GC-200	2	30820	61+00040	2	5,3	5,3	0	0	80	-2,3	-2,7	169,5	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	22,06			
GC-200	2	30830	61+00050	2	5,2	5,2	0	0	120	-1	-1,6	169,4	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,00	21,72			
GC-200	2	30840	61+00060	2	5,2	5,2	0	0	300	0,4	-0,6	169,3	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,00	19,69			
GC-200	2	30850	61+00070	2	5,4	5,4	0	0	530	1,8	0,4	169,4	0,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	52,00	17,00			
GC-200	2	30860	61+00080	2	5,5	5,5	0	0	-370	2,8	1,4	169,5	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	52,50	15,50			
GC-200	2	30870	61+00090	2	5,6	5,6	0	0	-190	3,5	2,4	169,7	2,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	53,00	15,57			
GC-200	2	30880	61+00100	2	5,6	5,6	0	0	-180	3,6	3,3	170,1	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	53,00	16,19			
GC-200	2	30890	61+00110	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,2	4,1	170,5	4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	53,00	16,01			
GC-200	2	30900	61+00120	2	5,5	5,5	0	0	-570	2,6	4,6	170,9	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	52,50	15,38			
GC-200	2	30910	61+00130	2	5,5	5,5	0	0	-1230	2	4,8	171,4	4,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	60,00	15,00			
GC-200	2	30920	61+00140	2	8,1	5,5	0	2,6	630	1,7	4,8	171,9	4,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2,1	0	1,10	0	0	76,50	2,00			
GC-200	2	30930	61+00150	2	7,9	5,3	0	2,6	530	1,7	4,6	172,4	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	2,1	0	0,90	0	0	86,50	0,00			
GC-200	2	30940	61+00160	2	7,7	5,1	0	2,6	770	1,9	4,3	172,8	4,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	2,1	0	0,70	0	0	82,00	0,00			
GC-200	2	30950	61+00170	2	7,6	5	0	2,6	1100	2,1	4	173,2	4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	2,1	0	0,60	0	0	76,50	0,00			
GC-200	2	30960	61+00180	2	5	5	0	0	1600	2,2	3,7	173,6	3,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	58,50	7,00			
GC-200	2	30970	61+00190	2	5	5	0	0	2100	2,2	3,4	173,9	3,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	53,50	20,00			
GC-200	2	30980	61+00200	2	5	5	0	0	2500	2,1	3	174,2	3	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	53,50	20,00			
GC-200	2	30990	61+00210	2	5	5	0	0	3000	2	2,5	174,4	2,5	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	20,00			
GC-200	2	31000	61+00220	2	5	5	0	0	3730	1,8	2	174,6	2	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	20,00			
GC-200	2	31010	61+00230	2	5	5	0	0	4230	1,6	1,4	174,8	1,4	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00			
GC-200	2	31020	61+00240	2	5	5	0	0	4570	1,4	0,8	174,9	0,8	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	31300	61+00520	2	7,7	5,7	2	0	-370	-0,2	-1,3	175,1	1,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,5	0	0,70	0	0	63,50	0,00		
GC-200	2	31310	61+00530	2	6,7	5,7	1	0	-600	-0,4	-1,6	174,9	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	58,50	0,00		
GC-200	2	31320	61+00540	2	5,7	5,7	0	0	970	-0,3	-1,9	174,7	1,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	54,00	8,00		
GC-200	2	31330	61+00550	2	5,7	5,7	0	0	1070	-0,1	-2	174,5	2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	54,50	13,00		
GC-200	2	31340	61+00560	2	5,5	5,5	0	0	1430	0,2	-2,2	174,3	2,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	53,50	14,00		
GC-200	2	31350	61+00570	2	5,4	5,4	0	0	-1830	0,6	-2,3	174,1	2,3	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	15,50		
GC-200	2	31360	61+00580	2	5,2	5,2	0	0	-1370	0,9	-2,5	173,8	2,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,00	17,00		
GC-200	2	31370	61+00590	2	5,2	5,2	0	0	-1010	1,4	-2,7	173,5	2,7	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,00		
GC-200	2	31380	61+00600	2	5,1	5,1	0	0	-630	1,8	-3	173,2	3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	18,50		
GC-200	2	31390	61+00610	2	5,1	5,1	0	0	-270	2	-3,3	172,9	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	73,00	19,00		
GC-200	2	31400	61+00620	2	5,3	5,3	0	0	-70	1,8	-3,7	172,5	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	78,00	20,89		
GC-200	2	31410	61+00630	2	5,4	5,4	0	0	-50	1,2	-4,1	172,1	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	85,00	23,44		
GC-200	2	31420	61+00640	2	5,4	5,4	0	0	-130	0,3	-4,4	171,7	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	76,00	21,61		
GC-200	2	31430	61+00650	2	5,5	5,5	0	0	190	-0,4	-4,4	171,2	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	62,00	18,12		
GC-200	2	31440	61+00660	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,9	-4,2	170,8	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55,50	17,12		
GC-200	2	31450	61+00670	2	6,1	6,1	0	0	40	-0,9	-3,8	170,4	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	55,50	18,11		
GC-200	2	31460	61+00680	2	6,1	6,1	0	0	50	-0,6	-3,4	170,1	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	55,50	18,11		
GC-200	2	31470	61+00690	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,3	-3	169,8	3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	54,50	16,11		
GC-200	2	31480	61+00700	2	5,2	5,2	0	0	370	0	-2,7	169,5	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	51,50	16,56		
GC-200	2	31490	61+00710	2	5	5	0	0	730	0,1	-2,5	169,3	2,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,00		
GC-200	2	31500	61+00720	2	4,7	4,7	0	0	1100	0,2	-2,4	169	2,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,50	21,50		
GC-200	2	31510	61+00730	2	4,7	4,7	0	0	870	0	-2,4	168,8	2,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	23,00		
GC-200	2	31520	61+00740	2	4,7	4,7	0	0	500	-0,2	-2,5	168,6	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	48,00	23,00		
GC-200	2	31530	61+00750	2	5,1	5,1	0	0	230	-0,3	-2,5	168,3	2,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,00	21,88		
GC-200	2	31540	61+00760	2	5,2	5,2	0	0	110	-0,3	-2,5	168,1	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	50,50	21,22		
GC-200	2	31550	61+00770	2	5,2	5,2	0	0	90	-0,1	-2,5	167,8	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	50,50	22,09		
GC-200	2	31560	61+00780	2	5,2	5,2	0	0	100	0,3	-2,3	167,6	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	50,50	22,28		
GC-200	2	31570	61+00790	2	5,1	5,1	0	0	230	0,7	-2,2	167,4	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,00	21,41		
GC-200	2	31580	61+00800	2	5	5	0	0	430	1,1	-2	167,2	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	31860	62+00080	2	4,9	4,9	0	0	870	1,6	-3,8	156,2	3,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	20,50		
GC-200	2	31870	62+00090	2	4,9	4,9	0	0	1630	1,8	-3,8	155,8	3,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	21,00		
GC-200	2	31880	62+00100	2	4,9	4,9	0	0	2100	1,9	-3,9	155,4	3,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	21,00		
GC-200	2	31890	62+00110	2	4,9	4,9	0	0	2600	1,9	-4	155	4	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,00		
GC-200	2	31900	62+00120	2	4,9	4,9	0	0	3100	1,9	-4,1	154,6	4,1	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	48,50	21,00		
GC-200	2	31910	62+00130	2	4,9	4,9	0	0	3500	1,7	-4,1	154,2	4,1	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	21,00		
GC-200	2	31920	62+00140	2	4,9	4,9	0	0	3900	1,6	-4	153,8	4	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	21,00		
GC-200	2	31930	62+00150	2	4,9	4,9	0	0	4570	1,5	-3,9	153,4	3,9	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,50	21,00		
GC-200	2	31940	62+00160	2	4,9	4,9	0	0	4030	1,5	-3,8	153	3,8	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,50	21,00		
GC-200	2	31950	62+00170	2	4,9	4,9	0	0	3370	1,5	-3,7	152,7	3,7	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00		
GC-200	2	31960	62+00180	2	4,9	4,9	0	0	2830	1,5	-3,6	152,3	3,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00		
GC-200	2	31970	62+00190	2	4,9	4,9	0	0	2530	1,4	-3,6	152	3,6	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,00		
GC-200	2	31980	62+00200	2	4,9	4,9	0	0	1730	1,3	-3,5	151,6	3,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,00		
GC-200	2	31990	62+00210	2	4,9	4,9	0	0	1490	1,1	-3,3	151,3	3,3	10	0	0	0	1490	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,00		
GC-200	2	32000	62+00220	2	4,9	4,9	0	0	990	0,7	-3	151	3	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	21,00		
GC-200	2	32010	62+00230	2	5	5	0	0	660	0,2	-2,5	150,7	2,5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,50		
GC-200	2	32020	62+00240	2	5	5	0	0	420	-0,2	-1,9	150,5	1,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,00		
GC-200	2	32030	62+00250	2	5,1	5,1	0	0	190	-0,3	-1,4	150,4	1,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	20,57		
GC-200	2	32040	62+00260	2	5,1	5,1	0	0	180	-0,1	-0,9	150,3	0,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	51,50	21,19		
GC-200	2	32050	62+00270	2	6,2	5,2	1	0	330	0,1	-0,5	150,3	0,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	57,00	14,63		
GC-200	2	32060	62+00280	2	8,7	5,7	3	0	-500	0,3	-0,3	150,2	0,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,5	-0,5	0	1,70	0	0	69,50	0,00		
GC-200	2	32070	62+00290	2	10,7	5,7	5	0	-430	0,2	-0,1	150,2	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,5	-0,5	0	3,70	0	0	79,50	0,00		
GC-200	2	32080	62+00300	2	8,7	5,7	3	0	-600	0	0	150,2	0	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,5	-0,5	0	1,70	0	0	69,00	0,00		
GC-200	2	32090	62+00310	2	7,7	5,7	2	0	870	-0,4	0,1	150,2	0,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,5	0	0,70	0	0	64,00	0,00		
GC-200	2	32100	62+00320	2	5,7	5,7	0	0	530	-0,7	0,2	150,2	0,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	53,50	3,00		
GC-200	2	32110	62+00330	2	5,8	5,8	0	0	260	-0,8	0,4	150,3	0,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	54,00	12,50		
GC-200	2	32120	62+00340	2	5,8	5,8	0	0	240	-0,4	0,6	150,3	0,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0	0	54,50	12,84		
GC-200	2	32130	62+00350	2	5,8	5,8	0	0	370	0,4	0,7	150,4	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	54,00	12,84		
GC-200	2	32140	62+00360	2	5,7	5,7	0	0	-690	1,4	0,7	150,5	0,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-200	2	32420	62+00640	2	5,2	5,2	0	0	270	0,3	-2,4	142,5	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,50	18,00			
GC-200	2	32430	62+00650	2	5,1	5,1	0	0	110	-0,2	-2,1	142,3	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	53,50	20,34			
GC-200	2	32440	62+00660	2	5,1	5,1	0	0	140	-0,5	-1,9	142,1	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	53,50	22,29			
GC-200	2	32450	62+00670	2	5	5	0	0	270	-0,6	-1,8	141,9	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	20,95			
GC-200	2	32460	62+00680	2	5	5	0	0	470	-0,7	-1,8	141,7	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	20,00			
GC-200	2	32470	62+00690	2	5,1	5,1	0	0	240	-0,9	-1,8	141,6	1,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52,00	20,34			
GC-200	2	32480	62+00700	2	5	5	0	0	140	-1	-1,8	141,4	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	51,50	21,79			
GC-200	2	32490	62+00710	2	5,3	5,3	0	0	130	-1,1	-1,8	141,2	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	53,00	21,50			
GC-200	2	32500	62+00720	2	5,5	5,5	0	0	140	-1	-1,8	141	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	54,00	19,00			
GC-200	2	32510	62+00730	2	5,5	5,5	0	0	240	-0,7	-1,9	140,8	1,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	54,50	17,29			
GC-200	2	32520	62+00740	2	5,5	5,5	0	0	830	-0,3	-2	140,6	2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,50	15,84			
GC-200	2	32530	62+00750	2	5,7	5,7	0	0	-250	0,1	-2,2	140,4	2,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00			
GC-200	2	32540	62+00760	2	5,7	5,7	0	0	-170	0,3	-2,4	140,2	2,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,00	14,19			
GC-200	2	32550	62+00770	2	5,7	5,7	0	0	-130	0,2	-2,7	139,9	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	57,00	15,75			
GC-200	2	32560	62+00780	2	5,7	5,7	0	0	-110	0	-2,9	139,6	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,00	16,40			
GC-200	2	32570	62+00790	2	5	5	0	0	-190	-0,2	-3	139,3	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,50	19,41			
GC-200	2	32580	62+00800	2	4,8	4,8	0	0	-580	-0,1	-2,9	139	2,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	53,00	22,07			
GC-200	2	32590	62+00810	2	4,8	4,8	0	0	-800	0,2	-2,8	138,7	2,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	51,50	22,00			
GC-200	2	32600	62+00820	2	4,7	4,7	0	0	-1230	0,7	-2,7	138,5	2,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	51,00	22,50			
GC-200	2	32610	62+00830	2	4,7	4,7	0	0	-1530	1,1	-2,6	138,2	2,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	51,00	23,00			
GC-200	2	32620	62+00840	2	4,9	4,9	0	0	-1870	1,4	-2,6	137,9	2,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	22,00			
GC-200	2	32630	62+00850	2	4,9	4,9	0	0	-1970	1,7	-2,4	137,7	2,4	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00			
GC-200	2	32640	62+00860	2	4,9	4,9	0	0	-1460	2	-2,3	137,5	2,3	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00			
GC-200	2	32650	62+00870	2	4,9	4,9	0	0	-1050	2,2	-2,1	137,3	2,1	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,00			
GC-200	2	32660	62+00880	2	5	5	0	0	-400	2,2	-1,9	137,1	1,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,50	20,50			
GC-200	2	32670	62+00890	2	5,3	5,3	0	0	-300	2	-1,9	136,9	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	18,50			
GC-200	2	32680	62+00900	2	5,5	5,5	0	0	-260	1,5	-1,9	136,7	1,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,00			
GC-200	2	32690	62+00910	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,9	-2	136,5	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,00			
GC-200	2	32700	62+00920	2	5,4	5,4	0	0	-480	0,1	-2	136,3	2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	2	32980	63+00190	2	5,5	5,5	0	0	0	0	3400	0,6	-3,6	128,1	3,6	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	65,50	15,00	
GC-200	2	32990	63+00200	2	5,5	5,5	0	0	0	0	-3500	0,9	-3,7	127,8	3,7	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	68,00	15,00	
GC-200	2	33000	63+00210	2	5,5	5,5	0	0	0	0	-2930	1,1	-3,8	127,4	3,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	70,50	15,00	
GC-200	2	33010	63+00220	2	5,5	5,5	0	0	0	0	-2100	1,3	-3,9	127	3,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	74,00	15,00	
GC-200	2	33020	63+00230	2	5,5	5,5	0	0	0	0	-1560	1,5	-4	126,6	4	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	72,00	15,00	
GC-200	2	33030	63+00240	2	5,6	5,6	0	0	0	0	-1180	1,6	-4,2	126,2	4,2	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	72,50	14,50	
GC-200	2	33040	63+00250	2	5,7	5,7	0	0	0	0	-810	1,7	-4,6	125,7	4,6	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	0	87,50	13,50	
GC-200	2	33050	63+00260	2	5,7	5,7	0	0	0	0	-300	1,7	-5	125,2	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	0	82,50	13,00	
GC-200	2	33060	63+00270	2	5,8	5,8	0	0	0	0	-180	1,4	-5,4	124,7	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	0	75,00	13,63	
GC-200	2	33070	63+00280	2	5,8	5,8	0	0	0	0	-190	1	-5,6	124,1	5,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	0	69,00	14,19	
GC-200	2	33080	63+00290	2	5,6	5,6	0	0	0	0	-330	0,5	-5,7	123,6	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	62,00	14,07	
GC-200	2	33090	63+00300	2	5,6	5,6	0	0	0	0	-770	0	-5,6	123	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	58,00	14,00	
GC-200	2	33100	63+00310	2	5,6	5,6	0	0	0	0	570	-0,3	-5,3	122,5	5,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	56,50	14,00	
GC-200	2	33110	63+00320	2	5,6	5,6	0	0	0	0	430	-0,3	-5,1	122	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	56,50	14,00	
GC-200	2	33120	63+00330	2	5,5	5,5	0	0	0	0	570	-0,3	-4,9	121,5	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	55,00	14,50	
GC-200	2	33130	63+00340	2	9,2	5,5	0	3,7	3,7	3,7	830	-0,2	-4,8	121	4,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	3,2	0	2,20	0	0	73,50	0,00	
GC-200	2	33140	63+00350	2	9,2	5,5	0	3,7	3,7	3,7	1200	-0,1	-4,7	120,5	4,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	3,2	0	2,20	0	0	73,50	0,00	
GC-200	2	33150	63+00360	2	9,2	5,5	0	3,7	3,7	3,7	1430	-0,1	-4,7	120	4,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	3,2	0	2,20	0	0	74,00	0,00	
GC-200	2	33160	63+00370	2	9,2	5,5	0	3,7	3,7	3,7	1730	0	-4,7	119,6	4,7	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	3,2	0	2,20	0	0	74,00	0,00	
GC-200	2	33170	63+00380	2	5,5	5,5	0	0	0	0	1700	0	-4,8	119,1	4,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	56,00	0,00	
GC-200	2	33180	63+00390	2	5,4	5,4	0	0	0	0	1270	0	-4,9	118,6	4,9	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	0	55,50	15,50	
GC-200	2	33190	63+00400	2	5,5	5,5	0	0	0	0	770	-0,1	-5,3	118,1	5,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	56,00	15,50	
GC-200	2	33200	63+00410	2	5,5	5,5	0	0	0	0	520	-0,2	-5,8	117,5	5,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	55,50	15,00	
GC-200	2	33210	63+00420	2	5,5	5,5	0	0	0	0	320	-0,4	-6,3	116,9	6,3	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	0	55,00	15,00	
GC-200	2	33220	63+00430	2	5,6	5,6	0	0	0	0	230	-0,5	-6,8	116,2	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	0	56,00	15,38	
GC-200	2	33230	63+00440	2	5,6	5,6	0	0	0	0	250	-0,6	-7,1	115,5	7,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	0	56,00	14,88	
GC-200	2	33240	63+00450	2	5,5	5,5	0	0	0	0	330	-0,6	-7,3	114,7	7,3	0	10	0	0	33																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	33540	63+00750	2	5,7	5,7	0	0	-220	2,5	-2	101	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56,00	15,27		
GC-200	2	33550	63+00760	2	5,6	5,6	0	0	-500	2,1	-2,2	100,7	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,42		
GC-200	2	33560	63+00770	2	5,5	5,5	0	0	-1270	1,4	-2,5	100,5	2,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	14,50		
GC-200	2	33570	63+00780	2	5,6	5,6	0	0	760	0,5	-2,8	100,2	2,8	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,50		
GC-200	2	33580	63+00790	2	5,6	5,6	0	0	340	-0,7	-3,2	99,89	3,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,00		
GC-200	2	33590	63+00800	2	5,7	5,7	0	0	200	-1,9	-3,6	99,53	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,00	14,51		
GC-200	2	33600	63+00810	2	5,8	5,8	0	0	130	-3	-3,9	99,14	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,07		
GC-200	2	33610	63+00820	2	5,8	5,8	0	0	130	-3,8	-4,1	98,73	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,12		
GC-200	2	33620	63+00830	2	9,2	5,7	3,5	0	150	-4,1	-4,1	98,32	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	3	-0,5	0	1,93	0	0	75,00	0,00		
GC-200	2	33630	63+00840	2	9,7	5,7	4	0	210	-4,1	-4	97,92	4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	3,5	-0,5	0	2,51	0	0	77,50	0,00		
GC-200	2	33640	63+00850	2	9,9	5,6	4,3	0	390	-3,6	-3,9	97,53	3,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,4	3,8	-0,5	0	2,90	0	0	78,00	0,00		
GC-200	2	33650	63+00860	2	10	5,5	4,5	0	680	-2,9	-3,7	97,16	3,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,5	4	-0,5	0	3,00	0	0	78,00	0,00		
GC-200	2	33660	63+00870	2	9,9	5,4	4,5	0	1100	-2	-3,6	96,8	3,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,6	4	-0,5	0	2,90	0	0	77,00	0,00		
GC-200	2	33670	63+00880	2	8,3	5,3	3	0	1670	-1,2	-3,5	96,45	3,5	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,7	2,5	-0,5	0	1,30	0	0	69,50	0,00		
GC-200	2	33680	63+00890	2	6,3	5,3	1	0	1630	-0,5	-3,4	96,11	3,4	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	80,00	0,00		
GC-200	2	33690	63+00900	2	5,8	5,3	0,5	0	-1600	0	-3,2	95,79	3,2	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	78,00	9,50		
GC-200	2	33700	63+00910	2	5,8	5,3	0,5	0	-1430	0,2	-3	95,49	3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	78,00	12,00		
GC-200	2	33710	63+00920	2	5,8	5,3	0,5	0	-1370	0,3	-2,7	95,22	2,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	77,50	12,00		
GC-200	2	33720	63+00930	2	5,5	5,5	0	0	-1500	0,2	-2,5	94,97	2,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	75,00	13,50		
GC-200	2	33730	63+00940	2	5,5	5,5	0	0	-1770	0,1	-2,3	94,74	2,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-200	2	33740	63+00950	2	5,5	5,5	0	0	-2100	-0,1	-2,2	94,52	2,2	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-200	2	33750	63+00960	2	5,5	5,5	0	0	-3070	-0,2	-2	94,32	2	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-200	2	33760	63+00970	2	5,5	5,5	0	0	1630	-0,3	-1,9	94,13	1,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-200	2	33770	63+00980	2	5,5	5,5	0	0	1330	-0,5	-1,8	93,95	1,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,00		
GC-200	2	33780	64+00000	2	5,4	5,4	0	0	930	-0,9	-1,8	93,77	1,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	15,50		
GC-200	2	33790	64+00010	2	5,5	5,5	0	0	500	-1,4	-1,8	93,59	1,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	54,00	15,50		
GC-200	2	33800	64+00020	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,1	-1,9	93,4	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,50		
GC-200	2	33810	64+00030	2	5,7	5,7	0	0	190	-2,6	-1,9	93,21	1,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	56,50	14,57		
GC-200	2	33820	64+00040	2	5,8	5,8	0	0	130	-3	-1,8	93,03	1,8	10	0	0	0	130	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	34100	64+00320	2	5,5	5,5	0	0	-270	0	1,6	89,35	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00		
GC-200	2	34110	64+00330	2	5,5	5,5	0	0	-130	0,7	2,3	89,58	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	55,00	16,56		
GC-200	2	34120	64+00340	2	5,6	5,6	0	0	-120	0,7	3	89,88	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	55,50	17,75		
GC-200	2	34130	64+00350	2	5,4	5,4	0	0	-130	0,3	3,6	90,24	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	55,00	18,25		
GC-200	2	34140	64+00360	2	5,3	5,3	0	0	-270	-0,1	4,1	90,65	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	18,06		
GC-200	2	34150	64+00370	2	5,6	5,6	0	0	180	-0,3	4,5	91,1	4,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0	0	56,50	16,63		
GC-200	2	34160	64+00380	2	5,6	5,6	0	0	80	0	4,7	91,57	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	57,00	17,66		
GC-200	2	34170	64+00390	2	5,6	5,6	0	0	230	0,3	4,7	92,04	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	57,50	17,41		
GC-200	2	34180	64+00400	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,3	4,5	92,49	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	57,50	16,83		
GC-200	2	34190	64+00410	2	5,5	5,5	0	0	-40	-0,2	4,3	92,92	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	57,50	21,51		
GC-200	2	34200	64+00420	2	5,4	5,4	0	0	-100	-1	4	93,32	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,00	22,59		
GC-200	2	34210	64+00430	2	5,4	5,4	0	0	270	-1,7	3,6	93,68	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	58,00	18,03		
GC-200	2	34220	64+00440	2	5,6	5,6	0	0	90	-2,1	3,1	93,99	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	58,00	17,25		
GC-200	2	34230	64+00450	2	5,8	5,8	0	0	110	-2,4	2,5	94,24	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59,50	17,09		
GC-200	2	34240	64+00460	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,5	1,7	94,41	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	59,50	15,22		
GC-200	2	34250	64+00470	2	5,7	5,7	0	0	400	-2,6	1	94,51	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	58,50	13,88		
GC-200	2	34260	64+00480	2	5,6	5,6	0	0	300	-2,6	0,4	94,55	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	58,50	13,50		
GC-200	2	34270	64+00490	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,6	-0,1	94,54	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	57,50	15,88		
GC-200	2	34280	64+00500	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,5	-0,4	94,5	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,00	16,88		
GC-200	2	34290	64+00510	2	5,4	5,4	0	0	700	-2,3	-0,5	94,45	0,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	57,00	16,00		
GC-200	2	34300	64+00520	2	5,3	5,3	0	0	930	-2,1	-0,5	94,4	0,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,50	16,50		
GC-200	2	34310	64+00530	2	5,3	5,3	0	0	1170	-1,7	-0,4	94,36	0,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,00	17,00		
GC-200	2	34320	64+00540	2	5,3	5,3	0	0	1800	-1,2	-0,4	94,32	0,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,00	17,00		
GC-200	2	34330	64+00550	2	5,3	5,3	0	0	2270	-0,7	-0,4	94,28	0,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	17,00		
GC-200	2	34340	64+00560	2	5,3	5,3	0	0	2870	-0,3	-0,6	94,22	0,6	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	17,00		
GC-200	2	34350	64+00570	2	5,3	5,3	0	0	3530	0,1	-0,8	94,14	0,8	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,50	17,00		
GC-200	2	34360	64+00580	2	5,3	5,3	0	0	3830	0,3	-1	94,04	1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	55,00	17,00		
GC-200	2	34370	64+00590	2	5,3	5,3	0	0	4200	0,5	-1	93,94	1	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	17,00		
GC-200	2	34380	64+00600	2	5,3	5,3	0	0	4630	0,6	-0,9	93,85	0,9	10	0	0	0	4630																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-200	2	34660	64+00880	2	5,9	5,9	0	0	110	-1,2	-3,2	90,83	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	58,00	13,22		
GC-200	2	34670	64+00890	2	5,9	5,9	0	0	120	0,2	-3,3	90,5	3,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58,00	14,53		
GC-200	2	34680	64+00900	2	5,7	5,7	0	0	270	1,6	-3,5	90,15	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,69		
GC-200	2	34690	64+00910	2	5,8	5,8	0	0	-150	2,6	-3,9	89,76	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,50	13,85		
GC-200	2	34700	64+00920	2	5,8	5,8	0	0	-50	3	-4,4	89,32	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,50	17,40		
GC-200	2	34710	64+00930	2	5,7	5,7	0	0	-100	2,7	-4,9	88,83	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	56,50	18,58		
GC-200	2	34720	64+00940	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,9	-5,4	88,29	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,03		
GC-200	2	34730	64+00950	2	5,7	5,7	0	0	300	1	-5,7	87,72	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	14,00		
GC-200	2	34740	64+00960	2	5,8	5,8	0	0	130	0,2	-5,9	87,13	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,00	14,06		
GC-200	2	34750	64+00970	2	5,6	5,6	0	0	120	-0,4	-5,9	86,54	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	56,00	16,25		
GC-200	2	34760	64+00980	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,6	-5,8	85,96	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	55,00	17,70		
GC-200	2	34770	64+00990	2	5,4	5,4	0	0	330	-0,7	-5,7	85,39	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	55,00	17,01		
GC-200	2	34780	65+00000	2	5,3	5,3	0	0	900	-0,5	-5,5	84,84	5,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	16,50		
GC-200	2	34790	65+00010	2	5,3	5,3	0	0	1330	-0,3	-5,3	84,31	5,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,00		
GC-200	2	34800	65+00020	2	5,3	5,3	0	0	1800	0	-5,1	83,8	5,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,50	17,00		
GC-200	2	34810	65+00030	2	5,5	5,5	0	0	2270	0,2	-5	83,3	5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	16,00		
GC-200	2	34820	65+00040	2	5,5	5,5	0	0	2770	0,3	-5	82,8	5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,00		
GC-200	2	34830	65+00050	2	5,5	5,5	0	0	-3570	0,3	-5,1	82,29	5,1	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,00		
GC-200	2	34840	65+00060	2	5,5	5,5	0	0	-2470	0,4	-5,2	81,77	5,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	15,00		
GC-200	2	34850	65+00070	2	5,6	5,6	0	0	-2000	0,6	-5,3	81,24	5,3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	69,50	14,50		
GC-200	2	34860	65+00080	2	5,6	5,6	0	0	-1370	1,1	-5,3	80,71	5,3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	69,50	14,00		
GC-200	2	34870	65+00090	2	5,7	5,7	0	0	-830	1,8	-5,3	80,18	5,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68,00	13,50		
GC-200	2	34880	65+00100	2	5,7	5,7	0	0	-500	2,6	-5,4	79,64	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69,50	13,00		
GC-200	2	34890	65+00110	2	5,8	5,8	0	0	-220	3,2	-5,5	79,09	5,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	72,00	13,42		
GC-200	2	34900	65+00120	2	5,8	5,8	0	0	-160	3,5	-5,5	78,54	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	72,00	14,19		
GC-200	2	34910	65+00130	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,3	-5,4	78	5,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	77,00	14,46		
GC-200	2	34920	65+00140	2	5,7	5,7	0	0	-350	2,6	-5	77,5	5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	75,50	13,69		
GC-200	2	34930	65+00150	2	5,7	5,7	0	0	670	1,5	-4,4	77,06	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	76,50	13,00		
GC-200	2	34940	65+00160	2	5,7	5,7	0	0	300	0,4	-3,5	76,71	3,5	10	0	0	0	300	0</															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE							
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-200	2	35220	65+00440	2	7,9	5,7	0	2,2	680	0,2	-4,3	69,54	4,3	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,7	0	0,90	0	0	39,50	0,00					
GC-200	2	35230	65+00450	2	8,2	6	0	2,2	390	0,3	-4,4	69,1	4,4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,7	0	1,20	0	0	41,00	0,00					
GC-200	2	35240	65+00460	2	8,6	6,4	0	2,2	190	0,4	-4,5	68,65	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	1,7	0	1,39	0	0	43,00	0,00					
GC-200	2	35250	65+00470	2	8,6	6,4	0	2,2	180	0,5	-4,6	68,19	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	1,7	0	1,38	0	0	43,00	0,00					
GC-200	2	35260	65+00480	2	9,6	7,3	0,7	1,6	120	0,5	-4,6	67,73	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,963	0,2	1,1	0	2,26	0	0	48,00	0,00					
GC-200	2	35270	65+00490	2	9,4	8,2	0,4	0,8	270	0,3	-4,7	67,26	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,1	0,3	0	2,40	0	0	47,00	0,00					
GC-200	2	35280	65+00500	2	9,6	9,2	0,4	0	-130	0,2	-4,7	66,79	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	2,888	-0,1	-0,5	0	2,29	0	0	48,00	0,00					
GC-200	2	35290	65+00510	2	10	10	0	0	-10	-0,1	-4,7	66,32	4,7	10	0	0	0	10	0	0	0	0	4,05	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	50,00	0,00					
GC-200	2	35300	65+00520	2	10	10	0	0	-10	-0,1	-5	65,82	5	10	0	0	0	10	0	0	0	0	4,05	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	50,00	10,50					
				media	5,77							media	3,08	5730	470	70	0							120	550	1210	4190							0	120	28,86	
				min	4,70							max	8,30																			0	0,019	35.554	9.843		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	0	0+00000	2	7,6	7,6	0	0	-30	3,9	6,6	0,66	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	10,00		
GC-200	1	10	0+00010	2	6,4	6,4	0	0	-70	4	7,1	1,37	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	70,00	9,64
GC-200	1	20	0+00020	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,5	6,9	2,06	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63,00	11,16
GC-200	1	30	0+00030	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,5	6,9	2,75	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	60,50	11,65
GC-200	1	40	0+00040	2	5,8	5,8	0	0	500	0,4	6,8	3,43	6,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,38
GC-200	1	50	0+00050	2	5,9	5,9	0	0	190	-0,4	6,7	4,1	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	58,50	12,57
GC-200	1	60	0+00060	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,8	6,6	4,76	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	60,50	14,62
GC-200	1	70	0+00070	2	6,2	6,2	0	0	40	-0,9	6,5	5,41	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	62,00	17,11
GC-200	1	80	0+00080	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,5	6,3	6,04	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	62,50	19,31
GC-200	1	90	0+00090	2	6	6	0	0	220	0,3	6	6,64	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	61,50	16,17
GC-200	1	100	0+00100	2	6	6	0	0	-210	1,1	5,5	7,19	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,193	-0,5	-0,5	0	-1,19	0,00	0,00	60,00	11,88
GC-200	1	110	0+00110	2	6,3	6,3	0	0	-30	1,8	4,9	7,68	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	61,50	16,21
GC-200	1	120	0+00120	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,1	4,1	8,09	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-200	1	130	0+00130	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,8	3,4	8,43	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	140	0+00140	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,1	2,9	8,72	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	63,00	19,66
GC-200	1	150	0+00150	2	5,8	5,8	0	0	-520	0	2,7	8,99	2,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,50	13,03
GC-200	1	160	0+00160	2	5,9	5,9	0	0	150	-1	2,7	9,26	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	58,50	12,85
GC-200	1	170	0+00170	2	6	6	0	0	130	-1,8	3,1	9,57	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	59,50	13,41
GC-200	1	180	0+00180	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,2	3,6	9,93	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	60,50	13,95
GC-200	1	190	0+00190	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,2	4,1	10,34	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	14,79
GC-200	1	200	0+00200	2	5,9	5,9	0	0	160	-1,9	4,7	10,81	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	60,00	14,16
GC-200	1	210	0+00210	2	5,9	5,9	0	0	180	-1,5	5,1	11,32	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0,00	0,00	59,00	13,39
GC-200	1	220	0+00220	2	5,9	5,9	0	0	220	-1	5,4	11,86	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,00	13,05
GC-200	1	230	0+00230	2	5,8	5,8	0	0	450	-0,5	5,6	12,42	5,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,42
GC-200	1	240	0+00240	2	5,6	5,6	0	0	590	0	5,8	13	5,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	250	0+00250	2	5,4	5,4	0	0	1070	0,7	6	13,6	6	0	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	260	0+00260	2	5,3	5,3	0	0	1700	1,4	6,1	14,21	6,1	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	270	0+00270	2	5,2	5,2	0	0	-570	2,1	6	14,81	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-200	1	280	0+00280	2	5,3	5,3	0	0	-190	2,6	5,9	15,4	5,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	52,50	18,57
GC-200	1	290	0+00290	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,9	5,7	15,97	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	530	0+00530	2	5,9	5,9	0	0	50	0	6,3	29,96	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	59,00	20,11
GC-200	1	540	0+00540	2	5,9	5,9	0	0	200	0,6	6,3	30,59	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	59,00	16,06
GC-200	1	550	0+00550	2	5,9	5,9	0	0	-370	1,2	6,2	31,21	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	12,01
GC-200	1	560	0+00560	2	6	6	0	0	-50	1,7	6	31,81	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	59,50	14,55
GC-200	1	570	0+00570	2	6	6	0	0	-60	1,9	5,8	32,39	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	17,43
GC-200	1	580	0+00580	2	6	6	0	0	-60	1,6	5,6	32,95	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	16,75
GC-200	1	590	0+00590	2	6	6	0	0	-330	0,9	5,4	33,49	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	13,38
GC-200	1	600	0+00600	2	6	6	0	0	560	-0,1	5,1	34	5,1	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	610	0+00610	2	6	6	0	0	80	-1,4	4,9	34,49	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	60,00	12,53
GC-200	1	620	0+00620	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,8	4,7	34,96	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	60,50	17,09
GC-200	1	630	0+00630	2	6,2	6,2	0	0	30	-4	4,6	35,42	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	61,50	20,31
GC-200	1	640	0+00640	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,9	4,5	35,87	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	63,00	23,88
GC-200	1	650	0+00650	2	6,4	6,4	0	0	20	-5,3	4,5	36,32	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	26,25
GC-200	1	660	0+00660	2	6,4	6,4	0	0	20	-5,2	4,5	36,77	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	26,25
GC-200	1	670	0+00670	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,7	4,4	37,21	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	680	0+00680	2	6	6	0	0	80	-3,9	4,3	37,64	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	61,00	21,66
GC-200	1	690	0+00690	2	5,7	5,7	0	0	350	-3,1	4,2	38,06	4,2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	58,50	14,03
GC-200	1	700	0+00700	2	5,7	5,7	0	0	710	-2,3	4,1	38,47	4,1	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	710	0+00710	2	5,6	5,6	0	0	-1230	-1,7	4,1	38,88	4,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	720	0+00720	2	5,5	5,5	0	0	-1030	-1,1	4,2	39,3	4,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-200	1	730	0+00730	2	5,6	5,6	0	0	-800	-0,6	4,3	39,73	4,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-200	1	740	0+00740	2	5,8	5,8	0	0	-590	-0,1	4,3	40,16	4,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	750	0+00750	2	5,9	5,9	0	0	-260	0,2	4,3	40,59	4,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	760	0+00760	2	5,9	5,9	0	0	-180	0,4	4,3	41,02	4,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0,00	0,00	59,00	12,13
GC-200	1	770	0+00770	2	5,9	5,9	0	0	-160	0,2	4,2	41,44	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	59,00	13,39
GC-200	1	780	0+00780	2	6,1	6,1	0	0	-70	-0,2	4,2	41,86	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	60,00	14,16
GC-200	1	790	0+00790	2	6,2	6,2	0	0	300	-0,9	4,2	42,28	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	11,39
GC-200	1	800	0+00800	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,4	4,4	42,72	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	62,50	14,25
GC-200	1	810	0+00810	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,5	4,8	43,2	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-200	1	820	0+00820	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,1	5,2	43,72	5,2	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	1060	1+00070	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,4	7,2	58,9	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,89
GC-200	1	1070	1+00080	2	5,7	5,7	0	0	-170	0,5	7,3	59,63	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	57,00	15,64
GC-200	1	1080	1+00090	2	5,7	5,7	0	0	-180	0,8	7,2	60,35	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0,00	0,00	57,00	15,32
GC-200	1	1090	1+00100	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,4	7	61,05	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,00	15,39
GC-200	1	1100	1+00110	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,1	6,6	61,71	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	16,64
GC-200	1	1110	1+00120	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,7	6,1	62,32	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	60,00	20,13
GC-200	1	1120	1+00130	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,2	5,5	62,87	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-200	1	1130	1+00140	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,3	5	63,37	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	1140	1+00150	2	6,2	6,2	0	0	-40	3	4,6	63,83	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	62,50	22,69
GC-200	1	1150	1+00160	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,3	4,5	64,28	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	60,50	17,94
GC-200	1	1160	1+00170	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,4	4,6	64,74	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	58,00	16,64
GC-200	1	1170	1+00180	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,6	4,8	65,22	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,77
GC-200	1	1180	1+00190	2	5,6	5,6	0	0	360	-0,1	5,2	65,74	5,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	1190	1+00200	2	5,6	5,6	0	0	150	-0,6	5,6	66,3	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	56,00	15,35
GC-200	1	1200	1+00210	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,9	6	66,9	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,50	17,69
GC-200	1	1210	1+00220	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,1	6,4	67,54	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	55,00	19,09
GC-200	1	1220	1+00230	2	5,5	5,5	0	0	90	-1,1	6,8	68,22	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	55,00	19,50
GC-200	1	1230	1+00240	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,9	7,1	68,93	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,00	19,09
GC-200	1	1240	1+00250	2	5,4	5,4	0	0	200	-0,3	7,3	69,66	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	54,50	18,35
GC-200	1	1250	1+00260	2	5,4	5,4	0	0	-890	0,4	7,3	70,39	7,3	0	10	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	17,01
GC-200	1	1260	1+00270	2	5,4	5,4	0	0	-220	1,2	7,2	71,11	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	16,92
GC-200	1	1270	1+00280	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,7	6,9	71,8	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	55,00	18,81
GC-200	1	1280	1+00290	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,9	6,6	72,46	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,00	20,27
GC-200	1	1290	1+00300	2	5,6	5,6	0	0	-80	1,8	6,2	73,08	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	56,00	19,91
GC-200	1	1300	1+00310	2	5,4	5,4	0	0	-260	1,5	5,9	73,67	5,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	17,53
GC-200	1	1310	1+00320	2	5,2	5,2	0	0	-970	1,2	5,6	74,23	5,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	1320	1+00330	2	5,4	5,4	0	0	230	0,9	5,4	74,77	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	53,00	17,88
GC-200	1	1330	1+00340	2	5,5	5,5	0	0	120	0,8	5,4	75,31	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,50	18,07
GC-200	1	1340	1+00350	2	5,5	5,5	0	0	110	0,9	5,5	75,86	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,00	18,53
GC-200	1	1350	1+00360	2	5,4	5,4	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	1590	1+00600	2	6	6	0	0	50	-1,9	5,4	91,74	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	59,00	17,08
GC-200	1	1600	1+00610	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,2	5	92,24	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	60,50	20,30
GC-200	1	1610	1+00620	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,2	4,6	92,7	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-200	1	1620	1+00630	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,6	4,3	93,13	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	1630	1+00640	2	6,3	6,3	0	0	20	-4,4	4,1	93,54	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	1640	1+00650	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,6	3,9	93,93	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	1650	1+00660	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,7	3,7	94,3	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	61,00	22,02
GC-200	1	1660	1+00670	2	5,6	5,6	0	0	340	-1,7	3,5	94,65	3,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,50	15,39
GC-200	1	1670	1+00680	2	5,6	5,6	0	0	-480	-1	3,3	94,98	3,3	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	1680	1+00690	2	5,7	5,7	0	0	-210	-0,4	3,2	95,3	3,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	56,50	14,46
GC-200	1	1690	1+00700	2	5,7	5,7	0	0	-140	0	3,3	95,63	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,41
GC-200	1	1700	1+00710	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,2	3,5	95,98	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,89
GC-200	1	1710	1+00720	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,1	3,8	96,36	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,89
GC-200	1	1720	1+00730	2	5,7	5,7	0	0	-140	-0,1	4,1	96,77	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,89
GC-200	1	1730	1+00740	2	5,7	5,7	0	0	-400	-0,3	4,5	97,22	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,45
GC-200	1	1740	1+00750	2	6	6	0	0	50	-0,5	4,9	97,71	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,50	15,55
GC-200	1	1750	1+00760	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,5	5,3	98,24	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,00	16,61
GC-200	1	1760	1+00770	2	5,7	5,7	0	0	180	-0,5	5,6	98,8	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0,00	0,00	57,50	15,18
GC-200	1	1770	1+00780	2	5,6	5,6	0	0	390	-0,5	5,9	99,39	5,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,63
GC-200	1	1780	1+00790	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,7	6	99,99	6	0	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	1790	1+00800	2	5,6	5,6	0	0	350	-1	6,1	100,6	6,1	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	1800	1+00810	2	5,7	5,7	0	0	170	-1,2	6,2	101,2	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	56,50	14,69
GC-200	1	1810	1+00820	2	5,7	5,7	0	0	160	-1,3	6,3	101,9	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,00	15,46
GC-200	1	1820	1+00830	2	5,7	5,7	0	0	180	-1,2	6,4	102,5	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0,00	0,00	57,00	15,39
GC-200	1	1830	1+00840	2	5,5	5,5	0	0	200	-0,9	6,5	103,1	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	56,00	16,14
GC-200	1	1840	1+00850	2	5,5	5,5	0	0	250	-0,4	6,6	103,8	6,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,01
GC-200	1	1850	1+00860	2	5,5	5,5	0	0	-770	0,1	6,5	104,5	6,5	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	1860	1+00870	2	5,5	5,5	0	0	-160	0,4	6,3	105,1	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	55,00	16,27
GC-200	1	1870	1+00880	2	5,5	5,5	0	0	-120	0,4	5,9	105,7	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	55,00	17,95
GC-200	1	1880	1+00890	2	5,4	5,4	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	2120	2+00130	2	5,5	5,5	0	0	180	-1,9	6,3	121,1	6,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,00	17,57
GC-200	1	2130	2+00140	2	5,5	5,5	0	0	230	-1,3	6,3	121,7	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	55,00	17,01
GC-200	1	2140	2+00150	2	5,4	5,4	0	0	370	-0,9	6,3	122,4	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-200	1	2150	2+00160	2	5,4	5,4	0	0	580	-0,5	6,5	123	6,5	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	2160	2+00170	2	5,4	5,4	0	0	840	-0,2	6,8	123,7	6,8	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	2170	2+00180	2	5,4	5,4	0	0	-1910	0,1	7	124,4	7	0	10	0	0	1910	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	2180	2+00190	2	5,4	5,4	0	0	-990	0,4	7,2	125,1	7,2	0	10	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	2190	2+00200	2	5,4	5,4	0	0	-420	0,7	7,2	125,8	7,2	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	2200	2+00210	2	5,5	5,5	0	0	-230	1	7,2	126,6	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-200	1	2210	2+00220	2	5,5	5,5	0	0	-150	1,4	7,1	127,3	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	17,23
GC-200	1	2220	2+00230	2	5,7	5,7	0	0	-80	1,8	6,9	128	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,00	17,88
GC-200	1	2230	2+00240	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,3	6,6	128,6	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	57,50	20,09
GC-200	1	2240	2+00250	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,7	6,2	129,2	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-200	1	2250	2+00260	2	5,9	5,9	0	0	-30	3	5,9	129,8	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	2260	2+00270	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,2	5,7	130,4	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-200	1	2270	2+00280	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,3	5,6	131	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	57,00	20,31
GC-200	1	2280	2+00290	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,4	5,7	131,5	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,94
GC-200	1	2290	2+00300	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,4	5,7	132,1	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,38
GC-200	1	2300	2+00310	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,4	5,7	132,7	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,00	17,71
GC-200	1	2310	2+00320	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,3	5,5	133,2	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,00	18,05
GC-200	1	2320	2+00330	2	5,6	5,6	0	0	-100	3,2	5	133,7	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,00	18,05
GC-200	1	2330	2+00340	2	5,5	5,5	0	0	-170	3,2	4,3	134,2	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	55,50	17,72
GC-200	1	2340	2+00350	2	5,5	5,5	0	0	-460	3,1	3,2	134,5	3,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,19
GC-200	1	2350	2+00360	2	5,5	5,5	0	0	-470	3,1	1,9	134,7	1,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	2360	2+00370	2	5,5	5,5	0	0	-280	3,2	0,5	134,7	0,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	2370	2+00380	2	5,5	5,5	0	0	-150	3,2	-0,9	134,6	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	16,35
GC-200	1	2380	2+00390	2	5,5	5,5	0	0	-110	3,2	-2,1	134,4	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,00	18,19
GC-200	1	2390	2+00400	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,8	-3,1	134,1	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	56,00	18,73
GC-200	1	2400	2+00410	2	5,7	5,7	0	0	-70	2	-3,8	133,7	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,00	18,79
GC-200	1	2410	2+00420	2	5,8	5,8	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	2650	2+00660	2	5,4	5,4	0	0	-120	0,9	-1	137,7	1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	54,00	18,61
GC-200	1	2660	2+00670	2	5,4	5,4	0	0	-110	0,4	-1,4	137,6	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	54,00	19,53
GC-200	1	2670	2+00680	2	5,4	5,4	0	0	-200	0	-1,7	137,4	1,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	54,00	18,85
GC-200	1	2680	2+00690	2	5,5	5,5	0	0	80	-0,3	-1,9	137,2	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	54,50	19,04
GC-200	1	2690	2+00700	2	5,5	5,5	0	0	70	-0,3	-2	137	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,00	20,42
GC-200	1	2700	2+00710	2	5,5	5,5	0	0	60	0,1	-2	136,8	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	21,27
GC-200	1	2710	2+00720	2	5,7	5,7	0	0	330	0,8	-2	136,6	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,00	17,38
GC-200	1	2720	2+00730	2	5,7	5,7	0	0	-400	1,4	-2,2	136,4	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	2730	2+00740	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,7	-2,6	136,2	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	18,06
GC-200	1	2740	2+00750	2	6,1	6,1	0	0	-40	1,6	-3,1	135,9	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	59,00	21,13
GC-200	1	2750	2+00760	2	6,1	6,1	0	0	-370	1,1	-3,6	135,5	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	14,06
GC-200	1	2760	2+00770	2	6	6	0	0	270	0,6	-4	135,1	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	2770	2+00780	2	6,2	6,2	0	0	30	0,4	-4,2	134,7	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	61,00	15,75
GC-200	1	2780	2+00790	2	6,1	6,1	0	0	40	0,5	-4,4	134,2	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,50	20,31
GC-200	1	2790	2+00800	2	5,8	5,8	0	0	270	0,8	-4,5	133,8	4,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,50	15,56
GC-200	1	2800	2+00810	2	6	6	0	0	-80	1,1	-4,7	133,3	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,00	13,53
GC-200	1	2810	2+00820	2	5,9	5,9	0	0	-130	1,3	-4,9	132,8	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	59,50	14,59
GC-200	1	2820	2+00830	2	5,8	5,8	0	0	-180	1,2	-5,1	132,3	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0,00	0,00	58,50	14,18
GC-200	1	2830	2+00840	2	5,7	5,7	0	0	-400	1	-5,2	131,8	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,63
GC-200	1	2840	2+00850	2	5,9	5,9	0	0	700	0,8	-5,2	131,3	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	2850	2+00860	2	6	6	0	0	220	0,8	-5,1	130,8	5,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	59,50	11,42
GC-200	1	2860	2+00870	2	6	6	0	0	150	1,1	-5,1	130,3	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	60,00	12,27
GC-200	1	2870	2+00880	2	5,9	5,9	0	0	-440	1,4	-5	129,8	5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	11,85
GC-200	1	2880	2+00890	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,4	-5,1	129,2	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,00	12,03
GC-200	1	2890	2+00900	2	6,3	6,3	0	0	-40	1	-5,1	128,7	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	62,00	15,09
GC-200	1	2900	2+00910	2	6,3	6,3	0	0	-200	0,1	-5,1	128,2	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	13,08
GC-200	1	2910	2+00920	2	6,5	6,5	0	0	80	-1	-5	127,7	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	9,54
GC-200	1	2920	2+00930	2	6,9	6,9	0	0	60	-2,2	-4,9	127,2	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	67,00	8,91
GC-200	1	2930	2+00940	2	7	7	0	0	50	-3,2	-4,7	126,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	69,50	7,93
GC-200	1	2940	2+00950	2	7	7	0	0	50	-4,1	-4,6	126,3	4,6	10	0</																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	3180	3+00190	2	6,1	6,1	0	0	360	-1,9	-4,4	109,3	4,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	59,00	12,07
GC-200	1	3190	3+00200	2	6	6	0	0	110	-1,4	-4	108,9	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,50	11,34
GC-200	1	3200	3+00210	2	5,8	5,8	0	0	400	-0,8	-3,7	108,5	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,00	12,84
GC-200	1	3210	3+00220	2	5,8	5,8	0	0	-600	0,1	-3,7	108,1	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	3220	3+00230	2	5,9	5,9	0	0	-160	1	-4	107,7	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	58,50	12,77
GC-200	1	3230	3+00240	2	6,3	6,3	0	0	-30	1,8	-4,5	107,3	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	61,00	17,02
GC-200	1	3240	3+00250	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,1	-5,2	106,7	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-200	1	3250	3+00260	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,8	-5,9	106,2	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	3260	3+00270	2	6,1	6,1	0	0	-70	0,9	-6,4	105,5	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	63,00	20,02
GC-200	1	3270	3+00280	2	6,2	6,2	0	0	-300	-0,4	-6,9	104,8	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	11,39
GC-200	1	3280	3+00290	2	6,2	6,2	0	0	230	-1,8	-7,1	104,1	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62,00	8,88
GC-200	1	3290	3+00300	2	6,2	6,2	0	0	30	-3,1	-7	103,4	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	15,63
GC-200	1	3300	3+00310	2	6,5	6,5	0	0	20	-4	-6,6	102,8	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	63,50	23,38
GC-200	1	3310	3+00320	2	6,5	6,5	0	0	20	-4,2	-6	102,2	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	3320	3+00330	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,7	-5,1	101,6	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	3330	3+00340	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,7	-4,3	101,2	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-200	1	3340	3+00350	2	5,9	5,9	0	0	200	-1,5	-3,7	100,8	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	61,00	16,76
GC-200	1	3350	3+00360	2	6	6	0	0	-110	-0,3	-3,2	100,5	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	59,50	13,35
GC-200	1	3360	3+00370	2	6	6	0	0	-130	0,8	-3	100,2	3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,00	13,40
GC-200	1	3370	3+00380	2	5,9	5,9	0	0	-220	1,9	-3,1	99,91	3,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,50	12,98
GC-200	1	3380	3+00390	2	5,9	5,9	0	0	-210	2,9	-3,4	99,57	3,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,293	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	59,00	12,88
GC-200	1	3390	3+00400	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,6	-3,9	99,18	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	60,50	14,51
GC-200	1	3400	3+00410	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,6	-4,5	98,73	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	63,50	20,68
GC-200	1	3410	3+00420	2	6,5	6,5	0	0	-20	3	-4,9	98,24	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	3420	3+00430	2	6,3	6,3	0	0	-270	1,8	-5,3	97,71	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	64,00	16,13
GC-200	1	3430	3+00440	2	6,3	6,3	0	0	330	0,4	-5,4	97,17	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	3440	3+00450	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,8	-5,5	96,62	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	11,55
GC-200	1	3450	3+00460	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,6	-5,4	96,08	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	62,50	18,30
GC-200	1	3460	3+00470	2	6,3	6,3	0	0	30	-2	-5,3	95,55	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-200	1	3470	3+00480	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,9	-5,1	95,04																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	3710	3+00720	2	6,1	6,1	0	0	-930	0,7	-3,5	84,18	3,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	3720	3+00730	2	6,1	6,1	0	0	-700	0,8	-3,5	83,83	3,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	3730	3+00740	2	6,2	6,2	0	0	-190	0,9	-3,7	83,46	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	61,50	9,57
GC-200	1	3740	3+00750	2	6,2	6,2	0	0	-160	1,1	-4	83,06	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62,00	10,33
GC-200	1	3750	3+00760	2	6,2	6,2	0	0	-180	1,1	-4,4	82,62	4,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0,00	0,00	62,00	10,39
GC-200	1	3760	3+00770	2	6,2	6,2	0	0	-260	1	-4,8	82,14	4,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	9,13
GC-200	1	3770	3+00780	2	6,1	6,1	0	0	-530	0,6	-5,3	81,61	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	3780	3+00790	2	6,2	6,2	0	0	200	0,1	-5,9	81,02	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,50	9,51
GC-200	1	3790	3+00800	2	6,6	6,6	0	0	10	-0,4	-6,5	80,37	6,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	10,00	64,00	27,26
GC-200	1	3800	3+00810	2	6,6	6,6	0	0	30	-0,5	-7,1	79,66	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	31,00
GC-200	1	3810	3+00820	2	6,5	6,5	0	0	200	-0,5	-7,5	78,91	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	65,50	12,26
GC-200	1	3820	3+00830	2	6,7	6,7	0	0	-30	-0,7	-7,7	78,14	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	66,00	11,76
GC-200	1	3830	3+00840	2	6,8	6,8	0	0	-30	-1,3	-7,3	77,41	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	10,00	67,50	16,00
GC-200	1	3840	3+00850	2	7	7	0	0	200	-2,1	-6,4	76,77	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	69,00	8,76
GC-200	1	3850	3+00860	2	7,1	7,1	0	0	10	-2,7	-4,8	76,29	4,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0,00	10,00	70,50	20,76
GC-200	1	3860	3+00870	2	7,1	7,1	0	0	10	-2,8	-2,9	76	2,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0,00	10,00	71,00	39,50
GC-200	1	3870	3+00880	2	6,7	6,7	0	0	20	-2,4	-0,9	75,91	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	69,00	31,38
GC-200	1	3880	3+00890	2	6,4	6,4	0	0	40	-1,6	0,7	75,98	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	65,50	19,69
GC-200	1	3890	3+00900	2	6,1	6,1	0	0	140	-0,6	1,6	76,14	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0,00	0,00	62,50	14,01
GC-200	1	3900	3+00910	2	6	6	0	0	-330	0,4	1,7	76,31	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	10,95
GC-200	1	3910	3+00920	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,3	1,1	76,42	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	58,50	18,25
GC-200	1	3920	3+00930	2	5,6	5,6	0	0	-40	1,9	0	76,42	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	56,50	25,31
GC-200	1	3930	3+00940	2	5,6	5,6	0	0	-40	2	-1,3	76,29	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	56,00	24,13
GC-200	1	3940	3+00950	2	5,4	5,4	0	0	-90	1,5	-2,6	76,03	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	55,00	22,31
GC-200	1	3950	3+00960	2	5,4	5,4	0	0	-300	0,5	-3,7	75,66	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	18,25
GC-200	1	3960	3+00970	2	5,6	5,6	0	0	50	-0,6	-4,5	75,21	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	55,00	19,05
GC-200	1	3970	3+00980	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,5	-5	74,71	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,50	21,93
GC-200	1	3980	3+00990	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,7	-5,3	74,18	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	56,50	27,00
GC-200	1	3990	4+00000	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,4	-5,4	73,64	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25
GC-200	1	4000	4+00010	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,7	-5,																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	4240	4+00250	2	5,8	5,8	0	0	430	2,6	-6,9	60,16	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	4250	4+00260	2	5,8	5,8	0	0	70	2,1	-6,5	59,51	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	14,89
GC-200	1	4260	4+00270	2	5,5	5,5	0	0	140	2	-6	58,91	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	56,50	17,84
GC-200	1	4270	4+00280	2	5,6	5,6	0	0	130	2,3	-5,7	58,34	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	55,50	17,50
GC-200	1	4280	4+00290	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,7	-5,5	57,79	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	15,56
GC-200	1	4290	4+00300	2	6	6	0	0	-40	3,2	-5,6	57,23	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	58,00	17,06
GC-200	1	4300	4+00310	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,3	-5,8	56,65	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	61,50	23,69
GC-200	1	4310	4+00320	2	6,3	6,3	0	0	-20	3	-6,1	56,04	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	4320	4+00330	2	6	6	0	0	-50	2	-6,3	55,41	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	61,50	22,68
GC-200	1	4330	4+00340	2	6	6	0	0	-270	0,5	-6,5	54,76	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	14,05
GC-200	1	4340	4+00350	2	6	6	0	0	300	-1,3	-6,6	54,1	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	4350	4+00360	2	6,3	6,3	0	0	20	-3	-6,4	53,46	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	61,50	18,63
GC-200	1	4360	4+00370	2	6,9	6,9	0	0	10	-4	-6	52,86	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	10,00	66,00	34,38
GC-200	1	4370	4+00380	2	6,9	6,9	0	0	10	-4,3	-5,4	52,32	5,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	10,00	69,00	41,50
GC-200	1	4380	4+00390	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,9	-4,7	51,85	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	67,00	33,38
GC-200	1	4390	4+00400	2	6	6	0	0	90	-3,2	-4,1	51,44	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	62,50	19,88
GC-200	1	4400	4+00410	2	5,8	5,8	0	0	300	-2,6	-3,8	51,06	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,00	13,25
GC-200	1	4410	4+00420	2	5,8	5,8	0	0	430	-2,1	-3,7	50,69	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	4420	4+00430	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,7	-3,7	50,32	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	4430	4+00440	2	5,6	5,6	0	0	110	-1,3	-3,8	49,94	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,00	15,84
GC-200	1	4440	4+00450	2	5,9	5,9	0	0	100	-0,7	-3,9	49,55	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,50	16,37
GC-200	1	4450	4+00460	2	6	6	0	0	80	-0,1	-4,1	49,14	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,50	15,06
GC-200	1	4460	4+00470	2	5,8	5,8	0	0	-200	0,7	-4,3	48,71	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	59,00	14,54
GC-200	1	4470	4+00480	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,4	-4,4	48,27	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	60,00	17,76
GC-200	1	4480	4+00490	2	6,8	6,8	0	0	-10	2	-4,2	47,85	4,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0,00	10,00	65,00	32,00
GC-200	1	4490	4+00500	2	6,8	6,8	0	0	-10	2,3	-3,6	47,49	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0,00	10,00	68,00	42,50
GC-200	1	4500	4+00510	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,2	-2,6	47,23	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	64,50	30,81
GC-200	1	4510	4+00520	2	5,8	5,8	0	0	-140	2	-1,4	47,09	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	59,50	17,01
GC-200	1	4520	4+00530	2	5,7	5,7	0	0	-390	1,5	-0,2	47,07	0,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,95
GC-200	1	4530	4+00540	2	5,7	5,7	0	0	-870	0,8	0,9	47,16	0,90																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	4770	4+00780	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,3	4,9	56,78	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	18,11
GC-200	1	4780	4+00790	2	6	6	0	0	-70	5,1	4,8	57,26	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	16,44
GC-200	1	4790	4+00800	2	5,9	5,9	0	0	-90	4,8	4,8	57,74	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	59,50	15,64
GC-200	1	4800	4+00810	2	5,9	5,9	0	0	-90	4,4	4,9	58,23	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	59,00	15,50
GC-200	1	4810	4+00820	2	5,9	5,9	0	0	-100	4,1	5,1	58,74	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,00	15,28
GC-200	1	4820	4+00830	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,9	5,2	59,26	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	59,00	14,87
GC-200	1	4830	4+00840	2	5,9	5,9	0	0	-110	3,8	5,4	59,8	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	59,00	14,68
GC-200	1	4840	4+00850	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,7	5,7	60,37	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	57,50	16,18
GC-200	1	4850	4+00860	2	5,6	5,6	0	0	-110	3,6	5,9	60,96	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,00	17,68
GC-200	1	4860	4+00870	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,3	6,1	61,57	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	18,09
GC-200	1	4870	4+00880	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,7	6,3	62,2	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	18,50
GC-200	1	4880	4+00890	2	5,5	5,5	0	0	-160	2,1	6,5	62,85	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	55,50	18,02
GC-200	1	4890	4+00900	2	5,4	5,4	0	0	-270	1,3	6,6	63,51	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,77
GC-200	1	4900	4+00910	2	5,3	5,3	0	0	-1140	0,7	6,8	64,19	6,8	0	10	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	4910	4+00920	2	5,3	5,3	0	0	190	0,2	7	64,89	7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	53,00	18,07
GC-200	1	4920	4+00930	2	5,3	5,3	0	0	190	-0,1	7,3	65,62	7,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	53,00	19,13
GC-200	1	4930	4+00940	2	5,5	5,5	0	0	210	0	7,5	66,37	7,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	54,00	18,03
GC-200	1	4940	4+00950	2	5,5	5,5	0	0	600	0,4	7,8	67,15	7,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,96
GC-200	1	4950	4+00960	2	5,5	5,5	0	0	-630	0,8	7,9	67,94	7,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	4960	4+00970	2	5,7	5,7	0	0	-110	1,1	7,8	68,72	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	56,00	15,84
GC-200	1	4970	4+00980	2	5,9	5,9	0	0	-50	0,9	7,6	69,48	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	58,00	17,89
GC-200	1	4980	5+00000	2	6	6	0	0	-300	0,2	7,3	70,21	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	14,55
GC-200	1	4990	5+00010	2	6	6	0	0	200	-0,9	7	70,91	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,00	11,01
GC-200	1	5000	5+00020	2	6	6	0	0	30	-2	6,6	71,57	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	60,00	17,76
GC-200	1	5010	5+00030	2	6,2	6,2	0	0	20	-3	6	72,17	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	61,00	25,88
GC-200	1	5020	5+00040	2	6,2	6,2	0	0	20	-3,9	5,3	72,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	5030	5+00050	2	6	6	0	0	30	-4,6	4,5	73,15	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	61,00	25,88
GC-200	1	5040	5+00060	2	6	6	0	0	30	-4,8	3,9	73,54	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	60,00	23,50
GC-200	1	5050	5+00070	2	6	6	0	0	30	-4,6	3,5	73,89	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	60,00	23,50
GC-200	1	5060	5+00080	2	6	6	0	0	30	-3,9	3,3	74,22	3,3																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	5300	5+00320	2	6,3	6,3	0	0	-20	0,9	4,9	86,02	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	65,00	35,38
GC-200	1	5310	5+00330	2	5,8	5,8	0	0	-130	1	4,9	86,51	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	60,50	21,18
GC-200	1	5320	5+00340	2	5,7	5,7	0	0	-200	1	5	87,01	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,50	15,07
GC-200	1	5330	5+00350	2	5,7	5,7	0	0	-200	0,9	5	87,51	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,00	15,03
GC-200	1	5340	5+00360	2	5,3	5,3	0	0	-530	0,7	5	88,01	5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,00	16,01
GC-200	1	5350	5+00370	2	5,3	5,3	0	0	490	0,7	4,9	88,5	4,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	5360	5+00380	2	5,3	5,3	0	0	100	0,9	4,9	88,99	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	53,00	19,03
GC-200	1	5370	5+00390	2	5,2	5,2	0	0	160	1,2	4,8	89,47	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	52,50	20,79
GC-200	1	5380	5+00400	2	5,2	5,2	0	0	-270	1,4	4,7	89,94	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,27
GC-200	1	5390	5+00410	2	5,6	5,6	0	0	-30	1,2	4,6	90,4	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	54,00	22,75
GC-200	1	5400	5+00420	2	5,6	5,6	0	0	-60	0,9	4,5	90,85	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,00	24,13
GC-200	1	5410	5+00430	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,5	4,6	91,31	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	17,38
GC-200	1	5420	5+00440	2	5,8	5,8	0	0	80	0,3	4,9	91,8	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	57,00	15,53
GC-200	1	5430	5+00450	2	5,7	5,7	0	0	80	0,3	5,2	92,32	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,50	17,56
GC-200	1	5440	5+00460	2	5,6	5,6	0	0	130	0,3	5,5	92,87	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,50	17,59
GC-200	1	5450	5+00470	2	5,4	5,4	0	0	380	0,1	5,7	93,44	5,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	16,56
GC-200	1	5460	5+00480	2	5,4	5,4	0	0	380	-0,2	5,7	94,01	5,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	5470	5+00490	2	5,5	5,5	0	0	250	-0,6	5,7	94,58	5,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-200	1	5480	5+00500	2	5,8	5,8	0	0	50	-0,6	5,6	95,14	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	56,50	17,55
GC-200	1	5490	5+00510	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,2	5,5	95,69	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	16,05
GC-200	1	5500	5+00520	2	5,8	5,8	0	0	-750	0,4	5,3	96,22	5,3	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	5510	5+00530	2	5,9	5,9	0	0	-30	0,9	5,1	96,73	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,50	18,25
GC-200	1	5520	5+00540	2	5,9	5,9	0	0	-30	1	4,9	97,22	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	5530	5+00550	2	5,9	5,9	0	0	-30	0,8	4,8	97,7	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	5540	5+00560	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,4	4,9	98,19	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	18,25
GC-200	1	5550	5+00570	2	5,7	5,7	0	0	80	0	5	98,69	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,50	15,03
GC-200	1	5560	5+00580	2	5,6	5,6	0	0	120	-0,1	5,2	99,21	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,50	17,72
GC-200	1	5570	5+00590	2	5,6	5,6	0	0	120	-0,1	5,4	99,75	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,38
GC-200	1	5580	5+00600	2	5,5	5,5	0	0	160	0	5,6	100,3	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	55,50	17,45
GC-200	1	5590	5+00610	2	5,5	5,5	0	0	210	0																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	5830	5+00850	2	5,7	5,7	0	0	-160	0,6	4,9	114,7	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,00	15,53
GC-200	1	5840	5+00860	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,5	5	115,2	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,00	15,62
GC-200	1	5850	5+00870	2	5,5	5,5	0	0	-160	0,4	5,1	115,7	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	56,00	16,62
GC-200	1	5860	5+00880	2	5,4	5,4	0	0	-440	0,4	5,3	116,2	5,3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,77
GC-200	1	5870	5+00890	2	5,4	5,4	0	0	-540	0,6	5,6	116,8	5,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	5880	5+00900	2	5,4	5,4	0	0	-530	1,1	5,8	117,3	5,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	5890	5+00910	2	5,4	5,4	0	0	-220	1,7	6	117,9	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	16,92
GC-200	1	5900	5+00920	2	5,4	5,4	0	0	-70	2,2	6	118,5	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,00	19,81
GC-200	1	5910	5+00930	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,5	5,9	119,1	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	55,00	24,64
GC-200	1	5920	5+00940	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,5	5,8	119,7	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	56,00	27,50
GC-200	1	5930	5+00950	2	5,5	5,5	0	0	-40	2,4	5,8	120,3	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,50	26,31
GC-200	1	5940	5+00960	2	5,4	5,4	0	0	-300	2,2	5,9	120,9	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	20,56
GC-200	1	5950	5+00970	2	5,2	5,2	0	0	220	1,9	6	121,5	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	53,00	17,92
GC-200	1	5960	5+00980	2	5,1	5,1	0	0	340	1,4	6	122,1	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	19,42
GC-200	1	5970	5+00990	2	5,1	5,1	0	0	340	0,5	6	122,7	6	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	5980	5+01000	2	5,2	5,2	0	0	140	-0,5	6,1	123,3	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	51,50	19,95
GC-200	1	5990	6+00000	2	5,6	5,6	0	0	30	-1,5	6,3	123,9	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	54,00	24,20
GC-200	1	6000	6+00010	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,1	6,6	124,6	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	57,00	29,88
GC-200	1	6010	6+00020	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,3	6,9	125,3	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25
GC-200	1	6020	6+00030	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,9	7,1	126	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25
GC-200	1	6030	6+00040	2	5,8	5,8	0	0	20	-1,2	7,3	126,7	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25
GC-200	1	6040	6+00050	2	5,5	5,5	0	0	40	-0,3	7,4	127,4	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	56,50	28,69
GC-200	1	6050	6+00060	2	5,6	5,6	0	0	30	0,6	7,4	128,2	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	55,50	26,31
GC-200	1	6060	6+00070	2	5,6	5,6	0	0	-370	1,4	7,3	128,9	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	20,75
GC-200	1	6070	6+00080	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,1	7,1	129,6	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	16,25
GC-200	1	6080	6+00090	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,7	6,9	130,3	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,94
GC-200	1	6090	6+00100	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,2	6,7	131	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,38
GC-200	1	6100	6+00110	2	5,8	5,8	0	0	-50	3,6	6,4	131,6	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	57,00	18,74
GC-200	1	6110	6+00120	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,7	6,1	132,2	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,50	22,30
GC-200	1	6120	6+00130	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,4																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	6360	6+00370	2	5,5	5,5	0	0	-740	0,8	7,5	147,2	7,5	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	6370	6+00380	2	5,8	5,8	0	0	-620	1,2	7,4	147,9	7,4	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	6380	6+00390	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,4	7,3	148,7	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	58,50	12,38
GC-200	1	6390	6+00400	2	5,9	5,9	0	0	-200	1,4	7,1	149,4	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	59,00	12,89
GC-200	1	6400	6+00410	2	5,8	5,8	0	0	-400	1,3	7	150,1	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,51
GC-200	1	6410	6+00420	2	6,2	6,2	0	0	50	1,2	7	150,8	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	60,00	14,05
GC-200	1	6420	6+00430	2	6	6	0	0	130	1,1	7,1	151,5	7,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	61,00	14,61
GC-200	1	6430	6+00440	2	5,9	5,9	0	0	220	1	7,2	152,2	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,50	12,98
GC-200	1	6440	6+00450	2	5,9	5,9	0	0	220	1,1	7,3	152,9	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,00	12,84
GC-200	1	6450	6+00460	2	5,9	5,9	0	0	140	1,3	7,3	153,7	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	0,00	59,00	13,37
GC-200	1	6460	6+00470	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,6	7,2	154,4	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,95
GC-200	1	6470	6+00480	2	6,2	6,2	0	0	-50	1,8	7,2	155,1	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	60,00	14,05
GC-200	1	6480	6+00490	2	6	6	0	0	-90	2,1	7,1	155,8	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	61,00	15,30
GC-200	1	6490	6+00500	2	6	6	0	0	-130	2,5	7	156,5	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,00	13,81
GC-200	1	6500	6+00510	2	6	6	0	0	-130	3	6,8	157,2	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,00	13,12
GC-200	1	6510	6+00520	2	5,7	5,7	0	0	-120	3,5	6,5	157,9	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	58,50	14,75
GC-200	1	6520	6+00530	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,8	6	158,5	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	59,50	22,31
GC-200	1	6530	6+00540	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,7	5,3	159	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	6540	6+00550	2	6	6	0	0	-30	3	4,6	159,4	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	61,00	25,88
GC-200	1	6550	6+00560	2	5,6	5,6	0	0	-200	1,8	3,9	159,8	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	58,00	19,76
GC-200	1	6560	6+00570	2	5,6	5,6	0	0	270	0,3	3,4	160,2	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	15,01
GC-200	1	6570	6+00580	2	6,2	6,2	0	0	20	-0,9	3,2	160,5	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	59,00	21,13
GC-200	1	6580	6+00590	2	6,6	6,6	0	0	10	-1,5	3,2	160,8	3,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	10,00	64,00	36,38
GC-200	1	6590	6+00600	2	6,6	6,6	0	0	10	-1,3	3,4	161,2	3,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	10,00	66,00	44,50
GC-200	1	6600	6+00610	2	6,6	6,6	0	0	270	-0,6	3,6	161,5	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	24,25
GC-200	1	6610	6+00620	2	6,5	6,5	0	0	-300	0,4	3,9	161,9	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	4,50
GC-200	1	6620	6+00630	2	6,2	6,2	0	0	-40	1,2	4,1	162,3	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	63,50	11,56
GC-200	1	6630	6+00640	2	5,9	5,9	0	0	-40	1,6	4,4	162,8	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	60,50	19,63
GC-200	1	6640	6+00650	2	5,9	5,9	0	0	-50	1,6	4,8	163,2	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	59,00	20,11
GC-200	1	6650	6+00660	2	5,8	5,8	0	0	-200	1,1	5,2	163,8	5,2	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	6890	6+00900	2	6,1	6,1	0	0	90	-4,4	-6	167,9	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	61,50	14,13
GC-200	1	6900	6+00910	2	5,9	5,9	0	0	390	-3,5	-6	167,3	6	0	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	60,00	12,25
GC-200	1	6910	6+00920	2	5,9	5,9	0	0	-570	-2,1	-6	166,7	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	6920	6+00930	2	6	6	0	0	-220	-0,5	-6,1	166,1	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,184	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	59,50	11,42
GC-200	1	6930	6+00940	2	6,2	6,2	0	0	-70	0,7	-6,3	165,5	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	61,00	12,81
GC-200	1	6940	6+00950	2	6,2	6,2	0	0	-60	1,2	-6,6	164,8	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	62,00	14,27
GC-200	1	6950	6+00960	2	6,2	6,2	0	0	-80	0,8	-6,9	164,1	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	62,00	13,91
GC-200	1	6960	6+00970	2	5,9	5,9	0	0	-400	-0,3	-7,2	163,4	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	60,50	12,03
GC-200	1	6970	6+00980	2	5,9	5,9	0	0	330	-1,8	-7,4	162,6	7,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	6980	7+00000	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,9	-7,5	161,9	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	61,00	14,06
GC-200	1	6990	7+00010	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,3	-7,4	161,2	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	7000	7+00020	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,5	-7,3	160,4	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	7010	7+00030	2	6	6	0	0	270	-0,9	-7,2	159,7	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,50	13,56
GC-200	1	7020	7+00040	2	6	6	0	0	-270	1,1	-7,2	159	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	7030	7+00050	2	6	6	0	0	-50	3,2	-7,3	158,3	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,00	14,05
GC-200	1	7040	7+00060	2	6	6	0	0	-50	4,8	-7,5	157,5	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,00	18,10
GC-200	1	7050	7+00070	2	6	6	0	0	-50	5,9	-7,7	156,7	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,00	18,10
GC-200	1	7060	7+00080	2	6	6	0	0	-50	6,4	-7,9	155,9	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,00	18,10
GC-200	1	7070	7+00090	2	5,9	5,9	0	0	-60	6,2	-8	155,1	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,50	17,93
GC-200	1	7080	7+00100	2	5,8	5,8	0	0	-120	5,4	-8	154,3	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,50	16,56
GC-200	1	7090	7+00110	2	5,7	5,7	0	0	-260	4,1	-8	153,5	8	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	14,19
GC-200	1	7100	7+00120	2	5,8	5,8	0	0	-370	2,4	-7,9	152,8	7,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	7110	7+00130	2	5,8	5,8	0	0	340	0,6	-7,8	152	7,8	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	7120	7+00140	2	5,8	5,8	0	0	60	-0,9	-7,6	151,2	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	58,00	15,38
GC-200	1	7130	7+00150	2	6,1	6,1	0	0	50	-2,1	-7,3	150,5	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	59,50	17,93
GC-200	1	7140	7+00160	2	6	6	0	0	110	-2,8	-7,1	149,8	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,50	15,39
GC-200	1	7150	7+00170	2	5,7	5,7	0	0	420	-3,1	-6,9	149,1	6,9	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	58,50	13,34
GC-200	1	7160	7+00180	2	5,7	5,7	0	0	690	-3,3	-6,8	148,4	6,8	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	7170	7+00190	2	5,9	5,9	0	0	590	-3,3	-6,8	147,7	6,8	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	7180	7+00200	2	5,9	5,9	0	0	550	-3,3	-6,8	147	6,8	0	10	0	0	550</														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	7420	7+00440	2	6,5	6,5	0	0	30	-4	1,4	134,2	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	10,00	65,00	18,50
GC-200	1	7430	7+00450	2	6,3	6,3	0	0	270	-2,2	2,2	134,4	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	64,00	12,75
GC-200	1	7440	7+00460	2	6,3	6,3	0	0	-330	-0,3	2,9	134,7	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	7450	7+00470	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,5	3,5	135,1	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	63,00	10,38
GC-200	1	7460	7+00480	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,1	3,9	135,5	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	62,50	12,56
GC-200	1	7470	7+00490	2	6,1	6,1	0	0	-190	4,3	4,3	135,9	4,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	61,50	11,25
GC-200	1	7480	7+00500	2	6,1	6,1	0	0	-190	5,1	4,4	136,3	4,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	61,00	11,13
GC-200	1	7490	7+00510	2	5,7	5,7	0	0	-160	5,4	4,4	136,8	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	59,00	13,33
GC-200	1	7500	7+00520	2	5,8	5,8	0	0	-130	5	4,2	137,2	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,50	15,32
GC-200	1	7510	7+00530	2	5,7	5,7	0	0	-270	4,2	4	137,6	4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	14,06
GC-200	1	7520	7+00540	2	5,7	5,7	0	0	200	3,3	3,8	138	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,00	14,01
GC-200	1	7530	7+00550	2	6	6	0	0	40	3	3,7	138,4	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	58,50	17,58
GC-200	1	7540	7+00560	2	6	6	0	0	40	3,2	3,6	138,7	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	20,13
GC-200	1	7550	7+00570	2	5,8	5,8	0	0	330	3,7	3,5	139,1	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,00	16,06
GC-200	1	7560	7+00580	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,2	3,3	139,4	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	58,00	14,25
GC-200	1	7570	7+00590	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,6	3,1	139,7	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	58,00	16,09
GC-200	1	7580	7+00600	2	5,7	5,7	0	0	-190	4,7	2,8	140	2,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,50	15,41
GC-200	1	7590	7+00610	2	5,7	5,7	0	0	-190	4,7	2,5	140,2	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,00	15,13
GC-200	1	7600	7+00620	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,4	1,9	140,4	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,00	15,33
GC-200	1	7610	7+00630	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,6	1,3	140,6	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	16,64
GC-200	1	7620	7+00640	2	6	6	0	0	-50	2,4	0,7	140,6	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	59,50	17,93
GC-200	1	7630	7+00650	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,2	0,3	140,7	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	58,50	16,56
GC-200	1	7640	7+00660	2	6,1	6,1	0	0	30	0,5	0,1	140,7	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	59,00	18,76
GC-200	1	7650	7+00670	2	6,1	6,1	0	0	30	0,4	0,3	140,7	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,00	22,50
GC-200	1	7660	7+00680	2	5,9	5,9	0	0	80	0,9	0,5	140,7	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	60,00	19,28
GC-200	1	7670	7+00690	2	5,8	5,8	0	0	570	1,7	0,9	140,8	0,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	14,03
GC-200	1	7680	7+00700	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,5	1,3	141	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	58,50	14,03
GC-200	1	7690	7+00710	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,9	1,7	141,1	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	59,00	16,06
GC-200	1	7700	7+00720	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,9	2,2	141,4	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	58,50	16,28
GC-200	1	7710	7+00730	2	5,8	5,8	0	0	-200																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	7950	7+00970	2	5,6	5,6	0	0	-1130	-0,7	-5,9	140,7	5,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	7960	7+00980	2	5,7	5,7	0	0	-760	-0,3	-5,8	140,1	5,8	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	7970	7+00990	2	5,7	5,7	0	0	-440	0,3	-5,6	139,5	5,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	7980	8+00000	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,9	-5,5	139	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	7990	8+00010	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,5	-5,3	138,5	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	8000	8+00020	2	5,6	5,6	0	0	-430	2,1	-5,2	137,9	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	8010	8+00030	2	5,6	5,6	0	0	-540	2,8	-5	137,4	5	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	8020	8+00040	2	5,5	5,5	0	0	-540	3,6	-5	136,9	5	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-200	1	8030	8+00050	2	5,5	5,5	0	0	-320	4,6	-5,2	136,4	5,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	8040	8+00060	2	5,8	5,8	0	0	-80	5,4	-5,6	135,9	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,50	16,03
GC-200	1	8050	8+00070	2	6,2	6,2	0	0	-20	6	-6	135,3	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,00	22,66
GC-200	1	8060	8+00080	2	6,2	6,2	0	0	-20	6,1	-6,2	134,6	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	8070	8+00090	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,9	-6,3	134	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	8080	8+00100	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,4	-6,1	133,4	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	60,50	24,69
GC-200	1	8090	8+00110	2	5,6	5,6	0	0	-200	5	-5,8	132,8	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	57,50	18,58
GC-200	1	8100	8+00120	2	5,7	5,7	0	0	120	4,7	-5,4	132,3	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	56,50	16,20
GC-200	1	8110	8+00130	2	5,7	5,7	0	0	120	4,8	-5,2	131,8	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	57,00	16,38
GC-200	1	8120	8+00140	2	5,7	5,7	0	0	-270	5,1	-5,1	131,2	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,69
GC-200	1	8130	8+00150	2	5,8	5,8	0	0	-70	5,3	-5,3	130,7	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	57,50	15,39
GC-200	1	8140	8+00160	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,2	-5,5	130,2	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,00	23,02
GC-200	1	8150	8+00170	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,5	-5,7	129,6	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	8160	8+00180	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,2	-5,8	129	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,00	22,18
GC-200	1	8170	8+00190	2	6,2	6,2	0	0	-330	1,4	-5,7	128,4	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	12,05
GC-200	1	8180	8+00200	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,5	-5,4	127,9	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62,00	8,88
GC-200	1	8190	8+00210	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,1	-5	127,4	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	63,00	14,63
GC-200	1	8200	8+00220	2	6,4	6,4	0	0	30	-3,1	-4,5	127	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	19,50
GC-200	1	8210	8+00230	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,5	-4	126,6	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,50	18,31
GC-200	1	8220	8+00240	2	6	6	0	0	160	-3,4	-3,7	126,2	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	61,50	14,83
GC-200	1	8230	8+00250	2	5,9	5,9	0	0	450	-3	-3,5	125,8	3,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	11,77
GC-200	1	8240	8+00260	2	5,9	5,9	0	0	670	-2,4	-3,4	125,5	3,4</																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	8480	8+00500	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,4	-4,4	111,4	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	63,00	17,13
GC-200	1	8490	8+00510	2	5,9	5,9	0	0	310	-1,8	-3,8	111,1	3,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	60,50	12,88
GC-200	1	8500	8+00520	2	5,9	5,9	0	0	680	-0,7	-3,3	110,7	3,3	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	8510	8+00530	2	5,9	5,9	0	0	-280	0,7	-2,9	110,4	2,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	8520	8+00540	2	6,1	6,1	0	0	-90	2,2	-2,6	110,2	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	60,00	12,25
GC-200	1	8530	8+00550	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,6	-2,5	109,9	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	62,50	16,50
GC-200	1	8540	8+00560	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,5	-2,4	109,7	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	19,50
GC-200	1	8550	8+00570	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,7	-2,4	109,5	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,50	18,31
GC-200	1	8560	8+00580	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,2	-2,4	109,2	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	8570	8+00590	2	6,2	6,2	0	0	-270	3,1	-2,4	109	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,50	12,56
GC-200	1	8580	8+00600	2	5,9	5,9	0	0	330	1,9	-2,2	108,8	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	8590	8+00610	2	5,6	5,6	0	0	40	1	-2	108,6	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	57,50	17,56
GC-200	1	8600	8+00620	2	5,6	5,6	0	0	50	0,8	-1,8	108,4	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	56,00	23,11
GC-200	1	8610	8+00630	2	5,5	5,5	0	0	330	1,2	-1,6	108,2	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	18,55
GC-200	1	8620	8+00640	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,8	-1,6	108,1	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	8630	8+00650	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,2	-1,6	107,9	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	18,38
GC-200	1	8640	8+00660	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,4	-1,5	107,7	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	21,75
GC-200	1	8650	8+00670	2	5,4	5,4	0	0	-110	2,3	-1,3	107,6	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	54,50	20,72
GC-200	1	8660	8+00680	2	5,3	5,3	0	0	-270	2	-0,9	107,5	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	18,34
GC-200	1	8670	8+00690	2	5,2	5,2	0	0	-710	1,7	-0,4	107,5	0,4	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-200	1	8680	8+00700	2	5,3	5,3	0	0	-980	1,2	0,2	107,5	0,2	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-200	1	8690	8+00710	2	5,4	5,4	0	0	670	0,4	0,7	107,6	0,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	8700	8+00720	2	5,5	5,5	0	0	260	-0,9	1,1	107,7	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-200	1	8710	8+00730	2	6	6	0	0	10	-2,7	1,2	107,8	1,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0,00	10,00	57,50	32,75
GC-200	1	8720	8+00740	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,6	1,1	107,9	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,50	37,50
GC-200	1	8730	8+00750	2	6,1	6,1	0	0	20	-6,2	0,9	108	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	60,00	26,88
GC-200	1	8740	8+00760	2	6,1	6,1	0	0	20	-7	0,6	108,1	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	8750	8+00770	2	6,1	6,1	0	0	20	-6,7	0,3	108,1	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	8760	8+00780	2	5,8	5,8	0	0	40	-5,5	0	108,1	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	59,50	25,69
GC-200	1	8770	8+00790	2	5,5	5,5	0	0	220	-3,6																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	9010	9+00030	2	6,1	6,1	0	0	-80	6,6	2,5	109,3	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	63,00	19,66
GC-200	1	9020	9+00040	2	6	6	0	0	-130	6,8	2,7	109,6	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,50	13,59
GC-200	1	9030	9+00050	2	5,9	5,9	0	0	-150	7	2,9	109,9	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	59,50	13,41
GC-200	1	9040	9+00060	2	5,7	5,7	0	0	-150	7,2	3	110,2	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	58,00	14,70
GC-200	1	9050	9+00070	2	5,7	5,7	0	0	-150	7,4	3,1	110,5	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,00	15,70
GC-200	1	9060	9+00080	2	5,7	5,7	0	0	-140	7,4	2,9	110,8	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,00	15,80
GC-200	1	9070	9+00090	2	5,7	5,7	0	0	-80	7,2	2,6	111	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	16,98
GC-200	1	9080	9+00100	2	5,7	5,7	0	0	-80	6,7	2,1	111,2	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,06
GC-200	1	9090	9+00110	2	5,6	5,6	0	0	-110	6,2	1,6	111,4	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,50	17,87
GC-200	1	9100	9+00120	2	5,4	5,4	0	0	-350	5,6	1,1	111,5	1,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	16,84
GC-200	1	9110	9+00130	2	5,4	5,4	0	0	-450	5,1	0,7	111,6	0,7	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	9120	9+00140	2	5,4	5,4	0	0	-430	4,6	0,3	111,6	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	9130	9+00150	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,9	-0,1	111,6	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	55,00	16,69
GC-200	1	9140	9+00160	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,8	-0,4	111,6	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	57,00	18,74
GC-200	1	9150	9+00170	2	5,7	5,7	0	0	-230	1,1	-0,7	111,5	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,50	17,43
GC-200	1	9160	9+00180	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,9	-0,8	111,4	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	57,50	18,44
GC-200	1	9170	9+00190	2	6	6	0	0	40	-2,7	-0,7	111,3	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	59,00	21,13
GC-200	1	9180	9+00200	2	6,5	6,5	0	0	10	-3,9	-0,4	111,3	0,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0,00	10,00	62,50	32,81
GC-200	1	9190	9+00210	2	6,5	6,5	0	0	10	-4,1	0,2	111,3	0,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0,00	10,00	65,00	45,50
GC-200	1	9200	9+00220	2	6,3	6,3	0	0	50	-3,5	0,8	111,4	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	64,00	30,30
GC-200	1	9210	9+00230	2	5,9	5,9	0	0	230	-2,2	1,5	111,6	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	61,00	13,93
GC-200	1	9220	9+00240	2	5,9	5,9	0	0	-140	-0,6	2,1	111,8	2,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	0,00	59,00	13,33
GC-200	1	9230	9+00250	2	5,9	5,9	0	0	-150	1,1	2,4	112	2,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	59,00	13,80
GC-200	1	9240	9+00260	2	6	6	0	0	-120	2,5	2,4	112,2	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0,00	0,00	59,50	13,54
GC-200	1	9250	9+00270	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,5	2,2	112,5	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	60,50	14,08
GC-200	1	9260	9+00280	2	6,1	6,1	0	0	-70	4,1	1,8	112,6	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	14,79
GC-200	1	9270	9+00290	2	6	6	0	0	-110	4,4	1,3	112,8	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,50	14,23
GC-200	1	9280	9+00300	2	5,9	5,9	0	0	-220	4,4	0,8	112,9	0,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,50	13,26
GC-200	1	9290	9+00310	2	5,9	5,9	0	0	-220	4,1	0,3	112,9	0,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,00	12,84
GC-200	1	9300	9+00320	2	5,7	5,7	0	0	-1																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	9540	9+00560	2	5,4	5,4	0	0	320	1,3	6,9	124,7	6,9	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	9550	9+00570	2	5,5	5,5	0	0	120	0,2	6,3	125,3	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,50	17,19
GC-200	1	9560	9+00580	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,9	5,5	125,8	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,00	18,53
GC-200	1	9570	9+00590	2	5,8	5,8	0	0	200	-2,1	4,6	126,3	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	16,35
GC-200	1	9580	9+00600	2	5,8	5,8	0	0	190	-3,1	3,7	126,7	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	58,00	14,08
GC-200	1	9590	9+00610	2	6	6	0	0	60	-3,7	3	127	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	59,00	15,44
GC-200	1	9600	9+00620	2	6,3	6,3	0	0	20	-3,7	2,5	127,2	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	61,50	22,00
GC-200	1	9610	9+00630	2	6,3	6,3	0	0	20	-3	2,2	127,4	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	9620	9+00640	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,8	2,1	127,7	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	62,00	19,01
GC-200	1	9630	9+00650	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,6	2	127,9	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	59,00	12,76
GC-200	1	9640	9+00660	2	6	6	0	0	-50	0,2	1,9	128	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,50	16,43
GC-200	1	9650	9+00670	2	6	6	0	0	-40	0,2	1,7	128,2	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	19,11
GC-200	1	9660	9+00680	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,5	1,6	128,4	1,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	58,50	17,44
GC-200	1	9670	9+00690	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,4	1,6	128,5	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,88
GC-200	1	9680	9+00700	2	6,3	6,3	0	0	20	-2	1,7	128,7	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	60,00	20,13
GC-200	1	9690	9+00710	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,1	1,9	128,9	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-200	1	9700	9+00720	2	6,1	6,1	0	0	300	-1,6	2	129,1	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62,00	18,13
GC-200	1	9710	9+00730	2	5,9	5,9	0	0	-60	-0,9	2	129,3	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	60,00	13,38
GC-200	1	9720	9+00740	2	5,9	5,9	0	0	-80	-0,2	2	129,5	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	59,00	16,91
GC-200	1	9730	9+00750	2	5,8	5,8	0	0	-90	0,6	2	129,7	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	58,50	16,28
GC-200	1	9740	9+00760	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,3	2,1	129,9	2,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,50	16,10
GC-200	1	9750	9+00770	2	5,7	5,7	0	0	-150	2	2,1	130,1	2,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,00	15,70
GC-200	1	9760	9+00780	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,5	2,1	130,3	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	57,50	16,10
GC-200	1	9770	9+00790	2	6	6	0	0	-50	2,6	2,1	130,5	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	59,00	17,30
GC-200	1	9780	9+00800	2	6	6	0	0	-50	2	2,1	130,7	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,00	18,10
GC-200	1	9790	9+00810	2	5,8	5,8	0	0	-330	1	2,3	131	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,00	15,05
GC-200	1	9800	9+00820	2	5,9	5,9	0	0	70	0	2,6	131,2	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	58,50	14,39
GC-200	1	9810	9+00830	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,6	3	131,5	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,00	17,42
GC-200	1	9820	9+00840	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,5	3,3	131,9	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,06
GC-200	1	9830	9+00850	2	5,7	5,7	0	0	70	0,3	3,4	132,2	3,4	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	10070	10+00090	2	5,6	5,6	0	0	540	-1,9	-2,6	134,7	2,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	15,25
GC-200	1	10080	10+00100	2	5	5	0	0	-80	-2	-2,3	134,4	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	53,00	19,53
GC-200	1	10090	10+00110	2	4,7	4,7	0	0	-330	-2,2	-1,7	134,3	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	48,50	24,03
GC-200	1	10100	10+00120	2	5	5	0	0	130	-2	-1	134,2	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	48,50	23,06
GC-200	1	10110	10+00130	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,1	-0,1	134,2	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	53,50	20,59
GC-200	1	10120	10+00140	2	5,9	5,9	0	0	60	0,5	0,8	134,2	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	17,91
GC-200	1	10130	10+00150	2	5,7	5,7	0	0	-370	2,4	1,5	134,4	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	58,00	15,38
GC-200	1	10140	10+00160	2	6,2	6,2	0	0	-30	4,1	2	134,6	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	59,50	17,25
GC-200	1	10150	10+00170	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,2	2,3	134,8	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	21,50
GC-200	1	10160	10+00180	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,3	2,4	135,1	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	21,50
GC-200	1	10170	10+00190	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,4	2,5	135,3	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,50	20,31
GC-200	1	10180	10+00200	2	5,8	5,8	0	0	-230	3	2,6	135,6	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	59,50	16,44
GC-200	1	10190	10+00210	2	6,1	6,1	0	0	40	1,7	2,8	135,8	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	59,50	16,44
GC-200	1	10200	10+00220	2	6,1	6,1	0	0	50	1,1	2,9	136,1	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	18,11
GC-200	1	10210	10+00230	2	6,2	6,2	0	0	30	1,2	2,8	136,4	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	61,50	19,30
GC-200	1	10220	10+00240	2	6	6	0	0	-80	1,7	2,5	136,7	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	61,00	18,28
GC-200	1	10230	10+00250	2	5,8	5,8	0	0	-220	2,4	2	136,9	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	59,00	14,45
GC-200	1	10240	10+00260	2	5,7	5,7	0	0	430	3	1,5	137	1,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,42
GC-200	1	10250	10+00270	2	5,9	5,9	0	0	120	3,8	0,8	137,1	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	58,00	13,69
GC-200	1	10260	10+00280	2	5,8	5,8	0	0	-270	4,5	0	137,1	0	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	13,19
GC-200	1	10270	10+00290	2	6,2	6,2	0	0	-30	5,2	-1,1	137	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	60,00	16,75
GC-200	1	10280	10+00300	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,5	-2,2	136,8	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,50	20,31
GC-200	1	10290	10+00310	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,3	-3,3	136,4	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	18,11
GC-200	1	10300	10+00320	2	5,8	5,8	0	0	-140	4,5	-4,2	136	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	59,50	16,00
GC-200	1	10310	10+00330	2	5,8	5,8	0	0	-140	3,1	-5	135,5	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	58,00	14,89
GC-200	1	10320	10+00340	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,1	-5,7	134,9	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,95
GC-200	1	10330	10+00350	2	5,8	5,8	0	0	60	-1,1	-6,3	134,3	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,50	15,88
GC-200	1	10340	10+00360	2	5,8	5,8	0	0	70	-3,1	-6,7	133,6	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	18,27
GC-200	1	10350	10+00370	2	6,2	6,2	0	0	20	-4,4	-6,9	133	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,00	23,02
GC-200	1	10360	10+00380	2	6,2																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	10600	10+00620	2	5,9	5,9	0	0	-40	5,9	2,9	127,9	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	59,50	22,31
GC-200	1	10610	10+00630	2	5,9	5,9	0	0	-370	4,1	2,8	128,2	2,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	16,06
GC-200	1	10620	10+00640	2	5,9	5,9	0	0	200	2,1	2,9	128,5	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,303	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	59,00	12,01
GC-200	1	10630	10+00650	2	6,3	6,3	0	0	30	0,4	3,2	128,8	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	61,00	16,76
GC-200	1	10640	10+00660	2	6,3	6,3	0	0	30	-0,7	3,6	129,2	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-200	1	10650	10+00670	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,2	4	129,6	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	18,30
GC-200	1	10660	10+00680	2	5,9	5,9	0	0	190	-1,4	4,2	130	4,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,50	14,62
GC-200	1	10670	10+00690	2	5,8	5,8	0	0	550	-1,7	4,3	130,4	4,3	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,57
GC-200	1	10680	10+00700	2	5,8	5,8	0	0	910	-2,2	4,3	130,9	4,3	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	10690	10+00710	2	5,8	5,8	0	0	900	-2,9	4,2	131,3	4,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	10700	10+00720	2	5,8	5,8	0	0	440	-3,7	4	131,7	4	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	10710	10+00730	2	5,9	5,9	0	0	160	-4,1	3,9	132,1	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	58,50	12,77
GC-200	1	10720	10+00740	2	6,1	6,1	0	0	60	-3,9	3,7	132,5	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,00	14,64
GC-200	1	10730	10+00750	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,7	3,4	132,8	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	61,00	15,75
GC-200	1	10740	10+00760	2	6	6	0	0	110	-0,8	2,9	133,1	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,50	14,72
GC-200	1	10750	10+00770	2	5,8	5,8	0	0	740	1,4	2,2	133,3	2,2	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,00	12,84
GC-200	1	10760	10+00780	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,4	1,4	133,4	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	59,50	13,03
GC-200	1	10770	10+00790	2	6	6	0	0	-100	5	0,6	133,5	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	60,50	14,06
GC-200	1	10780	10+00800	2	5,9	5,9	0	0	-220	6	-0,1	133,5	0,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,50	13,45
GC-200	1	10790	10+00810	2	5,8	5,8	0	0	-550	6,6	-0,6	133,4	0,6	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	12,42
GC-200	1	10800	10+00820	2	5,8	5,8	0	0	-800	6,9	-1	133,3	1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	10810	10+00830	2	5,5	5,5	0	0	-810	7,2	-1,2	133,2	1,2	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	10820	10+00840	2	5,5	5,5	0	0	-740	7,6	-1,3	133,1	1,3	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	10830	10+00850	2	5,5	5,5	0	0	-420	8	-1,5	132,9	1,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	10840	10+00860	2	5,6	5,6	0	0	-170	8,4	-1,8	132,8	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	55,50	15,69
GC-200	1	10850	10+00870	2	5,9	5,9	0	0	-50	8,7	-2,3	132,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	57,50	17,74
GC-200	1	10860	10+00880	2	6,2	6,2	0	0	-20	8,9	-2,9	132,2	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,50	23,68
GC-200	1	10870	10+00890	2	6,2	6,2	0	0	-20	9,1	-3,6	131,9	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	10880	10+00900	2	6	6	0	0	-30	9,3	-4,3	131,4	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	61,00	25,88
GC-200	1	10890	10+00910																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	11130	11+00160	2	6,1	6,1	0	0	-330	2,3	-6,7	116,5	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	11140	11+00170	2	6,1	6,1	0	0	-60	4,2	-6,6	115,8	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	61,00	12,38
GC-200	1	11150	11+00180	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,4	-6,6	115,1	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	16,43
GC-200	1	11160	11+00190	2	6	6	0	0	-70	5,7	-6,7	114,5	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	16,44
GC-200	1	11170	11+00200	2	5,7	5,7	0	0	-150	5,2	-6,7	113,8	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	58,50	15,74
GC-200	1	11180	11+00210	2	5,7	5,7	0	0	-400	4,1	-6,8	113,1	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,35
GC-200	1	11190	11+00220	2	5,7	5,7	0	0	1000	2,7	-6,9	112,4	6,9	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	11200	11+00230	2	5,7	5,7	0	0	270	1,2	-6,9	111,7	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	11210	11+00240	2	5,7	5,7	0	0	120	0	-6,8	111,1	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	57,00	14,69
GC-200	1	11220	11+00250	2	5,8	5,8	0	0	100	-0,9	-6,6	110,4	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	57,50	16,21
GC-200	1	11230	11+00260	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,3	-6,4	109,8	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	58,00	16,05
GC-200	1	11240	11+00270	2	5,7	5,7	0	0	150	-1,5	-6,3	109,1	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,50	15,88
GC-200	1	11250	11+00280	2	5,7	5,7	0	0	220	-1,5	-6,2	108,5	6,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,00	15,27
GC-200	1	11260	11+00290	2	5,6	5,6	0	0	630	-1,6	-6,1	107,9	6,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,42
GC-200	1	11270	11+00300	2	5,6	5,6	0	0	900	-1,7	-6,1	107,3	6,1	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	11280	11+00310	2	5,5	5,5	0	0	1220	-1,8	-6,1	106,7	6,1	0	10	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-200	1	11290	11+00320	2	5,5	5,5	0	0	1820	-1,8	-6,1	106,1	6,1	0	10	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11300	11+00330	2	5,5	5,5	0	0	2340	-1,6	-6,1	105,5	6,1	0	10	0	0	2340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11310	11+00340	2	5,5	5,5	0	0	-2440	-1,2	-6	104,9	6	0	0	0	0	2440	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11320	11+00350	2	5,5	5,5	0	0	-1820	-0,6	-5,9	104,3	5,9	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11330	11+00360	2	5,5	5,5	0	0	-1430	0,4	-5,8	103,7	5,8	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11340	11+00370	2	5,5	5,5	0	0	-980	1,6	-5,7	103,1	5,7	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11350	11+00380	2	5,5	5,5	0	0	-660	3,2	-5,6	102,6	5,6	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11360	11+00390	2	5,5	5,5	0	0	-330	4,7	-5,7	102	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	11370	11+00400	2	5,5	5,5	0	0	-130	6,2	-5,9	101,4	5,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,00	16,56
GC-200	1	11380	11+00410	2	5,7	5,7	0	0	-70	7,2	-6,1	100,8	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	56,00	18,45
GC-200	1	11390	11+00420	2	5,7	5,7	0	0	-70	8	-6,4	100,1	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,00	18,79
GC-200	1	11400	11+00430	2	5,7	5,7	0	0	-80	8,4	-6,7	99,47	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,42
GC-200	1	11410	11+00440	2	5,7	5,7	0	0	-80	8,6	-6,9	98,78	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,06
GC-2>																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	11660	11+00690	2	7,4	7,4	0	0	-30	5,5	-8,4	79,63	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	10,00	74,00	9,50
GC-200	1	11670	11+00700	2	7,4	7,4	0	0	-30	5,8	-8,7	78,76	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	10,00	74,00	9,50
GC-200	1	11680	11+00710	2	7,3	7,3	0	0	-50	5,2	-8,8	77,88	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,49	-0,5	-0,5	0	-0,51	0,00	0,00	73,50	7,30
GC-200	1	11690	11+00720	2	7,1	7,1	0	0	-100	3,8	-8,7	77,01	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,695	-0,5	-0,5	0	-0,31	0,00	0,00	72,00	4,08
GC-200	1	11700	11+00730	2	6,9	6,9	0	0	-300	2	-8,6	76,15	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	70,00	2,03
GC-200	1	11710	11+00740	2	6,5	6,5	0	0	660	0,1	-8,5	75,3	8,5	0	0	10	0	660	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	67,00	3,00
GC-200	1	11720	11+00750	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,7	-8,3	74,47	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	63,00	8,56
GC-200	1	11730	11+00760	2	5,2	5,2	0	0	60	-2,9	-8,1	73,66	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	56,50	18,43
GC-200	1	11740	11+00770	2	5,2	5,2	0	0	60	-3,6	-7,8	72,88	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	52,00	24,75
GC-200	1	11750	11+00780	2	5,2	5,2	0	0	90	-3,8	-7,5	72,13	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	52,00	23,63
GC-200	1	11760	11+00790	2	5,2	5,2	0	0	340	-3,8	-7,4	71,39	7,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	20,25
GC-200	1	11770	11+00800	2	5,2	5,2	0	0	510	-3,7	-7,4	70,65	7,4	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	11780	11+00810	2	5,2	5,2	0	0	520	-3,5	-7,5	69,9	7,5	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	11790	11+00820	2	5,4	5,4	0	0	430	-3,4	-7,6	69,14	7,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	11800	11+00830	2	5,4	5,4	0	0	350	-3,2	-7,6	68,38	7,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	11810	11+00840	2	5,5	5,5	0	0	190	-3	-7,7	67,61	7,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	54,50	16,57
GC-200	1	11820	11+00850	2	5,5	5,5	0	0	180	-2,8	-7,7	66,84	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,00	17,19
GC-200	1	11830	11+00860	2	5,4	5,4	0	0	280	-2,6	-7,7	66,07	7,7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,63
GC-200	1	11840	11+00870	2	5,4	5,4	0	0	570	-2,5	-7,8	65,29	7,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	11850	11+00880	2	5,1	5,1	0	0	590	-2,5	-7,8	64,51	7,8	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-200	1	11860	11+00890	2	5,1	5,1	0	0	560	-2,7	-7,9	63,72	7,9	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	11870	11+00900	2	5,1	5,1	0	0	250	-2,8	-7,8	62,94	7,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	11880	11+00910	2	5,3	5,3	0	0	100	-2,6	-7,7	62,17	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	52,00	20,03
GC-200	1	11890	11+00920	2	5,3	5,3	0	0	90	-2	-7,5	61,42	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	53,00	21,28
GC-200	1	11900	11+00930	2	5,2	5,2	0	0	170	-1,1	-7,4	60,68	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	52,50	20,94
GC-200	1	11910	11+00940	2	5,1	5,1	0	0	580	0	-7,3	59,95	7,3	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	19,69
GC-200	1	11920	11+00950	2	5,1	5,1	0	0	-320	1	-7,2	59,23	7,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	11930	11+00960	2	5,1	5,1	0	0	-350	1,9	-7,1	58,52	7,1	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	11940	11+00970	2	5,1	5,1	0	0	-410	2,7	-7	57,82	7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	11950	11+																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	12190	12+00220	2	4,9	4,9	0	0	-60	5,5	-8,9	37,82	8,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	50,00	30,13
GC-200	1	12200	12+00230	2	4,6	4,6	0	0	-370	4,3	-8,8	36,94	8,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	47,50	25,88
GC-200	1	12210	12+00240	2	4,7	4,7	0	0	220	3	-8,6	36,08	8,6	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	46,50	24,42
GC-200	1	12220	12+00250	2	4,9	4,9	0	0	280	1,9	-8,4	35,24	8,4	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,00	22,92
GC-200	1	12230	12+00260	2	4,9	4,9	0	0	320	0,8	-8,1	34,43	8,1	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	12240	12+00270	2	4,9	4,9	0	0	430	-0,4	-7,8	33,65	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	12250	12+00280	2	4,9	4,9	0	0	500	-1,8	-7,5	32,9	7,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	12260	12+00290	2	5	5	0	0	350	-3,3	-7,3	32,17	7,3	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-200	1	12270	12+00300	2	5,6	5,6	0	0	120	-4,8	-7,1	31,46	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	53,00	18,69
GC-200	1	12280	12+00310	2	5,7	5,7	0	0	60	-6,1	-7	30,76	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,50	18,56
GC-200	1	12290	12+00320	2	5,7	5,7	0	0	50	-7,3	-7	30,06	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	20,43
GC-200	1	12300	12+00330	2	5,7	5,7	0	0	30	-8,2	-7,1	29,35	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	23,80
GC-200	1	12310	12+00340	2	6	6	0	0	20	-8,6	-7,2	28,63	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	58,50	28,38
GC-200	1	12320	12+00350	2	6	6	0	0	20	-8,5	-7,3	27,9	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	60,00	30,25
GC-200	1	12330	12+00360	2	6,2	6,2	0	0	20	-7,8	-7,3	27,17	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	12340	12+00370	2	6,3	6,3	0	0	20	-6,7	-7,3	26,44	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	62,50	27,75
GC-200	1	12350	12+00380	2	6,3	6,3	0	0	300	-5,3	-7,3	25,71	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	17,13
GC-200	1	12360	12+00390	2	6,2	6,2	0	0	-230	-3,8	-7,2	24,99	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62,50	8,38
GC-200	1	12370	12+00400	2	5,8	5,8	0	0	-240	-2,2	-7,2	24,27	7,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,00	11,72
GC-200	1	12380	12+00410	2	5,5	5,5	0	0	-240	-0,5	-7	23,57	7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	56,50	15,19
GC-200	1	12390	12+00420	2	5,5	5,5	0	0	-210	1,2	-6,9	22,88	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	55,00	16,81
GC-200	1	12400	12+00430	2	5,5	5,5	0	0	-170	2,8	-6,7	22,21	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	55,00	17,16
GC-200	1	12410	12+00440	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,3	-6,5	21,56	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	55,00	18,72
GC-200	1	12420	12+00450	2	5,5	5,5	0	0	-70	5,5	-6,5	20,91	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,00	20,42
GC-200	1	12430	12+00460	2	5,5	5,5	0	0	-60	6,5	-6,6	20,25	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	21,27
GC-200	1	12440	12+00470	2	5,7	5,7	0	0	-30	7	-6,8	19,57	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	56,00	24,13
GC-200	1	12450	12+00480	2	5,9	5,9	0	0	-20	7	-7	18,87	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	58,00	28,88
GC-200	1	12460	12+00490	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,3	-7	18,17	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	59,00	31,25
GC-200	1	12470	12+00500	2	5,5	5,5	0	0	-60	5	-6,9	17,48	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	57,00	26,50
GC-200	1	12480	12+00510																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	12720	12+00750	2	5,8	5,8	0	0	270	1,5	-6,4	6,45	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	12730	12+00760	2	5,7	5,7	0	0	280	1,7	-6,2	5,83	6,2	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	12740	12+00770	2	5,8	5,8	0	0	260	2,6	-6	5,23	6	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	12750	12+00780	2	5,8	5,8	0	0	-200	3,8	-5,8	4,65	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,00	13,01
GC-200	1	12760	12+00790	2	6,1	6,1	0	0	-40	5	-5,6	4,09	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	59,50	16,58
GC-200	1	12770	12+00800	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,8	-5,4	3,55	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13
GC-200	1	12780	12+00810	2	6,1	6,1	0	0	-40	5,9	-5,1	3,04	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13
GC-200	1	12790	12+00820	2	6	6	0	0	-60	5,5	-4,8	2,56	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,50	17,94
GC-200	1	12800	12+00830	2	5,9	5,9	0	0	-120	4,6	-4,3	2,13	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	59,50	15,56
GC-200	1	12810	12+00840	2	5,8	5,8	0	0	-230	3,5	-3,8	1,75	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	58,50	14,07
GC-200	1	12820	12+00850	2	5,7	5,7	0	0	-450	2,2	-3,3	1,42	3,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,38
GC-200	1	12830	12+00860	2	5,7	5,7	0	0	-920	0,9	-2,8	1,14	2,8	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	12840	12+00870	2	5,7	5,7	0	0	980	-0,3	-2,5	0,89	2,5	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	12850	12+00880	2	5,7	5,7	0	0	500	-1,4	-2,2	0,67	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	12860	12+00890	2	5,7	5,7	0	0	170	-2,1	-2	0,47	2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	57,00	14,19
GC-200	1	12870	12+00900	2	5,8	5,8	0	0	120	-2,3	-1,9	0,28	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	57,50	15,38
GC-200	1	12880	12+00910	2	5,8	5,8	0	0	120	-2	-1,7	0,11	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,00	15,38
GC-200	1	12890	12+00920	2	5,8	5,8	0	0	110	-1,1	-1,6	-0,05	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	58,00	15,53
GC-200	1	12900	12+00930	2	5,8	5,8	0	0	-120	0,1	-1,4	-0,19	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,00	15,53
GC-200	1	12910	12+00940	2	5,8	5,8	0	0	-130	1,4	-1,2	-0,31	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	58,00	15,25
GC-200	1	12920	12+00950	2	5,9	5,9	0	0	-70	2,6	-1,1	-0,42	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	58,50	15,95
GC-200	1	12930	12+00960	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,7	-1,2	-0,54	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	59,00	16,79
GC-200	1	12940	12+00970	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,4	-1,3	-0,67	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,00	17,27
GC-200	1	12950	12+00980	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,7	-1,5	-0,82	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,00	17,75
GC-200	1	12960	12+00990	2	6	6	0	0	-50	4,6	-1,7	-0,99	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	59,50	17,93
GC-200	1	12970	13+00000	2	5,9	5,9	0	0	-60	4	-1,8	-1,17	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,50	17,93
GC-200	1	12980	13+00010	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,2	-1,8	-1,35	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,00	16,57
GC-200	1	12990	13+00020	2	5,6	5,6	0	0	-270	2,4	-1,7	-1,52	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,69
GC-200	1	13000	13+00030	2	5,6	5,6	0	0	330	1,7	-1,6	-1,68	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	13010	13+00040	2	5,6	5,6																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	13230	13+00260	2	5,7	5,7	0	0	-310	2,7	6,4	5,29	6,4	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	13240	13+00270	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,1	6,2	5,91	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,00	15,89
GC-200	1	13250	13+00280	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,1	5,8	6,49	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	57,00	19,27
GC-200	1	13260	13+00290	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,4	5,5	7,04	5,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	16,38
GC-200	1	13270	13+00300	2	5,7	5,7	0	0	850	1,4	5,2	7,56	5,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	13280	13+00310	2	5,7	5,7	0	0	60	0,3	5,1	8,07	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	57,00	16,38
GC-200	1	13290	13+00320	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,6	5,1	8,58	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	57,50	20,94
GC-200	1	13300	13+00330	2	5,8	5,8	0	0	40	-1,1	5,2	9,1	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	22,13
GC-200	1	13310	13+00340	2	5,6	5,6	0	0	120	-1,3	5,3	9,63	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	57,00	19,75
GC-200	1	13320	13+00350	2	5,4	5,4	0	0	270	-1,4	5,4	10,17	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	16,69
GC-200	1	13330	13+00360	2	5,4	5,4	0	0	470	-1,5	5,4	10,71	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	13340	13+00370	2	5,6	5,6	0	0	110	-1,7	5,4	11,25	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	16,84
GC-200	1	13350	13+00380	2	5,7	5,7	0	0	80	-2	5,3	11,78	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,50	17,87
GC-200	1	13360	13+00390	2	5,7	5,7	0	0	70	-2,3	5,3	12,31	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,00	18,42
GC-200	1	13370	13+00400	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,5	5,2	12,83	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,42
GC-200	1	13380	13+00410	2	5,5	5,5	0	0	190	-2,4	5,2	13,35	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,00	17,60
GC-200	1	13390	13+00420	2	5,4	5,4	0	0	590	-2,2	5,2	13,87	5,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,57
GC-200	1	13400	13+00430	2	5,4	5,4	0	0	800	-1,8	5,1	14,38	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	13410	13+00440	2	5,2	5,2	0	0	1400	-1,4	5,1	14,89	5,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	13420	13+00450	2	5,2	5,2	0	0	-1520	-1	5	15,39	5	10	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13430	13+00460	2	5,2	5,2	0	0	-1330	-0,8	4,9	15,88	4,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13440	13+00470	2	5,2	5,2	0	0	-830	-0,8	4,9	16,37	4,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13450	13+00480	2	5,2	5,2	0	0	-450	-1	4,9	16,86	4,9	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13460	13+00490	2	5,2	5,2	0	0	-330	-1,5	4,9	17,35	4,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13470	13+00500	2	5,2	5,2	0	0	610	-2,2	4,7	17,82	4,7	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13480	13+00510	2	5,2	5,2	0	0	260	-3	4,5	18,27	4,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	13490	13+00520	2	5,3	5,3	0	0	60	-3,7	4,3	18,7	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	52,50	20,88
GC-200	1	13500	13+00530	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,1	4,2	19,12	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	54,00	29,50
GC-200	1	13510	13+00540	2	5,7	5,7	0	0	20	-4,2	4,2	19,54	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	10,00	56,00	34,25
GC-200	1	13																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	13760	13+00790	2	7,3	7,3	0	0	1330	-0,9	6	32,99	6	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	71,50	0,00
GC-200	1	13770	13+00800	2	7,4	7,4	0	0	760	-1,2	6,2	33,61	6,2	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	73,50	0,00
GC-200	1	13780	13+00810	2	7,4	7,4	0	0	410	-1,5	6,3	34,24	6,3	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	74,00	0,00
GC-200	1	13790	13+00820	2	7,5	7,5	0	0	170	-1,6	6,4	34,88	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	1,262	-0,5	-0,5	0	0,26	0,00	0,00	74,50	0,00
GC-200	1	13800	13+00830	2	7,2	7,2	0	0	80	-1,7	6,6	35,54	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,694	-0,5	-0,5	0	-0,31	0,00	0,00	73,50	0,22
GC-200	1	13810	13+00840	2	7	7	0	0	80	-1,6	6,8	36,22	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,494	-0,5	-0,5	0	-0,51	0,00	0,00	71,00	4,06
GC-200	1	13820	13+00850	2	6,6	6,6	0	0	120	-1,5	7,1	36,93	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0,00	0,00	68,00	6,22
GC-200	1	13830	13+00860	2	6,4	6,4	0	0	440	-1,3	7,3	37,66	7,3	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	65,00	6,69
GC-200	1	13840	13+00870	2	6,2	6,2	0	0	1010	-1,1	7,4	38,4	7,4	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	13850	13+00880	2	5,8	5,8	0	0	-790	-0,8	7,4	39,14	7,4	0	10	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	13860	13+00890	2	5,6	5,6	0	0	-600	-0,6	7,4	39,88	7,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	13870	13+00900	2	5,3	5,3	0	0	-500	-0,5	7,4	40,62	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-200	1	13880	13+00910	2	5,3	5,3	0	0	-700	-0,4	7,5	41,37	7,5	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	13890	13+00920	2	5,3	5,3	0	0	970	-0,3	7,6	42,13	7,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	13900	13+00930	2	5	5	0	0	630	-0,2	7,7	42,9	7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-200	1	13910	13+00940	2	5	5	0	0	730	-0,1	7,7	43,67	7,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	13920	13+00950	2	5	5	0	0	900	0	7,7	44,44	7,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	13930	13+00960	2	5	5	0	0	1200	0,1	7,6	45,2	7,6	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	13940	13+00970	2	5	5	0	0	-370	0,2	7,7	45,97	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	13950	13+00980	2	5	5	0	0	-230	0,3	7,7	46,74	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	50,00	20,88
GC-200	1	13960	13+00990	2	5	5	0	0	-200	0,4	7,9	47,53	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	50,00	21,89
GC-200	1	13970	14+00000	2	4,9	4,9	0	0	-330	0,5	8	48,33	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	21,51
GC-200	1	13980	14+00010	2	4,9	4,9	0	0	-530	0,5	8,2	49,15	8,2	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	13990	14+00020	2	4,9	4,9	0	0	-730	0,4	8,3	49,98	8,3	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	14000	14+00030	2	5,1	5,1	0	0	-1030	0,2	8,4	50,82	8,4	0	0	10	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	14010	14+00040	2	5,1	5,1	0	0	-1330	0	8,4	51,66	8,4	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	14020	14+00050	2	5,1	5,1	0	0	1880	-0,1	8,4	52,5	8,4	0	0	10	0	1880	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	14030	14+00060	2	5,1	5,1	0	0	1290	-0,2	8,5	53,35	8,5	0	0	10	0	1290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	14040	14+00070	2	5,2	5,2	0	0	440	-0,3	8,7	54,22	8,7	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-200	1	14050	14+00080	2	5,2	5,2	0	0	33																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	14290	14+00320	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,3	8,4	77,38	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	57,00	25,66
GC-200	1	14300	14+00330	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,3	8	78,18	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	59,00	31,25
GC-200	1	14310	14+00340	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,1	7,7	78,95	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	57,00	25,66
GC-200	1	14320	14+00350	2	5,3	5,3	0	0	-220	3,7	7,5	79,7	7,5	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	54,00	19,45
GC-200	1	14330	14+00360	2	5,2	5,2	0	0	-270	3,1	7,4	80,44	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	18,42
GC-200	1	14340	14+00370	2	5,2	5,2	0	0	-370	2,2	7,4	81,18	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	14350	14+00380	2	5,2	5,2	0	0	1270	1,2	7,4	81,92	7,4	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	14360	14+00390	2	5,3	5,3	0	0	870	0,1	7,5	82,67	7,5	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-200	1	14370	14+00400	2	5,4	5,4	0	0	370	-1,1	7,5	83,42	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	14380	14+00410	2	5,6	5,6	0	0	130	-2,2	7,6	84,18	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	55,00	16,56
GC-200	1	14390	14+00420	2	5,7	5,7	0	0	70	-3,1	7,6	84,94	7,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	56,50	17,95
GC-200	1	14400	14+00430	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,4	7,6	85,7	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	57,50	19,44
GC-200	1	14410	14+00440	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,2	7,6	86,46	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	58,00	20,10
GC-200	1	14420	14+00450	2	5,6	5,6	0	0	110	-2,7	7,4	87,2	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	57,00	18,89
GC-200	1	14430	14+00460	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,1	7,2	87,92	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	16,84
GC-200	1	14440	14+00470	2	5,4	5,4	0	0	670	-1,7	7	88,62	7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	14450	14+00480	2	5,3	5,3	0	0	1070	-1,5	6,8	89,3	6,8	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	14460	14+00490	2	5,3	5,3	0	0	1530	-1,6	6,6	89,96	6,6	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	14470	14+00500	2	5,3	5,3	0	0	1200	-1,8	6,6	90,62	6,6	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	14480	14+00510	2	5,3	5,3	0	0	800	-2	6,6	91,28	6,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	14490	14+00520	2	5	5	0	0	430	-2,1	6,7	91,95	6,7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-200	1	14500	14+00530	2	4,8	4,8	0	0	530	-2	6,8	92,63	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	14510	14+00540	2	4,6	4,6	0	0	-1400	-1,7	6,9	93,32	6,9	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-200	1	14520	14+00550	2	4,6	4,6	0	0	-830	-1,4	7	94,02	7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-200	1	14530	14+00560	2	4,7	4,7	0	0	-630	-1,2	7	94,72	7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-200	1	14540	14+00570	2	4,7	4,7	0	0	-570	-1,2	7	95,42	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-200	1	14550	14+00580	2	4,8	4,8	0	0	-970	-1,6	6,9	96,11	6,9	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-200	1	14560	14+00590	2	4,8	4,8	0	0	330	-2,2	6,7	96,78	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-200	1	14570	14+00600	2	4,8	4,8	0	0	150	-2,9	6,6	97,44	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	48,00	23,35
GC-200	1	14580	14+000																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-200	1	14820	14+00850	2	6,3	6,3	0	0	120	-5,2	6,7	112,8	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63,50	11,08	
GC-200	1	14830	14+00860	2	5,6	5,6	0	0	120	-6	6,9	113,4	6,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	59,50	13,88	
GC-200	1	14840	14+00870	2	5,6	5,6	0	0	110	-6,5	7	114,1	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,00	17,53	
GC-200	1	14850	14+00880	2	5,7	5,7	0	0	40	-6,5	7,2	114,9	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	56,50	20,40	
GC-200	1	14860	14+00890	2	5,7	5,7	0	0	40	-6	7,6	115,6	7,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	23,13	
GC-200	1	14870	14+00900	2	5,6	5,6	0	0	80	-5,1	8	116,4	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	56,50	21,09	
GC-200	1	14880	14+00910	2	5,4	5,4	0	0	230	-4	8,4	117,3	8,4	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	55,00	18,41	
GC-200	1	14890	14+00920	2	5,3	5,3	0	0	520	-2,9	8,7	118,1	8,7	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	17,38	
GC-200	1	14900	14+00930	2	5,2	5,2	0	0	960	-1,8	8,9	119	8,9	0	0	10	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	17,50	
GC-200	1	14910	14+00940	2	5,2	5,2	0	0	1300	-1	9,1	119,9	9,1	0	0	10	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00	
GC-200	1	14920	14+00950	2	5,2	5,2	0	0	-900	-0,4	9,2	120,9	9,2	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00	
GC-200	1	14930	14+00960	2	5,3	5,3	0	0	-600	0	9,3	121,8	9,3	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50	
GC-200	1	14940	14+00970	2	5,3	5,3	0	0	-410	0,3	9,3	122,7	9,3	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00	
GC-200	1	14950	14+00980	2	5,4	5,4	0	0	-260	0,5	9,4	123,7	9,4	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50	
GC-200	1	14960	14+00990	2	5,4	5,4	0	0	-250	0,8	9,5	124,6	9,5	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00	
GC-200	1	14970	15+00000	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,4	9,7	125,6	9,7	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00	
GC-200	1	14980	15+00010	2	5,4	5,4	0	0	-230	2,3	9,8	126,6	9,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	16,88	
GC-200	1	14990	15+00020	2	5,4	5,4	0	0	-170	3,3	9,7	127,5	9,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,00	18,07	
GC-200	1	15000	15+00030	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,3	9,4	128,5	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,50	20,07	
GC-200	1	15010	15+00040	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,8	8,9	129,4	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	56,00	24,13	
GC-200	1	15020	15+00050	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,7	8,3	130,2	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50	
GC-200	1	15030	15+00060	2	5,6	5,6	0	0	-40	3,8	7,7	131	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	56,50	25,31	
GC-200	1	15040	15+00070	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,3	7,3	131,7	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,50	18,56	
GC-200	1	15050	15+00080	2	5,7	5,7	0	0	270	0,6	6,9	132,4	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-200	1	15060	15+00090	2	5,7	5,7	0	0	40	-0,6	6,8	133,1	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	18,06	
GC-200	1	15070	15+00100	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,1	6,7	133,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,00	23,81	
GC-200	1	15080	15+00110	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,8	6,6	134,4	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50	
GC-200	1	15090	15+00120	2	5,5	5,5	0	0	230	-0,3	6,4	135	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	57,00	20,63	
GC-200	1	15100	15+00130	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,1	6,2	135,6	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,88	
GC-200	1	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	15350	15+00380	2	5,5	5,5	0	0	60	-1,6	7,7	153,2	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,00	20,39
GC-200	1	15360	15+00390	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,4	7,9	154	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	55,00	25,13
GC-200	1	15370	15+00400	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,8	8,3	154,8	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-200	1	15380	15+00410	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,8	8,7	155,7	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	15390	15+00420	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,5	9,1	156,6	9,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-200	1	15400	15+00430	2	5,7	5,7	0	0	60	-2,1	9,4	157,6	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	57,50	20,94
GC-200	1	15410	15+00440	2	5,6	5,6	0	0	90	-1,5	9,6	158,5	9,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,50	19,13
GC-200	1	15420	15+00450	2	5,5	5,5	0	0	140	-0,9	9,8	159,5	9,8	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	55,50	18,20
GC-200	1	15430	15+00460	2	5,5	5,5	0	0	130	-0,1	9,8	160,5	9,8	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,00	18,00
GC-200	1	15440	15+00470	2	5,5	5,5	0	0	-200	0,6	9,7	161,5	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,00	17,57
GC-200	1	15450	15+00480	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,2	9,4	162,4	9,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,50	18,89
GC-200	1	15460	15+00490	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,7	9,2	163,3	9,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,00	20,75
GC-200	1	15470	15+00500	2	5,5	5,5	0	0	-130	2,1	9	164,2	9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,50	19,43
GC-200	1	15480	15+00510	2	5,5	5,5	0	0	-280	2,6	8,8	165,1	8,8	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,56
GC-200	1	15490	15+00520	2	5,5	5,5	0	0	-280	3,2	8,6	166	8,6	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-200	1	15500	15+00530	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,5	8,3	166,8	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	56,00	19,06
GC-200	1	15510	15+00540	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,5	8,2	167,6	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	24,81
GC-200	1	15520	15+00550	2	5,5	5,5	0	0	-60	3,3	8,2	168,4	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	56,00	24,13
GC-200	1	15530	15+00560	2	5,2	5,2	0	0	-370	3,2	8,3	169,3	8,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,50	19,88
GC-200	1	15540	15+00570	2	5,3	5,3	0	0	150	3,3	8,4	170,1	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	52,50	18,85
GC-200	1	15550	15+00580	2	5,3	5,3	0	0	150	3,6	8,4	170,9	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	53,00	19,70
GC-200	1	15560	15+00590	2	5,5	5,5	0	0	-300	4	8,2	171,8	8,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,00	17,35
GC-200	1	15570	15+00600	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,1	7,9	172,5	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-200	1	15580	15+00610	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,6	7,5	173,3	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	58,00	28,88
GC-200	1	15590	15+00620	2	5,5	5,5	0	0	-400	2,4	7,1	174	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	20,75
GC-200	1	15600	15+00630	2	5,2	5,2	0	0	300	0,7	6,9	174,7	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	15610	15+00640	2	5,4	5,4	0	0	110	-1,2	6,8	175,4	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	53,00	18,84
GC-200	1	15620	15+00650	2	5,7	5,7	0	0	30	-2,7	6,9	176,1	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	55,50	23,09
GC-200	1	15630	15+00660	2	5,7	5,7	0	0	30	-3,4	7,2	176,8	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-200	1</																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	15880	15+00910	2	5,1	5,1	0	0	100	0,8	8,7	194	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	50,00	22,03
GC-200	1	15890	15+00920	2	5,1	5,1	0	0	110	0,3	8,8	194,9	8,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	51,00	22,87
GC-200	1	15900	15+00930	2	5	5	0	0	250	-0,1	8,8	195,7	8,8	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	21,34
GC-200	1	15910	15+00940	2	4,9	4,9	0	0	470	-0,2	8,7	196,6	8,7	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-200	1	15920	15+00950	2	4,9	4,9	0	0	480	-0,2	8,6	197,5	8,6	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	15930	15+00960	2	4,9	4,9	0	0	380	-0,2	8,4	198,3	8,4	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	15940	15+00970	2	5	5	0	0	250	-0,1	8,3	199,1	8,3	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-200	1	15950	15+00980	2	5	5	0	0	170	-0,1	8,1	199,9	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	50,00	21,19
GC-200	1	15960	15+00990	2	5	5	0	0	170	-0,1	7,9	200,7	7,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	50,00	22,38
GC-200	1	15970	16+00000	2	5	5	0	0	250	-0,1	7,8	201,5	7,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	21,19
GC-200	1	15980	16+00010	2	4,9	4,9	0	0	420	-0,2	7,7	202,3	7,7	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-200	1	15990	16+00020	2	4,9	4,9	0	0	610	-0,2	7,6	203	7,6	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	16000	16+00030	2	4,9	4,9	0	0	870	-0,4	7,6	203,8	7,6	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	16010	16+00040	2	4,9	4,9	0	0	770	-0,7	7,4	204,5	7,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	16020	16+00050	2	4,9	4,9	0	0	530	-1,2	7,3	205,3	7,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	16030	16+00060	2	4,9	4,9	0	0	430	-2	7	206	7	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-200	1	16040	16+00070	2	5,2	5,2	0	0	230	-2,8	6,7	206,6	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	50,50	20,38
GC-200	1	16050	16+00080	2	5,5	5,5	0	0	80	-3,3	6,4	207,3	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	53,50	19,91
GC-200	1	16060	16+00090	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,4	6,2	207,9	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	57,00	22,28
GC-200	1	16070	16+00100	2	5,9	5,9	0	0	30	-3,1	6,2	208,5	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	16080	16+00110	2	5,6	5,6	0	0	100	-2,4	6,3	209,2	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,50	21,28
GC-200	1	16090	16+00120	2	5,4	5,4	0	0	280	-1,7	6,6	209,8	6,6	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	17,03
GC-200	1	16100	16+00130	2	5,4	5,4	0	0	740	-0,9	6,9	210,5	6,9	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	16110	16+00140	2	5,4	5,4	0	0	-400	-0,2	7,3	211,2	7,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	16120	16+00150	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,4	7,7	212	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	54,50	16,95
GC-200	1	16130	16+00160	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,8	7,9	212,8	7,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	55,50	18,20
GC-200	1	16140	16+00170	2	5,6	5,6	0	0	-90	1	8,1	213,6	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	18,50
GC-200	1	16150	16+00180	2	5,6	5,6	0	0	-130	1	8,2	214,4	8,2	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,00	17,81
GC-200	1	16160	16+00190	2	5,5	5,5	0	0	-250	1	8,4	215,3	8,4	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	16,06
GC-200	1	16170	16+00200	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	16410	16+00440	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,5	8	235,3	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,50	25,30
GC-200	1	16420	16+00450	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,3	8	236,1	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	23,10
GC-200	1	16430	16+00460	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,7	8	236,9	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	23,10
GC-200	1	16440	16+00470	2	5,5	5,5	0	0	40	-4,7	7,9	237,7	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,00	24,11
GC-200	1	16450	16+00480	2	5,5	5,5	0	0	40	-4,2	7,8	238,5	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,00	25,13
GC-200	1	16460	16+00490	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,4	7,6	239,3	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	24,11
GC-200	1	16470	16+00500	2	5,2	5,2	0	0	150	-2,6	7,4	240	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	53,50	21,90
GC-200	1	16480	16+00510	2	5,1	5,1	0	0	550	-2	7,2	240,7	7,2	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	19,85
GC-200	1	16490	16+00520	2	5,1	5,1	0	0	700	-1,5	7,1	241,4	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-200	1	16500	16+00530	2	5	5	0	0	1050	-1,1	7	242,1	7	0	10	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-200	1	16510	16+00540	2	5	5	0	0	-1270	-0,7	6,9	242,8	6,9	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	16520	16+00550	2	5	5	0	0	-1010	-0,2	6,9	243,5	6,9	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	16530	16+00560	2	5,1	5,1	0	0	-600	0,2	6,8	244,2	6,8	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-200	1	16540	16+00570	2	5,2	5,2	0	0	-240	0,6	6,8	244,9	6,8	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	51,50	19,34
GC-200	1	16550	16+00580	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,8	6,7	245,6	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	52,50	19,90
GC-200	1	16560	16+00590	2	5,4	5,4	0	0	-70	0,9	6,7	246,2	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	53,50	20,95
GC-200	1	16570	16+00600	2	5,7	5,7	0	0	-80	0,7	6,8	246,9	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,50	19,92
GC-200	1	16580	16+00610	2	5,7	5,7	0	0	-220	0,4	6,9	247,6	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,00	16,45
GC-200	1	16590	16+00620	2	5,7	5,7	0	0	810	-0,1	7	248,3	7	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,92
GC-200	1	16600	16+00630	2	5,7	5,7	0	0	260	-0,5	7,2	249	7,2	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	16610	16+00640	2	6	6	0	0	50	-0,7	7,5	249,8	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,50	15,55
GC-200	1	16620	16+00650	2	6	6	0	0	40	-0,5	7,8	250,5	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	19,11
GC-200	1	16630	16+00660	2	5,6	5,6	0	0	370	0,1	8,1	251,4	8,1	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,00	17,06
GC-200	1	16640	16+00670	2	5,6	5,6	0	0	-300	1	8,2	252,2	8,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	16650	16+00680	2	6	6	0	0	-40	1,8	8,2	253	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	58,00	17,06
GC-200	1	16660	16+00690	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,3	8	253,8	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	60,50	21,31
GC-200	1	16670	16+00700	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,4	7,7	254,6	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,00	22,50
GC-200	1	16680	16+00710	2	5,9	5,9	0	0	-60	2,3	7,5	255,3	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	60,00	20,13
GC-200	1	16690	16+00720	2	5,7	5,7	0	0	-190	2	7,5	256,1	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	58,00	16,44
GC-200	1	16700	16+00730	2	5,6	5,6	0	0	-																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	16940	16+00970	2	6	6	0	0	-40	4	6,8	274,5	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	25,19
GC-200	1	16950	16+00980	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,5	6,8	275,2	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,50	18,94
GC-200	1	16960	16+00990	2	5,8	5,8	0	0	-320	2,6	7	275,9	7	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	14,88
GC-200	1	16970	16+01000	2	5,7	5,7	0	0	400	1,6	7,1	276,6	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	16980	17+00000	2	5,7	5,7	0	0	200	0,3	7,2	277,3	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,00	14,01
GC-200	1	16990	17+00010	2	5,7	5,7	0	0	190	-0,9	7,2	278,1	7,2	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,00	15,08
GC-200	1	17000	17+00020	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,8	7,2	278,8	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	16,44
GC-200	1	17010	17+00030	2	6	6	0	0	40	-2,3	7,3	279,5	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	59,50	18,94
GC-200	1	17020	17+00040	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,1	7,4	280,2	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	60,50	21,31
GC-200	1	17030	17+00050	2	6	6	0	0	40	-1,3	7,5	281	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,50	21,31
GC-200	1	17040	17+00060	2	6,1	6,1	0	0	160	-0,2	7,4	281,7	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	60,50	15,83
GC-200	1	17050	17+00070	2	6,1	6,1	0	0	-470	0,9	7	282,4	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,27
GC-200	1	17060	17+00080	2	6,1	6,1	0	0	-20	1,7	6,5	283,1	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	19,13
GC-200	1	17070	17+00090	2	6,3	6,3	0	0	-20	2	6	283,7	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	17080	17+00100	2	6,1	6,1	0	0	-30	2	5,6	284,2	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-200	1	17090	17+00110	2	6	6	0	0	-50	1,4	5,3	284,8	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,50	20,30
GC-200	1	17100	17+00120	2	5,9	5,9	0	0	-430	0,5	5,2	285,3	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	14,55
GC-200	1	17110	17+00130	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,6	5,2	285,8	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	58,50	12,57
GC-200	1	17120	17+00140	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,7	5,4	286,4	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,50	15,94
GC-200	1	17130	17+00150	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,4	5,6	286,9	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	59,00	17,27
GC-200	1	17140	17+00160	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,2	5,9	287,5	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	60,00	19,64
GC-200	1	17150	17+00170	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,3	6,1	288,1	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,00	22,50
GC-200	1	17160	17+00180	2	5,8	5,8	0	0	110	0,1	6,2	288,7	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	59,50	19,09
GC-200	1	17170	17+00190	2	5,6	5,6	0	0	-300	1,4	6,2	289,4	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	14,84
GC-200	1	17180	17+00200	2	6,1	6,1	0	0	-30	2	6,1	290	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	58,50	18,25
GC-200	1	17190	17+00210	2	5,7	5,7	0	0	-140	1,9	6,1	290,6	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	59,00	19,20
GC-200	1	17200	17+00220	2	5,6	5,6	0	0	-630	1,4	6,3	291,2	6,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,95
GC-200	1	17210	17+00230	2	5,8	5,8	0	0	110	0,9	6,6	291,9	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,00	14,84
GC-200	1	17220	17+00240	2	5,8	5,8	0	0	90	1	7	292,6	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	58,00	16,09
GC-200	1	17230	17+00250	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	17470	17+00490	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,6	7,6	310,1	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,00	17,91
GC-200	1	17480	17+00500	2	5,7	5,7	0	0	510	-1,2	7,7	310,9	7,7	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	15,53
GC-200	1	17490	17+00510	2	5,7	5,7	0	0	-370	-0,8	7,8	311,7	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	17500	17+00520	2	5,7	5,7	0	0	-80	-0,9	7,8	312,5	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	15,53
GC-200	1	17510	17+00530	2	5,6	5,6	0	0	-100	-1,3	7,8	313,2	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,50	18,06
GC-200	1	17520	17+00540	2	5,6	5,6	0	0	120	-2	7,8	314	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	17,71
GC-200	1	17530	17+00550	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,5	7,8	314,8	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	57,50	20,94
GC-200	1	17540	17+00560	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,5	7,9	315,6	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	17550	17+00570	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,9	8,1	316,4	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	58,00	21,28
GC-200	1	17560	17+00580	2	5,7	5,7	0	0	-90	-0,9	8,3	317,2	8,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	57,00	17,78
GC-200	1	17570	17+00590	2	5,9	5,9	0	0	-30	0,4	8,5	318,1	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,00	21,00
GC-200	1	17580	17+00600	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,7	8,7	319	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-200	1	17590	17+00610	2	6	6	0	0	-30	2,9	8,8	319,8	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	59,00	22,81
GC-200	1	17600	17+00620	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,8	8,9	320,7	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-200	1	17610	17+00630	2	7,1	7,1	0	0	-10	4,4	9	321,6	9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0,00	10,00	69,50	30,88
GC-200	1	17620	17+00640	2	6,9	6,9	0	0	-20	4,4	9,1	322,5	9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	10,00	70,00	30,38
GC-200	1	17630	17+00650	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,7	9,3	323,5	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	65,00	20,19
GC-200	1	17640	17+00660	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,6	9,5	324,4	9,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	59,00	16,94
GC-200	1	17650	17+00670	2	5,5	5,5	0	0	170	1,1	9,5	325,4	9,5	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,00	16,07
GC-200	1	17660	17+00680	2	5,7	5,7	0	0	70	-0,4	9,5	326,3	9,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	56,00	18,08
GC-200	1	17670	17+00690	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,5	9,4	327,3	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	57,00	17,92
GC-200	1	17680	17+00700	2	5,7	5,7	0	0	90	-2,1	9,4	328,2	9,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	57,00	17,28
GC-200	1	17690	17+00710	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,8	9,4	329,1	9,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	17,78
GC-200	1	17700	17+00720	2	5,5	5,5	0	0	150	-1	9,4	330,1	9,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,00	17,88
GC-200	1	17710	17+00730	2	5,6	5,6	0	0	-130	0,2	9,3	331	9,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	55,50	17,41
GC-200	1	17720	17+00740	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,1	9,2	331,9	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	57,00	19,62
GC-200	1	17730	17+00750	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,4	8,9	332,8	8,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	22,13
GC-200	1	17740	17+00760	2	5,5	5,5	0	0	-150	0,8	8,6	333,7	8,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,50	19,91
GC-200	1	17750	17+00770	2	5,4	5,4	0	0	380	-0,5	8,1	334,5	8,1	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,85
GC-200	1</																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	18000	18+00020	2	5,3	5,3	0	0	-240	3	8	352,4	8	0	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	52,50	18,34
GC-200	1	18010	18+00030	2	5,6	5,6	0	0	-90	3,2	8	353,2	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	54,50	18,59
GC-200	1	18020	18+00040	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,2	7,9	354	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	56,50	18,28
GC-200	1	18030	18+00050	2	5,7	5,7	0	0	-80	3	7,8	354,8	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,00	18,06
GC-200	1	18040	18+00060	2	5,6	5,6	0	0	-120	2,5	7,7	355,5	7,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	56,50	17,72
GC-200	1	18050	18+00070	2	5,5	5,5	0	0	-180	1,7	7,7	356,3	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,50	17,31
GC-200	1	18060	18+00080	2	5,3	5,3	0	0	-200	0,8	7,8	357,1	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	54,00	18,14
GC-200	1	18070	18+00090	2	5,3	5,3	0	0	-170	-0,4	7,9	357,9	7,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	53,00	19,20
GC-200	1	18080	18+00100	2	5,3	5,3	0	0	390	-1,9	8	358,7	8	0	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	18,19
GC-200	1	18090	18+00110	2	5,3	5,3	0	0	80	-3,5	8,1	359,5	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	53,00	19,53
GC-200	1	18100	18+00120	2	5,3	5,3	0	0	40	-4,8	8,2	360,3	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	53,00	24,59
GC-200	1	18110	18+00130	2	5,4	5,4	0	0	30	-5,5	8,3	361,1	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	53,50	28,31
GC-200	1	18120	18+00140	2	5,3	5,3	0	0	40	-5,6	8,4	362	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	53,50	28,31
GC-200	1	18130	18+00150	2	5,1	5,1	0	0	100	-5,2	8,5	362,8	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	52,00	25,09
GC-200	1	18140	18+00160	2	5	5	0	0	310	-4,6	8,5	363,7	8,5	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	21,53
GC-200	1	18150	18+00170	2	5	5	0	0	190	-3,9	8,5	364,5	8,5	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	50,00	21,07
GC-200	1	18160	18+00180	2	5,2	5,2	0	0	100	-3,2	8,6	365,4	8,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	51,00	22,09
GC-200	1	18170	18+00190	2	5,3	5,3	0	0	150	-2,4	8,7	366,2	8,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	52,50	20,88
GC-200	1	18180	18+00200	2	5,4	5,4	0	0	490	-1,5	8,9	367,1	8,9	0	0	10	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	17,85
GC-200	1	18190	18+00210	2	5,4	5,4	0	0	-320	-0,5	9	368	9	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18200	18+00220	2	5,6	5,6	0	0	-90	0,6	9,1	368,9	9,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	55,00	17,25
GC-200	1	18210	18+00230	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,9	9,1	369,9	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	57,00	19,30
GC-200	1	18220	18+00240	2	5,8	5,8	0	0	-40	3,1	8,9	370,7	8,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	21,11
GC-200	1	18230	18+00250	2	5,8	5,8	0	0	-40	4,1	8,4	371,6	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	22,13
GC-200	1	18240	18+00260	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,6	7,9	372,4	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	59,50	25,69
GC-200	1	18250	18+00270	2	6,1	6,1	0	0	-20	4,4	7,4	373,1	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	18260	18+00280	2	5,5	5,5	0	0	-270	3,8	7,2	373,8	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	58,00	22,13
GC-200	1	18270	18+00290	2	5,5	5,5	0	0	140	2,9	7,2	374,6	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	55,00	16,45
GC-200	1	18280	18+00300	2	5,4	5,4	0	0	340	2	7,4	375,3	7,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	16,95
GC-200	1	18290	18+003																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	18530	18+00550	2	5,8	5,8	0	0	-40	-1,2	7,3	395,5	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	57,50	17,56
GC-200	1	18540	18+00560	2	5,7	5,7	0	0	-160	-1,3	7,4	396,2	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,50	18,83
GC-200	1	18550	18+00570	2	5,8	5,8	0	0	360	-1,7	7,7	397	7,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	13,77
GC-200	1	18560	18+00580	2	5,8	5,8	0	0	50	-2	8	397,8	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	58,00	16,05
GC-200	1	18570	18+00590	2	5,8	5,8	0	0	40	-2	8,4	398,6	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	21,11
GC-200	1	18580	18+00600	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,5	8,8	399,5	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,50	21,46
GC-200	1	18590	18+00610	2	5,5	5,5	0	0	-150	-0,6	9	400,4	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	19,24
GC-200	1	18600	18+00620	2	5,8	5,8	0	0	-40	0,4	9	401,3	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	56,50	19,91
GC-200	1	18610	18+00630	2	6,1	6,1	0	0	-20	1,3	8,8	402,2	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	59,50	25,69
GC-200	1	18620	18+00640	2	6,1	6,1	0	0	-20	1,7	8,5	403	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	18630	18+00650	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,4	8,1	403,9	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	60,00	26,88
GC-200	1	18640	18+00660	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,4	7,9	404,6	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	57,00	23,13
GC-200	1	18650	18+00670	2	5,5	5,5	0	0	160	-1,1	7,8	405,4	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	55,00	19,64
GC-200	1	18660	18+00680	2	5,8	5,8	0	0	40	-2,8	7,8	406,2	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	56,50	19,83
GC-200	1	18670	18+00690	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,4	7,8	407	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	58,00	22,13
GC-200	1	18680	18+00700	2	5,9	5,9	0	0	30	-5,7	7,8	407,8	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-200	1	18690	18+00710	2	5,9	5,9	0	0	30	-6,4	7,7	408,5	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-200	1	18700	18+00720	2	5,7	5,7	0	0	50	-6,6	7,7	409,3	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	58,00	22,80
GC-200	1	18710	18+00730	2	5,5	5,5	0	0	250	-6,3	7,6	410,1	7,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	18,05
GC-200	1	18720	18+00740	2	5,4	5,4	0	0	520	-5,5	7,6	410,8	7,6	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-200	1	18730	18+00750	2	5,4	5,4	0	0	800	-4,6	7,6	411,6	7,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18740	18+00760	2	5,4	5,4	0	0	-980	-3,5	7,6	412,3	7,6	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18750	18+00770	2	5,4	5,4	0	0	-630	-2,6	7,7	413,1	7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18760	18+00780	2	5,4	5,4	0	0	-280	-1,7	7,9	413,9	7,9	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18770	18+00790	2	5,6	5,6	0	0	-90	-0,9	8,1	414,7	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	55,00	17,25
GC-200	1	18780	18+00800	2	5,6	5,6	0	0	-90	-0,2	8,3	415,5	8,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	18,50
GC-200	1	18790	18+00810	2	5,4	5,4	0	0	-270	0,5	8,5	416,4	8,5	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	17,25
GC-200	1	18800	18+00820	2	5,4	5,4	0	0	-570	1,4	8,5	417,2	8,5	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	18810	18+00830	2	5,4	5,4	0	0	-230	2,3	8,4	418,1	8,4	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	16,88
GC-200	1	18820	1																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	19060	19+00110	2	5,5	5,5	0	0	-40	1,4	6,3	435,3	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,00	25,13
GC-200	1	19070	19+00120	2	5,5	5,5	0	0	-50	1,9	6,2	436	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	24,11
GC-200	1	19080	19+00130	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,9	6,1	436,6	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	54,50	22,08
GC-200	1	19090	19+00140	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,6	6	437,2	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	18,53
GC-200	1	19100	19+00150	2	5,4	5,4	0	0	300	1,3	6	437,8	6	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-200	1	19110	19+00160	2	5,5	5,5	0	0	40	1,1	6	438,4	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	54,50	20,56
GC-200	1	19120	19+00170	2	5,5	5,5	0	0	300	1	5,9	439	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	20,06
GC-200	1	19130	19+00180	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,8	5,9	439,5	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	55,00	15,88
GC-200	1	19140	19+00190	2	5,5	5,5	0	0	-50	0,3	5,8	440,1	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	19,93
GC-200	1	19150	19+00200	2	6	6	0	0	-270	-0,5	5,8	440,7	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	57,50	16,55
GC-200	1	19160	19+00210	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,4	5,8	441,3	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	60,50	10,38
GC-200	1	19170	19+00220	2	6,2	6,2	0	0	10	-2,1	5,8	441,9	5,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0,00	10,00	61,50	29,63
GC-200	1	19180	19+00230	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,4	5,7	442,4	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	60,00	40,38
GC-200	1	19190	19+00240	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,2	5,6	443	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	56,50	28,69
GC-200	1	19200	19+00250	2	5,2	5,2	0	0	270	-1,6	5,5	443,5	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,50	21,56
GC-200	1	19210	19+00260	2	5,2	5,2	0	0	-270	-0,7	5,5	444,1	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-200	1	19220	19+00270	2	5,4	5,4	0	0	-70	0,4	5,7	444,7	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	53,00	19,89
GC-200	1	19230	19+00280	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,5	6	445,3	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	55,00	20,79
GC-200	1	19240	19+00290	2	5,6	5,6	0	0	-70	2,6	6,4	445,9	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-200	1	19250	19+00300	2	5,7	5,7	0	0	-40	3,6	6,7	446,6	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	56,50	21,46
GC-200	1	19260	19+00310	2	5,7	5,7	0	0	-40	4,2	6,9	447,3	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-200	1	19270	19+00320	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,4	7	448	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	22,11
GC-200	1	19280	19+00330	2	5,6	5,6	0	0	-70	3,8	7	448,7	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,50	20,44
GC-200	1	19290	19+00340	2	5,5	5,5	0	0	-110	2,6	6,8	449,3	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,50	19,23
GC-200	1	19300	19+00350	2	5,5	5,5	0	0	-100	0,9	6,6	450	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	55,00	18,87
GC-200	1	19310	19+00360	2	5,8	5,8	0	0	200	-1	6,3	450,6	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	16,54
GC-200	1	19320	19+00370	2	6	6	0	0	10	-2,7	6	451,2	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0,00	10,00	59,00	32,26
GC-200	1	19330	19+00380	2	6,1	6,1	0	0	20	-4	5,8	451,8	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	60,50	39,88
GC-200	1	19340	19+00390	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,7	5,8	452,4	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	10,00	61,00	29,25
GC-200	1	19350	19+00400	2	5,9	5,9																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	19590	19+00640	2	5,3	5,3	0	0	-320	2,6	6,5	468,2	6,5	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-200	1	19600	19+00650	2	5,6	5,6	0	0	-70	3,1	6,7	468,9	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	54,50	18,39
GC-200	1	19610	19+00660	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,3	7	469,6	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	56,50	20,44
GC-200	1	19620	19+00670	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,1	7,4	470,3	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	21,10
GC-200	1	19630	19+00680	2	5,6	5,6	0	0	-80	2,6	7,8	471,1	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	56,50	20,08
GC-200	1	19640	19+00690	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,6	8,1	471,9	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	56,00	18,78
GC-200	1	19650	19+00700	2	5,6	5,6	0	0	-400	0,3	8,2	472,7	8,2	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	16,25
GC-200	1	19660	19+00710	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,3	8,1	473,5	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	19670	19+00720	2	5,8	5,8	0	0	20	-2,8	7,9	474,3	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-200	1	19680	19+00730	2	6	6	0	0	10	-3,9	7,7	475,1	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,05	-0,5	-0,5	0	-5,05	0,00	10,00	59,00	41,38
GC-200	1	19690	19+00740	2	6	6	0	0	20	-4,3	7,4	475,8	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	60,00	40,38
GC-200	1	19700	19+00750	2	5,8	5,8	0	0	40	-4,1	7,2	476,5	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	59,00	26,19
GC-200	1	19710	19+00760	2	5,8	5,8	0	0	250	-3,4	6,9	477,2	6,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	17,06
GC-200	1	19720	19+00770	2	5,8	5,8	0	0	-370	-2,1	6,6	477,9	6,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	19730	19+00780	2	5,8	5,8	0	0	-200	-0,5	6,2	478,5	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,00	13,01
GC-200	1	19740	19+00790	2	5,8	5,8	0	0	-170	1,4	5,6	479,1	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	58,00	14,20
GC-200	1	19750	19+00800	2	6,2	6,2	0	0	-20	3,1	4,8	479,5	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,00	21,32
GC-200	1	19760	19+00810	2	6,2	6,2	0	0	-20	4,3	3,9	479,9	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-200	1	19770	19+00820	2	6,2	6,2	0	0	-30	5	3,1	480,2	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-200	1	19780	19+00830	2	6,1	6,1	0	0	-50	5,1	2,3	480,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,50	19,30
GC-200	1	19790	19+00840	2	6	6	0	0	-60	4,8	1,8	480,7	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,50	16,93
GC-200	1	19800	19+00850	2	5,9	5,9	0	0	-100	4,2	1,4	480,8	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,50	15,90
GC-200	1	19810	19+00860	2	5,7	5,7	0	0	-410	3,6	1,1	480,9	1,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	58,00	14,03
GC-200	1	19820	19+00870	2	5,7	5,7	0	0	-530	3,1	0,9	481	0,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	19830	19+00880	2	5,7	5,7	0	0	-870	2,8	0,7	481,1	0,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	19840	19+00890	2	5,7	5,7	0	0	-400	2,9	0,4	481,1	0,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	19850	19+00900	2	5,7	5,7	0	0	-300	3,2	-0,1	481,1	0,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	19860	19+00910	2	6,3	6,3	0	0	-80	3,6	-0,9	481	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	60,00	12,53
GC-200	1	19870	19+00920	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,7	-1,8	480,8	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	10,00	64,00	15,28
GC-200	1	19880	19+0093																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	20120	20+00160	2	6,3	6,3	0	0	-270	-0,1	-1,1	470,6	1,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	13,75
GC-200	1	20130	20+00170	2	6,6	6,6	0	0	200	-1	-0,7	470,5	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,50	6,51
GC-200	1	20140	20+00180	2	6,7	6,7	0	0	50	-1,5	-0,4	470,5	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	66,50	8,56
GC-200	1	20150	20+00190	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,8	-0,2	470,4	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	67,00	13,80
GC-200	1	20160	20+00200	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,9	-0,1	470,4	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-200	1	20170	20+00210	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,7	-0,1	470,4	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65,00	14,28
GC-200	1	20180	20+00220	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,3	-0,2	470,4	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65,00	10,06
GC-200	1	20190	20+00230	2	6,3	6,3	0	0	60	-0,5	-0,3	470,4	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	64,00	11,91
GC-200	1	20200	20+00240	2	6,3	6,3	0	0	200	0,2	-0,5	470,3	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	11,39
GC-200	1	20210	20+00250	2	6,6	6,6	0	0	-230	0,7	-0,8	470,2	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	64,50	7,39
GC-200	1	20220	20+00260	2	6,6	6,6	0	0	-50	0,6	-1,3	470,1	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,00	8,93
GC-200	1	20230	20+00270	2	6,7	6,7	0	0	-300	0,1	-1,8	469,9	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	66,50	7,55
GC-200	1	20240	20+00280	2	6,9	6,9	0	0	230	-0,5	-2,2	469,7	2,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0,00	0,00	68,00	2,88
GC-200	1	20250	20+00290	2	6,9	6,9	0	0	20	-0,8	-2,5	469,5	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	10,00	69,00	12,01
GC-200	1	20260	20+00300	2	6,9	6,9	0	0	20	-0,8	-2,8	469,2	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	10,00	69,00	21,25
GC-200	1	20270	20+00310	2	6,7	6,7	0	0	20	-0,4	-3	468,9	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	68,00	22,25
GC-200	1	20280	20+00320	2	6,5	6,5	0	0	230	0	-3,2	468,6	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	66,00	15,01
GC-200	1	20290	20+00330	2	6,4	6,4	0	0	-60	0,5	-3,2	468,2	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64,50	9,76
GC-200	1	20300	20+00340	2	6,3	6,3	0	0	-90	0,9	-3,1	467,9	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63,50	12,13
GC-200	1	20310	20+00350	2	6,2	6,2	0	0	-270	1,3	-2,8	467,7	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,50	9,75
GC-200	1	20320	20+00360	2	6,2	6,2	0	0	-600	1,6	-2,5	467,4	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	20330	20+00370	2	6,2	6,2	0	0	-900	1,9	-2,3	467,2	2,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	20340	20+00380	2	6,2	6,2	0	0	-990	2,2	-2,3	466,9	2,3	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	20350	20+00390	2	6,2	6,2	0	0	-800	2,6	-2,6	466,7	2,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	20360	20+00400	2	6,4	6,4	0	0	-370	2,7	-3,2	466,4	3,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	20370	20+00410	2	6,6	6,6	0	0	-130	2,7	-4,1	466	4,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	65,00	6,56
GC-200	1	20380	20+00420	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,4	-5	465,5	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65,50	10,11
GC-200	1	20390	20+00430	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,1	-5,7	464,9	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	64,00	13,43
GC-200	1	20400	20+00440	2	6,2	6,2	0	0	-220	1,8	-6,2	464,3	6,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62,50	11,80
GC-200	1	20410	20+0																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	20650	20+00690	2	6,3	6,3	0	0	-200	3,1	4,1	457,6	4,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	9,03
GC-200	1	20660	20+00700	2	6,3	6,3	0	0	-100	3,2	4,3	458	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	10,04
GC-200	1	20670	20+00710	2	6,3	6,3	0	0	-100	3,2	4,5	458,4	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	11,05
GC-200	1	20680	20+00720	2	6,2	6,2	0	0	-120	3,1	4,7	458,9	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	62,50	11,21
GC-200	1	20690	20+00730	2	6,2	6,2	0	0	-160	2,7	5	459,4	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62,00	10,95
GC-200	1	20700	20+00740	2	6,2	6,2	0	0	-160	1,9	5,3	459,9	5,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62,00	10,53
GC-200	1	20710	20+00750	2	6,2	6,2	0	0	-300	0,9	5,6	460,5	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	9,27
GC-200	1	20720	20+00760	2	6,4	6,4	0	0	490	-0,3	5,9	461,1	5,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	20730	20+00770	2	6,6	6,6	0	0	60	-1,4	6,2	461,7	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	65,00	8,38
GC-200	1	20740	20+00780	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,3	6,4	462,3	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	14,13
GC-200	1	20750	20+00790	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,8	6,6	463	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-200	1	20760	20+00800	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,9	6,8	463,7	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-200	1	20770	20+00810	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,7	7	464,4	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-200	1	20780	20+00820	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,3	7,2	465,1	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	64,50	19,00
GC-200	1	20790	20+00830	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,6	7,3	465,8	7,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62,00	16,31
GC-200	1	20800	20+00840	2	6,1	6,1	0	0	490	-0,8	7,3	466,6	7,3	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,56
GC-200	1	20810	20+00850	2	6,1	6,1	0	0	-380	0,2	7,3	467,3	7,3	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	20820	20+00860	2	6	6	0	0	-180	1,3	7,2	468	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0,00	0,00	60,50	10,63
GC-200	1	20830	20+00870	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,2	7,1	468,7	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	14,00
GC-200	1	20840	20+00880	2	6,1	6,1	0	0	-40	2,9	7	469,4	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	17,44
GC-200	1	20850	20+00890	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,2	7	470,1	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	61,50	18,63
GC-200	1	20860	20+00900	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,3	7,2	470,8	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	19,81
GC-200	1	20870	20+00910	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,3	7,5	471,6	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,50	22,00
GC-200	1	20880	20+00920	2	6	6	0	0	-50	3,4	7,9	472,4	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,50	20,30
GC-200	1	20890	20+00930	2	6	6	0	0	-200	3,6	8,3	473,2	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,00	15,06
GC-200	1	20900	20+00940	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,7	8,5	474,1	8,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,00	11,03
GC-200	1	20910	20+00950	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,4	8,6	474,9	8,6	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	10,54
GC-200	1	20920	20+00960	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,6	8,6	475,8	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65,00	14,28
GC-200	1	20930	20+00970	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,5	8,6	476,6	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-200	1	20940	20+009																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	21180	21+00220	2	6,2	6,2	0	0	70	-0,2	10	501,7	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	63,00	13,94
GC-200	1	21190	21+00230	2	6,1	6,1	0	0	160	0,3	10,2	502,7	10,2	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,5	-0,5	0	-1,15	10,00	0,00	61,50	12,66
GC-200	1	21200	21+00240	2	6,1	6,1	0	0	420	0,7	10,4	503,7	10,4	0	0	0	10	420	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61,00	10,27
GC-200	1	21210	21+00250	2	6	6	0	0	730	1,1	10,5	504,8	10,5	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	21220	21+00260	2	6,1	6,1	0	0	-1290	1,5	10,4	505,8	10,4	0	0	0	10	1290	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	21230	21+00270	2	6,1	6,1	0	0	-800	2	10,1	506,8	10,1	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	21240	21+00280	2	6,2	6,2	0	0	-430	2,4	9,3	507,8	9,3	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	21250	21+00290	2	6,6	6,6	0	0	-180	2,8	8	508,6	8	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0,00	0,00	64,00	7,13
GC-200	1	21260	21+00300	2	6,8	6,8	0	0	-30	2,9	6,4	509,2	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	10,00	67,00	10,88
GC-200	1	21270	21+00310	2	6,8	6,8	0	0	-20	2,7	4,7	509,7	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68,00	18,88
GC-200	1	21280	21+00320	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,3	3	510	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	65,50	24,75
GC-200	1	21290	21+00330	2	6,1	6,1	0	0	-120	1,6	1,6	510,1	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0,00	0,00	62,00	19,81
GC-200	1	21300	21+00340	2	6,1	6,1	0	0	-330	0,9	0,4	510,2	0,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,69
GC-200	1	21310	21+00350	2	6,2	6,2	0	0	420	0,2	-0,6	510,1	0,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	21320	21+00360	2	6,6	6,6	0	0	160	-0,3	-1,5	510	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0,00	0,00	64,00	7,27
GC-200	1	21330	21+00370	2	6,5	6,5	0	0	30	-0,8	-2,2	509,7	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	10,00	65,50	12,52
GC-200	1	21340	21+00380	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,1	-3	509,4	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	64,00	17,81
GC-200	1	21350	21+00390	2	6,2	6,2	0	0	130	-1,3	-3,6	509,1	3,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	62,50	14,12
GC-200	1	21360	21+00400	2	6,4	6,4	0	0	150	-1,3	-4,2	508,7	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	63,00	9,91
GC-200	1	21370	21+00410	2	6,2	6,2	0	0	80	-1,1	-4,6	508,2	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	63,00	10,88
GC-200	1	21380	21+00420	2	5,9	5,9	0	0	160	-0,9	-4,8	507,7	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	60,50	13,30
GC-200	1	21390	21+00430	2	5,6	5,6	0	0	380	-0,5	-4,9	507,2	4,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,50	13,77
GC-200	1	21400	21+00440	2	5,1	5,1	0	0	690	-0,2	-4,8	506,7	4,8	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	21410	21+00450	2	5	5	0	0	820	0,1	-4,7	506,3	4,7	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-200	1	21420	21+00460	2	5	5	0	0	-1370	0,4	-4,5	505,8	4,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-200	1	21430	21+00470	2	5,1	5,1	0	0	-1040	0,8	-4,4	505,4	4,4	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-200	1	21440	21+00480	2	5,6	5,6	0	0	-770	1,2	-4,4	504,9	4,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-200	1	21450	21+00490	2	5,8	5,8	0	0	-390	1,6	-4,6	504,5	4,6	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	21460	21+00500	2	6	6	0	0	-120	1,6	-4,9	504	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0,00	0,00	59,00	12,69
GC-200	1	21470	21+00510																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	21710	21+00750	2	6,2	6,2	0	0	540	-1,5	-5,8	489,5	5,8	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	21720	21+00760	2	6,3	6,3	0	0	350	-1,7	-5,9	488,9	5,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-200	1	21730	21+00770	2	6,3	6,3	0	0	220	-1,9	-6,1	488,3	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,116	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	63,00	7,92
GC-200	1	21740	21+00780	2	6,3	6,3	0	0	170	-2,2	-6,2	487,7	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	63,00	9,11
GC-200	1	21750	21+00790	2	6,4	6,4	0	0	150	-2,5	-6,3	487,1	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	63,50	9,04
GC-200	1	21760	21+00800	2	6,4	6,4	0	0	120	-2,7	-6,3	486,4	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	64,00	9,04
GC-200	1	21770	21+00810	2	6,4	6,4	0	0	120	-2,9	-6,4	485,8	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	64,00	9,38
GC-200	1	21780	21+00820	2	6,5	6,5	0	0	100	-2,9	-6,4	485,2	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	64,50	9,21
GC-200	1	21790	21+00830	2	6,5	6,5	0	0	70	-2,8	-6,6	484,5	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	65,00	9,92
GC-200	1	21800	21+00840	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,5	-6,8	483,8	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	66,50	9,77
GC-200	1	21810	21+00850	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,2	-7	483,1	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	68,00	8,75
GC-200	1	21820	21+00860	2	6,8	6,8	0	0	60	-1,9	-7	482,4	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	68,00	8,75
GC-200	1	21830	21+00870	2	6,7	6,7	0	0	80	-1,7	-7	481,7	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	67,50	8,41
GC-200	1	21840	21+00880	2	6,6	6,6	0	0	110	-1,7	-6,9	481	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0,00	0,00	66,50	7,87
GC-200	1	21850	21+00890	2	6,2	6,2	0	0	210	-1,9	-6,9	480,3	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	64,00	8,81
GC-200	1	21860	21+00900	2	6,2	6,2	0	0	370	-2,2	-6,8	479,7	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,96
GC-200	1	21870	21+00910	2	6,3	6,3	0	0	530	-2,6	-6,7	479	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-200	1	21880	21+00920	2	6,4	6,4	0	0	250	-2,9	-6,5	478,3	6,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	21890	21+00930	2	6,4	6,4	0	0	120	-3,1	-6,4	477,7	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	64,00	7,69
GC-200	1	21900	21+00940	2	6,3	6,3	0	0	110	-3,3	-6,3	477,1	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63,50	10,03
GC-200	1	21910	21+00950	2	6,3	6,3	0	0	160	-3,5	-6,4	476,4	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	63,00	10,11
GC-200	1	21920	21+00960	2	6,3	6,3	0	0	250	-3,7	-6,6	475,8	6,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	8,27
GC-200	1	21930	21+00970	2	6,3	6,3	0	0	370	-3,8	-6,8	475,1	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	21940	21+00980	2	6,5	6,5	0	0	160	-3,6	-7	474,4	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	0,00	64,00	7,27
GC-200	1	21950	21+00990	2	6,5	6,5	0	0	80	-3,3	-7,1	473,7	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65,00	8,80
GC-200	1	21960	22+00000	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,8	-7,2	473	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	64,00	11,06
GC-200	1	21970	22+00010	2	6,2	6,2	0	0	150	-2,2	-7,2	472,2	7,2	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	62,50	11,38
GC-200	1	21980	22+00020	2	6,3	6,3	0	0	300	-1,6	-7,1	471,5	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	8,85
GC-200	1	21990	22+00030	2	6,3	6,3	0	0	270	-1	-6,9	470,8	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	22000	22+00040																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	22240	22+00280	2	6,3	6,3	0	0	30	-3	-7,6	453,2	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	14,76
GC-200	1	22250	22+00290	2	6,2	6,2	0	0	30	-2,3	-7,3	452,5	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,50	21,00
GC-200	1	22260	22+00300	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,2	-6,8	451,8	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	61,50	16,13
GC-200	1	22270	22+00310	2	6,2	6,2	0	0	-270	-0,1	-6,3	451,2	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	9,38
GC-200	1	22280	22+00320	2	6,5	6,5	0	0	-40	0,7	-5,6	450,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	63,50	11,56
GC-200	1	22290	22+00330	2	6,5	6,5	0	0	-20	1,1	-4,8	450,1	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	20,19
GC-200	1	22300	22+00340	2	6,5	6,5	0	0	-20	1	-3,9	449,8	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	22310	22+00350	2	6,3	6,3	0	0	-60	0,8	-2,9	449,5	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	64,00	19,50
GC-200	1	22320	22+00360	2	6,1	6,1	0	0	-330	0,7	-2,1	449,3	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62,00	11,38
GC-200	1	22330	22+00370	2	5,9	5,9	0	0	190	0,8	-1,5	449,1	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,00	11,07
GC-200	1	22340	22+00380	2	5,9	5,9	0	0	330	1	-1,2	449	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	12,07
GC-200	1	22350	22+00390	2	6,2	6,2	0	0	-270	0,9	-1,2	448,9	1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	22360	22+00400	2	6,1	6,1	0	0	-50	0,4	-1,4	448,7	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,50	12,55
GC-200	1	22370	22+00410	2	5,7	5,7	0	0	-50	-0,5	-1,6	448,6	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	59,00	19,10
GC-200	1	22380	22+00420	2	5,8	5,8	0	0	-370	-1,4	-1,7	448,4	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	16,55
GC-200	1	22390	22+00430	2	6,1	6,1	0	0	230	-2	-1,7	448,2	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	59,50	11,38
GC-200	1	22400	22+00440	2	6,1	6,1	0	0	40	-2,3	-1,6	448,1	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	14,94
GC-200	1	22410	22+00450	2	6	6	0	0	50	-2,3	-1,4	447,9	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,50	18,61
GC-200	1	22420	22+00460	2	5,8	5,8	0	0	70	-2	-1,3	447,8	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,00	17,94
GC-200	1	22430	22+00470	2	5,7	5,7	0	0	160	-1,4	-1,1	447,7	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,50	16,66
GC-200	1	22440	22+00480	2	5,7	5,7	0	0	410	-0,8	-1,1	447,6	1,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,27
GC-200	1	22450	22+00490	2	5,8	5,8	0	0	-640	-0,3	-1,3	447,4	1,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	22460	22+00500	2	6,1	6,1	0	0	-180	-0,3	-1,8	447,3	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0,00	0,00	59,50	11,63
GC-200	1	22470	22+00510	2	6,2	6,2	0	0	-40	-0,9	-2,5	447	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	61,50	14,69
GC-200	1	22480	22+00520	2	6,3	6,3	0	0	-30	-2	-3,4	446,7	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	62,50	19,31
GC-200	1	22490	22+00530	2	6,3	6,3	0	0	-270	-3,3	-4,2	446,3	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	13,75
GC-200	1	22500	22+00540	2	6,4	6,4	0	0	270	-4,3	-4,9	445,8	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	22510	22+00550	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,6	-5,3	445,2	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	16,13
GC-200	1	22520	22+00560	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,4	-5,3	444,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	26,25
GC-200	1	22530																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	22770	22+00810	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,8	-5,1	434,5	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	17,44
GC-200	1	22780	22+00820	2	6	6	0	0	40	-4,4	-5,4	434	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,50	19,63
GC-200	1	22790	22+00830	2	6	6	0	0	60	-5	-5,9	433,4	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	18,44
GC-200	1	22800	22+00840	2	6	6	0	0	90	-5,5	-6,3	432,7	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	60,00	15,63
GC-200	1	22810	22+00850	2	6,2	6,2	0	0	90	-5,8	-6,6	432,1	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	61,00	13,50
GC-200	1	22820	22+00860	2	6,3	6,3	0	0	50	-6	-6,7	431,4	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	62,50	13,80
GC-200	1	22830	22+00870	2	6,3	6,3	0	0	40	-5,8	-6,7	430,7	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	16,11
GC-200	1	22840	22+00880	2	6,3	6,3	0	0	40	-5,3	-6,7	430,1	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	22850	22+00890	2	6,3	6,3	0	0	50	-4,5	-6,6	429,4	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	63,00	16,11
GC-200	1	22860	22+00900	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,5	-6,6	428,7	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	15,60
GC-200	1	22870	22+00910	2	6,1	6,1	0	0	70	-2,4	-6,5	428,1	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,50	15,44
GC-200	1	22880	22+00920	2	6	6	0	0	90	-1,2	-6,5	427,4	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	60,50	14,64
GC-200	1	22890	22+00930	2	6	6	0	0	140	-0,1	-6,4	426,8	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	60,00	13,70
GC-200	1	22900	22+00940	2	5,9	5,9	0	0	260	1	-6,4	426,2	6,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	11,95
GC-200	1	22910	22+00950	2	6	6	0	0	-660	2,1	-6,6	425,5	6,6	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	22920	22+00960	2	6,3	6,3	0	0	-180	3,1	-6,9	424,8	6,9	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0,00	0,00	61,50	9,63
GC-200	1	22930	22+00970	2	6,6	6,6	0	0	-40	3,8	-7,3	424,1	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	64,50	11,69
GC-200	1	22940	22+00980	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,9	-7,7	423,3	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	66,00	19,19
GC-200	1	22950	23+00000	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,6	-8,1	422,5	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	66,00	24,25
GC-200	1	22960	23+00010	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,9	-8,2	421,7	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	64,50	25,75
GC-200	1	22970	23+00020	2	6	6	0	0	-40	2,2	-8,2	420,9	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	61,50	23,69
GC-200	1	22980	23+00030	2	5,9	5,9	0	0	-190	1,6	-8,1	420,1	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	59,50	16,63
GC-200	1	22990	23+00040	2	5,9	5,9	0	0	-580	1,1	-7,9	419,3	7,9	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	12,07
GC-200	1	23000	23+00050	2	5,8	5,8	0	0	-840	0,8	-7,6	418,5	7,6	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	23010	23+00060	2	5,8	5,8	0	0	-1400	0,6	-7,4	417,8	7,4	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	23020	23+00070	2	5,6	5,6	0	0	-1770	0,5	-7,1	417,1	7,1	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	23030	23+00080	2	5,6	5,6	0	0	-2070	0,5	-7	416,4	7	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	23040	23+00090	2	5,6	5,6	0	0	-2500	0,5	-6,8	415,7	6,8	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	23050	23+00100	2	5,6	5,6	0	0	1930	0,5	-6,8	415	6,8	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-200	1	23060	23+00110																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	23300	23+00350	2	6	6	0	0	230	0,7	-7,3	395,9	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	58,50	12,38
GC-200	1	23310	23+00360	2	6	6	0	0	80	1,4	-7,4	395,2	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	60,00	13,41
GC-200	1	23320	23+00370	2	6,1	6,1	0	0	330	2,3	-7,6	394,4	7,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	12,03
GC-200	1	23330	23+00380	2	6,1	6,1	0	0	-810	3,1	-8	393,6	8	0	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	23340	23+00390	2	6,2	6,2	0	0	-100	3,7	-8,5	392,8	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	61,50	10,53
GC-200	1	23350	23+00400	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,8	-8,8	391,9	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	63,00	15,78
GC-200	1	23360	23+00410	2	6,4	6,4	0	0	-20	3,7	-8,9	391	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-200	1	23370	23+00420	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	-8,8	390,1	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,50	26,75
GC-200	1	23380	23+00430	2	6,1	6,1	0	0	-80	3,4	-8,5	389,3	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	62,00	20,66
GC-200	1	23390	23+00440	2	5,7	5,7	0	0	-270	3,6	-8,4	388,4	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	59,00	13,53
GC-200	1	23400	23+00450	2	5,8	5,8	0	0	-360	3,7	-8,3	387,6	8,3	0	0	10	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-200	1	23410	23+00460	2	6,1	6,1	0	0	-170	3,6	-8,4	386,8	8,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	59,50	11,69
GC-200	1	23420	23+00470	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,3	-8,4	385,9	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,00	16,94
GC-200	1	23430	23+00480	2	6	6	0	0	-50	2,8	-8,2	385,1	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,50	20,30
GC-200	1	23440	23+00490	2	5,8	5,8	0	0	-210	2,2	-7,9	384,3	7,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,393	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	0,00	59,00	16,01
GC-200	1	23450	23+00500	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,6	-7,5	383,6	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	13,46
GC-200	1	23460	23+00510	2	5,7	5,7	0	0	-530	1	-7,2	382,9	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	23470	23+00520	2	5,7	5,7	0	0	-770	0,2	-7	382,2	7	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	23480	23+00530	2	5,7	5,7	0	0	680	-0,8	-7	381,5	7	0	10	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-200	1	23490	23+00540	2	6	6	0	0	320	-1,8	-7,2	380,7	7,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	23500	23+00550	2	6,5	6,5	0	0	70	-2,7	-7,5	380	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	62,50	10,39
GC-200	1	23510	23+00560	2	6,7	6,7	0	0	30	-3,4	-7,7	379,2	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	66,00	13,64
GC-200	1	23520	23+00570	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,6	-7,7	378,4	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	67,00	19,88
GC-200	1	23530	23+00580	2	6,7	6,7	0	0	20	-3,2	-7,5	377,7	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	67,00	23,25
GC-200	1	23540	23+00590	2	6,7	6,7	0	0	20	-2,3	-7,3	377	7,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	67,00	23,25
GC-200	1	23550	23+00600	2	6,5	6,5	0	0	20	-1,1	-7,1	376,3	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	66,00	24,25
GC-200	1	23560	23+00610	2	6,3	6,3	0	0	230	0,2	-7	375,6	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	64,00	17,01
GC-200	1	23570	23+00620	2	6,3	6,3	0	0	-470	1,3	-7,1	374,8	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,88
GC-200	1	23580	23+00630	2	6,4	6,4	0	0	-200	1,9	-7,4	374,1	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63,50	7,51
GC-200	1	23590	23+00640	2</																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	23830	23+00880	2	5,8	5,8	0	0	-600	0,3	-6	357,7	6	0	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-200	1	23840	23+00890	2	5,9	5,9	0	0	-380	0	-6,2	357,1	6,2	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	23850	23+00900	2	5,9	5,9	0	0	-260	-0,2	-6,4	356,4	6,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	23860	23+00910	2	5,9	5,9	0	0	-250	-0,4	-6,6	355,8	6,6	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	23870	23+00920	2	5,8	5,8	0	0	-250	-0,7	-6,8	355,1	6,8	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	23880	23+00930	2	5,8	5,8	0	0	-330	-1,3	-7,1	354,4	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	23890	23+00940	2	5,8	5,8	0	0	830	-2,2	-7,5	353,6	7,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	23900	23+00950	2	5,9	5,9	0	0	540	-3,3	-8,1	352,8	8,1	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	23910	23+00960	2	6,2	6,2	0	0	210	-4,2	-8,6	352	8,6	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	60,50	10,46
GC-200	1	23920	23+00970	2	6,9	6,9	0	0	50	-4,6	-9,1	351	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65,50	9,51
GC-200	1	23930	23+00980	2	6,9	6,9	0	0	10	-4,2	-9,4	350,1	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	10,00	69,00	25,30
GC-200	1	23940	23+00990	2	6,8	6,8	0	0	10	-3,3	-9,7	349,1	9,7	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0,00	10,00	68,50	42,00
GC-200	1	23950	23+01000	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,3	-9,9	348,1	9,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68,00	32,38
GC-200	1	23960	24+00000	2	6,7	6,7	0	0	330	-1,7	-10,1	347,1	10,1	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	10,00	0,00	67,50	12,63
GC-200	1	23970	24+00010	2	6,6	6,6	0	0	-230	-1,6	-10,2	346,1	10,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	10,00	0,00	66,50	4,38
GC-200	1	23980	24+00020	2	6,5	6,5	0	0	-50	-1,9	-10,3	345,1	10,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65,50	9,43
GC-200	1	23990	24+00030	2	6,3	6,3	0	0	-300	-2,3	-10,1	344,1	10,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10,00	0,00	64,00	10,05
GC-200	1	24000	24+00040	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,4	-9,8	343,1	9,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	13,75
GC-200	1	24010	24+00050	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,1	-9,4	342,2	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-200	1	24020	24+00060	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,6	-9	341,3	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	18,81
GC-200	1	24030	24+00070	2	6,3	6,3	0	0	170	-1	-8,7	340,4	8,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	63,00	13,25
GC-200	1	24040	24+00080	2	6,3	6,3	0	0	380	-0,3	-8,5	339,5	8,5	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	8,19
GC-200	1	24050	24+00090	2	6,1	6,1	0	0	-810	0,6	-8,4	338,7	8,4	0	0	10	0	810	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	24060	24+00100	2	6	6	0	0	-500	1,7	-8,5	337,8	8,5	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	24070	24+00110	2	6	6	0	0	-180	2,7	-8,7	337	8,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,225	-0,5	-0,5	0	-1,23	0,00	0,00	60,00	11,13
GC-200	1	24080	24+00120	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,3	-9	336,1	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	61,00	14,18
GC-200	1	24090	24+00130	2	6,5	6,5	0	0	-20	3,4	-9,2	335,2	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	63,50	20,68
GC-200	1	24100	24+00140	2	6,5	6,5	0	0	-20	3	-9,3	334,2	9,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	24110	24+00150	2	6,2	6,2	0	0	-30	2,4	-9,1	333,3	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	63,50	23,38
GC-200	1	24120	24+00160																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	24360	24+00400	2	5,9	5,9	0	0	-250	2,4	-6,7	315,5	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	13,88
GC-200	1	24370	24+00410	2	5,8	5,8	0	0	-570	1,7	-6,4	314,8	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	24380	24+00420	2	5,8	5,8	0	0	-940	1	-6	314,2	6	0	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24390	24+00430	2	5,8	5,8	0	0	-1400	0,5	-5,7	313,6	5,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24400	24+00440	2	5,8	5,8	0	0	-1730	0,1	-5,3	313,1	5,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24410	24+00450	2	5,8	5,8	0	0	-2030	-0,1	-5	312,6	5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24420	24+00460	2	5,8	5,8	0	0	1570	-0,1	-4,7	312,1	4,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24430	24+00470	2	5,8	5,8	0	0	1330	-0,2	-4,5	311,7	4,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-200	1	24440	24+00480	2	5,9	5,9	0	0	1100	-0,3	-4,3	311,3	4,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	24450	24+00490	2	5,9	5,9	0	0	870	-0,7	-4,1	310,9	4,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	24460	24+00500	2	5,9	5,9	0	0	630	-1,2	-3,9	310,5	3,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	24470	24+00510	2	6,1	6,1	0	0	330	-1,7	-3,7	310,1	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	24480	24+00520	2	6,3	6,3	0	0	100	-2	-3,6	309,7	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	62,00	10,03
GC-200	1	24490	24+00530	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,1	-3,6	309,4	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	14,09
GC-200	1	24500	24+00540	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,1	-3,7	309	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	24510	24+00550	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,1	-3,9	308,6	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	17,13
GC-200	1	24520	24+00560	2	6,3	6,3	0	0	50	-2	-4,1	308,2	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	63,00	16,11
GC-200	1	24530	24+00570	2	6,4	6,4	0	0	50	-1,9	-4,2	307,8	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	63,50	14,60
GC-200	1	24540	24+00580	2	6,4	6,4	0	0	30	-1,8	-4,3	307,4	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	16,80
GC-200	1	24550	24+00590	2	6,3	6,3	0	0	30	-1,5	-4,2	306,9	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,50	20,00
GC-200	1	24560	24+00600	2	6,3	6,3	0	0	40	-1	-4	306,5	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	63,00	18,81
GC-200	1	24570	24+00610	2	6,2	6,2	0	0	50	-0,2	-3,8	306,2	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	16,61
GC-200	1	24580	24+00620	2	6,2	6,2	0	0	60	0,8	-3,6	305,8	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	62,00	15,43
GC-200	1	24590	24+00630	2	6,2	6,2	0	0	330	1,9	-3,6	305,4	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	11,38
GC-200	1	24600	24+00640	2	6,2	6,2	0	0	-470	2,9	-3,6	305,1	3,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	24610	24+00650	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,5	-3,7	304,7	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	9,53
GC-200	1	24620	24+00660	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,9	-3,8	304,3	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	15,28
GC-200	1	24630	24+00670	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,2	-3,8	303,9	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	19,50
GC-200	1	24640	24+00680	2	6,3	6,3	0	0	-30	4,7	-3,8	303,6	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	63,50	20,00
GC-200	1	24650																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	24890	24+00930	2	7	6,3	0,4	0,3	-270	-0,3	-7,2	291,3	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,1	-0,2	0	0,00	0,00	0,00	69,00	7,75
GC-200	1	24900	24+00940	2	7,1	6,4	0,4	0,3	150	-0,5	-7,8	290,5	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,1	-0,2	0	-0,17	0,00	0,00	70,50	0,85
GC-200	1	24910	24+00950	2	6,8	6,1	0,4	0,3	20	0	-8,3	289,7	8,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	69,50	11,98
GC-200	1	24920	24+00960	2	6,9	6,2	0,4	0,3	230	0,8	-8,8	288,8	8,8	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,1	-0,2	0	-0,28	0,00	0,00	68,50	12,51
GC-200	1	24930	24+00970	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-200	1,2	-9,2	287,9	9,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	69,00	2,89
GC-200	1	24940	24+00980	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-30	0,9	-9,5	286,9	9,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	8,76
GC-200	1	24950	24+00990	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-30	0,3	-9,5	286	9,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,1	-0,2	0	-1,75	0,00	10,00	67,50	16,00
GC-200	1	24960	24+01000	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-90	-0,1	-9,2	285,1	9,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,1	-0,2	0	-1,05	0,00	0,00	65,00	14,00
GC-200	1	24970	25+00000	2	6,7	6	0,4	0,3	-740	0	-8,9	284,2	8,9	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	65,50	6,75
GC-200	1	24980	25+00010	2	6,8	6,1	0,4	0,3	160	0,8	-8,5	283,3	8,5	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,153	-0,1	-0,2	0	-0,45	0,00	0,00	67,50	3,77
GC-200	1	24990	25+00020	2	7,1	6,4	0,4	0,3	40	1,7	-8,2	282,5	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,1	-0,2	0	-0,91	0,00	10,00	69,50	6,83
GC-200	1	25000	25+00030	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-20	2,3	-8,1	281,7	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	0,00	10,00	71,00	14,19
GC-200	1	25010	25+00040	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-20	2,4	-7,9	280,9	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	0,00	10,00	71,00	19,25
GC-200	1	25020	25+00050	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-20	1,9	-7,8	280,1	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	69,50	20,75
GC-200	1	25030	25+00060	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-40	1	-7,5	279,4	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,1	-0,2	0	-1,41	0,00	10,00	67,00	18,19
GC-200	1	25040	25+00070	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-100	-0,3	-7,4	278,6	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,1	-0,2	0	-1,01	0,00	0,00	65,00	12,09
GC-200	1	25050	25+00080	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-300	-1,8	-7,3	277,9	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	8,03
GC-200	1	25060	25+00090	2	6,6	5,9	0,4	0,3	440	-3	-7,3	277,2	7,3	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-200	1	25070	25+00100	2	6,8	6,1	0,4	0,3	100	-3,6	-7,2	276,5	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,1	-0,2	0	-0,61	0,00	0,00	67,00	5,03
GC-200	1	25080	25+00110	2	6,8	6,1	0,4	0,3	20	-3,1	-7,1	275,8	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	68,00	14,15
GC-200	1	25090	25+00120	2	6,5	5,8	0,4	0,3	20	-1,8	-7	275,1	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,1	-0,2	0	-2,53	0,00	10,00	66,50	23,75
GC-200	1	25100	25+00130	2	6,1	5,4	0,4	0,3	50	-0,2	-6,9	274,4	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,1	-0,2	0	-1,71	0,00	0,00	63,00	21,18
GC-200	1	25110	25+00140	2	6,2	5,5	0,4	0,3	310	1,3	-6,9	273,7	6,9	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	12,55
GC-200	1	25120	25+00150	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-180	2,3	-7,1	273	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,1	-0,2	0	-0,93	0,00	0,00	62,50	8,63
GC-200	1	25130	25+00160	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-100	2,6	-7,3	272,2	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	10,15
GC-200	1	25140	25+00170	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-50	2,4	-7,5	271,5	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,1	-0,2	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	13,58
GC-200	1	25150	25+00180	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-80	1,7	-7,6	270,7	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,1	-0,2	0	-1,31	0,00	0,00	62,00	14,58
GC-200	1	25160	25+00190	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-470	0,8	-7,7	270	7,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	11,03
GC-200	1	25170	25+00200	2	6,2	5,5	0,4	0,3	130	-0,3	-7,8	269,2	7,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	25420	25+00450	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-70	3,2	-4,3	254,6	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,1	-0,2	0	-1,08	0,00	0,00	65,00	10,42
GC-200	1	25430	25+00460	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-80	2	-4,8	254,1	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,1	-0,2	0	-1,21	0,00	0,00	64,00	11,42
GC-200	1	25440	25+00470	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-200	0,6	-5,2	253,6	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	10,54
GC-200	1	25450	25+00480	2	6,9	6,2	0,4	0,3	270	-0,6	-5,5	253	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,2	0	-0,10	0,00	0,00	66,00	5,01
GC-200	1	25460	25+00490	2	6,9	6,2	0,4	0,3	20	-1,4	-5,8	252,5	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,1	-0,2	0	-2,13	0,00	10,00	69,00	11,13
GC-200	1	25470	25+00500	2	6,8	6,1	0,4	0,3	30	-1,9	-6,1	251,8	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2	0	-1,55	0,00	10,00	68,50	18,38
GC-200	1	25480	25+00510	2	6,5	5,8	0,4	0,3	50	-2,1	-6,4	251,2	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,1	-0,2	0	-1,31	0,00	0,00	66,50	14,30
GC-200	1	25490	25+00520	2	6,5	5,8	0,4	0,3	170	-2,1	-6,8	250,5	6,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,1	-0,2	0	-0,74	0,00	0,00	65,00	10,24
GC-200	1	25500	25+00530	2	6,8	6,1	0,4	0,3	170	-1,7	-7,1	249,8	7,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,1	-0,2	0	-0,44	0,00	0,00	66,50	5,88
GC-200	1	25510	25+00540	2	6,9	6,2	0,4	0,3	40	-0,8	-7,3	249,1	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	10,00	68,50	7,75
GC-200	1	25520	25+00550	2	6,8	6,1	0,4	0,3	30	0,4	-7,5	248,3	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2	0	-1,55	0,00	10,00	68,50	13,31
GC-200	1	25530	25+00560	2	6,4	5,7	0,4	0,3	90	1,6	-7,7	247,6	7,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,1	-0,2	0	-1,05	0,00	0,00	66,00	13,00
GC-200	1	25540	25+00570	2	6,5	5,8	0,4	0,3	570	2,5	-8	246,8	8	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	0,00	0,00	64,50	7,75
GC-200	1	25550	25+00580	2	6,7	6	0,4	0,3	-270	2,9	-8,3	245,9	8,3	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	66,00	4,00
GC-200	1	25560	25+00590	2	6,7	6	0,4	0,3	-60	2,8	-8,6	245,1	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,1	-0,2	0	-0,98	0,00	0,00	67,00	6,38
GC-200	1	25570	25+00600	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-70	2,3	-8,8	244,2	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,1	-0,2	0	-1,08	0,00	0,00	66,00	10,27
GC-200	1	25580	25+00610	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-180	1,5	-9,1	243,3	9,1	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,1	-0,2	0	-0,83	0,00	0,00	64,50	9,52
GC-200	1	25590	25+00620	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-560	0,3	-9,4	242,3	9,4	0	0	10	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,50	7,63
GC-200	1	25600	25+00630	2	6,4	5,7	0,4	0,3	1340	-1,3	-9,8	241,4	9,8	0	0	10	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	25610	25+00640	2	6,5	5,8	0,4	0,3	530	-3,1	-10,2	240,3	10,2	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	10,00	0,00	64,50	5,50
GC-200	1	25620	25+00650	2	6,8	6,1	0,4	0,3	210	-4,6	-10,5	239,3	10,5	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	-0,1	-0,2	0	-0,39	10,00	0,00	66,50	4,46
GC-200	1	25630	25+00660	2	7,1	6,4	0,4	0,3	50	-5,4	-10,6	238,2	10,6	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,1	-0,2	0	-0,71	10,00	0,00	69,50	5,51
GC-200	1	25640	25+00670	2	7,1	6,4	0,4	0,3	20	-5,1	-10,5	237,2	10,5	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	10,00	10,00	71,00	13,18
GC-200	1	25650	25+00680	2	7,1	6,4	0,4	0,3	20	-3,9	-10,2	236,2	10,2	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	10,00	10,00	71,00	19,25
GC-200	1	25660	25+00690	2	6,7	6	0,4	0,3	20	-2,1	-9,9	235,2	9,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,2	0	-2,33	0,00	10,00	69,00	21,25
GC-200	1	25670	25+00700	2	6,7	6	0,4	0,3	80	-0,2	-9,5	234,2	9,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,1	-0,2	0	-0,81	0,00	0,00	67,00	15,66
GC-200	1	25680	25+00710	2	6,7	6	0,4	0,3	300	1,7	-9,2	233,3	9,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	67,00	5,53
GC-200	1	25690	25+00720	2	6,7	6	0,4	0,3	650	3,2	-8,9	232,4	8,9	0	0	10	0	650	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	67,00	3,00
GC-200	1	25700	25+00730	2	7	6,3	0,4	0,3	-150	4,2	-8,8	231,5	8,8	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	25950	25+00980	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-40	-0,2	-8,5	209,4	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,1	-0,2	0	-1,51	0,00	10,00	66,50	15,31
GC-200	1	25960	25+00990	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-200	-2,2	-8,4	208,5	8,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	65,00	11,08
GC-200	1	25970	26+00000	2	6,8	6,1	0,4	0,3	230	-4	-8,3	207,7	8,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,1	-0,2	0	-0,38	0,00	0,00	66,50	5,39
GC-200	1	25980	26+00010	2	6,9	6,2	0,4	0,3	40	-5,1	-8,3	206,9	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	10,00	68,50	7,44
GC-200	1	25990	26+00020	2	6,9	6,2	0,4	0,3	30	-5,2	-8,2	206,1	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	12,81
GC-200	1	26000	26+00030	2	6,8	6,1	0,4	0,3	30	-4,3	-8	205,3	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2	0	-1,55	0,00	10,00	68,50	15,00
GC-200	1	26010	26+00040	2	6,5	5,8	0,4	0,3	40	-2,7	-7,8	204,5	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,1	-0,2	0	-1,51	0,00	10,00	66,50	15,31
GC-200	1	26020	26+00050	2	6,4	5,7	0,4	0,3	170	-0,7	-7,6	203,7	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,1	-0,2	0	-0,84	0,00	0,00	64,50	11,75
GC-200	1	26030	26+00060	2	6,4	5,7	0,4	0,3	420	1,5	-7,5	203	7,5	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	7,19
GC-200	1	26040	26+00070	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-490	3,5	-7,5	202,2	7,5	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-200	1	26050	26+00080	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-260	5	-7,6	201,5	7,6	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,1	-0,2	0	-0,20	0,00	0,00	66,50	3,50
GC-200	1	26060	26+00090	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-40	5,6	-7,8	200,7	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,1	-0,2	0	-0,91	0,00	10,00	69,50	5,56
GC-200	1	26070	26+00100	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-20	5,4	-7,8	199,9	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	0,00	10,00	71,00	14,19
GC-200	1	26080	26+00110	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-20	4,5	-7,8	199,1	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	69,50	20,75
GC-200	1	26090	26+00120	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-50	3,1	-7,6	198,4	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,1	-0,2	0	-1,41	0,00	0,00	66,00	18,18
GC-200	1	26100	26+00130	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-300	1,4	-7,5	197,6	7,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	0,00	0,00	64,50	9,55
GC-200	1	26110	26+00140	2	6,5	5,8	0,4	0,3	170	-0,6	-7,4	196,9	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,1	-0,2	0	-0,74	0,00	0,00	65,00	6,19
GC-200	1	26120	26+00150	2	6,6	5,9	0,4	0,3	180	-2,6	-7,3	196,1	7,3	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,325	-0,1	-0,2	0	-0,63	0,00	0,00	65,50	6,82
GC-200	1	26130	26+00160	2	6,7	6	0,4	0,3	100	-4,4	-7,1	195,4	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,1	-0,2	0	-0,71	0,00	0,00	66,50	6,65
GC-200	1	26140	26+00170	2	6,8	6,1	0,4	0,3	60	-5,7	-6,8	194,7	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,1	-0,2	0	-0,88	0,00	0,00	67,50	7,90
GC-200	1	26150	26+00180	2	6,9	6,2	0,4	0,3	40	-6,4	-6,4	194,1	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	10,00	68,50	9,94
GC-200	1	26160	26+00190	2	6,9	6,2	0,4	0,3	30	-6,2	-6	193,5	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	12,81
GC-200	1	26170	26+00200	2	6,8	6,1	0,4	0,3	30	-5,4	-5,7	192,9	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2	0	-1,55	0,00	10,00	68,50	15,00
GC-200	1	26180	26+00210	2	6,6	5,9	0,4	0,3	50	-3,9	-5,4	192,4	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,1	-0,2	0	-1,21	0,00	0,00	67,00	13,80
GC-200	1	26190	26+00220	2	6,4	5,7	0,4	0,3	110	-2	-5,2	191,9	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,1	-0,2	0	-0,97	0,00	0,00	65,00	10,89
GC-200	1	26200	26+00230	2	6,4	5,7	0,4	0,3	480	0	-5,1	191,4	5,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	7,84
GC-200	1	26210	26+00240	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-290	1,9	-5,2	190,8	5,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-200	1	26220	26+00250	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-110	3,2	-5,5	190,3	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,1	-0,2	0	-0,57	0,00	0,00	67,00	4,84
GC-200	1	26230	26+00260	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-40	3,8	-5,8	189,7	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01</									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	26480	26+00510	2	6,4	5,7	0,4	0,3	520	0,8	-6,3	171,8	6,3	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	26490	26+00520	2	6,4	5,7	0,4	0,3	350	0,8	-6,1	171,2	6,1	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	26500	26+00530	2	6,4	5,7	0,4	0,3	310	1	-5,8	170,6	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	26510	26+00540	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-720	1,2	-5,5	170	5,5	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-200	1	26520	26+00550	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-270	1,4	-5,2	169,5	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	65,50	4,50
GC-200	1	26530	26+00560	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-100	1,3	-5	169	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,1	-0,2	0	-0,81	0,00	0,00	66,00	6,03
GC-200	1	26540	26+00570	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-100	0,8	-4,8	168,5	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,1	-0,2	0	-0,91	0,00	0,00	65,50	8,55
GC-200	1	26550	26+00580	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-250	-0,1	-4,8	168	4,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,50	7,53
GC-200	1	26560	26+00590	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-510	-1,4	-4,9	167,6	4,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	26570	26+00600	2	6,4	5,7	0,4	0,3	740	-3,1	-5,3	167	5,3	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	26580	26+00610	2	6,9	6,2	0,4	0,3	460	-4,8	-5,8	166,4	5,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,2	0	-0,10	0,00	0,00	66,50	3,50
GC-200	1	26590	26+00620	2	8	7,3	0,4	0,3	110	-6,2	-6,4	165,8	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,932	-0,1	-0,2	0	0,63	0,00	0,00	74,50	0,00
GC-200	1	26600	26+00630	2	8	7,3	0,4	0,3	20	-6,8	-7	165,1	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,1	-0,2	0	-1,03	0,00	10,00	80,00	1,97
GC-200	1	26610	26+00640	2	7,9	7,2	0,4	0,3	20	-6,4	-7,4	164,4	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,1	-0,2	0	-1,13	0,00	10,00	79,50	10,75
GC-200	1	26620	26+00650	2	7,3	6,6	0,4	0,3	20	-5,1	-7,6	163,6	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,1	-0,2	0	-1,73	0,00	10,00	76,00	14,25
GC-200	1	26630	26+00660	2	7,1	6,4	0,4	0,3	40	-3,2	-7,8	162,8	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,1	-0,2	0	-0,91	0,00	10,00	72,00	13,19
GC-200	1	26640	26+00670	2	7	6,3	0,4	0,3	300	-1,2	-7,9	162	7,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,1	-0,2	0	0,00	0,00	0,00	70,50	4,56
GC-200	1	26650	26+00680	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-200	0,5	-8	161,2	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	69,50	1,51
GC-200	1	26660	26+00690	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-30	1,7	-8,1	160,4	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	8,76
GC-200	1	26670	26+00700	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-30	2,5	-8,1	159,6	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2	0	-1,55	0,00	10,00	68,50	15,00
GC-200	1	26680	26+00710	2	6,7	6	0,4	0,3	-50	3,1	-8,1	158,8	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	0,00	67,50	13,30
GC-200	1	26690	26+00720	2	6,7	6	0,4	0,3	-70	3,3	-8	158	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,1	-0,2	0	-0,88	0,00	0,00	67,00	9,94
GC-200	1	26700	26+00730	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-70	3,1	-7,9	157,2	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,1	-0,2	0	-0,78	0,00	0,00	67,50	8,29
GC-200	1	26710	26+00740	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-50	2,3	-7,9	156,4	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,1	-0,2	0	-1,01	0,00	0,00	68,00	8,94
GC-200	1	26720	26+00750	2	6,7	6	0,4	0,3	-50	1,2	-8	155,6	8	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	0,00	67,50	10,60
GC-200	1	26730	26+00760	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-330	0	-8,1	154,8	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,1	-0,2	0	-0,20	0,00	0,00	67,50	6,55
GC-200	1	26740	26+00770	2	7,1	6,4	0,4	0,3	330	-0,8	-8,1	154	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,1	-0,2	0	0,10	0,00	0,00	69,50	0,50
GC-200	1	26750	26+00780	2	7,1	6,4	0,4	0,3	20	-0,9	-8	153,2	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	0,00	10,00	71,00	9,13
GC-200	1	26760	26+00790	2	6,9	6,2	0,4	0,3	20	-0,4	-7,8	152,4	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,1	-0,2	0	-2,13	0,00	10		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	27010	27+00050	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-140	1,7	-7,8	132,7	7,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,1	-0,2	0	-0,99	0,00	0,00	63,00	13,51
GC-200	1	27020	27+00060	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-140	2,2	-7,9	131,9	7,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,1	-0,2	0	-0,79	0,00	0,00	64,00	8,89
GC-200	1	27030	27+00070	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-70	2,5	-8	131,1	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,1	-0,2	0	-0,98	0,00	0,00	65,50	8,84
GC-200	1	27040	27+00080	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-40	2,4	-8	130,3	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,1	-0,2	0	-1,41	0,00	10,00	66,00	11,96
GC-200	1	27050	27+00090	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-40	2	-8	129,5	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,1	-0,2	0	-1,61	0,00	10,00	65,00	15,13
GC-200	1	27060	27+00100	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-100	1,2	-8	128,7	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,1	-0,2	0	-1,21	0,00	0,00	63,00	14,09
GC-200	1	27070	27+00110	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-390	0,2	-8	127,9	8	0	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	10,53
GC-200	1	27080	27+00120	2	6,2	5,5	0,4	0,3	1150	-1,1	-8	127,1	8	0	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	27090	27+00130	2	6,4	5,7	0,4	0,3	460	-2,3	-8	126,3	8	0	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	27100	27+00140	2	6,9	6,2	0,4	0,3	130	-3,1	-7,9	125,5	7,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,1	-0,2	0	-0,41	0,00	0,00	66,50	5,06
GC-200	1	27110	27+00150	2	6,7	6	0,4	0,3	20	-3,4	-7,8	124,7	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,2	0	-2,33	0,00	10,00	68,00	13,68
GC-200	1	27120	27+00160	2	6,3	5,6	0,4	0,3	20	-3,1	-7,6	124	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,1	-0,2	0	-2,73	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	27130	27+00170	2	6	5,3	0,4	0,3	60	-2,4	-7,5	123,2	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,1	-0,2	0	-1,68	0,00	0,00	61,50	22,00
GC-200	1	27140	27+00180	2	6	5,3	0,4	0,3	360	-1,5	-7,4	122,5	7,4	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	13,38
GC-200	1	27150	27+00190	2	6	5,3	0,4	0,3	690	-0,5	-7,4	121,7	7,4	0	10	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	27160	27+00200	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-340	0,3	-7,5	121	7,5	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	27170	27+00210	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-90	0,9	-7,6	120,2	7,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,1	-0,2	0	-0,95	0,00	0,00	63,50	8,75
GC-200	1	27180	27+00220	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-30	1	-7,7	119,5	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,1	-0,2	0	-1,85	0,00	10,00	65,00	14,00
GC-200	1	27190	27+00230	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-30	0,8	-7,8	118,7	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,1	-0,2	0	-2,25	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-200	1	27200	27+00240	2	6	5,3	0,4	0,3	-140	0,4	-7,7	117,9	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,1	-0,2	0	-1,29	0,00	0,00	60,50	17,70
GC-200	1	27210	27+00250	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-570	-0,1	-7,5	117,2	7,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	10,95
GC-200	1	27220	27+00260	2	6,4	5,7	0,4	0,3	160	-0,4	-7,2	116,4	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,1	-0,2	0	-0,85	0,00	0,00	62,50	8,77
GC-200	1	27230	27+00270	2	6,4	5,7	0,4	0,3	50	-0,5	-6,9	115,8	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,1	-0,2	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	11,32
GC-200	1	27240	27+00280	2	6,1	5,4	0,4	0,3	40	-0,7	-6,7	115,1	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,1	-0,2	0	-1,91	0,00	10,00	62,50	16,61
GC-200	1	27250	27+00290	2	6,1	5,4	0,4	0,3	140	-1,1	-6,5	114,4	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,1	-0,2	0	-1,19	0,00	0,00	61,00	15,51
GC-200	1	27260	27+00300	2	6,1	5,4	0,4	0,3	250	-1,7	-6,4	113,8	6,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,45
GC-200	1	27270	27+00310	2	6,6	5,9	0,4	0,3	250	-2,2	-6,4	113,2	6,4	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	27280	27+00320	2	6,8	6,1	0,4	0,3	70	-2,1	-6,5	112,5	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,1	-0,2	0	-0,78	0,00	0,00	67,00	5,89
GC-200	1	27290	27+00330	2	6,8	6,1	0,4	0,3	30	-1,5	-6,6	111,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,1	-0,2						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	27540	27+00580	2	6,3	5,6	0,4	0,3	230	0,9	-6,7	94,39	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,1	-0,2	0	-0,88	0,00	0,00	65,50	15,51
GC-200	1	27550	27+00590	2	7	6,3	0,4	0,3	-300	1,5	-6,6	93,73	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,1	-0,2	0	0,00	0,00	0,00	66,50	4,38
GC-200	1	27560	27+00600	2	7	6,3	0,4	0,3	-20	1,6	-6,5	93,08	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,1	-0,2	0	-2,03	0,00	10,00	70,00	10,13
GC-200	1	27570	27+00610	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-20	1,1	-6,4	92,44	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	69,00	21,25
GC-200	1	27580	27+00620	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-70	0,2	-6,3	91,81	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,1	-0,2	0	-1,28	0,00	0,00	65,50	17,52
GC-200	1	27590	27+00630	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-330	-1	-6,3	91,18	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	9,89
GC-200	1	27600	27+00640	2	6,5	5,8	0,4	0,3	390	-2,2	-6,4	90,54	6,4	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,2	0	-0,50	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	27610	27+00650	2	6,8	6,1	0,4	0,3	90	-2,8	-6,5	89,89	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,1	-0,2	0	-0,65	0,00	0,00	66,50	5,75
GC-200	1	27620	27+00660	2	7	6,3	0,4	0,3	30	-2,6	-6,7	89,22	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,1	-0,2	0	-1,35	0,00	10,00	69,00	10,00
GC-200	1	27630	27+00670	2	6,8	6,1	0,4	0,3	20	-1,6	-6,9	88,53	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0	-2,23	0,00	10,00	69,00	17,88
GC-200	1	27640	27+00680	2	6,9	6,2	0,4	0,3	330	-0,2	-7,1	87,82	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,2	0	-0,10	0,00	0,00	68,50	11,63
GC-200	1	27650	27+00690	2	7	6,3	0,4	0,3	-300	1	-7,4	87,08	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,1	-0,2	0	0,00	0,00	0,00	69,50	0,50
GC-200	1	27660	27+00700	2	7	6,3	0,4	0,3	-20	1,7	-7,6	86,32	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,1	-0,2	0	-2,03	0,00	10,00	70,00	10,13
GC-200	1	27670	27+00710	2	6,7	6	0,4	0,3	-30	1,9	-7,7	85,55	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,1	-0,2	0	-1,65	0,00	10,00	68,50	18,38
GC-200	1	27680	27+00720	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-40	1,9	-7,7	84,78	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,1	-0,2	0	-1,71	0,00	10,00	65,00	16,81
GC-200	1	27690	27+00730	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-290	1,7	-7,6	84,02	7,6	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	12,06
GC-200	1	27700	27+00740	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-340	1,2	-7,6	83,26	7,6	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-200	1	27710	27+00750	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-80	0,4	-7,5	82,51	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,1	-0,2	0	-1,31	0,00	0,00	64,00	8,53
GC-200	1	27720	27+00760	2	6	5,3	0,4	0,3	-60	-0,6	-7,5	81,76	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,1	-0,2	0	-1,68	0,00	0,00	61,00	14,91
GC-200	1	27730	27+00770	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-150	-1,5	-7,4	81,02	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,1	-0,2	0	-1,07	0,00	0,00	61,00	13,73
GC-200	1	27740	27+00780	2	6,6	5,9	0,4	0,3	370	-2,3	-7,2	80,3	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	64,00	7,35
GC-200	1	27750	27+00790	2	6,2	5,5	0,4	0,3	20	-2,9	-7	79,6	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,1	-0,2	0	-2,83	0,00	10,00	64,00	16,13
GC-200	1	27760	27+00800	2	6	5,3	0,4	0,3	60	-3,3	-6,8	78,92	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,1	-0,2	0	-1,68	0,00	0,00	61,00	22,50
GC-200	1	27770	27+00810	2	6,2	5,5	0,4	0,3	220	-3,4	-6,7	78,25	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,684	-0,1	-0,2	0	-0,98	0,00	0,00	61,00	13,30
GC-200	1	27780	27+00820	2	6,4	5,7	0,4	0,3	80	-2,9	-6,5	77,6	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	10,45
GC-200	1	27790	27+00830	2	6,3	5,6	0,4	0,3	30	-1,8	-6,4	76,96	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,1	-0,2	0	-2,05	0,00	10,00	63,50	15,78
GC-200	1	27800	27+00840	2	6,3	5,6	0,4	0,3	400	-0,7	-6,4	76,32	6,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	13,75
GC-200	1	27810	27+00850	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-300	0	-6,5	75,67	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	27820	27+00860	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-30	0	-6,6	75,01	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	28070	28+00100	2	6,9	6,2	0,4	0,3	10	-2,3	-6,1	60,42	6,1	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,1	-0,2	0	-4,15	0,00	10,00	67,50	23,63
GC-200	1	28080	28+00110	2	6,9	6,2	0,4	0,3	20	-1,4	-5,9	59,83	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,1	-0,2	0	-2,13	0,00	10,00	69,00	31,38
GC-200	1	28090	28+00120	2	6,9	6,2	0,4	0,3	200	-0,3	-5,9	59,24	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,1	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	69,00	12,14
GC-200	1	28100	28+00130	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-270	0,5	-5,8	58,66	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,2	0	-0,10	0,00	0,00	69,00	2,01
GC-200	1	28110	28+00140	2	6,7	6	0,4	0,3	-20	0,8	-5,8	58,08	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,2	0	-2,33	0,00	10,00	68,00	12,13
GC-200	1	28120	28+00150	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-30	0,7	-5,8	57,5	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,1	-0,2	0	-2,05	0,00	10,00	65,00	21,88
GC-200	1	28130	28+00160	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-200	0,4	-5,8	56,92	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	14,76
GC-200	1	28140	28+00170	2	6,6	5,9	0,4	0,3	270	0,2	-5,7	56,35	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	64,50	6,51
GC-200	1	28150	28+00180	2	6,4	5,7	0,4	0,3	40	0,1	-5,7	55,78	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,1	-0,2	0	-1,61	0,00	10,00	65,00	10,06
GC-200	1	28160	28+00190	2	6,2	5,5	0,4	0,3	120	0,1	-5,8	55,2	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,1	-0,2	0	-1,14	0,00	0,00	63,00	13,75
GC-200	1	28170	28+00200	2	6,2	5,5	0,4	0,3	370	-0,1	-5,9	54,61	5,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	9,69
GC-200	1	28180	28+00210	2	6,2	5,5	0,4	0,3	470	-0,6	-6,1	54	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	28190	28+00220	2	6,4	5,7	0,4	0,3	410	-1,4	-6,3	53,37	6,3	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	28200	28+00230	2	6,4	5,7	0,4	0,3	100	-2	-6,4	52,73	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,1	-0,2	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	8,03
GC-200	1	28210	28+00240	2	6,7	6	0,4	0,3	40	-2,2	-6,3	52,1	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,1	-0,2	0	-1,31	0,00	10,00	65,50	11,59
GC-200	1	28220	28+00250	2	6,7	6	0,4	0,3	20	-1,9	-6,2	51,48	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,2	0	-2,33	0,00	10,00	67,00	18,19
GC-200	1	28230	28+00260	2	6,3	5,6	0,4	0,3	20	-1,4	-6,1	50,87	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,1	-0,2	0	-2,73	0,00	10,00	65,00	25,25
GC-200	1	28240	28+00270	2	6,1	5,4	0,4	0,3	60	-0,7	-6	50,27	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,1	-0,2	0	-1,58	0,00	0,00	62,00	21,50
GC-200	1	28250	28+00280	2	6	5,3	0,4	0,3	200	0	-6	49,67	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,1	-0,2	0	-1,20	0,00	0,00	60,50	13,89
GC-200	1	28260	28+00290	2	6	5,3	0,4	0,3	540	0,6	-5,9	49,08	5,9	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	11,01
GC-200	1	28270	28+00300	2	5,9	5,2	0,4	0,3	890	0,9	-5,9	48,49	5,9	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28280	28+00310	2	5,9	5,2	0,4	0,3	1180	1,1	-5,9	47,9	5,9	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	28290	28+00320	2	5,9	5,2	0,4	0,3	2450	1,2	-5,9	47,31	5,9	10	0	0	0	2450	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	28300	28+00330	2	6	5,3	0,4	0,3	-1040	1,5	-5,8	46,73	5,8	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28310	28+00340	2	6	5,3	0,4	0,3	-840	2	-5,7	46,16	5,7	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	28320	28+00350	2	6	5,3	0,4	0,3	-630	2,8	-5,7	45,59	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	28330	28+00360	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-310	3,7	-5,8	45,01	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	28340	28+00370	2	6,7	6	0,4	0,3	-90	4,5	-6,1	44,4	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,1	-0,2	0	-0,75	0,00	0,00	64,50	7,75
GC-200	1	28350	28+00380	2	6,7	6	0,4	0,3	-20	5	-6,3	43,77	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	28600	28+00630	2	6,1	5,4	0,4	0,3	70	-0,3	-2	36	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,1	-0,2	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	16,96
GC-200	1	28610	28+00640	2	6,1	5,4	0,4	0,3	330	0,8	-2,2	35,78	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	11,89
GC-200	1	28620	28+00650	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-230	1,5	-2,4	35,54	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,1	-0,2	0	-0,68	0,00	0,00	63,00	7,88
GC-200	1	28630	28+00660	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-20	2	-2,6	35,28	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,1	-0,2	0	-2,73	0,00	10,00	64,00	17,01
GC-200	1	28640	28+00670	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-30	2,1	-2,7	35,01	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,1	-0,2	0	-2,25	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-200	1	28650	28+00680	2	5,9	5,2	0,4	0,3	-70	2	-2,8	34,73	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,1	-0,2	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	19,64
GC-200	1	28660	28+00690	2	5,8	5,1	0,4	0,3	-170	1,7	-2,9	34,44	2,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,1	-0,2	0	-1,44	0,00	0,00	58,50	15,58
GC-200	1	28670	28+00700	2	5,8	5,1	0,4	0,3	-310	1,5	-3,1	34,13	3,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,1	-0,2	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	13,19
GC-200	1	28680	28+00710	2	5,9	5,2	0,4	0,3	-880	1,4	-3,4	33,79	3,4	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-200	1	28690	28+00720	2	6	5,3	0,4	0,3	-1110	1,4	-3,7	33,42	3,7	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28700	28+00730	2	6	5,3	0,4	0,3	520	1,6	-4,1	33,01	4,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	28710	28+00740	2	6	5,3	0,4	0,3	670	1,7	-4,4	32,57	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	28720	28+00750	2	5,9	5,2	0,4	0,3	870	1,8	-4,7	32,1	4,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28730	28+00760	2	6	5,3	0,4	0,3	1030	1,8	-4,9	31,61	4,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28740	28+00770	2	6	5,3	0,4	0,3	700	1,6	-5	31,11	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-200	1	28750	28+00780	2	6,1	5,4	0,4	0,3	430	1,4	-5,2	30,59	5,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	28760	28+00790	2	6,1	5,4	0,4	0,3	180	1,2	-5,3	30,06	5,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,1	-0,2	0	-1,13	0,00	0,00	61,00	10,13
GC-200	1	28770	28+00800	2	6,1	5,4	0,4	0,3	170	1,1	-5,3	29,53	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,1	-0,2	0	-1,14	0,00	0,00	61,00	11,32
GC-200	1	28780	28+00810	2	6	5,3	0,4	0,3	190	0,9	-5,3	29	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,1	-0,2	0	-1,21	0,00	0,00	60,50	11,76
GC-200	1	28790	28+00820	2	6	5,3	0,4	0,3	390	0,9	-5,2	28,48	5,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	11,07
GC-200	1	28800	28+00830	2	5,9	5,2	0,4	0,3	650	0,8	-5,1	27,97	5,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28810	28+00840	2	5,9	5,2	0,4	0,3	980	0,9	-5	27,47	5	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,2	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-200	1	28820	28+00850	2	6	5,3	0,4	0,3	-1110	1	-4,9	26,98	4,9	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-200	1	28830	28+00860	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-550	1,2	-5	26,48	5	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-200	1	28840	28+00870	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-190	1,3	-5,2	25,96	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,1	-0,2	0	-1,01	0,00	0,00	61,50	9,57
GC-200	1	28850	28+00880	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-90	1,2	-5,4	25,42	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,1	-0,2	0	-1,25	0,00	0,00	62,00	11,32
GC-200	1	28860	28+00890	2	6	5,3	0,4	0,3	-90	0,7	-5,6	24,86	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	0,00	61,00	13,50
GC-200	1	28870	28+00900	2	6	5,3	0,4	0,3	-300	0	-5,7	24,29	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,1	-0,2	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	12,25
GC-200	1	28880	28+00910	2	6,4	5,7	0,4	0,3	330	-0,7	-5,7	23,72	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	29130	29+00160	2	6,6	5,9	0,4	0,3	70	1,1	-5,7	9,69	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,1	-0,2	0	-0,98	0,00	0,00	66,50	7,27
GC-200	1	29140	29+00170	2	6,6	5,9	0,4	0,3	100	1	-5,5	9,14	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,1	-0,2	0	-0,81	0,00	0,00	66,00	8,92
GC-200	1	29150	29+00180	2	6,4	5,7	0,4	0,3	110	0,8	-5,4	8,6	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,1	-0,2	0	-0,97	0,00	0,00	65,00	8,87
GC-200	1	29160	29+00190	2	6,4	5,7	0,4	0,3	340	0,6	-5,4	8,06	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	7,84
GC-200	1	29170	29+00200	2	6,4	5,7	0,4	0,3	470	0,3	-5,6	7,5	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-200	1	29180	29+00210	2	6,6	5,9	0,4	0,3	460	0,3	-5,7	6,93	5,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	-0,2	0	-0,40	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-200	1	29190	29+00220	2	6,8	6,1	0,4	0,3	120	0,6	-5,9	6,34	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,1	-0,2	0	-0,54	0,00	0,00	67,00	4,69
GC-200	1	29200	29+00230	2	6,8	6,1	0,4	0,3	40	1,4	-5,9	5,75	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,1	-0,2	0	-1,21	0,00	10,00	68,00	8,75
GC-200	1	29210	29+00240	2	6,9	6,2	0,4	0,3	270	2,2	-6	5,15	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,2	0	-0,10	0,00	0,00	68,50	6,56
GC-200	1	29220	29+00250	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-430	2,8	-6	4,55	6	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,1	-0,2	0	0,10	0,00	0,00	70,00	0,00
GC-200	1	29230	29+00260	2	7,1	6,4	0,4	0,3	-20	2,9	-6,1	3,94	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,1	-0,2	0	-1,93	0,00	10,00	71,00	9,13
GC-200	1	29240	29+00270	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-20	2,5	-6,1	3,33	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,1	-0,2	0	-2,13	0,00	10,00	70,00	20,25
GC-200	1	29250	29+00280	2	6,9	6,2	0,4	0,3	-30	1,9	-5,9	2,74	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	17,88
GC-200	1	29260	29+00290	2	6,8	6,1	0,4	0,3	-400	1,4	-5,7	2,17	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,1	-0,2	0	-0,20	0,00	0,00	68,50	8,25
GC-200	1	29270	29+00300	2	6,7	6	0,4	0,3	40	0,9	-5,4	1,63	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,1	-0,2	0	-1,31	0,00	10,00	67,50	7,56
GC-200	1	29280	29+00310	2	6,4	5,7	0,4	0,3	80	0,6	-5,1	1,12	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,1	-0,2	0	-1,11	0,00	0,00	65,50	12,09
GC-200	1	29290	29+00320	2	6,4	5,7	0,4	0,3	370	0,3	-4,9	0,63	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	8,53
GC-200	1	29300	29+00330	2	6,3	5,6	0,4	0,3	750	0,2	-4,7	0,16	4,7	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-200	1	29310	29+00340	2	6,3	5,6	0,4	0,3	1010	0,2	-4,6	-0,3	4,6	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29320	29+00350	2	6,3	5,6	0,4	0,3	1200	0,2	-4,5	-0,75	4,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29330	29+00360	2	6,3	5,6	0,4	0,3	1470	0,2	-4,4	-1,19	4,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29340	29+00370	2	6,3	5,6	0,4	0,3	1600	0,1	-4,4	-1,63	4,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29350	29+00380	2	6,3	5,6	0,4	0,3	1230	-0,1	-4,4	-2,07	4,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29360	29+00390	2	6,2	5,5	0,4	0,3	1070	-0,6	-4,4	-2,51	4,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-200	1	29370	29+00400	2	6,2	5,5	0,4	0,3	750	-1,1	-4,5	-2,96	4,5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29380	29+00410	2	6,3	5,6	0,4	0,3	500	-1,5	-4,5	-3,41	4,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-200	1	29390	29+00420	2	6,7	6	0,4	0,3	150	-1,5	-4,5	-3,86	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,1	-0,2	0	-0,57	0,00	0,00	65,00	6,35
GC-200	1	29400	29+00430	2	6,9	6,2	0,4	0,3	30	-0,9	-4,5	-4,31	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,1	-0,2	0	-1,45	0,00	10,00	68,00	10,10
GC-200	1	29410	29+00440	2	6,8	6,1	0,4	0,3	20	0,1	-4,6	-4,77	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,1	-0,2	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-200	1	29660	29+00690	2	6,3	5,6	0,4	0,3	180	1,2	-4,8	-16,9	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,1	-0,2	0	-0,93	0,00	0,00	63,00	9,81
GC-200	1	29670	29+00700	2	6,3	5,6	0,4	0,3	180	1,1	-4,7	-17,37	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,1	-0,2	0	-0,93	0,00	0,00	63,00	9,25
GC-200	1	29680	29+00710	2	6,3	5,6	0,4	0,3	180	1,1	-4,7	-17,84	4,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,1	-0,2	0	-0,93	0,00	0,00	63,00	9,25
GC-200	1	29690	29+00720	2	6,3	5,6	0,4	0,3	230	1,2	-4,7	-18,31	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,1	-0,2	0	-0,88	0,00	0,00	63,00	9,01
GC-200	1	29700	29+00730	2	6,2	5,5	0,4	0,3	350	1,4	-4,8	-18,79	4,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,50	8,38
GC-200	1	29710	29+00740	2	6,2	5,5	0,4	0,3	770	1,6	-4,9	-19,28	4,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29720	29+00750	2	6,1	5,4	0,4	0,3	750	1,8	-5	-19,78	5	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	29730	29+00760	2	6,2	5,5	0,4	0,3	970	1,9	-5,1	-20,29	5,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	29740	29+00770	2	6,2	5,5	0,4	0,3	820	1,9	-5,1	-20,8	5,1	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29750	29+00780	2	6,2	5,5	0,4	0,3	520	1,8	-5,1	-21,31	5,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29760	29+00790	2	6,3	5,6	0,4	0,3	310	1,6	-5,1	-21,82	5,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-200	1	29770	29+00800	2	6,3	5,6	0,4	0,3	200	1,5	-5	-22,32	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	8,01
GC-200	1	29780	29+00810	2	6,3	5,6	0,4	0,3	180	1,5	-5	-22,82	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,1	-0,2	0	-0,93	0,00	0,00	63,00	9,14
GC-200	1	29790	29+00820	2	6,2	5,5	0,4	0,3	190	1,7	-5	-23,32	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,1	-0,2	0	-1,01	0,00	0,00	62,50	9,69
GC-200	1	29800	29+00830	2	6,1	5,4	0,4	0,3	440	2	-5	-23,82	5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	9,57
GC-200	1	29810	29+00840	2	6,2	5,5	0,4	0,3	1170	2,6	-5	-24,32	5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-200	1	29820	29+00850	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-670	3,3	-5	-24,82	5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,2	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29830	29+00860	2	6,4	5,7	0,4	0,3	-400	4	-5,1	-25,33	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,2	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29840	29+00870	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-120	4,4	-5,2	-25,85	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,1	-0,2	0	-0,74	0,00	0,00	65,00	6,69
GC-200	1	29850	29+00880	2	6,6	5,9	0,4	0,3	-40	4,4	-5,4	-26,39	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,1	-0,2	0	-1,41	0,00	10,00	66,00	10,75
GC-200	1	29860	29+00890	2	6,5	5,8	0,4	0,3	-40	4,2	-5,6	-26,95	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,1	-0,2	0	-1,51	0,00	10,00	65,50	14,63
GC-200	1	29870	29+00900	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-60	4	-5,7	-27,52	5,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,1	-0,2	0	-1,38	0,00	0,00	64,00	14,44
GC-200	1	29880	29+00910	2	6,2	5,5	0,4	0,3	-180	3,8	-5,7	-28,09	5,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,1	-0,2	0	-1,03	0,00	0,00	62,50	12,00
GC-200	1	29890	29+00920	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-510	3,6	-5,7	-28,66	5,7	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	9,63
GC-200	1	29900	29+00930	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-1000	3,6	-5,7	-29,23	5,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	29910	29+00940	2	6,1	5,4	0,4	0,3	-1130	3,6	-5,6	-29,79	5,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,2	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-200	1	29920	29+00950	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-1600	3,7	-5,6	-30,35	5,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-200	1	29930	29+00960	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-2000	3,8	-5,5	-30,9	5,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,2	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-200	1	29940	29+00970	2	6,3	5,6	0,4	0,3	-2400	3,8	-5,4	-31,44	5,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,4								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia		PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
					media 6,08								media 6,55	5650	7400	2900	300		4260	3010	2630	5900							300	4.260			
					min 4,60								max 10,60																	0,018	0,25	103.353	24.976

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-210	2	0	1+00310	2	6,2	6,2	0	0	40	-2,4	-5,4	-0,54	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00			
GC-210	2	10	1+00320	2	6,4	6,4	0	0	40	-1,4	-5,5	-1,09	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	63,00	17,13	
GC-210	2	20	1+00330	2	6,4	6,4	0	0	90	-1	-5,7	-1,66	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	10,00	64,00	13,31	
GC-210	2	30	1+00340	2	6,4	6,4	0	0	430	-0,3	-5,4	-2,2	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	8,25	
GC-210	2	40	1+00350	2	6,5	6,5	0	0	-240	0,3	-4,9	-2,69	4,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	64,50	6,34	
GC-210	2	50	1+00360	2	6,6	6,6	0	0	-250	0,7	-4	-3,09	4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,50	5,34	
GC-210	2	60	1+00370	2	6,9	6,9	0	0	-120	0,9	-3	-3,39	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,563	-0,5	-0,5	0	-0,44	0,00	0,00	67,50	4,19	
GC-210	2	70	1+00380	2	6,9	6,9	0	0	-30	0,8	-1,7	-3,56	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	69,00	9,44	
GC-210	2	80	1+00390	2	6,9	6,9	0	0	-30	0,5	-0,2	-3,58	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	14,50	
GC-210	2	90	1+00400	2	6,9	6,9	0	0	-30	-0,1	1,5	-3,43	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	14,50	
GC-210	2	100	1+00410	2	6,9	6,9	0	0	-200	-0,8	3,2	-3,11	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	10,00	69,00	8,76	
GC-210	2	110	1+00420	2	6,8	6,8	0	0	30	-1,3	4,8	-2,63	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,50	9,26	
GC-210	2	120	1+00430	2	6,8	6,8	0	0	40	-1,6	6,2	-2,01	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	68,00	13,81	
GC-210	2	130	1+00440	2	6,5	6,5	0	0	50	-1,6	7,4	-1,27	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	10,00	66,50	12,61	
GC-210	2	140	1+00450	2	6,4	6,4	0	0	210	-1,4	8,3	-0,44	8,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,207	-0,5	-0,5	0	-0,79	0,00	0,00	64,50	10,51	
GC-210	2	150	1+00460	2	6,4	6,4	0	0	550	-1,1	9	0,46	9	0	0	10	0	550	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,96	
GC-210	2	160	1+00470	2	6,2	6,2	0	0	730	-0,9	9,5	1,41	9,5	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63,00	7,00	
GC-210	2	170	1+00480	2	6,2	6,2	0	0	-440	-0,7	9,8	2,39	9,8	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00	
GC-210	2	180	1+00490	2	6	6	0	0	-150	-0,7	10	3,39	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	61,00	10,35	
GC-210	2	190	1+00500	2	6,1	6,1	0	0	-80	-0,7	10	4,39	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	60,50	13,38	
GC-210	2	200	1+00510	2	6	6	0	0	50	-0,6	9,9	5,38	9,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	60,50	16,08	
GC-210	2	210	1+00520	2	6,1	6,1	0	0	60	-0,5	9,8	6,36	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	16,93	
GC-210	2	220	1+00530	2	6,1	6,1	0	0	-40	-0,3	9,6	7,32	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	61,00	17,44	
GC-210	2	230	1+00540	2	6,1	6,1	0	0	-40	-0,3	9,4	8,26	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13	
GC-210	2	240	1+00550	2	6,1	6,1	0	0	-40	-0,5	9,1	9,17	9,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13	
GC-210	2	250	1+00560	2	6,1	6,1	0	0	-50	-1,3	8,9	10,06	8,9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	61,00	18,11	
GC-210	2	260	1+00570	2	6,1	6,1	0	0	-110	-2,5	8,6	10,92	8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	61,00	14,89	
GC-210	2	270	1+00580	2	6,4	6,4	0	0	-200	-3,9	8,2	11,74	8,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,50	10,35	
GC-210	2	280	1+00590	2	7,1	7,1	0	0	120	-5	7,7	12,51	7,7	0	10	0	0	120															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	570	1+00880	2	6,7	6,7	0	0	-540	2,9	3,8	27,96	3,8	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	66,50	3,50
GC-210	2	580	1+00890	2	6,8	6,8	0	0	-150	3,3	4,5	28,41	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,53	-0,5	-0,5	0	-0,47	0,00	0,00	67,50	3,85
GC-210	2	590	1+00900	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,4	5,5	28,96	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,00	10,10
GC-210	2	600	1+00910	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,2	6,3	29,59	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	10,00	68,00	15,50
GC-210	2	610	1+00920	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,6	7	30,29	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	67,50	16,00
GC-210	2	620	1+00930	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,7	7,4	31,03	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	66,50	15,31
GC-210	2	630	1+00940	2	6,8	6,8	0	0	-230	0,7	7,7	31,8	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,624	-0,5	-0,5	0	-0,38	0,00	10,00	67,00	8,94
GC-210	2	640	1+00950	2	6,8	6,8	0	0	-330	-0,1	7,8	32,58	7,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	68,00	2,88
GC-210	2	650	1+00960	2	6,8	6,8	0	0	100	-0,5	7,9	33,37	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	68,00	4,03
GC-210	2	660	1+00970	2	6,7	6,7	0	0	30	-0,6	7,8	34,15	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	67,50	11,28
GC-210	2	670	1+00980	2	6,5	6,5	0	0	120	-0,4	7,6	34,91	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	10,00	66,00	12,44
GC-210	2	680	1+00990	2	6,5	6,5	0	0	-250	-0,2	7,2	35,63	7,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	6,69
GC-210	2	690	2+00000	2	6,7	6,7	0	0	-110	0	6,7	36,3	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	66,00	5,84
GC-210	2	700	2+00010	2	6,7	6,7	0	0	-50	0	6,1	36,91	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	67,00	8,89
GC-210	2	710	2+00020	2	6,7	6,7	0	0	-40	-0,4	5,5	37,46	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	67,00	12,11
GC-210	2	720	2+00030	2	6,7	6,7	0	0	-40	-1,1	4,9	37,95	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	10,00	67,00	13,13
GC-210	2	730	2+00040	2	7	7	0	0	-60	-2	4,2	38,37	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	10,00	68,50	9,94
GC-210	2	740	2+00050	2	7,4	7,4	0	0	-230	-2,8	3,4	38,71	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,224	-0,5	-0,5	0	0,22	0,00	0,00	72,00	2,26
GC-210	2	750	2+00060	2	7,4	7,4	0	0	100	-3,2	2,7	38,98	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,995	-0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
GC-210	2	760	2+00070	2	7,4	7,4	0	0	20	-3,1	2,1	39,19	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,625	-0,5	-0,5	0	-1,63	0,00	0,00	74,00	8,15
GC-210	2	770	2+00080	2	7	7	0	0	10	-2,5	1,7	39,36	1,7	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0,00	10,00	72,00	28,38
GC-210	2	780	2+00090	2	6,7	6,7	0	0	20	-1,7	1,4	39,5	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	68,50	31,88
GC-210	2	790	2+00100	2	6,7	6,7	0	0	60	-0,9	1,2	39,62	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	10,00	67,00	16,50
GC-210	2	800	2+00110	2	6,7	6,7	0	0	200	-0,2	1,2	39,74	1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	67,00	7,39
GC-210	2	810	2+00120	2	6,7	6,7	0	0	430	0,2	1,3	39,87	1,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	67,00	4,01
GC-210	2	820	2+00130	2	6,7	6,7	0	0	600	0,3	1,6	40,03	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	67,00	3,00
GC-210	2	830	2+00140	2	6,7	6,7	0	0	1030	0	1,9	40,22	1,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	67,00	3,00
GC-210	2	840	2+00150	2	6,8	6,8	0	0	380	-0,5	2,3	40,45	2,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	67,50	2,50
GC-210	2	850	2+00160	2	6,9	6,9	0	0	160	-1,1	2,6																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-210	2	1140	2+00450	2	6,8	6,8	0	0	130	-0,6	4,6	47,05	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0,00	0,00	68,00	4,44	
GC-210	2	1150	2+00460	2	6,8	6,8	0	0	30	-0,8	4,6	47,51	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,00	10,31	
GC-210	2	1160	2+00470	2	6,8	6,8	0	0	30	-0,5	4,6	47,97	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	10,00	68,00	15,50	
GC-210	2	1170	2+00480	2	6,7	6,7	0	0	200	0,1	4,5	48,42	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	10,00	67,50	10,26	
GC-210	2	1180	2+00490	2	6,7	6,7	0	0	-150	0,4	4,5	48,87	4,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,43	-0,5	-0,5	0	-0,57	0,00	0,00	67,00	5,36	
GC-210	2	1190	2+00500	2	6,7	6,7	0	0	-50	0,6	4,4	49,31	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	67,00	8,40	
GC-210	2	1200	2+00510	2	6,6	6,6	0	0	-50	0,6	4,3	49,74	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,50	11,60	
GC-210	2	1210	2+00520	2	6,6	6,6	0	0	-230	0,9	4,2	50,16	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	66,00	8,93	
GC-210	2	1220	2+00530	2	6,6	6,6	0	0	330	1,4	4,1	50,57	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	4,88	
GC-210	2	1230	2+00540	2	6,6	6,6	0	0	120	2	4	50,97	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0,00	0,00	66,00	5,69	
GC-210	2	1240	2+00550	2	6,7	6,7	0	0	-30	2,4	4	51,37	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	66,50	11,94	
GC-210	2	1250	2+00560	2	6,7	6,7	0	0	-50	2,3	4	51,77	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	10,00	67,00	13,80	
GC-210	2	1260	2+00570	2	6,5	6,5	0	0	-40	1,5	3,9	52,16	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	66,00	13,11	
GC-210	2	1270	2+00580	2	6,5	6,5	0	0	-40	0,1	3,7	52,53	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65,00	15,13	
GC-210	2	1280	2+00590	2	6,5	6,5	0	0	-300	-1,7	3,4	52,87	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	10,00	65,00	10,06	
GC-210	2	1290	2+00600	2	6,5	6,5	0	0	480	-3,4	3,2	53,19	3,2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00	
GC-210	2	1300	2+00610	2	6,7	6,7	0	0	60	-4,6	3	53,49	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	66,00	7,38	
GC-210	2	1310	2+00620	2	6,7	6,7	0	0	20	-4,9	2,9	53,78	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	0,00	67,00	16,50	
GC-210	2	1320	2+00630	2	6,4	6,4	0	0	20	-4,2	2,9	54,07	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	65,50	24,75	
GC-210	2	1330	2+00640	2	6,4	6,4	0	0	30	-3	3	54,37	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	22,88	
GC-210	2	1340	2+00650	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,5	3,1	54,68	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	10,00	64,00	16,13	
GC-210	2	1350	2+00660	2	6,4	6,4	0	0	330	-0,2	3,1	54,99	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	9,38	
GC-210	2	1360	2+00670	2	6,4	6,4	0	0	-270	0,8	3	55,29	3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00	
GC-210	2	1370	2+00680	2	6,4	6,4	0	0	-40	1,3	3	55,59	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	64,00	11,06	
GC-210	2	1380	2+00690	2	6,4	6,4	0	0	-40	1,4	2,9	55,88	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	64,00	16,13	
GC-210	2	1390	2+00700	2	6,4	6,4	0	0	-40	1	2,8	56,16	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	64,00	16,13	
GC-210	2	1400	2+00710	2	6,4	6,4	0	0	-40	0,2	2,4	56,4	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	64,00	16,13	
GC-210	2	1410	2+00720	2	6,4	6,4	0	0	-170	-1	1,9	56,59	1,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	10,00	64,00	12,25	
GC-210	2	1420	2+00730	2	6,4	6,4	0	0	140	-2																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	1710	3+00030	2	6,4	6,4	0	0	40	-3,1	0,8	46,39	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	61,50	14,69
GC-210	2	1720	3+00040	2	6,4	6,4	0	0	40	-2,3	0,8	46,47	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	64,00	16,13
GC-210	2	1730	3+00050	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,9	0,5	46,52	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	10,00	64,00	14,44
GC-210	2	1740	3+00060	2	6,5	6,5	0	0	230	0,7	0	46,52	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	64,50	9,76
GC-210	2	1750	3+00070	2	6,5	6,5	0	0	-130	2	-0,6	46,46	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,188	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	65,00	7,44
GC-210	2	1760	3+00080	2	6,5	6,5	0	0	-30	2,7	-1,1	46,35	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	65,00	13,31
GC-210	2	1770	3+00090	2	6,4	6,4	0	0	-30	3	-1,5	46,2	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,50	19,00
GC-210	2	1780	3+00100	2	6,2	6,2	0	0	-50	3,2	-1,5	46,05	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	63,00	17,80
GC-210	2	1790	3+00110	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,6	-1,3	45,92	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62,00	13,06
GC-210	2	1800	3+00120	2	6,2	6,2	0	0	-330	4,1	-0,9	45,83	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	9,01
GC-210	2	1810	3+00130	2	6,4	6,4	0	0	-190	4,6	-0,4	45,79	0,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	63,00	8,07
GC-210	2	1820	3+00140	2	6,6	6,6	0	0	-70	4,8	0	45,79	0	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	65,00	8,96
GC-210	2	1830	3+00150	2	6,6	6,6	0	0	-50	4,5	0,4	45,83	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,00	10,94
GC-210	2	1840	3+00160	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,7	0,8	45,91	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	65,50	15,30
GC-210	2	1850	3+00170	2	6,5	6,5	0	0	-60	2,7	1,1	46,02	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	10,00	65,00	15,13
GC-210	2	1860	3+00180	2	6,4	6,4	0	0	-100	1,7	1,5	46,17	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,50	10,90
GC-210	2	1870	3+00190	2	6,3	6,3	0	0	-270	1	1,8	46,35	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,50	8,53
GC-210	2	1880	3+00200	2	6,3	6,3	0	0	130	0,8	2,1	46,56	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63,00	8,56
GC-210	2	1890	3+00210	2	6,3	6,3	0	0	40	1	2,3	46,79	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	63,00	13,62
GC-210	2	1900	3+00220	2	6	6	0	0	40	1,6	2,3	47,02	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	61,50	18,63
GC-210	2	1910	3+00230	2	6,1	6,1	0	0	70	2,2	2,2	47,24	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	10,00	60,50	17,46
GC-210	2	1920	3+00240	2	6,1	6,1	0	0	190	2,7	1,9	47,43	1,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	61,00	12,96
GC-210	2	1930	3+00250	2	6,1	6,1	0	0	-110	2,8	1,5	47,58	1,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	61,00	11,91
GC-210	2	1940	3+00260	2	6,2	6,2	0	0	-90	2,6	1,1	47,69	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	61,50	12,59
GC-210	2	1950	3+00270	2	6,2	6,2	0	0	-60	1,8	0,7	47,76	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	62,00	13,63
GC-210	2	1960	3+00280	2	6	6	0	0	-60	0,8	0,4	47,8	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	61,00	15,75
GC-210	2	1970	3+00290	2	6,3	6,3	0	0	-110	-0,1	0,2	47,82	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	61,50	13,72
GC-210	2	1980	3+00300	2	6,4	6,4	0	0	240	-0,6	0	47,82	0	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,5	-0,5	0	-0,77	0,00	0,00	63,50	9,18
GC-210	2	1990	3+00310	2	6,6	6,6	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	2280	3+00600	2	6,3	6,3	0	0	80	0	1,7	53,02	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	63,50	9,03
GC-210	2	2290	3+00610	2	6,3	6,3	0	0	200	0,6	1,4	53,16	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	10,54
GC-210	2	2300	3+00620	2	6	6	0	0	400	1,1	1	53,26	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,50	9,51
GC-210	2	2310	3+00630	2	6,1	6,1	0	0	-1130	1,7	0,8	53,34	0,8	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-210	2	2320	3+00640	2	6,1	6,1	0	0	-870	2,3	0,7	53,41	0,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	2330	3+00650	2	5,9	5,9	0	0	-730	2,8	0,9	53,5	0,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-210	2	2340	3+00660	2	6,1	6,1	0	0	-400	3,2	1,3	53,63	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-210	2	2350	3+00670	2	6,4	6,4	0	0	-250	3,3	1,9	53,82	1,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-210	2	2360	3+00680	2	6,5	6,5	0	0	-160	3,3	2,7	54,09	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	0,00	64,50	6,77
GC-210	2	2370	3+00690	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,9	3,6	54,45	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	65,00	8,52
GC-210	2	2380	3+00700	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,2	4,6	54,91	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	65,00	9,50
GC-210	2	2390	3+00710	2	6,4	6,4	0	0	-90	1,5	5,7	55,48	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	64,50	10,00
GC-210	2	2400	3+00720	2	6,1	6,1	0	0	-90	0,7	6,7	56,15	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	62,50	12,00
GC-210	2	2410	3+00730	2	6,1	6,1	0	0	-1000	0,2	7,5	56,9	7,5	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	11,25
GC-210	2	2420	3+00740	2	6,1	6,1	0	0	370	-0,2	8,2	57,72	8,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	2430	3+00750	2	6	6	0	0	110	-0,4	8,6	58,58	8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	60,50	11,34
GC-210	2	2440	3+00760	2	6	6	0	0	230	-0,5	8,9	59,47	8,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	60,00	12,72
GC-210	2	2450	3+00770	2	6,2	6,2	0	0	570	-0,7	8,9	60,36	8,9	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,00	9,88
GC-210	2	2460	3+00780	2	6,2	6,2	0	0	830	-0,9	8,8	61,24	8,8	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	2470	3+00790	2	6,2	6,2	0	0	1130	-1,2	8,6	62,1	8,6	0	0	10	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	2480	3+00800	2	6,3	6,3	0	0	1330	-1,6	8,4	62,94	8,4	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-210	2	2490	3+00810	2	6,3	6,3	0	0	760	-2	8,1	63,75	8,1	0	0	10	0	760	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-210	2	2500	3+00820	2	6,4	6,4	0	0	440	-2,6	7,8	64,53	7,8	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-210	2	2510	3+00830	2	6,5	6,5	0	0	230	-3,2	7,5	65,28	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	64,50	6,38
GC-210	2	2520	3+00840	2	6,5	6,5	0	0	120	-3,7	7,1	65,99	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	0,00	65,00	7,57
GC-210	2	2530	3+00850	2	6,5	6,5	0	0	100	-3,9	6,8	66,67	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65,00	8,71
GC-210	2	2540	3+00860	2	6,6	6,6	0	0	90	-3,5	6,5	67,32	6,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	65,50	8,78
GC-210	2	2550	3+00870	2	6,6	6,6	0	0	70	-2,6	6,2	67,94	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	66,00	9,14
GC-210	2	2560	3+00880	2	6,6	6,6	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-210	2	2850	4+00160	2	6,6	6,6	0	0	-110	3,4	8,5	86,84	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0,00	0,00	65,00	8,87	
GC-210	2	2860	4+00170	2	6,6	6,6	0	0	-50	3,9	8,8	87,72	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,00	9,89	
GC-210	2	2870	4+00180	2	6,6	6,6	0	0	-50	3,7	9	88,62	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,00	12,10	
GC-210	2	2880	4+00190	2	6,3	6,3	0	0	-50	2,9	9,3	89,55	9,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	64,50	13,60	
GC-210	2	2890	4+00200	2	6,2	6,2	0	0	-230	1,8	9,5	90,5	9,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62,50	12,43	
GC-210	2	2900	4+00210	2	6,4	6,4	0	0	540	0,5	9,7	91,47	9,7	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,88	
GC-210	2	2910	4+00220	2	6,7	6,7	0	0	100	-0,6	10	92,47	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	65,50	6,53	
GC-210	2	2920	4+00230	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,3	10,2	93,49	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10,00	0,00	67,00	11,78	
GC-210	2	2930	4+00240	2	6,5	6,5	0	0	30	-1,6	10,5	94,54	10,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	10,00	10,00	66,00	17,50	
GC-210	2	2940	4+00250	2	6,2	6,2	0	0	70	-1,4	10,8	95,62	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	10,00	10,00	63,50	16,14	
GC-210	2	2950	4+00260	2	6,2	6,2	0	0	340	-0,9	11,2	96,74	11,2	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62,00	10,89	
GC-210	2	2960	4+00270	2	6,2	6,2	0	0	730	-0,2	11,6	97,9	11,6	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62,00	8,00	
GC-210	2	2970	4+00280	2	6,3	6,3	0	0	-460	0,4	12	99,1	12	0	0	0	10	460	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10,00	0,00	62,50	7,50	
GC-210	2	2980	4+00290	2	6,4	6,4	0	0	-200	0,8	12,2	100,3	12,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	63,50	7,51	
GC-210	2	2990	4+00300	2	6,4	6,4	0	0	-90	0,8	12,3	101,6	12,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10,00	0,00	64,00	9,26	
GC-210	2	3000	4+00310	2	6,4	6,4	0	0	-80	0,5	12,2	102,8	12,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64,00	10,78	
GC-210	2	3010	4+00320	2	6,4	6,4	0	0	-80	-0,3	11,8	104	11,8	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64,00	11,06	
GC-210	2	3020	4+00330	2	6,4	6,4	0	0	-60	-1,3	11,1	105,1	11,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64,00	11,91	
GC-210	2	3030	4+00340	2	6,3	6,3	0	0	-60	-2,4	10,1	106,1	10,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	10,00	0,00	63,50	13,25	
GC-210	2	3040	4+00350	2	6,7	6,4	0	0,3	-300	-3,3	9	107	9	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,2	0	-0,30	0,00	0,00	65,00	8,38	
GC-210	2	3050	4+00360	2	7,4	6,4	0	1	40	-3,7	7,9	107,8	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	0,5	0	-0,61	0,00	0,00	70,50	4,56	
GC-210	2	3060	4+00370	2	8,7	6,3	0	2,4	50	-3,6	6,9	108,5	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	1,9	0	0,89	0,00	10,00	80,50	0,00	
GC-210	2	3070	4+00380	2	7,4	6,1	0	1,3	80	-3,2	6,1	109,1	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	0,8	0	-0,11	0,00	0,00	80,50	0,00	
GC-210	2	3080	4+00390	2	6,2	6	0	0,2	140	-2,6	5,4	109,6	5,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,3	0	-1,09	0,00	0,00	68,00	5,98	
GC-210	2	3090	4+00400	2	6	6	0	0	300	-2	4,8	110,1	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,00	10,45	
GC-210	2	3100	4+00410	2	6	6	0	0	700	-1,3	4,4	110,5	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00	
GC-210	2	3110	4+00420	2	6,3	6,3	0	0	-830	-0,8	4	110,9	4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	61,50	8,50	
GC-210	2	3120	4+00430	2	6,4	6,4	0	0	-340	-0,6	3,6	111,3	3,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50	
GC-210	2	3130	4+00440	2	6,5	6,5	0																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	3420	4+00730	2	6,1	6,1	0	0	110	-2,8	-5,7	110,8	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	62,00	12,37
GC-210	2	3430	4+00740	2	6,1	6,1	0	0	230	-3	-6,9	110,1	6,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	61,00	11,72
GC-210	2	3440	4+00750	2	6,1	6,1	0	0	430	-3,4	-7,8	109,3	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,88
GC-210	2	3450	4+00760	2	6,2	6,2	0	0	300	-3,9	-8,6	108,5	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-210	2	3460	4+00770	2	6,3	6,3	0	0	220	-4,2	-8,9	107,6	8,9	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,116	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	62,50	8,42
GC-210	2	3470	4+00780	2	6,4	6,4	0	0	100	-4,1	-9	106,7	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63,50	9,45
GC-210	2	3480	4+00790	2	6,9	6,9	0	0	80	-3,7	-8,8	105,8	8,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,394	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	66,50	8,06
GC-210	2	3490	4+00800	2	6,7	6,7	0	0	80	-3	-8,4	104,9	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,194	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	68,00	7,06
GC-210	2	3500	4+00810	2	6,6	6,6	0	0	130	-2,4	-8	104,1	8	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	66,50	7,59
GC-210	2	3510	4+00820	2	6,7	6,7	0	0	960	-2,2	-7,5	103,4	7,5	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	66,50	5,06
GC-210	2	3520	4+00830	2	6,7	6,7	0	0	-100	-2,3	-7,1	102,7	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	67,00	5,03
GC-210	2	3530	4+00840	2	6,6	6,6	0	0	-90	-2,6	-6,6	102	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	66,50	7,78
GC-210	2	3540	4+00850	2	6,8	6,8	0	0	-270	-2,8	-6,3	101,4	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	67,00	5,25
GC-210	2	3550	4+00860	2	6,8	6,8	0	0	70	-2,6	-6	100,8	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	68,00	4,89
GC-210	2	3560	4+00870	2	6,5	6,5	0	0	60	-2	-5,9	100,2	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,175	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	66,50	9,77
GC-210	2	3570	4+00880	2	6,4	6,4	0	0	90	-1,1	-5,9	99,61	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	64,50	11,13
GC-210	2	3580	4+00890	2	6,3	6,3	0	0	310	0	-5,9	99,02	5,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,50	8,75
GC-210	2	3590	4+00900	2	6,3	6,3	0	0	-1270	1,1	-5,8	98,44	5,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-210	2	3600	4+00910	2	6,4	6,4	0	0	-430	2,2	-5,5	97,89	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-210	2	3610	4+00920	2	6,4	6,4	0	0	-150	2,9	-5	97,39	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	64,00	7,35
GC-210	2	3620	4+00930	2	6,4	6,4	0	0	-50	3,3	-4,1	96,98	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	11,40
GC-210	2	3630	4+00940	2	6,4	6,4	0	0	-50	3,1	-2,9	96,69	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	14,10
GC-210	2	3640	4+00950	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,5	-1,4	96,55	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	64,50	13,60
GC-210	2	3650	4+00960	2	6,5	6,5	0	0	-90	1,6	0,3	96,58	0,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	65,00	11,30
GC-210	2	3660	4+00970	2	6,5	6,5	0	0	-300	0,4	1,9	96,77	1,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	7,25
GC-210	2	3670	5+00000	2	6,5	6,5	0	0	720	-0,8	3,3	97,1	3,3	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-210	2	3680	5+00010	2	6,5	6,5	0	0	260	-1,7	4,3	97,53	4,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-210	2	3690	5+00020	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,1	4,7	98	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65,00	9,05
GC-210	2	3700	5+00030	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,8																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	3990	5+00320	2	7	7	0	0	230	-2,1	2,7	106,2	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0,00	0,00	68,50	3,26
GC-210	2	4000	5+00330	2	7	7	0	0	30	-2,1	1,3	106,3	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	70,00	7,63
GC-210	2	4010	5+00340	2	7	7	0	0	40	-1,7	0	106,3	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	10,00	70,00	11,81
GC-210	2	4020	5+00350	2	6,8	6,8	0	0	50	-1	-1,3	106,2	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	10,00	69,00	10,11
GC-210	2	4030	5+00360	2	6,7	6,7	0	0	110	-0,3	-2,4	106	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	67,50	8,39
GC-210	2	4040	5+00370	2	6,8	6,8	0	0	670	0,4	-3	105,7	3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	67,50	4,34
GC-210	2	4050	5+00380	2	6,8	6,8	0	0	-130	1	-3,1	105,3	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0,00	0,00	68,00	3,56
GC-210	2	4060	5+00390	2	6,7	6,7	0	0	-120	1,5	-2,4	105,1	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0,00	0,00	67,50	5,75
GC-210	2	4070	5+00400	2	6,7	6,7	0	0	-120	1,9	-1,3	105	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0,00	0,00	67,00	6,38
GC-210	2	4080	5+00410	2	6,9	6,9	0	0	-150	2	0,2	105	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,63	-0,5	-0,5	0	-0,37	0,00	0,00	68,00	5,04
GC-210	2	4090	5+00420	2	7,4	7,4	0	0	-150	1,7	1,5	105,1	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	1,13	-0,5	-0,5	0	0,13	0,00	0,00	71,50	1,20
GC-210	2	4100	5+00430	2	7,5	7,5	0	0	-160	1,1	2,5	105,4	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	1,247	-0,5	-0,5	0	0,25	0,00	0,00	74,50	0,00
GC-210	2	4110	5+00440	2	7,3	7,3	0	0	-110	0,2	2,9	105,7	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,932	-0,5	-0,5	0	-0,07	0,00	0,00	74,00	0,00
GC-210	2	4120	5+00450	2	7,1	7,1	0	0	700	-0,7	2,8	106	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	72,00	0,00
GC-210	2	4130	5+00460	2	7,2	7,2	0	0	120	-1,4	2,3	106,2	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,863	-0,5	-0,5	0	-0,14	0,00	0,00	71,50	0,19
GC-210	2	4140	5+00470	2	7	7	0	0	60	-1,6	1,6	106,4	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	71,00	4,06
GC-210	2	4150	5+00480	2	6,9	6,9	0	0	30	-1,2	0,9	106,4	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	69,50	10,63
GC-210	2	4160	5+00490	2	7	7	0	0	30	-0,4	0,4	106,5	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	10,00	69,50	14,00
GC-210	2	4170	5+00500	2	6,7	6,7	0	0	40	0,5	-0,1	106,5	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	10,00	68,50	13,31
GC-210	2	4180	5+00510	2	6,7	6,7	0	0	270	1,4	-0,5	106,4	0,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	10,00	67,00	8,06
GC-210	2	4190	5+00520	2	7	7	0	0	-300	1,9	-0,7	106,4	0,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	68,50	1,50
GC-210	2	4200	5+00530	2	7	7	0	0	-50	2,3	-0,8	106,3	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	70,00	4,05
GC-210	2	4210	5+00540	2	7	7	0	0	-50	2,6	-0,6	106,2	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	70,00	8,10
GC-210	2	4220	5+00550	2	6,9	6,9	0	0	-40	3,1	-0,2	106,2	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	69,50	9,61
GC-210	2	4230	5+00560	2	6,9	6,9	0	0	60	3,8	0,3	106,2	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	10,00	69,00	9,44
GC-210	2	4240	5+00570	2	7,3	7,3	0	0	70	4,4	0,8	106,3	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,721	-0,5	-0,5	0	-0,28	0,00	0,00	71,00	5,27
GC-210	2	4250	5+00580	2	7,3	7,3	0	0	-20	4,7	1,2	106,4	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	73,00	10,02
GC-210	2	4260	5+00590	2	7,2	7,2	0	0	-20	4,7	1,4	106,6	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0,00	10,00	72,50	17,75
GC-210	2	4270	5+00600	2	6,9	6,9	0	0	-20	4,3	1,5	106,7	1,5																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	4560	5+00890	2	6,3	6,3	0	0	730	3,8	-1,2	122,6	1,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	4570	5+00900	2	6,4	6,4	0	0	520	3,5	-1,4	122,5	1,4	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-210	2	4580	5+00910	2	6,4	6,4	0	0	460	3,2	-1,5	122,3	1,5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-210	2	4590	5+00920	2	6,4	6,4	0	0	330	2,9	-1,5	122,2	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-210	2	4600	5+00930	2	6,5	6,5	0	0	140	2,7	-1,5	122	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0,00	0,00	64,50	6,95
GC-210	2	4610	5+00940	2	6,2	6,2	0	0	140	2,5	-1,5	121,9	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	63,50	9,39
GC-210	2	4620	5+00950	2	6,1	6,1	0	0	240	2,4	-1,6	121,7	1,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,069	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	61,50	10,79
GC-210	2	4630	5+00960	2	6,1	6,1	0	0	330	2,4	-1,7	121,5	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,84
GC-210	2	4640	5+00970	2	6,1	6,1	0	0	470	2,4	-1,8	121,3	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	4650	5+00980	2	6,2	6,2	0	0	670	2,3	-1,9	121,2	1,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-210	2	4660	5+00990	2	6,3	6,3	0	0	970	2,1	-2	121	2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-210	2	4670	5+01000	2	6,4	6,4	0	0	1500	1,8	-2,1	120,7	2,1	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-210	2	4680	6+00000	2	6,6	6,6	0	0	-2770	1,6	-2,3	120,5	2,3	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-210	2	4690	6+00010	2	6,6	6,6	0	0	-1870	1,5	-2,5	120,3	2,5	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	4,00
GC-210	2	4700	6+00020	2	6,5	6,5	0	0	-1270	1,5	-2,7	120	2,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	4,50
GC-210	2	4710	6+00030	2	6,4	6,4	0	0	-970	1,6	-2,9	119,7	2,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-210	2	4720	6+00040	2	6,4	6,4	0	0	-830	1,6	-3	119,4	3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-210	2	4730	6+00050	2	6,4	6,4	0	0	-430	1,5	-3	119,1	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-210	2	4740	6+00060	2	6,4	6,4	0	0	-570	1,3	-2,8	118,8	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-210	2	4750	6+00070	2	6,6	6,6	0	0	-970	1,1	-2,5	118,6	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-210	2	4760	6+00080	2	8,5	6,5	2	0	630	0,8	-2,1	118,4	2,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,5	1,5	-0,5	0	1,50	0,00	0,00	75,50	0,00
GC-210	2	4770	6+00090	2	8,9	6,9	2	0	180	0,6	-1,6	118,2	1,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,675	1,5	-0,5	0	1,68	0,00	0,00	87,00	0,00
GC-210	2	4780	6+00100	2	8,9	6,9	2	0	130	0,6	-1	118,1	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,588	1,5	-0,5	0	1,59	0,00	0,00	89,00	0,00
GC-210	2	4790	6+00110	2	9,3	7,3	2	0	120	0,7	-0,6	118	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,963	1,5	-0,5	0	1,96	0,00	0,00	91,00	0,00
GC-210	2	4800	6+00120	2	9,4	7,3	2,1	0	40	0,9	-0,4	118	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	1,6	-0,5	0	1,39	0,00	0,00	93,50	0,00
GC-210	2	4810	6+00130	2	9,5	7,3	2,2	0	40	1,2	-0,6	117,9	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	1,7	-0,5	0	1,49	0,00	10,00	94,50	0,00
GC-210	2	4820	6+00140	2	9,7	7,7	2	0	40	1,3	-1,3	117,8	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,688	1,5	-0,5	0	1,69	0,00	10,00	96,00	0,00
GC-210	2	4830	6+00150	2	9,7	8,4	1,3	0	30	1,2	-2,2	117,6	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,05	0,8	-0,5	0	1,35	0,00	10,00	97,00	0,00
GC-210	2	4840	6+00160	2	9,7	9,1	0,6	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	5130	6+00450	2	6	6	0	0	-1570	2,8	-1,3	111,7	1,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-210	2	5140	6+00460	2	5,9	5,9	0	0	-920	3,6	-1,3	111,5	1,3	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-210	2	5150	6+00470	2	6	6	0	0	-480	4,2	-1,5	111,4	1,5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-210	2	5160	6+00480	2	6,3	6,3	0	0	-150	4,3	-1,8	111,2	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	61,50	9,85
GC-210	2	5170	6+00490	2	6,3	6,3	0	0	-60	3,6	-2,1	111	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	63,00	11,73
GC-210	2	5180	6+00500	2	6,3	6,3	0	0	-40	2,3	-2,3	110,8	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	63,00	15,44
GC-210	2	5190	6+00510	2	6,4	6,4	0	0	-200	0,9	-2,4	110,5	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	10,00	63,50	12,58
GC-210	2	5200	6+00520	2	6,4	6,4	0	0	400	-0,4	-2,3	110,3	2,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	7,01
GC-210	2	5210	6+00530	2	6,6	6,6	0	0	70	-1,2	-2,1	110,1	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	65,00	7,89
GC-210	2	5220	6+00540	2	6,6	6,6	0	0	80	-1,5	-1,8	109,9	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	66,00	9,42
GC-210	2	5230	6+00550	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,3	-1,3	109,8	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65,50	9,56
GC-210	2	5240	6+00560	2	6,3	6,3	0	0	120	-0,7	-0,8	109,7	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	64,00	10,22
GC-210	2	5250	6+00570	2	6,2	6,2	0	0	180	0,2	-0,4	109,7	0,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0,00	0,00	62,50	10,31
GC-210	2	5260	6+00580	2	6,2	6,2	0	0	490	1,3	-0,1	109,6	0,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	9,13
GC-210	2	5270	6+00590	2	6,2	6,2	0	0	-860	2,5	0,1	109,7	0,1	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	5280	6+00600	2	6,4	6,4	0	0	-360	3,7	0	109,7	0	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-210	2	5290	6+00610	2	6,6	6,6	0	0	-230	4,7	-0,2	109,6	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	65,00	5,88
GC-210	2	5300	6+00620	2	6,6	6,6	0	0	-50	5,3	-0,4	109,6	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	66,00	8,93
GC-210	2	5310	6+00630	2	6,6	6,6	0	0	-40	5,5	-0,6	109,5	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	66,00	13,11
GC-210	2	5320	6+00640	2	6,5	6,5	0	0	-40	5,4	-0,6	109,5	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65,50	14,63
GC-210	2	5330	6+00650	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,2	-0,6	109,4	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	10,00	64,50	13,94
GC-210	2	5340	6+00660	2	6,4	6,4	0	0	-100	5	-0,4	109,4	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	11,40
GC-210	2	5350	6+00670	2	6,4	6,4	0	0	-100	4,9	-0,4	109,3	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	10,05
GC-210	2	5360	6+00680	2	6,5	6,5	0	0	-90	4,9	-0,5	109,3	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	64,50	9,78
GC-210	2	5370	6+00690	2	6,6	6,6	0	0	-60	5	-0,8	109,2	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	65,50	10,13
GC-210	2	5380	6+00700	2	6,6	6,6	0	0	-40	5	-1,3	109,1	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	66,00	12,44
GC-210	2	5390	6+00710	2	6,6	6,6	0	0	-40	5	-1,9	108,9	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	66,00	14,13
GC-210	2	5400	6+00720	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,9	-2,5	108,6	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65,50	14,63
GC-210	2	5410	6+00730	2	6,4																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	5700	7+00030	2	6,1	6,1	0	0	-280	1	2,6	104,6	2,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,88
GC-210	2	5710	7+00040	2	6,2	6,2	0	0	-430	1,6	2,5	104,8	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-210	2	5720	7+00050	2	6,3	6,3	0	0	-190	2,2	2,2	105,1	2,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	62,50	8,57
GC-210	2	5730	7+00060	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,8	1,6	105,2	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63,00	9,75
GC-210	2	5740	7+00070	2	6,6	6,6	0	0	-90	3,3	0,8	105,3	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	64,50	9,44
GC-210	2	5750	7+00080	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,5	0	105,3	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	67,00	12,00
GC-210	2	5760	7+00090	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,2	-0,8	105,2	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68,00	18,88
GC-210	2	5770	7+00100	2	6,5	6,5	0	0	-20	2,3	-1,4	105,1	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	66,50	23,75
GC-210	2	5780	7+00110	2	6,5	6,5	0	0	-40	1	-1,7	104,9	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65,00	20,19
GC-210	2	5790	7+00120	2	6,5	6,5	0	0	-370	-0,4	-1,7	104,7	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	10,00	65,00	10,06
GC-210	2	5800	7+00130	2	6,5	6,5	0	0	300	-1,7	-1,4	104,6	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-210	2	5810	7+00140	2	6,6	6,6	0	0	40	-2,5	-0,9	104,5	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	65,50	9,56
GC-210	2	5820	7+00150	2	6,9	6,9	0	0	30	-2,7	-0,3	104,5	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	10,00	67,50	14,31
GC-210	2	5830	7+00160	2	6,9	6,9	0	0	30	-2,3	0,2	104,5	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	10,00	69,00	14,50
GC-210	2	5840	7+00170	2	6,7	6,7	0	0	30	-1,4	0,5	104,6	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	68,00	15,50
GC-210	2	5850	7+00180	2	6,6	6,6	0	0	100	-0,3	0,5	104,6	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	10,00	66,50	12,28
GC-210	2	5860	7+00190	2	6,9	6,9	0	0	330	0,8	0,2	104,6	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	67,50	4,53
GC-210	2	5870	7+00200	2	6,9	6,9	0	0	-90	1,7	-0,3	104,6	0,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0,00	0,00	69,00	3,25
GC-210	2	5880	7+00210	2	6,8	6,8	0	0	-30	2,3	-0,8	104,5	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,50	10,50
GC-210	2	5890	7+00220	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,6	-1,4	104,4	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	68,00	13,81
GC-210	2	5900	7+00230	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,5	-1,9	104,2	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	68,00	12,13
GC-210	2	5910	7+00240	2	6,8	6,8	0	0	-40	2,1	-2,3	104	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	68,00	12,13
GC-210	2	5920	7+00250	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,4	-2,6	103,7	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	67,00	13,13
GC-210	2	5930	7+00260	2	6,7	6,7	0	0	-200	0,3	-2,7	103,4	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	10,00	66,50	9,58
GC-210	2	5940	7+00270	2	6,7	6,7	0	0	110	-1,1	-2,7	103,2	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	67,00	5,85
GC-210	2	5950	7+00280	2	6,8	6,8	0	0	70	-2,5	-2,6	102,9	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	67,50	7,23
GC-210	2	5960	7+00290	2	6,9	6,9	0	0	50	-3,9	-2,3	102,7	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	68,50	8,44
GC-210	2	5970	7+00300	2	7,1	7,1	0	0	30	-4,8	-2	102,5	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	70,00	10,80
GC-210	2	5980	7+00310	2	7,1	7,1	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	6270	7+00600	2	6,5	6,5	0	0	-50	-2,4	-2,2	96,9	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	66,00	10,08
GC-210	2	6280	7+00610	2	6,7	6,7	0	0	580	-3,7	-2,3	96,67	2,3	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	66,00	8,05
GC-210	2	6290	7+00620	2	6,8	6,8	0	0	100	-4,9	-2,4	96,43	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	67,50	4,53
GC-210	2	6300	7+00630	2	6,8	6,8	0	0	30	-5,8	-2,3	96,2	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,00	10,78
GC-210	2	6310	7+00640	2	7	7	0	0	30	-6,1	-2	96	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	10,00	69,00	14,50
GC-210	2	6320	7+00650	2	7	7	0	0	20	-5,7	-1,4	95,86	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	10,00	70,00	16,88
GC-210	2	6330	7+00660	2	6,7	6,7	0	0	20	-4,9	-0,8	95,78	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	10,00	68,50	21,75
GC-210	2	6340	7+00670	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,9	-0,1	95,77	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	66,00	19,19
GC-210	2	6350	7+00680	2	6,3	6,3	0	0	110	-2,9	0,5	95,82	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	10,00	64,00	12,90
GC-210	2	6360	7+00690	2	6,3	6,3	0	0	200	-2	1	95,92	1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	9,85
GC-210	2	6370	7+00700	2	6	6	0	0	530	-1,3	1,3	96,05	1,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,50	9,51
GC-210	2	6380	7+00710	2	6	6	0	0	770	-0,7	1,5	96,2	1,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-210	2	6390	7+00720	2	6,1	6,1	0	0	1170	0	1,6	96,36	1,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-210	2	6400	7+00730	2	6,1	6,1	0	0	-1030	0,9	1,6	96,52	1,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	6410	7+00740	2	6,1	6,1	0	0	-430	1,8	1,4	96,66	1,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	6420	7+00750	2	6,4	6,4	0	0	-230	2,7	1,1	96,77	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	62,50	8,38
GC-210	2	6430	7+00760	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,2	0,7	96,84	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	64,50	10,43
GC-210	2	6440	7+00770	2	6,5	6,5	0	0	-30	3,5	0,4	96,88	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	65,00	15,80
GC-210	2	6450	7+00780	2	6,4	6,4	0	0	-30	3,5	0,2	96,9	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,50	19,00
GC-210	2	6460	7+00790	2	6,1	6,1	0	0	-50	3,3	0,1	96,91	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	62,50	18,30
GC-210	2	6470	7+00800	2	6,1	6,1	0	0	-140	3,1	0,1	96,92	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0,00	0,00	61,00	14,50
GC-210	2	6480	7+00810	2	6,2	6,2	0	0	-230	2,7	0,1	96,93	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	61,50	10,83
GC-210	2	6490	7+00820	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,2	0	96,93	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62,50	10,07
GC-210	2	6500	7+00830	2	6,3	6,3	0	0	-60	1,4	-0,2	96,91	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	63,00	12,06
GC-210	2	6510	7+00840	2	6,1	6,1	0	0	-60	0,4	-0,4	96,87	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	62,00	14,75
GC-210	2	6520	7+00850	2	6	6	0	0	-200	-0,6	-0,6	96,81	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,50	13,89
GC-210	2	6530	7+00860	2	6,3	6,3	0	0	700	-1,5	-0,8	96,73	0,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	61,50	9,51
GC-210	2	6540	7+00870	2	6,4	6,4	0	0	190	-2	-0,8	96,65	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	63,50	7,57
GC-210	2	6550	7+00880	2	6,4	6,4	0	0	40	-2,2	-0, -																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	6840	8+00160	2	6,9	6,9	0	0	50	-4,2	-2,8	86,95	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	69,00	7,58
GC-210	2	6850	8+00170	2	6,8	6,8	0	0	50	-3,5	-2,7	86,68	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	68,50	9,60
GC-210	2	6860	8+00180	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,4	-2,6	86,42	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	68,00	9,43
GC-210	2	6870	8+00190	2	6,8	6,8	0	0	80	-1,2	-2,7	86,15	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	68,00	7,91
GC-210	2	6880	8+00200	2	6,7	6,7	0	0	230	0,1	-2,8	85,87	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,524	-0,5	-0,5	0	-0,48	0,00	0,00	67,50	5,91
GC-210	2	6890	8+00210	2	6,5	6,5	0	0	-700	1,4	-3,1	85,56	3,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	66,00	4,88
GC-210	2	6900	8+00220	2	6,6	6,6	0	0	-180	2,4	-3,4	85,22	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0,00	0,00	65,50	5,63
GC-210	2	6910	8+00230	2	6,6	6,6	0	0	-80	3,1	-3,9	84,83	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	66,00	7,66
GC-210	2	6920	8+00240	2	6,6	6,6	0	0	-70	3,4	-4,5	84,38	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	66,00	9,42
GC-210	2	6930	8+00250	2	6,6	6,6	0	0	-60	3,1	-5,2	83,86	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	66,00	10,27
GC-210	2	6940	8+00260	2	6,6	6,6	0	0	-60	2,3	-6	83,26	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	66,00	10,75
GC-210	2	6950	8+00270	2	6,6	6,6	0	0	-230	1,1	-6,6	82,6	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	66,00	8,26
GC-210	2	6960	8+00280	2	6,7	6,7	0	0	570	-0,2	-7,1	81,89	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	66,50	4,38
GC-210	2	6970	8+00290	2	6,9	6,9	0	0	60	-1,6	-7,3	81,16	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	68,00	5,38
GC-210	2	6980	8+00300	2	7	7	0	0	60	-2,7	-7,3	80,43	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	69,50	7,25
GC-210	2	6990	8+00310	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,5	-7,2	79,71	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	70,50	6,25
GC-210	2	7000	8+00320	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,8	-7,1	79	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	71,00	5,75
GC-210	2	7010	8+00330	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,9	-7	78,3	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	71,00	5,75
GC-210	2	7020	8+00340	2	7	7	0	0	70	-3,9	-6,9	77,61	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,421	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	70,50	5,77
GC-210	2	7030	8+00350	2	6,9	6,9	0	0	90	-4	-6,8	76,93	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,45	-0,5	-0,5	0	-0,55	0,00	0,00	69,50	5,64
GC-210	2	7040	8+00360	2	6,9	6,9	0	0	150	-4,3	-6,8	76,25	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,63	-0,5	-0,5	0	-0,37	0,00	0,00	69,00	4,60
GC-210	2	7050	8+00370	2	6,8	6,8	0	0	370	-4,7	-6,7	75,58	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	68,50	2,85
GC-210	2	7060	8+00380	2	7	7	0	0	130	-4,9	-6,6	74,92	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	-0,5	-0,5	0	-0,31	0,00	0,00	69,00	2,56
GC-210	2	7070	8+00390	2	7,3	7,3	0	0	40	-4,7	-6,2	74,3	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	71,50	5,12
GC-210	2	7080	8+00400	2	7,3	7,3	0	0	20	-4,1	-5,7	73,73	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	10,00	73,00	12,19
GC-210	2	7090	8+00410	2	7	7	0	0	20	-3,1	-5,2	73,21	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	10,00	71,50	18,75
GC-210	2	7100	8+00420	2	6,7	6,7	0	0	50	-1,9	-4,7	72,74	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	10,00	68,50	15,68
GC-210	2	7110	8+00430	2	6,6	6,6	0	0	240	-0,6	-4,3	72,31	4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,431	-0,5	-0,5	0	-0,57	0,00	0,00	66,50	8,39
GC-210	2	7120	8+00440	2	6,6	6,6	0	0	430	0																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	7410	8+00730	2	9,1	6,5	2,6	0	-20	6,5	-4,4	62,21	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	2,1	-0,5	0	0,08	0,00	10,00	83,50	6,75
GC-210	2	7420	8+00740	2	8,2	6,3	1,9	0	-30	5,3	-4,6	61,75	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	1,4	-0,5	0	-0,15	0,00	10,00	86,50	0,38
GC-210	2	7430	8+00750	2	7,2	6	1,2	0	-60	3,7	-4,6	61,29	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	0,7	-0,5	0	-0,48	0,00	10,00	77,00	3,13
GC-210	2	7440	8+00760	2	6,7	6,2	0,5	0	-400	2,1	-4,4	60,85	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	0	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	69,50	3,88
GC-210	2	7450	8+00770	2	6,2	6,2	0	0	270	0,6	-4,1	60,44	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-210	2	7460	8+00780	2	6,2	6,2	0	0	100	-0,8	-3,8	60,06	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62,00	10,03
GC-210	2	7470	8+00790	2	6,2	6,2	0	0	100	-1,9	-3,7	59,69	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62,00	12,05
GC-210	2	7480	8+00800	2	6,3	6,3	0	0	90	-2,6	-3,6	59,33	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	62,50	11,78
GC-210	2	7490	8+00810	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,9	-3,7	58,96	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	63,50	11,64
GC-210	2	7500	8+00820	2	6,7	6,7	0	0	50	-2,6	-3,6	58,6	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	65,50	11,44
GC-210	2	7510	8+00830	2	6,7	6,7	0	0	40	-1,9	-3,5	58,25	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	67,00	12,11
GC-210	2	7520	8+00840	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,8	-3,2	57,93	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	66,00	14,13
GC-210	2	7530	8+00850	2	6,4	6,4	0	0	90	0,4	-3	57,63	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	10,00	64,50	12,81
GC-210	2	7540	8+00860	2	6,5	6,5	0	0	230	1,6	-2,8	57,35	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	64,50	8,63
GC-210	2	7550	8+00870	2	6,5	6,5	0	0	-880	2,8	-2,7	57,08	2,7	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,88
GC-210	2	7560	8+00880	2	6,7	6,7	0	0	-110	3,6	-2,8	56,8	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	66,00	5,84
GC-210	2	7570	8+00890	2	6,8	6,8	0	0	-50	3,9	-3	56,5	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	67,50	8,39
GC-210	2	7580	8+00900	2	6,8	6,8	0	0	-30	3,5	-3,2	56,18	3,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	68,00	12,80
GC-210	2	7590	8+00910	2	6,8	6,8	0	0	-30	2,4	-3,5	55,83	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	10,00	68,00	15,50
GC-210	2	7600	8+00920	2	6,7	6,7	0	0	-30	0,9	-3,7	55,46	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	10,00	67,50	16,00
GC-210	2	7610	8+00930	2	6,6	6,6	0	0	-330	-0,7	-4,1	55,05	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	10,00	66,50	10,25
GC-210	2	7620	8+00940	2	6,7	6,7	0	0	200	-2,1	-4,6	54,59	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,498	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	66,50	4,51
GC-210	2	7630	8+00950	2	7	7	0	0	40	-3	-5,2	54,07	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	68,50	7,58
GC-210	2	7640	8+00960	2	7	7	0	0	20	-3,3	-5,6	53,51	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	10,00	70,00	15,19
GC-210	2	7650	8+00970	2	6,9	6,9	0	0	20	-3,1	-5,9	52,92	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	10,00	69,50	20,75
GC-210	2	7660	8+00980	2	6,6	6,6	0	0	40	-2,4	-6	52,32	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	67,50	17,69
GC-210	2	7670	9+00000	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,4	-5,9	51,73	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	10,00	65,00	12,59
GC-210	2	7680	9+00010	2	6,3	6,3	0	0	230	-0,1	-5,8	51,15	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	63,50	9,91
GC-210	2	7690	9+00020	2	6,4																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	7980	9+00310	2	6,2	6,2	0	0	1480	-1,8	-6,2	33,61	6,2	0	10	0	0	1480	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	7990	9+00320	2	6,3	6,3	0	0	1260	-1,8	-6,1	33	6,1	0	10	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-210	2	8000	9+00330	2	6,3	6,3	0	0	870	-1,9	-6	32,4	6	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-210	2	8010	9+00340	2	6,4	6,4	0	0	520	-2,1	-5,9	31,81	5,9	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	6,50
GC-210	2	8020	9+00350	2	6,5	6,5	0	0	200	-2,2	-5,6	31,25	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	64,50	6,51
GC-210	2	8030	9+00360	2	6,5	6,5	0	0	100	-2,1	-5,1	30,74	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65,00	8,04
GC-210	2	8040	9+00370	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,7	-4,5	30,29	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65,00	9,05
GC-210	2	8050	9+00380	2	6,5	6,5	0	0	100	-0,9	-4	29,89	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65,00	9,05
GC-210	2	8060	9+00390	2	6,3	6,3	0	0	90	0	-3,6	29,53	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	64,00	10,28
GC-210	2	8070	9+00400	2	6,4	6,4	0	0	400	0,8	-3,4	29,19	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	63,50	8,75
GC-210	2	8080	9+00410	2	6,9	6,5	0,4	0	-180	1,2	-3,3	28,86	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,275	-0,1	-0,5	0	-0,33	0,00	0,00	66,50	4,63
GC-210	2	8090	9+00420	2	8,2	6,5	1,7	0	-100	1,3	-3,4	28,52	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	1,2	-0,5	0	0,80	0,00	0,00	75,50	0,00
GC-210	2	8100	9+00430	2	8,6	6,8	1,8	0	-90	1	-3,6	28,16	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,35	1,3	-0,5	0	1,15	0,00	0,00	84,00	0,00
GC-210	2	8110	9+00440	2	9,6	7	2,6	0	-90	0,5	-3,7	27,79	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,55	2,1	-0,5	0	2,15	0,00	0,00	91,00	0,00
GC-210	2	8120	9+00450	2	9,8	7,2	2,6	0	-110	0	-3,7	27,42	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,832	2,1	-0,5	0	2,43	0,00	0,00	97,00	0,00
GC-210	2	8130	9+00460	2	9,2	7,5	1,7	0	-110	-0,1	-3,6	27,06	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	1,132	1,2	-0,5	0	1,83	0,00	0,00	95,00	0,00
GC-210	2	8140	9+00470	2	8,5	7,6	0,9	0	-80	0,2	-3,5	26,71	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	1,094	0,4	-0,5	0	0,99	0,00	0,00	88,50	0,00
GC-210	2	8150	9+00480	2	7,9	7,9	0	0	-40	1	-3,5	26,36	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,888	-0,5	-0,5	0	-0,11	0,00	0,00	82,00	0,00
GC-210	2	8160	9+00490	2	7,9	7,9	0	0	-20	2	-3,8	25,98	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0,00	10,00	79,00	6,19
GC-210	2	8170	9+00500	2	7,7	7,7	0	0	-20	2,9	-4,2	25,56	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,325	-0,5	-0,5	0	-1,33	0,00	10,00	78,00	12,25
GC-210	2	8180	9+00510	2	7,6	7,6	0	0	-20	3,6	-4,7	25,09	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0,00	10,00	76,50	13,75
GC-210	2	8190	9+00520	2	7,5	7,5	0	0	-20	3,9	-5,2	24,57	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0,00	10,00	75,50	14,75
GC-210	2	8200	9+00530	2	7,2	7,2	0	0	-60	4,1	-5,6	24,01	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,525	-0,5	-0,5	0	-0,48	0,00	10,00	73,50	10,00
GC-210	2	8210	9+00540	2	6,8	6,8	0	0	-70	4,1	-5,9	23,42	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	70,00	6,27
GC-210	2	8220	9+00550	2	6,5	6,5	0	0	-70	4	-6,2	22,8	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	66,50	9,29
GC-210	2	8230	9+00560	2	6,1	6,1	0	0	-70	3,8	-6,4	22,16	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	63,00	12,79
GC-210	2	8240	9+00570	2	6	6	0	0	-70	3,2	-6,7	21,49	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	15,29
GC-210	2	8250	9+00580	2	5,9	5,9	0	0	-110	2,4	-7	20,79	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	59,50	15,23
GC-210	2	8260	9+00590	2	5,9	5,9	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	8550	9+00880	2	6	6	0	0	-230	4,5	-1	10,82	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	60,00	12,72
GC-210	2	8560	9+00890	2	5,9	5,9	0	0	-470	4,8	-1,3	10,69	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	11,38
GC-210	2	8570	9+00900	2	5,9	5,9	0	0	-870	5,2	-1,8	10,51	1,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-210	2	8580	9+00910	2	6,1	6,1	0	0	-330	5,5	-2,5	10,26	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-210	2	8590	9+00920	2	6,4	6,4	0	0	-150	5,4	-3,3	9,93	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	62,50	8,85
GC-210	2	8600	9+00930	2	6,6	6,6	0	0	-20	4,7	-4,2	9,51	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	0,00	65,00	16,48
GC-210	2	8610	9+00940	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,6	-5	9,01	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	66,00	24,25
GC-210	2	8620	9+00950	2	7	7	0	0	-330	2,3	-5,5	8,46	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0,00	10,00	68,00	12,13
GC-210	2	8630	9+00960	2	7	7	0	0	230	1	-5,9	7,87	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0,00	0,00	70,00	0,88
GC-210	2	8640	9+00970	2	6,6	6,6	0	0	10	0,2	-6	7,27	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	0,00	68,00	23,13
GC-210	2	8650	9+00980	2	6,4	6,4	0	0	20	-1,8	-6,4	6,63	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	65,00	35,38
GC-210	2	8660	9+00990	2	6,3	6,3	0	0	170	-0,6	-5,8	6,05	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	10,00	63,50	17,82
GC-210	2	8670	10+00000	2	5,7	5,7	0	0	330	1,9	-5,5	5,5	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	60,00	11,19
GC-210	2	8680	10+00010	2	5,6	5,6	0	0	570	2,3	-4,9	5,01	4,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-210	2	8690	10+00020	2	5,6	5,6	0	0	1030	2,3	-5,2	4,49	5,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-210	2	8700	10+00030	2	5,6	5,6	0	0	1400	2,6	-5,2	3,97	5,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-210	2	8710	10+00040	2	5,6	5,6	0	0	2000	2,9	-5,4	3,43	5,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-210	2	8720	10+00050	2	5,7	5,7	0	0	-1000	3,4	-5,8	2,85	5,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,50	13,50
GC-210	2	8730	10+00060	2	5,7	5,7	0	0	-570	4	-6,4	2,21	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	8740	10+00070	2	5,8	5,8	0	0	-330	4,5	-7,2	1,49	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	8750	10+00080	2	6,1	6,1	0	0	-200	4,8	-8	0,69	8	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	11,51
GC-210	2	8760	10+00090	2	6,2	6,2	0	0	-40	5	-8,6	-0,17	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	61,50	14,58
GC-210	2	8770	10+00100	2	6,1	6,1	0	0	-30	5	-9	-1,07	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	61,50	20,31
GC-210	2	8780	10+00110	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,8	-9,2	-1,99	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	20,81
GC-210	2	8790	10+00120	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,2	-9,2	-2,91	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	61,50	18,63
GC-210	2	8800	10+00130	2	6,2	6,2	0	0	-30	3,1	-9,1	-3,82	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	19,81
GC-210	2	8810	10+00140	2	6,2	6,2	0	0	-30	1,5	-8,8	-4,7	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	62,00	21,50
GC-210	2	8820	10+00150	2	6,4	6,4	0	0	-30	-0,1	-8,4	-5,54	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	63,00	20,50
GC-210	2	8830	10+00160	2	6,4	6,4	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	9120	10+00450	2	6,1	6,1	0	0	-40	4,2	-5	-22,59	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	61,00	18,11
GC-210	2	9130	10+00460	2	6,1	6,1	0	0	-40	3,6	-4,9	-23,08	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13
GC-210	2	9140	10+00470	2	6	6	0	0	-40	3,1	-4,5	-23,53	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,50	19,63
GC-210	2	9150	10+00480	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,7	-3,9	-23,92	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	59,00	18,59
GC-210	2	9160	10+00490	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,6	-3,4	-24,26	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,50	16,04
GC-210	2	9170	10+00500	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,9	-3,1	-24,57	3,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,01
GC-210	2	9180	10+00510	2	5,7	5,7	0	0	-770	3,4	-3,3	-24,9	3,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9190	10+00520	2	5,8	5,8	0	0	-330	3,9	-4	-25,3	4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	9200	10+00530	2	6,2	6,2	0	0	-160	4,2	-4,9	-25,79	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	60,00	11,27
GC-210	2	9210	10+00540	2	6,4	6,4	0	0	-30	4,2	-5,6	-26,35	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	63,00	15,02
GC-210	2	9220	10+00550	2	6,4	6,4	0	0	-20	3,9	-5,9	-26,94	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-210	2	9230	10+00560	2	6	6	0	0	-20	3,4	-5,8	-27,52	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-210	2	9240	10+00570	2	5,7	5,7	0	0	-80	3	-5,4	-28,06	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	58,50	24,16
GC-210	2	9250	10+00580	2	5,7	5,7	0	0	-200	2,6	-4,9	-28,55	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,00	16,54
GC-210	2	9260	10+00590	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,4	-4,5	-29	4,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,01
GC-210	2	9270	10+00600	2	5,7	5,7	0	0	800	2,2	-4,1	-29,41	4,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9280	10+00610	2	5,7	5,7	0	0	600	2,2	-3,8	-29,79	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9290	10+00620	2	5,7	5,7	0	0	430	2,2	-3,5	-30,14	3,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9300	10+00630	2	5,7	5,7	0	0	400	2,2	-3,4	-30,48	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9310	10+00640	2	5,7	5,7	0	0	300	1,9	-3,5	-30,83	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9320	10+00650	2	5,8	5,8	0	0	430	1,3	-4,1	-31,24	4,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	9330	10+00660	2	5,9	5,9	0	0	330	0,4	-4,8	-31,72	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	9340	10+00670	2	6,4	6,4	0	0	110	-0,5	-5,5	-32,27	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	61,50	10,34
GC-210	2	9350	10+00680	2	6,4	6,4	0	0	20	-1	-5,8	-32,85	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	0,00	64,00	17,97
GC-210	2	9360	10+00690	2	6,4	6,4	0	0	20	-1	-5,8	-33,43	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	10,00	64,00	26,25
GC-210	2	9370	10+00700	2	6	6	0	0	20	-0,6	-5,3	-33,96	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-210	2	9380	10+00710	2	5,8	5,8	0	0	70	0	-4,7	-34,43	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	10,00	59,00	24,02
GC-210	2	9390	10+00720	2	5,8	5,8	0	0	160	0,7	-4	-34,83	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	58,00	16,16
GC-210	2	9400	10+0																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	9690	11+00020	2	5,7	5,7	0	0	-800	0,4	-3,7	-47,9	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9700	11+00030	2	5,7	5,7	0	0	-370	0,6	-3,9	-48,29	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9710	11+00040	2	5,7	5,7	0	0	-600	1	-4,1	-48,7	4,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9720	11+00050	2	5,8	5,8	0	0	330	1,5	-4,2	-49,12	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	9730	11+00060	2	5,8	5,8	0	0	160	2,1	-4,1	-49,53	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	58,00	13,27
GC-210	2	9740	11+00070	2	5,8	5,8	0	0	160	2,5	-4	-49,93	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	58,00	14,53
GC-210	2	9750	11+00080	2	5,9	5,9	0	0	370	2,7	-3,8	-50,31	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	12,77
GC-210	2	9760	11+00090	2	5,8	5,8	0	0	-430	2,7	-3,7	-50,68	3,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	9770	11+00100	2	5,8	5,8	0	0	-150	2,4	-3,7	-51,05	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	58,00	13,35
GC-210	2	9780	11+00110	2	5,8	5,8	0	0	-140	1,9	-3,7	-51,42	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	58,00	14,80
GC-210	2	9790	11+00120	2	5,7	5,7	0	0	-140	1,5	-3,6	-51,78	3,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	57,50	15,39
GC-210	2	9800	11+00130	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,2	-3,5	-52,13	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,45
GC-210	2	9810	11+00140	2	5,8	5,8	0	0	430	1	-3,4	-52,47	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	9820	11+00150	2	5,8	5,8	0	0	240	1	-3,2	-52,79	3,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	58,00	12,84
GC-210	2	9830	11+00160	2	5,8	5,8	0	0	150	0,9	-3,1	-53,1	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	58,00	14,19
GC-210	2	9840	11+00170	2	5,8	5,8	0	0	150	0,8	-3	-53,4	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	58,00	14,70
GC-210	2	9850	11+00180	2	5,9	5,9	0	0	140	0,7	-2,9	-53,69	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	0,00	58,50	14,30
GC-210	2	9860	11+00190	2	5,9	5,9	0	0	130	0,7	-2,8	-53,97	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	59,00	14,00
GC-210	2	9870	11+00200	2	5,9	5,9	0	0	120	0,8	-2,6	-54,23	2,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	59,00	14,25
GC-210	2	9880	11+00210	2	5,8	5,8	0	0	130	1	-2,4	-54,47	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	58,50	14,75
GC-210	2	9890	11+00220	2	5,7	5,7	0	0	180	1,1	-2,2	-54,69	2,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0,00	0,00	57,50	15,18
GC-210	2	9900	11+00230	2	5,7	5,7	0	0	370	1,1	-2,1	-54,9	2,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,13
GC-210	2	9910	11+00240	2	5,7	5,7	0	0	530	1	-2,1	-55,11	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	9920	11+00250	2	5,9	5,9	0	0	-300	0,7	-2,1	-55,32	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	9930	11+00260	2	5,9	5,9	0	0	-110	0,5	-2,2	-55,54	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	59,00	12,84
GC-210	2	9940	11+00270	2	5,8	5,8	0	0	-100	0,3	-2,3	-55,77	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	58,50	15,37
GC-210	2	9950	11+00280	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,3	-2,3	-56	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	14,03
GC-210	2	9960	11+00290	2	5,8	5,8	0	0	170	0,3	-2,3	-56,23	2,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	58,00	13,19
GC-210																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-210	2	10260	11+00590	2	6,2	6,2	0	0	-60	2,7	-3,2	-66,09	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	15,75	
GC-210	2	10270	11+00600	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,3	-3,4	-66,43	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	61,50	18,63	
GC-210	2	10280	11+00610	2	5,9	5,9	0	0	140	2,3	-3,6	-66,79	3,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	10,00	60,00	18,20	
GC-210	2	10290	11+00620	2	6,1	6,1	0	0	40	2,3	-3,8	-67,17	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	60,00	16,51	
GC-210	2	10300	11+00630	2	6,2	6,2	0	0	240	2,2	-4,1	-67,58	4,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	10,00	61,50	14,41	
GC-210	2	10310	11+00640	2	6	6	0	0	-30	1,8	-4,4	-68,02	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	61,00	16,59	
GC-210	2	10320	11+00650	2	6,8	6,8	0	0	-60	1,3	-4,6	-68,48	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	10,00	64,00	16,13	
GC-210	2	10330	11+00660	2	5,7	5,7	0	0	-400	0,7	-4,8	-68,96	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	62,50	10,88	
GC-210	2	10340	11+00670	2	6	6	0	0	740	0,4	-4,8	-69,44	4,8	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	58,50	11,50	
GC-210	2	10350	11+00680	2	6,2	6,2	0	0	60	0,6	-4,6	-69,9	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	12,38	
GC-210	2	10360	11+00690	2	6,2	6,2	0	0	30	1,2	-4,4	-70,34	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	62,00	18,13	
GC-210	2	10370	11+00700	2	6,4	6,4	0	0	30	1,9	-4,3	-70,77	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	63,00	20,50	
GC-210	2	10380	11+00710	2	6,2	6,2	0	0	20	2,5	-4,4	-71,21	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	63,00	23,88	
GC-210	2	10390	11+00720	2	6,1	6,1	0	0	130	2,7	-4,5	-71,66	4,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,212	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	61,50	20,18	
GC-210	2	10400	11+00730	2	6	6	0	0	-30	2,5	-4,6	-72,12	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	60,50	17,81	
GC-210	2	10410	11+00740	2	5,7	5,7	0	0	-70	2,1	-4,6	-72,58	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	10,00	58,50	21,14	
GC-210	2	10420	11+00750	2	5,7	5,7	0	0	-280	1,6	-4,7	-73,05	4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	15,89	
GC-210	2	10430	11+00760	2	5,8	5,8	0	0	-530	1,2	-4,8	-73,53	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50	
GC-210	2	10440	11+00770	2	5,8	5,8	0	0	-200	0,7	-4,9	-74,02	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,00	13,01	
GC-210	2	10450	11+00780	2	5,7	5,7	0	0	-220	0,3	-5,1	-74,53	5,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,50	14,43	
GC-210	2	10460	11+00790	2	5,7	5,7	0	0	-480	0	-5,3	-75,06	5,3	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,92	
GC-210	2	10470	11+00800	2	5,9	5,9	0	0	340	-0,2	-5,4	-75,6	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,00	12,00	
GC-210	2	10480	11+00810	2	6	6	0	0	130	-0,5	-5,5	-76,15	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	59,50	12,06	
GC-210	2	10490	11+00820	2	6,1	6,1	0	0	60	-0,9	-5,5	-76,7	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	60,50	14,43	
GC-210	2	10500	11+00830	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,4	-5,5	-77,25	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	16,43	
GC-210	2	10510	11+00840	2	6,4	6,4	0	0	40	-1,6	-5,3	-77,78	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,50	16,61	
GC-210	2	10520	11+00850	2	6,8	6,8	0	0	20	-1,4	-5	-78,28	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	66,00	19,19	
GC-210	2	10530	11+00860	2	6,1	6,1	0	0	10	-0,7	-4,5	-78,73	4,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0,00	10,00	64,50	35,88	
GC-210																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	10830	12+00160	2	6,4	6,4	0	0	-400	0,3	-3,2	-85,67	3,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	10,00	64,00	16,13
GC-210	2	10840	12+00170	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,1	-3,1	-85,98	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64,00	8,53
GC-210	2	10850	12+00180	2	6,1	6,1	0	0	20	-0,1	-2,9	-86,27	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,93	0,00	0,00	62,50	20,16
GC-210	2	10860	12+00190	2	6,1	6,1	0	0	40	0,1	-2,7	-86,54	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	24,19
GC-210	2	10870	12+00200	2	6,1	6,1	0	0	40	0,4	-2,5	-86,79	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	61,00	19,13
GC-210	2	10880	12+00210	2	5,9	5,9	0	0	50	0,8	-2,2	-87,01	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	10,00	60,00	19,11
GC-210	2	10890	12+00220	2	5,8	5,8	0	0	120	1,2	-1,7	-87,18	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,50	17,24
GC-210	2	10900	12+00230	2	5,7	5,7	0	0	270	1,5	-1	-87,28	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	14,19
GC-210	2	10910	12+00240	2	5,7	5,7	0	0	430	1,8	-0,1	-87,29	0,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	10920	12+00250	2	5,7	5,7	0	0	-530	2,2	0,9	-87,2	0,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-210	2	10930	12+00260	2	5,8	5,8	0	0	-290	2,6	1,9	-87,01	1,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-210	2	10940	12+00270	2	5,8	5,8	0	0	-260	2,9	2,9	-86,72	2,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	10950	12+00280	2	6	6	0	0	-70	2,8	3,7	-86,35	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	59,00	13,89
GC-210	2	10960	12+00290	2	6	6	0	0	-40	2,2	4,3	-85,92	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	60,00	17,96
GC-210	2	10970	12+00300	2	5,9	5,9	0	0	-70	1,4	4,6	-85,46	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	10,00	59,50	18,46
GC-210	2	10980	12+00310	2	5,8	5,8	0	0	-270	0,6	4,8	-84,98	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	14,39
GC-210	2	10990	12+00320	2	5,9	5,9	0	0	160	0,1	4,9	-84,49	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	58,50	12,77
GC-210	2	11000	12+00330	2	6,1	6,1	0	0	50	0	4,9	-84	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	60,00	15,32
GC-210	2	11010	12+00340	2	6,1	6,1	0	0	50	0,2	4,9	-83,51	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	17,10
GC-210	2	11020	12+00350	2	6,1	6,1	0	0	80	0,5	4,7	-83,04	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	61,00	15,58
GC-210	2	11030	12+00360	2	5,8	5,8	0	0	500	0,8	4,5	-82,59	4,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,50	13,03
GC-210	2	11040	12+00370	2	5,8	5,8	0	0	-280	1,2	4,3	-82,16	4,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11050	12+00380	2	5,7	5,7	0	0	-200	1,7	4,2	-81,74	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,50	13,51
GC-210	2	11060	12+00390	2	5,7	5,7	0	0	-290	2,4	4,3	-81,31	4,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,01
GC-210	2	11070	12+00400	2	5,9	5,9	0	0	-280	3,2	4,4	-80,87	4,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11080	12+00410	2	6,1	6,1	0	0	-120	3,9	4,7	-80,4	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,238	-0,5	-0,5	0	-1,24	0,00	0,00	60,00	11,69
GC-210	2	11090	12+00420	2	6,1	6,1	0	0	-50	4,3	5,1	-79,89	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	14,74
GC-210	2	11100	12+00430	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,2	5,7	-79,32	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	61,50	16,60
GC-210</																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	11400	12+00730	2	5,9	5,9	0	0	-470	3,6	5,6	-66,45	5,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	11410	12+00740	2	6	6	0	0	-240	3,8	5,4	-65,91	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,169	-0,5	-0,5	0	-1,17	0,00	0,00	59,50	11,34
GC-210	2	11420	12+00750	2	6,1	6,1	0	0	-90	3,8	4,8	-65,43	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	60,50	12,59
GC-210	2	11430	12+00760	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,5	3,9	-65,04	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	61,00	14,63
GC-210	2	11440	12+00770	2	6,1	6,1	0	0	-60	3,1	2,9	-64,75	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	61,00	15,75
GC-210	2	11450	12+00780	2	6	6	0	0	-60	2,6	2,1	-64,54	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,50	16,25
GC-210	2	11460	12+00790	2	5,9	5,9	0	0	-120	2,2	1,5	-64,39	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	59,50	15,56
GC-210	2	11470	12+00800	2	5,8	5,8	0	0	-230	1,9	1,2	-64,27	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	58,50	14,07
GC-210	2	11480	12+00810	2	5,8	5,8	0	0	-670	1,6	1,2	-64,15	1,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,88
GC-210	2	11490	12+00820	2	5,8	5,8	0	0	570	1,4	1,2	-64,03	1,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11500	12+00830	2	5,9	5,9	0	0	300	1,2	1,4	-63,89	1,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	11510	12+00840	2	5,9	5,9	0	0	260	1,2	1,5	-63,74	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-210	2	11520	12+00850	2	5,8	5,8	0	0	260	1,2	1,6	-63,58	1,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	11530	12+00860	2	5,8	5,8	0	0	340	1,3	1,7	-63,41	1,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11540	12+00870	2	5,8	5,8	0	0	520	1,3	1,6	-63,25	1,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11550	12+00880	2	5,8	5,8	0	0	870	1,4	1,5	-63,1	1,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11560	12+00890	2	5,8	5,8	0	0	1030	1,3	1,3	-62,97	1,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11570	12+00900	2	5,8	5,8	0	0	860	1,2	0,9	-62,88	0,9	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11580	12+00910	2	5,8	5,8	0	0	620	0,9	0,4	-62,84	0,4	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-210	2	11590	12+00920	2	6	6	0	0	300	0,6	-0,4	-62,88	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-210	2	11600	12+00930	2	6,1	6,1	0	0	100	0,2	-1,2	-63	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	60,50	11,53
GC-210	2	11610	12+00940	2	6,2	6,2	0	0	80	0,1	-2	-63,2	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	61,50	13,06
GC-210	2	11620	12+00950	2	6,2	6,2	0	0	50	0,1	-2,8	-63,48	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,00	14,58
GC-210	2	11630	12+00960	2	5,8	5,8	0	0	50	0,2	-3,4	-63,82	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	60,00	18,10
GC-210	2	11640	12+00970	2	5,2	5,2	0	0	130	0,3	-3,9	-64,21	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	55,00	20,61
GC-210	2	11650	12+00980	2	5,2	5,2	0	0	400	0,2	-4,3	-64,64	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,56
GC-210	2	11660	12+00990	2	5,1	5,1	0	0	1030	0	-4,5	-65,09	4,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-210	2	11670	13+00000	2	5,1	5,1	0	0	1330	-0,3	-4,6	-65,55	4,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	11970	13+00300	2	5,4	5,4	0	0	-110	3,1	-4,2	-60,41	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	54,00	18,72
GC-210	2	11980	13+00310	2	5,4	5,4	0	0	-90	3,1	-4,8	-60,89	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	54,00	20,09
GC-210	2	11990	13+00320	2	5,4	5,4	0	0	-130	3	-5,1	-61,4	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	54,00	19,81
GC-210	2	12000	13+00330	2	5,5	5,5	0	0	-700	3,1	-5,1	-61,91	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	17,06
GC-210	2	12010	13+00340	2	5,5	5,5	0	0	110	3,5	-4,9	-62,4	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	55,00	16,84
GC-210	2	12020	13+00350	2	5,6	5,6	0	0	80	4,3	-4,7	-62,87	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	55,50	18,87
GC-210	2	12030	13+00360	2	5,6	5,6	0	0	50	5,2	-4,7	-63,34	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	56,00	20,58
GC-210	2	12040	13+00370	2	5,5	5,5	0	0	180	5,9	-5	-63,84	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,50	19,68
GC-210	2	12050	13+00380	2	5,6	5,6	0	0	-60	6	-5,5	-64,39	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,50	19,00
GC-210	2	12060	13+00390	2	5,6	5,6	0	0	-40	5,5	-6	-64,99	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	56,00	22,44
GC-210	2	12070	13+00400	2	5,4	5,4	0	0	-40	4,6	-6,3	-65,62	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	55,00	25,13
GC-210	2	12080	13+00410	2	5,2	5,2	0	0	-120	3,7	-6,5	-66,27	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	10,00	53,00	23,75
GC-210	2	12090	13+00420	2	5,2	5,2	0	0	-430	2,9	-6,5	-66,92	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,69
GC-210	2	12100	13+00430	2	5,3	5,3	0	0	470	2,2	-6,6	-67,58	6,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	12110	13+00440	2	5,3	5,3	0	0	230	1,4	-6,8	-68,26	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	53,00	17,88
GC-210	2	12120	13+00450	2	5,2	5,2	0	0	230	0,5	-7,1	-68,97	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	52,50	19,26
GC-210	2	12130	13+00460	2	5,2	5,2	0	0	300	-0,4	-7,6	-69,73	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,88
GC-210	2	12140	13+00470	2	5,2	5,2	0	0	400	-1	-8	-70,53	8	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-210	2	12150	13+00480	2	5,2	5,2	0	0	470	-1,3	-8,3	-71,36	8,3	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-210	2	12160	13+00490	2	5,3	5,3	0	0	300	-1,1	-8,5	-72,21	8,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	12170	13+00500	2	5,6	5,6	0	0	230	-0,7	-8,6	-73,07	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-210	2	12180	13+00510	2	5,5	5,5	0	0	50	-0,1	-8,8	-73,95	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,50	19,43
GC-210	2	12190	13+00520	2	5,3	5,3	0	0	80	0,5	-9	-74,85	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	54,00	22,58
GC-210	2	12200	13+00530	2	5,3	5,3	0	0	100	1,2	-9,2	-75,77	9,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	53,00	21,56
GC-210	2	12210	13+00540	2	5,2	5,2	0	0	230	2	-9,3	-76,7	9,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	52,50	20,41
GC-210	2	12220	13+00550	2	5,2	5,2	0	0	330	2,9	-9,5	-77,65	9,5	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,88
GC-210	2	12230	13+00560	2	5,2	5,2	0	0	470	3,8	-9,8	-78,63	9,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-210	2	12240	13+00570	2	5,6	5,6	0	0	-440	4,4	-10	-79,63	10	0	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	54,00	16,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	12540	13+00870	2	6,2	6,2	0	0	10	-1,4	-8,3	-105,2	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0,00	10,00	62,00	48,50
GC-210	2	12550	13+00880	2	5,6	5,6	0	0	-10	-0,3	-7,9	-106	7,9	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0,00	10,00	59,00	51,50
GC-210	2	12560	13+00890	2	5,3	5,3	0	0	-50	0,7	-7,5	-106,8	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	54,50	39,80
GC-210	2	12570	13+00900	2	5,2	5,2	0	0	-200	1,4	-7,2	-107,5	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	52,50	22,56
GC-210	2	12580	13+00910	2	5,2	5,2	0	0	-470	1,9	-7	-108,2	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,01
GC-210	2	12590	13+00920	2	5,3	5,3	0	0	-300	2,1	-7	-108,9	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	12600	13+00930	2	5,4	5,4	0	0	-220	2,1	-7,2	-109,6	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	53,50	17,42
GC-210	2	12610	13+00940	2	5,4	5,4	0	0	-120	1,7	-7,4	-110,4	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	54,00	18,61
GC-210	2	12620	13+00950	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,1	-7,5	-111,1	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	54,00	19,53
GC-210	2	12630	13+00960	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,3	-7,6	-111,9	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	53,50	19,90
GC-210	2	12640	13+00970	2	5,3	5,3	0	0	-250	-0,7	-7,5	-112,6	7,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	18,56
GC-210	2	12650	13+00980	2	5,3	5,3	0	0	470	-1,8	-7,4	-113,4	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-210	2	12660	13+00990	2	5,4	5,4	0	0	260	-2,7	-7,4	-114,1	7,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-210	2	12670	14+00000	2	5,5	5,5	0	0	110	-3,4	-7,4	-114,8	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	54,50	17,34
GC-210	2	12680	14+00010	2	5,6	5,6	0	0	70	-3,6	-7,3	-115,6	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	55,50	19,23
GC-210	2	12690	14+00020	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,4	-7	-116,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	56,00	21,96
GC-210	2	12700	14+00030	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,9	-6,7	-116,9	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,50	24,63
GC-210	2	12710	14+00040	2	5,2	5,2	0	0	80	-2,4	-6,4	-117,6	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	53,50	24,09
GC-210	2	12720	14+00050	2	5,2	5,2	0	0	330	-1,8	-6,2	-118,2	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	20,53
GC-210	2	12730	14+00060	2	5,1	5,1	0	0	590	-1,1	-6,1	-118,8	6,1	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-210	2	12740	14+00070	2	5,1	5,1	0	0	1090	-0,2	-6,1	-119,4	6,1	0	10	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-210	2	12750	14+00080	2	5,2	5,2	0	0	-1100	0,9	-6,4	-120,1	6,4	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-210	2	12760	14+00090	2	5,3	5,3	0	0	-630	2,2	-6,9	-120,7	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	12770	14+00100	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,4	-7,6	-121,5	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-210	2	12780	14+00110	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,2	-8,1	-122,3	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	59,50	15,43
GC-210	2	12790	14+00120	2	6,3	6,3	0	0	-10	4,4	-8,2	-123,1	8,2	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0,00	0,00	63,00	31,30
GC-210	2	12800	14+00130	2	5,9	5,9	0	0	-10	4,1	-7,8	-123,9	7,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	0,00	10,00	61,00	49,50
GC-210	2	12810	14+00140	2	5,5	5,5	0	0	-20	3,5	-7,2	-124,6	7,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	577	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	13110	14+00440	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,1	-5,4	-145,1	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	58,50	15,04
GC-210	2	13120	14+00450	2	5,9	5,9	0	0	50	-1,7	-5,5	-145,6	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	59,00	17,58
GC-210	2	13130	14+00460	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,3	-5,6	-146,2	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	57,50	20,60
GC-210	2	13140	14+00470	2	5,6	5,6	0	0	140	-0,9	-5,8	-146,7	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	56,00	19,50
GC-210	2	13150	14+00480	2	5,5	5,5	0	0	180	-0,6	-6	-147,3	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,50	17,07
GC-210	2	13160	14+00490	2	5,5	5,5	0	0	300	-0,4	-6,2	-148	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,13
GC-210	2	13170	14+00500	2	5,5	5,5	0	0	570	-0,3	-6,3	-148,6	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-210	2	13180	14+00510	2	5,4	5,4	0	0	770	-0,2	-6,1	-149,2	6,1	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-210	2	13190	14+00520	2	5,4	5,4	0	0	1200	-0,2	-5,9	-149,8	5,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-210	2	13200	14+00530	2	5,4	5,4	0	0	1400	-0,3	-5,8	-150,4	5,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-210	2	13210	14+00540	2	5,4	5,4	0	0	1730	-0,5	-5,9	-151	5,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-210	2	13220	14+00550	2	5,5	5,5	0	0	1200	-0,8	-6,3	-151,6	6,3	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-210	2	13230	14+00560	2	5,5	5,5	0	0	600	-1,1	-6,7	-152,3	6,7	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-210	2	13240	14+00570	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,5	-7,1	-153	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-210	2	13250	14+00580	2	5,8	5,8	0	0	110	-1,9	-7	-153,7	7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	57,50	14,34
GC-210	2	13260	14+00590	2	5,8	5,8	0	0	80	-2	-6,5	-154,3	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	58,00	16,37
GC-210	2	13270	14+00600	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,8	-5,6	-154,9	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,50	17,41
GC-210	2	13280	14+00610	2	5,9	5,9	0	0	40	-1,1	-4,6	-155,3	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	59,00	19,44
GC-210	2	13290	14+00620	2	6	6	0	0	40	-0,2	-4,3	-155,8	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	59,50	20,63
GC-210	2	13300	14+00630	2	6	6	0	0	30	0,8	-4,8	-156,3	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	60,00	21,81
GC-210	2	13310	14+00640	2	6	6	0	0	200	1,7	-6,3	-156,9	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	10,00	60,00	17,76
GC-210	2	13320	14+00650	2	6,6	6,6	0	0	-90	2,4	-8	-157,7	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	63,00	10,26
GC-210	2	13330	14+00660	2	6,6	6,6	0	0	-10	2,8	-9,5	-158,6	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	0,00	66,00	26,50
GC-210	2	13340	14+00670	2	5,9	5,9	0	0	-10	3	-10,4	-159,7	10,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,15	-0,5	-0,5	0	-5,15	10,00	10,00	62,50	48,00
GC-210	2	13350	14+00680	2	5,6	5,6	0	0	-50	3	-10,8	-160,8	10,8	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	10,00	10,00	57,50	36,80
GC-210	2	13360	14+00690	2	5,6	5,6	0	0	-140	2,9	-11	-161,9	11	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	10,00	0,00	56,00	19,50
GC-210	2	13370	14+00700	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,6	-10,9	-162,9	10,9	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	10,00	0,00	56,50	16,30
GC-210	2	13380	14+00710	2	5,7	5,7	0	0	-130	2,4	-10,8	-164	10,8	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	10,00	0,00	57,00	15,91

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	13680	15+00020	2	5,9	5,9	0	0	-20	0,6	-7,5	-196,4	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	10,00	60,50	29,75
GC-210	2	13690	15+00030	2	5,9	5,9	0	0	-370	0,1	-6,9	-197,1	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	10,00	59,00	21,13
GC-210	2	13700	15+00040	2	5,9	5,9	0	0	90	0	-6,4	-197,8	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	59,00	13,25
GC-210	2	13710	15+00050	2	5,8	5,8	0	0	40	0,4	-5,8	-198,3	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	58,50	18,81
GC-210	2	13720	15+00060	2	5,6	5,6	0	0	60	1	-5,4	-198,9	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	10,00	57,00	21,44
GC-210	2	13730	15+00070	2	5,5	5,5	0	0	180	1,7	-5,1	-199,4	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,5	-0,5	0	-1,73	0,00	0,00	55,50	19,00
GC-210	2	13740	15+00080	2	5,5	5,5	0	0	500	2,4	-4,9	-199,9	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,13
GC-210	2	13750	15+00090	2	5,6	5,6	0	0	-520	3	-4,8	-200,4	4,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-210	2	13760	15+00100	2	5,9	5,9	0	0	-150	3,1	-4,6	-200,8	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	57,50	13,85
GC-210	2	13770	15+00110	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,8	-4,3	-201,3	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	58,00	18,41
GC-210	2	13780	15+00120	2	5,5	5,5	0	0	-30	2	-3,8	-201,6	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	56,00	25,81
GC-210	2	13790	15+00130	2	5,4	5,4	0	0	-70	0,9	-3,3	-202	3,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	10,00	54,50	25,14
GC-210	2	13800	15+00140	2	4,9	4,9	0	0	-270	-0,1	-2,9	-202,3	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	51,50	21,39
GC-210	2	13810	15+00150	2	4,7	4,7	0	0	-370	-0,9	-2,6	-202,5	2,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	13820	15+00160	2	4,4	4,4	0	0	630	-1,4	-2,4	-202,8	2,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	45,50	24,50
GC-210	2	13830	15+00170	2	4,4	4,4	0	0	270	-1,4	-2,2	-203	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44,00	26,00
GC-210	2	13840	15+00180	2	4,4	4,4	0	0	60	-1,2	-2,2	-203,2	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	44,00	29,38
GC-210	2	13850	15+00190	2	4,4	4,4	0	0	30	-0,9	-2,4	-203,4	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0,00	0,00	44,00	36,13
GC-210	2	13860	15+00200	2	4,7	4,7	0	0	80	-0,6	-2,7	-203,7	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	45,50	33,78
GC-210	2	13870	15+00210	2	4,7	4,7	0	0	-300	-0,4	-3	-204	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	25,53
GC-210	2	13880	15+00220	2	4,8	4,8	0	0	-270	-0,3	-3,2	-204,3	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	13890	15+00230	2	4,8	4,8	0	0	-470	-0,2	-3,3	-204,7	3,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	13900	15+00240	2	4,8	4,8	0	0	430	0,2	-3,2	-205	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	13910	15+00250	2	5,1	5,1	0	0	200	0,8	-3,1	-205,3	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	21,51
GC-210	2	13920	15+00260	2	5,2	5,2	0	0	120	1,6	-3,1	-205,6	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	0,00	51,50	21,20
GC-210	2	13930	15+00270	2	5,2	5,2	0	0	60	2,1	-3,3	-205,9	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	52,00	23,06
GC-210	2	13940	15+00280	2	5,3	5,3	0	0	300	2,3	-3,6	-206,3	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	20,88
GC-210	2	13950	15+00290	2	5,3	5,3	0	0	-150	2,2	-4	-206,7	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	53,00	18,35

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	14250	15+00590	2	5	5	0	0	40	2,7	-3,1	-224,3	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	50,50	25,44
GC-210	2	14260	15+00600	2	5	5	0	0	60	3,3	-2,6	-224,6	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	10,00	50,00	28,44
GC-210	2	14270	15+00610	2	5	5	0	0	-170	3,9	-2,7	-224,9	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	50,00	24,57
GC-210	2	14280	15+00620	2	5,1	5,1	0	0	-60	4,4	-3,2	-225,2	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,50	24,07
GC-210	2	14290	15+00630	2	5,4	5,4	0	0	-10	4,6	-3,8	-225,6	3,8	10	0	0	0	10	0	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0,00	0,00	52,50	41,13
GC-210	2	14300	15+00640	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,6	-4,3	-226	4,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	56,00	44,38
GC-210	2	14310	15+00650	2	6	6	0	0	-30	4,3	-4,8	-226,5	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	59,00	27,88
GC-210	2	14320	15+00660	2	6	6	0	0	-100	3,6	-5,3	-227	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	60,00	18,78
GC-210	2	14330	15+00670	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,5	-5,6	-227,6	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	58,50	18,59
GC-210	2	14340	15+00680	2	5,1	5,1	0	0	-30	1,4	-5,8	-228,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	54,00	27,81
GC-210	2	14350	15+00690	2	5,2	5,2	0	0	-130	0,5	-5,7	-228,7	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	51,50	26,81
GC-210	2	14360	15+00700	2	5,3	5,3	0	0	260	0,1	-5,5	-229,3	5,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	19,06
GC-210	2	14370	15+00710	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,1	-5,3	-229,8	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	52,50	22,56
GC-210	2	14380	15+00720	2	4,9	4,9	0	0	60	-0,1	-5,1	-230,3	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	10,00	50,50	27,94
GC-210	2	14390	15+00730	2	4,9	4,9	0	0	420	0	-5,1	-230,8	5,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	24,38
GC-210	2	14400	15+00740	2	4,9	4,9	0	0	-1330	0	-5	-231,3	5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-210	2	14410	15+00750	2	4,8	4,8	0	0	-470	0,2	-4,9	-231,8	4,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-210	2	14420	15+00760	2	4,5	4,5	0	0	-670	0,7	-4,7	-232,3	4,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-210	2	14430	15+00770	2	4,5	4,5	0	0	-830	1,4	-4,5	-232,7	4,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	14440	15+00780	2	4,5	4,5	0	0	-470	2,2	-4,5	-233,2	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	14450	15+00790	2	4,9	4,9	0	0	-330	2,7	-4,5	-233,6	4,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	14460	15+00800	2	4,8	4,8	0	0	-150	2,5	-4,7	-234,1	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	48,50	22,85
GC-210	2	14470	15+00810	2	4,8	4,8	0	0	-40	1,6	-4,8	-234,6	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	48,00	28,41
GC-210	2	14480	15+00820	2	4,7	4,7	0	0	-40	0,3	-4,9	-235,1	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	10,00	47,50	32,63
GC-210	2	14490	15+00830	2	4,7	4,7	0	0	160	-1,1	-5	-235,6	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	47,00	29,33
GC-210	2	14500	15+00840	2	4,7	4,7	0	0	60	-2,4	-4,8	-236	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,00	27,64
GC-210	2	14510	15+00850	2	4,7	4,7	0	0	60	-3,3	-4,5	-236,5	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,00	29,75
GC-210	2	14520	15+00860	2	4,7	4,7	0	0	60	-3,7	-3,8	-236,9	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,00	29,75
GC-21																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	14820	16+00150	2	5,7	5,7	0	0	80	-4,3	-7,7	-244,2	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	53,50	20,59
GC-210	2	14830	16+00160	2	6	6	0	0	20	-4,7	-7,9	-245	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	0,00	58,50	24,16
GC-210	2	14840	16+00170	2	5,4	5,4	0	0	10	-4,2	-7,7	-245,8	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0,00	10,00	57,00	43,38
GC-210	2	14850	16+00180	2	4,8	4,8	0	0	10	-2,9	-7,2	-246,5	7,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0,00	10,00	51,00	59,50
GC-210	2	14860	16+00190	2	4,7	4,7	0	0	40	-1,3	-6,6	-247,2	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	10,00	47,50	47,81
GC-210	2	14870	16+00200	2	4,8	4,8	0	0	200	0,3	-6,2	-247,8	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	10,00	47,50	28,58
GC-210	2	14880	16+00210	2	5	5	0	0	570	1,6	-6	-248,4	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,00	22,01
GC-210	2	14890	16+00220	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,1	-6	-249	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	50,50	20,77
GC-210	2	14900	16+00230	2	5,1	5,1	0	0	-40	1,9	-6,1	-249,6	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	51,00	25,33
GC-210	2	14910	16+00240	2	4,8	4,8	0	0	-50	1,2	-6,1	-250,2	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	49,50	29,61
GC-210	2	14920	16+00250	2	4,9	4,9	0	0	-180	0,5	-5,8	-250,8	5,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,33	0,00	0,00	48,50	26,68
GC-210	2	14930	16+00260	2	5,2	5,2	0	0	90	0,1	-5,4	-251,3	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	50,50	22,88
GC-210	2	14940	16+00270	2	5	5	0	0	30	0,1	-5	-251,8	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	51,00	28,00
GC-210	2	14950	16+00280	2	4,8	4,8	0	0	60	0,1	-4,7	-252,3	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	10,00	49,00	31,13
GC-210	2	14960	16+00290	2	4,7	4,7	0	0	240	0,1	-4,7	-252,8	4,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	47,50	26,72
GC-210	2	14970	16+00300	2	4,7	4,7	0	0	470	0,1	-4,8	-253,2	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,84
GC-210	2	14980	16+00310	2	4,7	4,7	0	0	630	0,1	-4,9	-253,7	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	14990	16+00320	2	4,8	4,8	0	0	400	0,3	-5	-254,2	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	15000	16+00330	2	5	5	0	0	300	0,6	-5	-254,7	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-210	2	15010	16+00340	2	4,9	4,9	0	0	100	0,9	-5	-255,2	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	49,50	22,53
GC-210	2	15020	16+00350	2	4,8	4,8	0	0	90	1,1	-4,9	-255,7	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	48,50	25,78
GC-210	2	15030	16+00360	2	4,7	4,7	0	0	200	1	-4,8	-256,2	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	47,50	25,76
GC-210	2	15040	16+00370	2	4,7	4,7	0	0	400	0,8	-4,7	-256,7	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,01
GC-210	2	15050	16+00380	2	4,6	4,6	0	0	700	0,5	-4,6	-257,1	4,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-210	2	15060	16+00390	2	4,6	4,6	0	0	1170	0,5	-4,6	-257,6	4,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	15070	16+00400	2	4,6	4,6	0	0	1600	0,8	-4,9	-258,1	4,9	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	15080	16+00410	2	4,7	4,7	0	0	-1400	1,4	-5,5	-258,6	5,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-210	2	15090	16+00420	2	4,7	4,7	0	0	-700	2,1	-6,5	-259,3	6,5	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	15100																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	15390	16+00720	2	4,7	4,7	0	0	-370	-0,8	-8	-279,8	8	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,56
GC-210	2	15400	16+00730	2	5	5	0	0	370	-1,8	-7,7	-280,5	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-210	2	15410	16+00740	2	5,1	5,1	0	0	110	-2,4	-7,2	-281,2	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	50,50	21,34
GC-210	2	15420	16+00750	2	5,1	5,1	0	0	40	-2,7	-6,5	-281,9	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	51,00	25,90
GC-210	2	15430	16+00760	2	5,6	5,6	0	0	40	-3,1	-6,1	-282,5	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	53,50	26,63
GC-210	2	15440	16+00770	2	5,1	5,1	0	0	50	-3,5	-5,9	-283,1	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	53,50	25,61
GC-210	2	15450	16+00780	2	5,1	5,1	0	0	50	-3,7	-5,9	-283,7	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	51,00	27,10
GC-210	2	15460	16+00790	2	5,1	5,1	0	0	20	-3,4	-5,8	-284,3	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	0,00	51,00	33,18
GC-210	2	15470	16+00800	2	5,5	5,5	0	0	50	-2,6	-5,6	-284,8	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	53,00	31,18
GC-210	2	15480	16+00810	2	5,5	5,5	0	0	300	-1,7	-5,3	-285,4	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	19,05
GC-210	2	15490	16+00820	2	5,5	5,5	0	0	-150	-0,9	-5,1	-285,9	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	16,35
GC-210	2	15500	16+00830	2	5,3	5,3	0	0	-60	-0,5	-4,8	-286,3	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	54,00	20,73
GC-210	2	15510	16+00840	2	5,1	5,1	0	0	-50	-0,1	-4,6	-286,8	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	52,00	25,43
GC-210	2	15520	16+00850	2	5,1	5,1	0	0	-150	0,4	-4,6	-287,3	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	51,00	24,40
GC-210	2	15530	16+00860	2	4,9	4,9	0	0	-410	1,3	-4,9	-287,8	4,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	50,00	21,35
GC-210	2	15540	16+00870	2	4,6	4,6	0	0	-830	2,5	-5,8	-288,3	5,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	15550	16+00880	2	5	5	0	0	-270	3,8	-7,1	-289	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	15560	16+00890	2	5,7	5,7	0	0	-70	4,8	-8,5	-289,9	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	53,50	19,39
GC-210	2	15570	16+00900	2	5,7	5,7	0	0	-10	5,2	-9,4	-290,8	9,4	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0,00	0,00	57,00	36,14
GC-210	2	15580	16+00910	2	5,3	5,3	0	0	-10	4,8	-9,7	-291,8	9,7	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-4,75	-0,5	-0,5	0	-5,75	0,00	10,00	55,00	55,50
GC-210	2	15590	16+00920	2	4,9	4,9	0	0	-20	3,6	-9,5	-292,8	9,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0,00	10,00	51,00	49,38
GC-210	2	15600	16+00930	2	4,9	4,9	0	0	-80	1,9	-9	-293,7	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	49,00	33,66
GC-210	2	15610	16+00940	2	4,9	4,9	0	0	-120	0,1	-8,5	-294,5	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0,00	0,00	49,00	25,22
GC-210	2	15620	16+00950	2	5	5	0	0	470	-1,3	-8,1	-295,3	8,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	22,19
GC-210	2	15630	16+00960	2	5	5	0	0	80	-2,4	-7,8	-296,1	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	50,00	22,53
GC-210	2	15640	16+00970	2	4,9	4,9	0	0	50	-3,2	-7,6	-296,9	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	49,50	27,08
GC-210	2	15650	16+00980	2	4,9	4,9	0	0	50	-3,5	-7,4	-297,6	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	49,00	29,10
GC-210	2	15660	17+00000	2	5	5	0	0	70	-3,1	-7,2	-298,3	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	49,50	27,44
GC-210	2	15670																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	15960	17+00300	2	4,7	4,7	0	0	-160	0,7	-4,4	-319	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	47,50	30,52
GC-210	2	15970	17+00310	2	5,1	5,1	0	0	-230	-0,2	-4,3	-319,5	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	49,00	23,15
GC-210	2	15980	17+00320	2	5,1	5,1	0	0	-430	-1,1	-4,4	-319,9	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,88
GC-210	2	15990	17+00330	2	4,8	4,8	0	0	-800	-1,8	-4,6	-320,4	4,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	16000	17+00340	2	4,6	4,6	0	0	330	-2,4	-5	-320,9	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	16010	17+00350	2	4,6	4,6	0	0	100	-2,7	-5,2	-321,4	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	46,00	26,03
GC-210	2	16020	17+00360	2	4,6	4,6	0	0	30	-2,8	-5,4	-321,9	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	0,00	46,00	32,78
GC-210	2	16030	17+00370	2	4,7	4,7	0	0	50	-2,7	-5,4	-322,5	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	46,50	34,30
GC-210	2	16040	17+00380	2	5,2	5,2	0	0	50	-2,3	-5,4	-323	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	49,50	28,60
GC-210	2	16050	17+00390	2	4,7	4,7	0	0	50	-1,6	-5,4	-323,6	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	49,50	28,60
GC-210	2	16060	17+00400	2	4,7	4,7	0	0	60	-0,7	-5,6	-324,1	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,00	30,43
GC-210	2	16070	17+00410	2	5	5	0	0	70	0,3	-5,9	-324,7	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	48,50	27,77
GC-210	2	16080	17+00420	2	5	5	0	0	60	1,2	-6,4	-325,3	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	50,00	26,27
GC-210	2	16090	17+00430	2	5,1	5,1	0	0	70	1,7	-7	-326	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	50,50	25,77
GC-210	2	16100	17+00440	2	5,1	5,1	0	0	-140	1,7	-7,4	-326,8	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	51,00	23,34
GC-210	2	16110	17+00450	2	5	5	0	0	-40	1,1	-7,8	-327,6	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	50,50	26,01
GC-210	2	16120	17+00460	2	5	5	0	0	-70	0,2	-7,9	-328,4	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	10,00	50,00	27,96
GC-210	2	16130	17+00470	2	5	5	0	0	-260	-0,8	-8	-329,2	8	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	22,89
GC-210	2	16140	17+00480	2	5	5	0	0	160	-1,6	-7,9	-329,9	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	50,00	21,27
GC-210	2	16150	17+00490	2	5	5	0	0	70	-2,2	-7,9	-330,7	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,00	24,16
GC-210	2	16160	17+00500	2	4,9	4,9	0	0	70	-2,3	-7,7	-331,5	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	49,50	26,29
GC-210	2	16170	17+00510	2	4,9	4,9	0	0	90	-1,8	-7,5	-332,3	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	49,00	26,14
GC-210	2	16180	17+00520	2	4,9	4,9	0	0	90	-0,8	-7,3	-333	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	49,00	25,50
GC-210	2	16190	17+00530	2	5	5	0	0	100	0,5	-7,2	-333,7	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	49,50	24,78
GC-210	2	16200	17+00540	2	5	5	0	0	70	1,6	-7,4	-334,4	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,00	24,92
GC-210	2	16210	17+00550	2	5,1	5,1	0	0	270	2,2	-7,8	-335,2	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	22,39
GC-210	2	16220	17+00560	2	5,2	5,2	0	0	-140	2	-8,2	-336	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	51,50	19,95
GC-210	2	16230	17+00570	2	5,2	5,2	0	0	-30	1,1	-8,6	-336,9	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	52,00	26,20
GC-210	2	16240	17+00580																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-210	2	16530	17+00870	2	4,8	4,8	0	0	-100	-0,5	-9,4	-362,3	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	48,00	29,09	
GC-210	2	16540	17+00880	2	5,1	5,1	0	0	100	-1,8	-9,5	-363,2	9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	49,50	24,55	
GC-210	2	16550	17+00890	2	5,3	5,3	0	0	30	-2,6	-9,3	-364,2	9,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	52,00	26,78	
GC-210	2	16560	17+00900	2	5	5	0	0	20	-3	-9	-365,1	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0,00	10,00	51,50	35,38	
GC-210	2	16570	17+00910	2	4,8	4,8	0	0	50	-3,1	-8,7	-365,9	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	49,00	35,18	
GC-210	2	16580	17+00920	2	4,8	4,8	0	0	100	-3	-8,4	-366,8	8,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	48,00	28,08	
GC-210	2	16590	17+00930	2	4,9	4,9	0	0	120	-2,6	-8,1	-367,6	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0,00	0,00	48,50	25,21	
GC-210	2	16600	17+00940	2	4,9	4,9	0	0	70	-2	-7,7	-368,4	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	49,00	25,58	
GC-210	2	16610	17+00950	2	4,8	4,8	0	0	80	-1,1	-7,3	-369,1	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	48,50	26,92	
GC-210	2	16620	17+00960	2	4,7	4,7	0	0	120	-0,1	-7	-369,8	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0,00	0,00	47,50	26,72	
GC-210	2	16630	17+00970	2	4,6	4,6	0	0	220	0,9	-7	-370,5	7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	46,50	26,11	
GC-210	2	16640	17+00980	2	4,8	4,8	0	0	-580	1,7	-7,3	-371,2	7,3	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,00	23,92	
GC-210	2	16650	17+00990	2	4,9	4,9	0	0	-100	2,1	-7,8	-372	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	48,50	23,53	
GC-210	2	16660	18+00000	2	5	5	0	0	-80	2	-8,4	-372,8	8,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	49,50	25,06	
GC-210	2	16670	18+00010	2	5	5	0	0	-50	1,5	-8,8	-373,7	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	50,00	26,58	
GC-210	2	16680	18+00020	2	4,8	4,8	0	0	-50	0,8	-9	-374,6	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	49,00	29,10	
GC-210	2	16690	18+00030	2	4,7	4,7	0	0	-90	0	-9	-375,5	9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	47,50	28,80	
GC-210	2	16700	18+00040	2	4,6	4,6	0	0	-250	-0,6	-9	-376,4	9	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,50	25,75	
GC-210	2	16710	18+00050	2	4,6	4,6	0	0	-530	-1,3	-9,1	-377,3	9,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00	
GC-210	2	16720	18+00060	2	4,7	4,7	0	0	480	-2,2	-9,5	-378,3	9,5	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50	
GC-210	2	16730	18+00070	2	4,9	4,9	0	0	270	-3,2	-9,9	-379,3	9,9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-210	2	16740	18+00080	2	5,1	5,1	0	0	60	-4,2	-10,3	-380,3	10,3	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	10,00	0,00	50,00	23,38	
GC-210	2	16750	18+00090	2	5,7	5,7	0	0	30	-4,7	-10,1	-381,3	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	10,00	0,00	54,00	26,13	
GC-210	2	16760	18+00100	2	5,7	5,7	0	0	10	-4,6	-9,4	-382,3	9,4	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0,00	10,00	57,00	40,00	
GC-210	2	16770	18+00110	2	5,7	5,7	0	0	10	-3,7	-8,5	-383,1	8,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0,00	10,00	57,00	53,50	
GC-210	2	16780	18+00120	2	5,7	5,7	0	0	10	-2,1	-7,8	-383,9	7,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0,00	10,00	57,00	53,50	
GC-210	2	16790	18+00130	2	5,4	5,4	0	0	10	-0,2	-7,8	-384,7	7,8	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,65	-0,5	-0,5	0	-5,65	0,00	10,00	55,50	55,00	
GC-210	2	16800	18+00140	2	5,4	5,4	0	0	90	1,8	-8,4	-385,5	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	10,00	54,00	38,50	
GC-210	2	16810																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	17100	18+00440	2	5,1	5,1	0	0	50	-1,3	-8,8	-410,6	8,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	51,00	23,97
GC-210	2	17110	18+00450	2	5,4	5,4	0	0	40	-0,3	-9,3	-411,5	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	52,50	26,61
GC-210	2	17120	18+00460	2	5,4	5,4	0	0	20	0,4	-9,7	-412,5	9,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	31,19
GC-210	2	17130	18+00470	2	5,1	5,1	0	0	50	0,7	-10	-413,5	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	52,50	31,68
GC-210	2	17140	18+00480	2	5,1	5,1	0	0	-90	0,5	-9,9	-414,5	9,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	51,00	25,30
GC-210	2	17150	18+00490	2	5,1	5,1	0	0	-40	-0,1	-9,5	-415,4	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	51,00	26,31
GC-210	2	17160	18+00500	2	5,1	5,1	0	0	-40	-0,9	-9	-416,3	9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	29,13
GC-210	2	17170	18+00510	2	5,1	5,1	0	0	-770	-1,6	-8,5	-417,2	8,5	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	10,00	51,00	24,06
GC-210	2	17180	18+00520	2	5,1	5,1	0	0	80	-2,2	-8,2	-418	8,2	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,00	21,53
GC-210	2	17190	18+00530	2	5,1	5,1	0	0	40	-2,3	-7,9	-418,8	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	51,00	26,59
GC-210	2	17200	18+00540	2	5,1	5,1	0	0	40	-2	-7,7	-419,6	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	29,13
GC-210	2	17210	18+00550	2	5,1	5,1	0	0	40	-1,1	-7,4	-420,3	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	29,13
GC-210	2	17220	18+00560	2	5,2	5,2	0	0	40	0,1	-7,1	-421	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	28,63
GC-210	2	17230	18+00570	2	5,2	5,2	0	0	30	1,3	-7	-421,7	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	17240	18+00580	2	5,2	5,2	0	0	100	2,3	-6,9	-422,4	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	52,00	26,78
GC-210	2	17250	18+00590	2	5,2	5,2	0	0	-130	3	-6,7	-423,1	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	52,00	21,58
GC-210	2	17260	18+00600	2	5,5	5,5	0	0	-30	3,3	-6,2	-423,7	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	53,50	24,81
GC-210	2	17270	18+00610	2	5,5	5,5	0	0	-60	3,2	-5,5	-424,3	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	10,00	55,00	25,13
GC-210	2	17280	18+00620	2	5,5	5,5	0	0	-60	3	-4,7	-424,7	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	21,75
GC-210	2	17290	18+00630	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,9	-4	-425,1	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	21,75
GC-210	2	17300	18+00640	2	5,4	5,4	0	0	-70	3	-3,8	-425,5	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,50	21,77
GC-210	2	17310	18+00650	2	5,4	5,4	0	0	-100	3,2	-4	-425,9	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	54,00	20,92
GC-210	2	17320	18+00660	2	5,8	5,8	0	0	-190	3,2	-4,7	-426,4	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	56,00	17,09
GC-210	2	17330	18+00670	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,9	-5,4	-426,9	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	58,00	18,13
GC-210	2	17340	18+00680	2	5,5	5,5	0	0	-20	2,3	-5,8	-427,5	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	56,50	28,69
GC-210	2	17350	18+00690	2	5,2	5,2	0	0	-50	1,5	-5,9	-428,1	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	53,50	30,68
GC-210	2	17360	18+00700	2	5,1	5,1	0	0	-160	0,7	-5,8	-428,7	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	51,50	23,82
GC-210	2	17370	18+00710	2	5,1	5,1	0	0	-520	0	-5,5	-429,2	5,5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	20,27
GC-2																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	17670	19+00020	2	4,6	4,6	0	0	600	0,1	-5,3	-448	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	17680	19+00030	2	4,7	4,7	0	0	330	0	-5,2	-448,5	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-210	2	17690	19+00040	2	5	5	0	0	190	0,2	-5	-449	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	48,50	22,57
GC-210	2	17700	19+00050	2	5,1	5,1	0	0	40	0,8	-4,9	-449,5	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	50,50	25,63
GC-210	2	17710	19+00060	2	4,8	4,8	0	0	30	1,8	-4,9	-450	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	49,50	32,31
GC-210	2	17720	19+00070	2	4,8	4,8	0	0	100	3	-5	-450,5	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	48,00	30,78
GC-210	2	17730	19+00080	2	4,8	4,8	0	0	-120	4,2	-5,2	-451	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	48,00	25,71
GC-210	2	17740	19+00090	2	4,8	4,8	0	0	-130	5,1	-5,3	-451,5	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	48,00	25,25
GC-210	2	17750	19+00100	2	4,8	4,8	0	0	-100	5,6	-5,4	-452,1	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	48,00	25,58
GC-210	2	17760	19+00110	2	4,8	4,8	0	0	-100	5,7	-5,5	-452,6	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	48,00	26,05
GC-210	2	17770	19+00120	2	4,8	4,8	0	0	-110	5,5	-5,5	-453,2	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	48,00	25,87
GC-210	2	17780	19+00130	2	4,7	4,7	0	0	-110	5,1	-5,5	-453,7	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	47,50	26,18
GC-210	2	17790	19+00140	2	4,7	4,7	0	0	-200	4,8	-5,5	-454,3	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	47,00	25,85
GC-210	2	17800	19+00150	2	4,7	4,7	0	0	-370	4,7	-5,6	-454,8	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,01
GC-210	2	17810	19+00160	2	4,8	4,8	0	0	-250	4,6	-5,9	-455,4	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	17820	19+00170	2	4,9	4,9	0	0	-90	4,5	-6,2	-456	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	48,50	23,75
GC-210	2	17830	19+00180	2	5	5	0	0	-60	4	-6,6	-456,7	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	49,50	26,13
GC-210	2	17840	19+00190	2	5	5	0	0	-40	3,2	-7	-457,4	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	50,00	28,44
GC-210	2	17850	19+00200	2	4,9	4,9	0	0	-40	2,2	-7,2	-458,1	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	49,50	30,63
GC-210	2	17860	19+00210	2	5	5	0	0	-60	1,1	-7,3	-458,9	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	10,00	49,50	28,94
GC-210	2	17870	19+00220	2	5	5	0	0	-50	0,1	-7,4	-459,6	7,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	50,00	27,43
GC-210	2	17880	19+00230	2	4,9	4,9	0	0	150	-0,5	-7,4	-460,3	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	49,50	25,90
GC-210	2	17890	19+00240	2	5,1	5,1	0	0	60	-0,5	-7,3	-461,1	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,00	24,73
GC-210	2	17900	19+00250	2	5,1	5,1	0	0	30	-0,2	-7,4	-461,8	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	51,00	29,13
GC-210	2	17910	19+00260	2	5,1	5,1	0	0	30	0,4	-7,8	-462,6	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,00	32,50
GC-210	2	17920	19+00270	2	5	5	0	0	30	0,9	-8,2	-463,4	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	10,00	50,50	33,00
GC-210	2	17930	19+00280	2	4,9	4,9	0	0	60	1,1	-8,5	-464,3	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	10,00	49,50	30,63
GC-210	2	17940	19+00290	2	4,7	4,7	0	0	-70	1	-8,5	-465,1	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	48,00	28,27
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	18240	19+00590	2	5	5	0	0	300	2,8	-9,6	-490,6	9,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	10,00	50,00	30,13
GC-210	2	18250	19+00600	2	4,8	4,8	0	0	-50	2,6	-9,5	-491,5	9,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	49,00	25,05
GC-210	2	18260	19+00610	2	4,6	4,6	0	0	-40	2,2	-9,3	-492,5	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	47,00	32,11
GC-210	2	18270	19+00620	2	4,6	4,6	0	0	-230	1,5	-9	-493,4	9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	10,00	46,00	29,94
GC-210	2	18280	19+00630	2	4,5	4,5	0	0	-470	0,7	-8,8	-494,2	8,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,50	25,38
GC-210	2	18290	19+00640	2	4,6	4,6	0	0	-1200	0	-8,6	-495,1	8,6	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	45,50	24,50
GC-210	2	18300	19+00650	2	4,6	4,6	0	0	530	-0,5	-8,5	-496	8,5	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	18310	19+00660	2	4,8	4,8	0	0	300	-0,7	-8,2	-496,8	8,2	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	18320	19+00670	2	5,1	5,1	0	0	120	-0,5	-7,9	-497,6	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	49,50	22,19
GC-210	2	18330	19+00680	2	5,1	5,1	0	0	30	0,2	-7,7	-498,3	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	51,00	27,44
GC-210	2	18340	19+00690	2	5,3	5,3	0	0	30	1,1	-7,8	-499,1	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	10,00	52,00	31,50
GC-210	2	18350	19+00700	2	5,1	5,1	0	0	20	2	-8,1	-499,9	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	52,00	34,88
GC-210	2	18360	19+00710	2	5,1	5,1	0	0	30	2,5	-8,6	-500,8	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,00	35,88
GC-210	2	18370	19+00720	2	5,1	5,1	0	0	150	2,6	-9,2	-501,7	9,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	10,00	51,00	27,10
GC-210	2	18380	19+00730	2	5,1	5,1	0	0	-30	2,4	-9,8	-502,7	9,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	51,00	27,10
GC-210	2	18390	19+00740	2	5,1	5,1	0	0	-30	2	-10,1	-503,7	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	10,00	10,00	51,00	32,50
GC-210	2	18400	19+00750	2	5	5	0	0	-30	1,6	-10,2	-504,7	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	10,00	10,00	50,50	33,00
GC-210	2	18410	19+00760	2	5	5	0	0	-50	1,4	-10,1	-505,7	10,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	10,00	10,00	50,00	30,80
GC-210	2	18420	19+00770	2	4,7	4,7	0	0	-140	1,3	-9,9	-506,7	9,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	48,50	27,00
GC-210	2	18430	19+00780	2	4,7	4,7	0	0	370	1,4	-9,6	-507,7	9,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,45
GC-210	2	18440	19+00790	2	4,7	4,7	0	0	220	1,4	-9,5	-508,6	9,5	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	47,00	23,92
GC-210	2	18450	19+00800	2	5	5	0	0	300	1,3	-9,4	-509,6	9,4	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	48,50	22,42
GC-210	2	18460	19+00810	2	5	5	0	0	-430	1	-9,4	-510,5	9,4	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-210	2	18470	19+00820	2	5	5	0	0	-120	0,6	-9,4	-511,4	9,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	50,00	21,69
GC-210	2	18480	19+00830	2	5,3	5,3	0	0	-50	0,4	-9,2	-512,4	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	51,50	24,24
GC-210	2	18490	19+00840	2	5,1	5,1	0	0	120	0,5	-8,8	-513,2	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	52,00	23,74
GC-210	2	18500	19+00850	2	5,3	5,3	0	0	30	0,9	-8,3	-514,1	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	52,00	26,44
GC-210	2	18510	19+00860	2	5,1	5,1	0	0	20	1,4	-7,8	-514,9	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	52,00	34,88
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	18810	20+00160	2	5,3	5,3	0	0	100	2,8	-6,3	-540,6	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	53,00	25,78
GC-210	2	18820	20+00170	2	5,3	5,3	0	0	-70	2,7	-6,2	-541,2	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	53,00	21,92
GC-210	2	18830	20+00180	2	5,3	5,3	0	0	-20	2,2	-6	-541,8	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	53,00	30,02
GC-210	2	18840	20+00190	2	5,3	5,3	0	0	-20	1,3	-5,7	-542,4	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	53,00	37,25
GC-210	2	18850	20+00200	2	5	5	0	0	-20	0,4	-5,1	-542,9	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0,00	10,00	51,50	38,75
GC-210	2	18860	20+00210	2	5	5	0	0	-40	-0,2	-4,2	-543,3	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	50,00	35,19
GC-210	2	18870	20+00220	2	5	5	0	0	140	-0,4	-3,2	-543,7	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	10,00	50,00	26,51
GC-210	2	18880	20+00230	2	5	5	0	0	40	-0,1	-2,2	-543,9	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	50,00	26,51
GC-210	2	18890	20+00240	2	4,8	4,8	0	0	40	0,4	-1,4	-544	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	10,00	49,00	31,13
GC-210	2	18900	20+00250	2	4,6	4,6	0	0	100	1	-0,7	-544,1	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	47,00	30,09
GC-210	2	18910	20+00260	2	4,6	4,6	0	0	380	1,7	-0,1	-544,1	0,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	26,03
GC-210	2	18920	20+00270	2	4,6	4,6	0	0	-570	2,2	0,4	-544,1	0,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	18930	20+00280	2	4,6	4,6	0	0	-430	2,7	0,6	-544	0,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	18940	20+00290	2	4,8	4,8	0	0	-300	3	0,7	-543,9	0,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	18950	20+00300	2	5	5	0	0	-120	2,9	0,6	-543,9	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	49,00	22,69
GC-210	2	18960	20+00310	2	5	5	0	0	-50	2,5	0,4	-543,8	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	50,00	25,74
GC-210	2	18970	20+00320	2	4,9	4,9	0	0	-50	1,9	0,2	-543,8	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	49,50	28,60
GC-210	2	18980	20+00330	2	4,6	4,6	0	0	-80	1,3	0	-543,8	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	47,50	29,08
GC-210	2	18990	20+00340	2	4,6	4,6	0	0	-470	0,7	-0,2	-543,8	0,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	26,53
GC-210	2	19000	20+00350	2	4,8	4,8	0	0	370	0,1	-0,5	-543,9	0,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	19010	20+00360	2	4,8	4,8	0	0	110	-0,4	-0,9	-544	0,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	48,00	23,84
GC-210	2	19020	20+00370	2	4,9	4,9	0	0	90	-0,9	-1,4	-544,1	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	48,50	25,59
GC-210	2	19030	20+00380	2	4,9	4,9	0	0	80	-1,2	-2	-544,3	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	49,00	25,78
GC-210	2	19040	20+00390	2	5	5	0	0	60	-1,4	-2,5	-544,6	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	49,50	26,41
GC-210	2	19050	20+00400	2	5,1	5,1	0	0	40	-1,1	-2,9	-544,8	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	50,50	27,94
GC-210	2	19060	20+00410	2	5,1	5,1	0	0	30	-0,6	-3,1	-545,2	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,00	30,81
GC-210	2	19070	20+00420	2	5,1	5,1	0	0	30	0	-3,3	-545,5	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,00	32,50
GC-210	2	19080	20+00430	2	5	5	0	0	30	0,5	-3,6	-545,8	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	10,00	50,50	33,00
GC-210	2	19090	2																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	19380	20+00730	2	4,7	4,7	0	0	-470	1,3	-3,4	-557,7	3,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-210	2	19390	20+00740	2	5	5	0	0	-220	1,5	-3,3	-558	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	48,50	22,42
GC-210	2	19400	20+00750	2	5,1	5,1	0	0	-60	1,6	-3,4	-558,3	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,50	23,80
GC-210	2	19410	20+00760	2	4,9	4,9	0	0	-50	1,5	-3,4	-558,7	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	50,00	27,43
GC-210	2	19420	20+00770	2	4,8	4,8	0	0	-100	1,3	-3,5	-559	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	48,50	27,58
GC-210	2	19430	20+00780	2	4,7	4,7	0	0	-140	0,9	-3,6	-559,4	3,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	47,50	25,97
GC-210	2	19440	20+00790	2	4,7	4,7	0	0	-350	0,2	-3,8	-559,8	3,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,45
GC-210	2	19450	20+00800	2	4,8	4,8	0	0	530	-0,5	-4,1	-560,2	4,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	19460	20+00810	2	4,8	4,8	0	0	270	-1,1	-4,3	-560,6	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	19470	20+00820	2	5,1	5,1	0	0	140	-1,3	-4,3	-561	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	49,50	21,95
GC-210	2	19480	20+00830	2	5,2	5,2	0	0	40	-1,3	-4,1	-561,4	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	51,50	25,01
GC-210	2	19490	20+00840	2	4,9	4,9	0	0	30	-1	-3,8	-561,8	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	50,50	31,31
GC-210	2	19500	20+00850	2	4,7	4,7	0	0	130	-0,8	-3,5	-562,2	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	48,00	30,31
GC-210	2	19510	20+00860	2	4,7	4,7	0	0	220	-0,5	-3,3	-562,5	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	47,00	25,48
GC-210	2	19520	20+00870	2	4,8	4,8	0	0	370	-0,3	-3,3	-562,8	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	23,42
GC-210	2	19530	20+00880	2	4,8	4,8	0	0	570	0	-3,3	-563,2	3,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	19540	20+00890	2	4,8	4,8	0	0	300	0,3	-3,2	-563,5	3,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-210	2	19550	20+00900	2	4,8	4,8	0	0	200	0,7	-3,1	-563,8	3,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	48,00	23,01
GC-210	2	19560	20+00910	2	4,6	4,6	0	0	200	1,1	-2,9	-564,1	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	47,00	25,03
GC-210	2	19570	20+00920	2	4,6	4,6	0	0	230	1,5	-2,7	-564,4	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	46,00	25,89
GC-210	2	19580	20+00930	2	4,6	4,6	0	0	370	1,8	-2,7	-564,6	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,88
GC-210	2	19590	20+00940	2	4,6	4,6	0	0	-800	1,9	-2,9	-564,9	2,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-210	2	19600	20+00950	2	4,9	4,9	0	0	-270	1,8	-3,4	-565,3	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	19610	20+00960	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,7	-4	-565,7	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	51,50	21,88
GC-210	2	19620	20+00970	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,6	-4,5	-566,1	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	54,00	22,75
GC-210	2	19630	20+00980	2	5,4	5,4	0	0	-70	1,6	-4,6	-566,6	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,00	22,27
GC-210	2	19640	21+00000	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,6	-4,3	-567	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	54,50	21,29
GC-210	2	19650	21+00010	2	5,4	5,4	0	0	-40	1,4	-3,5	-567,3	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	54,50	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	19950	21+00310	2	4,1	4,1	0	0	510	2,5	6	-553,1	6	0	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	41,00	29,00
GC-210	2	19960	21+00320	2	4	4	0	0	90	2,5	6,1	-552,5	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	0,00	40,50	31,75
GC-210	2	19970	21+00330	2	3,7	3,7	0	0	30	2,5	6,2	-551,8	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	0,00	0,00	38,50	40,50
GC-210	2	19980	21+00340	2	4,2	4,2	0	0	70	2,3	6,1	-551,2	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	10,00	39,50	40,14
GC-210	2	19990	21+00350	2	4,5	4,5	0	0	-40	2	6,1	-550,6	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	43,50	34,46
GC-210	2	20000	21+00360	2	4,7	4,7	0	0	-50	1,8	6,1	-550	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	46,00	33,11
GC-210	2	20010	21+00370	2	4,7	4,7	0	0	70	1,7	6,3	-549,4	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	47,00	29,94
GC-210	2	20020	21+00380	2	4	4	0	0	50	1,7	6,5	-548,7	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	0,00	43,50	33,44
GC-210	2	20030	21+00390	2	4,7	4,7	0	0	200	1,7	6,6	-548,1	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	43,50	31,56
GC-210	2	20040	21+00400	2	4,7	4,7	0	0	320	1,8	6,7	-547,4	6,7	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,01
GC-210	2	20050	21+00410	2	4,7	4,7	0	0	110	1,9	6,6	-546,7	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	47,00	24,84
GC-210	2	20060	21+00420	2	4,7	4,7	0	0	40	1,8	6,4	-546,1	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	47,00	29,90
GC-210	2	20070	21+00430	2	4,7	4,7	0	0	-100	1,6	6,2	-545,5	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	47,00	30,09
GC-210	2	20080	21+00440	2	4,7	4,7	0	0	-30	1,3	5,9	-544,9	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	0,00	47,00	31,78
GC-210	2	20090	21+00450	2	4,7	4,7	0	0	-160	1,1	5,8	-544,3	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	47,00	31,02
GC-210	2	20100	21+00460	2	4,7	4,7	0	0	100	1,1	5,9	-543,7	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	47,00	26,29
GC-210	2	20110	21+00470	2	4,7	4,7	0	0	40	1,2	6,1	-543,1	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	47,00	30,09
GC-210	2	20120	21+00480	2	4,6	4,6	0	0	340	1,2	6,1	-542,5	6,1	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	10,00	46,50	28,56
GC-210	2	20130	21+00490	2	4	4	0	0	-70	1,2	5,9	-541,9	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	43,00	29,89
GC-210	2	20140	21+00500	2	3,6	3,6	0	0	-40	1,1	5,5	-541,4	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,413	-0,5	-0,5	0	-4,41	0,00	0,00	38,00	39,96
GC-210	2	20150	21+00510	2	4,7	4,7	0	0	-30	1	5,3	-540,8	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	10,00	41,50	40,31
GC-210	2	20160	21+00520	2	4,7	4,7	0	0	130	0,9	5,3	-540,3	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	47,00	31,31
GC-210	2	20170	21+00530	2	4,7	4,7	0	0	20	1,1	5,8	-539,7	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0,00	0,00	47,00	34,68
GC-210	2	20180	21+00540	2	4,7	4,7	0	0	20	1,4	6,4	-539,1	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0,00	10,00	47,00	43,25
GC-210	2	20190	21+00550	2	4,7	4,7	0	0	20	1,8	7	-538,4	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,5	-0,5	0	-4,33	0,00	10,00	47,00	43,25
GC-210	2	20200	21+00560	2	4,7	4,7	0	0	190	2,2	7,5	-537,6	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	47,00	34,19
GC-210	2	20210	21+00570	2	4,5	4,5	0	0	470	2,5	7,9	-536,8	7,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	46,00	25,07
GC-210	2	20220	21+00580	2	4,2	4,2	0	0	-570	2,6	8,1	-536	8,1	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	43,50	26,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	20520	21+00880	2	4,1	4,1	0	0	-280	2,3	6,6	-514,1	6,6	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	40,50	29,50
GC-210	2	20530	21+00890	2	4	4	0	0	-170	2	6,5	-513,4	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,238	-0,5	-0,5	0	-3,24	0,00	0,00	40,50	30,69
GC-210	2	20540	21+00900	2	4,6	4,6	0	0	-160	1,7	6,2	-512,8	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	43,00	29,46
GC-210	2	20550	21+00910	2	4,8	4,8	0	0	-120	1,4	6	-512,2	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	47,00	25,95
GC-210	2	20560	21+00920	2	5,1	5,1	0	0	370	1,1	5,8	-511,6	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	49,50	22,19
GC-210	2	20570	21+00930	2	5,3	5,3	0	0	120	0,8	5,8	-511,1	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	52,00	19,69
GC-210	2	20580	21+00940	2	5,7	5,7	0	0	120	0,5	5,8	-510,5	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	55,00	18,38
GC-210	2	20590	21+00950	2	6,4	6,4	0	0	220	0,2	5,9	-509,9	5,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	60,50	12,11
GC-210	2	20600	21+00960	2	6,4	6,4	0	0	220	-0,1	5,9	-509,3	5,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	64,00	7,84
GC-210	2	20610	21+00970	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,2	6	-508,7	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0,00	0,00	64,00	8,05
GC-210	2	20620	21+00980	2	6,4	6,4	0	0	50	0	6,1	-508,1	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	11,18
GC-210	2	20630	21+00990	2	6,4	6,4	0	0	20	0,4	6,3	-507,5	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	0,00	64,00	20,18
GC-210	2	20640	21+01000	2	6,4	6,4	0	0	30	1	6,4	-506,8	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	64,00	22,88
GC-210	2	20650	22+00000	2	6,1	6,1	0	0	210	1,6	6,3	-506,2	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	10,00	62,50	15,21
GC-210	2	20660	22+00010	2	5,6	5,6	0	0	400	2,1	6,1	-505,6	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,50	12,46
GC-210	2	20670	22+00020	2	4,1	4,1	0	0	-360	2,3	5,7	-505	5,7	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-210	2	20680	22+00030	2	3,9	3,9	0	0	-90	2,2	5,3	-504,5	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	0,00	40,00	32,25
GC-210	2	20690	22+00040	2	3,9	3,9	0	0	-20	2	5	-504	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,125	-0,5	-0,5	0	-5,13	0,00	0,00	39,00	43,38
GC-210	2	20700	22+00050	2	4,6	4,6	0	0	-30	1,9	4,9	-503,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	10,00	42,50	44,38
GC-210	2	20710	22+00060	2	4,6	4,6	0	0	-160	1,8	4,6	-503	4,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	46,00	32,02
GC-210	2	20720	22+00070	2	4,6	4,6	0	0	-160	1,7	3,8	-502,7	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	46,00	26,53
GC-210	2	20730	22+00080	2	4,1	4,1	0	0	-60	1,5	2,5	-502,4	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,575	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	43,50	31,14
GC-210	2	20740	22+00090	2	4,1	4,1	0	0	-50	1,4	0,8	-502,3	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	0,00	41,00	36,43
GC-210	2	20750	22+00100	2	4,1	4,1	0	0	-20	1,2	-0,8	-502,4	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,925	-0,5	-0,5	0	-4,93	0,00	0,00	41,00	43,18
GC-210	2	20760	22+00110	2	4,6	4,6	0	0	50	1,1	-2,4	-502,6	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	10,00	43,50	40,68
GC-210	2	20770	22+00120	2	4,1	4,1	0	0	100	0,9	-3,7	-503	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,305	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	43,50	32,58
GC-210	2	20780	22+00130	2	3,6	3,6	0	0	100	0,7	-4,7	-503,5	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,805	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	0,00	38,50	35,55
GC-210	2	20790	22+00140	2	3,6	3,6	0	0	30	0,4	-5,3	-504	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0,00	0,00	36,00	42,78

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	21090	22+00440	2	5,4	5,4	0	0	20	-1,1	-9,4	-530,4	9,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	52,50	32,69
GC-210	2	21100	22+00450	2	5,4	5,4	0	0	20	-0,9	-9	-531,3	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	36,25
GC-210	2	21110	22+00460	2	5,4	5,4	0	0	30	-0,3	-8,7	-532,1	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	54,00	32,88
GC-210	2	21120	22+00470	2	5,4	5,4	0	0	20	0,4	-8,7	-533	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	32,88
GC-210	2	21130	22+00480	2	5,1	5,1	0	0	-20	0,8	-9	-533,9	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	52,50	37,75
GC-210	2	21140	22+00490	2	5,1	5,1	0	0	-40	0,8	-9,4	-534,9	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	34,19
GC-210	2	21150	22+00500	2	5,1	5,1	0	0	-40	0,6	-9,6	-535,8	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	29,13
GC-210	2	21160	22+00510	2	5,2	5,2	0	0	-40	0,3	-9,6	-536,8	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	28,63
GC-210	2	21170	22+00520	2	5,2	5,2	0	0	30	0,3	-9,4	-537,7	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	21180	22+00530	2	5,4	5,4	0	0	30	0,6	-9	-538,6	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	53,00	30,50
GC-210	2	21190	22+00540	2	5,4	5,4	0	0	20	1,1	-8,8	-539,5	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	32,88
GC-210	2	21200	22+00550	2	5,4	5,4	0	0	20	1,7	-9	-540,4	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	36,25
GC-210	2	21210	22+00560	2	5,8	5,8	0	0	20	1,9	-9,6	-541,4	9,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	56,00	34,25
GC-210	2	21220	22+00570	2	5,2	5,2	0	0	-10	1,9	-10,1	-542,4	10,1	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	10,00	10,00	55,00	45,38
GC-210	2	21230	22+00580	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,6	-10,3	-543,4	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	10,00	10,00	55,00	42,00
GC-210	2	21240	22+00590	2	5,2	5,2	0	0	-10	1,4	-10,3	-544,4	10,3	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	10,00	10,00	55,00	42,00
GC-210	2	21250	22+00600	2	5,2	5,2	0	0	30	1,1	-10,3	-545,5	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	10,00	10,00	52,00	45,00
GC-210	2	21260	22+00610	2	5,2	5,2	0	0	30	1	-10,3	-546,5	10,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	10,00	10,00	52,00	31,50
GC-210	2	21270	22+00620	2	5,8	5,8	0	0	30	1	-10,2	-547,5	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	10,00	10,00	55,00	28,50
GC-210	2	21280	22+00630	2	5,1	5,1	0	0	10	1,1	-10,1	-548,5	10,1	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	10,00	10,00	54,50	42,50
GC-210	2	21290	22+00640	2	4,8	4,8	0	0	40	1,3	-9,9	-549,5	9,9	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	10,00	49,50	45,81
GC-210	2	21300	22+00650	2	4,7	4,7	0	0	160	1,4	-9,8	-550,5	9,8	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	47,50	28,83
GC-210	2	21310	22+00660	2	4,7	4,7	0	0	330	1,5	-9,8	-551,5	9,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,27
GC-210	2	21320	22+00670	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,6	-9,8	-552,4	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-210	2	21330	22+00680	2	5,1	5,1	0	0	20	1,5	-9,9	-553,4	9,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	0,00	52,50	27,63
GC-210	2	21340	22+00690	2	5,2	5,2	0	0	40	1,3	-10	-554,4	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	33,69
GC-210	2	21350	22+00700	2	5,2	5,2	0	0	-30	1	-10	-555,4	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	21360	22+00710	2	5,2	5,2	0	0	-30	0,7	-9,7	-556,4	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	21660	23+00010	2	5,1	5,1	0	0	10	-1,8	-8,1	-577,9	8,1	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0,00	10,00	51,00	59,50
GC-210	2	21670	23+00020	2	5,1	5,1	0	0	-80	-0,8	-7,7	-578,7	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	51,00	41,78
GC-210	2	21680	23+00030	2	5,1	5,1	0	0	-80	0	-7,3	-579,4	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,00	24,06
GC-210	2	21690	23+00040	2	4,4	4,4	0	0	-60	0,8	-6,8	-580,1	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	47,50	28,41
GC-210	2	21700	23+00050	2	4,4	4,4	0	0	-60	1,6	-6,5	-580,7	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	44,00	32,75
GC-210	2	21710	23+00060	2	5,1	5,1	0	0	-60	2,5	-6,6	-581,4	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	47,50	29,25
GC-210	2	21720	23+00070	2	4,6	4,6	0	0	-50	3,3	-7,3	-582,1	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	48,50	28,93
GC-210	2	21730	23+00080	2	4,1	4,1	0	0	-10	4	-8,5	-583	8,5	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-5,95	-0,5	-0,5	0	-6,95	0,00	0,00	43,50	50,80
GC-210	2	21740	23+00090	2	4,1	4,1	0	0	-10	4,3	-9,7	-583,9	9,7	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-5,95	-0,5	-0,5	0	-6,95	0,00	10,00	41,00	69,50
GC-210	2	21750	23+00100	2	4,6	4,6	0	0	-10	4,2	-10,7	-585	10,7	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-5,45	-0,5	-0,5	0	-6,45	10,00	10,00	43,50	67,00
GC-210	2	21760	23+00110	2	4,6	4,6	0	0	-20	3,6	-11,2	-586,1	11,2	0	0	0	10	10	0	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	10,00	10,00	46,00	54,38
GC-210	2	21770	23+00120	2	4,6	4,6	0	0	-80	2,9	-11,4	-587,3	11,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	10,00	10,00	46,00	36,66
GC-210	2	21780	23+00130	2	4,6	4,6	0	0	-470	2,1	-11,2	-588,4	11,2	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	10,00	0,00	46,00	26,53
GC-210	2	21790	23+00140	2	4,1	4,1	0	0	430	1,3	-11	-589,5	11	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	10,00	0,00	43,50	26,50
GC-210	2	21800	23+00150	2	4,1	4,1	0	0	300	0,2	-11,1	-590,6	11,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	10,00	0,00	41,00	29,00
GC-210	2	21810	23+00160	2	4,1	4,1	0	0	270	-1,2	-11,7	-591,8	11,7	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	10,00	0,00	41,00	29,00
GC-210	2	21820	23+00170	2	4,6	4,6	0	0	230	-2,6	-12,5	-593	12,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	10,00	0,00	43,50	27,38
GC-210	2	21830	23+00180	2	4,6	4,6	0	0	40	-3,6	-13,1	-594,3	13,1	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	10,00	0,00	46,00	29,94
GC-210	2	21840	23+00190	2	4,6	4,6	0	0	10	-3,8	-13,2	-595,7	13,2	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-5,45	-0,5	-0,5	0	-6,45	10,00	10,00	46,00	49,31
GC-210	2	21850	23+00200	2	4,6	4,6	0	0	10	-3,5	-12,7	-596,9	12,7	0	0	0	10	10	0	0	0	0	4,05	-5,45	-0,5	-0,5	0	-6,45	10,00	10,00	46,00	64,50
GC-210	2	21860	23+00210	2	5	5	0	0	60	-2,8	-11,9	-598,1	11,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	10,00	10,00	48,00	45,63
GC-210	2	21870	23+00220	2	5,4	5,4	0	0	230	-2,2	-11	-599,2	11	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	10,00	0,00	52,00	22,26
GC-210	2	21880	23+00230	2	5,8	5,8	0	0	400	-1,5	-10,2	-600,2	10,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	10,00	0,00	56,00	14,88
GC-210	2	21890	23+00240	2	6,2	6,2	0	0	270	-0,6	-9,6	-601,2	9,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-210	2	21900	23+00250	2	5,5	5,5	0	0	100	0,5	-9,4	-602,1	9,4	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	58,50	13,53
GC-210	2	21910	23+00260	2	5,5	5,5	0	0	130	1,8	-9,7	-603,1	9,7	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,00	18,58
GC-210	2	21920	23+00270	2	5	5	0	0	500	2,9	-10,6	-604,2	10,6	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	52,50	19,06
GC-210	2	21930	23+00280	2	5,1	5,1	0	0	-330	3,6	-11,9	-605,4	11,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10,00	0,0		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	22230	23+00580	2	5,2	5,2	0	0	-80	3,2	9	-613,5	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	52,00	21,66
GC-210	2	22240	23+00590	2	5,2	5,2	0	0	-60	3	9	-612,6	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	52,00	23,91
GC-210	2	22250	23+00600	2	5,2	5,2	0	0	-60	2,9	8,9	-611,7	8,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	52,00	24,75
GC-210	2	22260	23+00610	2	5,2	5,2	0	0	-70	2,7	8,8	-610,8	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	52,00	24,27
GC-210	2	22270	23+00620	2	5,3	5,3	0	0	-70	2,3	8,5	-610	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	52,50	23,29
GC-210	2	22280	23+00630	2	5,3	5,3	0	0	-50	1,7	8,1	-609,2	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	53,00	23,94
GC-210	2	22290	23+00640	2	5,4	5,4	0	0	-50	1,2	7,8	-608,4	7,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	53,50	24,60
GC-210	2	22300	23+00650	2	5,2	5,2	0	0	-50	0,8	7,6	-607,6	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	53,00	25,10
GC-210	2	22310	23+00660	2	5,1	5,1	0	0	100	0,7	7,4	-606,9	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	51,50	24,58
GC-210	2	22320	23+00670	2	5,4	5,4	0	0	180	0,8	7	-606,2	7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0,00	0,00	52,50	20,65
GC-210	2	22330	23+00680	2	4,9	4,9	0	0	40	0,8	6,3	-605,6	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	51,50	24,69
GC-210	2	22340	23+00690	2	4,8	4,8	0	0	200	0,8	5,1	-605,1	5,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	10,00	48,50	27,58
GC-210	2	22350	23+00700	2	5	5	0	0	-80	0,7	3,5	-604,7	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	49,00	24,54
GC-210	2	22360	23+00710	2	4,5	4,5	0	0	-20	0,7	2,1	-604,5	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0,00	0,00	47,50	35,16
GC-210	2	22370	23+00720	2	4,5	4,5	0	0	-30	0,8	1,1	-604,4	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	45,00	41,88
GC-210	2	22380	23+00730	2	4,5	4,5	0	0	-30	1,2	0,6	-604,3	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	45,00	38,50
GC-210	2	22390	23+00740	2	5,8	5,8	0	0	-30	1,6	0,6	-604,3	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	51,50	32,00
GC-210	2	22400	23+00750	2	6,4	6,4	0	0	50	1,8	0,9	-604,2	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	61,00	19,80
GC-210	2	22410	23+00760	2	5,7	5,7	0	0	50	1,7	1,4	-604	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	60,50	17,60
GC-210	2	22420	23+00770	2	5	5	0	0	-30	1,5	2	-603,8	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	53,50	27,30
GC-210	2	22430	23+00780	2	4,6	4,6	0	0	60	1	2,6	-603,6	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	10,00	48,00	32,13
GC-210	2	22440	23+00790	2	4,1	4,1	0	0	230	0,3	2,9	-603,3	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,076	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	43,50	30,76
GC-210	2	22450	23+00800	2	4,1	4,1	0	0	220	-0,3	2,6	-603	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,084	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	41,00	30,80
GC-210	2	22460	23+00810	2	4,6	4,6	0	0	210	-0,7	1,6	-602,9	1,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	43,50	28,38
GC-210	2	22470	23+00820	2	4,6	4,6	0	0	40	-0,6	0	-602,9	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	46,00	30,03
GC-210	2	22480	23+00830	2	4,6	4,6	0	0	30	-0,1	-1,8	-603,1	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	10,00	46,00	35,81
GC-210	2	22490	23+00840	2	5,1	5,1	0	0	10	0,5	-3,3	-603,4	3,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0,00	10,00	48,50	48,50
GC-210	2	22500	23+00850	2	5,1	5,1	0	0	-10	1	-4,4	-603,8	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0,00	10,00	51,00	59,50
GC-210	2	22																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	22800	24+00160	2	4,9	4,9	0	0	-30	1,6	-8,1	-620,7	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	49,00	37,88
GC-210	2	22810	24+00170	2	4,9	4,9	0	0	-30	1,7	-8,2	-621,5	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	49,00	34,50
GC-210	2	22820	24+00180	2	4,9	4,9	0	0	-30	1,8	-8,1	-622,4	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	49,00	34,50
GC-210	2	22830	24+00190	2	4,9	4,9	0	0	40	1,9	-7,9	-623,1	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	49,00	32,81
GC-210	2	22840	24+00200	2	5,1	5,1	0	0	200	1,9	-7,6	-623,9	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	10,00	50,00	26,08
GC-210	2	22850	24+00210	2	5,2	5,2	0	0	40	1,8	-7,5	-624,7	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	51,50	24,58
GC-210	2	22860	24+00220	2	5,2	5,2	0	0	-30	1,5	-7,6	-625,4	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	22870	24+00230	2	5,2	5,2	0	0	-30	1,1	-7,8	-626,2	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	31,50
GC-210	2	22880	24+00240	2	5,1	5,1	0	0	-30	0,6	-8	-627	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,50	32,00
GC-210	2	22890	24+00250	2	5,1	5,1	0	0	40	0,2	-8,3	-627,8	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	30,81
GC-210	2	22900	24+00260	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,1	-8,4	-628,7	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	28,63
GC-210	2	22910	24+00270	2	5,2	5,2	0	0	30	-0,2	-8,4	-629,5	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	22920	24+00280	2	5,1	5,1	0	0	30	0	-8,3	-630,3	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	51,50	32,00
GC-210	2	22930	24+00290	2	5	5	0	0	40	0,3	-8,1	-631,1	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	50,50	31,31
GC-210	2	22940	24+00300	2	5	5	0	0	60	0,8	-7,8	-631,9	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	10,00	50,00	28,44
GC-210	2	22950	24+00310	2	4,9	4,9	0	0	60	1,4	-7,1	-632,6	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	49,50	27,25
GC-210	2	22960	24+00320	2	4,9	4,9	0	0	100	1,9	-6	-633,2	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	49,00	26,40
GC-210	2	22970	24+00330	2	4,8	4,8	0	0	-130	2,4	-4,4	-633,7	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	48,50	25,08
GC-210	2	22980	24+00340	2	4,9	4,9	0	0	-140	2,6	-2,4	-633,9	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0,00	0,00	48,50	24,50
GC-210	2	22990	24+00350	2	5	5	0	0	-110	2,6	-0,1	-633,9	0,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	49,50	23,79
GC-210	2	23000	24+00360	2	5	5	0	0	-60	2,3	2,1	-633,7	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	50,00	25,22
GC-210	2	23010	24+00370	2	4,8	4,8	0	0	-70	1,9	3,9	-633,3	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	49,00	27,27
GC-210	2	23020	24+00380	2	4,7	4,7	0	0	-220	1,3	5,2	-632,8	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	47,50	26,31
GC-210	2	23030	24+00390	2	4,7	4,7	0	0	-400	0,7	6,1	-632,2	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,92
GC-210	2	23040	24+00400	2	4,8	4,8	0	0	330	0,2	6,8	-631,5	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-210	2	23050	24+00410	2	5	5	0	0	200	0	7,3	-630,8	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,00	22,01
GC-210	2	23060	24+00420	2	4,9	4,9	0	0	60	-0,1	7,7	-630	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	49,50	24,89
GC-210	2	23070	24+00430	2	4,6	4,6	0	0	100	-0,2	7,9	-629,2	7,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	47,50	27,90
GC-210																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	23370	24+00730	2	3,8	3,8	0	0	1200	-0,4	-6,6	-636	6,6	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	40,00	30,00
GC-210	2	23380	24+00740	2	3,8	3,8	0	0	970	-0,3	-6,8	-636,7	6,8	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	23390	24+00750	2	3,8	3,8	0	0	570	-0,2	-7,2	-637,4	7,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	23400	24+00760	2	3,8	3,8	0	0	430	0,1	-7,8	-638,2	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	23410	24+00770	2	3,8	3,8	0	0	210	0,4	-8,3	-639	8,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,393	-0,5	-0,5	0	-3,39	0,00	0,00	38,00	32,96
GC-210	2	23420	24+00780	2	3,8	3,8	0	0	50	0,8	-8,7	-639,9	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,01	-0,5	-0,5	0	-4,01	0,00	0,00	38,00	37,01
GC-210	2	23430	24+00790	2	3,8	3,8	0	0	100	1	-8,7	-640,8	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	38,00	38,08
GC-210	2	23440	24+00800	2	3,8	3,8	0	0	200	1,1	-8,3	-641,6	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	38,00	35,04
GC-210	2	23450	24+00810	2	4,3	4,3	0	0	300	1,2	-7,2	-642,3	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	40,50	30,51
GC-210	2	23460	24+00820	2	4,2	4,2	0	0	170	1,4	-5,3	-642,9	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,04	0,00	0,00	42,50	28,69
GC-210	2	23470	24+00830	2	4,5	4,5	0	0	80	1,6	-2,8	-643,1	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	43,50	30,22
GC-210	2	23480	24+00840	2	4,5	4,5	0	0	80	1,6	0	-643,1	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	45,00	30,06
GC-210	2	23490	24+00850	2	4,5	4,5	0	0	110	1,5	2,5	-642,9	2,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0,00	0,00	45,00	29,37
GC-210	2	23500	24+00860	2	4,5	4,5	0	0	110	1,2	4,5	-642,4	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0,00	0,00	45,00	28,68
GC-210	2	23510	24+00870	2	4,7	4,7	0	0	70	1,1	5,6	-641,9	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	46,00	28,73
GC-210	2	23520	24+00880	2	4,7	4,7	0	0	50	1,2	5,8	-641,3	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	47,00	29,94
GC-210	2	23530	24+00890	2	4,7	4,7	0	0	40	1,6	5,2	-640,8	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	47,00	32,11
GC-210	2	23540	24+00900	2	4,7	4,7	0	0	40	2,1	4,4	-640,3	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	10,00	47,00	33,13
GC-210	2	23550	24+00910	2	4,7	4,7	0	0	30	2,5	3,7	-640	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	10,00	47,00	34,81
GC-210	2	23560	24+00920	2	4,5	4,5	0	0	-60	2,8	3,5	-639,6	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	10,00	46,00	34,13
GC-210	2	23570	24+00930	2	4	4	0	0	-70	2,8	3,5	-639,3	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	42,50	33,77
GC-210	2	23580	24+00940	2	4	4	0	0	-100	2,6	3,2	-638,9	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,405	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	40,00	34,92
GC-210	2	23590	24+00950	2	4	4	0	0	-100	2,4	2,3	-638,7	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,405	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	40,00	34,05
GC-210	2	23600	24+00960	2	4,5	4,5	0	0	-80	2,1	0,8	-638,6	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	42,50	32,06
GC-210	2	23610	24+00970	2	4,5	4,5	0	0	-60	2	-1	-638,7	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	0,00	45,00	30,91
GC-210	2	23620	25+00000	2	4,2	4,2	0	0	-60	2	-2,8	-639	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,475	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	43,50	33,25
GC-210	2	23630	25+00010	2	3,6	3,6	0	0	-60	2	-4,2	-639,4	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-3,075	-0,5	-0,5	0	-4,08	0,00	0,00	39,00	37,75
GC-210	2	23640	25+00020	2	3,6	3,6	0	0	-80	1,9	-5,2	-640	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,906	-0,5	-0,5	0	-3,91	0,00	0,00	36,00	39,91
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	23940	25+00320	2	3,5	3,5	0	0	-540	0,7	-5	-640,9	5	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	35,00	36,35
GC-210	2	23950	25+00330	2	3,6	3,6	0	0	480	0,3	-5,9	-641,5	5,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	35,50	34,50
GC-210	2	23960	25+00340	2	3,7	3,7	0	0	170	0	-6,7	-642,2	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,538	-0,5	-0,5	0	-3,54	0,00	0,00	36,50	34,69
GC-210	2	23970	25+00350	2	4,5	4,5	0	0	60	-0,2	-7,2	-642,9	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	0,00	41,00	33,57
GC-210	2	23980	25+00360	2	3,6	3,6	0	0	10	-0,4	-7,5	-643,7	7,5	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-6,45	-0,5	-0,5	0	-7,45	0,00	0,00	40,50	53,13
GC-210	2	23990	25+00370	2	3,5	3,5	0	0	-130	-0,4	-7,5	-644,4	7,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,812	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	10,00	35,50	56,31
GC-210	2	24000	25+00380	2	3,6	3,6	0	0	-220	-0,3	-7,3	-645,2	7,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,584	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	35,50	36,98
GC-210	2	24010	25+00390	2	4,1	4,1	0	0	-130	0	-6,9	-645,8	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,212	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	38,50	33,98
GC-210	2	24020	25+00400	2	3,3	3,3	0	0	320	0,6	-6,4	-646,5	6,4	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,5	-0,5	0	-3,70	0,00	0,00	37,00	34,56
GC-210	2	24030	25+00410	2	3,3	3,3	0	0	120	1,1	-5,8	-647,1	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-3,038	-0,5	-0,5	0	-4,04	0,00	0,00	33,00	38,69
GC-210	2	24040	25+00420	2	3,3	3,3	0	0	20	1,4	-5,2	-647,6	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,725	-0,5	-0,5	0	-5,73	0,00	0,00	33,00	48,81
GC-210	2	24050	25+00430	2	3,8	3,8	0	0	80	1,3	-4,5	-648	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,706	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	10,00	35,50	47,16
GC-210	2	24060	25+00440	2	4	4	0	0	-20	1,1	-4	-648,4	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,025	-0,5	-0,5	0	-5,03	0,00	0,00	39,00	43,66
GC-210	2	24070	25+00450	2	4	4	0	0	-20	0,8	-3,7	-648,8	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,025	-0,5	-0,5	0	-5,03	0,00	10,00	40,00	50,25
GC-210	2	24080	25+00460	2	4	4	0	0	30	0,6	-3,7	-649,2	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0,00	10,00	40,00	46,88
GC-210	2	24090	25+00470	2	4	4	0	0	40	0,7	-3,8	-649,6	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,013	-0,5	-0,5	0	-4,01	0,00	10,00	40,00	41,81
GC-210	2	24100	25+00480	2	4	4	0	0	80	0,9	-4	-650	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,506	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	10,00	40,00	37,59
GC-210	2	24110	25+00490	2	4,5	4,5	0	0	100	1,1	-4,3	-650,4	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	42,50	32,06
GC-210	2	24120	25+00500	2	4,3	4,3	0	0	90	1,2	-4,6	-650,8	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	44,00	30,28
GC-210	2	24130	25+00510	2	4,8	4,8	0	0	-130	1,1	-5	-651,3	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	45,50	28,31
GC-210	2	24140	25+00520	2	4,3	4,3	0	0	-40	0,9	-5,4	-651,9	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	0,00	45,50	31,12
GC-210	2	24150	25+00530	2	5	5	0	0	-70	0,7	-6	-652,5	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	10,00	46,50	31,46
GC-210	2	24160	25+00540	2	4,6	4,6	0	0	-90	0,5	-6,6	-653,1	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	48,00	27,14
GC-210	2	24170	25+00550	2	4,6	4,6	0	0	-130	0,5	-7,2	-653,9	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	46,00	27,81
GC-210	2	24180	25+00560	2	4,3	4,3	0	0	-310	0,5	-7,6	-654,6	7,6	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	44,50	27,06
GC-210	2	24190	25+00570	2	4,3	4,3	0	0	-500	0,7	-7,8	-655,4	7,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	24200	25+00580	2	4,3	4,3	0	0	-500	0,8	-7,7	-656,2	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	24210	25+00590	2	4,3	4,3	0	0	-340	0,8	-7,3	-656,9	7,3	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	24220																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	24510	25+00890	2	4,9	4,9	0	0	80	1,7	-5,2	-671,4	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	49,00	24,45
GC-210	2	24520	25+00900	2	4,6	4,6	0	0	70	1,6	-5	-671,9	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,50	27,92
GC-210	2	24530	25+00910	2	4,3	4,3	0	0	90	1,5	-4,9	-672,4	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	44,50	30,64
GC-210	2	24540	25+00920	2	4,3	4,3	0	0	200	1,3	-4,7	-672,8	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	43,00	30,26
GC-210	2	24550	25+00930	2	4,3	4,3	0	0	210	1,1	-4,5	-673,3	4,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,893	-0,5	-0,5	0	-2,89	0,00	0,00	43,00	28,98
GC-210	2	24560	25+00940	2	4,2	4,2	0	0	400	0,9	-4,3	-673,7	4,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	42,50	28,46
GC-210	2	24570	25+00950	2	4,2	4,2	0	0	570	0,8	-4,2	-674,1	4,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	42,00	28,00
GC-210	2	24580	25+00960	2	4,2	4,2	0	0	770	0,8	-4,2	-674,5	4,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	42,00	28,00
GC-210	2	24590	25+00970	2	4,5	4,5	0	0	290	0,9	-4,3	-675	4,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	43,50	26,50
GC-210	2	24600	25+00980	2	4,4	4,4	0	0	120	1,2	-4,5	-675,4	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	44,50	27,19
GC-210	2	24610	25+00990	2	4,8	4,8	0	0	60	1,3	-4,6	-675,9	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	46,00	29,06
GC-210	2	24620	25+01000	2	4,7	4,7	0	0	40	2,2	-5,1	-676,4	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	47,50	30,94
GC-210	2	24630	26+00000	2	4,5	4,5	0	0	-60	1,8	-5,8	-677	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	10,00	46,00	32,44
GC-210	2	24640	26+00010	2	4,5	4,5	0	0	-70	2,1	-5,4	-677,5	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	45,00	31,27
GC-210	2	24650	26+00020	2	4,5	4,5	0	0	-70	1,8	-5	-678	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	45,00	30,79
GC-210	2	24660	26+00030	2	4,5	4,5	0	0	-100	1,7	-5	-678,5	5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	45,00	29,92
GC-210	2	24670	26+00040	2	4,2	4,2	0	0	100	1,6	-5,1	-679	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	43,50	30,55
GC-210	2	24680	26+00050	2	4	4	0	0	110	1,5	-5,3	-679,6	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,368	-0,5	-0,5	0	-3,37	0,00	0,00	41,00	32,87
GC-210	2	24690	26+00060	2	4	4	0	0	300	1,4	-5,1	-680,1	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	40,00	31,84
GC-210	2	24700	26+00070	2	3,7	3,7	0	0	-40	1,3	-4,6	-680,5	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-3,313	-0,5	-0,5	0	-4,31	0,00	0,00	38,50	36,56
GC-210	2	24710	26+00080	2	3,5	3,5	0	0	-200	1,2	-3,8	-680,9	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,703	-0,5	-0,5	0	-3,70	0,00	10,00	36,00	40,08
GC-210	2	24720	26+00090	2	3,7	3,7	0	0	-300	1,1	-2,9	-681,2	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	36,00	35,01
GC-210	2	24730	26+00100	2	4	4	0	0	-530	1,1	-2,1	-681,4	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	38,50	31,50
GC-210	2	24740	26+00110	2	4	4	0	0	270	1,3	-1,5	-681,6	1,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	40,00	30,00
GC-210	2	24750	26+00120	2	4	4	0	0	140	1,6	-1,2	-681,7	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,289	-0,5	-0,5	0	-3,29	0,00	0,00	40,00	31,45
GC-210	2	24760	26+00130	2	4,2	4,2	0	0	270	1,9	-1,3	-681,8	1,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	41,00	30,45
GC-210	2	24770	26+00140	2	4,7	4,7	0	0	-140	2,1	-1,6	-682	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	44,50	26,95
GC-210	2	24780	26+00150	2	5,7	5,7	0	0	-40	2	-1,9	-682,2	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	52,00	24,51
GC-210	2	247																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	25080	26+00450	2	4,7	4,7	0	0	60	0,3	-0,3	-674,7	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	47,00	28,06
GC-210	2	25090	26+00460	2	4,2	4,2	0	0	60	0,6	-1,1	-674,8	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,475	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	44,50	32,25
GC-210	2	25100	26+00470	2	3,5	3,5	0	0	110	0,8	-1,2	-674,9	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,868	-0,5	-0,5	0	-3,87	0,00	0,00	38,50	36,72
GC-210	2	25110	26+00480	2	3,5	3,5	0	0	-70	0,6	-0,7	-675	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-3,079	-0,5	-0,5	0	-4,08	0,00	0,00	35,00	39,73
GC-210	2	25120	26+00490	2	4,2	4,2	0	0	-20	0,2	0,1	-675	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,825	-0,5	-0,5	0	-4,83	0,00	0,00	38,50	44,52
GC-210	2	25130	26+00500	2	5,3	5,3	0	0	-20	-0,3	0,9	-674,9	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	47,50	42,75
GC-210	2	25140	26+00510	2	5,3	5,3	0	0	-300	-0,7	1,6	-674,7	1,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	10,00	53,00	27,13
GC-210	2	25150	26+00520	2	5	5	0	0	100	-0,8	2,2	-674,5	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,50	20,53
GC-210	2	25160	26+00530	2	4,7	4,7	0	0	100	-0,7	2,6	-674,2	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	48,50	25,55
GC-210	2	25170	26+00540	2	4,3	4,3	0	0	110	-0,4	2,9	-673,9	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	45,00	28,87
GC-210	2	25180	26+00550	2	4,3	4,3	0	0	150	-0,2	3,1	-673,6	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,97	-0,5	-0,5	0	-2,97	0,00	0,00	43,00	30,19
GC-210	2	25190	26+00560	2	4,3	4,3	0	0	430	-0,2	3,3	-673,3	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	28,35
GC-210	2	25200	26+00570	2	4,3	4,3	0	0	-330	-0,4	3,6	-672,9	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	25210	26+00580	2	4,3	4,3	0	0	-200	-0,5	4,2	-672,5	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	43,00	28,01
GC-210	2	25220	26+00590	2	4,3	4,3	0	0	200	-0,3	5	-672	5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	43,00	29,03
GC-210	2	25230	26+00600	2	4,3	4,3	0	0	60	0,3	5,8	-671,4	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	43,00	31,39
GC-210	2	25240	26+00610	2	4,7	4,7	0	0	50	1	6,5	-670,8	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	45,00	32,43
GC-210	2	25250	26+00620	2	5,5	5,5	0	0	-150	1,8	7	-670,1	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	51,00	24,40
GC-210	2	25260	26+00630	2	5	5	0	0	-50	2,5	7,3	-669,4	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	52,50	22,90
GC-210	2	25270	26+00640	2	4,5	4,5	0	0	-80	3	7,4	-668,6	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	47,50	29,08
GC-210	2	25280	26+00650	2	4,5	4,5	0	0	-190	3,3	7,4	-667,9	7,4	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	45,00	28,60
GC-210	2	25290	26+00660	2	4,5	4,5	0	0	-470	3,4	7,3	-667,2	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	26,07
GC-210	2	25300	26+00670	2	4,5	4,5	0	0	400	3,5	7,2	-666,4	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	25310	26+00680	2	4,2	4,2	0	0	120	3,6	7,1	-665,7	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,14	0,00	0,00	43,50	28,19
GC-210	2	25320	26+00690	2	3,7	3,7	0	0	550	3,8	7	-665	7	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	39,50	32,19
GC-210	2	25330	26+00700	2	4,2	4,2	0	0	1130	4,1	7	-664,3	7	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	39,50	30,50
GC-210	2	25340	26+00710	2	4,6	4,6	0	0	-700	4,4	6,9	-663,6	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	44,00	26,00
GC-210	2	25350	26+00720	2	4,6	4,6	0	0	-370	4,5	6,8	-663	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-210	2	25650	27+00030	2	4,4	4,4	0	0	110	2,8	2,1	-640,6	2,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,97	0,00	0,00	44,50	30,72		
GC-210	2	25660	27+00040	2	4,5	4,5	0	0	150	3,7	-0,2	-640,6	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0,00	0,00	44,50	28,69		
GC-210	2	25670	27+00050	2	4,5	4,5	0	0	370	4,3	-2,1	-640,8	2,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	26,35		
GC-210	2	25680	27+00060	2	5	5	0	0	-180	4,5	-3,4	-641,2	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	47,50	23,63		
GC-210	2	25690	27+00070	2	5	5	0	0	-20	4,4	-3,7	-641,6	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0,00	0,00	50,00	31,25		
GC-210	2	25700	27+00080	2	4,8	4,8	0	0	-20	4,1	-3,1	-641,9	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-0,5	-0,5	0	-4,23	0,00	10,00	49,00	41,25		
GC-210	2	25710	27+00090	2	4,8	4,8	0	0	-30	3,7	-2	-642,1	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	38,88		
GC-210	2	25720	27+00100	2	4,8	4,8	0	0	-30	3,1	-1,2	-642,2	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	35,50		
GC-210	2	25730	27+00110	2	4,8	4,8	0	0	-30	2,5	-1,1	-642,3	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	35,50		
GC-210	2	25740	27+00120	2	4,8	4,8	0	0	-30	1,9	-2	-642,5	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	35,50		
GC-210	2	25750	27+00130	2	4,8	4,8	0	0	130	1,6	-3,5	-642,8	3,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	48,00	30,31		
GC-210	2	25760	27+00140	2	4,8	4,8	0	0	30	1,6	-5,1	-643,4	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	0,00	48,00	30,31		
GC-210	2	25770	27+00150	2	4,5	4,5	0	0	30	1,9	-6,2	-644	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	46,50	37,00		
GC-210	2	25780	27+00160	2	4,3	4,3	0	0	100	2,3	-6,6	-644,6	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	44,00	34,78		
GC-210	2	25790	27+00170	2	4,3	4,3	0	0	430	2,6	-6,3	-645,3	6,3	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	29,03		
GC-210	2	25800	27+00180	2	4,4	4,4	0	0	770	2,4	-5,6	-645,8	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	43,50	26,50		
GC-210	2	25810	27+00190	2	4,6	4,6	0	0	-270	1,5	-4,9	-646,3	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	45,00	25,00		
GC-210	2	25820	27+00200	2	4,6	4,6	0	0	-80	0,1	-4,5	-646,8	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	46,00	26,53		
GC-210	2	25830	27+00210	2	4,8	4,8	0	0	-60	-1,5	-4,6	-647,2	4,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	47,00	28,91		
GC-210	2	25840	27+00220	2	4,8	4,8	0	0	130	-2,9	-5,1	-647,7	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	48,00	26,93		
GC-210	2	25850	27+00230	2	4,8	4,8	0	0	30	-3,6	-6	-648,3	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	0,00	48,00	30,31		
GC-210	2	25860	27+00240	2	4,8	4,8	0	0	30	-3,4	-6,9	-649	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	35,50		
GC-210	2	25870	27+00250	2	4,8	4,8	0	0	30	-2,5	-7,6	-649,8	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,55	-0,5	-0,5	0	-3,55	0,00	10,00	48,00	35,50		
GC-210	2	25880	27+00260	2	4,6	4,6	0	0	30	-1,2	-7,9	-650,6	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	10,00	47,00	36,50		
GC-210	2	25890	27+00270	2	4,6	4,6	0	0	100	0,1	-7,5	-651,3	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	46,00	32,78		
GC-210	2	25900	27+00280	2	4,7	4,7	0	0	-60	1,2	-6,6	-652	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	46,50	28,90		
GC-210	2	25910	27+00290	2	4,7	4,7	0	0	-50	1,9	-5,4	-652,5	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	47,00	30,43		
GC-210	2	25920	27+00300	2	4,7	4,7	0	0	-50	2,3	-4	-652,9	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	47,00	31,10		
GC-2																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	26220	27+00600	2	4,3	4,3	0	0	70	0,4	1,5	-634,7	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	38,50	38,44
GC-210	2	26230	27+00610	2	5,2	5,2	0	0	70	0,9	1	-634,6	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	47,50	28,29
GC-210	2	26240	27+00620	2	5,2	5,2	0	0	70	1,6	0,7	-634,6	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	52,00	23,79
GC-210	2	26250	27+00630	2	5,1	5,1	0	0	70	2,4	0,5	-634,5	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	51,50	24,29
GC-210	2	26260	27+00640	2	5	5	0	0	100	3,1	0,4	-634,5	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	50,50	24,42
GC-210	2	26270	27+00650	2	5	5	0	0	-150	3,6	0,4	-634,4	0,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	50,00	23,38
GC-210	2	26280	27+00660	2	5,1	5,1	0	0	-70	4	0,4	-634,4	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	50,50	23,74
GC-210	2	26290	27+00670	2	5,1	5,1	0	0	-60	4,2	0,6	-634,3	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,27
GC-210	2	26300	27+00680	2	5,1	5,1	0	0	-120	4,4	0,8	-634,2	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	51,00	24,06
GC-210	2	26310	27+00690	2	5,1	5,1	0	0	-300	4,4	1	-634,1	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	20,69
GC-210	2	26320	27+00700	2	5,2	5,2	0	0	-110	4,2	1,1	-634	1,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	51,50	20,34
GC-210	2	26330	27+00710	2	5,3	5,3	0	0	-50	3,8	1,3	-633,9	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	52,50	23,39
GC-210	2	26340	27+00720	2	5,3	5,3	0	0	-40	3,2	1,5	-633,8	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	53,00	26,11
GC-210	2	26350	27+00730	2	5,2	5,2	0	0	-60	2,7	1,7	-633,6	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	10,00	52,50	25,94
GC-210	2	26360	27+00740	2	5	5	0	0	-150	2,3	1,9	-633,4	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	51,00	23,73
GC-210	2	26370	27+00750	2	5	5	0	0	-160	1,9	2,2	-633,2	2,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	50,00	22,62
GC-210	2	26380	27+00760	2	4,9	4,9	0	0	-270	1,6	2,5	-632,9	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	21,77
GC-210	2	26390	27+00770	2	5	5	0	0	-370	1,2	2,7	-632,7	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	26400	27+00780	2	5,1	5,1	0	0	-150	0,7	2,9	-632,4	2,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	50,50	20,85
GC-210	2	26410	27+00790	2	5,1	5,1	0	0	-100	0,1	2,9	-632,1	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	51,00	22,38
GC-210	2	26420	27+00800	2	4,9	4,9	0	0	-100	-0,4	2,8	-631,8	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	50,00	24,05
GC-210	2	26430	27+00810	2	4,9	4,9	0	0	-300	-0,9	2,7	-631,5	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	23,03
GC-210	2	26440	27+00820	2	5	5	0	0	330	-1,3	2,7	-631,3	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	26450	27+00830	2	5,1	5,1	0	0	180	-1,6	2,6	-631	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	0,00	50,50	20,63
GC-210	2	26460	27+00840	2	5,1	5,1	0	0	90	-2	2,3	-630,8	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	51,00	22,38
GC-210	2	26470	27+00850	2	5,1	5,1	0	0	90	-2,4	1,6	-630,6	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	51,00	23,50
GC-210	2	26480	27+00860	2	5,3	5,3	0	0	90	-2,7	0,4	-630,6	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	52,00	22,50
GC-210	2	26490	27+00870	2	5,4	5,4	0	0	50	-2,8	-1,1	-630,7	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	53,50	22,80
GC-210	2	26500																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	26790	28+00160	2	4,2	4,2	0	0	30	-2,1	-10	-656,7	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	42,00	35,94
GC-210	2	26800	28+00170	2	4,7	4,7	0	0	30	-1,5	-10,2	-657,8	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	10,00	10,00	44,50	39,00
GC-210	2	26810	28+00180	2	5,2	5,2	0	0	20	-1,1	-10,4	-658,8	10,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	10,00	10,00	49,50	37,38
GC-210	2	26820	28+00190	2	6,2	6,2	0	0	50	-1,1	-10,4	-659,8	10,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	10,00	10,00	57,00	27,18
GC-210	2	26830	28+00200	2	6,2	6,2	0	0	-80	-1,6	-10,4	-660,9	10,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	62,00	14,58
GC-210	2	26840	28+00210	2	6,2	6,2	0	0	-30	-2,4	-10,6	-661,9	10,6	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	10,00	0,00	62,00	17,28
GC-210	2	26850	28+00220	2	6,2	6,2	0	0	-600	-3,2	-11,2	-663,1	11,2	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	10,00	62,00	14,75
GC-210	2	26860	28+00230	2	6,2	6,2	0	0	410	-3,6	-11,7	-664,2	11,7	0	0	0	10	410	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62,00	8,00
GC-210	2	26870	28+00240	2	5,7	5,7	0	0	80	-3,5	-11,9	-665,4	11,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	10,00	0,00	59,50	13,03
GC-210	2	26880	28+00250	2	5,5	5,5	0	0	20	-2,9	-11,6	-666,6	11,6	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	10,00	0,00	56,00	26,66
GC-210	2	26890	28+00260	2	5,5	5,5	0	0	20	-2	-10,9	-667,7	10,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	10,00	10,00	55,00	35,25
GC-210	2	26900	28+00270	2	5,5	5,5	0	0	20	-0,9	-10,2	-668,7	10,2	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	10,00	10,00	55,00	35,25
GC-210	2	26910	28+00280	2	5,7	5,7	0	0	80	0	-9,7	-669,7	9,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	56,00	26,66
GC-210	2	26920	28+00290	2	6,6	6,6	0	0	160	0,9	-9,4	-670,6	9,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	0,347	-0,5	-0,5	0	-0,65	0,00	0,00	61,50	12,30
GC-210	2	26930	28+00300	2	5,7	5,7	0	0	270	1,6	-9,2	-671,5	9,2	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	61,50	9,77
GC-210	2	26940	28+00310	2	3,7	3,7	0	0	400	2,3	-9,3	-672,5	9,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	26950	28+00320	2	3,7	3,7	0	0	600	2,9	-9,6	-673,4	9,6	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	37,00	33,00
GC-210	2	26960	28+00330	2	3,7	3,7	0	0	-270	3,1	-10,1	-674,4	10,1	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	10,00	0,00	37,00	33,00
GC-210	2	26970	28+00340	2	3,7	3,7	0	0	-50	3,1	-10,8	-675,5	10,8	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-3,11	-0,5	-0,5	0	-4,11	10,00	0,00	37,00	37,05
GC-210	2	26980	28+00350	2	4,2	4,2	0	0	-10	2,6	-11,2	-676,6	11,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	10,00	0,00	39,50	54,80
GC-210	2	26990	28+00360	2	4,2	4,2	0	0	-10	2	-11,2	-677,7	11,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	10,00	10,00	42,00	68,50
GC-210	2	27000	28+00370	2	4,2	4,2	0	0	-10	1,3	-10,7	-678,8	10,7	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	10,00	10,00	42,00	68,50
GC-210	2	27010	28+00380	2	4,2	4,2	0	0	-10	0,8	-10	-679,8	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	0,00	10,00	42,00	68,50
GC-210	2	27020	28+00390	2	4,2	4,2	0	0	-110	0,6	-9,4	-680,8	9,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	10,00	42,00	50,09
GC-210	2	27030	28+00400	2	4,7	4,7	0	0	30	0,5	-9,1	-681,7	9,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	0,00	44,50	34,09
GC-210	2	27040	28+00410	2	5,2	5,2	0	0	10	0,2	-9,3	-682,6	9,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0,00	10,00	49,50	47,50
GC-210	2	27050	28+00420	2	5,2	5,2	0	0	120	-0,4	-10	-683,6	10	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	10,00	52,00	39,94
GC-210	2	27060	28+00430	2	4,2	4,2	0	0	-60	-1,3	-11	-684,7	11	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-2,475	-0,5	-0,5	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	27360	28+00730	2	4	4	0	0	-130	2,7	-8,2	-718	8,2	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,312	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	39,00	36,61
GC-210	2	27370	28+00740	2	4,1	4,1	0	0	-40	2,7	-8,8	-718,9	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,5	-0,5	0	-3,91	0,00	0,00	40,50	36,12
GC-210	2	27380	28+00750	2	4,1	4,1	0	0	-30	2,5	-9,7	-719,9	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0,00	10,00	41,00	40,81
GC-210	2	27390	28+00760	2	4,1	4,1	0	0	-30	2,2	-10,5	-720,9	10,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	10,00	10,00	41,00	42,50
GC-210	2	27400	28+00770	2	5	5	0	0	-30	2,1	-11	-722	11	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	10,00	10,00	45,50	38,00
GC-210	2	27410	28+00780	2	5	5	0	0	120	2,2	-11,2	-723,1	11,2	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	10,00	10,00	50,00	28,44
GC-210	2	27420	28+00790	2	5	5	0	0	20	2,4	-11,2	-724,2	11,2	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	10,00	0,00	50,00	31,81
GC-210	2	27430	28+00800	2	5,5	5,5	0	0	20	2,5	-11,3	-725,4	11,3	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	10,00	10,00	52,50	37,75
GC-210	2	27440	28+00810	2	5,5	5,5	0	0	20	2,2	-11,5	-726,5	11,5	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	10,00	10,00	55,00	35,25
GC-210	2	27450	28+00820	2	6	6	0	0	-100	1,5	-11,8	-727,7	11,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	10,00	10,00	57,50	24,65
GC-210	2	27460	28+00830	2	6,4	6,4	0	0	-20	0,2	-12,1	-728,9	12,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	10,00	0,00	62,00	20,15
GC-210	2	27470	28+00840	2	6,4	6,4	0	0	-10	-1,3	-12,4	-730,2	12,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10,00	10,00	64,00	36,38
GC-210	2	27480	28+00850	2	6,4	6,4	0	0	-30	-2,7	-12,5	-731,4	12,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	10,00	10,00	64,00	33,00
GC-210	2	27490	28+00860	2	6,4	6,4	0	0	90	-3,4	-12,3	-732,6	12,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10,00	10,00	64,00	15,00
GC-210	2	27500	28+00870	2	6,4	6,4	0	0	10	-3,2	-11,8	-733,8	11,8	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10,00	0,00	64,00	28,50
GC-210	2	27510	28+00880	2	6,4	6,4	0	0	10	-2,3	-11,4	-735	11,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10,00	10,00	64,00	46,50
GC-210	2	27520	28+00890	2	6,4	6,4	0	0	10	-1	-11,1	-736,1	11,1	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,65	-0,5	-0,5	0	-4,65	10,00	10,00	64,00	46,50
GC-210	2	27530	28+00900	2	6,2	6,2	0	0	30	0,3	-10,7	-737,1	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	10,00	10,00	63,00	34,00
GC-210	2	27540	28+00910	2	6	6	0	0	-100	1,4	-9,9	-738,1	9,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	10,00	61,00	17,78
GC-210	2	27550	28+00920	2	5,7	5,7	0	0	-10	2,2	-8,3	-739	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,5	-0,5	0	-5,35	0,00	0,00	58,50	33,78
GC-210	2	27560	28+00930	2	4,2	4,2	0	0	-10	2,7	-6	-739,6	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,85	-0,5	-0,5	0	-6,85	0,00	10,00	49,50	61,00
GC-210	2	27570	28+00940	2	3,8	3,8	0	0	-10	2,9	-3,1	-739,9	3,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-6,25	-0,5	-0,5	0	-7,25	0,00	10,00	40,00	70,50
GC-210	2	27580	28+00950	2	3,8	3,8	0	0	-100	2,7	-0,1	-739,9	0,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	10,00	38,00	54,28
GC-210	2	27590	28+00960	2	3,8	3,8	0	0	-380	2,2	2,7	-739,6	2,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	34,03
GC-210	2	27600	28+00970	2	4	4	0	0	-530	1,6	5,1	-739,1	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	39,00	31,00
GC-210	2	27610	28+00980	2	4,2	4,2	0	0	300	1,2	6,9	-738,4	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	41,00	29,00
GC-210	2	27620	28+00990	2	4,2	4,2	0	0	100	0,9	8,2	-737,6	8,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	42,00	30,03
GC-210	2	27630	28+01000	2	4	4	0	0	70	0,8	9,1	-736,7	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	27930	29+00290	2	4,1	4,1	0	0	70	0,9	6,9	-713,5	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,479	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	41,50	35,44
GC-210	2	27940	29+00300	2	4	4	0	0	130	1,1	7,5	-712,7	7,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,312	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	40,50	33,95
GC-210	2	27950	29+00310	2	3,9	3,9	0	0	210	1,3	8,1	-711,9	8,1	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,293	-0,5	-0,5	0	-3,29	0,00	0,00	39,50	33,02
GC-210	2	27960	29+00320	2	3,8	3,8	0	0	400	1,4	8,7	-711	8,7	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,50	32,46
GC-210	2	27970	29+00330	2	3,8	3,8	0	0	670	1,5	9,2	-710,1	9,2	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	27980	29+00340	2	3,8	3,8	0	0	1070	1,5	9,6	-709,2	9,6	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	27990	29+00350	2	3,8	3,8	0	0	1600	1,6	9,9	-708,2	9,9	0	0	10	0	1600	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28000	29+00360	2	3,8	3,8	0	0	1970	1,7	10,2	-707,1	10,2	0	0	0	10	1970	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28010	29+00370	2	3,8	3,8	0	0	2270	1,8	10,4	-706,1	10,4	0	0	0	10	2270	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28020	29+00380	2	3,8	3,8	0	0	2070	1,9	10,7	-705	10,7	0	0	0	10	2070	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28030	29+00390	2	3,8	3,8	0	0	1270	1,9	11	-703,9	11	0	0	0	10	1270	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28040	29+00400	2	3,8	3,8	0	0	730	1,9	11,3	-702,8	11,3	0	0	0	10	730	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28050	29+00410	2	3,8	3,8	0	0	500	2	11,7	-701,6	11,7	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28060	29+00420	2	3,8	3,8	0	0	270	2,2	11,8	-700,5	11,8	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	38,00	32,00
GC-210	2	28070	29+00430	2	3,8	3,8	0	0	140	2,4	11,4	-699,3	11,4	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-2,489	-0,5	-0,5	0	-3,49	10,00	0,00	38,00	33,45
GC-210	2	28080	29+00440	2	3,8	3,8	0	0	130	2,7	10,5	-698,3	10,5	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-2,512	-0,5	-0,5	0	-3,51	10,00	0,00	38,00	35,00
GC-210	2	28090	29+00450	2	3,8	3,8	0	0	100	3	9,1	-697,4	9,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	38,00	35,58
GC-210	2	28100	29+00460	2	3,8	3,8	0	0	100	3,5	7,5	-696,6	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	38,00	36,05
GC-210	2	28110	29+00470	2	3,8	3,8	0	0	240	3,9	5,8	-696	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,369	-0,5	-0,5	0	-3,37	0,00	0,00	38,00	34,87
GC-210	2	28120	29+00480	2	3,8	3,8	0	0	-180	4,2	4,2	-695,6	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	38,00	33,97
GC-210	2	28130	29+00490	2	4,2	4,2	0	0	-90	4,2	2,6	-695,3	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	40,00	33,38
GC-210	2	28140	29+00500	2	4,6	4,6	0	0	-20	4	1,2	-695,2	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0,00	0,00	44,00	38,38
GC-210	2	28150	29+00510	2	5	5	0	0	-20	3,6	0	-695,2	0	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0,00	10,00	48,00	42,25
GC-210	2	28160	29+00520	2	5,3	5,3	0	0	-30	3,2	-0,9	-695,3	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	10,00	51,50	35,38
GC-210	2	28170	29+00530	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,9	-1,3	-695,4	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	55,00	25,80
GC-210	2	28180	29+00540	2	5,2	5,2	0	0	200	2,7	-1,3	-695,6	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	54,50	20,56
GC-210	2	28190	29+00550	2	4,2	4,2	0	0	80	2,7	-1	-695,7	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	47,00	26,54
GC-210	2	28200	29+00560	2	4,2	4,2	0	0	90	2,7	-0,4	-695,7	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	28500	29+00860	2	5,7	5,7	0	0	50	0,8	-4,6	-700,6	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	65,00	15,80
GC-210	2	28510	29+00870	2	5,5	5,5	0	0	-150	1,3	-4,8	-701	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	56,00	19,40
GC-210	2	28520	29+00880	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,5	-4,9	-701,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	60,50	17,60
GC-210	2	28530	29+00890	2	7,4	7,4	0	0	-50	1,5	-4,9	-702	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,59	-0,5	-0,5	0	-0,41	0,00	10,00	70,00	10,80
GC-210	2	28540	29+00900	2	5,8	5,8	0	0	-50	1,5	-4,8	-702,5	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	66,00	12,10
GC-210	2	28550	29+00910	2	4,7	4,7	0	0	-120	1,7	-4,7	-703	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0,00	0,00	52,50	23,24
GC-210	2	28560	29+00920	2	5,2	5,2	0	0	-470	2,2	-4,7	-703,4	4,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	49,50	22,19
GC-210	2	28570	29+00930	2	4,7	4,7	0	0	-270	3	-5,1	-704	5,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	28580	29+00940	2	4,2	4,2	0	0	-130	3,8	-5,7	-704,5	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,112	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	44,50	27,06
GC-210	2	28590	29+00950	2	4,4	4,4	0	0	-20	4,6	-6,5	-705,2	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,5	-0,5	0	-4,63	0,00	0,00	43,00	38,68
GC-210	2	28600	29+00960	2	4,8	4,8	0	0	-10	5	-7,2	-705,9	7,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,5	-0,5	0	-6,25	0,00	10,00	46,00	54,38
GC-210	2	28610	29+00970	2	5,7	5,7	0	0	-20	5,1	-7,7	-706,7	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	10,00	52,50	47,88
GC-210	2	28620	29+00980	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,8	-8	-707,5	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	29,88
GC-210	2	28630	30+00000	2	5,7	5,7	0	0	-60	4,5	-8,1	-708,3	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-210	2	28640	30+00010	2	5,7	5,7	0	0	-160	4,1	-8,2	-709,1	8,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,00	17,64
GC-210	2	28650	30+00020	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,8	-8,4	-709,9	8,4	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	57,00	15,46
GC-210	2	28660	30+00030	2	5,7	5,7	0	0	-100	3,4	-8,7	-710,8	8,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	57,00	16,22
GC-210	2	28670	30+00040	2	6,5	6,5	0	0	-80	2,8	-9	-711,7	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	61,00	13,56
GC-210	2	28680	30+00050	2	6,5	6,5	0	0	-50	2	-9,1	-712,6	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65,00	11,58
GC-210	2	28690	30+00060	2	6,2	6,2	0	0	-80	1,2	-9	-713,5	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	63,50	13,08
GC-210	2	28700	30+00070	2	6,2	6,2	0	0	-200	0,4	-8,7	-714,4	8,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62,00	11,54
GC-210	2	28710	30+00080	2	6,7	6,7	0	0	270	-0,2	-8,4	-715,2	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	64,50	6,51
GC-210	2	28720	30+00090	2	5,5	5,5	0	0	110	-0,6	-8	-716	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	61,00	10,84
GC-210	2	28730	30+00100	2	4,2	4,2	0	0	110	-0,8	-7,8	-716,8	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	0,00	48,50	25,18
GC-210	2	28740	30+00110	2	3,7	3,7	0	0	100	-0,7	-7,5	-717,6	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,705	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	0,00	39,50	34,37
GC-210	2	28750	30+00120	2	3,7	3,7	0	0	90	-0,3	-7,1	-718,3	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	0,00	37,00	37,28
GC-210	2	28760	30+00130	2	3,7	3,7	0	0	90	0,3	-6,4	-718,9	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	0,00	37,00	37,50
GC-210	2	28770	30+00140	2	3,7	3,7	0	0	90	1,2	-5,5	-719,5	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	0,00	37,00	37,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	29070	30+00440	2	4,8	4,8	0	0	50	0,9	1,1	-720,3	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	48,00	30,10
GC-210	2	29080	30+00450	2	4,8	4,8	0	0	150	1,6	1,4	-720,2	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	48,00	27,40
GC-210	2	29090	30+00460	2	4,3	4,3	0	0	-390	1,9	1,6	-720	1,6	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	45,50	25,85
GC-210	2	29100	30+00470	2	4,8	4,8	0	0	-20	1,9	1,9	-719,8	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-0,5	-0,5	0	-4,23	0,00	0,00	45,50	34,63
GC-210	2	29110	30+00480	2	5,3	5,3	0	0	-20	1,7	2,3	-719,6	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	50,50	39,75
GC-210	2	29120	30+00490	2	5,3	5,3	0	0	-20	1,6	2,8	-719,3	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	53,00	37,25
GC-210	2	29130	30+00500	2	5	5	0	0	-50	1,7	3,5	-719	3,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	32,68
GC-210	2	29140	30+00510	2	4,5	4,5	0	0	120	1,8	4,2	-718,5	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0,00	0,00	47,50	28,24
GC-210	2	29150	30+00520	2	4,5	4,5	0	0	50	2	4,9	-718,1	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	45,00	30,74
GC-210	2	29160	30+00530	2	4,5	4,5	0	0	80	2,2	5,6	-717,5	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	45,00	31,58
GC-210	2	29170	30+00540	2	4,5	4,5	0	0	300	2,4	6,2	-716,9	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	27,53
GC-210	2	29180	30+00550	2	4,5	4,5	0	0	500	2,5	6,8	-716,2	6,8	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	29190	30+00560	2	4,5	4,5	0	0	700	2,5	7,4	-715,5	7,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	29200	30+00570	2	4,5	4,5	0	0	930	2,5	8	-714,7	8	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	29210	30+00580	2	4,5	4,5	0	0	1470	2,4	8,4	-713,8	8,4	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	29220	30+00590	2	4,9	4,9	0	0	-1330	2,4	8,6	-713	8,6	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	29230	30+00600	2	5,8	5,8	0	0	-1000	2,4	8,5	-712,1	8,5	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-210	2	29240	30+00610	2	5,1	5,1	0	0	-700	2,2	8,1	-711,3	8,1	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-210	2	29250	30+00620	2	4	4	0	0	-130	1,7	7,4	-710,6	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,312	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	45,50	26,06
GC-210	2	29260	30+00630	2	3,8	3,8	0	0	-30	1,1	6,6	-709,9	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,55	-0,5	-0,5	0	-4,55	0,00	0,00	39,00	39,31
GC-210	2	29270	30+00640	2	4	4	0	0	-50	0,4	5,9	-709,3	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,81	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	10,00	39,00	41,80
GC-210	2	29280	30+00650	2	4,5	4,5	0	0	130	0,1	5,3	-708,8	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	42,50	33,11
GC-210	2	29290	30+00660	2	5,2	5,2	0	0	30	0,1	4,9	-708,3	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	48,50	29,81
GC-210	2	29300	30+00670	2	5,2	5,2	0	0	50	0,4	4,7	-707,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	52,00	28,80
GC-210	2	29310	30+00680	2	5,2	5,2	0	0	80	0,6	4,6	-707,4	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	52,00	24,58
GC-210	2	29320	30+00690	2	4,7	4,7	0	0	40	0,6	4,7	-706,9	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	49,50	28,09
GC-210	2	29330	30+00700	2	4	4	0	0	110	0,4	5	-706,4	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,368	-0,5	-0,5	0	-3,37	0,00	10,00	43,50	33,40
GC-210	2	29340	30+00710	2	4,7	4,7	0	0	200	0,1	5,3	-705,9	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	43,50	29,35
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	29640	31+00010	2	4,4	4,4	0	0	-20	5,5	1,1	-694,4	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,5	-0,5	0	-4,63	0,00	0,00	44,00	37,81
GC-210	2	29650	31+00020	2	5,2	5,2	0	0	-50	4,1	0,3	-694,3	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	48,00	36,18
GC-210	2	29660	31+00030	2	6,2	6,2	0	0	580	3,3	0,9	-694,4	0,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	57,00	17,05
GC-210	2	29670	31+00040	2	6,2	6,2	0	0	50	2	-2	-694,6	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	62,00	12,05
GC-210	2	29680	31+00050	2	5,2	5,2	0	0	20	0,9	-3,1	-694,9	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0,00	0,00	57,00	27,18
GC-210	2	29690	31+00060	2	6	6	0	0	20	-0,1	-3,9	-695,3	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	56,00	34,25
GC-210	2	29700	31+00070	2	6	6	0	0	40	-0,6	-4,5	-695,8	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	25,19
GC-210	2	29710	31+00080	2	6	6	0	0	60	-0,7	-4,7	-696,2	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	10,00	60,00	18,44
GC-210	2	29720	31+00090	2	6	6	0	0	60	-0,3	-4,8	-696,7	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	16,75
GC-210	2	29730	31+00100	2	6	6	0	0	140	0,6	-4,8	-697,2	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	60,00	14,82
GC-210	2	29740	31+00110	2	5,2	5,2	0	0	230	1,8	-5	-697,7	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	16,33
GC-210	2	29750	31+00120	2	4,2	4,2	0	0	-180	3	-5,6	-698,3	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	0,00	47,00	25,01
GC-210	2	29760	31+00130	2	4,2	4,2	0	0	-100	3,9	-6,6	-698,9	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	42,00	31,15
GC-210	2	29770	31+00140	2	5,2	5,2	0	0	-10	4,2	-7,9	-699,7	7,9	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0,00	0,00	47,00	45,28
GC-210	2	29780	31+00150	2	6,2	6,2	0	0	-10	3,9	-8,9	-700,6	8,9	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0,00	10,00	57,00	53,50
GC-210	2	29790	31+00160	2	6,2	6,2	0	0	-10	3	-9,5	-701,6	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0,00	10,00	62,00	48,50
GC-210	2	29800	31+00170	2	6,2	6,2	0	0	-40	1,8	-9,6	-702,5	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	62,00	33,31
GC-210	2	29810	31+00180	2	6,3	6,3	0	0	-40	0,4	-9,4	-703,5	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	62,50	17,63
GC-210	2	29820	31+00190	2	5,3	5,3	0	0	-140	-0,8	-9	-704,4	9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	10,00	58,00	18,51
GC-210	2	29830	31+00200	2	5,3	5,3	0	0	400	-1,8	-8,5	-705,2	8,5	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	18,45
GC-210	2	29840	31+00210	2	5,3	5,3	0	0	40	-2,5	-8,2	-706	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	53,00	22,06
GC-210	2	29850	31+00220	2	5,3	5,3	0	0	70	-2,8	-7,9	-706,8	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	10,00	53,00	24,96
GC-210	2	29860	31+00230	2	5,3	5,3	0	0	70	-2,5	-7,7	-707,6	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	53,00	22,79
GC-210	2	29870	31+00240	2	5,3	5,3	0	0	20	-1,8	-7,5	-708,3	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	53,00	30,02
GC-210	2	29880	31+00250	2	5,3	5,3	0	0	30	-0,8	-7,4	-709,1	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	10,00	53,00	33,88
GC-210	2	29890	31+00260	2	5,8	5,8	0	0	160	0,1	-7,5	-709,8	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	10,00	55,50	22,52
GC-210	2	29900	31+00270	2	6,3	6,3	0	0	160	0,7	-7,9	-710,6	7,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	60,50	12,03
GC-210	2	29910	31+00280	2	5,8	5,8	0	0	330	1,1	-8,3	-711,4	8,3	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,50	10,77
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	30210	31+00580	2	5,6	5,6	0	0	-170	0,9	-6,4	-736,3	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	56,00	15,19
GC-210	2	30220	31+00590	2	5,6	5,6	0	0	-170	0,9	-5,9	-736,9	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	56,00	16,38
GC-210	2	30230	31+00600	2	5,2	5,2	0	0	-270	1	-5,6	-737,4	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	54,00	17,19
GC-210	2	30240	31+00610	2	4,7	4,7	0	0	-460	0,9	-5,7	-738	5,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	30250	31+00620	2	4,7	4,7	0	0	-740	0,4	-6,1	-738,6	6,1	0	10	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	30260	31+00630	2	4,2	4,2	0	0	650	-0,6	-6,8	-739,3	6,8	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	44,50	25,50
GC-210	2	30270	31+00640	2	4,2	4,2	0	0	260	-1,9	-7,7	-740,1	7,7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	42,00	28,00
GC-210	2	30280	31+00650	2	4,2	4,2	0	0	40	-2,9	-8,6	-740,9	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,813	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	0,00	42,00	33,06
GC-210	2	30290	31+00660	2	5,1	5,1	0	0	10	-3,3	-9,1	-741,8	9,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0,00	10,00	46,50	48,81
GC-210	2	30300	31+00670	2	6,1	6,1	0	0	10	-3	-9,1	-742,7	9,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,5	-0,5	0	-4,95	0,00	10,00	56,00	54,50
GC-210	2	30310	31+00680	2	6,5	6,5	0	0	30	-2,2	-8,8	-743,6	8,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	10,00	63,00	34,00
GC-210	2	30320	31+00690	2	6,3	6,3	0	0	150	-1,5	-8,2	-744,4	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	10,00	64,00	14,10
GC-210	2	30330	31+00700	2	5,1	5,1	0	0	330	-0,8	-7,5	-745,2	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	57,00	14,35
GC-210	2	30340	31+00710	2	4,3	4,3	0	0	570	-0,5	-6,9	-745,9	6,9	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-210	2	30350	31+00720	2	4,3	4,3	0	0	770	-0,3	-6,4	-746,5	6,4	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30360	31+00730	2	4,3	4,3	0	0	1200	-0,3	-6,2	-747,1	6,2	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30370	31+00740	2	4,3	4,3	0	0	-1430	-0,2	-6,2	-747,8	6,2	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30380	31+00750	2	4,4	4,4	0	0	-1200	0,1	-6,4	-748,4	6,4	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	43,50	26,50
GC-210	2	30390	31+00760	2	4,4	4,4	0	0	-830	0,9	-6,8	-749,1	6,8	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44,00	26,00
GC-210	2	30400	31+00770	2	4,5	4,5	0	0	-500	2	-7,3	-749,8	7,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	44,50	25,50
GC-210	2	30410	31+00780	2	4,4	4,4	0	0	-370	3,1	-7,8	-750,6	7,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44,50	25,50
GC-210	2	30420	31+00790	2	4,5	4,5	0	0	-300	3,9	-8,3	-751,4	8,3	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	44,50	25,50
GC-210	2	30430	31+00800	2	4,9	4,9	0	0	-230	4,3	-8,5	-752,3	8,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	47,00	23,88
GC-210	2	30440	31+00810	2	5,1	5,1	0	0	-30	4,3	-8,6	-753,1	8,6	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	50,00	27,63
GC-210	2	30450	31+00820	2	4,1	4,1	0	0	-40	4	-8,4	-754	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,5	-0,5	0	-3,91	0,00	10,00	46,00	35,81
GC-210	2	30460	31+00830	2	4,1	4,1	0	0	-160	3,5	-8,2	-754,8	8,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,153	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	10,00	41,00	35,33
GC-210	2	30470	31+00840	2	3,6	3,6	0	0	-440	3,1	-8	-755,6	8	0	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	38,50	32,77
GC-210	2	30480	31+00850	2	3,4	3,4	0	0	-900	2,7	-7,9	-756,4	7,9	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	35,3	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	30780	32+00160	2	4,6	4,6	0	0	-130	2,7	-2,1	-775,1	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	46,00	27,12
GC-210	2	30790	32+00170	2	4,6	4,6	0	0	-130	2,8	-1,5	-775,3	1,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	46,00	27,12
GC-210	2	30800	32+00180	2	3,9	3,9	0	0	-60	2,5	-1	-775,4	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,775	-0,5	-0,5	0	-3,78	0,00	0,00	42,50	32,43
GC-210	2	30810	32+00190	2	4,3	4,3	0	0	-20	2	-0,7	-775,4	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,725	-0,5	-0,5	0	-4,73	0,00	0,00	41,00	42,50
GC-210	2	30820	32+00200	2	4,6	4,6	0	0	-20	1,3	-0,7	-775,5	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0,00	10,00	44,50	45,75
GC-210	2	30830	32+00210	2	5,1	5,1	0	0	-20	0,5	-0,9	-775,6	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	48,50	41,75
GC-210	2	30840	32+00220	2	4,1	4,1	0	0	-150	0	-1,4	-775,7	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,17	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	10,00	46,00	35,48
GC-210	2	30850	32+00230	2	2,8	2,8	0	0	250	-0,1	-2	-775,9	2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,20	0,00	0,00	34,50	36,85
GC-210	2	30860	32+00240	2	2,8	2,8	0	0	10	0,1	-2,4	-776,2	2,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-7,25	-0,5	-0,5	0	-8,25	0,00	0,00	28,00	62,25
GC-210	2	30870	32+00250	2	3,6	3,6	0	0	20	0,4	-2,7	-776,4	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,425	-0,5	-0,5	0	-5,43	0,00	10,00	32,00	68,38
GC-210	2	30880	32+00260	2	5,6	5,6	0	0	230	0,7	-2,7	-776,7	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	10,00	46,00	35,01
GC-210	2	30890	32+00270	2	5,6	5,6	0	0	500	0,9	-2,5	-777	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,88
GC-210	2	30900	32+00280	2	5,6	5,6	0	0	830	1	-2,2	-777,2	2,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-210	2	30910	32+00290	2	4,3	4,3	0	0	1200	1,1	-1,9	-777,4	1,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	30920	32+00300	2	4,3	4,3	0	0	1770	1,1	-1,6	-777,5	1,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30930	32+00310	2	4,3	4,3	0	0	2300	1,1	-1,5	-777,7	1,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30940	32+00320	2	4,3	4,3	0	0	2700	1,1	-1,4	-777,8	1,4	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30950	32+00330	2	4,3	4,3	0	0	3000	1,1	-1,4	-778	1,4	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30960	32+00340	2	4,3	4,3	0	0	3400	1,1	-1,3	-778,1	1,3	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30970	32+00350	2	4,3	4,3	0	0	2030	0,9	-1,2	-778,2	1,2	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30980	32+00360	2	4,3	4,3	0	0	1230	0,6	-0,9	-778,3	0,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	30990	32+00370	2	4,3	4,3	0	0	730	0,1	-0,6	-778,4	0,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	43,00	27,00
GC-210	2	31000	32+00380	2	4,4	4,4	0	0	570	-0,3	-0,1	-778,4	0,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	43,50	26,50
GC-210	2	31010	32+00390	2	4,5	4,5	0	0	400	-0,6	0,3	-778,3	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	44,50	25,50
GC-210	2	31020	32+00400	2	4,7	4,7	0	0	200	-0,6	0,6	-778,3	0,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	46,00	25,01
GC-210	2	31030	32+00410	2	4,6	4,6	0	0	80	-0,4	0,7	-778,2	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	46,50	27,04
GC-210	2	31040	32+00420	2	4,4	4,4	0	0	100	0	0,6	-778,1	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,005	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	45,00	29,56
GC-210	2	31050	32+00430	2	4,4	4,4	0	0	200	0,3	0,3	-778,1	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	31350	32+00730	2	3,6	3,6	0	0	700	0,9	-0,3	-780,1	0,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	38,50	31,50
GC-210	2	31360	32+00740	2	3,2	3,2	0	0	430	0,5	-0,6	-780,2	0,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31370	32+00750	2	3,2	3,2	0	0	290	0	-1,2	-780,3	1,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	32,00	38,00
GC-210	2	31380	32+00760	2	3,2	3,2	0	0	80	-0,2	-1,8	-780,5	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,306	-0,5	-0,5	0	-4,31	0,00	0,00	32,00	40,53
GC-210	2	31390	32+00770	2	4,2	4,2	0	0	20	-0,3	-2,2	-780,7	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,825	-0,5	-0,5	0	-4,83	0,00	0,00	37,00	45,66
GC-210	2	31400	32+00780	2	5,1	5,1	0	0	20	-0,1	-2,3	-781	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	46,50	43,75
GC-210	2	31410	32+00790	2	5,3	5,3	0	0	120	0,1	-2,3	-781,2	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	10,00	52,00	29,81
GC-210	2	31420	32+00800	2	5,3	5,3	0	0	500	0,2	-2,2	-781,4	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	18,69
GC-210	2	31430	32+00810	2	4,6	4,6	0	0	870	0,4	-2	-781,6	2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	31440	32+00820	2	4,4	4,4	0	0	1070	0,6	-1,9	-781,8	1,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	45,00	25,00
GC-210	2	31450	32+00830	2	4,4	4,4	0	0	1270	0,8	-1,8	-782	1,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44,00	26,00
GC-210	2	31460	32+00840	2	4,1	4,1	0	0	-2270	1,1	-1,7	-782,1	1,7	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	42,50	27,50
GC-210	2	31470	32+00850	2	3,6	3,6	0	0	-2100	1,3	-1,5	-782,3	1,5	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	38,50	31,50
GC-210	2	31480	32+00860	2	3,7	3,7	0	0	-1530	1,5	-1,4	-782,4	1,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	36,50	33,50
GC-210	2	31490	32+00870	2	3,5	3,5	0	0	-1770	1,7	-1,3	-782,6	1,3	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	36,00	34,00
GC-210	2	31500	32+00880	2	3,5	3,5	0	0	-2070	1,8	-1,3	-782,7	1,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	35,00	35,00
GC-210	2	31510	32+00890	2	3,4	3,4	0	0	-2570	1,8	-1,3	-782,8	1,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,50	35,50
GC-210	2	31520	32+00900	2	3,4	3,4	0	0	-2130	1,8	-1,3	-783	1,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31530	32+00910	2	3,4	3,4	0	0	-1670	1,8	-1,3	-783,1	1,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31540	32+00920	2	3,4	3,4	0	0	-1330	1,7	-1,2	-783,2	1,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31550	32+00930	2	3,4	3,4	0	0	-870	1,6	-1,1	-783,3	1,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31560	32+00940	2	3,4	3,4	0	0	-570	1,4	-1	-783,4	1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31570	32+00950	2	3,4	3,4	0	0	-330	1,1	-0,9	-783,5	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	34,00	36,00
GC-210	2	31580	32+00960	2	3,4	3,4	0	0	-200	0,8	-0,8	-783,6	0,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,803	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	34,00	37,01
GC-210	2	31590	32+00970	2	3,7	3,7	0	0	-170	0,6	-0,6	-783,6	0,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,538	-0,5	-0,5	0	-3,54	0,00	0,00	35,50	36,70
GC-210	2	31600	32+00980	2	4,4	4,4	0	0	-170	0,4	-0,3	-783,7	0,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0,00	0,00	40,50	31,88
GC-210	2	31610	32+00990	2	4,5	4,5	0	0	-280	0,4	-0,1	-783,7	0,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	44,50	26,69
GC-210	2	31620	33+00000	2	5,6	5,6	0	0	-530	0,5	0,1	-783,7	0,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-210	2	31920	33+00300	2	5,2	5,2	0	0	430	1,4	-0,5	-785,6	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,96
GC-210	2	31930	33+00310	2	5,3	5,3	0	0	670	1,2	-0,5	-785,6	0,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	31940	33+00320	2	5,3	5,3	0	0	-370	0,9	-0,6	-785,7	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-210	2	31950	33+00330	2	5,2	5,2	0	0	-190	0,6	-0,8	-785,8	0,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	52,50	18,57
GC-210	2	31960	33+00340	2	5,2	5,2	0	0	-470	0,4	-1	-785,9	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,07
GC-210	2	31970	33+00350	2	5,2	5,2	0	0	-630	0,2	-1,4	-786	1,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-210	2	31980	33+00360	2	5,3	5,3	0	0	-1070	0,1	-1,8	-786,2	1,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	31990	33+00370	2	5,2	5,2	0	0	1700	-0,1	-2,1	-786,4	2,1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	17,50
GC-210	2	32000	33+00380	2	5,1	5,1	0	0	870	-0,1	-2,2	-786,6	2,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-210	2	32010	33+00390	2	5,3	5,3	0	0	480	-0,1	-2,1	-786,8	2,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-210	2	32020	33+00400	2	5,5	5,5	0	0	210	0	-1,9	-787	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	54,00	16,96
GC-210	2	32030	33+00410	2	5,4	5,4	0	0	70	0,2	-1,7	-787,2	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,50	19,36
GC-210	2	32040	33+00420	2	5,2	5,2	0	0	90	0,5	-1,5	-787,4	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	53,00	22,14
GC-210	2	32050	33+00430	2	5,1	5,1	0	0	200	0,7	-1,4	-787,5	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	51,50	21,76
GC-210	2	32060	33+00440	2	5,1	5,1	0	0	430	0,8	-1,3	-787,6	1,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	20,01
GC-210	2	32070	33+00450	2	5,1	5,1	0	0	630	0,9	-1,2	-787,7	1,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-210	2	32080	33+00460	2	5,6	5,6	0	0	970	0,8	-1	-787,8	1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-210	2	32090	33+00470	2	6,1	6,1	0	0	1130	0,5	-0,9	-787,9	0,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-210	2	32100	33+00480	2	6,1	6,1	0	0	570	0,2	-0,7	-788	0,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-210	2	32110	33+00490	2	6,1	6,1	0	0	230	0	-0,5	-788,1	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	61,00	9,88
GC-210	2	32120	33+00500	2	6,1	6,1	0	0	90	-0,1	-0,3	-788,1	0,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	61,00	12,13
GC-210	2	32130	33+00510	2	6,1	6,1	0	0	90	0	-0,2	-788,1	0,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	61,00	13,50
GC-210	2	32140	33+00520	2	6,1	6,1	0	0	90	0,1	0	-788,1	0	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	61,00	13,50
GC-210	2	32150	33+00530	2	6,1	6,1	0	0	170	0,3	0,1	-788,1	0,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	61,00	12,44
GC-210	2	32160	33+00540	2	5,6	5,6	0	0	440	0,4	0,3	-788,1	0,3	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,50	12,69
GC-210	2	32170	33+00550	2	5	5	0	0	-800	0,6	0,5	-788	0,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-210	2	32180	33+00560	2	4,9	4,9	0	0	-390	0,8	0,6	-788	0,6	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	20,50
GC-210	2	32190	33+00570	2	4,9	4,9	0	0	-230	0,9	0,8	-787,9	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	49,00	21,88
GC-210	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE												
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreamancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria									
GC-210	2	32490	33+00870	2	6,6	6,6	0	0	150	1,2	0,8	-785,7	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	64,00	11,40									
GC-210	2	32500	33+00880	2	6,6	6,6	0	0	-430	1	1	-785,6	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	5,35									
GC-210	2	32510	33+00890	2	6,6	6,6	0	0	-120	0,8	1,2	-785,4	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	-0,5	-0,5	0	-0,74	0,00	0,00	66,00	5,69									
GC-210	2	32520	33+00900	2	6,4	6,4	0	0	-110	0,6	1,3	-785,3	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	65,00	8,53									
GC-210	2	32530	33+00910	2	6,2	6,2	0	0	-270	0,3	0,9	-785,2	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63,00	8,84									
GC-210	2	32540	33+00920	2	6,2	6,2	0	0	-330	0	0,3	-785,2	0,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
GC-210	2	32550	33+00930	2	6,2	6,2	0	0	-500	-0,3	-0,5	-785,2	0,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
GC-210	2	32560	33+00940	2	6,2	6,2	0	0	-870	-0,5	-1,4	-785,4	1,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
GC-210	2	32570	33+00950	2	6,2	6,2	0	0	-1130	-0,7	-2,2	-785,6	2,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
GC-210	2	32580	33+00960	2	6,2	6,2	0	0	-1900	-0,9	-3	-785,9	3	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
GC-210	2	32590	33+00970	2	6,2	6,2	0	0	<infinito	-0,9	-3,7	-786,3	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00									
				media	5,44							media	5,12	19540	6110	4520	1680							7740	7620	5350	9200							1680	7740						
				min	2,30							max	15,1																									0,052	0,24	177.318	71.521

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	0	0+00000	2	10	10	0	0	50	0	-2,4	-0,24	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	2,19	-0,5	-0,5	0	1,19	0,00	0,00	90,00	0,00
GC-220	1	10	0+00010	2	8	8	0	0	190	-0,1	-1,5	-0,39	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,787	-0,5	-0,5	0	-0,21	0,00	0,00	75,50	5,57
GC-220	1	20	0+00020	2	7,1	7,1	0	0	500	-0,1	0,4	-0,35	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	66,00	14,00
GC-220	1	30	0+00030	2	6,1	6,1	0	0	840	0	1,6	-0,19	1,6	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	40	0+00040	2	5,9	5,9	0	0	1360	0,2	2,7	0,08	2,7	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-220	1	50	0+00050	2	5,8	5,8	0	0	1930	0,3	3,5	0,43	3,5	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-220	1	60	0+00060	2	5,7	5,7	0	0	2530	0,3	4,1	0,84	4,1	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-220	1	70	0+00070	2	5,6	5,6	0	0	3270	0,3	4,5	1,29	4,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-220	1	80	0+00080	2	6,5	5,4	0,5	0,6	3900	0,3	4,8	1,77	4,8	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,1	0	-1,50	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	90	0+00090	2	6,3	5,2	0,5	0,6	4930	0,4	4,9	2,26	4,9	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	100	0+00100	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,3	5,1	2,77	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	110	0+00110	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,3	5,2	3,29	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	120	0+00120	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,2	5,3	3,82	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	130	0+00130	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,2	5,3	4,35	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	140	0+00140	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,2	5,4	4,89	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	150	0+00150	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,2	5,4	5,43	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	160	0+00160	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,1	5,5	5,98	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	170	0+00170	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0	5,5	6,53	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	180	0+00180	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0	5,5	7,08	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	190	0+00190	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,1	5,5	7,63	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	200	0+00200	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,1	5,5	8,18	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	210	0+00210	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,2	5,5	8,73	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	220	0+00220	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,3	5,4	9,27	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	230	0+00230	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,4	5,3	9,8	5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	240	0+00240	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,5	5,2	10,32	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	250	0+00250	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,5	5	10,82	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	260	0+00260	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,4	4,9	11,31	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	270	0+00270	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,3	4,8	11,79	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220	1	280	0+00280	2	6,3	5,2	0,5	0,6	<infinito>	0,3	4,7	12,26	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-220																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	530	0+00530	2	6,4	5,3	0,5	0,6	2330	1,7	6,2	23,31	6,2	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	540	0+00540	2	6,4	5,3	0,5	0,6	1770	1,6	6,5	23,96	6,5	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	550	0+00550	2	6,4	5,3	0,5	0,6	970	1,4	6,9	24,65	6,9	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	560	0+00560	2	6,5	5,4	0,5	0,6	620	1,1	7,2	25,37	7,2	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,1	0	-1,50	0,00	0,00	64,50	15,50
GC-220	1	570	0+00570	2	6,5	5,4	0,5	0,6	440	0,6	7,5	26,12	7,5	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,1	0	-1,50	0,00	0,00	65,00	15,00
GC-220	1	580	0+00580	2	6,5	5,4	0,5	0,6	390	0	7,8	26,9	7,8	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,1	0	-1,50	0,00	0,00	65,00	15,00
GC-220	1	590	0+00590	2	6,6	5,5	0,5	0,6	200	-0,7	7,9	27,69	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	0	0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65,50	15,51
GC-220	1	600	0+00600	2	6,7	5,6	0,5	0,6	130	-1,6	7,9	28,48	7,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	0	0,1	0	-1,61	0,00	0,00	66,50	16,07
GC-220	1	610	0+00610	2	6,7	5,6	0,5	0,6	120	-2,4	7,9	29,27	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	0,1	0	-1,64	0,00	0,00	67,00	16,25
GC-220	1	620	0+00620	2	6,8	5,7	0,5	0,6	80	-3,2	7,8	30,05	7,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	0,1	0	-1,71	0,00	0,00	67,50	16,72
GC-220	1	630	0+00630	2	6,2	5,7	0,5	0	80	-3,8	7,7	30,82	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	65,00	20,06
GC-220	1	640	0+00640	2	6,2	5,7	0,5	0	80	-4,2	7,6	31,58	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	0	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	62,00	23,06
GC-220	1	650	0+00650	2	6,5	5,6	0,5	0,4	120	-4,3	7,4	32,32	7,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	0	-0,1	0	-1,84	0,00	0,00	63,50	20,72
GC-220	1	660	0+00660	2	6,7	5,8	0,5	0,4	170	-4,1	7,3	33,05	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	0	-0,1	0	-1,54	0,00	0,00	66,00	16,88
GC-220	1	670	0+00670	2	6,5	5,6	0,5	0,4	170	-3,7	7,3	33,78	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	0	-0,1	0	-1,74	0,00	0,00	66,00	16,38
GC-220	1	680	0+00680	2	6,3	5,4	0,5	0,4	170	-3,1	7,2	34,5	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	0	-0,1	0	-1,94	0,00	0,00	64,00	18,38
GC-220	1	690	0+00690	2	6,4	5,5	0,5	0,4	230	-2,5	7,2	35,22	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	63,50	18,57
GC-220	1	700	0+00700	2	6,3	5,4	0,5	0,4	520	-1,9	7,1	35,93	7,1	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,50	17,38
GC-220	1	710	0+00710	2	6,2	5,3	0,5	0,4	1010	-1,4	7	36,63	7	0	10	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-220	1	720	0+00720	2	5,9	5,2	0,3	0,4	1350	-1	6,7	37,3	6,7	0	10	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-220	1	730	0+00730	2	5,9	5,2	0,3	0,4	1590	-0,7	6,4	37,94	6,4	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	740	0+00740	2	5,9	5,2	0,3	0,4	2110	-0,4	6	38,54	6	0	0	0	0	2110	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	750	0+00750	2	5,9	5,2	0,3	0,4	2500	-0,2	5,6	39,1	5,6	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	760	0+00760	2	5,9	5,2	0,3	0,4	2950	0,1	5,3	39,63	5,3	10	0	0	0	2950	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	770	0+00770	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-3390	0,3	5,1	40,14	5,1	10	0	0	0	3390	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	780	0+00780	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2770	0,4	4,9	40,63	4,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	790	0+00790	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2610	0,4	4,8	41,11	4,8	10	0	0	0	2610	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	800	0+00800	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2110	0,3	4,8	41,59	4,8	10	0	0	0	2110	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	810	0+00810	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-1680	0,2	4,9	42,08	4,9	10	0	0	0	1680	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	1060	1+00030	2	6	5,3	0,3	0,4	110	-1,3	5,9	58,71	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,2	-0,1	0	-2,37	0,00	0,00	60,00	23,53
GC-220	1	1070	1+00040	2	6	5,3	0,3	0,4	110	-1,1	5,6	59,27	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,2	-0,1	0	-2,37	0,00	0,00	60,00	23,68
GC-220	1	1080	1+00050	2	6	5,3	0,3	0,4	130	-0,8	5,3	59,8	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,012	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	60,00	23,40
GC-220	1	1090	1+00060	2	6	5,3	0,3	0,4	240	-0,2	5,1	60,31	5,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,869	-0,2	-0,1	0	-2,17	0,00	0,00	60,00	22,40
GC-220	1	1100	1+00070	2	6	5,3	0,3	0,4	380	0,6	4,9	60,8	4,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,84
GC-220	1	1110	1+00080	2	6	5,3	0,3	0,4	-970	1,5	4,7	61,27	4,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	1120	1+00090	2	6	5,3	0,3	0,4	-500	2,5	4,4	61,71	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	1130	1+00100	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-180	3,4	4,2	62,13	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-0,2	-0,1	0	-2,13	0,00	0,00	60,50	20,63
GC-220	1	1140	1+00110	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-100	4	4	62,53	4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	61,50	21,65
GC-220	1	1150	1+00120	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-100	4,3	4,1	62,94	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	62,00	22,05
GC-220	1	1160	1+00130	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-110	4,5	4,3	63,37	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,2	-0,1	0	-2,17	0,00	0,00	62,00	21,87
GC-220	1	1170	1+00140	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-120	4,7	4,7	63,84	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,2	-0,1	0	-2,14	0,00	0,00	62,00	21,53
GC-220	1	1180	1+00150	2	6	5,3	0,3	0,4	-290	5	5,2	64,36	5,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	61,00	20,69
GC-220	1	1190	1+00160	2	6	5,3	0,3	0,4	-290	5,3	5,7	64,93	5,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	1200	1+00170	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-150	5,7	6	65,53	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,2	-0,1	0	-2,17	0,00	0,00	60,50	20,85
GC-220	1	1210	1+00180	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-90	5,8	6,2	66,15	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,2	-0,1	0	-2,25	0,00	0,00	61,50	22,10
GC-220	1	1220	1+00190	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-70	5,8	6,2	66,77	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	62,50	22,64
GC-220	1	1230	1+00200	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-70	5,6	6,2	67,39	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	63,00	22,79
GC-220	1	1240	1+00210	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-90	5,3	6,2	68,01	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,2	-0,1	0	-2,25	0,00	0,00	62,50	22,64
GC-220	1	1250	1+00220	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-160	5	6,2	68,63	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,853	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	0,00	61,50	22,02
GC-220	1	1260	1+00230	2	6	5,3	0,3	0,4	-370	4,6	6,3	69,26	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	20,77
GC-220	1	1270	1+00240	2	6	5,3	0,3	0,4	-650	4,1	6,3	69,89	6,3	0	10	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	1280	1+00250	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-1080	3,5	6,2	70,51	6,2	0	10	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-220	1	1290	1+00260	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-1620	2,8	6,1	71,12	6,1	0	10	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	1300	1+00270	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2270	2,2	6	71,72	6	0	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	1310	1+00280	2	5,9	5,2	0,3	0,4	1100	1,7	6	72,32	6	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	1320	1+00290	2	6	5,3	0,3	0,4	650	1,3	6	72,92	6	0	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-220	1	1330	1+00300	2	6	5,3	0,3	0,4	370	1,1	6	73,52	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	1340	1+00310	2	6	5,3	0,3	0,4	340	1	5,9	74,11	5,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	1590	1+00560	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-50	4	3,6	82,63	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	64,50	22,93
GC-220	1	1600	1+00570	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-50	4,7	3,9	83,02	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	65,00	23,10
GC-220	1	1610	1+00580	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-50	5,2	4,3	83,45	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	65,00	23,10
GC-220	1	1620	1+00590	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-40	5,6	4,7	83,92	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	10,00	65,00	24,11
GC-220	1	1630	1+00600	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-30	5,7	5	84,42	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	10,00	65,50	26,31
GC-220	1	1640	1+00610	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-30	5,5	5,2	84,94	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	10,00	66,00	27,50
GC-220	1	1650	1+00620	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-30	5	5,4	85,48	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	10,00	66,00	27,50
GC-220	1	1660	1+00630	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-50	4,3	5,6	86,04	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	65,50	25,30
GC-220	1	1670	1+00640	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-200	3,6	5,9	86,63	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	63,50	21,56
GC-220	1	1680	1+00650	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-630	3	6,3	87,26	6,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	19,51
GC-220	1	1690	1+00660	2	6,1	5,4	0,3	0,4	500	2,5	6,7	87,93	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	1700	1+00670	2	6,1	5,4	0,3	0,4	180	2,2	7,1	88,64	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	-0,2	-0,1	0	-2,13	0,00	0,00	61,00	20,13
GC-220	1	1710	1+00680	2	6,1	5,4	0,3	0,4	190	2	7,5	89,39	7,5	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	61,00	21,19
GC-220	1	1720	1+00690	2	6,1	5,4	0,3	0,4	250	1,9	7,7	90,16	7,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	20,07
GC-220	1	1730	1+00700	2	6,1	5,4	0,3	0,4	230	1,7	7,8	90,94	7,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	61,00	19,88
GC-220	1	1740	1+00710	2	6,1	5,4	0,3	0,4	200	1,4	7,8	91,72	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,00	20,89
GC-220	1	1750	1+00720	2	5,9	5,2	0,3	0,4	160	1	7,7	92,49	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	60,00	22,28
GC-220	1	1760	1+00730	2	5,7	5	0,3	0,4	120	0,6	7,6	93,25	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,338	-0,2	-0,1	0	-2,64	0,00	0,00	58,00	24,95
GC-220	1	1770	1+00740	2	5,7	5	0,3	0,4	120	0,1	7,5	94	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,338	-0,2	-0,1	0	-2,64	0,00	0,00	57,00	26,38
GC-220	1	1780	1+00750	2	5,6	4,9	0,3	0,4	150	-0,4	7,4	94,74	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,37	-0,2	-0,1	0	-2,67	0,00	0,00	56,50	26,54
GC-220	1	1790	1+00760	2	5,6	4,9	0,3	0,4	150	-0,9	7,3	95,47	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,37	-0,2	-0,1	0	-2,67	0,00	0,00	56,00	26,70
GC-220	1	1800	1+00770	2	5,7	5	0,3	0,4	110	-1,3	7,2	96,19	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,368	-0,2	-0,1	0	-2,67	0,00	0,00	56,50	26,69
GC-220	1	1810	1+00780	2	5,8	5,1	0,3	0,4	80	-1,5	7,1	96,9	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,406	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	57,50	26,87
GC-220	1	1820	1+00790	2	5,8	5,1	0,3	0,4	80	-1,4	7,1	97,61	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,406	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	58,00	27,06
GC-220	1	1830	1+00800	2	5,8	5,1	0,3	0,4	80	-1,1	7,1	98,32	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,406	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	58,00	27,06
GC-220	1	1840	1+00810	2	5,9	5,2	0,3	0,4	90	-0,7	7,1	99,03	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	0,00	0,00	58,50	26,28
GC-220	1	1850	1+00820	2	6,1	5,4	0,3	0,4	170	-0,3	7,2	99,75	7,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,838	-0,2	-0,1	0	-2,14	0,00	0,00	60,00	23,44
GC-220	1	1860	1+00830	2	6,1	5,4	0,3	0,4	240	0,2	7,2	100,5	7,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,769	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	61,00	21,03
GC-220	1	1870	1+00840	2	6,4	5,7	0,3	0,4	410	0,6	7,2	101,2	7,2	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	2120	2+00100	2	6	5,3	0,3	0,4	-1770	2,1	6,4	118,7	6,4	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	2130	2+00110	2	6	5,3	0,3	0,4	-1830	2,2	6,5	119,4	6,5	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	2140	2+00120	2	6	5,3	0,3	0,4	-1900	2,3	6,6	120	6,6	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	2150	2+00130	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2270	2,4	6,7	120,7	6,7	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-220	1	2160	2+00140	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2430	2,5	6,9	121,4	6,9	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2170	2+00150	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2800	2,7	7,1	122,1	7,1	0	10	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2180	2+00160	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3100	2,9	7,2	122,8	7,2	0	10	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2190	2+00170	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3270	3,1	7,3	123,6	7,3	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2200	2+00180	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3500	3,1	7,3	124,3	7,3	0	10	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2210	2+00190	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3770	3	7,2	125	7,2	0	10	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2220	2+00200	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-4030	2,9	7	125,7	7	0	10	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2230	2+00210	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-4270	2,8	6,9	126,4	6,9	0	10	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2240	2+00220	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-4230	2,7	6,7	127,1	6,7	0	10	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2250	2+00230	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-4030	2,6	6,6	127,7	6,6	0	10	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2260	2+00240	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3770	2,5	6,5	128,4	6,5	0	10	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2270	2+00250	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-3370	2,4	6,4	129	6,4	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2280	2+00260	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2900	2,3	6,3	129,6	6,3	0	10	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2290	2+00270	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2470	2,2	6,2	130,3	6,2	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2300	2+00280	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2270	2,1	6,2	130,9	6,2	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2310	2+00290	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2170	2	6,1	131,5	6,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	2320	2+00300	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2170	1,8	6,1	132,1	6,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	2330	2+00310	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-2170	1,7	6,2	132,7	6,2	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-220	1	2340	2+00320	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-2170	1,5	6,4	133,4	6,4	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2350	2+00330	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-2200	1,4	6,7	134	6,7	0	10	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2360	2+00340	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-2370	1,4	7	134,7	7	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2370	2+00350	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-2670	1,4	7,3	135,5	7,3	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2380	2+00360	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-3000	1,5	7,5	136,2	7,5	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2390	2+00370	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-3370	1,5	7,6	137	7,6	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2400	2+00380	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-3730	1,5	7,6	137,7	7,6	0	10	0	0	3730	0</													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	2650	2+00630	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-510	2,7	5,2	153,9	5,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-220	1	2660	2+00640	2	5,7	5	0,3	0,4	-320	2,9	5,1	154,4	5,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-220	1	2670	2+00650	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-150	3,1	5,1	154,9	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,2	-0,1	0	-2,37	0,00	0,00	58,00	23,35
GC-220	1	2680	2+00660	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-150	3,3	5,2	155,4	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	60,50	22,20
GC-220	1	2690	2+00670	2	6,7	6	0,3	0,4	-280	3,5	5,2	156	5,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	64,50	16,85
GC-220	1	2700	2+00680	2	6,7	6	0,3	0,4	-340	3,6	5,3	156,5	5,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00
GC-220	1	2710	2+00690	2	6,7	6	0,3	0,4	-370	3,6	5,3	157	5,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00
GC-220	1	2720	2+00700	2	6,7	6	0,3	0,4	-530	3,5	5,3	157,6	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00
GC-220	1	2730	2+00710	2	6,7	6	0,3	0,4	-1070	3,2	5,3	158,1	5,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00
GC-220	1	2740	2+00720	2	6,6	5,9	0,3	0,4	1650	2,9	5,3	158,6	5,3	10	0	0	0	1650	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	66,50	13,50
GC-220	1	2750	2+00730	2	6,6	5,9	0,3	0,4	1150	2,4	5,2	159,1	5,2	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	66,00	14,00
GC-220	1	2760	2+00740	2	6,7	6	0,3	0,4	480	1,8	5,1	159,6	5,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	66,50	13,50
GC-220	1	2770	2+00750	2	6,8	6,1	0,3	0,4	240	1,1	4,9	160,1	4,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,2	-0,1	0	-1,37	0,00	0,00	67,50	13,34
GC-220	1	2780	2+00760	2	6,9	6,2	0,3	0,4	130	0,2	4,7	160,6	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	68,50	13,90
GC-220	1	2790	2+00770	2	6,7	6	0,3	0,4	90	-0,6	4,5	161,1	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,2	-0,1	0	-1,75	0,00	0,00	68,00	15,81
GC-220	1	2800	2+00780	2	6,4	5,7	0,3	0,4	60	-1,1	4,5	161,5	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	65,50	20,13
GC-220	1	2810	2+00790	2	6,3	5,6	0,3	0,4	40	-1,1	4,6	162	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	10,00	63,50	24,94
GC-220	1	2820	2+00800	2	6,3	5,6	0,3	0,4	50	-0,6	4,8	162,4	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	26,11
GC-220	1	2830	2+00810	2	6	5,3	0,3	0,4	160	0,1	5	162,9	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,953	-0,2	-0,1	0	-2,25	0,00	0,00	61,50	23,82
GC-220	1	2840	2+00820	2	5,9	5,2	0,3	0,4	510	0,8	5,3	163,5	5,3	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,77
GC-220	1	2850	2+00830	2	5,9	5,2	0,3	0,4	910	1,3	5,6	164	5,6	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	2860	2+00840	2	5,7	5	0,3	0,4	1130	1,5	6	164,6	6	0	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-220	1	2870	2+00850	2	5,5	4,8	0,3	0,4	1130	1,4	6,3	165,3	6,3	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	2880	2+00860	2	5,3	4,6	0,3	0,4	960	1,1	6,5	165,9	6,5	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	2890	2+00870	2	5,4	4,7	0,3	0,4	820	0,4	6,6	166,6	6,6	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	2900	2+00880	2	5,4	4,7	0,3	0,4	490	-0,5	6,5	167,2	6,5	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	2910	2+00890	2	5,6	4,9	0,3	0,4	130	-1,4	6,4	167,9	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,412	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	55,00	26,56
GC-220	1	2920	2+00900	2	5,9	5,2	0,3	0,4	50	-2,2	6,1	168,5	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-0,2	-0,1	0	-2,91	0,00	0,00	57,50	28,11
GC-220	1	2930	2+00910	2	6,3	5,6	0,3	0,4	50	-2,8	5,8	169,1	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,2	-0,1	0	-2,51				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-220	1	3180	3+00160	2	5,3	4,6	0,3	0,4	2270	1,2	8	183	8	0	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3190	3+00170	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1930	1,3	8,2	183,8	8,2	0	0	10	0	1930	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3200	3+00180	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1470	1,2	8,3	184,7	8,3	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3210	3+00190	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1170	0,8	8,4	185,5	8,4	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3220	3+00200	2	5,6	4,9	0,3	0,4	830	0,2	8,4	186,4	8,4	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	54,50	25,50	
GC-220	1	3230	3+00210	2	5,6	4,9	0,3	0,4	330	-0,8	8,4	187,2	8,4	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00	
GC-220	1	3240	3+00220	2	5,8	5,1	0,3	0,4	100	-1,9	8,3	188	8,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,305	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	57,00	25,03	
GC-220	1	3250	3+00230	2	5,9	5,2	0,3	0,4	40	-3	8,2	188,8	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,813	-0,2	-0,1	0	-3,11	0,00	10,00	58,50	28,59	
GC-220	1	3260	3+00240	2	5,9	5,2	0,3	0,4	40	-3,9	8	189,6	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,813	-0,2	-0,1	0	-3,11	0,00	10,00	59,00	31,13	
GC-220	1	3270	3+00250	2	6	5,3	0,3	0,4	30	-4,3	7,8	190,4	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,1	0	-3,35	0,00	10,00	59,50	32,31	
GC-220	1	3280	3+00260	2	6	5,3	0,3	0,4	30	-4,2	7,6	191,2	7,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,1	0	-3,35	0,00	10,00	60,00	33,50	
GC-220	1	3290	3+00270	2	6	5,3	0,3	0,4	30	-3,5	7,4	191,9	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,1	0	-3,35	0,00	10,00	60,00	33,50	
GC-220	1	3300	3+00280	2	5,8	5,1	0,3	0,4	60	-2,4	7,2	192,6	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,575	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	59,00	31,13	
GC-220	1	3310	3+00290	2	5,6	4,9	0,3	0,4	260	-1,3	7,1	193,4	7,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	26,38	
GC-220	1	3320	3+00300	2	5,5	4,8	0,3	0,4	660	-0,3	6,9	194	6,9	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50	
GC-220	1	3330	3+00310	2	5,4	4,7	0,3	0,4	970	0,4	6,6	194,7	6,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50	
GC-220	1	3340	3+00320	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1230	0,8	6,2	195,3	6,2	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,50	26,50	
GC-220	1	3350	3+00330	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1700	1	5,8	195,9	5,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3360	3+00340	2	5,3	4,6	0,3	0,4	2030	1,1	5,3	196,4	5,3	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3370	3+00350	2	5,3	4,6	0,3	0,4	2870	1	4,9	196,9	4,9	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3380	3+00360	2	5,3	4,6	0,3	0,4	3400	0,9	4,5	197,4	4,5	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3390	3+00370	2	5,3	4,6	0,3	0,4	3970	0,9	4,1	197,8	4,1	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3400	3+00380	2	5,3	4,6	0,3	0,4	4600	1	3,8	198,2	3,8	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3410	3+00390	2	5,3	4,6	0,3	0,4	4930	1,1	3,5	198,5	3,5	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3420	3+00400	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-4700	1,2	3,4	198,9	3,4	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3430	3+00410	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-4230	1,2	3,3	199,2	3,3	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00	
GC-220	1	3440	3+00420	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-3800	1,2	3,3	199,5	3,3	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50	
GC-220	1	3450	3+00430	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-3430	1,2	3,4	199,9	3,4	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00	
GC-220	1	3460	3+00440	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-2930	1,4	3,6	200,2	3,6	10	0	0	0	2930	0	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	3710	3+00690	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-2	7	214,9	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,50	23,79
GC-220	1	3720	3+00700	2	5,9	5,2	0,3	0,4	210	-1,6	6,8	215,6	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,993	-0,2	-0,1	0	-2,29	0,00	0,00	59,00	23,41
GC-220	1	3730	3+00710	2	5,8	5,1	0,3	0,4	520	-1,2	6,6	216,3	6,6	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	22,46
GC-220	1	3740	3+00720	2	5,8	5,1	0,3	0,4	780	-0,8	6,6	216,9	6,6	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-220	1	3750	3+00730	2	5,7	5	0,3	0,4	1080	-0,5	6,6	217,6	6,6	0	10	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-220	1	3760	3+00740	2	5,7	5	0,3	0,4	1430	-0,4	6,8	218,3	6,8	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-220	1	3770	3+00750	2	5,5	4,8	0,3	0,4	1900	-0,2	7	219	7	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	3780	3+00760	2	5,4	4,7	0,3	0,4	2230	0,1	7,2	219,7	7,2	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-220	1	3790	3+00770	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1960	0,5	7,4	220,4	7,4	0	10	0	0	1960	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	3800	3+00780	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1850	0,8	7,5	221,2	7,5	0	10	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	3810	3+00790	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1660	0,8	7,5	221,9	7,5	0	10	0	0	1660	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	3820	3+00800	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1150	0,5	7,4	222,7	7,4	0	10	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	3830	3+00810	2	5,5	4,8	0,3	0,4	750	0	7,3	223,4	7,3	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-220	1	3840	3+00820	2	5,5	4,8	0,3	0,4	280	-0,5	7,2	224,1	7,2	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-220	1	3850	3+00830	2	5,7	5	0,3	0,4	120	-1,1	7,3	224,8	7,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,338	-0,2	-0,1	0	-2,64	0,00	0,00	56,00	25,69
GC-220	1	3860	3+00840	2	6	5,3	0,3	0,4	90	-1,7	7,5	225,6	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	58,50	25,44
GC-220	1	3870	3+00850	2	6,1	5,4	0,3	0,4	80	-2,3	7,7	226,4	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	60,50	24,28
GC-220	1	3880	3+00860	2	6,1	5,4	0,3	0,4	80	-3	7,9	227,2	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	61,00	24,06
GC-220	1	3890	3+00870	2	6	5,3	0,3	0,4	100	-3,6	8	228	8	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	60,50	24,06
GC-220	1	3900	3+00880	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-4,2	8	228,8	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,50	23,97
GC-220	1	3910	3+00890	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-4,7	8	229,6	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3920	3+00900	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5	8	230,4	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3930	3+00910	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5,2	8	231,2	8	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3940	3+00920	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5,3	8,1	232	8,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3950	3+00930	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5,3	8,1	232,8	8,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3960	3+00940	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5,2	8,2	233,6	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3970	3+00950	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-5,1	8,2	234,4	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3980	3+00960	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-4,8	8,2	235,2	8,2	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	59,00	23,89
GC-220	1	3990	3+00970	2	5,9	5,2	0,3	0,4	140	-4,3	8,3	236,1	8,3	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,0								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	4240	4+00220	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-40	5,1	6,8	253,2	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	61,00	26,09
GC-220	1	4250	4+00230	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-40	5,8	6,9	253,9	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	62,00	28,13
GC-220	1	4260	4+00240	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-40	6,4	6,9	254,6	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	62,00	28,13
GC-220	1	4270	4+00250	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-40	6,8	6,9	255,2	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	62,00	28,13
GC-220	1	4280	4+00260	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-30	6,8	6,7	255,9	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	0,00	10,00	62,50	29,31
GC-220	1	4290	4+00270	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-30	6,4	6,4	256,6	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	0,00	10,00	63,00	30,50
GC-220	1	4300	4+00280	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-70	5,7	6,2	257,2	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	62,00	27,64
GC-220	1	4310	4+00290	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-320	4,9	6,1	257,8	6,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	59,50	23,39
GC-220	1	4320	4+00300	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-850	4,1	6,1	258,4	6,1	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-220	1	4330	4+00310	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-1200	3,2	6,1	259	6,1	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-220	1	4340	4+00320	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1580	2,3	6,2	259,6	6,2	0	10	0	0	1580	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	4350	4+00330	2	5,4	4,7	0,3	0,4	870	1,3	6,2	260,2	6,2	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	4360	4+00340	2	5,4	4,7	0,3	0,4	600	0,1	6,3	260,9	6,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	4370	4+00350	2	5,4	4,7	0,3	0,4	400	-1,2	6,5	261,5	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	4380	4+00360	2	5,6	4,9	0,3	0,4	100	-2,5	6,6	262,2	6,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,505	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	0,00	55,00	27,03
GC-220	1	4390	4+00370	2	5,8	5,1	0,3	0,4	50	-3,8	6,7	262,9	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	57,00	29,08
GC-220	1	4400	4+00380	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-5	6,7	263,5	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	60,00	28,10
GC-220	1	4410	4+00390	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-6,1	6,5	264,2	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	62,00	26,10
GC-220	1	4420	4+00400	2	6,2	5,5	0,3	0,4	60	-7	6,2	264,8	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	62,00	25,43
GC-220	1	4430	4+00410	2	6,2	5,5	0,3	0,4	60	-7,7	5,8	265,4	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	62,00	24,75
GC-220	1	4440	4+00420	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-8,1	5,4	265,9	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	62,00	25,43
GC-220	1	4450	4+00430	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-8,3	5,1	266,4	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	62,00	26,10
GC-220	1	4460	4+00440	2	6,2	5,5	0,3	0,4	40	-8	4,9	266,9	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	62,00	27,11
GC-220	1	4470	4+00450	2	6,3	5,6	0,3	0,4	30	-7,3	5	267,4	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	0,00	10,00	62,50	29,31
GC-220	1	4480	4+00460	2	6,3	5,6	0,3	0,4	30	-6,2	5,4	268	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	0,00	10,00	63,00	30,50
GC-220	1	4490	4+00470	2	6,3	5,6	0,3	0,4	30	-4,8	5,8	268,5	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	0,00	10,00	63,00	30,50
GC-220	1	4500	4+00480	2	6,2	5,5	0,3	0,4	270	-3,3	6,3	269,2	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	24,25
GC-220	1	4510	4+00490	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-80	-2	6,7	269,8	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	62,00	20,53
GC-220	1	4520	4+00500	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-100	-0,9	7	270,5	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	4770	4+00750	2	5,8	5,1	0,3	0,4	90	-1,9	7,5	289,5	7,5	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	0,00	0,00	58,50	27,13
GC-220	1	4780	4+00760	2	5,6	4,9	0,3	0,4	290	-1,8	7,4	290,2	7,4	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	25,25
GC-220	1	4790	4+00770	2	5,6	4,9	0,3	0,4	760	-1,6	7,3	291	7,3	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	4800	4+00780	2	5,6	4,9	0,3	0,4	920	-1,5	7,1	291,7	7,1	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	4810	4+00790	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1130	-1,5	6,9	292,4	6,9	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-220	1	4820	4+00800	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1030	-1,8	6,7	293	6,7	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	4830	4+00810	2	5,4	4,7	0,3	0,4	900	-2,3	6,5	293,7	6,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	4840	4+00820	2	5,4	4,7	0,3	0,4	500	-2,9	6,3	294,3	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	4850	4+00830	2	5,5	4,8	0,3	0,4	180	-3,3	6,1	294,9	6,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,425	-0,2	-0,1	0	-2,73	0,00	0,00	54,50	26,63
GC-220	1	4860	4+00840	2	5,7	5	0,3	0,4	70	-3,3	6	295,5	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	56,00	28,02
GC-220	1	4870	4+00850	2	6	5,3	0,3	0,4	60	-2,6	5,9	296,1	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	58,50	27,77
GC-220	1	4880	4+00860	2	6	5,3	0,3	0,4	270	-1,5	5,9	296,7	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	23,38
GC-220	1	4890	4+00870	2	6	5,3	0,3	0,4	-230	-0,2	5,7	297,3	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	60,00	20,88
GC-220	1	4900	4+00880	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-40	0,9	5,4	297,8	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,2	-0,1	0	-2,91	0,00	10,00	60,50	25,44
GC-220	1	4910	4+00890	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-50	1,7	5	298,3	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	61,00	28,11
GC-220	1	4920	4+00900	2	6	5,3	0,3	0,4	-80	1,9	4,8	298,8	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	0,00	60,50	26,08
GC-220	1	4930	4+00910	2	6	5,3	0,3	0,4	-200	1,7	4,7	299,3	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	60,00	23,54
GC-220	1	4940	4+00920	2	6	5,3	0,3	0,4	-410	1,1	4,8	299,7	4,8	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	21,01
GC-220	1	4950	4+00930	2	6	5,3	0,3	0,4	300	0,5	5,1	300,2	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-220	1	4960	4+00940	2	6,2	5,5	0,3	0,4	220	-0,2	5,4	300,8	5,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	61,00	19,92
GC-220	1	4970	4+00950	2	6,2	5,5	0,3	0,4	190	-0,8	5,8	301,4	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	62,00	19,99
GC-220	1	4980	4+00960	2	6,2	5,5	0,3	0,4	240	-1,3	6,1	302	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	62,00	19,91
GC-220	1	4990	4+00970	2	6,2	5,5	0,3	0,4	240	-1,8	6,3	302,6	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	62,00	19,69
GC-220	1	5000	4+00980	2	6,2	5,5	0,3	0,4	230	-2,1	6,5	303,3	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	62,00	19,72
GC-220	1	5010	4+00990	2	6,3	5,6	0,3	0,4	90	-2,2	6,6	303,9	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	0,00	62,50	20,63
GC-220	1	5020	5+00000	2	6	5,3	0,3	0,4	80	-2,1	6,7	304,6	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	0,00	61,50	23,28
GC-220	1	5030	5+00010	2	5,8	5,1	0,3	0,4	140	-1,8	6,7	305,3	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,189	-0,2	-0,1	0	-2,49	0,00	0,00	59,00	24,98
GC-220	1	5040	5+00020	2	5,7	5	0,3	0,4	370	-1,4	6,7	305,9	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,95
GC-220	1	5050	5+00030	2	5,7	5	0,3	0,4	530	-0,9	6,6	306,6	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	5300	5+00280	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-2730	2,4	5	320,6	5	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5310	5+00290	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-2530	2,1	5	321,1	5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5320	5+00300	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-2200	1,9	5,1	321,7	5,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5330	5+00310	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-2000	1,9	5,1	322,2	5,1	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5340	5+00320	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1530	2,2	5,2	322,7	5,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5350	5+00330	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1100	2,7	5,4	323,2	5,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-220	1	5360	5+00340	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-730	3,3	5,6	323,8	5,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	5370	5+00350	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-380	4	5,6	324,3	5,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	5380	5+00360	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-110	4,6	5,6	324,9	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,468	-0,2	-0,1	0	-2,77	0,00	0,00	55,00	26,84
GC-220	1	5390	5+00370	2	5,7	5	0,3	0,4	-70	4,9	5,4	325,4	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	56,50	28,23
GC-220	1	5400	5+00380	2	5,7	5	0,3	0,4	-70	4,9	5,1	326	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	57,00	28,79
GC-220	1	5410	5+00390	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-90	4,7	4,9	326,4	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,1	0	-2,85	0,00	0,00	56,50	28,64
GC-220	1	5420	5+00400	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-270	4,4	4,7	326,9	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	26,75
GC-220	1	5430	5+00410	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-710	4	4,5	327,4	4,5	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-220	1	5440	5+00420	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-830	3,7	4,3	327,8	4,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	5450	5+00430	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1030	3,6	4	328,2	4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	5460	5+00440	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-740	3,7	3,7	328,6	3,7	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-220	1	5470	5+00450	2	5,7	5	0,3	0,4	-340	4,2	3,3	328,9	3,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-220	1	5480	5+00460	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-110	4,9	2,9	329,2	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,2	-0,1	0	-2,47	0,00	0,00	58,00	23,84
GC-220	1	5490	5+00470	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-50	5,6	2,4	329,4	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	60,00	25,89
GC-220	1	5500	5+00480	2	6,7	6	0,3	0,4	-20	6,1	1,8	329,6	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,2	-0,1	0	-3,33	0,00	10,00	64,00	30,18
GC-220	1	5510	5+00490	2	6,7	6	0,3	0,4	-20	6,3	1,4	329,7	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,2	-0,1	0	-3,33	0,00	10,00	67,00	33,25
GC-220	1	5520	5+00500	2	6,7	6	0,3	0,4	-20	6,2	1,2	329,9	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,2	-0,1	0	-3,33	0,00	10,00	67,00	33,25
GC-220	1	5530	5+00510	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-70	5,8	1,3	330	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	65,00	28,02
GC-220	1	5540	5+00520	2	6	5,3	0,3	0,4	-330	5,1	1,7	330,2	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	61,50	21,39
GC-220	1	5550	5+00530	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-620	4,3	2,2	330,4	2,2	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-220	1	5560	5+00540	2	5	4,3	0,3	0,4	-1100	3,3	2,8	330,7	2,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,2	-0,1	0	-3,00	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-220	1	5570	5+00550	2	5	4,3	0,3	0,4	-1430	2,4	3,3	331	3,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,2	-0,1	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-220	1	5580	5+00560	2	5	4,3	0,3	0,4	-1860	1,7	3,6	331,4	3,6	10	0	0	0	1860	0	0	0	10	0,00	-2,7								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	5810	5+00790	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-920	3	7,8	340,3	7,8	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-220	1	5820	5+00800	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-770	2,8	8	341,1	8	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,00
GC-220	1	5830	5+00810	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-410	2,6	8	341,9	8	0	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,00
GC-220	1	5840	5+00820	2	6	5,3	0,3	0,4	-210	2,5	8	342,7	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,893	-0,2	-0,1	0	-2,19	0,00	0,00	59,00	21,46
GC-220	1	5850	5+00830	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-120	2,2	8	343,5	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,2	-0,1	0	-2,14	0,00	10,00	59,20	21,65
GC-220	1	5860	5+00840	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-110	1,9	8,1	344,3	8,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,2	-0,1	0	-2,17	0,00	10,00	54,70	21,53
GC-220	1	5870	5+00850	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-330	1,4	8,1	345,1	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	54,50	19,84
GC-220	1	5880	5+00860	2	6,2	5,5	0,3	0,4	650	0,6	8,1	345,9	8,1	0	0	10	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	59,00	18,00
GC-220	1	5890	5+00870	2	6,2	5,5	0,3	0,4	190	-0,3	8,1	346,8	8,1	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	59,00	19,07
GC-220	1	5900	5+00880	2	6,4	5,7	0,3	0,4	50	-1,4	8,1	347,6	8,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	59,50	22,12
GC-220	1	5910	5+00890	2	7	6,3	0,3	0,4	10	-2,2	8,1	348,4	8,1	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,2	-0,1	0	-5,05	0,00	0,00	61,00	37,30
GC-220	1	5920	5+00900	2	7	6,3	0,3	0,4	10	-2,6	8,3	349,2	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,2	-0,1	0	-5,05	0,00	0,00	62,00	50,50
GC-220	1	5930	5+00910	2	7	6,3	0,3	0,4	10	-2,5	8,5	350,1	8,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,75	-0,2	-0,1	0	-5,05	0,00	0,00	62,00	50,50
GC-220	1	5940	5+00920	2	6,5	5,8	0,3	0,4	90	-1,8	8,6	350,9	8,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,2	-0,1	0	-1,95	0,00	0,00	62,00	35,00
GC-220	1	5950	5+00930	2	6,4	5,7	0,3	0,4	520	-0,9	8,6	351,8	8,6	0	0	10	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	62,00	17,75
GC-220	1	5960	5+00940	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-500	0,1	8,6	352,6	8,6	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,00	17,50
GC-220	1	5970	5+00950	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-330	1	8,6	353,5	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	10,00	67,00	20,00
GC-220	1	5980	5+00960	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-280	1,9	8,6	354,4	8,6	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	10,00	70,00	21,00
GC-220	1	5990	5+00970	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-220	2,6	8,5	355,2	8,5	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,984	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	10,00	70,00	21,92
GC-220	1	6000	5+00980	2	5,7	5	0,3	0,4	-70	3,2	8,3	356	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	67,50	25,81
GC-220	1	6010	5+00990	2	5,7	5	0,3	0,4	-60	3,6	8,2	356,9	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,675	-0,2	-0,1	0	-2,98	0,00	0,00	64,50	29,27
GC-220	1	6020	6+00000	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-140	3,7	8,1	357,7	8,1	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,489	-0,2	-0,1	0	-2,79	0,00	0,00	62,50	28,82
GC-220	1	6030	6+00010	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-330	3,6	8,1	358,5	8,1	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	60,00	26,95
GC-220	1	6040	6+00020	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-340	3,5	8	359,3	8	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	59,00	26,00
GC-220	1	6050	6+00030	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-250	3,3	8	360,1	8	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	59,00	25,50
GC-220	1	6060	6+00040	2	6	5,3	0,3	0,4	-70	2,9	7,9	360,9	7,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,279	-0,2	-0,1	0	-2,58	0,00	0,00	58,00	25,39
GC-220	1	6070	6+00050	2	6	5,3	0,3	0,4	-270	2,3	8	361,7	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	57,00	22,89
GC-220	1	6080	6+00060	2	6,1	5,4	0,3	0,4	300	1,4	8,1	362,5	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	56,00	19,50
GC-220	1	6090	6+00070	2	6,2	5,5	0,3	0,4	30	0,3	8,4	363,3	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,2	-0,1	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	6340	6+00320	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-300	0,8	3,2	381,1	3,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	59,00	19,00
GC-220	1	6350	6+00330	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-70	1,2	3,2	381,4	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	59,50	21,89
GC-220	1	6360	6+00340	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-80	1,4	3,2	381,8	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	60,50	24,42
GC-220	1	6370	6+00350	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-160	1,5	3,5	382,1	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	61,00	23,80
GC-220	1	6380	6+00360	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-440	1,5	3,9	382,5	3,9	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,77
GC-220	1	6390	6+00370	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-830	1,4	4,3	382,9	4,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	6400	6+00380	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-920	1,4	4,8	383,4	4,8	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	6410	6+00390	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-900	1,4	5,1	383,9	5,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	6420	6+00400	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-550	1,5	5,4	384,5	5,4	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	6430	6+00410	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-190	1,6	5,5	385	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,013	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	60,00	22,57
GC-220	1	6440	6+00420	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-170	1,5	5,6	385,6	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,038	-0,2	-0,1	0	-2,34	0,00	0,00	58,50	23,26
GC-220	1	6450	6+00430	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-140	1,3	5,8	386,2	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	58,00	23,64
GC-220	1	6460	6+00440	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-140	0,9	6	386,8	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	58,00	23,89
GC-220	1	6470	6+00450	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-210	0,5	6,3	387,4	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,993	-0,2	-0,1	0	-2,29	0,00	0,00	58,00	23,41
GC-220	1	6480	6+00460	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-520	0,1	6,6	388	6,6	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,46
GC-220	1	6490	6+00470	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-840	-0,2	6,9	388,7	6,9	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	22,00
GC-220	1	6500	6+00480	2	5,7	5	0,3	0,4	-1240	-0,4	7,3	389,5	7,3	0	10	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59,00	22,50
GC-220	1	6510	6+00490	2	5,7	5	0,3	0,4	-1620	-0,6	7,7	390,2	7,7	0	10	0	0	1620	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59,00	23,00
GC-220	1	6520	6+00500	2	5,7	5	0,3	0,4	-2130	-0,7	8,2	391,1	8,2	0	0	10	0	2130	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59,00	23,00
GC-220	1	6530	6+00510	2	5,7	5	0,3	0,4	-2430	-0,7	8,5	391,9	8,5	0	0	10	0	2430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59,00	23,00
GC-220	1	6540	6+00520	2	5,7	5	0,3	0,4	2250	-0,5	8,8	392,8	8,8	0	0	10	0	2250	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	58,50	23,00
GC-220	1	6550	6+00530	2	5,7	5	0,3	0,4	1930	-0,4	9	393,7	9	0	0	10	0	1930	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	58,00	23,00
GC-220	1	6560	6+00540	2	5,7	5	0,3	0,4	1610	-0,2	9	394,6	9	0	0	10	0	1610	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,00
GC-220	1	6570	6+00550	2	5,7	5	0,3	0,4	1260	-0,1	8,9	395,5	8,9	0	0	10	0	1260	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-220	1	6580	6+00560	2	5,7	5	0,3	0,4	730	0	8,8	396,4	8,8	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-220	1	6590	6+00570	2	5,7	5	0,3	0,4	270	-0,1	8,6	397,2	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-220	1	6600	6+00580	2	5,7	5	0,3	0,4	140	-0,2	8,5	398,1	8,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,289	-0,2	-0,1	0	-2,59	0,00	0,00	57,00	24,45
GC-220	1	6610	6+00590	2	5,7	5	0,3	0,4	130	-0,5	8,3	398,9	8,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,312	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	57,00	26,00
GC-220	1	6620	6+00600	2	5,6	4,9	0,3	0,4	150	-0,8	8,2	399,7	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,37	-0,2	-0,1	0	-2				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	6870	6+00850	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-10	3,5	5,6	413,8	5,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,2	-0,1	0	-5,25	0,00	0,00	56,50	52,50
GC-220	1	6880	6+00860	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-40	3,2	5,8	414,4	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	56,00	39,31
GC-220	1	6890	6+00870	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-230	2,5	5,9	415	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	56,00	22,44
GC-220	1	6900	6+00880	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-630	1,3	6,1	415,6	6,1	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	58,00	17,88
GC-220	1	6910	6+00890	2	6,3	5,6	0,3	0,4	240	0	6,1	416,2	6,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,569	-0,2	-0,1	0	-1,87	0,00	10,00	64,00	17,84
GC-220	1	6920	6+00900	2	6,3	5,6	0,3	0,4	60	-1,1	6,1	416,8	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	10,00	68,00	21,22
GC-220	1	6930	6+00910	2	6,4	5,7	0,3	0,4	50	-1,7	6,1	417,4	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	10,00	68,00	23,93
GC-220	1	6940	6+00920	2	6,4	5,7	0,3	0,4	50	-1,8	6,1	418,1	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	10,00	66,00	24,10
GC-220	1	6950	6+00930	2	6,2	5,5	0,3	0,4	500	-1,5	6	418,7	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	63,50	21,05
GC-220	1	6960	6+00940	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-230	-1,2	5,9	419,2	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	63,00	19,38
GC-220	1	6970	6+00950	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-280	-1	5,8	419,8	5,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,00	19,88
GC-220	1	6980	6+00960	2	6,1	5,4	0,3	0,4	530	-1	5,7	420,4	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,00	19,00
GC-220	1	6990	6+00970	2	6,2	5,5	0,3	0,4	240	-1,1	5,8	421	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	63,50	19,34
GC-220	1	7000	6+00980	2	6,2	5,5	0,3	0,4	170	-1,4	6	421,6	6	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,2	-0,1	0	-2,04	0,00	0,00	64,00	20,03
GC-220	1	7010	7+00000	2	6,3	5,6	0,3	0,4	90	-1,7	6,3	422,2	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	0,00	63,00	20,94
GC-220	1	7020	7+00010	2	6,6	5,9	0,3	0,4	30	-1,9	6,8	422,9	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	61,50	24,50
GC-220	1	7030	7+00020	2	6,6	5,9	0,3	0,4	30	-2,2	7,4	423,6	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	61,00	27,50
GC-220	1	7040	7+00030	2	6,5	5,8	0,3	0,4	40	-2,6	8	424,4	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	0,00	61,00	26,31
GC-220	1	7050	7+00040	2	6,5	5,8	0,3	0,4	40	-3,1	8,7	425,3	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	0,00	61,50	25,13
GC-220	1	7060	7+00050	2	6,8	6,1	0,3	0,4	20	-3,5	9,3	426,2	9,3	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	0,00	62,00	28,69
GC-220	1	7070	7+00060	2	6,8	6,1	0,3	0,4	20	-3,7	9,9	427,2	9,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	0,00	62,50	32,25
GC-220	1	7080	7+00070	2	6,8	6,1	0,3	0,4	20	-3,6	10,3	428,2	10,3	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	10,00	64,50	32,25
GC-220	1	7090	7+00080	2	6,5	5,8	0,3	0,4	50	-3,2	10,5	429,3	10,5	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	10,00	66,00	27,68
GC-220	1	7100	7+00090	2	6,4	5,7	0,3	0,4	300	-2,6	10,5	430,3	10,5	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	10,00	65,50	19,55
GC-220	1	7110	7+00100	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-90	-1,8	10,5	431,4	10,5	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	10,00	65,00	18,75
GC-220	1	7120	7+00110	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	-1,1	10,5	432,4	10,5	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	10,00	66,50	21,02
GC-220	1	7130	7+00120	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-320	-0,5	10,6	433,5	10,6	0	0	0	10	320	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	10,00	68,00	20,77
GC-220	1	7140	7+00130	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-370	0	10,8	434,6	10,8	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	10,00	10,00	68,00	21,00
GC-220	1	7150	7+00140	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-630	0,4	11	435,7	11	0	0	0	10	630	0	0	0	1										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	7400	7+00390	2	6,2	5,5	0,3	0,4	330	-2	8	459,9	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	10,00	0,00	59,00	27,13
GC-220	1	7410	7+00400	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-270	-0,5	7,7	460,7	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	10,00	0,00	59,50	18,50
GC-220	1	7420	7+00410	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-70	1	7,4	461,4	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	10,00	61,00	21,89
GC-220	1	7430	7+00420	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-40	2,3	7,2	462,1	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,2	-0,1	0	-2,91	0,00	10,00	65,00	26,96
GC-220	1	7440	7+00430	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-40	3,4	7,1	462,8	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,2	-0,1	0	-2,91	0,00	10,00	68,00	29,13
GC-220	1	7450	7+00440	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-30	4,1	7	463,5	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,2	-0,1	0	-3,15	0,00	10,00	66,00	30,31
GC-220	1	7460	7+00450	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-20	4,7	7	464,2	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,2	-0,1	0	-3,63	0,00	0,00	63,00	33,88
GC-220	1	7470	7+00460	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-20	5	6,9	464,9	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,2	-0,1	0	-3,63	0,00	0,00	61,50	36,25
GC-220	1	7480	7+00470	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-20	5,2	6,9	465,6	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,2	-0,1	0	-3,63	0,00	0,00	61,00	36,25
GC-220	1	7490	7+00480	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-40	5,2	6,8	466,3	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,2	-0,1	0	-2,91	0,00	10,00	61,00	32,69
GC-220	1	7500	7+00490	2	6	5,3	0,3	0,4	-80	5,1	6,7	467	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	10,00	61,00	27,09
GC-220	1	7510	7+00500	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-110	5	6,6	467,6	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,2	-0,1	0	-2,47	0,00	10,00	61,50	24,87
GC-220	1	7520	7+00510	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-180	5	6,5	468,3	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,125	-0,2	-0,1	0	-2,43	0,00	10,00	63,00	24,47
GC-220	1	7530	7+00520	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-230	5,1	6,4	468,9	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,076	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	10,00	64,00	24,01
GC-220	1	7540	7+00530	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-220	5,2	6,2	469,5	6,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,084	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	10,00	64,00	23,80
GC-220	1	7550	7+00540	2	6	5,3	0,3	0,4	-120	5,2	5,9	470,1	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,038	-0,2	-0,1	0	-2,34	0,00	10,00	62,50	23,61
GC-220	1	7560	7+00550	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-60	4,9	5,5	470,7	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,2	-0,1	0	-2,58	0,00	0,00	60,50	24,56
GC-220	1	7570	7+00560	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-40	4,4	5	471,2	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	59,50	25,94
GC-220	1	7580	7+00570	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-40	3,7	4,7	471,6	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	58,50	26,13
GC-220	1	7590	7+00580	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-80	2,8	4,5	472,1	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	58,00	24,09
GC-220	1	7600	7+00590	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-200	1,8	4,5	472,5	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	58,00	21,54
GC-220	1	7610	7+00600	2	6	5,3	0,3	0,4	300	0,8	4,8	473	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	59,00	20,51
GC-220	1	7620	7+00610	2	6	5,3	0,3	0,4	70	0,1	5,4	473,6	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,279	-0,2	-0,1	0	-2,58	0,00	0,00	60,50	22,89
GC-220	1	7630	7+00620	2	5,9	5,2	0,3	0,4	80	-0,2	6,1	474,2	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	10,00	62,50	25,92
GC-220	1	7640	7+00630	2	5,9	5,2	0,3	0,4	80	-0,2	6,8	474,8	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	10,00	64,00	26,06
GC-220	1	7650	7+00640	2	5,9	5,2	0,3	0,4	80	0,3	7,4	475,6	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	63,50	26,06
GC-220	1	7660	7+00650	2	5,9	5,2	0,3	0,4	330	0,9	7,9	476,4	7,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	62,00	23,53
GC-220	1	7670	7+00660	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-740	1,6	8,2	477,2	8,2	0	0	10	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	60,50	21,00
GC-220	1	7680	7+00670	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-80	2,2	8,3	478	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,2							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	7930	7+00920	2	5,9	5,2	0,3	0,4	750	3	8,7	497,5	8,7	0	0	10	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	10,00	66,00	21,00
GC-220	1	7940	7+00930	2	5,7	5	0,3	0,4	1070	2,8	8,7	498,4	8,7	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	10,00	65,00	22,00
GC-220	1	7950	7+00940	2	5,7	5	0,3	0,4	-1100	2,6	8,6	499,3	8,6	0	0	10	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	10,00	63,50	23,00
GC-220	1	7960	7+00950	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-700	2,5	8,5	500,1	8,5	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	62,00	22,50
GC-220	1	7970	7+00960	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-600	2,4	8,3	500,9	8,3	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	60,00	22,00
GC-220	1	7980	7+00970	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-410	2,2	8,2	501,8	8,2	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	59,00	23,50
GC-220	1	7990	7+00980	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-430	1,9	8,1	502,6	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	59,00	25,00
GC-220	1	8000	7+00990	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-1000	1,4	8,1	503,4	8,1	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	58,00	25,00
GC-220	1	8010	7+01000	2	5,5	4,8	0,3	0,4	700	0,9	8,3	504,2	8,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	57,00	25,00
GC-220	1	8020	8+00000	2	5,5	4,8	0,3	0,4	390	0,3	8,6	505,1	8,6	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	57,50	25,00
GC-220	1	8030	8+00010	2	5,9	5,2	0,3	0,4	110	-0,1	9	506	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,2	-0,1	0	-2,47	0,00	0,00	58,00	24,84
GC-220	1	8040	8+00020	2	6	5,3	0,3	0,4	60	-0,4	9,5	506,9	9,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	56,50	25,72
GC-220	1	8050	8+00030	2	6	5,3	0,3	0,4	70	-0,4	10	507,9	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,279	-0,2	-0,1	0	-2,58	0,00	0,00	55,00	26,27
GC-220	1	8060	8+00040	2	5,8	5,1	0,3	0,4	220	-0,1	10,3	509	10,3	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	-2,084	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	0,00	55,00	24,81
GC-220	1	8070	8+00050	2	5,7	5	0,3	0,4	750	0,2	10,4	510	10,4	0	0	0	10	750	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	55,00	23,42
GC-220	1	8080	8+00060	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-200	0,7	10,3	511	10,3	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-2,103	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	55,00	23,51
GC-220	1	8090	8+00070	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-110	1,1	10	512	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,2	-0,1	0	-2,47	0,00	0,00	57,00	24,35
GC-220	1	8100	8+00080	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-110	1,4	9,5	513	9,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,2	-0,1	0	-2,47	0,00	0,00	59,50	24,68
GC-220	1	8110	8+00090	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-120	1,5	9,1	513,9	9,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-0,2	-0,1	0	-2,44	0,00	0,00	60,00	24,53
GC-220	1	8120	8+00100	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-140	1,5	8,7	514,8	8,7	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,189	-0,2	-0,1	0	-2,49	10,00	0,00	59,00	24,63
GC-220	1	8130	8+00110	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-220	1,4	8,4	515,6	8,4	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,084	-0,2	-0,1	0	-2,38	10,00	0,00	57,50	24,37
GC-220	1	8140	8+00120	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-220	1,4	8,2	516,4	8,2	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,084	-0,2	-0,1	0	-2,38	10,00	0,00	57,50	23,84
GC-220	1	8150	8+00130	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-210	1,5	8	517,2	8	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,093	-0,2	-0,1	0	-2,39	0,00	0,00	58,50	23,88
GC-220	1	8160	8+00140	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-210	1,6	7,9	518	7,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,993	-0,2	-0,1	0	-2,29	0,00	0,00	59,00	23,43
GC-220	1	8170	8+00150	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-240	1,8	7,7	518,8	7,7	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,969	-0,2	-0,1	0	-2,27	0,00	0,00	59,00	22,81
GC-220	1	8180	8+00160	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-250	2	7,5	519,5	7,5	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	58,50	21,84
GC-220	1	8190	8+00170	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-280	2,2	7,3	520,3	7,3	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	21,50
GC-220	1	8200	8+00180	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-280	2,4	7,1	521	7,1	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-220	1	8210	8+00190	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-210	2,4	6,8	521,6	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	8460	8+00440	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1440	-0,4	4,4	534,1	4,4	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	59,00	25,00
GC-220	1	8470	8+00450	2	5,4	4,7	0,3	0,4	1860	-0,6	4,3	534,6	4,3	10	0	0	0	1860	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	59,00	26,00
GC-220	1	8480	8+00460	2	5,4	4,7	0,3	0,4	2330	-0,7	4,1	535	4,1	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	59,00	26,00
GC-220	1	8490	8+00470	2	5,4	4,7	0,3	0,4	2530	-0,7	4	535,4	4	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	58,50	26,00
GC-220	1	8500	8+00480	2	5,4	4,7	0,3	0,4	2710	-0,7	3,8	535,8	3,8	10	0	0	0	2710	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,50	26,00
GC-220	1	8510	8+00490	2	5,4	4,7	0,3	0,4	3110	-0,7	3,7	536,1	3,7	10	0	0	0	3110	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	56,50	26,00
GC-220	1	8520	8+00500	2	5,4	4,7	0,3	0,4	3600	-0,7	3,6	536,5	3,6	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	55,00	26,00
GC-220	1	8530	8+00510	2	5,4	4,7	0,3	0,4	4430	-0,6	3,6	536,9	3,6	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	8540	8+00520	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-4300	-0,5	3,5	537,2	3,5	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	8550	8+00530	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-3900	-0,4	3,5	537,6	3,5	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	8560	8+00540	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-3500	-0,3	3,5	537,9	3,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	8570	8+00550	2	5,7	5	0,3	0,4	-3100	-0,1	3,5	538,3	3,5	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	54,00	24,50
GC-220	1	8580	8+00560	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-2730	0	3,5	538,6	3,5	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	54,00	22,00
GC-220	1	8590	8+00570	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2300	0,1	3,4	538,9	3,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	54,00	20,00
GC-220	1	8600	8+00580	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-1870	0,1	3,4	539,3	3,4	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	54,00	19,00
GC-220	1	8610	8+00590	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-1330	0,1	3,5	539,6	3,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	54,00	19,00
GC-220	1	8620	8+00600	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-700	0,1	3,5	540	3,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	54,00	18,50
GC-220	1	8630	8+00610	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-680	0	3,5	540,3	3,5	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	55,50	18,00
GC-220	1	8640	8+00620	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-700	0	3,3	540,7	3,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	58,00	18,00
GC-220	1	8650	8+00630	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-1040	0,1	3	541	3	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,00	18,50
GC-220	1	8660	8+00640	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1000	0,3	2,5	541,2	2,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	8670	8+00650	2	5,7	5,4	0,3	0	1000	0,6	2	541,4	2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	61,00	21,00
GC-220	1	8680	8+00660	2	5,7	5,4	0,3	0	1000	0,9	1,5	541,6	1,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	61,50	23,00
GC-220	1	8690	8+00670	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1030	1,2	1,2	541,7	1,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	21,00
GC-220	1	8700	8+00680	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1130	1,4	1,1	541,8	1,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	19,00
GC-220	1	8710	8+00690	2	5,9	5,2	0,3	0,4	1330	1,6	1,2	541,9	1,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,50	20,00
GC-220	1	8720	8+00700	2	5,7	5	0,3	0,4	1400	1,8	1,5	542,1	1,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	8730	8+00710	2	5,5	4,8	0,3	0,4	1630	1,9	1,9	542,3	1,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	59,00	24,00
GC-220	1	8740	8+00720	2	5,3	4,6	0,3	0,4	1970	1,9	2,6	542,5	2,6	10	0	0	0	1970														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	8990	8+00970	2	5,6	4,9	0,3	0,4	740	-0,3	10,9	566,3	10,9	0	0	0	10	740	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	10,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	9000	8+00980	2	5,6	4,9	0,3	0,4	340	-0,4	10,7	567,3	10,7	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	10,00	0,00	56,00	24,00
GC-220	1	9010	9+00000	2	5,7	5	0,3	0,4	190	-0,4	10,4	568,4	10,4	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-2,213	-0,2	-0,1	0	-2,51	10,00	0,00	56,00	24,57
GC-220	1	9020	9+00010	2	5,7	5	0,3	0,4	-730	0	9,9	569,4	9,9	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	10,00	0,00	56,00	24,07
GC-220	1	9030	9+00020	2	5,7	5	0,3	0,4	-170	0,5	9,3	570,3	9,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,238	-0,2	-0,1	0	-2,54	10,00	0,00	56,00	24,19
GC-220	1	9040	9+00030	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-60	1,2	8,6	571,2	8,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,475	-0,2	-0,1	0	-2,78	10,00	0,00	56,00	26,57
GC-220	1	9050	9+00040	2	6	5,3	0,3	0,4	-40	1,7	8	572	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	10,00	0,00	56,00	28,94
GC-220	1	9060	9+00050	2	6	5,3	0,3	0,4	-40	2	7,5	572,7	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	10,00	0,00	56,00	30,13
GC-220	1	9070	9+00060	2	6	5,3	0,3	0,4	-50	1,8	7,3	573,4	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,2	-0,1	0	-2,81	10,00	0,00	56,50	29,11
GC-220	1	9080	9+00070	2	5,7	5	0,3	0,4	-300	1,3	7,3	574,2	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	25,55
GC-220	1	9090	9+00080	2	5,7	5	0,3	0,4	230	0,7	7,5	574,9	7,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,176	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	57,00	23,88
GC-220	1	9100	9+00090	2	6	5,3	0,3	0,4	40	0	7,7	575,7	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	58,00	27,44
GC-220	1	9110	9+00100	2	6	5,3	0,3	0,4	40	-0,4	7,8	576,5	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	10,00	59,50	30,13
GC-220	1	9120	9+00110	2	5,9	5,2	0,3	0,4	80	-0,7	7,9	577,3	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	10,00	60,00	28,09
GC-220	1	9130	9+00120	2	5,7	5	0,3	0,4	140	-0,7	7,7	578	7,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,289	-0,2	-0,1	0	-2,59	0,00	0,00	60,00	25,98
GC-220	1	9140	9+00130	2	5,6	4,9	0,3	0,4	290	-0,6	7,4	578,8	7,4	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	58,50	24,95
GC-220	1	9150	9+00140	2	5,6	4,9	0,3	0,4	300	-0,4	6,9	579,5	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	24,00
GC-220	1	9160	9+00150	2	5,7	5	0,3	0,4	230	-0,4	6,3	580,1	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,176	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	10,00	58,50	24,38
GC-220	1	9170	9+00160	2	5,7	5	0,3	0,4	150	-0,4	5,8	580,7	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	10,00	60,00	25,23
GC-220	1	9180	9+00170	2	5,7	5	0,3	0,4	150	-0,3	5,3	581,2	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	0,00	59,50	25,70
GC-220	1	9190	9+00180	2	5,8	5,1	0,3	0,4	120	0	4,8	581,7	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,238	-0,2	-0,1	0	-2,54	0,00	0,00	58,00	25,54
GC-220	1	9200	9+00190	2	5,7	5	0,3	0,4	-370	0,5	4,5	582,1	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	24,19
GC-220	1	9210	9+00200	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-70	1,2	4,4	582,6	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	56,00	24,89
GC-220	1	9220	9+00210	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-80	1,9	4,6	583	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	56,50	26,42
GC-220	1	9230	9+00220	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-110	2,6	5,2	583,5	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,268	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	0,00	57,00	25,87
GC-220	1	9240	9+00230	2	5,7	5	0,3	0,4	-160	3,2	6,1	584,2	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,253	-0,2	-0,1	0	-2,55	0,00	0,00	57,00	25,61
GC-220	1	9250	9+00240	2	5,7	5	0,3	0,4	-150	3,6	7,1	584,9	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	0,00	57,50	25,62
GC-220	1	9260	9+00250	2	6	5,3	0,3	0,4	-50	3,8	8,2	585,7	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	0,00	57,50	26,90
GC-220	1	9270	9+00260	2	6	5,3	0,3	0,4	-40	3,9	9,1	586,6	9,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	9520	9+00510	2	5,5	4,8	0,3	0,4	510	0,8	9	610,6	9	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,00
GC-220	1	9530	9+00520	2	5,5	4,8	0,3	0,4	510	0,9	9,1	611,5	9,1	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,00
GC-220	1	9540	9+00530	2	5,5	4,8	0,3	0,4	630	0,9	9,2	612,4	9,2	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,00
GC-220	1	9550	9+00540	2	5,5	4,8	0,3	0,4	640	1	9,2	613,3	9,2	0	0	10	0	640	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,00
GC-220	1	9560	9+00550	2	5,6	4,9	0,3	0,4	620	1	9,2	614,3	9,2	0	0	10	0	620	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	54,00	24,50
GC-220	1	9570	9+00560	2	5,6	4,9	0,3	0,4	440	1	9,2	615,2	9,2	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	54,50	24,00
GC-220	1	9580	9+00570	2	5,6	4,9	0,3	0,4	320	0,9	9,2	616,1	9,2	0	0	10	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	55,00	24,00
GC-220	1	9590	9+00580	2	5,7	5	0,3	0,4	270	0,7	9,1	617	9,1	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	55,00	23,50
GC-220	1	9600	9+00590	2	5,7	5	0,3	0,4	210	0,5	9,1	617,9	9,1	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,193	-0,2	-0,1	0	-2,49	0,00	0,00	55,00	23,96
GC-220	1	9610	9+00600	2	5,7	5	0,3	0,4	150	0,2	9	618,8	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,27	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	0,00	55,00	25,31
GC-220	1	9620	9+00610	2	5,8	5,1	0,3	0,4	120	0	8,8	619,7	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,238	-0,2	-0,1	0	-2,54	0,00	0,00	55,50	25,54
GC-220	1	9630	9+00620	2	5,8	5,1	0,3	0,4	120	0	8,5	620,5	8,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,238	-0,2	-0,1	0	-2,54	0,00	0,00	56,00	25,38
GC-220	1	9640	9+00630	2	5,7	5	0,3	0,4	170	0	8,2	621,4	8,2	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,238	-0,2	-0,1	0	-2,54	0,00	0,00	56,00	25,38
GC-220	1	9650	9+00640	2	5,7	5	0,3	0,4	220	0,2	8	622,2	8	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,184	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	56,50	25,11
GC-220	1	9660	9+00650	2	5,7	5	0,3	0,4	270	0,5	7,9	623	7,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,92
GC-220	1	9670	9+00660	2	5,6	4,9	0,3	0,4	420	0,8	8	623,8	8	0	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	23,50
GC-220	1	9680	9+00670	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-690	1,2	8,2	624,6	8,2	0	0	10	0	690	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,50	24,00
GC-220	1	9690	9+00680	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-200	1,6	8,5	625,4	8,5	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	58,00	25,51
GC-220	1	9700	9+00690	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-130	1,9	8,8	626,3	8,8	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,412	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	57,50	27,07
GC-220	1	9710	9+00700	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-120	2,1	9	627,2	9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,438	-0,2	-0,1	0	-2,74	0,00	0,00	57,00	27,25
GC-220	1	9720	9+00710	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-110	2,3	9	628,1	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,468	-0,2	-0,1	0	-2,77	0,00	0,00	57,00	27,53
GC-220	1	9730	9+00720	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-110	2,5	8,8	629	8,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,468	-0,2	-0,1	0	-2,77	0,00	0,00	56,50	27,68
GC-220	1	9740	9+00730	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-170	2,5	8,3	629,8	8,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,438	-0,2	-0,1	0	-2,74	0,00	0,00	56,00	27,53
GC-220	1	9750	9+00740	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-230	2,4	7,6	630,6	7,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,376	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	55,50	27,07
GC-220	1	9760	9+00750	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-310	2,1	6,8	631,3	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	55,50	26,38
GC-220	1	9770	9+00760	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1190	1,6	6	631,9	6	0	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	56,00	26,50
GC-220	1	9780	9+00770	2	5,4	4,7	0,3	0,4	920	0,9	5,3	632,4	5,3	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	56,00	26,50
GC-220	1	9790	9+00780	2	5,4	4,7	0,3	0,4	310	0,3	4,7	632,9	4,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	56,00	26,00
GC-220	1	9800	9+00790	2	5,5	4,8	0,3	0,4	200	-0,4	4,3	633,3	4,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0, -						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	10050	10+00030	2	5,7	5	0,3	0,4	230	-2,1	-2,3	635,9	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,176	-0,2	-0,1	0	-2,48	0,00	10,00	61,00	28,63
GC-220	1	10060	10+00040	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-370	-0,9	-2,3	635,7	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	10,00	60,50	24,38
GC-220	1	10070	10+00050	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-110	0	-2,4	635,4	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,268	-0,2	-0,1	0	-2,57	0,00	10,00	60,00	24,84
GC-220	1	10080	10+00060	2	6	5,3	0,3	0,4	-50	0,5	-2,7	635,2	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	61,50	26,89
GC-220	1	10090	10+00070	2	6	5,3	0,3	0,4	-50	0,5	-3	634,9	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	63,00	28,10
GC-220	1	10100	10+00080	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-330	0,4	-3,2	634,5	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	10,00	62,00	24,55
GC-220	1	10110	10+00090	2	6	5,3	0,3	0,4	40	0,4	-3,4	634,2	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	59,00	25,56
GC-220	1	10120	10+00100	2	5,8	5,1	0,3	0,4	50	0,6	-3,6	633,8	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	56,50	30,11
GC-220	1	10130	10+00110	2	5,6	4,9	0,3	0,4	430	0,8	-3,9	633,4	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	27,05
GC-220	1	10140	10+00120	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-90	0,9	-4,3	633	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,1	0	-2,85	0,00	0,00	59,00	26,25
GC-220	1	10150	10+00130	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-330	0,9	-4,6	632,6	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	60,00	27,25
GC-220	1	10160	10+00140	2	5,4	4,7	0,3	0,4	300	0,8	-4,9	632,1	4,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	59,50	26,00
GC-220	1	10170	10+00150	2	5,6	4,9	0,3	0,4	60	0,9	-5,2	631,5	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,775	-0,2	-0,1	0	-3,08	0,00	10,00	59,50	28,38
GC-220	1	10180	10+00160	2	5,6	4,9	0,3	0,4	470	1,3	-5,5	631	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	59,00	27,38
GC-220	1	10190	10+00170	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-710	1,7	-5,9	630,4	5,9	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	24,00
GC-220	1	10200	10+00180	2	5,7	5	0,3	0,4	-60	1,8	-6,3	629,8	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,675	-0,2	-0,1	0	-2,98	0,00	0,00	56,00	26,88
GC-220	1	10210	10+00190	2	5,7	5	0,3	0,4	-60	1,5	-6,6	629,1	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,675	-0,2	-0,1	0	-2,98	0,00	0,00	55,00	29,75
GC-220	1	10220	10+00200	2	5,7	5	0,3	0,4	-400	0,7	-6,6	628,5	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	54,00	26,38
GC-220	1	10230	10+00210	2	5,7	5	0,3	0,4	400	-0,3	-6,3	627,8	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	55,00	23,00
GC-220	1	10240	10+00220	2	5,8	5,1	0,3	0,4	50	-1,2	-5,6	627,3	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	56,00	26,55
GC-220	1	10250	10+00230	2	5,8	5,1	0,3	0,4	50	-1,7	-4,7	626,8	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	56,00	30,10
GC-220	1	10260	10+00240	2	5,7	5	0,3	0,4	70	-1,8	-3,8	626,4	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	56,50	29,44
GC-220	1	10270	10+00250	2	5,4	4,7	0,3	0,4	280	-1,6	-3	626,1	3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,00	27,39
GC-220	1	10280	10+00260	2	5,4	4,7	0,3	0,4	600	-1,3	-2,3	625,9	2,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,00	26,00
GC-220	1	10290	10+00270	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-520	-1	-1,8	625,7	1,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,00	26,00
GC-220	1	10300	10+00280	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-540	-0,6	-1,2	625,6	1,2	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57,50	25,00
GC-220	1	10310	10+00290	2	5,7	5	0,3	0,4	-730	-0,2	-0,5	625,5	0,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	58,00	23,50
GC-220	1	10320	10+00300	2	6	5,3	0,3	0,4	-800	0,4	0,2	625,6	0,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	57,50	21,50
GC-220	1	10330	10+00310	2	6	5,3	0,3	0,4	-620	1,1	0,9	625,6	0,9	10	0	0	0	620	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	10580	10+00560	2	5,4	4,7	0,3	0,4	660	0,5	5	639,9	5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	26,00
GC-220	1	10590	10+00570	2	5,4	4,7	0,3	0,4	390	0	4,2	640,3	4,2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	10600	10+00580	2	5,5	4,8	0,3	0,4	250	-0,8	3,4	640,7	3,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,50
GC-220	1	10610	10+00590	2	5,6	4,9	0,3	0,4	100	-1,8	2,5	640,9	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,505	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	0,00	54,00	26,53
GC-220	1	10620	10+00600	2	5,9	5,2	0,3	0,4	30	-2,8	1,4	641,1	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,2	-0,1	0	-3,45	0,00	0,00	54,00	31,28
GC-220	1	10630	10+00610	2	6,5	5,8	0,3	0,4	10	-3,6	0,1	641,1	0,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,2	-0,1	0	-5,55	0,00	0,00	54,00	45,00
GC-220	1	10640	10+00620	2	6,5	5,8	0,3	0,4	10	-3,9	-1,2	641	1,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,25	-0,2	-0,1	0	-5,55	0,00	0,00	54,00	55,50
GC-220	1	10650	10+00630	2	5,8	5,1	0,3	0,4	50	-3,7	-2,6	640,7	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	54,00	42,80
GC-220	1	10660	10+00640	2	5,5	4,8	0,3	0,4	200	-3,1	-3,8	640,3	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,50	28,56
GC-220	1	10670	10+00650	2	5,4	4,7	0,3	0,4	320	-2,4	-4,7	639,8	4,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	55,50	26,51
GC-220	1	10680	10+00660	2	5,4	4,7	0,3	0,4	340	-1,7	-5,4	639,3	5,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	10,00	57,50	26,00
GC-220	1	10690	10+00670	2	5,4	4,7	0,3	0,4	420	-1,1	-5,7	638,7	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	10,00	62,00	26,00
GC-220	1	10700	10+00680	2	5,4	4,7	0,3	0,4	580	-0,8	-5,6	638,2	5,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	10,00	65,00	26,00
GC-220	1	10710	10+00690	2	5,4	4,7	0,3	0,4	580	-0,6	-5,2	637,7	5,2	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	61,50	26,00
GC-220	1	10720	10+00700	2	5,4	4,7	0,3	0,4	420	-0,5	-4,7	637,2	4,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	56,50	26,00
GC-220	1	10730	10+00710	2	5,5	4,8	0,3	0,4	240	-0,4	-4,1	636,8	4,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,369	-0,2	-0,1	0	-2,67	0,00	0,00	54,50	26,34
GC-220	1	10740	10+00720	2	5,5	4,8	0,3	0,4	180	-0,2	-3,6	636,4	3,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,425	-0,2	-0,1	0	-2,73	0,00	0,00	54,00	26,97
GC-220	1	10750	10+00730	2	5,5	4,8	0,3	0,4	200	0,1	-3,2	636,1	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,00	27,14
GC-220	1	10760	10+00740	2	5,4	4,7	0,3	0,4	470	0,5	-2,9	635,8	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,51
GC-220	1	10770	10+00750	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-1070	0,9	-2,8	635,5	2,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	54,00	26,50
GC-220	1	10780	10+00760	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-670	1,5	-2,9	635,2	2,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,50
GC-220	1	10790	10+00770	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-240	2,3	-3,1	634,9	3,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,369	-0,2	-0,1	0	-2,67	0,00	0,00	54,50	26,34
GC-220	1	10800	10+00780	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-160	3,2	-3,5	634,6	3,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,453	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	55,00	27,11
GC-220	1	10810	10+00790	2	5,7	5	0,3	0,4	-70	4,2	-3,8	634,2	3,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	55,00	28,16
GC-220	1	10820	10+00800	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-50	5,2	-4	633,8	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,71	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	54,50	29,44
GC-220	1	10830	10+00810	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-20	6	-4,1	633,4	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,2	-0,1	0	-3,93	0,00	0,00	53,50	34,68
GC-220	1	10840	10+00820	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-20	6,5	-3,8	633	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,2	-0,1	0	-3,93	0,00	0,00	53,50	39,25
GC-220	1	10850	10+00830	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-40	6,5	-3,3	632,7	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,813	-0,2	-0,1	0	-3,11	0,00	0,00	54,50	35,19
GC-220	1	10860	10+00840	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	6,2	-2,4	632,4	2,4																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	11110	11+00090	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-230	0,9	2	634,8	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,376	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	57,00	25,88
GC-220	1	11120	11+00100	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	1,4	1,4	635	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	57,00	29,44
GC-220	1	11130	11+00110	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	1,5	0,6	635	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	10,00	58,00	32,13
GC-220	1	11140	11+00120	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-230	1,4	-0,1	635	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,376	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	10,00	59,00	29,44
GC-220	1	11150	11+00130	2	5,5	4,8	0,3	0,4	140	1,3	-0,8	634,9	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,489	-0,2	-0,1	0	-2,79	0,00	10,00	58,50	27,33
GC-220	1	11160	11+00140	2	5,5	4,8	0,3	0,4	150	1,2	-1,4	634,8	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,47	-0,2	-0,1	0	-2,77	0,00	0,00	56,50	27,80
GC-220	1	11170	11+00150	2	5,5	4,8	0,3	0,4	140	1,2	-1,9	634,6	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,489	-0,2	-0,1	0	-2,79	0,00	0,00	55,00	27,80
GC-220	1	11180	11+00160	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-140	1	-2,4	634,4	2,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,489	-0,2	-0,1	0	-2,79	0,00	10,00	56,50	27,89
GC-220	1	11190	11+00170	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-200	0,7	-2,7	634,1	2,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	10,00	58,00	27,46
GC-220	1	11200	11+00180	2	5,7	5	0,3	0,4	-470	0	-2,8	633,8	2,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	25,01
GC-220	1	11210	11+00190	2	5,7	5	0,3	0,4	330	-0,7	-2,5	633,6	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	55,00	23,00
GC-220	1	11220	11+00200	2	5,7	5	0,3	0,4	30	-1,4	-2	633,4	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,35	-0,2	-0,1	0	-3,65	0,00	0,00	55,00	29,75
GC-220	1	11230	11+00210	2	5,8	5,1	0,3	0,4	40	-1,9	-1,3	633,2	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	55,00	34,31
GC-220	1	11240	11+00220	2	5,7	5	0,3	0,4	60	-2,2	-0,7	633,2	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,675	-0,2	-0,1	0	-2,98	0,00	0,00	55,00	30,94
GC-220	1	11250	11+00230	2	5,5	4,8	0,3	0,4	190	-2,2	-0,1	633,2	0,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,413	-0,2	-0,1	0	-2,71	0,00	0,00	55,00	28,44
GC-220	1	11260	11+00240	2	5,5	4,8	0,3	0,4	200	-2,2	0,4	633,2	0,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,2	-0,1	0	-2,70	0,00	0,00	56,00	27,08
GC-220	1	11270	11+00250	2	5,5	4,8	0,3	0,4	160	-1,9	0,8	633,3	0,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,453	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	57,00	27,28
GC-220	1	11280	11+00260	2	5,6	4,9	0,3	0,4	90	-1,5	1,1	633,4	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,1	0	-2,85	0,00	10,00	57,00	28,02
GC-220	1	11290	11+00270	2	5,6	4,9	0,3	0,4	90	-0,8	1,2	633,5	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,55	-0,2	-0,1	0	-2,85	0,00	10,00	57,50	28,50
GC-220	1	11300	11+00280	2	5,5	4,8	0,3	0,4	160	0,1	1,1	633,6	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,453	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	57,50	28,02
GC-220	1	11310	11+00290	2	5,5	4,8	0,3	0,4	150	1,2	0,7	633,7	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,47	-0,2	-0,1	0	-2,77	0,00	0,00	56,00	27,62
GC-220	1	11320	11+00300	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-370	2,3	-0,1	633,7	0,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	55,00	25,85
GC-220	1	11330	11+00310	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	3,1	-1,2	633,6	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	55,00	28,06
GC-220	1	11340	11+00320	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	3,6	-2,4	633,3	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	55,50	32,13
GC-220	1	11350	11+00330	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-30	3,5	-3,7	632,9	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,2	-0,1	0	-3,45	0,00	0,00	56,00	33,31
GC-220	1	11360	11+00340	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-30	2,9	-4,9	632,5	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,2	-0,1	0	-3,45	0,00	0,00	55,50	34,50
GC-220	1	11370	11+00350	2	6	5,3	0,3	0,4	-30	1,7	-6	631,9	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,1	0	-3,35	0,00	0,00	55,00	34,00
GC-220	1	11380	11+00360	2	6	5,3	0,3	0,4	-330	0,4	-6,8	631,2	6,8	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	55,50	26,75
GC-220	1	11390	11+00370	2	6	5,3	0,3	0,4	270	-0,9	-7,4	630,4	7,4	0	10																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	11640	11+00620	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-320	0,4	7,4	630,1	7,4	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	55,00	26,00
GC-220	1	11650	11+00630	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-400	0,2	7,5	630,8	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	26,00
GC-220	1	11660	11+00640	2	5,5	4,8	0,3	0,4	210	0	7,4	631,6	7,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,393	-0,2	-0,1	0	-2,69	0,00	0,00	54,00	26,46
GC-220	1	11670	11+00650	2	5,5	4,8	0,3	0,4	210	0	7	632,3	7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,393	-0,2	-0,1	0	-2,69	0,00	0,00	54,00	26,93
GC-220	1	11680	11+00660	2	5,4	4,7	0,3	0,4	330	0,2	6,5	632,9	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,46
GC-220	1	11690	11+00670	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-500	0,4	6	633,5	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	11700	11+00680	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-310	0,7	5,5	634,1	5,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-220	1	11710	11+00690	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-250	0,7	5,1	634,6	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,00	25,50
GC-220	1	11720	11+00700	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-250	0,5	4,8	635,1	4,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,00
GC-220	1	11730	11+00710	2	5,5	4,8	0,3	0,4	-220	0	4,7	635,5	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,384	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	55,00	25,92
GC-220	1	11740	11+00720	2	5,5	4,8	0,3	0,4	390	-0,7	4,5	636	4,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,2	-0,1	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,92
GC-220	1	11750	11+00730	2	5,7	5	0,3	0,4	80	-1,5	4,4	636,4	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,506	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	0,00	54,00	26,53
GC-220	1	11760	11+00740	2	5,8	5,1	0,3	0,4	40	-2	4,3	636,8	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	54,00	30,09
GC-220	1	11770	11+00750	2	5,9	5,2	0,3	0,4	30	-2,1	4,1	637,3	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,2	-0,1	0	-3,45	0,00	0,00	54,50	33,31
GC-220	1	11780	11+00760	2	5,9	5,2	0,3	0,4	30	-1,8	3,8	637,6	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,2	-0,1	0	-3,45	0,00	0,00	55,00	34,50
GC-220	1	11790	11+00770	2	5,8	5,1	0,3	0,4	270	-1,3	3,3	638	3,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	55,00	28,25
GC-220	1	11800	11+00780	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-170	-1	2,5	638,2	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,138	-0,2	-0,1	0	-2,44	0,00	0,00	55,00	23,19
GC-220	1	11810	11+00790	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	-1,2	1,7	638,4	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	0,00	56,00	28,25
GC-220	1	11820	11+00800	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-40	-1,8	0,8	638,5	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,2	-0,1	0	-3,21	0,00	10,00	57,50	32,13
GC-220	1	11830	11+00810	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-440	-2,5	0,1	638,5	0,1	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	10,00	58,50	27,06
GC-220	1	11840	11+00820	2	5,8	5,1	0,3	0,4	300	-3,1	-0,4	638,4	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	10,00	59,00	22,00
GC-220	1	11850	11+00830	2	5,9	5,2	0,3	0,4	40	-3,4	-0,6	638,4	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,813	-0,2	-0,1	0	-3,11	0,00	0,00	58,50	26,56
GC-220	1	11860	11+00840	2	6,1	5,4	0,3	0,4	20	-3,2	-0,5	638,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,2	-0,1	0	-3,93	0,00	0,00	58,00	35,19
GC-220	1	11870	11+00850	2	6,1	5,4	0,3	0,4	20	-2,7	-0,1	638,3	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,2	-0,1	0	-3,93	0,00	10,00	58,00	39,25
GC-220	1	11880	11+00860	2	6,1	5,4	0,3	0,4	20	-2	0,4	638,4	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,625	-0,2	-0,1	0	-3,93	0,00	10,00	58,00	39,25
GC-220	1	11890	11+00870	2	5,9	5,2	0,3	0,4	130	-1,2	1	638,5	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,112	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	58,00	31,68
GC-220	1	11900	11+00880	2	5,7	5	0,3	0,4	450	-0,4	1,6	638,6	1,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	58,00	23,56
GC-220	1	11910	11+00890	2	5,4	4,7	0,3	0,4	910	0,3	2,2	638,8	2,2	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	10,00	58,50	24,50
GC-220	1	11920	11+00900	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-760	1	3	639,1	3	10	0	0	0	760	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	12170	12+00150	2	5,7	5	0,3	0,4	80	-0,4	11,9	661,1	11,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-2,506	-0,2	-0,1	0	-2,81	0,00	10,00	57,00	28,06
GC-220	1	12180	12+00160	2	5,5	4,8	0,3	0,4	170	-0,1	12,5	662,4	12,5	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-2,438	-0,2	-0,1	0	-2,74	0,00	10,00	58,00	27,72
GC-220	1	12190	12+00170	2	5,4	4,7	0,3	0,4	290	0,3	13,1	663,7	13,1	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,50	26,69
GC-220	1	12200	12+00180	2	5,4	4,7	0,3	0,4	-900	0,5	13,7	665	13,7	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,2	-0,1	0	-2,60	0,00	0,00	57,00	26,00
GC-220	1	12210	12+00190	2	5,2	4,5	0,3	0,4	-390	0,5	14,1	666,4	14,1	0	0	0	10	390	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,2	-0,1	0	-2,80	10,00	0,00	57,00	27,00
GC-220	1	12220	12+00200	2	5	4,3	0,3	0,4	-300	0,4	14,4	667,9	14,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,2	-0,1	0	-3,00	10,00	0,00	57,00	29,00
GC-220	1	12230	12+00210	2	5,1	4,4	0,3	0,4	-150	0,3	14,3	669,3	14,3	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-2,87	-0,2	-0,1	0	-3,17	10,00	0,00	57,00	30,85
GC-220	1	12240	12+00220	2	5,1	4,4	0,3	0,4	-270	0,1	13,9	670,7	13,9	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,2	-0,1	0	-2,90	10,00	0,00	56,00	30,35
GC-220	1	12250	12+00230	2	5	4,3	0,3	0,4	370	0,1	13,1	672	13,1	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,2	-0,1	0	-3,00	10,00	0,00	54,50	29,50
GC-220	1	12260	12+00240	2	5,1	4,4	0,3	0,4	150	0,2	11,9	673,2	11,9	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-2,87	-0,2	-0,1	0	-3,17	10,00	0,00	54,00	30,85
GC-220	1	12270	12+00250	2	5,1	4,4	0,3	0,4	150	0,4	10,4	674,2	10,4	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-2,87	-0,2	-0,1	0	-3,17	10,00	0,00	53,00	31,70
GC-220	1	12280	12+00260	2	5,1	4,4	0,3	0,4	160	0,6	8,9	675,1	8,9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,853	-0,2	-0,1	0	-3,15	10,00	0,00	51,00	31,62
GC-220	1	12290	12+00270	2	4,8	4,4	0	0,4	180	0,9	7,5	675,9	7,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,825	-0,5	-0,1	0	-3,43	10,00	0,00	50,50	32,89
GC-220	1	12300	12+00280	2	5,8	5	0	0,8	260	1,2	6,3	676,5	6,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-2	-0,5	0,3	0	-2,20	10,00	0,00	51,00	28,13
GC-220	1	12310	12+00290	2	8,7	5,5	2,2	1	630	1,3	5,3	677	5,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,7	0,5	0	0,70	10,00	0,00	50,50	7,50
GC-220	1	12320	12+00300	2	9,4	5,8	2,2	1,4	1160	1,4	4,7	677,5	4,7	10	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,7	0,9	0	1,40	10,00	0,00	50,50	0,00
GC-220	1	12330	12+00310	2	10,1	5,9	2,2	2	1450	1,3	4,3	677,9	4,3	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,7	1,5	0	2,10	10,00	0,00	51,00	0,00
GC-220	1	12340	12+00320	2	10,2	6	2,2	2	1600	1	4,1	678,4	4,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	51,00	0,00
GC-220	1	12350	12+00330	2	10,2	6	2,2	2	2330	0,7	4	678,8	4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	49,50	0,00
GC-220	1	12360	12+00340	2	10,2	6	2,2	2	-2230	0,3	4,1	679,2	4,1	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	53,00	0,00
GC-220	1	12370	12+00350	2	10,2	6	2,2	2	-1870	0	4,2	679,6	4,2	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	72,50	0,00
GC-220	1	12380	12+00360	2	10,2	6	2,2	2	-1530	-0,2	4,4	680	4,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	90,50	0,00
GC-220	1	12390	12+00370	2	10,2	6	2,2	2	-1300	-0,1	4,6	680,5	4,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	1,7	1,5	0	2,20	0,00	0,00	97,50	0,00
GC-220	1	12400	12+00380	2	10,3	6,1	2,2	2	-870	0,1	4,8	681	4,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,7	1,5	0	2,30	0,00	0,00	101,50	0,00
GC-220	1	12410	12+00390	2	10,3	6,1	2,2	2	-600	0,5	4,9	681,5	4,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,7	1,5	0	2,30	0,00	0,00	102,00	0,00
GC-220	1	12420	12+00400	2	10,4	6,2	2,2	2	-260	0,9	4,9	681,9	4,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	1,7	1,5	0	2,40	0,00	0,00	102,00	0,00
GC-220	1	12430	12+00410	2	10	6,4	2,2	1,4	-80	1,1	4,6	682,4	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	1,7	0,9	0	1,49	0,00	0,00	102,00	0,00
GC-220	1	12440	12+00420	2	9,6	6,4	2,2	1	-70	1,2	4,1	682,8	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	1,7	0,5	0	1,02	0,00	0,00	102,00	0,00
GC-220	1	12450	12+00430	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-70	1,2	3,4	683,2	3,4	10	0	0	0	7														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	12700	12+00680	2	7,5	6,8	0,3	0,4	10	-2,3	5,9	686,3	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,25	-0,2	-0,1	0	-4,55	0,00	0,00	57,00	45,50
GC-220	1	12710	12+00690	2	6,7	6	0,3	0,4	270	-1,9	6,9	687	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	29,25
GC-220	1	12720	12+00700	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-370	-1,1	7,7	687,8	7,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	57,00	14,50
GC-220	1	12730	12+00710	2	6,7	6	0,3	0,4	-60	-0,3	8,2	688,6	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	57,50	17,88
GC-220	1	12740	12+00720	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-60	0,2	8,4	689,4	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	10,00	60,00	20,75
GC-220	1	12750	12+00730	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-60	0,3	8,5	690,3	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	10,00	68,50	21,75
GC-220	1	12760	12+00740	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-370	-0,1	8,6	691,2	8,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	10,00	75,00	19,88
GC-220	1	12770	12+00750	2	6,2	5,5	0,3	0,4	300	-0,9	8,8	692	8,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	71,00	18,00
GC-220	1	12780	12+00760	2	6,5	5,8	0,3	0,4	70	-1,9	9	692,9	9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	65,50	19,39
GC-220	1	12790	12+00770	2	6,6	5,9	0,3	0,4	50	-3	9,2	693,9	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	65,50	21,44
GC-220	1	12800	12+00780	2	6,6	5,9	0,3	0,4	40	-4	9,3	694,8	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	66,00	23,11
GC-220	1	12810	12+00790	2	6,7	6	0,3	0,4	30	-4,7	9,4	695,7	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	0,00	0,00	65,00	25,31
GC-220	1	12820	12+00800	2	6,7	6	0,3	0,4	30	-4,9	9,5	696,7	9,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	0,00	0,00	63,50	26,50
GC-220	1	12830	12+00810	2	6,6	5,9	0,3	0,4	40	-4,6	9,6	697,6	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	62,00	25,31
GC-220	1	12840	12+00820	2	6,3	5,6	0,3	0,4	150	-4	9,7	698,6	9,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	63,50	21,91
GC-220	1	12850	12+00830	2	6,2	5,5	0,3	0,4	540	-3,2	9,8	699,6	9,8	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,50	18,85
GC-220	1	12860	12+00840	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-270	-2,2	9,8	700,6	9,8	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	10,00	66,00	17,50
GC-220	1	12870	12+00850	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-200	-1,2	9,7	701,5	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	66,50	18,01
GC-220	1	12880	12+00860	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-190	-0,1	9,4	702,5	9,4	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	10,00	67,00	19,08
GC-220	1	12890	12+00870	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-60	1	9,1	703,4	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	10,00	66,50	21,44
GC-220	1	12900	12+00880	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-20	1,9	8,9	704,3	8,9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-0,2	-0,1	0	-3,53	0,00	0,00	64,50	29,50
GC-220	1	12910	12+00890	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-20	2,6	8,7	705,1	8,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,225	-0,2	-0,1	0	-3,53	0,00	0,00	62,50	35,25
GC-220	1	12920	12+00900	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-120	3	8,7	706	8,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,2	-0,1	0	-2,04	0,00	0,00	62,50	27,81
GC-220	1	12930	12+00910	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-120	3,1	8,8	706,9	8,8	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,2	-0,1	0	-2,14	0,00	0,00	63,00	20,88
GC-220	1	12940	12+00920	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-150	2,9	9	707,8	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,2	-0,1	0	-2,37	0,00	0,00	63,00	22,54
GC-220	1	12950	12+00930	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-160	2,6	9,3	708,7	9,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	63,00	23,62
GC-220	1	12960	12+00940	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-450	2,2	9,6	709,7	9,6	0	0	10	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	10,00	64,00	22,77
GC-220	1	12970	12+00950	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-800	1,8	9,9	710,7	9,9	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	10,00	65,00	22,00
GC-220	1	12980	12+00960	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-810	1,6	10,1	711,7	10,1	0	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	13230	13+00210	2	6	5,3	0,3	0,4	-1280	1	6,5	734,7	6,5	0	10	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	61,00	20,00
GC-220	1	13240	13+00220	2	6	5,3	0,3	0,4	-940	1,4	6,3	735,3	6,3	0	10	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	20,00
GC-220	1	13250	13+00230	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-590	1,7	6	735,9	6	0	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,00	19,50
GC-220	1	13260	13+00240	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-220	1,9	5,7	736,5	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	60,00	19,42
GC-220	1	13270	13+00250	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-130	2	5,3	737	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	60,00	19,98
GC-220	1	13280	13+00260	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-130	2,2	5	737,5	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	60,00	20,12
GC-220	1	13290	13+00270	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-170	2,4	4,8	738	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,2	-0,1	0	-2,04	0,00	0,00	60,00	20,25
GC-220	1	13300	13+00280	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-200	2,7	4,7	738,5	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,20
GC-220	1	13310	13+00290	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-190	3,1	4,7	739	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	60,50	20,08
GC-220	1	13320	13+00300	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-70	3,3	4,7	739,4	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	61,50	20,96
GC-220	1	13330	13+00310	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-60	3,3	4,7	739,9	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	62,50	22,27
GC-220	1	13340	13+00320	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-110	3,1	4,9	740,4	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	63,00	21,72
GC-220	1	13350	13+00330	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-430	2,8	5,1	740,9	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,50	19,84
GC-220	1	13360	13+00340	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-740	2,5	5,3	741,4	5,3	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	19,00
GC-220	1	13370	13+00350	2	6	5,3	0,3	0,4	-1100	2,1	5,5	742	5,5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	62,00	19,50
GC-220	1	13380	13+00360	2	6	5,3	0,3	0,4	-1590	1,8	5,6	742,5	5,6	10	0	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	63,00	20,00
GC-220	1	13390	13+00370	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2060	1,6	5,7	743,1	5,7	10	0	0	0	2060	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	64,00	19,50
GC-220	1	13400	13+00380	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-2760	1,4	5,8	743,7	5,8	10	0	0	0	2760	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,50	19,00
GC-220	1	13410	13+00390	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1570	1,2	5,9	744,3	5,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	19,00
GC-220	1	13420	13+00400	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1300	1	5,9	744,9	5,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	13430	13+00410	2	6,1	5,4	0,3	0,4	970	0,7	6	745,5	6	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,00
GC-220	1	13440	13+00420	2	6,1	5,4	0,3	0,4	620	0,5	6	746,1	6	0	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,00	19,00
GC-220	1	13450	13+00430	2	6,1	5,4	0,3	0,4	310	0,3	6	746,7	6	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,00
GC-220	1	13460	13+00440	2	6,3	5,6	0,3	0,4	110	0,3	6,1	747,3	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	61,00	19,84
GC-220	1	13470	13+00450	2	6,4	5,7	0,3	0,4	80	0,3	6,3	747,9	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	61,00	20,87
GC-220	1	13480	13+00460	2	6,3	5,6	0,3	0,4	90	0,5	6,4	748,5	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	0,00	61,00	21,28
GC-220	1	13490	13+00470	2	6,2	5,5	0,3	0,4	210	0,5	6,5	749,2	6,5	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,2	-0,1	0	-1,99	0,00	0,00	61,00	20,71
GC-220	1	13500	13+00480	2	6,1	5,4	0,3	0,4	490	0,5	6,6	749,9	6,6	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,46
GC-220	1	13510	13+00490	2	6,1	5,4	0,3	0,4	510	0,3	6,6	750,5	6,6	0	10																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	13760	13+00740	2	6,4	5,7	0,3	0,4	160	1,6	11	771,6	11	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,2	-0,1	0	-1,85	0,00	0,00	68,00	17,77
GC-220	1	13770	13+00750	2	6,2	5,5	0,3	0,4	150	1,2	11,1	772,7	11,1	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	62,50	19,62
GC-220	1	13780	13+00760	2	6,1	5,4	0,3	0,4	200	0,8	11	773,8	11	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,00	20,86
GC-220	1	13790	13+00770	2	6,1	5,4	0,3	0,4	200	0,2	10,8	774,8	10,8	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,803	-0,2	-0,1	0	-2,10	10,00	0,00	61,00	21,03
GC-220	1	13800	13+00780	2	6,1	5,4	0,3	0,4	190	-0,4	10,6	775,9	10,6	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	10,00	0,00	62,00	21,08
GC-220	1	13810	13+00790	2	6,1	5,4	0,3	0,4	80	-0,9	10,3	776,9	10,3	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,2	-0,1	0	-2,41	10,00	0,00	63,00	22,60
GC-220	1	13820	13+00800	2	6,1	5,4	0,3	0,4	60	-1,3	10	777,9	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,2	-0,1	0	-2,58	10,00	0,00	63,50	24,91
GC-220	1	13830	13+00810	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-1,3	9,7	778,9	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	10,00	0,00	63,00	25,93
GC-220	1	13840	13+00820	2	6,2	5,5	0,3	0,4	50	-0,8	9,4	779,8	9,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,2	-0,1	0	-2,61	10,00	0,00	61,50	26,10
GC-220	1	13850	13+00830	2	6,3	5,6	0,3	0,4	500	0,1	9	780,7	9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	10,00	0,00	61,00	21,55
GC-220	1	13860	13+00840	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-300	1,4	8,5	781,6	8,5	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	10,00	0,00	61,00	17,00
GC-220	1	13870	13+00850	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-30	2,6	8,1	782,4	8,1	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,75	-0,2	-0,1	0	-3,05	10,00	0,00	61,00	23,75
GC-220	1	13880	13+00860	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-30	3,7	7,8	783,2	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,2	-0,1	0	-2,95	0,00	0,00	61,00	30,00
GC-220	1	13890	13+00870	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-50	4,5	7,6	783,9	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	61,50	26,80
GC-220	1	13900	13+00880	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-60	5,1	7,6	784,7	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	62,00	23,43
GC-220	1	13910	13+00890	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-70	5,2	7,7	785,5	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	62,50	22,27
GC-220	1	13920	13+00900	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-90	5,1	7,8	786,3	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	63,00	21,14
GC-220	1	13930	13+00910	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-110	4,5	7,9	787	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	10,00	63,00	20,09
GC-220	1	13940	13+00920	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-280	3,8	8,1	787,9	8,1	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	10,00	63,50	17,84
GC-220	1	13950	13+00930	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-640	3	8,2	788,7	8,2	0	0	10	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	13960	13+00940	2	6,7	6	0,3	0,4	580	2,4	8,3	789,5	8,3	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	64,00	14,50
GC-220	1	13970	13+00950	2	6,6	5,9	0,3	0,4	360	2	8,2	790,3	8,2	0	0	10	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	64,00	13,50
GC-220	1	13980	13+00960	2	6,7	6	0,3	0,4	150	2	7,9	791,1	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,2	-0,1	0	-1,57	0,00	0,00	64,00	14,85
GC-220	1	13990	13+00970	2	6,8	6,1	0,3	0,4	40	2,2	7,4	791,9	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	64,00	18,91
GC-220	1	14000	13+00980	2	7,7	7	0,3	0,4	20	2,6	6,9	792,5	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,2	-0,1	0	-2,33	0,00	0,00	64,00	22,69
GC-220	1	14010	13+00990	2	8,4	7,7	0,3	0,4	40	2,8	6,3	793,2	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,2	-0,1	0	-0,61	0,00	0,00	64,00	14,69
GC-220	1	14020	13+01000	2	9,2	8,5	0,3	0,4	100	2,9	5,8	793,8	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	1,095	-0,2	-0,1	0	0,80	0,00	0,00	65,50	0,00
GC-220	1	14030	13+01010	2	10,7	10	0,3	0,4	310	3	5,4	794,3	5,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	3	-0,2	-0,1	0	2,70	0,00	0,00	66,50	0,00
GC-220	1	14040	14+00000	2	7,3	5,9	1	0,4	720	2,9	5,1	794,8	5,1	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-220	1	14290	14+00250	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-50	2,8	-0,2	798,5	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	68,00	16,93		
GC-220	1	14300	14+00260	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-40	3,4	-0,3	798,5	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	68,00	18,11		
GC-220	1	14310	14+00270	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-40	3,6	-0,2	798,4	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	68,00	19,13		
GC-220	1	14320	14+00280	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-50	3,5	0	798,4	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	68,50	18,11		
GC-220	1	14330	14+00290	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-130	3,2	0,4	798,5	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	69,50	15,61		
GC-220	1	14340	14+00300	2	6,7	6	0,3	0,4	-360	2,8	0,8	798,6	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	70,00	13,56		
GC-220	1	14350	14+00310	2	6,7	6	0,3	0,4	-680	2,4	1,2	798,7	1,2	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	70,50	13,00		
GC-220	1	14360	14+00320	2	6,7	6	0,3	0,4	-690	2,3	1,5	798,8	1,5	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	10,00	71,00	13,00		
GC-220	1	14370	14+00330	2	6,7	6	0,3	0,4	-440	2,6	1,6	799	1,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	10,00	71,00	13,00		
GC-220	1	14380	14+00340	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-170	3	1,6	799,2	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,2	-0,1	0	-1,44	0,00	0,00	71,00	13,69		
GC-220	1	14390	14+00350	2	7	6,3	0,3	0,4	-60	3,4	1,5	799,3	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	70,00	15,57		
GC-220	1	14400	14+00360	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-40	3,3	1,4	799,4	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	68,00	17,94		
GC-220	1	14410	14+00370	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-40	2,8	1,4	799,6	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	67,00	19,13		
GC-220	1	14420	14+00380	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-150	1,9	1,7	799,8	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,2	-0,1	0	-1,47	0,00	0,00	67,00	16,91		
GC-220	1	14430	14+00390	2	6,7	6	0,3	0,4	-430	1,2	2,1	800	2,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,85		
GC-220	1	14440	14+00400	2	6,8	6,1	0,3	0,4	270	0,8	2,7	800,2	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	67,50	12,50		
GC-220	1	14450	14+00410	2	7	6,3	0,3	0,4	60	0,8	3,3	800,6	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	69,00	14,38		
GC-220	1	14460	14+00420	2	6,9	6,2	0,3	0,4	330	1,2	3,8	800,9	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	10,00	70,50	13,88		
GC-220	1	14470	14+00430	2	6,7	6	0,3	0,4	-330	1,7	4,2	801,4	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	10,00	71,00	12,00		
GC-220	1	14480	14+00440	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-70	2,2	4,4	801,8	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	69,50	16,39		
GC-220	1	14490	14+00450	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-80	2,5	4,6	802,3	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	67,50	19,42		
GC-220	1	14500	14+00460	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-120	2,8	4,6	802,7	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,2	-0,1	0	-1,84	0,00	0,00	67,50	18,72		
GC-220	1	14510	14+00470	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-120	2,9	4,6	803,2	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,2	-0,1	0	-1,84	0,00	0,00	69,00	18,38		
GC-220	1	14520	14+00480	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-110	2,8	4,5	803,6	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,2	-0,1	0	-1,87	0,00	0,00	69,50	18,53		
GC-220	1	14530	14+00490	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-110	2,6	4,2	804,1	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,2	-0,1	0	-1,87	0,00	0,00	68,00	18,68		
GC-220	1	14540	14+00500	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-190	2,3	3,9	804,4	3,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	66,50	18,41		
GC-220	1	14550	14+00510	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-900	2,1	3,4	804,8	3,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	66,00	17,57		
GC-220	1	14560	14+00520	2	6,2	5,5	0,3	0,4	240	2	2,8	805,1	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	65,50	18,34		
GC-220	1	14570	14+00530	2	6	5,3	0,3	0,4	320	2,2	2,1	805,3	2,1	10	0	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	14820	14+00780	2	6,5	5,8	0,3	0,4	200	0,3	5,8	810	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	65,50	17,54
GC-220	1	14830	14+00790	2	6,4	5,7	0,3	0,4	470	0,1	6,3	810,6	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	66,00	16,51
GC-220	1	14840	14+00800	2	6,4	5,7	0,3	0,4	840	-0,1	6,7	811,3	6,7	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	67,00	16,00
GC-220	1	14850	14+00810	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1260	-0,2	7,1	812	7,1	0	10	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	66,00	16,50
GC-220	1	14860	14+00820	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1530	-0,4	7,4	812,8	7,4	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	66,00	17,00
GC-220	1	14870	14+00830	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1700	-0,5	7,8	813,5	7,8	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	66,50	17,00
GC-220	1	14880	14+00840	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1830	-0,6	8,1	814,3	8,1	0	0	10	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	65,50	17,00
GC-220	1	14890	14+00850	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1700	-0,7	8,3	815,2	8,3	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	64,50	17,00
GC-220	1	14900	14+00860	2	6,3	5,6	0,3	0,4	1370	-0,8	8,4	816	8,4	0	0	10	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	64,00	17,00
GC-220	1	14910	14+00870	2	6,3	5,6	0,3	0,4	980	-0,9	8,3	816,8	8,3	0	0	10	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	63,50	17,00
GC-220	1	14920	14+00880	2	6,4	5,7	0,3	0,4	670	-0,9	8,1	817,7	8,1	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	16,50
GC-220	1	14930	14+00890	2	6,4	5,7	0,3	0,4	520	-0,8	7,7	818,4	7,7	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	16,00
GC-220	1	14940	14+00900	2	6,4	5,7	0,3	0,4	470	-0,5	7,3	819,2	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	16,00
GC-220	1	14950	14+00910	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-780	-0,1	6,8	819,8	6,8	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	16,00
GC-220	1	14960	14+00920	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-420	0,4	6,4	820,5	6,4	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	16,00
GC-220	1	14970	14+00930	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-120	0,8	6,1	821,1	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,2	-0,1	0	-1,74	0,00	0,00	63,00	16,69
GC-220	1	14980	14+00940	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	1,3	6	821,7	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	63,50	18,08
GC-220	1	14990	14+00950	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	1,6	6	822,3	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	64,00	18,79
GC-220	1	15000	14+00960	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	1,9	6,1	822,9	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	64,00	18,79
GC-220	1	15010	14+00970	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	2,1	6,1	823,5	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	64,00	18,79
GC-220	1	15020	15+00000	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-110	2,2	6	824,1	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,2	-0,1	0	-1,77	0,00	0,00	64,00	18,23
GC-220	1	15030	15+00010	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-110	2,3	5,7	824,7	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,2	-0,1	0	-1,77	0,00	0,00	65,00	17,68
GC-220	1	15040	15+00020	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-130	2,3	5,1	825,2	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	66,50	17,40
GC-220	1	15050	15+00030	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-100	2,2	4,4	825,6	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	67,00	17,58
GC-220	1	15060	15+00040	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	2,1	3,6	826	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	67,00	18,42
GC-220	1	15070	15+00050	2	6,6	6,3	0,3	0	-80	2	2,8	826,3	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,2	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	67,00	18,92
GC-220	1	15080	15+00060	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-260	2	2,2	826,5	2,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	66,50	15,53
GC-220	1	15090	15+00070	2	6,7	6	0,3	0,4	-380	2	1,8	826,7	1,8	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	66,00	12,50
GC-220	1	15100	15+00080	2	6,7	6	0,3	0,4	-470	2,1	1,5	826,8	1,5	10	0	0</																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	15350	15+00330	2	6,8	6,1	0,3	0,4	40	-1,8	-7,9	817,2	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	80,50	20,31
GC-220	1	15360	15+00340	2	6,8	6,1	0,3	0,4	40	-2,2	-8,6	816,4	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	71,50	22,13
GC-220	1	15370	15+00350	2	6,7	6	0,3	0,4	80	-2,5	-9,4	815,4	9,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	70,50	20,09
GC-220	1	15380	15+00360	2	6,5	5,8	0,3	0,4	250	-2,8	-10,2	814,4	10,2	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	69,50	16,53
GC-220	1	15390	15+00370	2	6,4	5,7	0,3	0,4	330	-3,3	-11	813,3	11	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	67,50	15,50
GC-220	1	15400	15+00380	2	6,5	5,8	0,3	0,4	250	-4,1	-11,8	812,1	11,8	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	66,00	15,50
GC-220	1	15410	15+00390	2	6,6	5,9	0,3	0,4	120	-5,1	-12,4	810,9	12,4	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,2	-0,1	0	-1,74	0,00	10,00	67,00	16,19
GC-220	1	15420	15+00400	2	6,8	6,1	0,3	0,4	30	-6,1	-12,8	809,6	12,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	0,00	10,00	68,00	21,44
GC-220	1	15430	15+00410	2	7,4	6,7	0,3	0,4	10	-6,7	-13	808,3	13	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,2	-0,1	0	-4,65	0,00	0,00	67,50	36,00
GC-220	1	15440	15+00420	2	7,4	6,7	0,3	0,4	10	-6,7	-12,8	807	12,8	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,2	-0,1	0	-4,65	10,00	0,00	66,00	46,50
GC-220	1	15450	15+00430	2	7	6,3	0,3	0,4	20	-5,9	-12,4	805,8	12,4	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	10,00	0,00	64,50	38,38
GC-220	1	15460	15+00440	2	7	6,3	0,3	0,4	20	-4,4	-11,8	804,6	11,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	10,00	0,00	64,50	30,25
GC-220	1	15470	15+00450	2	7	6,3	0,3	0,4	230	-2,3	-11,3	803,5	11,3	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,2	-0,1	0	-1,18	10,00	0,00	65,50	21,01
GC-220	1	15480	15+00460	2	7	6,3	0,3	0,4	-270	0,1	-10,9	802,4	10,9	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	10,00	10,00	67,00	10,88
GC-220	1	15490	15+00470	2	7	6,3	0,3	0,4	-20	2,5	-10,7	801,3	10,7	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	10,00	10,00	71,00	20,13
GC-220	1	15500	15+00480	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-20	4,3	-10,8	800,2	10,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,2	-0,1	0	-2,83	10,00	10,00	74,00	29,25
GC-220	1	15510	15+00490	2	7,4	6,7	0,3	0,4	-10	5,3	-11	799,1	11	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,2	-0,1	0	-4,65	10,00	10,00	72,00	37,38
GC-220	1	15520	15+00500	2	7,4	6,7	0,3	0,4	-10	5,5	-11,2	798	11,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-4,35	-0,2	-0,1	0	-4,65	10,00	10,00	70,00	46,50
GC-220	1	15530	15+00510	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-20	5,1	-11,2	796,9	11,2	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,2	-0,1	0	-2,83	10,00	0,00	70,00	37,38
GC-220	1	15540	15+00520	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-370	4,4	-11	795,8	11	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-0,1	0	-0,80	10,00	0,00	70,00	18,13
GC-220	1	15550	15+00530	2	7,2	6,5	0,3	0,4	230	3,5	-10,7	794,7	10,7	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,2	-0,1	0	-0,98	10,00	10,00	70,00	8,88
GC-220	1	15560	15+00540	2	7,2	6,5	0,3	0,4	70	2,7	-10,4	793,7	10,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,2	-0,1	0	-1,38	10,00	10,00	71,00	11,77
GC-220	1	15570	15+00550	2	7,2	6,5	0,3	0,4	180	1,9	-10,1	792,7	10,1	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,2	-0,1	0	-1,03	10,00	10,00	73,00	12,02
GC-220	1	15580	15+00560	2	7,2	6,5	0,3	0,4	230	1,2	-9,9	791,7	9,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,2	-0,1	0	-0,98	10,00	10,00	74,00	10,01
GC-220	1	15590	15+00570	2	7,2	6,5	0,3	0,4	250	0,4	-9,7	790,7	9,7	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,2	-0,1	0	-0,80	10,00	10,00	73,00	8,88
GC-220	1	15600	15+00580	2	7,2	6,5	0,3	0,4	250	-0,3	-9,5	789,8	9,5	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,2	-0,1	0	-0,80	10,00	0,00	72,00	8,00
GC-220	1	15610	15+00590	2	7,2	6,5	0,3	0,4	180	-0,8	-9,5	788,8	9,5	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,725	-0,2	-0,1	0	-1,03	10,00	0,00	72,00	9,13
GC-220	1	15620	15+00600	2	7,4	6,7	0,3	0,4	60	-1	-9,5	787,9	9,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,2	-0,1	0	-1,28	10,00	0,00	72,00	11,50
GC-220	1	15630	15+00610	2	7,5	6,8	0,3	0,																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	15880	15+00860	2	7,2	6,5	0,3	0,4	60	-1,7	-7,1	766,5	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	10,00	68,50	14,27
GC-220	1	15890	15+00870	2	7,5	6,8	0,3	0,4	230	-1,7	-6,4	765,9	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,2	-0,1	0	-0,68	0,00	10,00	73,50	10,76
GC-220	1	15900	15+00880	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-270	-1,6	-5,2	765,4	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,1	0	-0,50	0,00	10,00	76,00	5,88
GC-220	1	15910	15+00890	2	7	6,3	0,3	0,4	-30	-1,4	-3,5	765	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	74,00	14,25
GC-220	1	15920	15+00900	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-30	-1	-1,5	764,9	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	72,00	25,50
GC-220	1	15930	15+00910	2	6,1	5,7	0	0,4	-70	-0,4	0,5	764,9	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,5	-0,1	0	-2,48	0,00	0,00	72,00	26,14
GC-220	1	15940	15+00920	2	5,9	5,5	0	0,4	-270	0,4	2,4	765,2	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	72,00	22,89
GC-220	1	15950	15+00930	2	5,8	5,4	0	0,4	-390	1,2	4	765,6	4	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	73,50	21,50
GC-220	1	15960	15+00940	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-390	2,1	5,3	766,1	5,3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	75,00	20,50
GC-220	1	15970	15+00950	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-160	2,9	6,3	766,7	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,2	-0,1	0	-1,75	0,00	10,00	72,50	18,27
GC-220	1	15980	15+00960	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-100	3,6	6,9	767,4	6,9	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	10,00	68,00	17,79
GC-220	1	15990	15+00970	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-110	4,2	7,4	768,1	7,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,2	-0,1	0	-1,77	0,00	0,00	63,50	17,87
GC-220	1	16000	15+00980	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-250	4,8	8	768,9	8	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	60,00	16,34
GC-220	1	16010	15+00990	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-250	5,3	7,9	769,7	7,9	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	58,50	15,00
GC-220	1	16020	16+00000	2	6,7	6	0,3	0,4	-150	5,2	7,8	770,5	7,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,2	-0,1	0	-1,57	0,00	0,00	59,50	15,35
GC-220	1	16030	16+00010	2	6,7	6	0,3	0,4	-150	5	7,4	771,3	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,2	-0,1	0	-1,57	0,00	0,00	63,00	15,70
GC-220	1	16040	16+00020	2	6,7	6	0,3	0,4	-220	4,3	8	772,1	8	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	0,00	65,50	15,27
GC-220	1	16050	16+00030	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-210	3,8	8,4	772,9	8,4	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,393	-0,2	-0,1	0	-1,69	0,00	0,00	66,00	15,88
GC-220	1	16060	16+00040	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-110	3,1	9	773,8	9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,2	-0,1	0	-1,97	0,00	0,00	65,50	18,31
GC-220	1	16070	16+00050	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-100	2,1	9,6	774,8	9,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	65,00	20,87
GC-220	1	16080	16+00060	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-230	1,1	10,3	775,8	10,3	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	66,00	21,41
GC-220	1	16090	16+00070	2	6,3	5,6	0,3	0,4	200	0,2	10,9	776,9	10,9	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	67,00	19,89
GC-220	1	16100	16+00080	2	7,2	6,5	0,3	0,4	40	-0,3	11,3	778	11,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	67,00	18,58
GC-220	1	16110	16+00090	2	7,2	6,5	0,3	0,4	40	-0,3	11,3	779,1	11,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	66,00	18,13
GC-220	1	16120	16+00100	2	6,9	6,2	0,3	0,4	270	-0,1	11	780,2	11	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	64,50	14,56
GC-220	1	16130	16+00110	2	7	6,3	0,3	0,4	-120	0,2	10,5	781,3	10,5	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,2	-0,1	0	-1,34	0,00	0,00	63,00	12,19
GC-220	1	16140	16+00120	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-180	0,4	9,9	782,3	9,9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,2	-0,1	0	-1,33	10,00	0,00	61,50	13,31
GC-220	1	16150	16+00130	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-460	0,6	9,4	783,2	9,4	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	10,00	0,00	62,00	12,63
GC-220	1	16160	16+00140	2	6,7	6	0,3	0,4	-1160	0,7	9	784,1	9	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	16410	16+00390	2	6,2	5,5	0,3	0,4	890	0,2	10,6	806,3	10,6	0	0	0	10	890	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	63,00	18,00
GC-220	1	16420	16+00400	2	6,2	5,5	0,3	0,4	620	0,4	10,7	807,4	10,7	0	0	0	10	620	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	18,00
GC-220	1	16430	16+00410	2	6,2	5,5	0,3	0,4	400	0,8	10,7	808,4	10,7	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-220	1	16440	16+00420	2	6,3	5,6	0,3	0,4	260	1,4	10,7	809,5	10,7	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	10,00	0,00	62,00	17,50
GC-220	1	16450	16+00430	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-470	1,9	10,6	810,6	10,6	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	10,00	0,00	62,00	15,50
GC-220	1	16460	16+00440	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-90	2,4	10,3	811,6	10,3	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,2	-0,1	0	-1,35	10,00	0,00	62,00	13,75
GC-220	1	16470	16+00450	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-50	2,8	10	812,6	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,2	-0,1	0	-1,51	10,00	0,00	62,00	14,30
GC-220	1	16480	16+00460	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-60	3	9,6	813,6	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,2	-0,1	0	-1,48	10,00	0,00	62,00	14,93
GC-220	1	16490	16+00470	2	7	6,3	0,3	0,4	-170	3,1	9,3	814,5	9,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,2	-0,1	0	-1,24	10,00	0,00	62,00	13,57
GC-220	1	16500	16+00480	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-530	3	9,1	815,4	9,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	10,00	0,00	62,50	11,69
GC-220	1	16510	16+00490	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-850	2,5	8,9	816,3	8,9	0	0	10	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	10,00	0,00	64,50	11,00
GC-220	1	16520	16+00500	2	6,9	6,2	0,3	0,4	510	1,7	8,7	817,2	8,7	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	10,00	0,00	68,50	11,00
GC-220	1	16530	16+00510	2	6,8	6,1	0,3	0,4	210	0,7	8,6	818	8,6	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,2	-0,1	0	-1,39	0,00	0,00	72,00	12,46
GC-220	1	16540	16+00520	2	7	6,3	0,3	0,4	70	-0,4	8,7	818,9	8,7	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,2	-0,1	0	-1,58	0,00	0,00	72,50	14,86
GC-220	1	16550	16+00530	2	7,6	6,9	0,3	0,4	50	-1,4	9	819,8	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,2	-0,1	0	-1,21	0,00	0,00	71,00	13,94
GC-220	1	16560	16+00540	2	7,6	6,9	0,3	0,4	40	-2,1	9,5	820,7	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	69,50	13,11
GC-220	1	16570	16+00550	2	7,7	7	0,3	0,4	30	-2,4	10,1	821,7	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,2	-0,1	0	-1,65	0,00	0,00	69,00	15,31
GC-220	1	16580	16+00560	2	7,7	7	0,3	0,4	30	-2,3	10,7	822,8	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,2	-0,1	0	-1,65	0,00	0,00	69,00	16,50
GC-220	1	16590	16+00570	2	7,6	6,9	0,3	0,4	40	-1,9	11,3	823,9	11,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	68,50	15,31
GC-220	1	16600	16+00580	2	7,3	6,6	0,3	0,4	230	-1,3	11,8	825,1	11,8	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,2	-0,1	0	-0,88	0,00	0,00	69,00	11,44
GC-220	1	16610	16+00590	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-180	-0,7	12,2	826,3	12,2	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,625	-0,2	-0,1	0	-0,93	0,00	0,00	73,00	9,01
GC-220	1	16620	16+00600	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-230	-0,1	12,5	827,6	12,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,2	-0,1	0	-1,08	0,00	10,00	76,00	10,01
GC-220	1	16630	16+00610	2	7	6,3	0,3	0,4	-300	0,3	12,7	828,9	12,7	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	10,00	10,00	76,50	10,38
GC-220	1	16640	16+00620	2	6,9	6,2	0,3	0,4	100	0,8	12,9	830,2	12,9	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,2	-0,1	0	-1,51	10,00	10,00	77,00	12,53
GC-220	1	16650	16+00630	2	6,9	6,2	0,3	0,4	100	1,3	12,9	831,4	12,9	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,2	-0,1	0	-1,51	10,00	10,00	76,50	15,05
GC-220	1	16660	16+00640	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-300	1,8	12,8	832,7	12,8	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	10,00	0,00	74,50	13,53
GC-220	1	16670	16+00650	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-40	2,2	12,7	834	12,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,2	-0,1	0	-2,51	10,00	0,00	73,00	18,56
GC-220	1	16680	16+00660	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-40	2,6	12,7	835,3	12,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,2	-0,1	0	-2,61	10,00	0,00	72,00	25,63
GC-220	1	16690	16+00670	2	6,4	5,7	0,3	0,4																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	16940	16+00920	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-600	0,9	4,6	854,7	4,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	73,00	11,00
GC-220	1	16950	16+00930	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-310	1	4,6	855,1	4,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	72,50	11,00
GC-220	1	16960	16+00940	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-210	1	4,7	855,6	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,2	-0,1	0	-1,29	0,00	0,00	72,00	11,96
GC-220	1	16970	16+00950	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-220	1	4,7	856,1	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	-0,2	-0,1	0	-1,28	0,00	0,00	72,00	12,88
GC-220	1	16980	16+00960	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-400	0,9	4,7	856,5	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	71,50	11,92
GC-220	1	16990	16+00970	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-930	0,7	4,9	857	4,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	70,00	11,00
GC-220	1	17000	16+00980	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-1370	0,5	5,2	857,5	5,2	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	11,50
GC-220	1	17010	17+00000	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-1930	0,3	5,8	858,1	5,8	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	12,00
GC-220	1	17020	17+00010	2	6,8	6,1	0,3	0,4	1740	0	6,6	858,8	6,6	0	10	0	0	1740	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	12,00
GC-220	1	17030	17+00020	2	6,8	6,1	0,3	0,4	1210	-0,3	7,5	859,5	7,5	0	10	0	0	1210	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	12,00
GC-220	1	17040	17+00030	2	6,9	6,2	0,3	0,4	900	-0,7	8,5	860,4	8,5	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	69,00	11,50
GC-220	1	17050	17+00040	2	7	6,3	0,3	0,4	420	-1,2	9,3	861,3	9,3	0	0	10	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	0,00	0,00	69,00	10,50
GC-220	1	17060	17+00050	2	7,1	6,4	0,3	0,4	170	-1,8	10	862,3	10	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,2	-0,1	0	-1,14	0,00	0,00	68,50	10,69
GC-220	1	17070	17+00060	2	7,4	6,7	0,3	0,4	40	-2,3	10,5	863,4	10,5	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,2	-0,1	0	-1,61	0,00	0,00	68,00	13,75
GC-220	1	17080	17+00070	2	7,5	6,8	0,3	0,4	30	-2,7	10,7	864,4	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,2	-0,1	0	-1,85	0,00	0,00	68,00	17,31
GC-220	1	17090	17+00080	2	7,4	6,7	0,3	0,4	40	-3	10,7	865,5	10,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,2	-0,1	0	-1,61	0,00	0,00	68,00	17,31
GC-220	1	17100	17+00090	2	7,1	6,4	0,3	0,4	140	-3	10,5	866,5	10,5	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,2	-0,1	0	-1,19	0,00	0,00	68,50	14,01
GC-220	1	17110	17+00100	2	7	6,3	0,3	0,4	350	-2,8	10,2	867,6	10,2	0	0	0	10	350	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	0,00	0,00	69,50	10,95
GC-220	1	17120	17+00110	2	7	6,3	0,3	0,4	500	-2,5	10	868,6	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	0,00	0,00	70,50	10,00
GC-220	1	17130	17+00120	2	7	6,3	0,3	0,4	660	-2,1	9,6	869,5	9,6	0	0	10	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	10,00	10,00	72,50	10,00
GC-220	1	17140	17+00130	2	7	6,3	0,3	0,4	870	-1,8	9,2	870,4	9,2	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	10,00	10,00	74,50	10,00
GC-220	1	17150	17+00140	2	6,9	6,2	0,3	0,4	660	-1,7	8,6	871,3	8,6	0	0	10	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	10,00	10,00	74,50	10,50
GC-220	1	17160	17+00150	2	6,9	6,2	0,3	0,4	340	-1,8	8	872,1	8	0	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	10,00	0,00	72,50	11,00
GC-220	1	17170	17+00160	2	6,9	6,2	0,3	0,4	90	-2,1	7,3	872,8	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,2	-0,1	0	-1,55	10,00	0,00	70,50	13,25
GC-220	1	17180	17+00170	2	7,4	6,7	0,3	0,4	20	-2,2	6,8	873,5	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,2	-0,1	0	-2,63	0,00	0,00	70,00	20,88
GC-220	1	17190	17+00180	2	7,4	6,7	0,3	0,4	20	-2	6,5	874,2	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,2	-0,1	0	-2,63	0,00	0,00	70,00	26,25
GC-220	1	17200	17+00190	2	7,4	6,7	0,3	0,4	20	-1,2	6,4	874,8	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,2	-0,1	0	-2,63	0,00	0,00	70,00	26,25
GC-220	1	17210	17+00200	2	7,1	6,4	0,3	0,4	300	-0,1	6,3	875,4	6,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,1	0	-0,90	0,00	0,00	69,50	17,63
GC-220	1	17220	17+00210	2	7	6,3	0,3	0,4	-270	1,2	6,3	876,1	6,3	0	10	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	17470	17+00460	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-20	6,2	6,7	888,5	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,2	-0,1	0	-2,83	0,00	0,00	62,50	28,25
GC-220	1	17480	17+00470	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-20	6,1	6,6	889,1	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,2	-0,1	0	-2,83	0,00	0,00	63,50	28,25
GC-220	1	17490	17+00480	2	7	6,3	0,3	0,4	-30	5,7	6,6	889,8	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	64,50	25,88
GC-220	1	17500	17+00490	2	7	6,3	0,3	0,4	-30	5	6,8	890,5	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	66,00	23,50
GC-220	1	17510	17+00500	2	7	6,3	0,3	0,4	-30	4,2	7,1	891,2	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	10,00	69,50	23,50
GC-220	1	17520	17+00510	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-40	3,2	7,5	891,9	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	10,00	72,00	22,31
GC-220	1	17530	17+00520	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-470	2	7,9	892,7	7,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	10,00	72,00	18,06
GC-220	1	17540	17+00530	2	6,5	5,8	0,3	0,4	510	0,7	8,3	893,5	8,3	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	10,00	72,00	15,00
GC-220	1	17550	17+00540	2	6,7	6	0,3	0,4	130	-0,8	8,7	894,4	8,7	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,2	-0,1	0	-1,61	0,00	10,00	71,00	15,56
GC-220	1	17560	17+00550	2	6,4	5,7	0,3	0,4	60	-2,2	9,1	895,3	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	10,00	70,00	19,43
GC-220	1	17570	17+00560	2	6,7	6	0,3	0,4	70	-3,4	9,4	896,3	9,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	10,00	70,00	20,77
GC-220	1	17580	17+00570	2	6,7	6	0,3	0,4	70	-4,2	9,6	897,2	9,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	10,00	69,50	18,79
GC-220	1	17590	17+00580	2	6,7	6	0,3	0,4	50	-4,5	9,7	898,2	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	67,00	19,94
GC-220	1	17600	17+00590	2	6,7	6	0,3	0,4	80	-4,2	9,8	899,2	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	65,00	19,58
GC-220	1	17610	17+00600	2	6,6	5,9	0,3	0,4	110	-3,4	9,9	900,2	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,2	-0,1	0	-1,77	0,00	0,00	66,00	17,87
GC-220	1	17620	17+00610	2	6,5	5,8	0,3	0,4	250	-2,2	9,9	901,2	9,9	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	65,50	16,34
GC-220	1	17630	17+00620	2	6,6	5,9	0,3	0,4	470	-0,7	10	902,2	10	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	65,50	14,50
GC-220	1	17640	17+00630	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-400	0,7	10	903,2	10	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	67,00	14,50
GC-220	1	17650	17+00640	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-130	2	10	904,2	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	67,00	17,06
GC-220	1	17660	17+00650	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-130	3	10	905,2	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	67,00	19,12
GC-220	1	17670	17+00660	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-140	3,8	10	906,2	10	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,2	-0,1	0	-1,79	0,00	0,00	66,50	18,50
GC-220	1	17680	17+00670	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-200	4,3	10,1	907,2	10,1	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65,50	16,96
GC-220	1	17690	17+00680	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-200	4,6	10,2	908,2	10,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65,50	16,03
GC-220	1	17700	17+00690	2	6,7	6	0,3	0,4	-110	4,7	10,2	909,2	10,2	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,2	-0,1	0	-1,67	0,00	0,00	65,50	16,35
GC-220	1	17710	17+00700	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-40	4,8	10,3	910,2	10,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	64,50	18,90
GC-220	1	17720	17+00710	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-40	4,9	10,3	911,3	10,3	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	64,00	21,13
GC-220	1	17730	17+00720	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-60	5	10,3	912,3	10,3	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	64,50	19,94
GC-220	1	17740	17+00730	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-60	5	10,2	913,3	10,2	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,2	-0,1	0	-1,88	10,00	0,00	65,50	18,75
GC-220	1	17750	17+00740	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-40	4,9	10	914,3	10	0	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	18000	17+00990	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-80	1	9,4	939,5	9,4	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,2	-0,1	0	-1,21	0,00	0,00	72,50	12,06
GC-220	1	18010	18+00000	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-140	-0,4	9,6	940,5	9,6	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,2	-0,1	0	-1,19	0,00	0,00	71,00	11,98
GC-220	1	18020	18+00010	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-370	-1,7	9,8	941,4	9,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,1	0	-0,90	0,00	0,00	72,50	10,45
GC-220	1	18030	18+00020	2	7,1	6,4	0,3	0,4	150	-2,4	10,1	942,4	10,1	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,2	-0,1	0	-1,17	0,00	0,00	73,50	10,35
GC-220	1	18040	18+00030	2	7	6,3	0,3	0,4	110	-2,5	10,3	943,5	10,3	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,2	-0,1	0	-1,37	0,00	0,00	73,00	12,69
GC-220	1	18050	18+00040	2	6,8	6,1	0,3	0,4	110	-1,8	10,6	944,5	10,6	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,2	-0,1	0	-1,57	0,00	0,00	73,00	14,68
GC-220	1	18060	18+00050	2	6,8	6,1	0,3	0,4	100	-0,7	10,7	945,6	10,7	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,2	-0,1	0	-1,61	0,00	0,00	73,00	15,87
GC-220	1	18070	18+00060	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-270	0,6	10,7	946,7	10,7	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	72,00	13,53
GC-220	1	18080	18+00070	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-20	1,8	10,7	947,7	10,7	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,2	-0,1	0	-2,73	0,00	0,00	71,00	19,13
GC-220	1	18090	18+00080	2	7	6,3	0,3	0,4	-40	2,6	10,6	948,8	10,6	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	10,00	0,00	71,00	23,69
GC-220	1	18100	18+00090	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-60	3,1	10,7	949,9	10,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,2	-0,1	0	-1,78	10,00	0,00	70,50	18,94
GC-220	1	18110	18+00100	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-110	3,3	11	951	11	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,2	-0,1	0	-1,57	10,00	0,00	69,00	16,72
GC-220	1	18120	18+00110	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-320	3,3	11,5	952,1	11,5	0	0	0	10	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	10,00	0,00	68,00	14,84
GC-220	1	18130	18+00120	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-330	3,4	12	953,3	12	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	10,00	0,00	68,50	14,00
GC-220	1	18140	18+00130	2	6,7	6	0,3	0,4	-260	3,4	12,6	954,6	12,6	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	10,00	10,00	71,00	13,50
GC-220	1	18150	18+00140	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-120	3,3	13,2	955,9	13,2	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,2	-0,1	0	-1,74	10,00	10,00	71,50	15,19
GC-220	1	18160	18+00150	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-120	3,1	13,8	957,3	13,8	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,2	-0,1	0	-1,74	10,00	0,00	69,50	17,38
GC-220	1	18170	18+00160	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-310	2,7	14,3	958,7	14,3	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	10,00	0,00	68,50	16,69
GC-220	1	18180	18+00170	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-590	2,2	14,6	960,2	14,6	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	10,00	0,00	67,00	16,00
GC-220	1	18190	18+00180	2	6,4	5,7	0,3	0,4	550	1,5	14,8	961,7	14,8	0	0	0	10	550	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	10,00	0,00	66,00	16,00
GC-220	1	18200	18+00190	2	6,5	5,8	0,3	0,4	160	0,7	14,7	963,1	14,7	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,2	-0,1	0	-1,75	10,00	0,00	66,50	16,77
GC-220	1	18210	18+00200	2	7,2	6,5	0,3	0,4	30	-0,3	14,5	964,6	14,5	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,2	-0,1	0	-2,15	10,00	0,00	66,50	19,52
GC-220	1	18220	18+00210	2	7,8	7,1	0,3	0,4	10	-1,3	14,2	966	14,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,2	-0,1	0	-4,25	10,00	0,00	66,00	32,00
GC-220	1	18230	18+00220	2	7,8	7,1	0,3	0,4	10	-2	13,9	967,4	13,9	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,95	-0,2	-0,1	0	-4,25	10,00	0,00	65,00	42,50
GC-220	1	18240	18+00230	2	7,1	6,4	0,3	0,4	40	-2,4	13,6	968,7	13,6	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	10,00	0,00	64,00	30,81
GC-220	1	18250	18+00240	2	6,8	6,1	0,3	0,4	230	-2,5	13,4	970,1	13,4	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,2	-0,1	0	-1,38	10,00	0,00	64,00	16,44
GC-220	1	18260	18+00250	2	6,7	6	0,3	0,4	550	-2,4	13,1	971,4	13,1	0	0	0	10	550	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	10,00	0,00	64,50	13,38
GC-220	1	18270	18+00260	2	6,7	6	0,3	0,4	860	-2,3	12,6	972,7	12,6	0	0	0	10	860	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	10,00	10,00	68,50	13,00
GC-220	1	18280	18+00270	2	6,6	5,																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	18530	18+00520	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-1690	-1,8	-1,1	977	1,1	10	0	0	0	1690	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	18,50
GC-220	1	18540	18+00530	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-980	-1,5	-1,1	976,9	1,1	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	18550	18+00540	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-400	-1,1	-1,2	976,8	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	61,00	18,50
GC-220	1	18560	18+00550	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-190	-0,7	-1,3	976,7	1,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	61,50	18,57
GC-220	1	18570	18+00560	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	-0,4	-1,5	976,5	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	62,00	19,83
GC-220	1	18580	18+00570	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	-0,3	-1,7	976,3	1,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	62,00	20,53
GC-220	1	18590	18+00580	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	-0,4	-1,9	976,1	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	61,50	20,53
GC-220	1	18600	18+00590	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-280	-0,5	-2	975,9	2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,77
GC-220	1	18610	18+00600	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-600	-0,5	-2	975,7	2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	19,00
GC-220	1	18620	18+00610	2	6,2	5,5	0,3	0,4	500	-0,4	-2	975,5	2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	18,50
GC-220	1	18630	18+00620	2	6,3	5,6	0,3	0,4	270	-0,2	-2	975,3	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-220	1	18640	18+00630	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-400	0	-2,2	975,1	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	17,50
GC-220	1	18650	18+00640	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-20	0,2	-2,5	974,9	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,2	-0,1	0	-3,13	0,00	0,00	62,00	24,63
GC-220	1	18660	18+00650	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-40	0,3	-2,7	974,6	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	61,50	27,69
GC-220	1	18670	18+00660	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-90	0,4	-2,8	974,3	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	61,00	22,31
GC-220	1	18680	18+00670	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-410	0,2	-2,5	974,1	2,5	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	61,50	19,25
GC-220	1	18690	18+00680	2	6,3	5,6	0,3	0,4	250	-0,1	-2,1	973,9	2,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-220	1	18700	18+00690	2	6,2	5,5	0,3	0,4	520	-0,5	-1,5	973,7	1,5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-220	1	18710	18+00700	2	6,9	6,2	0,3	0,4	500	-0,9	-0,9	973,6	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	10,00	65,50	14,50
GC-220	1	18720	18+00710	2	6,9	6,2	0,3	0,4	700	-1,3	-0,4	973,6	0,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	10,00	67,50	11,00
GC-220	1	18730	18+00720	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-570	-1,5	0	973,6	0	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	65,00	11,00
GC-220	1	18740	18+00730	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-160	-1,6	0,3	973,6	0,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,2	-0,1	0	-1,75	0,00	0,00	63,00	14,27
GC-220	1	18750	18+00740	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-470	-1,6	0,5	973,7	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	62,50	19,77
GC-220	1	18760	18+00750	2	5,8	5,1	0,3	0,4	640	-1,4	0,6	973,7	0,6	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	62,50	22,00
GC-220	1	18770	18+00760	2	6,2	5,5	0,3	0,4	550	-1,1	0,7	973,8	0,7	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,50	20,00
GC-220	1	18780	18+00770	2	6,5	5,8	0,3	0,4	540	-0,9	0,9	973,9	0,9	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	69,00	16,50
GC-220	1	18790	18+00780	2	6,6	5,9	0,3	0,4	250	-0,9	1,4	974	1,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	69,00	14,50
GC-220	1	18800	18+00790	2	7,3	6,6	0,3	0,4	50	-1,1	2,2	974,2	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,2	-0,1	0	-1,51	0,00	0,00	67,00	14,55
GC-220	1	18810	18+00800	2	7,6	6,9	0,3	0,4	20	-1,3	3,5	974,6	3,5	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	19060	19+00050	2	5,7	5	0,3	0,4	-130	-0,3	-5,3	967,2	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,312	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	0,00	60,00	20,07
GC-220	1	19070	19+00060	2	4,9	4,2	0,3	0,4	480	-0,7	-5,2	966,6	5,2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,2	-0,1	0	-3,10	0,00	0,00	60,50	28,56
GC-220	1	19080	19+00070	2	5,2	4,5	0,3	0,4	70	-1,1	-4,8	966,2	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-3,079	-0,2	-0,1	0	-3,38	0,00	0,00	61,50	32,39
GC-220	1	19090	19+00080	2	6	5,3	0,3	0,4	30	-1,4	-4,1	965,8	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,05	-0,2	-0,1	0	-3,35	0,00	0,00	65,00	33,64
GC-220	1	19100	19+00090	2	6,9	6,2	0,3	0,4	20	-1,5	-3,1	965,4	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,2	-0,1	0	-3,13	0,00	0,00	68,00	32,38
GC-220	1	19110	19+00100	2	6,9	6,2	0,3	0,4	20	-1,5	-1,9	965,3	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,2	-0,1	0	-3,13	0,00	0,00	68,00	31,25
GC-220	1	19120	19+00110	2	6,9	6,2	0,3	0,4	20	-1,4	-0,6	965,2	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,2	-0,1	0	-3,13	0,00	0,00	62,50	31,25
GC-220	1	19130	19+00120	2	6,6	5,9	0,3	0,4	40	-1,2	0,6	965,3	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	53,00	27,69
GC-220	1	19140	19+00130	2	6,3	5,6	0,3	0,4	270	-1	1,6	965,4	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	50,50	20,56
GC-220	1	19150	19+00140	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-100	-0,9	2,4	965,7	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	10,00	56,00	18,53
GC-220	1	19160	19+00150	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-110	-0,9	2,9	965,9	2,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,2	-0,1	0	-1,47	0,00	10,00	64,50	17,37
GC-220	1	19170	19+00160	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-110	-1	3,2	966,3	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,2	-0,1	0	-1,47	0,00	10,00	69,00	14,68
GC-220	1	19180	19+00170	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-200	-1,1	3,4	966,6	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	10,00	69,00	15,85
GC-220	1	19190	19+00180	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-550	-1,3	3,6	967	3,6	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	67,50	18,01
GC-220	1	19200	19+00190	2	6,1	5,4	0,3	0,4	680	-1,5	3,7	967,3	3,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	64,50	19,00
GC-220	1	19210	19+00200	2	6,2	5,5	0,3	0,4	270	-1,8	3,8	967,7	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	63,50	18,50
GC-220	1	19220	19+00210	2	6,2	5,5	0,3	0,4	150	-2	3,7	968,1	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	66,50	19,35
GC-220	1	19230	19+00220	2	6,1	5,4	0,3	0,4	140	-2,2	3,5	968,4	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,2	-0,1	0	-2,19	0,00	0,00	69,00	21,30
GC-220	1	19240	19+00230	2	6,1	5,4	0,3	0,4	110	-2,2	3,2	968,8	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,2	-0,1	0	-2,27	0,00	0,00	67,00	22,29
GC-220	1	19250	19+00240	2	6,1	5,4	0,3	0,4	110	-2	3	969,1	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,2	-0,1	0	-2,27	0,00	0,00	63,00	22,68
GC-220	1	19260	19+00250	2	6	5,3	0,3	0,4	160	-1,7	2,9	969,3	2,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,953	-0,2	-0,1	0	-2,25	0,00	0,00	61,00	22,61
GC-220	1	19270	19+00260	2	5,9	5,2	0,3	0,4	490	-1,2	2,9	969,6	2,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,50	21,77
GC-220	1	19280	19+00270	2	6	5,3	0,3	0,4	-230	-0,8	2,9	969,9	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	62,00	21,38
GC-220	1	19290	19+00280	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-80	-0,5	3	970,2	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	61,50	22,41
GC-220	1	19300	19+00290	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-70	-0,2	3,1	970,5	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	0,00	61,00	23,42
GC-220	1	19310	19+00300	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-80	0	3,5	970,9	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,2	-0,1	0	-2,31	0,00	0,00	61,00	23,42
GC-220	1	19320	19+00310	2	6	5,3	0,3	0,4	-170	0,2	4	971,3	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,2	-0,1	0	-2,24	0,00	0,00	60,50	22,72
GC-220	1	19330	19+00320	2	5,7	5	0,3	0,4	-210	0,3	4,6	971,7	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-2,193	-0,2	-0,1	0	-2,49	0,00	0,00	59,50	23,66
GC-220	1	19340	19+00330	2	5,3	4,6	0,3	0,4	-400	0,4	5,2	972,3	5,2																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	19590	19+00580	2	7	6,3	0,3	0,4	60	-2,3	-7,2	968,3	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	59,50	17,91
GC-220	1	19600	19+00590	2	7	6,3	0,3	0,4	60	-2,1	-7	967,6	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	59,00	16,75
GC-220	1	19610	19+00600	2	7	6,3	0,3	0,4	60	-1,8	-6,9	966,9	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	59,00	16,75
GC-220	1	19620	19+00610	2	7	6,3	0,3	0,4	60	-1,4	-6,8	966,2	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	60,50	16,75
GC-220	1	19630	19+00620	2	6,9	6,2	0,3	0,4	90	-1	-6,7	965,6	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,2	-0,1	0	-1,55	0,00	0,00	63,50	16,13
GC-220	1	19640	19+00630	2	6,8	6,1	0,3	0,4	200	-0,6	-6,7	964,9	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	65,50	14,76
GC-220	1	19650	19+00640	2	6,7	6	0,3	0,4	-300	-0,3	-6,8	964,2	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	68,00	13,51
GC-220	1	19660	19+00650	2	7	6,3	0,3	0,4	-70	-0,1	-6,9	963,5	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,2	-0,1	0	-1,58	0,00	0,00	70,00	14,39
GC-220	1	19670	19+00660	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-50	-0,1	-7,1	962,8	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	70,00	16,44
GC-220	1	19680	19+00670	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-50	-0,3	-7	962,1	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	70,00	17,10
GC-220	1	19690	19+00680	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-130	-0,6	-6,8	961,4	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	69,50	15,61
GC-220	1	19700	19+00690	2	7	6,3	0,3	0,4	60	-1	-6,2	960,8	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	68,50	15,43
GC-220	1	19710	19+00700	2	7	6,3	0,3	0,4	70	-1,3	-5,3	960,3	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,2	-0,1	0	-1,58	0,00	0,00	67,50	16,27
GC-220	1	19720	19+00710	2	6,8	6,1	0,3	0,4	40	-1,4	-4,1	959,9	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	68,50	18,96
GC-220	1	19730	19+00720	2	7	6,3	0,3	0,4	40	-1,4	-2,8	959,6	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	70,50	21,13
GC-220	1	19740	19+00730	2	7	6,3	0,3	0,4	40	-1,2	-1,5	959,4	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	71,00	20,13
GC-220	1	19750	19+00740	2	6,9	6,2	0,3	0,4	60	-1	-0,3	959,4	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	70,00	18,94
GC-220	1	19760	19+00750	2	7	6,3	0,3	0,4	300	-0,7	0,7	959,5	0,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	0,00	0,00	69,50	13,88
GC-220	1	19770	19+00760	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-300	-0,5	1,5	959,6	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,1	0	-0,90	0,00	0,00	70,00	9,50
GC-220	1	19780	19+00770	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-30	-0,3	2	959,8	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	10,00	69,00	14,75
GC-220	1	19790	19+00780	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-20	-0,3	2,5	960,1	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,2	-0,1	0	-2,53	0,00	10,00	69,00	22,88
GC-220	1	19800	19+00790	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-20	-0,4	2,9	960,4	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,2	-0,1	0	-2,53	0,00	10,00	70,00	25,25
GC-220	1	19810	19+00800	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-40	-0,5	3,4	960,7	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	69,50	21,69
GC-220	1	19820	19+00810	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-400	-0,7	3,9	961,1	3,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,50	15,06
GC-220	1	19830	19+00820	2	6,8	6,1	0,3	0,4	300	-1	4,3	961,5	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	70,50	12,00
GC-220	1	19840	19+00830	2	6,7	6	0,3	0,4	70	-1,2	4,5	962	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	10,00	72,00	15,39
GC-220	1	19850	19+00840	2	6,4	5,7	0,3	0,4	50	-1,4	4,6	962,4	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	10,00	74,00	21,44
GC-220	1	19860	19+00850	2	6,6	5,9	0,3	0,4	50	-1,6	4,7	962,9	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	10,00	75,00	23,10
GC-220	1	19870	19+00860	2	6,6	5,9	0,3	0,4	40	-1,7	4,9	963,4	4,9	10	0	0	0	40	10	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	20120	20+00110	2	7,4	6,7	0,3	0,4	-300	0,1	5,1	981,5	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,2	-0,1	0	-0,60	0,00	0,00	61,00	6,00
GC-220	1	20130	20+00120	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-20	-0,2	4,2	981,9	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,2	-0,1	0	-2,93	0,00	0,00	61,50	17,63
GC-220	1	20140	20+00130	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-200	-0,6	3,5	982,3	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	63,50	21,14
GC-220	1	20150	20+00140	2	6,8	6,1	0,3	0,4	50	-0,9	3	982,6	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	10,00	68,00	16,56
GC-220	1	20160	20+00150	2	6,8	6,1	0,3	0,4	50	-1,1	2,8	982,8	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	10,00	73,00	20,10
GC-220	1	20170	20+00160	2	6,4	5,7	0,3	0,4	370	-1,2	2,8	983,1	2,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	74,50	18,05
GC-220	1	20180	20+00170	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-30	-1,2	2,9	983,4	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	74,00	20,25
GC-220	1	20190	20+00180	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-40	-1,3	2,8	983,7	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	10,00	72,50	23,31
GC-220	1	20200	20+00190	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-110	-1,3	2,4	983,9	2,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,2	-0,1	0	-1,57	0,00	0,00	70,00	18,90
GC-220	1	20210	20+00200	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-130	-1,3	2	984,1	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,2	-0,1	0	-1,51	0,00	0,00	68,50	15,40
GC-220	1	20220	20+00210	2	6,7	6	0,3	0,4	-220	-1,1	1,7	984,3	1,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	0,00	68,00	14,98
GC-220	1	20230	20+00220	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-210	-0,7	1,9	984,5	1,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,993	-0,2	-0,1	0	-2,29	0,00	0,00	66,00	18,88
GC-220	1	20240	20+00230	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-90	-0,3	2,6	984,7	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	0,00	10,00	66,50	24,71
GC-220	1	20250	20+00240	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-70	0	3,7	985,1	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	10,00	68,50	26,64
GC-220	1	20260	20+00250	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-70	0,2	4,9	985,6	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	68,00	23,79
GC-220	1	20270	20+00260	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-270	0,3	5,8	986,2	5,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	68,00	18,89
GC-220	1	20280	20+00270	2	6,3	5,6	0,3	0,4	200	0,4	6,2	986,8	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	67,50	18,01
GC-220	1	20290	20+00280	2	6,3	5,6	0,3	0,4	80	0,4	6	987,4	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	63,00	20,54
GC-220	1	20300	20+00290	2	6,4	5,7	0,3	0,4	20	0,3	5,2	987,9	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,325	-0,2	-0,1	0	-3,63	0,00	0,00	58,50	29,16
GC-220	1	20310	20+00300	2	6,2	5,5	0,3	0,4	120	0,1	4,1	988,3	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,2	-0,1	0	-2,14	0,00	0,00	58,50	28,81
GC-220	1	20320	20+00310	2	6	5,3	0,3	0,4	430	0	2,7	988,6	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	62,00	20,69
GC-220	1	20330	20+00320	2	5,7	5	0,3	0,4	300	0	1,3	988,7	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	64,00	21,50
GC-220	1	20340	20+00330	2	5,7	5	0,3	0,4	70	0,2	0	988,7	0	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	0,00	63,00	25,89
GC-220	1	20350	20+00340	2	5,7	5	0,3	0,4	330	0,6	-1,1	988,6	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	63,00	25,89
GC-220	1	20360	20+00350	2	6	5,3	0,3	0,4	-80	0,9	-2	988,4	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,2	-0,1	0	-2,51	0,00	10,00	63,50	24,03
GC-220	1	20370	20+00360	2	6	5,3	0,3	0,4	-220	1,2	-2,6	988,2	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,884	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	63,00	23,45
GC-220	1	20380	20+00370	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-470	1,3	-2,8	987,9	2,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,00	21,42
GC-220	1	20390	20+00380	2	5,8	5,1	0,3	0,4	400	1,3	-2,7	987,6	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-220	1	20400	20+00390	2	6	5,3	0,3	0,4	120	1,1	-2,4	987,4	2,4	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	20650	20+00640	2	6,8	6,1	0,3	0,4	20	1,3	2,9	989	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	0,00	61,50	32,25
GC-220	1	20660	20+00650	2	6,5	5,8	0,3	0,4	230	1,8	3,5	989,3	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	24,51
GC-220	1	20670	20+00660	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	2,2	3,8	989,7	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	60,00	18,65
GC-220	1	20680	20+00670	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	2,3	3,8	990,1	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	61,00	20,53
GC-220	1	20690	20+00680	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-80	2,2	3,4	990,4	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,2	-0,1	0	-2,61	0,00	10,00	65,00	23,30
GC-220	1	20700	20+00690	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-70	1,7	2,7	990,7	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	10,00	68,00	26,42
GC-220	1	20710	20+00700	2	5,6	4,9	0,3	0,4	-330	1	1,9	990,9	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,2	-0,1	0	-2,40	0,00	10,00	68,00	25,39
GC-220	1	20720	20+00710	2	6	5,3	0,3	0,4	270	0,2	0,9	991	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	66,50	22,00
GC-220	1	20730	20+00720	2	6	5,3	0,3	0,4	40	-0,3	-0,1	990,9	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,2	-0,1	0	-3,01	0,00	0,00	63,50	25,06
GC-220	1	20740	20+00730	2	6,9	6,2	0,3	0,4	30	-0,6	-1,1	990,8	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	62,00	27,31
GC-220	1	20750	20+00740	2	6,9	6,2	0,3	0,4	30	-0,4	-2	990,6	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	60,50	24,50
GC-220	1	20760	20+00750	2	6,6	5,9	0,3	0,4	110	0	-2,7	990,4	2,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,2	-0,1	0	-1,77	0,00	0,00	59,00	21,09
GC-220	1	20770	20+00760	2	6,4	5,7	0,3	0,4	270	0,5	-3,2	990	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	57,50	16,84
GC-220	1	20780	20+00770	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-400	1,1	-3,3	989,7	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	58,00	15,50
GC-220	1	20790	20+00780	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-140	1,7	-3,2	989,4	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,2	-0,1	0	-2,09	0,00	10,00	60,00	17,95
GC-220	1	20800	20+00790	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-140	2,4	-2,9	989,1	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,2	-0,1	0	-2,09	0,00	10,00	64,50	20,89
GC-220	1	20810	20+00800	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	3	-2,4	988,9	2,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	10,00	69,00	20,71
GC-220	1	20820	20+00810	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-150	3,6	-2	988,7	2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	67,50	20,62
GC-220	1	20830	20+00820	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-30	4	-1,6	988,5	1,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,1	0	-2,75	0,00	0,00	65,00	24,10
GC-220	1	20840	20+00830	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-20	4,1	-1,1	988,4	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	0,00	64,50	29,88
GC-220	1	20850	20+00840	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-20	4	-0,5	988,3	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,2	-0,1	0	-3,23	0,00	0,00	63,50	32,25
GC-220	1	20860	20+00850	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-80	3,7	0,3	988,4	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	62,00	26,66
GC-220	1	20870	20+00860	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-250	3,1	1,4	988,5	1,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	19,53
GC-220	1	20880	20+00870	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-670	2,3	2,6	988,8	2,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	18,50
GC-220	1	20890	20+00880	2	6,1	5,4	0,3	0,4	550	1,4	3,8	989,2	3,8	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	64,00	19,00
GC-220	1	20900	20+00890	2	6,7	6	0,3	0,4	310	0,4	4,9	989,6	4,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	10,00	67,00	16,00
GC-220	1	20910	20+00900	2	7,1	6,4	0,3	0,4	50	-0,4	5,7	990,2	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	10,00	68,00	15,05
GC-220	1	20920	20+00910	2	7,4	6,7	0,3	0,4	40	-0,9	6,1	990,8	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,2	-0,1	0	-1,61	0,00	0,00	66,00	16,61
GC-220	1	20930	20+00920	2	8	7,3	0,3	0,4	330	-1	6,2	991,4	6,2	0	10																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	21180	21+00170	2	6,7	6	0,3	0,4	-50	5,7	5,2	1008	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	65,50	20,44
GC-220	1	21190	21+00180	2	6,7	6	0,3	0,4	-50	6,2	5	1008	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	64,00	21,10
GC-220	1	21200	21+00190	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-30	6,4	4,8	1009	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	0,00	0,00	63,50	23,30
GC-220	1	21210	21+00200	2	7	6,3	0,3	0,4	-20	6,4	4,7	1009	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	0,00	0,00	64,50	27,88
GC-220	1	21220	21+00210	2	7	6,3	0,3	0,4	-20	6,1	4,7	1009	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	0,00	0,00	65,50	30,25
GC-220	1	21230	21+00220	2	7	6,3	0,3	0,4	-20	5,5	4,8	1010	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,2	-0,1	0	-3,03	0,00	0,00	66,00	30,25
GC-220	1	21240	21+00230	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-30	4,8	4,9	1010	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	0,00	0,00	66,50	27,88
GC-220	1	21250	21+00240	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-60	4	5,1	1011	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,2	-0,1	0	-2,08	0,00	0,00	67,00	23,13
GC-220	1	21260	21+00250	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-300	3,2	5,4	1012	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	10,00	67,50	18,88
GC-220	1	21270	21+00260	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-640	2,5	5,8	1012	5,8	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	10,00	69,00	17,00
GC-220	1	21280	21+00270	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-1090	1,9	6,1	1013	6,1	0	10	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	10,00	70,00	17,50
GC-220	1	21290	21+00280	2	6,2	5,5	0,3	0,4	1530	1,4	6,5	1013	6,5	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	10,00	70,00	18,00
GC-220	1	21300	21+00290	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1270	1	6,9	1014	6,9	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	69,00	18,50
GC-220	1	21310	21+00300	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1000	0,7	7,3	1015	7,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	67,00	19,00
GC-220	1	21320	21+00310	2	6,1	5,4	0,3	0,4	870	0,4	7,7	1016	7,7	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	64,50	19,00
GC-220	1	21330	21+00320	2	6,1	5,4	0,3	0,4	800	0,3	8	1016	8	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,00	19,00
GC-220	1	21340	21+00330	2	6,1	5,4	0,3	0,4	670	0,3	8,2	1017	8,2	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,50	19,00
GC-220	1	21350	21+00340	2	6,1	5,4	0,3	0,4	530	0,4	8,4	1018	8,4	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	19,00
GC-220	1	21360	21+00350	2	6	5,3	0,3	0,4	480	0,6	8,5	1019	8,5	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	61,50	19,50
GC-220	1	21370	21+00360	2	5,9	5,2	0,3	0,4	480	0,8	8,6	1020	8,6	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	61,00	20,50
GC-220	1	21380	21+00370	2	5,8	5,1	0,3	0,4	600	1	8,7	1021	8,7	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	21,50
GC-220	1	21390	21+00380	2	5,8	5,1	0,3	0,4	730	1,2	8,9	1021	8,9	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	21400	21+00390	2	5,8	5,1	0,3	0,4	930	1,3	9	1022	9	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,1	0	-2,20	0,00	0,00	61,00	22,00
GC-220	1	21410	21+00400	2	5,7	5	0,3	0,4	-1230	1,3	9,2	1023	9,2	0	0	10	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	61,00	22,50
GC-220	1	21420	21+00410	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-1070	1,4	9,4	1024	9,4	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	60,50	22,00
GC-220	1	21430	21+00420	2	6	5,3	0,3	0,4	-570	1,4	9,5	1025	9,5	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-220	1	21440	21+00430	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-270	1,5	9,6	1026	9,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	58,50	19,50
GC-220	1	21450	21+00440	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-160	1,5	9,7	1027	9,7	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,853	-0,2	-0,1	0	-2,15	0,00	0,00	58,00	20,27
GC-220	1	21460	21+00450	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-150	1,6	9,8	1028	9,8	0	0	10	0	150	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	21710	21+00700	2	6,2	5,5	0,3	0,4	510	0,2	3,4	1047	3,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	59,00	18,96
GC-220	1	21720	21+00710	2	6,2	5,5	0,3	0,4	730	0,4	3,5	1048	3,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	58,50	18,00
GC-220	1	21730	21+00720	2	6,2	5,5	0,3	0,4	970	0,9	3,7	1048	3,7	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	58,00	18,00
GC-220	1	21740	21+00730	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-1200	1,4	3,9	1049	3,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	59,00	18,00
GC-220	1	21750	21+00740	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-600	1,9	4,2	1049	4,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	61,00	17,50
GC-220	1	21760	21+00750	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-260	2,3	4,4	1049	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	62,00	16,50
GC-220	1	21770	21+00760	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-80	2,6	4,7	1050	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	62,00	18,53
GC-220	1	21780	21+00770	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-60	2,6	5	1050	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	62,00	21,91
GC-220	1	21790	21+00780	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-60	2,6	5,4	1051	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,2	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	62,00	22,75
GC-220	1	21800	21+00790	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-160	2,4	5,8	1051	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	62,00	21,64
GC-220	1	21810	21+00800	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-360	2,3	6,2	1052	6,2	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,50	19,77
GC-220	1	21820	21+00810	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-810	2,1	6,6	1053	6,6	0	10	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	63,50	19,00
GC-220	1	21830	21+00820	2	6,1	5,4	0,3	0,4	1280	1,9	7	1053	7	0	10	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	64,00	19,00
GC-220	1	21840	21+00830	2	6,1	5,4	0,3	0,4	550	1,7	7,4	1054	7,4	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	64,00	19,00
GC-220	1	21850	21+00840	2	6,2	5,5	0,3	0,4	260	1,6	7,7	1055	7,7	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	64,00	18,50
GC-220	1	21860	21+00850	2	6,3	5,6	0,3	0,4	110	1,7	8	1056	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,768	-0,2	-0,1	0	-2,07	0,00	0,00	63,00	19,34
GC-220	1	21870	21+00860	2	6,5	5,8	0,3	0,4	100	1,9	8,1	1057	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	61,50	19,87
GC-220	1	21880	21+00870	2	7,4	6,7	0,3	0,4	200	2,3	8,1	1057	8,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,2	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	61,00	13,54
GC-220	1	21890	21+00880	2	7,2	6,8	0	0,4	-370	2,6	7,9	1058	7,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	61,00	8,01
GC-220	1	21900	21+00890	2	7,7	7,3	0	0,4	-20	2,8	7,7	1059	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,1	0	-2,33	0,00	0,00	61,00	15,63
GC-220	1	21910	21+00900	2	7,8	7,1	0,3	0,4	-20	2,8	7,4	1060	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,925	-0,2	-0,1	0	-2,23	0,00	0,00	61,50	22,75
GC-220	1	21920	21+00910	2	7,4	6,7	0,3	0,4	-60	2,5	7,2	1060	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,2	-0,1	0	-1,28	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-220	1	21930	21+00920	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-530	2,1	6,9	1061	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,1	0	-0,90	0,00	0,00	64,00	10,88
GC-220	1	21940	21+00930	2	7	6,3	0,3	0,4	120	1,6	6,7	1062	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,2	-0,1	0	-1,34	0,00	0,00	69,50	11,19
GC-220	1	21950	21+00940	2	7	6,3	0,3	0,4	130	1,1	6,4	1062	6,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,2	-0,1	0	-1,31	0,00	0,00	73,00	13,25
GC-220	1	21960	21+00950	2	6,9	6,2	0,3	0,4	130	0,7	6,1	1063	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	10,00	74,50	13,62
GC-220	1	21970	21+00960	2	6,8	6,1	0,3	0,4	190	0,2	5,6	1064	5,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	10,00	77,50	14,12
GC-220	1	21980	21+00970	2	6,7	6	0,3	0,4	290	-0,3	5	1064	5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	76,00	13,57
GC-220	1	21990	21+00980	2	6,3	5,6	0,3	0,4	500	-0,9	4,2	1064	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	22240	22+00240	2	6,6	5,9	0,3	0,4	200	0,8	-1,3	1062	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	15,51
GC-220	1	22250	22+00250	2	7	6,3	0,3	0,4	30	0,7	-1,1	1061	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	64,50	19,76
GC-220	1	22260	22+00260	2	7	6,3	0,3	0,4	30	0,8	-0,8	1061	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	65,00	23,50
GC-220	1	22270	22+00270	2	7,5	6,8	0,3	0,4	300	1	-0,3	1061	0,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,1	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	14,25
GC-220	1	22280	22+00280	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-400	1,3	0,3	1061	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,1	0	-0,50	0,00	0,00	66,00	5,00
GC-220	1	22290	22+00290	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-20	1,5	1	1061	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,2	-0,1	0	-2,53	0,00	0,00	65,50	15,13
GC-220	1	22300	22+00300	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-20	1,5	1,8	1062	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,2	-0,1	0	-2,53	0,00	0,00	65,50	25,25
GC-220	1	22310	22+00310	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-40	1,4	2,6	1062	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	10,00	68,00	21,69
GC-220	1	22320	22+00320	2	7,2	6,5	0,3	0,4	-430	1,1	3,4	1062	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	-0,1	0	-0,80	0,00	10,00	70,00	13,06
GC-220	1	22330	22+00330	2	7,1	6,4	0,3	0,4	60	0,8	4,2	1063	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,2	-0,1	0	-1,58	0,00	0,00	72,50	11,88
GC-220	1	22340	22+00340	2	7,1	6,4	0,3	0,4	70	0,4	4,9	1063	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	0,00	75,00	15,27
GC-220	1	22350	22+00350	2	7,1	6,4	0,3	0,4	70	0,1	5,5	1064	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	10,00	75,00	14,79
GC-220	1	22360	22+00360	2	7,1	6,4	0,3	0,4	80	0	6	1064	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,2	-0,1	0	-1,41	0,00	10,00	75,00	14,42
GC-220	1	22370	22+00370	2	6,9	6,2	0,3	0,4	240	0,1	6,3	1065	6,3	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,2	-0,1	0	-1,27	0,00	10,00	73,50	13,38
GC-220	1	22380	22+00380	2	6,9	6,2	0,3	0,4	410	0,5	6,4	1066	6,4	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	72,00	11,84
GC-220	1	22390	22+00390	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-400	0,9	6,4	1066	6,4	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	71,50	11,00
GC-220	1	22400	22+00400	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-140	1,4	6,2	1067	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,2	-0,1	0	-1,19	0,00	0,00	71,00	11,45
GC-220	1	22410	22+00410	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-30	1,8	5,8	1067	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	71,00	16,20
GC-220	1	22420	22+00420	2	7,5	6,8	0,3	0,4	-20	1,9	5,4	1068	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,2	-0,1	0	-2,53	0,00	0,00	71,00	22,88
GC-220	1	22430	22+00430	2	7,3	6,6	0,3	0,4	-30	1,8	4,9	1068	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	70,00	22,88
GC-220	1	22440	22+00440	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-150	1,4	4,3	1069	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,2	-0,1	0	-1,17	0,00	0,00	69,00	16,10
GC-220	1	22450	22+00450	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-600	0,9	3,7	1069	3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	11,85
GC-220	1	22460	22+00460	2	6,9	6,2	0,3	0,4	160	0,3	3,1	1070	3,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	-0,2	-0,1	0	-1,35	0,00	0,00	70,00	12,77
GC-220	1	22470	22+00470	2	7,1	6,4	0,3	0,4	70	0	2,6	1070	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	10,00	72,00	14,16
GC-220	1	22480	22+00480	2	7,3	6,6	0,3	0,4	30	-0,1	2,1	1070	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	10,00	74,00	17,64
GC-220	1	22490	22+00490	2	7,3	6,6	0,3	0,4	30	0,1	1,7	1070	1,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	10,00	74,00	20,50
GC-220	1	22500	22+00500	2	7,1	6,4	0,3	0,4	370	0,5	1,4	1070	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	-0,1	0	-0,90	0,00	0,00	72,00	14,75
GC-220	1	22510	22+00510	2	7	6,3	0,3	0,4	-500	1	1,1	1070	1,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,2	-0,1	0	-1,00	0,00	0,00	69,50	9,50
GC-220	1	22520	22+00520	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-150	1,4	0,8	1071	0,8	10	0	0	0	150														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	22770	22+00770	2	7,1	6,4	0,3	0,4	20	-0,8	8,6	1083	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,2	-0,1	0	-2,93	0,00	0,00	61,00	29,25
GC-220	1	22780	22+00780	2	6,8	6,1	0,3	0,4	50	-0,8	9,1	1084	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	61,50	24,68
GC-220	1	22790	22+00790	2	6,6	5,9	0,3	0,4	130	-0,5	9,5	1085	9,5	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	10,00	65,00	18,61
GC-220	1	22800	22+00800	2	6,4	5,7	0,3	0,4	330	0	9,9	1086	9,9	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	68,50	16,56
GC-220	1	22810	22+00810	2	6	5,3	0,3	0,4	-590	0,6	10,2	1087	10,2	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	70,00	18,00
GC-220	1	22820	22+00820	2	5,7	5	0,3	0,4	-120	1,1	10,4	1088	10,4	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-2,338	-0,2	-0,1	0	-2,64	0,00	10,00	71,00	23,19
GC-220	1	22830	22+00830	2	5,8	5,1	0,3	0,4	-60	1,3	10,5	1089	10,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-2,575	-0,2	-0,1	0	-2,88	0,00	10,00	71,00	27,56
GC-220	1	22840	22+00840	2	6	5,3	0,3	0,4	-60	1,3	10,6	1090	10,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,2	-0,1	0	-2,68	0,00	0,00	69,50	27,75
GC-220	1	22850	22+00850	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-300	1,1	10,7	1091	10,7	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	67,00	20,88
GC-220	1	22860	22+00860	2	6,6	5,9	0,3	0,4	270	0,8	10,8	1092	10,8	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	65,00	14,50
GC-220	1	22870	22+00870	2	6,5	5,8	0,3	0,4	70	0,6	10,8	1093	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,2	-0,1	0	-2,08	10,00	0,00	62,00	17,39
GC-220	1	22880	22+00880	2	6,7	6	0,3	0,4	30	0,6	10,7	1094	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	10,00	0,00	58,50	23,64
GC-220	1	22890	22+00890	2	6,3	5,6	0,3	0,4	200	0,9	10,5	1095	10,5	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,2	-0,1	0	-1,90	10,00	0,00	57,50	22,76
GC-220	1	22900	22+00900	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-270	1,3	10,2	1096	10,2	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	10,00	0,00	59,00	18,01
GC-220	1	22910	22+00910	2	6,7	6	0,3	0,4	-30	1,8	10	1097	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	10,00	0,00	62,50	21,75
GC-220	1	22920	22+00920	2	6,7	6	0,3	0,4	-30	2,3	9,7	1098	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,2	-0,1	0	-2,65	10,00	0,00	65,50	26,50
GC-220	1	22930	22+00930	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-80	2,7	9,3	1099	9,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,2	-0,1	0	-2,01	10,00	0,00	65,50	23,28
GC-220	1	22940	22+00940	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-80	3	8,9	1100	8,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,2	-0,1	0	-2,01	10,00	10,00	66,00	20,06
GC-220	1	22950	22+00950	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-40	3,2	8,4	1101	8,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,2	-0,1	0	-2,41	10,00	0,00	65,00	22,09
GC-220	1	22960	22+00960	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-30	3,2	7,9	1102	7,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,2	-0,1	0	-3,15	10,00	0,00	63,00	27,81
GC-220	1	22970	22+00970	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-30	3,1	7,5	1102	7,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,2	-0,1	0	-3,15	0,00	10,00	65,00	31,50
GC-220	1	22980	22+00980	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-120	3	7,2	1103	7,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-0,2	-0,1	0	-2,44	0,00	10,00	67,00	27,94
GC-220	1	22990	22+00990	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-130	2,8	7,1	1104	7,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,112	-0,2	-0,1	0	-2,41	0,00	0,00	66,00	24,25
GC-220	1	23000	23+00000	2	5,9	5,2	0,3	0,4	-250	2,8	7,1	1105	7,1	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,2	-0,1	0	-2,10	0,00	0,00	65,00	22,56
GC-220	1	23010	23+00010	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-290	2,7	7,1	1105	7,1	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	65,50	20,00
GC-220	1	23020	23+00020	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-280	2,7	7,1	1106	7,1	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	10,00	64,00	19,00
GC-220	1	23030	23+00030	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-70	2,7	7,2	1107	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,2	-0,1	0	-2,38	0,00	10,00	62,00	21,39
GC-220	1	23040	23+00040	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-60	2,5	7,3	1107	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	60,50	22,77
GC-220	1	23050	23+00050	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-70	2,2	7,5	1108	7,5	0</																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	23300	23+00300	2	6	5,3	0,3	0,4	1630	1	10,1	1130	10,1	0	0	0	10	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	64,50	20,00
GC-220	1	23310	23+00310	2	6	5,3	0,3	0,4	1370	1,4	10,4	1131	10,4	0	0	0	10	1370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	62,50	20,00
GC-220	1	23320	23+00320	2	6,1	5,4	0,3	0,4	800	1,8	10,6	1132	10,6	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	19,50
GC-220	1	23330	23+00330	2	6,1	5,4	0,3	0,4	350	2,3	10,8	1133	10,8	0	0	0	10	350	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	19,00
GC-220	1	23340	23+00340	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-440	2,8	10,9	1134	10,9	0	0	0	10	440	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,00
GC-220	1	23350	23+00350	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-90	3,1	11	1135	11	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,2	-0,1	0	-2,35	0,00	0,00	60,00	21,25
GC-220	1	23360	23+00360	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-50	3,2	11,1	1136	11,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,1	0	-2,71	10,00	0,00	60,00	25,30
GC-220	1	23370	23+00370	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-50	2,9	11	1137	11	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,2	-0,1	0	-2,71	10,00	0,00	60,00	27,10
GC-220	1	23380	23+00380	2	6,1	5,4	0,3	0,4	-400	2,3	10,9	1138	10,9	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	10,00	0,00	60,50	23,05
GC-220	1	23390	23+00390	2	6,1	5,4	0,3	0,4	740	1,4	10,7	1139	10,7	0	0	0	10	740	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,1	0	-1,90	10,00	0,00	61,00	19,00
GC-220	1	23400	23+00400	2	6,4	5,7	0,3	0,4	70	0,6	10,4	1140	10,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,879	-0,2	-0,1	0	-2,18	10,00	0,00	61,00	20,39
GC-220	1	23410	23+00410	2	6,8	6,1	0,3	0,4	30	0	10,2	1141	10,2	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	10,00	0,00	61,00	23,64
GC-220	1	23420	23+00420	2	6,8	6,1	0,3	0,4	30	-0,3	10,1	1142	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	10,00	0,00	61,00	25,50
GC-220	1	23430	23+00430	2	6,8	6,1	0,3	0,4	30	-0,2	9,9	1143	9,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,2	-0,1	0	-2,55	10,00	0,00	61,00	25,50
GC-220	1	23440	23+00440	2	6,7	6	0,3	0,4	300	0,2	9,8	1144	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	10,00	0,00	61,00	19,25
GC-220	1	23450	23+00450	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-330	0,6	9,6	1145	9,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	10,00	0,00	61,00	14,00
GC-220	1	23460	23+00460	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-70	1	9,4	1146	9,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,2	-0,1	0	-1,98	10,00	0,00	62,50	17,39
GC-220	1	23470	23+00470	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-70	1,2	9,2	1147	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,2	-0,1	0	-1,98	10,00	10,00	66,00	19,79
GC-220	1	23480	23+00480	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-110	1,2	9,1	1148	9,1	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,2	-0,1	0	-1,87	10,00	10,00	68,00	19,23
GC-220	1	23490	23+00490	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-380	1	9,1	1149	9,1	0	0	10	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	10,00	68,00	17,84
GC-220	1	23500	23+00500	2	6,3	5,6	0,3	0,4	-730	0,9	9,2	1150	9,2	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	67,50	17,00
GC-220	1	23510	23+00510	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-1240	0,8	9,3	1151	9,3	0	0	10	0	1240	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	66,00	17,50
GC-220	1	23520	23+00520	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-1260	0,8	9,4	1152	9,4	0	0	10	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,50	18,00
GC-220	1	23530	23+00530	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-1050	0,8	9,5	1153	9,5	0	0	10	0	1050	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	66,00	18,00
GC-220	1	23540	23+00540	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-760	0,9	9,6	1154	9,6	0	0	10	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,50	18,00
GC-220	1	23550	23+00550	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-410	1	9,6	1155	9,6	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	64,00	18,00
GC-220	1	23560	23+00560	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-390	1	9,6	1156	9,6	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	63,00	18,00
GC-220	1	23570	23+00570	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-450	1,1	9,5	1157	9,5	0	0	10	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	62,50	18,00
GC-220	1	23580	23+00580	2	6,2	5,5	0,3	0,4	-870	1,2	9,5	1158	9,5	0	0	10	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	23830	23+00830	2	6,7	6	0,3	0,4	90	-1,4	8,9	1179	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,2	-0,1	0	-1,75	0,00	10,00	66,00	19,31
GC-220	1	23840	23+00840	2	6,6	5,9	0,3	0,4	160	-0,6	9,2	1180	9,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,2	-0,1	0	-1,65	0,00	10,00	69,00	17,02
GC-220	1	23850	23+00850	2	6,5	5,8	0,3	0,4	570	0,4	9,5	1181	9,5	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	10,00	72,00	15,77
GC-220	1	23860	23+00860	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-440	1,5	9,7	1182	9,7	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	10,00	71,00	15,00
GC-220	1	23870	23+00870	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-50	2,8	9,7	1183	9,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	10,00	70,00	17,05
GC-220	1	23880	23+00880	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-20	4,1	9,7	1184	9,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,2	-0,1	0	-2,93	0,00	10,00	69,50	24,18
GC-220	1	23890	23+00890	2	7,1	6,4	0,3	0,4	-20	5,2	9,5	1185	9,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,2	-0,1	0	-2,93	0,00	0,00	68,00	29,25
GC-220	1	23900	23+00900	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-30	6,1	9,2	1186	9,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	66,50	26,88
GC-220	1	23910	23+00910	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-30	6,6	8,9	1187	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	65,50	24,50
GC-220	1	23920	23+00920	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-50	6,9	8,5	1187	8,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	65,00	22,30
GC-220	1	23930	23+00930	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-100	6,9	8,2	1188	8,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,2	-0,1	0	-1,81	0,00	0,00	67,00	19,08
GC-220	1	23940	23+00940	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	6,8	8	1189	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	10,00	70,00	18,42
GC-220	1	23950	23+00950	2	6,7	6	0,3	0,4	-60	6,4	8	1190	8	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	10,00	71,00	19,27
GC-220	1	23960	23+00960	2	6,7	6	0,3	0,4	-70	5,9	8	1191	8	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	10,00	70,00	19,27
GC-220	1	23970	23+00970	2	6,7	6	0,3	0,4	-350	5,2	8,1	1191	8,1	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	10,00	69,00	15,89
GC-220	1	23980	23+00980	2	6,7	6	0,3	0,4	570	4,4	8,2	1192	8,2	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	68,50	13,00
GC-220	1	23990	23+00990	2	6,9	6,2	0,3	0,4	250	3,5	8,2	1193	8,2	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	67,00	12,00
GC-220	1	24000	23+01000	2	7,1	6,4	0,3	0,4	120	2,6	8,2	1194	8,2	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,2	-0,1	0	-1,24	0,00	0,00	66,50	11,69
GC-220	1	24010	24+00000	2	7,2	6,5	0,3	0,4	70	1,9	8,2	1195	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,2	-0,1	0	-1,38	0,00	0,00	67,00	13,08
GC-220	1	24020	24+00010	2	7,2	6,5	0,3	0,4	60	1,3	8,2	1196	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	0,00	67,00	14,27
GC-220	1	24030	24+00020	2	7,3	6,6	0,3	0,4	50	1	8,2	1196	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,2	-0,1	0	-1,51	0,00	0,00	67,00	14,93
GC-220	1	24040	24+00030	2	7,2	6,5	0,3	0,4	60	0,9	8,2	1197	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,2	-0,1	0	-1,48	0,00	0,00	67,00	14,93
GC-220	1	24050	24+00040	2	7	6,3	0,3	0,4	160	0,9	8,3	1198	8,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,2	-0,1	0	-1,25	0,00	0,00	68,00	13,64
GC-220	1	24060	24+00050	2	6,9	6,2	0,3	0,4	630	1,1	8,4	1199	8,4	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,2	-0,1	0	-1,10	0,00	0,00	70,00	11,77
GC-220	1	24070	24+00060	2	6,8	6,1	0,3	0,4	1120	1,2	8,5	1200	8,5	0	0	10	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	71,50	11,50
GC-220	1	24080	24+00070	2	6,8	6,1	0,3	0,4	1450	1,3	8,6	1201	8,6	0	0	10	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	72,00	12,00
GC-220	1	24090	24+00080	2	6,6	5,9	0,3	0,4	1200	1,2	8,8	1201	8,8	0	0	10	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	72,50	13,00
GC-220	1	24100	24+00090	2	6,7	6	0,3	0,4	690	1	8,9	1202	8,9	0	0	10	0	690	0	0	0	10	0,00	-1	-0,2	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	72,50	13,50
GC-220	1	24110	24+00100	2	6,7	6	0,3	0,4	670	0,5	9	1203	9	0	0	10	0	670	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	24360	24+00350	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-1130	-0,8	8,7	1225	8,7	0	0	10	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	67,00	15,50
GC-220	1	24370	24+00360	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-1270	-0,8	8,6	1226	8,6	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65,50	16,00
GC-220	1	24380	24+00370	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-1470	-0,9	8,6	1227	8,6	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	66,00	16,00
GC-220	1	24390	24+00380	2	6,5	5,8	0,3	0,4	880	-1,2	8,5	1227	8,5	0	0	10	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	65,50	15,50
GC-220	1	24400	24+00390	2	6,2	5,5	0,3	0,4	690	-1,5	8,5	1228	8,5	0	0	10	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,00	16,50
GC-220	1	24410	24+00400	2	6,2	5,5	0,3	0,4	440	-1,7	8,5	1229	8,5	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,2	-0,1	0	-1,80	0,00	0,00	65,00	18,00
GC-220	1	24420	24+00410	2	6,4	5,7	0,3	0,4	120	-1,6	8,6	1230	8,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,2	-0,1	0	-1,94	0,00	0,00	64,50	18,69
GC-220	1	24430	24+00420	2	6,5	5,8	0,3	0,4	60	-1,3	8,7	1231	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,2	-0,1	0	-2,18	0,00	0,00	64,00	20,56
GC-220	1	24440	24+00430	2	6,8	6,1	0,3	0,4	60	-0,7	8,7	1232	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,2	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	64,00	20,25
GC-220	1	24450	24+00440	2	6,8	6,1	0,3	0,4	270	0,1	8,7	1233	8,7	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	64,50	15,38
GC-220	1	24460	24+00450	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-300	0,9	8,6	1233	8,6	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,2	-0,1	0	-1,20	0,00	0,00	63,50	12,00
GC-220	1	24470	24+00460	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-110	1,7	8,5	1234	8,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,2	-0,1	0	-1,47	0,00	0,00	62,00	13,34
GC-220	1	24480	24+00470	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-50	2,2	8,4	1235	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	63,00	16,89
GC-220	1	24490	24+00480	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-40	2,4	8,3	1236	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	64,50	20,11
GC-220	1	24500	24+00490	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-50	2,3	8,2	1237	8,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	66,50	20,11
GC-220	1	24510	24+00500	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-250	1,9	8,3	1238	8,3	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,2	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	68,00	16,55
GC-220	1	24520	24+00510	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-880	1,3	8,4	1239	8,4	0	0	10	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	68,00	14,50
GC-220	1	24530	24+00520	2	6,6	5,9	0,3	0,4	160	0,6	8,6	1239	8,6	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,2	-0,1	0	-1,65	0,00	0,00	68,50	15,77
GC-220	1	24540	24+00530	2	6,8	6,1	0,3	0,4	70	-0,1	8,8	1240	8,8	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	69,00	17,16
GC-220	1	24550	24+00540	2	6,9	6,2	0,3	0,4	50	-0,7	9	1241	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	10,00	69,00	18,44
GC-220	1	24560	24+00550	2	6,9	6,2	0,3	0,4	50	-1,1	9,1	1242	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	69,00	19,10
GC-220	1	24570	24+00560	2	6,9	6,2	0,3	0,4	50	-1,3	9	1243	9	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	67,50	19,10
GC-220	1	24580	24+00570	2	6,8	6,1	0,3	0,4	70	-1,4	8,9	1244	8,9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	65,50	18,44
GC-220	1	24590	24+00580	2	6,8	6,1	0,3	0,4	70	-1,2	8,7	1245	8,7	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	65,50	17,79
GC-220	1	24600	24+00590	2	6,8	6,1	0,3	0,4	70	-0,9	8,5	1246	8,5	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	67,00	17,79
GC-220	1	24610	24+00600	2	6,6	5,9	0,3	0,4	200	-0,5	8,3	1246	8,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	68,50	16,91
GC-220	1	24620	24+00610	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-330	-0,1	8	1247	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	69,00	15,51
GC-220	1	24630	24+00620	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-70	0,3	7,8	1248	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,2	-0,1	0	-1,78	0,00	0,00	69,00	16,39
GC-220	1	24640	24+00630	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-50	0,6	7,7	1249	7,7	0	10	0	0	50														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-220	1	24890	24+00880	2	6,3	5,6	0,3	0,4	630	2,8	6,9	1269	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	59,50	17,00
GC-220	1	24900	24+00890	2	6,3	5,6	0,3	0,4	620	2,6	6,8	1269	6,8	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	61,00	17,00
GC-220	1	24910	24+00900	2	6,5	5,8	0,3	0,4	900	2,3	6,8	1270	6,8	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	62,00	16,00
GC-220	1	24920	24+00910	2	6,4	5,7	0,3	0,4	1230	2	6,7	1271	6,7	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	62,00	15,50
GC-220	1	24930	24+00920	2	6,4	5,7	0,3	0,4	1100	1,7	6,7	1271	6,7	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	62,50	16,00
GC-220	1	24940	24+00930	2	6,5	5,8	0,3	0,4	750	1,3	6,6	1272	6,6	0	10	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	63,00	15,50
GC-220	1	24950	24+00940	2	6,5	5,8	0,3	0,4	550	1	6,5	1273	6,5	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	63,00	15,00
GC-220	1	24960	24+00950	2	6,5	5,8	0,3	0,4	180	0,7	6,5	1273	6,5	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,2	-0,1	0	-1,73	0,00	0,00	63,00	16,13
GC-220	1	24970	24+00960	2	6,7	6	0,3	0,4	60	0,6	6,4	1274	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,2	-0,1	0	-1,98	0,00	0,00	64,00	18,50
GC-220	1	24980	24+00970	2	6,8	6,1	0,3	0,4	50	0,7	6,4	1275	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,2	-0,1	0	-2,01	0,00	0,00	64,50	19,93
GC-220	1	24990	24+00980	2	6,5	5,8	0,3	0,4	270	1	6,4	1275	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	64,00	17,55
GC-220	1	25000	25+00000	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-230	1,4	6,3	1276	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,2	-0,1	0	-1,68	0,00	0,00	64,50	15,88
GC-220	1	25010	25+00010	2	6,9	6,2	0,3	0,4	-30	1,7	6,2	1277	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,2	-0,1	0	-2,45	0,00	0,00	65,00	20,63
GC-220	1	25020	25+00020	2	6,8	6,1	0,3	0,4	-40	2	6,1	1277	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,2	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	65,00	23,31
GC-220	1	25030	25+00030	2	6,6	5,9	0,3	0,4	-130	2,1	6	1278	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,2	-0,1	0	-1,71	0,00	0,00	66,00	19,62
GC-220	1	25040	25+00040	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-310	2	5,8	1278	5,8	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	67,50	16,56
GC-220	1	25050	25+00050	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-530	1,8	5,7	1279	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	66,50	16,00
GC-220	1	25060	25+00060	2	6,5	5,8	0,3	0,4	-830	1,5	5,5	1279	5,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,2	-0,1	0	-1,50	0,00	0,00	65,00	15,50
GC-220	1	25070	25+00070	2	6,4	5,7	0,3	0,4	-1230	1,1	5,4	1280	5,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	10,00	67,00	15,50
GC-220	1	25080	25+00080	2	6,4	5,7	0,3	0,4	1330	0,7	5,4	1281	5,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	10,00	68,50	16,00
GC-220	1	25090	25+00090	2	6,4	5,7	0,3	0,4	1130	0,3	5,4	1281	5,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	67,00	16,00
GC-220	1	25100	25+00100	2	6,4	5,7	0,3	0,4	930	-0,1	5,4	1282	5,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65,00	16,00
GC-220	1	25110	25+00110	2	6,4	5,7	0,3	0,4	630	-0,6	5,6	1282	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-220	1	25120	25+00120	2	6,4	5,7	0,3	0,4	340	-0,9	5,8	1283	5,8	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,2	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	64,50	16,00
GC-220	1	25130	25+00130	2	6,4	5,7	0,3	0,4	90	-1,2	6,2	1283	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,2	-0,1	0	-2,05	0,00	0,00	64,50	18,25
GC-220	1	25140	25+00140	2	6,7	6	0,3	0,4	50	-1,4	6,7	1284	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,2	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	64,00	20,80
GC-220	1	25150	25+00150	2	6,6	5,9	0,3	0,4	80	-1,4	7,2	1285	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,2	-0,1	0	-1,91	0,00	0,00	64,00	20,08
GC-220	1	25160	25+00160	2	6,3	5,6	0,3	0,4	160	-1,2	7,6	1286	7,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,653	-0,2	-0,1	0	-1,95	0,00	0,00	64,00	19,30
GC-220	1	25170	25+00170	2	6,3	5,6	0,3	0,4	330	-1	8	1286	8	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	64,00	18,27
GC-220	1	25180	25+00180	2	6,3	5,6	0,3	0,4	730	-0,6	8,3	1287	8,3	0	0	10	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-230	1	0	0+00000	2	10	10	0	0	400	-3,3	3,7	0,37	3,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	4	-0,5	-0,5	0	3,00	0,00	0,00		
GC-230	1	10	0+00010	2	7,2	7,2	0	0	200	-2,4	3,6	0,73	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,998	-0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
GC-230	1	20	0+00020	2	6,5	6,5	0	0	110	-2,1	3,9	1,12	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,132	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	68,50	4,35
GC-230	1	30	0+00030	2	5,4	5,4	0	0	70	-1,3	4,3	1,55	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	59,50	15,23
GC-230	1	40	0+00040	2	5,2	5,2	0	0	50	-0,5	4,7	2,02	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	53,00	23,94
GC-230	1	50	0+00050	2	5,2	5,2	0	0	-50	0,4	5	2,52	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	52,00	26,10
GC-230	1	60	0+00060	2	5,1	5,1	0	0	-70	0,8	5	3,02	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	51,50	25,44
GC-230	1	70	0+00070	2	5,2	5,2	0	0	-40	0,7	4,8	3,5	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	26,46
GC-230	1	80	0+00080	2	5,2	5,2	0	0	40	0,2	4,5	3,95	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13
GC-230	1	90	0+00090	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,4	4,3	4,38	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13
GC-230	1	100	0+00100	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,7	4,2	4,8	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13
GC-230	1	110	0+00110	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,6	4,1	5,21	4,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13
GC-230	1	120	0+00120	2	5,2	5,2	0	0	40	-0,1	3,8	5,59	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13
GC-230	1	130	0+00130	2	5,1	5,1	0	0	-60	0,7	3,2	5,91	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,50	26,94
GC-230	1	140	0+00140	2	5,1	5,1	0	0	-60	1,4	2,6	6,17	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,75
GC-230	1	150	0+00150	2	5,1	5,1	0	0	-60	1,8	1,9	6,36	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,75
GC-230	1	160	0+00160	2	5,1	5,1	0	0	-60	2	1,3	6,49	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,75
GC-230	1	170	0+00170	2	4,9	4,9	0	0	-160	1,9	1	6,59	1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	50,00	24,64
GC-230	1	180	0+00180	2	4,8	4,8	0	0	-430	1,6	0,9	6,68	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,50	22,77
GC-230	1	190	0+00190	2	4,8	4,8	0	0	-700	1,3	1	6,78	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	200	0+00200	2	4,7	4,7	0	0	-1220	1,1	1,2	6,9	1,2	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-230	1	210	0+00210	2	4,7	4,7	0	0	-1700	1	1,5	7,05	1,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-230	1	220	0+00220	2	4,8	4,8	0	0	-1370	1,2	1,9	7,24	1,9	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-230	1	230	0+00230	2	4,8	4,8	0	0	-870	1,5	2,1	7,45	2,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	240	0+00240	2	4,8	4,8	0	0	-400	2,1	2,2	7,67	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	250	0+00250	2	4,9	4,9	0	0	-140	2,7	2	7,87	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0,00	0,00	48,50	22,95
GC-230	1	260	0+00260	2	5	5	0	0	-100	3,2	1,7	8,04	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	49,50	23,97
GC-230	1	270	0+00270	2	5,1	5,1	0	0	-60	3,5	1,3	8,17	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,50	24,90
GC-230	1	280	0+00280	2	5,1	5,1	0	0	-60	3,5	1	8,27	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,75
GC-230	1	290	0+00290	2	5,1	5,1	0	0	-60	3,2	0,8	8,35	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	51,00	25,75
GC-230	1	300	0+00300	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-230	1	530	0+00530	2	6,1	6,1	0	0	-50	6,4	4,4	10,05	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	17,10	
GC-230	1	540	0+00540	2	6,1	6,1	0	0	-50	6,9	4,4	10,49	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,00	17,10	
GC-230	1	550	0+00550	2	5,6	5,6	0	0	-50	7,2	4,3	10,92	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	58,50	19,60	
GC-230	1	560	0+00560	2	5,6	5,6	0	0	-20	7,1	4	11,32	4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	56,00	28,18	
GC-230	1	570	0+00570	2	5,3	5,3	0	0	-20	6,4	3,7	11,69	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	54,50	35,75	
GC-230	1	580	0+00580	2	4,5	4,5	0	0	-30	5,4	3,6	12,05	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	49,00	37,88	
GC-230	1	590	0+00590	2	4,5	4,5	0	0	-100	4,2	3,7	12,42	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	45,00	33,78	
GC-230	1	600	0+00600	2	4,5	4,5	0	0	-250	3,1	4	12,82	4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	27,03	
GC-230	1	610	0+00610	2	4,5	4,5	0	0	-370	2,3	4,6	13,28	4,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00	
GC-230	1	620	0+00620	2	4,5	4,5	0	0	-700	1,7	5,1	13,79	5,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	45,00	25,00	
GC-230	1	630	0+00630	2	4,6	4,6	0	0	-870	1,3	5,7	14,36	5,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	45,50	24,50	
GC-230	1	640	0+00640	2	4,6	4,6	0	0	-1100	1,1	6	14,96	6	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00	
GC-230	1	650	0+00650	2	4,6	4,6	0	0	-1330	1	6,1	15,57	6,1	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00	
GC-230	1	660	0+00660	2	4,6	4,6	0	0	-1000	1	6	16,17	6	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00	
GC-230	1	670	0+00670	2	4,6	4,6	0	0	-800	1	5,7	16,74	5,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00	
GC-230	1	680	0+00680	2	4,8	4,8	0	0	-670	1	5,4	17,28	5,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,00	23,00	
GC-230	1	690	0+00690	2	5,1	5,1	0	0	-700	1,1	5	17,78	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	49,50	20,50	
GC-230	1	700	0+00700	2	5,1	5,1	0	0	-900	1,1	4,6	18,24	4,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00	
GC-230	1	710	0+00710	2	5	5	0	0	-1130	1,1	4,1	18,65	4,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50	
GC-230	1	720	0+00720	2	5,1	5,1	0	0	-1230	1,1	3,8	19,03	3,8	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	19,50	
GC-230	1	730	0+00730	2	5,1	5,1	0	0	-1000	0,8	3,5	19,38	3,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00	
GC-230	1	740	0+00740	2	5,1	5,1	0	0	-1000	0,3	3,4	19,72	3,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00	
GC-230	1	750	0+00750	2	5,1	5,1	0	0	-1130	-0,5	3,4	20,06	3,4	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00	
GC-230	1	760	0+00760	2	5,3	5,3	0	0	330	-1,6	3,4	20,4	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,00	18,00	
GC-230	1	770	0+00770	2	5,3	5,3	0	0	130	-2,7	3,4	20,74	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	53,00	18,56	
GC-230	1	780	0+00780	2	5,4	5,4	0	0	80	-3,8	3,4	21,08	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	53,50	20,59	
GC-230	1	790	0+00790	2	5,4	5,4	0	0	60	-4,7	3,4	21,42	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	54,00	21,91	
GC-230	1	800	0+00800	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,4	3,7	21,79	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	54,50	22,93	
GC-230	1	810	0+00810	2	5,5	5,5	0	0	50	-5,8	4,2	22,21	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	23,10	
GC-230	1	820	0+00820	2	5,5	5,5	0	0	50	-6,1	4,8	22,69	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	23,10</	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-230	1	1060	1+00090	2	5,4	5,4	0	0	-60	6,7	1,7	37,83	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	53,50	21,56	
GC-230	1	1070	1+00100	2	5,5	5,5	0	0	-50	6,5	1,1	37,94	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	54,50	22,93	
GC-230	1	1080	1+00110	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,6	0,6	38	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	55,00	23,10	
GC-230	1	1090	1+00120	2	5,4	5,4	0	0	-60	4,4	0,1	38,01	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	54,50	22,93	
GC-230	1	1100	1+00130	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,9	-0,4	37,97	0,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	53,50	21,72	
GC-230	1	1110	1+00140	2	5,2	5,2	0	0	-270	1,6	-0,7	37,9	0,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	19,34	
GC-230	1	1120	1+00150	2	5,1	5,1	0	0	-500	0,6	-1	37,8	1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50	
GC-230	1	1130	1+00160	2	5	5	0	0	-700	-0,1	-1,1	37,69	1,1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50	
GC-230	1	1140	1+00170	2	4,8	4,8	0	0	-1130	-0,6	-1,2	37,57	1,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,00	21,00	
GC-230	1	1150	1+00180	2	4,8	4,8	0	0	-1470	-1	-1,2	37,45	1,2	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1160	1+00190	2	4,8	4,8	0	0	-1800	-1,2	-1,1	37,34	1,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1170	1+00200	2	4,8	4,8	0	0	-2030	-1,4	-1,1	37,23	1,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1180	1+00210	2	4,8	4,8	0	0	-2400	-1,4	-1,1	37,12	1,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1190	1+00220	2	4,8	4,8	0	0	-2900	-1,3	-1,3	36,99	1,3	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1200	1+00230	2	4,8	4,8	0	0	-2000	-1,1	-1,6	36,83	1,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1210	1+00240	2	4,8	4,8	0	0	-1670	-1,1	-2	36,63	2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-230	1	1220	1+00250	2	4,9	4,9	0	0	-1730	-1,5	-2,3	36,4	2,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,50	21,50	
GC-230	1	1230	1+00260	2	4,9	4,9	0	0	-2070	-2,4	-2,4	36,16	2,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00	
GC-230	1	1240	1+00270	2	4,9	4,9	0	0	700	-3,6	-2,3	35,93	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00	
GC-230	1	1250	1+00280	2	5	5	0	0	330	-5	-2,1	35,72	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	49,50	20,50	
GC-230	1	1260	1+00290	2	5,2	5,2	0	0	170	-6,2	-1,6	35,56	1,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	51,00	20,19	
GC-230	1	1270	1+00300	2	5,2	5,2	0	0	40	-6,9	-0,9	35,47	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	24,25	
GC-230	1	1280	1+00310	2	5,2	5,2	0	0	40	-7,1	0	35,47	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	52,00	28,13	
GC-230	1	1290	1+00320	2	5,2	5,2	0	0	50	-6,7	0,8	35,55	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	52,00	27,11	
GC-230	1	1300	1+00330	2	5	5	0	0	110	-6,1	1,6	35,71	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	51,00	24,89	
GC-230	1	1310	1+00340	2	5	5	0	0	110	-5,1	2,2	35,93	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	50,00	23,68	
GC-230	1	1320	1+00350	2	5	5	0	0	110	-3,7	2,6	36,19	2,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	50,00	23,68	
GC-230	1	1330	1+00360	2	4,7	4,7	0	0	150	-2	2,7	36,46	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	48,50	24,69	
GC-230	1	1340	1+00370	2	4,7	4,7	0	0	330	-0,1	2,4	36,7	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	24,35	
GC-230	1	1350	1+00380	2	4,7	4,7	0	0	-180	1,6	1,8	36,88	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53</					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-230	1	1590	1+00620	2	4,5	4,5	0	0	-60	2,7	0,9	38,07	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	0,00	46,50	28,00
GC-230	1	1600	1+00630	2	5	5	0	0	-50	3,2	0,8	38,15	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	47,50	29,93
GC-230	1	1610	1+00640	2	5	5	0	0	-70	3,1	0,7	38,22	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	50,00	26,94
GC-230	1	1620	1+00650	2	5	5	0	0	-180	2,5	0,7	38,29	0,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	50,00	24,02
GC-230	1	1630	1+00660	2	4,7	4,7	0	0	-330	1,6	0,6	38,35	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	48,50	22,63
GC-230	1	1640	1+00670	2	4,8	4,8	0	0	530	0,7	0,5	38,4	0,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-230	1	1650	1+00680	2	4,9	4,9	0	0	300	-0,2	0,1	38,41	0,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-230	1	1660	1+00690	2	5	5	0	0	100	-0,9	-0,5	38,36	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	49,50	22,53
GC-230	1	1670	1+00700	2	5	5	0	0	90	-1,4	-1,2	38,24	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	50,00	24,28
GC-230	1	1680	1+00710	2	4,9	4,9	0	0	140	-1,8	-2,1	38,03	2,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0,00	0,00	49,50	24,20
GC-230	1	1690	1+00720	2	4,9	4,9	0	0	140	-2,2	-2,9	37,74	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0,00	0,00	49,00	23,89
GC-230	1	1700	1+00730	2	5	5	0	0	110	-2,9	-3,8	37,36	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	49,50	23,79
GC-230	1	1710	1+00740	2	5,1	5,1	0	0	80	-3,9	-4,6	36,9	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	50,50	23,87
GC-230	1	1720	1+00750	2	5,2	5,2	0	0	40	-5	-5,3	36,37	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	51,50	26,09
GC-230	1	1730	1+00760	2	5,5	5,5	0	0	20	-6	-5,7	35,8	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	53,50	31,69
GC-230	1	1740	1+00770	2	5,5	5,5	0	0	20	-6,5	-5,8	35,22	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	55,00	35,25
GC-230	1	1750	1+00780	2	5,5	5,5	0	0	20	-6,1	-5,7	34,65	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	55,00	35,25
GC-230	1	1760	1+00790	2	5,2	5,2	0	0	20	-4,9	-5,5	34,1	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0,00	10,00	53,50	36,75
GC-230	1	1770	1+00800	2	5,1	5,1	0	0	80	-3,1	-5,3	33,57	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,50	31,16
GC-230	1	1780	1+00810	2	5,1	5,1	0	0	150	-1	-5,2	33,05	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	51,00	22,88
GC-230	1	1790	1+00820	2	5,1	5,1	0	0	-120	1	-5,2	32,53	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	51,00	22,04
GC-230	1	1800	1+00830	2	5,1	5,1	0	0	-80	2,6	-5,2	32,01	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,00	23,22
GC-230	1	1810	1+00840	2	5,1	5,1	0	0	-80	3,7	-5,4	31,47	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	51,00	24,06
GC-230	1	1820	1+00850	2	5	5	0	0	-100	4	-5,6	30,91	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	50,50	24,06
GC-230	1	1830	1+00860	2	5	5	0	0	-110	3,6	-5,9	30,32	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	50,00	23,87
GC-230	1	1840	1+00870	2	5	5	0	0	-100	2,5	-6,1	29,71	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	50,00	23,87
GC-230	1	1850	1+00880	2	5,2	5,2	0	0	-200	1,2	-6,3	29,08	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	51,00	22,04
GC-230	1	1860	1+00890	2	5,1	5,1	0	0	120	-0,1	-6,4	28,44	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	51,50	21,20
GC-230	1	1870	1+00900	2	5,2	5,2	0	0	50	-0,9	-6,3	27,81	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	51,50	24,24
GC-230	1	1880	1+00910	2	5,2	5,2	0	0	50	-1,2	-6	27,21	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-230	1	2120	2+00150	2	4,9	4,9	0	0	-60	6,1	-2,9	17,2	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	50,00	27,43
GC-230	1	2130	2+00160	2	4,9	4,9	0	0	-160	6,7	-3,3	16,87	3,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	49,00	25,64
GC-230	1	2140	2+00170	2	5,3	5,3	0	0	-50	7	-3,8	16,49	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	51,00	24,32
GC-230	1	2150	2+00180	2	5,5	5,5	0	0	-10	6,9	-4,4	16,05	4,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0,00	10,00	54,00	40,30
GC-230	1	2160	2+00190	2	5,5	5,5	0	0	-20	6,4	-4,7	15,58	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	55,00	45,38
GC-230	1	2170	2+00200	2	5,1	5,1	0	0	-70	5,5	-4,7	15,11	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	53,00	30,02
GC-230	1	2180	2+00210	2	4,8	4,8	0	0	-120	4,5	-4,5	14,66	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	49,50	25,08
GC-230	1	2190	2+00220	2	4,8	4,8	0	0	-370	3,6	-4,2	14,24	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	23,69
GC-230	1	2200	2+00230	2	4,8	4,8	0	0	-430	2,9	-4	13,84	4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2210	2+00240	2	4,7	4,7	0	0	-700	2,4	-4	13,44	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-230	1	2220	2+00250	2	4,7	4,7	0	0	-930	2	-4,2	13,02	4,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-230	1	2230	2+00260	2	4,7	4,7	0	0	-1270	1,6	-4,5	12,57	4,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-230	1	2240	2+00270	2	4,7	4,7	0	0	-930	1,4	-4,8	12,09	4,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-230	1	2250	2+00280	2	4,8	4,8	0	0	-730	1,2	-5	11,59	5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50
GC-230	1	2260	2+00290	2	4,8	4,8	0	0	-770	1,1	-5,1	11,08	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2270	2+00300	2	4,8	4,8	0	0	-1000	1,1	-5,2	10,56	5,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2280	2+00310	2	4,8	4,8	0	0	-1030	1,1	-5,2	10,04	5,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2290	2+00320	2	4,9	4,9	0	0	-730	1,2	-5,2	9,52	5,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-230	1	2300	2+00330	2	4,9	4,9	0	0	-530	1,3	-5,2	9	5,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-230	1	2310	2+00340	2	4,9	4,9	0	0	-500	1,2	-5,4	8,46	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	21,00
GC-230	1	2320	2+00350	2	4,8	4,8	0	0	-570	1	-5,5	7,91	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-230	1	2330	2+00360	2	4,8	4,8	0	0	-670	0,4	-5,7	7,34	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2340	2+00370	2	4,8	4,8	0	0	-930	-0,6	-5,9	6,75	5,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00
GC-230	1	2350	2+00380	2	4,9	4,9	0	0	400	-2	-6,1	6,14	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,50	21,50
GC-230	1	2360	2+00390	2	5,2	5,2	0	0	50	-3,6	-6,3	5,51	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	50,50	23,55
GC-230	1	2370	2+00400	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,7	-6,2	4,89	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	53,50	30,68
GC-230	1	2380	2+00410	2	5,5	5,5	0	0	20	-5	-5,8	4,31	5,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	55,00	35,25
GC-230	1	2390	2+00420	2	5,5	5,5	0	0	20	-4,3	-5,3	3,78	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	55,00	35,25
GC-230	1	2400	2+00430	2	5	5	0	0	60	-3,1	-4,8	3,3	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	52,50	31,00
GC-230	1	2410	2+00440	2	5	5	0	0	150	-2,1	-4,3	2,87	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-230	1	2650	2+00680	2	5,4	5,4	0	0	70	-4,7	-4,6	-5,95	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,50	23,46			
GC-230	1	2660	2+00690	2	5,4	5,4	0	0	70	-3,4	-4,2	-6,37	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,00	21,79			
GC-230	1	2670	2+00700	2	5,4	5,4	0	0	60	-1,7	-3,8	-6,75	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	54,00	22,27			
GC-230	1	2680	2+00710	2	5,4	5,4	0	0	230	0,2	-3,5	-7,1	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	20,26			
GC-230	1	2690	2+00720	2	5,5	5,5	0	0	-150	2,1	-3,6	-7,46	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	54,50	17,73			
GC-230	1	2700	2+00730	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,5	-3,9	-7,85	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	55,00	21,41			
GC-230	1	2710	2+00740	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,3	-4,3	-8,28	4,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	55,50	26,31			
GC-230	1	2720	2+00750	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,4	-4,8	-8,76	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	56,00	27,50			
GC-230	1	2730	2+00760	2	5,6	5,6	0	0	-30	4	-5,2	-9,28	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	56,00	27,50			
GC-230	1	2740	2+00770	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,4	-5,4	-9,82	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	55,00	25,13			
GC-230	1	2750	2+00780	2	5,2	5,2	0	0	-150	2,8	-5,4	-10,36	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	53,00	21,73			
GC-230	1	2760	2+00790	2	5,1	5,1	0	0	-460	2,3	-5,3	-10,89	5,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	19,85			
GC-230	1	2770	2+00800	2	5,1	5,1	0	0	-860	2	-5,1	-11,4	5,1	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00			
GC-230	1	2780	2+00810	2	5	5	0	0	-1200	1,9	-4,8	-11,88	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50			
GC-230	1	2790	2+00820	2	5,1	5,1	0	0	-970	2	-4,4	-12,32	4,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	19,50			
GC-230	1	2800	2+00830	2	5,1	5,1	0	0	-530	2,4	-4,1	-12,73	4,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00			
GC-230	1	2810	2+00840	2	5,2	5,2	0	0	-300	3,2	-3,9	-13,12	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	51,50	18,50			
GC-230	1	2820	2+00850	2	5,3	5,3	0	0	-140	4	-3,9	-13,51	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	52,50	18,95			
GC-230	1	2830	2+00860	2	5,4	5,4	0	0	-60	4,8	-4,1	-13,92	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	53,50	21,32			
GC-230	1	2840	2+00870	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,2	-4,6	-14,38	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	55,00	25,13			
GC-230	1	2850	2+00880	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,2	-5,2	-14,9	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	56,00	27,50			
GC-230	1	2860	2+00890	2	5,4	5,4	0	0	-60	4,8	-5,8	-15,48	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	55,00	25,13			
GC-230	1	2870	2+00900	2	5,3	5,3	0	0	-110	4,1	-6,1	-16,09	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	53,50	21,72			
GC-230	1	2880	2+00910	2	5,1	5,1	0	0	-230	3,3	-6,1	-16,7	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	52,00	20,72			
GC-230	1	2890	2+00920	2	4,8	4,8	0	0	-470	2,7	-5,8	-17,28	5,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,50	21,38			
GC-230	1	2900	2+00930	2	4,7	4,7	0	0	-870	2,6	-5,2	-17,8	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,50	22,50			
GC-230	1	2910	2+00940	2	4,7	4,7	0	0	-1330	2,9	-4,4	-18,24	4,4	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00			
GC-230	1	2920	2+00950	2	4,8	4,8	0	0	-970	3,5	-3,6	-18,6	3,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	47,50	22,50			
GC-230	1	2930	2+00960	2	4,8	4,8	0	0	-400	4,2	-3	-18,9	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00			
GC-230	1	2940	2+00970	2	4,7	4,7	0	0	-230	4,6	-2,7	-19,17	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-230	1	3180	3+00210	2	4,7	4,7	0	0	0	-330	4,3	-2,3	-25,59		2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		47,00	26,38	
GC-230	1	3190	3+00220	2	4,8	4,8	0	0	0	-120	3,4	-2,5	-25,84		2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00		47,50	24,19	
GC-230	1	3200	3+00230	2	4,7	4,7	0	0	0	-130	2	-2,8	-26,12		2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00		47,50	25,75	
GC-230	1	3210	3+00240	2	4,6	4,6	0	0	0	-230	0,4	-3,1	-26,43		3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00		46,50	25,94	
GC-230	1	3220	3+00250	2	4,6	4,6	0	0	0	-470	-1,3	-3,5	-26,78		3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00		46,00	24,88	
GC-230	1	3230	3+00260	2	4,7	4,7	0	0	0	270	-2,8	-4	-27,18		4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		46,50	23,50	
GC-230	1	3240	3+00270	2	4,9	4,9	0	0	0	50	-4	-4,3	-27,61		4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00		48,00	26,05	
GC-230	1	3250	3+00280	2	5	5	0	0	0	30	-4,8	-4,4	-28,05		4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	10,00		49,50	31,30	
GC-230	1	3260	3+00290	2	4,9	4,9	0	0	0	50	-5,5	-4,4	-28,49		4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00		49,50	31,30	
GC-230	1	3270	3+00300	2	4,7	4,7	0	0	0	80	-6,4	-4,4	-28,93		4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00		48,00	28,58	
GC-230	1	3280	3+00310	2	4,6	4,6	0	0	0	120	-7,5	-4,7	-29,4		4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0,00	0,00		46,50	27,72	
GC-230	1	3290	3+00320	2	4,7	4,7	0	0	0	300	-8,6	-5,1	-29,91		5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		46,50	25,19	
GC-230	1	3300	3+00330	2	5	5	0	0	0	120	-9,4	-5,4	-30,45		5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00		48,50	23,19	
GC-230	1	3310	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	0	20	-9,6	-5,3	-30,98		5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00		51,50	30,31	
GC-230	1	3320	3+00350	2	5,5	5,5	0	0	0	20	-9,3	-4,7	-31,45		4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00		54,00	36,25	
GC-230	1	3330	3+00360	2	5,5	5,5	0	0	0	20	-8,4	-3,8	-31,83		3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00		55,00	35,25	
GC-230	1	3340	3+00370	2	5,5	5,5	0	0	0	20	-6,8	-2,8	-32,11		2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00		55,00	35,25	
GC-230	1	3350	3+00380	2	5	5	0	0	0	70	-4,7	-1,9	-32,3		1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00		52,50	30,52	
GC-230	1	3360	3+00390	2	4,8	4,8	0	0	0	200	-2,1	-1,2	-32,42		1,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00		49,00	24,91	
GC-230	1	3370	3+00400	2	4,8	4,8	0	0	0	370	0,4	-0,7	-32,49		0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00		48,00	23,01	
GC-230	1	3380	3+00410	2	5,1	5,1	0	0	0	-180	2,5	-0,5	-32,54		0,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	0,00		49,50	21,63	
GC-230	1	3390	3+00420	2	5,1	5,1	0	0	0	-80	3,9	-0,5	-32,59		0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00		51,00	22,66	
GC-230	1	3400	3+00430	2	4,9	4,9	0	0	0	-70	4,6	-0,6	-32,65		0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00		50,00	25,42	
GC-230	1	3410	3+00440	2	4,8	4,8	0	0	0	-110	4,7	-0,8	-32,73		0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00		48,50	26,23	
GC-230	1	3420	3+00450	2	4,7	4,7	0	0	0	-270	4,4	-0,9	-32,82		0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		47,50	24,34	
GC-230	1	3430	3+00460	2	4,7	4,7	0	0	0	-570	3,9	-1,1	-32,93		1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		47,00	23,00	
GC-230	1	3440	3+00470	2	4,7	4,7	0	0	0	-1000	3,4	-1,2	-33,05		1,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		47,00	23,00	
GC-230	1	3450	3+00480	2	4,7	4,7	0	0	0	-1330	2,9	-1,3	-33,18		1,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00		47,00	23,00	
GC-230	1	3460	3+00490																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	0	0+00000	4	9	9	0	0	230	-2,5	7,1	0,71	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,09	-3,088	-0,5	-0,5	0	-4,09	0,00	0,00		
GC-240	1	10	0+00010	4	8	8	0	0	40	-3,7	7	1,41	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	0,51	-4,506	-0,5	-0,5	0	-5,51	0,00	10,00	85,00	47,97
GC-240	1	20	0+00020	2	7	7	0	0	30	-4,1	7,2	2,13	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	10,00	75,00	34,28
GC-240	1	30	0+00030	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,9	7,3	2,86	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	67,50	14,31
GC-240	1	40	0+00040	2	6	6	0	0	40	-5,7	7	3,56	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	62,50	17,63
GC-240	1	50	0+00050	2	5,7	5,7	0	0	30	-6,4	6,3	4,19	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	58,50	23,31
GC-240	1	60	0+00060	2	5,4	5,4	0	0	30	-6,5	5,5	4,74	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	55,50	28,00
GC-240	1	70	0+00070	2	5,4	5,4	0	0	30	-6	4,7	5,21	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	54,00	29,50
GC-240	1	80	0+00080	2	5,4	5,4	0	0	80	-4,9	4,1	5,62	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	54,00	25,28
GC-240	1	90	0+00090	2	5,4	5,4	0	0	220	-3,6	3,6	5,98	3,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	19,45
GC-240	1	100	0+00100	2	5,4	5,4	0	0	430	-2,2	3,4	6,32	3,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,92
GC-240	1	110	0+00110	2	5,5	5,5	0	0	-430	-0,7	3,3	6,65	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-240	1	120	0+00120	2	5,6	5,6	0	0	-210	1	3	6,95	3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,593	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	55,50	15,46
GC-240	1	130	0+00130	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,5	2,5	7,2	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	57,00	16,50
GC-240	1	140	0+00140	2	5,8	5,8	0	0	-60	3,8	1,8	7,38	1,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	58,00	17,91
GC-240	1	150	0+00150	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,6	1,2	7,5	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	58,50	19,94
GC-240	1	160	0+00160	2	6	6	0	0	-30	4,8	0,9	7,59	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	59,50	22,31
GC-240	1	170	0+00170	2	5,9	5,9	0	0	-40	4,4	1,1	7,7	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	59,50	22,31
GC-240	1	180	0+00180	2	5,7	5,7	0	0	-90	3,6	1,6	7,86	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	58,00	19,31
GC-240	1	190	0+00190	2	5,5	5,5	0	0	-240	2,5	2,2	8,08	2,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	56,00	17,09
GC-240	1	200	0+00200	2	5,3	5,3	0	0	-460	1,4	2,7	8,35	2,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	54,00	16,84
GC-240	1	210	0+00210	2	5,3	5,3	0	0	-800	0,7	3,1	8,66	3,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	220	0+00220	2	5,1	5,1	0	0	-950	0,4	3,5	9,01	3,5	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	230	0+00230	2	5	5	0	0	-1700	0,5	3,7	9,38	3,7	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50
GC-240	1	240	0+00240	2	5	5	0	0	-2110	0,6	3,8	9,76	3,8	10	0	0	0	2110	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-240	1	250	0+00250	2	5	5	0	0	-2650	0,6	3,8	10,14	3,8	10	0	0	0	2650	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-240	1	260	0+00260	2	5	5	0	0	-2870	0,4	3,8	10,52	3,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-240	1	270	0+00270	2	5	5	0	0	-3270	0,2	3,8	10,9	3,8	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-240	1	280	0+00280	2	5	5	0	0	-3570	0	3,9	11,29	3,9	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-240	1	290	0+00290	2	5	5	0	0	3230	-0,1	4,1	11,7	4,1	10	0	0	0	3230	0	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	530	0+00530	2	5,5	5,5	0	0	-600	-0,4	-0,9	12,26	0,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	15,50
GC-240	1	540	0+00540	2	5,5	5,5	0	0	-470	-0,2	-0,9	12,17	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	550	0+00550	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,2	-0,9	12,08	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	560	0+00560	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,6	-1	11,98	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	55,00	16,45
GC-240	1	570	0+00570	2	5,6	5,6	0	0	-130	0,7	-1,1	11,87	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	55,50	17,50
GC-240	1	580	0+00580	2	5,4	5,4	0	0	-160	0,4	-1,2	11,75	1,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	55,00	17,82
GC-240	1	590	0+00590	2	5,3	5,3	0	0	-190	-0,1	-1,3	11,62	1,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	53,50	18,83
GC-240	1	600	0+00600	2	5,2	5,2	0	0	-370	-0,7	-1,4	11,48	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	18,57
GC-240	1	610	0+00610	2	5,2	5,2	0	0	-600	-1	-1,5	11,33	1,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	620	0+00620	2	5,2	5,2	0	0	-730	-1,3	-1,6	11,17	1,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	630	0+00630	2	5,2	5,2	0	0	-600	-1,3	-1,6	11,01	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	640	0+00640	2	5,2	5,2	0	0	-480	-1,3	-1,4	10,87	1,4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	650	0+00650	2	5,2	5,2	0	0	-540	-1,1	-1,1	10,76	1,1	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	660	0+00660	2	5,2	5,2	0	0	-530	-1	-0,8	10,68	0,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	670	0+00670	2	5,2	5,2	0	0	-380	-0,8	-0,6	10,62	0,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	680	0+00680	2	5,3	5,3	0	0	-230	-0,2	-0,4	10,58	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	52,50	18,38
GC-240	1	690	0+00690	2	5,5	5,5	0	0	-80	0,4	-0,3	10,55	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	54,00	19,41
GC-240	1	700	0+00700	2	5,5	5,5	0	0	-70	1	-0,2	10,53	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,00	20,42
GC-240	1	710	0+00710	2	5,4	5,4	0	0	-90	1,2	0,1	10,54	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	54,50	20,64
GC-240	1	720	0+00720	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,2	0,5	10,59	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	54,00	20,09
GC-240	1	730	0+00730	2	5,3	5,3	0	0	-150	1,2	1,1	10,7	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	53,50	19,69
GC-240	1	740	0+00740	2	5,3	5,3	0	0	-160	1	1,6	10,86	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	53,00	19,62
GC-240	1	750	0+00750	2	5,8	5,8	0	0	-190	0,6	2	11,06	2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,413	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	55,50	16,83
GC-240	1	760	0+00760	2	6,2	6,2	0	0	-340	0,1	2,5	11,31	2,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	60,00	11,07
GC-240	1	770	0+00770	2	6,2	6,2	0	0	-530	-0,3	3,1	11,62	3,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-240	1	780	0+00780	2	6,2	6,2	0	0	-370	-0,5	3,5	11,97	3,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-240	1	790	0+00790	2	6,3	6,3	0	0	-210	-0,3	3,8	12,35	3,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,107	-0,5	-0,5	0	-0,89	0,00	0,00	62,50	8,46
GC-240	1	800	0+00800	2	6,5	6,5	0	0	-80	-0,1	3,7	12,72	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	9,50
GC-240	1	810	0+00810	2	6,4	6,4	0	0	-60	0,1	3,5	13,07	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64,50	11,41
GC-240	1	820	0+00820	2	6,2	6																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	1060	1+00070	2	5,3	5,3	0	0	-630	-2,7	0,5	20,61	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-240	1	1070	1+00080	2	5,3	5,3	0	0	-400	-2,1	0,5	20,66	0,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	1080	1+00090	2	5,3	5,3	0	0	-330	-1,4	0,6	20,72	0,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	1090	1+00100	2	5,4	5,4	0	0	-250	-0,8	0,8	20,8	0,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-240	1	1100	1+00110	2	5,5	5,5	0	0	-100	-0,2	1	20,9	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	54,50	17,53
GC-240	1	1110	1+00120	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,3	1,2	21,02	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	55,50	19,42
GC-240	1	1120	1+00130	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,5	1,2	21,14	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-240	1	1130	1+00140	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,7	1,1	21,25	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-240	1	1140	1+00150	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,9	1	21,35	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-240	1	1150	1+00160	2	5,5	5,5	0	0	-70	0,8	0,7	21,42	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,50	20,29
GC-240	1	1160	1+00170	2	5,5	5,5	0	0	-70	0,4	0,5	21,47	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,00	20,79
GC-240	1	1170	1+00180	2	5,3	5,3	0	0	-140	-0,2	0,3	21,5	0,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	54,00	20,34
GC-240	1	1180	1+00190	2	5,1	5,1	0	0	-300	-0,8	0,4	21,54	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	52,00	19,45
GC-240	1	1190	1+00200	2	5,1	5,1	0	0	-570	-1,2	0,6	21,6	0,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1200	1+00210	2	5,1	5,1	0	0	-870	-1,5	0,8	21,68	0,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1210	1+00220	2	5,1	5,1	0	0	670	-1,7	0,9	21,77	0,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1220	1+00230	2	5,1	5,1	0	0	390	-1,9	0,9	21,86	0,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1230	1+00240	2	5,2	5,2	0	0	210	-2,1	0,9	21,95	0,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	51,50	19,46
GC-240	1	1240	1+00250	2	5,2	5,2	0	0	140	-2,4	1	22,05	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	52,00	20,41
GC-240	1	1250	1+00260	2	5,2	5,2	0	0	150	-2,7	1,2	22,17	1,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	52,00	20,80
GC-240	1	1260	1+00270	2	5,2	5,2	0	0	260	-2,9	1,5	22,32	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,35
GC-240	1	1270	1+00280	2	5,1	5,1	0	0	430	-2,7	1,7	22,49	1,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-240	1	1280	1+00290	2	5,1	5,1	0	0	700	-2,2	1,9	22,68	1,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1290	1+00300	2	5,1	5,1	0	0	900	-1,5	2,1	22,89	2,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1300	1+00310	2	5,1	5,1	0	0	670	-1,1	2,1	23,1	2,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	1310	1+00320	2	5,3	5,3	0	0	330	-0,9	2	23,3	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	1320	1+00330	2	5,6	5,6	0	0	150	-0,9	1,7	23,47	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	54,50	16,85
GC-240	1	1330	1+00340	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,1	1,3	23,6	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,50	16,88
GC-240	1	1340	1+00350	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,3	1	23,7	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	57,00	17,28
GC-240	1	1350	1+00360	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	1590	1+00600	2	6,1	6,1	0	0	-240	1	1,9	29,97	1,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,069	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	61,50	11,59
GC-240	1	1600	1+00610	2	6	6	0	0	-500	0,8	2,5	30,22	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	10,34
GC-240	1	1610	1+00620	2	6	6	0	0	-870	0,8	3,2	30,54	3,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-240	1	1620	1+00630	2	5,9	5,9	0	0	-1330	0,9	3,8	30,92	3,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-240	1	1630	1+00640	2	5,9	5,9	0	0	-1730	0,8	4,2	31,34	4,2	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-240	1	1640	1+00650	2	5,9	5,9	0	0	1530	0,9	4,5	31,79	4,5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-240	1	1650	1+00660	2	5,6	5,6	0	0	1270	1	4,6	32,25	4,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-240	1	1660	1+00670	2	5,5	5,5	0	0	900	1,1	4,6	32,71	4,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-240	1	1670	1+00680	2	5,5	5,5	0	0	670	1,1	4,4	33,15	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	1680	1+00690	2	5,5	5,5	0	0	370	0,8	4,1	33,56	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	1690	1+00700	2	5,6	5,6	0	0	230	0	3,7	33,93	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	55,50	15,38
GC-240	1	1700	1+00710	2	5,8	5,8	0	0	80	-1,1	3,1	34,24	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	57,00	16,41
GC-240	1	1710	1+00720	2	5,8	5,8	0	0	60	-2,4	2,7	34,51	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	58,00	17,91
GC-240	1	1720	1+00730	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,9	2,3	34,74	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	58,00	18,75
GC-240	1	1730	1+00740	2	5,8	5,8	0	0	60	-5,3	1,9	34,93	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	58,00	18,75
GC-240	1	1740	1+00750	2	5,9	5,9	0	0	40	-6,5	1,3	35,06	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	58,50	19,94
GC-240	1	1750	1+00760	2	6,2	6,2	0	0	20	-7,2	0,6	35,12	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	60,50	24,69
GC-240	1	1760	1+00770	2	6,2	6,2	0	0	20	-7,1	0,3	35,15	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-240	1	1770	1+00780	2	6,2	6,2	0	0	20	-6,2	0,4	35,19	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	10,00	62,00	28,25
GC-240	1	1780	1+00790	2	5,7	5,7	0	0	90	-4,9	1	35,29	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	59,50	22,88
GC-240	1	1790	1+00800	2	5,6	5,6	0	0	270	-3,2	1,9	35,48	1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	15,75
GC-240	1	1800	1+00810	2	5,6	5,6	0	0	-270	-1,2	2,8	35,76	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-240	1	1810	1+00820	2	5,7	5,7	0	0	-90	1,2	3,4	36,1	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	56,50	15,75
GC-240	1	1820	1+00830	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,5	3,5	36,45	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	10,00	58,00	19,31
GC-240	1	1830	1+00840	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,1	3,1	36,76	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	22,81
GC-240	1	1840	1+00850	2	5,9	5,9	0	0	-30	5,6	2,4	37	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	59,00	24,50
GC-240	1	1850	1+00860	2	5,6	5,6	0	0	-80	5,1	1,9	37,19	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	57,50	21,78
GC-240	1	1860	1+00870	2	5,4	5,4	0	0	-270	3,7	1,6	37,35	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	55,00	17,53
GC-240	1	1870	1+00880	2	5,3	5,3	0	0	370	1,9	1,6	37,51	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-240	1	1880	1+00890																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	2120	2+00130	2	5,4	5,4	0	0	-110	3,8	1,2	39,38	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	53,50	19,53
GC-240	1	2130	2+00140	2	5,4	5,4	0	0	-120	3,4	1,1	39,49	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	54,00	19,53
GC-240	1	2140	2+00150	2	5,3	5,3	0	0	-240	2,6	0,9	39,58	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	53,50	19,03
GC-240	1	2150	2+00160	2	5,2	5,2	0	0	-470	1,8	1	39,68	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,50	18,34
GC-240	1	2160	2+00170	2	5,2	5,2	0	0	-830	1,1	1,2	39,8	1,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	2170	2+00180	2	5,1	5,1	0	0	-1230	0,6	1,5	39,95	1,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-240	1	2180	2+00190	2	5,1	5,1	0	0	-1530	0,1	1,8	40,13	1,8	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	2190	2+00200	2	5,1	5,1	0	0	-1330	-0,4	2	40,33	2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	2200	2+00210	2	5,1	5,1	0	0	-1070	-0,7	2,2	40,55	2,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00
GC-240	1	2210	2+00220	2	5,2	5,2	0	0	-800	-0,3	2,4	40,79	2,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	51,50	18,50
GC-240	1	2220	2+00230	2	5,2	5,2	0	0	-600	0,9	2,5	41,04	2,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	2230	2+00240	2	5,2	5,2	0	0	-330	2,6	2,5	41,29	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	18,00
GC-240	1	2240	2+00250	2	5,8	5,3	0,5	0	-160	4,3	2,2	41,51	2,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	0	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	55,00	16,27
GC-240	1	2250	2+00260	2	6,8	5,4	1,4	0	-150	5,4	1,8	41,69	1,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	0,9	-0,5	0	-0,47	0,00	0,00	63,00	9,62
GC-240	1	2260	2+00270	2	8	5,5	2,5	0	-160	5,5	1,5	41,84	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	2	-0,5	0	0,75	0,00	0,00	74,00	0,00
GC-240	1	2270	2+00280	2	6,1	5,6	0,5	0	-270	4,6	1,4	41,98	1,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	0	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	70,50	0,77
GC-240	1	2280	2+00290	2	5,6	5,6	0	0	-530	3	1,5	42,13	1,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	58,50	11,50
GC-240	1	2290	2+00300	2	5,6	5,6	0	0	-870	1,4	1,8	42,31	1,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-240	1	2300	2+00310	2	5,5	5,5	0	0	-1270	0,1	2,2	42,53	2,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-240	1	2310	2+00320	2	5,5	5,5	0	0	1300	-0,7	2,5	42,78	2,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	2320	2+00330	2	5,5	5,5	0	0	1030	-1,2	2,6	43,04	2,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-240	1	2330	2+00340	2	5,6	5,6	0	0	670	-1,7	2,7	43,31	2,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-240	1	2340	2+00350	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,5	2,6	43,57	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-240	1	2350	2+00360	2	5,8	5,8	0	0	130	-3,9	2,4	43,81	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	57,00	14,56
GC-240	1	2360	2+00370	2	6,3	6,3	0	0	20	-5,4	2,2	44,03	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	60,50	21,18
GC-240	1	2370	2+00380	2	6,3	6,3	0	0	20	-6,6	2,3	44,26	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	63,00	27,25
GC-240	1	2380	2+00390	2	6,1	6,1	0	0	30	-7,3	2,5	44,51	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	10,00	62,00	24,88
GC-240	1	2390	2+00400	2	6	6	0	0	40	-7,4	2,9	44,8	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,50	21,31
GC-240	1	2400	2+00410	2	6	6	0	0	40	-6,8	3,4	45,14	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	60,00	20,13
GC-240	1</																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	2650	2+00660	2	8,1	5,7	2,4	0	-50	7,4	1,2	49,46	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	1,9	-0,5	0	0,29	0,00	0,00	80,50	0,00
GC-240	1	2660	2+00670	2	7,9	5,7	2,2	0	-50	6,9	0,7	49,53	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	1,7	-0,5	0	0,09	0,00	0,00	80,00	0,00
GC-240	1	2670	2+00680	2	7,5	5,7	1,8	0	-50	5,9	0,4	49,57	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	1,3	-0,5	0	-0,31	0,00	0,00	77,00	1,10
GC-240	1	2680	2+00690	2	7,4	5,6	1,8	0	-80	4,4	0,2	49,59	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	1,3	-0,5	0	-0,11	0,00	0,00	74,50	2,08
GC-240	1	2690	2+00700	2	7,2	5,4	1,8	0	-200	2,7	0,2	49,61	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	1,3	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	73,00	0,54
GC-240	1	2700	2+00710	2	7,1	5,3	1,8	0	-430	1	0,4	49,65	0,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,3	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	71,50	0,00
GC-240	1	2710	2+00720	2	5,8	5,3	0,5	0	280	-0,4	0,9	49,74	0,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	64,50	5,50
GC-240	1	2720	2+00730	2	5,3	5,3	0	0	-530	-1,4	1,6	49,9	1,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,50	14,50
GC-240	1	2730	2+00740	2	5,3	5,3	0	0	-330	-1,7	2,3	50,13	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	2740	2+00750	2	5,4	5,4	0	0	-240	-1,6	2,9	50,42	2,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,769	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	53,50	17,34
GC-240	1	2750	2+00760	2	5,5	5,5	0	0	-110	-1,2	3,2	50,74	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	54,50	18,18
GC-240	1	2760	2+00770	2	5,6	5,6	0	0	-70	-0,6	3,4	51,08	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	55,50	19,23
GC-240	1	2770	2+00780	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,2	3,5	51,43	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-240	1	2780	2+00790	2	5,6	5,6	0	0	-70	1,1	3,5	51,78	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79
GC-240	1	2790	2+00800	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,8	3,5	52,13	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,00	20,27
GC-240	1	2800	2+00810	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,2	3,3	52,46	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	56,50	20,93
GC-240	1	2810	2+00820	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,1	2,9	52,75	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	21,10
GC-240	1	2820	2+00830	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,8	2,5	53	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,50	20,93
GC-240	1	2830	2+00840	2	5,5	5,5	0	0	-130	1,4	2,2	53,22	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	55,50	19,43
GC-240	1	2840	2+00850	2	5,4	5,4	0	0	-160	1,1	1,9	53,41	1,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	54,50	18,32
GC-240	1	2850	2+00860	2	5,4	5,4	0	0	-160	0,9	1,6	53,57	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	54,00	18,53
GC-240	1	2860	2+00870	2	5,4	5,4	0	0	-150	0,7	1,4	53,71	1,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	54,00	18,62
GC-240	1	2870	2+00880	2	5,5	5,5	0	0	-130	0,5	1,2	53,83	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	54,50	18,41
GC-240	1	2880	2+00890	2	5,4	5,4	0	0	-140	0,3	1,2	53,95	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0,00	0,00	54,50	18,50
GC-240	1	2890	2+00900	2	5,4	5,4	0	0	-140	0,1	1,2	54,07	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0,00	0,00	54,00	18,89
GC-240	1	2900	2+00910	2	5,4	5,4	0	0	-190	-0,1	1,3	54,2	1,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	54,00	18,51
GC-240	1	2910	2+00920	2	5,3	5,3	0	0	-330	-0,5	1,4	54,34	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	17,57
GC-240	1	2920	2+00930	2	5,3	5,3	0	0	-530	-1	1,4	54,48	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	2930	2+00940	2	5,3	5,3	0	0	-770	-1,7	1,4	54,62	1,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-240	1	2940																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-240	1	3180	3+00190	2	5,6	5,6	0	0	-80	4,7	-0,4	58,54	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	56,50	21,09			
GC-240	1	3190	3+00200	2	5,4	5,4	0	0	-230	3,5	0,1	58,55	0,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	55,00	18,41			
GC-240	1	3200	3+00210	2	5,3	5,3	0	0	-470	2,4	0,6	58,61	0,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	17,38			
GC-240	1	3210	3+00220	2	5,3	5,3	0	0	-770	1,2	1,1	58,72	1,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3220	3+00230	2	5,3	5,3	0	0	-1170	0,1	1,5	58,87	1,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3230	3+00240	2	5,3	5,3	0	0	-1300	-1	1,8	59,05	1,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3240	3+00250	2	5,3	5,3	0	0	930	-2,2	2	59,25	2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3250	3+00260	2	5,3	5,3	0	0	730	-3,5	2,3	59,48	2,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3260	3+00270	2	5,3	5,3	0	0	430	-4,6	2,5	59,73	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00			
GC-240	1	3270	3+00280	2	5,4	5,4	0	0	270	-5,4	2,6	59,99	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50			
GC-240	1	3280	3+00290	2	5,4	5,4	0	0	180	-5,7	2,7	60,26	2,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0,00	0,00	54,00	17,13			
GC-240	1	3290	3+00300	2	5,4	5,4	0	0	170	-5,5	2,8	60,54	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,00	18,32			
GC-240	1	3300	3+00310	2	5,4	5,4	0	0	170	-5,1	2,8	60,82	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,00	18,38			
GC-240	1	3310	3+00320	2	5,4	5,4	0	0	140	-4,7	2,8	61,1	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0,00	0,00	54,00	18,64			
GC-240	1	3320	3+00330	2	5,5	5,5	0	0	100	-4,6	2,8	61,38	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	54,50	18,97			
GC-240	1	3330	3+00340	2	5,5	5,5	0	0	100	-4,5	2,8	61,66	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	55,00	19,05			
GC-240	1	3340	3+00350	2	5,4	5,4	0	0	190	-4,6	2,6	61,92	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	54,50	18,59			
GC-240	1	3350	3+00360	2	5,4	5,4	0	0	220	-4,7	2,1	62,13	2,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	17,99			
GC-240	1	3360	3+00370	2	5,4	5,4	0	0	220	-4,9	1,4	62,27	1,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,784	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	17,84			
GC-240	1	3370	3+00380	2	5,4	5,4	0	0	150	-5,2	0,7	62,34	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	54,00	18,27			
GC-240	1	3380	3+00390	2	5,4	5,4	0	0	140	-5,6	0,1	62,35	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0,00	0,00	54,00	18,80			
GC-240	1	3390	3+00400	2	5,5	5,5	0	0	90	-6	-0,4	62,31	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	54,50	19,20			
GC-240	1	3400	3+00410	2	5,6	5,6	0	0	60	-6,5	-0,6	62,25	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,50	20,13			
GC-240	1	3410	3+00420	2	5,7	5,7	0	0	40	-7,1	-0,6	62,19	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	56,50	21,94			
GC-240	1	3420	3+00430	2	6	6	0	0	20	-7,7	-0,2	62,17	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	58,50	26,69			
GC-240	1	3430	3+00440	2	6	6	0	0	20	-8,1	0,6	62,23	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	60,00	30,25			
GC-240	1	3440	3+00450	2	6	6	0	0	20	-7,8	1,8	62,41	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	10,00	60,00	30,25			
GC-240	1	3450	3+00460	2	5,8	5,8	0	0	30	-6,6	3,4	62,75	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	59,00	27,88			
GC-240	1	3460	3+00470	2	5,7	5,7	0	0	40	-4,5	4,9	63,24	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,50	24,31			
GC-240	1																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-240	1	3710	3+00720	2	5,5	5,5	0	0	110	-4,7	8,2	77,69	8,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	56,50	22,09
GC-240	1	3720	3+00730	2	5,4	5,4	0	0	270	-3,9	8,6	78,55	8,6	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,50	17,34
GC-240	1	3730	3+00740	2	5,3	5,3	0	0	-330	-2,9	8,7	79,42	8,7	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	16,50
GC-240	1	3740	3+00750	2	5,4	5,4	0	0	-230	-1,7	8,6	80,28	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	53,50	17,38
GC-240	1	3750	3+00760	2	5,6	5,6	0	0	-80	-0,3	8,3	81,11	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	55,00	18,41
GC-240	1	3760	3+00770	2	5,7	5,7	0	0	-40	1,1	7,8	81,89	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	56,50	21,09
GC-240	1	3770	3+00780	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,1	7,3	82,62	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-240	1	3780	3+00790	2	5,7	5,7	0	0	-40	2,6	6,8	83,3	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	23,13
GC-240	1	3790	3+00800	2	5,7	5,7	0	0	-60	2,7	6,5	83,95	6,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	57,00	21,44
GC-240	1	3800	3+00810	2	5,8	5,8	0	0	-60	2,5	6,3	84,58	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	57,50	19,25
GC-240	1	3810	3+00820	2	5,9	5,9	0	0	-60	1,9	6,1	85,19	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,50	18,25
GC-240	1	3820	3+00830	2	5,9	5,9	0	0	-80	1	6,1	85,8	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	59,00	16,91
GC-240	1	3830	3+00840	2	5,8	5,8	0	0	-90	-0,1	6,1	86,41	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	58,50	16,28
GC-240	1	3840	3+00850	2	5,7	5,7	0	0	-160	-1,4	6,1	87,02	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	57,50	16,02
GC-240	1	3850	3+00860	2	5,6	5,6	0	0	-330	-2,8	6	87,62	6	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	14,77
GC-240	1	3860	3+00870	2	5,6	5,6	0	0	330	-4,5	5,7	88,19	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-240	1	3870	3+00880	2	5,7	5,7	0	0	190	-6,6	5,3	88,72	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	56,50	14,57
GC-240	1	3880	3+00890	2	5,9	5,9	0	0	70	-8,7	4,9	89,21	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	58,00	15,96
GC-240	1	3890	3+00900	2	5,9	5,9	0	0	60	-10,1	4,5	89,66	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	59,00	17,27
GC-240	1	3900	3+00910	2	5,8	5,8	0	0	70	-10,4	4,3	90,09	4,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,50	17,77
GC-240	1	3910	3+00920	2	5,7	5,7	0	0	80	-9,5	4,3	90,52	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	57,50	17,92
GC-240	1	3920	3+00930	2	5,4	5,4	0	0	200	-7,5	4,6	90,98	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	55,50	18,04
GC-240	1	3930	3+00940	2	5,4	5,4	0	0	-200	-5	4,9	91,47	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	54,00	18,03
GC-240	1	3940	3+00950	2	5,6	5,6	0	0	-80	-2,2	5	91,97	5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	55,00	18,54
GC-240	1	3950	3+00960	2	5,6	5,6	0	0	-70	0,4	4,7	92,44	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,42
GC-240	1	3960	3+00970	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,7	4,1	92,85	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	56,50	20,44
GC-240	1	3970	3+00980	2	5,7	5,7	0	0	-50	4,3	3,4	93,19	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	21,10
GC-240	1	3980	3+00990	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,1	2,9	93,48	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	10,00	57,00	22,11
GC-240	1	3990	3+01000	2	5,7	5,7	0	0	-50	5	2,6	93,74	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	22,11
GC-240	1	4000																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-240	1	4240	4+00220	4	10,5	10,5	0	0 <infinito>	1,9	3	104,8		3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	97,50	32,50	
GC-240	1	4250	4+00230	4	12	12	0	0 <infinito>	3,8	3	105,1		3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	112,5	17,50	
GC-240	1	4260	4+00240	4	13	13	0	0 <infinito>	4,3	4,5	105,5		4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	125,0	5,00	
				media	5,64							media	2,68	3950	260	50	0					500	860	780	1870					0	500	23.992	7.598
				max	4,30							max	8,70																	0,00	0,40		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	0	0+00140	4	14	14	0	0	30	-0,5	-3,5	-0,35	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	10,00			
GC-300	1	10	0+00150	2	13,2	11	1,2	1	-130	0,8	-5,3	-0,88	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	3,688	0,7	0,5	0	4,89	0,00	0,00	136	0,00	
GC-300	1	20	0+00160	2	10,2	8	1,2	1	-30	1,8	-6,2	-1,5	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	0,7	0,5	0	0,85	0,00	10,00	117	0,00	
GC-300	1	30	0+00170	2	8,7	6,5	1,2	1	-20	2,6	-7,1	-2,21	7,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	0,7	0,5	0	-1,33	0,00	10,00	95	2,38	
GC-300	1	40	0+00180	2	8,7	6,5	1,2	1	-20	3,1	-7,5	-2,96	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	0,7	0,5	0	-1,33	0,00	10,00	87	13,25	
GC-300	1	50	0+00190	2	8,7	6,5	1,2	1	-20	3,3	-7,6	-3,72	7,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	0,7	0,5	0	-1,33	0,00	10,00	87	13,25	
GC-300	1	60	0+00200	2	8,7	6,5	1,2	1	-100	3,2	-7,5	-4,47	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	0,7	0,5	0	0,30	0,00	0,00	87	5,15	
GC-300	1	70	0+00210	2	8,7	6,5	1,2	1	-270	2,9	-7,2	-5,19	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00	
GC-300	1	80	0+00220	2	8,7	6,5	1,2	1	-370	2,5	-6,9	-5,88	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00	
GC-300	1	90	0+00230	2	9,7	6,5	2,2	1	1300	2	-6,6	-6,54	6,6	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	0,5	0	1,70	0,00	0,00	92	0,00	
GC-300	1	100	0+00240	2	9,7	6,5	2,2	1	900	1,4	-6,4	-7,18	6,4	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,7	0,5	0	1,70	0,00	0,00	97	0,00	
GC-300	1	110	0+00250	2	10,8	6,6	2,2	2	670	0,9	-6,2	-7,8	6,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	1,5	0	2,80	0,00	0,00	103	0,00	
GC-300	1	120	0+00260	2	9,8	6,6	1,2	2	470	0,3	-6,1	-8,41	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	1,5	0	1,80	0,00	0,00	103	0,00	
GC-300	1	130	0+00270	2	7,8	6,6	1,2	0	470	-0,2	-5,9	-9	5,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	88	0,00	
GC-300	1	140	0+00280	2	7,8	6,6	1,2	0	400	-0,7	-5,8	-9,58	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	78	2,00	
GC-300	1	150	0+00290	2	7,9	6,6	1,3	0	400	-1,1	-5,8	-10,16	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,50	
GC-300	1	160	0+00300	2	6,6	6,6	0	0	370	-1,4	-5,8	-10,74	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	73	7,50	
GC-300	1	170	0+00310	2	6,6	6,6	0	0	370	-1,6	-5,8	-11,32	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00	
GC-300	1	180	0+00320	2	6,6	6,6	0	0	470	-1,8	-5,9	-11,91	5,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00	
GC-300	1	190	0+00330	2	6,6	6,6	0	0	700	-2	-5,9	-12,5	5,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00	
GC-300	1	200	0+00340	2	7,2	6,6	0,6	0	900	-2,2	-6	-13,1	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	69	11,00	
GC-300	1	210	0+00350	2	7,7	6,5	1,2	0	1330	-2,4	-6,1	-13,71	6,1	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	75	5,50	
GC-300	1	220	0+00360	2	8,8	6,5	2,3	0	1930	-2,7	-6,2	-14,33	6,2	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	-0,5	0	0,80	0,00	0,00	83	0,00	
GC-300	1	230	0+00370	2	9,4	6,5	2,9	0	1700	-3	-6,3	-14,96	6,3	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	-0,5	0	1,40	0,00	0,00	91	0,00	
GC-300	1	240	0+00380	2	10,4	6,5	3,9	0	1400	-3,5	-6,5	-15,61	6,5	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	3,4	-0,5	0	2,40	0,00	0,00	99	0,00	
GC-300	1	250	0+00390	2	10,5	6,4	4,1	0	1170	-4,1	-6,9	-16,3	6,9	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,6	3,6	-0,5	0	2,50	0,00	0,00	105	0,00	
GC-300	1	260	0+00400	2	10,6	6,5	4,1	0	800	-4,9	-7,4	-17,04	7,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	3,6	-0,5	0	2,60	0,00	0,00	106	0,00	
GC-300	1	270	0+00410	2	10,9	6,6	4,3	0	460	-5,8	-8	-17,84	8	0	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,4	3,8	-0,5	0	2,90	0,00	0,00	108	0,00	
GC-300	1	280	0+00420	2	11	6,7	4,3	0	200	-6,7	-8,5	-18,69	8,5	0	0	10	0	200	0</														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	560	0+00700	2	6,7	6,7	0	0	-250	3,4	-6,2	-38	6,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,50	
GC-300	1	570	0+00710	2	6,8	6,8	0	0	-130	3,5	-6,2	-38,62	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	68	14,06	
GC-300	1	580	0+00720	2	6,9	6,9	0	0	-120	3,5	-6,2	-39,24	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0,00	0,00	69	14,75	
GC-300	1	590	0+00730	2	6,8	6,8	0	0	-180	3,6	-6,2	-39,86	6,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	-0,5	0	-1,43	0,00	0,00	69	14,31	
GC-300	1	600	0+00740	2	6,8	6,8	0	0	-230	3,6	-6,2	-40,48	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	68	14,01	
GC-300	1	610	0+00750	2	6,7	6,7	0	0	-400	3,6	-6,2	-41,1	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	68	13,38	
GC-300	1	620	0+00760	2	7	7	0	0	-970	3,6	-6,2	-41,72	6,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	69	11,50	
GC-300	1	630	0+00770	2	7,5	7,5	0	0	-700	3,4	-6,3	-42,35	6,3	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	73	7,50	
GC-300	1	640	0+00780	2	9,4	9,4	0	0	-470	3,2	-6,4	-42,99	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	2,4	-0,5	-0,5	0	1,40	0,00	0,00	85	0,00	
GC-300	1	650	0+00790	2	10,4	10,4	0	0	-110	2,9	-6,6	-43,65	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	3,032	-0,5	-0,5	0	2,03	0,00	0,00	99	0,00	
GC-300	1	660	0+00800	2	11,4	11,4	0	0	-40	2,6	-6,8	-44,33	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,388	-0,5	-0,5	0	2,39	0,00	10,00	109	0,00	
GC-300	1	670	0+00810	2	12,4	12,4	0	0	-30	2,4	-7	-45,03	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,05	-0,5	-0,5	0	3,05	0,00	10,00	119	0,00	
GC-300	1	680	0+00820	2	12,4	12,4	0	0	-80	2,3	-7	-45,73	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	4,894	-0,5	-0,5	0	3,89	0,00	0,00	124	0,00	
GC-300	1	690	0+00830	2	11,4	11,4	0	0	140	2,3	-6,9	-46,42	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	4,111	-0,5	-0,5	0	3,11	0,00	0,00	119	0,00	
GC-300	1	700	0+00840	2	11,4	9,4	1	1	120	2,4	-6,7	-47,09	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	2,063	0,5	0,5	0	3,06	0,00	0,00	114	0,00	
GC-300	1	710	0+00850	2	10,4	8,4	1	1	430	2,4	-6,5	-47,74	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	1,4	0,5	0,5	0	2,40	0,00	0,00	109	0,00	
GC-300	1	720	0+00860	2	9,2	7,2	1	1	770	2,4	-6,2	-48,36	6,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	0,5	0,5	0	1,20	0,00	0,00	98	0,00	
GC-300	1	730	0+00870	2	8,9	6,9	1	1	1530	2,3	-6	-48,96	6	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	0,5	0	0,90	0,00	0,00	91	0,00	
GC-300	1	740	0+00880	2	8,9	6,9	1	1	1970	2,2	-5,9	-49,55	5,9	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	0,5	0	0,90	0,00	0,00	89	0,00	
GC-300	1	750	0+00890	2	7,9	6,9	1	0	2630	2,1	-5,7	-50,12	5,7	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	84	0,00	
GC-300	1	760	0+00900	2	7,9	6,9	1	0	3000	2	-5,6	-50,68	5,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,00	
GC-300	1	770	0+00910	2	7,9	6,9	1	0	3630	1,7	-5,6	-51,24	5,6	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,00	
GC-300	1	780	0+00920	2	7,9	6,9	1	0	3230	1,3	-5,6	-51,8	5,6	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,00	
GC-300	1	790	0+00930	2	7,9	6,9	1	0	1700	0,7	-5,6	-52,36	5,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,00	
GC-300	1	800	0+00940	2	7,9	6,9	1	0	700	0,1	-5,6	-52,92	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	79	1,00	
GC-300	1	810	0+00950	2	8	7	1	0	330	-0,6	-5,6	-53,48	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	80	0,50	
GC-300	1	820	0+00960	2	8,1	7,1	1	0	200	-1,1	-5,5	-54,03	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	81	0,51	
GC-300	1	830	0+00970	2	8,1	7,1	1	0	180	-1,4	-5,4	-54,57	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	0,5	-0,5	0	-0,13	0,00	0,00	81	1,14	
GC-300	1	840	0+00980	2	8,1	7,1	1	0	170	-1,2	-5,2	-55,09	5,2	10	0	0	0	170	0	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	1120	1+00260	2	9,7	6,4	2,3	1	-320	1,2	5,3	-58,84	5,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,6	1,8	0,5	0	1,70	0,00	0,00	86	0,00
GC-300	1	1130	1+00270	2	9,8	6,5	2,3	1	-200	1,1	5,8	-58,26	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	1,8	0,5	0	1,60	0,00	0,00	98	0,00
GC-300	1	1140	1+00280	2	9,8	6,5	2,3	1	-200	0,9	6,1	-57,65	6,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	1,8	0,5	0	1,60	0,00	0,00	98	0,00
GC-300	1	1150	1+00290	2	8,8	6,5	2,3	0	-270	0,6	6,3	-57,02	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	-0,5	0	0,80	0,00	0,00	93	0,00
GC-300	1	1160	1+00300	2	8,9	6,6	2,3	0	-570	0,1	6,3	-56,39	6,3	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-0,5	0	0,90	0,00	0,00	89	0,00
GC-300	1	1170	1+00310	2	7	7	0	0	670	-0,3	6,2	-55,77	6,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	80	0,50
GC-300	1	1180	1+00320	2	7,5	7,5	0	0	500	-0,7	6	-55,17	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	73	7,50
GC-300	1	1190	1+00330	2	8,4	8,4	0	0	330	-0,9	5,9	-54,58	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	80	0,50
GC-300	1	1200	1+00340	2	9,4	9,4	0	0	90	-1	5,7	-54,01	5,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,95	-0,5	-0,5	0	0,95	0,00	0,00	89	0,00
GC-300	1	1210	1+00350	2	10,4	10,4	0	0	40	-0,9	5,6	-53,45	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	2,388	-0,5	-0,5	0	1,39	0,00	10,00	99	0,00
GC-300	1	1220	1+00360	2	11,4	11,4	0	0	40	-0,7	5,4	-52,91	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,388	-0,5	-0,5	0	2,39	0,00	10,00	109	0,00
GC-300	1	1230	1+00370	2	13,1	12,4	0,7	0	60	-0,5	5,1	-52,4	5,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,725	0,2	-0,5	0	4,43	0,00	0,00	123	0,00
GC-300	1	1240	1+00380	4	15,3	14,1	1,2	0	-140	-0,2	4,8	-51,92	4,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,14	-0,045	0,7	-0,5	0	0,16	0,00	0,00	142	0,00
GC-300	1	1250	1+00390	4	16,4	14,6	1,8	0	-40	0,1	4,4	-51,48	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,51	0,094	1,3	-0,5	0	0,89	0,00	10,00	159	0,00
GC-300	1	1260	1+00400	4	15,9	14,6	1,3	0	-30	0,6	4,1	-51,07	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,075	0,8	-0,5	0	0,23	0,00	10,00	162	0,00
GC-300	1	1270	1+00410	4	14,9	14,9	0	0	-30	1,1	3,8	-50,69	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	10,00	154	2,75
GC-300	1	1280	1+00420	4	14,3	14,3	0	0	-30	1,7	3,6	-50,33	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	10,00	146	10,75
GC-300	1	1290	1+00430	4	14,3	14,3	0	0	-30	2,3	3,6	-49,97	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	10,00	143	13,75
GC-300	1	1300	1+00440	4	12,9	12,9	0	0	120	2,8	3,7	-49,6	3,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,17	-1,269	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	136	18,22
GC-300	1	1310	1+00450	2	10	10	0	0	30	3,3	3,9	-49,21	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,65	-0,5	-0,5	0	0,65	0,00	10,00	115	8,09
GC-300	1	1320	1+00460	2	7,5	6,3	0	1,2	40	3,6	4,2	-48,79	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	0,7	0	-1,51	0,00	10,00	88	4,31
GC-300	1	1330	1+00470	2	9,2	5,3	2,7	1,2	90	3,9	4,4	-48,35	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	2,2	0,7	0	0,75	0,00	0,00	84	3,81
GC-300	1	1340	1+00480	2	7,3	4,6	2,7	0	150	4,1	4,6	-47,89	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,67	2,2	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	83	1,10
GC-300	1	1350	1+00490	2	7	4,3	2,7	0	150	4,2	4,8	-47,41	4,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,97	2,2	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	72	11,20
GC-300	1	1360	1+00500	2	9,4	4,2	2,7	2,5	240	4,1	4,9	-46,92	4,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,969	2,2	2	0	1,23	0,00	0,00	82	0,19
GC-300	1	1370	1+00510	2	9,4	4,2	2,7	2,5	400	4	4,9	-46,43	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,8	2,2	2	0	1,40	0,00	0,00	94	0,00
GC-300	1	1380	1+00520	2	9,4	4,2	2,7	2,5	600	3,8	4,9	-45,94	4,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2,8	2,2	2	0	1,40	0,00	0,00	94	0,00
GC-300	1	1390	1+00530	2	9,4	4,2	2,7	2,5	1130	3,5	4,9	-45,45	4,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-2,8	2,2	2	0	1,40	0,00	0,00	94	0,00
GC-300	1	1400	1+00540	2	9,4	4,2	2,7	2,5	1330	3,2																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	1680	1+00820	2	6,7	4,4	2,3	0	110	-2,5	2,3	-32,46	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,968	1,8	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	67	16,53
GC-300	1	1690	1+00830	2	6,7	4,4	2,3	0	90	-2,3	2,8	-32,18	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-3,05	1,8	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	67	17,09
GC-300	1	1700	1+00840	2	6,7	4,4	2,3	0	90	-2,1	3,4	-31,84	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-3,05	1,8	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	67	17,50
GC-300	1	1710	1+00850	2	6,7	4,4	2,3	0	120	-2	4	-31,44	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,938	1,8	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	67	16,94
GC-300	1	1720	1+00860	2	6,6	4,3	2,3	0	230	-1,9	4,5	-30,99	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,876	1,8	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	67	16,07
GC-300	1	1730	1+00870	2	6,6	4,3	2,3	0	430	-1,9	4,9	-30,5	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,7	1,8	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,88
GC-300	1	1740	1+00880	2	4,4	4,4	0	0	130	-1,9	5,3	-29,97	5,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,912	-0,5	-0,5	0	-3,91	0,00	0,00	55	26,56
GC-300	1	1750	1+00890	2	4,5	4,5	0	0	80	-2	5,6	-29,41	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,006	-0,5	-0,5	0	-4,01	0,00	0,00	45	39,59
GC-300	1	1760	1+00900	2	4,5	4,5	0	0	80	-2	5,8	-28,83	5,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,006	-0,5	-0,5	0	-4,01	0,00	0,00	45	40,06
GC-300	1	1770	1+00910	2	4,5	4,5	0	0	80	-2	6	-28,23	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-3,006	-0,5	-0,5	0	-4,01	0,00	0,00	45	40,06
GC-300	1	1780	1+00920	2	6,7	4,4	2,3	0	100	-2	6,1	-27,62	6,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-3,005	1,8	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56	28,56
GC-300	1	1790	1+00930	2	6,5	4,2	2,3	0	230	-2	6,1	-27,01	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,976	1,8	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	66	16,91
GC-300	1	1800	1+00940	2	6,5	4,2	2,3	0	430	-2	5,9	-26,42	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,8	1,8	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,88
GC-300	1	1810	1+00950	2	6,5	4,2	2,3	0	630	-2,1	5,6	-25,86	5,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2,8	1,8	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-300	1	1820	1+00960	2	6,4	4,1	2,3	0	350	-2,1	5,1	-25,35	5,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-2,9	1,8	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,50
GC-300	1	1830	1+00970	2	7,4	5,1	2,3	0	350	-2,2	4,5	-24,9	4,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,9	1,8	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	69	11,00
GC-300	1	1840	1+00980	2	6,1	6,1	0	0	290	-2,2	4	-24,5	4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	68	12,50
GC-300	1	1850	1+00990	2	7,6	7,6	0	0	150	-2,3	3,6	-24,14	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	69	12,85
GC-300	1	1860	2+00000	2	7,1	7,1	0	0	330	-2,4	3,3	-23,81	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	74	7,85
GC-300	1	1870	2+00010	2	6,1	6,1	0	0	570	-2,6	3,2	-23,49	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	1880	2+00020	2	6	6	0	0	900	-2,7	3,1	-23,18	3,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-300	1	1890	2+00030	2	6	6	0	0	1170	-2,9	3	-22,88	3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	1900	2+00040	2	6	6	0	0	1500	-3	3	-22,58	3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	1910	2+00050	2	6	6	0	0	2100	-3,1	2,9	-22,29	2,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	1920	2+00060	2	6	6	0	0	2500	-3,2	2,9	-22	2,9	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	1930	2+00070	2	8,4	6	2,4	0	2900	-3,2	2,9	-21,71	2,9	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	72	8,00
GC-300	1	1940	2+00080	2	8,4	6	2,4	0	3400	-3,3	2,8	-21,43	2,8	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	84	0,00
GC-300	1	1950	2+00090	2	8,4	6	2,4	0	3830	-3,3	2,8	-21,15	2,8	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	84	0,00
GC-300	1	1960	2+00100	2	8,4	6	2,4	0	4530	-3,2	2,7	-20,88	2,7	10	0	0	0	4530	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	2240	2+00380	2	12,7	6,3	4,1	2,3	-110	4	2,3	-13,45	2,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	3,6	1,8	0	4,33	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2250	2+00390	2	12,6	6,2	4,1	2,3	-160	4,1	2,5	-13,2	2,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,053	3,6	1,8	0	4,35	0,00	0,00	127	0,00
GC-300	1	2260	2+00400	2	12,6	6,2	4,1	2,3	-180	4,1	2,6	-12,94	2,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	3,6	1,8	0	4,38	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2270	2+00410	2	8,4	6,1	0	2,3	-330	3,9	2,8	-12,66	2,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	1,8	0	0,40	0,00	0,00	105	0,00
GC-300	1	2280	2+00420	2	8,3	6	0	2,3	-570	3,7	3	-12,36	3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,8	0	0,30	0,00	0,00	84	0,00
GC-300	1	2290	2+00430	2	12,6	6	4,3	2,3	-1130	3,4	3,2	-12,04	3,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	3,8	1,8	0	4,60	0,00	0,00	105	0,00
GC-300	1	2300	2+00440	2	12,6	6	4,3	2,3	-1500	3,2	3,4	-11,7	3,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1	3,8	1,8	0	4,60	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2310	2+00450	2	12,6	6	4,3	2,3	-2070	3	3,6	-11,34	3,6	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1	3,8	1,8	0	4,60	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2320	2+00460	2	12,6	6	4,3	2,3	-2670	2,7	3,7	-10,97	3,7	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1	3,8	1,8	0	4,60	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2330	2+00470	2	12,6	6	4,3	2,3	-3370	2,4	3,8	-10,59	3,8	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1	3,8	1,8	0	4,60	0,00	0,00	126	0,00
GC-300	1	2340	2+00480	2	10,7	6	2,4	2,3	-3770	2	3,9	-10,2	3,9	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	1,8	0	2,70	0,00	0,00	117	0,00
GC-300	1	2350	2+00490	2	10,7	6	2,4	2,3	3470	1,5	3,9	-9,81	3,9	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	1,8	0	2,70	0,00	0,00	107	0,00
GC-300	1	2360	2+00500	2	10,7	6	2,4	2,3	2830	1	4	-9,41	4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	1,8	0	2,70	0,00	0,00	107	0,00
GC-300	1	2370	2+00510	2	10,7	6	2,4	2,3	2330	0,4	4	-9,01	4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1	1,9	1,8	0	2,70	0,00	0,00	107	0,00
GC-300	1	2380	2+00520	2	6	6	0	0	1830	-0,1	4	-8,61	4	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	84	0,00
GC-300	1	2390	2+00530	2	6	6	0	0	1430	-0,5	4	-8,21	4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2400	2+00540	2	6,5	6,5	0	0	900	-0,8	4	-7,81	4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	63	17,50
GC-300	1	2410	2+00550	2	7	7	0	0	830	-1	4	-7,41	4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	68	12,50
GC-300	1	2420	2+00560	3	8,5	8,5	0	0	670	-1,2	3,9	-7,02	3,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	78	20,00
GC-300	1	2430	2+00570	3	10	10	0	0	570	-1,4	3,9	-6,63	3,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	93	22,50
GC-300	1	2440	2+00580	3	14,7	11,3	3,4	0	630	-1,6	3,8	-6,25	3,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,8	2,9	-0,5	0	3,20	0,00	0,00	124	0,00
GC-300	1	2450	2+00590	3	15,7	12,3	3,4	0	770	-1,9	3,7	-5,88	3,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	1,8	2,9	-0,5	0	4,20	0,00	0,00	152	0,00
GC-300	1	2460	2+00600	3	15,7	12,3	3,4	0	970	-2,3	3,6	-5,52	3,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	1,8	2,9	-0,5	0	4,20	0,00	0,00	157	0,00
GC-300	1	2470	2+00610	3	14,7	11,3	3,4	0	670	-2,7	3,5	-5,17	3,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,8	2,9	-0,5	0	3,20	0,00	0,00	152	0,00
GC-300	1	2480	2+00620	3	14,7	11,3	3,4	0	370	-3	3,3	-4,84	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,8	2,9	-0,5	0	3,20	0,00	0,00	147	0,00
GC-300	1	2490	2+00630	2	8	8	0	0	200	-3,3	3,2	-4,52	3,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,798	-0,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	114	0,00
GC-300	1	2500	2+00640	2	8	8	0	0	140	-3,4	3	-4,22	3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	-0,5	-0,5	0	-0,29	0,00	0,00	80	2,46
GC-300	1	2510	2+00650	3	10,8	10,8	0	0	140	-3,5	2,8	-3,94	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	0,107	-0,5	-0,5	0	-0,89	0,00	0,00	94	5,91
GC-300	1	2520	2+00660	3	10,2	10,2	0	0	140	-3,4	2,6	-3,68	2,6	10	0	0	0	140														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	2800	2+00940	2	6	6	0	0	900	-4,3	2,6	1,49	2,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2810	2+00950	2	6	6	0	0	630	-4,3	2,7	1,76	2,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2820	2+00960	2	6,2	6,2	0	0	270	-4,3	2,6	2,02	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	61	19,00
GC-300	1	2830	2+00970	2	6,2	6,2	0	0	200	-4,2	2,5	2,27	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	19,01
GC-300	1	2840	2+00980	2	6,3	6,3	0	0	90	-4	2,3	2,5	2,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	20,76
GC-300	1	2850	3+00000	2	6,3	6,3	0	0	90	-3,7	2,1	2,71	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	21,50
GC-300	1	2860	3+00010	2	6,3	6,3	0	0	100	-3,3	1,9	2,9	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	63	21,28
GC-300	1	2870	3+00020	2	6,1	6,1	0	0	270	-2,8	1,7	3,07	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	20,03
GC-300	1	2880	3+00030	2	6,1	6,1	0	0	530	-2,2	1,4	3,21	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-300	1	2890	3+00040	2	6,1	6,1	0	0	730	-1,7	1,1	3,32	1,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-300	1	2900	3+00050	2	6	6	0	0	1230	-1,2	0,7	3,39	0,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-300	1	2910	3+00060	2	6	6	0	0	1770	-0,9	0,1	3,4	0,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2920	3+00070	2	6	6	0	0	2270	-0,7	-0,5	3,35	0,5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2930	3+00080	2	6	6	0	0	2630	-0,5	-1,2	3,23	1,2	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	2940	3+00090	2	8	6	2	0	3470	-0,4	-1,9	3,04	1,9	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1	1,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-300	1	2950	3+00100	2	8	6	2	0	3870	-0,3	-2,6	2,78	2,6	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-1	1,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-300	1	2960	3+00110	2	8	6	2	0	-4030	-0,2	-3,3	2,45	3,3	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1	1,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-300	1	2970	3+00120	2	7,5	6	0	1,5	-3130	-0,1	-3,9	2,06	3,9	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1	0	-0,50	0,00	0,00	78	2,50
GC-300	1	2980	3+00130	2	7,5	6	0	1,5	-2430	-0,1	-4,4	1,62	4,4	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-300	1	2990	3+00140	2	7,5	6	0	1,5	-1800	0	-4,8	1,14	4,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-300	1	3000	3+00150	2	7,5	6	0	1,5	-1300	0,1	-5,2	0,62	5,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-300	1	3010	3+00160	2	7,6	6,1	0	1,5	-800	0,2	-5,5	0,07	5,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	1	0	-0,40	0,00	0,00	76	4,50
GC-300	1	3020	3+00170	2	7,6	6,1	0	1,5	-570	0,5	-5,7	-0,5	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	1	0	-0,40	0,00	0,00	76	4,00
GC-300	1	3030	3+00180	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,7	-5,9	-1,09	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	69	11,88
GC-300	1	3040	3+00190	2	6,2	6,2	0	0	-140	1	-6,1	-1,7	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	62	20,33
GC-300	1	3050	3+00200	2	6,4	6,4	0	0	-80	1,1	-6,2	-2,32	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	63	20,98
GC-300	1	3060	3+00210	2	6,4	6,4	0	0	-80	1,2	-6,3	-2,95	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	64	21,06
GC-300	1	3070	3+00220	2	6,3	6,3	0	0	-120	1,1	-6,3	-3,58	6,3	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	64	20,72
GC-300	1	3080	3+00230	2	6,1	6,1	0	0	-330	1,1	-6,2	-4,2	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	3360	3+00510	2	6,2	6,2	0	0	300	-3,1	0	-16,11	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	72	8,00
GC-300	1	3370	3+00520	2	6,3	6,3	0	0	160	-3,4	-0,7	-16,18	0,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	63	18,77
GC-300	1	3380	3+00530	2	6,4	6,4	0	0	100	-3,5	-1,5	-16,33	1,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	64	19,79
GC-300	1	3390	3+00540	2	6,4	6,4	0	0	90	-3,4	-2,4	-16,57	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	64	20,28
GC-300	1	3400	3+00550	2	6,3	6,3	0	0	190	-3,2	-3,2	-16,89	3,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	64	19,82
GC-300	1	3410	3+00560	2	6,1	6,1	0	0	400	-2,9	-4	-17,29	4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	19,07
GC-300	1	3420	3+00570	2	5,6	5,6	0	0	770	-2,6	-4,6	-17,75	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	59	21,50
GC-300	1	3430	3+00580	2	5,6	5,6	0	0	1330	-2,2	-5,1	-18,26	5,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3440	3+00590	2	5,6	5,6	0	0	1730	-1,9	-5,3	-18,79	5,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3450	3+00600	2	5,6	5,6	0	0	2200	-1,6	-5,2	-19,31	5,2	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3460	3+00610	2	5,6	5,6	0	0	2300	-1,3	-4,8	-19,79	4,8	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3470	3+00620	2	5,6	5,6	0	0	2530	-1,1	-4,1	-20,2	4,1	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3480	3+00630	2	5,6	5,6	0	0	1730	-1,1	-3,3	-20,53	3,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3490	3+00640	2	5,6	5,6	0	0	1100	-1,3	-2,4	-20,77	2,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-300	1	3500	3+00650	2	5,6	5,6	0	0	430	-1,7	-1,4	-20,91	1,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
				media min	8,14								media max	4,29	2480	910	60	0		250	620	430	2130						0	250	69	
					4,10								8,90														0,00	0,07	28.535	3.208		
GC-300	1	3510	3+00660	2	5,6	5,6	0	0	260	-2,2	-0,3	-20,94	0,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	49	24,00
GC-300	1	3520	3+00670	2	5,6	5,6	0	0	120	-2,7	0,8	-20,86	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0,00	0,00	56	25,69
GC-300	1	3530	3+00680	2	5,6	5,6	0	0	70	-3	2	-20,66	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,979	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	56	28,58
GC-300	1	3540	3+00690	2	5,6	5,6	0	0	40	-2,9	3,1	-20,35	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,413	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	10,00	56	31,96
GC-300	1	3550	3+00700	2	6	6	0	0	40	-2,6	4,2	-19,93	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	58	32,13
GC-300	1	3560	3+00710	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,1	5	-19,43	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	63	27,63
GC-300	1	3570	3+00720	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,5	5,6	-18,87	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	65	22,09
GC-300	1	3580	3+00730	2	6,5	6,5	0	0	270	-1	6	-18,27	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	17,03
GC-300	1	3590	3+00740	2	6,3	6,3	0	0	500	-0,7	6,3	-17,64	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,00
GC-300	1	3600	3+00750	2	6,3	6,3	0	0	870	-0,4	6,5	-16,99	6,5	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	3610	3+00760	2	6,3	6,3	0	0	1170	-0,2	6,6	-16,33	6,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	3620	3+00770	2	6,3	6,3	0	0	-1430	-0,1	6,6	-15,67	6,6	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	3630	3+00780	2	6,3	6,3	0	0	-830	0,2	6,7	-15	6,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	3640	3+00790	2	6,3	6,3	0	0	-470	0,5	6,7	-14,33	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	3900	4+00050	2	9,3	6,3	1,8	1,2	-300	0,8	3,8	-1,85	3,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,3	0,7	0	1,30	0,00	0,00	99	0,00	
GC-300	1	3910	4+00060	2	9,2	6,3	1,7	1,2	320	0,6	3,7	-1,48	3,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,2	0,7	0	1,20	0,00	0,00	93	0,00	
GC-300	1	3920	4+00070	2	9,1	6,3	1,6	1,2	60	0,4	3,6	-1,12	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	1,1	0,7	0	0,43	0,00	0,00	92	0,00	
GC-300	1	3930	4+00080	2	10,9	8,2	1,5	1,2	30	0	3,4	-0,78	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	1	0,7	0	1,55	0,00	10,00	100	0,00	
GC-300	1	3940	4+00090	2	12,2	10,7	1,5	0	70	-0,3	3,1	-0,47	3,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	3,121	1	-0,5	0	3,62	0,00	0,00	116	0,00	
GC-300	1	3950	4+00100	4	15	13,5	1,5	0	180	-0,7	2,7	-0,2	2,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,11	-0,613	1	-0,5	0	-0,11	0,00	0,00	136	0,00	
GC-300	1	3960	4+00110	4	15,8	14,3	1,5	0	120	-1	2,3	0,03	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,17	0,131	1	-0,5	0	0,63	0,00	0,00	154	0,00	
GC-300	1	3970	4+00120	4	15,8	14,3	1,5	0	90	-1,4	1,9	0,22	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,23	0,075	1	-0,5	0	0,58	0,00	0,00	158	0,00	
GC-300	1	3980	4+00130	4	15,8	14,3	1,5	0	120	-1,7	1,6	0,38	1,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,17	0,131	1	-0,5	0	0,63	0,00	0,00	158	0,00	
GC-300	1	3990	4+00140	2	14,8	13,3	1,5	0	90	-2,1	1,3	0,51	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	5,85	1	-0,5	0	6,35	0,00	0,00	153	0,00	
GC-300	1	4000	4+00150	2	12,9	12,9	0	0	80	-2,5	1,1	0,62	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	5,394	-0,5	-0,5	0	4,39	0,00	0,00	139	0,00	
GC-300	1	4010	4+00160	2	11,5	11,5	0	0	150	-2,9	0,9	0,71	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	4,23	-0,5	-0,5	0	3,23	0,00	0,00	122	0,00	
GC-300	1	4020	4+00170	2	10,1	10,1	0	0	240	-3,2	0,6	0,77	0,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	2,931	-0,5	-0,5	0	1,93	0,00	0,00	108	0,00	
GC-300	1	4030	4+00180	2	7,6	7,6	0	0	320	-3,4	0,1	0,78	0,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	89	0,00	
GC-300	1	4040	4+00190	2	6,5	6,5	0	0	390	-3,4	-0,5	0,73	0,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	71	9,50	
GC-300	1	4050	4+00200	2	6,4	6,4	0	0	370	-3,3	-1,2	0,61	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,50	
GC-300	1	4060	4+00210	2	6,2	6,2	0	0	500	-3,1	-2	0,41	2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	17,00	
GC-300	1	4070	4+00220	2	6,1	6,1	0	0	700	-2,9	-2,8	0,13	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	18,50	
GC-300	1	4080	4+00230	2	6,2	6,2	0	0	1000	-2,6	-3,5	-0,22	3,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,50	
GC-300	1	4090	4+00240	2	6,2	6,2	0	0	1600	-2,3	-4,1	-0,63	4,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4100	4+00250	2	6,2	6,2	0	0	2100	-2,1	-4,6	-1,09	4,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4110	4+00260	2	6,2	6,2	0	0	2770	-2	-5	-1,59	5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4120	4+00270	2	6,2	6,2	0	0	3470	-2	-5,3	-2,12	5,3	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4130	4+00280	2	6,2	6,2	0	0	4130	-2,2	-5,5	-2,67	5,5	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4140	4+00290	2	6,2	6,2	0	0	4470	-2,4	-5,6	-3,23	5,6	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-300	1	4150	4+00300	2	6,2	6,2	0	0 <infinito>	-2,7	-5,7	-3,8	5,7	10	0	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00		
GC-300	1	4160	4+00310	2	6,2	6,2	0	0 <infinito>	-3	-5,8	-4,38	5,8	10	0	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00		
GC-300	1	4170	4+00320	2	6,2	6,2	0	0 <infinito>	-3,4	-5,9	-4,97	5,9	10	0	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00		
GC-300	1	4180	4+00330	2	6,2	6,2	0	0 <infinito>	-3,7	-5,9	-5,56	5,9	10	0	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	4460	4+00610	2	6,2	6,2	0	0	-130	3,7	-0,4	-8,36	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	63	22,43
GC-300	1	4470	4+00620	2	6	6	0	0	-300	3,1	-0,9	-8,45	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	20,56
GC-300	1	4480	4+00630	2	6	6	0	0	-530	2,4	-1,5	-8,6	1,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	4490	4+00640	2	6	6	0	0	-900	1,6	-2,2	-8,82	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	4500	4+00650	2	5,9	5,9	0	0	-1630	1	-2,9	-9,11	2,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50
GC-300	1	4510	4+00660	2	5,9	5,9	0	0	-2370	0,4	-3,6	-9,47	3,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4520	4+00670	2	5,9	5,9	0	0	-3170	-0,1	-4,2	-9,89	4,2	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4530	4+00680	2	5,9	5,9	0	0	-3730	-0,5	-4,7	-10,36	4,7	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4540	4+00690	2	5,9	5,9	0	0	-4770	-0,8	-5,1	-10,87	5,1	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4550	4+00700	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1	-5,4	-11,41	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4560	4+00710	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,1	-5,8	-11,99	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	4570	4+00720	2	6	6	0	0	<infinito>	-1,2	-6,1	-12,6	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50
GC-300	1	4580	4+00730	2	6	6	0	0	<infinito>	-1,2	-6,4	-13,24	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	4590	4+00740	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-1,2	-6,5	-13,89	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	4600	4+00750	2	5,2	5,2	0	0	<infinito>	-1,2	-6,6	-14,55	6,6	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	54	26,00
GC-300	1	4610	4+00760	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-1,1	-6,5	-15,2	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	49	31,00
GC-300	1	4620	4+00770	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-1,1	-6,3	-15,83	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	44	36,00
GC-300	1	4630	4+00780	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-1	-6,1	-16,44	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4640	4+00790	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-1	-5,9	-17,03	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4650	4+00800	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-0,9	-5,8	-17,61	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4660	4+00810	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-0,9	-5,8	-18,19	5,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4670	4+00820	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-0,8	-5,7	-18,76	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4680	4+00830	2	4,2	4,2	0	0	<infinito>	-0,8	-5,7	-19,33	5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4690	4+00840	2	4,2	4,2	0	0	4430	-0,8	-5,6	-19,89	5,6	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4700	4+00850	2	4,2	4,2	0	0	4170	-0,8	-5,6	-20,45	5,6	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4710	4+00860	2	4,2	4,2	0	0	3800	-0,8	-5,5	-21	5,5	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4720	4+00870	2	4,2	4,2	0	0	3270	-0,8	-5,5	-21,55	5,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4730	4+00880	2	4,2	4,2	0	0	2600	-0,8	-5,4	-22,09	5,4	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0,00	0,00	42	38,00
GC-300	1	4740	4+00890	2	4,4	4,4	0	0	2000	-0,9	-5,4	-22,63	5,4																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	5020	5+00150	2	6	6	0	0	1800	-1,9	-0,6	-27,25	0,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-300	1	5030	5+00160	2	5,9	5,9	0	0	1170	-2,3	-0,6	-27,31	0,6	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50	
GC-300	1	5040	5+00170	2	6	6	0	0	800	-2,6	-0,6	-27,37	0,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50	
GC-300	1	5050	5+00180	2	6	6	0	0	490	-2,8	-0,6	-27,43	0,6	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-300	1	5060	5+00190	2	6,1	6,1	0	0	250	-2,8	-0,5	-27,48	0,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,50	
GC-300	1	5070	5+00200	2	6,1	6,1	0	0	140	-2,5	-0,4	-27,52	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	61	20,45	
GC-300	1	5080	5+00210	2	6,2	6,2	0	0	130	-2,1	-0,3	-27,55	0,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	62	21,50	
GC-300	1	5090	5+00220	2	6,1	6,1	0	0	190	-1,4	-0,3	-27,58	0,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	62	21,12	
GC-300	1	5100	5+00230	2	6	6	0	0	400	-0,6	-0,3	-27,61	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	20,57	
GC-300	1	5110	5+00240	2	5,9	5,9	0	0	-330	0,1	-0,4	-27,65	0,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50	
GC-300	1	5120	5+00250	2	5,9	5,9	0	0	-190	0,7	-0,6	-27,71	0,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	59	22,07	
GC-300	1	5130	5+00260	2	6,2	6,2	0	0	-60	0,9	-0,8	-27,79	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	61	23,94	
GC-300	1	5140	5+00270	2	6,3	6,3	0	0	-50	0,9	-1	-27,89	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63	24,93	
GC-300	1	5150	5+00280	2	6,2	6,2	0	0	-70	0,6	-1,2	-28,01	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63	24,44	
GC-300	1	5160	5+00290	2	6,1	6,1	0	0	-130	0,2	-1,3	-28,14	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	62	22,95	
GC-300	1	5170	5+00300	2	5,9	5,9	0	0	-280	-0,2	-1,3	-28,27	1,3	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	21,56	
GC-300	1	5180	5+00310	2	5,9	5,9	0	0	-470	-0,4	-1,3	-28,4	1,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-300	1	5190	5+00320	2	5,9	5,9	0	0	-600	-0,6	-1,2	-28,52	1,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-300	1	5200	5+00330	2	6	6	0	0	-220	-0,7	-1,2	-28,64	1,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	60	21,42	
GC-300	1	5210	5+00340	2	6,1	6,1	0	0	-100	-0,9	-1,2	-28,76	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	61	22,45	
GC-300	1	5220	5+00350	2	6,2	6,2	0	0	-60	-1,2	-1,4	-28,9	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	62	23,90	
GC-300	1	5230	5+00360	2	6,2	6,2	0	0	-60	-1,6	-1,6	-29,06	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	62	24,75	
GC-300	1	5240	5+00370	2	6,3	6,3	0	0	-40	-2	-1,8	-29,24	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63	25,94	
GC-300	1	5250	5+00380	2	6,3	6,3	0	0	140	-2,3	-1,8	-29,42	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	63	23,51	
GC-300	1	5260	5+00390	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,3	-1,8	-29,6	1,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63	23,51	
GC-300	1	5270	5+00400	2	6,3	6,3	0	0	40	-2	-1,6	-29,76	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63	27,13	
GC-300	1	5280	5+00410	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,5	-1,4	-29,9	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63	26,11	
GC-300	1	5290	5+00420	2	6,1	6,1	0	0	100	-0,9	-1,1	-30,01	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	62	24,08	
GC-300	1	5300	5+00430	2	5,9	5,9	0	0	270	-0,4	-0,9	-30,1	0,9	10	0	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-300	1	5580	5+00710	2	6	6	0	0	190	-2,6	2,8	-29,19	2,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	60	21,57			
GC-300	1	5590	5+00720	2	6,1	6,1	0	0	60	-2,6	3,5	-28,84	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	61	23,94			
GC-300	1	5600	5+00730	2	6,1	6,1	0	0	120	-2,4	4	-28,44	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	61	24,06			
GC-300	1	5610	5+00740	2	6,1	6,1	0	0	230	-1,8	4,4	-28	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	61	21,57			
GC-300	1	5620	5+00750	2	6,1	6,1	0	0	370	-1	4,6	-27,54	4,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,88			
GC-300	1	5630	5+00760	2	6,5	6,5	0	0	-500	-0,1	4,5	-27,09	4,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	5640	5+00770	2	6,9	6,9	0	0	-110	0,8	4	-26,69	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	67	14,84			
GC-300	1	5650	5+00780	2	7,2	7,2	0	0	-30	1,7	3,3	-26,36	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	71	18,09			
GC-300	1	5660	5+00790	2	7,2	7,2	0	0	-40	2,4	2,4	-26,12	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	72	19,81			
GC-300	1	5670	5+00800	2	7,2	7,2	0	0	-40	3	1,4	-25,98	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	72	18,13			
GC-300	1	5680	5+00810	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,4	0,4	-25,94	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	17,11			
GC-300	1	5690	5+00820	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,7	-0,4	-25,98	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	5700	5+00830	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,8	-1,1	-26,09	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	5710	5+00840	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,7	-1,5	-26,24	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	5720	5+00850	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,5	-1,6	-26,4	1,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	5730	5+00860	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,2	-1,5	-26,55	1,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	5740	5+00870	2	7,5	7,5	0	0	-80	3	-1,2	-26,67	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	74	13,08			
GC-300	1	5750	5+00880	2	10,6	7,3	0	3,3	-140	2,8	-0,9	-26,76	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	-0,5	2,8	0	2,31	0,00	0,00	91	0,00			
GC-300	1	5760	5+00890	2	10,6	7,3	0	3,3	-230	2,7	-0,5	-26,81	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	2,8	0	2,42	0,00	0,00	106	0,00			
GC-300	1	5770	5+00900	2	11,2	7,4	0,5	3,3	-130	2,7	-0,2	-26,83	0,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	0	2,8	0	2,89	0,00	0,00	109	0,00			
GC-300	1	5780	5+00910	2	11,7	7,4	1	3,3	-120	2,7	-0,1	-26,84	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	0,5	2,8	0	3,36	0,00	0,00	115	0,00			
GC-300	1	5790	5+00920	2	9,1	7,5	1,6	0	-80	2,7	0	-26,84	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	1,1	-0,5	0	0,59	0,00	0,00	104	0,00			
GC-300	1	5800	5+00930	2	7,5	7,5	0	0	-80	2,6	0	-26,84	0	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	83	2,06			
GC-300	1	5810	5+00940	2	7,2	7,2	0	0	-90	2,4	-0,1	-26,85	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	74	11,28			
GC-300	1	5820	5+00950	2	7	7	0	0	-100	2,1	-0,3	-26,88	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	71	13,28			
GC-300	1	5830	5+00960	2	6,7	6,7	0	0	-140	1,7	-0,6	-26,94	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	69	14,97			
GC-300	1	5840	5+00970	2	6,3	6,3	0	0	-270	1,3	-0,9	-27,03	0,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	65	16,45			
GC-300	1	5850	5+00980	2	6	6	0	0	-500	0,8	-1,2	-27,15	1,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,50			
GC-300	1	5860	6+00000	2	5,8	5,8	0	0	-1390	0,2	-1,6	-27,31	1,6	10	0	0	0	1390	0</																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	6140	6+00280	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,3	-3	-36,86	3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	21,50
GC-300	1	6150	6+00290	2	6,2	6,2	0	0	-150	1,6	-3	-37,16	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	63	21,10
GC-300	1	6160	6+00300	2	6,6	6,6	0	0	-300	0,8	-3	-37,46	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	64	17,35
GC-300	1	6170	6+00310	2	6,6	6,6	0	0	470	-0,1	-2,9	-37,75	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	6180	6+00320	2	6,8	6,8	0	0	230	-0,8	-2,8	-38,03	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,376	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	67	13,88
GC-300	1	6190	6+00330	2	6,8	6,8	0	0	90	-1,1	-2,7	-38,3	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	68	15,13
GC-300	1	6200	6+00340	2	6,8	6,8	0	0	90	-1,1	-2,6	-38,56	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	68	16,50
GC-300	1	6210	6+00350	2	6,8	6,8	0	0	130	-0,7	-2,6	-38,82	2,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	68	15,81
GC-300	1	6220	6+00360	2	6,6	6,6	0	0	310	-0,1	-2,7	-39,09	2,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	67	14,56
GC-300	1	6230	6+00370	2	6,6	6,6	0	0	-510	0,7	-2,9	-39,38	2,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	6240	6+00380	2	6,7	6,7	0	0	-160	1,4	-3	-39,68	3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	67	14,77
GC-300	1	6250	6+00390	2	6,8	6,8	0	0	-130	2,1	-3,2	-40	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	68	15,32
GC-300	1	6260	6+00400	2	6,8	6,8	0	0	-130	2,6	-3,4	-40,34	3,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	68	15,12
GC-300	1	6270	6+00410	2	6,7	6,7	0	0	-150	2,9	-3,6	-40,7	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0,00	0,00	68	15,41
GC-300	1	6280	6+00420	2	6,7	6,7	0	0	-210	2,9	-3,7	-41,07	3,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0,00	0,00	67	15,31
GC-300	1	6290	6+00430	2	6,7	6,7	0	0	-260	2,8	-3,8	-41,45	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,96
GC-300	1	6300	6+00440	2	6,2	6,2	0	0	-320	2,6	-3,9	-41,84	3,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	65	15,50
GC-300	1	6310	6+00450	2	5,9	5,9	0	0	-600	2,3	-3,9	-42,23	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	61	19,50
GC-300	1	6320	6+00460	2	5,8	5,8	0	0	-880	2	-4	-42,63	4	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,50
GC-300	1	6330	6+00470	2	5,8	5,8	0	0	-1260	1,7	-4	-43,03	4	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	6340	6+00480	2	5,8	5,8	0	0	-1600	1,4	-4	-43,43	4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	6350	6+00490	2	5,8	5,8	0	0	1570	1	-4	-43,83	4	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	6360	6+00500	2	5,8	5,8	0	0	1300	0,6	-4	-44,23	4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	6370	6+00510	2	5,9	5,9	0	0	800	0,1	-4	-44,63	4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50
GC-300	1	6380	6+00520	2	5,9	5,9	0	0	330	-0,4	-4	-45,03	4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-300	1	6390	6+00530	2	6	6	0	0	230	-0,9	-3,9	-45,42	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	60	21,38
GC-300	1	6400	6+00540	2	6	6	0	0	220	-1,3	-3,9	-45,81	3,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,184	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	60	21,80
GC-300	1	6410	6+00550	2	5,9	5,9	0	0	330	-1,6	-3,8	-46,19	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	21,42
GC-300	1	6420	6+00560	2	5,9	5,9	0	0	630	-1,7	-3,8	-46,57	3,8	10	0	0	0	630	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	6700	6+00840	2	6,3	6,3	0	0	190	-2,3	-5	-58,66	5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	64	17,57
GC-300	1	6710	6+00850	2	6,3	6,3	0	0	170	-2,4	-5	-59,16	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	63	19,26
GC-300	1	6720	6+00860	2	6,3	6,3	0	0	180	-2,4	-4,9	-59,65	4,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0,00	0,00	63	19,32
GC-300	1	6730	6+00870	2	6,3	6,3	0	0	220	-2,4	-4,7	-60,12	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	63	19,05
GC-300	1	6740	6+00880	2	6,2	6,2	0	0	380	-2,3	-4,5	-60,57	4,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	18,42
GC-300	1	6750	6+00890	2	6,2	6,2	0	0	870	-2	-4,4	-61,01	4,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-300	1	6760	6+00900	2	6,1	6,1	0	0	1100	-1,4	-4,3	-61,44	4,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	18,50
GC-300	1	6770	6+00910	2	6,1	6,1	0	0	-1170	-0,7	-4,2	-61,86	4,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-300	1	6780	6+00920	2	6,2	6,2	0	0	-740	0,3	-4,2	-62,28	4,2	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,50
GC-300	1	6790	6+00930	2	6,2	6,2	0	0	-410	1,4	-4,2	-62,7	4,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-300	1	6800	6+00940	2	6,3	6,3	0	0	-170	2,5	-4,4	-63,14	4,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	63	18,69
GC-300	1	6810	6+00950	2	6,7	6,7	0	0	-70	3,4	-4,6	-63,6	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	65	19,08
GC-300	1	6820	6+00960	2	7	7	0	0	-50	4	-4,9	-64,09	4,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	69	18,44
GC-300	1	6830	6+00970	2	7,3	7,3	0	0	-40	4,2	-5,1	-64,6	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	72	17,61
GC-300	1	6840	6+00980	2	7,3	7,3	0	0	-40	4,1	-5,1	-65,11	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	10,00	73	17,13
GC-300	1	6850	6+00990	2	7	7	0	0	-140	3,7	-4,9	-65,6	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	72	15,01
GC-300	1	6860	6+01000	2	6,6	6,6	0	0	-580	3,1	-4,5	-66,05	4,5	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	68	13,45
GC-300	1	6870	7+00000	2	6,1	6,1	0	0	190	2,5	-4,1	-66,46	4,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	64	17,57
GC-300	1	6880	7+00010	2	6,1	6,1	0	0	250	1,8	-3,6	-66,82	3,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	20,07
GC-300	1	6890	7+00020	2	6,6	6,6	0	0	320	1	-3,3	-67,15	3,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	64	16,50
GC-300	1	6900	7+00030	2	6,6	6,6	0	0	430	0,2	-3,1	-67,46	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	6910	7+00040	2	6,7	6,7	0	0	570	-0,6	-3,1	-67,77	3,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,50
GC-300	1	6920	7+00050	2	6,7	6,7	0	0	290	-1,5	-3,2	-68,09	3,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00
GC-300	1	6930	7+00060	2	6,8	6,8	0	0	100	-2,1	-3,2	-68,41	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	68	14,53
GC-300	1	6940	7+00070	2	7	7	0	0	40	-2,5	-3	-68,71	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	69	18,09
GC-300	1	6950	7+00080	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,6	-2,6	-68,97	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	72	23,69
GC-300	1	6960	7+00090	2	7,3	7,3	0	0	20	-2,5	-1,9	-69,16	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	10,00	73	27,25
GC-300	1	6970	7+00100	2	7	7	0	0	40	-2,3	-1,1	-69,27	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	72	23,69
GC-300	1	6980	7+00110	2	6,7	6,7	0	0	150	-2,3	-0,1	-69,28	0,1	10	0	0	0	150														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-300	1	7260	7+00390	2	5,9	5,9	0	0	-240	2,3	7,1	-51,96	7,1	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,269	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	59	22,86	
GC-300	1	7270	7+00400	2	5,9	5,9	0	0	-240	2,2	7,2	-51,24	7,2	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,269	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	59	22,69	
GC-300	1	7280	7+00410	2	5,8	5,8	0	0	-300	2,1	7,4	-50,5	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	22,34	
GC-300	1	7290	7+00420	2	5,8	5,8	0	0	-570	2	7,5	-49,75	7,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7300	7+00430	2	5,7	5,7	0	0	-770	1,9	7,7	-48,98	7,7	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58	22,50	
GC-300	1	7310	7+00440	2	5,8	5,8	0	0	-500	1,7	7,7	-48,21	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,50	
GC-300	1	7320	7+00450	2	5,8	5,8	0	0	-320	1,5	7,8	-47,43	7,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7330	7+00460	2	5,8	5,8	0	0	-300	1,3	7,8	-46,65	7,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7340	7+00470	2	5,8	5,8	0	0	-320	1,1	7,8	-45,87	7,8	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7350	7+00480	2	5,8	5,8	0	0	-500	0,9	7,7	-45,1	7,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7360	7+00490	2	5,7	5,7	0	0	-730	0,8	7,6	-44,34	7,6	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58	22,50	
GC-300	1	7370	7+00500	2	5,7	5,7	0	0	2500	0,7	7,4	-43,6	7,4	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-300	1	7380	7+00510	2	5,7	5,7	0	0	2030	0,7	7,2	-42,88	7,2	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-300	1	7390	7+00520	2	5,7	5,7	0	0	1970	0,8	6,9	-42,19	6,9	0	10	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-300	1	7400	7+00530	2	5,8	5,8	0	0	2170	0,9	6,7	-41,52	6,7	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,50	
GC-300	1	7410	7+00540	2	5,8	5,8	0	0	2470	1,1	6,4	-40,88	6,4	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7420	7+00550	2	5,8	5,8	0	0	3000	1,3	6,2	-40,26	6,2	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7430	7+00560	2	5,8	5,8	0	0	3530	1,4	6	-39,66	6	0	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7440	7+00570	2	5,8	5,8	0	0	3830	1,4	5,9	-39,07	5,9	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7450	7+00580	2	5,8	5,8	0	0	-4500	1,3	5,8	-38,49	5,8	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7460	7+00590	2	5,8	5,8	0	0	-4170	1,1	5,8	-37,91	5,8	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7470	7+00600	2	5,8	5,8	0	0	-3470	0,9	5,9	-37,32	5,9	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7480	7+00610	2	5,8	5,8	0	0	-2970	0,7	6	-36,72	6	0	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7490	7+00620	2	5,8	5,8	0	0	-2630	0,5	6,2	-36,1	6,2	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7500	7+00630	2	5,8	5,8	0	0	-2370	0,3	6,3	-35,47	6,3	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7510	7+00640	2	5,8	5,8	0	0	-2070	0,2	6,5	-34,82	6,5	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-300	1	7520	7+00650	2	5,9	5,9	0	0	-1930	0	6,6	-34,16	6,6	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50	
GC-300	1	7530	7+00660	2	5,9	5,9	0	0	-1930	-0,2	6,6	-33,5	6,6	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-300	1	7540	7+00670	2	5,9	5,9	0	0	-2100	-0,6	6,6	-32,84	6,6																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	7820	7+00950	2	5,7	5,7	0	0	-370	3	3,8	-19,59	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,92	
GC-300	1	7830	7+00960	2	5,7	5,7	0	0	-210	3,2	3,9	-19,2	3,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	57	23,96	
GC-300	1	7840	7+00970	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,4	4,1	-18,79	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	57	25,16	
GC-300	1	7850	7+00980	2	5,7	5,7	0	0	-140	3,4	4,4	-18,35	4,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	57	25,64	
GC-300	1	7860	7+00990	2	5,7	5,7	0	0	-140	3,4	4,7	-17,88	4,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	57	25,89	
GC-300	1	7870	8+00000	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,4	5,1	-17,37	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	57	25,71	
GC-300	1	7880	8+00010	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,4	5,5	-16,82	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	57	25,53	
GC-300	1	7890	8+00020	2	5,7	5,7	0	0	-160	3,4	5,9	-16,23	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	57	25,53	
GC-300	1	7900	8+00030	2	5,7	5,7	0	0	-260	3,5	6,1	-15,62	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	24,27	
GC-300	1	7910	8+00040	2	5,7	5,7	0	0	-260	3,6	6,3	-14,99	6,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-300	1	7920	8+00050	2	8,7	5,7	3	0	-170	3,7	6,2	-14,37	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	2,5	-0,5	0	0,46	0,00	0,00	72	9,19	
GC-300	1	7930	8+00060	2	8,8	5,8	3	0	-110	3,8	6,1	-13,76	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	2,5	-0,5	0	0,43	0,00	0,00	88	0,00	
GC-300	1	7940	8+00070	2	8,8	5,8	3	0	-110	3,9	5,9	-13,17	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	2,5	-0,5	0	0,43	0,00	0,00	88	0,00	
GC-300	1	7950	8+00080	2	5,8	5,8	0	0	-110	4	5,7	-12,6	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	73	10,68	
GC-300	1	7960	8+00090	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,1	5,5	-12,05	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	58	25,53	
GC-300	1	7970	8+00100	2	5,7	5,7	0	0	-150	4,1	5,3	-11,52	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	58	25,54	
GC-300	1	7980	8+00110	2	5,7	5,7	0	0	-190	4,2	5,2	-11	5,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	57	25,42	
GC-300	1	7990	8+00120	2	5,7	5,7	0	0	-210	4,1	5,2	-10,48	5,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	57	25,03	
GC-300	1	8000	8+00130	2	5,7	5,7	0	0	-210	4,1	5,2	-9,96	5,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	57	24,93	
GC-300	1	8010	8+00140	2	5,7	5,7	0	0	-210	3,9	5,3	-9,43	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	57	24,93	
GC-300	1	8020	8+00150	2	5,7	5,7	0	0	-230	3,8	5,5	-8,88	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57	24,84	
GC-300	1	8030	8+00160	2	5,7	5,7	0	0	-230	3,7	5,6	-8,32	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57	24,76	
GC-300	1	8040	8+00170	2	5,7	5,7	0	0	-210	3,6	5,8	-7,74	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,493	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	57	24,84	
GC-300	1	8050	8+00180	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,6	5,9	-7,15	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	57	25,16	
GC-300	1	8060	8+00190	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,5	6	-6,55	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	58	25,53	
GC-300	1	8070	8+00200	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,4	6	-5,95	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	58	26,09	
GC-300	1	8080	8+00210	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,3	5,9	-5,36	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	58	26,50	
GC-300	1	8090	8+00220	2	5,8	5,8	0	0	-110	3,3	5,8	-4,78	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	58	26,09	
GC-300	1	8100	8+00230	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,2	5,6	-4,22	5,6																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-300	1	8380	8+00510	2	6,6	6,6	0	0	130	-5,1	5,6	11,81	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	65	18,58			
GC-300	1	8390	8+00520	2	6,5	6,5	0	0	150	-5,3	5,7	12,38	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	66	17,41			
GC-300	1	8400	8+00530	2	6,5	6,5	0	0	160	-5,4	5,7	12,95	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	65	17,62			
GC-300	1	8410	8+00540	2	6,5	6,5	0	0	170	-5,6	5,7	13,52	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	65	17,46			
GC-300	1	8420	8+00550	2	6,5	6,5	0	0	170	-5,8	5,5	14,07	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	65	17,38			
GC-300	1	8430	8+00560	2	6,6	6,6	0	0	130	-5,8	5,4	14,61	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	66	17,25			
GC-300	1	8440	8+00570	2	7	7	0	0	90	-5,6	5,2	15,13	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	68	15,81			
GC-300	1	8450	8+00580	2	7,2	7,2	0	0	50	-5	5,1	15,64	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	71	15,30			
GC-300	1	8460	8+00590	2	7,2	7,2	0	0	50	-4,1	5	16,14	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	72	16,10			
GC-300	1	8470	8+00600	2	6,9	6,9	0	0	140	-2,9	5	16,64	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,5	-0,5	0	-1,39	0,00	0,00	71	15,00			
GC-300	1	8480	8+00610	2	6,8	6,8	0	0	400	-1,3	5,1	17,15	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	69	12,95			
GC-300	1	8490	8+00620	2	6,8	6,8	0	0	720	0,5	5,2	17,67	5,2	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00			
GC-300	1	8500	8+00630	2	6,8	6,8	0	0	-770	2,6	5,2	18,19	5,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00			
GC-300	1	8510	8+00640	2	6,8	6,8	0	0	-570	4,6	5,1	18,7	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00			
GC-300	1	8520	8+00650	2	6,9	6,9	0	0	-220	6,5	4,7	19,17	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	69	12,42			
GC-300	1	8530	8+00660	2	7,1	7,1	0	0	-60	8,1	4	19,57	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	70	14,30			
GC-300	1	8540	8+00670	2	7,5	7,5	0	0	-20	9,3	3,2	19,89	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	73	20,50			
GC-300	1	8550	8+00680	2	7,5	7,5	0	0	-20	10,1	2,4	20,13	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	75	25,25			
GC-300	1	8560	8+00690	2	7,5	7,5	0	0	-20	10,4	1,9	20,32	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	75	25,25			
GC-300	1	8570	8+00700	2	7,5	7,5	0	0	-20	10,4	1,7	20,49	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	75	25,25			
GC-300	1	8580	8+00710	2	7,5	7,5	0	0	-20	10	1,9	20,68	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	75	25,25			
GC-300	1	8590	8+00720	2	7	7	0	0	-130	9,4	2,3	20,91	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	73	19,18			
GC-300	1	8600	8+00730	2	6,8	6,8	0	0	-400	8,6	2,9	21,2	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	69	12,56			
GC-300	1	8610	8+00740	2	6,8	6,8	0	0	-830	7,8	3,6	21,56	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00			
GC-300	1	8620	8+00750	2	6,7	6,7	0	0	-1430	7	4,2	21,98	4,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	68	12,50			
GC-300	1	8630	8+00760	2	6,7	6,7	0	0	-1970	6,2	4,7	22,45	4,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00			
GC-300	1	8640	8+00770	2	6,7	6,7	0	0	-2530	5,4	5,1	22,96	5,1	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00			
GC-300	1	8650	8+00780	2	6,7	6,7	0	0	-2970	4,7	5,4	23,5	5,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00			
GC-300	1	8660	8+00790	2	6,7	6,7	0	0	-1970	4,2	5,6	24,06	5,6	10	0	0																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-300	1	8940	9+00080	2	7,3	6,2	1,1	0	170	-2,7	4,9	36,91	4,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	0,6	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	86	0,00			
GC-300	1	8950	9+00090	2	7,2	6,1	1,1	0	400	-2,4	5,2	37,43	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	73	8,69			
GC-300	1	8960	9+00100	2	7	5,9	1,1	0	700	-2,1	5,4	37,97	5,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,6	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	71	9,00			
GC-300	1	8970	9+00110	2	6,9	5,8	1,1	0	1070	-1,8	5,5	38,52	5,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,6	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	70	10,50			
GC-300	1	8980	9+00120	2	5,8	5,8	0	0	1400	-1,5	5,5	39,07	5,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	64	16,50			
GC-300	1	8990	9+00130	2	5,8	5,8	0	0	2030	-1,3	5,6	39,63	5,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9000	9+00140	2	5,8	5,8	0	0	2470	-1,2	5,6	40,19	5,6	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9010	9+00150	2	5,8	5,8	0	0	-2870	-1,1	5,6	40,75	5,6	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9020	9+00160	2	5,8	5,8	0	0	-2270	-1	5,6	41,31	5,6	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9030	9+00170	2	5,8	5,8	0	0	-1430	-0,8	5,6	41,87	5,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9040	9+00180	2	5,8	5,8	0	0	-1030	-0,6	5,6	42,43	5,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9050	9+00190	2	5,9	5,9	0	0	-750	-0,3	5,6	42,99	5,6	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50			
GC-300	1	9060	9+00200	2	5,9	5,9	0	0	-580	-0,1	5,5	43,54	5,5	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-300	1	9070	9+00210	2	5,9	5,9	0	0	-390	0,1	5,5	44,09	5,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-300	1	9080	9+00220	2	5,9	5,9	0	0	-280	0,2	5,4	44,63	5,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-300	1	9090	9+00230	2	5,9	5,9	0	0	-400	0,2	5,4	45,17	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-300	1	9100	9+00240	2	5,8	5,8	0	0	-530	0	5,3	45,7	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,50			
GC-300	1	9110	9+00250	2	5,8	5,8	0	0	-830	-0,3	5,3	46,23	5,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9120	9+00260	2	5,8	5,8	0	0	-1200	-0,7	5,4	46,77	5,4	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9130	9+00270	2	5,8	5,8	0	0	-1730	-1,2	5,4	47,31	5,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9140	9+00280	2	5,8	5,8	0	0	2170	-1,6	5,5	47,86	5,5	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9150	9+00290	2	5,8	5,8	0	0	1600	-2,1	5,5	48,41	5,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9160	9+00300	2	5,8	5,8	0	0	1200	-2,5	5,5	48,96	5,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00			
GC-300	1	9170	9+00310	2	5,9	5,9	0	0	770	-2,8	5,5	49,51	5,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50			
GC-300	1	9180	9+00320	2	5,9	5,9	0	0	330	-3	5,5	50,06	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-300	1	9190	9+00330	2	6,1	6,1	0	0	130	-3	5,5	50,61	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	60	21,56			
GC-300	1	9200	9+00340	2	6,3	6,3	0	0	100	-2,7	5,5	51,16	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	62	21,58			
GC-300	1	9210	9+00350	2	6,5	6,5	0	0	100	-2,2	5,5	51,71	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	64	20,05			
GC-300	1	9220	9+00360	2	6,5	6,5	0	0	120	-1,3	5,5	52,26																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	9500	9+00640	2	6,9	6,9	0	0	80	-5,2	2,5	59,62	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	68	17,06
GC-300	1	9510	9+00650	2	6,9	6,9	0	0	60	-4,9	2,6	59,88	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	69	16,91
GC-300	1	9520	9+00660	2	7	7	0	0	40	-4,6	2,6	60,14	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	70	18,94
GC-300	1	9530	9+00670	2	7	7	0	0	40	-4,3	2,5	60,39	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	10,00	70	20,13
GC-300	1	9540	9+00680	2	6,9	6,9	0	0	60	-4,1	2,3	60,62	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	70	18,94
GC-300	1	9550	9+00690	2	6,9	6,9	0	0	60	-4	2,1	60,83	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	69	17,75
GC-300	1	9560	9+00700	2	6,9	6,9	0	0	70	-3,9	1,8	61,01	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	69	17,27
GC-300	1	9570	9+00710	2	6,9	6,9	0	0	70	-3,7	1,6	61,17	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	69	16,79
GC-300	1	9580	9+00720	2	6,9	6,9	0	0	80	-3,5	1,3	61,3	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	69	16,42
GC-300	1	9590	9+00730	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,2	1,1	61,41	1,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	69	16,06
GC-300	1	9600	9+00740	2	6,7	6,7	0	0	140	-2,8	1	61,51	1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	68	15,97
GC-300	1	9610	9+00750	2	6,7	6,7	0	0	160	-2,5	0,9	61,6	0,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	67	15,71
GC-300	1	9620	9+00760	2	6,7	6,7	0	0	220	-2,1	0,9	61,69	0,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	67	15,19
GC-300	1	9630	9+00770	2	6,6	6,6	0	0	310	-1,8	0,9	61,78	0,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	67	14,42
GC-300	1	9640	9+00780	2	6,6	6,6	0	0	470	-1,5	1	61,88	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	9650	9+00790	2	6,6	6,6	0	0	430	-1,2	1,1	61,99	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	9660	9+00800	2	6,6	6,6	0	0	370	-0,9	1,3	62,12	1,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	9670	9+00810	2	6,6	6,6	0	0	310	-0,6	1,5	62,27	1,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	9680	9+00820	2	6,6	6,6	0	0	370	-0,2	1,7	62,44	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-300	1	9690	9+00830	2	8,6	6,6	0	2	530	0,3	1,9	62,63	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	1,5	0	0,60	0,00	0,00	76	4,00
GC-300	1	9700	9+00840	2	8,6	6,6	0	2	800	0,8	2,1	62,84	2,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	1,5	0	0,60	0,00	0,00	86	0,00
GC-300	1	9710	9+00850	2	8,5	6,5	0	2	1170	1,4	2,2	63,06	2,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	1,5	0	0,50	0,00	0,00	86	0,00
GC-300	1	9720	9+00860	2	7,5	6,5	1	0	-1900	2,1	2,3	63,29	2,3	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	80	0,00
GC-300	1	9730	9+00870	2	7,5	6,5	1	0	-1430	2,8	2,2	63,51	2,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-300	1	9740	9+00880	2	8,3	7	1,3	0	-1170	3,3	2,1	63,72	2,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	79	1,00
GC-300	1	9750	9+00890	2	9	7,5	1,5	0	-830	3,6	1,9	63,91	1,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,5	1	-0,5	0	1,00	0,00	0,00	87	0,00
GC-300	1	9760	9+00900	2	9,6	8	1,6	0	-580	3,6	1,7	64,08	1,7	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	1	1,1	-0,5	0	1,60	0,00	0,00	93	0,00
GC-300	1	9770	9+00910	2	11,6	9,2	2,4	0	-450	3,3	1,4	64,22	1,4	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	2,2	1,9	-0,5	0	3,60	0,00	0,00	106	0,00
GC-300	1	9780	9+00920	2	13,8	10,4	3,4	0	-260	2,7	1	64,32	1	10	0	0	0	260														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-300	1	10060	10+00190	2	9,3	5,8	3,5	0	-650	0,2	-4,6	53,92	4,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,2	3	-0,5	0	1,30	0,00	0,00	93	0,00			
GC-300	1	10070	10+00200	2	5,8	5,8	0	0	-1120	0,2	-4,5	53,47	4,5	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	76	4,50			
GC-300	1	10080	10+00210	2	8,6	6	0	2,6	930	0,2	-4,3	53,04	4,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	2,1	0	0,60	0,00	0,00	72	8,00			
GC-300	1	10090	10+00220	2	8,8	6,2	0	2,6	500	0	-4,1	52,63	4,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	2,1	0	0,80	0,00	0,00	87	0,00			
GC-300	1	10100	10+00230	2	8,8	6,2	0	2,6	240	-0,2	-3,8	52,25	3,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	2,1	0	0,63	0,00	0,00	88	0,00			
GC-300	1	10110	10+00240	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,5	-3,4	51,91	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	75	6,86			
GC-300	1	10120	10+00250	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,8	-3	51,61	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	20,03			
GC-300	1	10130	10+00260	2	6,2	6,2	0	0	260	-1	-2,6	51,35	2,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	19,01			
GC-300	1	10140	10+00270	2	6,2	6,2	0	0	270	-1,2	-2,2	51,13	2,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00			
GC-300	1	10150	10+00280	2	6,2	6,2	0	0	430	-1,3	-2	50,93	2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00			
GC-300	1	10160	10+00290	2	6,3	6,3	0	0	570	-1,5	-1,8	50,75	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,50			
GC-300	1	10170	10+00300	2	6,5	6,5	0	0	330	-1,7	-1,8	50,57	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	64	16,00			
GC-300	1	10180	10+00310	2	6,5	6,5	0	0	130	-1,9	-1,8	50,39	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	65	16,56			
GC-300	1	10190	10+00320	2	6,5	6,5	0	0	110	-2,2	-1,9	50,2	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,868	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	65	18,40			
GC-300	1	10200	10+00330	2	9	6,5	2,5	0	90	-2,4	-1,9	50,01	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	2	-0,5	0	0,55	0,00	0,00	78	6,59			
GC-300	1	10210	10+00340	2	9	6,5	2,5	0	70	-2,6	-2	49,81	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	2	-0,5	0	0,42	0,00	0,00	90	0,00			
GC-300	1	10220	10+00350	2	6,5	6,5	0	0	70	-2,6	-2	49,61	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	78	8,29			
GC-300	1	10230	10+00360	2	6,5	6,5	0	0	130	-2,4	-2	49,41	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,812	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	65	19,45			
GC-300	1	10240	10+00370	2	6,3	6,3	0	0	230	-2,1	-2	49,21	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	64	18,44			
GC-300	1	10250	10+00380	2	6,3	6,3	0	0	570	-1,6	-2,1	49	2,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,88			
GC-300	1	10260	10+00390	2	6,3	6,3	0	0	700	-1,1	-2,2	48,78	2,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10270	10+00400	2	6,3	6,3	0	0	-930	-0,6	-2,4	48,54	2,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10280	10+00410	2	6,3	6,3	0	0	-830	-0,2	-2,6	48,28	2,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10290	10+00420	2	6,3	6,3	0	0	-970	0	-2,8	48	2,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10300	10+00430	2	6,3	6,3	0	0	-1500	0,2	-3	47,7	3	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10310	10+00440	2	6,3	6,3	0	0	-2000	0,2	-3	47,4	3	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10320	10+00450	2	6,3	6,3	0	0	-2600	0,1	-3	47,1	3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10330	10+00460	2	6,3	6,3	0	0	1800	0	-2,9	46,81	2,9	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00			
GC-300	1	10340	10+00470	2	6,3	6,3	0	0	1500	-0,2	-2,9	46,52	2,9																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	10620	10+00750	2	6,3	6,3	0	0	-370	3	-6	32,5	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,88
GC-300	1	10630	10+00760	2	6,3	6,3	0	0	-600	2,7	-5,9	31,91	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10640	10+00770	2	6,3	6,3	0	0	-1000	2,6	-5,8	31,33	5,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10650	10+00780	2	6,3	6,3	0	0	-670	2,8	-5,6	30,77	5,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10660	10+00790	2	6,3	6,3	0	0	-400	3,1	-5,5	30,22	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10670	10+00800	2	6,3	6,3	0	0	-300	3,5	-5,4	29,68	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10680	10+00810	2	6,3	6,3	0	0	-150	3,9	-5,3	29,15	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	63	18,35
GC-300	1	10690	10+00820	2	6,3	6,3	0	0	-60	4	-5,2	28,63	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63	21,73
GC-300	1	10700	10+00830	2	6,3	6,3	0	0	-60	4	-5,2	28,11	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63	23,75
GC-300	1	10710	10+00840	2	6,3	6,3	0	0	-80	3,7	-5,1	27,6	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	63	22,91
GC-300	1	10720	10+00850	2	6,3	6,3	0	0	-140	3,2	-5,1	27,09	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	63	20,98
GC-300	1	10730	10+00860	2	6,3	6,3	0	0	-240	2,7	-5	26,59	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	63	19,29
GC-300	1	10740	10+00870	2	6,3	6,3	0	0	-400	2,1	-4,9	26,1	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,84
GC-300	1	10750	10+00880	2	6,3	6,3	0	0	-530	1,5	-4,9	25,61	4,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10760	10+00890	2	6,3	6,3	0	0	-1070	0,7	-4,8	25,13	4,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10770	10+00900	2	6,3	6,3	0	0	930	-0,1	-4,8	24,65	4,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10780	10+00910	2	6,3	6,3	0	0	400	-1,1	-4,7	24,18	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-300	1	10790	10+00920	2	6,3	6,3	0	0	120	-2	-4,5	23,73	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	63	18,69
GC-300	1	10800	10+00930	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,8	-4,3	23,3	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	64	21,74
GC-300	1	10810	10+00940	2	6,8	6,8	0	0	50	-3,4	-4	22,9	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	67	21,60
GC-300	1	10820	10+00950	2	6,8	6,8	0	0	50	-3,7	-3,7	22,53	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	68	20,10
GC-300	1	10830	10+00960	2	6,8	6,8	0	0	60	-3,9	-3,5	22,18	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	68	19,43
GC-300	1	10840	10+00970	2	8,8	6,8	0	2	60	-3,9	-3,3	21,85	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	1,5	0	0,13	0,00	0,00	78	8,75
GC-300	1	10850	10+00980	2	8,8	6,8	0	2	60	-3,9	-3,1	21,54	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	1,5	0	0,13	0,00	0,00	88	0,00
GC-300	1	10860	10+00990	2	8,8	6,8	0	2	60	-3,7	-3	21,24	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	1,5	0	0,13	0,00	0,00	88	0,00
GC-300	1	10870	10+01000	2	6,8	6,8	0	0	90	-3,5	-2,9	20,95	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0,00	0,00	78	7,63
GC-300	1	10880	10+01010	2	6,5	6,5	0	0	100	-3,2	-2,8	20,67	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	67	17,78
GC-300	1	10890	11+00000	2	6,3	6,3	0	0	180	-2,9	-2,8	20,39	2,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0,00	0,00	64	19,15
GC-300	1	10900	11+00010	2	6	6	0	0	350	-2,4	-2,8																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebanco	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	11180	11+00290	2	15,4	14	1,4	0	-50	-0,1	2,4	18,98	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	6,19	0,9	-0,5	0	6,59	0,00	0,00	144	0,00
GC-300	1	11190	11+00300	2	14,6	14,6	0	0	-30	-0,4	2,1	19,19	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	6,25	-0,5	-0,5	0	5,25	0,00	10,00	150	0,00
GC-300	1	11200	11+00310	2	14,6	14,6	0	0	-20	-0,6	1,9	19,38	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-0,5	-0,5	0	4,58	0,00	10,00	146	0,00
GC-300	1	11210	11+00320	2	14,6	14,6	0	0	-20	-0,6	1,6	19,54	1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-0,5	-0,5	0	4,58	0,00	10,00	146	0,00
GC-300	1	11220	11+00330	2	14,6	14,6	0	0	-30	-0,5	1,4	19,68	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	6,25	-0,5	-0,5	0	5,25	0,00	10,00	146	0,00
GC-300	1	11230	11+00340	2	16	14,6	1,4	0	-30	-0,4	1,2	19,8	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	6,25	0,9	-0,5	0	6,65	0,00	10,00	153	0,00
GC-300	1	11240	11+00350	2	15,4	14	1,4	0	80	-0,4	1	19,9	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	6,494	0,9	-0,5	0	6,89	0,00	0,00	157	0,00
GC-300	1	11250	11+00360	2	12,5	11,1	1,4	0	30	-0,3	1	20	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	2,75	0,9	-0,5	0	3,15	0,00	10,00	140	0,00
GC-300	1	11260	11+00370	2	11,7	9,2	1,4	1,1	30	-0,3	1	20,1	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,85	0,9	0,6	0	2,35	0,00	10,00	121	0,00
GC-300	1	11270	11+00380	2	9,5	7	1,4	1,1	60	-0,4	1,2	20,22	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	0,9	0,6	0	0,83	0,00	0,00	106	0,00
GC-300	1	11280	11+00390	2	9	6,5	1,4	1,1	150	-0,4	1,5	20,37	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	0,9	0,6	0	0,73	0,00	0,00	93	0,00
GC-300	1	11290	11+00400	2	9	6,5	1,4	1,1	470	-0,5	1,8	20,55	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,9	0,6	0	1,00	0,00	0,00	90	0,00
GC-300	1	11300	11+00410	2	9	6,5	1,4	1,1	970	-0,7	2,2	20,77	2,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,9	0,6	0	1,00	0,00	0,00	90	0,00
GC-300	1	11310	11+00420	2	7,9	6,5	1,4	0	1370	-0,8	2,7	21,04	2,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,9	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	85	0,00
GC-300	1	11320	11+00430	2	6,5	6,5	0	0	1870	-1,1	3,1	21,35	3,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	72	8,00
GC-300	1	11330	11+00440	2	6,5	6,5	0	0	2370	-1,3	3,5	21,7	3,5	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-300	1	11340	11+00450	2	6,5	6,5	0	0	2930	-1,7	3,8	22,08	3,8	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-300	1	11350	11+00460	2	6,2	6,2	0	0	3430	-2	4,1	22,49	4,1	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	64	16,50
GC-300	1	11360	11+00470	2	6	6	0	0	4070	-2,2	4,3	22,92	4,3	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,00
GC-300	1	11370	11+00480	2	6	6	0	0	4470	-2,3	4,4	23,36	4,4	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	11380	11+00490	2	6	6	0	0	<infinito>	-2,4	4,5	23,81	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	11390	11+00500	2	6	6	0	0	<infinito>	-2,4	4,5	24,26	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-300	1	11400	11+00510	2	10	6	4	0	<infinito>	-2,3	4,5	24,71	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	3,5	-0,5	0	2,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-300	1	11410	11+00520	2	10	6	4	0	<infinito>	-2,3	4,5	25,16	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	3,5	-0,5	0	2,00	0,00	0,00	100	0,00
GC-300	1	11420	11+00530	2	10,2	6	4,2	0	<infinito>	-2,2	4,5	25,61	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	3,7	-0,5	0	2,20	0,00	0,00	101	0,00
GC-300	1	11430	11+00540	2	10,2	6	4,2	0	<infinito>	-2,1	4,6	26,07	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	3,7	-0,5	0	2,20	0,00	0,00	102	0,00
GC-300	1	11440	11+00550	2	6	6	0	0	<infinito>	-1,9	4,7	26,54	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	81	0,00
GC-300	1	11450	11+00560	2	7,4	6	1,4	0	-4870	-1,8	4,8	27,02	4,8	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-1	0,9	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	67	13,00
GC-300	1	11460	11+00570	2	7,4	6	1,4	0	-44																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	1	11740	11+00850	2	5,8	5,8	0	0	120	0	1,5	37,72	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	57	26,53
GC-300	1	11750	11+00860	2	5,8	5,8	0	0	290	0,1	1,4	37,86	1,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	23,69
GC-300	1	11760	11+00870	2	5,8	5,8	0	0	570	0,2	1,4	38	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	11770	11+00880	2	5,8	5,8	0	0	1030	0,3	1,3	38,13	1,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-300	1	11780	11+00890	2	8	5,8	0	2,2	1730	0,3	1,3	38,26	1,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	1,7	0	0,00	0,00	0,00	69	11,00
GC-300	1	11790	11+00900	2	7,8	5,6	0	2,2	2570	0,2	1,3	38,39	1,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	1,7	0	-0,20	0,00	0,00	79	1,00
GC-300	1	11800	11+00910	2	7,3	5,1	0	2,2	2830	0,2	1,4	38,53	1,4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1,7	0	-0,70	0,00	0,00	76	4,50
GC-300	1	11810	11+00920	2	7,2	5	0	2,2	3430	0,2	1,4	38,67	1,4	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	1,7	0	-0,80	0,00	0,00	73	7,50
GC-300	1	11820	11+00930	2	7,3	5,1	0	2,2	3800	0,2	1,5	38,82	1,5	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1,7	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,50
GC-300	1	11830	11+00940	2	7,3	5,1	0	2,2	4400	0,3	1,6	38,98	1,6	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1,7	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,00
GC-300	1	11840	11+00950	2	7,8	5,6	0	2,2	4830	0,4	1,7	39,15	1,7	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	1,7	0	-0,20	0,00	0,00	76	4,50
GC-300	1	11850	11+00960	2	6,5	6,5	0	0	4030	0,6	1,8	39,33	1,8	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	72	8,50
GC-300	1	11860	11+00970	2	6,5	6,5	0	0	3570	0,6	1,9	39,52	1,9	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-300	1	11870	11+00980	2	9	6,5	0	2,5	2630	0,6	2	39,72	2	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	2	0	1,00	0,00	0,00	78	2,50
GC-300	1	11880	11+00990	2	8,6	6,1	0	2,5	1800	0,5	2,1	39,93	2,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	2	0	0,60	0,00	0,00	88	0,00
GC-300	1	11890	11+01000	2	5,7	5,7	0	0	1070	0,4	2,2	40,15	2,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	72	8,50
GC-300	1	11900	11+01010	2	7,1	5,1	0	2	900	0,2	2,2	40,37	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1,5	0	-0,90	0,00	0,00	64	16,00
GC-300	1	11910	11+01020	2	7	5	0	2	500	0	2,3	40,6	2,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	1,5	0	-1,00	0,00	0,00	71	9,50
GC-300	1	11920	11+01030	2	7	5	0	2	430	-0,2	2,3	40,83	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	1,5	0	-1,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-300	1	11930	11+01040	2	7	5	0	2	300	-0,4	2,3	41,06	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	1,5	0	-1,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-300	1	11940	11+01050	2	7	5	0	2	90	-0,6	2,4	41,3	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,5	1,5	0	-1,45	0,00	0,00	70	12,25
GC-300	1	11950	11+01060	2	5	5	0	0	20	-0,7	2,5	41,55	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-4,025	-0,5	-0,5	0	-5,03	0,00	10,00	60	32,38
GC-300	1	11960	11+01070	2	5,5	5,5	0	0	30	-0,9	2,4	41,79	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	53	44,38
GC-300	1	11970	11+01080	2	6	6	0	0	120	-1	2,3	42,02	2,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	58	30,94
GC-300	1	11980	11+01090	2	6,4	6,4	0	0	330	-1,1	1,7	42,19	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	62	19,69
GC-300	1	11990	11+01100	2	6,5	6,5	0	0	-90	-1,1	1,8	42,37	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	65	17,75
GC-300	1	12000	11+01110	2	6,5	6,5	0	0	-20	-1,3	-0,1	42,36	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	10,00	65	27,38
GC-300	1	12010	11+01120	2	6,5	6,5	0	0	-10	-0,3	-0,4	42,32	0,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,55	-0,5	-0,5	0	-5,55	0,00	10,00	65	45,38
GC-300	1	12020	11+01130	2	6,8	6,8	0	0	-100	-0,5	-0,1	42,31	0,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	67	35,78
GC-300	1	12030	11+01140	2	6,5	6,5	0	0	-330	0	0,1	42,32	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	67	15,53
GC-300	1	12040	11+01150	2	6,5	6,5	0	0	-600	0,2	0,3	42,35	0,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-300	1</																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	0	11+01320	2	5,6	5,6	0	0	-770	-1,8	-1,4	-0,14	1,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00		
GC-300	2	10	11+01330	2	5,9	5,9	0	0	-1330	-1,5	-1,6	-0,3	1,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-300	2	20	11+01340	2	5,9	5,9	0	0	-1700	-1,4	-1,4	-0,44	1,4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	30	11+01350	2	5,9	5,9	0	0	-2300	-1,2	-1,3	-0,57	1,3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	40	11+01360	2	5,9	5,9	0	0	-2670	-1,1	-1,2	-0,69	1,2	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	50	11+01370	2	5,9	5,9	0	0	-2930	-1	-1,1	-0,8	1,1	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	60	11+01380	2	5,9	5,9	0	0	3170	-0,9	-1	-0,9	1	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	70	11+01390	2	5,9	5,9	0	0	2700	-0,8	-0,8	-0,98	0,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	80	11+01400	2	5,9	5,9	0	0	2230	-0,7	-0,7	-1,05	0,7	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	90	11+01410	2	6	6	0	0	1500	-0,7	-0,6	-1,11	0,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	100	11+01420	2	6	6	0	0	1100	-0,9	-0,6	-1,17	0,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	110	11+01430	2	6	6	0	0	770	-1,2	-0,7	-1,24	0,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	120	11+01440	2	6	6	0	0	570	-1,7	-0,9	-1,33	0,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	130	11+01450	2	6,1	6,1	0	0	500	-2,3	-1,1	-1,44	1,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	140	11+01460	2	6,3	6,3	0	0	370	-2,9	-1,4	-1,58	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	150	11+01470	2	6,5	6,5	0	0	200	-3,4	-1,5	-1,73	1,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64,00	17,01
GC-300	2	160	11+01480	2	6,9	6,9	0	0	70	-3,8	-1,6	-1,89	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	67,00	16,91
GC-300	2	170	11+01490	2	7,1	7,1	0	0	60	-3,9	-1,5	-2,04	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	70,00	16,27
GC-300	2	180	11+01500	2	7,7	7,7	0	0	60	-3,6	-1,3	-2,17	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,025	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	74,00	12,75
GC-300	2	190	11+01510	2	8,1	8,1	0	0	60	-3	-1,1	-2,28	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,425	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	79,00	7,75
GC-300	2	200	11+01520	2	7,9	7,9	0	0	230	-2,1	-0,9	-2,37	0,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,724	-0,5	-0,5	0	-0,28	0,00	0,00	80,00	4,26
GC-300	2	210	11+01530	2	6,9	6,9	0	0	470	-1	-1	-2,47	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	74,00	6,88
GC-300	2	220	11+01540	2	6,4	6,4	0	0	-500	0,3	-1,2	-2,59	1,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	66,50	13,50
GC-300	2	230	11+01550	2	6,4	6,4	0	0	-260	1,4	-1,7	-2,76	1,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-300	2	240	11+01560	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,3	-2,2	-2,98	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	64,50	17,75
GC-300	2	250	11+01570	2	6,5	6,5	0	0	-80	2,7	-2,6	-3,24	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	65,00	19,78
GC-300	2	260	11+01580	2	6,4	6,4	0	0	-90	2,7	-2,9	-3,53	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	64,50	20,28
GC-300	2	270	11+01590	2	6,2	6,2	0	0	-310	2,4	-3,1	-3,84	3,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63,00	19,25
GC-300	2	280	11+01600	2	6,2	6,2	0	0	-530	2	-3,3	-4,17	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	290	11+01610	2	6,2	6,2	0	0	-900	1,5	-3,4	-4,51	3,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	300	11+01620	2	6,1	6,1	0	0	-1330	1	-3,5	-4,86	3,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	18,50
GC-300	2	310	11+01630	2	6,2	6,2	0	0	-2100	0,4	-3,6	-5,22	3,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	61,50	18,50
GC-300	2	320	11+01640	2	6,2	6,2	0	0	-2770	-0,2	-3,7	-5,59	3,7	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	330	11+01650	2	6,2	6,2	0	0	-3170	-0,8	-3,9	-5,98	3,9	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	340	11+01660	2	6,2	6,2	0	0	2700	-1,5	-4	-6,38	4	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	350	11+01670	2	6,2	6,2	0	0	2130	-2,1	-4,2	-6,8	4,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	360	11+01680	2	6,4	6,4	0	0	1330	-2,7	-4,3	-7,23	4,3	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-300	2	370	11+01690	2	6,4	6,4	0	0	1030	-3,2	-4,3	-7,66	4,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	16,00
GC-300	2	380	11+01700	2	6,8	6,8	0	0	570	-3,8	-4,3	-8,09	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	66,00	14,00
GC-300	2	390	11+01710	2	6,8	6,8	0	0	350	-4,1	-4,2	-8,51	4,2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	400	11+01720	2	6,8	6,8	0	0	290	-4,3	-4,1	-8,92	4,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	410	11+01730	2	6,8	6,8	0	0	290	-4,2	-4	-9,32	4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	420	11+01740	2	6,8	6,8	0	0	410	-3,9	-3,9	-9,71	3,9	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	430	11+01750	2	6,8	6,8	0	0	670	-3,5	-3,9	-10,1	3,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	440	11+01760	2	7,1	7,1	0	0	1030	-2,9	-3,9	-10,49	3,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	69,50	10,50
GC-300	2	450	11+01770	2	7,1	7,1	0	0	-1100	-2,4	-3,9	-10,88	3,9	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	560	11+01880	3	10,5	10,5	0	0	700	-5,7	-2	-14,62	2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	104,50	10,50
GC-300	2	570	11+01890	3	10,5	10,5	0	0	470	-5,5	-1,2	-14,74	1,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	105,00	10,00
GC-300	2	580	11+01900	3	10,6	10,6	0	0	300	-4,8	-0,4	-14,78	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	105,50	9,50
GC-300	2	590	11+01910	3	10,6	10,6	0	0	130	-3,8	0,4	-14,74	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-0,108	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	106,00	10,04
GC-300	2	600	11+01920	3	10,5	10,5	0	0	150	-2,9	1,1	-14,63	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	105,50	11,44
GC-300	2	610	11+01930	4	13,5	13,5	0	0	190	-2,3	1,7	-14,46	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,11	-0,607	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	120,00	13,93
GC-300	2	620	11+01940	4	12,7	12,7	0	0	300	-1,8	2,1	-14,25	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	131,00	19,53
GC-300	2	630	11+01950	4	10,7	10,7	0	0	500	-1,4	2,4	-14,01	2,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-3,3	-0,5	-0,5	0	-4,30	0,00	0,00	117,00	33,00
GC-300	2	640	11+01960	2	8,1	8,1	0	0	200	-1	2,6	-13,75	2,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,898	-0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	94,00	22,01
GC-300	2	650	11+01970	2	6,7	6,7	0	0	270	-0,4	2,6	-13,49	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	74,00	7,01
GC-300	2	660	11+01980	2	6,3	6,3	0	0	-150	0,3	2,3	-13,26	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	65,00	16,35
GC-300	2	670	11+01990	2	6,2	6,2	0	0	-70	0,9	1,7	-13,09	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	62,50	21,74
GC-300	2	680	13+00000	2	6,3	6,3	0	0	-50	1,3	0,8	-13,01	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	62,50	24,44
GC-300	2	690	13+00010	2	6,3	6,3	0	0	-20	1,4	-0,2	-13,03	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	10,00	63,00	31,18
GC-300	2	700	13+00020	2	6,2	6,2	0	0	-70	1,2	-1,1	-13,14	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	62,50	30,52
GC-300	2	710	13+00030	2	6,1	6,1	0	0	-160	0,6	-1,8	-13,32	1,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	61,50	22,66
GC-300	2	720	13+00040	2	6,1	6,1	0	0	260	-0,3	-2,2	-13,54	2,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	20,27
GC-300	2	730	13+00050	2	6,1	6,1	0	0	130	-1,4	-2,2	-13,76	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	61,00	20,56
GC-300	2	740	13+00060	2	6,2	6,2	0	0	60	-2,4	-2	-13,96	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	61,50	23,43
GC-300	2	750	13+00070	2	6,4	6,4	0	0	30	-3,1	-1,5	-14,11	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	63,00	27,13
GC-300	2	760	13+00080	2	6,6	6,6	0	0	20	-3,3	-0,8	-14,19	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	65,00	31,88
GC-300	2	770	13+00090	2	6,6	6,6	0	0	20	-2,8	0,2	-14,17	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-300	2	780	13+00100	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,7	1,1	-14,06	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-300	2	790	13+00110	2	6,6	6,6	0	0	100	-0,4	1,9	-13,87	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	66,00	26,15
GC-300	2	800	13+00120	2	6,6	6,6	0	0	300	0,9	2,3	-13,64	2,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66,00	16,03
GC-300	2	810	13+00130	2	6,4	6,4	0	0	-130	1,8	2,5	-13,39	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	65,00	16,56
GC-300	2	820	13+00140	2	6,4	6,4	0	0	-20	2,1	2,4	-13,15	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	64,00	27,68
GC-300	2	830	13+00150	2	6,2	6,2	0	0	-60	2	2,3	-12,92	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	63,00	30,50
GC-300	2	840	13+00160	2	6,1	6,1	0	0	-270	1,6	2,1	-12,71	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	21,88
GC-300	2	850	13+00170	2	5,9	5,9	0	0	-470	1,1	1,9	-12,52	1,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	860	13+00180	2	5,4	5,4	0	0	-770	0,8	1,7	-12,35	1,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	870	13+00190	2	5,2	5,2	0	0	-1130	0,8	1,5	-12,2	1,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	880	13+00200	2	5,2	5,2	0	0	-770	1,2	1,1	-12,09	1,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	890	13+00210	2	5,2	5,2	0	0	-370	2	0,6	-12,03	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	900	13+00220	2	5,4	5,4	0	0	-230	2,9	-0,3	-12,06	0,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	53,00	27,88
GC-300	2	910	13+00230	2	5,7	5,7	0	0	-110	3,8	-1,3	-12,19	1,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	55,50	27,22
GC-300	2	920	13+00240	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,3	-2,4	-12,43	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	10,00	57,00	31,59
GC-300	2	930	13+00250	2	6	6	0	0	-40	4,6	-3,4	-12,77	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	58,50	33,31
GC-300	2	940	13+00260	2	6	6	0	0	-40	4,4	-4,3	-13,2	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	60,00	30,13
GC-300	2	950	13+00270	2	6	6	0	0	-40	3,8	-5	-13,7	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	60,00	30,13
GC-300	2	960	13+00280	2	6	6	0	0	-50	2,8	-5,5	-14,25	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	60,00	29,11
GC-300	2	970	13+00290	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,7	-5,8	-14,83	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	59,00	26,89
GC-300	2	980	13+00300	2	5,6	5,6	0	0	-270	0,7	-6	-15,43	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	24,84
GC-300	2	990	13+00310	2	5,6	5,6	0	0	-570	0,1	-6,1	-16,04	6,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	1000	13+00320	2	5,6	5,6	0	0	400	-0,1	-6,1	-16,65	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	1010	13+00330																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	1120	13+00440	2	6	6	0	0	140	-5,9	-4,6	-23,4	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	0,00	58,00	23,45
GC-300	2	1130	13+00450	2	6,5	6,5	0	0	80	-7,5	-3,8	-23,78	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	62,50	21,48
GC-300	2	1140	13+00460	2	6,6	6,6	0	0	50	-9	-3	-24,08	3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	65,50	21,08
GC-300	2	1150	13+00470	2	6,8	6,8	0	0	50	-10,2	-2,3	-24,31	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	67,00	21,10
GC-300	2	1160	13+00480	2	6,8	6,8	0	0	40	-11,1	-1,6	-24,47	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	10,00	68,00	21,11
GC-300	2	1170	13+00490	2	6,9	6,9	0	0	30	-11,5	-0,8	-24,55	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	68,50	23,31
GC-300	2	1180	13+00500	2	6,9	6,9	0	0	30	-11,1	0,2	-24,53	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	69,00	24,50
GC-300	2	1190	13+00510	2	6,9	6,9	0	0	30	-10,1	1,3	-24,4	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	69,00	24,50
GC-300	2	1200	13+00520	2	6,9	6,9	0	0	30	-8,7	2,4	-24,16	2,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	10,00	69,00	24,50
GC-300	2	1210	13+00530	2	6,5	6,5	0	0	140	-7	3,4	-23,82	3,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	67,00	21,20
GC-300	2	1220	13+00540	2	6,3	6,3	0	0	400	-5,2	4,1	-23,41	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64,00	17,45
GC-300	2	1230	13+00550	2	6,1	6,1	0	0	700	-3,2	4,7	-22,94	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	1240	13+00560	2	5,5	5,5	0	0	-1300	-1,1	5,2	-22,42	5,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	1250	13+00570	2	5,5	5,5	0	0	-500	1,2	5,5	-21,87	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	1260	13+00580	2	5,6	5,6	0	0	-230	3,4	5,6	-21,31	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	55,50	25,38
GC-300	2	1270	13+00590	2	5,7	5,7	0	0	-130	5,6	5,5	-20,76	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	56,50	25,94
GC-300	2	1280	13+00600	2	5,5	5,5	0	0	-100	7,4	5,1	-20,25	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	56,00	27,58
GC-300	2	1290	13+00610	2	5,5	5,5	0	0	-90	8,7	4,3	-19,82	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	0,00	55,00	29,28
GC-300	2	1300	13+00620	2	5,9	5,9	0	0	-30	9,2	3,3	-19,49	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	57,00	32,00
GC-300	2	1310	13+00630	2	5,9	5,9	0	0	-30	9	2,1	-19,28	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	59,00	34,50
GC-300	2	1320	13+00640	2	6	6	0	0	-40	8,2	1,1	-19,17	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	59,50	32,31
GC-300	2	1330	13+00650	2	6	6	0	0	-110	7	0,3	-19,14	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	60,00	26,90
GC-300	2	1340	13+00660	2	5,8	5,8	0	0	-230	5,6	-0,2	-19,16	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	59,00	23,72
GC-300	2	1350	13+00670	2	5,7	5,7	0	0	-430	4	-0,5	-19,21	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,38
GC-300	2	1360	13+00680	2	6,1	6,1	0	0	-700	2,4	-0,6	-19,27	0,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1370	13+00690	2	5,9	5,9	0	0	-1000	1	-0,6	-19,33	0,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	1380	13+00700	2	5,8	5,8	0	0	-1430	-0,3	-0,6	-19,39	0,6	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	1390	13+00710	2	5,8	5,8	0	0	-1000	-1,2	-0,6	-19,45	0,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	1400	13+00720	2	5,9	5,9	0	0	-650	-1,8	-0,6	-19,51	0,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	1410	13+00730	2	5,9	5,9	0	0	-450	-2,1	-0,7	-19,58	0,7	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1420	13+00740	2	5,9	5,9	0	0	-420	-2,4	-0,8	-19,66	0,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1430	13+00750	2	5,9	5,9	0	0	-400	-2,6	-1	-19,76	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1440	13+00760	2	6	6	0	0	-430	-2,7	-1	-19,86	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1450	13+00770	2	5,9	5,9	0	0	-730	-2,7	-1,1	-19,97	1,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1460	13+00780	2	5,9	5,9	0	0	-1030	-2,8	-1,1	-20,08	1,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1470	13+00790	2	5,9	5,9	0	0	-1530	-2,9	-1,2	-20,2	1,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1480	13+00800	2	5,9	5,9	0	0	-1900	-3,1	-1,3	-20,33	1,3	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1490	13+00810	2	5,9	5,9	0	0	1070	-3,5	-1,4	-20,47	1,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1500	13+00820	2	5,9	5,9	0	0	770	-4,2	-1,6	-20,63	1,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1510	13+00830	2	6	6	0	0	400	-5	-1,7	-20,8	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1520	13+00840	2	6,1	6,1	0	0	270	-5,8	-1,8	-20,98	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	1530	13+00850	2	6,2	6,2	0	0	110	-6,3	-1,7	-21,15	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	61,50	20,34
GC-300	2	1540	13+00860	2	6,3	6,3	0	0	80	-6,5	-1,6	-21,31	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	62,50	21,87
GC-300	2	1550	13+00870	2	6,3	6,3	0	0	80	-6,4	-1,4	-21,45	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	63,00	22,06
GC-300	2	1560	13+00880	2	6,2	6,2	0	0	120	-6	-1,3	-21,58	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	0,00	62,50	21,72
GC-300	2																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	1680	14+00000	2	5,9	5,9	0	0	-1530	-1,5	-2,6	-23,71	2,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1690	14+00010	2	5,9	5,9	0	0	-970	-1,1	-2,8	-23,99	2,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1700	14+00020	2	6	6	0	0	-600	-0,7	-3	-24,29	3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1710	14+00030	2	6	6	0	0	-330	-0,3	-3,3	-24,62	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	1720	14+00040	2	6,1	6,1	0	0	-260	-0,2	-3,5	-24,97	3,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	1730	14+00050	2	6	6	0	0	-300	-0,2	-3,7	-25,34	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	1740	14+00060	2	6	6	0	0	-430	-0,4	-3,9	-25,73	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	1750	14+00070	2	5,9	5,9	0	0	-630	-0,5	-4	-26,13	4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1760	14+00080	2	5,9	5,9	0	0	-930	-0,4	-4	-26,53	4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1770	14+00090	2	5,9	5,9	0	0	-1530	0	-3,9	-26,92	3,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	1780	14+00100	2	6	6	0	0	-1100	0,8	-3,8	-27,3	3,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	1790	14+00110	2	6	6	0	0	-630	2,1	-3,7	-27,67	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	1800	14+00120	2	6	6	0	0	-300	3,5	-3,7	-28,04	3,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	1810	14+00130	2	6	6	0	0	-110	5	-3,9	-28,43	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	60,00	21,84
GC-300	2	1820	14+00140	2	6	6	0	0	-50	6,1	-4,2	-28,85	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	60,00	25,89
GC-300	2	1830	14+00150	2	6,1	6,1	0	0	-30	7,1	-4,5	-29,3	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	60,50	30,30
GC-300	2	1840	14+00160	2	6,4	6,4	0	0	-50	7,9	-4,7	-29,77	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	62,50	28,30
GC-300	2	1850	14+00170	2	6,4	6,4	0	0	-110	8,6	-4,9	-30,26	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	64,00	21,89
GC-300	2	1860	14+00180	2	6,4	6,4	0	0	-110	8,9	-5,1	-30,77	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	64,00	19,68
GC-300	2	1870	14+00190	2	6,4	6,4	0	0	-250	8,5	-5,4	-31,31	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64,00	17,84
GC-300	2	1880	14+00200	2	6,4	6,4	0	0	-120	7,4	-5,6	-31,87	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	64,00	17,69
GC-300	2	1890	14+00210	2	6,4	6,4	0	0	-50	5,7	-5,6	-32,43	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	64,00	21,74
GC-300	2	1900	14+00220	2	6,4	6,4	0	0	-140	3,7	-5,2	-32,95	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0,00	0,00	64,00	21,50
GC-300	2	1910	14+00230	2	6,5	6,5	0	0	150	2,1	-4,3	-33,38	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	64,50	18,30
GC-300	2	1920	14+00240	2	6,2	6,2	0	0	80	1,1	-3,2	-33,7	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	63,50	20,38
GC-300	2	1930	14+00250	2	6	6	0	0	110	0,8	-2	-33,9	2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	61,00	23,37
GC-300	2	1940	14+00260	2	5,5	5,5	0	0	230	1	-1	-34	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	57,50	25,22
GC-300	2	1950	14+00270	2	5,5	5,5	0	0	500	1,3	-0,1	-34,01	0,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,88
GC-300	2	1960	14+00280	2	5,9	5,9	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	2240	14+00560	2	5,6	5,6	0	0	200	-4,1	-4,8	-41,74	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56,00	25,01
GC-300	2	2250	14+00570	2	5,6	5,6	0	0	150	-3,6	-4,7	-42,21	4,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,67	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	56,00	26,36
GC-300	2	2260	14+00580	2	5,5	5,5	0	0	210	-3	-4,6	-42,67	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0,00	0,00	55,50	26,81
GC-300	2	2270	14+00590	2	5,5	5,5	0	0	330	-2,6	-4,7	-43,14	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,96
GC-300	2	2280	14+00600	2	5,5	5,5	0	0	500	-2,4	-4,9	-43,63	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	2290	14+00610	2	5,5	5,5	0	0	770	-2,3	-5,1	-44,14	5,1	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	2300	14+00620	2	5,4	5,4	0	0	300	-2,2	-5,3	-44,67	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	2310	14+00630	2	5,6	5,6	0	0	230	-1,8	-5,3	-45,2	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	55,00	25,88
GC-300	2	2320	14+00640	2	5,6	5,6	0	0	120	-1,4	-5,4	-45,74	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0,00	0,00	56,00	26,57
GC-300	2	2330	14+00650	2	5,4	5,4	0	0	130	-0,9	-5,4	-46,28	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	55,00	28,25
GC-300	2	2340	14+00660	2	5,4	5,4	0	0	270	-0,5	-5,4	-46,82	5,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	27,56
GC-300	2	2350	14+00670	2	5,4	5,4	0	0	500	-0,1	-5,4	-47,36	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-300	2	2360	14+00680	2	5,4	5,4	0	0	770	0,2	-5,4	-47,9	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-300	2	2370	14+00690	2	5,4	5,4	0	0	-730	0,4	-5,4	-48,44	5,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-300	2	2380	14+00700	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,4	-5,6	-49	5,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	2390	14+00710	2	5,7	5,7	0	0	-130	0,1	-5,8	-49,58	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	56,00	25,56
GC-300	2	2400	14+00720	2	5,7	5,7	0	0	-100	-0,4	-5,9	-50,17	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	57,00	26,58
GC-300	2	2410	14+00730	2	5,7	5,7	0	0	-230	-1,2	-5,7	-50,74	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57,00	25,91
GC-300	2	2420	14+00740	2	5,9	5,9	0	0	150	-1,9	-5,1	-51,25	5,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	58,00	24,23
GC-300	2	2430	14+00750	2	6,1	6,1	0	0	20	-2,5	-4,2	-51,67	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	60,00	31,48
GC-300	2	2440	14+00760	2	6,1	6,1	0	0	20	-2,9	-3,1	-51,98	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	61,00	39,25
GC-300	2	2450	14+00770	2	5,8	5,8	0	0	50	-3,1	-2	-52,18	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	59,50	34,68
GC-300	2	2460	14+00780	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,2	-0,7	-52,25	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	56,50	31,60
GC-300	2	2470	14+00790	2	5,2	5,2	0	0	20	-3	0,6	-52,19	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,825	-0,5	-0,5	0	-4,83	0,00	10,00	53,50	40,68
GC-300	2	2480	14+00800	2	5,1	5,1	0	0	20	-2,6	1,9	-52	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,925	-0,5	-0,5	0	-4,93	0,00	10,00	51,50	48,75
GC-300	2	2490	14+00810	2	4,7	4,7	0	0	80	-2,1	2,9	-51,71	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,806	-0,5	-0,5	0	-3,81	0,00	0,00	49,00	43,66
GC-300	2	2500	14+00820	2	4,7	4,7	0	0	50	-1,6	3,8	-51,33	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-3,11	-0,5	-0,5	0	-4,11	0,00	0,00	47,00	39,58
GC-300	2	2510	14+00830	2	5,1	5,1	0	0	270	-1,3	4,4	-50,89	4,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	49,00	35,05
GC-300	2	2520	14+00840	2	5,5	5,5	0	0	530	-1,1	4,8	-50,41	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	2530	14+00850	2	5,5	5,5	0	0	-300	-1,2	5,1	-49,9	5,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	2540	14+00860	2	5,4	5,4	0	0	-400	-1,3	5,3	-49,37	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	2550	14+00870	2	5	5	0	0	-700	-1,5	5,5	-48,82	5,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	2560	14+00880	2	5	5	0	0	-930	-1,6	5,6	-48,26	5,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	2570	14+00890	2	5,1	5,1	0	0	-1070	-1,7	5,7	-47,69	5,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	50,50	29,50
GC-300	2	2580	14+00900	2	5,2	5,2	0	0	-500	-1,5	5,8	-47,11	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	2590	14+00910	2	5,2	5,2	0	0	-370	-1,3	5,8	-46,53	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	2600	14+00920	2	5,2	5,2	0	0	-320	-1,2	5,8	-45,95	5,8	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	2610	14+00930	2	5,2	5,2	0	0	-340	-1,1	5,7	-45,38	5,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	2620	14+00940	2	5,2	5,2	0	0	-550	-1,1	5,7	-44,81	5,7	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	2630	14+00950	2	5	5	0	0	-670	-1,2	5,7	-44,24	5,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	2640	14+00960	2	5,2	5,2	0	0	-1200	-1,2	5,6	-43,68	5,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	2650	14+00970	2	5,5	5,5	0	0	730	-1,3	5,6	-43,12	5,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-300	2	2660	14+00980	2	5,5	5,5	0	0	420	-1,3	5,5	-42,57	5,5	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	2670	14+00990	2	5,5	5,5	0	0	400	-1,2	5,5	-42,02	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	2680	14+01000	2	5,5	5,5	0	0	470	-1,2	5,5	-41,47	5,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2</																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	2800	15+00110	2	5,3	5,3	0	0	-800	-0,5	5,8	-34,61	5,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	2810	15+00120	2	5,3	5,3	0	0	-500	-0,2	5,8	-34,03	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	2820	15+00130	2	5,4	5,4	0	0	-280	0,1	5,8	-33,45	5,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-300	2	2830	15+00140	2	5,5	5,5	0	0	-160	0,3	5,7	-32,88	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	54,50	26,77
GC-300	2	2840	15+00150	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,4	5,6	-32,32	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,79	0,00	0,00	55,00	27,71
GC-300	2	2850	15+00160	2	5,5	5,5	0	0	-140	0,4	5,6	-31,76	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,79	0,00	0,00	55,00	27,89
GC-300	2	2860	15+00170	2	5,5	5,5	0	0	-170	0,4	5,5	-31,21	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,74	0,00	0,00	55,00	27,64
GC-300	2	2870	15+00180	2	5,5	5,5	0	0	-180	0,4	5,5	-30,66	5,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	55,00	27,32
GC-300	2	2880	15+00190	2	5,5	5,5	0	0	-180	0,2	5,6	-30,1	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	55,00	27,25
GC-300	2	2890	15+00200	2	5,5	5,5	0	0	-230	0	5,7	-29,53	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	55,00	27,01
GC-300	2	2900	15+00210	2	5,5	5,5	0	0	-370	-0,4	5,8	-28,95	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,88
GC-300	2	2910	15+00220	2	5,4	5,4	0	0	-570	-0,7	5,9	-28,36	5,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	2920	15+00230	2	5,3	5,3	0	0	-830	-1	6	-27,76	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-300	2	2930	15+00240	2	5,3	5,3	0	0	-1170	-1	5,9	-27,17	5,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	2940	15+00250	2	8,3	5,3	0	3	-1470	-0,8	5,7	-26,6	5,7	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	2,5	0	0,30	0,00	0,00	68,00	12,00
GC-300	2	2950	15+00260	2	7,8	5,3	0	2,5	-930	-0,2	5,2	-26,08	5,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	2	0	-0,20	0,00	0,00	80,50	0,00
GC-300	2	2960	15+00270	2	7,5	5,5	0	2	-700	0,6	4,4	-25,64	4,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,5	0	-0,50	0,00	0,00	76,50	3,50
GC-300	2	2970	15+00280	2	7,5	5,5	0	2	-500	1,3	3,6	-25,28	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,5	0	-0,50	0,00	0,00	75,00	5,00
GC-300	2	2980	15+00290	2	7,2	5,7	0	1,5	-230	1,9	2,7	-25,01	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	1	0	-0,98	0,00	0,00	73,50	7,38
GC-300	2	2990	15+00300	2	7,3	6,3	0	1	-70	2,3	1,9	-24,82	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	0,5	0	-1,28	0,00	0,00	72,50	11,27
GC-300	2	3000	15+00310	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-30	2,5	1,3	-24,69	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	1	0	0	-0,65	0,00	10,00	80,00	9,64
GC-300	2	3010	15+00320	2	8,2	6,7	1,5	0	-30	2,7	0,9	-24,6	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	1	-0,5	0	-1,15	0,00	10,00	84,50	9,00
GC-300	2	3020	15+00330	2	8,6	7,1	1,5	0	-30	2,7	0,7	-24,53	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	1	-0,5	0	-0,75	0,00	10,00	84,00	9,50
GC-300	2	3030	15+00340	2	8,7	7,2	1,5	0	-30	2,6	0,7	-24,46	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	1	-0,5	0	-0,65	0,00	10,00	86,50	7,00
GC-300	2	3040	15+00350	2	8,9	7,4	1,5	0	-20	2,6	0,9	-24,37	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,625	1	-0,5	0	-1,13	0,00	10,00	88,00	8,88
GC-300	2	3050	15+00360	2	8,9	7,4	1,5	0	-30	2,5	1,3	-24,24	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	1	-0,5	0	-0,45	0,00	10,00	89,00	7,88
GC-300	2	3060	15+00370	2	8,9	7,4	1,5	0	-70	2,3	1,9	-24,05	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	1	-0,5	0	0,32	0,00	0,00	89,00	0,64
GC-300	2	3070	15+00380	2	7,2	7,2	0	0	-270	2	2,6	-23,79	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	80,50	2,39
GC-300</																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	3360	15+00670	2	5,9	5,9	0	0	4500	-2,9	6,3	-9,11	6,3	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3370	15+00680	2	5,9	5,9	0	0	4130	-3,2	6,3	-8,48	6,3	0	10	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3380	15+00690	2	5,9	5,9	0	0	3670	-3,4	6,4	-7,84	6,4	0	10	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3390	15+00700	2	5,9	5,9	0	0	3270	-3,7	6,4	-7,2	6,4	0	10	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3400	15+00710	2	5,9	5,9	0	0	2230	-3,9	6,4	-6,56	6,4	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3410	15+00720	2	5,8	5,8	0	0	1870	-4,1	6,4	-5,92	6,4	0	10	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	3420	15+00730	2	5,8	5,8	0	0	1370	-4,4	6,3	-5,29	6,3	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	3430	15+00740	2	5,7	5,7	0	0	1000	-4,8	6,2	-4,67	6,2	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-300	2	3440	15+00750	2	5,9	5,9	0	0	500	-5,4	6,1	-4,06	6,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	3450	15+00760	2	6	6	0	0	230	-6,3	5,9	-3,47	5,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	59,50	21,38
GC-300	2	3460	15+00770	2	6,1	6,1	0	0	130	-7,2	5,8	-2,89	5,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	60,50	21,94
GC-300	2	3470	15+00780	2	6,3	6,3	0	0	80	-7,9	5,7	-2,32	5,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	62,00	22,09
GC-300	2	3480	15+00790	2	6,6	6,6	0	0	50	-8,1	5,7	-1,75	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	64,50	22,08
GC-300	2	3490	15+00800	2	6,9	6,9	0	0	50	-8	5,7	-1,18	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	67,50	20,60
GC-300	2	3500	15+00810	2	7	7	0	0	60	-7,5	5,8	-0,6	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	69,50	17,93
GC-300	2	3510	15+00820	2	6,8	6,8	0	0	260	-6,9	5,8	-0,02	5,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	69,00	14,38
GC-300	2	3520	15+00830	2	6,5	6,5	0	0	430	-6,2	5,7	0,55	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	66,50	13,50
GC-300	2	3530	15+00840	2	6,2	6,2	0	0	770	-5,6	5,6	1,11	5,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63,50	16,50
GC-300	2	3540	15+00850	2	6,1	6,1	0	0	1070	-4,9	5,5	1,66	5,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	18,50
GC-300	2	3550	15+00860	2	6	6	0	0	1530	-4,2	5,4	2,2	5,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	3560	15+00870	2	5,8	5,8	0	0	2130	-3,5	5,4	2,74	5,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3570	15+00880	2	5,8	5,8	0	0	2400	-2,7	5,4	3,28	5,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	3580	15+00890	2	5,7	5,7	0	0	2970	-2	5,3	3,81	5,3	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-300	2	3590	15+00900	2	5,6	5,6	0	0	3600	-1,4	5,3	4,34	5,3	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	3600	15+00910	2	5,6	5,6	0	0	3870	-0,9	5,2	4,86	5,2	10	0	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	3610	15+00920	2	5,7	5,7	0	0	3530	-0,5	5,2	5,38	5,2	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	3620	15+00930	2	5,7	5,7	0	0	3700	-0,2	5,2	5,9	5,2	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3630	15+00940	2	5,7	5,7	0	0	4000	0,1	5,2	6,42	5,2	10	0	0	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3640	15+00950	2	5,7	5,7	0	0	-1630	0,5	5,2	6,94	5,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3650	15+00960	2	5,7	5,7	0	0	-970	1	5,2	7,46	5,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3660	15+00970	2	5,7	5,7	0	0	-400	1,7	5,2	7,98	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3670	15+00980	2	5,9	5,9	0	0	-160	2,3	5,1	8,49	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	58,00	23,27
GC-300	2	3680	15+00990	2	6,1	6,1	0	0	-60	2,6	4,9	8,98	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	60,00	24,64
GC-300	2	3690	16+00000	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,4	4,6	9,44	4,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	10,00	62,00	28,13
GC-300	2	3700	16+00010	2	6,8	6,8	0	0	-30	2	4,4	9,88	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	10,00	65,50	28,00
GC-300	2	3710	16+00020	2	6,6	6,6	0	0	-50	1,5	4,4	10,32	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	67,00	23,80
GC-300	2	3720	16+00030	2	6,4	6,4	0	0	-200	1,1	4,6	10,78	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	65,00	20,06
GC-300	2	3730	16+00040	2	6,2	6,2	0	0	-400	0,8	4,8	11,26	4,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63,00	18,01
GC-300	2	3740	16+00050	2	6,2	6,2	0	0	-870	0,5	5	11,76	5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	3750	16+00060	2	5,9	5,9	0	0	-1330	0,1	5,1	12,27	5,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-300	2	3760	16+00070	2	5,9	5,9	0	0	-1900	-0,3	5,2	12,79	5,2	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3770	16+00080	2	5,9	5,9	0	0	-2270	-0,7	5,2	13,31	5,2	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	3780	16+00090	2	5,8	5,8	0	0	-2800	-1,1	5,2	13,83	5,2	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	3790	16+00100	2	5,8	5,8	0	0	-3070	-1,5	5,3	14,36	5,3	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	3800	16+00110	2	5,8	5,8	0	0	-2770	-1,8	5,4	14,9	5,4	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	3920	16+00230	2	5,7	5,7	0	0	1200	-2,1	6,6	22,32	6,6	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3930	16+00240	2	5,7	5,7	0	0	800	-2	6,6	22,98	6,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3940	16+00250	2	5,7	5,7	0	0	420	-1,8	6,7	23,65	6,7	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3950	16+00260	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,4	6,7	24,32	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	3960	16+00270	2	5,8	5,8	0	0	190	-1	6,7	24,99	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	57,50	23,57
GC-300	2	3970	16+00280	2	5,8	5,8	0	0	270	-0,5	6,7	25,66	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	23,07
GC-300	2	3980	16+00290	2	5,8	5,8	0	0	370	0	6,8	26,34	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	3990	16+00300	2	5,9	5,9	0	0	-120	0,4	6,7	27,01	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0,00	0,00	58,50	23,19
GC-300	2	4000	16+00310	2	6	6	0	0	-60	0,5	6,7	27,68	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	59,50	25,56
GC-300	2	4010	16+00320	2	6,4	6,4	0	0	-50	0,5	6,5	28,33	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	62,00	25,43
GC-300	2	4020	16+00330	2	6,6	6,6	0	0	-60	0,3	6,4	28,97	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	65,00	22,43
GC-300	2	4030	16+00340	2	6,5	6,5	0	0	-120	0,1	6,4	29,61	6,4	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	65,50	19,56
GC-300	2	4040	16+00350	2	6,2	6,2	0	0	-380	0,1	6,4	30,25	6,4	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63,50	18,19
GC-300	2	4050	16+00360	2	6,2	6,2	0	0	-720	0,2	6,4	30,89	6,4	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-300	2	4060	16+00370	2	5,8	5,8	0	0	-930	0,4	6,4	31,53	6,4	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	4070	16+00380	2	5,8	5,8	0	0	-1200	0,5	6,4	32,17	6,4	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4080	16+00390	2	5,8	5,8	0	0	-600	0,5	6,4	32,81	6,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4090	16+00400	2	5,8	5,8	0	0	-350	0,3	6,4	33,45	6,4	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4100	16+00410	2	5,8	5,8	0	0	-340	0	6,4	34,09	6,4	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4110	16+00420	2	5,8	5,8	0	0	-530	-0,4	6,4	34,73	6,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4120	16+00430	2	5,8	5,8	0	0	-670	-0,8	6,3	35,36	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	4130	16+00440	2	5,7	5,7	0	0	-1070	-1,2	6,1	35,97	6,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-300	2	4140	16+00450	2	5,7	5,7	0	0	-1600	-1,5	5,8	36,55	5,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	4150	16+00460	2	5,6	5,6	0	0	-2300	-1,8	5,4	37,09	5,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	4160	16+00470	2	5,6	5,6	0	0	-2700	-2	5	37,59	5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4170	16+00480	2	5,6	5,6	0	0	-3300	-2,2	4,8	38,07	4,8	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4180	16+00490	2	5,6	5,6	0	0	3530	-2,2	4,6	38,53	4,6	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4190	16+00500	2	5,6	5,6	0	0	3000	-2,2	4,6	38,99	4,6	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4200	16+00510	2	5,6	5,6	0	0	2370	-2,1	4,6	39,45	4,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4210	16+00520	2	5,6	5,6	0	0	1970	-2	4,6	39,91	4,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4220	16+00530	2	5,6	5,6	0	0	1470	-1,9	4,6	40,37	4,6	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4230	16+00540	2	5,6	5,6	0	0	1130	-2	4,5	40,82	4,5	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4240	16+00550	2	5,6	5,6	0	0	870	-2,3	4,4	41,26	4,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4250	16+00560	2	5,6	5,6	0	0	600	-2,8	4,3	41,69	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4260	16+00570	2	5,7	5,7	0	0	330	-3,3	4,3	42,12	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	4270	16+00580	2	5,8	5,8	0	0	120	-3,5	4,4	42,56	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	57,50	24,19
GC-300	2	4280	16+00590	2	5,8	5,8	0	0	70	-3,4	4,6	43,02	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	58,00	26,58
GC-300	2	4290	16+00600	2	5,8	5,8	0	0	100	-3	4,7	43,49	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	58,00	26,92
GC-300	2	4300	16+00610	2	5,7	5,7	0	0	160	-2,6	4,8	43,97	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	57,50	25,79
GC-300	2	4310	16+00620	2	5,7	5,7	0	0	240	-2,2	4,7	44,44	4,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	57,00	25,11
GC-300	2	4320	16+00630	2	5,6	5,6	0	0	570	-2	4,6	44,9	4,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	24,34
GC-300	2	4330	16+00640	2	5,5	5,5	0	0	870	-1,9	4,5	45,35	4,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	4340	16+00650	2	5,5	5,5	0	0	1070	-1,9	4,5	45,8	4,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4350	16+00660	2	5,5	5,5	0	0	1330	-1,8	4,6	46,26	4,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4360	16+00670	2	5,4	5,4	0	0	-1900	-1,6	4,7	46,73	4,7	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	4480	16+00790	2	5,5	5,5	0	0	500	-2,8	4	51,69	4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4490	16+00800	2	5,6	5,6	0	0	300	-3,6	4	52,09	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	4500	16+00810	2	5,8	5,8	0	0	120	-4,2	4	52,49	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	57,00	24,69
GC-300	2	4510	16+00820	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,6	4,1	52,9	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	58,50	27,24
GC-300	2	4520	16+00830	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,7	4,2	53,32	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	59,00	29,10
GC-300	2	4530	16+00840	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,7	4,3	53,75	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	59,00	29,10
GC-300	2	4540	16+00850	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,6	4,5	54,2	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	59,00	29,10
GC-300	2	4550	16+00860	2	5,9	5,9	0	0	50	-4,3	4,7	54,67	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	59,00	29,10
GC-300	2	4560	16+00870	2	5,8	5,8	0	0	60	-3,7	4,8	55,15	4,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	58,50	28,93
GC-300	2	4570	16+00880	2	5,7	5,7	0	0	100	-3	4,9	55,64	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	57,50	27,90
GC-300	2	4580	16+00890	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,2	4,9	56,13	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56,50	26,54
GC-300	2	4590	16+00900	2	5,5	5,5	0	0	430	-1,3	4,8	56,61	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	25,51
GC-300	2	4600	16+00910	2	5,5	5,5	0	0	-400	-0,4	4,7	57,08	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4610	16+00920	2	5,7	5,7	0	0	-100	0,3	4,4	57,52	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	56,00	26,03
GC-300	2	4620	16+00930	2	5,8	5,8	0	0	-60	0,8	4,1	57,93	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	57,50	27,90
GC-300	2	4630	16+00940	2	5,8	5,8	0	0	-60	0,8	3,8	58,31	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,875	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	58,00	28,75
GC-300	2	4640	16+00950	2	5,7	5,7	0	0	-90	0,5	3,6	58,67	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	57,50	28,13
GC-300	2	4650	16+00960	2	5,5	5,5	0	0	-310	-0,1	3,4	59,01	3,4	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56,00	26,25
GC-300	2	4660	16+00970	2	5,5	5,5	0	0	600	-0,9	3,2	59,33	3,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4670	16+00980	2	5,6	5,6	0	0	300	-1,7	3	59,63	3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	4680	17+00000	2	5,6	5,6	0	0	200	-2,4	2,9	59,92	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56,00	25,01
GC-300	2	4690	17+00010	2	5,6	5,6	0	0	230	-2,8	2,8	60,2	2,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56,00	25,89
GC-300	2	4700	17+00020	2	5,5	5,5	0	0	460	-3	2,7	60,47	2,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	25,38
GC-300	2	4710	17+00030	2	5,5	5,5	0	0	700	-2,8	2,7	60,74	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4720	17+00040	2	5,5	5,5	0	0	1000	-2,5	2,6	61	2,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4730	17+00050	2	5,5	5,5	0	0	350	-2,1	2,6	61,26	2,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4740	17+00060	2	5,6	5,6	0	0	220	-1,7	2,5	61,51	2,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	55,50	25,42
GC-300	2	4750	17+00070	2	5,6	5,6	0	0	220	-1,5	2,4	61,75	2,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56,00	25,84
GC-300	2	4760	17+00080	2	5,6	5,6	0	0	340	-1,5	2,3	61,98	2,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,92
GC-300	2	4770	17+00090	2	5,6	5,6	0	0	530	-1,6	2,1	62,19	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	4780	17+00100	2	5,5	5,5	0	0	870	-1,7	2	62,39	2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	4790	17+00110	2	5,2	5,2	0	0	1030	-1,7	1,9	62,58	1,9	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-300	2	4800	17+00120	2	5	5	0	0	1400	-1,6	2	62,78	2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	4810	17+00130	2	5	5	0	0	1700	-1,4	2,1	62,99	2,1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	4820	17+00140	2	5	5	0	0	1770	-1,3	2,2	63,21	2,2	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	4830	17+00150	2	5	5	0	0	-1970	-1,1	2,3	63,44	2,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	4840	17+00160	2	5	5	0	0	-1500	-1	2,4	63,68	2,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	4850	17+00170	2	5,5	5,5	0	0	-1030	-0,8	2,4	63,92	2,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	52,50	27,50
GC-300	2	4860	17+00180	2	5,5	5,5	0	0	-770	-0,7	2,5	64,17	2,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4870	17+00190	2	5,5	5,5	0	0	-500	-0,5	2,5	64,42	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4880	17+00200	2	5,5	5,5	0	0	-430	-0,3	2,7	64,69	2,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4890	17+00210	2	5,4	5,4	0	0	-530	0	2,8	64,97	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	4900	17+00220	2	5,5	5,5	0	0	-370	0,6	3	65,27	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	4910	17+00230	2	5,5	5,5	0	0	-270	1,5	3,2	65,59	3,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	4920	17+00240	2	5,6	5,6	0	0	-170	2,5	3,4	65,93	3,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0,00	0,00	55,50	25,69
GC-300	2	4930	17+00250																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	5040	17+00360	2	5,2	5,2	0	0	120	0,6	5,6	71,06	5,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,14	0,00	0,00	52,00	29,69
GC-300	2	5050	17+00370	2	5,2	5,2	0	0	230	0,9	5,8	71,64	5,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	52,00	30,57
GC-300	2	5060	17+00380	2	5,1	5,1	0	0	400	1,1	5,9	72,23	5,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,50	29,38
GC-300	2	5070	17+00390	2	5	5	0	0	700	1,1	6	72,83	6	0	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,50	29,50
GC-300	2	5080	17+00400	2	4,9	4,9	0	0	1170	1	6	73,43	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49,50	30,50
GC-300	2	5090	17+00410	2	4,9	4,9	0	0	1400	0,8	6	74,03	6	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49,00	31,00
GC-300	2	5100	17+00420	2	5	5	0	0	870	0,5	5,7	74,6	5,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	49,50	30,50
GC-300	2	5110	17+00430	2	5	5	0	0	630	0,3	5,2	75,12	5,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	5120	17+00440	2	5,1	5,1	0	0	240	0,3	4,5	75,57	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,069	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	50,50	30,34
GC-300	2	5130	17+00450	2	5,2	5,2	0	0	100	0,6	3,5	75,92	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	51,50	31,37
GC-300	2	5140	17+00460	2	5,2	5,2	0	0	70	1,2	2,5	76,17	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	52,00	32,92
GC-300	2	5150	17+00470	2	5,2	5,2	0	0	180	1,9	1,4	76,31	1,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	0,00	52,00	32,02
GC-300	2	5160	17+00480	2	5,3	5,3	0	0	-110	2,3	0,3	76,34	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	52,50	30,47
GC-300	2	5170	17+00490	2	5,3	5,3	0	0	-40	2,3	-0,5	76,29	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,713	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	10,00	53,00	33,90
GC-300	2	5180	17+00500	2	5	5	0	0	-100	1,8	-1,2	76,17	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,405	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	51,50	35,59
GC-300	2	5190	17+00510	2	4,9	4,9	0	0	-200	1	-1,7	76	1,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,303	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	49,50	33,54
GC-300	2	5200	17+00520	2	4,9	4,9	0	0	-470	0	-2,1	75,79	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49,00	32,01
GC-300	2	5210	17+00530	2	5,3	5,3	0	0	250	-1	-2,3	75,56	2,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	5220	17+00540	2	5,6	5,6	0	0	100	-1,7	-2,2	75,34	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	54,50	27,53
GC-300	2	5230	17+00550	2	5,6	5,6	0	0	20	-2,1	-1,9	75,15	1,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0,00	10,00	56,00	36,15
GC-300	2	5240	17+00560	2	5,6	5,6	0	0	20	-2,3	-1,4	75,01	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0,00	10,00	56,00	44,25
GC-300	2	5250	17+00570	2	5,1	5,1	0	0	90	-2,5	-0,8	74,93	0,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	53,50	38,88
GC-300	2	5260	17+00580	2	5,1	5,1	0	0	90	-2,5	-0,1	74,92	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	51,00	33,50
GC-300	2	5270	17+00590	2	5,6	5,6	0	0	180	-2,2	0,8	75	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0,00	0,00	53,50	29,88
GC-300	2	5280	17+00600	2	5,6	5,6	0	0	20	-1,7	1,8	75,18	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,425	-0,5	-0,5	0	-4,43	0,00	10,00	56,00	35,25
GC-300	2	5290	17+00610	2	5,3	5,3	0	0	50	-1,1	2,8	75,46	2,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	54,50	39,68
GC-300	2	5300	17+00620	2	5,2	5,2	0	0	80	-0,7	3,6	75,82	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	52,50	34,08
GC-300	2	5310	17+00630	2	5,6	5,6	0	0	190	-0,5	4,3	76,25	4,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	54,00	29,60
GC-300	2	5320	17+00640	2	6,3	6,3	0	0	500	-0,6	4,8	76,73	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	59,50	21,57
GC-300	2	5330	17+00650	2	6,7	6,7	0	0	330	-0,8	5,1	77,24	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	65,00	15,00
GC-300	2	5340	17+00660	2	6,3	6,3	0	0	170	-1,1	5,2	77,76	5,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0,00	0,00	65,00	16,19
GC-300	2	5350	17+00670	2	5,3	5,3	0	0	50	-1,2	5,2	78,28	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,51	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	58,00	27,24
GC-300	2	5360	17+00680	2	5,4	5,4	0	0	40	-1	5,2	78,8	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	10,00	53,50	35,61
GC-300	2	5370	17+00690	2	5,4	5,4	0	0	50	-0,4	5,2	79,32	5,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	54,00	35,11
GC-300	2	5380	17+00700	2	5,4	5,4	0	0	80	0,4	5,2	79,84	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	54,00	32,58
GC-300	2	5390	17+00710	2	5,4	5,4	0	0	330	1,3	5,1	80,35	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	28,53
GC-300	2	5400	17+00720	2	5,4	5,4	0	0	-150	1,9	5	80,85	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,87	-0,5	-0,5	0	-2,87	0,00	0,00	54,00	27,35
GC-300	2	5410	17+00730	2	5,4	5,4	0	0	-50	2,2	5	81,35	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	54,00	31,40
GC-300	2	5420	17+00740	2	5,1	5,1	0	0	-40	2,2	5,1	81,86	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,913	-0,5	-0,5	0	-3,91	0,00	10,00	52,50	36,61
GC-300	2	5430	17+00750	2	5,6	5,6	0	0	-200	2,1	5,4	82,4	5,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	32,58
GC-300	2	5440	17+00760	2	6	6	0	0	-430	2	5,6	82,96	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	58,00	23,01
GC-300	2	5450	17+00770	2	6,5	6,5	0	0	-600	1,9	5,7	83,53	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-300	2	5460	17+00780	2	6	6	0	0	-330	1,8	5,7	84,1	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62,50	17,50
GC-300	2	5470	17+00790	2	5,7	5,7	0	0	-240	1,8	5,6	84,66	5,6	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	58,50	22,34
GC-300	2	5480	17+00800	2	5,2	5,2	0	0	-290	1,8	5,5	85,21	5,5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	54,50	26,34
GC-300	2	5490	17+00810	2	5																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	5600	17+00920	2	5,8	5,8	0	0	90	-3,3	-3,9	84,69		3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	58,00	24,25	
GC-300	2	5610	17+00930	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,9	-3,4	84,35		3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	60,00	26,30	
GC-300	2	5620	17+00940	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,1	-2,6	84,09		2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	63,50	24,60	
GC-300	2	5630	17+00950	2	6,8	6,8	0	0	20	-4	-1,6	83,93		1,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	66,50	27,68	
GC-300	2	5640	17+00960	2	6,4	6,4	0	0	20	-3,5	-0,4	83,89		0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	66,00	34,25	
GC-300	2	5650	17+00970	2	6,2	6,2	0	0	20	-2,7	0,8	83,97		0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0,00	10,00	63,00	37,25	
GC-300	2	5660	17+00980	2	5,6	5,6	0	0	50	-1,7	1,9	84,16		1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,21	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	59,00	35,18	
GC-300	2	5670	17+00990	2	5,4	5,4	0	0	140	-0,7	2,7	84,43		2,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,889	-0,5	-0,5	0	-2,89	0,00	0,00	55,00	30,50	
GC-300	2	5680	17+01000	2	5,4	5,4	0	0	400	0,1	3,3	84,76		3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	27,45	
GC-300	2	5690	18+00000	2	5,3	5,3	0	0	-170	0,6	3,7	85,13		3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	53,50	27,69	
GC-300	2	5700	18+00010	2	5,2	5,2	0	0	-150	1	4	85,53		4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	52,50	30,04	
GC-300	2	5710	18+00020	2	5,3	5,3	0	0	-230	1,3	4,1	85,94		4,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	52,50	29,73	
GC-300	2	5720	18+00030	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,5	4,1	86,35		4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	27,38	
GC-300	2	5730	18+00040	2	6	6	0	0	-230	1,8	4	86,75		4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	57,00	23,88	
GC-300	2	5740	18+00050	2	6,4	6,4	0	0	-40	1,9	4	87,15		4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	62,00	23,94	
GC-300	2	5750	18+00060	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,9	4	87,55		4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	65,00	25,13	
GC-300	2	5760	18+00070	2	7	7	0	0	-80	1,8	4,1	87,96		4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	68,00	19,59	
GC-300	2	5770	18+00080	2	6,8	6,8	0	0	-240	1,7	4,3	88,39		4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,369	-0,5	-0,5	0	-1,37	0,00	0,00	69,00	14,38	
GC-300	2	5780	18+00090	2	6,7	6,7	0	0	-430	1,5	4,5	88,84		4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67,50	13,34	
GC-300	2	5790	18+00100	2	6,7	6,7	0	0	-800	1,2	4,6	89,3		4,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00	
GC-300	2	5800	18+00110	2	6,7	6,7	0	0	-640	1,1	4,7	89,77		4,7	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00	
GC-300	2	5810	18+00120	2	6,7	6,7	0	0	-280	1,1	4,7	90,24		4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	67,00	13,00	
GC-300	2	5820	18+00130	2	6,8	6,8	0	0	-200	1,2	4,8	90,72		4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,403	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	67,50	13,51	
				media min	6,06								media max	3,87	5280	470	0	0			460	730	740	3570						0,00	460	64,32		
					4,70									6,80													0,00	0,08	35.355	13.492				
GC-300	2	5830	18+00140	2	6,9	6,9	0	0	-110	1,4	4,9	91,21		4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,468	-0,5	-0,5	0	-1,47	0,00	0,00	58,00	14,35	
GC-300	2	5840	18+00150	2	6,9	6,9	0	0	-80	1,5	5	91,71		5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	69,00	15,37	
GC-300	2	5850	18+00160	2	7,8	7,8	0	0	-50	1,6	5,1	92,22		5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	73,50	13,08	
GC-300	2	5860	18+00170	2	8,8	8,8	0	0	-10	1,7	5,2	92,74		5,2	10	0	0	0	10	0	0	0	0	4,05	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	83,00	21,30	
GC-300	2	5870	18+00180	2	9,5	9,5	0	0	-20	1,8	5,1	93,25		5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	0,475	-0,								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	6140	18+00450	2	5,6	5,6	0	0	-220	0,3	8	109,7	8	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	55,00	25,92
GC-300	2	6150	18+00460	2	5,7	5,7	0	0	-100	0,8	7,7	110,5	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	56,50	26,45
GC-300	2	6160	18+00470	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,2	7,1	111,2	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,075	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	56,50	28,90
GC-300	2	6170	18+00480	2	5,4	5,4	0	0	-110	1,8	6,3	111,8	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,97	0,00	0,00	55,00	30,22
GC-300	2	6180	18+00490	2	5,4	5,4	0	0	-220	2,4	5,3	112,3	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,784	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	54,00	28,76
GC-300	2	6190	18+00500	2	5,6	5,6	0	0	-130	3	4,2	112,7	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	55,00	27,48
GC-300	2	6200	18+00510	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,5	3,1	113,1	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	10,00	58,50	29,81
GC-300	2	6210	18+00520	2	6,1	6,1	0	0	-10	3,8	2,3	113,3	2,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,95	-0,5	-0,5	0	-5,95	0,00	10,00	61,00	46,00
GC-300	2	6220	18+00530	2	6,1	6,1	0	0	-20	3,8	1,8	113,5	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	10,00	61,00	49,38
GC-300	2	6230	18+00540	2	5,9	5,9	0	0	-40	3,5	1,7	113,6	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	10,00	60,00	35,19
GC-300	2	6240	18+00550	2	5,5	5,5	0	0	-100	3	1,9	113,8	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	57,00	30,09
GC-300	2	6250	18+00560	2	5,4	5,4	0	0	-330	2,5	2,2	114	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	27,53
GC-300	2	6260	18+00570	2	5,3	5,3	0	0	-730	2,2	2,5	114,3	2,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-300	2	6270	18+00580	2	5,2	5,2	0	0	-1270	2	2,8	114,6	2,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,50	27,50
GC-300	2	6280	18+00590	2	5,2	5,2	0	0	2070	1,8	3	114,9	3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	6290	18+00600	2	5,2	5,2	0	0	1370	1,5	3,2	115,2	3,2	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	6300	18+00610	2	5,4	5,4	0	0	970	1	3,3	115,5	3,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	6310	18+00620	2	5,6	5,6	0	0	530	0,3	3,3	115,9	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	6320	18+00630	2	5,8	5,8	0	0	230	-0,5	3,4	116,2	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	57,00	23,88
GC-300	2	6330	18+00640	2	6	6	0	0	150	-1,2	3,7	116,6	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	59,00	23,23
GC-300	2	6340	18+00650	2	6,1	6,1	0	0	40	-1,8	4,2	117	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	60,50	25,91
GC-300	2	6350	18+00660	2	6,1	6,1	0	0	50	-2	4,6	117,4	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	61,00	28,11
GC-300	2	6360	18+00670	2	5,8	5,8	0	0	180	-2	5,1	118	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	0,00	59,50	25,68
GC-300	2	6370	18+00680	2	5,7	5,7	0	0	470	-1,7	5,4	118,5	5,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,63
GC-300	2	6380	18+00690	2	5,6	5,6	0	0	870	-1,3	5,7	119,1	5,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	6390	18+00700	2	5,3	5,3	0	0	1200	-0,8	5,9	119,7	5,9	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-300	2	6400	18+00710	2	4,9	4,9	0	0	1470	-0,4	6	120,3	6	0	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6410	18+00720	2	5,1	5,1	0	0	1870	0	6	120,9	6	0	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6420	18+00730	2	5,1	5,1	0	0	2070	0,4	6	121,5	6	0	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6430	18+00740	2	5,1	5,1	0	0	2230	0,7	6	122,1	6	0	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6440	18+00750	2	5,1	5,1	0	0	1100	1	6	122,7	6	0	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6450	18+00760	2	5,2	5,2	0	0	900	1,2	6	123,3	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	6460	18+00770	2	5,2	5,2	0	0	600	1,2	6,1	123,9	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	6470	18+00780	2	5,2	5,2	0	0	310	1	6,1	124,5	6,1	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	6480	18+00790	2	5,4	5,4	0	0	120	0,5	6,2	125,1	6,2	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	53,00	28,69
GC-300	2	6490	18+00800	2	5,4	5,4	0	0	110	-0,2	6,4	125,7	6,4	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,968	-0,5	-0,5	0	-2,97	0,00	0,00	54,00	29,53
GC-300	2	6500	18+00810	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,8	6,6	126,4	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	54,00	30,09
GC-300	2	6510	18+00820	2	5,5	5,5	0	0	70	-1,4	6,8	127,1	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	54,50	30,64
GC-300	2	6520	18+00830	2	5,5	5,5	0	0	80	-1,8	6,9	127,8	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	55,00	30,42
GC-300	2	6530	18+00840	2	5,3	5,3	0	0	170	-2,2	7	128,5	7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	54,00	29,72
GC-300	2	6540	18+00850	2	5,3	5,3	0	0	200	-2,6	6,9	129,2	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	53,00	29,20
GC-300	2	6550	18+00860	2	5,3	5,3	0	0	330	-2,8	6,9	129,8	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	28,01
GC-300	2	6560	18+00870	2	5,4	5,4	0	0	90	-2,8	6,8	130,5	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	53,50	28,75
GC-300	2	6570	18+00880	2	5,5	5,5	0	0	80	-2,6	6,8	131,2	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,006	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	54,50	30,28
GC-300	2	6580	18+00890	2	5,3	5,3	0	0	200	-2,1	6,7	131,9	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	54,00	29,54
GC-300	2	6590																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	6700	19+00020	2	5,2	5,2	0	0	-240	2,7	5,8	138,8	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,969	-0,5	-0,5	0	-2,97	0,00	0,00	52,00	30,19
GC-300	2	6710	19+00030	2	5,1	5,1	0	0	-400	2,7	6	139,4	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,50	29,34
GC-300	2	6720	19+00040	2	5	5	0	0	-530	2,6	6,3	140	6,3	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,50	29,50
GC-300	2	6730	19+00050	2	5	5	0	0	-830	2,4	6,5	140,7	6,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6740	19+00060	2	5	5	0	0	-1100	2,1	6,6	141,3	6,6	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6750	19+00070	2	5	5	0	0	-1370	1,8	6,6	142	6,6	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6760	19+00080	2	5	5	0	0	-1900	1,4	6,5	142,7	6,5	0	10	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6770	19+00090	2	5	5	0	0	-2630	1,1	6,3	143,3	6,3	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6780	19+00100	2	5	5	0	0	1330	0,7	6	143,9	6	0	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-300	2	6790	19+00110	2	5,1	5,1	0	0	800	0,3	5,6	144,4	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	50,50	29,50
GC-300	2	6800	19+00120	2	5,1	5,1	0	0	500	-0,1	5,3	145	5,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6810	19+00130	2	5,2	5,2	0	0	260	-0,4	5,1	145,5	5,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	6820	19+00140	2	5,2	5,2	0	0	180	-0,7	5	146	5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,03	0,00	0,00	52,00	29,13
GC-300	2	6830	19+00150	2	5,3	5,3	0	0	110	-0,8	5	146,5	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	52,50	30,47
GC-300	2	6840	19+00160	2	5,3	5,3	0	0	110	-1	5,1	147	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	53,00	30,68
GC-300	2	6850	19+00170	2	5,2	5,2	0	0	150	-1,4	5,2	147,5	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	52,50	30,69
GC-300	2	6860	19+00180	2	5,2	5,2	0	0	270	-1,8	5,3	148	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	29,35
GC-300	2	6870	19+00190	2	5,3	5,3	0	0	130	-2	5,4	148,6	5,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	52,50	29,06
GC-300	2	6880	19+00200	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,9	5,5	149,1	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	53,50	30,59
GC-300	2	6890	19+00210	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,5	5,5	149,7	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	54,00	31,06
GC-300	2	6900	19+00220	2	5,4	5,4	0	0	70	-0,8	5,5	150,2	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	0,00	54,00	31,42
GC-300	2	6910	19+00230	2	5,3	5,3	0	0	200	-0,1	5,5	150,8	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	53,50	30,41
GC-300	2	6920	19+00240	2	5,3	5,3	0	0	-400	0,6	5,5	151,3	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	28,01
GC-300	2	6930	19+00250	2	5,3	5,3	0	0	-130	0,9	5,5	151,9	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	53,00	28,56
GC-300	2	6940	19+00260	2	5,2	5,2	0	0	-110	1,1	5,6	152,4	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	0,00	52,50	30,90
GC-300	2	6950	19+00270	2	5,2	5,2	0	0	-260	1,1	5,8	153	5,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	29,84
GC-300	2	6960	19+00280	2	5,2	5,2	0	0	-400	1	6,1	153,6	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	6970	19+00290	2	5,1	5,1	0	0	-770	0,9	6,3	154,3	6,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	6980	19+00300	2	5,1	5,1	0	0	-1330	0,9	6,3	154,9	6,3	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	6990	19+00310	2	5,1	5,1	0	0	-1870	0,8	6	155,5	6	0	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7000	19+00320	2	5,2	5,2	0	0	-2400	0,8	5,4	156	5,4	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	7010	19+00330	2	5,1	5,1	0	0	4400	0,9	4,8	156,5	4,8	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	7020	19+00340	2	5,1	5,1	0	0	4030	0,9	4,4	157	4,4	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7030	19+00350	2	5,1	5,1	0	0	3500	0,9	4,2	157,4	4,2	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7040	19+00360	2	5,1	5,1	0	0	3100	0,9	4,3	157,8	4,3	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7050	19+00370	2	5,1	5,1	0	0	2830	0,9	4,6	158,3	4,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7060	19+00380	2	5,1	5,1	0	0	2430	0,8	4,9	158,8	4,9	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7070	19+00390	2	5,1	5,1	0	0	2400	0,6	5,2	159,3	5,2	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-300	2	7080	19+00400	2	5,2	5,2	0	0	2270	0,3	5,4	159,8	5,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-300	2	7090	19+00410	2	5,2	5,2	0	0	2030	0	5,6	160,4	5,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	7100	19+00420	2	5,2	5,2	0	0	1870	-0,3	5,7	160,9	5,7	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	7110	19+00430	2	5,2	5,2	0	0	1930	-0,6	5,8	161,5	5,8	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-300	2	7120	19+00440	2	5,3	5,3	0	0	2070	-0,8	5,9	162,1	5,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	52,50	27,50
GC-300	2	7130	19+00450	2	5,3	5,3	0	0	1230	-1,2	5,9	162,7	5,9	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	7140	19+00460	2	5,3	5,3	0	0	770	-1,7	5,8	163,3	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-300	2	7150	19+0																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	7260	19+00580	2	6	6	0	0	920	-3,5	6,3	171,3	6,3	0	10	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-300	2	7270	19+00590	2	5,7	5,7	0	0	1270	-2,8	5,2	171,8	5,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	7280	19+00600	2	5,7	5,7	0	0	-1530	-2,2	4,2	172,2	4,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	7290	19+00610	2	5,7	5,7	0	0	-1200	-1,5	3,5	172,6	3,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	7300	19+00620	2	5,8	5,8	0	0	-870	-0,7	2,9	172,9	2,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-300	2	7310	19+00630	2	5,8	5,8	0	0	-430	0	2,5	173,1	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-300	2	7320	19+00640	2	5,6	5,6	0	0	-270	0,6	2,3	173,4	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	7330	19+00650	2	5,6	5,6	0	0	-220	1,1	2,3	173,6	2,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56,00	24,92
GC-300	2	7340	19+00660	2	5,6	5,6	0	0	-260	1,2	2,5	173,8	2,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,92
GC-300	2	7350	19+00670	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,1	2,7	174,1	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	7360	19+00680	2	5,5	5,5	0	0	-320	0,6	3	174,4	3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	7370	19+00690	2	5,5	5,5	0	0	-520	0	3,1	174,7	3,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	7380	19+00700	2	5,5	5,5	0	0	-870	-0,7	3,1	175	3,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	7390	19+00710	2	5,5	5,5	0	0	500	-1,4	3	175,3	3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	7400	19+00720	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,9	2,8	175,6	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	7410	19+00730	2	5,7	5,7	0	0	90	-2	2,7	175,9	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	56,50	25,75
GC-300	2	7420	19+00740	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,7	2,5	176,1	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	57,00	27,50
GC-300	2	7430	19+00750	2	5,7	5,7	0	0	100	-1,1	2,2	176,3	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	57,00	27,28
GC-300	2	7440	19+00760	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,3	1,9	176,5	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	57,00	27,28
GC-300	2	7450	19+00770	2	5,7	5,7	0	0	190	0,5	1,5	176,7	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	57,00	26,32
GC-300	2	7460	19+00780	2	5,7	5,7	0	0	-300	1	1,2	176,8	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	24,07
GC-300	2	7470	19+00790	2	5,7	5,7	0	0	-60	1,1	1	176,9	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	57,00	26,38
GC-300	2	7480	19+00800	2	5,9	5,9	0	0	-70	0,9	0,9	177	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	58,00	28,27
GC-300	2	7490	19+00810	2	5,7	5,7	0	0	-180	0,5	1	177,1	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	0,00	58,00	26,02
GC-300	2	7500	19+00820	2	5,6	5,6	0	0	-200	0,1	1,3	177,2	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,603	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56,50	25,64
GC-300	2	7510	19+00830	2	5,6	5,6	0	0	-570	-0,2	1,5	177,4	1,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	25,01
GC-300	2	7520	19+00840	2	5,6	5,6	0	0	-1170	-0,4	1,8	177,6	1,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7530	19+00850	2	5,6	5,6	0	0	-800	-0,3	2	177,8	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7540	19+00860	2	5,7	5,7	0	0	-330	0	2,2	178	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	7550	19+00870	2	6	6	0	0	-120	0,4	2,4	178,2	2,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	58,50	23,19
GC-300	2	7560	19+00880	2	6	6	0	0	-60	0,7	2,5	178,5	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	60,00	25,06
GC-300	2	7570	19+00890	2	6,4	6,4	0	0	-40	0,6	2,8	178,7	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	62,00	26,44
GC-300	2	7580	19+00900	2	6,3	6,3	0	0	-60	0,2	3,1	179,1	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63,50	24,94
GC-300	2	7590	19+00910	2	6,2	6,2	0	0	-100	-0,4	3,6	179,4	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	62,50	22,90
GC-300	2	7600	19+00920	2	6,1	6,1	0	0	-370	-0,9	4,1	179,8	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	20,53
GC-300	2	7610	19+00930	2	6,1	6,1	0	0	190	-1,3	4,8	180,3	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	61,00	20,07
GC-300	2	7620	19+00940	2	6	6	0	0	160	-1,4	5,5	180,9	5,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	60,50	21,83
GC-300	2	7630	19+00950	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,1	6,2	181,5	6,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	58,00	23,27
GC-300	2	7640	19+00960	2	5,6	5,6	0	0	530	-0,5	6,9	182,2	6,9	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7650	19+00970	2	5,6	5,6	0	0	-630	0,4	7,3	182,9	7,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7660	19+00980	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,3	7,5	183,6	7,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	7670	19+00990	2	6	6	0	0	-50	2,1	7,3	184,4	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	58,50	25,55
GC-300	2	7680	19+01000	2	6	6	0	0	-30	2,4	7	185,1	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	10,00	60,00	30,80
GC-300	2	7690	19+01010	2	5,9	5,9	0	0	-30	2,3	6,4	185,7	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	59,50	34,00
GC-300	2	7700	19+01020	2	5,8	5,8	0	0	-70	1,8	5,7	186,3	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	58,50	31,14
GC-300	2	7710	19+01030	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-300	2	7820	19+01140	2	5,6	5,6	0	0	770	-0,5	4,8	190,8	4,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7830	19+01150	2	5,6	5,6	0	0	630	-0,7	5,2	191,4	5,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7840	19+01160	2	5,6	5,6	0	0	600	-1	5,5	191,9	5,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7850	19+01170	2	5,7	5,7	0	0	670	-1,4	5,8	192,5	5,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	7860	19+01180	2	5,7	5,7	0	0	930	-2	6	193,1	6	0	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	7870	19+01190	2	6	6	0	0	470	-2,6	6,2	193,7	6,2	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-300	2	7880	19+01200	2	5,9	5,9	0	0	300	-3	6,4	194,4	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-300	2	7890	19+01210	2	6,1	6,1	0	0	130	-3,1	6,7	195	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	60,00	21,56
GC-300	2	7900	19+01220	2	6	6	0	0	70	-3	6,9	195,7	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	60,50	23,95
GC-300	2	7910	19+01230	2	5,9	5,9	0	0	100	-2,8	7,1	196,4	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	59,50	25,42
GC-300	2	7920	19+01240	2	5,7	5,7	0	0	200	-2,6	7,3	197,2	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	58,00	25,04
GC-300	2	7930	19+01250	2	5,7	5,7	0	0	430	-2,4	7,5	197,9	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	24,01
GC-300	2	7940	19+01260	2	5,7	5,7	0	0	670	-2,2	7,6	198,7	7,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-300	2	7950	19+01270	2	5,6	5,6	0	0	1170	-2,1	7,8	199,4	7,8	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	7960	19+01280	2	5,6	5,6	0	0	1500	-2	7,9	200,2	7,9	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7970	19+01290	2	5,6	5,6	0	0	1970	-1,9	8	201	8	0	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7980	19+01300	2	5,6	5,6	0	0	2500	-1,8	8,1	201,8	8,1	0	0	10	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	7990	19+01310	2	5,6	5,6	0	0	2730	-1,8	8,3	202,7	8,3	0	0	10	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8000	19+01320	2	5,6	5,6	0	0	-2300	-1,7	8,4	203,5	8,4	0	0	10	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8010	19+01330	2	5,6	5,6	0	0	-2200	-1,6	8,4	204,4	8,4	0	0	10	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8020	19+01340	2	5,6	5,6	0	0	-1530	-1,6	8,4	205,2	8,4	0	0	10	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8030	19+01350	2	5,6	5,6	0	0	-1170	-1,6	8,2	206	8,2	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8040	19+01360	2	5,7	5,7	0	0	-770	-1,6	7,8	206,8	7,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	8050	19+01370	2	5,6	5,6	0	0	-530	-1,6	7,2	207,5	7,2	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-300	2	8060	19+01380	2	5,6	5,6	0	0	-500	-1,5	6,6	208,2	6,6	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8070	19+01390	2	5,6	5,6	0	0	-470	-1,4	6,1	208,8	6,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8080	19+01400	2	5,6	5,6	0	0	-570	-1,3	5,7	209,4	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8090	19+01410	2	5,5	5,5	0	0	-870	-1,3	5,3	209,9	5,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	8100	19+01420	2	5,5	5,5	0	0	-1130	-1,5	4,9	210,4	4,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-300	2	8110	19+01430	2	5,6	5,6	0	0	1000	-2	4,6	210,8	4,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-300	2	8120	19+01440	2	5,6	5,6	0	0	600	-2,7	4,2	211,3	4,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-300	2	8130	19+01450	2	5,7	5,7	0	0	140	-3,4	3,9	211,6	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	56,50	24,95
GC-300	2	8140	19+01460	2	5,9	5,9	0	0	60	-3,9	3,7	212	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	58,00	26,82
GC-300	2	8150	19+01470	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,1	3,6	212,4	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	60,50	27,94
GC-300	2	8160	19+01480	2	6,2	6,2	0	0	40	-4,1	3,7	212,7	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	10,00	62,00	28,13
GC-300	2	8170	19+01490	2	6	6	0	0	100	-4,1	3,7	213,1	3,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	61,00	26,09
GC-300	2	8180	19+01500	2	5,9	5,9	0	0	200	-4,1	3,8	213,5	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	59,50	23,54
GC-300	2	8190	19+01510	2	5,9	5,9	0	0	470	-3,8	3,9	213,9	3,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	22,01
GC-300	2	8200	19+01520	2	5,9	5,9	0	0	270	-3,1	4,2	214,3	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-300	2	8210	19+01530	2	5,9	5,9	0	0	90	-2	4,6	214,8	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	59,00	23,25
GC-300	2	8220	19+01540	2	6	6	0	0	40	-0,8	4,9	215,3	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	59,50	27,81
GC-300	2	8230	19+01550	2	6	6	0	0	-190	0	5,1	215,8	5,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	60,00	26,13
GC-300	2	8240	19+01560	2	6	6	0	0	-80	0,2	5,3	216,3	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	60,00	23,60
GC-300	2	8250	19+01570	2	6	6	0	0	-50	-0,1	5,5	216,8	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	60,00	26,58
GC-300	2	8260	19+01580	2	6	6	0	0	-40	-0,7	5,9	217,4	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	60,00	29,11
GC-300	2	8270	19																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE										
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria									
GC-300	2	8380	19+01700	2	5,7	5,7	0	0	-230	3,9	8,4	226,8	8,4	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	59,00	24,13									
GC-300	2	8390	19+01710	2	5,6	5,6	0	0	-470	3,8	8,6	227,6	8,6	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	24,38									
GC-300	2	8400	19+01720	2	5,5	5,5	0	0	-770	3,8	8,7	228,5	8,7	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50									
GC-300	2	8410	19+01730	2	5,5	5,5	0	0	-1070	3,7	8,6	229,4	8,6	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8420	19+01740	2	5,5	5,5	0	0	-1470	3,7	8,4	230,2	8,4	0	0	10	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8430	19+01750	2	5,5	5,5	0	0	-1830	3,5	8,2	231	8,2	0	0	10	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8440	19+01760	2	5,5	5,5	0	0	-2100	3,3	8	231,8	8	0	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8450	19+01770	2	5,5	5,5	0	0	-2970	3	8	232,6	8	0	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8460	19+01780	2	5,5	5,5	0	0	-3530	2,7	8,2	233,4	8,2	0	0	10	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00									
GC-300	2	8470	19+01790	2	5,7	5,7	0	0	-4230	2,5	8,7	234,3	8,7	0	0	10	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,00	24,00									
GC-300	2	8480	19+01800	2	5,7	5,7	0	0	-4600	2,4	9,2	235,2	9,2	0	0	10	0	4600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00									
GC-300	2	8490	19+01810	2	5,8	5,8	0	0	<infinito	2,3	9,8	236,2	9,8	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57,50	22,50									
GC-300	2	8500	19+01820	2	5,8	5,8	0	0	<infinito	2,3	10,1	237,2	10,1	0	0	0	10	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	10,00	0,00	58,00	22,00									
GC-300	2	8510	19+01830	2	5,8	5,8	0	0	4700	2,3	10,4	238,3	10,4	0	0	0	10	4700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	10,00	0,00	58,00	22,00									
GC-300	2	8520	19+01840	2	5,8	5,8	0	0	4530	2,3	10,6	239,3	10,6	0	0	0	10	4530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	10,00	0,00	58,00	22,00									
GC-300	2	8530	19+01850	2	6	6	0	0	4330	2,4	10,8	240,4	10,8	0	0	0	10	4330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	59,00	21,00									
GC-300	2	8540	19+01860	2	6	6	0	0	3670	2,7	11,1	241,5	11,1	0	0	0	10	3670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	60,00	20,00									
GC-300	2	8550	19+01870	2	6,2	6,2	0	0	2970	3,1	11,4	242,6	11,4	0	0	0	10	2970	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10,00	0,00	61,00	19,00									
GC-300	2	8560	19+01880	2	6,2	6,2	0	0	2400	3,6	11,6	243,8	11,6	0	0	0	10	2400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10,00	0,00	62,00	18,00									
GC-300	2	8570	19+01890	2	6,2	6,2	0	0	1830	4,2	11,8	245	11,8	0	0	0	10	1830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10,00	0,00	62,00	18,00									
GC-300	2	8580	19+01900	2	6,3	6,3	0	0	1210	4,6	11,9	246,2	11,9	0	0	0	10	1210	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	10,00	0,00	62,50	17,50									
GC-300	2	8590	19+01910	2	6,4	6,4	0	0	880	5	11,9	247,4	11,9	0	0	0	10	880	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10,00	0,00	63,50	16,50									
GC-300	2	8600	19+01920	2	6,6	6,6	0	0	700	5,3	11,6	248,5	11,6	0	0	0	10	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10,00	0,00	65,00	15,00									
GC-300	2	8610	19+01930	2	6,6	6,6	0	0	330	5,6	10,6	249,6	10,6	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10,00	0,00	66,00	14,00									
GC-300	2	8620	19+01940	2	6,6	6,6	0	0	200	5,8	9	250,5	9	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	66,00	15,01									
GC-300	2	8630	19+01950	2	6,6	6,6	0	0	50	5,7	6,6	251,1	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	66,00	19,06									
GC-300	2	8640	19+01960	2	6,6	6,6	0	0	140	5,3	3,8	251,5	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	66,00	19,50									
GC-300	2	8650	19+01970	2	7,4	7,4	0	0	-190	4,7	0,7	251,6	0,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	70,00	12,51									
GC-300	2	8660	19+01980	2	9,2	9,2	0	0	-10	3,9	-2,1	251,4	2,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	83,00	18,32									
GC-300	2	8670	19+01990	2	10,2	10,2	0	0	-30	3,1	-6	250,8	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	1,85	-0,5	-0,5	0	0,85	0,00	10,00	97,00	10,00									
GC-300	2	8680	19+02000	2	10,2	10,2	0	0	-180	2,2	-7,1	250,1	7,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	2,975	-0,5	-0,5	0	1,98	0,00	0,00	102,00	0,00									
				media	5,73							media	5,68	1580	740	230	120							270	530	410	1540							120	270						
				min	4,90							max	11,90																									0,042	0,09	51.726	20.930

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	0	0+00000	1	4,3	3,8	0,5	0	120	-2,2	0	0	0	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	-0,375	0	-0,5	0	-0,88	0	0		
GC-310	1	10	0+00010	1	4,1	3,6	0,5	0	400	-2,8	-2,2	-0,22	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	0	-0,5	0	-0,40	0	0	42,00	6,38
GC-310	1	20	0+00020	1	4,1	3,6	0,5	0	780	-1,6	-2,7	-0,49	2,7	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0,1	0	-0,5	0	-0,40	0	0	41,00	4,00
GC-310	1	30	0+00030	1	3,9	3,4	0,5	0	1170	-1,2	-3,4	-0,83	3,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	40,00	5,00
GC-310	1	40	0+00040	1	3,9	3,4	0,5	0	1570	-0,7	-3,6	-1,19	3,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	50	0+00050	1	3,9	3,4	0,5	0	1730	-0,3	-3,6	-1,55	3,6	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	60	0+00060	1	3,9	3,4	0,5	0	2000	0	-3,4	-1,89	3,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	70	0+00070	1	3,9	3,4	0,5	0	2300	0,1	-3,2	-2,21	3,2	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	80	0+00080	1	3,9	3,4	0,5	0	2600	0	-3	-2,51	3	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	90	0+00090	1	3,9	3,4	0,5	0	-1010	-0,2	-2,8	-2,79	2,8	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,1	0	-0,5	0	-0,60	0	0	39,00	6,00
GC-310	1	100	0+00100	1	4	3,5	0,5	0	-680	-0,5	-2,8	-3,07	2,8	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,5	0	-0,50	0	0	39,50	5,50
GC-310	1	110	0+00110	1	3,7	3,2	0,5	0	-270	-0,6	-2,9	-3,36	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0	0	38,50	6,50
GC-310	1	120	0+00120	2	7,1	5,4	0,5	1,2	-290	-0,6	-3,1	-3,67	3,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,7	0	-0,90	0	0	54,00	8,50
GC-310	1	130	0+00130	2	7	5,4	0,5	1,1	-530	-0,4	-3,4	-4,01	3,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	0,6	0	-1,00	0	0	70,50	9,50
GC-310	1	140	0+00140	2	8	6,4	0,5	1,1	-430	-0,1	-3,6	-4,37	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	0	0,6	0	0,00	0	0	75,00	5,00
GC-310	1	150	0+00150	2	8,8	7,4	0,5	0,9	-570	0,4	-3,9	-4,76	3,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,4	0	0,4	0	0,80	0	0	84,00	0,00
GC-310	1	160	0+00160	2	9,4	8	0,5	0,9	-670	0,9	-4,1	-5,17	4,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	1	0	0,4	0	1,40	0	0	91,00	0,00
GC-310	1	170	0+00170	2	10,5	10	0,5	0	-300	1,3	-4,3	-5,6	4,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	3	0	-0,5	0	2,50	0	0	99,50	0,00
GC-310	1	180	0+00180	2	8,1	7,6	0,5	0	-120	1,6	-4,6	-6,06	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,263	0	-0,5	0	-0,24	0	0	93,00	0,00
GC-310	1	190	0+00190	2	6,9	6,6	0,3	0	-110	1,7	-5	-6,56	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,2	-0,5	0	-1,47	0	0	75,00	8,53
GC-310	1	200	0+00200	2	5,8	5,5	0,3	0	-140	1,6	-5,3	-7,09	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,789	-0,2	-0,5	0	-2,49	0	0	63,50	19,79
GC-310	1	210	0+00210	2	5,7	5,4	0,3	0	-310	1,3	-5,5	-7,64	5,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,95
GC-310	1	220	0+00220	2	5,7	5,4	0,3	0	-580	1,1	-5,6	-8,2	5,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	230	0+00230	2	5,6	5,3	0,3	0	-800	0,8	-5,6	-8,76	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	240	0+00240	2	5,6	5,3	0,3	0	-1230	0,6	-5,5	-9,31	5,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,2	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	250	0+00250	2	5,7	5,4	0,3	0	-1600	0,4	-5,4	-9,85	5,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	260	0+00260	2	5,9	5,6	0,3	0	-2130	0,1	-5,3	-10,38	5,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	270	0+00270	2	5,9	5,6	0,3	0	1230	-0,2	-5,2	-10,9	5,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	280	0+00280	2	5,9	5,6	0,3	0	900	-0,5	-5,1	-11,41	5,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	290	0+00290	2	5,9	5,6	0,3	0	610	-0,9	-4,9	-11,9	4,9	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	530	0+00530	2	5,4	5,1	0,3	0	-1270	-0,9	-1,6	-19,3	1,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,2	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-310	1	540	0+00540	2	5,3	5	0,3	0	-1830	-0,9	-1,5	-19,45	1,5	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	26,50
GC-310	1	550	0+00550	2	5,3	5	0,3	0	-2470	-0,8	-1,5	-19,6	1,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	560	0+00560	2	5,3	5	0,3	0	-3270	-0,7	-1,5	-19,75	1,5	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,2	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	570	0+00570	2	5,5	5,2	0,3	0	-2100	-0,6	-1,6	-19,91	1,6	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,2	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	26,00
GC-310	1	580	0+00580	2	5,7	5,4	0,3	0	-1930	-0,6	-1,7	-20,08	1,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	590	0+00590	2	5,7	5,4	0,3	0	-1670	-0,6	-1,9	-20,27	1,9	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	600	0+00600	2	5,7	5,4	0,3	0	-1270	-0,4	-2	-20,47	2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	610	0+00610	2	5,9	5,6	0,3	0	-770	0,1	-2,2	-20,69	2,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	620	0+00620	2	5,9	5,6	0,3	0	-520	0,8	-2,5	-20,94	2,5	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	630	0+00630	2	5,9	5,6	0,3	0	-300	1,6	-2,8	-21,22	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,2	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	640	0+00640	2	6,2	5,9	0,3	0	-60	2,2	-3,1	-21,53	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,2	-0,5	0	-2,48	0	0	60,50	22,88
GC-310	1	650	0+00650	2	6,2	5,9	0,3	0	-30	2,5	-3,4	-21,87	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	28,13
GC-310	1	660	0+00660	2	6,2	5,9	0,3	0	-30	2,4	-3,6	-22,23	3,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,2	-0,5	0	-3,15	0	10	62,00	31,50
GC-310	1	670	0+00670	2	5,9	5,6	0,3	0	-90	2	-3,6	-22,59	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,2	-0,5	0	-2,55	0	0	60,50	28,50
GC-310	1	680	0+00680	2	5,7	5,4	0,3	0	-370	1,6	-3,4	-22,93	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	58,00	24,25
GC-310	1	690	0+00690	2	5,7	5,4	0,3	0	1100	1,2	-3	-23,23	3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,2	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	700	0+00700	2	5,6	5,6	0	0	1000	0,8	-2,7	-23,5	2,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	710	0+00710	2	5,8	5,8	0	0	930	0,5	-2,4	-23,74	2,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	930	0,2	-2,1	-23,95	2,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	730	0+00730	2	5,8	5,8	0	0	1070	-0,3	-2	-24,15	2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	740	0+00740	2	5,8	5,8	0	0	1270	-1	-2,1	-24,36	2,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	750	0+00750	2	5,8	5,8	0	0	630	-2	-2,5	-24,61	2,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	760	0+00760	2	5,9	5,9	0	0	300	-3,3	-3,1	-24,92	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,50	21,50
GC-310	1	770	0+00770	2	6,2	6,2	0	0	140	-4,6	-3,8	-25,3	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	60,50	20,95
GC-310	1	780	0+00780	2	6,3	6,3	0	0	30	-5,7	-4,7	-25,77	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0	10	62,50	25,70
GC-310	1	790	0+00790	2	6,5	6,5	0	0	20	-6,5	-5,5	-26,32	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	64,00	32,88
GC-310	1	800	0+00800	2	6,5	6,5	0	0	20	-6,7	-6,3	-26,95	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	35,25
GC-310	1	810	0+00810	2	6,5	6,5	0	0	20	-6,5	-6,8	-27,63	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0	10	65,00	35,25
GC-310	1	820	0+00820	2	6,5	6,5	0	0	20	-5,8	-7,2	-28,35	7,2	0	10	0	0	20	10													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	1060	0+01060	2	5,8	5,8	0	0	230	0,4	-6,8	-45,29	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,376	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	57,50	25,41
GC-310	1	1070	0+01070	2	6,2	6,2	0	0	-140	0,5	-6,9	-45,98	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	60,00	22,33
GC-310	1	1080	0+01080	2	6,2	6,2	0	0	-40	0,4	-7,1	-46,69	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,00	24,51
GC-310	1	1090	0+01090	2	6	6	0	0	-110	0	-7,2	-47,41	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	61,00	25,90
GC-310	1	1100	0+01100	2	5,8	5,8	0	0	-180	-0,2	-7,2	-48,13	7,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	59,00	23,97
GC-310	1	1110	0+01110	2	6,2	6,2	0	0	-700	-0,3	-7,1	-48,84	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60,00	21,13
GC-310	1	1120	1+00000	2	6,1	6,1	0	0	160	-0,2	-6,9	-49,53	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	61,50	19,77
GC-310	1	1130	1+00010	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,2	-6,8	-50,21	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	60,00	25,32
GC-310	1	1140	1+00020	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,5	-6,7	-50,88	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0	10	58,50	30,61
GC-310	1	1150	1+00030	2	5,8	5,8	0	0	150	-1	-6,6	-51,54	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	58,00	28,41
GC-310	1	1160	1+00040	2	6,2	6,2	0	0	670	-1,7	-6,5	-52,19	6,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	60,00	21,35
GC-310	1	1170	1+00050	2	6,3	6,3	0	0	270	-2,4	-6,4	-52,83	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-310	1	1180	1+00060	2	6,6	6,6	0	0	110	-3	-6,1	-53,44	6,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	64,50	17,34
GC-310	1	1190	1+00070	2	6,6	6,6	0	0	50	-3,3	-5,7	-54,01	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	66,00	19,89
GC-310	1	1200	1+00080	2	6,6	6,6	0	0	40	-3,2	-5	-54,51	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	66,00	23,11
GC-310	1	1210	1+00090	2	6,4	6,4	0	0	90	-2,8	-4,3	-54,94	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	65,00	22,31
GC-310	1	1220	1+00100	2	6,3	6,3	0	0	160	-2,1	-3,4	-55,28	3,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	63,50	20,02
GC-310	1	1230	1+00110	2	5,7	5,7	0	0	330	-1,1	-2,6	-55,54	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	60,00	21,27
GC-310	1	1240	1+00120	2	5,7	5,7	0	0	-530	0	-1,9	-55,73	1,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	1250	1+00130	2	5,9	5,9	0	0	-230	1	-1,4	-55,87	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	58,00	22,88
GC-310	1	1260	1+00140	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,9	-1	-55,97	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60,00	22,91
GC-310	1	1270	1+00150	2	6,5	6,5	0	0	-40	2,4	-0,9	-56,06	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	63,00	24,09
GC-310	1	1280	1+00160	2	6,7	6,7	0	0	-70	2,6	-0,9	-56,15	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	0	66,00	21,96
GC-310	1	1290	1+00170	2	6,8	6,8	0	0	-160	2,6	-1,3	-56,28	1,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	0	67,50	16,66
GC-310	1	1300	1+00180	2	7	7	0	0	-230	2,5	-1,9	-56,47	1,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	69,00	13,15
GC-310	1	1310	1+00190	2	7	7	0	0	-400	2,3	-2,7	-56,74	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70,00	10,88
GC-310	1	1320	1+00200	2	7,2	7,2	0	0	700	1,9	-3,6	-57,1	3,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	71,00	9,00
GC-310	1	1330	1+00210	2	7,3	7,3	0	0	230	1,5	-4,4	-57,54	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	72,50	8,38
GC-310	1	1340	1+00220	2	7,3	7,3	0	0	40	1	-4,9	-58,03	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	73,00	12,94
GC-310	1	1350	1+00230	2	7,6	7,6	0	0	110	0,4	-5,3	-58,56	5,3	10	0	0	0	110	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	1590	1+00470	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,5	-3,4	-71,74	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	0	57,00	28,06
GC-310	1	1600	1+00480	2	5,6	5,6	0	0	130	-2	-3,1	-72,05	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,712	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	0	56,50	27,59
GC-310	1	1610	1+00490	2	5,4	5,4	0	0	290	-1,5	-2,9	-72,34	2,9	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55,00	26,56
GC-310	1	1620	1+00500	2	5,4	5,4	0	0	680	-1	-2,8	-72,62	2,8	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,00	26,00
GC-310	1	1630	1+00510	2	5,6	5,6	0	0	1150	-0,6	-2,8	-72,9	2,8	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	1640	1+00520	2	5,7	5,7	0	0	-920	-0,3	-2,9	-73,19	2,9	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	1650	1+00530	2	5,7	5,7	0	0	-570	-0,1	-3,1	-73,5	3,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	1660	1+00540	2	5,7	5,7	0	0	-350	-0,2	-3,2	-73,82	3,2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	1670	1+00550	2	5,7	5,7	0	0	-290	-0,3	-3,3	-74,15	3,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	1680	1+00560	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,4	-3,4	-74,49	3,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	57,00	23,88
GC-310	1	1690	1+00570	2	5,5	5,5	0	0	-300	-0,4	-3,4	-74,83	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	24,88
GC-310	1	1700	1+00580	2	5,3	5,3	0	0	-570	-0,3	-3,3	-75,16	3,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54,00	26,00
GC-310	1	1710	1+00590	2	5,2	5,2	0	0	-800	-0,1	-3,3	-75,49	3,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,50	27,50
GC-310	1	1720	1+00600	2	5,2	5,2	0	0	-1270	0	-3,2	-75,81	3,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52,00	28,00
GC-310	1	1730	1+00610	2	5,3	5,3	0	0	-1700	0	-3,2	-76,13	3,2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	52,50	27,50
GC-310	1	1740	1+00620	2	5,3	5,3	0	0	1770	0	-3,2	-76,45	3,2	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	1750	1+00630	2	5,3	5,3	0	0	1630	-0,1	-3,2	-76,77	3,2	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	1760	1+00640	2	5,3	5,3	0	0	2430	0	-3,2	-77,09	3,2	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	1770	1+00650	2	5,5	5,5	0	0	2470	0,1	-3,2	-77,41	3,2	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54,00	26,00
GC-310	1	1780	1+00660	2	5,5	5,5	0	0	-1130	0,4	-3,2	-77,73	3,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	1790	1+00670	2	5,5	5,5	0	0	-830	0,9	-3,2	-78,05	3,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	1800	1+00680	2	5,5	5,5	0	0	-500	1,5	-3,2	-78,37	3,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	1810	1+00690	2	5,5	5,5	0	0	-220	2,1	-3,3	-78,7	3,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,684	-0,5	-0,5	0	-2,68	0	0	55,00	25,92
GC-310	1	1820	1+00700	2	5,6	5,6	0	0	-180	2,5	-3,5	-79,05	3,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,5	-0,5	0	-2,63	0	0	55,50	26,55
GC-310	1	1830	1+00710	2	5,7	5,7	0	0	-110	2,6	-3,7	-79,42	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0	0	56,50	26,47
GC-310	1	1840	1+00720	2	5,7	5,7	0	0	-120	2,4	-3,8	-79,8	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0	0	57,00	26,53
GC-310	1	1850	1+00730	2	5,6	5,6	0	0	-220	1,9	-3,8	-80,18	3,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	56,50	26,11
GC-310	1	1860	1+00740	2	5,5	5,5	0	0	-500	1,4	-3,7	-80,55	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,42
GC-310	1	1870	1+00750	2	5,5	5,5	0	0	-830	0,9	-3,6	-80,91	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	1880	1+00760	2	5,4	5,4	0	0	-1220	0,5	-3,6	-81,27	3,6	10	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	2120	1+01000	2	8,6	5,8	0	2,8	110	-2,9	-3,1	-91,12	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	2,3	0	0,23	0	0	86,00	0,00
GC-310	1	2130	1+01010	2	8,7	5,9	0	2,8	80	-2,9	-3	-91,42	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	2,3	0	0,19	0	0	86,50	0,00
GC-310	1	2140	2+00000	2	6,5	6,5	0	0	70	-2,5	-2,9	-91,71	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	76,00	9,42
GC-310	1	2150	2+00010	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,6	-2,8	-91,99	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	65,00	20,42
GC-310	1	2160	2+00020	2	6,4	6,4	0	0	120	-0,5	-2,7	-92,26	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	64,50	19,72
GC-310	1	2170	2+00030	2	6,2	6,2	0	0	390	0,6	-2,8	-92,54	2,8	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63,00	18,69
GC-310	1	2180	2+00040	2	6,3	6,3	0	0	-260	1,6	-3	-92,84	3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62,50	17,50
GC-310	1	2190	2+00050	2	6,3	6,3	0	0	-100	2,3	-3,4	-93,18	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	63,00	19,03
GC-310	1	2200	2+00060	2	6	6	0	0	-80	2,6	-3,9	-93,57	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	61,50	23,06
GC-310	1	2210	2+00070	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,5	-4,5	-94,02	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	59,50	25,28
GC-310	1	2220	2+00080	2	5,9	5,9	0	0	-100	2,2	-4,9	-94,51	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	59,00	25,28
GC-310	1	2230	2+00090	2	5,8	5,8	0	0	-220	1,8	-5,2	-95,03	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,384	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	58,50	24,45
GC-310	1	2240	2+00100	2	5,7	5,7	0	0	-510	1,4	-5,4	-95,57	5,4	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,50	23,42
GC-310	1	2250	2+00110	2	5,6	5,6	0	0	-950	1,1	-5,4	-96,11	5,4	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	2260	2+00120	2	5,6	5,6	0	0	-1070	0,9	-5,5	-96,66	5,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2270	2+00130	2	5,6	5,6	0	0	-1500	0,8	-5,5	-97,21	5,5	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2280	2+00140	2	5,6	5,6	0	0	-1930	0,9	-5,4	-97,75	5,4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2290	2+00150	2	5,6	5,6	0	0	-1400	1,2	-5,2	-98,27	5,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2300	2+00160	2	5,6	5,6	0	0	-1090	1,7	-4,9	-98,76	4,9	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2310	2+00170	2	5,7	5,7	0	0	-660	2,3	-4,6	-99,22	4,6	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	2320	2+00180	2	5,7	5,7	0	0	-330	2,9	-4,2	-99,64	4,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	2330	2+00190	2	5,8	5,8	0	0	-170	3,4	-4	-100	4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0	0	57,50	23,69
GC-310	1	2340	2+00200	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,7	-3,9	-100,4	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,50	25,04
GC-310	1	2350	2+00210	2	5,7	5,7	0	0	-150	3,8	-3,9	-100,8	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	57,00	25,70
GC-310	1	2360	2+00220	2	5,7	5,7	0	0	-170	3,6	-4,1	-101,2	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	57,00	25,54
GC-310	1	2370	2+00230	2	5,6	5,6	0	0	-340	3,1	-4,2	-101,7	4,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,50	24,69
GC-310	1	2380	2+00240	2	5,6	5,6	0	0	-700	2,6	-4,3	-102,1	4,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	2390	2+00250	2	5,5	5,5	0	0	-1000	2,1	-4,3	-102,5	4,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	24,50
GC-310	1	2400	2+00260	2	5,5	5,5	0	0	-1330	1,8	-4,2	-102,9	4,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	2410	2+00270	2	5,5	5,5	0	0	-1730	1,4	-4,1	-103,3	4,1	10	0	0	0	1														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	2650	2+00510	2	6,9	6,9	0	0	60	-4,4	5	-101,5	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	68,50	18,93
GC-310	1	2660	2+00520	2	6,9	6,9	0	0	60	-4,9	4,9	-101	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	69,00	17,75
GC-310	1	2670	2+00530	2	6,6	6,6	0	0	70	-5,2	4,8	-100,5	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	67,50	18,77
GC-310	1	2680	2+00540	2	6,4	6,4	0	0	60	-5	4,7	-100,1	4,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	65,00	21,27
GC-310	1	2690	2+00550	2	6,3	6,3	0	0	70	-4,3	4,8	-99,59	4,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	63,50	22,77
GC-310	1	2700	2+00560	2	6,1	6,1	0	0	150	-3,2	4,9	-99,1	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	62,00	22,24
GC-310	1	2710	2+00570	2	5,8	5,8	0	0	400	-1,8	5,2	-98,58	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59,50	21,85
GC-310	1	2720	2+00580	2	5,8	5,8	0	0	-700	-0,3	5,6	-98,02	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	2730	2+00590	2	6	6	0	0	-270	1,4	6	-97,42	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	2740	2+00600	2	6	6	0	0	-190	3,1	6,3	-96,79	6,3	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	60,00	21,07
GC-310	1	2750	2+00610	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,8	6,5	-96,14	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	61,00	24,12
GC-310	1	2760	2+00620	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,1	6,5	-95,49	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,00	27,11
GC-310	1	2770	2+00630	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,7	6,5	-94,84	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,00	28,13
GC-310	1	2780	2+00640	2	6,2	6,2	0	0	-40	6,4	6,5	-94,19	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	62,00	28,13
GC-310	1	2790	2+00650	2	6,1	6,1	0	0	-70	5,4	6,5	-93,54	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	61,50	26,46
GC-310	1	2800	2+00660	2	6	6	0	0	-130	4	6,6	-92,88	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	60,50	23,95
GC-310	1	2810	2+00670	2	6	6	0	0	-400	2,5	6,8	-92,2	6,8	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	21,56
GC-310	1	2820	2+00680	2	6,2	6,2	0	0	-700	1,2	7	-91,5	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	61,00	19,00
GC-310	1	2830	2+00690	2	6,4	6,4	0	0	-1200	0,1	7,1	-90,79	7,1	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	63,00	17,00
GC-310	1	2840	2+00700	2	6,6	6,6	0	0	770	-0,8	7,1	-90,08	7,1	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	65,00	15,00
GC-310	1	2850	2+00710	2	6,8	6,8	0	0	450	-1,6	7,1	-89,37	7,1	0	10	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	67,00	13,00
GC-310	1	2860	2+00720	2	7,2	7,2	0	0	220	-2,3	6,9	-88,68	6,9	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	70,00	10,92
GC-310	1	2870	2+00730	2	7,5	7,5	0	0	80	-3	6,7	-88,01	6,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	73,50	9,95
GC-310	1	2880	2+00740	2	7,6	7,6	0	0	50	-3,6	6,4	-87,37	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	75,50	11,08
GC-310	1	2890	2+00750	2	7,7	7,7	0	0	40	-4	5,9	-86,78	5,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	76,50	12,61
GC-310	1	2900	2+00760	2	7,7	7,7	0	0	40	-4,1	5,4	-86,24	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	77,00	13,13
GC-310	1	2910	2+00770	2	7,6	7,6	0	0	60	-3,8	5	-85,74	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	76,50	11,94
GC-310	1	2920	2+00780	2	7,6	7,6	0	0	80	-3,1	4,7	-85,27	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	76,00	9,91
GC-310	1	2930	2+00790	2	7,5	7,5	0	0	120	-2,2	4,6	-84,81	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0	0	75,50	8,72
GC-310	1	2940	2+00800	2	7,3	7,3	0	0	270	-1,1	4,8	-84,33	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,3								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	3180	3+00070	2	7,6	7,6	0	0	60	-3,7	5,3	-71,49	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	70,00	15,63
GC-310	1	3190	3+00080	2	7,7	7,7	0	0	50	-4,7	5,6	-70,93	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	76,50	10,93
GC-310	1	3200	3+00090	2	7,7	7,7	0	0	40	-5,1	6,1	-70,32	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	77,00	12,11
GC-310	1	3210	3+00100	2	7,7	7,7	0	0	40	-4,8	6,5	-69,67	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,313	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	77,00	13,13
GC-310	1	3220	3+00110	2	7	7	0	0	50	-3,9	6,8	-68,99	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	73,50	15,61
GC-310	1	3230	3+00120	2	6,7	6,7	0	0	140	-2,6	7	-68,29	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	68,50	17,00
GC-310	1	3240	3+00130	2	6	6	0	0	-300	-1,3	7	-67,59	7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	63,50	17,95
GC-310	1	3250	3+00140	2	5,7	5,7	0	0	-180	-0,2	6,8	-66,91	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	58,50	22,63
GC-310	1	3260	3+00150	2	5,6	5,6	0	0	-80	0,4	6,5	-66,26	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,906	-0,5	-0,5	0	-2,91	0	0	56,50	27,16
GC-310	1	3270	3+00160	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,7	6,3	-65,63	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,5	-0,5	0	-3,18	0	0	55,50	30,41
GC-310	1	3280	3+00170	2	5,4	5,4	0	0	-230	0,7	6,1	-65,02	6,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,776	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	0	54,50	29,76
GC-310	1	3290	3+00180	2	5,3	5,3	0	0	-500	0,6	6	-64,42	6	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,50	27,38
GC-310	1	3300	3+00190	2	5,3	5,3	0	0	1470	0,6	6	-63,82	6	0	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	53,00	27,00
GC-310	1	3310	3+00200	2	5,6	5,6	0	0	970	0,7	6	-63,22	6	0	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	54,50	25,50
GC-310	1	3320	3+00210	2	5,6	5,6	0	0	530	0,6	5,7	-62,65	5,7	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56,00	24,00
GC-310	1	3330	3+00220	2	5,7	5,7	0	0	270	0,2	5	-62,15	5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56,50	23,50
GC-310	1	3340	3+00230	2	5,8	5,8	0	0	180	-0,4	3,9	-61,76	3,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	0	57,50	23,63
GC-310	1	3350	3+00240	2	7	7	0	0	130	-0,9	2,5	-61,51	2,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	64,00	18,68
GC-310	1	3360	3+00250	2	9	9	0	0	300	-1,2	1	-61,41	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0	0	80,00	1,56
GC-310	1	3370	3+00260	2	6,8	6,8	0	0	500	-1,2	-0,4	-61,45	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	79,00	1,00
GC-310	1	3380	3+00270	2	6,3	6,3	0	0	630	-1	-1,6	-61,61	1,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65,50	14,50
GC-310	1	3390	3+00280	2	6,3	6,3	0	0	930	-0,8	-2,2	-61,83	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63,00	17,00
GC-310	1	3400	3+00290	2	8,1	5,9	0	2,2	1400	-0,6	-2,4	-62,07	2,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,7	0	0,10	0	0	72,00	8,00
GC-310	1	3410	3+00300	2	8,1	5,9	0	2,2	1830	-0,4	-2,2	-62,29	2,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,7	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	3420	3+00310	2	8,1	5,9	0	2,2	2070	-0,2	-1,7	-62,46	1,7	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,7	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	3430	3+00320	2	8,1	5,9	0	2,2	-1370	0	-1	-62,56	1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,7	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	3440	3+00330	2	8,3	6	0	2,3	-820	0,3	-0,4	-62,6	0,4	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,8	0	0,30	0	0	82,00	0,00
GC-310	1	3450	3+00340	2	8,3	6	0	2,3	-500	0,4	0,2	-62,58	0,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	1,8	0	0,30	0	0	83,00	0,00
GC-310	1	3460	3+00350	2	8,4	6,1	0	2,3	-240	0,5	0,7	-62,51	0,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	1,8	0	0,23	0	0	83,50	0,00
GC-310	1	3470	3+00360	2	8,4	6,2	0	2,2	-90	0,4	1,2	-62,39	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	3710	3+00600	2	5,7	5,7	0	0	410	-1	-4,4	-67,81	4,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57,00	23,00
GC-310	1	3720	3+00610	2	5,9	5,9	0	0	530	-0,8	-3,3	-68,14	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58,00	22,00
GC-310	1	3730	3+00620	2	5,9	5,9	0	0	700	-0,7	-2,3	-68,37	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	3740	3+00630	2	5,9	5,9	0	0	970	-0,6	-1,5	-68,52	1,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	3750	3+00640	2	5,9	5,9	0	0	1100	-0,7	-1,1	-68,63	1,1	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	3760	3+00650	2	5,9	5,9	0	0	910	-0,7	-1,1	-68,74	1,1	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	3770	3+00660	2	5,9	5,9	0	0	740	-0,8	-1,5	-68,89	1,5	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59,00	21,00
GC-310	1	3780	3+00670	2	8,2	5,9	0	2,3	630	-0,8	-2	-69,09	2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	1,8	0	0,20	0	0	70,50	9,50
GC-310	1	3790	3+00680	2	7,8	5,5	0	2,3	610	-0,8	-2,5	-69,34	2,5	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	80,00	0,00
GC-310	1	3800	3+00690	2	7,8	5,5	0	2,3	590	-0,8	-2,9	-69,63	2,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-310	1	3810	3+00700	2	7,8	5,5	0	2,3	590	-0,8	-3	-69,93	3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-310	1	3820	3+00710	2	7,8	5,5	0	2,3	590	-0,8	-2,8	-70,21	2,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-310	1	3830	3+00720	2	7,8	5,5	0	2,3	700	-0,8	-2,4	-70,45	2,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-310	1	3840	3+00730	2	7,8	5,5	0	2,3	870	-0,8	-1,8	-70,63	1,8	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	1,8	0	-0,20	0	0	78,00	2,00
GC-310	1	3850	3+00740	2	8	5,5	0	2,5	1030	-0,7	-1,1	-70,74	1,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	2	0	0,00	0	0	79,00	1,00
GC-310	1	3860	3+00750	2	7,9	5,4	0	2,5	1400	-0,6	-0,3	-70,77	0,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2	0	-0,10	0	0	79,50	0,50
GC-310	1	3870	3+00760	2	7,9	5,4	0	2,5	1600	-0,5	0,4	-70,73	0,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2	0	-0,10	0	0	79,00	1,00
GC-310	1	3880	3+00770	2	8	5,4	0	2,6	1870	-0,4	1,1	-70,62	1,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2,1	0	0,00	0	0	79,50	0,50
GC-310	1	3890	3+00780	2	8	5,4	0	2,6	2300	-0,1	1,5	-70,47	1,5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2,1	0	0,00	0	0	80,00	0,00
GC-310	1	3900	3+00790	2	8,1	5,4	0	2,7	-1830	0,2	1,7	-70,3	1,7	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2,2	0	0,10	0	0	80,50	0,00
GC-310	1	3910	3+00800	2	8,1	5,4	0	2,7	-1200	0,7	1,7	-70,13	1,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2,2	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	3920	3+00810	2	8,1	5,4	0	2,7	-770	1,1	1,4	-69,99	1,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	2,2	0	0,10	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	3930	3+00820	2	8,2	5,5	0	2,7	-630	1,4	0,8	-69,91	0,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	2,2	0	0,20	0	0	81,50	0,00
GC-310	1	3940	3+00830	2	8,2	5,5	0	2,7	-470	1,6	0	-69,91	0	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	2,2	0	0,20	0	0	82,00	0,00
GC-310	1	3950	3+00840	2	5,5	5,5	0	0	-290	1,6	-1	-70,01	1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	68,50	11,50
GC-310	1	3960	3+00850	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,4	-2	-70,21	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0	0	55,50	25,38
GC-310	1	3970	3+00860	2	5,6	5,6	0	0	-240	1,1	-2,8	-70,49	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,569	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	56,00	25,72
GC-310	1	3980	3+00870	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,8	-3,4	-70,83	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,50	25,34
GC-310	1	3990	3+00880	2	5,5	5,5	0	0	-500	0,5	-3,8	-71,21	3,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	4000	3+00890	2	5,5	5,5	0	0	-830	0,3	-4,1	-71,62	4,1	10	0	0	0	830														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-310	1	4240	4+00150	2	6,7	6,7	0	0	230	-3,7	-10,6	-93,7	10,6	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	10	0	68,50	17,44		
GC-310	1	4250	4+00160	2	6,5	6,5	0	0	430	-3,6	-9,8	-94,68	9,8	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66,00	14,88		
GC-310	1	4260	4+00170	2	6,2	6,2	0	0	630	-3,4	-8,8	-95,56	8,8	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63,50	16,50		
GC-310	1	4270	4+00180	2	5,9	5,9	0	0	930	-3	-7,6	-96,32	7,6	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,50	19,50		
GC-310	1	4280	4+00190	2	6	6	0	0	-1130	-2,3	-6,2	-96,94	6,2	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59,50	20,50		
GC-310	1	4290	4+00200	2	6	6	0	0	-420	-1,5	-4,7	-97,41	4,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00		
GC-310	1	4300	4+00210	2	6,1	6,1	0	0	-200	-0,6	-3,3	-97,74	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60,50	20,51		
GC-310	1	4310	4+00220	2	6,2	6,2	0	0	-100	0,3	-2	-97,94	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	61,50	21,54		
GC-310	1	4320	4+00230	2	6,3	6,3	0	0	-70	1,1	-0,9	-98,03	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	62,50	22,42		
GC-310	1	4330	4+00240	2	6,4	6,4	0	0	-50	1,8	0,1	-98,02	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	63,50	23,44		
GC-310	1	4340	4+00250	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,3	1,1	-97,91	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64,00	24,10		
GC-310	1	4350	4+00260	2	6,4	6,4	0	0	-50	2,5	2,1	-97,7	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	64,00	24,10		
GC-310	1	4360	4+00270	2	6,3	6,3	0	0	-80	2,4	3,2	-97,38	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	63,50	23,08		
GC-310	1	4370	4+00280	2	6,1	6,1	0	0	-220	2,2	4,3	-96,95	4,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	62,00	21,45		
GC-310	1	4380	4+00290	2	6	6	0	0	-630	2	5,4	-96,41	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,50	20,42		
GC-310	1	4390	4+00300	2	6	6	0	0	-970	1,8	6,3	-95,78	6,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00		
GC-310	1	4400	4+00310	2	6	6	0	0	-600	1,7	7,1	-95,07	7,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00		
GC-310	1	4410	4+00320	2	6	6	0	0	-400	1,6	7,5	-94,32	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00		
GC-310	1	4420	4+00330	2	6,2	6,2	0	0	-230	1,5	7,7	-93,55	7,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	61,00	19,88		
GC-310	1	4430	4+00340	2	6,4	6,4	0	0	-120	1,2	7,5	-92,8	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	63,00	19,57		
GC-310	1	4440	4+00350	2	6,4	6,4	0	0	-130	0,8	6,9	-92,11	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	64,00	19,25		
GC-310	1	4450	4+00360	2	6	6	0	0	-130	0,5	6,1	-91,5	6,1	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	62,00	21,12		
GC-310	1	4460	4+00370	2	5,7	5,7	0	0	-170	0,3	5,1	-90,99	5,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	58,50	24,25		
GC-310	1	4470	4+00380	2	5,5	5,5	0	0	-280	0,1	4,1	-90,58	4,1	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56,00	25,19		
GC-310	1	4480	4+00390	2	5,5	5,5	0	0	-480	0	3,1	-90,27	3,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00		
GC-310	1	4490	4+00400	2	5,5	5,5	0	0	-760	-0,1	2,3	-90,04	2,3	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00		
GC-310	1	4500	4+00410	2	5,5	5,5	0	0	-700	-0,2	1,7	-89,87	1,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00		
GC-310	1	4510	4+00420	2	5,5	5,5	0	0	-600	-0,3	1,2	-89,75	1,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00		
GC-310	1	4520	4+00430	2	5,4	5,4	0	0	-520	-0,4	1	-89,65	1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54,50	25,50		
GC-310	1	4530	4+00440	2	5,2	5,2	0	0	-400	-0,6	0,9	-89,56	0,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	4770	4+00680	2	6	6	0	0	<infinito	-0,1	1,4	-86,41	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	72,50	7,50
GC-310	1	4780	4+00690	2	6	6	0	0	<infinito	-0,1	1,5	-86,26	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60,00	20,00
GC-310	1	4790	4+00700	2	9,5	6	0	3,5	<infinito	-0,1	1,6	-86,1	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	3	0	1,50	0	0	77,50	2,50
GC-310	1	4800	4+00710	2	9,5	6	0	3,5	<infinito	-0,1	1,7	-85,93	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	3	0	1,50	0	0	95,00	0,00
GC-310	1	4810	4+00720	2	9,4	5,9	0	3,5	<infinito	-0,1	1,7	-85,76	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	3	0	1,40	0	0	94,50	0,00
GC-310	1	4820	4+00730	2	9,4	5,9	0	3,5	<infinito	-0,1	1,7	-85,59	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	3	0	1,40	0	0	94,00	0,00
GC-310	1	4830	4+00740	2	9,1	5,6	0	3,5	<infinito	-0,1	1,6	-85,43	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	3	0	1,10	0	0	92,50	0,00
GC-310	1	4840	4+00750	2	9,1	5,6	0	3,5	<infinito	-0,2	1,5	-85,28	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	3	0	1,10	0	0	91,00	0,00
GC-310	1	4850	4+00760	2	9,1	5,6	0	3,5	<infinito	-0,2	1,3	-85,15	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	3	0	1,10	0	0	91,00	0,00
GC-310	1	4860	4+00770	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,3	1,1	-85,04	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4870	4+00780	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,4	1	-84,94	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4880	4+00790	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,5	0,9	-84,85	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4890	4+00800	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,6	0,9	-84,76	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4900	4+00810	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,6	0,8	-84,68	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4910	4+00820	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,5	0,8	-84,6	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4920	4+00830	2	8,9	5,4	0	3,5	<infinito	-0,3	0,8	-84,52	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	3	0	0,90	0	0	89,00	0,00
GC-310	1	4930	4+00840	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	-0,2	0,9	-84,43	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	89,50	0,00
GC-310	1	4940	4+00850	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	-0,1	0,9	-84,34	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4950	4+00860	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	-0,1	0,9	-84,25	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4960	4+00870	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	-0,1	0,9	-84,16	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4970	4+00880	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	-0,1	0,7	-84,09	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4980	4+00890	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	0	0,4	-84,05	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	4990	4+00900	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	0	0	-84,05	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	5000	4+00910	2	9	5,5	0	3,5	<infinito	0	-0,5	-84,1	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	3	0	1,00	0	0	90,00	0,00
GC-310	1	5010	4+00920	2	5,5	5,5	0	0	<infinito	0	-1,1	-84,21	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	72,50	7,50
GC-310	1	5020	4+00930	2	5,5	5,5	0	0	<infinito	0	-1,8	-84,39	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	5030	4+00940	2	5,5	5,5	0	0	<infinito	-0,1	-2,4	-84,63	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55,00	25,00
GC-310	1	5040	4+00950	2	8	5,5	0	2,5	<infinito	-0,3	-3	-84,93	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	2	0	0,00	0	0	67,50	12,50
GC-310	1	5050	4+00960	2	8,2	5,7	0	2,5	<infinito	-0,5	-3,4	-85,27	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	2	0	0,20	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	5060	4+00970	2	8,6	5,9	0	2,7	<infinito	-0,7	-3,8	-85,65	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-310	1	5300	5+00180	2	5,8	5,8	0	0	900	-0,7	-6,2	-97,85	6,2	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	57,50	22,50
GC-310	1	5310	5+00190	2	9,5	5,8	0	3,7	570	-1,3	-6,4	-98,49	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	3,2	0	1,50	0	0	76,50	3,50
GC-310	1	5320	5+00200	2	9,1	6,1	0	3	220	-1,9	-6,7	-99,16	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	2,5	0	0,92	0	0	93,00	0,00
GC-310	1	5330	5+00210	2	8,8	6,3	0	2,5	70	-2,5	-7,2	-99,88	7,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	2	0	0,22	0	0	89,50	0,00
GC-310	1	5340	5+00220	2	8,9	6,5	0	2,4	30	-3	-7,7	-100,7	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	1,9	0	-0,45	0	10	88,50	1,14
GC-310	1	5350	5+00230	2	9,7	7,5	0	2,2	20	-3,2	-8,1	-101,5	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	1,7	0	-0,33	0	10	93,00	3,88
GC-310	1	5360	5+00240	2	10,4	8,5	0	1,9	20	-3,2	-8,4	-102,3	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,525	-0,5	1,4	0	0,38	0	10	100,50	0,00
GC-310	1	5370	5+00250	2	10	9	0	1	30	-2,7	-8,3	-103,1	8,3	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	0,65	-0,5	0,5	0	0,65	0	10	102,00	0,00
GC-310	1	5380	5+00260	2	12	12	0	0	40	-2	-7,9	-103,9	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,988	-0,5	-0,5	0	2,99	0	10	110,00	0,00
GC-310	1	5390	5+00270	1	4,2	4,2	0	0	60	-1	-7,3	-104,7	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	1,35	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	81,00	0,00
GC-310	1	5400	5+00280	1	3,8	3,8	0	0	110	-0,1	-6,6	-105,3	6,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,74	-0,436	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	40,00	15,43
GC-310	1	5410	5+00290	1	3,6	3,6	0	0	270	0,7	-5,7	-105,9	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	37,00	11,68
GC-310	1	5420	5+00300	1	3,6	3,6	0	0	-300	1,1	-4,6	-106,3	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36,00	9,00
GC-310	1	5430	5+00310	1	3,8	3,8	0	0	-40	1,2	-3,2	-106,7	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	37,00	18,13
GC-310	1	5440	5+00320	1	4,2	4,2	0	0	-130	0,8	-1,7	-106,8	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,62	0,077	-0,5	-0,5	0	-0,92	0	0	40,00	18,24
GC-310	1	5450	5+00330	1	4,4	4,4	0	0	-430	0,3	-0,2	-106,9	0,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	43,00	5,12
GC-310	1	5460	5+00340	1	5	5	0	0	-30	-0,4	0,9	-106,8	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	2,70	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	10	47,00	11,50
GC-310	1	5470	5+00350	1	5,4	5,4	0	0	-20	-0,8	1,1	-106,7	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0	10	52,00	26,75
GC-310	1	5480	5+00360	1	6,8	6,8	0	0	-20	-1,1	0,5	-106,6	0,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	61,00	24,50
GC-310	1	5490	5+00370	1	6,8	6,8	0	0	-20	-1,2	-0,9	-106,7	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68,00	17,50
GC-310	1	5500	5+00380	1	6,8	6,8	0	0	-20	-1,2	-2,4	-106,9	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68,00	17,50
GC-310	1	5510	5+00390	1	6,8	6,8	0	0	-20	-1,2	-3,8	-107,3	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68,00	17,50
GC-310	1	5520	5+00400	1	6,8	6,8	0	0	-20	-1,2	-4,5	-107,8	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	68,00	17,50
GC-310	1	5530	5+00410	1	8	6,8	1,2	0	-20	-1,2	-4,5	-108,2	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	0,7	-0,5	0	-0,55	0	10	74,00	11,50
GC-310	1	5540	5+00420	1	8	6,8	1,2	0	-20	-1,1	-3,9	-108,6	3,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	0,7	-0,5	0	-0,55	0	10	80,00	5,50
GC-310	1	5550	5+00430	1	8	6,8	1,2	0	-20	-0,9	-2,8	-108,9	2,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	4,05	-0,75	0,7	-0,5	0	-0,55	0	10	80,00	5,50
GC-310	1	5560	5+00440	1	8	6,8	1,2	0	-140	-0,7	-1,5	-109	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,58	2,721	0,7	-0,5	0	2,92	0	0	80,00	0,00
GC-310	1	5570	5+00450	1	7,9	6,8	1,1	0	-330	-0,4	-0,1	-109	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3,3	0,6	-0,5	0	3,40	0	0	79,50	0,00
GC-310	1	5580	5+00460	1	6,5	5,4	1,1	0	120	-0,1	1,4	-108,9	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,68	1,225	0,6	-0,5	0	1,33	0	0	72,00	0,00
GC-310	1	5590	5+00470	1	5,6	4,5	1,1	0	20	0,2	2,9	-108,6	2,9	10	0	0	0	20	10													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-310	1a	80	0+00020	1	6,7	5,2	1,5	0	60	0,8	7,7	7,29	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	1,35	0,35	1	-0,5	0	0,85	0	0	71,00	0,00	
GC-310	1a	90	0+00010	1	6,8	5,2	1,6	0	210	1,3	6,8	7,97	6,8	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,39	1,314	1,1	-0,5	0	1,91	0	0	67,50	0,00	
GC-310	1a	100	0+00000	1	5,4	5,4	0	0	610	1,8	6,2	8,59	6,2	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	1,9	-0,5	-0,5	0	0,90	0	0	61,00	0,00	
				media	6,42							media	4,15	4510	1010	120	130					540	940	630	3500					130	540	37.558	10.192
				min	3,60							max	12,40																	0,022	0,092		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	0	0+00000	2	8,7	8,2	0,5	0	-370	2,5	-1,4	-0,14	1,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,2	0	-0,5	0	0,70	0,00	0,00		
GC-320	1	10	0+00010	2	8	7,5	0,5	0	-200	4,1	-0,2	-0,16	0,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,298	0	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	83,50	0,00
GC-320	1	20	0+00020	2	6,5	6	0,5	0	-170	3,8	-0,1	-0,17	0,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	0	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	72,50	9,70
GC-320	1	30	0+00030	2	6	5,5	0,5	0	-250	3,9	0,3	-0,14	0,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	0	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62,50	18,69
GC-320	1	40	0+00040	2	6	5,5	0,5	0	-400	3,5	0,5	-0,09	0,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-320	1	50	0+00050	2	5,8	5,3	0,5	0	-770	3,1	0,6	-0,03	0,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	60	0+00060	2	6	5,5	0,5	0	230	2,8	0,6	0,03	0,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	0	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	59,00	21,88
GC-320	1	70	0+00070	2	6,3	5,8	0,5	0	100	2,6	0,6	0,09	0,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	0	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	61,50	21,41
GC-320	1	80	0+00080	2	6,3	5,8	0,5	0	50	2,7	0,7	0,16	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	23,08
GC-320	1	90	0+00090	2	6,3	5,8	0,5	0	40	3	0,8	0,24	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	0	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63,00	26,11
GC-320	1	100	0+00100	2	6,3	5,8	0,5	0	50	3,2	1	0,34	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	0	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	26,11
GC-320	1	110	0+00110	2	6	5,5	0,5	0	150	3,3	1,1	0,45	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	0	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,50	23,90
GC-320	1	120	0+00120	2	5,9	5,4	0,5	0	270	3,1	1,2	0,57	1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,85
GC-320	1	130	0+00130	2	5,9	5,4	0,5	0	530	2,9	1,2	0,69	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	140	0+00140	2	5,8	5,3	0,5	0	800	2,7	1,2	0,81	1,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	0	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-320	1	150	0+00150	2	5,3	5,3	0	0	1170	2,5	1,1	0,92	1,1	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-320	1	160	0+00160	2	5,4	5,4	0	0	-990	2,5	1,1	1,03	1,1	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-320	1	170	0+00170	2	5,4	5,4	0	0	-670	2,6	1,1	1,14	1,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	180	0+00180	2	5,5	5,5	0	0	-330	2,7	1,3	1,27	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-320	1	190	0+00190	2	5,5	5,5	0	0	-130	2,5	1,4	1,41	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	55,00	26,56
GC-320	1	200	0+00200	2	5,4	5,4	0	0	-220	2,1	1,6	1,57	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,784	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	54,50	27,98
GC-320	1	210	0+00210	2	5,4	5,4	0	0	-400	1,8	1,7	1,74	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,92
GC-320	1	220	0+00220	2	5,4	5,4	0	0	400	1,7	1,8	1,92	1,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	230	0+00230	2	5,5	5,5	0	0	330	1,9	1,8	2,1	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-320	1	240	0+00240	2	5,4	5,4	0	0	500	2,2	1,8	2,28	1,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-320	1	250	0+00250	2	5,4	5,4	0	0	800	2,5	1,8	2,46	1,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	260	0+00260	2	5,4	5,4	0	0	1270	2,6	1,8	2,64	1,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	270	0+00270	2	5,4	5,4	0	0	-1000	2,9	1,9	2,83	1,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	280	0+00280	2	5,5	5,5	0	0	-490	3,4	2	3,03	2	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-320	1	290	0+00290	2	5,5	5,5	0	0	-210	4	2	3,23	2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0,00	0,00	55,00	25,96
GC-320	1	300	0+00300	2	5,8	5,8	0	0	-70	4,2	1,9	3,42	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,779	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	56,50	27,36
GC-320	1	310	0+00310	2	5,9	5,9	0	0	-30	3,8	1,8	3,6	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	58,50	31,14
GC-320	1	320	0+00320	2	5,7	5,7	0	0	-60	3,3	1,9	3,79	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	58,00	32,13
GC-320	1	330	0+00330	2	5,5	5,5	0	0	-230	2,7	2,6	4,05	2,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	56,00	28,26
GC-320	1	340	0+00340	2	5,4	5,4	0	0	-400	2	3,6	4,41	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,50	26,38
GC-320	1	350	0+00350	2	5,4	5,4	0	0	-630	1,1	4,5	4,86	4,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	360	0+00360	2	5,5	5,5	0	0	230	0,2	5,4	5,4	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	54,50	26,38
GC-320	1	370	0+00370	2	5,7	5,7	0	0	90	-0,5	6,3	6,03	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	56,00	27,13
GC-320	1	380	0+00380	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,6	7,2	6,75	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	57,00	28,63
GC-320	1	390	0+00390	2	5,7	5,7	0	0	80	-0,3	7,6	7,51	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	57,00	28,91
GC-320	1	400	0+00400	2	5,3	5,3	0	0	200	0,3	7,3	8,24	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,903	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	55,00	28,54
GC-320	1	410	0+00410	2	5,3	5,3	0	0	370	0,8	6,2	8,86	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	28,01
GC-320	1	420	0+00420	2	5	5	0	0	-1030	1	5,1	9,37	5,1	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-320	1	430	0+00430	2	4,5	4,5	0	0	-570	1	4,3	9,8	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	47,50	32,50
GC-320	1	440	0+00440	2	3,8	3,8	0	0	-430	0,8	4,2	10,22	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-3,2	-0,5	-0,5	0	-4,20	0,00	0,00	41,50	38,50
GC-320	1	450	0+00450	2	4,8	3,8	0,5	0,5	-370	0,7	4,7	10,69	4,7	10	0	0	0	370	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	590	0+00590	2	5,1	5,1	0	0	700	1,4	5,9	18,98	5,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	600	0+00600	2	5,1	5,1	0	0	500	1,1	6,2	19,6	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	610	0+00610	2	5,2	5,2	0	0	400	0,9	6,5	20,25	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-320	1	620	0+00620	2	5,2	5,2	0	0	300	1	6,8	20,93	6,8	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-320	1	630	0+00630	2	5,2	5,2	0	0	400	1,5	7	21,63	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52,00	28,00
GC-320	1	640	0+00640	2	5,4	5,4	0	0	600	2,2	7,2	22,35	7,2	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-320	1	650	0+00650	2	5,6	5,6	0	0	1000	2,7	7	23,05	7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	660	0+00660	2	5,7	5,7	0	0	-230	2,8	6,4	23,69	6,4	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	56,50	24,38
GC-320	1	670	0+00670	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,4	5,5	24,24	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	57,50	25,41
GC-320	1	680	0+00680	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,8	4,6	24,7	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	58,00	26,05
GC-320	1	690	0+00690	2	5,8	5,8	0	0	-130	1,1	3,9	25,09	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	58,00	25,58
GC-320	1	700	0+00700	2	5,8	5,8	0	0	300	0,7	3,6	25,45	3,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	23,56
GC-320	1	710	0+00710	2	5,7	5,7	0	0	200	0,6	3,6	25,81	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,503	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	57,50	23,51
GC-320	1	720	0+00720	2	5,8	5,8	0	0	130	0,9	3,7	26,18	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	57,50	25,07
GC-320	1	730	0+00730	2	5,8	5,8	0	0	130	1,3	3,9	26,57	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	58,00	25,12
GC-320	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	140	1,6	4	26,97	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,589	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	57,50	25,50
GC-320	1	750	0+00750	2	5,7	5,7	0	0	230	1,6	4	27,37	4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57,00	25,33
GC-320	1	760	0+00760	2	5,7	5,7	0	0	300	1,4	3,9	27,76	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,88
GC-320	1	770	0+00770	2	5,6	5,6	0	0	400	1,2	3,8	28,14	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	780	0+00780	2	5,6	5,6	0	0	570	0,9	3,7	28,51	3,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	790	0+00790	2	5,6	5,6	0	0	330	0,6	3,5	28,86	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	800	0+00800	2	5,6	5,6	0	0	330	0,3	3,4	29,2	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	810	0+00810	2	5,6	5,6	0	0	400	0,1	3,5	29,55	3,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	820	0+00820	2	5,6	5,6	0	0	500	0,1	3,6	29,91	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	830	0+00830	2	5,6	5,6	0	0	730	0,3	3,7	30,28	3,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	840	0+00840	2	5,6	5,6	0	0	1470	0,9	3,8	30,66	3,8	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	850	0+00850	2	5,7	5,7	0	0	-400	1,6	3,8	31,04	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	860	0+00860	2	6	6	0	0	-100	2	3,6	31,4	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	58,50	23,53
GC-320	1	870	0+00870	2	6	6	0	0	-40	1,9	3,2	31,72	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES														SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	1160	1+00150	2	6,2	6,2	0	0	330	-0,7	7	42,7	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1170	1+00160	2	6,2	6,2	0	0	400	-0,4	7,1	43,41	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1180	1+00170	2	6,2	6,2	0	0	530	-0,1	7,1	44,12	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1190	1+00180	2	6,2	6,2	0	0	570	0,1	7,1	44,83	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1200	1+00190	2	6,2	6,2	0	0	700	0,1	7,2	45,55	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1210	1+00200	2	6,2	6,2	0	0	500	0	7,4	46,29	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1220	1+00210	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,3	7,6	47,05	7,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1230	1+00220	2	6,2	6,2	0	0	290	-0,7	7,9	47,84	7,9	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	1240	1+00230	2	6,4	6,4	0	0	200	-1,2	8,2	48,66	8,2	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63,00	18,01
GC-320	1	1250	1+00240	2	6,6	6,6	0	0	90	-1,6	8,4	49,5	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	65,00	18,26
GC-320	1	1260	1+00250	2	6,8	6,8	0	0	60	-1,6	8,5	50,35	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	67,00	18,63
GC-320	1	1270	1+00260	2	6,8	6,8	0	0	60	-1,2	8,2	51,17	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	68,00	18,75
GC-320	1	1280	1+00270	2	7,2	7,2	0	0	60	-0,7	7,5	51,92	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	70,00	16,75
GC-320	1	1290	1+00280	2	7,2	7,2	0	0	40	-0,4	6,3	52,55	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	10,00	72,00	16,44
GC-320	1	1300	1+00290	2	7	7	0	0	30	-0,5	5	53,05	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	71,00	20,81
GC-320	1	1310	1+00300	2	7	7	0	0	30	-0,7	3,8	53,43	3,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	70,00	23,50
GC-320	1	1320	1+00310	2	7	7	0	0	60	-0,6	3,1	53,74	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	70,00	20,13
GC-320	1	1330	1+00320	2	7,2	7,2	0	0	-130	0,1	2,9	54,03	2,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	71,00	13,93
GC-320	1	1340	1+00330	2	7,2	7,2	0	0	-30	1,4	3,1	54,34	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	72,00	16,31
GC-320	1	1350	1+00340	2	7,2	7,2	0	0	-30	2,5	3,5	54,69	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	10,00	72,00	21,50
GC-320	1	1360	1+00350	2	6,8	6,8	0	0	-80	3,1	4,1	55,1	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	70,00	19,28
GC-320	1	1370	1+00360	2	6,6	6,6	0	0	-120	2,8	4,7	55,57	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	67,00	17,22
GC-320	1	1380	1+00370	2	6,4	6,4	0	0	-200	2,2	5,3	56,1	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,803	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	65,00	17,70
GC-320	1	1390	1+00380	2	6,1	6,1	0	0	-400	1,5	5,5	56,65	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62,50	18,51
GC-320	1	1400	1+00390	2	6	6	0	0	-800	1,3	5,1	57,16	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-320	1	1410	1+00400	2	6	6	0	0	-1000	1,8	4,2	57,58	4,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-320	1	1420	1+00410	2	6,1	6,1	0	0	-600	2,7	3,1	57,89	3,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-320	1	1430	1+00420	2	6,1	6,1	0	0	-300	3,6	2,2	58,11	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	1440	1+00430	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,3	1,4	58,25	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	62,00	19,56
GC-320	1	1450	1+00440	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,6	0,9	58,34	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63,00	20,81
GC-320	1	1460	1+00450	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,4	0,5	58,39	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63,00	21,50
GC-320	1	1470	1+00460	2	6,2	6,2	0	0	-180	3,8	0,5	58,44	0,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	0,00	62,50	20,88
GC-320	1	1480	1+00470	2	6,1	6,1	0	0	-300	2,8	0,6	58,5	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	19,63
GC-320	1	1490	1+00480	2	6,1	6,1	0	0	-770	1,5	0,7	58,57	0,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	1500	1+00490	2	6,2	6,2	0	0	330	0,2	0,7	58,64	0,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	61,50	18,50
GC-320	1	1510	1+00500	2	6,3	6,3	0	0	140	-0,9	0,7	58,71	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	62,50	18,95
GC-320	1	1520	1+00510	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,4	0,4	58,75	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63,00	20,70
GC-320	1	1530	1+00520	2	6,3	6,3	0	0	110	-1,2	-0,2	58,73	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	63,00	21,09
GC-320	1	1540	1+00530	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,8	-1	58,63	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	62,50	20,22
GC-320	1	1550	1+00540	2	6,1	6,1	0	0	370	-0,2	-1,8	58,45	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,50	19,38
GC-320	1	1560	1+00550	2	6,1	6,1	0	0	630	0	-2,4	58,21	2,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	1570	1+00560	2	6	6	0	0	970	0,1	-2,9	57,92	2,9	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-320	1	1580	1+00570	2	6	6	0	0	1600	0,3	-3,3	57,59	3,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-320	1	1590	1+00580	2	6,1	6,1	0	0	-800	0,7	-3,7	57,22	3,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,50	19,50
GC-320	1	1600	1+00590	2	6,1	6,1	0	0	-530	1,2	-3,8	56,84	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	1610	1+00600	2	6	6	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	1750	1+00740	2	5,5	5,5	0	0	240	-0,1	5,8	60,3	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,669	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	57,50	27,39
GC-320	1	1760	1+00750	2	5	5	0	0	430	0,5	4,6	60,76	4,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	52,50	28,34
GC-320	1	1770	1+00760	2	5	5	0	0	800	1,1	3,6	61,12	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	1780	1+00770	2	5	5	0	0	-330	1,5	2,9	61,41	2,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	1790	1+00780	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,7	2,1	61,62	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	52,00	30,53
GC-320	1	1800	1+00790	2	5,4	5,4	0	0	-80	1,6	1	61,72	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	54,00	31,06
GC-320	1	1810	1+00800	2	5,8	5,3	0	0,5	-110	1,5	-0,7	61,65	0,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,5	0	0	-2,57	0,00	0,00	56,00	28,37
GC-320	1	1820	1+00810	2	6,7	5,2	0	1,5	-220	1,2	-2,5	61,4	2,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,984	-0,5	1	0	-1,48	0,00	0,00	62,50	20,26
GC-320	1	1830	1+00820	2	6,6	5,1	0	1,5	-370	0,9	-4	61	4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	1	0	-1,40	0,00	0,00	66,50	14,42
GC-320	1	1840	1+00830	2	6	5	0	1	-630	0,6	-4,9	60,51	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	0,5	0	-2,00	0,00	0,00	63,00	17,00
GC-320	1	1850	1+00840	2	7	5	2	0	-1000	0,3	-5,5	59,96	5,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-2	1,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	65,00	15,00
GC-320	1	1860	1+00850	2	7	5	2	0	1900	0,1	-5,9	59,37	5,9	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-2	1,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	70,00	10,00
GC-320	1	1870	1+00860	2	7,1	5,1	2	0	1430	-0,1	-6,3	58,74	6,3	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,9	1,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	70,50	9,50
GC-320	1	1880	1+00870	2	5,1	5,1	0	0	1130	-0,3	-6,7	58,07	6,7	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	1890	1+00880	2	5,1	5,1	0	0	1000	-0,6	-7	57,37	7	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	1900	1+00890	2	5,1	5,1	0	0	1070	-0,7	-6,8	56,69	6,8	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	1910	1+00900	2	5,1	5,1	0	0	1400	-0,5	-6	56,09	6	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	1920	1+00910	2	5,2	5,2	0	0	-430	-0,2	-4,6	55,63	4,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-320	1	1930	1+00920	2	5,3	5,3	0	0	-270	0,1	-2,9	55,34	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	52,50	27,50
GC-320	1	1940	1+00930	2	5,3	5,3	0	0	-260	0,2	-1,4	55,2	1,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53,00	27,00
GC-320	1	1950	1+00940	2	5,4	5,4	0	0	-320	0,2	-0,4	55,16	0,4	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53,50	26,50
GC-320	1	1960	1+00950	2	5,4	5,4	0	0	-470	0,1	0	55,16	0	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	1970	1+00960	2	5,4	5,4	0	0	-800	0	0,1	55,17	0,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	1980	1+00970	2	5,5	5,5	0	0	-1070	0,1	0,2	55,19	0,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54,50	25,50
GC-320	1	1990	1+00980	2	5,5	5,5	0	0	-1400	0,2	0,5	55,24	0,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2000	1+00990	2	5,5	5,5	0	0	-1270	0,5	0,8	55,32	0,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2010	2+00000	2	5,5	5,5	0	0	-970	0,9	1,2	55,44	1,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2020	2+00010	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,7	1,5	55,59	1,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-320	1	2030	2+00020	2	5,7	5,7	0	0	-270	2,8	1,8	55,77	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	2340	2+00330	2	5,7	5,7	0	0	-330	3,9	2,4	62,24	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58,00	23,13
GC-320	1	2350	2+00340	2	5,7	5,7	0	0	-600	3	3	62,54	3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	2360	2+00350	2	5,7	5,7	0	0	-1300	2,2	3,9	62,93	3,9	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	2370	2+00360	2	5,5	5,5	0	0	-2400	1,6	4,8	63,41	4,8	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2380	2+00370	2	5,5	5,5	0	0	-2970	1	5,5	63,96	5,5	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2390	2+00380	2	5,5	5,5	0	0	-3230	0,5	6	64,56	6	0	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2400	2+00390	2	5,5	5,5	0	0	-3800	0,2	6,3	65,19	6,3	0	10	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2410	2+00400	2	5,5	5,5	0	0	-4370	0,1	6,6	65,85	6,6	0	10	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2420	2+00410	2	5,5	5,5	0	0	<infinito>	0,1	6,9	66,54	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	2430	2+00420	2	7,6	5,5	2,1	0	4500	0,2	7,2	67,26	7,2	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,6	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,50	14,50
GC-320	1	2440	2+00430	2	7,6	5,5	2,1	0	3770	0,2	7,5	68,01	7,5	0	10	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,6	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	76,00	4,00
GC-320	1	2450	2+00440	2	7,6	5,5	2,1	0	3030	0,3	7,7	68,78	7,7	0	10	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,6	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	76,00	4,00
GC-320	1	2460	2+00450	2	7,6	5,5	2,1	0	2370	0,2	7,7	69,55	7,7	0	10	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,6	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	76,00	4,00
GC-320	1	2470	2+00460	2	7,6	5,5	2,1	0	1370	0,1	7,6	70,31	7,6	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,6	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	76,00	4,00
GC-320	1	2480	2+00470	2	7,7	5,6	2,1	0	1300	0,1	7,5	71,06	7,5	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,6	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	76,50	3,50
GC-320	1	2490	2+00480	2	7,7	5,6	2,1	0	800	0,3	7,5	71,81	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,6	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77,00	3,00
GC-320	1	2500	2+00490	2	7,7	5,6	2,1	0	530	0,4	7,1	72,52	7,1	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,6	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77,00	3,00
GC-320	1	2510	2+00500	2	5,8	5,8	0	0	370	0,1	6,1	73,13	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	67,50	12,50
GC-320	1	2520	2+00510	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,6	4,8	73,61	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	58,00	23,07
GC-320	1	2530	2+00520	2	5,9	5,9	0	0	100	-1,3	3,6	73,97	3,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	58,50	24,59
GC-320	1	2540	2+00530	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,8	2,7	74,24	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	59,00	25,92
GC-320	1	2550	2+00540	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,9	2,1	74,45	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	58,00	27,42
GC-320	1	2560	2+00550	2	5,6	5,6	0	0	270	-1,6	1,7	74,62	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	26,03
GC-320	1	2570	2+00560	2	5,6	5,6	0	0	430	-0,9	1,5	74,77	1,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2580	2+00570	2	5,6	5,6	0	0	830	-0,1	1,3	74,9	1,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2590	2+00580	2	5,6	5,6	0	0	-770	0,7	1,2	75,02	1,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2600	2+00590	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,2	1	75,12	1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2610	2+00600	2	5,7	5,7	0	0	-370	1,5	1	75,22	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	2620	2+00610	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,6	1,1	75,33	1,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	2630	2+00620	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,6	1,3	75,46	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	2640	2+00630	2	5,6	5,6	0	0	-370	1,6	1,5	75,61	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	2650	2+00640	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,6	1,5	75,76	1,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	2660	2+00650	2	5,9	5,9	0	0	-430	1,2	1,5	75,91	1,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-320	1	2670	2+00660	2	5,7	5,7	0	0	-190	0,9	1,7	76,08	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	58,00	23,07
GC-320	1	2680	2+00670	2	5,7	5,7	0	0	-150	0,7	2,2	76,3	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	57,00	25,42
GC-320	1	2690	2+00680	2	5,6	5,6	0	0	-270	0,8	2,8	76,58	2,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	24,85
GC-320	1	2700	2+00690	2	5,6	5,6	0	0	-330	0,5	3,3	76,91	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	2710	2+00700	2	5,9	5,9	0	0	-670	-0,2	3,6	77,27	3,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-320	1	2720	2+00710	2	5,9	5,9	0	0	1270	-1,1	3,6	77,63	3,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	2730	2+00720	2	5,9	5,9	0	0	570	-2,1	3,6	77,99	3,6	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	2740	2+00730	2	6	6	0	0	370	-3	3,6	78,35	3,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-320	1	2750	2+00740	2	6	6	0	0	160	-3,7	3,7	78,72	3,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	60,00	21,27
GC-320	1	2760	2+00750	2	6,1	6,1	0	0	110	-4,2	4,1	79,13	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	60,50	22,61
GC-320	1	2770	2+00760	2	6,2	6,2	0	0	80	-4,3	4,8	79,61	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	61,50	22,87
GC-320	1	2780	2+00770	2	6,7	6,7	0	0	80	-3,9	5,5	80,16	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	64,50	20,56
GC-320	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	2930	2+00920	2	5,5	5,5	0	0	30	-2,6	6,8	90,67	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	65,00	24,64
GC-320	1	2940	2+00930	2	5,5	5,5	0	0	30	-3,5	6,6	91,33	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	55,00	38,50
GC-320	1	2950	2+00940	2	5,5	5,5	0	0	70	-3,7	6,7	92	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,5	-0,5	0	-3,08	0,00	0,00	55,00	34,64
GC-320	1	2960	2+00950	2	5,5	5,5	0	0	200	-3,3	7	92,7	7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	55,00	28,91
GC-320	1	2970	2+00960	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,5	7,2	93,42	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	54,00	27,01
GC-320	1	2980	2+00970	2	5	5	0	0	600	-1,5	7,3	94,15	7,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51,50	28,50
GC-320	1	2990	2+00980	2	5	5	0	0	870	-0,4	7,4	94,89	7,4	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	3000	3+00000	2	5	5	0	0	1430	0,8	7,5	95,64	7,5	0	10	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	3010	3+00010	2	5	5	0	0	-400	2	7,5	96,39	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	3020	3+00020	2	5	5	0	0	-270	3	7,4	97,13	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	3030	3+00030	2	5	5	0	0	-140	3,5	7,2	97,85	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,289	-0,5	-0,5	0	-3,29	0,00	0,00	50,00	31,45
GC-320	1	3040	3+00040	2	5	5	0	0	-190	3,6	7	98,55	7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	50,00	32,51
GC-320	1	3050	3+00050	2	5,5	5,5	0	0	-210	3,5	6,9	99,24	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,693	-0,5	-0,5	0	-2,69	0,00	0,00	52,50	29,53
GC-320	1	3060	3+00060	2	6,1	6,1	0	0	-330	3,3	6,7	99,91	6,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	58,00	22,96
GC-320	1	3070	3+00070	2	6,1	6,1	0	0	-430	3,1	6,5	100,6	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	3080	3+00080	2	6,1	6,1	0	0	-330	2,9	6,3	101,2	6,3	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	19,00
GC-320	1	3090	3+00090	2	6,1	6,1	0	0	-220	2,8	6,3	101,8	6,3	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	61,00	19,92
GC-320	1	3100	3+00100	2	6,1	6,1	0	0	-140	2,8	6,3	102,5	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	61,00	21,37
GC-320	1	3110	3+00110	2	6,1	6,1	0	0	-140	2,6	6,2	103,1	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	61,00	21,89
GC-320	1	3120	3+00120	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,3	6,2	103,7	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	0,00	61,00	21,64
GC-320	1	3130	3+00130	2	5,8	5,8	0	0	-270	1,8	6,4	104,3	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59,50	21,69
GC-320	1	3140	3+00140	2	5,5	5,5	0	0	-530	1,4	6,7	105	6,7	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	3150	3+00150	2	5,5	5,5	0	0	-470	1,6	7	105,7	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	3160	3+00160	2	5,5	5,5	0	0	-270	2,7	7,1	106,4	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	3170	3+00170	2	5,5	5,5	0	0	-130	4,1	6,9	107,1	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	55,00	26,56
GC-320	1	3180	3+00180	2	5,5	5,5	0	0	-50	5,1	6,4	107,7	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55,00	30,61
GC-320	1	3190	3+00190	2	5,5	5,5	0	0	-50	5	5,7	108,3	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55,00	33,10
GC-320	1	3200	3+00200	2	6	6	0	0	-70	4,3	5,1	108,8	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	57,50	29,44
GC-320	1	3210	3+00210	2	6,4	6,4	0	0	-100	3,1	4,8	109,3	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	3520	3+00520	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,4	1,9	115,3	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,5	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	59,00	27,75
GC-320	1	3530	3+00530	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,6	2	115,5	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	59,00	27,27
GC-320	1	3540	3+00540	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,8	2,2	115,7	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,57	-0,5	-0,5	0	-2,57	0,00	0,00	58,00	26,24
GC-320	1	3550	3+00550	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,3	2,6	116	2,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	24,85
GC-320	1	3560	3+00560	2	5,6	5,6	0	0	-500	2,1	3,1	116,3	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	3570	3+00570	2	5,6	5,6	0	0	-800	2,1	3,6	116,7	3,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	3580	3+00580	2	5,5	5,5	0	0	-1070	2,2	4	117,1	4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-320	1	3590	3+00590	2	5,5	5,5	0	0	-1200	2,3	4,2	117,5	4,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,00	25,00
GC-320	1	3600	3+00600	2	5,6	5,6	0	0	-1000	2,5	4,4	117,9	4,4	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-320	1	3610	3+00610	2	5,8	5,8	0	0	-470	2,8	4,6	118,4	4,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	3620	3+00620	2	5,9	5,9	0	0	-270	3,2	4,7	118,9	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-320	1	3630	3+00630	2	6,1	6,1	0	0	-90	3,9	4,6	119,3	4,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	60,00	22,25
GC-320	1	3640	3+00640	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,4	4,3	119,7	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	62,00	24,30
GC-320	1	3650	3+00650	2	6,3	6,3	0	0	-50	4,5	4	120,1	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	25,10
GC-320	1	3660	3+00660	2	6	6	0	0	-140	3,8	3,7	120,5	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	0,00	61,50	24,00
GC-320	1	3670	3+00670	2	5,9	5,9	0	0	-300	2,5	3,5	120,9	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,95
GC-320	1	3680	3+00680	2	5,9	5,9	0	0	-500	0,7	3,2	121,2	3,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	3690	3+00690	2	6	6	0	0	150	-1	2,8	121,5	2,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	59,50	21,85
GC-320	1	3700	3+00700	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,1	2,6	121,7	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	61,50	24,91
GC-320	1	3710	3+00710	2	6,2	6,2	0	0	70	-2,3	2,5	122	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	62,50	25,46
GC-320	1	3720	3+00720	2	6	6	0	0	210	-1,9	2,4	122,2	2,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,193	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	61,00	22,86
GC-320	1	3730	3+00730	2	5,9	5,9	0	0	400	-1,3	2,3	122,4	2,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,46
GC-320	1	3740	3+00740	2	5,8	5,8	0	0	600	-0,4	2,2	122,7	2,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-320	1	3750	3+00750	2	5,5	5,5	0	0	-670	0,5	1,9	122,9	1,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	3760	3+00760	2	5,7	5,7	0	0	-470	1,2	1,5	123	1,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	3770	3+00770	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,3	1,1	123,1	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	3780	3+00780	2	5,6	5,6	0	0	-400	0,9	0,8	123,2	0,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	3790	3+00790	2	5,5	5,5	0	0	-730	0,3	0,7	123,3	0,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55,50	24,50
GC-320	1	3800	3+00800	2	5,5	5,5	0	0	-1270	-0,4	0,6	123,3	0,6	10	0	0	0	1270	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	4110	4+00100	2	6,2	5,5	0,7	0	700	0,3	1	127	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,2	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	4120	4+00110	2	6,2	5,5	0,7	0	430	-0,4	0,8	127	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,2	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	4130	4+00120	2	6,2	5,5	0,7	0	270	-1,7	0,4	127,1	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,2	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	4140	4+00130	2	6,2	5,5	0,7	0	120	-3	0,2	127,1	0,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	0,2	-0,5	0	-2,14	0,00	0,00	62,00	19,69
GC-320	1	4150	4+00140	2	6	6	0	0	40	-3,3	0,1	127,1	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	10,00	61,00	25,75
GC-320	1	4160	4+00150	2	6	6	0	0	80	-2,3	0,2	127,1	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	60,00	27,59
GC-320	1	4170	4+00160	2	6	6	0	0	200	-0,5	0,3	127,2	0,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	60,00	23,54
GC-320	1	4180	4+00170	2	5,5	5,5	0	0	-110	1,3	0,3	127,2	0,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0,00	0,00	57,50	25,35
GC-320	1	4190	4+00180	2	5,5	5,5	0	0	-40	2,3	0,1	127,2	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	10,00	55,00	31,90
GC-320	1	4200	4+00190	2	5,5	5,5	0	0	-50	2,8	0	127,2	0	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55,00	34,11
GC-320	1	4210	4+00200	2	5	5	0	0	-60	3,2	0,2	127,2	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,675	-0,5	-0,5	0	-3,68	0,00	0,00	52,50	34,93
GC-320	1	4220	4+00210	2	5	5	0	0	-250	3,9	0,7	127,3	0,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	33,38
GC-320	1	4230	4+00220	2	5	5	0	0	-370	4,6	1,1	127,4	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50,00	30,00
GC-320	1	4240	4+00230	2	5,3	5,3	0	0	-190	5,2	1,2	127,5	1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	51,50	29,57
GC-320	1	4250	4+00240	2	5,4	5,4	0	0	-60	5,7	0,9	127,6	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	53,50	30,94
GC-320	1	4260	4+00250	2	5,4	5,4	0	0	-60	5,7	0,6	127,7	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	54,00	32,75
GC-320	1	4270	4+00260	2	5,4	5,4	0	0	-60	5,2	0,4	127,7	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	54,00	32,75
GC-320	1	4280	4+00270	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,2	0,4	127,7	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0,00	0,00	56,00	29,06
GC-320	1	4290	4+00280	2	5,6	5,6	0	0	-300	2,9	0,5	127,8	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57,00	24,69
GC-320	1	4300	4+00290	2	5,6	5,6	0	0	-530	1,4	0,4	127,8	0,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	4310	4+00300	2	5,8	5,8	0	0	190	-0,3	-0,1	127,8	0,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	57,00	24,07
GC-320	1	4320	4+00310	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,9	-0,8	127,7	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	61,00	23,44
GC-320	1	4330	4+00320	2	6,9	6,9	0	0	70	-2,9	-1,6	127,6	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	66,50	19,77
GC-320	1	4340	4+00330	2	6,5	6,5	0	0	100	-3,1	-2,2	127,4	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	67,00	17,92
GC-320	1	4350	4+00340	2	6,5	6,5	0	0	150	-2,5	-2,7	127,1	2,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	65,00	18,38
GC-320	1	4360	4+00350	2	6,5	6,5	0	0	470	-1,5	-3,4	126,8	3,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65,00	16,35
GC-320	1	4370	4+00360	2	6,7	6,7	0	0	-140	-0,5	-4,2	126,3	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0,00	0,00	66,00	15,45
GC-320	1	4380	4+00370	2	6,7	6,7	0	0	-60	0,2	-4,5	125,9	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	67,00	17,82
GC-320	1	4390	4+00380	2	6,6	6,6	0	0	-40	0,6	-4	125,5	4	10	0	0	0	40	10	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	4700	4+00690	2	6,3	6,3	0	0	40	-6	2,9	137,9	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63,00	27,13
GC-320	1	4710	4+00700	2	6,2	6,2	0	0	60	-6,4	3,4	138,2	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	62,50	25,94
GC-320	1	4720	4+00710	2	6,1	6,1	0	0	110	-6,5	3,9	138,6	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,50	23,72
GC-320	1	4730	4+00720	2	6,1	6,1	0	0	110	-6,4	4,5	139	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,00	22,68
GC-320	1	4740	4+00730	2	6,1	6,1	0	0	160	-6,1	5,2	139,6	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	61,00	22,11
GC-320	1	4750	4+00740	2	6,1	6,1	0	0	130	-5,5	6	140,2	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	61,00	21,82
GC-320	1	4760	4+00750	2	6,1	6,1	0	0	120	-5,1	6,6	140,8	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	61,00	22,25
GC-320	1	4770	4+00760	2	6,1	6,1	0	0	120	-5,1	7,1	141,5	7,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	61,00	22,38
GC-320	1	4780	4+00770	2	6,1	6,1	0	0	120	-5,4	7,6	142,3	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	61,00	22,38
GC-320	1	4790	4+00780	2	6,1	6,1	0	0	110	-5,6	8	143,1	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,00	22,53
GC-320	1	4800	4+00790	2	6,1	6,1	0	0	110	-5,5	8,4	143,9	8,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,00	22,68
GC-320	1	4810	4+00800	2	6,1	6,1	0	0	110	-5	8,7	144,8	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61,00	22,68
GC-320	1	4820	4+00810	2	6	6	0	0	150	-4	9	145,7	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	60,50	22,69
GC-320	1	4830	4+00820	2	5,9	5,9	0	0	270	-2,5	9,4	146,6	9,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	21,85
GC-320	1	4840	4+00830	2	5,9	5,9	0	0	470	-0,8	9,8	147,6	9,8	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	4850	4+00840	2	6,1	6,1	0	0	-300	1,1	10	148,6	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60,00	20,00
GC-320	1	4860	4+00850	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,6	9,5	149,6	9,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	62,00	21,38
GC-320	1	4870	4+00860	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,4	8,4	150,4	8,4	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	24,43
GC-320	1	4880	4+00870	2	6,3	6,3	0	0	-50	3,2	7	151,1	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	63,00	25,10
GC-320	1	4890	4+00880	2	6,1	6,1	0	0	-100	2,1	5,8	151,7	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	62,00	24,08
GC-320	1	4900	4+00890	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,5	4,9	152,2	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61,00	21,03
GC-320	1	4910	4+00900	2	6,2	6,2	0	0	180	-1,4	4,2	152,6	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	0,00	61,50	19,63
GC-320	1	4920	4+00910	2	6,3	6,3	0	0	70	-3	3,7	153	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	62,50	21,52
GC-320	1	4930	4+00920	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,5	3,6	153,3	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63,00	24,96
GC-320	1	4940	4+00930	2	6,3	6,3	0	0	40	-2,9	3,6	153,7	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	63,00	27,13
GC-320	1	4950	4+00940	2	6	6	0	0	60	-1,6	3,8	154,1	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	61,50	26,94
GC-320	1	4960	4+00950	2	5,9	5,9	0	0	300	-0,4	4	154,5	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,50	23,88
GC-320	1	4970	4+00960	2	5,9	5,9	0	0	500	0,5	4,2	154,9	4,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59,00	21,00
GC-320	1	4980	4+00970	2	5,8	5,8	0	0	730	1,1	4,5	155,3	4,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-320	1	4990	4+00980	2	5,8	5,8	0	0	-1000	1,8	4,8	155,8	4,8	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-320	1	5000	4+00990	2	5,9	5,9	0	0	-600	2,8	5,2	156,3	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	58,50	21,50
GC-320	1	5010	5+00000	2	6	6	0	0	-260	4	5,6	156,9	5,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59,50	20,50
GC-320	1	5020	5+00010	2	6,2	6,2	0	0	-80	5,2	5,9	157,5	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	61,00	21,53
GC-320	1	5030	5+00020	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,1	5,9	158,1	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	63,00	26,28
GC-320	1	5040	5+00030	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,7	5,8	158,7	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	64,00	29,50
GC-320	1	5050	5+00040	2	6,6	6,6	0	0	-20	7,2	5,4	159,2	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	65,00	31,88
GC-320	1	5060	5+00050	2	6,6	6,6	0	0	-20	7,7	5	159,7	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-320	1	5070	5+00060	2	6,6	6,6	0	0	-20	7,9	4,4	160,1	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-320	1	5080	5+00070	2	6,6	6,6	0	0	-20	7,6	3,8	160,5	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-320	1	5090	5+00080	2	6,6	6,6	0	0	-20	6,8	3,2	160,8	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	66,00	34,25
GC-320	1	5100	5+00090	2	6,3	6,3	0	0	-40	5,8	2,5	161,1	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	64,50	30,69
GC-320	1	5110	5+00100	2	6,1	6,1	0	0	-110	4,8	2	161,3	2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,268	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	62,00	24,90
GC-320	1	5120	5+00110	2	5,7	5,7	0	0	-190	3,9	1,5	161,4	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	59,00	23,91
GC-320	1	5130	5+00120	2	5,7	5,7	0	0	-330	3,2	1,4	161,6	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	24,07
GC-320	1	5140	5+00130	2	5,6	5,6	0	0	-530	2,8	1,4	161,7	1,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	5150	5+00140	2	5,6	5,6																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	5290	5+00280	2	5,8	5,8	0	0	-150	3	1,7	164,1	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	58,00	24,70
GC-320	1	5300	5+00290	2	5,8	5,8	0	0	-220	2,8	1,6	164,3	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,384	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	58,00	24,27
GC-320	1	5310	5+00300	2	5,7	5,7	0	0	-300	2,6	1,5	164,4	1,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,42
GC-320	1	5320	5+00310	2	5,7	5,7	0	0	-500	2,4	1,5	164,6	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	5330	5+00320	2	5,6	5,6	0	0	-1600	1,9	1,7	164,7	1,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	5340	5+00330	2	5,6	5,6	0	0	3400	1,2	2,1	165	2,1	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56,00	24,00
GC-320	1	5350	5+00340	2	5,7	5,7	0	0	1200	0,3	2,6	165,2	2,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56,50	23,50
GC-320	1	5360	5+00350	2	5,7	5,7	0	0	670	-0,4	3,2	165,5	3,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	5370	5+00360	2	5,7	5,7	0	0	400	-1	3,6	165,9	3,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	5380	5+00370	2	5,8	5,8	0	0	300	-1,4	3,9	166,3	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57,50	22,50
GC-320	1	5390	5+00380	2	5,8	5,8	0	0	150	-1,7	3,9	166,7	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	58,00	23,35
GC-320	1	5400	5+00390	2	5,8	5,8	0	0	170	-2	3,8	167,1	3,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0,00	0,00	58,00	24,54
GC-320	1	5410	5+00400	2	5,8	5,8	0	0	170	-2,1	3,7	167,4	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	-0,5	-0,5	0	-2,44	0,00	0,00	58,00	24,38
GC-320	1	5420	5+00410	2	5,8	5,8	0	0	140	-2,2	3,7	167,8	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	58,00	24,64
GC-320	1	5430	5+00420	2	5,8	5,8	0	0	160	-2	3,8	168,2	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	58,00	24,71
GC-320	1	5440	5+00430	2	5,8	5,8	0	0	240	-1,6	4	168,6	4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,369	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	58,00	24,11
GC-320	1	5450	5+00440	2	5,7	5,7	0	0	370	-1,2	4,3	169	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,50	23,34
GC-320	1	5460	5+00450	2	5,7	5,7	0	0	700	-0,3	4,7	169,5	4,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57,00	23,00
GC-320	1	5470	5+00460	2	5,7	5,7	0	0	-130	0,7	4,9	170	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,612	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	57,00	24,56
GC-320	1	5480	5+00470	2	5,9	5,9	0	0	-80	1,8	4,8	170,4	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	58,00	26,09
GC-320	1	5490	5+00480	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,1	4,6	170,9	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,412	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	59,00	25,09
GC-320	1	5500	5+00490	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,5	4,7	171,4	4,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,50	23,06
GC-320	1	5510	5+00500	2	5,8	5,8	0	0	640	-0,1	5,1	171,9	5,1	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58,00	22,00
GC-320	1	5520	5+00510	2	5,9	5,9	0	0	160	-2	5,8	172,5	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	58,50	22,77
GC-320	1	5530	5+00520	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,5	6,4	173,1	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	60,00	26,33
GC-320	1	5540	5+00530	2	6,1	6,1	0	0	40	-4	6,9	173,8	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	61,00	29,13
GC-320	1	5550	5+00540	2	6,1	6,1	0	0	40	-3,6	7,1	174,5	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	61,00	29,13
GC-320	1	5560	5+00550	2	5,8	5,8	0	0	140	-2,7	7	175,2	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	59,50	27,01
GC-320	1	5570	5+00560	2	5,7	5,7	0	0	270	-1,9	6,8	175,9	6,8	0	10	0	0	0														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-320	1	5880	5+00870	2	5,1	5,1	0	0	370	1,7	0,3	189,4	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51,00	29,00
GC-320	1	5890	5+00880	2	5,2	5,2	0	0	150	0,8	0,1	189,4	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	51,50	29,85
GC-320	1	5900	5+00890	2	5,3	5,3	0	0	100	-0,4	0	189,4	0	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	52,50	30,88
GC-320	1	5910	5+00900	2	5,4	5,4	0	0	60	-1,9	0	189,4	0	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	53,50	31,90
GC-320	1	5920	5+00910	2	5,5	5,5	0	0	50	-3,3	0,3	189,4	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	54,50	32,93
GC-320	1	5930	5+00920	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,3	0,8	189,5	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55,00	33,10
GC-320	1	5940	5+00930	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,4	1,3	189,7	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55,00	33,10
GC-320	1	5950	5+00940	2	5,2	5,2	0	0	70	-3,7	1,9	189,8	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53,50	33,44
GC-320	1	5960	5+00950	2	4,8	4,8	0	0	100	-2,6	2,3	190,1	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,605	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	50,00	34,92
GC-320	1	5970	5+00960	2	4,7	4,7	0	0	230	-1,5	2,7	190,3	2,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,476	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	47,50	35,41
GC-320	1	5980	5+00970	2	4,6	4,6	0	0	370	-0,6	3	190,6	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46,50	34,38
GC-320	1	5990	5+00980	2	4,6	4,6	0	0	660	-0,1	3,3	191	3,3	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46,00	34,00
GC-320	1	6000	5+00990	2	5,1	5,1	0	0	830	0,1	3,7	191,3	3,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	48,50	31,50
GC-320	1	6010	5+01000	2	5,7	5,7	0	0	470	0,1	4,2	191,8	4,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	54,00	26,00
GC-320	1	6020	5+01010	2	6,7	6,2	0,5	0	330	-0,1	4,8	192,2	4,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	62,00	18,00
GC-320	1	6030	5+01020	2	7,7	6,7	0,5	0,5	200	-0,3	5,5	192,8	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	0	0	0	-0,50	0,00	0,00	72,00	9,01
GC-320	1	6040	5+01030	2	7,2	6,2	0,5	0,5	270	-0,4	6	193,4	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	0	0	-0,80	0,00	0,00	74,50	6,51
GC-320	1	6050	5+01040	2	7,1	6,1	0,5	0,5	470	-0,3	6,4	194	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	0	0	0	-0,90	0,00	0,00	71,50	8,50
GC-320	1	6060	5+01050	2	7,1	6,1	0,5	0,5	800	-0,2	6,6	194,7	6,6	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	0	0	0	-0,90	0,00	0,00	71,00	9,00
GC-320	1	6070	5+01060	2	7	6	0,5	0,5	670	-0,1	6,6	195,4	6,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	0	0	0	-1,00	0,00	0,00	70,50	9,50
GC-320	1	6080	5+01070	2	7	6	0,5	0,5	830	0	6,7	196	6,7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	0	0	0	-1,00	0,00	0,00	70,00	10,00
GC-320	1	6090	5+01080	2	7	6	0,5	0,5	-570	0,4	6,8	196,7	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	0	0	0	-1,00	0,00	0,00	70,00	10,00
GC-320	1	6100	5+01090	2	7,1	6,1	0,5	0,5	-270	0,9	6,9	197,4	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	0	0	0	-0,90	0,00	0,00	70,50	9,50
GC-320	1	6110	5+01100	2	7,2	6,2	0,5	0,5	-170	1,6	6,9	198,1	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,038	0	0	0	-1,04	0,00	0,00	71,50	9,69
GC-320	1	6120	5+01110	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-120	2,1	6,8	198,8	6,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	0	0	0	-1,04	0,00	0,00	72,50	10,38
GC-320	1	6130	5+01120	2	7,3	6,3	0,5	0,5	-90	2,2	6,7	199,4	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	0	0	0	-1,15	0,00	0,00	73,00	10,94
GC-320	1	6140	5+01130	2	7,2	6,2	0,5	0,5	-190	2,2	6,6	200,1	6,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	0	0	0	-1,01	0,00	0,00	72,50	10,82
GC-320	1	6150	5+01140	2	6,9	5,9	0,5	0,5	-300	2,2	6,6	200,8	6,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	0	0	0	-1,10	0,00	0,00	70,50	10,57
GC-320	1	6160	5+01150	2	6,6	5,6	0,5	0,5	-500	2,2	6,5	201,4	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,4								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-320	1	6470	5+01460	2	7,2	7,2	0	0	<infinito>	0,8	3,5	213,5	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6480	5+01470	2	7,2	7,2	0	0	<infinito>	1,2	3,7	213,9	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6490	5+01480	2	7,2	7,2	0	0	<infinito>	1,4	4	214,3	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6500	5+01490	2	7,2	7,2	0	0	<infinito>	1,4	4,5	214,7	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6510	5+01500	2	7,2	7,2	0	0	<infinito>	1,2	4,9	215,2	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6520	5+01510	2	7,2	7,2	0	0	-4670	1	5,4	215,8	5,4	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6530	5+01520	2	7,2	7,2	0	0	-4430	0,8	5,8	216,3	5,8	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6540	5+01530	2	7,2	7,2	0	0	-4130	0,7	6,2	217	6,2	0	10	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6550	5+01540	2	7,2	7,2	0	0	-3370	0,7	6,6	217,6	6,6	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6560	5+01550	2	7,2	7,2	0	0	-2400	0,8	6,9	218,3	6,9	0	10	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6570	5+01560	2	7,2	7,2	0	0	-1630	0,9	6,9	219	6,9	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6580	5+01570	2	7,2	7,2	0	0	-1300	0,8	6,8	219,7	6,8	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6590	5+01580	2	7,2	7,2	0	0	-970	0,6	6,6	220,3	6,6	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6600	5+01590	2	7,2	7,2	0	0	-700	0,4	6,6	221	6,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6610	5+01600	2	7,2	7,2	0	0	-500	0,1	6,4	221,6	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6620	5+01610	2	7,2	7,2	0	0	-300	0	5,8	222,2	5,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	72,00	8,00			
GC-320	1	6630	5+01620	2	7,5	7	0,5	0	-140	-0,3	4,5	222,7	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	0	-0,5	0	-0,79	0,00	0,00	73,50	7,95			
GC-320	1	6640	5+01630	3	9,5	9	0,5	0	-60	-0,8	3	223	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-1,95	0	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	85,00	16,20			
GC-320	1	6650	5+01640	3	11,5	11	0,5	0	-50	-1,6	1,8	223,1	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-0,04	0	-0,5	0	-0,54	0,00	0,00	105,00	14,95			
GC-320	1	6660	5+01650	3	12,5	12	0,5	0	-100	-2,3	0,3	223,2	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,27	1,23	0	-0,5	0	0,73	0,00	0,00	120,00	0,00			
GC-320	1	6670	5+01660	3	12,5	12,5	0	0	-170	-3,4	0,7	223,2	0,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,16	1,841	-0,5	-0,5	0	0,84	0,00	0,00	125,00	0,00			
				media	6,13							media	3,75	4160	1200	110	0													0	390				
				min	4,50							max	10,00																			0,00	0,07	40.444	14.978

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	0	0+00000	2	12,9	11,6	1,3	0	420	-2	2,7	0,27	2,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	4,6	0,8	-0,5	0	4,90	0,00	0,00		
GC-330	1	10	0+00010	2	11,4	10,4	1	0	320	-3,2	2,6	0,53	2,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	3,4	0,5	-0,5	0	3,40	0,00	0,00	122	0,00
GC-330	1	20	0+00020	2	10,1	9,4	0,5	0,2	300	-3,2	2,4	0,77	2,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	2,4	0	-0,3	0	2,10	0,00	0,00	108	0,00
GC-330	1	30	0+00030	2	8,6	8,4	0	0,2	300	-3,3	2,2	0,99	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,3	0	0,60	0,00	0,00	94	0,00
GC-330	1	40	0+00040	2	7,8	7,6	0	0,2	300	-3,3	1,8	1,17	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,3	0	-0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-330	1	50	0+00050	2	7,7	7,5	0	0,2	300	-3,5	1,3	1,3	1,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,3	0	-0,30	0,00	0,00	78	2,50
GC-330	1	60	0+00060	2	7,7	7,5	0	0,2	300	-3,8	0,8	1,38	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,3	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-330	1	70	0+00070	2	7,8	7,6	0	0,2	270	-4,1	0,4	1,42	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,3	0	-0,20	0,00	0,00	78	2,50
GC-330	1	80	0+00080	2	7,7	7,5	0	0,2	230	-4,3	0	1,42	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,324	-0,5	-0,3	0	-0,48	0,00	0,00	78	3,38
GC-330	1	90	0+00090	2	7,9	7,5	0,2	0,2	120	-4,1	-0,4	1,38	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,3	-0,3	0	-0,44	0,00	0,00	78	4,57
GC-330	1	100	0+00100	2	7,8	7,4	0,2	0,2	240	-3,6	-0,8	1,3	0,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,231	-0,3	-0,3	0	-0,37	0,00	0,00	79	4,03
GC-330	1	110	0+00110	2	7,7	7,3	0,2	0,2	490	-2,7	-1,3	1,17	1,3	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,3	-0,3	0	-0,30	0,00	0,00	78	3,34
GC-330	1	120	0+00120	2	7,6	7,2	0,2	0,2	-960	-1,5	-1,5	1,02	1,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,3	-0,3	0	-0,40	0,00	0,00	77	3,50
GC-330	1	130	0+00130	2	7,7	7,3	0,2	0,2	-580	0,1	-1,6	0,86	1,6	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,3	-0,3	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,50
GC-330	1	140	0+00140	2	7,8	7,4	0,2	0,2	-180	1,8	-1,8	0,68	1,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,3	-0,3	0	-0,43	0,00	0,00	78	3,63
GC-330	1	150	0+00150	2	7,8	7,4	0,2	0,2	-90	3,2	-2,1	0,47	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,3	-0,3	0	-0,65	0,00	0,00	78	5,38
GC-330	1	160	0+00160	2	7,9	7,5	0,2	0,2	-30	4,1	-2,5	0,22	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,3	-0,3	0	-1,45	0,00	10,00	79	10,50
GC-330	1	170	0+00170	2	7,9	7,5	0,2	0,2	-30	4,2	-2,7	-0,05	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,3	-0,3	0	-1,45	0,00	10,00	79	14,50
GC-330	1	180	0+00180	2	7,7	7,3	0,2	0,2	-60	4	-2,7	-0,32	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,3	-0,3	0	-0,98	0,00	0,00	78	12,13
GC-330	1	190	0+00190	2	7,5	7,1	0,2	0,2	-200	3,7	-2,3	-0,55	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,3	-0,3	0	-0,70	0,00	0,00	76	8,39
GC-330	1	200	0+00200	2	7,4	7	0,2	0,2	-370	3,5	-1,7	-0,72	1,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,3	-0,3	0	-0,60	0,00	0,00	75	6,51
GC-330	1	210	0+00210	2	7	6,6	0,2	0,2	-570	3,2	-1,1	-0,83	1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,3	0	-1,00	0,00	0,00	72	8,00
GC-330	1	220	0+00220	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-970	2,7	-0,5	-0,88	0,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	70	10,50
GC-330	1	230	0+00230	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-1400	1,9	0	-0,88	0	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	240	0+00240	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-2100	1,1	0,4	-0,84	0,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	250	0+00250	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-2700	0,4	0,7	-0,77	0,7	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	260	0+00260	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-3130	-0,1	0,9	-0,68	0,9	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	270	0+00270	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-3730	-0,4	1	-0,58	1	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	280	0+00280	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-4530	-0,6	1	-0,48	1	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	290	0+00290	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-5000	-0,8	0,9	-0,39																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	530	0+00530	2	7,5	7,3	0,2	0	180	-3,8	-1	0,01	1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,3	-0,5	0	-0,73	0,00	0,00	75	7,25
GC-330	1	540	0+00540	2	7,6	7,4	0,2	0	270	-3,7	-1	-0,09	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,3	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	76	5,63
GC-330	1	550	0+00550	2	7,6	7,4	0,2	0	50	-3,6	-0,9	-0,18	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,3	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	76	8,05
GC-330	1	560	0+00560	2	8,2	8	0,2	0	210	-3,6	-0,8	-0,26	0,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,807	-0,3	-0,5	0	0,01	0,00	0,00	79	6,01
GC-330	1	570	0+00570	2	8,3	8,1	0,2	0	370	-3,6	-0,9	-0,35	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,3	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-330	1	580	0+00580	2	9,2	9	0,2	0	630	-3,7	-1,1	-0,46	1,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	88	0,00
GC-330	1	590	0+00590	2	9,2	9	0,2	0	900	-3,6	-1,2	-0,58	1,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	600	0+00600	2	9,2	9	0,2	0	1200	-3,3	-1,1	-0,69	1,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	610	0+00610	2	9,2	9	0,2	0	1770	-2,8	-1	-0,79	1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	620	0+00620	2	9,2	9	0,2	0	-1200	-1,9	-0,8	-0,87	0,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	630	0+00630	2	9,2	9	0,2	0	-770	-1	-0,6	-0,93	0,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	640	0+00640	2	9,2	9	0,2	0	-500	-0,1	-0,4	-0,97	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	2	-0,3	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	92	0,00
GC-330	1	650	0+00650	2	8,9	8,9	0	0	-270	0,8	-0,1	-0,98	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	1,9	-0,5	-0,5	0	0,90	0,00	0,00	91	0,00
GC-330	1	660	0+00660	2	8,6	8,6	0	0	-140	1,5	0,1	-0,97	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	1,311	-0,5	-0,5	0	0,31	0,00	0,00	88	0,00
GC-330	1	670	0+00670	2	7,7	7,7	0	0	-130	2,1	0,4	-0,93	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	82	1,50
GC-330	1	680	0+00680	2	7	7	0	0	-140	2,4	0,7	-0,86	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	74	9,50
GC-330	1	690	0+00690	2	6,5	6,5	0	0	-230	2,6	1	-0,76	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	68	14,83
GC-330	1	700	0+00700	2	6	6	0	0	-500	2,8	1,3	-0,63	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	63	18,38
GC-330	1	710	0+00710	2	6,2	6,2	0	0	-770	3	1,7	-0,46	1,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	720	0+00720	2	6,4	6,4	0	0	-1330	3,2	2	-0,26	2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	730	0+00730	2	6,6	6,6	0	0	-930	3,6	2,2	-0,04	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	740	0+00740	2	7	7	0	0	-330	4,2	2,3	0,19	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	68	12,00
GC-330	1	750	0+00750	2	7,2	7,2	0	0	-170	4,8	2,1	0,4	2,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	71	10,19
GC-330	1	760	0+00760	2	7,5	7,5	0	0	-40	5,1	1,5	0,55	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	74	12,75
GC-330	1	770	0+00770	2	7,8	7,8	0	0	-20	4,8	0,7	0,62	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	77	18,69
GC-330	1	780	0+00780	2	7,8	7,8	0	0	-20	3,6	-0,1	0,61	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	78	22,25
GC-330	1	790	0+00790	2	6	6	0	0	-130	1,8	-0,6	0,55	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	69	22,68
GC-330	1	800	0+00800	2	5,5	5,5	0	0	230	0	-0,8	0,47	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	58	24,94
GC-330	1	810	0+00810	2	5,5	5,5	0	0	40	-1,5	-0,7	0,4	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	10,00	55	30,94
GC-330	1	820	0+00820	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,3	-0,2	0,38	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	1060	1+00010	2	6,5	6,1	0,2	0,2	infinito>	-2,2	4,8	7,66	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1070	1+00020	2	6,5	6,1	0,2	0,2	infinito>	-2,6	4,9	8,15	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1080	1+00030	2	6,3	5,9	0,2	0,2	4770	-3	5,1	8,66	5,1	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1090	1+00040	2	6,3	5,9	0,2	0,2	4470	-3,2	5,3	9,19	5,3	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1100	1+00050	2	6,3	5,9	0,2	0,2	4100	-3,2	5,7	9,76	5,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1110	1+00060	2	6,3	5,9	0,2	0,2	3800	-2,9	6,1	10,37	6,1	0	10	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1120	1+00070	2	6,3	5,9	0,2	0,2	3030	-2,5	6,6	11,03	6,6	0	10	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1130	1+00080	2	6,3	5,9	0,2	0,2	2230	-2,1	6,9	11,72	6,9	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1140	1+00090	2	6,3	5,9	0,2	0,2	1730	-1,9	7	12,42	7	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1150	1+00100	2	6,3	5,9	0,2	0,2	930	-1,9	7	13,12	7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	1160	1+00110	2	6,4	6	0,2	0,2	700	-2	7	13,82	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,50
GC-330	1	1170	1+00120	2	6,4	6	0,2	0,2	400	-2,1	7	14,52	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1180	1+00130	2	6,4	6	0,2	0,2	330	-2,1	7	15,22	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1190	1+00140	2	6,4	6	0,2	0,2	340	-1,9	7	15,92	7	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1200	1+00150	2	6,4	6	0,2	0,2	330	-1,7	7	16,62	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1210	1+00160	2	6,4	6	0,2	0,2	400	-1,6	7	17,32	7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	1220	1+00170	2	6,6	6,2	0,2	0,2	400	-1,6	6,9	18,01	6,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1230	1+00180	2	6,7	6,3	0,2	0,2	370	-1,9	6,9	18,7	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,50
GC-330	1	1240	1+00190	2	6,8	6,4	0,2	0,2	310	-2,5	6,8	19,38	6,8	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,50
GC-330	1	1250	1+00200	2	6,9	6,5	0,2	0,2	140	-3,1	6,7	20,05	6,7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,3	-0,3	0	-1,39	0,00	0,00	69	12,95
GC-330	1	1260	1+00210	2	7,1	6,7	0,2	0,2	70	-3,8	6,7	20,72	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,3	-0,3	0	-1,48	0,00	0,00	70	14,34
GC-330	1	1270	1+00220	2	7,2	6,8	0,2	0,2	40	-4	7	21,42	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,3	-0,3	0	-1,81	0,00	10,00	72	16,46
GC-330	1	1280	1+00230	2	7,2	6,8	0,2	0,2	40	-3,6	7,3	22,15	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,3	-0,3	0	-1,81	0,00	10,00	72	18,13
GC-330	1	1290	1+00240	2	7,2	6,8	0,2	0,2	40	-2,5	7,7	22,92	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,3	-0,3	0	-1,81	0,00	10,00	72	18,13
GC-330	1	1300	1+00250	2	7,2	6,8	0,2	0,2	60	-0,9	7,8	23,7	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,3	-0,3	0	-1,48	0,00	0,00	72	16,44
GC-330	1	1310	1+00260	2	7,2	6,8	0,2	0,2	300	0,7	7,6	24,46	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,3	-0,3	0	-0,80	0,00	0,00	72	11,38
GC-330	1	1320	1+00270	2	7,2	6,8	0,2	0,2	-140	2	7	25,16	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,489	-0,3	-0,3	0	-1,09	0,00	0,00	72	9,45
GC-330	1	1330	1+00280	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-30	2,7	6,4	25,8	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,3	-0,3	0	-2,05	0,00	10,00	73	15,70
GC-330	1	1340	1+00290	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-30	2,9	5,8	26,38	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,3	-0,3	0	-2,05	0,00	10,00	73	20,50
GC-330	1	1350	1+00300	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	1590	1+00540	2	7,1	6,7	0,2	0,2	150	-2,2	6,1	40,24	6,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,3	-0,3	0	-1,17	0,00	0,00	73	12,90
GC-330	1	1600	1+00550	2	7	6,6	0,2	0,2	370	-1,6	6,1	40,85	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,3	0	-1,00	0,00	0,00	71	10,85
GC-330	1	1610	1+00560	2	7	6,6	0,2	0,2	730	-1,2	6,1	41,46	6,1	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,3	0	-1,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-330	1	1620	1+00570	2	6,9	6,5	0,2	0,2	970	-1	6,1	42,07	6,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	70	10,50
GC-330	1	1630	1+00580	2	6,7	6,3	0,2	0,2	1400	-0,7	6,1	42,68	6,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	68	12,00
GC-330	1	1640	1+00590	2	6,5	6,1	0,2	0,2	1770	-0,5	6	43,28	6	0	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	66	14,00
GC-330	1	1650	1+00600	2	6,5	6,1	0,2	0,2	2400	-0,2	6	43,88	6	0	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1660	1+00610	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-900	0	6	44,48	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1670	1+00620	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-600	0,5	6,1	45,09	6,1	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1680	1+00630	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-300	1,4	6,2	45,71	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	1690	1+00640	2	6,7	6,3	0,2	0,2	-120	2,7	6,1	46,32	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,3	-0,3	0	-1,64	0,00	0,00	66	15,69
GC-330	1	1700	1+00650	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-50	3,8	5,9	46,91	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,3	-0,3	0	-1,91	0,00	0,00	68	17,74
GC-330	1	1710	1+00660	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-50	4,6	5,7	47,48	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,3	-0,3	0	-1,91	0,00	0,00	69	19,10
GC-330	1	1720	1+00670	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-60	4,9	5,6	48,04	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,3	-0,3	0	-1,88	0,00	0,00	69	18,93
GC-330	1	1730	1+00680	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-80	5	5,6	48,6	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	0,00	68	17,91
GC-330	1	1740	1+00690	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-80	5,1	5,5	49,15	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	0,00	68	17,06
GC-330	1	1750	1+00700	2	7	6,6	0,2	0,2	-30	5,1	5,2	49,67	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,3	-0,3	0	-2,35	0,00	10,00	69	20,28
GC-330	1	1760	1+00710	2	7	6,6	0,2	0,2	-30	4,8	4,8	50,15	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,3	-0,3	0	-2,35	0,00	10,00	70	23,50
GC-330	1	1770	1+00720	2	7	6,6	0,2	0,2	-30	4,4	4,5	50,6	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,3	-0,3	0	-2,35	0,00	10,00	70	23,50
GC-330	1	1780	1+00730	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-80	4	4,4	51,04	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	0,00	69	20,28
GC-330	1	1790	1+00740	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-180	3,6	4,5	51,49	4,5	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,3	-0,3	0	-1,63	0,00	0,00	67	16,66
GC-330	1	1800	1+00750	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-220	3,2	4,8	51,97	4,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,984	-0,3	-0,3	0	-1,58	0,00	0,00	66	16,05
GC-330	1	1810	1+00760	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-250	2,8	5,1	52,48	5,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,92
GC-330	1	1820	1+00770	2	8,8	6,1	2,5	0,2	-330	2,3	5,5	53,03	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	2	-0,3	0	0,80	0,00	0,00	77	3,00
GC-330	1	1830	1+00780	2	8,8	6,1	2,5	0,2	-370	1,8	5,8	53,61	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	2	-0,3	0	0,80	0,00	0,00	88	0,00
GC-330	1	1840	1+00790	2	8,8	6,1	2,5	0,2	-500	1,3	6,1	54,22	6,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	2	-0,3	0	0,80	0,00	0,00	88	0,00
GC-330	1	1850	1+00800	2	9,1	6,1	0,2	2,8	-730	0,8	6,4	54,86	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	2,3	0	1,10	0,00	0,00	90	0,00
GC-330	1	1860	1+00810	2	9,1	6,1	0,2	2,8	930	0,2	6,6	55,52	6,6	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	2,3	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-330	1	1870	1+00820	2	9,1	6,1	0,2	2,8	520	-0,7	6,5	56,17	6,5	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	2,3	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-330	1	1880	1+00+																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	2120	2+00070	2	7,6	7,2	0,2	0,2	-20	1,3	5	71,77	5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,3	-0,3	0	-2,43	0,00	10,00	76	15,32
GC-330	1	2130	2+00080	2	7,4	7	0,2	0,2	-20	0,8	4,7	72,24	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,3	-0,3	0	-2,63	0,00	10,00	75	25,25
GC-330	1	2140	2+00090	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-120	-0,2	4,6	72,7	4,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,3	-0,3	0	-1,44	0,00	0,00	72	20,31
GC-330	1	2150	2+00100	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-300	-1,4	4,6	73,16	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	12,69
GC-330	1	2160	2+00110	2	7,1	6,7	0,2	0,2	90	-2,5	4,7	73,63	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,3	-0,3	0	-1,35	0,00	0,00	70	12,25
GC-330	1	2170	2+00120	2	7,3	6,9	0,2	0,2	40	-3,1	4,8	74,11	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	72	15,31
GC-330	1	2180	2+00130	2	7,3	6,9	0,2	0,2	40	-3,4	5	74,61	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	73	17,13
GC-330	1	2190	2+00140	2	7,2	6,8	0,2	0,2	60	-3,2	5,3	75,14	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,3	-0,3	0	-1,48	0,00	0,00	73	15,94
GC-330	1	2200	2+00150	2	7,1	6,7	0,2	0,2	90	-2,9	5,6	75,7	5,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,3	-0,3	0	-1,35	0,00	0,00	72	14,13
				media min	7,20							media max	3,79	1670	470	0	0			310	290	350	1160						0	310	71	
					5,50								7,80																0,000	0,14	15.879	2.779
GC-330	1	2210	2+00160	2	7	6,6	0,2	0,2	190	-2,6	5,7	76,27	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,3	-0,3	0	-1,21	0,00	0,00	63	12,82
GC-330	1	2220	2+00170	2	7	6,6	0,2	0,2	240	-2,4	5,8	76,85	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,569	-0,3	-0,3	0	-1,17	0,00	0,00	70	11,91
GC-330	1	2230	2+00180	2	6,9	6,5	0,2	0,2	370	-2,3	5,8	77,43	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	70	11,34
GC-330	1	2240	2+00190	2	6,9	6,5	0,2	0,2	470	-2,2	6	78,03	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	2250	2+00200	2	6,9	6,5	0,2	0,2	300	-2	6,1	78,64	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	2260	2+00210	2	6,9	6,5	0,2	0,2	200	-1,8	6,3	79,27	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	69	12,01
GC-330	1	2270	2+00220	2	7	6,6	0,2	0,2	170	-1,6	6,4	79,91	6,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	-0,3	-0,3	0	-1,24	0,00	0,00	70	12,70
GC-330	1	2280	2+00230	2	7	6,6	0,2	0,2	160	-1,3	6,5	80,56	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,653	-0,3	-0,3	0	-1,25	0,00	0,00	70	12,46
GC-330	1	2290	2+00240	2	7	6,6	0,2	0,2	190	-0,9	6,7	81,23	6,7	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,3	-0,3	0	-1,21	0,00	0,00	70	12,33
GC-330	1	2300	2+00250	2	6,9	6,5	0,2	0,2	230	-0,5	6,8	81,91	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,3	-0,3	0	-1,28	0,00	0,00	70	12,45
GC-330	1	2310	2+00260	2	7,7	6,5	1	0,2	430	-0,1	6,9	82,6	6,9	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,5	-0,3	0	-0,30	0,00	0,00	73	7,88
GC-330	1	2320	2+00270	2	7,6	6,4	1	0,2	700	-0,1	6,9	83,29	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,5	-0,3	0	-0,40	0,00	0,00	77	3,50
GC-330	1	2330	2+00280	2	7,6	6,4	1	0,2	870	-0,1	6,9	83,98	6,9	0	10	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,5	-0,3	0	-0,40	0,00	0,00	76	4,00
GC-330	1	2340	2+00290	2	7,6	6,4	1	0,2	-970	-0,2	6,8	84,66	6,8	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,5	-0,3	0	-0,40	0,00	0,00	76	4,00
GC-330	1	2350	2+00300	2	7,5	6,3	1	0,2	-720	-0,1	6,8	85,34	6,8	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,5	-0,3	0	-0,50	0,00	0,00	76	4,50
GC-330	1	2360	2+00310	2	7,3	6,1	1	0,2	-410	-0,1	6,7	86,01	6,7	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,3	0	-0,70	0,00	0,00	74	6,00
GC-330	1	2370	2+00320	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-210	-0,4	6,6	86,67	6,6	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,3	-0,3	0	-1,59	0,00	0,00	70	11,46
GC-330	1	2380	2+00330	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-270	-0,8	6,5	87,32	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,96
GC-330	1	2390	2+00340	2	6,6	6,2	0,2	0,2	400	-1,2	6,5	87,97	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-330	1	2400	2+00350	2	6,6	6,2	0,2	0,2	140	-1,5	6,6	88,63	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,3	-0,3	0	-1,69	0,00	0,00	66	15,45
GC-330	1	2410	2+00360	2	6,6	6,2																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	2630	2+00580	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-830	0,5	3,9	100,8	3,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	2640	2+00590	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-1370	0,3	3,8	101,2	3,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	2650	2+00600	2	6,5	6,1	0,2	0,2	800	0,1	3,8	101,6	3,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	2660	2+00610	2	6,5	6,1	0,2	0,2	620	-0,2	3,6	101,9	3,6	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	2670	2+00620	2	6,8	6,4	0,2	0,2	270	-0,7	3,5	102,3	3,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	67	13,50
GC-330	1	2680	2+00630	2	7	6,6	0,2	0,2	110	-1,1	3,3	102,6	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,3	-0,3	0	-1,37	0,00	0,00	69	12,84
GC-330	1	2690	2+00640	2	7,2	6,8	0,2	0,2	60	-1,2	3,2	102,9	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	-0,3	-0,3	0	-1,48	0,00	0,00	71	14,22
GC-330	1	2700	2+00650	2	7,1	6,7	0,2	0,2	100	-0,6	2,9	103,2	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,705	-0,3	-0,3	0	-1,31	0,00	0,00	72	13,90
GC-330	1	2710	2+00660	2	7,1	6,7	0,2	0,2	200	0,3	2,5	103,5	2,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	71	12,04
GC-330	1	2720	2+00670	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-140	1,2	1,8	103,7	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,3	-0,3	0	-0,99	0,00	0,00	72	10,46
GC-330	1	2730	2+00680	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-40	1,6	1,2	103,8	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	73	13,51
GC-330	1	2740	2+00690	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-40	1,5	0,7	103,9	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	73	17,13
GC-330	1	2750	2+00700	2	7,1	6,7	0,2	0,2	-120	0,8	0,5	103,9	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,638	-0,3	-0,3	0	-1,24	0,00	0,00	72	14,75
GC-330	1	2760	2+00710	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-300	-0,3	0,6	104	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	70	11,69
GC-330	1	2770	2+00720	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-570	-1,3	1,1	104,1	1,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	2780	2+00730	2	6,9	6,5	0,2	0,2	140	-1,7	1,8	104,3	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,789	-0,3	-0,3	0	-1,39	0,00	0,00	69	12,45
GC-330	1	2790	2+00740	2	6,9	6,5	0,2	0,2	270	-1,2	2,6	104,5	2,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	69	12,45
GC-330	1	2800	2+00750	2	6,8	6,4	0,2	0,2	330	-0,1	3,2	104,8	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	69	11,50
GC-330	1	2810	2+00760	2	6,7	6,3	0,2	0,2	-170	1	3,5	105,2	3,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,3	-0,3	0	-1,54	0,00	0,00	68	13,69
GC-330	1	2820	2+00770	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-70	1,6	3,6	105,5	3,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,3	-0,3	0	-2,08	0,00	0,00	66	18,08
GC-330	1	2830	2+00780	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-80	1,6	3,6	105,9	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,3	-0,3	0	-2,01	0,00	0,00	65	20,42
GC-330	1	2840	2+00790	2	6,4	6	0,2	0,2	-200	1,1	3,8	106,3	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	65	19,04
GC-330	1	2850	2+00800	2	6,4	6	0,2	0,2	-370	0,4	4,2	106,7	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	17,01
GC-330	1	2860	2+00810	2	6,4	6	0,2	0,2	-600	-0,4	4,8	107,2	4,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	2870	2+00820	2	6,4	6	0,2	0,2	-1000	-1	5,2	107,7	5,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	2880	2+00830	2	6,4	6	0,2	0,2	-1470	-1,5	5,5	108,3	5,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	2890	2+00840	2	6,5	6,1	0,2	0,2	1200	-2	5,7	108,8	5,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,50
GC-330	1	2900	2+00850	2	6,6	6,2	0,2	0,2	760	-2,6	5,8	109,4	5,8	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,50
GC-330	1	2910	2+00860	2	6,8	6,4	0,2	0,2	310	-3,4	5,6	110	5,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	67	1

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-330	1	3160	3+00120	2	6,3	5,9	0,2	0,2	-430	0,4	2,5	119,3	2,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00		
GC-330	1	3170	3+00130	2	6,3	5,9	0,2	0,2	-570	0,1	2,5	119,6	2,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,3	-0,3	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00		
GC-330	1	3180	3+00140	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-1200	-0,3	2,5	119,8	2,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	63	17,50		
GC-330	1	3190	3+00150	2	6,5	6,1	0,2	0,2	1100	-0,9	2,6	120,1	2,6	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	64	16,50		
GC-330	1	3200	3+00160	2	6,6	6,2	0,2	0,2	830	-1,4	2,7	120,4	2,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,50		
GC-330	1	3210	3+00170	2	6,6	6,2	0,2	0,2	730	-1,6	2,9	120,7	2,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00		
GC-330	1	3220	3+00180	2	6,6	6,2	0,2	0,2	700	-1,6	3,2	121	3,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00		
GC-330	1	3230	3+00190	2	6,6	6,2	0,2	0,2	770	-1,4	3,5	121,3	3,5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00		
GC-330	1	3240	3+00200	2	6,8	6,4	0,2	0,2	900	-1,1	3,9	121,7	3,9	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	67	13,00		
GC-330	1	3250	3+00210	2	6,8	6,4	0,2	0,2	1170	-0,8	4,3	122,1	4,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00		
GC-330	1	3260	3+00220	2	6,7	6,3	0,2	0,2	1500	-0,6	4,7	122,6	4,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	68	12,50		
GC-330	1	3270	3+00230	2	6,7	6,3	0,2	0,2	1530	-0,5	5,1	123,1	5,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00		
GC-330	1	3280	3+00240	2	6,7	6,3	0,2	0,2	1300	-0,7	5,5	123,7	5,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00		
GC-330	1	3290	3+00250	2	6,8	6,4	0,2	0,2	770	-1,1	5,8	124,3	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,50		
GC-330	1	3300	3+00260	2	6,8	6,4	0,2	0,2	670	-1,5	5,9	124,8	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00		
GC-330	1	3310	3+00270	2	6,8	6,4	0,2	0,2	550	-1,7	6	125,4	6	0	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00		
GC-330	1	3320	3+00280	2	6,8	6,4	0,2	0,2	540	-1,8	5,9	126	5,9	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	68	12,00		
GC-330	1	3330	3+00290	2	6,5	6,1	0,2	0,2	600	-1,8	5,9	126,6	5,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	67	13,50		
GC-330	1	3340	3+00300	2	6,5	6,1	0,2	0,2	830	-1,7	5,9	127,2	5,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00		
GC-330	1	3350	3+00310	2	6,4	6	0,2	0,2	-1330	-1,4	6,1	127,8	6,1	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,50		
GC-330	1	3360	3+00320	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-970	-0,9	6,2	128,4	6,2	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,50		
GC-330	1	3370	3+00330	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-400	-0,1	6,2	129,1	6,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00		
GC-330	1	3380	3+00340	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-250	0,9	5,9	129,7	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,50		
GC-330	1	3390	3+00350	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-240	1,8	5,4	130,2	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,3	-0,3	0	-1,57	0,00	0,00	66	14,84		
GC-330	1	3400	3+00360	2	6,5	6,1	0,2	0,2	-290	2,5	4,6	130,7	4,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	66	15,34		
GC-330	1	3410	3+00370	2	6	5,6	0,2	0,2	-430	3	3,9	131	3,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	63	17,50		
GC-330	1	3420	3+00380	2	6	5,6	0,2	0,2	-630	3,6	3,3	131,4	3,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00		
GC-330	1	3430	3+00390	2	6	5,6	0,2	0,2	-340	4,2	2,9	131,7	2,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00		
GC-330	1	3440	3+00400	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-100	4,7	2,5	131,9	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,605	-0,3	-0,3	0	-2,21	0,00	0,00	61	21		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	3690	3+00650	2	7,5	7,1	0,2	0,2	30	-4,6	5,4	141	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,3	-0,3	0	-1,85	0,00	10,00	74	16,80
GC-330	1	3700	3+00660	2	7,5	7,1	0,2	0,2	30	-4,7	5,5	141,6	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,3	-0,3	0	-1,85	0,00	10,00	75	18,50
GC-330	1	3710	3+00670	2	7,8	7,4	0,2	0,2	30	-4,4	5,8	142,2	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,3	-0,3	0	-1,55	0,00	10,00	77	17,00
GC-330	1	3720	3+00680	2	7,9	7,5	0,2	0,2	50	-3,9	6,1	142,8	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,3	-0,3	0	-0,91	0,00	0,00	79	12,30
GC-330	1	3730	3+00690	2	8,2	7,8	0,2	0,2	170	-3	6,5	143,4	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,562	-0,3	-0,3	0	-0,04	0,00	0,00	81	4,74
GC-330	1	3740	3+00700	2	8,3	7,9	0,2	0,2	270	-1,9	6,6	144,1	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,3	-0,3	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-330	1	3750	3+00710	2	8,3	7,9	0,2	0,2	530	-0,4	6,6	144,7	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,3	-0,3	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-330	1	3760	3+00720	2	8,6	8,2	0,2	0,2	-180	1,1	6,2	145,4	6,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,975	-0,3	-0,3	0	0,37	0,00	0,00	85	0,00
GC-330	1	3770	3+00730	2	8,8	8,4	0,2	0,2	-30	2,4	5,6	145,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,05	-0,3	-0,3	0	-0,55	0,00	10,00	87	0,88
GC-330	1	3780	3+00740	2	9	8,6	0,2	0,2	-30	3,3	5,1	146,4	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,25	-0,3	-0,3	0	-0,35	0,00	10,00	89	4,50
GC-330	1	3790	3+00750	2	8,9	8,5	0,2	0,2	-40	3,9	4,8	146,9	4,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,3	-0,3	0	-0,11	0,00	10,00	90	2,31
GC-330	1	3800	3+00760	2	8,4	8	0,2	0,2	-160	4,1	4,9	147,4	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,747	-0,3	-0,3	0	0,15	0,00	0,00	87	0,00
GC-330	1	3810	3+00770	2	8,3	7,9	0,2	0,2	-480	4,1	5,2	147,9	5,2	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,3	-0,3	0	0,30	0,00	0,00	84	0,00
GC-330	1	3820	3+00780	2	8	7,6	0,2	0,2	-710	3,9	5,7	148,5	5,7	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,3	-0,3	0	0,00	0,00	0,00	82	0,00
GC-330	1	3830	3+00790	2	7,5	7,1	0,2	0,2	-780	3,7	6,1	149,1	6,1	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,3	-0,3	0	-0,50	0,00	0,00	78	2,50
GC-330	1	3840	3+00800	2	7,3	6,9	0,2	0,2	-710	3,6	6,4	149,7	6,4	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,3	0	-0,70	0,00	0,00	74	6,00
GC-330	1	3850	3+00810	2	7	6,6	0,2	0,2	-440	3,7	6,5	150,4	6,5	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,3	0	-1,00	0,00	0,00	72	8,50
GC-330	1	3860	3+00820	2	7	6,6	0,2	0,2	-140	3,8	6,3	151	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,3	-0,3	0	-1,29	0,00	0,00	70	11,45
GC-330	1	3870	3+00830	2	7	6,6	0,2	0,2	-100	3,9	5,9	151,6	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,3	-0,3	0	-1,41	0,00	0,00	70	13,47
GC-330	1	3880	3+00840	2	7	6,6	0,2	0,2	-100	3,8	5,3	152,1	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,3	-0,3	0	-1,41	0,00	0,00	70	14,05
GC-330	1	3890	3+00850	2	7	6,6	0,2	0,2	-120	3,6	4,8	152,6	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,3	-0,3	0	-1,34	0,00	0,00	70	13,71
GC-330	1	3900	3+00860	2	6,9	6,5	0,2	0,2	-250	3,3	4,4	153,1	4,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,3	-0,3	0	-1,10	0,00	0,00	70	12,19
GC-330	1	3910	3+00870	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-620	2,8	4,2	153,5	4,2	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	69	11,50
GC-330	1	3920	3+00880	2	6,7	6,3	0,2	0,2	-1080	2,3	4	153,9	4	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	68	12,50
GC-330	1	3930	3+00890	2	6,7	6,3	0,2	0,2	-1460	1,7	3,7	154,2	3,7	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,3	-0,3	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00
GC-330	1	3940	3+00900	2	6,4	6	0,2	0,2	-2010	1,1	3,4	154,6	3,4	10	0	0	0	2010	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	66	14,50
GC-330	1	3950	3+00910	2	6,1	5,7	0,2	0,2	-2680	0,5	3,1	154,9	3,1	10	0	0	0	2680	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	63	17,50
GC-330	1	3960	3+00920	2	6,1	5,7	0,2	0,2	1500	0,1	2,8	155,2	2,8	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	3970	3+00930	2	6,1	5,7	0,2	0,2	1200	-0,3	2,5	155,4	2,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES														SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	4220	4+00170	2	9	6,8	2	0,2	-220	4,5	5,3	167,8	5,3	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	1,5	-0,3	0	0,82	0,00	0,00	81	0,42
GC-330	1	4230	4+00180	2	9	6,8	2	0,2	-220	4,1	5,5	168,3	5,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	1,5	-0,3	0	0,82	0,00	0,00	90	0,00
GC-330	1	4240	4+00190	2	9,2	7	2	0,2	-430	3,7	5,8	168,9	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	1,5	-0,3	0	1,20	0,00	0,00	91	0,00
GC-330	1	4250	4+00200	2	9,3	7,1	2	0,2	-980	3,4	6,1	169,5	6,1	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0,00	0,1	1,5	-0,3	0	1,30	0,00	0,00	93	0,00
GC-330	1	4260	4+00210	2	7,5	7,1	0,2	0,2	-1370	3,1	6,3	170,2	6,3	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,3	-0,3	0	-0,50	0,00	0,00	84	0,00
GC-330	1	4270	4+00220	2	7,4	7	0,2	0,2	-1550	2,8	6,3	170,8	6,3	0	10	0	0	1550	0	0	0	10	0,00	0	-0,3	-0,3	0	-0,60	0,00	0,00	75	5,50
GC-330	1	4280	4+00230	2	7,2	6,8	0,2	0,2	-2100	2,2	6,2	171,4	6,2	0	10	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,3	-0,3	0	-0,80	0,00	0,00	73	7,00
GC-330	1	4290	4+00240	2	7	6,6	0,2	0,2	-2430	1,8	6,2	172	6,2	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,3	0	-1,00	0,00	0,00	71	9,00
GC-330	1	4300	4+00250	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-2600	1,4	6,2	172,7	6,2	0	10	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	69	11,00
GC-330	1	4310	4+00260	2	6,6	6,2	0,2	0,2	-2170	1,3	6,3	173,3	6,3	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,3	-0,3	0	-1,40	0,00	0,00	67	13,00
GC-330	1	4320	4+00270	2	6,4	6	0,2	0,2	-1730	1,2	6,3	173,9	6,3	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,00
GC-330	1	4330	4+00280	2	6,4	6	0,2	0,2	-1570	1,3	6,4	174,6	6,4	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-330	1	4340	4+00290	2	6	5,6	0,2	0,2	-1370	1,1	6,4	175,2	6,4	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4350	4+00300	2	6	5,6	0,2	0,2	-970	1	6,4	175,8	6,4	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4360	4+00310	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-700	0,9	6,4	176,5	6,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	4370	4+00320	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-570	0,9	6,5	177,1	6,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4380	4+00330	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-530	0,9	6,6	177,8	6,6	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4390	4+00340	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-550	0,9	6,8	178,5	6,8	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4400	4+00350	2	6,1	5,7	0,2	0,2	-570	0,7	7	179,2	7	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	62	18,50
GC-330	1	4410	4+00360	2	6	5,6	0,2	0,2	-830	0,4	7,1	179,9	7,1	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-330	1	4420	4+00370	2	6	5,6	0,2	0,2	-1270	0,1	7,2	180,6	7,2	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4430	4+00380	2	6	5,6	0,2	0,2	-1700	-0,1	7,1	181,3	7,1	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4440	4+00390	2	6	5,6	0,2	0,2	-2130	-0,3	7	182	7	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4450	4+00400	2	5,8	5,4	0,2	0,2	-2530	-0,4	6,8	182,7	6,8	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,3	-0,3	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,00
GC-330	1	4460	4+00410	2	5,7	5,3	0,2	0,2	-2830	-0,5	6,7	183,4	6,7	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	58	22,50
GC-330	1	4470	4+00420	2	5,7	5,3	0,2	0,2	4500	-0,4	6,6	184	6,6	0	10	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4480	4+00430	2	5,7	5,3	0,2	0,2	3800	-0,3	6,6	184,7	6,6	0	10	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4490	4+00440	2	5,7	5,3	0,2	0,2	3330	-0,2	6,6	185,3	6,6	0	10	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4500	4+00450	2	5,7	5,3	0,2	0,2	2730	-0,1	6,6	186	6,6	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4510	4+00460	2	5,7	5,3	0,2	0,2	2430	-0,2	6,7	186,7	6,7	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4520	4+00470	2	5,7	5,3	0,2	0,2	2070	-0,5	6,7	187,3	6,7	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4530	4+00480	2	5,7	5,3	0,2	0,2	1530	-1	6,6	188	6,6	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,3	-0,3	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-330	1	4540	4+00490	2	5,8	5,4	0,2	0,2	1100	-1,5	6,4	188,6	6,4	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,3	-0,3	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,50
GC-330	1	4550	4+00500	2	5,9	5,5	0,2	0,2	660	-2,2	6,2	189,3	6,2	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,3	-0,3	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50
GC-330	1	4560	4+00510	2	6,1	5,7	0,2	0,2	380	-3,1	6	189,9	6	0	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4570	4+00520	2	6,3	5,9	0,2	0,2	120	-3,8	5,8	190,4	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,438	-0,3	-0,3	0	-2,04	0,00	0,00	62	19,69
GC-330	1	4580	4+00530	2	6,6	6,2	0,2	0,2	30	-4,2	5,7	191	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,3	-0,3	0	-2,75	0,00	10,00	65	23,94
GC-330	1	4590	4+00540	2	7	6,6	0,2	0,2	30	-4,3	5,9	191,6	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,3	-0,3	0	-2,35	0,00	10,00	68	25,50
GC-330	1	4600	4+00550	2	7	6,6	0,2	0,2	90	-4	6,1	192,2	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,3	-0,3	0	-1,45	0,00	0,00	70	19,00
GC-330	1	4610	4+00560	2	6,8	6,4	0,2	0,2	270	-3,7	6,3	192,8	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	69	13,25
GC-330	1	4620	4+00570	2	6,5	6,1	0,2	0,2	500	-3,3	6,2	193,5	6,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	67	13,50
GC-330	1	4630	4+00580	2	6,1	5,7	0,2	0,2	870	-3	6	194,1	6	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	4640	4+00590	2	6,1	5,7	0,2	0,2	1400	-2,7	5,8	194,6	5,8	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	4650	4+00600	2	6,1	5,7	0,2	0,2	1700	-2,2	5,7	195,2	5,7	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	4660	4+00610	2	6,1	5,7	0,2	0,2	2300	-1,7	5,7	195,8	5,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,3	-0,3	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-330	1	4750	4+00700	2	6	5,6	0,2	0,2	-1770	-0,4	5,6	200,8	5,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4760	4+00710	2	6	5,6	0,2	0,2	-1400	-0,3	5,6	201,4	5,6	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4770	4+00720	2	6	5,6	0,2	0,2	-1070	-0,1	5,6	202	5,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4780	4+00730	2	6	5,6	0,2	0,2	-430	0,4	5,7	202,5	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4790	4+00740	2	6	5,6	0,2	0,2	-270	1	5,7	203,1	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4800	4+00750	2	6	5,6	0,2	0,2	-170	1,4	5,5	203,7	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	-0,3	-0,3	0	-2,24	0,00	0,00	60	21,19
GC-330	1	4810	4+00760	2	6	5,6	0,2	0,2	-180	1,5	5,1	204,2	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,625	-0,3	-0,3	0	-2,23	0,00	0,00	60	22,32
GC-330	1	4820	4+00770	2	5,9	5,5	0,2	0,2	-230	1,2	4,7	204,6	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,676	-0,3	-0,3	0	-2,28	0,00	0,00	60	22,51
GC-330	1	4830	4+00780	2	5,9	5,5	0,2	0,2	-430	0,7	4,4	205,1	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,3	-0,3	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,88
GC-330	1	4840	4+00790	2	6	5,6	0,2	0,2	-730	0	4,3	205,5	4,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50
GC-330	1	4850	4+00800	2	6	5,6	0,2	0,2	-970	-0,7	4,4	205,9	4,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,3	-0,3	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-330	1	4860	4+00810	2	6,2	5,8	0,2	0,2	-1570	-1,3	4,6	206,4	4,6	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	61	19,00
GC-330	1	4870	4+00820	2	6,2	5,8	0,2	0,2	2570	-1,8	5	206,9	5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4880	4+00830	2	6,2	5,8	0,2	0,2	2030	-2,1	5,4	207,4	5,4	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,3	-0,3	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-330	1	4890	4+00840	2	6,4	6	0,2	0,2	1470	-2,2	6	208	6	0	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	63	17,00
GC-330	1	4900	4+00850	2	6,5	6,1	0,2	0,2	760	-2,4	6,6	208,7	6,6	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,3	-0,3	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,50
GC-330	1	4910	4+00860	2	6,8	6,4	0,2	0,2	470	-3	7	209,4	7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,3	-0,3	0	-1,20	0,00	0,00	67	13,50
GC-330	1	4920	4+00870	2	7	6,6	0,2	0,2	220	-4	7,2	210,1	7,2	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,3	-0,3	0	-1,18	0,00	0,00	69	11,92
GC-330	1	4930	4+00880	2	7,2	6,8	0,2	0,2	80	-4,9	7,2	210,8	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	-0,3	-0,3	0	-1,31	0,00	0,00	71	12,45
GC-330	1	4940	4+00890	2	7,3	6,9	0,2	0,2	50	-5,2	7,1	211,6	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	-0,3	-0,3	0	-1,51	0,00	0,00	73	14,08
GC-330	1	4950	4+00900	2	7,3	6,9	0,2	0,2	40	-5	7	212,3	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	73	16,11
GC-330	1	4960	4+00910	2	7,3	6,9	0,2	0,2	40	-4	7,1	213	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	10,00	73	17,13
GC-330	1	4970	4+00920	2	7,3	6,9	0,2	0,2	100	-2,5	7,2	213,7	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,505	-0,3	-0,3	0	-1,11	0,00	0,00	73	14,09
GC-330	1	4980	4+00930	2	7,3	6,9	0,2	0,2	330	-0,7	7,2	214,4	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,3	-0,3	0	-0,70	0,00	0,00	73	9,03
GC-330	1	4990	4+00940	2	7,6	7,2	0,2	0,2	-120	1	7	215,1	7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,3	-0,3	0	-0,74	0,00	0,00	75	7,19
GC-330	1	5000	4+00950	2	7,6	7,2	0,2	0,2	-20	2,5	6,5	215,8	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,3	-0,3	0	-2,43	0,00	10,00	76	15,81
GC-330	1	5010	4+00960	2	7,6	7,2	0,2	0,2	-20	3,8	6	216,4	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,3	-0,3	0	-2,43	0,00	10,00	76	24,25
GC-330	1	5020	4+00970	2	7,4	7	0,2	0,2	-30	4,9	5,6	216,9	5,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,3	-0,3	0	-1,95	0,00	10,00	75	21,88
GC-330	1	5030	4+00980	2	7,1	6,7	0,2	0,2	-90	5,6	5,5	217,5	5,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,3	-0,3	0	-1,35	0,00	0,00	73	16,50
GC-330	1	5040	4+00990	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-330	1	5280	5+00220	2	5,9	5,9	0	0	-3630	0,7	6,3	233	6,3	0	10	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-330	1	5290	5+00230	2	5,9	5,9	0	0	-2870	0,5	6,4	233,6	6,4	0	10	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-330	1	5300	5+00240	2	5,9	5,9	0	0	-2100	0,2	6,4	234,3	6,4	0	10	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-330	1	5310	5+00250	2	5,9	5,9	0	0	-1670	0,1	6,5	234,9	6,5	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-330	1	5320	5+00260	2	5,9	5,9	0	0	-1230	0,2	6,5	235,6	6,5	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00			
GC-330	1	5330	5+00270	2	6,4	6	0,2	0,2	-630	0,6	6,5	236,2	6,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	62	18,50			
GC-330	1	5340	5+00280	2	6,4	6	0,2	0,2	-330	1,1	6,5	236,9	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,3	-0,3	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00			
GC-330	1	5350	5+00290	2	6,7	6,3	0,2	0,2	-140	1,7	6,3	237,5	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,989	-0,3	-0,3	0	-1,59	0,00	0,00	66	15,95			
GC-330	1	5360	5+00300	2	6,8	6,4	0,2	0,2	-80	2,1	5,9	238,1	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,3	-0,3	0	-1,71	0,00	0,00	68	16,48			
GC-330	1	5370	5+00310	2	6,4	6	0,2	0,2	-120	2,3	5,1	238,6	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,3	-0,3	0	-1,94	0,00	0,00	66	18,22			
GC-330	1	5380	5+00320	2	6,4	6	0,2	0,2	-150	2	3,9	239	3,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,3	-0,3	0	-1,87	0,00	0,00	64	19,04			
GC-330	1	5390	5+00330	2	6,4	6	0,2	0,2	90	1,4	2,4	239,2	2,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,3	-0,3	0	-2,05	0,00	0,00	64	19,60			
GC-330	1	5400	5+00340	2	6,4	6	0,2	0,2	10	0,8	1	239,3	1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,05	-0,3	-0,3	0	-5,65	0,00	10,00	64	38,50			
GC-330	1	5410	5+00350	2	6	6	0	0	20	-0,2	-0,8	239,3	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,025	-0,5	-0,5	0	-4,03	0,00	10,00	62	48,38			
				media	6,65							media	5,10	2010	1130	0	0					170	400	410	2190					0,00	170				
				min	5,70							max	7,20																			0,00	0,05	21.356	4.920

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-350	1	0	0+00000	2	9,6	9,6	0	0	-70	0,3	4,2	0,42	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	3,021	-0,5	-0,5	0	2,02	0,00	0,00			
GC-350	1	10	0+00010	2	8,4	8,4	0	0	-40	0,2	3,5	0,77	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	1,388	-0,5	-0,5	0	0,39	0,00	10,00	90,00	0,00	
GC-350	1	20	0+00020	2	7,4	7,4	0	0	-60	-0,3	2,3	1	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,28	0,00	0,00	79,00	0,00	
GC-350	1	30	0+00030	2	6,3	6,3	0	0	-100	-0,8	1,4	1,14	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	68,50	6,90	
GC-350	1	40	0+00040	2	6,1	6,1	0	0	-320	-1,2	0,6	1,2	0,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62,00	10,03	
GC-350	1	50	0+00050	2	5,8	5,8	0	0	-560	-1,6	0,1	1,21	0,1	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,50	10,50	
GC-350	1	60	0+00060	2	5,7	5,7	0	0	-930	-1,9	-0,2	1,19	0,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	12,50	
GC-350	1	70	0+00070	2	5,6	5,6	0	0	520	-2,2	-0,4	1,15	0,4	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50	
GC-350	1	80	0+00080	2	5,6	5,6	0	0	220	-2,5	-0,6	1,09	0,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,584	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	56,00	14,92	
GC-350	1	90	0+00090	2	5,6	5,6	0	0	70	-2,8	-0,8	1,01	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	17,81	
GC-350	1	100	0+00100	2	5,6	5,6	0	0	60	-3	-0,9	0,92	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	56,00	20,27	
GC-350	1	110	0+00110	2	5,5	5,5	0	0	90	-3,1	-1	0,82	1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	55,50	20,13	
GC-350	1	120	0+00120	2	5,5	5,5	0	0	120	-3,1	-1,1	0,71	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	55,00	18,94	
GC-350	1	130	0+00130	2	5,3	5,3	0	0	300	-3	-1,2	0,59	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	54,00	17,69	
GC-350	1	140	0+00140	2	5,3	5,3	0	0	730	-3	-1,3	0,46	1,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00	
GC-350	1	150	0+00150	2	5,3	5,3	0	0	-1220	-2,9	-1,4	0,32	1,4	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00	
GC-350	1	160	0+00160	2	5,4	5,4	0	0	-900	-2,8	-1,5	0,17	1,5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	53,50	16,50	
GC-350	1	170	0+00170	2	5,4	5,4	0	0	-380	-2,4	-1,5	0,02	1,5	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00	
GC-350	1	180	0+00180	2	6	6	0	0	-130	-1,7	-1,7	-0,15	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	57,00	14,56	
GC-350	1	190	0+00190	2	6,4	6,4	0	0	-30	-0,9	-2	-0,35	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	10,00	62,00	16,31	
GC-350	1	200	0+00200	2	6,6	6,6	0	0	-20	-0,2	-2,6	-0,61	2,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	65,00	21,88	
GC-350	1	210	0+00210	2	6,6	6,6	0	0	-20	0,2	-3,2	-0,93	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	66,00	24,25	
GC-350	1	220	0+00220	2	6,2	6,2	0	0	-50	0,3	-3,8	-1,31	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	64,00	20,18	
GC-350	1	230	0+00230	2	5,9	5,9	0	0	-170	0,2	-4,3	-1,74	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,338	-0,5	-0,5	0	-1,34	0,00	0,00	60,50	14,74	
GC-350	1	240	0+00240	2	5,6	5,6	0	0	-590	0,1	-4,7	-2,21	4,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,50	13,69	
GC-350	1	250	0+00250	2	5,1	5,1	0	0	-960	0	-4,9	-2,7	4,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	53,50	16,50	
GC-350	1	260	0+00260	2	4,8	4,8	0	0	-1400	-0,2	-5	-3,2	5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	49,50	20,50	
GC-350	1	270	0+00270	2	4,8	4,8	0	0	1200	-0,5	-5,2	-3,72	5,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	48,00	22,00	
GC-350	1	280	0+00280	2	4,9	4,9	0	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-350	1	560	0+00560	2	4,6	4,6	0	0	1160	-2,4	-6,2	-22,26	6,2	0	10	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,00	24,00
GC-350	1	570	0+00570	2	4,7	4,7	0	0	900	-2,6	-6	-22,86	6	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50
GC-350	1	580	0+00580	2	4,7	4,7	0	0	700	-2,7	-5,9	-23,45	5,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-350	1	590	0+00590	2	4,7	4,7	0	0	350	-2,8	-5,9	-24,04	5,9	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,00	23,00
GC-350	1	600	0+00600	2	5,3	5,3	0	0	110	-2,7	-6	-24,64	6	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	50,00	21,84
GC-350	1	610	0+00610	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,5	-6,1	-25,25	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	54,50	24,09
GC-350	1	620	0+00620	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,1	-6,2	-25,87	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	56,50	21,13
GC-350	1	630	0+00630	2	5,7	5,7	0	0	-130	-1,7	-6,3	-26,5	6,3	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	57,00	15,44
GC-350	1	640	0+00640	2	5,7	5,7	0	0	-20	-1,3	-6,4	-27,14	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	10,00	57,00	24,68
GC-350	1	650	0+00650	2	5,5	5,5	0	0	-40	-0,9	-6,4	-27,78	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	10,00	56,00	29,19
GC-350	1	660	0+00660	2	5,3	5,3	0	0	60	-0,6	-6,3	-28,41	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	54,00	24,44
GC-350	1	670	0+00670	2	5,1	5,1	0	0	70	-0,6	-6,2	-29,03	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	52,00	24,27
GC-350	1	680	0+00680	2	5,2	5,2	0	0	-80	-0,8	-6,1	-29,64	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	51,50	23,92
GC-350	1	690	0+00690	2	5	5	0	0	-160	-1,2	-5,9	-30,23	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	51,00	22,80
GC-350	1	700	0+00700	2	4,9	4,9	0	0	-350	-1,5	-5,8	-30,81	5,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,50	21,77
GC-350	1	710	0+00710	2	5,2	5,2	0	0	80	-1,7	-5,6	-31,37	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,306	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	50,50	22,03
GC-350	1	720	0+00720	2	5,4	5,4	0	0	30	-1,7	-5,5	-31,92	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	10,00	53,00	26,28
GC-350	1	730	0+00730	2	5,4	5,4	0	0	170	-1,7	-5,5	-32,47	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,00	23,94
GC-350	1	740	0+00740	2	5,4	5,4	0	0	-40	-1,6	-5,6	-33,03	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	54,00	22,25
GC-350	1	750	0+00750	2	5,7	5,7	0	0	-110	-1,6	-5,7	-33,6	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,668	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	55,50	21,40
GC-350	1	760	0+00760	2	5,7	5,7	0	0	-500	-1,4	-5,7	-34,17	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	14,84
GC-350	1	770	0+00770	2	5,7	5,7	0	0	90	-1,1	-5,8	-34,75	5,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	57,00	15,25
GC-350	1	780	0+00780	2	5,5	5,5	0	0	190	-0,8	-5,8	-35,33	5,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	56,00	17,32
GC-350	1	790	0+00790	2	5,3	5,3	0	0	530	-0,5	-5,9	-35,92	5,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	54,00	17,07
GC-350	1	800	0+00800	2	5,3	5,3	0	0	320	-0,1	-5,9	-36,51	5,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-350	1	810	0+00810	2	5,4	5,4	0	0	170	0,2	-5,9	-37,1	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	53,50	17,69
GC-350	1	820	0+00820	2	5,4	5,4	0	0	160	0,4	-5,9	-37,69	5,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,853	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	54,00	18,46
GC-350	1	830	0+00830	2	5,4	5,4	0	0	170	0,4	-5,9	-38,28	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0,00	0,00	54,00	18,46

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-350	1	1120	1+00120	2	6,6	6,6	0	0	-20	1	-5,7	-53,77	5,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	10,00	66,00	24,25	
GC-350	1	1130	1+00130	2	6,6	6,6	0	0	-700	0,5	-5,7	-54,34	5,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	14,13	
GC-350	1	1140	1+00140	2	6,6	6,6	0	0	270	0	-5,5	-54,89	5,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66,00	4,00	
GC-350	1	1150	1+00150	2	6,6	6,6	0	0	60	-0,3	-5,3	-55,42	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,075	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	66,00	7,38	
GC-350	1	1160	1+00160	2	6,1	6,1	0	0	60	-0,5	-5,2	-55,94	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	63,50	13,25	
GC-350	1	1170	1+00170	2	5,6	5,6	0	0	50	-0,5	-5,1	-56,45	5,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	58,50	18,93	
GC-350	1	1180	1+00180	2	5,4	5,4	0	0	40	-0,4	-5,1	-56,96	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	55,00	24,11	
GC-350	1	1190	1+00190	2	5,1	5,1	0	0	40	-0,3	-5,1	-57,47	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	52,50	27,63	
GC-350	1	1200	1+00200	2	4,8	4,8	0	0	140	-0,2	-5,2	-57,99	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	49,50	27,01	
GC-350	1	1210	1+00210	2	4,7	4,7	0	0	410	-0,2	-5,3	-58,52	5,3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	47,50	23,95	
GC-350	1	1220	1+00220	2	4,6	4,6	0	0	1060	-0,1	-5,4	-59,06	5,4	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	46,50	23,50	
GC-350	1	1230	1+00230	2	4,7	4,7	0	0	-570	0	-5,7	-59,63	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	46,50	23,50	
GC-350	1	1240	1+00240	2	4,8	4,8	0	0	-180	0,2	-6,1	-60,24	6,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	0,00	47,50	23,63	
GC-350	1	1250	1+00250	2	5,6	5,6	0	0	-40	0,3	-6,5	-60,89	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	52,00	24,19	
GC-350	1	1260	1+00260	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,4	-6,8	-61,57	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	56,50	25,31	
GC-350	1	1270	1+00270	2	5,5	5,5	0	0	-80	0,3	-7	-62,27	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	56,00	23,28	
GC-350	1	1280	1+00280	2	5,5	5,5	0	0	-80	0,2	-7,1	-62,98	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	55,00	20,06	
GC-350	1	1290	1+00290	2	5,1	5,1	0	0	-80	0	-7,2	-63,7	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	53,00	22,06	
GC-350	1	1300	1+00300	2	4,8	4,8	0	0	-50	-0,1	-7,2	-64,42	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	49,50	27,08	
GC-350	1	1310	1+00310	2	4,4	4,4	0	0	-630	-0,1	-7,2	-65,14	7,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	46,00	28,05	
GC-350	1	1320	1+00320	2	4,4	4,4	0	0	370	0,1	-7,1	-65,85	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44,00	26,00	
GC-350	1	1330	1+00330	2	4,8	4,8	0	0	40	0,4	-7	-66,55	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	10,00	46,00	29,06	
GC-350	1	1340	1+00340	2	4,9	4,9	0	0	-270	0,5	-6,9	-67,24	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	48,50	26,56	
GC-350	1	1350	1+00350	2	4,9	4,9	0	0	-30	0,4	-6,9	-67,93	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	10,00	49,00	27,75	
GC-350	1	1360	1+00360	2	5,4	5,4	0	0	-20	0,1	-6,8	-68,61	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	51,50	35,38	
GC-350	1	1370	1+00370	2	5,4	5,4	0	0	-230	-0,1	-6,7	-69,28	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	27,01	
GC-350	1	1380	1+00380	2	5,4	5,4	0	0	20	-0,1	-6,5	-69,93	6,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	27,01	
GC-350	1	1390	1+00390	2	5,4	5,4	0	0	40	0,2	-6,4	-70,57	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-350	1	1680	1+00680	2	6	6	0	0	200	0,5	-5,8	-89,27	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,00	11,01
GC-350	1	1690	1+00690	2	5,5	5,5	0	0	30	0,6	-5	-89,77	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	57,50	20,26
GC-350	1	1700	1+00700	2	5,5	5,5	0	0	30	0,7	-4	-90,17	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	55,00	28,50
GC-350	1	1710	1+00710	2	5,4	5,4	0	0	40	0,7	-3	-90,47	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	54,50	27,31
GC-350	1	1720	1+00720	2	5,1	5,1	0	0	240	0,6	-2	-90,67	2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	52,50	23,41
GC-350	1	1730	1+00730	2	5,1	5,1	0	0	240	0,4	-0,9	-90,76	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	51,00	20,69
GC-350	1	1740	1+00740	2	5,2	5,2	0	0	90	0,1	0,3	-90,73	0,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	51,50	21,59
GC-350	1	1750	1+00750	2	5,4	5,4	0	0	20	-0,2	1,5	-90,58	1,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	53,00	29,38
GC-350	1	1760	1+00760	2	5,4	5,4	0	0	20	-0,4	2,7	-90,31	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	10,00	54,00	36,25
GC-350	1	1770	1+00770	2	5,4	5,4	0	0	60	-0,4	3,8	-89,93	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	54,00	29,50
GC-350	1	1780	1+00780	2	5,4	5,4	0	0	210	-0,3	4,6	-89,47	4,6	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,793	-0,5	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	54,00	20,34
GC-350	1	1790	1+00790	2	5,4	5,4	0	0	450	-0,1	5,3	-88,94	5,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,96
GC-350	1	1800	1+00800	2	5,4	5,4	0	0	450	0,1	5,8	-88,36	5,8	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-350	1	1810	1+00810	2	5,4	5,4	0	0	230	0,4	6,2	-87,74	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,00	16,88
GC-350	1	1820	1+00820	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,6	6,5	-87,09	6,5	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-350	1	1830	1+00830	2	5,5	5,5	0	0	-30	0,7	6,7	-86,42	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	55,00	21,75
GC-350	1	1840	1+00840	2	5,4	5,4	0	0	-40	0,6	6,9	-85,73	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	54,50	27,31
GC-350	1	1850	1+00850	2	5,3	5,3	0	0	-330	0,5	7	-85,03	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,50	21,56
GC-350	1	1860	1+00860	2	5,3	5,3	0	0	300	0,4	7,2	-84,31	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-350	1	1870	1+00870	2	5,6	5,6	0	0	80	0,4	7,4	-83,57	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	54,50	18,03
GC-350	1	1880	1+00880	2	5,6	5,6	0	0	200	0,4	7,4	-82,83	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,603	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	56,00	17,54
GC-350	1	1890	1+00890	2	5,7	5,7	0	0	-200	0,4	7,4	-82,09	7,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,50	15,53
GC-350	1	1900	1+00900	2	5,7	5,7	0	0	-50	0,3	7,2	-81,37	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	18,06
GC-350	1	1910	1+00910	2	5,7	5,7	0	0	-330	0,3	7,1	-80,66	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	17,05
GC-350	1	1920	1+00920	2	5,7	5,7	0	0	50	0,4	7	-79,96	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	57,00	17,05
GC-350	1	1930	1+00930	2	5,1	5,1	0	0	70	0,6	6,9	-79,27	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	54,00	22,94
GC-350	1	1940	1+00940	2	4,9	4,9	0	0	210	0,6	6,9	-78,58	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	0,00	50,00	23,86
GC-350	1	1950	1+00950	2	4,9	4,9	0	0	240	0,5	6,8	-77,9	6,8	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,269	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	49,00	22,81

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-350	1	2240	2+00240	2	5,7	5,7	0	0	600	1	7,4	-59,43	7,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-350	1	2250	2+00250	2	5,7	5,7	0	0	930	0,9	7,4	-58,69	7,4	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-350	1	2260	2+00260	2	5,5	5,5	0	0	1180	0,9	7,5	-57,94	7,5	0	10	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	14,00
GC-350	1	2270	2+00270	2	5,5	5,5	0	0	1090	0,8	7,4	-57,2	7,4	0	10	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	15,00
GC-350	1	2280	2+00280	2	5,3	5,3	0	0	760	0,7	7,3	-56,47	7,3	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	54,00	16,00
GC-350	1	2290	2+00290	2	5,3	5,3	0	0	500	0,5	7,2	-55,75	7,2	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00
GC-350	1	2300	2+00300	2	5,3	5,3	0	0	230	0,2	7	-55,05	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	53,00	17,88
GC-350	1	2310	2+00310	2	5,3	5,3	0	0	40	0,1	6,9	-54,36	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	10,00	53,00	22,94
GC-350	1	2320	2+00320	2	5,5	5,5	0	0	30	0,2	6,8	-53,68	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	54,00	27,81
GC-350	1	2330	2+00330	2	5,5	5,5	0	0	200	0,6	6,7	-53,01	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,00	22,76
GC-350	1	2340	2+00340	2	5,5	5,5	0	0	-200	1	6,5	-52,36	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,00	17,03
GC-350	1	2350	2+00350	2	5,5	5,5	0	0	-30	1,3	6,3	-51,73	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	10,00	55,00	22,76
GC-350	1	2360	2+00360	2	5,7	5,7	0	0	-20	1,3	6	-51,13	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	10,00	56,00	30,88
GC-350	1	2370	2+00370	2	5,5	5,5	0	0	-300	1,3	5,7	-50,56	5,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	24,13
GC-350	1	2380	2+00380	2	5,5	5,5	0	0	150	1,3	5,3	-50,03	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00	55,00	16,35
GC-350	1	2390	2+00390	2	5,4	5,4	0	0	40	1,5	4,9	-49,54	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	10,00	54,50	21,91
GC-350	1	2400	2+00400	2	5,2	5,2	0	0	-100	1,7	4,3	-49,11	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	53,00	24,09
GC-350	1	2410	2+00410	2	5,2	5,2	0	0	-110	1,9	3,7	-48,74	3,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	52,00	21,87
GC-350	1	2420	2+00420	2	5,1	5,1	0	0	-40	2	3,1	-48,43	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,50	25,40
GC-350	1	2430	2+00430	2	5,1	5,1	0	0	-40	1,8	2,6	-48,17	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	29,13
GC-350	1	2440	2+00440	2	4,9	4,9	0	0	-100	1,4	2,2	-47,95	2,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	50,00	27,09
GC-350	1	2450	2+00450	2	4,9	4,9	0	0	-320	0,9	1,9	-47,76	1,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	49,00	23,03
GC-350	1	2460	2+00460	2	5,1	5,1	0	0	460	0,4	1,7	-47,59	1,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-350	1	2470	2+00470	2	5,5	5,5	0	0	70	0	1,6	-47,43	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	53,00	19,89
GC-350	1	2480	2+00480	2	5,5	5,5	0	0	70	-0,1	1,6	-47,27	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	55,00	20,79
GC-350	1	2490	2+00490	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,2	1,6	-47,11	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	54,50	20,64
GC-350	1	2500	2+00500	2	5,2	5,2	0	0	370	-0,1	1,5	-46,96	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	53,00	19,25
GC-350	1	2510	2+00510	2	5,2	5,2	0	0	750	-0,1	1,4	-46,82	1,4	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-350	1	2800	2+00800	2	5	5	0	0	-450	0,2	2,5	-41,75	2,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	51,00	20,69
GC-350	1	2810	2+00810	2	5	5	0	0	390	-0,2	2,5	-41,5	2,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00
GC-350	1	2820	2+00820	2	5,1	5,1	0	0	170	-0,4	2,5	-41,25	2,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0,00	0,00	50,50	20,69
GC-350	1	2830	2+00830	2	5,1	5,1	0	0	50	-0,3	2,4	-41,01	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	51,00	24,24
GC-350	1	2840	2+00840	2	5,1	5,1	0	0	40	0	2,4	-40,77	2,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,913	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	10,00	51,00	28,11
GC-350	1	2850	2+00850	2	5,3	5,3	0	0	200	0,5	2,4	-40,53	2,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	52,00	24,08
GC-350	1	2860	2+00860	2	5,3	5,3	0	0	-270	1	2,5	-40,28	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	18,01
GC-350	1	2870	2+00870	2	5,6	5,6	0	0	-40	1,3	2,5	-40,03	2,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	54,50	20,56
GC-350	1	2880	2+00880	2	5,7	5,7	0	0	-30	1,3	2,6	-39,77	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	56,50	25,31
GC-350	1	2890	2+00890	2	5,7	5,7	0	0	-30	1	2,8	-39,49	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-350	1	2900	2+00900	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,7	3,1	-39,18	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	20,75
GC-350	1	2910	2+00910	2	5,4	5,4	0	0	230	0,5	3,6	-38,82	3,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	54,50	16,38
GC-350	1	2920	2+00920	2	5,5	5,5	0	0	60	0,6	4,1	-38,41	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	54,50	19,76
GC-350	1	2930	2+00930	2	5,5	5,5	0	0	200	0,8	4,6	-37,95	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	55,00	19,39
GC-350	1	2940	2+00940	2	5,5	5,5	0	0	-330	0,9	5,1	-37,44	5,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	55,00	16,01
GC-350	1	2950	2+00950	2	5,5	5,5	0	0	-60	0,9	5,6	-36,88	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	55,00	18,38
GC-350	1	2960	2+00960	2	5,6	5,6	0	0	-20	0,8	6	-36,28	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	10,00	55,50	28,00
GC-350	1	2970	2+00970	2	5,6	5,6	0	0	-40	0,6	6,4	-35,64	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	10,00	56,00	29,19
GC-350	1	2980	2+00980	2	5,7	5,7	0	0	-30	0,4	6,6	-34,98	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	56,50	25,31
GC-350	1	2990	2+00990	2	5,7	5,7	0	0	-230	0,1	6,7	-34,31	6,7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,00	20,63
GC-350	1	3000	3+00000	2	5,7	5,7	0	0	200	0	6,8	-33,63	6,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	57,00	14,89
GC-350	1	3010	3+00010	2	5,7	5,7	0	0	30	0	6,9	-32,94	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	20,76
GC-350	1	3020	3+00020	2	5,7	5,7	0	0	30	0,1	7	-32,24	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-350	1	3030	3+00030	2	5,7	5,7	0	0	30	0,3	7	-31,54	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-350	1	3040	3+00040	2	5,7	5,7	0	0	30	0,5	6,8	-30,86	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	10,00	57,00	26,50
GC-350	1	3050	3+00050	2	5,7	5,7	0	0	230	0,8	6,6	-30,2	6,6	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	57,00	20,63
GC-350	1	3060	3+00060	2	5,5	5,5	0	0	-300	0,9	6,2	-29,58	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	56,00	14,88
GC-350	1	3070	3+00070	2	5,3	5,3	0	0	-60	0,8	5,8	-29	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	54,00	19,38
GC-350	1	3080	3+00080	2	5	5	0	0	-90	0,4	5,4	-28,46	5,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	51,50	24,13
GC-350	1	3090	3+00090	2	4,8	4,8	0	0	-330	-0,1																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-350	1	3340	3+00340	2	5	5	0	0	-480	1,5	6,3	-13	6,3	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,50	19,50	
GC-350	1	3350	3+00350	2	5	5	0	0	-830	1,3	6,5	-12,35	6,5	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	50,00	20,00	
GC-350	1	3360	3+00360	2	5,1	5,1	0	0	-610	1,3	6,7	-11,68	6,7	0	10	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	50,50	19,50	
GC-350	1	3370	3+00370	2	5,1	5,1	0	0	-480	1,5	6,8	-11	6,8	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	51,00	19,00	
GC-350	1	3380	3+00380	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,8	6,7	-10,33	6,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	52,00	19,84	
GC-350	1	3390	3+00390	2	5,6	5,6	0	0	-30	2,1	6,4	-9,69	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	10,00	54,50	24,09	
GC-350	1	3400	3+00400	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,3	6	-9,09	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	57,00	29,88	
GC-350	1	3410	3+00410	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,3	5,6	-8,53	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25	
GC-350	1	3420	3+00420	2	5,8	5,8	0	0	-20	1,9	5,4	-7,99	5,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	10,00	58,00	32,25	
GC-350	1	3430	3+00430	2	5,6	5,6	0	0	-270	1,1	5,3	-7,46	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	57,00	23,13	
GC-350	1	3440	3+00440	2	5,6	5,6	0	0	230	0,1	5,5	-6,91	5,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	56,00	14,88	
GC-350	1	3450	3+00450	2	5,6	5,6	0	0	70	-1	5,7	-6,34	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	17,77	
GC-350	1	3460	3+00460	2	5,6	5,6	0	0	70	-1,9	6	-5,74	6	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	56,00	19,79	
GC-350	1	3470	3+00470	2	5,4	5,4	0	0	100	-2,5	6,2	-5,12	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	55,00	19,92	
GC-350	1	3480	3+00480	2	5,3	5,3	0	0	110	-2,8	6,3	-4,49	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	53,50	20,37	
GC-350	1	3490	3+00490	2	5,2	5,2	0	0	140	-2,9	6,2	-3,87	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	52,50	20,79	
GC-350	1	3500	3+00500	2	5,2	5,2	0	0	260	-2,8	6,1	-3,26	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	52,00	19,45	
GC-350	1	3510	3+00510	2	5,3	5,3	0	0	470	-2,6	6	-2,66	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	52,50	17,50	
GC-350	1	3520	3+00520	2	5,3	5,3	0	0	480	-2,4	5,9	-2,07	5,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00	
GC-350	1	3530	3+00530	2	5,3	5,3	0	0	400	-2,1	5,8	-1,49	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	53,00	17,00	
GC-350	1	3540	3+00540	2	5,5	5,5	0	0	350	-1,8	5,8	-0,91	5,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	54,00	16,00	
GC-350	1	3550	3+00550	2	5,7	5,7	0	0	630	-1,4	5,8	-0,33	5,8	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,00	14,00	
GC-350	1	3560	3+00560	2	5,7	5,7	0	0	-300	-0,8	5,9	0,26	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3570	3+00570	2	5,7	5,7	0	0	-280	0	5,9	0,85	5,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3580	3+00580	2	5,7	5,7	0	0	-260	0,7	6	1,45	6	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3590	3+00590	2	5,7	5,7	0	0	-330	1,4	6,2	2,07	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3600	3+00600	2	5,7	5,7	0	0	-500	1,9	6,4	2,71	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3610	3+00610	2	5,7	5,7	0	0	-510	2,4	6,6	3,37	6,6	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3620	3+00620	2	5,7	5,7	0	0	-470	2,9	6,9	4,06	6,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3630	3+00630	2	5,7	5,7	0	0	-420	3,4	7,1	4,77	7,1	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00	
GC-350	1	3640	3+00640	2	5,6	5,6	0	0	-300	3,9	7,3	5,5	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50	
GC-350	1	3650	3+00650	2	5,7	5,7	0	0	-90	4,3	7,3	6,23	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	56,50	15,75	
GC-350	1	3660	3+00660	2	6	6	0	0	-30	4,4	7,2	6,95	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	10,00	58,50	20,50	
GC-350	1	3670	3+00670	2	6	6	0	0	-60	4,5	7	7,65	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,675	-0,5	-0,5	0	-1,68	0,00	0,00	60,00	20,13	
GC-350	1	3680	3+00680	2	6,6	6,6	0	0	-90	4,7	6,7	8,32	6,7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,15	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	63,00	12,63	
GC-350	1	3690	3+00690	2	7	7	0	0	-120	5	6,6	8,98	6,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,663	-0,5	-0,5	0	-0,34	0,00	0,00	68,00	5,94	
GC-350	1	3700	3+00700	2	7,6	7,6	0	0	-210	5,1	6,1	9,59	6,1	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	1,407	-0,5	-0,5	0	0,41	0,00	0,00	73,00	0,00	
GC-350	1	3710	3+00710	2	8,5	8,5	0	0	-330	5,8	6,6	10,25	6,6	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	2,5	-0,5	-0,5	0	1,50	0,00	0,00	80,50	0,00	
				media	5,62							media	6,23	150	290	0	0											0	80				
				min	5,00							max	7,30																	0,000	0,157	2.848	936

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-400	1	0	0+00000	2	8	8	0	0	-30	3,6	4,9	0,49	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0	10		
GC-400	1	10	0+00010	2	7,5	7,5	0	0	-40	3,3	5	0,99	5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	10	77,50	4,31
GC-400	1	20	0+00020	2	7	7	0	0	-100	2,3	5,6	1,55	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,595	-0,5	-0,5	0	-0,41	0	0	72,50	4,59
GC-400	1	30	0+00030	2	6,5	6,5	0	0	-310	1,6	6	2,15	6	0	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	67,50	4,53
GC-400	1	40	0+00040	2	6	6	0	0	-580	0,8	6,3	2,78	6,3	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	62,50	7,50
GC-400	1	50	0+00050	2	5,5	5,5	0	0	-830	0,1	6,4	3,42	6,4	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	57,50	12,50
GC-400	1	60	0+00060	2	5,3	5,3	0	0	-1370	-0,4	6,5	4,07	6,5	0	10	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	54,00	16,00
GC-400	1	70	0+00070	2	5	5	0	0	-1800	-0,6	6,5	4,72	6,5	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,50	18,50
GC-400	1	80	0+00080	2	4,8	4,8	0	0	-2070	-0,7	6,6	5,38	6,6	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,00	21,00
GC-400	1	90	0+00090	2	4,5	4,5	0	0	-1200	-0,8	6,7	6,05	6,7	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	46,50	23,50
GC-400	1	100	0+00100	2	4,5	4,5	0	0	-770	-1	6,9	6,74	6,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-400	1	110	0+00110	2	4,6	4,6	0	0	-400	-1,2	7,2	7,46	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	45,50	24,50
GC-400	1	120	0+00120	2	4,6	4,6	0	0	-310	-1,2	7,7	8,23	7,7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-400	1	130	0+00130	2	4,7	4,7	0	0	-220	-1,1	8,3	9,06	8,3	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,484	-0,5	-0,5	0	-2,48	0	0	46,50	24,42
GC-400	1	140	0+00140	2	4,7	4,7	0	0	-240	-1,1	8,9	9,95	8,9	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,469	-0,5	-0,5	0	-2,47	0	0	47,00	24,76
GC-400	1	150	0+00150	2	4,6	4,6	0	0	-580	-1,4	9,4	10,89	9,4	0	0	10	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,50	24,34
GC-400	1	160	0+00160	2	4,5	4,5	0	0	-970	-1,7	9,8	11,87	9,8	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,50	24,50
GC-400	1	170	0+00170	2	4,5	4,5	0	0	1090	-1,9	10,1	12,88	10,1	0	0	0	10	1090	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	10	0	45,00	25,00
GC-400	1	180	0+00180	2	4,6	4,6	0	0	590	-2,1	10,3	13,91	10,3	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	10	0	45,50	24,50
GC-400	1	190	0+00190	2	5	5	0	0	230	-2,2	10,5	14,96	10,5	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	10	0	48,00	22,88
GC-400	1	200	0+00200	2	5,2	5,2	0	0	210	-2,3	10,7	16,03	10,7	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	10	0	51,00	20,84
GC-400	1	210	0+00210	2	5,2	5,2	0	0	260	-2,3	10,8	17,11	10,8	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	52,00	18,96
GC-400	1	220	0+00220	2	5,1	5,1	0	0	310	-2,2	10,8	18,19	10,8	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,50	18,50
GC-400	1	230	0+00230	2	5,1	5,1	0	0	500	-1,9	10,7	19,26	10,7	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	240	0+00240	2	5,1	5,1	0	0	590	-1,5	10,6	20,32	10,6	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	250	0+00250	2	5,1	5,1	0	0	580	-1,4	10,4	21,36	10,4	0	0	0	10	580	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	260	0+00260	2	5,1	5,1	0	0	470	-1,6	10,1	22,37	10,1	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	270	0+00270	2	5,1	5,1	0	0	670	-1,7	10	23,37	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-400	1	280	0+00280	2	5,1	5,1	0	0	-660	-1,7	9,9	24,36	9,9	0	0	10	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-400	1	290	0+00290	2	5,1	5,1	0	0	-330	-1,2	9,8	25,34	9,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,0

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-400	1	530	0+00530	2	5	5	0	0	820	-1,5	9,8	48,5	9,8	0	0	10	0	820	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,00	21,00		
GC-400	1	540	0+00540	2	5	5	0	0	440	-2,3	9,9	49,49	9,9	0	0	10	0	440	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-400	1	550	0+00550	2	5,1	5,1	0	0	150	-3	10	50,49	10	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	50,50	20,85		
GC-400	1	560	0+00560	2	5,4	5,4	0	0	50	-3,6	10,2	51,51	10,2	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	10	0	52,50	22,90		
GC-400	1	570	0+00570	2	5,4	5,4	0	0	50	-3,8	10,4	52,55	10,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	10	0	54,00	24,10		
GC-400	1	580	0+00580	2	5,1	5,1	0	0	140	-3,5	10,7	53,62	10,7	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	10	0	52,50	23,00		
GC-400	1	590	0+00590	2	5,4	5,4	0	0	370	-2,8	10,8	54,7	10,8	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	52,50	18,95		
GC-400	1	600	0+00600	2	5,4	5,4	0	0	840	-1,7	10,8	55,78	10,8	0	0	0	10	840	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00		
GC-400	1	610	0+00610	2	5,3	5,3	0	0	1030	-0,4	10,7	56,85	10,7	0	0	0	10	1030	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	10	0	53,50	16,50		
GC-400	1	620	0+00620	2	5,4	5,4	0	0	-930	0,7	10,5	57,9	10,5	0	0	0	10	930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	53,50	16,50		
GC-400	1	630	0+00630	2	5,4	5,4	0	0	-590	1,5	10,2	58,92	10,2	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00		
GC-400	1	640	0+00640	2	5,4	5,4	0	0	-300	1,8	9,8	59,9	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00		
GC-400	1	650	0+00650	2	5,4	5,4	0	0	-280	1,6	9,5	60,85	9,5	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00		
GC-400	1	660	0+00660	2	5,4	5,4	0	0	-290	1,1	9,4	61,79	9,4	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00		
GC-400	1	670	0+00670	2	5,4	5,4	0	0	-500	0,8	9,5	62,74	9,5	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00		
GC-400	1	680	0+00680	2	5,4	5,4	0	0	-500	0,7	9,9	63,73	9,9	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	16,00		
GC-400	1	690	0+00690	2	5,4	5,4	0	0	-380	0,9	10,2	64,75	10,2	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00		
GC-400	1	700	0+00700	2	5,4	5,4	0	0	-310	1,5	10,6	65,81	10,6	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00		
GC-400	1	710	0+00710	2	5,5	5,5	0	0	-190	2,3	10,9	66,9	10,9	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	10	0	54,50	16,57		
GC-400	1	720	0+00720	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,1	11,2	68,02	11,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	10	0	56,00	17,60		
GC-400	1	730	0+00730	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,6	11,4	69,16	11,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	57,00	18,42		
GC-400	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,8	11,7	70,33	11,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	57,00	18,79		
GC-400	1	750	0+00750	2	5,7	5,7	0	0	-70	3,6	11,9	71,52	11,9	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	57,00	18,79		
GC-400	1	760	0+00760	2	5,6	5,6	0	0	-90	2,9	12	72,72	12	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	10	0	56,50	18,64		
GC-400	1	770	0+00770	2	5,5	5,5	0	0	-210	1,7	11,9	73,91	11,9	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	-0,693	-0,5	-0,5	0	-1,69	10	0	55,50	17,71		
GC-400	1	780	0+00780	2	5,4	5,4	0	0	-520	0,5	11,6	75,07	11,6	0	0	0	10	520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,50	16,46		
GC-400	1	790	0+00790	2	5,4	5,4	0	0	280	-0,5	11,2	76,19	11,2	0	0	0	10	280	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00		
GC-400	1	800	0+00800	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,1	10,8	77,27	10,8	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	55,50	17,39		
GC-400	1	810	0+00810	2	5,8	5,8	0	0	50	-1,1	10,7	78,34	10,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	0	57,50	19,44		
GC-400	1	820	0+00820	2	5,7	5,7	0	0	60	-0,6	10,7	79,41	10,7	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-400	1	1060	1+00060	2	5,8	5,8	0	0	130	0,5	7,6	94,25	7,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	14,06	
GC-400	1	1070	1+00070	2	5,8	5,8	0	0	120	0,2	8	95,05	8	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58,00	15,25	
GC-400	1	1080	1+00080	2	5,8	5,8	0	0	120	0	8,3	95,88	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58,00	15,38	
GC-400	1	1090	1+00090	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,2	8,9	96,77	8,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	15,94	
GC-400	1	1100	1+00100	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,3	9,4	97,71	9,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	16,50	
GC-400	1	1110	1+00110	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,2	9,9	98,7	9,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,81	
GC-400	1	1120	1+00120	2	5,8	5,8	0	0	130	0	10,1	99,71	10,1	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	0	58,00	15,12	
GC-400	1	1130	1+00130	2	5,8	5,8	0	0	90	0,3	10,2	100,7	10,2	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	0	58,00	15,81	
GC-400	1	1140	1+00140	2	5,8	5,8	0	0	90	0,6	10,1	101,7	10,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	0	58,00	16,50	
GC-400	1	1150	1+00150	2	5,8	5,8	0	0	110	0,6	9,9	102,7	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58,00	16,09	
GC-400	1	1160	1+00160	2	5,5	5,5	0	0	240	0,6	9,7	103,7	9,7	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,669	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	0	56,50	16,18	
GC-400	1	1170	1+00170	2	5,2	5,2	0	0	250	0,5	9,5	104,7	9,5	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	53,50	17,34	
GC-400	1	1180	1+00180	2	5,2	5,2	0	0	200	0,3	9,4	105,6	9,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	52,00	19,01	
GC-400	1	1190	1+00190	2	5,2	5,2	0	0	210	-0,1	9,4	106,5	9,4	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,993	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	52,00	19,98	
GC-400	1	1200	1+00200	2	5,1	5,1	0	0	370	-0,3	9,5	107,5	9,5	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,46	
GC-400	1	1210	1+00210	2	5,1	5,1	0	0	530	-0,4	9,8	108,5	9,8	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00	
GC-400	1	1220	1+00220	2	5,1	5,1	0	0	800	-0,4	10,1	109,5	10,1	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00	
GC-400	1	1230	1+00230	2	5	5	0	0	1030	-0,4	10,4	110,5	10,4	0	0	0	10	1030	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10	0	50,50	19,50	
GC-400	1	1240	1+00240	2	5,1	5,1	0	0	-910	-0,3	10,6	111,6	10,6	0	0	0	10	910	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	50,50	19,50	
GC-400	1	1250	1+00250	2	5,1	5,1	0	0	-720	0,1	10,7	112,6	10,7	0	0	0	10	720	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00	
GC-400	1	1260	1+00260	2	5,2	5,2	0	0	-270	0,6	10,5	113,7	10,5	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	51,50	18,50	
GC-400	1	1270	1+00270	2	5,4	5,4	0	0	-70	1	10,2	114,7	10,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,18	10	0	53,00	19,89	
GC-400	1	1280	1+00280	2	5,4	5,4	0	0	-60	1	9,7	115,7	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	54,00	22,27	
GC-400	1	1290	1+00290	2	5,2	5,2	0	0	-150	0,8	9,4	116,6	9,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	53,00	21,73	
GC-400	1	1300	1+00300	2	5,1	5,1	0	0	-460	0,9	9,1	117,5	9,1	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,85	
GC-400	1	1310	1+00310	2	5,1	5,1	0	0	-460	1,5	8,8	118,4	8,8	0	0	10	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00	
GC-400	1	1320	1+00320	2	5,3	5,3	0	0	-130	2,5	8,4	119,3	8,4	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	52,00	19,56	
GC-400	1	1330	1+00330	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,4	8,1	120,1	8,1	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	54,00	22,62	
GC-400	1	1340	1+00340	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,2	7,9	120,9	7,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	55,00	25,13	
GC-400	1	1350	1+00350	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,1	7,8	121,6	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-400	1	1590	1+00590	2	6,1	6,1	0	0	30	0,7	8,7	138,3	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1600	1+00600	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,3	9,7	139,3	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1610	1+00610	2	6	6	0	0	-50	1,9	10,4	140,3	10,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	10	0	60,50	20,30	
GC-400	1	1620	1+00620	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,1	10,8	141,4	10,8	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	60,50	20,30	
GC-400	1	1630	1+00630	2	6,3	6,3	0	0	20	1,5	11	142,5	11	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	62,00	24,88	
GC-400	1	1640	1+00640	2	6,3	6,3	0	0	20	0,2	11	143,6	11	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	63,00	27,25	
GC-400	1	1650	1+00650	2	6,3	6,3	0	0	20	-1	11,1	144,7	11,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	63,00	27,25	
GC-400	1	1660	1+00660	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,7	11,1	145,8	11,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	62,00	24,88	
GC-400	1	1670	1+00670	2	5,9	5,9	0	0	70	-1,7	11	146,9	11	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	10	0	60,00	19,64	
GC-400	1	1680	1+00680	2	5,9	5,9	0	0	-70	-1,1	10,6	148	10,6	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	10	0	59,00	16,79	
GC-400	1	1690	1+00690	2	6	6	0	0	-50	0	9,8	149	9,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59,50	17,44	
GC-400	1	1700	1+00700	2	6,7	6,7	0	0	-10	1	8,7	149,9	8,7	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	63,50	30,80	
GC-400	1	1710	1+00710	2	6,7	6,7	0	0	-10	1,3	7,7	150,6	7,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50	
GC-400	1	1720	1+00720	2	6,1	6,1	0	0	-30	0,6	7	151,3	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	64,00	33,00	
GC-400	1	1730	1+00730	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,7	6,8	152	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1740	1+00740	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,7	6,7	152,7	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1750	1+00750	2	6,1	6,1	0	0	30	-1,7	6,7	153,3	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1760	1+00760	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,7	6,4	154	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62,00	24,88	
GC-400	1	1770	1+00770	2	6,3	6,3	0	0	-20	0,8	6,1	154,6	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	1780	1+00780	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,2	5,9	155,2	5,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	1790	1+00790	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,1	6,3	155,8	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	1800	1+00800	2	5,9	5,9	0	0	-80	3,4	7,2	156,5	7,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	61,00	21,66	
GC-400	1	1810	1+00810	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,1	8,3	157,4	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59,00	16,42	
GC-400	1	1820	1+00820	2	6,3	6,3	0	0	20	2	9,2	158,3	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61,00	22,02	
GC-400	1	1830	1+00830	2	6,1	6,1	0	0	30	0,6	9,8	159,3	9,8	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62,00	24,88	
GC-400	1	1840	1+00840	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,5	10,1	160,3	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	61,00	22,50	
GC-400	1	1850	1+00850	2	5,9	5,9	0	0	60	-0,7	10,1	161,3	10,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	60,00	20,13	
GC-400	1	1860	1+00860	2	5,9	5,9	0	0	-60	-0,3	10	162,3	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	17,75	
GC-400	1	1870	1+00870	2	5,8	5,8	0	0	-100	0,4	9,8	163,3	9,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,90	
GC-400	1	1880	1+00880	2	5,8	5,8	0	0	-120	0,7	9,7	164,2	9,7	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-400	1	2120	2+00130	2	5,2	5,2	0	0	-270	3,9	6,7	187,6	6,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	54,00	16,00	
GC-400	1	2130	2+00140	2	6,2	6,2	0	0	-10	5,1	5	188,1	5	10	0	0	0	10	0	0	0	0	4,05	-3,85	-0,5	-0,5	0	-4,85	0	10	57,00	33,25	
GC-400	1	2140	2+00150	2	6,3	6,3	0	0	-20	5,5	3,6	188,4	3,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62,50	37,88	
GC-400	1	2150	2+00160	2	6,1	6,1	0	0	-30	4,8	2,8	188,7	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	62,00	24,88	
GC-400	1	2160	2+00170	2	6	6	0	0	40	3,4	2,6	189	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,50	21,31	
GC-400	1	2170	2+00180	2	6,3	6,3	0	0	20	1,8	2,7	189,2	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61,50	23,69	
GC-400	1	2180	2+00190	2	6,3	6,3	0	0	20	1	2,9	189,5	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2190	2+00200	2	6	6	0	0	50	1,1	2,9	189,8	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	61,50	22,68	
GC-400	1	2200	2+00210	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,1	2,5	190,1	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	17,08	
GC-400	1	2210	2+00220	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	1,8	190,2	1,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	60,50	21,65	
GC-400	1	2220	2+00230	2	6,7	6,7	0	0	-10	4,8	1	190,3	1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	65,00	35,38	
GC-400	1	2230	2+00240	2	6,7	6,7	0	0	-10	5,5	0,4	190,4	0,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50	
GC-400	1	2240	2+00250	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,7	0,3	190,4	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	64,00	33,00	
GC-400	1	2250	2+00260	2	5,9	5,9	0	0	-60	5,4	0,5	190,5	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	60,00	20,13	
GC-400	1	2260	2+00270	2	5,9	5,9	0	0	-60	5	0,7	190,5	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	17,75	
GC-400	1	2270	2+00280	2	5,9	5,9	0	0	-60	4,2	0,7	190,6	0,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	17,75	
GC-400	1	2280	2+00290	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,1	0,7	190,7	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,50	17,13	
GC-400	1	2290	2+00300	2	5,6	5,6	0	0	-300	2	0,9	190,8	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	15,25	
GC-400	1	2300	2+00310	2	5,6	5,6	0	0	300	1,2	1,2	190,9	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	2310	2+00320	2	5,8	5,8	0	0	110	0,6	1,4	191	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	14,84	
GC-400	1	2320	2+00330	2	5,9	5,9	0	0	70	-0,1	1,3	191,1	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	58,50	16,23	
GC-400	1	2330	2+00340	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,9	1,1	191,3	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61,00	22,02	
GC-400	1	2340	2+00350	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,4	0,8	191,3	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2350	2+00360	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,2	0,6	191,4	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2360	2+00370	2	5,8	5,8	0	0	110	-0,4	0,5	191,4	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	60,50	21,47	
GC-400	1	2370	2+00380	2	5,6	5,6	0	0	280	0,5	0,4	191,5	0,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	14,84	
GC-400	1	2380	2+00390	2	5,6	5,6	0	0	290	1,3	0,2	191,5	0,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	2390	2+00400	2	5,7	5,7	0	0	250	2,3	0	191,5	0	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50	
GC-400	1	2400	2+00410	2	5,8	5,8	0	0	-130	3,3	-0,6	191,4	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	14,06	
GC-400	1	2410	2+00420	2	6	6	0	0	-40	4,4	-1,7	191,3	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-400	1	2650	2+00660	2	5,8	5,8	0	0	-130	2,3	6,5	194,2	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,50	
GC-400	1	2660	2+00670	2	5,8	5,8	0	0	-130	2,5	6,5	194,9	6,5	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,12	
GC-400	1	2670	2+00680	2	5,8	5,8	0	0	-90	2,3	6,4	195,5	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	15,81	
GC-400	1	2680	2+00690	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,9	6,2	196,1	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	16,28	
GC-400	1	2690	2+00700	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,3	6,1	196,7	6,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	14,53	
GC-400	1	2700	2+00710	2	5,5	5,5	0	0	-500	0,6	6,1	197,3	6,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	2710	2+00720	2	5,5	5,5	0	0	470	0	6,3	198	6,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-400	1	2720	2+00730	2	5,5	5,5	0	0	300	-0,5	6,4	198,6	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-400	1	2730	2+00740	2	5,8	5,8	0	0	120	-0,8	6,5	199,3	6,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	56,50	15,19	
GC-400	1	2740	2+00750	2	5,8	5,8	0	0	100	-1	6,7	199,9	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,71	
GC-400	1	2750	2+00760	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,9	7,1	200,6	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,06	
GC-400	1	2760	2+00770	2	5,9	5,9	0	0	60	-0,3	7,4	201,4	7,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	16,91	
GC-400	1	2770	2+00780	2	6	6	0	0	-50	0,4	7,5	202,1	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	59,50	17,93	
GC-400	1	2780	2+00790	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,9	7,3	202,9	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,50	17,93	
GC-400	1	2790	2+00800	2	6,1	6,1	0	0	-30	1,4	6,9	203,5	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60,00	20,13	
GC-400	1	2800	2+00810	2	6,3	6,3	0	0	-20	2	6,3	204,2	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	62,00	24,88	
GC-400	1	2810	2+00820	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,6	5,6	204,7	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2820	2+00830	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,7	4,9	205,2	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2830	2+00840	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,4	4,5	205,7	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25	
GC-400	1	2840	2+00850	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,7	4,6	206,1	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	60,50	21,65	
GC-400	1	2850	2+00860	2	5,6	5,6	0	0	-290	1,1	5,1	206,6	5,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	15,03	
GC-400	1	2860	2+00870	2	5,6	5,6	0	0	-500	0,8	5,8	207,2	5,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	2870	2+00880	2	5,6	5,6	0	0	-300	0,6	6,4	207,9	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	2880	2+00890	2	5,7	5,7	0	0	-140	0,4	7	208,6	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	56,50	14,95	
GC-400	1	2890	2+00900	2	5,8	5,8	0	0	-130	0	7,4	209,3	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,50	
GC-400	1	2900	2+00910	2	5,8	5,8	0	0	-120	-0,6	7,5	210,1	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	58,00	15,25	
GC-400	1	2910	2+00920	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,4	7,3	210,8	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,71	
GC-400	1	2920	2+00930	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,2	6,9	211,5	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	59,50	19,28	
GC-400	1	2930	2+00940	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,5	6,4	212,1	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	2940	2+00950	2	6,1	6,1	0	0	30	-2	6,1	212,7	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-400	1	3180	3+00190	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,5	2,1	213	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	14,19
GC-400	1	3190	3+00200	2	5,5	5,5	0	0	-500	1,1	2,8	213,3	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	3200	3+00210	2	5,5	5,5	0	0	-630	0,8	3,3	213,6	3,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3210	3+00220	2	5,5	5,5	0	0	-1030	0,6	3,6	214	3,6	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3220	3+00230	2	5,5	5,5	0	0	-1600	0,6	3,8	214,4	3,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3230	3+00240	2	5,5	5,5	0	0	1470	0,8	3,9	214,8	3,9	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3240	3+00250	2	5,5	5,5	0	0	1010	0,9	3,8	215,1	3,8	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3250	3+00260	2	5,5	5,5	0	0	660	1	3,7	215,5	3,7	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3260	3+00270	2	5,5	5,5	0	0	330	0,9	3,6	215,9	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	3270	3+00280	2	5,5	5,5	0	0	120	0,4	3,4	216,2	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	55,00	16,69
GC-400	1	3280	3+00290	2	6	6	0	0	40	-0,6	3,3	216,5	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	57,50	19,25
GC-400	1	3290	3+00300	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,5	3,7	216,9	3,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61,50	23,69
GC-400	1	3300	3+00310	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,9	4,6	217,4	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25
GC-400	1	3310	3+00320	2	6	6	0	0	40	-1,6	5,7	217,9	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61,50	23,69
GC-400	1	3320	3+00330	2	5,7	5,7	0	0	220	-1,1	6,7	218,6	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	58,50	17,48
GC-400	1	3330	3+00340	2	5,6	5,6	0	0	560	-0,6	7,4	219,3	7,4	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,42
GC-400	1	3340	3+00350	2	5,6	5,6	0	0	820	-0,3	7,9	220,1	7,9	0	10	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	3350	3+00360	2	5,6	5,6	0	0	820	-0,1	8,2	221	8,2	0	0	10	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	3360	3+00370	2	5,6	5,6	0	0	600	0,1	8,4	221,8	8,4	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	3370	3+00380	2	5,7	5,7	0	0	250	0,1	8,5	222,6	8,5	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-400	1	3380	3+00390	2	5,8	5,8	0	0	90	0	8,5	223,5	8,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57,50	14,75
GC-400	1	3390	3+00400	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,2	8,5	224,3	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	59,50	19,50
GC-400	1	3400	3+00410	2	6,1	6,1	0	0	30	0	8,4	225,2	8,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50
GC-400	1	3410	3+00420	2	6	6	0	0	50	0,5	8,3	226	8,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	60,50	20,30
GC-400	1	3420	3+00430	2	5,7	5,7	0	0	160	0,9	8,2	226,8	8,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58,50	16,82
GC-400	1	3430	3+00440	2	5,7	5,7	0	0	170	0,9	8	227,6	8	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,00	15,46
GC-400	1	3440	3+00450	2	5,9	5,9	0	0	80	0,4	8	228,4	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,72
GC-400	1	3450	3+00460	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,2	8,5	229,3	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60,00	19,28
GC-400	1	3460	3+00470	2	6,6	6,6	0	0	20	-0,6	9,2	230,2	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0	10	63,50	23,38
GC-400	1	3470	3+00480	2	6,3	6,3	0	0	20	-0,8	10,1	231,2	10,1	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-400	1	3710	3+00720	2	6,2	6,2	0	0	260	1,2	5,4	250,2	5,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	62,50	9,06
GC-400	1	3720	3+00730	2	5,7	5,7	0	0	270	1,4	5,9	250,8	5,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	59,50	10,50
GC-400	1	3730	3+00740	2	5,7	5,7	0	0	240	1,6	6,4	251,4	6,4	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	-0,5	-0,5	0	-1,47	0	0	57,00	13,84
GC-400	1	3740	3+00750	2	5,7	5,7	0	0	140	1,8	7	252,1	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57,00	15,29
GC-400	1	3750	3+00760	2	5,7	5,7	0	0	170	2	7,6	252,9	7,6	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,00	15,64
GC-400	1	3760	3+00770	2	5,1	5,1	0	0	430	1,7	8,2	253,7	8,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54,00	17,19
GC-400	1	3770	3+00780	2	5,1	5,1	0	0	-370	1	8,8	254,6	8,8	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-400	1	3780	3+00790	2	5,5	5,5	0	0	-230	0,1	9,7	255,6	9,7	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	53,00	17,88
GC-400	1	3790	3+00800	2	5,4	5,4	0	0	330	-0,3	10,9	256,7	10,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,50	16,38
GC-400	1	3800	3+00810	2	5,5	5,5	0	0	230	0,1	12,2	257,9	12,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	-0,676	-0,5	-0,5	0	-1,68	10	0	54,50	16,38
GC-400	1	3810	3+00820	2	5,7	5,7	0	0	-60	0,7	13,1	259,2	13,1	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	10	0	56,00	18,26
GC-400	1	3820	3+00830	2	5,7	5,7	0	0	-70	1	13,4	260,5	13,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	57,00	19,27
GC-400	1	3830	3+00840	2	5,7	5,7	0	0	-70	1,1	13,3	261,9	13,3	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	10	0	57,00	18,79
GC-400	1	3840	3+00850	2	5,5	5,5	0	0	-160	1,1	12,8	263,1	12,8	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,753	-0,5	-0,5	0	-1,75	10	0	56,00	18,16
GC-400	1	3850	3+00860	2	5,4	5,4	0	0	-400	1	12,2	264,4	12,2	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,50	16,77
GC-400	1	3860	3+00870	2	5,4	5,4	0	0	510	0,8	11,8	265,5	11,8	0	0	0	10	510	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	10	0	54,00	16,00
GC-400	1	3870	3+00880	2	5,5	5,5	0	0	150	0,8	11,6	266,7	11,6	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	10	0	54,50	16,85
GC-400	1	3880	3+00890	2	5,8	5,8	0	0	130	1,1	11,9	267,9	11,9	0	0	0	10	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	0	56,50	16,41
GC-400	1	3890	3+00900	2	6	6	0	0	200	1,6	12,4	269,1	12,4	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	10	0	59,00	13,57
GC-400	1	3900	3+00910	2	5,5	5,5	0	0	520	1,9	13	270,4	13	0	0	0	10	520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	57,50	13,51
GC-400	1	3910	3+00920	2	5,1	5,1	0	0	530	1,9	13,4	271,8	13,4	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	53,00	17,00
GC-400	1	3920	3+00930	2	5,1	5,1	0	0	380	1,6	13,5	273,1	13,5	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	3930	3+00940	2	5,2	5,2	0	0	260	1,5	13,3	274,4	13,3	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	51,50	18,50
GC-400	1	3940	3+00950	2	5,2	5,2	0	0	260	1,5	12,7	275,7	12,7	0	0	0	10	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10	0	52,00	18,00
GC-400	1	3950	3+00960	2	5,1	5,1	0	0	380	1,4	11,8	276,9	11,8	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,50	18,50
GC-400	1	3960	3+00970	2	5,1	5,1	0	0	380	1,4	10,7	278	10,7	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	10	0	51,00	19,00
GC-400	1	3970	3+00980	2	5,2	5,2	0	0	140	1,4	9,3	278,9	9,3	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51,50	19,95
GC-400	1	3980	3+00990	2	5,2	5,2	0	0	140	1,6	7,9	279,7	7,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	52,00	20,89
GC-400	1	3990	4+00000	2	5,1	5,1	0	0	320	1,7	6,6	280,3	6,6	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	19,95
GC-400	1	4000	4+00010	2	5,1	5,1	0	0	590	1,6	5,4	280,9	5,4	10	0	0	0	590	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-400	1	4240	4+00250	2	5,4	5,4	0	0	120	1,1	9	296,1	9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	54,00	19,25
GC-400	1	4250	4+00260	2	5,4	5,4	0	0	-100	2	9,5	297	9,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	54,00	19,71
GC-400	1	4260	4+00270	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,5	9,8	298	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	54,50	20,90
GC-400	1	4270	4+00280	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,6	9,8	299	9,8	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	21,75
GC-400	1	4280	4+00290	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,4	9,7	300	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	21,75
GC-400	1	4290	4+00300	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,1	9,6	300,9	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	21,75
GC-400	1	4300	4+00310	2	5,5	5,5	0	0	-60	1,8	9,6	301,9	9,6	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,00	21,75
GC-400	1	4310	4+00320	2	5,7	5,7	0	0	-60	1,4	9,7	302,9	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	56,00	20,75
GC-400	1	4320	4+00330	2	5,8	5,8	0	0	-90	1	9,8	303,8	9,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57,50	18,13
GC-400	1	4330	4+00340	2	5,6	5,6	0	0	-310	0,7	9,9	304,8	9,9	0	0	10	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	15,25
GC-400	1	4340	4+00350	2	5,6	5,6	0	0	-680	0,4	9,9	305,8	9,9	0	0	10	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	4350	4+00360	2	5,5	5,5	0	0	-1230	0	9,7	306,8	9,7	0	0	10	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-400	1	4360	4+00370	2	5,5	5,5	0	0	1270	-0,6	9,5	307,7	9,5	0	0	10	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-400	1	4370	4+00380	2	5,6	5,6	0	0	630	-1,5	9,4	308,7	9,4	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-400	1	4380	4+00390	2	5,6	5,6	0	0	350	-2,5	9,4	309,6	9,4	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	4390	4+00400	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,5	9,3	310,5	9,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56,50	14,77
GC-400	1	4400	4+00410	2	5,9	5,9	0	0	70	-4	9,1	311,5	9,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	58,00	16,16
GC-400	1	4410	4+00420	2	5,9	5,9	0	0	70	-3,8	8,9	312,3	8,9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59,00	16,79
GC-400	1	4420	4+00430	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,9	8,5	313,2	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	16,42
GC-400	1	4430	4+00440	2	5,7	5,7	0	0	210	-2,1	8,1	314	8,1	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	58,00	15,50
GC-400	1	4440	4+00450	2	5,7	5,7	0	0	220	-1,7	7,6	314,8	7,6	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,00	14,88
GC-400	1	4450	4+00460	2	5,7	5,7	0	0	170	-1,6	7,5	315,5	7,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,00	15,11
GC-400	1	4460	4+00470	2	5,7	5,7	0	0	180	-1,4	7,7	316,3	7,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	57,00	15,32
GC-400	1	4470	4+00480	2	5,6	5,6	0	0	410	-1	8,4	317,1	8,4	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,63
GC-400	1	4480	4+00490	2	5,6	5,6	0	0	-570	-0,1	9,4	318,1	9,4	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-400	1	4490	4+00500	2	5,7	5,7	0	0	-170	1,1	10,4	319,1	10,4	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	10	0	56,50	14,69
GC-400	1	4500	4+00510	2	6	6	0	0	-40	2,1	11,1	320,2	11,1	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	10	58,50	17,75
GC-400	1	4510	4+00520	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,5	11,5	321,4	11,5	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	61,50	23,69
GC-400	1	4520	4+00530	2	6,7	6,7	0	0	-10	2,6	11,4	322,5	11,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	10	10	65,00	35,38
GC-400	1	4530	4+00540	2	6,7	6,7	0	0	-10	2,6	11,2	323,6	11,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,35								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado		Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-400	1	4770	4+00780	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,3	12	349,7	12	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	59,00	16,91			
GC-400	1	4780	4+00790	2	5,9	5,9	0	0	-60	0,8	11,9	350,9	11,9	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	59,00	17,75			
GC-400	1	4790	4+00800	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,1	11,9	352,1	11,9	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	0	58,50	17,13			
GC-400	1	4800	4+00810	2	5,9	5,9	0	0	-80	1	12,1	353,3	12,1	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	58,50	16,28			
GC-400	1	4810	4+00820	2	5,9	5,9	0	0	80	0,5	12	354,5	12	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	59,00	16,06			
GC-400	1	4820	4+00830	2	6,1	6,1	0	0	30	-0,7	11,3	355,6	11,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	60,00	19,28			
GC-400	1	4830	4+00840	2	6,7	6,7	0	0	10	-2,5	10	356,6	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	64,00	33,00			
GC-400	1	4840	4+00850	2	6,7	6,7	0	0	10	-4,2	8,3	357,4	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50			
GC-400	1	4850	4+00860	2	6,7	6,7	0	0	10	-5,1	6,7	358,1	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50			
GC-400	1	4860	4+00870	2	6	6	0	0	40	-4,8	5,2	358,6	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	63,50	31,81			
GC-400	1	4870	4+00880	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,6	4	359	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,50	18,09			
GC-400	1	4880	4+00890	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,9	2,9	359,3	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,06			
GC-400	1	4890	4+00900	2	5,8	5,8	0	0	130	-0,5	2	359,5	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,58			
GC-400	1	4900	4+00910	2	5,6	5,6	0	0	430	0,6	1,1	359,6	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	14,56			
GC-400	1	4910	4+00920	2	5,6	5,6	0	0	700	1,3	0,2	359,7	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00			
GC-400	1	4920	4+00930	2	5,6	5,6	0	0	-480	1,9	-0,9	359,6	0,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00			
GC-400	1	4930	4+00940	2	5,7	5,7	0	0	-160	2,4	-2,1	359,4	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	56,50	14,77			
GC-400	1	4940	4+00950	2	5,8	5,8	0	0	-130	2,8	-3,2	359	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,32			
GC-400	1	4950	4+00960	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,9	-3,9	358,6	3,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,58			
GC-400	1	4960	4+00970	2	5,8	5,8	0	0	-100	2,8	-4,1	358,2	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	16,05			
GC-400	1	4970	4+00980	2	5,7	5,7	0	0	-140	2,4	-3,7	357,9	3,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	57,50	15,97			
GC-400	1	4980	4+00990	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,1	-2,8	357,6	2,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,95			
GC-400	1	4990	5+00000	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,2	-1,7	357,4	1,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00			
GC-400	1	5000	5+00010	2	5,7	5,7	0	0	-150	2,8	-0,7	357,3	0,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	56,50	14,85			
GC-400	1	5010	5+00020	2	6	6	0	0	-40	3,4	0,2	357,4	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,50	17,91			
GC-400	1	5020	5+00030	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,9	1,1	357,5	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	61,50	23,69			
GC-400	1	5030	5+00040	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,9	2,1	357,7	2,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25			
GC-400	1	5040	5+00050	2	6,3	6,3	0	0	-20	3,5	3,1	358	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0	10	63,00	27,25			
GC-400	1	5050	5+00060	2	6	6	0	0	-40	2,9	3,8	358,4	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	61,50	23,69			
GC-400	1	5060	5+00070	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,2	4,1	358,8	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-400	1	5300	5+00310	2	5,5	5,5	0	0	1270	0,5	7,2	374,1	7,2	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-400	1	5310	5+00320	2	5,5	5,5	0	0	1100	0,3	6,3	374,8	6,3	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-400	1	5320	5+00330	2	5,5	5,5	0	0	600	-0,1	5,7	375,3	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00	
GC-400	1	5330	5+00340	2	5,6	5,6	0	0	370	-0,5	5,4	375,9	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50	
GC-400	1	5340	5+00350	2	5,7	5,7	0	0	200	-1	5,2	376,4	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,50	14,51	
GC-400	1	5350	5+00360	2	5,8	5,8	0	0	130	-1,4	5	376,9	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,07	
GC-400	1	5360	5+00370	2	5,8	5,8	0	0	130	-1,8	4,8	377,4	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,12	
GC-400	1	5370	5+00380	2	5,7	5,7	0	0	230	-2,2	4,8	377,9	4,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	57,50	14,94	
GC-400	1	5380	5+00390	2	5,6	5,6	0	0	400	-2,3	5,1	378,4	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,38	
GC-400	1	5390	5+00400	2	5,6	5,6	0	0	-370	-1,9	5,4	378,9	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	5400	5+00410	2	5,7	5,7	0	0	-230	-0,8	5,6	379,5	5,6	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	0	56,50	14,38	
GC-400	1	5410	5+00420	2	6	6	0	0	-40	0,8	5,5	380	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	58,50	17,44	
GC-400	1	5420	5+00430	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,5	5,1	380,5	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	60,50	21,31	
GC-400	1	5430	5+00440	2	6,1	6,1	0	0	-30	3,8	4,5	381	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	61,00	22,50	
GC-400	1	5440	5+00450	2	5,8	5,8	0	0	-110	4,2	4	381,4	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	59,50	19,09	
GC-400	1	5450	5+00460	2	5,6	5,6	0	0	-480	3,7	3,7	381,8	3,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	57,00	14,84	
GC-400	1	5460	5+00470	2	5,6	5,6	0	0	430	2,6	3,6	382,1	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	5470	5+00480	2	5,7	5,7	0	0	270	1,2	3,6	382,5	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50	
GC-400	1	5480	5+00490	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,2	3,5	382,8	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	57,50	14,75	
GC-400	1	5490	5+00500	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,4	3,5	383,2	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58,50	17,13	
GC-400	1	5500	5+00510	2	5,9	5,9	0	0	60	-2,3	3,6	383,5	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,00	17,75	
GC-400	1	5510	5+00520	2	5,9	5,9	0	0	80	-2,9	3,8	383,9	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	16,91	
GC-400	1	5520	5+00530	2	5,8	5,8	0	0	100	-3,3	4,1	384,3	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,06	
GC-400	1	5530	5+00540	2	5,7	5,7	0	0	160	-3,5	4,5	384,8	4,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,50	15,79	
GC-400	1	5540	5+00550	2	5,6	5,6	0	0	300	-3,4	5	385,3	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,77	
GC-400	1	5550	5+00560	2	5,6	5,6	0	0	570	-2,9	5,3	385,8	5,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	5560	5+00570	2	5,6	5,6	0	0	-400	-1,9	5,4	386,3	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00	
GC-400	1	5570	5+00580	2	5,7	5,7	0	0	-270	-0,3	5,2	386,9	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50	
GC-400	1	5580	5+00590	2	5,7	5,7	0	0	-270	1,3	4,7	387,3	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00	
GC-400	1	5590	5+00600	2	6,7	6,7	0	0	-10	2,4	4,2	387,8	4,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-400	1	5830	5+00840	2	6,1	6,1	0	0	-30	-2,8	11,9	407,8	11,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	61,00	22,50			
GC-400	1	5840	5+00850	2	6	6	0	0	-40	-1,5	11,9	409	11,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	10	60,50	21,31			
GC-400	1	5850	5+00860	2	6	6	0	0	-40	-0,1	11,7	410,1	11,7	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	10	60,00	20,13			
GC-400	1	5860	5+00870	2	5,8	5,8	0	0	-90	1	11,7	411,3	11,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	0	59,00	18,31			
GC-400	1	5870	5+00880	2	5,7	5,7	0	0	-180	1,8	11,9	412,5	11,9	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	10	0	57,50	15,88			
GC-400	1	5880	5+00890	2	5,7	5,7	0	0	-190	2,3	12,3	413,7	12,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	0	57,00	15,19			
GC-400	1	5890	5+00900	2	5,7	5,7	0	0	-180	2,8	12,6	415	12,6	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	10	0	57,00	15,19			
GC-400	1	5900	5+00910	2	5,9	5,9	0	0	-70	3,2	12,7	416,3	12,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	10	0	58,00	16,02			
GC-400	1	5910	5+00920	2	5,9	5,9	0	0	-60	3,2	12,4	417,5	12,4	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	10	0	59,00	17,27			
GC-400	1	5920	5+00930	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,5	12,1	418,7	12,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	10	10	60,00	20,13			
GC-400	1	5930	5+00940	2	6	6	0	0	40	1,4	11,9	419,9	11,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	10	60,50	21,31			
GC-400	1	5940	5+00950	2	6	6	0	0	40	0,4	11,9	421,1	11,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	10	10	60,00	20,13			
GC-400	1	5950	5+00960	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,4	12,1	422,3	12,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	0	59,00	18,31			
GC-400	1	5960	6+00000	2	5,6	5,6	0	0	380	-1	12,3	423,5	12,3	0	0	0	10	380	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	57,00	15,25			
GC-400	1	5970	6+00010	2	5,6	5,6	0	0	590	-1,5	12,3	424,8	12,3	0	0	0	10	590	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	56,00	14,00			
GC-400	1	5980	6+00020	2	5,6	5,6	0	0	900	-1,8	12,2	426	12,2	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	56,00	14,00			
GC-400	1	5990	6+00030	2	5,5	5,5	0	0	1170	-2	11,9	427,2	11,9	0	0	0	10	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,50	14,50			
GC-400	1	6000	6+00040	2	5,6	5,6	0	0	830	-2,1	11,6	428,3	11,6	0	0	0	10	830	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	55,50	14,50			
GC-400	1	6010	6+00050	2	5,6	5,6	0	0	330	-2,3	11,3	429,5	11,3	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	56,00	14,00			
GC-400	1	6020	6+00060	2	5,7	5,7	0	0	160	-2,8	10,9	430,6	10,9	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	10	0	56,50	14,77			
GC-400	1	6030	6+00070	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,1	10,5	431,6	10,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	58,00	15,80			
GC-400	1	6040	6+00080	2	5,9	5,9	0	0	80	-3,2	10,2	432,6	10,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	59,00	16,06			
GC-400	1	6050	6+00090	2	5,9	5,9	0	0	80	-3	9,8	433,6	9,8	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	16,06			
GC-400	1	6060	6+00100	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,7	9,6	434,6	9,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	59,00	16,42			
GC-400	1	6070	6+00110	2	6	6	0	0	40	-2,4	9,5	435,5	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	59,50	18,46			
GC-400	1	6080	6+00120	2	6	6	0	0	40	-2	9,6	436,5	9,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	60,00	20,13			
GC-400	1	6090	6+00130	2	5,9	5,9	0	0	60	-1,7	9,7	437,4	9,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	59,50	18,94			
GC-400	1	6100	6+00140	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,4	9,8	438,4	9,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,90			
GC-400	1	6110	6+00150	2	5,7	5,7	0	0	-190	-1,2	9,7	439,4	9,7	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	57,50	15,59			
GC-400	1	6120	6+00160	2	5,7	5,7	0	0	-200	-0,8	9,7	440,4	9,7	0	0	10	0	200	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-400	1	6360	6+00400	2	5,5	5,5	0	0	-900	2	10,3	466,4	10,3	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6370	6+00410	2	5,5	5,5	0	0	-1570	1,7	10,4	467,4	10,4	0	0	0	10	1570	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6380	6+00420	2	5,5	5,5	0	0	-1830	1,6	10,6	468,5	10,6	0	0	0	10	1830	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6390	6+00430	2	5,5	5,5	0	0	-2370	1,5	10,7	469,5	10,7	0	0	0	10	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6400	6+00440	2	5,5	5,5	0	0	2670	1,5	10,9	470,6	10,9	0	0	0	10	2670	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6410	6+00450	2	5,5	5,5	0	0	2190	1,4	11,1	471,7	11,1	0	0	0	10	2190	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6420	6+00460	2	5,5	5,5	0	0	1520	1,2	11,3	472,9	11,3	0	0	0	10	1520	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6430	6+00470	2	5,5	5,5	0	0	1220	0,8	11,5	474	11,5	0	0	0	10	1220	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6440	6+00480	2	5,5	5,5	0	0	990	0,5	11,6	475,2	11,6	0	0	0	10	990	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6450	6+00490	2	5,5	5,5	0	0	610	0,2	11,6	476,3	11,6	0	0	0	10	610	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10	0	55,00	15,00			
GC-400	1	6460	6+00500	2	5,6	5,6	0	0	300	-0,1	11,4	477,5	11,4	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	10	0	55,50	14,50			
GC-400	1	6470	6+00510	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,7	11,2	478,6	11,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	10	0	57,50	15,03			
GC-400	1	6480	6+00520	2	6,3	6,3	0	0	20	-1,4	11	479,7	11	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	61,00	21,66			
GC-400	1	6490	6+00530	2	6,3	6,3	0	0	20	-2	10,9	480,8	10,9	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	63,00	27,25			
GC-400	1	6500	6+00540	2	6,3	6,3	0	0	20	-2,3	10,8	481,9	10,8	0	0	0	10	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	10	10	63,00	27,25			
GC-400	1	6510	6+00550	2	5,9	5,9	0	0	70	-2,4	10,5	482,9	10,5	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,679	-0,5	-0,5	0	-1,68	10	0	61,00	22,02			
GC-400	1	6520	6+00560	2	5,8	5,8	0	0	120	-2,5	10,2	483,9	10,2	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	10	0	58,50	16,08			
GC-400	1	6530	6+00570	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,4	9,9	484,9	9,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,25			
GC-400	1	6540	6+00580	2	5,8	5,8	0	0	130	-2,3	9,7	485,9	9,7	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,512	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	58,00	15,12			
GC-400	1	6550	6+00590	2	5,8	5,8	0	0	110	-2,1	9,6	486,8	9,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58,00	15,40			
GC-400	1	6560	6+00600	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,7	9,7	487,8	9,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	15,87			
GC-400	1	6570	6+00610	2	5,8	5,8	0	0	100	-1,3	9,7	488,8	9,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,00	16,05			
GC-400	1	6580	6+00620	2	5,8	5,8	0	0	90	-0,7	9,8	489,8	9,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	16,28			
GC-400	1	6590	6+00630	2	5,8	5,8	0	0	-90	0	9,5	490,7	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	16,50			
GC-400	1	6600	6+00640	2	5,9	5,9	0	0	-60	1	8,7	491,6	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	58,50	17,13			
GC-400	1	6610	6+00650	2	6,7	6,7	0	0	-10	1,8	7,2	492,3	7,2	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	63,00	30,63			
GC-400	1	6620	6+00660	2	6,7	6,7	0	0	-10	2,3	5,3	492,8	5,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50			
GC-400	1	6630	6+00670	2	6,7	6,7	0	0	-10	2,1	3,6	493,2	3,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,35	-0,5	-0,5	0	-4,35	0	10	67,00	43,50			
GC-400	1	6640	6+00680	2	6	6	0	0	-50	1,7	2,7	493,5	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	63,50	30,80			
GC-400	1	6650	6+00690	2	5,8	5,8	0	0	-100	1,2	2,3	493,7	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,605	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	17,08			
GC-400	1	6660	6+00700	2	5,7	5,7	0	0	-150	1	1,9	493,9	1,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,50	15,88			
GC-400	1	6670	6+00710	2	5,5	5,5	0	0	-200	1,1	1,1	494	1,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	56,00	16,36			
GC-400	1	6680	6+00720	2	5,7	5,7	0	0	-130	0,9	-0,1	494	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	56,00	16,57			
GC-400	1	6690	6+00730	2	6,3	6,3	0	0	-80	0,3	-1,1	493,9	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	60,00	14,09			
GC-400	1	6700	6+00740	2	7,4	7,4	0	0	-60	-0,5	-1,4	493,7	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,725	-0,5	-0,5	0	-0,28	0	0	68,50	7,41			
GC-400	1	6710	6+00750	4	10	10	0	0	-100	-1,8	-2,4	493,5	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,20	-2,203	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	87,00	17,39			
GC-400	1	6720	6+00760	4	14	14	0	0	-200	-1,8	-0,7	493,4	0,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	1,899	-0,5	-0,5	0	0,90	0	0	120,00	11,52			
				media	5,77								media	7,56	2110	1000	1640	1840					1550	1650	1090	2030						1.840	1.550		
				min	4,30								max	13,50															0,274	0,231	38.724	12.536			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	0	0+00000	2	12	12	0	0	70	1,9	0,6	0,06	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	4,421	-0,5	-0,5	0	3,42	0	10		
GC-500	1	10	0+00010	2	12	12	0	0	80	1,6	0,8	0,14	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	4,494	-0,5	-0,5	0	3,49	0	10	120	0,00
GC-500	1	20	0+00020	2	11,3	9,3	0	2	90	2,3	1,1	0,25	1,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,85	-0,5	1,5	0	2,85	0	10	117	0,00
GC-500	1	30	0+00030	2	10,2	8,2	0	2	210	2,6	1,2	0,37	1,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	1,007	-0,5	1,5	0	2,01	0	0	108	0,00
GC-500	1	40	0+00040	3	14,4	10,1	2,3	2	430	3,1	1,2	0,49	1,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	1,5	0	2,90	0	0	123	0,00
GC-500	1	50	0+00050	3	13,4	9,1	2,3	2	820	3,5	1,1	0,6	1,1	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,8	1,5	0	1,90	0	0	139	0,00
GC-500	1	60	0+00060	3	12,8	8,5	2,3	2	1360	3,9	1	0,7	1	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-2	1,8	1,5	0	1,30	0	0	131	0,00
GC-500	1	70	0+00070	2	9	7	0	2	2030	4,2	0,9	0,79	0,9	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,5	0	1,00	0	0	109	0,00
GC-500	1	80	0+00080	2	8,8	6,8	0	2	2600	4,5	0,8	0,87	0,8	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,5	0	0,80	0	0	89	0,00
GC-500	1	90	0+00090	2	11	6,8	2,8	1,4	-1370	4,7	0,7	0,94	0,7	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,3	0,9	0	3,00	0	0	99	0,00
GC-500	1	100	0+00100	2	10,1	6,8	2,8	0,5	-1000	4,8	0,6	1	0,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,3	0	0	2,10	0	0	106	0,00
GC-500	1	110	0+00110	2	10,5	6,9	3,6	0	-830	4,7	0,5	1,05	0,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	-0,5	0	2,50	0	0	103	0,00
GC-500	1	120	0+00120	2	10,4	6,8	3,6	0	-670	4,6	0,3	1,08	0,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,1	-0,5	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	130	0+00130	2	10,5	6,9	3,6	0	-640	4,3	0,2	1,1	0,2	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	-0,5	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	140	0+00140	2	10,4	6,9	3,5	0	-940	3,9	0,2	1,12	0,2	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	-0,5	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	150	0+00150	2	10,4	6,9	3,5	0	-1450	3,5	0,1	1,13	0,1	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	-0,5	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	160	0+00160	2	10,4	6,9	3,5	0	-2030	3	0,1	1,14	0,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	-0,5	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	170	0+00170	2	10,4	6,9	3,5	0	-2600	2,5	0,1	1,15	0,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	-0,5	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	180	0+00180	3	15,3	10,3	3,5	1,5	-3130	2,1	0	1,15	0	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	1	0	3,80	0	0	129	0,00
GC-500	1	190	0+00190	3	15,3	10,3	3,5	1,5	-3770	1,7	0	1,15	0	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	1	0	3,80	0	0	153	0,00
GC-500	1	200	0+00200	3	15,3	10,3	3,5	1,5	-4370	1,4	0	1,15	0	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	1	0	3,80	0	0	153	0,00
GC-500	1	210	0+00210	3	15,3	10,3	3,5	1,5	-4870	1,1	0	1,15	0	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	1	0	3,80	0	0	153	0,00
GC-500	1	220	0+00220	3	15,1	10,3	3,3	1,5	<infinito>	0,9	0,1	1,16	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,8	1	0	3,60	0	0	152	0,00
GC-500	1	230	0+00230	3	15,1	10,3	3,3	1,5	<infinito>	0,7	0,1	1,17	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,8	1	0	3,60	0	0	151	0,00
GC-500	1	240	0+00240	3	15,1	10,3	3,3	1,5	<infinito>	0,6	0,1	1,18	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,8	1	0	3,60	0	0	151	0,00
GC-500	1	250	0+00250	3	11,8	10,3	0	1,5	<infinito>	0,5	0,1	1,19	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1	0	0,30	0	0	135	0,00
GC-500	1	260	0+00260	3	11,8	10,3	0	1,5	<infinito>	0,5	0,1	1,2	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1	0	0,30	0	0	118	0,00
GC-500	1	270	0+00270	3	11,8	10,3	0	1,5	<infinito>	0,6	0	1,2	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1	0	0,30	0	0	118	0,00
GC-500	1	280	0+00280	4	16,7	13,7	1,5	1,5	<infinito>	0,8	0	1,2	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	1	0	1,70	0	0	143	0,00
GC-500	1	290	0+00290	4	16,7	13,7	1,5	1,5	<infinito>	0,9	-0,1	1,19	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	1	0	1,70	0	0	167	0,00
GC-500	1	300	0+00300	4	16,7	13,7	1,5	1,5	<infinito>	1	-0,2	1,17	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	1						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	520	0+00520	2	9,2	6,9	0	2,3 <infinito>	0,1	-2,1	-2,69		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,8	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	530	0+00530	2	9,1	6,9	0	2,2 <infinito>	0,1	-2	-2,89		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,7	0	1,10	0	0	92	0,00
GC-500	1	540	0+00540	2	9,1	6,9	0	2,2 <infinito>	0	-1,9	-3,08		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,7	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	550	0+00550	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0	-1,8	-3,26		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	104	0,00
GC-500	1	560	0+00560	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0	-1,8	-3,44		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	570	0+00570	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0	-1,8	-3,62		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	580	0+00580	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0,1	-1,8	-3,8		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	590	0+00590	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0,2	-1,8	-3,98		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	600	0+00600	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0,2	-1,8	-4,16		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	610	0+00610	2	11,6	6,9	2,5	2,2 <infinito>	0,2	-1,8	-4,34		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,7	0	3,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	620	0+00620	2	9,4	6,9	2,5	0 <infinito>	0,2	-1,8	-4,52		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	-0,5	0	1,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	630	0+00630	2	9,4	6,9	2,5	0 <infinito>	0,2	-1,8	-4,7		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	-0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	640	0+00640	3	14,2	10	2,5	1,7 <infinito>	0,2	-1,8	-4,88		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	2	1,2	0	2,70	0	0	118	0,00
GC-500	1	650	0+00650	3	13,3	9	2,5	1,8 <infinito>	0,2	-1,7	-5,05		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,5	2	1,3	0	1,80	0	0	138	0,00
GC-500	1	660	0+00660	3	12,2	7,9	2,5	1,8 <infinito>	0,1	-1,7	-5,22		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,6	2	1,3	0	0,70	0	0	128	0,00
GC-500	1	670	0+00670	3	11,5	7,2	2,5	1,8 <infinito>	0	-1,6	-5,38		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,3	2	1,3	0	0,00	0	0	119	0,00
GC-500	1	680	0+00680	2	10,9	6,9	2,2	1,8 <infinito>	-0,1	-1,6	-5,54		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1,3	0	2,90	0	0	112	0,00
GC-500	1	690	0+00690	2	8,7	6,9	0	1,8 <infinito>	-0,3	-1,6	-5,7		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	1,3	0	0,70	0	0	98	0,00
GC-500	1	700	0+00700	3	13,4	10,3	1,3	1,8 <infinito>	-0,4	-1,7	-5,87		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,8	1,3	0	1,90	0	0	111	0,00
GC-500	1	710	0+00710	3	13,3	10,3	1,2	1,8 <infinito>	-0,5	-1,7	-6,04		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,7	1,3	0	1,80	0	0	134	0,00
GC-500	1	720	0+00720	3	13,3	10,3	1,2	1,8 <infinito>	-0,6	-1,7	-6,21		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,7	1,3	0	1,80	0	0	133	0,00
GC-500	1	730	0+00730	3	13,1	10,1	1,2	1,8 <infinito>	-0,7	-1,7	-6,38		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	1,3	0	1,60	0	0	132	0,00
GC-500	1	740	0+00740	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,8	-1,6	-6,54		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	750	0+00750	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,8	-1,6	-6,7		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	760	0+00760	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,9	-1,6	-6,86		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	770	0+00770	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,9	-1,7	-7,03		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	780	0+00780	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,9	-1,7	-7,2		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	790	0+00790	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,8	-1,7	-7,37		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	800	0+00800	3	13,2	10,2	1,2	1,8 <infinito>	-0,8	-1,7	-7,54		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	1,3	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	810	0+00810	3	13,4	10,2	1,4	1,8 <infinito>	-0,7	-1,7	-7,71		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	1,3	0	1,90	0	0	133	0,00
GC-500	1	820	0+00820	3	13,2	9,9	1,5</																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	1040	1+00030	2	10,8	6,8	2,4	1,6	1070	-1,2	-1,6	-12,4	1,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	1050	1+00040	2	10,9	6,9	2,4	1,6	680	-1,2	-1,6	-12,6	1,6	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1060	1+00050	2	10,8	6,9	2,3	1,6	560	-1,2	-1,5	-12,7	1,5	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	1,1	0	2,80	0	0	109	0,00
GC-500	1	1070	1+00060	2	10,6	6,9	2,1	1,6	430	-1,2	-1,4	-12,9	1,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	107	0,00
GC-500	1	1080	1+00070	2	10,6	6,9	2,1	1,6	400	-1,1	-1,2	-13	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1090	1+00080	2	10,6	6,9	2,1	1,6	400	-1,1	-1,1	-13,1	1,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1100	1+00090	2	10,6	6,9	2,1	1,6	430	-1	-1	-13,2	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1110	1+00100	2	10,6	6,9	2,1	1,6	630	-1	-1	-13,3	1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1120	1+00110	2	10,6	6,9	2,1	1,6	750	-0,9	-1	-13,4	1	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1130	1+00120	2	10,5	6,8	2,1	1,6	940	-0,8	-1	-13,5	1	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	1,1	0	2,50	0	0	106	0,00
GC-500	1	1140	1+00130	2	10,6	6,8	2,2	1,6	1200	-0,6	-1,1	-13,6	1,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1150	1+00140	2	10,6	6,8	2,2	1,6	1530	-0,3	-1,1	-13,7	1,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1160	1+00150	2	10,6	6,8	2,2	1,6	1770	0	-1,2	-13,8	1,2	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1170	1+00160	2	10,6	6,8	2,2	1,6	2270	0,3	-1,3	-14	1,3	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,7	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	1180	1+00170	2	10,8	6,8	2,4	1,6	2830	0,4	-1,4	-14,1	1,4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	1,1	0	2,80	0	0	107	0,00
GC-500	1	1190	1+00180	2	10,9	6,8	2,5	1,6	3300	0,5	-1,5	-14,3	1,5	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1200	1+00190	2	10,9	6,8	2,5	1,6	3970	0,4	-1,6	-14,4	1,6	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1210	1+00200	2	10,9	6,8	2,5	1,6	4570	0,2	-1,7	-14,6	1,7	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1220	1+00210	2	10,9	6,8	2,5	1,6	4930	0	-1,8	-14,8	1,8	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1230	1+00220	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		-0,2	-1,8	-14,9	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1240	1+00230	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		-0,2	-1,9	-15,1	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1250	1+00240	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		-0,1	-1,9	-15,3	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1260	1+00250	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,2	-1,9	-15,5	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1270	1+00260	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,4	-1,9	-15,7	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1280	1+00270	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,6	-2	-15,9	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1290	1+00280	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,7	-2	-16,1	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1300	1+00290	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,7	-2,1	-16,3	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1310	1+00300	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,6	-2,2	-16,5	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1320	1+00310	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,5	-2,2	-16,8	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1330	1+00320	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,4	-2,3	-17	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1340	1+00330	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>		0,3	-2,3	-17-																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	1560	1+00550	2	11,3	7	2,4	1,9 <infinito>	0,2	-1,5	-21,6		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,4	0	3,30	0	0	115	0,00
GC-500	1	1570	1+00560	2	11,2	7	2,4	1,8 <infinito>	0,1	-1,5	-21,7		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,3	0	3,20	0	0	113	0,00
GC-500	1	1580	1+00570	2	11,2	7	2,4	1,8 <infinito>	0	-1,5	-21,9		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,3	0	3,20	0	0	112	0,00
GC-500	1	1590	1+00580	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,1	-1,6	-22		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	111	0,00
GC-500	1	1600	1+00590	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-1,6	-22,2		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1610	1+00600	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-1,7	-22,3		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1620	1+00610	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-1,7	-22,5		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1630	1+00620	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-1,7	-22,7		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	110	0,00
GC-500	1	1640	1+00630	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	-0,1	-1,7	-22,9		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1650	1+00640	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	-0,1	-1,6	-23		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1660	1+00650	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,6	-23,2		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1670	1+00660	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,6	-23,3		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1680	1+00670	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,6	-23,5		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1690	1+00680	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,6	-23,7		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1700	1+00690	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,6	-23,8		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1710	1+00700	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,6	-24		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1720	1+00710	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,7	-24,1		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1730	1+00720	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,7	-24,3		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1740	1+00730	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,8	-24,5		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1750	1+00740	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,8	-24,7		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1760	1+00750	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0	-1,9	-24,9		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1770	1+00760	2	10,9	6,9	2,4	1,6 <infinito>	0,1	-1,9	-25,1		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	1780	1+00770	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,1	-1,9	-25,2		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1790	1+00780	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,1	-1,9	-25,4		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1800	1+00790	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0	-1,9	-25,6		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1810	1+00800	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0	-2	-25,8		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1820	1+00810	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,1	-2	-26		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1830	1+00820	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,3	-2,1	-26,2		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1840	1+00830	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,4	-2,1	-26,4		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1850	1+00840	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,6	-2	-26,6		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	1860	1+00850	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	2080	2+00070	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,6	-29,6		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2090	2+00080	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,2	-0,6	-29,6		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2100	2+00090	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,2	-0,6	-29,7		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2110	2+00100	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,2	-0,7	-29,7		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2120	2+00110	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,7	-29,8		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2130	2+00120	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,7	-29,9		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2140	2+00130	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1	-0,6	-29,9		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2150	2+00140	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1	-0,6	-30		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2160	2+00150	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1	-0,5	-30,1		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2170	2+00160	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,5	-30,1		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2180	2+00170	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,4	-30,1		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2190	2+00180	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,4	-30,2		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2200	2+00190	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,2	-0,4	-30,2		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2210	2+00200	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,4	-30,3		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2220	2+00210	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-1,1	-0,5	-30,3		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2230	2+00220	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,9	-0,5	-30,4		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2240	2+00230	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,7	-0,6	-30,4		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2250	2+00240	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,4	-0,7	-30,5		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2260	2+00250	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	-0,2	-0,8	-30,6		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2270	2+00260	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0	-0,8	-30,7		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2280	2+00270	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,1	-0,9	-30,7		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2290	2+00280	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,2	-0,9	-30,8		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2300	2+00290	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,2	-1	-30,9		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2310	2+00300	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,1	-1	-31		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2320	2+00310	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0,1	-1	-31,1		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2330	2+00320	2	11	6,9	2,5	1,6 <infinito>	0	-1	-31,2		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	2340	2+00330	2	11,1	6,9	2,5	1,7 <infinito>	-0,1	-1	-31,3		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,2	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-500	1	2350	2+00340	2	11,1	6,9	2,5	1,7 <infinito>	-0,2	-1,1	-31,4		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,2	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-500	1	2360	2+00350	2	11,1	6,9	2,5	1,7 <infinito>	-0,4	-1,1	-31,6		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,2	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-500	1	2370	2+00360	2	11,1	6,9	2,5	1,7 <infinito>	-0,4	-1,2	-31,7		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,2	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-500	1	2380	2+00370	2	11,1	6,9	2,5	1,7 <infinito>	-0,5	-1,2	-31,8		1,2																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	2600	2+00590	2	10,5	6,9	1,5	2,1	2530	-0,3	-4,7	-37,4	4,7	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	1,6	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	2610	2+00600	2	10,5	6,9	1,5	2,1	2970	-0,5	-4,5	-37,8	4,5	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	1,6	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	2620	2+00610	2	10,5	6,9	1,5	2,1	4170	-0,6	-4,2	-38,2	4,2	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	1,6	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	2630	2+00620	2	10,8	6,9	1,8	2,1	4930	-0,7	-3,8	-38,6	3,8	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,3	1,6	0	2,80	0	0	107	0,00
GC-500	1	2640	2+00630	2	11,1	6,9	2,1	2,1	<infinito>	-0,7	-3,3	-38,9	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,6	1,6	0	3,10	0	0	110	0,00
GC-500	1	2650	2+00640	2	11,3	6,9	2,3	2,1	<infinito>	-0,6	-2,8	-39,2	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	1,6	0	3,30	0	0	112	0,00
GC-500	1	2660	2+00650	2	11,3	6,9	2,3	2,1	<infinito>	-0,5	-2,3	-39,4	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	1,6	0	3,30	0	0	113	0,00
GC-500	1	2670	2+00660	2	11,5	6,9	2,5	2,1	<infinito>	-0,3	-1,8	-39,6	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	1,6	0	3,50	0	0	114	0,00
GC-500	1	2680	2+00670	2	10,9	6,9	1,9	2,1	<infinito>	-0,2	-1,5	-39,8	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,4	1,6	0	2,90	0	0	112	0,00
GC-500	1	2690	2+00680	2	10,7	6,9	1,6	2,2	<infinito>	0	-1,2	-39,9	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	1,7	0	2,70	0	0	108	0,00
GC-500	1	2700	2+00690	2	10,6	6,9	1,5	2,2	<infinito>	0	-1,1	-40	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	1,7	0	2,60	0	0	107	0,00
GC-500	1	2710	2+00700	2	10,5	7	1,5	2	<infinito>	0	-1	-40,1	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1	1,5	0	2,50	0	0	106	0,00
GC-500	1	2720	2+00710	2	10,5	7	1,5	2	<infinito>	-0,1	-1	-40,2	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1	1,5	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	2730	2+00720	2	10,6	7	1,6	2	<infinito>	-0,2	-1	-40,3	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,5	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	2740	2+00730	2	10,4	7	1,4	2	<infinito>	-0,4	-1	-40,4	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	0,9	1,5	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	2750	2+00740	2	10,3	7	1,4	1,9	<infinito>	-0,5	-1	-40,5	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	0,9	1,4	0	2,30	0	0	104	0,00
GC-500	1	2760	2+00750	2	9,4	7	2,4	0	<infinito>	-0,6	-0,9	-40,6	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	-0,5	0	1,40	0	0	99	0,00
GC-500	1	2770	2+00760	2	9,7	7	2,7	0	<infinito>	-0,7	-0,9	-40,7	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	2,2	-0,5	0	1,70	0	0	96	0,00
GC-500	1	2780	2+00770	2	10,2	7	3,2	0	<infinito>	-0,7	-0,8	-40,8	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	2,7	-0,5	0	2,20	0	0	100	0,00
GC-500	1	2790	2+00780	2	11,9	7	2,8	2,1	<infinito>	-0,7	-0,8	-40,8	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	2,3	1,6	0	3,90	0	0	111	0,00
GC-500	1	2800	2+00790	2	11,3	7	2,6	1,7	4830	-0,7	-0,7	-40,9	0,7	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	0	2,1	1,2	0	3,30	0	0	116	0,00
GC-500	1	2810	2+00800	2	10,7	7	2	1,7	4300	-0,7	-0,7	-41	0,7	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,2	0	2,70	0	0	110	0,00
GC-500	1	2820	2+00810	2	10,3	7	1,6	1,7	3570	-0,6	-0,7	-41,1	0,7	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	105	0,00
GC-500	1	2830	2+00820	2	10,3	7	1,6	1,7	3170	-0,6	-0,6	-41,1	0,6	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2840	2+00830	2	10,3	7	1,6	1,7	2800	-0,5	-0,6	-41,2	0,6	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2850	2+00840	2	10,3	7	1,6	1,7	2370	-0,5	-0,6	-41,2	0,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2860	2+00850	2	10,3	7	1,6	1,7	1870	-0,6	-0,6	-41,3	0,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2870	2+00860	2	10,3	7	1,6	1,7	1500	-0,6	-0,6	-41,4	0,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2880	2+00870	2	10,3	7	1,6	1,7	1060	-0,7	-0,6	-41,4	0,6	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2890	2+00880	2	10,3	7	1,6	1,7	840	-0,7	-0,7	-41,5	0,7	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	0	1,1	1,2	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	2900	2+00890	2	10,4	7,1	1,6	1,7	430	-0,6	-0,7	-41,6	0,7	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	3120	3+00100	2	10,2	7,2	1,6	1,4 <infinito>	0,2	-1,2	-44		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	0,9	0	2,20	0	0	94	0,00
GC-500	1	3130	3+00110	2	10,2	7,2	1,6	1,4 <infinito>	0,2	-1,2	-44,1		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	0,9	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	3140	3+00120	2	10,2	7,2	1,6	1,4 <infinito>	0,1	-1,1	-44,2		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	0,9	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	3150	3+00130	2	10,2	7,2	1,6	1,4 <infinito>	0,1	-1,1	-44,3		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	0,9	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	3160	3+00140	2	10,2	7,2	1,6	1,4 <infinito>	0	-1	-44,4		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	0,9	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	3170	3+00150	2	10,3	7,2	1,7	1,4 <infinito>	0	-1	-44,5		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,2	1,2	0,9	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	3180	3+00160	2	10,4	7	2	1,4 <infinito>	0	-1	-44,6		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	0,9	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	3190	3+00170	2	10,4	7	2	1,4 4900	0	-1,1	-44,7		1,1	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	0	1,5	0,9	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	3200	3+00180	2	10,3	6,9	2	1,4 4630	0,1	-1,1	-44,9		1,1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,9	0	2,30	0	0	104	0,00
GC-500	1	3210	3+00190	2	10,3	6,9	2	1,4 4070	0,2	-1,1	-45		1,1	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,9	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	3220	3+00200	2	10,3	6,9	2	1,4 2870	0,3	-1,1	-45,1		1,1	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,9	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	3230	3+00210	2	10,4	6,9	2	1,5 2100	0,4	-1,1	-45,2		1,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	3240	3+00220	2	10,4	6,9	2	1,5 1800	0,6	-1,1	-45,3		1,1	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	3250	3+00230	2	10,6	7	2	1,6 1400	0,7	-1	-45,4		1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	105	0,00
GC-500	1	3260	3+00240	2	10,6	7	2	1,6 970	0,9	-1	-45,5		1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3270	3+00250	2	10,6	7	2	1,6 630	1	-0,9	-45,6		0,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3280	3+00260	2	10,6	7	2	1,6 560	1	-0,9	-45,7		0,9	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3290	3+00270	2	10,7	7	2,1	1,6 560	0,9	-0,8	-45,8		0,8	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	3300	3+00280	2	10,7	7	2,1	1,6 640	0,8	-0,8	-45,8		0,8	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	3310	3+00290	2	10,7	7	2,1	1,6 690	0,6	-0,8	-45,9		0,8	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	3320	3+00300	2	10,8	7	2,2	1,6 810	0,4	-0,9	-46		0,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	3330	3+00310	2	11	7	2,4	1,6 880	0,3	-0,9	-46,1		0,9	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	109	0,00
GC-500	1	3340	3+00320	2	11	7	2,4	1,6 1070	0,2	-0,9	-46,2		0,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3350	3+00330	2	11	7	2,4	1,6 1270	0,2	-0,8	-46,3		0,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3360	3+00340	2	11	7	2,4	1,6 1730	0,3	-0,8	-46,3		0,8	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3370	3+00350	2	11	7	2,4	1,6 2030	0,3	-0,8	-46,4		0,8	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3380	3+00360	2	11	7	2,4	1,6 2470	0,4	-0,9	-46,5		0,9	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3390	3+00370	2	11	7	2,4	1,6 2770	0,4	-0,9	-46,6		0,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3400	3+00380	2	11	7	2,4	1,6 3300	0,4	-1	-46,7		1	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3410	3+00390	2	11	7	2,4	1,6 3700	0,5	-1	-46,8		1	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00
GC-500	1	3420	3+00400	2	11	7	2,4	1,6 4570	0,5	-1,1	-46,9		1,1	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	3640	3+00620	3	11,6	8	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,4	-49,4		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,5	1,5	1,1	0	0,10	0	0	118	0,00
GC-500	1	3650	3+00630	3	11,3	7,7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,5	-49,5		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	1,5	1,1	0	-0,20	0	0	115	0,50
GC-500	1	3660	3+00640	3	10,9	7,3	2	1,6 <infinito>	-0,9	-1,5	-49,7		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,2	1,5	1,1	0	-0,60	0	0	111	4,00
GC-500	1	3670	3+00650	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1	-1,5	-49,8		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	108	0,00
GC-500	1	3680	3+00660	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,1	-1,5	-50		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3690	3+00670	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,2	-1,4	-50,1		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3700	3+00680	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,2	-1,4	-50,3		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3710	3+00690	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,1	-1,4	-50,4		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3720	3+00700	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1	-1,4	-50,6		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3730	3+00710	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,9	-1,5	-50,7		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3740	3+00720	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,5	-50,9		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3750	3+00730	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,6	-51		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3760	3+00740	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,6	-51,2		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3770	3+00750	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-1,6	-51,3		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3780	3+00760	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,9	-1,5	-51,5		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3790	3+00770	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1	-1,5	-51,6		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3800	3+00780	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,1	-1,5	-51,8		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3810	3+00790	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,2	-1,5	-51,9		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3820	3+00800	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,3	-1,6	-52,1		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3830	3+00810	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,3	-1,6	-52,3		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3840	3+00820	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,3	-1,7	-52,4		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3850	3+00830	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,2	-1,8	-52,6		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3860	3+00840	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-1,1	-1,9	-52,8		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3870	3+00850	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,9	-1,9	-53		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3880	3+00860	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,8	-2	-53,2		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3890	3+00870	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,7	-2	-53,4		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3900	3+00880	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,6	-2	-53,6		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3910	3+00890	2	10,4	7	1,8	1,6 <infinito>	-0,6	-2	-53,8		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	3920	3+00900	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,5	-2	-54		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	105	0,00
GC-500	1	3930	3+00910	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,5	-1,9	-54,2		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	3940	3+00920	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,5	-1,9	-54,4		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	4160	4+00150	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,6	1,6	-54,5	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4170	4+00160	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,6	1,6	-54,3	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4180	4+00170	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,6	1,6	-54,1	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4190	4+00180	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,6	1,6	-54	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4200	4+00190	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,5	1,5	-53,8	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4210	4+00200	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,4	1,5	-53,7	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4220	4+00210	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0,2	1,5	-53,5	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4230	4+00220	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	0	1,6	-53,4	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4240	4+00230	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,2	1,6	-53,2	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4250	4+00240	2	10,6	7	2	1,6 <infinito>	-0,4	1,7	-53	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00	
GC-500	1	4260	4+00250	2	10,7	7	2,1	1,6 <infinito>	-0,5	1,7	-52,9	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00	
GC-500	1	4270	4+00260	2	10,7	7	2,1	1,6 <infinito>	-0,5	1,8	-52,7	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00	
GC-500	1	4280	4+00270	2	10,8	7	2,2	1,6 <infinito>	-0,4	1,8	-52,5	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00	
GC-500	1	4290	4+00280	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	-0,3	1,8	-52,3	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4300	4+00290	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	-0,1	1,7	-52,2	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4310	4+00300	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,1	1,7	-52	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4320	4+00310	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,3	1,6	-51,8	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4330	4+00320	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,4	1,5	-51,7	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4340	4+00330	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,5	1,5	-51,5	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4350	4+00340	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,6	1,5	-51,4	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4360	4+00350	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,6	1,5	-51,2	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4370	4+00360	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,7	1,5	-51,1	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4380	4+00370	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,8	1,5	-50,9	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4390	4+00380	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,9	1,6	-50,8	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4400	4+00390	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	1	1,6	-50,6	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4410	4+00400	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	1	1,6	-50,5	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4420	4+00410	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	1	1,6	-50,3	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4430	4+00420	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	1	1,5	-50,1	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4440	4+00430	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,9	1,5	-50	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4450	4+00440	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,9	1,4	-49,9	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500	1	4460	4+00450	2	10,9	7	2,3	1,6 <infinito>	0,8	1,4	-49,7	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	109	0,00	
GC-500</																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	4680	4+00670	2	7	7	0	0 <infinito>	-1	0,8	-47,4		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	102	0,00
GC-500	1	4690	4+00680	2	7	7	0	0 <infinito>	-0,8	0,8	-47,3		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4700	4+00690	2	7	7	0	0 <infinito>	-0,6	0,8	-47,2		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4710	4+00700	2	7	7	0	0 <infinito>	-0,4	0,7	-47,1		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4720	4+00710	2	7	7	0	0 <infinito>	-0,2	0,7	-47,1		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4730	4+00720	2	7	7	0	0 <infinito>	0	0,7	-47		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4740	4+00730	2	7	7	0	0 <infinito>	0,1	0,7	-46,9		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4750	4+00740	2	7	7	0	0 <infinito>	0,2	0,7	-46,9		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4760	4+00750	2	7	7	0	0 <infinito>	0,2	0,6	-46,8		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	4770	4+00760	2	9,4	7	2,4	0 <infinito>	0,1	0,6	-46,7		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	-0,5	0	1,40	0	0	82	0,00
GC-500	1	4780	4+00770	3	14,1	10,4	2,4	1,3 <infinito>	0	0,5	-46,7		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,9	0,8	0	2,60	0	0	118	0,00
GC-500	1	4790	4+00780	3	13,8	10,1	2,4	1,3 <infinito>	-0,1	0,5	-46,6		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,9	0,8	0	2,30	0	0	140	0,00
GC-500	1	4800	4+00790	3	12,8	9,1	2,4	1,3 <infinito>	-0,2	0,5	-46,6		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,9	0,8	0	1,30	0	0	133	0,00
GC-500	1	4810	4+00800	3	12,3	8,6	2,4	1,3 <infinito>	-0,2	0,5	-46,5		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,9	1,9	0,8	0	0,80	0	0	126	0,00
GC-500	1	4820	4+00810	3	11,7	8	2,4	1,3 <infinito>	-0,1	0,5	-46,5		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,5	1,9	0,8	0	0,20	0	0	120	0,00
GC-500	1	4830	4+00820	3	11,3	7,6	2,4	1,3 <infinito>	-0,1	0,6	-46,4		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,9	1,9	0,8	0	-0,20	0	0	115	0,00
GC-500	1	4840	4+00830	3	11	7,3	2,4	1,3 <infinito>	0	0,6	-46,4		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,2	1,9	0,8	0	-0,50	0	0	112	3,50
GC-500	1	4850	4+00840	2	10,8	7	2,4	1,4 <infinito>	0	0,6	-46,3		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	0,9	0	2,80	0	0	109	0,00
GC-500	1	4860	4+00850	2	10,8	7	2,4	1,4 <infinito>	0,1	0,6	-46,3		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	0,9	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	4870	4+00860	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,2	0,6	-46,2		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4880	4+00870	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,3	0,6	-46,1		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4890	4+00880	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,4	0,5	-46,1		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4900	4+00890	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,5	0,5	-46		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4910	4+00900	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,5	0,5	-46		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4920	4+00910	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,4	0,4	-45,9		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4930	4+00920	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	0,2	0,3	-45,9		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4940	4+00930	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	-0,1	0,1	-45,9		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4950	4+00940	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	-0,3	0	-45,9		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4960	4+00950	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	-0,6	-0,2	-45,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4970	4+00960	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	-0,8	-0,3	-46		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	4980	4+00970	2	10,9	7	2,4	1,5 <infinito>	-0,8	-0,4	-46		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	5200	5+00190	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	-0,3	-47,2	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5210	5+00200	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-0,2	-47,2	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5220	5+00210	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,1	-0,1	-47,2	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5230	5+00220	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0	-0,1	-47,2	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5240	5+00230	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0	0	-47,2	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5250	5+00240	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,1	0,1	-47,2	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5260	5+00250	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,1	0,2	-47,2	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5270	5+00260	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,2	0,4	-47,1	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5280	5+00270	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,2	0,5	-47,1	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5290	5+00280	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,2	0,6	-47	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5300	5+00290	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,2	0,6	-47	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5310	5+00300	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0,1	0,5	-46,9	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5320	5+00310	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	0	0,4	-46,9	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5330	5+00320	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,1	0,3	-46,8	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5340	5+00330	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	0,2	-46,8	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5350	5+00340	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,3	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5360	5+00350	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,3	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5370	5+00360	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5380	5+00370	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5390	5+00380	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5400	5+00390	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,1	-46,8	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5410	5+00400	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,2	-46,7	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5420	5+00410	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,4	0,2	-46,7	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5430	5+00420	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,3	0,1	-46,7	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5440	5+00430	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,3	0,1	-46,7	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5450	5+00440	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	0	-46,7	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5460	5+00450	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-0,1	-46,7	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5470	5+00460	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-0,2	-46,7	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5480	5+00470	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-0,3	-46,8	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5490	5+00480	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,2	-0,4	-46,8	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5500	5+00490	2	11	7	2,4	1,6 <infinito>	-0,3	-0,6	-46,9	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,9	1,1	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1	5510	5+00500	2																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	5720	5+00710	2	10,8	7	2,2	1,6	<infinito>	-0,3	-2,1	-50,6	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	109	0,00
GC-500	1	5730	5+00720	2	10,8	7	2,2	1,6	<infinito>	-0,2	-2,2	-50,8	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5740	5+00730	2	10,8	7	2,2	1,6	<infinito>	-0,2	-2,3	-51	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5750	5+00740	2	10,8	7	2,2	1,6	<infinito>	-0,2	-2,4	-51,3	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5760	5+00750	2	10,8	7	2,2	1,6	<infinito>	-0,3	-2,4	-51,5	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5770	5+00760	2	10,8	7	2,2	1,6	-5000	-0,3	-2,4	-51,7	2,4	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5780	5+00770	2	10,8	7	2,2	1,6	-4700	-0,4	-2,3	-52	2,3	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5790	5+00780	2	10,8	7	2,2	1,6	-4070	-0,3	-2,2	-52,2	2,2	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	5800	5+00790	2	10,6	7	2	1,6	-3570	-0,3	-2	-52,4	2	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	107	0,00
GC-500	1	5810	5+00800	2	10,4	7	1,8	1,6	-3000	-0,1	-1,7	-52,6	1,7	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	5820	5+00810	2	10,3	7	1,7	1,6	-2470	0,2	-1,3	-52,7	1,3	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	104	0,00
GC-500	1	5830	5+00820	2	10,3	7	1,7	1,6	-2000	0,6	-0,9	-52,8	0,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	5840	5+00830	2	10,3	7	1,7	1,6	-1730	1,2	-0,5	-52,8	0,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	5850	5+00840	2	10,3	7	1,7	1,6	-1270	1,8	0	-52,8	0	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	5860	5+00850	2	10,4	7	1,8	1,6	-950	2,4	0,4	-52,8	0,4	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	5870	5+00860	2	10,4	7	1,8	1,6	-610	3	0,9	-52,7	0,9	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	5880	5+00870	2	10,4	7	1,8	1,6	-340	3,5	1,3	-52,6	1,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	5890	5+00880	2	10,5	7,1	1,8	1,6	-270	4	1,6	-52,4	1,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	1,3	1,1	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	5900	5+00890	2	10,6	7,1	1,9	1,6	-230	4,4	2	-52,2	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,08	1,4	1,1	0	2,42	0	0	106	0,00
GC-500	1	5910	5+00900	2	10,6	7,1	1,9	1,6	-240	4,9	2,3	-52	2,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,07	1,4	1,1	0	2,43	0	0	106	0,00
GC-500	1	5920	5+00910	2	10,5	7	1,9	1,6	-330	5,2	2,7	-51,7	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	1,4	1,1	0	2,50	0	0	106	0,00
GC-500	1	5930	5+00920	2	10,5	7	1,9	1,6	-340	5,5	3,1	-51,4	3,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	1,4	1,1	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	5940	5+00930	2	10,5	7	1,9	1,6	-300	5,6	3,5	-51	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	1,4	1,1	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	5950	5+00940	2	10,7	7,1	2	1,6	-270	5,4	3,8	-50,7	3,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	1,5	1,1	0	2,70	0	0	106	0,00
GC-500	1	5960	5+00950	2	10,7	7,1	2	1,6	-270	5,1	4,1	-50,3	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	1,5	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	5970	5+00960	2	10,6	7	2	1,6	-320	4,7	4,3	-49,8	4,3	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	107	0,00
GC-500	1	5980	5+00970	2	10,6	7	2	1,6	-330	4,3	4,6	-49,4	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	5990	5+00980	2	10,6	7	2	1,6	-440	4	4,8	-48,9	4,8	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	6000	5+00990	2	10,6	7	2	1,6	-720	3,7	5	-48,4	5	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0	1,5	1,1	0	2,60	0	0	106	0,00
GC-500	1	6010	6+00000	2	10,7	7	2,1	1,6	-1150	3,5	5,2	-47,9	5,2	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	6020	6+00010	2	10,7	7	2,1	1,6	-1580	3,3	5,4	-47,3	5,4	10	0	0	0	1580	0	0	0	10	0,0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	6240	6+00230	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,8	1,4	-38,2	1,4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	109	0,00
GC-500	1	6250	6+00240	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,8	1,1	-38,1	1,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6260	6+00250	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3	0,7	-38	0,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6270	6+00260	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,1	0,3	-38	0,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6280	6+00270	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,3	-0,1	-38	0,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6290	6+00280	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,4	-0,5	-38,1	0,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6300	6+00290	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,4	-0,8	-38,1	0,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6310	6+00300	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,4	-1,2	-38,3	1,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6320	6+00310	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,3	-1,5	-38,4	1,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6330	6+00320	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3,2	-1,8	-38,6	1,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6340	6+00330	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-3	-2,1	-38,8	2,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6350	6+00340	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,9	-2,4	-39	2,4	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6360	6+00350	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,7	-2,6	-39,3	2,6	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6370	6+00360	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,5	-2,8	-39,6	2,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6380	6+00370	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-2,2	-3	-39,9	3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6390	6+00380	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-1,9	-3,1	-40,2	3,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6400	6+00390	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-1,6	-3,3	-40,5	3,3	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6410	6+00400	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-1,2	-3,5	-40,9	3,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6420	6+00410	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-0,9	-3,7	-41,2	3,7	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6430	6+00420	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-0,6	-3,9	-41,6	3,9	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6440	6+00430	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-0,4	-4,1	-42	4,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6450	6+00440	2	10,8	7	2,2	1,6	590	-0,1	-4,2	-42,5	4,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6460	6+00450	2	10,8	7	2,2	1,6	730	0,1	-4,3	-42,9	4,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6470	6+00460	2	10,8	7	2,2	1,6	930	0,2	-4,3	-43,3	4,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6480	6+00470	2	10,8	7	2,2	1,6	1430	0,3	-4,2	-43,7	4,2	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6490	6+00480	2	10,8	7	2,2	1,6	1830	0,3	-4	-44,1	4	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6500	6+00490	2	10,8	7	2,2	1,6	2100	0,3	-3,7	-44,5	3,7	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6510	6+00500	2	10,8	7	2,2	1,6	2700	0,2	-3,3	-44,8	3,3	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6520	6+00510	2	10,8	7	2,2	1,6	2400	0,2	-2,8	-45,1	2,8	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6530	6+00520	2	10,8	7	2,2	1,6	2230	0,2	-2,3	-45,4	2,3	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1,1	0	2,80	0	0	108	0,00
GC-500	1	6540	6+00530	2	10,8	7	2,2	1,6	1900	0	-1,8	-45,5	1,8	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	0	1,7	1						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	6760	6+00750	2	10,7	7	2,1	1,6	4730	-0,2	-0,6	-46,2	0,6	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	6770	6+00760	2	10,7	7	2,1	1,6	4530	-0,2	-0,6	-46,3	0,6	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	6780	6+00770	2	10,7	7	2,1	1,6	4270	-0,3	-0,5	-46,3	0,5	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	0	1,6	1,1	0	2,70	0	0	107	0,00
GC-500	1	6790	6+00780	2	10,5	7	1,9	1,6	3970	-0,4	-0,5	-46,4	0,5	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	0	1,4	1,1	0	2,50	0	0	106	0,00
GC-500	1	6800	6+00790	2	10,4	7	1,8	1,6	3600	-0,5	-0,4	-46,4	0,4	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,1	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	6810	6+00800	2	10,3	7	1,7	1,6	3370	-0,7	-0,3	-46,4	0,3	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	104	0,00
GC-500	1	6820	6+00810	2	10,3	7	1,7	1,6	2870	-0,8	-0,2	-46,5	0,2	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	0	1,2	1,1	0	2,30	0	0	103	0,00
GC-500	1	6830	6+00820	3	10,7	7,5	1,6	1,6	2570	-0,9	-0,1	-46,5	0,1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-3	1,1	1,1	0	-0,80	0	0	105	0,00
GC-500	1	6840	6+00830	3	11,1	8	1,5	1,6	2130	-1	0	-46,5	0	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-2,5	1	1,1	0	-0,40	0	0	109	6,00
GC-500	1	6850	6+00840	3	11,7	8,6	1,5	1,6	1850	-1	0,1	-46,5	0,1	10	0	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-1,9	1	1,1	0	0,20	0	0	114	1,00
GC-500	1	6860	6+00850	3	12	9,1	1,3	1,6	1370	-1,1	0,1	-46,4	0,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,4	0,8	1,1	0	0,50	0	0	119	0,00
GC-500	1	6870	6+00860	3	12,3	9,6	1,1	1,6	880	-1,1	0,2	-46,4	0,2	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	1,1	0	0,80	0	0	122	0,00
GC-500	1	6880	6+00870	3	12,3	10,2	0,5	1,6	450	-1,2	0,2	-46,4	0,2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	1,1	0	0,80	0	0	123	0,00
GC-500	1	6890	6+00880	3	12,2	10,6	0	1,6	170	-1,3	0,2	-46,4	0,2	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,16	-0,06	-0,5	1,1	0	0,54	0	0	123	0,00
GC-500	1	6900	6+00890	3	12,5	10,9	0	1,6	50	-1,5	0,2	-46,4	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-0,14	-0,5	1,1	0	0,46	0	10	124	0,00
GC-500	1	6910	6+00900	2	10,1	8,5	0	1,6	40	-1,6	0,1	-46,4	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,488	-0,5	1,1	0	1,09	0	10	113	0,00
GC-500	1	6920	6+00910	2	11,8	10,2	0	1,6	-200	-1,7	0,1	-46,3	0,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,998	-0,5	1,1	0	3,60	0	0	110	0,00
GC-500	1	6930	6+00920	2	13,8	13,8	0	0	-40	-1,7	0,1	-46,3	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	5,788	-0,5	-0,5	0	4,79	0	10	128	0,00
GC-500	1	6940	6+00930	2	13,8	13,8	0	0	-270	-1,7	0,1	-46,3	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	6,8	-0,5	-0,5	0	5,80	0	0	138	0,00
GC-500	1	6950	6+00940	2	12,6	12,6	0	0	100	-1,6	0,2	-46,3	0,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	5,195	-0,5	-0,5	0	4,20	0	10	132	0,00
GC-500	1	6960	6+00950	2	12	12	0	0	120	-1,5	0,3	-46,3	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	4,663	-0,5	-0,5	0	3,66	0	10	123	0,00
GC-500	1	6970	6+00960	3	14,3	12,6	1,7	0	230	-1,4	0,5	-46,2	0,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	1,983	1,2	-0,5	0	2,68	0	0	132	0,00
GC-500	1	6980	6+00970	3	14,9	11,6	1,7	1,6	250	-1,4	0,6	-46,2	0,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	1,1	1,2	1,1	0	3,40	0	0	146	0,00
GC-500	1	6990	6+00980	3	14,3	11	1,7	1,6	290	-1,3	0,6	-46,1	0,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,5	1,2	1,1	0	2,80	0	0	146	0,00
GC-500	1	7000	6+00990	3	14,6	10,7	2,3	1,6	590	-1,3	0,6	-46	0,6	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	0,2	1,8	1,1	0	3,10	0	0	145	0,00
GC-500	1	7010	7+00000	3	14,4	10,5	2,3	1,6	820	-1,3	0,6	-46	0,6	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	0	1,8	1,1	0	2,90	0	0	145	0,00
GC-500	1	7020	7+00010	2	8,6	7	0	1,6	1260	-1,3	0,6	-45,9	0,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,1	0	0,60	0	0	115	0,00
GC-500	1	7030	7+00020	2	8,6	7	0	1,6	1800	-1,2	0,6	-45,9	0,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,1	0	0,60	0	0	86	0,00
GC-500	1	7040	7+00030	2	8,6	7	0	1,6	2470	-1,1	0,5	-45,8	0,5	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,1	0	0,60	0	0	86	0,00
GC-500	1	7050	7+00040	2	8,6	7	0	1,6	2970	-0,9	0,5	-45,8	0,5	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	1,1	0	0,60	0	0	86	0,00
GC-500	1	7060	7+00050	2	9,1	7	0,5	1,6	3670	-0,8	0,5	-45,7	0,5	10	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	7280	7+00270	2	7,1	7,1	0	0	460	-2	4,6	-39,4	4,6	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
				media	11,10							media	1,45	7290	0	0	0		40	100	120	7010						0	160	91	0,00	
				min	7,00							max	5,80																0	0	80.809	198
GC-500	1	7290	7+00280	2	7,1	7,1	0	0	420	-2,1	4,4	-38,9	4,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	7300	7+00290	1	3,5	3,5	0	0	310	-2,1	4,2	-38,5	4,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	53	9,50
GC-500	1	7310	7+00300	1	3,6	3,6	0	0	250	-2	4	-38,1	4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,50
GC-500	1	7320	7+00310	1	3,6	3,6	0	0	260	-1,9	3,8	-37,7	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,00
GC-500	1	7330	7+00320	1	3,5	3,5	0	0	420	-1,8	3,6	-37,4	3,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	36	9,50
GC-500	1	7340	7+00330	2	9,9	6,8	2,6	0,5	680	-1,8	3,4	-37	3,4	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	67	0,00
GC-500	1	7350	7+00340	2	9,9	6,8	2,6	0,5	800	-1,8	3,2	-36,7	3,2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-500	1	7360	7+00350	2	9,9	6,8	2,6	0,5	800	-1,8	2,9	-36,4	2,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-500	1	7370	7+00360	2	9,9	6,8	2,6	0,5	680	-1,7	2,7	-36,2	2,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-500	1	7380	7+00370	2	9,9	6,8	2,6	0,5	640	-1,6	2,4	-35,9	2,4	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-500	1	7390	7+00380	2	9,9	6,8	2,6	0,5	660	-1,5	2,1	-35,7	2,1	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0	0	1,90	0	0	99	0,00
GC-500	1	7400	7+00390	2	9,8	6,7	2,6	0,5	1090	-1,4	1,8	-35,5	1,8	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0	0	1,80	0	0	99	0,00
GC-500	1	7410	7+00400	2	9,8	6,7	2,6	0,5	1470	-1,4	1,5	-35,4	1,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	7420	7+00410	2	9,8	6,7	2,6	0,5	1730	-1,4	1,1	-35,3	1,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,1	0	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	7430	7+00420	2	9,6	6,7	2,4	0,5	2130	-1,4	0,7	-35,2	0,7	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,9	0	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	1	7440	7+00430	2	9,4	6,7	2,2	0,5	2530	-1,5	0,2	-35,2	0,2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-500	1	7450	7+00440	2	9,4	6,7	2,2	0,5	2930	-1,6	-0,3	-35,2	0,3	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	7460	7+00450	2	9,4	6,7	2,2	0,5	3470	-1,8	-0,9	-35,3	0,9	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	7470	7+00460	2	9,3	6,7	2,1	0,5	4130	-2	-1,4	-35,4	1,4	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	0	0	1,30	0	0	94	0,00
GC-500	1	7480	7+00470	2	9,7	6,7	2,5	0,5	4600	-2,3	-2	-35,6	2	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	0	0	1,70	0	0	95	0,00
GC-500	1	7490	7+00480	2	9,7	6,7	2,5	0,5	4830	-2,7	-2,6	-35,9	2,6	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	0	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	7500	7+00490	2	9,7	6,7	2,5	0,5 <infinito>	<infinito>	-3,2	-3,1	-36,2	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	0	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	7510	7+00500	2	9,7	6,7	2,5	0,5 <infinito>	<infinito>	-3,6	-3,7	-36,6	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	0	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	7520	7+00510	2	9,6	6,7	2,4	0,5 <infinito>	<infinito>	-4	-4,1	-37	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,9	0	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	1	7530	7+00520	2	9,6	6,7	2,4	0,5 <infinito>	<infinito>	-4,2	-4,5	-37,4	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,9	0	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	7540	7+00530	2	9,4	6,7	2,2	0,5 <infinito>	<infinito>	-4,3	-4,8	-37,9	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-500	1	7550	7+00540	2	9,2	6,7	2	0,5 <infinito>	<infinito>	-4,2	-5	-38,4	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0	0	1,20	0	0	93	0,00
GC-500	1	7560	7+00550	2	9,2	6,7	2	0,5 <infinito>	<infinito>	-4,1	-5	-38,9	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7570	7+00560	2	9,2	6,7	2	0,5 <infinito>	<infinito>	-3,9	-4,9	-39,4	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7580	7+00570	2	9,2	6,7	2	0,5 <infinito>	<infinito>	-3,6	-4,7	-39,9	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0	0	1,20	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	7780	7+00770	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-3370	-2,1	2,8	-41,5	2,8	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7790	7+00780	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-2970	-1,9	3,2	-41,2	3,2	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7800	7+00790	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-2370	-1,5	3,7	-40,8	3,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7810	7+00800	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-2200	-1,1	4,1	-40,4	4,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7820	7+00810	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-1770	-0,5	4,6	-40	4,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7830	7+00820	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-1390	0,2	5,1	-39,5	5,1	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7840	7+00830	2	8,7	6,7	1,5	0,5	-1020	1	5,5	-38,9	5,5	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	7850	7+00840	2	8,9	6,8	1,6	0,5	-750	1,9	5,9	-38,3	5,9	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0	0	0,90	0	0	88	0,00
GC-500	1	7860	7+00850	2	8,9	6,8	1,6	0,5	-510	2,8	6,3	-37,7	6,3	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	7870	7+00860	2	8,9	6,8	1,6	0,5	-380	3,7	6,6	-37	6,6	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	7880	7+00870	2	8,9	6,8	1,6	0,5	-320	4,5	6,7	-36,4	6,7	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	7890	7+00880	2	8,9	6,8	1,6	0,5	-290	5,1	6,8	-35,7	6,8	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	7900	7+00890	2	9	6,9	1,6	0,5	-270	5,6	6,6	-35	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	7910	7+00900	2	9	6,9	1,6	0,5	-260	6	6,4	-34,4	6,4	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,1	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	7920	7+00910	2	9	6,9	1,6	0,5	-260	6,2	6	-33,8	6	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,1	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	7930	7+00920	2	9	6,9	1,6	0,5	-260	6,4	5,5	-33,2	5,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,1	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	7940	7+00930	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,5	5	-32,7	5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	91	0,00
GC-500	1	7950	7+00940	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,6	4,4	-32,3	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7960	7+00950	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	3,8	-31,9	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7970	7+00960	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	3,2	-31,6	3,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7980	7+00970	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	2,5	-31,3	2,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	7990	7+00980	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	1,8	-31,2	1,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8000	8+00000	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	1	-31,1	1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8010	8+00010	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	0,3	-31	0,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8020	8+00020	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	-0,5	-31,1	0,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8030	8+00030	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,7	-1,2	-31,2	1,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8040	8+00040	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,6	-2	-31,4	2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8050	8+00050	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,5	-2,7	-31,7	2,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8060	8+00060	2	9,2	6,9	1,8	0,5	-260	6,4	-3,3	-32	3,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,3	0	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	8070	8+00070	2	9,3	6,9	1,9	0,5	-260	6,1	-3,8	-32,4	3,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	1,4	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	8080	8+00080	2	9,2	6,8	1,9	0,5	-290	5,7	-4,3	-32,8	4,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0	0	1,20	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	8300	8+00300	2	9	6,7	1,8	0,5 <infinito>	-2,1	-2,2	-39,8		2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	8310	8+00310	2	9	6,7	1,8	0,5 <infinito>	-2,1	-2,4	-40		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	8320	8+00320	2	9	6,7	1,8	0,5 <infinito>	-2,1	-2,6	-40,3		2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	8330	8+00330	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-2,8	-40,6		2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	1	8340	8+00340	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3	-40,9		3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8350	8+00350	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,1	-41,2		3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8360	8+00360	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,3	-41,5		3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8370	8+00370	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,4	-41,8		3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8380	8+00380	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,5	-42,2		3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8390	8+00390	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,6	-42,6		3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8400	8+00400	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,6	-42,9		3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8410	8+00410	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-3,6	-43,3		3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8420	8+00420	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2	-3,5	-43,6		3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8430	8+00430	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2	-3,3	-44		3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8440	8+00440	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,9	-3,1	-44,3		3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8450	8+00450	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,9	-2,9	-44,6		2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8460	8+00460	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,9	-2,7	-44,8		2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8470	8+00470	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2	-2,5	-45,1		2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8480	8+00480	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2	-2,2	-45,3		2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8490	8+00490	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-1,9	-45,5		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8500	8+00500	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-1,6	-45,6		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8510	8+00510	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-1,3	-45,8		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8520	8+00520	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	-1	-45,9		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8530	8+00530	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,2	-0,6	-45,9		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8540	8+00540	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,2	-0,4	-46		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8550	8+00550	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,2	-0,1	-46		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8560	8+00560	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,2	0	-46		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8570	8+00570	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,2	0,1	-46		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8580	8+00580	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	0,2	-46		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8590	8+00590	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2,1	0,3	-45,9		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8600	8+00600	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-2	0,4	-45,9		0,4	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	8820	8+00820	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	0,7	-44,7		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8830	8+00830	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	0,8	-44,6		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8840	8+00840	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	0,9	-44,5		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8850	8+00850	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,1	-44,4		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8860	8+00860	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,2	-44,3		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8870	8+00870	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,4	-44,1		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8880	8+00880	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,5	-44		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8890	8+00890	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,6	-43,8		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8900	8+00900	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,7	-43,7		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8910	8+00910	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,7	1,8	-43,5		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8920	8+00920	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	1,9	-43,3		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8930	8+00930	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2	-43,1		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8940	8+00940	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2	-42,9		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8950	8+00950	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2,1	-42,7		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8960	8+00960	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2,2	-42,5		2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8970	8+00970	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2,3	-42,2		2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8980	8+00980	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2,5	-42		2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	8990	8+00990	2	8,9	6,7	1,7	0,5 <infinito>	-1,8	2,6	-41,7		2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9000	8+01000	2	8,9	6,7	1,7	0,5 4830	-1,8	2,8	-41,4		2,8	10	0	0	0	4830	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9010	9+00000	2	8,9	6,7	1,7	0,5 4400	-1,8	2,9	-41,1		2,9	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9020	9+00010	2	8,9	6,7	1,7	0,5 3700	-1,8	3,1	-40,8		3,1	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9030	9+00020	2	8,9	6,7	1,7	0,5 3300	-1,8	3,2	-40,5		3,2	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9040	9+00030	2	8,9	6,7	1,7	0,5 2970	-1,9	3,4	-40,2		3,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9050	9+00040	2	8,9	6,7	1,7	0,5 2570	-2	3,5	-39,8		3,5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9060	9+00050	2	8,9	6,7	1,7	0,5 2020	-2,1	3,6	-39,5		3,6	10	0	0	0	2020	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9070	9+00060	2	8,9	6,7	1,7	0,5 1610	-2,3	3,6	-39,1		3,6	10	0	0	0	1610	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9080	9+00070	2	8,9	6,7	1,7	0,5 1310	-2,4	3,6	-38,7		3,6	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9090	9+00080	2	8,9	6,7	1,7	0,5 940	-2,6	3,5	-38,4		3,5	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	9100	9+00090	2	9	6,8	1,7	0,5 680	-2,8	3,3	-38,1		3,3	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9110	9+00100	2	9	6,8	1,7	0,5 540	-3,1	3	-37,8		3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	0	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9120	9+00110	2	9	6,8	1,7	0,5 410	-3,3	2,7	-37,5		2,7	10	0	0	0	410</														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	9340	9+00330	3	11,4	8,8	2,1	0,5	2500	-0,5	0,1	-39,1	0,1	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,6	0	0	-0,10	0	0	112	3,00
GC-500	1	9350	9+00340	3	12,3	9,8	2	0,5	3030	0	0,6	-39,1	0,6	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	0	0	0,80	0	0	119	0,00
GC-500	1	9360	9+00350	2	7,2	6,7	0	0,5	-3630	0,4	1	-39	1	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	9370	9+00360	2	7,2	6,7	0	0,5	-3430	0,9	1,5	-38,8	1,5	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	9380	9+00370	2	7,2	6,7	0	0,5	-2730	1,4	2	-38,6	2	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	9390	9+00380	2	7,2	6,7	0	0,5	-2030	2	2,4	-38,4	2,4	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	9400	9+00390	2	7,2	6,7	0	0,5	-1660	2,5	2,9	-38,1	2,9	10	0	0	0	1660	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	9410	9+00400	2	9,2	6,7	2	0,5	-1300	3,1	3,3	-37,7	3,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0	0	1,20	0	0	82	0,00
GC-500	1	9420	9+00410	2	9,3	6,8	2	0,5	-920	3,6	3,8	-37,4	3,8	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9430	9+00420	2	9,3	6,8	2	0,5	-650	4,1	4,2	-36,9	4,2	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9440	9+00430	2	9,3	6,8	2	0,5	-490	4,5	4,5	-36,5	4,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9450	9+00440	2	9,3	6,8	2	0,5	-420	4,9	4,8	-36	4,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9460	9+00450	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	5,3	5	-35,5	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9470	9+00460	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	5,6	5,1	-35	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9480	9+00470	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	5,8	5,1	-34,5	5,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9490	9+00480	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6	5	-34	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9500	9+00490	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,1	4,9	-33,5	4,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9510	9+00500	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,2	4,7	-33	4,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9520	9+00510	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,3	4,5	-32,6	4,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9530	9+00520	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,3	4,2	-32,2	4,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9540	9+00530	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,4	3,8	-31,8	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9550	9+00540	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,4	3,4	-31,4	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9560	9+00550	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,5	3	-31,1	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9570	9+00560	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,5	2,6	-30,9	2,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9580	9+00570	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,4	2,2	-30,7	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9590	9+00580	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,3	1,9	-30,5	1,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9600	9+00590	2	9,3	6,8	2	0,5	-400	6,2	1,6	-30,3	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	9610	9+00600	2	7,3	6,8	0	0,5	-400	6	1,4	-30,2	1,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0	0	-0,70	0	0	83	0,00
GC-500	1	9620	9+00610	2	7,3	6,8	0	0,5	-400	5,8	1,3	-30	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	9630	9+00620	2	7,3	6,8	0	0,5	-400	5,5	1,1	-29,9	1,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	9640	9+00630	2	7,3	6,8	0	0,5	-430	5,1	1	-29,8	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	9650																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	9860	9+00850	2	8,8	6,8	1,2	0,8	130	-4,9	8	-17,4	8	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	0,7	0,3	0	0,49	0	0	88	0,00
GC-500	1	9870	9+00860	2	8,8	6,8	1,2	0,8	110	-5,3	7,7	-16,6	7,7	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,7	0,3	0	0,43	0	10	88	0,00
GC-500	1	9880	9+00870	2	8,8	6,8	1,2	0,8	110	-5,5	7,5	-15,9	7,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,7	0,3	0	0,43	0	10	88	0,00
GC-500	1	9890	9+00880	2	8,8	6,8	1,2	0,8	130	-5,5	7,2	-15,1	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	0,7	0,3	0	0,49	0	0	88	0,00
GC-500	1	9900	9+00890	2	8,9	6,8	1,3	0,8	130	-5,2	6,9	-14,4	6,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	0,8	0,3	0	0,59	0	0	89	0,00
GC-500	1	9910	9+00900	2	8,9	6,8	1,3	0,8	130	-4,7	6,7	-13,8	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	0,8	0,3	0	0,59	0	0	89	0,00
GC-500	1	9920	9+00910	2	9	6,8	1,4	0,8	160	-4,1	6,5	-13,1	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,45	0,9	0,3	0	0,75	0	0	90	0,00
GC-500	1	9930	9+00920	2	9	6,8	1,4	0,8	200	-3,2	6,5	-12,5	6,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	0,9	0,3	0	0,80	0	0	90	0,00
GC-500	1	9940	9+00930	2	9	6,8	1,4	0,8	320	-2,3	6,5	-11,8	6,5	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,3	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9950	9+00940	2	9	6,8	1,4	0,8	500	-1,2	6,7	-11,2	6,7	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,3	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9960	9+00950	2	9	6,8	1,4	0,8	830	-0,1	7	-10,5	7	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,3	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9970	9+00960	2	8,9	6,7	1,4	0,8	-1050	1	7,3	-9,72	7,3	0	10	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,3	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	1	9980	9+00970	2	9	6,8	1,4	0,8	-490	2,1	7,6	-8,96	7,6	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,3	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	9990	9+00980	2	9	6,8	1,4	0,8	-170	3,1	7,8	-8,18	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,44	0,9	0,3	0	0,76	0	0	90	0,00
GC-500	1	10000	9+00990	2	9	6,8	1,4	0,8	-110	4,1	7,9	-7,39	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,9	0,3	0	0,63	0	10	90	0,00
GC-500	1	10010	10+00000	2	9,1	6,8	1,4	0,9	-90	4,9	7,8	-6,61	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,9	0,4	0	0,65	0	10	91	0,00
GC-500	1	10020	10+00010	2	9,2	6,9	1,4	0,9	-80	5,7	7,5	-5,86	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	0,9	0,4	0	0,69	0	10	92	0,00
GC-500	1	10030	10+00020	2	9,2	6,9	1,4	0,9	-70	6,3	7	-5,16	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	0,9	0,4	0	0,62	0	10	92	0,00
GC-500	1	10040	10+00030	2	9,2	6,9	1,4	0,9	-60	6,8	6,4	-4,52	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	0,9	0,4	0	0,53	0	10	92	0,00
GC-500	1	10050	10+00040	2	9,2	6,9	1,4	0,9	-60	7	5,8	-3,94	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	0,9	0,4	0	0,53	0	10	92	0,00
GC-500	1	10060	10+00050	2	9,2	6,9	1,4	0,9	-60	6,9	5,2	-3,42	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	0,9	0,4	0	0,53	0	10	92	0,00
GC-500	1	10070	10+00060	2	9,4	6,9	1,6	0,9	-70	6,4	4,7	-2,95	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	1,1	0,4	0	0,82	0	10	93	0,00
GC-500	1	10080	10+00070	2	9,4	6,9	1,6	0,9	-80	5,6	4,3	-2,52	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1,1	0,4	0	0,89	0	10	94	0,00
GC-500	1	10090	10+00080	2	9,3	6,8	1,6	0,9	-100	4,4	4,1	-2,11	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	1,1	0,4	0	0,90	0	10	94	0,00
GC-500	1	10100	10+00090	2	9,3	6,8	1,6	0,9	-150	3	4,2	-1,69	4,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,1	0,4	0	1,03	0	0	93	0,00
GC-500	1	10110	10+00100	2	9,4	6,8	1,7	0,9	-360	1,5	4,5	-1,24	4,5	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	10120	10+00110	2	9,3	6,7	1,7	0,9	1440	-0,1	4,9	-0,75	4,9	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,4	0	1,30	0	0	94	0,00
GC-500	1	10130	10+00120	2	9,4	6,8	1,7	0,9	260	-1,6	5,4	-0,21	5,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	1,2	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	10140	10+00130	2	9,6	6,8	1,9	0,9	140	-2,9	5,9	0,38	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	1,4	0,4	0	1,31	0	0	95	0,00
GC-500	1	10150	10+00140	2	9,8	6,8	2,1	0,9	90	-4	6,3	1,01	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	1,6	0,4	0	1,35	0	10	97	0,00
GC-500	1	10160	10+00150	2	9,9	6,9	2,1	0,9	70	-4,8	6,6	1,67	6,6	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	10380	10+00370	2	9,8	6,8	2	1	-240	3,7	2,2	7,33	2,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,37	1,5	0,5	0	1,63	0	0	98	0,00
GC-500	1	10390	10+00380	2	9,8	6,8	2	1	-150	4,8	2,3	7,56	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,5	0,5	0	1,53	0	0	98	0,00
GC-500	1	10400	10+00390	2	9,8	6,8	2	1	-130	5,8	2,2	7,78	2,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	0,5	0	1,49	0	0	98	0,00
GC-500	1	10410	10+00400	2	9,8	6,8	2	1	-130	6,6	2	7,98	2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	0,5	0	1,49	0	0	98	0,00
GC-500	1	10420	10+00410	2	9,8	6,8	2	1	-120	7,2	1,7	8,15	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	1,5	0,5	0	1,46	0	10	98	0,00
GC-500	1	10430	10+00420	2	9,8	6,8	2	1	-120	7,6	1,3	8,28	1,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	1,5	0,5	0	1,46	0	10	98	0,00
GC-500	1	10440	10+00430	2	9,8	6,8	2	1	-120	7,8	0,8	8,36	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	1,5	0,5	0	1,46	0	10	98	0,00
GC-500	1	10450	10+00440	2	9,8	6,8	2	1	-120	7,8	0,3	8,39	0,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,54	1,5	0,5	0	1,46	0	10	98	0,00
GC-500	1	10460	10+00450	2	9,8	6,8	2	1	-130	7,6	-0,2	8,37	0,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	0,5	0	1,49	0	0	98	0,00
GC-500	1	10470	10+00460	2	9,8	6,8	2	1	-130	7,2	-0,7	8,3	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	1,5	0,5	0	1,49	0	0	98	0,00
GC-500	1	10480	10+00470	2	10	6,8	2,2	1	-140	6,7	-1,2	8,18	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	1,7	0,5	0	1,71	0	0	99	0,00
GC-500	1	10490	10+00480	2	10,2	6,8	2,4	1	-140	6	-1,8	8	1,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	1,9	0,5	0	1,91	0	0	101	0,00
GC-500	1	10500	10+00490	2	10,2	6,8	2,4	1	-180	5,2	-2,3	7,77	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	1,9	0,5	0	1,98	0	0	102	0,00
GC-500	1	10510	10+00500	2	10,2	6,8	2,4	1	-280	4,3	-2,8	7,49	2,8	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	0,5	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	10520	10+00510	2	10,2	6,8	2,4	1	-460	3,2	-3,3	7,16	3,3	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	0,5	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	10530	10+00520	2	10,2	6,8	2,4	1	-920	2	-3,9	6,77	3,9	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	0,5	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	10540	10+00530	2	10,1	6,7	2,4	1	1060	0,7	-4,4	6,33	4,4	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,9	0,5	0	2,10	0	0	102	0,00
GC-500	1	10550	10+00540	2	10,2	6,8	2,4	1	510	-0,6	-5	5,83	5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,9	0,5	0	2,20	0	0	102	0,00
GC-500	1	10560	10+00550	2	10,2	6,8	2,4	1	210	-1,8	-5,5	5,28	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	1,9	0,5	0	2,01	0	0	102	0,00
GC-500	1	10570	10+00560	2	10,2	6,8	2,4	1	100	-2,9	-6	4,68	6	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	1,9	0,5	0	1,80	0	10	102	0,00
GC-500	1	10580	10+00570	2	10,3	6,9	2,4	1	80	-3,9	-6,5	4,03	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1,9	0,5	0	1,79	0	10	103	0,00
GC-500	1	10590	10+00580	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-4,7	-6,9	3,34	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	103	0,00
GC-500	1	10600	10+00590	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-5,4	-7,3	2,61	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	103	0,00
GC-500	1	10610	10+00600	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-5,9	-7,6	1,85	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	103	0,00
GC-500	1	10620	10+00610	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-6,4	-7,8	1,07	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	103	0,00
GC-500	1	10630	10+00620	2	10,4	7	2,4	1	50	-6,6	-7,9	0,28	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1,9	0,5	0	1,59	0	10	104	0,00
GC-500	1	10640	10+00630	2	10,4	7	2,4	1	50	-6,7	-7,9	-0,51	7,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1,9	0,5	0	1,59	0	10	104	0,00
GC-500	1	10650	10+00640	2	10,4	7	2,4	1	50	-6,4	-7,7	-1,28	7,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	1,9	0,5	0	1,59	0	10	104	0,00
GC-500	1	10660	10+00650	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-5,8	-7,5	-2,03	7,5	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	104	0,00
GC-500	1	10670	10+00660	2	10,3	6,9	2,4	1	60	-5	-7,3	-2,76	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1,9	0,5	0	1,63	0	10	103	0,00
GC-500	1	10680	10+00670	2	10,2	6,8	2,4	1	100	-4	-7,1	-3,47	7,1	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	10900	10+00890	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,5	-8,5	-19,8	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	10	0	96	0,00
GC-500	1	10910	10+00900	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,5	-8,5	-20,6	8,5	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	10	0	96	0,00
GC-500	1	10920	10+00910	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,5	-8,4	-21,5	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	10	0	96	0,00
GC-500	1	10930	10+00920	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,5	-8,3	-22,3	8,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	10	0	96	0,00
GC-500	1	10940	10+00930	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,6	-8,1	-23,1	8,1	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	10	0	96	0,00
GC-500	1	10950	10+00940	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,7	-7,9	-23,9	7,9	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	0	0	96	0,00
GC-500	1	10960	10+00950	2	9,6	6,8	1,8	1	-150	8,7	-7,7	-24,7	7,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,5	0	1,33	0	0	96	0,00
GC-500	1	10970	10+00960	2	9,5	6,8	1,8	0,9	-150	8,5	-7,5	-25,4	7,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,3	0,4	0	1,23	0	0	96	0,00
GC-500	1	10980	10+00970	3	10	7,3	1,8	0,9	-150	8	-7,3	-26,2	7,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-3,38	1,3	0,4	0	-1,68	0	0	98	2,25
GC-500	1	10990	10+00980	3	11,1	8,4	1,8	0,9	-150	7,3	-7,1	-26,9	7,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-2,28	1,3	0,4	0	-0,58	0	0	106	11,30
GC-500	1	11000	11+00000	3	12,1	9,4	1,8	0,9	-150	6,4	-6,8	-27,6	6,8	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-1,28	1,3	0,4	0	0,42	0	0	116	0,80
GC-500	1	11010	11+00010	3	12,3	10	1,4	0,9	-370	5,6	-6,5	-28,2	6,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,9	0,4	0	0,80	0	0	122	0,00
GC-500	1	11020	11+00020	2	7,8	6,9	0	0,9	-730	4,8	-6,2	-28,8	6,2	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,4	0	-0,20	0	0	101	0,00
GC-500	1	11030	11+00030	2	7,7	6,8	0	0,9	-1100	4,2	-5,9	-29,4	5,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	78	2,50
GC-500	1	11040	11+00040	2	7,7	6,8	0	0,9	-1600	3,8	-5,5	-30	5,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11050	11+00050	2	7,7	6,8	0	0,9	-2170	3,7	-5,2	-30,5	5,2	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11060	11+00060	2	7,7	6,8	0	0,9	-2730	3,6	-4,8	-31	4,8	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11070	11+00070	2	7,7	6,8	0	0,9	-3530	3,7	-4,4	-31,4	4,4	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11080	11+00080	2	7,7	6,8	0	0,9	-4370	3,7	-4	-31,8	4	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11090	11+00090	2	7,7	6,8	0	0,9	-4900	3,8	-3,6	-32,2	3,6	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11100	11+00100	2	7,7	6,8	0	0,9 <infinito>		3,8	-3,1	-32,5	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11110	11+00110	2	7,7	6,8	0	0,9 <infinito>		3,8	-2,6	-32,7	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11120	11+00120	2	7,7	6,8	0	0,9 <infinito>		3,7	-2,1	-32,9	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	11130	11+00130	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,6	-1,6	-33,1	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-500	1	11140	11+00140	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,5	-1,1	-33,2	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11150	11+00150	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,4	-0,6	-33,3	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11160	11+00160	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,4	-0,1	-33,3	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11170	11+00170	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,4	0,3	-33,3	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11180	11+00180	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,5	0,8	-33,2	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11190	11+00190	2	7,6	6,8	0	0,8 <infinito>		3,5	1,3	-33	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,3	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	11200	11+00200	2	7,6	6,8	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-500	1	11420	11+00420	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,4	2,4	-24,6		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	99	0,00	
GC-500	1	11430	11+00430	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,5	2,4	-24,4		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11440	11+00440	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,6	2,4	-24,1		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11450	11+00450	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,7	2,5	-23,9		2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11460	11+00460	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,7	2,6	-23,6		2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11470	11+00470	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,7	2,7	-23,3		2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11480	11+00480	2	9,6	6,8	2	0,8 <infinito>	-1,7	2,9	-23		2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1	11490	11+00490	2	9,6	6,8	2	0,8	4670	-1,7	3	-22,7		3	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11500	11+00500	2	9,6	6,8	2	0,8	4530	-1,7	3,2	-22,4		3,2	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11510	11+00510	2	9,6	6,8	2	0,8	4100	-1,8	3,3	-22,1		3,3	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11520	11+00520	2	9,6	6,8	2	0,8	3270	-1,9	3,4	-21,8		3,4	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11530	11+00530	2	9,6	6,8	2	0,8	2600	-2,1	3,4	-21,4		3,4	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11540	11+00540	2	9,6	6,8	2	0,8	1870	-2,3	3,3	-21,1		3,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11550	11+00550	2	9,6	6,8	2	0,8	1330	-2,6	3,1	-20,8		3,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11560	11+00560	2	9,7	6,9	2	0,8	800	-3	2,8	-20,5		2,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,3	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11570	11+00570	2	9,7	6,9	2	0,8	540	-3,4	2,5	-20,2		2,5	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,3	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11580	11+00580	2	9,6	6,9	2	0,7	320	-3,8	2,2	-20		2,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,2	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	1	11590	11+00590	2	9,7	7	2	0,7	270	-4,2	1,9	-19,8		1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	1,5	0,2	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11600	11+00600	2	9,7	7	2	0,7	250	-4,5	1,7	-19,7		1,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0	1,5	0,2	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11610	11+00610	2	9,7	7	2	0,7	220	-4,6	1,5	-19,5		1,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,18	1,5	0,2	0	1,52	0	0	97	0,00
GC-500	1	11620	11+00620	2	9,7	7	2	0,7	200	-4,7	1,3	-19,4		1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,2	1,5	0,2	0	1,50	0	0	97	0,00
GC-500	1	11630	11+00630	2	9,7	7	2	0,7	190	-4,7	1,2	-19,3		1,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	1,5	0,2	0	1,49	0	0	97	0,00
GC-500	1	11640	11+00640	2	9,7	7	2	0,7	180	-4,6	1,2	-19,1		1,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	1,5	0,2	0	1,48	0	0	97	0,00
GC-500	1	11650	11+00650	2	9,7	7	2	0,7	180	-4,4	1,2	-19		1,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	1,5	0,2	0	1,48	0	0	97	0,00
GC-500	1	11660	11+00660	2	9,7	7	2	0,7	220	-4,1	1,2	-18,9		1,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,18	1,5	0,2	0	1,52	0	0	97	0,00
GC-500	1	11670	11+00670	2	9,7	7	2	0,7	270	-3,7	1,2	-18,8		1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	1,5	0,2	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11680	11+00680	2	9,6	6,9	2	0,7	310	-3,3	1,3	-18,7		1,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,2	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	1	11690	11+00690	2	9,6	6,9	2	0,7	360	-2,8	1,3	-18,5		1,3	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	11700	11+00700	2	9,7	6,9	2	0,8	610	-2,2	1,3	-18,4		1,3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	0,3	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	1	11710	11+00710	2	9,6	6,8	2	0,8	1090	-1,6	1,2	-18,3		1,2	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,3	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	1	11720																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	11940	11+00940	2	9,7	8,2	1,5	0	80	3,8	-0,5	-17,4	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,694	1	-0,5	0	1,19	0	10	98	0,00
GC-500	1	11950	11+00950	2	9,8	7,6	1,5	0,7	80	3,9	-0,4	-17,5	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	1	0,2	0	1,29	0	10	98	0,00
GC-500	1	11960	11+00960	2	9,1	6,9	1,5	0,7	180	4	-0,3	-17,5	0,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,33	1	0,2	0	0,88	0	0	95	0,00
GC-500	1	11970	11+00970	2	9	6,8	1,5	0,7	530	4,2	-0,1	-17,5	0,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,2	0	1,00	0	0	91	0,00
GC-500	1	11980	11+00980	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1070	4,4	0	-17,5	0	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,2	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	1	11990	11+00990	2	8,9	6,7	1,5	0,7	1390	4,6	0,1	-17,5	0,1	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	12000	11+01000	2	9	6,8	1,5	0,7	-580	4,8	0,1	-17,5	0,1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,2	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	12010	12+00000	2	9	6,8	1,5	0,7	-480	5	0	-17,5	0	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,2	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	12020	12+00010	2	9,5	6,8	2	0,7	-460	5,1	-0,2	-17,5	0,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,2	0	1,50	0	0	93	0,00
GC-500	1	12030	12+00020	2	10	6,8	2,5	0,7	-430	5,2	-0,5	-17,6	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	0,2	0	2,00	0	0	98	0,00
GC-500	1	12040	12+00030	2	10,5	6,8	3	0,7	-430	5,2	-0,9	-17,7	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,5	0,2	0	2,50	0	0	103	0,00
GC-500	1	12050	12+00040	2	10,5	6,8	3	0,7	-410	5,2	-1,4	-17,8	1,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,5	0,2	0	2,50	0	0	105	0,00
GC-500	1	12060	12+00050	2	9,8	6,8	2,3	0,7	-430	5,2	-1,9	-18	1,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	0,2	0	1,80	0	0	102	0,00
GC-500	1	12070	12+00060	2	9,3	6,8	1,8	0,7	-480	5,1	-2,4	-18,2	2,4	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,2	0	1,30	0	0	96	0,00
GC-500	1	12080	12+00070	2	9,3	6,8	1,8	0,7	-580	5	-2,9	-18,5	2,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	12090	12+00080	2	9,3	6,8	1,8	0,7	-670	4,8	-3,3	-18,8	3,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	12100	12+00090	2	9,3	6,8	1,8	0,7	-870	4,4	-3,7	-19,2	3,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	12110	12+00100	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-1070	4	-4	-19,6	4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	93	0,00
GC-500	1	12120	12+00110	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-1470	3,5	-4,3	-20	4,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12130	12+00120	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-1900	2,9	-4,5	-20,5	4,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12140	12+00130	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-2500	2,3	-4,7	-21	4,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12150	12+00140	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-3100	1,6	-4,8	-21,4	4,8	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12160	12+00150	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-3930	1	-4,9	-21,9	4,9	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12170	12+00160	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-4400	0,5	-4,9	-22,4	4,9	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12180	12+00170	2	9,2	6,7	1,8	0,7	-4970	0	-4,8	-22,9	4,8	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12190	12+00180	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>		-0,4	-4,7	-23,4	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12200	12+00190	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>		-0,8	-4,6	-23,8	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12210	12+00200	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>		-1,1	-4,5	-24,3	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12220	12+00210	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>		-1,3	-4,3	-24,7	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12230	12+00220	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>		-1,4	-4,2	-25,1	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,2	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	12240	12+00230	2	9,2	6,7	1,8	0,7 <infinito>																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	12460	12+00450	2	9,1	6,7	1,7	0,7 <infinito>	-1,4	-2,4	-32,3		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,2	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	12470	12+00460	2	8,9	6,7	1,5	0,7 <infinito>	-1,4	-2,1	-32,5		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,2	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	1	12480	12+00470	3	9,4	7,2	1,5	0,7 <infinito>	-1,4	-1,7	-32,7		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,3	1	0,2	0	-2,10	0	0	92	6,00
GC-500	1	12490	12+00480	3	10,3	8,1	1,5	0,7 <infinito>	-1,4	-1,3	-32,8		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,4	1	0,2	0	-1,20	0	0	99	16,50
GC-500	1	12500	12+00490	3	10,8	8,6	1,5	0,7 <infinito>	-1,3	-0,9	-32,9		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,9	1	0,2	0	-0,70	0	0	106	9,50
GC-500	1	12510	12+00500	3	11,3	9,1	1,5	0,7 <infinito>	-1,2	-0,6	-32,9		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	1	0,2	0	-0,20	0	0	111	4,50
GC-500	1	12520	12+00510	3	12	9,8	1,5	0,7 <infinito>	-1,1	-0,3	-33		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	1	0,2	0	0,50	0	0	117	0,00
GC-500	1	12530	12+00520	3	12,3	10,1	1,5	0,7 <infinito>	-1	0	-33		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,2	0	0,80	0	0	122	0,00
GC-500	1	12540	12+00530	3	12,3	10,1	1,5	0,7 <infinito>	-0,9	0,1	-33		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,2	0	0,80	0	0	123	0,00
GC-500	1	12550	12+00540	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	-0,9	0,2	-32,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	99	0,00
GC-500	1	12560	12+00550	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	-0,9	0,2	-32,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	12570	12+00560	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	-1	0,2	-32,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	12580	12+00570	3	12,5	10,1	1,7	0,7 <infinito>	-1	0,2	-32,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,2	0	1,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	12590	12+00580	3	12,5	10,1	1,7	0,7 <infinito>	-1,1	0,1	-32,9		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,2	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-500	1	12600	12+00590	3	12,6	10,1	1,8	0,7 4900	-1,1	0,1	-32,9		0,1	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,2	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	12610	12+00600	3	12,6	10,1	1,8	0,7 4400	-1,2	0,1	-32,9		0,1	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,2	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	12620	12+00610	3	12,6	10,1	1,8	0,7 4130	-1,2	0,2	-32,8		0,2	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,2	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	12630	12+00620	3	12,6	10,1	1,8	0,7 3500	-1,3	0,2	-32,8		0,2	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,2	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	12640	12+00630	3	12,7	10,1	1,9	0,7 3130	-1,3	0,3	-32,8		0,3	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12650	12+00640	3	12,7	10,1	1,9	0,7 2630	-1,4	0,3	-32,8		0,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12660	12+00650	3	12,7	10,1	1,9	0,7 2330	-1,4	0,4	-32,7		0,4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12670	12+00660	3	12,7	10,1	1,9	0,7 2000	-1,5	0,4	-32,7		0,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12680	12+00670	3	12,7	10,1	1,9	0,7 1800	-1,5	0,4	-32,6		0,4	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12690	12+00680	3	12,7	10,1	1,9	0,7 1600	-1,6	0,4	-32,6		0,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12700	12+00690	3	12,7	10,1	1,9	0,7 1300	-1,7	0,3	-32,6		0,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12710	12+00700	3	12,7	10,1	1,9	0,7 1040	-2	0,3	-32,5		0,3	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,2	0	1,20	0	0	127	0,00
GC-500	1	12720	12+00710	3	12,8	10,2	1,9	0,7 900	-2,3	0,2	-32,5		0,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,2	0	1,30	0	0	128	0,00
GC-500	1	12730	12+00720	3	12,8	10,2	1,9	0,7 680	-2,6	0,2	-32,5		0,2	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,2	0	1,30	0	0	128	0,00
GC-500	1	12740	12+00730	3	12,8	10,2	1,9	0,7 470	-2,9	0,2	-32,5		0,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,2	0	1,30	0	0	128	0,00
GC-500	1	12750	12+00740	3	12,8	10,2	1,9	0,7 370	-3,1	0,2	-32,5		0,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,2	0	1,30	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	12980	12+00970	2	10,6	6,8	3,1	0,7	360	-2,6	3,4	-30,6	3,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,6	0,2	0	2,60	0	0	104	0,00
GC-500	1	12990	12+00980	2	10,9	6,8	3,4	0,7	560	-2,4	3,8	-30,2	3,8	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,9	0,2	0	2,90	0	0	108	0,00
GC-500	1	13000	12+00990	2	11,1	6,8	3,6	0,7	800	-2,2	4,1	-29,8	4,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,1	0,2	0	3,10	0	0	110	0,00
GC-500	1	13010	13+00000	2	11	6,7	3,6	0,7	1160	-1,9	4,3	-29,3	4,3	10	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,1	0,2	0	3,00	0	0	111	0,00
GC-500	1	13020	13+00010	2	11,1	6,7	3,7	0,7	1600	-1,5	4,5	-28,9	4,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,2	0,2	0	3,10	0	0	111	0,00
GC-500	1	13030	13+00020	2	12,3	6,7	4,9	0,7	1880	-1,1	4,6	-28,4	4,6	10	0	0	0	1880	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,4	0,2	0	4,30	0	0	117	0,00
GC-500	1	13040	13+00030	2	12,4	6,7	5	0,7	2370	-0,6	4,7	-28	4,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,5	0,2	0	4,40	0	0	124	0,00
GC-500	1	13050	13+00040	2	7,4	6,7	0	0,7	3030	0	4,8	-27,5	4,8	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	99	0,00
GC-500	1	13060	13+00050	2	7,4	6,7	0	0,7	-4600	0,6	4,9	-27	4,9	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	13070	13+00060	3	12,3	10,1	1,5	0,7	-3970	1,2	4,9	-26,5	4,9	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,2	0	0,80	0	0	99	0,00
GC-500	1	13080	13+00070	3	12,2	10,1	1,4	0,7	-3300	1,8	4,9	-26	4,9	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	0,2	0	0,70	0	0	123	0,00
GC-500	1	13090	13+00080	3	12,2	10,1	1,4	0,7	-2630	2,5	4,9	-25,5	4,9	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	0,2	0	0,70	0	0	122	0,00
GC-500	1	13100	13+00090	3	12,2	10,1	1,4	0,7	-2060	3,1	4,9	-25	4,9	10	0	0	0	2060	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	0,2	0	0,70	0	0	122	0,00
GC-500	1	13110	13+00100	3	12,2	10,1	1,4	0,7	-1600	3,8	4,9	-24,5	4,9	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	0,2	0	0,70	0	0	122	0,00
GC-500	1	13120	13+00110	3	12,2	10,1	1,4	0,7	-1010	4,4	4,9	-24,1	4,9	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,9	0,2	0	0,70	0	0	122	0,00
GC-500	1	13130	13+00120	3	12,3	10,2	1,4	0,7	-770	5,1	5	-23,6	5	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	123	0,00
GC-500	1	13140	13+00130	3	12,3	10,2	1,4	0,7	-560	5,7	5	-23,1	5	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,2	0	0,80	0	0	123	0,00
GC-500	1	13150	13+00140	3	10,9	10,2	0	0,7	-370	6,3	4,9	-22,6	4,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	116	0,00
GC-500	1	13160	13+00150	3	11	10,3	0	0,7	-220	6,7	4,9	-22,1	4,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-0,32	-0,5	0,2	0	-0,62	0	0	110	6,11
GC-500	1	13170	13+00160	3	11	10,3	0	0,7	-200	7	4,8	-21,6	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-0,33	-0,5	0,2	0	-0,63	0	0	110	6,29
GC-500	1	13180	13+00170	4	14,9	13,1	1,1	0,7	-200	7,2	4,7	-21,1	4,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-1	0,6	0,2	0	-0,20	0	0	130	4,18
GC-500	1	13190	13+00180	4	13,9	12,1	1,1	0,7	-200	7,3	4,6	-20,7	4,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-2	0,6	0,2	0	-1,20	0	0	144	7,01
GC-500	1	13200	13+00190	4	12,9	11,1	1,1	0,7	-200	7,3	4,5	-20,2	4,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-3	0,6	0,2	0	-2,20	0	0	134	17,01
GC-500	1	13210	13+00200	4	12,3	10,5	1,1	0,7	-200	7,2	4,4	-19,8	4,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-3,6	0,6	0,2	0	-2,80	0	0	126	25,01
GC-500	1	13220	13+00210	3	12,1	10,3	1,1	0,7	-200	7	4,2	-19,4	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-0,33	0,6	0,2	0	0,47	0	0	122	11,68
GC-500	1	13230	13+00220	3	12,2	10,3	1,2	0,7	-240	6,7	4,1	-18,9	4,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,11	-0,31	0,7	0,2	0	0,59	0	0	122	0,00
GC-500	1	13240	13+00230	3	12,5	10,2	1,6	0,7	-310	6,3	4,1	-18,5	4,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	124	0,00
GC-500	1	13250	13+00240	3	12,5	10,2	1,6	0,7	-340	5,8	4,1	-18,1	4,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-500	1	13260	13+00250	3	12,5	10,2	1,6	0,7	-400	5,2	4,1	-17,7	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-500	1	13270	13+00260	3	12,5	10,2	1,6	0,7	-570	4,5	4,1	-17,3	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-50																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	13500	13+00490	2	12,2	6,7	4,8	0,7	2100	-1,7	2,9	-7,75	2,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,3	0,2	0	4,20	0	0	121	0,00
GC-500	1	13510	13+00500	2	12,2	6,7	4,8	0,7	1570	-1,9	2,7	-7,48	2,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,3	0,2	0	4,20	0	0	122	0,00
GC-500	1	13520	13+00510	2	10,3	6,7	2,9	0,7	1150	-2,2	2,5	-7,23	2,5	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,4	0,2	0	2,30	0	0	113	0,00
GC-500	1	13530	13+00520	2	9,6	6,8	2,1	0,7	780	-2,5	2,3	-7	2,3	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	100	0,00
GC-500	1	13540	13+00530	2	9,5	6,8	2	0,7	510	-2,9	2,2	-6,78	2,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,5	0,2	0	1,50	0	0	96	0,00
GC-500	1	13550	13+00540	2	9,6	6,8	2,1	0,7	410	-3,2	2,1	-6,57	2,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	13560	13+00550	2	9,6	6,8	2,1	0,7	400	-3,6	2	-6,37	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	13570	13+00560	2	9,6	6,8	2,1	0,7	350	-4	2	-6,17	2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	13580	13+00570	2	9,6	6,8	2,1	0,7	330	-4,3	1,9	-5,98	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	13590	13+00580	2	9,6	6,8	2,1	0,7	330	-4,5	1,9	-5,79	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,2	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	1	13600	13+00590	2	9,8	6,8	2,3	0,7	330	-4,6	2	-5,59	2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	0,2	0	1,80	0	0	97	0,00
GC-500	1	13610	13+00600	2	10,6	6,8	3,1	0,7	330	-4,5	2,1	-5,38	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,6	0,2	0	2,60	0	0	102	0,00
GC-500	1	13620	13+00610	2	11,6	6,8	4,1	0,7	330	-4,3	2,2	-5,16	2,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,6	0,2	0	3,60	0	0	111	0,00
GC-500	1	13630	13+00620	2	12,3	6,8	4,8	0,7	370	-4	2,3	-4,93	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,3	0,2	0	4,30	0	0	120	0,00
GC-500	1	13640	13+00630	2	12,6	6,8	5,1	0,7	470	-3,6	2,5	-4,68	2,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,6	0,2	0	4,60	0	0	125	0,00
GC-500	1	13650	13+00640	2	12,9	6,8	5,4	0,7	590	-3,1	2,6	-4,42	2,6	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,9	0,2	0	4,90	0	0	128	0,00
GC-500	1	13660	13+00650	2	12,9	6,8	5,4	0,7	620	-2,5	2,6	-4,16	2,6	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,9	0,2	0	4,90	0	0	129	0,00
GC-500	1	13670	13+00660	2	12,9	6,8	5,4	0,7	680	-2	2,7	-3,89	2,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,9	0,2	0	4,90	0	0	129	0,00
GC-500	1	13680	13+00670	2	12,9	6,8	5,4	0,7	760	-1,4	2,7	-3,62	2,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,9	0,2	0	4,90	0	0	129	0,00
GC-500	1	13690	13+00680	2	12,9	6,8	5,4	0,7	820	-0,9	2,8	-3,34	2,8	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,9	0,2	0	4,90	0	0	129	0,00
GC-500	1	13700	13+00690	2	12,8	6,7	5,4	0,7	960	-0,6	2,9	-3,05	2,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	129	0,00
GC-500	1	13710	13+00700	2	12,8	6,7	5,4	0,7	1200	-0,4	3	-2,75	3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13720	13+00710	2	12,8	6,7	5,4	0,7	1600	-0,3	3,1	-2,44	3,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13730	13+00720	2	12,8	6,7	5,4	0,7	2100	-0,2	3,1	-2,13	3,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13740	13+00730	2	12,8	6,7	5,4	0,7	2600	-0,2	3,1	-1,82	3,1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13750	13+00740	2	12,8	6,7	5,4	0,7	3130	-0,2	3,1	-1,51	3,1	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13760	13+00750	2	12,8	6,7	5,4	0,7	3830	-0,2	3,1	-1,2	3,1	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13770	13+00760	2	12,8	6,7	5,4	0,7	4400	-0,2	3	-0,9	3	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13780	13+00770	2	12,8	6,7	5,4	0,7	4630	-0,2	3	-0,6	3	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,9	0,2	0	4,80	0	0	128	0,00
GC-500	1	13790	13+00780	2	8,4	6,7	1	0,7 <infinito>		-0,2	3	-0,3	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,2	0	0,40	0	0	106	0,00
GC-500	1	13800	13+00790	2	8,3	6,																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	14020	14+00010	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	-0,2	2,3	5,43		2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	79	1,50
GC-500	1	14030	14+00020	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	-0,1	2,2	5,65		2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14040	14+00030	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0	2,1	5,86		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14050	14+00040	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,1	2	6,06		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14060	14+00050	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,3	1,9	6,25		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14070	14+00060	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,4	1,9	6,44		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14080	14+00070	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	1,8	6,62		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14090	14+00080	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,7	1,8	6,8		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	79	1,50
GC-500	1	14100	14+00090	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,7	1,9	6,99		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14110	14+00100	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,7	1,9	7,18		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14120	14+00110	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,7	2	7,38		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14130	14+00120	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,7	2	7,58		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	79	1,50
GC-500	1	14140	14+00130	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	2	7,78		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14150	14+00140	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	2	7,98		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14160	14+00150	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	2	8,18		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14170	14+00160	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	1,9	8,37		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14180	14+00170	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	1,9	8,56		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14190	14+00180	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,6	1,9	8,75		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14200	14+00190	2	7,4	6,7	0	0,7 <infinito>	0,5	1,9	8,94		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,2	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	14210	14+00200	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,5	1,9	9,13		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	79	1,50
GC-500	1	14220	14+00210	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,4	2	9,33		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14230	14+00220	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,4	2	9,53		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14240	14+00230	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,3	2	9,73		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14250	14+00240	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,3	2	9,93		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14260	14+00250	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,3	1,9	10,12		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14270	14+00260	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,4	1,9	10,31		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14280	14+00270	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,4	1,8	10,49		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14290	14+00280	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,5	1,8	10,67		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14300	14+00290	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,6	1,8	10,85		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14310	14+00300	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	0,6	1,9	11,04		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14320	14+00310																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	14540	14+00530	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-2400	-0,1	2,6	16,39	2,6	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14550	14+00540	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1970	0,2	2,6	16,65	2,6	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14560	14+00550	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1570	0,5	2,7	16,92	2,7	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14570	14+00560	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1180	0,9	2,7	17,19	2,7	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14580	14+00570	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-870	1,3	2,7	17,46	2,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14590	14+00580	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-620	1,8	2,7	17,73	2,7	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14600	14+00590	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-350	2,4	2,6	17,99	2,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14610	14+00600	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-280	3	2,4	18,23	2,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14620	14+00610	3	11,8	10,2	0,9	0,7	-280	3,6	2,2	18,45	2,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	101	0,00
GC-500	1	14630	14+00620	3	11,8	10,2	0,9	0,7	-280	4	2	18,65	2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	118	0,00
GC-500	1	14640	14+00630	3	11,9	10,3	0,9	0,7	-260	4,4	1,7	18,82	1,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	119	0,00
GC-500	1	14650	14+00640	3	11,6	10	0,9	0,7	-260	4,5	1,5	18,97	1,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	0,4	0,2	0	0,10	0	0	118	0,00
GC-500	1	14660	14+00650	3	10,5	8,9	0,9	0,7	-280	4,6	1,2	19,09	1,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,6	0,4	0,2	0	-1,00	0	0	111	4,50
GC-500	1	14670	14+00660	3	9,4	7,8	0,9	0,7	-400	4,5	1	19,19	1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,7	0,4	0,2	0	-2,10	0	0	100	15,50
GC-500	1	14680	14+00670	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-580	4,4	0,9	19,28	0,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	89	8,50
GC-500	1	14690	14+00680	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-730	4,2	0,8	19,36	0,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14700	14+00690	2	8,4	6,8	0,9	0,7	-830	3,9	0,7	19,43	0,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,2	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	14710	14+00700	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1030	3,5	0,7	19,5	0,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	84	0,00
GC-500	1	14720	14+00710	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1300	3	0,6	19,56	0,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14730	14+00720	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-1830	2,4	0,6	19,62	0,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14740	14+00730	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-2330	1,8	0,6	19,68	0,6	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14750	14+00740	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-2800	1,2	0,7	19,75	0,7	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14760	14+00750	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-3230	0,7	0,7	19,82	0,7	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14770	14+00760	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-3830	0,3	0,8	19,9	0,8	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14780	14+00770	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-4770	-0,1	0,9	19,99	0,9	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14790	14+00780	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	-0,4	0,9	20,08	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00	
GC-500	1	14800	14+00790	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	-0,6	1	20,18	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00	
GC-500	1	14810	14+00800	2	8,3	6,7	0,9	0,7 <infinito>	-0,8	1	20,28	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00	
GC-500	1	14820	14+00810	2	8,3	6,7	0,9	0,7	4630	-1	1	20,38	1	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14830	14+00820	2	8,3	6,7	0,9	0,7	4370	-1,1	1	20,48	1	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	14840	14+00830																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	15060	15+00050	2	6,7	6,7	0	0	3430	-1,5	-2,4	18,62	2,4	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15070	15+00060	2	6,7	6,7	0	0	4400	-1,4	-1,8	18,44	1,8	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15080	15+00070	2	6,7	6,7	0	0	4970	-1,3	-1,2	18,32	1,2	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15090	15+00080	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	-0,5	18,27	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15100	15+00090	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	0,2	18,29	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15110	15+00100	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,1	1	18,39	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15120	15+00110	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,1	1,7	18,56	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15130	15+00120	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,1	2,5	18,81	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15140	15+00130	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	3,2	19,13	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15150	15+00140	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	3,9	19,52	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15160	15+00150	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	4,6	19,98	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15170	15+00160	2	6,7	6,7	0	0	<infinito>	-1,2	5,1	20,49	5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15180	15+00170	2	6,7	6,7	0	0	4870	-1,3	5,5	21,04	5,5	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15190	15+00180	2	6,7	6,7	0	0	4200	-1,3	5,7	21,61	5,7	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15200	15+00190	2	6,7	6,7	0	0	3530	-1,4	5,7	22,18	5,7	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15210	15+00200	2	6,7	6,7	0	0	2470	-1,6	5,6	22,74	5,6	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15220	15+00210	2	6,7	6,7	0	0	2130	-1,7	5,3	23,27	5,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15230	15+00220	2	6,7	6,7	0	0	1530	-1,9	4,9	23,76	4,9	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	15240	15+00230	2	6,8	6,8	0	0	900	-2,2	4,4	24,2	4,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50
GC-500	1	15250	15+00240	2	6,8	6,8	0	0	600	-2,4	3,9	24,59	3,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	15260	15+00250	2	6,9	6,9	0	0	370	-2,7	3,4	24,93	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	15270	15+00260	3	10,5	10	0	0,5	230	-3	3	25,23	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-0,62	-0,5	0	0	-1,12	0	0	87	11,09
GC-500	1	15280	15+00270	3	10,5	10	0	0,5	220	-3,3	2,6	25,49	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-0,62	-0,5	0	0	-1,12	0	0	105	11,20
GC-500	1	15290	15+00280	3	10,5	10	0	0,5	260	-3,5	2,3	25,72	2,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	0	0	-1,00	0	0	105	10,61
GC-500	1	15300	15+00290	4	15,1	13,4	1,2	0,5	260	-3,7	2	25,92	2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,7	0	0	0,10	0	0	128	4,50
GC-500	1	15310	15+00300	4	15,1	13,4	1,2	0,5	250	-3,7	1,8	26,1	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,7	0	0	0,10	0	0	151	0,00
GC-500	1	15320	15+00310	4	15,1	13,4	1,2	0,5	250	-3,5	1,7	26,27	1,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,7	0	0	0,10	0	0	151	0,00
GC-500	1	15330	15+00320	4	15,1	13,4	1,2	0,5	250	-3,1	1,6	26,43	1,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,7	0	0	0,10	0	0	151	0,00
GC-500	1	15340	15+00330	4	15,1	13,4	1,2	0,5	230	-2,7	1,5	26,58	1,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,09	-0,69	0,7	0	0	0,01	0	0	151	0,00
GC-500	1	15350	15+00340	4	13,8	12,1	1,2	0,5	240	-2,2	1,4	26,72	1,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,08	-1,98	0,7	0	0	-1,28	0	0	145	6,36
GC-500	1	15360	15+00350	4	13,7	11,4																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	15580	15+00570	3	12,8	10	2,3	0,5	-1500	1,8	0,1	29,02	0,1	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0	0	1,30	0	0	128	0,00
GC-500	1	15590	15+00580	3	12,8	10	2,3	0,5	-1090	2,7	-0,2	29	0,2	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0	0	1,30	0	0	128	0,00
GC-500	1	15600	15+00590	3	13,4	10	2,9	0,5	-700	3,6	-0,5	28,95	0,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	2,4	0	0	1,90	0	0	131	0,00
GC-500	1	15610	15+00600	3	14,1	10	3,6	0,5	-430	4,3	-0,9	28,86	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,5	3,1	0	0	2,60	0	0	138	0,00
GC-500	1	15620	15+00610	1	8	3,4	4,6	0	-240	4,9	-1,3	28,73	1,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,34	-0,44	4,1	-0,5	0	3,16	0	0	111	0,00
				media min	9,51 3,30							media max	2,87 8,60	7460	680	160	0		10	390	900	6930						160 0,021	430 0,06	88	0,00	
GC-500	1	15630	15+00620	1	7,1	4	3,1	0	-170	5,4	-1,8	28,55	1,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,48	0,024	2,6	-0,5	0	2,12	0	0	52	0,00
GC-500	1	15640	15+00630	2	7,2	5,2	2	0	-130	5,6	-2,3	28,32	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,11	1,5	-0,5	0	-1,11	0	0	72	0,00
GC-500	1	15650	15+00640	2	8,2	6,2	2	0	-130	5,8	-2,8	28,04	2,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,11	1,5	-0,5	0	-0,11	0	0	77	6,12
GC-500	1	15660	15+00650	2	8,7	6,7	2	0	-130	5,8	-3,2	27,72	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,61	1,5	-0,5	0	0,39	0	0	85	0,00
GC-500	1	15670	15+00660	2	8,9	6,9	2	0	-150	5,9	-3,6	27,36	3,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	1,5	-0,5	0	0,63	0	0	88	0,00
GC-500	1	15680	15+00670	2	8,7	6,9	1,8	0	-170	5,9	-3,9	26,97	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	1,3	-0,5	0	0,46	0	0	88	0,00
GC-500	1	15690	15+00680	2	8,7	6,9	1,8	0	-170	5,9	-4,1	26,56	4,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	1,3	-0,5	0	0,46	0	0	87	0,00
GC-500	1	15700	15+00690	2	8,7	6,9	1,8	0	-170	5,9	-4,3	26,13	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	1,3	-0,5	0	0,46	0	0	87	0,00
GC-500	1	15710	15+00700	2	8,7	6,9	1,8	0	-170	5,8	-4,5	25,68	4,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	1,3	-0,5	0	0,46	0	0	87	0,00
GC-500	1	15720	15+00710	2	8,7	6,9	1,8	0	-170	5,7	-4,6	25,22	4,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,34	1,3	-0,5	0	0,46	0	0	87	0,00
GC-500	1	15730	15+00720	3	9	7,2	1,8	0	-170	5,5	-4,8	24,74	4,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,16	-3,46	1,3	-0,5	0	-2,66	0	0	89	10,99
GC-500	1	15740	15+00730	3	9,7	7,9	1,8	0	-180	5,2	-5,1	24,23	5,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	-2,75	1,3	-0,5	0	-1,95	0	0	94	23,04
GC-500	1	15750	15+00740	3	10,3	8,5	1,8	0	-190	4,8	-5,4	23,69	5,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,14	-2,14	1,3	-0,5	0	-1,34	0	0	100	16,46
GC-500	1	15760	15+00750	3	11,1	9,3	1,8	0	-210	4,3	-5,8	23,11	5,8	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,13	-1,33	1,3	-0,5	0	-0,53	0	0	107	9,35
GC-500	1	15770	15+00760	3	11,8	10	1,8	0	-260	3,8	-6,1	22,5	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	1,3	-0,5	0	0,30	0	0	115	1,14
GC-500	1	15780	15+00770	2	6,8	6,8	0	0	-380	3,4	-6,4	21,86	6,4	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	93	4,50
GC-500	1	15790	15+00780	2	6,8	6,8	0	0	-540	3,1	-6,6	21,2	6,6	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	15800	15+00790	2	6,8	6,8	0	0	-780	2,8	-6,7	20,53	6,7	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	15810	15+00800	2	7,7	6,7	0	1	-970	2,6	-6,7	19,86	6,7	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	73	7,50
GC-500	1	15820	15+00810	2	7,7	6,7	0	1	-1590	2,3	-6,7	19,19	6,7	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	15830	15+00820	2	7,7	6,7	0	1	-2090	2,1	-6,6	18,53	6,6	0	10	0	0	2090	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	15840	15+00830	2	7,7	6,7	0	1	-2460	1,8	-6,5	17,88	6,5	0	10	0	0	2460	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	15850	15+00840	2	7,7	6,7	0	1	-3070	1,5	-6,3	17,25	6,3	0	10	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	15860	15+00850	2	9,3	6,7	1,6	1	-3670	1,2	-6,1	16,64	6,1	0	10	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	85	0,00
GC-500	1	15870	15+00860	2	9,3	6,7	1,6	1	-4500	0,9	-5,9	16,05	5,9	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	15880	15+00870																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	16080	16+00060	2	9,1	6,9	1,8	0,4	240	-2,8	-5,2	4,82	5,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,27	1,3	-0,1	0	0,93	0	0	91	0,00
GC-500	1	16090	16+00070	2	9,1	6,9	1,8	0,4	220	-2,9	-4,9	4,33	4,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,28	1,3	-0,1	0	0,92	0	0	91	0,00
GC-500	1	16100	16+00080	2	9,1	6,9	1,8	0,4	210	-3	-4,5	3,88	4,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,29	1,3	-0,1	0	0,91	0	0	91	0,00
GC-500	1	16110	16+00090	2	9,1	6,9	1,8	0,4	190	-2,9	-4	3,48	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,31	1,3	-0,1	0	0,89	0	0	91	0,00
GC-500	1	16120	16+00100	2	9,1	6,9	1,8	0,4	190	-2,6	-3,5	3,13	3,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,31	1,3	-0,1	0	0,89	0	0	91	0,00
GC-500	1	16130	16+00110	2	9,1	6,9	1,8	0,4	210	-2,2	-2,9	2,84	2,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,29	1,3	-0,1	0	0,91	0	0	91	0,00
GC-500	1	16140	16+00120	2	9,1	6,9	1,8	0,4	220	-1,8	-2,4	2,6	2,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,28	1,3	-0,1	0	0,92	0	0	91	0,00
GC-500	1	16150	16+00130	2	7,3	6,9	0	0,4	260	-1,4	-1,9	2,41	1,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,1	0	-0,70	0	0	82	0,00
GC-500	1	16160	16+00140	2	7,2	6,8	0	0,4	440	-1,1	-1,5	2,26	1,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,1	0	-0,80	0	0	73	7,50
GC-500	1	16170	16+00150	2	7,2	6,8	0	0,4	780	-0,9	-1,1	2,15	1,1	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,1	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	16180	16+00160	3	12,6	10,1	2,1	0,4	1150	-0,8	-0,9	2,06	0,9	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	99	0,00
GC-500	1	16190	16+00170	3	12,6	10,1	2,1	0,4	1700	-0,7	-0,7	1,99	0,7	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16200	16+00180	3	12,6	10,1	2,1	0,4	2300	-0,7	-0,6	1,93	0,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16210	16+00190	3	12,6	10,1	2,1	0,4	2700	-0,8	-0,6	1,87	0,6	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16220	16+00200	3	12,6	10,1	2,1	0,4	3030	-0,8	-0,5	1,82	0,5	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16230	16+00210	3	12,6	10,1	2,1	0,4	3600	-0,9	-0,5	1,77	0,5	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16240	16+00220	3	12,6	10,1	2,1	0,4	3930	-1	-0,4	1,73	0,4	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,6	-0,1	0	1,10	0	0	126	0,00
GC-500	1	16250	16+00230	3	12,5	10,1	2	0,4	4370	-1,1	-0,4	1,69	0,4	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	-0,1	0	1,00	0	0	126	0,00
GC-500	1	16260	16+00240	3	12,5	10,1	2	0,4	4670	-1,1	-0,3	1,66	0,3	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	-0,1	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-500	1	16270	16+00250	3	12	9,6	2	0,4	<infinito>	-1,2	-0,2	1,64	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	-0,1	0	0,50	0	0	123	0,00
GC-500	1	16280	16+00260	3	11,2	8,8	2	0,4	<infinito>	-1,2	-0,2	1,62	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,5	-0,1	0	-0,30	0	0	116	0,00
GC-500	1	16290	16+00270	3	10,9	8,5	2	0,4	<infinito>	-1,2	-0,2	1,6	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	1,5	-0,1	0	-0,60	0	0	111	4,50
GC-500	1	16300	16+00280	3	10,5	8,1	2	0,4	<infinito>	-1,1	-0,2	1,58	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,4	1,5	-0,1	0	-1,00	0	0	107	8,00
GC-500	1	16310	16+00290	3	10,1	7,7	2	0,4	<infinito>	-1,1	-0,3	1,55	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	1,5	-0,1	0	-1,40	0	0	103	12,00
GC-500	1	16320	16+00300	3	9,4	7	2	0,4	<infinito>	-1	-0,3	1,52	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,5	1,5	-0,1	0	-2,10	0	0	98	17,50
GC-500	1	16330	16+00310	2	9,1	6,7	2	0,4	<infinito>	-0,9	-0,3	1,49	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,1	0	1,10	0	0	93	5,00
GC-500	1	16340	16+00320	2	9,1	6,7	2	0,4	<infinito>	-0,9	-0,3	1,46	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,1	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	16350	16+00330	2	9,1	6,7	2	0,4	<infinito>	-0,9	-0,3	1,43	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,1	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	16360	16+00340	2	9,1	6,7	2	0,4	<infinito>	-0,9	-0,2	1,41	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,1	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	16370	16+00350	2	9,1	6,7	2	0,4	<infinito>	-1	-0,2	1,39	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	-0,1	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	1638																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	16600	16+00580	2	8	8	0	0	-30	-1,6	-0,3	1,46	0,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	87	9,88
GC-500	1	16610	16+00590	2	8,7	8	0	0,7	-30	-1,7	-0,5	1,41	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	0,2	0	-0,65	0	10	84	10,00
GC-500	1	16620	16+00600	2	8,7	8	0	0,7	-300	-1,7	-0,6	1,35	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	0,2	0	0,70	0	0	87	0,00
GC-500	1	16630	16+00610	2	8,7	8	0	0,7	50	-1,6	-0,6	1,29	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	0,2	0	-0,11	0	10	87	0,00
GC-500	1	16640	16+00620	2	8	7,2	0,8	0	50	-1,5	-0,5	1,24	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	0,3	-0,5	0	-0,81	0	10	84	4,60
GC-500	1	16650	16+00630	2	8,6	7,1	0,8	0,7	60	-1,3	-0,3	1,21	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	0,3	0,2	0	-0,08	0	10	83	4,43
GC-500	1	16660	16+00640	2	8,5	6,8	1	0,7	210	-1,2	-0,2	1,19	0,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	0,5	0,2	0	0,31	0	0	86	0,00
GC-500	1	16670	16+00650	2	8,6	6,7	1,2	0,7	470	-1,1	0	1,19	0	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,2	0	0,60	0	0	86	0,00
GC-500	1	16680	16+00660	2	9	6,7	1,6	0,7	930	-1	0,1	1,2	0,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,2	0	1,00	0	0	88	0,00
GC-500	1	16690	16+00670	2	8,9	6,6	1,6	0,7	1230	-1	0,2	1,22	0,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	1	16700	16+00680	2	8,9	6,6	1,6	0,7	1630	-1	0,3	1,25	0,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16710	16+00690	2	8,9	6,6	1,6	0,7	2070	-1,1	0,3	1,28	0,3	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16720	16+00700	2	8,9	6,6	1,6	0,7	2770	-1,2	0,3	1,31	0,3	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16730	16+00710	2	8,9	6,6	1,6	0,7	3330	-1,3	0,3	1,34	0,3	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16740	16+00720	2	8,9	6,6	1,6	0,7	4230	-1,3	0,3	1,37	0,3	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16750	16+00730	2	8,9	6,6	1,6	0,7	4930	-1,3	0,3	1,4	0,3	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	1	16760	16+00740	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,3	0,3	1,43	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16770	16+00750	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,3	0,3	1,46	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16780	16+00760	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,2	0,3	1,49	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16790	16+00770	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,2	0,3	1,52	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16800	16+00780	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,2	0,3	1,55	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16810	16+00790	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,2	0,3	1,58	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16820	16+00800	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,2	0,3	1,61	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16830	16+00810	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1,1	0,3	1,64	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16840	16+00820	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-1	0,3	1,67	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16850	16+00830	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-0,8	0,4	1,71	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16860	16+00840	2	8,9	6,6	1,6	0,7 <infinito>	-0,5	0,5	1,76	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,2	0	0,90	0	0	89	0,00	
GC-500	1	16870	16+00850	2	9	6,6	1,7	0,7 <infinito>	-0,3	0,6	1,82	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,2	0	1,00	0	0	90	0,00	
GC-500	1	16880	16+00860	2	9	6,6	1,7	0,7 <infinito>	0	0,7	1,89	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,2	0	1,00	0	0	90	0,00	
GC-500	1	16890	16+00870	2	9	6,6	1,7	0,7 <infinito>	0,3	0,7	1,96	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,2	0	1,00	0	0	90	0,00	
GC-500	1	16900	16+00880	2	9	6,6	1,7	0,7 <infinito>	0,7	0,7	2,03	0,7	10																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	17120	17+00090	2	8,1	8,1	0	0	-230	2	0,3	3,02	0,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,924	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	0	78	8,44
GC-500	1	17130	17+00100	2	8,1	8,1	0	0	-40	1,3	0,1	3,03	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	81	4,94
GC-500	1	17140	17+00110	2	8,1	8,1	0	0	-40	0,7	-0,1	3,02	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	81	9,13
GC-500	1	17150	17+00120	2	8,1	8,1	0	0	-40	0,1	-0,3	2,99	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	81	9,13
GC-500	1	17160	17+00130	2	8,1	8,1	0	0	-40	-0,5	-0,6	2,93	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	10	81	9,13
GC-500	1	17170	17+00140	2	8,1	8,1	0	0	-30	-0,9	-0,8	2,85	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	81	10,81
GC-500	1	17180	17+00150	2	7,9	7,9	0	0	-40	-1,1	-1,1	2,74	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	80	11,81
GC-500	1	17190	17+00160	2	7,9	7,9	0	0	-60	-1	-1,3	2,61	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0	10	79	9,44
GC-500	1	17200	17+00170	2	7,9	7,9	0	0	-200	-0,6	-1,4	2,47	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,698	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	79	5,39
GC-500	1	17210	17+00180	2	7,4	7,4	0	0	130	0	-1,4	2,33	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	77	6,07
GC-500	1	17220	17+00190	2	7,2	7,2	0	0	100	0,8	-1,4	2,19	1,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	73	10,58
GC-500	1	17230	17+00200	2	7,3	7,3	0	0	70	1,5	-1,3	2,06	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,42
GC-500	1	17240	17+00210	2	7,3	7,3	0	0	70	2,2	-1,2	1,94	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	17250	17+00220	2	7,1	7,1	0	0	260	2,6	-1,1	1,83	1,1	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	10,89
GC-500	1	17260	17+00230	2	7	7	0	0	-300	3	-1	1,73	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-500	1	17270	17+00240	2	6,9	6,9	0	0	-230	3,3	-1	1,63	1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	70	11,38
GC-500	1	17280	17+00250	2	8,5	7	1,5	0	-300	3,5	-1	1,53	1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	1	-0,5	0	0,50	0	0	77	3,88
GC-500	1	17290	17+00260	2	8,5	7	1,5	0	-350	3,7	-1,1	1,42	1,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0	1	-0,5	0	0,50	0	0	85	0,00
GC-500	1	17300	17+00270	2	8,5	7	1,5	0	-430	3,7	-1,1	1,31	1,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	1	-0,5	0	0,50	0	0	85	0,00
GC-500	1	17310	17+00280	2	8,2	6,7	1,5	0	-640	3,6	-1,2	1,19	1,2	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	-0,5	0	0,20	0	0	84	0,00
GC-500	1	17320	17+00290	2	7,8	6,3	1,5	0	-1270	3,5	-1,2	1,07	1,2	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,7	1	-0,5	0	-0,20	0	0	80	0,00
GC-500	1	17330	17+00300	2	7,7	6,2	1,5	0	-1670	3,3	-1,2	0,95	1,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,8	1	-0,5	0	-0,30	0	0	78	2,50
GC-500	1	17340	17+00310	2	7,6	5,9	1,7	0	-2400	3	-1,2	0,83	1,2	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,2	-0,5	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-500	1	17350	17+00320	2	7,4	5,7	1,7	0	-2970	2,8	-1,2	0,71	1,2	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,3	1,2	-0,5	0	-0,60	0	0	75	5,00
GC-500	1	17360	17+00330	2	7,1	5,4	1,7	0	-3470	2,5	-1,1	0,6	1,1	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,2	-0,5	0	-0,90	0	0	73	7,50
GC-500	1	17370	17+00340	2	7,2	5,2	2	0	-4400	2,2	-1	0,5	1	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-1,8	1,5	-0,5	0	-0,80	0	0	72	8,50
GC-500	1	17380	17+00350	2	7	5	2	0	-5000	1,9	-0,9	0,41	0,9	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	-2	1,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,00
GC-500	1	17390	17+00360	2	6,8	4,8	2	0	<infinito>	1,6	-0,8	0,33	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,2	1,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,00
GC-500	1	17400	17+00370	2	6,6	4,6	2	0	<infinito>	1,3	-0,7	0,26	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,4	1,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	13,00
GC-500	1	17410	17+00380	2	6,4	4,4	2	0	<infinito>	1	-0,6	0,2	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,6	1,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,00
GC-500	1	17420	17+00390	2	6,2	4,2	2	0	<infinito>	0,8	-0,5	0,15	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,8	1,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,00
GC-500	1	17430	17+00400	2	5,9																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	17620	17+00590	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,1	-0,8	-1,04		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17630	17+00600	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,3	-0,8	-1,12		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17640	17+00610	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,4	-0,9	-1,21		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17650	17+00620	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,6	-1	-1,31		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17660	17+00630	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,7	-1	-1,41		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17670	17+00640	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,8	-1,1	-1,52		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17680	17+00650	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,8	-1,1	-1,63		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17690	17+00660	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,9	-1,1	-1,74		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17700	17+00670	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	1	-1,1	-1,85		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17710	17+00680	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	1	-1,1	-1,96		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17720	17+00690	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	1	-1	-2,06		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17730	17+00700	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,9	-1	-2,16		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17740	17+00710	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,9	-0,9	-2,25		0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17750	17+00720	2	10,9	6,9	2	2 <infinito>	0,9	-0,8	-2,33		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1,5	0	2,90	0	0	109	0,00
GC-500	1	17760	17+00730	2	12,5	6,9	3,6	2 <infinito>	0,9	-0,7	-2,4		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	1,5	0	4,50	0	0	117	0,00
GC-500	1	17770	17+00740	2	12,5	6,9	3,6	2 <infinito>	1	-0,6	-2,46		0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	1,5	0	4,50	0	0	125	0,00
GC-500	1	17780	17+00750	2	12,1	6,9	3,6	1,6 <infinito>	1,1	-0,5	-2,51		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	1,1	0	4,10	0	0	123	0,00
GC-500	1	17790	17+00760	2	12	6,9	3,6	1,5 <infinito>	1,2	-0,5	-2,56		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	3,1	1	0	4,00	0	0	121	0,00
GC-500	1	17800	17+00770	2	10,6	6,9	2,2	1,5 <infinito>	1,3	-0,5	-2,61		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,7	1	0	2,60	0	0	113	0,00
GC-500	1	17810	17+00780	2	10,4	6,9	2	1,5 <infinito>	1,5	-0,5	-2,66		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	105	0,00
GC-500	1	17820	17+00790	2	10,4	6,9	2	1,5 <infinito>	1,6	-0,5	-2,71		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17830	17+00800	2	10,4	6,9	2	1,5 <infinito>	1,8	-0,5	-2,76		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17840	17+00810	2	10,4	6,9	2	1,5 <infinito>	1,9	-0,5	-2,81		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17850	17+00820	2	10,4	6,9	2	1,5 4870	2	-0,5	-2,86		0,5	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17860	17+00830	2	10,4	6,9	2	1,5 4470	2	-0,5	-2,91		0,5	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17870	17+00840	2	10,4	6,9	2	1,5 3970	2	-0,5	-2,96		0,5	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17880	17+00850	2	10,4	6,9	2	1,5 3170	2	-0,5	-3,01		0,5	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17890	17+00860	2	10,4	6,9	2	1,5 2730	2	-0,5	-3,06		0,5	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17900	17+00870	2	10,4	6,9	2	1,5 2230	1,9	-0,4	-3,1		0,4	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17910	17+00880	2	10,4	6,9	2	1,5 1400	1,8	-0,3	-3,13		0,3	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,5	1	0	2,40	0	0	104	0,00
GC-500	1	17920	17+00890	2	10,4	6,9	2																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	18140	18+00050	2	6,3	6,3	0	0	600	0,7	5,3	1,26	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65	15,00
GC-500	1	18150	18+00060	2	6	6	0	0	530	0,8	5,3	1,79	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	18,50
GC-500	1	18160	18+00070	2	6	6	0	0	600	0,9	5,3	2,32	5,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18170	18+00080	2	6	6	0	0	700	1	5,2	2,84	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18180	18+00090	2	6	6	0	0	970	1	5,2	3,36	5,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18190	18+00100	2	6	6	0	0	1300	1,1	5,1	3,87	5,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18200	18+00110	2	6	6	0	0	-3570	1,2	5,1	4,38	5,1	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18210	18+00120	2	6	6	0	0	-3170	1,3	5	4,88	5	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18220	18+00130	2	6	6	0	0	-2300	1,4	5	5,38	5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18230	18+00140	2	6	6	0	0	-1750	1,6	5	5,88	5	10	0	0	0	1750	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18240	18+00150	2	6	6	0	0	-1410	1,8	5,1	6,39	5,1	10	0	0	0	1410	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18250	18+00160	2	6	6	0	0	-1200	2,2	5,1	6,9	5,1	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	18260	18+00170	2	6,1	6,1	0	0	-700	2,7	5,2	7,42	5,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-500	1	18270	18+00180	2	6,1	6,1	0	0	-360	3,5	5,2	7,94	5,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	18280	18+00190	2	6,3	6,3	0	0	-120	4,4	5,3	8,47	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,04	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	10	62	19,69
GC-500	1	18290	18+00200	2	6,3	6,3	0	0	-100	5,3	5,4	9,01	5,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	63	20,71
GC-500	1	18300	18+00210	2	6,4	6,4	0	0	-80	6,1	5,5	9,56	5,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	64	21,06
GC-500	1	18310	18+00220	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,7	5,5	10,11	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	21,91
GC-500	1	18320	18+00230	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,9	5,5	10,66	5,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	22,75
GC-500	1	18330	18+00240	2	6,4	6,4	0	0	-70	6,8	5,4	11,2	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	64	22,27
GC-500	1	18340	18+00250	2	6,4	6,4	0	0	-70	6,4	5,4	11,74	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	64	21,79
GC-500	1	18350	18+00260	2	6,3	6,3	0	0	-100	5,7	5,3	12,27	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	64	21,42
GC-500	1	18360	18+00270	2	6,2	6,2	0	0	-230	4,8	5,3	12,8	5,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	63	20,41
GC-500	1	18370	18+00280	2	6,1	6,1	0	0	-630	3,6	5,2	13,32	5,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,38
GC-500	1	18380	18+00290	2	6,1	6,1	0	0	600	2,3	5,2	13,84	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	18390	18+00300	2	6,1	6,1	0	0	290	0,9	5,2	14,36	5,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	18400	18+00310	2	6,2	6,2	0	0	140	-0,4	5,2	14,88	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,09	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	62	19,95
GC-500	1	18410	18+00320	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,6	5,2	15,4	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	63	20,98
GC-500	1	18420	18+00330	2	6,5	6,5	0	0	80	-2,5	5,2	15,92	5,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	65	20,56
GC-500	1	18430	18+00340	2	6,8	6,8	0	0	60	-3,2	5,2	16,44	5,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	67	19,41
GC-500	1	18440	18+00350	2	7	7	0	0	60	-3,5	5	16,94	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	18660	18+00570	2	7	6,3	0,7	0	4430	0,6	-1	19,14	1	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	18670	18+00580	2	7	6,3	0,7	0	3730	0,7	-1,1	19,03	1,1	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	18680	18+00590	2	7	6,3	0,7	0	3330	0,7	-1,1	18,92	1,1	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	18690	18+00600	2	7	6,3	0,7	0	2570	0,7	-1,1	18,81	1,1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,2	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	18700	18+00610	2	6,3	6,3	0	0	1830	0,6	-1,1	18,7	1,1	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	67	13,50
GC-500	1	18710	18+00620	2	6,3	6,3	0	0	1370	0,6	-1,1	18,59	1,1	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	18720	18+00630	2	6,4	6,4	0	0	710	0,6	-1,1	18,48	1,1	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	18730	18+00640	2	6,4	6,4	0	0	540	0,7	-1	18,38	1	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	18740	18+00650	2	6,5	6,5	0	0	140	0,8	-0,9	18,29	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	65	16,95
GC-500	1	18750	18+00660	2	6,8	6,8	0	0	50	1	-0,8	18,21	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	67	19,00
GC-500	1	18760	18+00670	2	7,1	7,1	0	0	50	1,1	-0,8	18,13	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	70	18,60
GC-500	1	18770	18+00680	2	9,6	9,6	0	0	-200	1	-0,9	18,04	0,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	2,398	-0,5	-0,5	0	1,40	0	0	84	1,56
GC-500	1	18780	18+00690	2	11,4	11,4	0	0	-30	0,9	-1,1	17,93	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	3,05	-0,5	-0,5	0	2,05	0	10	105	0,00
GC-500	1	18790	18+00700	2	13,3	13,3	0	0	-30	0,8	-1,3	17,8	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	4,95	-0,5	-0,5	0	3,95	0	10	124	0,00
GC-500	1	18800	18+00710	2	13,6	13,6	0	0	-230	0,7	-1,4	17,66	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	6,424	-0,5	-0,5	0	5,42	0	0	135	0,00
GC-500	1	18810	18+00720	2	13,6	13,6	0	0	60	0,6	-1,5	17,51	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	5,925	-0,5	-0,5	0	4,93	0	10	136	0,00
GC-500	1	18820	18+00730	2	10,6	10,6	0	0	60	0,6	-1,4	17,37	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	2,925	-0,5	-0,5	0	1,93	0	10	121	0,00
GC-500	1	18830	18+00740	2	7,6	7,6	0	0	70	0,6	-1,2	17,25	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	91	0,00
GC-500	1	18840	18+00750	2	6,6	6,6	0	0	280	0,6	-0,9	17,16	0,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	71	11,89
GC-500	1	18850	18+00760	2	6,3	6,3	0	0	540	0,6	-0,6	17,1	0,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	65	15,50
GC-500	1	18860	18+00770	2	6,2	6,2	0	0	1000	0,6	-0,2	17,08	0,2	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-500	1	18870	18+00780	2	6,2	6,2	0	0	1470	0,6	0,4	17,12	0,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18880	18+00790	2	6,2	6,2	0	0	1930	0,6	1	17,22	1	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18890	18+00800	2	6,2	6,2	0	0	2300	0,6	1,7	17,39	1,7	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18900	18+00810	2	6,2	6,2	0	0	2630	0,6	2,3	17,62	2,3	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18910	18+00820	2	6,2	6,2	0	0	3030	0,5	2,9	17,91	2,9	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18920	18+00830	2	6,2	6,2	0	0	3430	0,5	3,4	18,25	3,4	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18930	18+00840	2	6,2	6,2	0	0	3730	0,4	3,8	18,63	3,8	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18940	18+00850	2	6,2	6,2	0	0	4170	0,2	4,1	19,04	4,1	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18950	18+00860	2	6,2	6,2	0	0	3970	0,1	4,3	19,47	4,3	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	18960	18+00870	2	6,2	6,2	0	0	3700	-0,1	4,3																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	19180	19+00140	2	6,2	6,2	0	0	4230	0,4	-4,8	17,29	4,8	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	19190	19+00150	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	0,4	-4,7	16,82	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	19200	19+00160	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	0,2	-4,5	16,37	4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	19210	19+00170	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	0	-4,2	15,95	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	19220	19+00180	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	-0,2	-3,8	15,57	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	19230	19+00190	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,4	-3,3	15,24	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-500	1	19240	19+00200	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,5	-2,8	14,96	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19250	19+00210	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,5	-2,3	14,73	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19260	19+00220	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,5	-1,8	14,55	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19270	19+00230	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,4	-1,5	14,4	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19280	19+00240	2	7,2	6,1	1,1	0	<infinito>	-0,4	-1,3	14,27	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,6	-0,5	0	-0,80	0	0	67	13,50
GC-500	1	19290	19+00250	2	9,8	6,1	3,7	0	<infinito>	-0,3	-1,1	14,16	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	3,2	-0,5	0	1,80	0	0	85	0,00
GC-500	1	19300	19+00260	2	9,8	6,1	3,7	0	<infinito>	-0,3	-1	14,06	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	3,2	-0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	19310	19+00270	2	8,2	6,1	2,1	0	<infinito>	-0,2	-1	13,96	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,6	-0,5	0	0,20	0	0	90	0,00
GC-500	1	19320	19+00280	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,2	-0,9	13,87	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	19330	19+00290	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,2	-0,9	13,78	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19340	19+00300	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,2	-0,9	13,69	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19350	19+00310	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,3	-0,9	13,6	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19360	19+00320	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,3	-1	13,5	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19370	19+00330	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,2	-1	13,4	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19380	19+00340	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	-0,1	-0,9	13,31	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19390	19+00350	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,1	-0,8	13,23	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19400	19+00360	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,2	-0,7	13,16	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19410	19+00370	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,4	-0,4	13,12	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19420	19+00380	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,5	0,1	13,13	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19430	19+00390	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,6	0,7	13,2	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19440	19+00400	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,6	1,5	13,35	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19450	19+00410	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,7	2,3	13,58	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19460	19+00420	2	6,1	6,1	0	0	<infinito>	0,7	3,1	13,89	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	19470	19+00430	2	6,2	6,2	0	0	<infinito>	0,8	3,8	14,27	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	19480	19+00440	2	6,2	6,2</																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-500	1	19700	19+00660	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,7	6,1	27,32		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19710	19+00670	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,8	6,1	27,93		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19720	19+00680	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,9	6,1	28,54		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19730	19+00690	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	1,1	6,2	29,16		6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19740	19+00700	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	1,2	6,2	29,78		6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19750	19+00710	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	1,3	6,2	30,4		6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19760	19+00720	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	1,2	6,1	31,01		6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19770	19+00730	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	1,1	6	31,61		6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19780	19+00740	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,8	5,7	32,18		5,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19790	19+00750	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,6	5,3	32,71		5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19800	19+00760	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,4	4,7	33,18		4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19810	19+00770	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,3	4,1	33,59		4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19820	19+00780	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,2	3,4	33,93		3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19830	19+00790	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,1	2,8	34,21		2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19840	19+00800	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,1	2,2	34,43		2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19850	19+00810	2	6,3	6,3	0	0 <infinito>	0,1	1,7	34,6		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00	
GC-500	1	19860	19+00820	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	0,1	1,2	34,72		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50	
GC-500	1	19870	19+00830	2	6,5	6,5	0	0 <infinito>	0,2	0,8	34,8		0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50	
GC-500	1	19880	19+00840	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	0,2	0,5	34,85		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50	
GC-500	1	19890	19+00850	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	0,3	0,2	34,87		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	19900	19+00860	3	9,3	6,7	2,6	0 <infinito>	0,4	0	34,87		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,8	2,1	-0,5	0	-2,20	0	0	79	19,00	
GC-500	1	19910	19+00870	3	10,4	7,8	2,6	0 <infinito>	0,5	-0,3	34,84		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,7	2,1	-0,5	0	-1,10	0	0	99	16,50	
GC-500	1	19920	19+00880	3	11,1	8,5	2,6	0 <infinito>	0,6	-0,7	34,77		0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	2,1	-0,5	0	-0,40	0	0	108	7,50	
GC-500	1	19930	19+00890	3	11,6	9,5	2,1	0 <infinito>	0,7	-1,1	34,66		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	1,6	-0,5	0	0,10	0	0	114	1,50	
GC-500	1	19940	19+00900	3	11,9	9,8	2,1	0 <infinito>	0,8	-1,5	34,51		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,6	-0,5	0	0,40	0	0	118	0,00	
GC-500	1	19950	19+00910	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	0,9	-2	34,31		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	92	6,00	
GC-500	1	19960	19+00920	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	0,9	-2,4	34,07		2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	19970	19+00930	2	6,4	6,4	0	0	-4900	0,9	-2,9	33,78		2,9	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	19980	19+00940	2	6,9	6,4	0	0,5	-4500	0,9	-3,4	33,44		3,4	10	0	0	0	4500	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0	0	-1,10	0	0	67	13,50
GC-500	1	19990	19+00950	2	7,6	6,4	0	1,2	-3970	1	-3,8	33,06		3,8	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,7	0	-0,40	0	0	73	7,50
GC-500	1	20000	19+00960																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	20220	20+00170	2	9,8	6,9	1,6	1,3	-960	3,2	3,3	27,2	3,3	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	0,8	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	20230	20+00180	2	9,8	6,9	1,6	1,3	-960	3,2	3,9	27,59	3,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	0,8	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	20240	20+00190	2	9,8	6,9	1,6	1,3	-960	3,2	4,5	28,04	4,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	0,8	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	20250	20+00200	2	9,8	6,9	1,6	1,3	-960	3,2	5,1	28,55	5,1	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	0,8	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	20260	20+00210	3	10,1	7,2	1,6	1,3	-960	3,2	5,5	29,1	5,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-3,3	1,1	0,8	0	-1,40	0	0	100	0,00
GC-500	1	20270	20+00220	3	10,8	7,9	1,6	1,3	-960	3,2	5,7	29,67	5,7	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-2,6	1,1	0,8	0	-0,70	0	0	105	10,50
GC-500	1	20280	20+00230	3	11,2	8,3	1,6	1,3	-960	3,1	5,8	30,25	5,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-2,2	1,1	0,8	0	-0,30	0	0	110	5,00
GC-500	1	20290	20+00240	3	11,9	9	1,6	1,3	-960	3,1	5,8	30,83	5,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,5	1,1	0,8	0	0,40	0	0	116	0,00
GC-500	1	20300	20+00250	3	12,4	9,5	1,6	1,3	-960	3	5,6	31,39	5,6	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1	1,1	0,8	0	0,90	0	0	122	0,00
GC-500	1	20310	20+00260	3	13,2	10,3	1,6	1,3	-960	3	5,3	31,92	5,3	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,8	0	1,70	0	0	128	0,00
GC-500	1	20320	20+00270	3	13,2	10,3	1,6	1,3	-960	3	4,9	32,41	4,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,8	0	1,70	0	0	132	0,00
GC-500	1	20330	20+00280	2	8,5	6,9	1,6	0	-960	3	4,4	32,85	4,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	-0,5	0	0,50	0	0	109	0,00
GC-500	1	20340	20+00290	2	8,5	6,9	1,6	0	-960	3,1	3,9	33,24	3,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	-0,5	0	0,50	0	0	85	0,00
GC-500	1	20350	20+00300	2	8,4	6,8	1,6	0	-960	3,1	3,3	33,57	3,3	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,5	0	0,40	0	0	85	0,00
GC-500	1	20360	20+00310	2	10,6	6,8	1,6	2,2	-960	3,2	2,7	33,84	2,7	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	1,7	0	2,60	0	0	95	0,00
GC-500	1	20370	20+00320	2	9,1	6,8	0	2,3	-960	3,2	2	34,04	2	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,8	0	1,10	0	0	99	0,00
GC-500	1	20380	20+00330	2	9,2	6,8	0	2,4	-960	3,2	1,4	34,18	1,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,9	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1	20390	20+00340	2	9,3	6,8	0	2,5	-960	3,2	0,8	34,26	0,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	20400	20+00350	2	9,4	6,8	0	2,6	-960	3,3	0,2	34,28	0,2	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2,1	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	20410	20+00360	2	9,4	6,8	0	2,6	-960	3,3	-0,5	34,23	0,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2,1	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1	20420	20+00370	3	14,6	10,4	1,6	2,6	-960	3,2	-1,1	34,12	1,1	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,1	2,1	0	3,10	0	0	120	0,00
GC-500	1	20430	20+00380	3	11,9	10,4	1,5	0	-960	3,1	-1,8	33,94	1,8	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	-0,5	0	0,40	0	0	133	0,00
GC-500	1	20440	20+00390	3	11,9	10,4	1,5	0	-960	3	-2,5	33,69	2,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	-0,5	0	0,40	0	0	119	0,00
GC-500	1	20450	20+00400	3	11,6	10,1	1,5	0	-960	2,9	-3,2	33,37	3,2	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	-0,5	0	0,10	0	0	118	0,00
GC-500	1	20460	20+00410	3	11,3	9,7	1,6	0	-960	2,9	-3,9	32,98	3,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,1	-0,5	0	-0,20	0	0	115	0,50
GC-500	1	20470	20+00420	3	11	9,4	1,6	0	-960	3	-4,5	32,53	4,5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,1	-0,5	0	-0,50	0	0	112	3,50
GC-500	1	20480	20+00430	3	10,7	9,1	1,6	0	-960	3,1	-5	32,03	5	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,1	-0,5	0	-0,80	0	0	109	6,50
GC-500	1	20490	20+00440	4	15,4	12,3	1,6	1,5	-960	3,2	-5,4	31,49	5,4	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,1	1	0	0,40	0	0	131	2,00
GC-500	1	20500	20+00450	4	15,1	12	1,6	1,5	-960	3,4	-5,7	30,92	5,7	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-2	1,1	1	0	0,10	0	0	153	0,00
GC-500	1	20510	20+00460	4	14,7	11,6	1,6	1,5	-960	3,5	-5,9	30,33	5,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-2,4	1,1	1	0	-0,30	0	0	149	1,00
GC-500	1	20520	20+00470	4	14,4	11,3	1,6	1,td																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	20740	20+00690	2	12,9	11,3	0	1,6	40	1,1	3,6	28,2	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,288	-0,5	1,1	0	3,89	0	10	134	0,00
GC-500	1	20750	20+00700	2	11,1	8,4	1,1	1,6	70	1,2	4,1	28,61	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,821	0,6	1,1	0	2,52	0	10	120	0,00
GC-500	1	20760	20+00710	2	12,6	7,8	3,2	1,6	70	1,2	4,6	29,07	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	2,7	1,1	0	4,02	0	10	119	0,00
GC-500	1	20770	20+00720	2	11,6	7,3	2,7	1,6	130	1,2	5	29,57	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	2,2	1,1	0	3,29	0	0	121	0,00
GC-500	1	20780	20+00730	2	9,2	7,1	0,5	1,6	290	1,3	5,2	30,09	5,2	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,1	0	1,1	0	1,20	0	0	104	0,00
GC-500	1	20790	20+00740	2	9,3	7,1	0,6	1,6	610	1,3	5,2	30,61	5,2	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0,1	0,1	1,1	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	20800	20+00750	2	9,3	7	0,6	1,7	940	1,3	4,9	31,1	4,9	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	0	0,1	1,2	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	20810	20+00760	2	9,7	6,8	1,2	1,7	1600	1,3	4,4	31,54	4,4	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,7	1,2	0	1,70	0	0	95	0,00
GC-500	1	20820	20+00770	2	10,2	6,7	1,8	1,7	2130	1,2	3,6	31,9	3,6	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	1,2	0	2,20	0	0	100	0,00
GC-500	1	20830	20+00780	2	10,1	6,7	1,4	2	2800	1,1	2,6	32,16	2,6	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	1,5	0	2,10	0	0	102	0,00
GC-500	1	20840	20+00790	2	8,7	6,7	0	2	-2030	1	1,4	32,3	1,4	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0	0	94	0,00
GC-500	1	20850	20+00800	2	8,4	6,7	0	1,7	-1530	0,9	0,2	32,32	0,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,2	0	0,40	0	0	86	0,00
GC-500	1	20860	20+00810	2	8,2	6,7	0	1,5	-1300	1	-1,1	32,21	1,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1	0	0,20	0	0	83	0,00
GC-500	1	20870	20+00820	2	7,2	6,7	0	0,5	-1060	1,2	-2,2	31,99	2,2	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0	0	-0,80	0	0	77	3,00
GC-500	1	20880	20+00830	2	6,8	6,8	0	0	-760	1,5	-3,1	31,68	3,1	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	70	10,00
GC-500	1	20890	20+00840	2	6,8	6,8	0	0	-400	1,9	-3,8	31,3	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	20900	20+00850	2	8,4	6,9	1,5	0	-130	2,4	-4,2	30,88	4,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1	-0,5	0	0,09	0	0	76	5,56
GC-500	1	20910	20+00860	2	9,3	7	2,3	0	-100	2,8	-4,3	30,45	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	1,8	-0,5	0	0,90	0	10	89	0,00
GC-500	1	20920	20+00870	2	9,8	7	2,8	0	-90	3,2	-4,1	30,04	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	2,3	-0,5	0	1,35	0	10	96	0,00
GC-500	1	20930	20+00880	2	10,7	7	3,7	0	-100	3,5	-3,5	29,69	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	3,2	-0,5	0	2,30	0	10	103	0,00
GC-500	1	20940	20+00890	2	10,1	7	3,1	0	-100	3,5	-2,6	29,43	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	2,6	-0,5	0	1,70	0	10	104	0,00
GC-500	1	20950	20+00900	2	8,3	7	1,3	0	-130	3,3	-1,4	29,29	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,31	0,8	-0,5	0	-0,01	0	0	92	0,00
GC-500	1	20960	20+00910	2	7,6	6,9	0,7	0	-150	3	0	29,29	0	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	0,2	-0,5	0	-0,67	0	0	80	3,41
GC-500	1	20970	20+00920	2	6,9	6,9	0	0	-230	2,6	1,4	29,43	1,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	73	9,73
GC-500	1	20980	20+00930	2	6,9	6,9	0	0	-400	2,2	2,9	29,72	2,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,88
GC-500	1	20990	20+00940	2	6,9	6,9	0	0	-870	1,9	4,2	30,14	4,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21000	20+00950	2	6,9	6,9	0	0	-1570	1,5	5,3	30,67	5,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21010	20+00960	2	6,9	6,9	0	0	1320	1	6,1	31,28	6,1	0	10	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21020	20+00970	2	6,9	6,9	0	0	900	0,4	6,7	31,95	6,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21030	20+00980	2	6,9	6,9	0	0	620	-0,6	7,1	32,66	7,1	0	10	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21040	21+00000	2	7	7	0	0	260	-1,7	7,2	33,38	7,2	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-500	1	21050	21+00010	2	7,1	7,1	0	0	110	-3	7,1	34,09	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	10	71	11,34
GC-500	1	21060	21+00020	2	7,2	7,2	0	0	60	-4,3	6,8	34,77	6,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	13,72
GC-500	1	21070	21+00030	2	7,2	7,2	0	0	60	-5,3	6,4	35,41	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	14,75
GC-500	1	21080	21+00040	2	7,3	7,3	0	0	50	-5,9	6	36,01	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	14,93
GC-500	1	21090	21+00050	2	7,8	7,3	0	0,5	50	-6	5,4	36,55	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	0	0	-1,01	0	10	76	12,60
GC-500	1	21100	21+00060	2	9,2	7,3	0	1,9	50	-5,8	4,8	37,03	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	1,4	0	0,39	0	10	85	3,10
GC-500	1	21110	21+00070	2	9,7	7,3	0	2,4	50	-5,3	4	37,43	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	1,9	0	0,89	0	10	95	0,00
GC-500	1	21120	21+00080	2	8,4	7,1	0	1,3	110	-4,6	3,2	37,75	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,27	-0,5	0,8	0	0,03	0	10	91	0,00
GC-500	1	21130	21+00090	2	7	7	0	0	190	-3,9	2,4	37,99	2,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	77	5,91
GC-500	1	21140	21+00100	2	6,9	6,9	0	0	400	-3,3	1,6	38,15	1,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,57
GC-500	1	21150	21+00110	2	6,8	6,8	0	0	730	-2,7	0,9	38,24	0,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	21160	21+00120	2	6,5	6,5	0	0	1190	-2,3	0,4	38,28	0,4	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67	13,50
GC-500	1	21170	21+00130	2	6,4	6,4	0	0	1770	-1,9	-0,1	38,27	0,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	21180	21+00140	2	6,4	6,4	0	0	2130	-1,6	-0,4	38,23	0,4	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21190	21+00150	2	6,4	6,4	0	0	2630	-1,3	-0,6	38,17	0,6	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21200	21+00160	2	6,4	6,4	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	21260	21+00220	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	0	0,3	37,95	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21270	21+00230	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	0	0,5	38	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21280	21+00240	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	0,1	0,6	38,06	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21290	21+00250	2	6,4	6,4	0	0	4670	0,1	0,7	38,13	0,7	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	21300	21+00260	2	6,2	6,2	0	0	3570	0	0,7	38,2	0,7	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,00
GC-500	1	21310	21+00270	2	6,2	6,2	0	0	2900	-0,1	0,7	38,27	0,7	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	21320	21+00280	2	6,2	6,2	0	0	2270	-0,2	0,7	38,34	0,7	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	21330	21+00290	2	6,1	6,1	0	0	1930	-0,5	0,7	38,41	0,7	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-500	1	21340	21+00300	2	6,1	6,1	0	0	1270	-1	0,6	38,47	0,6	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	21350	21+00310	2	6,1	6,1	0	0	1000	-1,6	0,5	38,52	0,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	21360	21+00320	2	6,2	6,2	0	0	610	-2,4	0,3	38,55	0,3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	21370	21+00330	2	6,3	6,3	0	0	210	-3,1	0,1	38,56	0,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	63	18,46
GC-500	1	21380	21+00340	2	6,5	6,5	0	0	70	-3,8	-0,3	38,53	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	64	19,86
GC-500	1	21390	21+00350	2	6,6	6,6	0	0	50	-4,2	-0,7	38,46	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	66	21,44
GC-500	1	21400	21+00360	2	6,6	6,6	0	0	50	-4,5	-1,2	38,34	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	66	22,10
GC-500	1	21410	21+00370	2	6,6	6,6	0	0	60	-4,6	-1,7	38,17	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	66	21,43
GC-500	1	21420	21+00380	2	6,6	6,6	0	0	70	-4,4	-2,2	37,95	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	66	20,27
GC-500	1	21430	21+00390	2	6,4	6,4	0	0	140	-4,1	-2,6	37,69	2,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,89	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	65	19,34
GC-500	1	21440	21+00400	2	6,3	6,3	0	0	480	-3,7	-2,9	37,4	2,9	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	17,95
GC-500	1	21450	21+00410	2	6,3	6,3	0	0	730	-3,1	-3	37,1	3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	21460	21+00420	2	6,2	6,2	0	0	1190	-2,4	-3	36,8	3	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-500	1	21470	21+00430	2	6,2	6,2	0	0	-1400	-1,5	-2,9	36,51	2,9	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	21480	21+00440	2	6,3	6,3	0	0	-860	-0,5	-2,7	36,24	2,7	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-500	1	21490	21+00450	2	6,3	6,3	0	0	-390	0,5	-2,5	35,99	2,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	21500	21+00460	2	6,4	6,4	0	0	-150	1,4	-2,2	35,77	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	64	17,85
GC-500	1	21510	21+00470	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,1	-1,9	35,58	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	19,10
GC-500	1	21520	21+00480	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,5	-1,7	35,41	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	19,50
GC-500	1	21530	21+00490	2	6,5	6,5	0	0	-90	2,6	-1,6	35,25	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	65	19,50
GC-500	1	21540	21+00500	2	6,5	6,5	0	0	-120	2,5	-1,5	35,1	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	65	18,94
GC-500	1	21550	21+00510	2	6,4	6,4	0	0	-250	2,2	-1,5	34,95	1,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	17,19
GC-500	1	21560	21+00520	2	8,7	6,3	2,4	0	-430	1,9	-1,6	34,79	1,6	1																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	21780	21+00740	2	7,6	7,6	0	0	-100	6,4	4,2	33,62	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	77	7,78
GC-500	1	21790	21+00750	2	7,6	7,6	0	0	-100	5,8	4,9	34,11	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	76	8,05
GC-500	1	21800	21+00760	2	7,6	7,6	0	0	-100	5,1	5,5	34,66	5,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	76	8,05
GC-500	1	21810	21+00770	2	7,6	7,6	0	0	-100	4,2	5,9	35,25	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	10	76	8,05
GC-500	1	21820	21+00780	2	7,6	7,6	0	0	-130	3,3	6,2	35,87	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0	0	76	7,58
GC-500	1	21830	21+00790	2	7,5	7,5	0	0	-220	2,5	6,4	36,51	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0	0	76	6,98
GC-500	1	21840	21+00800	2	7,3	7,3	0	0	-350	1,8	6,5	37,16	6,5	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	74	6,92
GC-500	1	21850	21+00810	2	7,3	7,3	0	0	-640	1,4	6,6	37,82	6,6	0	10	0	0	640	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	21860	21+00820	2	7,2	7,2	0	0	-980	1,3	6,7	38,49	6,7	0	10	0	0	980	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	7,50
GC-500	1	21870	21+00830	2	6,9	6,9	0	0	-1330	1,4	6,7	39,16	6,7	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	71	9,50
GC-500	1	21880	21+00840	2	6,9	6,9	0	0	-1030	1,7	6,8	39,84	6,8	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	21890	21+00850	2	7	7	0	0	-700	2	6,8	40,52	6,8	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-500	1	21900	21+00860	2	6,8	6,8	0	0	-370	2,2	6,7	41,19	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,00
GC-500	1	21910	21+00870	2	6,7	6,7	0	0	-170	2,2	6,7	41,86	6,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	68	13,69
GC-500	1	21920	21+00880	2	6,6	6,6	0	0	-160	1,9	6,6	42,52	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	67	15,96
GC-500	1	21930	21+00890	2	6,6	6,6	0	0	-200	1,5	6,6	43,18	6,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	66	16,28
GC-500	1	21940	21+00900	2	6,5	6,5	0	0	-540	0,9	6,6	43,84	6,6	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	15,51
GC-500	1	21950	21+00910	2	6,5	6,5	0	0	-860	0,2	6,5	44,49	6,5	0	10	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	21960	21+00920	2	6,5	6,5	0	0	1180	-0,7	6,4	45,13	6,4	0	10	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	21970	21+00930	2	6,6	6,6	0	0	710	-1,7	6,3	45,76	6,3	0	10	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,50
GC-500	1	21980	21+00940	2	6,6	6,6	0	0	370	-2,8	6,1	46,37	6,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-500	1	21990	21+00950	2	6,5	6,5	0	0	110	-3,9	5,9	46,96	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	66	16,34
GC-500	1	22000	21+00960	2	6,8	6,8	0	0	50	-4,9	5,6	47,52	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	67	19,39
GC-500	1	22010	21+00970	2	6,8	6,8	0	0	40	-5,8	5,2	48,04	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	68	21,11
GC-500	1	22020	21+00980	2	6,9	6,9	0	0	30	-6,5	4,7	48,51	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69	23,31
GC-500	1	22030	21+00990	2	7,1	7,1	0	0	30	-6,9	4,1	48,92	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	70	23,50
GC-500	1	22040	21+01000	2	7	7	0	0	60	-7	3,4	49,26	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	71	19,63
GC-500	1	22050	21+01010	2	7	7	0	0	60	-6,6	2,5	49,51	2,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	70	16,75
GC-500	1	22060	22+00000	2	7	7	0	0	60	-5,7	1,6	49,67	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	70	16,75
GC-500	1	22070	22+00010	2	7	7	0	0	60	-4,4	0,6	49,73	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	70	16,75
GC-500	1	22080	22+00020	2	7,2	7,2	0	0	130	-2,9	-0,4	49,69	0,4	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	22300	22+00240	2	6,3	6,3	0	0	1090	-1,1	-5,4	39,3	5,4	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-500	1	22310	22+00250	2	6,8	6,3	0	0,5	1440	-0,7	-5,4	38,76	5,4	10	0	0	0	1440	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0	0	-1,20	0	0	66	14,50
GC-500	1	22320	22+00260	2	7,3	6,3	0	1	1700	-0,4	-5,5	38,21	5,5	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	0,5	0	-0,70	0	0	71	9,50
GC-500	1	22330	22+00270	2	8,3	6,3	0	2	2000	-0,3	-5,5	37,66	5,5	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	78	2,00
GC-500	1	22340	22+00280	2	8,3	6,3	0	2	1870	-0,3	-5,6	37,1	5,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	22350	22+00290	2	8,3	6,3	0	2	1380	-0,5	-5,6	36,54	5,6	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	1,5	0	0,30	0	0	83	0,00
GC-500	1	22360	22+00300	2	8,4	6,4	0	2	820	-0,8	-5,6	35,98	5,6	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1,5	0	0,40	0	0	84	0,00
GC-500	1	22370	22+00310	2	7,9	6,4	0	1,5	520	-1,2	-5,7	35,41	5,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	1	0	-0,10	0	0	82	0,00
GC-500	1	22380	22+00320	2	7	6,5	0	0,5	270	-1,5	-5,7	34,84	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0	0	-1,00	0	0	75	5,50
GC-500	1	22390	22+00330	2	6,5	6,5	0	0	220	-1,7	-5,6	34,28	5,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	68	13,42
GC-500	1	22400	22+00340	2	6,5	6,5	0	0	170	-1,6	-5,5	33,73	5,5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	65	17,11
GC-500	1	22410	22+00350	2	6,5	6,5	0	0	160	-1,3	-5,4	33,19	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	65	17,46
GC-500	1	22420	22+00360	2	6,5	6,5	0	0	170	-0,7	-5,3	32,66	5,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	0	65	17,46
GC-500	1	22430	22+00370	2	6,5	6,5	0	0	260	0	-5,3	32,13	5,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	16,19
GC-500	1	22440	22+00380	2	6,4	6,4	0	0	-630	0,7	-5,5	31,58	5,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	22450	22+00390	2	6,6	6,6	0	0	-140	1,4	-5,8	31	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,69	-0,5	-0,5	0	-1,69	0	0	65	16,45
GC-500	1	22460	22+00400	2	6,8	6,8	0	0	-60	2,1	-6,1	30,39	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	67	17,82
GC-500	1	22470	22+00410	2	7	7	0	0	-50	2,7	-6,5	29,74	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	69	18,43
GC-500	1	22480	22+00420	2	7,1	7,1	0	0	-50	3,3	-6,9	29,05	6,9	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	71	17,60
GC-500	1	22490	22+00430	2	7,2	7,2	0	0	-50	3,8	-7,1	28,34	7,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	72	16,60
GC-500	1	22500	22+00440	2	7,4	7,4	0	0	-50	4,2	-7,3	27,61	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	73	15,10
GC-500	1	22510	22+00450	2	7,4	7,4	0	0	-50	4,6	-7,2	26,89	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22520	22+00460	2	7,4	7,4	0	0	-50	4,8	-7	26,19	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22530	22+00470	2	7,4	7,4	0	0	-50	4,8	-6,7	25,52	6,7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22540	22+00480	2	7,4	7,4	0	0	-50	4,6	-6,3	24,89	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22550	22+00490	2	7,4	7,4	0	0	-50	4	-5,9	24,3	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22560	22+00500	2	7,4	7,4	0	0	-50	3,3	-5,4	23,76	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	22570	22+00510	2	7,2	7,2	0	0	-70	2,5	-5	23,26	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	73	13,94
GC-500	1	22580	22+00520	2	7	7	0	0	-100	1,9	-4,6	22,8	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	71	13,92
GC-500	1	22590	22+00530	2	7	7	0	0	-260	1,4	-4,3	22,37	4,3	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	12,03
GC-500	1	22600	22+00540	2	6,8	6,8	0	0	-520	1,2	-4	21,97	4	10	0	0	0	520	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	22820	22+00760	2	6,3	6,3	0	0	1770	-0,6	-2,5	16,4	2,5	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22830	22+00770	2	6,3	6,3	0	0	2200	-0,4	-2,6	16,14	2,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22840	22+00780	2	6,3	6,3	0	0	2500	-0,3	-2,6	15,88	2,6	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22850	22+00790	2	6,3	6,3	0	0	2200	-0,3	-2,6	15,62	2,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22860	22+00800	2	6,3	6,3	0	0	1890	-0,4	-2,6	15,36	2,6	10	0	0	0	1890	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22870	22+00810	2	6,3	6,3	0	0	1600	-0,7	-2,5	15,11	2,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22880	22+00820	2	6,3	6,3	0	0	1450	-1,1	-2,5	14,86	2,5	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	22890	22+00830	2	6,4	6,4	0	0	1050	-1,8	-2,4	14,62	2,4	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	22900	22+00840	2	6,6	6,6	0	0	630	-2,7	-2,4	14,38	2,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	65	15,00
GC-500	1	22910	22+00850	2	6,6	6,6	0	0	300	-3,6	-2,5	14,13	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-500	1	22920	22+00860	2	6,6	6,6	0	0	80	-4,5	-2,5	13,88	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	66	16,53
GC-500	1	22930	22+00870	2	6,7	6,7	0	0	50	-5,1	-2,6	13,62	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	67	20,08
GC-500	1	22940	22+00880	2	6,8	6,8	0	0	30	-5,4	-2,7	13,35	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	68	23,30
GC-500	1	22950	22+00890	2	6,9	6,9	0	0	30	-5,3	-2,8	13,07	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69	25,00
GC-500	1	22960	22+00900	2	6,9	6,9	0	0	30	-4,8	-2,8	12,79	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	69	24,50
GC-500	1	22970	22+00910	2	6,9	6,9	0	0	40	-4	-2,7	12,52	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	69	22,81
GC-500	1	22980	22+00920	2	6,8	6,8	0	0	60	-2,9	-2,6	12,26	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	69	19,94
GC-500	1	22990	22+00930	2	6,8	6,8	0	0	180	-1,7	-2,3	12,03	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	68	16,50
GC-500	1	23000	22+00940	2	6,7	6,7	0	0	510	-0,4	-2	11,83	2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	13,63
GC-500	1	23010	22+00950	2	6,6	6,6	0	0	1010	0,9	-1,5	11,68	1,5	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	13,50
GC-500	1	23020	22+00960	2	6,6	6,6	0	0	-840	2,1	-1	11,58	1	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-500	1	23030	22+00970	2	6,6	6,6	0	0	-430	3,2	-0,5	11,53	0,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-500	1	23040	22+00980	2	6,4	6,4	0	0	-160	4	-0,1	11,52	0,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	65	16,27
GC-500	1	23050	23+00000	2	6,4	6,4	0	0	-70	4,6	0,2	11,54	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	64	20,16
GC-500	1	23060	23+00010	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,1	0,4	11,58	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	22,27
GC-500	1	23070	23+00020	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,5	0,5	11,63	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	22,75
GC-500	1	23080	23+00030	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,9	0,6	11,69	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	22,75
GC-500	1	23090	23+00040	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,2	0,6	11,75	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,28	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	10	64	22,75
GC-500	1	23100	23+00050	2	6,4	6,4	0	0	-70	6,5	0,8	11,83	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	64	22,27
GC-500	1	23110	23+00060	2	6,6	6,6	0	0	-50	6,8	1,1	11,94	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	65	21,94
GC-500	1	23120	23+00070	2	6,5	6,5	0	0	-60	6,8	1,6	12,1	1,6	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	23340	23+00290	2	6,2	6,2	0	0	1050	-1,5	6,3	24,14	6,3	0	10	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,00
GC-500	1	23350	23+00300	2	6,3	6,3	0	0	550	-2,2	6,2	24,76	6,2	0	10	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-500	1	23360	23+00310	2	6,4	6,4	0	0	260	-3	6,1	25,37	6,1	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	23370	23+00320	2	6,4	6,4	0	0	90	-3,9	6	25,97	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	64	18,25
GC-500	1	23380	23+00330	2	6,6	6,6	0	0	50	-4,7	5,9	26,56	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	65	21,30
GC-500	1	23390	23+00340	2	6,6	6,6	0	0	40	-5,3	5,7	27,13	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	66	23,11
GC-500	1	23400	23+00350	2	6,7	6,7	0	0	40	-5,8	5,4	27,67	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	67	23,63
GC-500	1	23410	23+00360	2	6,7	6,7	0	0	50	-6,2	4,8	28,15	4,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	10	67	22,11
GC-500	1	23420	23+00370	2	6,7	6,7	0	0	90	-6,6	4,1	28,56	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	67	19,30
GC-500	1	23430	23+00380	2	6,7	6,7	0	0	110	-6,8	3,2	28,88	3,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	67	17,09
GC-500	1	23440	23+00390	2	6,7	6,7	0	0	110	-6,8	2,2	29,1	2,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0	10	67	16,68
GC-500	1	23450	23+00400	2	6,6	6,6	0	0	80	-6,5	1,3	29,23	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	67	17,87
GC-500	1	23460	23+00410	2	6,6	6,6	0	0	60	-5,9	0,5	29,28	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	66	19,91
GC-500	1	23470	23+00420	2	6,6	6,6	0	0	60	-5,2	-0,1	29,27	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	66	20,75
GC-500	1	23480	23+00430	2	6,5	6,5	0	0	110	-4,4	-0,6	29,21	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	10	66	19,72
GC-500	1	23490	23+00440	2	6,5	6,5	0	0	250	-3,6	-0,8	29,13	0,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	16,84
GC-500	1	23500	23+00450	2	6,4	6,4	0	0	360	-2,9	-1	29,03	1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	23510	23+00460	2	6,4	6,4	0	0	790	-2,2	-1	28,93	1	10	0	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	23520	23+00470	2	6,3	6,3	0	0	1260	-1,5	-1	28,83	1	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-500	1	23530	23+00480	2	6,3	6,3	0	0	-1770	-0,8	-0,9	28,74	0,9	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	23540	23+00490	2	6,3	6,3	0	0	-1120	0,1	-0,8	28,66	0,8	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	23550	23+00500	2	6,4	6,4	0	0	-740	1,1	-0,6	28,6	0,6	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	23560	23+00510	2	6,4	6,4	0	0	-410	2,1	-0,6	28,54	0,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	23570	23+00520	2	6,3	6,3	0	0	-150	3	-0,6	28,48	0,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	64	17,85
GC-500	1	23580	23+00530	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,6	-0,8	28,4	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	64	20,74
GC-500	1	23590	23+00540	2	6,6	6,6	0	0	-50	3,9	-1	28,3	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	65	21,94
GC-500	1	23600	23+00550	2	6,6	6,6	0	0	-50	3,8	-1,3	28,17	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	66	22,10
GC-500	1	23610	23+00560	2	6,9	6,9	0	0	-60	3,5	-1,5	28,02	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	68	19,93
GC-500	1	23620	23+00570	2	6,7	6,7	0	0	-170	3	-1,7	27,85	1,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	68	16,57
GC-500	1	23630	23+00580	2	6,6	6,6	0	0	-540	2,5	-1,8	27,67	1,8	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	14,69
GC-500	1	23640	23+00590	2	6,2	6,2	0	0	-900	1,9	-1,8	27,49	1,8	10	0	0	0	900</														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	23860	23+00810	2	7,4	7,4	0	0	1700	-1,3	-6,6	18,48	6,6	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23870	23+00820	2	7,4	7,4	0	0	2130	-1,1	-6,6	17,82	6,6	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23880	23+00830	2	7,4	7,4	0	0	2770	-1	-6,7	17,15	6,7	0	10	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23890	23+00840	2	7,4	7,4	0	0	3230	-1	-6,7	16,48	6,7	0	10	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23900	23+00850	2	7,4	7,4	0	0	3770	-0,9	-6,7	15,81	6,7	0	10	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23910	23+00860	2	7,4	7,4	0	0	-4370	-0,8	-6,7	15,14	6,7	0	10	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23920	23+00870	2	7,4	7,4	0	0	-3870	-0,7	-6,7	14,47	6,7	0	10	0	0	3870	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23930	23+00880	2	7,4	7,4	0	0	-3200	-0,5	-6,6	13,81	6,6	0	10	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23940	23+00890	2	7,4	7,4	0	0	-2730	-0,2	-6,6	13,15	6,6	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23950	23+00900	2	7,4	7,4	0	0	-2100	0,3	-6,5	12,5	6,5	0	10	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23960	23+00910	2	7,4	7,4	0	0	-1570	0,9	-6,3	11,87	6,3	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23970	23+00920	2	7,4	7,4	0	0	-960	1,6	-6,2	11,25	6,2	0	10	0	0	960	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	23980	23+00930	2	7,5	7,5	0	0	-670	2,4	-6,1	10,64	6,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	75	5,50
GC-500	1	23990	23+00940	2	7,5	7,5	0	0	-400	3,2	-6,1	10,03	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	75	5,00
GC-500	1	24000	23+00950	2	8,1	7,6	0	0,5	-170	3,9	-6,2	9,41	6,2	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,362	-0,5	0	0	-0,14	0	0	78	3,19
GC-500	1	24010	23+00960	2	9	7,7	0	1,3	-90	4,3	-6,4	8,77	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	0,8	0	0,55	0	10	86	0,00
GC-500	1	24020	23+00970	2	10	7,7	0	2,3	-90	4,5	-6,6	8,11	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	1,8	0	1,55	0	10	95	0,00
GC-500	1	24030	23+00980	2	11,3	7,7	0	3,6	-110	4,5	-6,8	7,43	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,332	-0,5	3,1	0	2,93	0	10	107	0,00
GC-500	1	24040	23+00990	2	11,3	7,6	0	3,7	-140	4,3	-6,8	6,75	6,8	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	3,2	0	3,01	0	0	113	0,00
GC-500	1	24050	23+01000	2	10,9	7,6	0	3,3	-230	4	-6,8	6,07	6,8	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	2,8	0	2,72	0	0	111	0,00
GC-500	1	24060	24+00000	2	10,3	7,5	0	2,8	-430	3,6	-6,5	5,42	6,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	2,3	0	2,30	0	0	106	0,00
GC-500	1	24070	24+00010	2	9,8	7,4	0	2,4	-1300	3	-6,1	4,81	6,1	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	1,9	0	1,80	0	0	101	0,00
GC-500	1	24080	24+00020	2	9,4	7,4	0	2	-1630	2,3	-5,6	4,25	5,6	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	1,5	0	1,40	0	0	96	0,00
GC-500	1	24090	24+00030	2	9,1	7,4	0	1,7	-2000	1,6	-4,9	3,76	4,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	1,2	0	1,10	0	0	93	0,00
GC-500	1	24100	24+00040	2	8	7,4	0	0,6	-2270	0,9	-4,2	3,34	4,2	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	0,1	0	0,00	0	0	86	0,00
GC-500	1	24110	24+00050	2	7,4	7,4	0	0	-2500	0,4	-3,5	2,99	3,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0	0	77	3,00
GC-500	1	24120	24+00060	2	7,2	7,2	0	0	3600	-0,1	-2,8	2,71	2,8	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	7,00
GC-500	1	24130	24+00070	2	7,2	7,2	0	0	3100	-0,3	-2,2	2,49	2,2	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	24140	24+00080	2	7,1	7,1	0	0	2830	-0,5	-1,6	2,33	1,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	24150	24+00090	2	6,9	6,9	0	0	2830	-0,4	-1,1	2,22	1,1	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,00
GC-500	1	24160	24+00100	2	6,8	6,8	0	0	2930	-0,3	-0,7	2,15	0,7																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	24380	24+00320	2	6,5	6,5	0	0	2000	-1,7	0,8	3,12	0,8	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	24390	24+00330	2	6,5	6,5	0	0	2370	-1,6	1	3,22	1	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	24400	24+00340	2	6,5	6,5	0	0	2770	-1,5	1,1	3,33	1,1	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	24410	24+00350	2	7,1	6,5	0	0,6	3300	-1,5	1,2	3,45	1,2	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0,1	0	-0,90	0	0	68	12,00
GC-500	1	24420	24+00360	2	7,5	6,5	0	1	4100	-1,5	1,2	3,57	1,2	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0,5	0	-0,50	0	0	73	7,00
GC-500	1	24430	24+00370	2	7,4	6,4	0	1	4530	-1,5	1,2	3,69	1,2	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	75	5,50
GC-500	1	24440	24+00380	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,5	1,2	3,81	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24450	24+00390	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,5	1,2	3,93	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24460	24+00400	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,6	1,2	4,05	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24470	24+00410	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,6	1,2	4,17	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24480	24+00420	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,7	1,3	4,3	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24490	24+00430	2	7,4	6,4	0	1 <infinito>	-1,7	1,4	4,44	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00	
GC-500	1	24500	24+00440	2	7,3	6,4	0	0,9 <infinito>	-1,8	1,5	4,59	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,4	0	-0,70	0	0	74	6,50	
GC-500	1	24510	24+00450	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	-1,8	1,6	4,75	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	69	11,50	
GC-500	1	24520	24+00460	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	-1,8	1,7	4,92	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	24530	24+00470	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	-1,8	1,9	5,11	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	24540	24+00480	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	-1,8	2,1	5,32	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	24550	24+00490	2	6,4	6,4	0	0 <infinito>	-1,8	2,3	5,55	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00	
GC-500	1	24560	24+00500	2	6,4	6,4	0	0	-4730	-1,7	2,5	5,8	2,5	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24570	24+00510	2	6,4	6,4	0	0	-4400	-1,7	2,8	6,08	2,8	10	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24580	24+00520	2	6,4	6,4	0	0	-3670	-1,6	3	6,38	3	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24590	24+00530	2	6,4	6,4	0	0	-3230	-1,5	3,2	6,7	3,2	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24600	24+00540	2	6,4	6,4	0	0	-2570	-1,4	3,3	7,03	3,3	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24610	24+00550	2	6,4	6,4	0	0	-2130	-1,1	3,5	7,38	3,5	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	24620	24+00560	2	6,5	6,5	0	0	-1800	-0,6	3,6	7,74	3,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-500	1	24630	24+00570	2	6,5	6,5	0	0	-1390	0,2	3,7	8,11	3,7	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	24640	24+00580	2	6,4	6,4	0	0	-1070	1,2	3,8	8,49	3,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	24650	24+00590	2	6,5	6,5	0	0	-690	2,4	3,9	8,88	3,9	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-500	1	24660	24+00600	2	6,4	6,4	0	0	-360	3,7	4	9,28	4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	24670	24+00610	2	6,5	6,5	0	0	-140	4,8	4,1	9,69	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	65	16,95
GC-500	1	24680	24+00620	2	6,5	6,5	0	0	-70	5,7	4,1	10,1	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0</										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	24900	24+00840	2	6,3	6,3	0	0	3930	-0,5	3,3	18,15	3,3	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24910	24+00850	2	6,3	6,3	0	0	4270	-0,4	3,1	18,46	3,1	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24920	24+00860	2	6,3	6,3	0	0	4570	-0,3	2,7	18,73	2,7	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24930	24+00870	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	-0,2	2,2	18,95	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24940	24+00880	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0	1,5	19,1	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24950	24+00890	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,1	0,8	19,18	0,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24960	24+00900	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,3	0,1	19,19	0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24970	24+00910	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,4	-0,5	19,14	0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24980	24+00920	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,4	-0,9	19,05	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	24990	24+00930	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,4	-1,3	18,92	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25000	24+00940	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,3	-1,5	18,77	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25010	24+00950	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,2	-1,7	18,6	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25020	24+00960	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,2	-1,8	18,42	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25030	24+00970	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,2	-1,8	18,24	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25040	25+00000	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,3	-1,9	18,05	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25050	25+00010	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,4	-1,9	17,86	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25060	25+00020	2	6,3	6,3	0	0	<infinito>	0,5	-2	17,66	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25070	25+00030	2	6,3	6,3	0	0	-4930	0,6	-2	17,46	2	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25080	25+00040	2	6,3	6,3	0	0	-4570	0,7	-2	17,26	2	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25090	25+00050	2	6,3	6,3	0	0	-3570	0,7	-1,9	17,07	1,9	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25100	25+00060	2	6,3	6,3	0	0	-3130	0,8	-1,8	16,89	1,8	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25110	25+00070	2	6,3	6,3	0	0	-2600	0,8	-1,7	16,72	1,7	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25120	25+00080	2	6,3	6,3	0	0	-2270	0,8	-1,5	16,57	1,5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25130	25+00090	2	6,3	6,3	0	0	-1770	0,9	-1,4	16,43	1,4	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	25140	25+00100	2	6,4	6,4	0	0	-1530	1,2	-1,2	16,31	1,2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	25150	25+00110	2	6,4	6,4	0	0	-1090	1,6	-1	16,21	1	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	25160	25+00120	2	6,4	6,4	0	0	-640	2,1	-0,8	16,13	0,8	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	25170	25+00130	2	6,4	6,4	0	0	-290	2,8	-0,7	16,06	0,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	25180	25+00140	2	6,6	6,6	0	0	-120	3,5	-0,4	16,02	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	10	65	16,69
GC-500	1	25190	25+00150	2	6,6	6,6	0	0	-80	4,2	-0,1	16,01	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	66	18,22
GC-500	1	25200	25+00160	2	6,6	6,6	0	0	-60																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	25420	25+00380	2	6,4	6,4	0	0	1520	0,2	7,3	27,92	7,3	0	10	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,50
GC-500	1	25430	25+00390	2	6,4	6,4	0	0	1130	-0,2	7,4	28,66	7,4	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	25440	25+00400	2	6,5	6,5	0	0	790	-0,8	7,5	29,41	7,5	0	10	0	0	790	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-500	1	25450	25+00410	2	6,5	6,5	0	0	400	-1,5	7,7	30,18	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	25460	25+00420	2	6,6	6,6	0	0	200	-2,3	7,8	30,96	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	66	15,51
GC-500	1	25470	25+00430	2	6,8	6,8	0	0	110	-3	8	31,76	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	10	67	15,85
GC-500	1	25480	25+00440	2	6,8	6,8	0	0	90	-3,4	8,1	32,57	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	10	10	68	16,09
GC-500	1	25490	25+00450	2	7	7	0	0	80	-3,4	8,1	33,38	8,1	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	10	10	69	15,78
GC-500	1	25500	25+00460	2	7	7	0	0	80	-2,9	8	34,18	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	70	15,06
GC-500	1	25510	25+00470	2	7	7	0	0	80	-2,1	7,7	34,95	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	70	15,06
GC-500	1	25520	25+00480	2	6,7	6,7	0	0	300	-1	7,1	35,66	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	14,03
GC-500	1	25530	25+00490	2	6,7	6,7	0	0	-330	-0,1	6,4	36,3	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	25540	25+00500	2	6,7	6,7	0	0	-70	0,6	5,5	36,85	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	67	15,89
GC-500	1	25550	25+00510	2	6,7	6,7	0	0	-70	0,8	4,6	37,31	4,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	67	18,79
GC-500	1	25560	25+00520	2	6,6	6,6	0	0	-270	0,6	3,7	37,68	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	16,39
GC-500	1	25570	25+00530	2	6,5	6,5	0	0	60	0,1	2,9	37,97	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	66	17,88
GC-500	1	25580	25+00540	2	6,6	6,6	0	0	70	-0,7	2,1	38,18	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	10	66	20,77
GC-500	1	25590	25+00550	2	7,1	7,1	0	0	40	-1,5	1,3	38,31	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	69	19,46
GC-500	1	25600	25+00560	2	7,1	7,1	0	0	40	-2,2	0,6	38,37	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-500	1	25610	25+00570	2	7,1	7,1	0	0	40	-2,6	-0,1	38,36	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-500	1	25620	25+00580	2	7,1	7,1	0	0	50	-2,7	-0,7	38,29	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	71	18,11
GC-500	1	25630	25+00590	2	7,1	7,1	0	0	50	-2,5	-1,4	38,15	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	71	17,10
GC-500	1	25640	25+00600	2	7	7	0	0	70	-1,9	-2,2	37,93	2,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	71	16,44
GC-500	1	25650	25+00610	2	6,9	6,9	0	0	120	-1,2	-2,9	37,64	2,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	70	15,08
GC-500	1	25660	25+00620	2	6,7	6,7	0	0	430	-0,2	-3,6	37,28	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	13,69
GC-500	1	25670	25+00630	2	6,7	6,7	0	0	840	0,9	-4,1	36,87	4,1	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	25680	25+00640	2	6,8	6,8	0	0	2260	2,1	-4,3	36,44	4,3	10	0	0	0	2260	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50
GC-500	1	25690	25+00650	2	6,8	6,8	0	0	-670	3,3	-4,3	36,01	4,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	25700	25+00660	2	7	7	0	0	-430	4,5	-4,1	35,6	4,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	69	11,00
GC-500	1	25710	25+00670	2	7	7	0	0	-150	5,5	-3,7	35,23	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	70	11,35
GC-500	1	25720	25+00680	2	7,1	7,1	0	0	-70	6,2	-3,2	34,91	3,2	10	0	0	0	70	0	10												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	25940	25+00900	2	6,5	6,5	0	0	270	0,4	4,1	40,76	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	25950	25+00910	2	6,6	6,6	0	0	50	-1	3,4	41,1	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	66	18,55
GC-500	1	25960	25+00920	2	7	7	0	0	40	-2,1	2,8	41,38	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	68	21,11
GC-500	1	25970	25+00930	2	7	7	0	0	40	-2,8	2,2	41,6	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	20,13
GC-500	1	25980	25+00940	2	7	7	0	0	40	-2,9	1,7	41,77	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	20,13
GC-500	1	25990	25+00950	2	7	7	0	0	40	-2,5	1,4	41,91	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	20,13
GC-500	1	26000	25+00960	2	7,1	7,1	0	0	50	-1,7	1,2	42,03	1,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	71	18,61
GC-500	1	26010	25+00970	2	6,9	6,9	0	0	370	-0,8	1	42,13	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	14,05
GC-500	1	26020	25+00980	2	6,9	6,9	0	0	-80	-0,1	0,9	42,22	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	69	13,53
GC-500	1	26030	25+00990	2	7,4	7,4	0	0	-130	0,3	0,8	42,3	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,088	-0,5	-0,5	0	-0,91	0	0	72	12,59
GC-500	1	26040	25+01000	2	7,8	7,8	0	0	-130	0,4	0,8	42,38	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,488	-0,5	-0,5	0	-0,51	0	0	76	7,12
GC-500	1	26050	25+01010	2	7,7	7,7	0	0	-240	0,5	0,9	42,47	0,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,531	-0,5	-0,5	0	-0,47	0	0	78	4,90
GC-500	1	26060	26+00000	2	7,6	7,6	0	0	-840	0,7	1	42,57	1	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	77	4,34
GC-500	1	26070	26+00010	2	7,7	7,7	0	0	140	1,1	1,1	42,68	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,411	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	77	4,95
				media	6,90						media	3,15	7480	1000	20	0			210	1440	730	5740							20	2020	64.933	10.454
				min	6,00						max	8,10																0,002	0,24			
GC-500	1	26080	26+00020	2	7,8	7,8	0	0	120	1,6	1,2	42,8	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0	10		5,63
GC-500	1	26090	26+00030	2	7,6	7,6	0	0	400	2,2	1,3	42,93	1,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	77	4,69
GC-500	1	26100	26+00040	2	7,5	7,5	0	0	-50	2,7	1,3	43,06	1,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	76	8,55
GC-500	1	26110	26+00050	2	7,1	7,1	0	0	-60	3,1	1,3	43,19	1,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	73	14,43
GC-500	1	26120	26+00060	2	6,7	6,7	0	0	-130	3,5	1,2	43,31	1,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	69	15,93
GC-500	1	26130	26+00070	2	6,5	6,5	0	0	-310	3,8	0,9	43,4	0,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	66	15,56
GC-500	1	26140	26+00080	2	6,5	6,5	0	0	-310	4	0,5	43,45	0,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	26150	26+00090	2	6,5	6,5	0	0	-130	4,1	-0,1	43,44	0,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65	16,56
GC-500	1	26160	26+00100	2	6,5	6,5	0	0	-120	3,9	-0,8	43,36	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,84	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	10	65	18,25
GC-500	1	26170	26+00110	2	6,5	6,5	0	0	-130	3,5	-1,5	43,21	1,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	0	65	18,25
GC-500	1	26180	26+00120	2	6,4	6,4	0	0	-270	2,9	-2,1	43	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	17,06
GC-500	1	26190	26+00130	2	6,3	6,3	0	0	-620	2	-2,7	42,73	2,7	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-500	1	26200	26+00140	2	6,2	6,2	0	0	-1260	1	-3,2	42,41	3,2	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-500	1	26210	26+00150	2	6,3	6,3	0	0	850	0	-3,5	42,06	3,5	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-500	1	26220	26+00160	2	6,3	6,3	0	0	440	-1	-3,8	41,68	3,8	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26230	26+00170	2	6,5	6,5	0	0	220	-1,7	-3,9	41,29	3,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	0	64	16,92
GC-500	1	26240	26+00180	2	6,5	6,5	0	0	90	-2,1	-4	40,89	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	26440	26+00380	2	6,9	6,9	0	0	60	-3,1	-5,9	31,14	5,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	70	18,94
GC-500	1	26450	26+00390	2	6,7	6,7	0	0	300	-1,2	-5,9	30,55	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	68	15,38
GC-500	1	26460	26+00400	2	7,7	6,7	1	0	-300	0,7	-5,9	29,96	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	72	8,00
GC-500	1	26470	26+00410	2	8,4	6,7	1,7	0	-120	2,5	-5,8	29,38	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,64	1,2	-0,5	0	0,06	0	10	81	1,19
GC-500	1	26480	26+00420	2	8,8	6,6	2,2	0	-110	3,9	-5,8	28,8	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,77	1,7	-0,5	0	0,43	0	10	86	0,00
GC-500	1	26490	26+00430	2	10,2	6,6	3,6	0	-110	4,8	-5,7	28,23	5,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,77	3,1	-0,5	0	1,83	0	10	95	0,00
GC-500	1	26500	26+00440	2	10,4	6,6	3,8	0	-100	5,2	-5,7	27,66	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	3,3	-0,5	0	2,00	0	10	103	0,00
GC-500	1	26510	26+00450	2	10,1	6,6	3,5	0	-100	5,2	-5,6	27,1	5,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	3	-0,5	0	1,70	0	10	103	0,00
GC-500	1	26520	26+00460	2	8,3	6,5	1,8	0	-150	4,9	-5,6	26,54	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	1,3	-0,5	0	0,03	0	0	92	0,00
GC-500	1	26530	26+00470	2	7,2	6,5	0,7	0	-170	4,4	-5,6	25,98	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,74	0,2	-0,5	0	-1,04	0	0	78	5,04
GC-500	1	26540	26+00480	2	6,5	6,5	0	0	-200	3,9	-5,5	25,43	5,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	69	13,70
GC-500	1	26550	26+00490	2	6,4	6,4	0	0	-430	3,4	-5,4	24,89	5,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	16,51
GC-500	1	26560	26+00500	2	6,4	6,4	0	0	-850	2,9	-5,2	24,37	5,2	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	26570	26+00510	2	6,3	6,3	0	0	-1240	2,6	-5	23,87	5	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-500	1	26580	26+00520	2	6,3	6,3	0	0	-1570	2,3	-4,8	23,39	4,8	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26590	26+00530	2	6,3	6,3	0	0	-2430	2,1	-4,6	22,93	4,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26600	26+00540	2	6,3	6,3	0	0	-2930	2	-4,5	22,48	4,5	10	0	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26610	26+00550	2	6,3	6,3	0	0	-3500	1,8	-4,4	22,04	4,4	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26620	26+00560	2	6,3	6,3	0	0	-4130	1,7	-4,3	21,61	4,3	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26630	26+00570	2	6,3	6,3	0	0	3130	1,5	-4,3	21,18	4,3	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26640	26+00580	2	6,3	6,3	0	0	2770	1,3	-4,3	20,75	4,3	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26650	26+00590	2	6,3	6,3	0	0	2470	1,1	-4,3	20,32	4,3	10	0	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26660	26+00600	2	6,3	6,3	0	0	2130	1	-4,3	19,89	4,3	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	26670	26+00610	2	7,5	6,3	0,5	0,7	1700	1	-4,3	19,46	4,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	0,2	0	-0,50	0	0	69	11,00
GC-500	1	26680	26+00620	2	8	6,5	0,7	0,8	1430	1,1	-4,4	19,02	4,4	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,2	0,3	0	0,00	0	0	78	2,50
GC-500	1	26690	26+00630	2	8,3	6,6	0,9	0,8	1030	1,2	-4,5	18,57	4,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,3	0	0,30	0	0	82	0,00
GC-500	1	26700	26+00640	2	8,7	6,6	1,3	0,8	770	1,3	-4,6	18,11	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,8	0,3	0	0,70	0	0	85	0,00
GC-500	1	26710	26+00650	2	9	6,8	1,4	0,8	690	1,4	-4,7	17,64	4,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,3	0	1,00	0	0	89	0,00
GC-500	1	26720	26+00660	2	9,1	6,8	1,4	0,9	680	1,5	-4,7	17,17	4,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	26730	26+00670	2	9,1	6,8	1,4	0,9	770	1,6	-4,6	16,71	4,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,9	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	26740	26+00680	2	9,1	6,8	1,4	0,9</																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	26960	26+00900	2	10	6,5	2,3	1,2 <infinito>	0,4	-0,1	11,21		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0,7	0	2,00	0	0	101	0,00
GC-500	1	26970	26+00910	2	10	6,5	2,3	1,2 <infinito>	0,3	0	11,21		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0,7	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	26980	26+00920	2	10	6,5	2,3	1,2 <infinito>	0,1	0	11,21		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0,7	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	26990	26+00930	2	10	6,5	2,3	1,2 <infinito>	0,1	0	11,21		0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0,7	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27000	26+00940	2	10	6,5	2,3	1,2 <infinito>	0	0,1	11,22		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,8	0,7	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27010	26+00950	2	10,1	6,6	2,3	1,2 <infinito>	0	0,1	11,23		0,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	0,7	0	2,10	0	0	101	0,00
GC-500	1	27020	26+00960	2	8,9	6,6	2,3	0 <infinito>	0	0,2	11,25		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,8	-0,5	0	0,90	0	0	95	0,00
GC-500	1	27030	26+00970	2	9	6,7	2,3	0 <infinito>	0	0,2	11,27		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	-0,5	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	1	27040	26+00980	2	10	6,7	2,3	1 <infinito>	0	0,3	11,3		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	0,5	0	2,00	0	0	95	0,00
GC-500	1	27050	26+00990	2	10	6,7	2,3	1 <infinito>	0	0,3	11,33		0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27060	27+00000	2	10	6,7	2,3	1 <infinito>	0	0,4	11,37		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27070	27+00010	2	10	6,7	2,3	1 <infinito>	0	0,4	11,41		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27080	27+00020	2	10	6,7	2,3	1 <infinito>	0,1	0,5	11,46		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,8	0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27090	27+00030	2	7,7	6,7	0	1 <infinito>	0,1	0,5	11,51		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	89	0,00
GC-500	1	27100	27+00040	2	7,7	6,7	0	1 4770	0,2	0,6	11,57		0,6	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	27110	27+00050	2	7,6	6,7	0	0,9 3970	0,2	0,7	11,64		0,7	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-500	1	27120	27+00060	2	9,1	6,7	1,5	0,9 3730	0,1	0,9	11,73		0,9	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	84	0,00
GC-500	1	27130	27+00070	2	9,1	6,7	1,5	0,9 2870	0	1,2	11,85		1,2	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	27140	27+00080	2	9,1	6,7	1,5	0,9 2500	-0,1	1,5	12		1,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	27150	27+00090	2	9,1	6,7	1,5	0,9 1730	-0,3	1,9	12,19		1,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	27160	27+00100	2	9,1	6,7	1,5	0,9 1230	-0,4	2,2	12,41		2,2	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	27170	27+00110	2	9,1	6,7	1,5	0,9 1070	-0,6	2,4	12,65		2,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	27180	27+00120	2	9,3	6,9	1,5	0,9 940	-0,7	2,6	12,91		2,6	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	92	0,00
GC-500	1	27190	27+00130	2	9,3	6,9	1,5	0,9 930	-0,9	2,8	13,19		2,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27200	27+00140	2	9,3	6,9	1,5	0,9 940	-1	2,9	13,48		2,9	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27210	27+00150	2	9,3	6,9	1,5	0,9 1030	-1,1	3	13,78		3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27220	27+00160	2	9,3	6,9	1,5	0,9 1120	-1,2	3,1	14,09		3,1	10	0	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27230	27+00170	2	9,3	6,9	1,5	0,9 1210	-1,2	3,1	14,4		3,1	10	0	0	0	1210	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27240	27+00180	2	9,3	6,9	1,5	0,9 1220	-1,3	3,2	14,72		3,2	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27250	27+00190	2	9,3	6,9	1,5	0,9 1200	-1,3	3,2	15,04		3,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,1	1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1	27260	27+00200	2	9,3	6,9																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	27480	27+00420	2	9,8	7,2	1,6	1	70	-5,1	-2,1	16,4	2,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	1,1	0,5	0	1,22	0	10	98	0,00
GC-500	1	27490	27+00430	2	9,9	7,2	1,7	1	70	-5,3	-2,4	16,16	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	1,2	0,5	0	1,32	0	10	99	0,00
GC-500	1	27500	27+00440	2	10,1	7,4	1,7	1	50	-5,6	-2,7	15,89	2,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	1,2	0,5	0	1,29	0	10	100	0,00
GC-500	1	27510	27+00450	2	10,2	7,5	1,7	1	40	-6	-3	15,59	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,51	1,2	0,5	0	1,19	0	10	102	0,00
GC-500	1	27520	27+00460	2	5,4	3,7	1,7	0	40	-6,4	-3,1	15,28	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-4,31	1,2	-0,5	0	-3,61	0	10	78	12,13
GC-500	1	27530	27+00470	2	5,7	4	1,7	0	30	-6,8	-3,1	14,97	3,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-4,35	1,2	-0,5	0	-3,65	0	10	56	36,31
GC-500	1	27540	27+00480	2	5,9	4,2	1,7	0	30	-7,1	-3	14,67	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-4,15	1,2	-0,5	0	-3,45	0	10	58	35,50
GC-500	1	27550	27+00490	2	6,1	4,4	1,7	0	30	-7,3	-2,9	14,38	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,95	1,2	-0,5	0	-3,25	0	10	60	33,50
GC-500	1	27560	27+00500	2	7,1	4,3	1,7	1,1	30	-7,2	-2,7	14,11	2,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-4,05	1,2	0,6	0	-2,25	0	10	66	27,50
GC-500	1	27570	27+00510	2	7,1	4,3	1,7	1,1	30	-7	-2,5	13,86	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-4,05	1,2	0,6	0	-2,25	0	10	71	22,50
GC-500	1	27580	27+00520	2	7,2	4,4	1,7	1,1	30	-6,5	-2,3	13,63	2,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,95	1,2	0,6	0	-2,15	0	10	72	22,00
GC-500	1	27590	27+00530	2	7,2	4,4	1,7	1,1	30	-5,9	-2,2	13,41	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,95	1,2	0,6	0	-2,15	0	10	72	21,50
GC-500	1	27600	27+00540	2	6,3	4,6	1,7	0	100	-5,3	-2	13,21	2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,81	1,2	-0,5	0	-2,11	0	10	68	21,28
GC-500	1	27610	27+00550	2	6,3	4,6	1,7	0	430	-4,7	-1,9	13,02	1,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-2,4	1,2	-0,5	0	-1,70	0	0	63	19,03
GC-500	1	27620	27+00560	3	13,7	10,4	1,7	1,6	670	-4,2	-1,7	12,85	1,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,2	1,1	0	2,20	0	0	100	0,00
GC-500	1	27630	27+00570	3	13,5	10,2	1,7	1,6	970	-3,8	-1,5	12,7	1,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	1,1	0	2,00	0	0	136	0,00
GC-500	1	27640	27+00580	3	12,7	9,4	1,7	1,6	930	-3,4	-1,3	12,57	1,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,2	1,1	0	1,20	0	0	131	0,00
GC-500	1	27650	27+00590	3	11,5	8,2	1,7	1,6	700	-3	-1	12,47	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2,3	1,2	1,1	0	0,00	0	0	121	0,00
GC-500	1	27660	27+00600	3	11,1	7,8	1,7	1,6	500	-2,7	-0,7	12,4	0,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,7	1,2	1,1	0	-0,40	0	0	113	2,00
GC-500	1	27670	27+00610	3	10,4	7,1	1,7	1,6	660	-2,4	-0,4	12,36	0,4	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-3,4	1,2	1,1	0	-1,10	0	0	108	7,50
GC-500	1	27680	27+00620	2	10	6,8	1,7	1,5	1000	-2,2	-0,1	12,35	0,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	1	0	2,00	0	0	102	0,00
GC-500	1	27690	27+00630	2	10	6,8	1,7	1,5	1430	-1,9	0,1	12,36	0,1	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	1	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27700	27+00640	2	10	6,8	1,7	1,5	1870	-1,7	0,3	12,39	0,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	1	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27710	27+00650	2	10	6,8	1,7	1,5	2370	-1,6	0,5	12,44	0,5	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	1	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27720	27+00660	2	10	6,8	1,7	1,5	2830	-1,5	0,6	12,5	0,6	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,2	1	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	27730	27+00670	2	9,8	6,8	1,5	1,5	3170	-1,5	0,7	12,57	0,7	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1	0	1,80	0	0	99	0,00
GC-500	1	27740	27+00680	2	9,8	6,8	1,5	1,5	3830	-1,4	0,7	12,64	0,7	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	27750	27+00690	2	9,8	6,8	1,5	1,5	4170	-1,4	0,8	12,72	0,8	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	27760	27+00700	2	9,8	6,8	1,5	1,5	4600	-1,4	0,8	12,8	0,8	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	27770	27+00710	2	9,8	6,8	1,5	1,5	4300	-1,3	0,8	12,88	0,8	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	1	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	1	27780	27+00720	2	8,3	6,8	1,5	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	28000	27+00940	2	8,2	6,9	1,3	0	770	-2,1	0,9	13,83	0,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	-0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1	28010	27+00950	2	8,2	6,9	1,3	0	490	-2,4	1,1	13,94	1,1	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	-0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1	28020	27+00960	2	8,2	6,9	1,3	0	240	-2,9	1,3	14,07	1,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,27	0,8	-0,5	0	0,03	0	0	82	0,00
GC-500	1	28030	27+00970	2	8,1	6,9	1,2	0	90	-3,5	1,4	14,21	1,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,7	-0,5	0	-0,35	0	10	82	1,59
GC-500	1	28040	27+00980	2	8,1	6,9	1,2	0	80	-4,2	1,4	14,35	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	0,7	-0,5	0	-0,41	0	10	81	3,78
GC-500	1	28050	27+00990	2	8,1	6,9	1,2	0	80	-4,7	1,3	14,48	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	0,7	-0,5	0	-0,41	0	10	81	4,06
GC-500	1	28060	27+01000	2	8,4	7,2	1,2	0	70	-5,1	1,1	14,59	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,7	-0,5	0	-0,18	0	10	83	2,92
GC-500	1	28070	28+00000	2	8,4	7,2	1,2	0	70	-5,1	0,8	14,67	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,7	-0,5	0	-0,18	0	10	84	1,79
GC-500	1	28080	28+00010	2	8,4	7,2	1,2	0	80	-4,9	0,5	14,72	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,31	0,7	-0,5	0	-0,11	0	10	84	1,42
GC-500	1	28090	28+00020	2	8,3	7,1	1,2	0	130	-4,4	0,2	14,74	0,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	0,7	-0,5	0	-0,01	0	0	84	0,59
GC-500	1	28100	28+00030	2	8,2	7	1,2	0	160	-3,6	0,1	14,75	0,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,25	0,7	-0,5	0	-0,05	0	0	83	0,32
GC-500	1	28110	28+00040	2	8,2	7	1,2	0	240	-2,6	0	14,75	0	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,17	0,7	-0,5	0	0,03	0	0	82	0,11
GC-500	1	28120	28+00050	2	8,2	6,9	1,3	0	700	-1,5	0	14,75	0	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,8	-0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1	28130	28+00060	2	11	7	1,8	2,2	1260	-0,4	0	14,75	0	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	0	1,3	1,7	0	3,00	0	0	96	0,00
GC-500	1	28140	28+00070	2	14,2	6,9	5,1	2,2	1600	0,6	0,1	14,76	0,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,1	4,6	1,7	0	6,20	0	0	126	0,00
GC-500	1	28150	28+00080	2	14	6,7	5,1	2,2	1830	1,4	0,2	14,78	0,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,3	4,6	1,7	0	6,00	0	0	141	0,00
GC-500	1	28160	28+00090	2	13,2	6,7	4,3	2,2	2070	2	0,4	14,82	0,4	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,3	3,8	1,7	0	5,20	0	0	136	0,00
GC-500	1	28170	28+00100	3	10,5	8,3	0	2,2	1740	2,4	0,5	14,87	0,5	10	0	0	0	1740	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	1,7	0	-1,00	0	0	119	0,00
GC-500	1	28180	28+00110	3	11,5	9,3	0	2,2	1540	2,5	0,6	14,93	0,6	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	1,7	0	0,00	0	0	110	5,00
GC-500	1	28190	28+00120	3	12,2	10	0	2,2	1030	2,5	0,7	15	0,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	1,7	0	0,70	0	0	119	0,00
GC-500	1	28200	28+00130	3	12,5	10,3	0	2,2	680	2,4	0,7	15,07	0,7	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,7	0	1,00	0	0	124	0,00
GC-500	1	28210	28+00140	3	12,5	10,3	0	2,2	320	2,2	0,6	15,13	0,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	1,7	0	1,00	0	0	125	0,00
GC-500	1	28220	28+00150	2	10	7,8	0	2,2	100	2,1	0,5	15,18	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	1,7	0	1,60	0	10	113	0,00
GC-500	1	28230	28+00160	2	10,5	8,3	0	2,2	70	1,8	0,4	15,22	0,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,721	-0,5	1,7	0	1,92	0	10	103	0,00
GC-500	1	28240	28+00170	2	12,7	10,5	0	2,2	-300	1,5	0,5	15,27	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	3,5	-0,5	1,7	0	4,70	0	0	116	0,00
GC-500	1	28250	28+00180	2	12,4	12,4	0	0	-40	1,1	0,6	15,33	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	4,388	-0,5	-0,5	0	3,39	0	10	126	0,00
GC-500	1	28260	28+00190	2	12,4	12,4	0	0	-330	0,5	0,8	15,41	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	5,4	-0,5	-0,5	0	4,40	0	0	124	0,00
GC-500	1	28270	28+00200	2	12,4	12,4	0	0	80	-0,2	1,1	15,52	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	4,894	-0,5	-0,5	0	3,89	0	10	124	0,00
GC-500	1	28280	28+00210	2	16,3	11,5	4,8	0	90	-1	1,3	15,65	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	4,05	4,3	-0,5	0	7,85	0	10	144	0,00
GC-500	1	28290	28+00220	2	14,8	10,2	4,6	0	90	-1,9	1,5	15,8	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	2,75	4,1	-0,5	0	6,35	0	10	156	0,00
GC-500	1	28300	28+00230	3	12,3	12,3	0																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	28520	28+00450	2	5,8	5,8	0	0	-2100	0,2	1,9	19,29	1,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28530	28+00460	2	5,8	5,8	0	0	-2500	-0,2	2	19,49	2	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28540	28+00470	2	5,8	5,8	0	0	-3170	-0,6	2	19,69	2	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28550	28+00480	2	5,8	5,8	0	0	-3700	-0,9	2,1	19,9	2,1	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28560	28+00490	2	5,8	5,8	0	0	-4300	-1,1	2,1	20,11	2,1	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28570	28+00500	2	5,8	5,8	0	0	-5000	-1,4	2,1	20,32	2,1	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28580	28+00510	2	10,4	5,8	4,6	0	<infinito>	-1,6	2,1	20,53	2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	4,1	-0,5	0	2,40	0	0	81	0,00
GC-500	1	28590	28+00520	2	9,4	5,8	3,6	0	<infinito>	-1,8	2	20,73	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	3,1	-0,5	0	1,40	0	0	99	0,00
GC-500	1	28600	28+00530	2	8,1	5,8	2,3	0	<infinito>	-1,9	2	20,93	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,8	-0,5	0	0,10	0	0	88	0,00
GC-500	1	28610	28+00540	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-2	1,9	21,12	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	70	10,50
GC-500	1	28620	28+00550	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-2,1	1,8	21,3	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28630	28+00560	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-2,1	1,7	21,47	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28640	28+00570	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-2	1,6	21,63	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28650	28+00580	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,9	1,5	21,78	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28660	28+00590	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,8	1,4	21,92	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28670	28+00600	2	5,8	5,8	0	0	4800	-1,7	1,4	22,06	1,4	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28680	28+00610	2	5,8	5,8	0	0	4470	-1,6	1,3	22,19	1,3	10	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28690	28+00620	2	5,8	5,8	0	0	4130	-1,6	1,3	22,32	1,3	10	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28700	28+00630	2	5,8	5,8	0	0	2900	-1,7	1,2	22,44	1,2	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	28710	28+00640	2	6,5	5,8	0,7	0	2130	-1,8	1,1	22,55	1,1	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,2	0,2	-0,5	0	-1,50	0	0	62	18,50
GC-500	1	28720	28+00650	2	7,5	5,8	1,7	0	1730	-2	1,1	22,66	1,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,2	-0,5	0	-0,50	0	0	70	10,00
GC-500	1	28730	28+00660	2	7,8	5,8	2	0	1430	-2,1	1	22,76	1	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0	0	77	3,50
GC-500	1	28740	28+00670	2	8,2	5,7	2,5	0	1070	-2,1	1	22,86	1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,3	2	-0,5	0	0,20	0	0	80	0,00
GC-500	1	28750	28+00680	2	8,6	6,1	2,5	0	850	-2,1	0,9	22,95	0,9	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,9	2	-0,5	0	0,60	0	0	84	0,00
GC-500	1	28760	28+00690	2	8,6	6,1	2,5	0	670	-2	0,9	23,04	0,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	2	-0,5	0	0,60	0	0	86	0,00
GC-500	1	28770	28+00700	2	9	6,5	2,5	0	320	-1,8	0,9	23,13	0,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,5	2	-0,5	0	1,00	0	0	88	0,00
GC-500	1	28780	28+00710	2	10	7,5	2,5	0	90	-1,5	0,9	23,22	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	2	-0,5	0	1,55	0	10	95	0,00
GC-500	1	28790	28+00720	2	8,6	8,6	0	0	60	-1,3	0,8	23,3	0,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,925	-0,5	-0,5	0	-0,08	0	10	93	0,00
GC-500	1	28800	28+00730	2	11,4	11,4	0	0	-330	-1	0,8	23,38	0,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	4,4	-0,5	-0,5	0	3,40	0	0	100	0,00
GC-500	1	28810	28+00740	2	11,9	11,9	0	0	-40	-0,7	0,8	23,46	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	3,888	-0,5	-0,5	0	2,89	0	10	117	0,00
GC-500	1	28820	28+00750	2	11,8	11,8	0	0	-50	-0,5	0,9	23,55																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	29040	28+00970	2	6,4	6,4	0	0	-1750	-0,4	1,4	26,67	1,4	10	0	0	0	1750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	29050	28+00980	3	8	7,4	0,6	0	-1280	0,3	1,5	26,82	1,5	10	0	0	0	1280	0	0	0	10	0,00	-3,1	0,1	-0,5	0	-3,50	0	0	72	25,50
GC-500	1	29060	28+00990	3	8,3	7,7	0,6	0	-940	1	1,5	26,97	1,5	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-2,8	0,1	-0,5	0	-3,20	0	0	82	33,50
GC-500	1	29070	29+00000	3	8,7	8,1	0,6	0	-520	1,8	1,6	27,13	1,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-2,4	0,1	-0,5	0	-2,80	0	0	85	30,00
GC-500	1	29080	29+00010	3	10,1	9,5	0,6	0	-220	2,5	1,6	27,29	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-1,12	0,1	-0,5	0	-1,52	0	0	94	21,61
GC-500	1	29090	29+00020	3	10,9	10,3	0,6	0	-120	3,1	1,7	27,46	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	-0,42	0,1	-0,5	0	-0,82	0	10	105	11,74
GC-500	1	29100	29+00030	2	6,6	6,6	0	0	-120	3,7	1,7	27,63	1,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	-0,5	-0,5	0	-1,74	0	10	88	12,81
GC-500	1	29110	29+00040	2	10,5	6,6	3,9	0	-110	4,2	1,7	27,8	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,77	3,4	-0,5	0	2,13	0	10	86	0,00
GC-500	1	29120	29+00050	2	10,9	6,6	4,3	0	-100	4,7	1,7	27,97	1,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	3,8	-0,5	0	2,50	0	10	107	0,00
GC-500	1	29130	29+00060	2	10,9	6,6	4,3	0	-100	5	1,8	28,15	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	3,8	-0,5	0	2,50	0	10	109	0,00
GC-500	1	29140	29+00070	2	9,3	6,6	2,7	0	-100	5,3	1,9	28,34	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,81	2,2	-0,5	0	0,90	0	10	101	0,00
GC-500	1	29150	29+00080	2	8,8	6,6	2,2	0	-120	5,3	2,1	28,55	2,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,74	1,7	-0,5	0	0,46	0	10	91	0,00
GC-500	1	29160	29+00090	2	6,5	6,5	0	0	-160	5,1	2,2	28,77	2,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	0	77	6,45
GC-500	1	29170	29+00100	2	6,5	6,5	0	0	-270	4,7	2,4	29,01	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	16,27
GC-500	1	29180	29+00110	2	6,4	6,4	0	0	-470	4	2,6	29,27	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	29190	29+00120	2	6,2	6,2	0	0	-1670	3,2	2,7	29,54	2,7	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,00
GC-500	1	29200	29+00130	2	6,3	6,3	0	0	660	2,3	2,8	29,82	2,8	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,50
GC-500	1	29210	29+00140	2	6,1	6,1	0	0	340	1,3	2,9	30,11	2,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,00
GC-500	1	29220	29+00150	2	6,1	6,1	0	0	200	0,3	3	30,41	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	61	20,01
GC-500	1	29230	29+00160	2	6,3	6,3	0	0	150	-0,7	3,1	30,72	3,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	62	20,36
GC-500	1	29240	29+00170	2	6,4	6,4	0	0	130	-1,5	3,2	31,04	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	64	19,41
GC-500	1	29250	29+00180	2	6,4	6,4	0	0	110	-2,2	3,3	31,37	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	19,40
GC-500	1	29260	29+00190	2	6,4	6,4	0	0	110	-2,7	3,5	31,72	3,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	19,68
GC-500	1	29270	29+00200	2	6,4	6,4	0	0	110	-2,9	3,8	32,1	3,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	19,68
GC-500	1	29280	29+00210	2	6,4	6,4	0	0	110	-3	4,1	32,51	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	19,68
GC-500	1	29290	29+00220	2	6,4	6,4	0	0	110	-2,9	4,5	32,96	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	19,68
GC-500	1	29300	29+00230	2	6,3	6,3	0	0	140	-2,7	4,9	33,45	4,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,5	-0,5	0	-1,99	0	0	64	19,79
GC-500	1	29310	29+00240	2	6,3	6,3	0	0	150	-2,5	5,2	33,97	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	63	19,80
GC-500	1	29320	29+00250	2	6,3	6,3	0	0	430	-2,2	5,5	34,52	5,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	18,35
GC-500	1	29330	29+00260	2	6,3	6,3	0	0	600	-2	5,7	35,09	5,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	63	17,00
GC-500	1	29340	29+00270	2	6,3	6,3	0	0	770	-1,1																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	29560	29+00490	2	7,1	7,1	0	0	-400	2,4	-0,3	39,73	0,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	10,19
GC-500	1	29570	29+00500	2	7,1	7,1	0	0	-840	1,7	-0,4	39,69	0,4	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	29580	29+00510	2	7,1	7,1	0	0	860	0,8	-0,4	39,65	0,4	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	29590	29+00520	2	7,1	7,1	0	0	500	-0,3	-0,5	39,6	0,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	29600	29+00530	2	7,2	7,2	0	0	220	-1,3	-0,5	39,55	0,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	72	9,42
GC-500	1	29610	29+00540	2	7,3	7,3	0	0	120	-2,1	-0,5	39,5	0,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	10	73	10,11
GC-500	1	29620	29+00550	2	7,3	7,3	0	0	110	-2,7	-0,5	39,45	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	10	73	10,53
GC-500	1	29630	29+00560	2	7,2	7,2	0	0	140	-3	-0,4	39,41	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	73	10,79
GC-500	1	29640	29+00570	2	7,2	7,2	0	0	220	-3,2	-0,4	39,37	0,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	72	10,37
GC-500	1	29650	29+00580	2	7	7	0	0	430	-3,3	-0,3	39,34	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,92
GC-500	1	29660	29+00590	2	6,9	6,9	0	0	630	-3,2	-0,2	39,32	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-500	1	29670	29+00600	2	6,9	6,9	0	0	770	-3	-0,2	39,3	0,2	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	29680	29+00610	2	6,8	6,8	0	0	1230	-2,7	-0,1	39,29	0,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	29690	29+00620	2	6,8	6,8	0	0	1570	-2,4	-0,1	39,28	0,1	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29700	29+00630	2	6,8	6,8	0	0	1770	-2	0	39,28	0	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29710	29+00640	2	6,8	6,8	0	0	2100	-1,7	0	39,28	0	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29720	29+00650	2	6,8	6,8	0	0	2370	-1,5	0	39,28	0	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29730	29+00660	2	6,8	6,8	0	0	2200	-1,4	0	39,28	0	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29740	29+00670	2	6,8	6,8	0	0	1770	-1,5	-0,1	39,27	0,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29750	29+00680	2	6,8	6,8	0	0	1400	-1,8	-0,1	39,26	0,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	29760	29+00690	2	6,9	6,9	0	0	760	-2,1	-0,1	39,25	0,1	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	29770	29+00700	2	6,9	6,9	0	0	460	-2,5	0	39,25	0	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	29780	29+00710	2	7	7	0	0	150	-2,8	0,1	39,26	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	70	11,85
GC-500	1	29790	29+00720	2	7,2	7,2	0	0	70	-3	0,3	39,29	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	71	13,24
GC-500	1	29800	29+00730	2	7,2	7,2	0	0	70	-3	0,5	39,34	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	72	13,79
GC-500	1	29810	29+00740	2	7,2	7,2	0	0	130	-2,9	0,7	39,41	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	72	12,45
GC-500	1	29820	29+00750	2	7	7	0	0	280	-2,6	0,9	39,5	0,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	10,56
GC-500	1	29830	29+00760	2	7	7	0	0	340	-2,3	1	39,6	1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	29840	29+00770	2	7	7	0	0	510	-1,8	1,2	39,72	1,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	29850	29+00780	2	6,9	6,9	0	0	950	-1,1	1,3	39,85	1,3	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-500	1	29860	29+00790	2	6,8	6,8	0	0	-1030	-0,2	1,5	40	1,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	30080	30+00010	2	8	7	0	1	80	1,1	4	44,41	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	0,5	0	-0,51	0	10	80	3,50
GC-500	1	30090	30+00020	2	8	7	0	1	80	-0,2	3,8	44,79	3,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	0,5	0	-0,51	0	10	80	5,06
GC-500	1	30100	30+00030	2	8	7	0	1	80	-1,9	3,7	45,16	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	0,5	0	-0,51	0	10	80	5,06
GC-500	1	30110	30+00040	2	10,4	7	0	3,4	80	-2,9	3,5	45,51	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	2,9	0	1,89	0	10	92	0,00
GC-500	1	30120	30+00050	2	10,4	7	0	3,4	80	-3,6	3,4	45,85	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	2,9	0	1,89	0	10	104	0,00
GC-500	1	30130	30+00060	2	10,3	6,9	0	3,4	110	-3,9	3,3	46,18	3,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	-0,5	2,9	0	1,93	0	10	104	0,00
GC-500	1	30140	30+00070	2	10,3	6,9	0	3,4	130	-3,8	3,2	46,5	3,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	-0,5	2,9	0	1,99	0	0	103	0,00
GC-500	1	30150	30+00080	2	10,2	6,8	0	3,4	210	-3,3	3,2	46,82	3,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	-0,5	2,9	0	2,01	0	0	103	0,00
GC-500	1	30160	30+00090	2	7,4	6,8	0	0,6	330	-2,5	3,2	47,14	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,1	0	-0,60	0	0	88	0,00
GC-500	1	30170	30+00100	2	7,2	6,6	0	0,6	680	-1,3	3,2	47,46	3,2	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,1	0	-0,80	0	0	73	7,00
GC-500	1	30180	30+00110	2	7,2	6,6	0	0,6	-860	0	3,2	47,78	3,2	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,1	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	30190	30+00120	2	7,2	6,6	0	0,6	-340	1,3	3,1	48,09	3,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,1	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	30200	30+00130	2	6,7	6,7	0	0	-150	2,5	3	48,39	3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	70	11,85
GC-500	1	30210	30+00140	2	6,8	6,8	0	0	-100	3,3	2,9	48,68	2,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	68	15,88
GC-500	1	30220	30+00150	2	7,7	6,8	0	0,9	-100	3,7	2,8	48,96	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	-0,5	0,4	0	-0,71	0	10	73	11,55
GC-500	1	30230	30+00160	2	7,7	6,8	0	0,9	-130	3,8	2,7	49,23	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	-0,5	0,4	0	-0,61	0	0	77	6,58
GC-500	1	30240	30+00170	2	7,7	6,8	0	0,9	-240	3,5	2,8	49,51	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,37	-0,5	0,4	0	-0,47	0	0	77	5,40
GC-500	1	30250	30+00180	2	7,5	6,6	0	0,9	-600	3	2,9	49,8	2,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,4	0	-0,50	0	0	76	4,84
GC-500	1	30260	30+00190	2	7,4	6,5	0	0,9	-900	2,5	3,1	50,11	3,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0,4	0	-0,60	0	0	75	5,50
GC-500	1	30270	30+00200	2	7,3	6,4	0	0,9	-1300	2	3,2	50,43	3,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,4	0	-0,70	0	0	74	6,50
GC-500	1	30280	30+00210	2	6,4	6,4	0	0	-1670	1,6	3,3	50,76	3,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	69	11,50
GC-500	1	30290	30+00220	2	7,4	6,4	0	1	-2400	1,3	3,3	51,09	3,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	69	11,00
GC-500	1	30300	30+00230	2	7,4	6,4	0	1	-3000	1	3,2	51,41	3,2	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	30310	30+00240	2	7,4	6,4	0	1	2300	0,7	3	51,71	3	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	30320	30+00250	2	7,4	6,4	0	1	1930	0,3	2,6	51,97	2,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,5	0	-0,60	0	0	74	6,00
GC-500	1	30330	30+00260	2	7,7	6,4	0,3	1	1400	-0,2	2,1	52,18	2,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,2	0,5	0	-0,30	0	0	76	4,50
GC-500	1	30340	30+00270	2	7,8	6,5	0,3	1	930	-0,8	1,6	52,34	1,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0,5	0	-0,20	0	0	78	2,50
GC-500	1	30350	30+00280	2	7,8	6,5	0,3	1	580	-1,4	1,1	52,45	1,1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	30360	30+00290	2	7,8	6,5	0,3	1	310	-2	0,7	52,52	0,7	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	30370	30+00300	2	7,8	6,5	0,3	1	280	-2,6	0,4	52,56	0,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0,5	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	30380	30+00310	2	8,2	6,7	0,5	1	200	-3	0,2	52,58	0,2	10																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	30600	30+00530	2	8,4	6,8	1	0,6	90	-6,7	-5,3	45,62	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,5	0,1	0	-0,05	0	10	84	0,28
GC-500	1	30610	30+00540	2	8,4	6,8	1	0,6	90	-6,8	-5,2	45,1	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,5	0,1	0	-0,05	0	10	84	0,50
GC-500	1	30620	30+00550	2	8,4	6,8	1	0,6	90	-6,7	-5,2	44,58	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,5	0,1	0	-0,05	0	10	84	0,50
GC-500	1	30630	30+00560	2	8,4	6,8	1	0,6	100	-6,4	-5,1	44,07	5,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	0,5	0,1	0	-0,01	0	10	84	0,28
GC-500	1	30640	30+00570	3	9	8,1	0,3	0,6	130	-5,9	-5	43,57	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-2,61	-0,2	0,1	0	-2,71	0	0	87	13,56
GC-500	1	30650	30+00580	3	9,2	8,3	0,3	0,6	240	-5,2	-4,9	43,08	4,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,11	-2,31	-0,2	0,1	0	-2,41	0	0	91	25,60
GC-500	1	30660	30+00590	3	9,9	9	0,3	0,6	250	-4,3	-4,7	42,61	4,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,5	-0,2	0,1	0	-1,60	0	0	96	20,06
GC-500	1	30670	30+00600	3	10,9	10	0,3	0,6	220	-3,3	-4,5	42,16	4,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	-0,62	-0,2	0,1	0	-0,72	0	0	104	11,61
GC-500	1	30680	30+00610	2	7,7	7,1	0	0,6	100	-2,3	-4,2	41,74	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,31	-0,5	0,1	0	-0,71	0	10	93	7,14
GC-500	1	30690	30+00620	2	7,2	7,2	0	0	80	-1,4	-3,9	41,35	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	75	10,06
GC-500	1	30700	30+00630	2	8,4	8,4	0	0	80	-0,6	-3,7	40,98	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,894	-0,5	-0,5	0	-0,11	0	10	78	7,06
GC-500	1	30710	30+00640	2	11,2	10,2	1	0	330	0,2	-3,4	40,64	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	3,2	0,5	-0,5	0	3,20	0	0	98	0,00
GC-500	1	30720	30+00650	2	12,4	11,4	1	0	-100	1,1	-3,1	40,33	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	3,995	0,5	-0,5	0	4,00	0	10	118	0,00
GC-500	1	30730	30+00660	2	13,4	12,4	1	0	-20	2,1	-2,7	40,06	2,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	3,375	0,5	-0,5	0	3,38	0	10	129	0,00
GC-500	1	30740	30+00670	2	13,2	13,2	0	0	-90	3,2	-2,2	39,84	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	5,75	-0,5	-0,5	0	4,75	0	10	133	0,00
GC-500	1	30750	30+00680	2	11,8	11,8	0	0	110	4,3	-1,6	39,68	1,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	4,432	-0,5	-0,5	0	3,43	0	10	125	0,00
GC-500	1	30760	30+00690	2	10	10	0	0	230	5,4	-0,8	39,6	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	2,824	-0,5	-0,5	0	1,82	0	0	109	0,00
GC-500	1	30770	30+00700	3	12,3	11,3	1	0	-120	6,3	0,1	39,61	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	0,575	0,5	-0,5	0	0,58	0	10	112	0,00
GC-500	1	30780	30+00710	3	10,1	9,1	1	0	-110	7,1	1	39,71	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-1,65	0,5	-0,5	0	-1,65	0	10	112	5,35
GC-500	1	30790	30+00720	4	11,5	10,5	1	0	-90	7,8	1,9	39,9	1,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,23	-3,73	0,5	-0,5	0	-3,73	0	10	108	26,85
GC-500	1	30800	30+00730	3	11,1	9,1	1	1	-90	8,2	2,7	40,17	2,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	-1,7	0,5	0,5	0	-0,70	0	10	113	22,13
GC-500	1	30810	30+00740	3	9,2	7,2	1	1	-110	8,6	3,4	40,51	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-3,55	0,5	0,5	0	-2,55	0	10	102	16,23
GC-500	1	30820	30+00750	3	9,4	7,2	1,2	1	-110	8,8	4	40,91	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,25	-3,55	0,7	0,5	0	-2,35	0	10	93	24,45
GC-500	1	30830	30+00760	2	8,8	6,9	0,9	1	-100	8,8	4,5	41,36	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	0,4	0,5	0	0,40	0	10	91	9,75
GC-500	1	30840	30+00770	2	8,6	6,9	0,7	1	-100	8,7	4,9	41,85	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	0,2	0,5	0	0,20	0	10	87	0,00
GC-500	1	30850	30+00780	2	8,5	6,9	0,6	1	-100	8,3	5,2	42,37	5,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	0,1	0,5	0	0,10	0	10	86	0,00
GC-500	1	30860	30+00790	2	8,4	6,9	0,5	1	-110	7,7	5,4	42,91	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,47	0	0,5	0	0,03	0	10	85	0,00
GC-500	1	30870	30+00800	2	7,4	6,9	0,5	0	-120	6,8	5,5	43,46	5,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0	-0,5	0	-0,94	0	10	79	4,53
GC-500	1	30880	30+00810	2	7,2	6,7	0,5	0	-130	5,9	5,6	44,02	5,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,61	0	-0,5	0	-1,11	0	0	73	10,25
GC-500	1	30890	30+00820	2	7,3	6,8	0,5	0	-270	4,8	5,6	44,58	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	-0,5	0	-0,70	0	0	73	9,06
GC-500	1	30900	30+00830	2	8	6,8	0,5	0,																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	31100	31+00050	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-2	0,2	53,9		0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31110	31+00060	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-2	-0,4	53,86		0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31120	31+00070	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,9	-1,1	53,75		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31130	31+00080	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,9	-1,7	53,58		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31140	31+00090	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,8	-2,3	53,35		2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31150	31+00100	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,7	-2,8	53,07		2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31160	31+00110	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,6	-3,4	52,73		3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31170	31+00120	2	7,3	6,5	0,3	0,5 <infinito>	-1,5	-4	52,33		4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,2	0	0	-0,70	0	0	73	7,00
GC-500	1	31180	31+00130	2	7,6	6,5	0,6	0,5 <infinito>	-1,4	-4,4	51,89		4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	75	5,50
GC-500	1	31190	31+00140	2	7,6	6,5	0,6	0,5 <infinito>	-1,4	-4,8	51,41		4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	31200	31+00150	2	7,6	6,5	0,6	0,5 <infinito>	-1,4	-5	50,91		5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	31210	31+00160	2	7,6	6,5	0,6	0,5 <infinito>	-1,4	-5,1	50,4		5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	31220	31+00170	2	7,6	6,5	0,6	0,5 <infinito>	-1,5	-5,2	49,88		5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	31230	31+00180	2	7,7	6,6	0,6	0,5 <infinito>	-1,6	-5,2	49,36		5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,50
GC-500	1	31240	31+00190	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,6	-5,3	48,83		5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,50
GC-500	1	31250	31+00200	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,7	-5,3	48,3		5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31260	31+00210	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,7	-5,3	47,77		5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31270	31+00220	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,7	-5,3	47,24		5,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31280	31+00230	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,7	-5,4	46,7		5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31290	31+00240	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,7	-5,4	46,16		5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31300	31+00250	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,6	-5,5	45,61		5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31310	31+00260	2	7,8	6,6	0,7	0,5 <infinito>	-1,6	-5,5	45,06		5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31320	31+00270	2	7,8	6,6	0,7	0,5 4700	-1,5	-5,5	44,51		5,5	10	0	0	0	4700	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,2	0	0	-0,20	0	0	78	2,00
GC-500	1	31330	31+00280	2	8	6,8	0,7	0,5 4370	-1,5	-5,5	43,96		5,5	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	0	0	0,00	0	0	79	1,00
GC-500	1	31340	31+00290	2	8	6,8	0,7	0,5 3700	-1,4	-5,5	43,41		5,5	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	0	0	0,00	0	0	80	0,00
GC-500	1	31350	31+00300	2	8	6,8	0,7	0,5 3470	-1,4	-5,5	42,86		5,5	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	0	0	0,00	0	0	80	0,00
GC-500	1	31360	31+00310	2	7,9	6,8	0,6	0,5 3000	-1,4	-5,4	42,32		5,4	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,1	0	0	-0,10	0	0	80	0,50
GC-500	1	31370	31+00320	2	7,8	6,8	0,5	0,5 2500	-1,4	-5,4	41,78		5,4	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	0	0	-0,20	0	0	79	1,50
GC-500	1	31380	31+00330	2	7,7	6,8	0,4	0,5 2140	-1,5	-5,5	41,23		5,5	10	0	0	0	2140	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	78	2,50
GC-500	1	31390	31+00340	2	7,7	6,8	0,4	0,5 1700	-1,6	-5,6	40,67		5,6	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	31400	31+00350	2	7,7																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	31620	31+00570	2	7,7	7,1	0,6	0	100	-5,7	4,9	36,26	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,31	0,1	-0,5	0	-0,71	0	10	97	4,53
GC-500	1	31630	31+00580	2	7,7	7,1	0,6	0	120	-5,6	5,4	36,8	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	0,1	-0,5	0	-0,64	0	10	77	6,71
GC-500	1	31640	31+00590	2	8,7	7,1	0,6	1	120	-5,3	5,8	37,38	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	0,1	0,5	0	0,36	0	10	82	1,38
GC-500	1	31650	31+00600	2	8,6	7,1	0,5	1	140	-4,8	6,1	37,99	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,19	0	0,5	0	0,31	0	0	87	0,00
GC-500	1	31660	31+00610	2	8,7	7,2	0,5	1	230	-4	6,3	38,62	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	0	0,5	0	0,52	0	0	87	0,00
GC-500	1	31670	31+00620	2	8,1	7,1	0	1	500	-3,1	6,4	39,26	6,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	0,5	0	0,10	0	0	84	0,00
GC-500	1	31680	31+00630	2	8	7	0	1	1250	-2	6,4	39,9	6,4	0	10	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	0,5	0	0,00	0	0	81	0,00
GC-500	1	31690	31+00640	2	8,5	7	0,5	1	-720	-0,9	6,4	40,54	6,4	0	10	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0	0	0,5	0	0,50	0	0	83	0,00
GC-500	1	31700	31+00650	2	8,3	6,8	0,5	1	-360	0,3	6,3	41,17	6,3	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	0	0,5	0	0,30	0	0	84	0,00
GC-500	1	31710	31+00660	2	8,3	6,8	0,5	1	-200	1,4	6,2	41,79	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	0	0,5	0	0,10	0	0	83	0,00
GC-500	1	31720	31+00670	2	8,3	6,8	0,5	1	-150	2,4	6	42,39	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0	0,5	0	0,03	0	0	83	0,00
GC-500	1	31730	31+00680	2	8,3	6,8	0,5	1	-150	3,3	5,7	42,96	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0	0,5	0	0,03	0	0	83	0,00
GC-500	1	31740	31+00690	2	8,4	6,8	0,5	1,1	-210	4,2	5,5	43,51	5,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	0	0,6	0	0,21	0	0	84	0,00
GC-500	1	31750	31+00700	2	8,4	6,8	0,5	1,1	-210	4,9	5,3	44,04	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	0	0,6	0	0,21	0	0	84	0,00
GC-500	1	31760	31+00710	2	8,4	6,8	0,5	1,1	-160	5,5	5,1	44,55	5,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,45	0	0,6	0	0,15	0	0	84	0,00
GC-500	1	31770	31+00720	2	8,5	6,8	0,5	1,2	-160	6	5	45,05	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,45	0	0,7	0	0,25	0	0	85	0,00
GC-500	1	31780	31+00730	2	8,6	6,9	0,5	1,2	-120	6,3	4,9	45,54	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0	0,7	0	0,26	0	10	86	0,00
GC-500	1	31790	31+00740	2	8,6	6,9	0,5	1,2	-120	6,5	4,8	46,02	4,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0	0,7	0	0,26	0	10	86	0,00
GC-500	1	31800	31+00750	2	8,6	6,9	0,5	1,2	-120	6,6	4,7	46,49	4,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0	0,7	0	0,26	0	10	86	0,00
GC-500	1	31810	31+00760	2	8,6	6,9	0,5	1,2	-130	6,6	4,7	46,96	4,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	0	0,7	0	0,29	0	0	86	0,00
GC-500	1	31820	31+00770	2	7,4	6,9	0,5	0	-130	6,6	4,6	47,42	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	0	-0,5	0	-0,91	0	0	80	3,12
GC-500	1	31830	31+00780	2	7,5	6,9	0,6	0	-140	6,6	4,5	47,87	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,39	0,1	-0,5	0	-0,79	0	0	75	8,50
GC-500	1	31840	31+00790	2	7,5	6,9	0,6	0	-150	6,6	4,4	48,31	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	0,1	-0,5	0	-0,77	0	0	75	7,80
GC-500	1	31850	31+00800	3	11	9,9	0,6	0,5	-160	6,8	4,4	48,75	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,77	0,1	0	0	-0,67	0	0	93	7,19
GC-500	1	31860	31+00810	3	10	8,9	0,6	0,5	-230	7,1	4,4	49,19	4,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-1,72	0,1	0	0	-1,62	0	0	105	11,43
GC-500	1	31870	31+00820	3	9	7,4	1	0,6	-280	7,4	4,5	49,64	4,5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-3,1	0,5	0,1	0	-2,50	0	0	95	20,59
GC-500	1	31880	31+00830	3	8,3	6,9	0,8	0,6	-290	7,6	4,6	50,1	4,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-3,6	0,3	0,1	0	-3,20	0	0	87	28,50
GC-500	1	31890	31+00840	2	7,8	6,6	0,6	0,6	-280	7,7	4,7	50,57	4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,1	0	-0,20	0	0	81	17,00
GC-500	1	31900	31+00850	2	7,8	6,7	0,5	0,6	-190	7,5	4,7	51,04	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,51	0	0,1	0	-0,41	0	0	78	3,07
GC-500	1	31910	31+00860	2	7,8	6,8	0,4	0,6	-130	6,9	4,8	51,52	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	-0,1	0,1	0	-0,51	0	0	78	4,62
GC-500	1	31920	31+00870	2	8,1	7,1	0,4	0,6	-130	6,1	4,8	52	4																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	32140	32+00080	2	7,6	6,7	0,4	0,5	370	-6	1,6	60,22	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	32150	32+00090	2	7,6	6,7	0,4	0,5	380	-6,4	1,3	60,35	1,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	0	0	-0,40	0	0	76	4,00
GC-500	1	32160	32+00100	2	7,7	6,8	0,4	0,5	370	-6,8	1,1	60,46	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,50
GC-500	1	32170	32+00110	2	7,8	6,9	0,4	0,5	150	-7,1	0,9	60,55	0,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	-0,1	0	0	-0,47	0	0	78	3,85
GC-500	1	32180	32+00120	2	7,9	7	0,4	0,5	70	-7	0,9	60,64	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	-0,1	0	0	-0,68	0	10	79	5,74
GC-500	1	32190	32+00130	2	7,9	7	0,4	0,5	60	-6,5	1	60,74	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,1	0	0	-0,78	0	10	79	7,27
GC-500	1	32200	32+00140	2	7,9	7	0,4	0,5	60	-5,4	1,1	60,85	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,1	0	0	-0,78	0	10	79	7,75
GC-500	1	32210	32+00150	2	7,9	7	0,4	0,5	90	-3,9	1,2	60,97	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,1	0	0	-0,55	0	10	79	6,63
GC-500	1	32220	32+00160	2	7,9	7	0,4	0,5	300	-2,3	1,2	61,09	1,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	0	0	-0,10	0	0	79	3,25
GC-500	1	32230	32+00170	2	7,9	7	0,4	0,5	-270	-0,6	1,1	61,2	1,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	0	0	-0,10	0	0	79	1,00
GC-500	1	32240	32+00180	2	7,8	6,9	0,4	0,5	-90	0,8	0,9	61,29	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,1	0	0	-0,65	0	10	79	3,75
GC-500	1	32250	32+00190	2	7,9	7	0,4	0,5	-80	1,8	0,6	61,35	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,1	0	0	-0,61	0	10	79	6,28
GC-500	1	32260	32+00200	2	7,9	7	0,4	0,5	-80	2,4	0,4	61,39	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,1	0	0	-0,61	0	10	79	6,06
GC-500	1	32270	32+00210	2	7,7	6,8	0,4	0,5	-150	2,5	0,1	61,4	0,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	-0,1	0	0	-0,57	0	0	78	5,88
GC-500	1	32280	32+00220	2	7,7	6,8	0,4	0,5	-370	2,2	-0,2	61,38	0,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	4,35
GC-500	1	32290	32+00230	2	7,7	6,8	0,4	0,5	-690	1,6	-0,5	61,33	0,5	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	32300	32+00240	2	7,6	6,8	0,4	0,4	-1170	0,9	-0,8	61,25	0,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,1	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-500	1	32310	32+00250	2	7,7	6,8	0,4	0,5	-2200	0	-1,1	61,14	1,1	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,50
GC-500	1	32320	32+00260	2	7,7	6,8	0,4	0,5	-2700	-0,9	-1,5	60,99	1,5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	32330	32+00270	2	7,7	6,8	0,4	0,5	1320	-1,9	-1,8	60,81	1,8	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	32340	32+00280	2	7,7	6,8	0,4	0,5	900	-2,9	-2,2	60,59	2,2	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	0	0	-0,30	0	0	77	3,00
GC-500	1	32350	32+00290	2	7,8	6,9	0,4	0,5	540	-3,8	-2,6	60,33	2,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,1	0	0	-0,20	0	0	78	2,50
GC-500	1	32360	32+00300	2	7,9	7	0,4	0,5	230	-4,6	-3	60,03	3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,18	-0,1	0	0	-0,28	0	0	79	2,38
GC-500	1	32370	32+00310	2	8	7,1	0,4	0,5	130	-5	-3,3	59,7	3,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	-0,1	0	0	-0,31	0	0	80	2,94
GC-500	1	32380	32+00320	2	8	7,1	0,4	0,5	120	-5	-3,5	59,35	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	-0,1	0	0	-0,34	0	10	80	3,25
GC-500	1	32390	32+00330	2	8,1	7,1	0,5	0,5	120	-4,6	-3,8	58,97	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	0	0	0	-0,24	0	10	81	2,88
GC-500	1	32400	32+00340	2	8,2	7,2	0,5	0,5	150	-3,7	-4	58,57	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	0	0	0	-0,07	0	0	82	1,54
GC-500	1	32410	32+00350	2	8,1	7,1	0,5	0,5	430	-2,5	-4,2	58,15	4,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	0	0	0	0,10	0	0	82	0,00
GC-500	1	32420	32+00360	2	8,1	7,1	0,5	0,5	-650	-1,2	-4,5	57,7	4,5	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,1	0	0	0	0,10	0	0	81	0,00
GC-500	1	32430	32+00370	2	8,1	7,1	0,5	0,5	-130	-0,1	-4,8	57,22	4,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	0	0	0	-0,21	0	0	81	0,56
GC-500	1	32440	32+00380	2	8,1	7,1	0,5	0,5	-70	0,5	-5,1	56,71	5,1	10	0	0	0</															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	32660	32+00600	2	6,4	6,4	0	0	3900	-2,4	-1,6	50,56	1,6	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32670	32+00610	2	6,4	6,4	0	0	4770	-2,2	-1,5	50,41	1,5	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32680	32+00620	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-2	-1,5	50,26	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32690	32+00630	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,4	50,12	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32700	32+00640	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,3	49,99	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32710	32+00650	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,2	49,87	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32720	32+00660	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,2	49,75	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32730	32+00670	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,2	49,63	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32740	32+00680	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,9	-1,3	49,5	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32750	32+00690	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,8	-1,5	49,35	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32760	32+00700	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,8	-1,8	49,17	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32770	32+00710	2	6,4	6,4	0	0	<infinito>	-1,8	-2,2	48,95	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	32780	32+00720	2	6,5	6,5	0	0	-4770	-1,8	-2,5	48,7	2,5	10	0	0	0	4770	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,50
GC-500	1	32790	32+00730	2	6,4	6,4	0	0	-4030	-1,8	-2,8	48,42	2,8	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	15,50
GC-500	1	32800	32+00740	3	7,5	7,5	0	0	-3230	-1,8	-3,1	48,11	3,1	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-3	-0,5	-0,5	0	-4,00	0	0	70	28,00
GC-500	1	32810	32+00750	3	8,6	8,1	0	0,5	-2870	-1,8	-3,3	47,78	3,3	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	0	0	-2,90	0	0	81	34,50
GC-500	1	32820	32+00760	3	9,4	8,9	0	0,5	-2530	-1,8	-3,4	47,44	3,4	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	0	0	-2,10	0	0	90	25,00
GC-500	1	32830	32+00770	3	10	9,5	0	0,5	-2170	-1,6	-3,6	47,08	3,6	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	0	0	-1,50	0	0	97	18,00
GC-500	1	32840	32+00780	3	10,4	9,9	0	0,5	-1610	-1,3	-3,7	46,71	3,7	10	0	0	0	1610	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0	0	-1,10	0	0	102	13,00
GC-500	1	32850	32+00790	3	10,5	10	0	0,5	-1240	-0,8	-3,8	46,33	3,8	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	0	0	-1,00	0	0	105	10,50
GC-500	1	32860	32+00800	3	10,8	10,3	0	0,5	-870	-0,1	-4	45,93	4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0	0	-0,70	0	0	107	8,50
GC-500	1	32870	32+00810	2	7,1	6,6	0	0,5	-500	0,8	-4,1	45,52	4,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0	0	-0,90	0	0	90	8,00
GC-500	1	32880	32+00820	2	7,2	6,7	0	0,5	-190	2	-4,2	45,1	4,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,51	-0,5	0	0	-1,01	0	0	72	9,57
GC-500	1	32890	32+00830	2	7,9	6,7	0,7	0,5	-170	3,2	-4,3	44,67	4,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,54	0,2	0	0	-0,34	0	0	76	6,76
GC-500	1	32900	32+00840	2	7,9	6,7	0,7	0,5	-160	4,5	-4,3	44,24	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,55	0,2	0	0	-0,35	0	0	79	3,46
GC-500	1	32910	32+00850	2	8	6,8	0,7	0,5	-130	5,7	-4,3	43,81	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,51	0,2	0	0	-0,31	0	0	80	3,32
GC-500	1	32920	32+00860	2	8	6,8	0,7	0,5	-110	6,7	-4,3	43,38	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,57	0,2	0	0	-0,37	0	10	80	3,40
GC-500	1	32930	32+00870	2	8	6,8	0,7	0,5	-90	7,6	-4,3	42,95	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,2	0	0	-0,45	0	10	80	4,09
GC-500	1	32940	32+00880	2	8	6,8	0,7	0,5	-100	8,3	-4,2	42,53	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,61	0,2	0	0	-0,41	0	10	80	4,28
GC-500	1	32950	32+00890	2	8	6,8	0,7	0,5	-90	8,8	-4,1	42,12	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	0,2	0	0	-0,45	0	10	80	4,28
GC-500	1	32960	32+00900	2	8	6,8	0,7	0,5	-100																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	33180	33+00120	2	7,5	6,9	0,6	0	90	-5,6	3,1	43,23	3,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,1	-0,5	0	-0,95	0	10	74	9,81
GC-500	1	33190	33+00130	2	7,5	6,9	0,6	0	90	-6,4	2,6	43,49	2,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,1	-0,5	0	-0,95	0	10	75	9,50
GC-500	1	33200	33+00140	2	7,7	7	0,7	0	80	-7,1	2,2	43,71	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	76	8,78
GC-500	1	33210	33+00150	2	7,7	7	0,7	0	80	-7,6	1,7	43,88	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33220	33+00160	2	7,7	7	0,7	0	80	-7,9	1,1	43,99	1,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33230	33+00170	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,1	0,5	44,04	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33240	33+00180	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,3	-0,2	44,02	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33250	33+00190	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,4	-0,8	43,94	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33260	33+00200	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,5	-1,5	43,79	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33270	33+00210	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,6	-2,2	43,57	2,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33280	33+00220	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,6	-2,8	43,29	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33290	33+00230	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,5	-3,3	42,96	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33300	33+00240	2	7,7	7	0,7	0	80	-8,2	-3,7	42,59	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,2	-0,5	0	-0,81	0	10	77	8,06
GC-500	1	33310	33+00250	2	7,6	6,9	0,7	0	90	-7,6	-4	42,19	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,2	-0,5	0	-0,85	0	10	77	8,28
GC-500	1	33320	33+00260	2	7,6	6,9	0,7	0	90	-6,9	-4,3	41,76	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,2	-0,5	0	-0,85	0	10	76	8,50
GC-500	1	33330	33+00270	2	7,6	6,9	0,7	0	120	-6	-4,5	41,31	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	0,2	-0,5	0	-0,74	0	10	76	7,94
GC-500	1	33340	33+00280	2	7,3	6,8	0,5	0	220	-5,2	-4,7	40,84	4,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,38	0	-0,5	0	-0,88	0	0	75	8,11
GC-500	1	33350	33+00290	2	7,1	6,8	0,3	0	490	-4,4	-4,8	40,36	4,8	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,92
GC-500	1	33360	33+00300	2	7,1	6,8	0,3	0	800	-3,7	-4,9	39,87	4,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33370	33+00310	2	7,1	6,8	0,3	0	1200	-3,2	-5	39,37	5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33380	33+00320	2	7,1	6,8	0,3	0	1540	-2,9	-5	38,87	5	10	0	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33390	33+00330	2	7,1	6,8	0,3	0	2020	-2,7	-4,9	38,38	4,9	10	0	0	0	2020	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33400	33+00340	2	7,1	6,8	0,3	0	2700	-2,6	-4,8	37,9	4,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33410	33+00350	2	7,1	6,8	0,3	0	3570	-2,5	-4,6	37,44	4,6	10	0	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33420	33+00360	2	7,1	6,8	0,3	0	4570	-2,4	-4,4	37	4,4	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33430	33+00370	2	7,1	6,8	0,3	0	5000	-2,3	-4,1	36,59	4,1	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33440	33+00380	2	7,1	6,8	0,3	0 <infinito>	-2,2	-3,8	36,21	3,8	10	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33450	33+00390	2	7,1	6,8	0,3	0 <infinito>	-2,2	-3,5	35,86	3,5	10	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33460	33+00400	2	7,1	6,8	0,3	0 <infinito>	-2,2	-3,2	35,54	3,2	10	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33470	33+00410	2	7,1	6,8	0,3	0 <infinito>	-2,2	-2,9	35,25	2,9	10	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,2	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	33480	33+00420	2	7,1	6,8	0,3	0 <infinito>	-2,2	-2,6	34																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	33700	33+00640	2	8,6	7,2	0	1,4	300	4,2	2,7	35,53	2,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,9	0	0,60	0	0	85	0,00
GC-500	1	33710	33+00650	2	9,2	7,8	0	1,4	70	3,3	2,8	35,81	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,221	-0,5	0,9	0	0,62	0	10	89	0,00
GC-500	1	33720	33+00660	2	8,6	8,6	0	0	-230	2,6	2,9	36,1	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	1,424	-0,5	-0,5	0	0,42	0	0	89	0,00
GC-500	1	33730	33+00670	2	10,8	10,8	0	0	-20	2,2	3	36,4	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,775	-0,5	-0,5	0	0,78	0	10	97	0,00
GC-500	1	33740	33+00680	2	10,9	10,9	0	0	-20	2,2	3,2	36,72	3,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	1,875	-0,5	-0,5	0	0,88	0	10	109	0,00
GC-500	1	33750	33+00690	2	11,1	11,1	0	0	-370	2,6	3,4	37,06	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	4,1	-0,5	-0,5	0	3,10	0	0	110	0,00
GC-500	1	33760	33+00700	2	12,9	11,8	1,1	0	60	3,3	3,7	37,43	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	4,125	0,6	-0,5	0	4,23	0	10	120	0,00
GC-500	1	33770	33+00710	2	12,7	11,5	1,2	0	370	4,1	3,9	37,82	3,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	4,5	0,7	-0,5	0	4,70	0	0	128	0,00
GC-500	1	33780	33+00720	2	10,7	8,7	2	0	-90	4,9	4,1	38,23	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,25	1,5	-0,5	0	2,25	0	10	117	0,00
GC-500	1	33790	33+00730	2	9,7	7,7	2	0	-100	5,7	4,2	38,65	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,295	1,5	-0,5	0	1,30	0	10	102	0,00
GC-500	1	33800	33+00740	2	7,9	6,7	1,2	0	-100	6,3	4,4	39,09	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	0,7	-0,5	0	-0,51	0	10	88	0,00
GC-500	1	33810	33+00750	2	7,4	6,7	0,7	0	-100	6,7	4,5	39,54	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,71	0,2	-0,5	0	-1,01	0	10	77	7,55
GC-500	1	33820	33+00760	2	7,2	6,7	0,5	0	-110	6,8	4,7	40,01	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	0	-0,5	0	-1,17	0	10	73	10,87
GC-500	1	33830	33+00770	2	7,2	6,7	0,5	0	-110	6,6	4,8	40,49	4,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,67	0	-0,5	0	-1,17	0	10	72	11,68
GC-500	1	33840	33+00780	3	10,6	10	0,6	0	-120	6	4,9	40,98	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	-0,73	0,1	-0,5	0	-1,13	0	10	89	11,47
GC-500	1	33850	33+00790	3	10,6	10	0,6	0	-120	5,2	4,9	41,47	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	-0,73	0,1	-0,5	0	-1,13	0	10	106	11,25
GC-500	1	33860	33+00800	3	10,3	9,7	0,6	0	-170	4,1	5	41,97	5	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,16	-0,96	0,1	-0,5	0	-1,36	0	0	105	12,42
GC-500	1	33870	33+00810	3	9,3	9	0,3	0	-240	3	5	42,47	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,11	-1,61	-0,2	-0,5	0	-2,31	0	0	98	18,36
GC-500	1	33880	33+00820	3	8,7	8,7	0	0	-530	1,8	5,1	42,98	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	90	25,56
GC-500	1	33890	33+00830	3	8,4	8,4	0	0	-950	0,8	5,1	43,49	5,1	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0	0	86	29,50
GC-500	1	33900	33+00840	3	8	8	0	0	-1350	-0,1	5,1	44	5,1	10	0	0	0	1350	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0	0	82	33,00
GC-500	1	33910	33+00850	2	6,7	6,7	0	0	-2030	-0,7	5	44,5	5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	74	24,00
GC-500	1	33920	33+00860	2	6,7	6,7	0	0	-2300	-1,2	4,9	44,99	4,9	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33930	33+00870	2	6,7	6,7	0	0	-2530	-1,5	4,7	45,46	4,7	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33940	33+00880	2	6,7	6,7	0	0	-2800	-1,6	4,4	45,9	4,4	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33950	33+00890	2	6,7	6,7	0	0	-2600	-1,6	4,2	46,32	4,2	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33960	33+00900	2	6,7	6,7	0	0	-2300	-1,3	3,9	46,71	3,9	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33970	33+00910	2	6,7	6,7	0	0	-1930	-0,8	3,6	47,07	3,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33980	33+00920	2	6,7	6,7	0	0	-1570	0,1	3,3	47,4	3,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	33990	33+00930	2	6,7	6,7	0	0	-1070	1,1	2,9	47,69	2,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	34000	33+00940	2	6,8	6,8	0	0	-620	2,3																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	34220	34+00160	2	7,1	6,7	0,4	0	<infinito>	-1,9	-0,9	48,23	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	34230	34+00170	2	7,1	6,7	0,4	0	<infinito>	-1,9	-0,9	48,14	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34240	34+00180	2	7,1	6,7	0,4	0	<infinito>	-1,9	-0,9	48,05	0,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34250	34+00190	2	7,1	6,7	0,4	0	-4900	-1,8	-0,9	47,96	0,9	10	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34260	34+00200	2	7,1	6,7	0,4	0	-4570	-1,8	-0,9	47,87	0,9	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34270	34+00210	2	7,1	6,7	0,4	0	-3370	-1,7	-0,8	47,79	0,8	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34280	34+00220	2	7,1	6,7	0,4	0	-3030	-1,5	-0,8	47,71	0,8	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	34290	34+00230	2	6,7	6,7	0	0	-2700	-1,3	-0,7	47,64	0,7	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	69	11,00
GC-500	1	34300	34+00240	2	6,7	6,7	0	0	-2170	-0,8	-0,7	47,57	0,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	34310	34+00250	2	6,7	6,7	0	0	-1320	-0,2	-0,6	47,51	0,6	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	34320	34+00260	2	6,7	6,7	0	0	-850	0,6	-0,6	47,45	0,6	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	34330	34+00270	2	7,7	6,7	0	1	-540	1,4	-0,6	47,39	0,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	72	8,00
GC-500	1	34340	34+00280	2	9,6	6,7	0	2,9	-330	2,2	-0,7	47,32	0,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	2,4	0	1,60	0	0	87	0,00
GC-500	1	34350	34+00290	2	10,1	6,8	0	3,3	-270	2,7	-0,7	47,25	0,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	2,8	0	2,10	0	0	99	0,00
GC-500	1	34360	34+00300	2	10	6,8	0	3,2	-250	2,9	-0,8	47,17	0,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	2,7	0	2,00	0	0	101	0,00
GC-500	1	34370	34+00310	2	8,1	6,9	0	1,2	-260	2,8	-0,8	47,09	0,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	0,7	0	0,10	0	0	91	0,00
GC-500	1	34380	34+00320	2	7,2	6,8	0	0,4	-360	2,4	-0,8	47,01	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,1	0	-0,80	0	0	77	3,50
GC-500	1	34390	34+00330	2	6,8	6,8	0	0	-550	1,9	-0,8	46,93	0,8	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	70	10,00
GC-500	1	34400	34+00340	2	6,8	6,8	0	0	-760	1,3	-0,7	46,86	0,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34410	34+00350	2	6,8	6,8	0	0	-1260	0,7	-0,6	46,8	0,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34420	34+00360	2	6,8	6,8	0	0	-1600	0,1	-0,5	46,75	0,5	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34430	34+00370	2	6,8	6,8	0	0	2970	-0,4	-0,4	46,71	0,4	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34440	34+00380	2	6,8	6,8	0	0	2190	-0,9	-0,3	46,68	0,3	10	0	0	0	2190	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34450	34+00390	2	6,8	6,8	0	0	1610	-1,4	-0,2	46,66	0,2	10	0	0	0	1610	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34460	34+00400	2	6,8	6,8	0	0	1130	-2,1	-0,1	46,65	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34470	34+00410	2	6,9	6,9	0	0	760	-3	-0,1	46,64	0,1	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	34480	34+00420	2	6,9	6,9	0	0	460	-3,9	-0,1	46,63	0,1	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	34490	34+00430	2	6,9	6,9	0	0	190	-4,9	-0,1	46,62	0,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	0	69	12,07
GC-500	1	34500	34+00440	2	7,1	7,1	0	0	80	-5,7	-0,1	46,61	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	70	13,60
GC-500	1	34510	34+00450	2	7,1	7,1	0	0	70	-6,4	-0,1	46,6	0,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	71	14,42
GC-500	1	34520	34+00460	2	7,2	7,2	0	0	70	-																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	34740	34+00680	2	11,9	6,8	5,1	0	850	-2,5	3,4	51,28	3,4	10	0	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,2	4,6	-0,5	0	3,90	0	0	111	0,00
GC-500	1	34750	34+00690	2	12,4	6,8	5,6	0	590	-3,4	3,5	51,63	3,5	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,2	5,1	-0,5	0	4,40	0	0	122	0,00
GC-500	1	34760	34+00700	2	12,8	6,9	5,9	0	270	-4,1	3,6	51,99	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	5,4	-0,5	0	4,80	0	0	126	0,00
GC-500	1	34770	34+00710	2	12,8	6,9	5,9	0	140	-4,5	3,8	52,37	3,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,39	5,4	-0,5	0	4,51	0	0	128	0,00
GC-500	1	34780	34+00720	2	12,8	6,9	5,9	0	130	-4,6	4	52,77	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	5,4	-0,5	0	4,49	0	0	128	0,00
GC-500	1	34790	34+00730	2	12,8	6,9	5,9	0	150	-4,5	4,1	53,18	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	5,4	-0,5	0	4,53	0	0	128	0,00
GC-500	1	34800	34+00740	2	11,8	6,9	4,9	0	160	-4,3	4,2	53,6	4,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,35	4,4	-0,5	0	3,55	0	0	123	0,00
GC-500	1	34810	34+00750	2	10,7	6,8	3,9	0	280	-4,1	4,2	54,02	4,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,2	3,4	-0,5	0	2,70	0	0	113	0,00
GC-500	1	34820	34+00760	2	10,2	6,8	3,4	0	410	-3,9	4,2	54,44	4,2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,9	-0,5	0	2,20	0	0	105	0,00
GC-500	1	34830	34+00770	2	8,9	6,8	2,1	0	420	-3,8	4,1	54,85	4,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	-0,5	0	0,90	0	0	96	0,00
GC-500	1	34840	34+00780	2	7,5	6,8	0,7	0	400	-3,7	4,1	55,26	4,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	82	0,00
GC-500	1	34850	34+00790	2	6,8	6,8	0	0	340	-3,5	4	55,66	4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	72	8,50
GC-500	1	34860	34+00800	2	6,8	6,8	0	0	340	-3,2	3,9	56,05	3,9	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34870	34+00810	2	6,8	6,8	0	0	380	-2,7	3,7	56,42	3,7	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34880	34+00820	2	6,8	6,8	0	0	390	-2,2	3,5	56,77	3,5	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34890	34+00830	2	6,8	6,8	0	0	550	-1,7	3,3	57,1	3,3	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34900	34+00840	2	6,8	6,8	0	0	820	-1,3	3,1	57,41	3,1	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34910	34+00850	2	6,8	6,8	0	0	1180	-1	2,9	57,7	2,9	10	0	0	0	1180	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	34920	34+00860	3	8,7	8,7	0	0	1510	-0,7	2,7	57,97	2,7	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	78	20,00
GC-500	1	34930	34+00870	3	10,1	10,1	0	0	2020	-0,4	2,6	58,23	2,6	10	0	0	0	2020	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	94	21,00
GC-500	1	34940	34+00880	4	12,4	12,4	0	0	2770	-0,1	2,5	58,48	2,5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	113	20,00
GC-500	1	34950	34+00890	4	13,3	13,3	0	0	3300	0,3	2,4	58,72	2,4	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	129	21,50
GC-500	1	34960	34+00900	4	14,9	14,9	0	0	-2750	0,7	2,3	58,95	2,3	10	0	0	0	2750	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	141	9,00
GC-500	1	34970	34+00910	4	14,9	14,9	0	0	-2100	1,2	2,1	59,16	2,1	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	149	1,00
GC-500	1	34980	34+00920	4	14,9	14,9	0	0	-1660	1,8	2	59,36	2	10	0	0	0	1660	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	149	1,00
GC-500	1	34990	34+00930	4	14,9	14,9	0	0	-1360	2,5	1,8	59,54	1,8	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	149	1,00
GC-500	1	35000	34+00940	3	11,6	11,6	0	0	-860	3,3	1,6	59,7	1,6	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	133	0,00
GC-500	1	35010	34+00950	3	11,6	11,6	0	0	-500	4,1	1,3	59,83	1,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	116	0,00
GC-500	1	35020	34+00960	3	11,6	11,6	0	0	-220	4,7	1,1	59,94	1,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,12	0,977	-0,5	-0,5	0	-0,02	0	0	116	0,00
GC-500	1	35030	34+00970	3	11,6	11,6	0	0	-120	5,2	0,8	60,02	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,23	0,875	-0,5	-0,5	0	-0,13	0	10	116	0,74
GC-500	1	35040	34+00980	3	11,6	11,6	0	0	-90	5,5	0,5	60,07	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	0,8	-0,5	-0,5	0	-0,20	0	10	116	1,63
GC-500	1	35050	34+00990	3	11,6	11,6	0	0	-90	5,7	0,2	60,09	0,2	10	0	0	0	90	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	35240	35+00180	2	6,7	6,7	0	0	1170	-0,8	2,5	60,39	2,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	35250	35+00190	2	6,8	6,8	0	0	890	-1,2	3	60,69	3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50
GC-500	1	35260	35+00200	2	6,8	6,8	0	0	660	-1,7	3,4	61,03	3,4	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	35270	35+00210	2	6,8	6,8	0	0	360	-2,1	3,9	61,42	3,9	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	35280	35+00220	2	6,9	6,9	0	0	220	-2,5	4,4	61,86	4,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	0	69	12,42
GC-500	1	35290	35+00230	2	6,9	6,9	0	0	210	-2,7	4,7	62,33	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	69	12,88
GC-500	1	35300	35+00240	2	7,2	7,2	0	0	220	-3	5	62,83	5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	0	71	11,38
GC-500	1	35310	35+00250	2	7,2	7,2	0	0	240	-3,4	5	63,33	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	0	72	9,76
GC-500	1	35320	35+00260	2	7,3	7,3	0	0	500	-3,9	4,9	63,82	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	0	73	8,34
GC-500	1	35330	35+00270	2	7,3	7,3	0	0	230	-4,6	4,7	64,29	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0	0	73	7,88
GC-500	1	35340	35+00280	2	7,4	7,4	0	0	110	-5,3	4,5	64,74	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	0	10	74	9,22
GC-500	1	35350	35+00290	2	7,6	7,6	0	0	50	-5,8	4,3	65,17	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	75	10,89
GC-500	1	35360	35+00300	2	7,6	7,6	0	0	50	-6,1	4,2	65,59	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	76	12,10
GC-500	1	35370	35+00310	2	7,6	7,6	0	0	50	-6,1	4,1	66	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	76	12,10
GC-500	1	35380	35+00320	2	7,6	7,6	0	0	50	-5,7	4	66,4	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	76	12,10
GC-500	1	35390	35+00330	2	7,5	7,5	0	0	60	-5,1	3,8	66,78	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	76	11,93
GC-500	1	35400	35+00340	2	7,4	7,4	0	0	90	-4,4	3,5	67,13	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	10	75	11,13
GC-500	1	35410	35+00350	2	7,2	7,2	0	0	280	-3,7	3,2	67,45	3,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	9,25
GC-500	1	35420	35+00360	2	7,2	7,2	0	0	640	-3,1	2,8	67,73	2,8	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	72	8,00
GC-500	1	35430	35+00370	2	7,1	7,1	0	0	1100	-2,7	2,4	67,97	2,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	35440	35+00380	2	7,1	7,1	0	0	1700	-2,5	2	68,17	2	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35450	35+00390	2	7	7	0	0	1430	-2,4	1,7	68,34	1,7	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-500	1	35460	35+00400	2	7	7	0	0	1200	-2,4	1,3	68,47	1,3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	35470	35+00410	2	7	7	0	0	970	-2,6	1	68,57	1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	35480	35+00420	2	7,1	7,1	0	0	770	-2,8	0,6	68,63	0,6	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,50
GC-500	1	35490	35+00430	2	7,1	7,1	0	0	520	-3,1	0,3	68,66	0,3	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35500	35+00440	2	7,1	7,1	0	0	410	-3,3	-0,1	68,65	0,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35510	35+00450	2	7,1	7,1	0	0	370	-3,5	-0,4	68,61	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35520	35+00460	2	7,1	7,1	0	0	350	-3,5	-0,8	68,53	0,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35530	35+00470	2	7,1	7,1	0	0	310	-3,4	-1,1	68,42	1,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	35540	35+00480	2	7,1	7,1	0	0	310	-3,2	-1,5	68,27	1,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	35760	35+00700	2	7	7	0	0	-90	5	-3,7	59,5	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,45	-0,5	-0,5	0	-1,45	0	10	69	14,60
GC-500	1	35770	35+00710	2	7	7	0	0	-80	6,2	-3,3	59,17	3,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	70	14,78
GC-500	1	35780	35+00720	2	7,2	7,2	0	0	-70	7,2	-3	58,87	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	71	14,42
GC-500	1	35790	35+00730	2	7,6	7,6	0	0	-70	8	-2,6	58,61	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	74	11,79
GC-500	1	35800	35+00740	2	7,6	7,6	0	0	-70	8,5	-2,3	58,38	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0	10	76	9,79
GC-500	1	35810	35+00750	2	7,7	7,7	0	0	-50	8,7	-2	58,18	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	77	10,44
GC-500	1	35820	35+00760	2	7,7	7,7	0	0	-50	8,6	-1,7	58,01	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	77	11,10
GC-500	1	35830	35+00770	2	7,6	7,6	0	0	-60	8,2	-1,5	57,86	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	10	77	10,93
GC-500	1	35840	35+00780	2	7,6	7,6	0	0	-60	7,5	-1,2	57,74	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	10	76	10,75
GC-500	1	35850	35+00790	3	10,6	10,6	0	0	-70	6,6	-0,8	57,66	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,39	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	10	91	11,80
GC-500	1	35860	35+00800	3	10,5	10,5	0	0	-90	5,5	-0,4	57,62	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,30	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	10	106	12,93
GC-500	1	35870	35+00810	3	9,9	9,9	0	0	-160	4,3	0	57,62	0	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	102	15,34
GC-500	1	35880	35+00820	3	9,3	9,3	0	0	-340	3,2	0,4	57,66	0,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	96	19,84
GC-500	1	35890	35+00830	3	8,6	8,6	0	0	-710	2,2	0,9	57,75	0,9	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	90	25,50
GC-500	1	35900	35+00840	3	7,7	7,7	0	0	-1090	1,4	1,3	57,88	1,3	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0	0	82	33,50
GC-500	1	35910	35+00850	2	7,2	7,2	0	0	-1560	0,8	1,7	58,05	1,7	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	75	23,00
GC-500	1	35920	35+00860	2	6,9	6,9	0	0	-2070	0,4	2,1	58,26	2,1	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	71	9,50
GC-500	1	35930	35+00870	2	6,9	6,9	0	0	-2570	0,1	2,4	58,5	2,4	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	35940	35+00880	3	10	10	0	0	-3370	-0,2	2,7	58,77	2,7	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	85	13,00
GC-500	1	35950	35+00890	3	9,2	9,2	0	0	-3830	-0,4	3	59,07	3	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	96	19,00
GC-500	1	35960	35+00900	3	8,3	8,3	0	0	-4270	-0,7	3,2	59,39	3,2	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0	0	88	27,50
GC-500	1	35970	35+00910	3	7,9	7,9	0	0	-4870	-0,9	3,4	59,73	3,4	10	0	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-2,6	-0,5	-0,5	0	-3,60	0	0	81	34,00
GC-500	1	35980	35+00920	3	7,4	7,4	0	0	4230	-1,2	3,5	60,08	3,5	10	0	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,5	-0,5	0	-4,10	0	0	77	38,50
GC-500	1	35990	35+00930	3	7,2	7,2	0	0	3930	-1,4	3,7	60,45	3,7	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-3,3	-0,5	-0,5	0	-4,30	0	0	73	42,00
GC-500	1	36000	35+00940	2	6,9	6,9	0	0	3330	-1,6	3,8	60,83	3,8	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	71	27,00
GC-500	1	36010	35+00950	2	6,9	6,9	0	0	2700	-1,8	3,8	61,21	3,8	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36020	35+00960	2	6,9	6,9	0	0	2500	-1,9	3,8	61,59	3,8	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36030	35+00970	2	6,9	6,9	0	0	1970	-2,1	3,7	61,96	3,7	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36040	35+00980	2	6,9	6,9	0	0	1700	-2,2	3,7	62,33	3,7	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36050	35+00990	2	7	7	0	0	930	-2,3	3,6	62,69	3,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-500	1	36060	36+00000	2	7	7	0	0	710	-2,4	3,5	63,04	3,5	10	0	0	0</															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES														SUPERFICIE					
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	36280	36+00220	2	6,9	6,9	0	0	1040	-2,3	-1,4	65,83	1,4	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-500	1	36290	36+00230	2	6,9	6,9	0	0	1270	-2,2	-1,7	65,66	1,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36300	36+00240	2	6,9	6,9	0	0	1130	-2,3	-2,1	65,45	2,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36310	36+00250	2	6,9	6,9	0	0	1040	-2,5	-2,5	65,2	2,5	10	0	0	0	1040	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	36320	36+00260	2	7	7	0	0	700	-2,9	-2,9	64,91	2,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-500	1	36330	36+00270	2	7	7	0	0	340	-3,4	-3,3	64,58	3,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36340	36+00280	2	7,1	7,1	0	0	130	-4	-3,7	64,21	3,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	71	11,06
GC-500	1	36350	36+00290	2	7,2	7,2	0	0	70	-4,7	-4,1	63,8	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	72	12,95
GC-500	1	36360	36+00300	2	7,3	7,3	0	0	50	-5,2	-4,3	63,37	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	14,44
GC-500	1	36370	36+00310	2	7,3	7,3	0	0	50	-5,5	-4,4	62,93	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	15,10
GC-500	1	36380	36+00320	2	7,3	7,3	0	0	50	-5,5	-4,5	62,48	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	15,10
GC-500	1	36390	36+00330	2	7,3	7,3	0	0	60	-5,4	-4,5	62,03	4,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	73	14,43
GC-500	1	36400	36+00340	2	7,3	7,3	0	0	110	-5,2	-4,6	61,57	4,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	10	73	12,22
GC-500	1	36410	36+00350	2	7,3	7,3	0	0	180	-5,2	-4,6	61,11	4,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0	0	73	9,97
GC-500	1	36420	36+00360	2	7,2	7,2	0	0	300	-5,3	-4,7	60,64	4,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	8,63
GC-500	1	36430	36+00370	2	7,1	7,1	0	0	350	-5,4	-4,7	60,17	4,7	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	36440	36+00380	2	7	7	0	0	350	-5,6	-4,8	59,69	4,8	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-500	1	36450	36+00390	2	7	7	0	0	360	-5,6	-4,8	59,21	4,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36460	36+00400	2	7	7	0	0	460	-5,6	-4,8	58,73	4,8	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36470	36+00410	2	7	7	0	0	490	-5,5	-4,9	58,24	4,9	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36480	36+00420	2	7	7	0	0	480	-5,5	-5	57,74	5	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36490	36+00430	2	7	7	0	0	320	-5,5	-5,1	57,23	5,1	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36500	36+00440	2	7,1	7,1	0	0	240	-5,7	-5,2	56,71	5,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	0	71	10,34
GC-500	1	36510	36+00450	2	7,1	7,1	0	0	150	-5,9	-5,2	56,19	5,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	71	11,19
GC-500	1	36520	36+00460	2	7,2	7,2	0	0	140	-6,1	-5,2	55,67	5,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,09	-0,5	-0,5	0	-1,09	0	0	72	11,30
GC-500	1	36530	36+00470	2	7,4	7,4	0	0	120	-6,1	-5,1	55,16	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	10	73	10,13
GC-500	1	36540	36+00480	2	7,4	7,4	0	0	120	-6	-5,1	54,65	5,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0	10	74	9,38
GC-500	1	36550	36+00490	2	7,3	7,3	0	0	160	-5,7	-5	54,15	5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	74	9,45
GC-500	1	36560	36+00500	2	7,3	7,3	0	0	160	-5,2	-4,9	53,66	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,047	-0,5	-0,5	0	-0,95	0	0	73	9,53
GC-500	1	36570	36+00510	2	7,3	7,3	0	0	210	-4,7	-4,9	53,17	4,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,107	-0,5	-0,5	0	-0,89	0	0	73	9,23
GC-500	1	36580	36+00520	2	7,2	7,2	0	0	300	-4,1	-4,8	52,69	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	8,46
GC-500	1	36590	36+00530	2	8,4	7,2	0	1,2	500	-3,7	-4,8	52,21	4,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	0,7	0	0,40	0	0	78	2,00
GC-500	1	36600	36+00540	2	10,1	7,2	0	2,9	810	-3,4	-4,8	51,73	4,8	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	2,4	0	2,10	0	0	93	0,00
GC-500	1	36610	36+00550	2	9,3	7,1	0	2,2	1110	-3,2	-4,8	51,25	4,8	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	1,7	0	1,30	0	0	97	0,00
GC-500	1	36620	36+00560	2	8,3	7,1	0	1,2	1320	-3,1	-4,8	50,77	4,8	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	0,7	0	0,30	0	0	88	0,00
GC-500	1	36630	36+00570	2	7,7	7,1	0	0,6	1670	-3,1	-4,7	50,3	4,7	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	0,1	0	-0,30	0	0	80	0,00
GC-500	1	36640	36+00580	2	7,1	7,1	0	0	1330	-3,1	-4,5	49,85	4,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	74	6,00
GC-500	1	36650	36+00590	2	7,1	7,1	0	0	1130	-3,3	-4,3	49,42	4,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	36660	36+00600	2	8,9	7,2	1,7	0	820	-3,5	-4,1	49,01	4,1	10	0	0	0	820	0	0	0	10	0,00	0,2	1,2	-0,5	0	0,90	0	0	80	0,00
GC-500	1	36670	36+00610	2	10	7	3	0	580	-3,8	-3,9	48,62	3,9	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0	2,5	-0,5	0	2,00	0	0	95	0,00
GC-500	1	36680	36+00620	2	10	7	3	0	420	-4	-3,6	48,26	3,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	2,5	-0,5	0	2,00	0	0	100	0,00
GC-500	1	36690	36+00630	2	8,8	7	1,8	0	340	-4,2	-3,4	47,92	3,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	1,3	-0,5	0	0,80	0	0	94	0,00
GC-500	1	36700	36+00640	2	7	7	0	0	340	-4,2	-3,1	47,61	3,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	79	1,00
GC-500	1	36710	36+00650	2	7	7	0	0	380	-4,1	-2,9	47,32	2,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36720	36+00660	2	7	7	0	0	450	-3,8	-2,6	47,06	2,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	36730	36+00670	2	7,3	7	0,3	0	610	-3,4	-2,3	46,83	2,3	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	0	-0,2	-0,5	0	-0,70	0	0	72	8,50
GC-500	1	36740	36+00680	2	7,4	6,9	0,5	0	1000	-2,9	-2	46,63	2	10	0	0	0	1000	0	0												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	36800	36+00740	2	10,4	8,2	2,2	0	630	0,1	0	46,12	0	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	1,2	1,7	-0,5	0	2,40	0	0	99	0,00
GC-500	1	36810	36+00750	2	12,3	9,9	2,4	0	370	0,5	0,3	46,15	0,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	2,9	1,9	-0,5	0	4,30	0	0	114	0,00
GC-500	1	36820	36+00760	2	13,3	10,9	2,4	0	120	0,8	0,6	46,21	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	3,563	1,9	-0,5	0	4,96	0	10	128	0,00
GC-500	1	36830	36+00770	2	13,4	11,2	2,2	0	100	1	0,7	46,28	0,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	3,795	1,7	-0,5	0	5,00	0	10	134	0,00
GC-500	1	36840	36+00780	2	14,2	12,2	2	0	-230	1,1	0,7	46,35	0,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	5,024	1,5	-0,5	0	6,02	0	0	138	0,00
GC-500	1	36850	36+00790	2	14,9	13,2	1,7	0	-50	1,1	0,5	46,4	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	5,39	1,2	-0,5	0	6,09	0	10	146	0,00
GC-500	1	36860	36+00800	2	15,3	13,8	1,5	0	-30	1	0,1	46,41	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	5,45	1	-0,5	0	5,95	0	10	151	0,00
GC-500	1	36870	36+00810	2	16,1	14,6	1,5	0	-20	0,9	-0,3	46,38	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	1	-0,5	0	6,08	0	10	157	0,00
GC-500	1	36880	36+00820	2	16,1	14,6	1,5	0	-20	0,7	-0,7	46,31	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	1	-0,5	0	6,08	0	10	161	0,00
GC-500	1	36890	36+00830	2	14,6	14,6	0	0	-20	0,6	-1	46,21	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	5,575	-0,5	-0,5	0	4,58	0	10	154	0,00
GC-500	1	36900	36+00840	2	14,2	14,2	0	0	-230	0,6	-1,2	46,09	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	7,024	-0,5	-0,5	0	6,02	0	0	144	0,00
GC-500	1	36910	36+00850	2	14,1	13	1,1	0	110	0,7	-1,2	45,97	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	5,632	0,6	-0,5	0	5,73	0	10	142	0,00
GC-500	1	36920	36+00860	2	12,7	11	1,7	0	150	0,9	-1,1	45,86	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	3,73	1,2	-0,5	0	4,43	0	0	134	0,00
GC-500	1	36930	36+00870	2	13,7	10,2	2,5	1	210	1,2	-1	45,76	1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	3,007	2	0,5	0	5,51	0	0	132	0,00
GC-500	1	36940	36+00880	2	12,2	8,3	2,4	1,5	580	1,4	-0,8	45,68	0,8	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	1,3	1,9	1	0	4,20	0	0	130	0,00
GC-500	1	36950	36+00890	2	10,6	7,4	1,7	1,5	1050	1,7	-0,7	45,61	0,7	10	0	0	0	1050	0	0	0	10	0,00	0,4	1,2	1	0	2,60	0	0	114	0,00
GC-500	1	36960	36+00900	2	10,1	7,2	1,4	1,5	-930	2	-0,5	45,56	0,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,2	0,9	1	0	2,10	0	0	104	0,00
GC-500	1	36970	36+00910	2	9,7	7,2	1	1,5	-600	2,4	-0,3	45,53	0,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,2	0,5	1	0	1,70	0	0	99	0,00
GC-500	1	36980	36+00920	2	9,1	7,2	0,4	1,5	-350	3	-0,2	45,51	0,2	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	1	0	1,10	0	0	94	0,00
GC-500	1	36990	36+00930	2	7,8	7,2	0	0,6	-180	3,8	-0,1	45,5	0,1	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,02	-0,5	0,1	0	-0,43	0	0	85	0,00
GC-500	1	37000	36+00940	2	7,3	7,3	0	0	-110	4,6	-0,1	45,49	0,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	10	76	7,47
GC-500	1	37010	36+00950	2	7,4	7,4	0	0	-80	5,4	-0,1	45,48	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	74	10,87
GC-500	1	37020	36+00960	2	7,4	7,4	0	0	-60	6,2	-0,1	45,47	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	11,91
GC-500	1	37030	36+00970	2	7,4	7,4	0	0	-60	6,8	-0,2	45,45	0,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	12,75
GC-500	1	37040	36+00980	2	7,4	7,4	0	0	-60	7,2	-0,3	45,42	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	12,75
GC-500	1	37050	36+00990	2	7,4	7,4	0	0	-60	7,4	-0,4	45,38	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	12,75
GC-500	1	37060	36+01000	2	7,4	7,4	0	0	-60	7,2	-0,4	45,34	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	12,75
GC-500	1	37070	36+01010	2	7,4	7,4	0	0	-60	6,7	-0,5	45,29	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	12,75
GC-500	1	37080	36+01020	2	7,4	7,4	0	0	-80	5,9	-0,5	45,24	0,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	74	11,91
GC-500	1	37090	37+00000	2	7,3	7,3	0	0	-110	4,8	-0,5	45,19	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0	10	74	10,87
GC-500	1	37100	37+00010	2	7,2	7,2	0	0	-220																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	37320	37+00230	2	10	6,7	2,5	0,8	-4800	-1,9	0,6	45,23	0,6	10	0	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,3	2	0,3	0	2,00	0	0	103	0,00
GC-500	1	37330	37+00240	2	6,7	6,7	0	0	-3970	-1,7	0,8	45,31	0,8	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	84	0,00
GC-500	1	37340	37+00250	2	6,7	6,7	0	0	-3530	-1,6	1,1	45,42	1,1	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	37350	37+00260	2	6,7	6,7	0	0	-3030	-1,4	1,4	45,56	1,4	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	37360	37+00270	2	6,7	6,7	0	0	-2170	-1,2	1,7	45,73	1,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	37370	37+00280	2	6,7	6,7	0	0	-1730	-0,9	2,1	45,94	2,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	37380	37+00290	2	6,7	6,7	0	0	-1310	-0,3	2,4	46,18	2,4	10	0	0	0	1310	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,00
GC-500	1	37390	37+00300	2	6,8	6,8	0	0	-840	0,5	2,8	46,46	2,8	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,50
GC-500	1	37400	37+00310	2	6,8	6,8	0	0	-520	1,5	3,1	46,77	3,1	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	37410	37+00320	2	7	7	0	0	-190	2,7	3,4	47,11	3,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	69	12,07
GC-500	1	37420	37+00330	2	7,1	7,1	0	0	-120	3,8	3,6	47,47	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	10	71	12,25
GC-500	1	37430	37+00340	2	7,2	7,2	0	0	-60	4,9	3,9	47,86	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	13,56
GC-500	1	37440	37+00350	2	7,3	7,3	0	0	-60	5,7	4,1	48,27	4,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	73	14,25
GC-500	1	37450	37+00360	2	7,3	7,3	0	0	-60	6,3	4,3	48,7	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	73	13,75
GC-500	1	37460	37+00370	2	7,3	7,3	0	0	-70	6,4	4,5	49,15	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	13,27
GC-500	1	37470	37+00380	2	7,3	7,3	0	0	-70	6,2	4,7	49,62	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	37480	37+00390	2	7,3	7,3	0	0	-130	5,6	4,9	50,11	4,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	73	11,45
GC-500	1	37490	37+00400	2	7	7	0	0	-290	4,7	5	50,61	5	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	72	10,06
GC-500	1	37500	37+00410	2	7	7	0	0	-520	3,6	5,2	51,13	5,2	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	37510	37+00420	2	6,9	6,9	0	0	-720	2,5	5,3	51,66	5,3	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-500	1	37520	37+00430	2	6,8	6,8	0	0	-940	1,4	5,3	52,19	5,3	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	37530	37+00440	2	6,8	6,8	0	0	-1230	0,4	5,3	52,72	5,3	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	37540	37+00450	2	6,8	6,8	0	0	1730	-0,6	5,1	53,23	5,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	37550	37+00460	2	6,8	6,8	0	0	1090	-1,4	4,9	53,72	4,9	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	37560	37+00470	2	6,6	6,6	0	0	780	-2,3	4,5	54,17	4,5	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	13,00
GC-500	1	37570	37+00480	2	6,7	6,7	0	0	370	-3,1	4,1	54,58	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	67	13,50
GC-500	1	37580	37+00490	2	6,9	6,9	0	0	160	-4	3,6	54,94	3,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	0	68	13,27
GC-500	1	37590	37+00500	2	7	7	0	0	80	-4,8	3,2	55,26	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	70	14,30
GC-500	1	37600	37+00510	2	7,1	7,1	0	0	70	-5,7	2,7	55,53	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	71	14,92
GC-500	1	37610	37+00520	2	7,1	7,1	0	0	60	-6,4	2,3	55,76	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	71	15,27
GC-500	1	37620	37+00530	2	7,2	7,2	0	0	50	-6,9	1,9	55,95	1,9	10	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	37840	37+00750	2	6,9	6,9	0	0	-560	0,7	-3,3	50,89	3,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	37850	37+00760	2	7,3	7	0,3	0	-240	1,8	-3,1	50,58	3,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,17	-0,2	-0,5	0	-0,87	0	0	71	9,84
GC-500	1	37860	37+00770	2	7,7	7,1	0,6	0	-100	2,8	-2,8	50,3	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,31	0,1	-0,5	0	-0,71	0	10	75	7,87
GC-500	1	37870	37+00780	2	7,8	7,2	0,6	0	-80	3,7	-2,6	50,04	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,31	0,1	-0,5	0	-0,71	0	10	78	7,06
GC-500	1	37880	37+00790	2	8	7,2	0,8	0	-70	4,5	-2,4	49,8	2,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	0,3	-0,5	0	-0,58	0	10	79	6,42
GC-500	1	37890	37+00800	3	8,5	8,5	0	0	-60	4,9	-2,2	49,58	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0	10	83	20,14
GC-500	1	37900	37+00810	3	9,2	9,2	0	0	-60	5,1	-1,9	49,39	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	89	31,00
GC-500	1	37910	37+00820	3	9,7	9,7	0	0	-60	5	-1,6	49,23	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	95	25,00
GC-500	1	37920	37+00830	3	10,4	10,4	0	0	-80	4,6	-1,2	49,11	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-0,44	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	10	101	18,44
GC-500	1	37930	37+00840	3	10,5	10,5	0	0	-140	4	-0,8	49,03	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	105	13,15
GC-500	1	37940	37+00850	2	7	7	0	0	-230	3,3	-0,4	48,99	0,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	0	88	11,84
GC-500	1	37950	37+00860	2	6,9	6,9	0	0	-410	2,5	0,1	49	0,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,38
GC-500	1	37960	37+00870	2	7,6	6,9	0,7	0	-650	1,7	0,5	49,05	0,5	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,2	-0,5	0	-0,40	0	0	73	7,50
GC-500	1	37970	37+00880	2	7,5	6,8	0,7	0	-800	1,2	1	49,15	1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,2	-0,5	0	-0,50	0	0	76	4,50
GC-500	1	37980	37+00890	2	6,8	6,8	0	0	-1230	1	1,5	49,3	1,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	72	8,50
GC-500	1	37990	37+00900	2	6,9	6,9	0	0	-800	1,1	2	49,5	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	38000	37+00910	2	6,9	6,9	0	0	-430	1,7	2,4	49,74	2,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	38010	37+00920	2	7	7	0	0	-260	2,6	2,8	50,02	2,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,50
GC-500	1	38020	37+00930	2	7,2	7,2	0	0	-120	3,7	3,1	50,33	3,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	10	71	10,69
GC-500	1	38030	37+00940	2	7,3	7,3	0	0	-80	4,9	3,4	50,67	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	73	11,72
GC-500	1	38040	37+00950	2	7,3	7,3	0	0	-70	6	3,7	51,04	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,42
GC-500	1	38050	37+00960	2	7,3	7,3	0	0	-70	6,9	4	51,44	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	38060	37+00970	2	7,4	7,4	0	0	-50	7,5	4,2	51,86	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	13,44
GC-500	1	38070	37+00980	2	7,4	7,4	0	0	-50	7,6	4,5	52,31	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	74	14,10
GC-500	1	38080	37+00990	2	7,3	7,3	0	0	-70	7,3	4,7	52,78	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	74	13,44
GC-500	1	38090	38+00000	2	7,3	7,3	0	0	-70	6,6	4,9	53,27	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	38100	38+00010	2	7,3	7,3	0	0	-70	5,5	5	53,77	5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	38110	38+00020	2	7,2	7,2	0	0	-160	4,2	5,2	54,29	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0	0	73	11,66
GC-500	1	38120	38+00030	2	7,1	7,1	0	0	-300	2,7	5,3	54,82	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	9,77
GC-500	1	38130	38+00040	2	7,1	7,1	0	0	-1300	1,2	5,4	55,36	5,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	38140	38+00050	2	7	7	0	0	530	-0,3	5,4	55,9	5,4	10	0	0	0	530	0	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	38360	38+00270	2	7,1	7,1	0	0	200	-5,8	6,4	69,57	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	72	11,07
GC-500	1	38370	38+00280	2	7	7	0	0	330	-5,9	6,4	70,21	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	10,51
GC-500	1	38380	38+00290	2	7	7	0	0	500	-6,1	6,3	70,84	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38390	38+00300	2	7	7	0	0	370	-6,5	6,2	71,46	6,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38400	38+00310	2	7,1	7,1	0	0	220	-6,9	6,1	72,07	6,1	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,08	-0,5	-0,5	0	-1,08	0	0	71	10,42
GC-500	1	38410	38+00320	2	7,2	7,2	0	0	90	-7,2	6	72,67	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0	10	72	11,67
GC-500	1	38420	38+00330	2	7,3	7,3	0	0	70	-7,4	6,1	73,28	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,64
GC-500	1	38430	38+00340	2	7,3	7,3	0	0	70	-7,4	6,2	73,9	6,2	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	38440	38+00350	2	7,3	7,3	0	0	70	-7,3	6,3	74,53	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,28	-0,5	-0,5	0	-1,28	0	10	73	12,79
GC-500	1	38450	38+00360	2	7,2	7,2	0	0	100	-7,2	6,4	75,17	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	10	73	12,42
GC-500	1	38460	38+00370	2	7,1	7,1	0	0	150	-7	6,5	75,82	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	72	11,88
GC-500	1	38470	38+00380	2	7,1	7,1	0	0	150	-6,8	6,6	76,48	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	71	11,70
GC-500	1	38480	38+00390	2	7,2	7,2	0	0	130	-6,6	6,6	77,14	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	72	11,41
GC-500	1	38490	38+00400	2	7,2	7,2	0	0	130	-6,5	6,6	77,8	6,6	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	72	11,12
GC-500	1	38500	38+00410	2	7,1	7,1	0	0	140	-6,3	6,6	78,46	6,6	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,19	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	72	11,50
GC-500	1	38510	38+00420	2	7,1	7,1	0	0	150	-6,2	6,6	79,12	6,6	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	71	11,80
GC-500	1	38520	38+00430	2	7,1	7,1	0	0	190	-6	6,6	79,78	6,6	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	71	11,42
GC-500	1	38530	38+00440	2	7,1	7,1	0	0	260	-5,7	6,5	80,43	6,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	10,07
GC-500	1	38540	38+00450	2	7	7	0	0	290	-5,3	6,4	81,07	6,4	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,50
GC-500	1	38550	38+00460	2	7	7	0	0	350	-4,9	6,3	81,7	6,3	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38560	38+00470	2	7	7	0	0	520	-4,6	6,1	82,31	6,1	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38570	38+00480	2	7	7	0	0	770	-4,4	5,8	82,89	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38580	38+00490	2	7	7	0	0	930	-4,5	5,4	83,43	5,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38590	38+00500	2	7	7	0	0	700	-4,8	5	83,93	5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38600	38+00510	2	7	7	0	0	520	-5,1	4,6	84,39	4,6	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	38610	38+00520	2	7,1	7,1	0	0	250	-5,5	4,2	84,81	4,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,50
GC-500	1	38620	38+00530	2	7,1	7,1	0	0	170	-5,7	3,9	85,2	3,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	71	10,19
GC-500	1	38630	38+00540	2	7,1	7,1	0	0	170	-5,8	3,7	85,57	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,14	-0,5	-0,5	0	-1,14	0	0	71	11,38
GC-500	1	38640	38+00550	2	7,1	7,1	0	0	200	-5,7	3,4	85,91	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	71	11,20
GC-500	1	38650	38+00560	2	7,1	7,1	0	0	250	-5,6	3,2	86,23	3,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	10,01
GC-500	1	38660	38+00570	2	7	7	0	0	390	-5,5	2,9	86,52	2,9	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	38880	38+00790	2	6,9	6,9	0	0	2330	-2,7	-2,6	85,17	2,6	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	38890	38+00800	2	6,9	6,9	0	0	1850	-2,9	-2,6	84,91	2,6	10	0	0	0	1850	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	38900	38+00810	2	6,8	6,8	0	0	1390	-3,3	-2,6	84,65	2,6	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	38910	38+00820	2	6,8	6,8	0	0	1020	-3,8	-2,7	84,38	2,7	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	38920	38+00830	2	6,9	6,9	0	0	740	-4,4	-2,7	84,11	2,7	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	38930	38+00840	2	6,8	6,8	0	0	330	-5	-2,7	83,84	2,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	38940	38+00850	3	7,2	7,2	0	0	160	-5,4	-2,7	83,57	2,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-3,47	-0,5	-0,5	0	-4,47	0	0	70	28,34
GC-500	1	38950	38+00860	3	7,6	7,6	0	0	100	-5,6	-2,6	83,31	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-3,17	-0,5	-0,5	0	-4,17	0	10	74	43,19
GC-500	1	38960	38+00870	3	8	8	0	0	100	-5,5	-2,4	83,07	2,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-2,77	-0,5	-0,5	0	-3,77	0	10	78	39,70
GC-500	1	38970	38+00880	3	8,7	8,3	0,4	0	100	-5,2	-2,3	82,84	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,27	-2,47	-0,1	-0,5	0	-3,07	0	10	84	34,20
GC-500	1	38980	38+00890	3	9,9	9	0,9	0	160	-4,7	-2,1	82,63	2,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,17	-1,67	0,4	-0,5	0	-1,77	0	0	93	24,19
GC-500	1	38990	38+00900	3	10,4	9,2	1,2	0	300	-4,1	-2	82,43	2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,7	-0,5	0	-1,10	0	0	102	14,34
GC-500	1	39000	38+00910	3	11	9,9	1,1	0	500	-3,3	-1,8	82,25	1,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,6	0,6	-0,5	0	-0,50	0	0	107	8,00
GC-500	1	39010	38+00920	3	10,9	10,2	0,7	0	870	-2,5	-1,7	82,08	1,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,2	-0,5	0	-0,60	0	0	110	5,50
GC-500	1	39020	38+00930	3	10,5	10,1	0,4	0	-1640	-1,4	-1,5	81,93	1,5	10	0	0	0	1640	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,1	-0,5	0	-1,00	0	0	107	8,00
GC-500	1	39030	38+00940	2	6,8	6,8	0	0	-890	-0,2	-1,3	81,8	1,3	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	87	11,00
GC-500	1	39040	38+00950	2	6,8	6,8	0	0	-350	1,3	-1,1	81,69	1,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39050	38+00960	2	7,7	6,9	0,8	0	-140	2,7	-0,9	81,6	0,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,39	0,3	-0,5	0	-0,59	0	0	73	8,95
GC-500	1	39060	38+00970	2	7	7	0	0	-80	4	-0,8	81,52	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	74	10,48
GC-500	1	39070	38+00980	2	7,8	7	0,8	0	-60	5	-0,6	81,46	0,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	0,3	-0,5	0	-0,88	0	10	74	11,91
GC-500	1	39080	38+00990	2	7,8	7	0,8	0	-60	5,4	-0,5	81,41	0,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	0,3	-0,5	0	-0,88	0	10	78	8,75
GC-500	1	39090	39+00000	2	7,8	7	0,8	0	-60	5,3	-0,4	81,37	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	0,3	-0,5	0	-0,88	0	10	78	8,75
GC-500	1	39100	39+00010	2	7	7	0	0	-70	4,7	-0,2	81,35	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	74	12,27
GC-500	1	39110	39+00020	2	6,8	6,8	0	0	-190	3,8	-0,1	81,34	0,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	69	14,96
GC-500	1	39120	39+00030	2	6,8	6,8	0	0	-420	2,8	0,1	81,35	0,1	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	13,07
GC-500	1	39130	39+00040	2	6,6	6,6	0	0	-620	1,8	0,2	81,37	0,2	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	13,00
GC-500	1	39140	39+00050	3	9,4	9,4	0	0	-1020	0,9	0,4	81,41	0,4	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	80	17,50
GC-500	1	39150	39+00060	3	7,7	7,7	0	0	-1470	0,2	0,5	81,46	0,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0	0	86	29,50
GC-500	1	39160	39+00070	3	6,7	6,7	0	0	-1830	-0,4	0,6	81,52	0,6	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-3,8	-0,5	-0,5	0	-4,80	0	0	72	43,00
GC-500	1	39170	39+00080	2	6,4	6,4	0	0	-2200	-0,9	0,7	81,59	0,7	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	66	32,00
GC-500	1	39180	39+00090	2	6,4	6,4	0	0	-2570	-1,3	0,8	81,67	0,																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	39400	39+00310	2	7	7	0	0	720	-5,1	-2,5	80,15	2,5	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	39410	39+00320	2	6,9	6,9	0	0	990	-4,9	-2,5	79,9	2,5	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,50
GC-500	1	39420	39+00330	2	6,5	6,5	0	0	980	-4,8	-2,6	79,64	2,6	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	67	13,00
GC-500	1	39430	39+00340	2	6,5	6,5	0	0	680	-4,9	-2,6	79,38	2,6	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	39440	39+00350	2	6,5	6,5	0	0	300	-5,2	-2,5	79,13	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	65	15,00
GC-500	1	39450	39+00360	2	6,6	6,6	0	0	190	-5,5	-2,5	78,88	2,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	66	15,57
GC-500	1	39460	39+00370	2	6,8	6,8	0	0	180	-5,7	-2,4	78,64	2,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,43	-0,5	-0,5	0	-1,43	0	0	67	15,19
GC-500	1	39470	39+00380	2	7	7	0	0	180	-5,6	-2,3	78,41	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	69	13,25
GC-500	1	39480	39+00390	2	7,2	7,2	0	0	190	-5,2	-2,2	78,19	2,2	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	71	11,19
GC-500	1	39490	39+00400	2	7,2	7,2	0	0	200	-4,4	-2,1	77,98	2,1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	72	10,08
GC-500	1	39500	39+00410	2	7,1	7,1	0	0	320	-3,2	-1,9	77,79	1,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	9,51
GC-500	1	39510	39+00420	2	7,1	7,1	0	0	740	-1,8	-1,8	77,61	1,8	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	39520	39+00430	3	7,7	7,7	0	0	-1240	-0,2	-1,7	77,44	1,7	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-2,8	-0,5	-0,5	0	-3,80	0	0	74	23,50
GC-500	1	39530	39+00440	3	9,5	9,5	0	0	-450	1,3	-1,6	77,28	1,6	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	86	29,00
GC-500	1	39540	39+00450	3	10	10	0	0	-200	2,6	-1,6	77,12	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,14	-0,64	-0,5	-0,5	0	-1,64	0	0	98	18,18
GC-500	1	39550	39+00460	3	10,1	10,1	0	0	-140	3,4	-1,6	76,96	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	101	16,14
GC-500	1	39560	39+00470	3	10,1	10,1	0	0	-140	3,9	-1,7	76,79	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,19	-0,59	-0,5	-0,5	0	-1,59	0	0	101	15,93
GC-500	1	39570	39+00480	3	10,1	10,1	0	0	-150	4,1	-1,7	76,62	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,18	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	101	15,86
GC-500	1	39580	39+00490	3	10,1	10,1	0	0	-190	4,3	-1,6	76,46	1,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,14	-0,54	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	101	15,61
GC-500	1	39590	39+00500	2	6,7	6,7	0	0	-190	4,5	-1,6	76,3	1,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	0	84	15,28
GC-500	1	39600	39+00510	2	6,6	6,6	0	0	-130	4,9	-1,5	76,15	1,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	0	67	16,12
GC-500	1	39610	39+00520	2	6,7	6,7	0	0	-80	5,4	-1,3	76,02	1,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	67	17,59
GC-500	1	39620	39+00530	2	6,9	6,9	0	0	-60	6	-1,2	75,9	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	68	17,91
GC-500	1	39630	39+00540	2	7	7	0	0	-60	6,6	-1	75,8	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	70	17,25
GC-500	1	39640	39+00550	2	7,1	7,1	0	0	-40	7,1	-0,8	75,72	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	17,94
GC-500	1	39650	39+00560	2	7,1	7,1	0	0	-40	7,6	-0,6	75,66	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-500	1	39660	39+00570	2	7,1	7,1	0	0	-40	7,9	-0,3	75,63	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	71	19,13
GC-500	1	39670	39+00580	2	7	7	0	0	-40	8	-0,1	75,62	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	71	19,63
GC-500	1	39680	39+00590	2	7	7	0	0	-40	7,8	0,2	75,64	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	20,13
GC-500	1	39690	39+00600	2	7	7	0	0	-40	7,3	0,6	75,7	0,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	20,13
GC-500	1	39700	39+00610	2	7,1	7,1	0	0	-50	6,5	1	75,8	1	10	0	0	0	50	0	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	39920	39+00830	2	6,9	6,9	0	0	670	-3,2	7,6	88,32	7,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	39930	39+00840	2	6,8	6,8	0	0	1070	-2,9	7,5	89,07	7,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	69	11,50
GC-500	1	39940	39+00850	2	6,8	6,8	0	0	1460	-2,6	7,4	89,81	7,4	0	10	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39950	39+00860	2	6,8	6,8	0	0	1800	-2,4	7,3	90,54	7,3	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39960	39+00870	2	6,8	6,8	0	0	2380	-2,2	7,2	91,26	7,2	0	10	0	0	2380	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39970	39+00880	2	6,8	6,8	0	0	-2230	-1,8	7,2	91,98	7,2	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39980	39+00890	2	6,8	6,8	0	0	-1530	-1,2	7,2	92,7	7,2	0	10	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	39990	39+00900	2	6,8	6,8	0	0	-1170	-0,3	7,2	93,42	7,2	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	68	12,00
GC-500	1	40000	39+00910	2	6,9	6,9	0	0	-880	0,9	7,1	94,13	7,1	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,50
GC-500	1	40010	39+00920	2	6,9	6,9	0	0	-540	2,2	7	94,83	7	0	10	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	40020	39+00930	2	6,9	6,9	0	0	-180	3,3	6,8	95,51	6,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,33	-0,5	-0,5	0	-1,33	0	0	69	12,13
GC-500	1	40030	39+00940	2	7,1	7,1	0	0	-70	4,2	6,6	96,17	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	70	14,02
GC-500	1	40040	39+00950	2	7,1	7,1	0	0	-60	4,6	6,4	96,81	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	10	71	15,27
GC-500	1	40050	39+00960	2	7,2	7,2	0	0	-60	4,5	6,2	97,43	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	15,25
GC-500	1	40060	39+00970	2	7	7	0	0	-140	3,9	6,1	98,04	6,1	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,29	-0,5	-0,5	0	-1,29	0	0	71	13,82
GC-500	1	40070	39+00980	2	6,9	6,9	0	0	-320	2,8	6	98,64	6	0	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,95
GC-500	1	40080	40+00000	2	6,9	6,9	0	0	-1060	1,3	6	99,24	6	0	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	40090	40+00010	2	6,9	6,9	0	0	430	-0,4	5,9	99,83	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	40100	40+00020	2	7	7	0	0	180	-2,1	5,9	100,4	5,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,23	-0,5	-0,5	0	-1,23	0	0	70	11,63
GC-500	1	40110	40+00030	2	7,1	7,1	0	0	90	-3,6	5,9	101	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0	10	71	12,88
GC-500	1	40120	40+00040	2	7,3	7,3	0	0	50	-4,6	6	101,6	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	72	14,30
GC-500	1	40130	40+00050	2	7,3	7,3	0	0	50	-5,1	6,1	102,2	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0	10	73	15,10
GC-500	1	40140	40+00060	2	7,2	7,2	0	0	60	-5,2	6,3	102,9	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	73	14,93
GC-500	1	40150	40+00070	2	7,2	7,2	0	0	60	-4,9	6,4	103,5	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	14,75
GC-500	1	40160	40+00080	2	7	7	0	0	150	-4,6	6,5	104,1	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,27	-0,5	-0,5	0	-1,27	0	0	71	13,73
GC-500	1	40170	40+00090	2	6,9	6,9	0	0	490	-4,4	6,4	104,8	6,4	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	11,85
GC-500	1	40180	40+00100	2	6,9	6,9	0	0	670	-4,5	6,3	105,4	6,3	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	40190	40+00110	2	6,9	6,9	0	0	320	-4,9	6,1	106	6,1	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	40200	40+00120	2	7,1	7,1	0	0	130	-5,5	6	106,6	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	70	11,56
GC-500	1	40210	40+00130	2	7,2	7,2	0	0	70	-6,2	5,9	107,2	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	72	12,95
GC-500	1	40220	40+00140	2	7,3	7,3	0	0	50	-6,9	5,9	107,8	5,9	10	0	0	0	50	0</													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	40440	40+00360	2	7,1	7,1	0	0	-80	2,4	4,3	121,2	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	10	70	13,50
GC-500	1	40450	40+00370	2	6,9	6,9	0	0	-70	3,6	3,5	121,6	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	70	15,42
GC-500	1	40460	40+00380	2	7	7	0	0	-50	4,4	2,6	121,9	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	70	17,44
GC-500	1	40470	40+00390	2	7	7	0	0	-50	4,6	1,8	122	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,81	-0,5	-0,5	0	-1,81	0	10	70	18,10
GC-500	1	40480	40+00400	2	6,8	6,8	0	0	-60	4,4	1	122,1	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,88	-0,5	-0,5	0	-1,88	0	10	69	18,43
GC-500	1	40490	40+00410	2	6,6	6,6	0	0	-90	3,8	0,2	122,2	0,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	10	67	18,63
GC-500	1	40500	40+00420	2	6,4	6,4	0	0	-180	3	-0,4	122,1	0,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,83	-0,5	-0,5	0	-1,83	0	0	65	18,38
GC-500	1	40510	40+00430	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,1	-0,8	122	0,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	63	18,63
GC-500	1	40520	40+00440	2	6,1	6,1	0	0	-870	1,2	-1,1	121,9	1,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	40530	40+00450	2	6	6	0	0	-1240	0,5	-1,2	121,8	1,2	10	0	0	0	1240	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	40540	40+00460	2	6	6	0	0	-1560	-0,2	-1,3	121,7	1,3	10	0	0	0	1560	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40550	40+00470	2	6	6	0	0	-1870	-0,6	-1,3	121,5	1,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40560	40+00480	2	6	6	0	0	-2330	-1	-1,4	121,4	1,4	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40570	40+00490	2	6	6	0	0	-2770	-1,2	-1,4	121,3	1,4	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40580	40+00500	2	6	6	0	0	-3630	-1,4	-1,4	121,1	1,4	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40590	40+00510	2	6	6	0	0	3770	-1,5	-1,4	121	1,4	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40600	40+00520	2	6	6	0	0	3470	-1,6	-1,4	120,8	1,4	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	40610	40+00530	2	7	6	1	0	3030	-1,7	-1,5	120,7	1,5	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	65	15,00
GC-500	1	40620	40+00540	2	7	6	1	0	2770	-1,8	-1,5	120,5	1,5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	40630	40+00550	2	7	6	1	0	2230	-2	-1,5	120,4	1,5	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	40640	40+00560	2	7	6	1	0	1900	-2,3	-1,6	120,2	1,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1	0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	40650	40+00570	2	7,1	6,1	1	0	1140	-2,8	-1,7	120,1	1,7	10	0	0	0	1140	0	0	0	10	0,00	-0,9	0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,50
GC-500	1	40660	40+00580	2	7,2	6,2	1	0	700	-3,5	-1,8	119,9	1,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	72	8,50
GC-500	1	40670	40+00590	2	7	6,2	0,8	0	370	-4,2	-1,9	119,7	1,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,8	0,3	-0,5	0	-1,00	0	0	71	9,00
GC-500	1	40680	40+00600	2	6,7	6,3	0,4	0	140	-4,9	-1,9	119,5	1,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,99	-0,1	-0,5	0	-1,59	0	0	69	12,95
GC-500	1	40690	40+00610	2	6,9	6,9	0	0	60	-5,3	-1,7	119,3	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	10	68	16,82
GC-500	1	40700	40+00620	2	7,5	7,5	0	0	60	-5,4	-1,5	119,2	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	72	14,75
GC-500	1	40710	40+00630	2	7,5	7,5	0	0	60	-4,9	-1,2	119,1	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	75	11,75
GC-500	1	40720	40+00640	3	8,1	8,1	0	0	80	-4,1	-0,9	119	0,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,34	-2,74	-0,5	-0,5	0	-3,74	0	10	78	24,56
GC-500	1	40730	40+00650	3	9,2	9,2	0	0	130	-2,9	-0,6	118,9	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,21	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	0	87	31,23
GC-500	1	40740	40+00660	3	9,5	9,5	0	0	470	-1,4	-0,5	118,9	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	40960	40+00880	2	7	7	0	0	800	0,5	-0,8	116,9	0,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	69	12,38
GC-500	1	40970	40+00890	2	7	7	0	0	420	-1,1	-0,8	116,8	0,8	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	70	10,00
GC-500	1	40980	40+00900	2	7,1	7,1	0	0	130	-2,6	-0,7	116,7	0,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0	0	71	11,06
GC-500	1	40990	40+00910	2	7,3	7,3	0	0	90	-3,9	-0,6	116,6	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0	10	72	11,81
GC-500	1	41000	40+00920	2	7,4	7,4	0	0	80	-4,9	-0,4	116,6	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	74	11,28
GC-500	1	41010	40+00930	2	7,4	7,4	0	0	80	-5,5	-0,2	116,6	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,11	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	10	74	11,06
GC-500	1	41020	40+00940	2	7,3	7,3	0	0	120	-5,7	-0,1	116,6	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	10	74	10,72
GC-500	1	41030	40+00950	2	7,2	7,2	0	0	270	-5,7	-0,1	116,6	0,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	9,19
GC-500	1	41040	40+00960	2	7,1	7,1	0	0	570	-5,7	-0,2	116,5	0,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	41050	40+00970	2	6,9	6,9	0	0	640	-5,8	-0,3	116,5	0,3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	70	10,00
GC-500	1	41060	40+00980	2	6,9	6,9	0	0	630	-6	-0,5	116,5	0,5	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	41070	40+00990	2	6,9	6,9	0	0	360	-6,3	-0,8	116,4	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	11,00
GC-500	1	41080	40+01000	2	7,1	7,1	0	0	120	-6,7	-1	116,3	1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,24	-0,5	-0,5	0	-1,24	0	10	70	11,69
GC-500	1	41090	41+00000	2	7,4	7,4	0	0	70	-6,9	-1,2	116,2	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	73	12,08
GC-500	1	41100	41+00010	2	7,4	7,4	0	0	70	-6,9	-1,3	116	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	74	11,79
GC-500	1	41110	41+00020	2	7,4	7,4	0	0	70	-6,6	-1,5	115,9	1,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	74	11,79
GC-500	1	41120	41+00030	2	7,4	7,4	0	0	70	-6	-1,6	115,7	1,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,18	-0,5	-0,5	0	-1,18	0	10	74	11,79
GC-500	1	41130	41+00040	2	7,3	7,3	0	0	120	-5,2	-1,8	115,5	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,04	-0,5	-0,5	0	-1,04	0	10	74	11,08
GC-500	1	41140	41+00050	2	7,2	7,2	0	0	250	-4,1	-2	115,3	2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	9,19
GC-500	1	41150	41+00060	2	7,1	7,1	0	0	580	-2,8	-2,1	115,1	2,1	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	72	8,50
GC-500	1	41160	41+00070	2	7,1	7,1	0	0	-770	-1,4	-2,3	114,9	2,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	41170	41+00080	2	7,1	7,1	0	0	-310	-0,1	-2,5	114,7	2,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	71	9,00
GC-500	1	41180	41+00090	2	7,1	7,1	0	0	-100	1	-2,7	114,4	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0	10	71	11,03
GC-500	1	41190	41+00100	2	7,3	7,3	0	0	-40	1,5	-3	114,1	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	72	15,09
GC-500	1	41200	41+00110	2	7,4	7,4	0	0	-30	1,5	-3,3	113,8	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	74	18,31
GC-500	1	41210	41+00120	2	7,4	7,4	0	0	-30	0,9	-3,5	113,4	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	10	74	19,50
GC-500	1	41220	41+00130	2	7,3	7,3	0	0	-40	0,1	-3,6	113	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,71	-0,5	-0,5	0	-1,71	0	10	74	18,31
GC-500	1	41230	41+00140	2	7,2	7,2	0	0	-330	-0,9	-3,6	112,7	3,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	73	12,56
GC-500	1	41240	41+00150	2	7,2	7,2	0	0	60	-1,6	-3,4	112,3	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,48	-0,5	-0,5	0	-1,48	0	10	72	11,38
GC-500	1	41250	41+00160	2	7,2	7,2	0	0	70	-2,2	-3,2	112	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,38	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	10	72	14,27
GC-500	1	41260	41+00170	2	7,1	7,1	0	0	100	-2,6	-3	111,7	3	10	0	0	0	100	0	10												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	41480	41+00390	2	6	6	0	0	730	-3,6	-0,4	108,2	0,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	18,00
GC-500	1	41490	41+00400	2	6	6	0	0	930	-3,6	-0,3	108,2	0,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	41500	41+00410	2	5,8	5,8	0	0	700	-3,5	-0,3	108,2	0,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-500	1	41510	41+00420	2	5,8	5,8	0	0	400	-3,4	-0,2	108,1	0,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	41520	41+00430	2	5,9	5,9	0	0	210	-3,3	-0,1	108,1	0,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,29	-0,5	-0,5	0	-2,29	0	0	59	22,46
GC-500	1	41530	41+00440	2	5,9	5,9	0	0	170	-3,1	0,1	108,1	0,1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,34	-0,5	-0,5	0	-2,34	0	0	59	23,16
GC-500	1	41540	41+00450	2	6,2	6,2	0	0	180	-2,9	0,2	108,2	0,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	61	21,82
GC-500	1	41550	41+00460	2	6,1	6,1	0	0	420	-2,7	0,4	108,2	0,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,63
GC-500	1	41560	41+00470	2	6,2	6,2	0	0	800	-2,5	0,7	108,3	0,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	41570	41+00480	2	6,1	6,1	0	0	1190	-2,3	0,9	108,4	0,9	10	0	0	0	1190	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-500	1	41580	41+00490	2	6,1	6,1	0	0	1640	-2,2	1,2	108,5	1,2	10	0	0	0	1640	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41590	41+00500	2	6,1	6,1	0	0	2150	-2	1,5	108,6	1,5	10	0	0	0	2150	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41600	41+00510	2	6,1	6,1	0	0	2500	-1,9	1,7	108,8	1,7	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41610	41+00520	2	6,1	6,1	0	0	2730	-1,7	1,9	109	1,9	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41620	41+00530	2	6,1	6,1	0	0	3500	-1,6	2,1	109,2	2,1	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41630	41+00540	2	5,9	5,9	0	0	3000	-1,5	2,2	109,4	2,2	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-500	1	41640	41+00550	2	5,9	5,9	0	0	2700	-1,5	2,3	109,7	2,3	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	41650	41+00560	2	5,9	5,9	0	0	2400	-1,4	2,3	109,9	2,3	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	41660	41+00570	2	5,9	5,9	0	0	1730	-1,4	2,4	110,1	2,4	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	41670	41+00580	2	6	6	0	0	760	-1,4	2,4	110,4	2,4	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-500	1	41680	41+00590	2	6	6	0	0	360	-1,5	2,5	110,6	2,5	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	41690	41+00600	2	6	6	0	0	330	-1,5	2,5	110,9	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	41700	41+00610	2	6,1	6,1	0	0	340	-1,6	2,6	111,1	2,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-500	1	41710	41+00620	2	6,1	6,1	0	0	520	-1,6	2,7	111,4	2,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41720	41+00630	2	6,1	6,1	0	0	810	-1,7	2,9	111,7	2,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	41730	41+00640	2	6	6	0	0	1070	-1,7	3	112	3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	41740	41+00650	2	5,8	5,8	0	0	1380	-1,8	3,1	112,3	3,1	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-500	1	41750	41+00660	2	5,8	5,8	0	0	1820	-1,9	3,1	112,6	3,1	10	0	0	0	1820	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	41760	41+00670	2	5,8	5,8	0	0	2180	-1,9	3,2	112,9	3,2	10	0	0	0	2180	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	41770	41+00680	2	5,8	5,8	0	0	2670	-2	3,2	113,2	3,2	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	41780	41+00690	2	5,8	5,8	0	0	2970	-2,1	3,2	113,6	3,2	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	42000	41+00910	2	5,8	5,8	0	0	70	-4,6	-1,7	117,9	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	10	59	26,92
GC-500	1	42010	41+00920	2	5,9	5,9	0	0	140	-4,2	-2,1	117,7	2,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,39	-0,5	-0,5	0	-2,39	0	0	59	25,84
GC-500	1	42020	41+00930	2	6,1	6,1	0	0	420	-3,8	-2,4	117,5	2,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60	21,45
GC-500	1	42030	41+00940	2	6	6	0	0	720	-3,3	-2,7	117,2	2,7	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	42040	41+00950	2	5,9	5,9	0	0	1170	-2,9	-2,9	116,9	2,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-500	1	42050	41+00960	2	5,9	5,9	0	0	1500	-2,6	-3,2	116,6	3,2	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42060	41+00970	2	5,9	5,9	0	0	2270	-2,3	-3,4	116,3	3,4	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42070	41+00980	2	5,9	5,9	0	0	2830	-2,2	-3,5	115,9	3,5	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42080	41+00990	2	5,9	5,9	0	0	3700	-2	-3,7	115,6	3,7	10	0	0	0	3700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42090	42+00000	2	5,9	5,9	0	0	4430	-1,9	-3,8	115,2	3,8	10	0	0	0	4430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42100	42+00010	2	5,9	5,9	0	0	4930	-1,8	-3,9	114,8	3,9	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42110	42+00020	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,8	-4	114,4	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42120	42+00030	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,7	-4	114	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42130	42+00040	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,7	-4,1	113,6	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-500	1	42140	42+00050	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,6	-4,1	113,2	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-500	1	42150	42+00060	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,5	-4,1	112,8	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42160	42+00070	2	5,9	5,9	0	0	<infinito>	-1,3	-4,1	112,3	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42170	42+00080	2	5,8	5,8	0	0	<infinito>	-1,2	-4,1	111,9	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-500	1	42180	42+00090	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1	-4,2	111,5	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-500	1	42190	42+00100	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-0,9	-4,3	111,1	4,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42200	42+00110	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-0,9	-4,4	110,6	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-500	1	42210	42+00120	2	5,6	5,6	0	0	<infinito>	-0,9	-4,6	110,2	4,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-500	1	42220	42+00130	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1	-4,7	109,7	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-500	1	42230	42+00140	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1	-4,9	109,2	4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42240	42+00150	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1,1	-5	108,7	5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42250	42+00160	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1,2	-5,2	108,2	5,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42260	42+00170	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1,2	-5,4	107,7	5,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42270	42+00180	2	5,7	5,7	0	0	<infinito>	-1,3	-5,5	107,1	5,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42280	42+00190	2	5,7	5,7	0	0	4730	-1,3	-5,7	106,5	5,7	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42290	42+00200	2	5,7	5,7	0	0	4600	-1,4	-5,8	106	5,8	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	42300	42+00210	2	5,7	5,7	0	0	4170	-1,																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	42520	42+00430	2	5,9	5,9	0	0	-920	2,5	-5,9	92,69	5,9	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42530	42+00440	2	5,8	5,8	0	0	-1130	2,6	-5,9	92,1	5,9	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,50
GC-500	1	42540	42+00450	2	5,8	5,8	0	0	-1500	2,6	-5,8	91,52	5,8	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	42550	42+00460	2	5,8	5,8	0	0	-1630	2,7	-5,8	90,94	5,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	42560	42+00470	2	5,8	5,8	0	0	-1500	2,9	-5,7	90,37	5,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	42570	42+00480	2	5,8	5,8	0	0	-1260	3,1	-5,6	89,81	5,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	42580	42+00490	2	6	6	0	0	-1090	3,3	-5,6	89,25	5,6	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	59	21,00
GC-500	1	42590	42+00500	2	6,1	6,1	0	0	-660	3,4	-5,5	88,7	5,5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-500	1	42600	42+00510	2	6,1	6,1	0	0	-450	3,4	-5,5	88,15	5,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	42610	42+00520	2	6,1	6,1	0	0	-350	3,4	-5,5	87,6	5,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	42620	42+00530	2	6,1	6,1	0	0	-360	3,3	-5,5	87,05	5,5	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	42630	42+00540	2	6,1	6,1	0	0	-500	3,2	-5,5	86,5	5,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	42640	42+00550	2	6,1	6,1	0	0	-930	3,1	-5,5	85,95	5,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	42650	42+00560	2	6	6	0	0	-1450	3,1	-5,4	85,41	5,4	10	0	0	0	1450	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	42660	42+00570	2	6	6	0	0	-2100	3	-5,4	84,87	5,4	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	42670	42+00580	2	5,9	5,9	0	0	-1970	3,1	-5,3	84,34	5,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-500	1	42680	42+00590	2	5,9	5,9	0	0	-1670	3,2	-5,2	83,82	5,2	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42690	42+00600	2	5,9	5,9	0	0	-1570	3,5	-5,1	83,31	5,1	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42700	42+00610	2	5,9	5,9	0	0	-1230	3,9	-5	82,81	5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	42710	42+00620	2	6	6	0	0	-810	4,5	-4,9	82,32	4,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-500	1	42720	42+00630	2	5,9	5,9	0	0	-550	5,1	-5	81,82	5	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,50
GC-500	1	42730	42+00640	2	6	6	0	0	-340	5,6	-5,1	81,31	5,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-500	1	42740	42+00650	2	6,5	6,5	0	0	-70	6	-5,3	80,78	5,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	10	63	20,39
GC-500	1	42750	42+00660	2	6,8	6,8	0	0	-30	6,1	-5,5	80,23	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	67	23,14
GC-500	1	42760	42+00670	2	6,8	6,8	0	0	-30	5,9	-5,5	79,68	5,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	68	25,50
GC-500	1	42770	42+00680	2	6,8	6,8	0	0	-40	5,5	-5,2	79,16	5,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	68	23,81
GC-500	1	42780	42+00690	2	6,9	6,9	0	0	-80	5	-4,7	78,69	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	10	69	19,09
GC-500	1	42790	42+00700	2	6,9	6,9	0	0	-270	4,6	-3,9	78,3	3,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	69	13,53
GC-500	1	42800	42+00710	2	8	6,9	1,1	0	-400	4,3	-3,1	77,99	3,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,6	-0,5	0	0,00	0	0	75	5,50
GC-500	1	42810	42+00720	2	7,9	6,8	1,1	0	-400	4,2	-2,2	77,77	2,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,6	-0,5	0	-0,10	0	0	80	0,50
GC-500	1	42820	42+00730	2	8	6,9	1,1	0	-150	4,2	-1,4	77,63	1,4	10	0	0	0	150	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	43040	42+00950	2	5,8	5,8	0	0	770	-2,3	7,3	87,34	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	43050	42+00960	2	5,7	5,7	0	0	1130	-2,2	7,3	88,07	7,3	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,50
GC-500	1	43060	42+00970	2	5,6	5,6	0	0	1540	-2,1	7,3	88,8	7,3	0	10	0	0	1540	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-500	1	43070	42+00980	2	5,5	5,5	0	0	1930	-2	7,3	89,53	7,3	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-500	1	43080	42+00990	2	5,5	5,5	0	0	2430	-1,9	7,2	90,25	7,2	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	43090	43+00000	2	5,3	5,3	0	0	3000	-1,7	7,1	90,96	7,1	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0	0	54	26,00
				media min	7,20 5,30							media max	3,09 7,60	6910	1030	0	0			310	1390	1020	4890						0 0,00	1.960 0,24	57.790	11.467
GC-500	1	43100	43+00010	2	5,1	5,1	0	0	3530	-1,6	7	91,66	7	0	10	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	52	28,00
GC-500	1	43110	43+00020	2	5,1	5,1	0	0	4070	-1,4	7	92,36	7	0	10	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-500	1	43120	43+00030	2	5,1	5,1	0	0	4870	-1,3	6,9	93,05	6,9	0	10	0	0	4870	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-500	1	43130	43+00040	2	5,1	5,1	0	0	<infinito>	-1,3	6,9	93,74	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-500	1	43140	43+00050	2	5,1	5,1	0	0	<infinito>	-1,3	6,9	94,43	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0	0	51	29,00
GC-500	1	43150	43+00060	2	5	5	0	0	<infinito>	-1,4	6,9	95,12	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,50
GC-500	1	43160	43+00070	2	5	5	0	0	<infinito>	-1,5	6,9	95,81	6,9	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43170	43+00080	2	5	5	0	0	<infinito>	-1,6	6,8	96,49	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43180	43+00090	2	5	5	0	0	<infinito>	-1,6	6,8	97,17	6,8	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43190	43+00100	2	5	5	0	0	<infinito>	-1,7	6,7	97,84	6,7	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43200	43+00110	2	5	5	0	0	4800	-1,7	6,7	98,51	6,7	0	10	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43210	43+00120	2	5	5	0	0	4370	-1,7	6,6	99,17	6,6	0	10	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43220	43+00130	2	5,2	5,2	0	0	3630	-1,6	6,6	99,83	6,6	0	10	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51	29,00
GC-500	1	43230	43+00140	2	5	5	0	0	2830	-1,6	6,6	100,5	6,6	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	51	29,00
GC-500	1	43240	43+00150	2	5	5	0	0	2270	-1,6	6,7	101,2	6,7	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43250	43+00160	2	5	5	0	0	1630	-1,7	6,9	101,9	6,9	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43260	43+00170	2	5	5	0	0	1330	-1,8	7,1	102,6	7,1	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0	0	50	30,00
GC-500	1	43270	43+00180	2	5,2	5,2	0	0	770	-1,9	7,3	103,3	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	51	29,00
GC-500	1	43280	43+00190	2	5,2	5,2	0	0	430	-2	7,5	104	7,5	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0	0	52	28,00
GC-500	1	43290	43+00200	2	5,5	5,5	0	0	360	-2,1	7,7	104,8	7,7	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	54	26,50
GC-500	1	43300	43+00210	2	5,7	5,7	0	0	290	-2	7,8	105,6	7,8	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	56	24,00
GC-500	1	43310	43+00220	2	5,7	5,7	0	0	290	-1,9	8	106,4	8	0	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	43320	43+00230	2	5,7	5,7	0	0	300	-1,6	8,1	107,2	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	10	0	57	23,00
GC-500	1	43330	43+00240	2	5,7	5,7	0	0	510	-1,2	8,2	108	8,2	0	0	10	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	10	0	57	23,00
GC-500	1	43340	43+00250	2	5,8	5,8	0	0	900	-0,7	8,3																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	43540	43+00450	2	6,7	6,7	0	0	40	-4,7	7,5	125,5	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	68	24,31
GC-500	1	43550	43+00460	2	6,6	6,6	0	0	80	-4,5	7,4	126,2	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	10	67	21,09
GC-500	1	43560	43+00470	2	6,4	6,4	0	0	270	-4,2	7,4	126,9	7,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	65	17,53
GC-500	1	43570	43+00480	2	6,3	6,3	0	0	430	-3,8	7,4	127,7	7,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	16,50
GC-500	1	43580	43+00490	2	6	6	0	0	600	-3,5	7,4	128,4	7,4	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	62	18,50
GC-500	1	43590	43+00500	2	5,8	5,8	0	0	770	-3,2	7,5	129,2	7,5	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-500	1	43600	43+00510	2	5,6	5,6	0	0	670	-3	7,6	129,9	7,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,00
GC-500	1	43610	43+00520	2	5,6	5,6	0	0	730	-3	7,7	130,7	7,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-500	1	43620	43+00530	2	5,6	5,6	0	0	930	-3	7,8	131,5	7,8	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-500	1	43630	43+00540	2	5,9	5,9	0	0	520	-3,2	7,9	132,3	7,9	0	10	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	58	22,50
GC-500	1	43640	43+00550	2	5,9	5,9	0	0	280	-3,3	8	133,1	8	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,00
GC-500	1	43650	43+00560	2	6	6	0	0	170	-3,2	8	133,9	8	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,24	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	60	21,69
GC-500	1	43660	43+00570	2	6,1	6,1	0	0	90	-2,8	8,1	134,7	8,1	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	10	10	61	22,94
GC-500	1	43670	43+00580	2	6,2	6,2	0	0	70	-2	8,2	135,5	8,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	10	10	62	23,64
GC-500	1	43680	43+00590	2	6,2	6,2	0	0	70	-0,9	8,3	136,3	8,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,38	-0,5	-0,5	0	-2,38	10	10	62	23,79
GC-500	1	43690	43+00600	2	6	6	0	0	370	0,4	8,4	137,2	8,4	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10	0	61	21,89
GC-500	1	43700	43+00610	2	6,1	6,1	0	0	-230	1,8	8,3	138	8,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,08	-0,5	-0,5	0	-2,08	10	0	61	20,38
GC-500	1	43710	43+00620	2	6,4	6,4	0	0	-40	3,1	8,2	138,8	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	10	10	63	23,44
GC-500	1	43720	43+00630	2	6,5	6,5	0	0	-30	4,2	7,8	139,6	7,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	27,31
GC-500	1	43730	43+00640	2	6,5	6,5	0	0	-30	5	7,4	140,3	7,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-500	1	43740	43+00650	2	6,5	6,5	0	0	-30	5,5	6,9	141	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-500	1	43750	43+00660	2	6,5	6,5	0	0	-30	5,7	6,4	141,7	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-500	1	43760	43+00670	2	6,5	6,5	0	0	-30	5,8	6	142,3	6	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	65	28,50
GC-500	1	43770	43+00680	2	6,4	6,4	0	0	-40	5,7	5,7	142,8	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	65	27,31
GC-500	1	43780	43+00690	2	6,4	6,4	0	0	-110	5,6	5,6	143,4	5,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	64	22,90
GC-500	1	43790	43+00700	2	6,4	6,4	0	0	-350	5,4	5,6	144	5,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	17,84
GC-500	1	43800	43+00710	2	6,4	6,4	0	0	-650	5	5,6	144,5	5,6	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	43810	43+00720	2	6,4	6,4	0	0	-980	4,6	5,7	145,1	5,7	10	0	0	0	980	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	43820	43+00730	2	6,4	6,4	0	0	-1400	4,1	5,7	145,7	5,7	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	43830	43+00740	2	6,4	6,4	0	0	-1890	3,6	5,6	146,2	5,6	10	0	0	0	1890	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	64	16,00
GC-500	1	43840	43+00750	2	6,4	6,4	0	0	-2440	3,1	5,4	146,8	5,4	10	0	0	0	2440	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	44060	43+00970	2	5,9	5,9	0	0	130	-2,6	-3,1	146,2	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	59	24,25
GC-500	1	44070	43+00980	2	6,1	6,1	0	0	310	-2,9	-2,9	145,9	2,9	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	60	21,56
GC-500	1	44080	43+00990	2	6,1	6,1	0	0	460	-3,2	-2,7	145,7	2,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	44090	44+00000	2	6,2	6,2	0	0	530	-3,6	-2,6	145,4	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	44100	44+00010	2	6,1	6,1	0	0	670	-4,1	-2,6	145,1	2,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-500	1	44110	44+00020	2	6,1	6,1	0	0	460	-4,6	-2,7	144,9	2,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	44120	44+00030	2	6,2	6,2	0	0	320	-5,1	-2,9	144,6	2,9	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	44130	44+00040	2	6,4	6,4	0	0	110	-5,3	-3,1	144,3	3,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	10	63	18,84
GC-500	1	44140	44+00050	2	6,7	6,7	0	0	20	-5,3	-3,3	143,9	3,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,33	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	66	26,47
GC-500	1	44150	44+00060	2	7	7	0	0	20	-5	-3,4	143,6	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,03	-0,5	-0,5	0	-3,03	0	10	69	31,75
GC-500	1	44160	44+00070	2	7	7	0	0	40	-4,4	-3,4	143,3	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	70	25,19
GC-500	1	44170	44+00080	2	7,6	7,6	0	0	210	-3,6	-3,3	142,9	3,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,407	-0,5	-0,5	0	-0,59	0	0	73	13,03
GC-500	1	44180	44+00090	2	7,5	7,5	0	0	650	-2,7	-3,1	142,6	3,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0	0	76	5,46
GC-500	1	44190	44+00100	2	7	7	0	0	-500	-1,7	-2,8	142,3	2,8	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	73	7,50
GC-500	1	44200	44+00110	2	6,6	6,6	0	0	-220	-0,7	-2,6	142,1	2,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,58	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	68	12,92
GC-500	1	44210	44+00120	2	6,4	6,4	0	0	-210	0,3	-2,3	141,9	2,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,79	-0,5	-0,5	0	-1,79	0	0	65	16,88
GC-500	1	44220	44+00130	2	6,4	6,4	0	0	-230	1,1	-2	141,7	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,78	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	64	17,84
GC-500	1	44230	44+00140	2	6,3	6,3	0	0	-520	1,7	-1,8	141,5	1,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	64	17,38
GC-500	1	44240	44+00150	2	6,2	6,2	0	0	-1000	2,2	-1,6	141,3	1,6	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	17,50
GC-500	1	44250	44+00160	2	6	6	0	0	-1390	2,6	-1,4	141,2	1,4	10	0	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,00
GC-500	1	44260	44+00170	2	6	6	0	0	-1720	3	-1,3	141	1,3	10	0	0	0	1720	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	44270	44+00180	2	6	6	0	0	-1870	3,3	-1,1	140,9	1,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	44280	44+00190	2	6	6	0	0	-2570	3,7	-1	140,8	1	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	44290	44+00200	2	6	6	0	0	-2000	4,1	-0,9	140,7	0,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	44300	44+00210	2	6	6	0	0	-1600	4,6	-0,7	140,7	0,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	44310	44+00220	2	6,1	6,1	0	0	-930	5,1	-0,6	140,6	0,6	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-500	1	44320	44+00230	2	6,1	6,1	0	0	-550	5,7	-0,5	140,6	0,5	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	44330	44+00240	2	6,3	6,3	0	0	-340	6,3	-0,4	140,5	0,4	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0	0	62	18,00
GC-500	1	44340	44+00250	2	6,3	6,3	0	0	-190	7	-0,4	140,5	0,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,91	-0,5	-0,5	0	-1,91	0	0	63	18,07
GC-500	1	44350	44+00260	2	6,3	6,3	0	0	-130	7,7	-0,4	140,4	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	63	19,62
GC-500	1	44360	44+00270	2	6,4	6,4	0	0	-130	8,5	-0,4	140,4	0,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	44580	44+00490	2	6,2	6,2	0	0	180	-2	-5,6	134,1	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	0	63	20,65
GC-500	1	44590	44+00500	2	6,1	6,1	0	0	420	-1,7	-5,7	133,5	5,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,63
GC-500	1	44600	44+00510	2	6,1	6,1	0	0	770	-1,4	-5,8	132,9	5,8	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	44610	44+00520	2	6	6	0	0	1360	-1,1	-5,9	132,3	5,9	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	44620	44+00530	2	5,8	5,8	0	0	1800	-0,9	-5,9	131,7	5,9	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	59	21,00
GC-500	1	44630	44+00540	2	5,8	5,8	0	0	2100	-0,9	-5,8	131,2	5,8	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	44640	44+00550	2	5,8	5,8	0	0	2030	-0,9	-5,6	130,6	5,6	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	44650	44+00560	2	5,8	5,8	0	0	1570	-1,1	-5,3	130,1	5,3	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	44660	44+00570	2	5,8	5,8	0	0	1300	-1,4	-5	129,6	5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	44670	44+00580	2	5,8	5,8	0	0	1020	-1,8	-4,8	129,1	4,8	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	58	22,00
GC-500	1	44680	44+00590	2	5,9	5,9	0	0	620	-2,1	-4,6	128,6	4,6	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	59	21,50
GC-500	1	44690	44+00600	2	6	6	0	0	260	-2,3	-4,4	128,2	4,4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,50
GC-500	1	44700	44+00610	2	6,2	6,2	0	0	80	-2,2	-4,2	127,8	4,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	10	61	21,53
GC-500	1	44710	44+00620	2	6,3	6,3	0	0	40	-1,7	-3,9	127,4	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0	10	63	25,09
GC-500	1	44720	44+00630	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,9	-3,7	127	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0	10	64	26,13
GC-500	1	44730	44+00640	2	6,6	6,6	0	0	300	0	-3,5	126,7	3,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	19,56
GC-500	1	44740	44+00650	2	6,6	6,6	0	0	-430	1	-3,3	126,3	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	66	14,00
GC-500	1	44750	44+00660	2	6,9	6,9	0	0	-70	1,8	-3,2	126	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,68	-0,5	-0,5	0	-1,68	0	10	68	15,39
GC-500	1	44760	44+00670	2	6,8	6,8	0	0	-50	2,3	-3,2	125,7	3,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	69	18,44
GC-500	1	44770	44+00680	2	6,8	6,8	0	0	-50	2,3	-3,3	125,4	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	68	20,10
GC-500	1	44780	44+00690	2	6,8	6,8	0	0	-50	2	-3,4	125	3,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	10	68	20,10
GC-500	1	44790	44+00700	2	6,6	6,6	0	0	-370	1,5	-3,4	124,7	3,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	67	17,05
GC-500	1	44800	44+00710	2	6,5	6,5	0	0	60	1	-3,4	124,3	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,18	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	10	66	17,88
GC-500	1	44810	44+00720	2	6,2	6,2	0	0	100	0,5	-3,4	124	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	64	21,90
GC-500	1	44820	44+00730	2	6,2	6,2	0	0	110	0,3	-3,4	123,7	3,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	10	62	21,87
GC-500	1	44830	44+00740	2	6,1	6,1	0	0	350	0,2	-3,4	123,3	3,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	20,34
GC-500	1	44840	44+00750	2	5,9	5,9	0	0	860	0,2	-3,5	123	3,5	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	60	20,00
GC-500	1	44850	44+00760	2	5,7	5,7	0	0	1200	0,3	-3,5	122,6	3,5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	58	22,00
GC-500	1	44860	44+00770	2	5,7	5,7	0	0	1520	0,3	-3,6	122,3	3,6	10	0	0	0	1520	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	44870	44+00780	2	5,7	5,7	0	0	2000	0,4	-3,6	121,9	3,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,00
GC-500	1	44880	44+00790	2	5,7	5,7	0	0	2330	0,4	-3,7	121,5	3,7	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	45100	45+00000	2	6,3	6,3	0	0	80	-1,5	-4,1	112,7	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	10	63	22,42
GC-500	1	45110	45+00010	2	6,2	6,2	0	0	280	-1,5	-4	112,3	4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	63	20,03
GC-500	1	45120	45+00020	2	6,1	6,1	0	0	600	-1,3	-3,8	111,9	3,8	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	18,50
GC-500	1	45130	45+00030	2	6	6	0	0	960	-0,8	-3,7	111,5	3,7	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	45140	45+00040	2	6	6	0	0	1200	-0,2	-3,6	111,2	3,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45150	45+00050	2	6	6	0	0	-1260	0,5	-3,6	110,8	3,6	10	0	0	0	1260	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45160	45+00060	2	6,1	6,1	0	0	-860	1,1	-3,6	110,5	3,6	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,50
GC-500	1	45170	45+00070	2	6,1	6,1	0	0	-500	1,6	-3,7	110,1	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	45180	45+00080	2	6,2	6,2	0	0	-260	1,9	-3,9	109,7	3,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62	18,50
GC-500	1	45190	45+00090	2	6,2	6,2	0	0	-220	2,1	-4	109,3	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	18,92
GC-500	1	45200	45+00100	2	6,2	6,2	0	0	-220	2,1	-4,2	108,9	4,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,98	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	62	19,84
GC-500	1	45210	45+00110	2	6,1	6,1	0	0	-310	2,1	-4,3	108,5	4,3	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	62	19,42
GC-500	1	45220	45+00120	2	6,1	6,1	0	0	-500	2	-4,4	108	4,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	45230	45+00130	2	6,1	6,1	0	0	-860	1,9	-4,4	107,6	4,4	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	61	19,00
GC-500	1	45240	45+00140	2	6	6	0	0	-1270	1,8	-4,5	107,1	4,5	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	61	19,50
GC-500	1	45250	45+00150	2	6	6	0	0	-1730	1,6	-4,5	106,7	4,5	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45260	45+00160	2	6	6	0	0	-2200	1,4	-4,6	106,2	4,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45270	45+00170	2	6	6	0	0	-2560	1,2	-4,6	105,8	4,6	10	0	0	0	2560	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45280	45+00180	2	6	6	0	0	-3100	1	-4,6	105,3	4,6	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45290	45+00190	2	6	6	0	0	-3730	0,7	-4,6	104,8	4,6	10	0	0	0	3730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45300	45+00200	2	6	6	0	0	-4300	0,5	-4,7	104,4	4,7	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45310	45+00210	2	6	6	0	0	-4930	0,4	-4,7	103,9	4,7	10	0	0	0	4930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00
GC-500	1	45320	45+00220	2	6	6	0	0 <infinito>	0,2	-4,8	103,4	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45330	45+00230	2	6	6	0	0 <infinito>	0,1	-4,8	102,9	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45340	45+00240	2	6	6	0	0 <infinito>	0	-4,8	102,5	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45350	45+00250	2	6	6	0	0 <infinito>	-0,1	-4,7	102	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45360	45+00260	2	6	6	0	0 <infinito>	-0,3	-4,7	101,5	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45370	45+00270	2	6	6	0	0 <infinito>	-0,5	-4,7	101	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45380	45+00280	2	6	6	0	0 <infinito>	-0,7	-4,7	100,6	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45390	45+00290	2	6	6	0	0 <infinito>	-1	-4,7	100,1	4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500	1	45400	45+00300	2	6	6	0	0 <infinito>	-1,2	-4,8	99,62	4,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	60	20,00	
GC-500																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1	45620	45+00520	2	5,7	5,7	0	0	-680	4,6	-1,2	92,79	1,2	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0	0	57	23,50
GC-500	1	45630	45+00530	2	5,6	5,6	0	0	-330	5,4	-1,4	92,65	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	23,50
GC-500	1	45640	45+00540	2	5,8	5,8	0	0	-90	6	-1,6	92,49	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	25,25
GC-500	1	45650	45+00550	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,2	-1,8	92,31	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	60	29,50
GC-500	1	45660	45+00560	2	6,1	6,1	0	0	-30	6,2	-2	92,11	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	61	32,50
GC-500	1	45670	45+00570	2	6	6	0	0	-50	5,8	-2	91,91	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	61	30,30
GC-500	1	45680	45+00580	2	5,8	5,8	0	0	-90	5,3	-1,8	91,73	1,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	59	27,30
GC-500	1	45690	45+00590	2	5,7	5,7	0	0	-180	4,6	-1,4	91,59	1,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,53	-0,5	-0,5	0	-2,53	0	0	58	25,88
GC-500	1	45700	45+00600	2	5,6	5,6	0	0	-510	3,8	-0,9	91,5	0,9	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	57	24,63
GC-500	1	45710	45+00610	2	5,6	5,6	0	0	-870	3,1	-0,1	91,49	0,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-500	1	45720	45+00620	2	5,6	5,6	0	0	-1200	2,4	0,7	91,56	0,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	56	24,00
GC-500	1	45730	45+00630	2	5,5	5,5	0	0	-1460	1,9	1,6	91,72	1,6	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	56	24,50
GC-500	1	45740	45+00640	2	5,5	5,5	0	0	-1980	1,5	2,5	91,97	2,5	10	0	0	0	1980	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45750	45+00650	2	5,5	5,5	0	0	-2630	1,3	3,4	92,31	3,4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45760	45+00660	2	5,5	5,5	0	0	-3300	1,2	4,2	92,73	4,2	10	0	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45770	45+00670	2	5,5	5,5	0	0	2770	1,1	4,9	93,22	4,9	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45780	45+00680	2	5,5	5,5	0	0	2330	1,1	5,5	93,77	5,5	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45790	45+00690	2	5,5	5,5	0	0	2000	1	5,9	94,36	5,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45800	45+00700	2	5,5	5,5	0	0	1210	1	6,2	94,98	6,2	0	10	0	0	1210	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	55	25,00
GC-500	1	45810	45+00710	2	5,4	5,4	0	0	840	1	6,2	95,6	6,2	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	55	25,50
GC-500	1	45820	45+00720	2	5,4	5,4	0	0	550	1	5,9	96,19	5,9	10	0	0	0	550	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-500	1	45830	45+00730	2	5,4	5,4	0	0	290	1	5,4	96,73	5,4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	54	26,00
GC-500	1	45840	45+00740	2	5,7	5,7	0	0	80	0,9	4,5	97,18	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0	10	56	27,03
GC-500	1	45850	45+00750	2	5,9	5,9	0	0	60	0,9	3,4	97,52	3,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,78	-0,5	-0,5	0	-2,78	0	10	58	27,91
GC-500	1	45860	45+00760	2	6,7	6,7	0	0	-300	0,8	2,2	97,74	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	63	20,38
GC-500	1	45870	45+00770	2	8	8	0	0	-20	0,7	1,1	97,85	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,03	-0,5	-0,5	0	-2,03	0	10	74	16,63
GC-500	1	45880	45+00780	2	10	10	0	0	-300	0,6	-0,5	97,8	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	-0,5	0	2,00	0	0	90	0,13
				media	6,10								media	4,38	2100	400	250	0		250	360	240	1800						250	670	16.997	5.939
				min	5,00								max	8,80													0,090	0,240				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Árcén	Derecho	Árcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Árcén	Derecho	Árcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	0	14+00950	1	3,7	3,7	0	0	0	-570	6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	0	0	37	8,00
GC-500	1a	10	14+00940	1	3,7	3,7	0	0	0	-770	5,7	0	0	0	0	0	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0	0	0	0	37	8,50
GC-500	1a	20	14+00930	1	3,6	3,6	0	0	0	-1000	4,9	-0,1	-0,01	0,1	10	0	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	0	0	36	9,00	
GC-500	1a	30	14+00920	1	3,6	3,6	0	0	0	-1300	4,3	-0,2	-0,03	0,2	10	0	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	0	0	36	9,00	
GC-500	1a	40	14+00910	2	6,9	6,9	0	0	0	-1770	3,8	-0,3	-0,06	0,3	10	0	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	0	0	53	10,00	
GC-500	1a	50	14+00900	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-2170	3,5	-0,4	-0,1	0,4	10	0	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	72	8,00	
GC-500	1a	60	14+00890	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-2670	3,2	-0,5	-0,15	0,5	10	0	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	75	5,00	
GC-500	1a	70	14+00880	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-3200	2,8	-0,6	-0,21	0,6	10	0	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	75	5,00	
GC-500	1a	80	14+00870	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-3930	2,5	-0,6	-0,27	0,6	10	0	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	75	5,00	
GC-500	1a	90	14+00860	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-4400	2,1	-0,7	-0,34	0,7	10	0	0	0	0	4400	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	75	5,00	
GC-500	1a	100	14+00850	2	7,5	6,9	0	0,6	0,6	-4900	1,8	-0,7	-0,41	0,7	10	0	0	0	0	4900	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	0,1	0	-0,50	0	0	0	0	75	5,00	
GC-500	1a	110	14+00840	2	8,5	6,9	1	0,6	<infinito>		1,4	-0,7	-0,48	0,7	10	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	0,1	0	0,50	0	0	0	0	80	0,00	
GC-500	1a	120	14+00830	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	4670	1,1	-0,7	-0,55	0,7	10	0	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	84	0,00	
GC-500	1a	130	14+00820	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	4470	0,9	-0,6	-0,61	0,6	10	0	0	0	0	4470	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	140	14+00810	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	4270	0,8	-0,5	-0,66	0,5	10	0	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	150	14+00800	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	3830	0,7	-0,4	-0,7	0,4	10	0	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	160	14+00790	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	3230	0,6	-0,3	-0,73	0,3	10	0	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	170	14+00780	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	2900	0,4	-0,3	-0,76	0,3	10	0	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	180	14+00770	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	2270	0,1	-0,3	-0,79	0,3	10	0	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	190	14+00760	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	1730	-0,1	-0,3	-0,82	0,3	10	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	200	14+00750	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	1170	-0,3	-0,4	-0,86	0,4	10	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	210	14+00740	2	8,3	6,9	0,8	0,6	0,6	1030	-0,5	-0,4	-0,9	0,4	10	0	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	220	14+00730	2	8,2	6,8	0,8	0,6	0,6	870	-0,6	-0,6	-0,96	0,6	10	0	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,3	0,1	0	0,20	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	230	14+00720	2	8,2	6,8	0,8	0,6	0,6	730	-0,8	-0,7	-1,03	0,7	10	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,3	0,1	0	0,20	0	0	0	0	82	0,00	
GC-500	1a	240	14+00710	2	8,3	6,8	0,9	0,6	0,6	600	-1,1	-0,9	-1,12	0,9	10	0	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	250	14+00700	2	8,3	6,8	0,9	0,6	0,6	470	-1,5	-1,1	-1,23	1,1	10	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,1	0	0,30	0	0	0	0	83	0,00	
GC-500	1a	260	14+00690	2	8,3	6,8	0,9	0,6	0																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	590	14+00360	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,3	-6,69		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	600	14+00350	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,3	-6,82		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	610	14+00340	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,2	-6,94		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	620	14+00330	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,06		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	630	14+00320	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,18		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	640	14+00310	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,3		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	650	14+00300	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,42		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	660	14+00290	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,54		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	670	14+00280	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,66		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	680	14+00270	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,78		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	690	14+00260	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-7,9		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	700	14+00250	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,2	-8,02		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	710	14+00240	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,7	-1,2	-8,14		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	720	14+00230	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,6	-1,2	-8,26		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	730	14+00220	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,5	-1,1	-8,37		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	740	14+00210	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,4	-1,1	-8,48		1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	750	14+00200	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,4	-1,2	-8,6		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	760	14+00190	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,4	-1,2	-8,72		1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	770	14+00180	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,4	-1,3	-8,85		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	780	14+00170	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,5	-1,3	-8,98		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	790	14+00160	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,7	-1,4	-9,12		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	800	14+00150	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,4	-9,26		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	810	14+00140	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-1	-1,4	-9,4		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	820	14+00130	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-1	-1,3	-9,53		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	830	14+00120	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-1	-1,3	-9,66		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	840	14+00110	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,3	-9,79		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	850	14+00100	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,3	-9,92		1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	860	14+00090	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,8	-1,4	-10,1		1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,1	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	870	14+00080	2	8,2	6,7	0,9	0,6 <infinito>	-0,9	-1,5	-10,2		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-500	1a	1170	13+00770	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-4270	-0,4	-2,1	-15,8	2,1	10	0	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00		
GC-500	1a	1180	13+00760	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-3900	-0,3	-2,1	-16	2,1	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00		
GC-500	1a	1190	13+00750	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-3430	-0,2	-2	-16,2	2	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00		
GC-500	1a	1200	13+00740	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-2700	0,2	-1,9	-16,4	1,9	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00		
GC-500	1a	1210	13+00730	2	8,3	6,7	0,9	0,7	-2170	0,6	-1,7	-16,5	1,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,2	0	0,30	0	0	83	0,00		
GC-500	1a	1220	13+00720	2	8,4	6,7	0,9	0,8	-1790	1,2	-1,5	-16,7	1,5	10	0	0	0	1790	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,3	0	0,40	0	0	84	0,00		
GC-500	1a	1230	13+00710	2	8,5	6,7	0,9	0,9	-1380	1,9	-1,3	-16,8	1,3	10	0	0	0	1380	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,4	0	0,50	0	0	85	0,00		
GC-500	1a	1240	13+00700	2	8,5	6,7	0,9	0,9	-940	2,5	-1,1	-16,9	1,1	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,4	0,4	0	0,50	0	0	85	0,00		
GC-500	1a	1250	13+00690	2	8,6	6,8	0,9	0,9	-620	3	-1	-17	1	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,4	0	0,60	0	0	86	0,00		
GC-500	1a	1260	13+00680	2	8,6	6,8	0,9	0,9	-450	3,4	-1	-17,1	1	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,4	0	0,60	0	0	86	0,00		
GC-500	1a	1270	13+00670	2	8,6	6,8	0,9	0,9	-360	3,6	-1	-17,2	1	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,4	0,4	0	0,60	0	0	86	0,00		
GC-500	1a	1280	13+00660	3	9,1	7,3	0,9	0,9	-330	3,8	-1,1	-17,3	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-3,2	0,4	0,4	0	-2,40	0	0	89	9,00		
GC-500	1a	1290	13+00650	3	9,6	7,8	0,9	0,9	-330	4,1	-1,3	-17,5	1,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,7	0,4	0,4	0	-1,90	0	0	94	21,50		
GC-500	1a	1300	13+00640	3	10,5	8,7	0,9	0,9	-330	4,4	-1,5	-17,6	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,8	0,4	0,4	0	-1,00	0	0	101	14,50		
GC-500	1a	1310	13+00630	3	11	9,2	0,9	0,9	-330	4,7	-1,6	-17,8	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	0,4	0,4	0	-0,50	0	0	108	7,50		
GC-500	1a	1320	13+00620	3	11,6	9,8	0,9	0,9	-330	4,9	-1,6	-17,9	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,4	0,4	0	0,10	0	0	113	2,00		
GC-500	1a	1330	13+00610	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-330	5	-1,5	-18,1	1,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	118	0,00		
GC-500	1a	1340	13+00600	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-330	4,9	-1,4	-18,2	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1350	13+00590	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-330	4,7	-1,4	-18,4	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1360	13+00580	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-330	4,3	-1,4	-18,5	1,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1370	13+00570	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-370	3,8	-1,5	-18,6	1,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1380	13+00560	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-500	3,1	-1,6	-18,8	1,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1390	13+00550	3	11,9	10,1	0,9	0,9	-670	2,4	-1,7	-19	1,7	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,4	0,4	0	0,40	0	0	119	0,00		
GC-500	1a	1400	13+00540	2	7,6	6,7	0	0,9	-800	1,8	-1,7	-19,1	1,7	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	98	0,00		
GC-500	1a	1410	13+00530	2	7,6	6,7	0	0,9	-1300	1,2	-1,8	-19,3	1,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	76	4,00		
GC-500	1a	1420	13+00520	2	7,6	6,7	0	0,9	-1930	0,8	-1,8	-19,5	1,8	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	76	4,00		
GC-500	1a	1430	13+00510	2	7,6	6,7	0	0,9	-2730	0,5	-2	-19,7	2	10	0	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	76	4,00		
GC-500	1a	1440	13+00500	2	10,9	6,7	3,3	0,9	-3470	0,2	-2,2	-19,9	2,2	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,8	0,4	0	2,90	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	1450	13+00490	2	10,9	6,7	3,3	0,9	-4030	0,1	-2,6	-20,2	2,6	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-0,3	2,8	0,4	0	2,90						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																				SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio	Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	1750	13+00190	3	12,1	9,9		1,2		1	260	-6	-4,2	-32,5		4,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,6	0,7	0,5	0	0,60	0	0		0	117	0,00
GC-500	1a	1760	13+00180	3	12,1	10,1		1		1	350	-5,8	-4,1	-32,9		4,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0		0	121	0,00
GC-500	1a	1770	13+00170	3	12,1	10,1		1		1	440	-5,5	-4	-33,3		4	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0		0	121	0,00
GC-500	1a	1780	13+00160	3	12,1	10,1		1		1	470	-5	-3,9	-33,7		3,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0		0	121	0,00
GC-500	1a	1790	13+00150	3	12,1	10,1		1		1	490	-4,5	-3,8	-34		3,8	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,5	0,5	0	0,60	0	0		0	121	0,00
GC-500	1a	1800	13+00140	3	12,3	10,1	1,2		1		600	-3,8	-3,7	-34,4		3,7	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	0,5	0	0,80	0	0		0	122	0,00
GC-500	1a	1810	13+00130	3	12,3	10,1	1,2		1		730	-3,2	-3,7	-34,8		3,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,7	0,5	0	0,80	0	0		0	123	0,00
GC-500	1a	1820	13+00120	3	12,2	10	1,2		1		1000	-2,6	-3,7	-35,1		3,7	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,5	0	0,70	0	0		0	123	0,00
GC-500	1a	1830	13+00110	2	7,7	6,7		0		1	1470	-2,2	-3,7	-35,5		3,7	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0		0	100	0,00
GC-500	1a	1840	13+00100	2	7,7	6,7		0		1	2170	-1,8	-3,7	-35,9		3,7	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0		0	77	3,00
GC-500	1a	1850	13+00090	2	7,7	6,7		0		1	2330	-1,5	-3,8	-36,3		3,8	10	0	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0		0	77	3,00
GC-500	1a	1860	13+00080	2	9	6,7	1,3		1		-3670	-1,2	-3,9	-36,7		3,9	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,8	0,5	0	1,00	0	0		0	84	0,00
GC-500	1a	1870	13+00070	2	9,3	6,7	1,6		1		-3070	-0,8	-4	-37,1		4	10	0	0	0	3070	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0		0	92	0,00
GC-500	1a	1880	13+00060	2	9,3	6,7	1,6		1		-2230	-0,3	-4	-37,5		4	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0		0	93	0,00
GC-500	1a	1890	13+00050	2	9,3	6,7	1,6		1		-1630	0,4	-3,9	-37,8		3,9	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0		0	93	0,00
GC-500	1a	1900	13+00040	2	9,3	6,7	1,6		1		-1330	1,2	-3,7	-38,2		3,7	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0		0	93	0,00
GC-500	1a	1910	13+00030	2	9,4	6,8	1,6		1		-830	1,9	-3,5	-38,6		3,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,5	0	1,40	0	0		0	94	0,00
GC-500	1a	1920	13+00020	2	10,4	6,8	2,6		1		-470	2,3	-3,2	-38,9		3,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0,5	0	2,40	0	0		0	99	0,00
GC-500	1a	1930	13+00010	2	10,4	6,8	2,6		1		-370	2,6	-2,9	-39,2		2,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	2,1	0,5	0	2,40	0	0		0	104	0,00
GC-500	1a	1940	13+00000	2	11,3	6,8	3,5		1		-290	2,9	-2,6	-39,4		2,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	0,5	0	3,30	0	0		0	109	0,00
GC-500	1a	1950	12+01000	2	11,3	6,8	3,5		1		-290	3,2	-2,3	-39,7		2,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	3	0,5	0	3,30	0	0		0	113	0,00
GC-500	1a	1960	12+00990	2	11,4	6,9	3,5		1		-290	3,5	-2,1	-39,9		2,1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	0,5	0	3,40	0	0		0	114	0,00
GC-500	1a	1970	12+00980	2	11,4	6,9	3,5		1		-290	3,6	-1,8	-40,1		1,8	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	3	0,5	0	3,40	0	0		0	114	0,00
GC-500	1a	1980	12+00970	2	11	6,9	3,1		1		-290	3,5	-1,6	-40,2		1,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	2,6	0,5	0	3,00	0	0		0	112	0,00
GC-500	1a	1990	12+00960	2	10,4	6,9	2,5		1		-290	3,2	-1,3	-40,3		1,3	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,1	2	0,5	0	2,40	0	0		0	107	0,00
GC-500	1a	2000	12+00950	2	10,3	6,8	2,5		1		-290	2,8	-1	-40,4		1	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,2	2	0,5	0	2,30	0	0		0	104	0,00
GC-500	1a	2010	12+00940	2	10,1	6,8	2,3		1		-390	2,4	-0,7	-40,5		0,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,8	0,5	0	2,10	0	0		0	102	0,00
GC-500</																																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	2330	12+00620	2	9,3	6,7	1,6	1	<infinito>	-1,1	0,7	-39,7	0,7	10	0	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	2340	12+00610	2	7,7	6,7	0	1	<infinito>	-1,2	0,6	-39,6	0,6	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	85	0,00		
GC-500	1a	2350	12+00600	2	7,7	6,7	0	1	<infinito>	-1,3	0,5	-39,6	0,5	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00		
GC-500	1a	2360	12+00590	2	7,7	6,7	0	1	<infinito>	-1,3	0,4	-39,6	0,4	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00		
GC-500	1a	2370	12+00580	2	7,7	6,7	0	1	<infinito>	-1,3	0,3	-39,5	0,3	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	77	3,00		
GC-500	1a	2380	12+00570	2	9,2	6,7	1,5	1	<infinito>	-1,2	0,3	-39,5	0,3	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	85	0,00		
GC-500	1a	2390	12+00560	2	9,3	6,7	1,6	1	<infinito>	-1,2	0,3	-39,5	0,3	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	2400	12+00550	2	9,3	6,7	1,6	1	<infinito>	-1,1	0,5	-39,4	0,5	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	2410	12+00540	2	9,3	6,7	1,6	1	<infinito>	-1,1	0,7	-39,3	0,7	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	2420	12+00530	2	9,1	6,7	1,4	1	<infinito>	-1,2	0,9	-39,3	0,9	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,5	0	1,10	0	0	92	0,00		
GC-500	1a	2430	12+00520	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,3	1,1	-39,1	1,1	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	89	0,00		
GC-500	1a	2440	12+00510	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,4	1,4	-39	1,4	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2450	12+00500	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	1,7	-38,8	1,7	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2460	12+00490	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	2,1	-38,6	2,1	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2470	12+00480	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	2,5	-38,4	2,5	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2480	12+00470	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	2,8	-38,1	2,8	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2490	12+00460	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	3,1	-37,8	3,1	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2500	12+00450	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	3,4	-37,4	3,4	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2510	12+00440	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,5	3,6	-37,1	3,6	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2520	12+00430	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,4	3,7	-36,7	3,7	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2530	12+00420	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,3	3,8	-36,3	3,8	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2540	12+00410	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-1,1	3,8	-36	3,8	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2550	12+00400	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,9	3,8	-35,6	3,8	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2560	12+00390	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,7	3,8	-35,2	3,8	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2570	12+00380	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,5	3,7	-34,8	3,7	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2580	12+00370	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,5	3,7	-34,5	3,7	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2590	12+00360	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,6	3,6	-34,1	3,6	10	0	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,5	0,5	0	0,70	0	0	87	0,00		
GC-500	1a	2600	12+00350	2	8,7	6,7	1	1	<infinito>	-0,8	3,6	-33,7	3,6	10	0	0	0	0	0	infinito	0&gt															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	2910	12+00040	1	5,7	3,7	2	0		0	630	-3,5	1,6	-21,2	1,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,2	1,5	-0,5	0	1,20	0	0	57	0,00		
GC-500	1a	2920	12+00030	1	5,7	3,7	2	0		0	670	-3,1	1,4	-21,1	1,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,2	1,5	-0,5	0	1,20	0	0	57	0,00		
GC-500	1a	2930	12+00020	1	5,3	3,7	1,6	0		0	770	-2,7	1,3	-21	1,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	1,1	-0,5	0	0,80	0	0	55	0,00		
GC-500	1a	2940	12+00010	1	5,2	3,7	1,5	0		0	700	-2,4	1,2	-20,8	1,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	1	-0,5	0	0,70	0	0	53	0,00		
GC-500	1a	2950	12+00000	1	5,2	3,7	1,5	0		0	540	-2,2	1,1	-20,7	1,1	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	0,2	1	-0,5	0	0,70	0	0	52	0,00		
GC-500	1a	2960	11+01010	1	5,2	3,7	1,5	0		0	380	-1,9	0,9	-20,6	0,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,2	1	-0,5	0	0,70	0	0	52	0,00		
GC-500	1a	2970	11+01000	1	5,3	3,8	1,5	0		0	150	-1,5	0,8	-20,6	0,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,54	-0,24	1	-0,5	0	0,26	0	0	53	0,00		
GC-500	1a	2980	11+00990	1	5,6	4,1	1,5	0		0	50	-0,9	0,6	-20,5	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	1,62	-1,02	1	-0,5	0	-0,52	0	10	55	1,30		
GC-500	1a	2990	11+00980	1	5,6	4,1	1,5	0		0	40	-0,5	0,3	-20,5	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	2,03	-1,43	1	-0,5	0	-0,93	0	10	56	7,23		
GC-500	1a	3000	11+00970	1	4,1	4,1	0	0		0	-330	-0,4	-0,1	-20,5	0,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	49	6,63		
GC-500	1a	3010	11+00960	2	9,2	8	0	1,2		1,2	-30	-0,7	-0,5	-20,5	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	0,7	0	-0,15	0	10	67	2,75		
GC-500	1a	3020	11+00950	2	9,2	8	0	1,2		1,2	-30	-1,1	-0,8	-20,6	0,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	0,7	0	-0,15	0	10	92	1,50		
GC-500	1a	3030	11+00940	2	9,2	8	0	1,2		1,2	-130	-1,5	-1,1	-20,7	1,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,688	-0,5	0,7	0	0,89	0	0	92	0,00		
GC-500	1a	3040	11+00930	2	9,2	8	0	1,2		1,2	150	-1,6	-1,1	-20,8	1,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,73	-0,5	0,7	0	0,93	0	0	92	0,00		
GC-500	1a	3050	11+00920	2	8,9	8	0,9	0		0	50	-1,6	-1	-20,9	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	0,4	-0,5	0	0,09	0	10	91	0,00		
GC-500	1a	3060	11+00910	2	10,2	8	1,2	1		1	60	-1,4	-0,9	-21	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,325	0,7	0,5	0	1,53	0	10	96	0,00		
GC-500	1a	3070	11+00900	2	9,5	6,8	1,7	1		1	90	-1,2	-0,7	-21,1	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	1,2	0,5	0	1,05	0	10	99	0,00		
GC-500	1a	3080	11+00890	2	9,4	6,7	1,7	1		1	200	-1	-0,5	-21,1	0,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,5	1,2	0,5	0	1,20	0	0	95	0,00		
GC-500	1a	3090	11+00880	2	9,4	6,6	1,8	1		1	470	-1	-0,4	-21,2	0,4	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,5	0	1,40	0	0	94	0,00		
GC-500	1a	3100	11+00870	2	9,3	6,5	1,8	1		1	630	-1	-0,2	-21,2	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	94	0,00		
GC-500	1a	3110	11+00860	2	9,3	6,5	1,8	1		1	1130	-1,1	-0,1	-21,2	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3120	11+00850	2	9,3	6,5	1,8	1		1	1430	-1,3	0	-21,2	0	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3130	11+00840	2	9,3	6,5	1,8	1		1	1970	-1,5	0,1	-21,2	0,1	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3140	11+00830	2	9,3	6,5	1,8	1		1	2530	-1,6	0,2	-21,2	0,2	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3150	11+00820	2	9,3	6,5	1,8	1		1	2630	-1,6	0,2	-21,2	0,2	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3160	11+00810	2	9,3	6,5	1,8	1		1	3270	-1,5	0,3	-21,1	0,3	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00		
GC-500	1a	3170	11+00800	2	9	6,5	1,5	1		1	-3170	-1,2	0,3	-21,1	0,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,5	0	1,00	0	0	92	0,00		
GC-500	1a	3180	11+00790	2	9	6,5	1,5	1		1	-2900	-0,8	0,4	-21,1	0,4	10	0	0	0	2900	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,5	0	1,00	0	0	90	0,00		
GC-500	1a	3190	11+00780	2	9	6,5	1,5	1		1	-2070	-0,2	0,5																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	3490	11+00480	2	9,2	6,6	1,6	1 <infinito>	-0,5	-2,1	-24,8		2,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	3500	11+00470	2	9,2	6,6	1,6	1 <infinito>	-0,7	-2	-25		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	3510	11+00460	2	9,2	6,6	1,6	1 <infinito>	-0,8	-1,9	-25,2		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	3520	11+00450	2	9,3	6,7	1,6	1 <infinito>	-0,9	-1,9	-25,4		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	3530	11+00440	2	9,4	6,7	1,7	1 <infinito>	-1	-1,8	-25,6		1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,5	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	3540	11+00430	3	9,1	7,2	0,9	1 <infinito>	-1,2	-1,7	-25,8		1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,3	0,4	0,5	0	-2,40	0	0	93	5,00
GC-500	1a	3550	11+00420	3	10,8	8,4	1,4	1 <infinito>	-1,3	-1,6	-25,9		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-2,1	0,9	0,5	0	-0,70	0	0	100	15,50
GC-500	1a	3560	11+00410	3	11,9	9,5	1,4	1 <infinito>	-1,3	-1,5	-26,1		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1	0,9	0,5	0	0,40	0	0	114	1,50
GC-500	1a	3570	11+00400	3	12,2	9,8	1,4	1 <infinito>	-1,3	-1,6	-26,2		1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,7	0,9	0,5	0	0,70	0	0	121	0,00
GC-500	1a	3580	11+00390	3	12,2	10	1,2	1 <infinito>	-1,2	-1,9	-26,4		1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	0,7	0,5	0	0,70	0	0	122	0,00
GC-500	1a	3590	11+00380	2	7,7	6,7	0	1 <infinito>	-1,2	-2,3	-26,7		2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,5	0	-0,30	0	0	100	0,00
GC-500	1a	3600	11+00370	2	7,6	6,6	0	1 <infinito>	-1,3	-2,9	-27		2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,5	0	-0,40	0	0	77	3,50
GC-500	1a	3610	11+00360	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-3,5	-27,3		3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	79	1,00
GC-500	1a	3620	11+00350	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-4,1	-27,7		4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3630	11+00340	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,7	-4,5	-28,2		4,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3640	11+00330	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,7	-4,9	-28,7		4,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3650	11+00320	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-5	-29,2		5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3660	11+00310	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-5,1	-29,7		5,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3670	11+00300	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-5	-30,2		5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3680	11+00290	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-4,7	-30,6		4,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3690	11+00280	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-4,4	-31,1		4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3700	11+00270	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-4	-31,5		4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3710	11+00260	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,4	-3,5	-31,8		3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3720	11+00250	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,4	-3,1	-32,1		3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3730	11+00240	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,4	-2,6	-32,4		2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3740	11+00230	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,5	-2	-32,6		2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3750	11+00220	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-1,5	-32,7		1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3760	11+00210	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-1	-32,8		1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0	0	82	0,00
GC-500	1a	3770	11+00200	2	8,2	6,6	0,6	1 <infinito>	-1,6	-0,5	-32,9		0,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	0,1	0,5	0	0,20	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-500	1a	4070	10+00880	2	9,4	6,9	1,5	1	120	-7,1	8,9	-15,4	8,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	1	0,5	0	1,06	10	10	94	0,00	
GC-500	1a	4080	10+00870	2	9,4	6,9	1,5	1	130	-7,2	8,8	-14,5	8,8	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1	0,5	0	1,09	10	0	94	0,00	
GC-500	1a	4090	10+00860	2	9,4	6,9	1,5	1	130	-7,1	8,9	-13,6	8,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1	0,5	0	1,09	10	0	94	0,00	
GC-500	1a	4100	10+00850	2	9,6	6,9	1,7	1	130	-6,8	9	-12,7	9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1,2	0,5	0	1,29	10	0	95	0,00	
GC-500	1a	4110	10+00840	2	9,9	6,9	2	1	130	-6,2	9,1	-11,8	9,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1,5	0,5	0	1,59	10	0	98	0,00	
GC-500	1a	4120	10+00830	2	9,8	6,8	2	1	150	-5,6	9,2	-10,9	9,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	1,5	0,5	0	1,53	10	0	99	0,00	
GC-500	1a	4130	10+00820	2	9,8	6,8	2	1	170	-4,8	9,3	-9,95	9,3	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,44	1,5	0,5	0	1,56	10	0	98	0,00	
GC-500	1a	4140	10+00810	2	9,8	6,8	2	1	200	-4,1	9,3	-9,02	9,3	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,4	1,5	0,5	0	1,60	10	0	98	0,00	
GC-500	1a	4150	10+00800	2	9,7	6,7	2	1	290	-3,3	9,4	-8,08	9,4	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,5	0,5	0	1,70	10	0	98	0,00	
GC-500	1a	4160	10+00790	2	9,3	6,7	1,6	1	350	-2,5	9,4	-7,14	9,4	0	0	10	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	10	0	95	0,00	
GC-500	1a	4170	10+00780	2	9,3	6,7	1,6	1	570	-1,6	9,4	-6,2	9,4	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,5	0	1,30	10	0	93	0,00	
GC-500	1a	4180	10+00770	2	9,2	6,6	1,6	1	950	-0,7	9,3	-5,27	9,3	0	0	10	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,5	0	1,20	10	0	93	0,00	
GC-500	1a	4190	10+00760	2	9,1	6,6	1,5	1	-1700	0,3	9,3	-4,34	9,3	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	10	0	92	0,00	
GC-500	1a	4200	10+00750	2	9,2	6,7	1,5	1	-850	1,5	9,2	-3,42	9,2	0	0	10	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	10	0	92	0,00	
GC-500	1a	4210	10+00740	2	9,2	6,7	1,5	1	-450	2,8	9,1	-2,51	9,1	0	0	10	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	10	0	92	0,00	
GC-500	1a	4220	10+00730	2	9,3	6,8	1,5	1	-210	4,1	9	-1,61	9	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,39	1	0,5	0	1,11	10	0	93	0,00	
GC-500	1a	4230	10+00720	2	9,4	6,9	1,5	1	-130	5,2	8,7	-0,74	8,7	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1	0,5	0	1,09	10	0	94	0,00	
GC-500	1a	4240	10+00710	2	9,4	6,9	1,5	1	-90	6,2	8,4	0,1	8,4	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	1	0,5	0	0,95	10	10	94	0,00	
GC-500	1a	4250	10+00700	2	9,5	7	1,5	1	-70	7	8,1	0,91	8,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	10	10	95	0,00	
GC-500	1a	4260	10+00690	2	9,5	7	1,5	1	-70	7,6	7,7	1,68	7,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4270	10+00680	2	9,5	7	1,5	1	-70	8	7,4	2,42	7,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4280	10+00670	2	9,5	7	1,5	1	-60	8,2	7,2	3,14	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	1	0,5	0	0,83	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4290	10+00660	2	9,5	7	1,5	1	-60	8,3	7	3,84	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	1	0,5	0	0,83	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4300	10+00650	2	9,5	7	1,5	1	-70	8,4	6,8	4,52	6,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4310	10+00640	2	9,5	7	1,5	1	-70	8,4	6,7	5,19	6,7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4320	10+00630	2	9,5	7	1,5	1	-70	8,3	6,4	5,83	6,4	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4330	10+00620	2	9,5	7	1,5	1	-70	7,9	6,1	6,44	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00	
GC-500	1a	4340	10+00610	2	9,3	7	1,3	1	-70	7,2	5,7	7,01	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	0,8	0,5	0	0,72	0	10	94	0,00	
GC-500	1a	4350	10+00600	2	9,3	7	1,3	1	-80	6,3	5,3	7,54	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,51	0,8	0,5	0	0,79	0	10	93	0,00	
GC-500	1a	4360	10+00590	2	9,2	6,9	1,3	1	-100	5,2	4,9	8,03	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	4650	10+00300	2	9,2	6,7	1,5	1	-360	5,7	1,3	12,58	1,3	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	4660	10+00290	2	9,2	6,7	1,5	1	-360	6	1,4	12,72	1,4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	4670	10+00280	2	9,2	6,7	1,5	1	-350	6,3	1,4	12,86	1,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	4680	10+00270	2	9,2	6,7	1,5	1	-310	6,6	1,2	12,98	1,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	1a	4690	10+00260	2	9,3	6,8	1,5	1	-220	6,9	0,8	13,06	0,8	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,38	1	0,5	0	1,12	0	0	93	0,00
GC-500	1a	4700	10+00250	2	9,4	6,9	1,5	1	-130	7,1	0,2	13,08	0,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,41	1	0,5	0	1,09	0	0	94	0,00
GC-500	1a	4710	10+00240	2	9,4	6,9	1,5	1	-120	7,3	-0,7	13,01	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	1	0,5	0	1,06	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4720	10+00230	2	9,4	6,9	1,5	1	-90	7,4	-1,7	12,84	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	1	0,5	0	0,95	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4730	10+00220	2	9,4	6,9	1,5	1	-80	7,4	-2,9	12,55	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1	0,5	0	0,89	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4740	10+00210	2	9,4	6,9	1,5	1	-80	7,3	-4	12,15	4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1	0,5	0	0,89	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4750	10+00200	2	9,4	6,9	1,5	1	-80	7,1	-5,1	11,64	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1	0,5	0	0,89	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4760	10+00190	2	9,4	6,9	1,5	1	-80	6,8	-6	11,04	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,61	1	0,5	0	0,89	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4770	10+00180	2	9,4	6,9	1,5	1	-90	6,3	-6,8	10,36	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	1	0,5	0	0,95	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4780	10+00170	2	9,4	6,9	1,5	1	-100	5,6	-7,3	9,63	7,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,51	1	0,5	0	1,00	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4790	10+00160	2	9,4	6,9	1,5	1	-120	4,7	-7,6	8,87	7,6	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,44	1	0,5	0	1,06	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4800	10+00150	2	9,3	6,8	1,5	1	-160	3,6	-7,7	8,1	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,45	1	0,5	0	1,05	0	0	94	0,00
GC-500	1a	4810	10+00140	2	9,3	6,8	1,5	1	-1030	2,2	-7,7	7,33	7,7	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	4820	10+00130	2	9,3	6,8	1,5	1	700	0,6	-7,6	6,57	7,6	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	4830	10+00120	2	9,3	6,8	1,5	1	370	-1	-7,4	5,83	7,4	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1	0,5	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	4840	10+00110	2	9,3	6,8	1,5	1	140	-2,4	-7,2	5,11	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,49	1	0,5	0	1,01	0	0	93	0,00
GC-500	1a	4850	10+00100	2	9,4	6,9	1,5	1	60	-3,8	-7	4,41	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,78	1	0,5	0	0,73	0	10	94	0,00
GC-500	1a	4860	10+00090	2	9,5	7	1,5	1	60	-4,9	-6,7	3,74	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	1	0,5	0	0,83	0	10	95	0,00
GC-500	1a	4870	10+00080	2	9,6	7,1	1,5	1	50	-5,7	-6,4	3,1	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1	0,5	0	0,79	0	10	96	0,00
GC-500	1a	4880	10+00070	2	9,6	7,1	1,5	1	50	-6,2	-6,3	2,47	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1	0,5	0	0,79	0	10	96	0,00
GC-500	1a	4890	10+00060	2	9,6	7,1	1,5	1	50	-6,1	-6,2	1,85	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1	0,5	0	0,79	0	10	96	0,00
GC-500	1a	4900	10+00050	2	9,5	7	1,5	1	60	-5,6	-6,3	1,22	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,68	1	0,5	0	0,83	0	10	96	0,00
GC-500	1a	4910	10+00040	2	9,5	7	1,5	1	70	-4,7	-6,3	0,59	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,58	1	0,5	0	0,92	0	10	95	0,00
GC-500	1a	4920	10+00030	2	9,4	6,9	1,5	1	90	-3,5	-6,2	-0,03	6,2	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	1	0,5	0	0,95	0	10	95	0,00
GC-500	1a	4930	10+00020	2	9,4	6,9	1,5	1	150	-2,2	-6,1	-0,64	6,1	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,37	1	0,5	0	1,13	0	0	94	0,00
GC-500	1a	4940	10+00010	2	9,4	6,9	1,5	1	330	-0,9	-5,8	-1,22																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-500	1a	5230	9+00730	3	11,9	9,4	1,6	0,9	2030	-1,8	-4,3	-19,6	4,3	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,1	1,1	0,4	0	0,40	0	0	112	3,00	
GC-500	1a	5240	9+00720	3	12,5	10	1,6	0,9	1530	-1,9	-3,4	-19,9	3,4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0,4	0	1,00	0	0	122	0,00	
GC-500	1a	5250	9+00710	3	12,6	10,1	1,6	0,9	1070	-2	-2,7	-20,2	2,7	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,1	0,4	0	1,10	0	0	126	0,00	
GC-500	1a	5260	9+00700	3	12,7	10,2	1,6	0,9	730	-2,2	-2	-20,4	2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,4	0	1,20	0	0	127	0,00	
GC-500	1a	5270	9+00690	3	12,7	10,2	1,6	0,9	500	-2,3	-1,5	-20,6	1,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,1	0,4	0	1,20	0	0	127	0,00	
GC-500	1a	5280	9+00680	3	12,5	10,2	1,4	0,9	370	-2,5	-1,1	-20,7	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,9	0,4	0	1,00	0	0	126	0,00	
GC-500	1a	5290	9+00670	2	7,7	6,8	0	0,9	360	-2,8	-0,8	-20,8	0,8	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	101	0,00	
GC-500	1a	5300	9+00660	2	7,7	6,8	0	0,9	420	-3,1	-0,6	-20,8	0,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00	
GC-500	1a	5310	9+00650	2	7,7	6,8	0	0,9	500	-3,5	-0,5	-20,9	0,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	0,4	0	-0,30	0	0	77	3,00	
GC-500	1a	5320	9+00640	2	9,5	6,8	1,8	0,9	500	-3,9	-0,4	-20,9	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	86	0,00	
GC-500	1a	5330	9+00630	2	9,5	6,8	1,8	0,9	470	-4,2	-0,5	-21	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5340	9+00620	2	9,5	6,8	1,8	0,9	420	-4,4	-0,6	-21	0,6	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5350	9+00610	2	9,5	6,8	1,8	0,9	370	-4,6	-0,7	-21,1	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5360	9+00600	2	9,5	6,8	1,8	0,9	330	-4,7	-0,9	-21,2	0,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5370	9+00590	2	9,5	6,8	1,8	0,9	330	-4,8	-1,2	-21,3	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5380	9+00580	2	9,5	6,8	1,8	0,9	360	-4,8	-1,5	-21,4	1,5	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5390	9+00570	2	9,5	6,8	1,8	0,9	430	-4,8	-1,9	-21,6	1,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5400	9+00560	2	9,5	6,8	1,8	0,9	430	-4,8	-2,3	-21,9	2,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5410	9+00550	2	9,5	6,8	1,8	0,9	390	-4,7	-2,8	-22,1	2,8	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5420	9+00540	2	9,3	6,6	1,8	0,9	370	-4,7	-3,3	-22,5	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	5430	9+00530	2	9,2	6,6	1,7	0,9	360	-4,6	-3,7	-22,8	3,7	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	5440	9+00520	2	9,2	6,6	1,7	0,9	360	-4,5	-4	-23,2	4	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5450	9+00510	2	9,2	6,6	1,7	0,9	360	-4,4	-4,2	-23,7	4,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5460	9+00500	2	9,2	6,6	1,7	0,9	370	-4,2	-4,3	-24,1	4,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5470	9+00490	2	9,2	6,6	1,7	0,9	400	-4	-4,4	-24,5	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5480	9+00480	2	9,2	6,6	1,7	0,9	410	-3,6	-4,4	-25	4,4	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5490	9+00470	2	9,2	6,6	1,7	0,9	490	-3,2	-4,5	-25,4	4,5	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00	
GC-500	1a	5500	9+00460	2	9,3	6,7	1,7	0,9	680	-2,9	-4,4	-25,9	4,4	10	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	5510	9+00450	2	9,2	6,6	1,7	0,9	1090	-2,7	-4,3	-26,3	4,3	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	5520	9+00440	2	9,2	6,6	1,7	0,9	1570	-2,7	-4																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-500	1a	5810	9+00150	2	7,6	6,7	0	0,9	-440	2,8	-1,5	-23,2	1,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	76	4,00	
GC-500	1a	5820	9+00140	2	7,6	6,7	0	0,9	-450	2,1	-2,2	-23,5	2,2	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	0,4	0	-0,40	0	0	76	4,00	
GC-500	1a	5830	9+00130	2	9,7	6,7	2,1	0,9	-510	1,3	-2,7	-23,7	2,7	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	0,4	0	1,70	0	0	87	0,00	
GC-500	1a	5840	9+00120	2	9,7	6,7	2,1	0,9	-630	0,5	-3,1	-24	3,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00	
GC-500	1a	5850	9+00110	2	9,7	6,7	2,1	0,9	-890	-0,2	-3,4	-24,4	3,4	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,6	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00	
GC-500	1a	5860	9+00100	2	9,8	6,8	2,1	0,9	-1330	-0,8	-3,6	-24,7	3,6	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,4	0	1,80	0	0	98	0,00	
GC-500	1a	5870	9+00090	2	9,8	6,8	2,1	0,9	-2000	-1,1	-3,6	-25,1	3,6	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,4	0	1,80	0	0	98	0,00	
GC-500	1a	5880	9+00080	2	9,8	6,8	2,1	0,9	-2430	-1,4	-3,6	-25,5	3,6	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,6	0,4	0	1,80	0	0	98	0,00	
GC-500	1a	5890	9+00070	2	9,6	6,8	1,9	0,9	-2830	-1,5	-3,5	-25,8	3,5	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	97	0,00	
GC-500	1a	5900	9+00060	2	9,6	6,8	1,9	0,9	-3830	-1,6	-3,4	-26,2	3,4	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5910	9+00050	2	9,6	6,8	1,9	0,9	-4200	-1,5	-3,2	-26,5	3,2	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5920	9+00040	2	9,6	6,8	1,9	0,9	-4630	-1,5	-2,9	-26,8	2,9	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5930	9+00030	2	9,6	6,8	1,9	0,9 <infinito>		-1,5	-2,6	-27	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5940	9+00020	2	9,6	6,8	1,9	0,9 <infinito>		-1,5	-2,3	-27,3	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5950	9+00010	2	9,6	6,8	1,9	0,9 <infinito>		-1,5	-2	-27,5	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,4	0,4	0	1,60	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5960	9+00000	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,5	-1,8	-27,6	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	96	0,00	
GC-500	1a	5970	8+00980	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,5	-1,6	-27,8	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5980	8+00970	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,5	-1,5	-27,9	1,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	5990	8+00960	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,5	-1,4	-28,1	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	6000	8+00950	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,5	-1,3	-28,2	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	6010	8+00940	2	9,5	6,8	1,8	0,9 <infinito>		-1,6	-1,3	-28,3	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,3	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	6020	8+00930	2	9,3	6,6	1,8	0,9 <infinito>		-1,8	-1,3	-28,5	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6030	8+00920	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-2	-1,3	-28,6	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6040	8+00910	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-2,1	-1,3	-28,7	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6050	8+00900	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-2	-1,3	-28,9	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6060	8+00890	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-1,9	-1,2	-29	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6070	8+00880	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-1,8	-1,2	-29,1	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6080	8+00870	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-1,8	-1,1	-29,2	1,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6090	8+00860	2	9,4	6,7	1,8	0,9 <infinito>		-1,8	-1	-29,3	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	6390	8+00560	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	0,3	-29,2	-29,2	0,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6400	8+00550	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	0,4	-29,2	-29,2	0,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6410	8+00540	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	0,7	-29,1	-29,1	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6420	8+00530	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	1	-29	-29	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6430	8+00520	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	1,4	-28,9	-28,9	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6440	8+00510	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,3	1,9	-28,7	-28,7	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6450	8+00500	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,2	2,3	-28,4	-28,4	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6460	8+00490	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-2,1	2,7	-28,2	-28,2	2,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6470	8+00480	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-1,9	3	-27,9	-27,9	3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6480	8+00470	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-1,8	3,1	-27,6	-27,6	3,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00	
GC-500	1a	6490	8+00460	3	9,3	6,9	1,5	0,9	<infinito>	-1,8	3,3	-27,2	-27,2	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-3,6	1	0,4	0	-2,20	0	0	93	4,50	
GC-500	1a	6500	8+00450	3	12	9,6	1,5	0,9	<infinito>	-1,8	3,4	-26,9	-26,9	3,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,9	1	0,4	0	0,50	0	0	107	8,50	
GC-500	1a	6510	8+00440	3	12,4	10	1,5	0,9	<infinito>	-1,8	3,6	-26,5	-26,5	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	122	0,00	
GC-500	1a	6520	8+00430	3	12,4	10	1,5	0,9	<infinito>	-1,8	3,8	-26,1	-26,1	3,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	124	0,00	
GC-500	1a	6530	8+00420	3	12,6	10	1,7	0,9	<infinito>	-1,8	3,9	-25,8	-25,8	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	0,4	0	1,10	0	0	125	0,00	
GC-500	1a	6540	8+00410	2	7,5	6,6	0	0,9	<infinito>	-1,7	4	-25,4	-25,4	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,4	0	-0,50	0	0	101	0,00	
GC-500	1a	6550	8+00400	2	10,1	6,6	2,6	0,9	<infinito>	-1,7	4,1	-24,9	-24,9	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,1	0,4	0	2,10	0	0	88	0,00	
GC-500	1a	6560	8+00390	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,6	4,1	-24,5	-24,5	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	106	0,00	
GC-500	1a	6570	8+00380	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,6	4,2	-24,1	-24,1	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6580	8+00370	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,5	4,2	-23,7	-23,7	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6590	8+00360	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,5	4,1	-23,3	-23,3	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6600	8+00350	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,5	3,9	-22,9	-22,9	3,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6610	8+00340	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,5	3,6	-22,5	-22,5	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6620	8+00330	2	11	6,6	3,5	0,9	<infinito>	-1,4	3,3	-22,2	-22,2	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	3	0,4	0	3,00	0	0	110	0,00	
GC-500	1a	6630	8+00320	2	10,4	6,6	2,9	0,9	<infinito>	-1,3	2,9	-21,9	-21,9	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	2,4	0,4	0	2,40	0	0	107	0,00	
GC-500	1a	6640	8+00310	2	9,5	6,6	2	0,9	<infinito>	-1,2	2,6	-21,7	-21,7	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,5	0,4	0	1,50	0	0	100	0,00	
GC-500	1a	6650	8+00300	2	9,4	6,6	1,9	0,9	<infinito>	-1,2	2,4	-21,4	-21,4	2,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	95	0,00	
GC-500	1a	6660	8+00290	2	9,4	6,6	1,9	0,9	<infinito>	-1,2	2,2	-21,2	-21,2	2,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00	
GC-500	1a	6670																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	1a	6970	7+00970	2	9,4	6,6	1,9	0,9	250	-6,7	-1,8	-12,3	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	6980	7+00960	2	9,4	6,6	1,9	0,9	250	-6,5	-2,6	-12,6	2,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	6990	7+00950	2	9,4	6,6	1,9	0,9	250	-6,3	-3,4	-12,9	3,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7000	7+00940	2	9,4	6,6	1,9	0,9	250	-6	-4,1	-13,4	4,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7010	7+00930	2	9,4	6,6	1,9	0,9	250	-5,7	-4,6	-13,8	4,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7020	7+00920	2	9,3	6,6	1,8	0,9	250	-5,3	-5	-14,3	5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7030	7+00910	2	9,3	6,6	1,8	0,9	250	-4,9	-5,2	-14,8	5,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7040	7+00900	2	9,3	6,6	1,8	0,9	250	-4,3	-5,3	-15,4	5,3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7050	7+00890	2	9,3	6,6	1,8	0,9	300	-3,7	-5,3	-15,9	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7060	7+00880	2	9,3	6,6	1,8	0,9	400	-3,1	-5,3	-16,4	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7070	7+00870	2	9,3	6,6	1,8	0,9	590	-2,6	-5,2	-16,9	5,2	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7080	7+00860	2	9,3	6,6	1,8	0,9	880	-2,2	-5,1	-17,5	5,1	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7090	7+00850	2	9,3	6,6	1,8	0,9	1250	-2	-4,8	-17,9	4,8	10	0	0	0	1250	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7100	7+00840	2	9,3	6,6	1,8	0,9	1670	-1,9	-4,5	-18,4	4,5	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7110	7+00830	2	9,3	6,6	1,8	0,9	2030	-1,9	-4,1	-18,8	4,1	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7120	7+00820	2	9,3	6,6	1,8	0,9	2770	-1,9	-3,8	-19,2	3,8	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7130	7+00810	2	9,3	6,6	1,8	0,9	3230	-1,9	-3,4	-19,5	3,4	10	0	0	0	3230	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7140	7+00800	2	9,3	6,6	1,8	0,9	3630	-2	-3	-19,8	3	10	0	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7150	7+00790	2	9,3	6,6	1,8	0,9	4100	-2	-2,7	-20,1	2,7	10	0	0	0	4100	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7160	7+00780	2	9,3	6,6	1,8	0,9	4370	-2	-2,3	-20,3	2,3	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7170	7+00770	2	9,3	6,6	1,8	0,9	4730	-2	-2	-20,5	2	10	0	0	0	4730	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7180	7+00760	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-1,9	-1,7	-20,7	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7190	7+00750	2	9,2	6,5	1,8	0,9	<infinito>	-1,9	-1,3	-20,8	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,3	0,4	0	1,20	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7200	7+00740	2	9,3	6,6	1,8	0,9	<infinito>	-1,9	-1	-20,9	1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	1a	7210	7+00730	2	9,4	6,7	1,8	0,9	<infinito>	-1,9	-0,6	-21	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7220	7+00720	2	9,4	6,7	1,8	0,9	<infinito>	-2	-0,2	-21	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7230	7+00710	2	9,4	6,7	1,8	0,9	<infinito>	-2,1	0,2	-21	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7240	7+00700	2	9,4	6,7	1,8	0,9	<infinito>	-2,2	0,7	-20,9	0,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	1a	7250	7+00690	2	9,4	6,7	1,8	0,9	<infinito>	-2,2	1,2	-20,8	1,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,3	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-50																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-500	1a	7550	7+00390	1	5,8	3,8	2	0	-600	1,4	-1,1	-11,5	1,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,3	1,5	-0,5	0	1,30	0	0	60	0,00		
GC-500	1a	7560	7+00380	1	5,9	3,8	2,1	0	-770	1,9	-1,4	-11,7	1,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,3	1,6	-0,5	0	1,40	0	0	59	0,00		
GC-500	1a	7570	7+00370	1	6,2	3,8	2,4	0	-860	2,5	-1,7	-11,8	1,7	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	0,3	1,9	-0,5	0	1,70	0	0	61	0,00		
GC-500	1a	7580	7+00360	1	6,1	3,6	2,5	0	-860	3,2	-1,9	-12	1,9	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0,00	0,1	2	-0,5	0	1,60	0	0	62	0,00		
GC-500	1a	7590	7+00350	1	6,2	3,5	2,7	0	-780	3,8	-2,2	-12,2	2,2	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0	2,2	-0,5	0	1,70	0	0	62	0,00		
GC-500	1a	7600	7+00340	1	6,2	3,5	2,7	0	-650	4,3	-2,4	-12,5	2,4	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0,00	0	2,2	-0,5	0	1,70	0	0	62	0,00		
GC-500	1a	7610	7+00330	1	6,3	3,5	2,8	0	-640	4,6	-2,7	-12,7	2,7	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	0	2,3	-0,5	0	1,80	0	0	63	0,00		
GC-500	1a	7620	7+00320	1	6,3	3,5	2,8	0	-660	4,8	-2,9	-13	2,9	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	0	2,3	-0,5	0	1,80	0	0	63	0,00		
GC-500	1a	7630	7+00310	1	6,3	3,5	2,8	0	-780	4,8	-3,2	-13,4	3,2	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0	2,3	-0,5	0	1,80	0	0	63	0,00		
GC-500	1a	7640	7+00300	1	6,3	3,5	2,8	0	-880	5	-3,4	-13,7	3,4	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,00	0	2,3	-0,5	0	1,80	0	0	63	0,00		
GC-500	1a	7650	7+00290	1	6,1	3,5	2,6	0	-890	4,6	-3,7	-14,1	3,7	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	0	2,1	-0,5	0	1,60	0	0	62	0,00		
				media	8,92								media	2,77	6930	360	340	0					30	390	700	6330					340	470	68.307	619
				min	3,60								max	9,80																0,044	0,061			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-500	2a	0	17+00450	1	3,3	3,3	0	0	1360	0,3	0,6	0,06	0,6	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0		
GC-500	2a	10	17+00440	1	3,3	3,3	0	0	1510	-0,1	0,9	0,15	0,9	10	0	0	0	1510	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-500	2a	20	17+00430	1	3,3	3,3	0	0	1770	0,1	0,9	0,24	0,9	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	33	12,00
GC-500	2a	30	17+00420	1	3,5	3,5	0	0	1970	0,1	1	0,34	1	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	34	11,00
GC-500	2a	40	17+00410	1	3,6	3,6	0	0	-910	0,3	1,1	0,45	1,1	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,50
GC-500	2a	50	17+00400	1	3,6	3,6	0	0	-830	0,4	1,2	0,57	1,2	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,00
GC-500	2a	60	17+00390	1	3,6	3,6	0	0	-720	0,5	1,3	0,7	1,3	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,00
GC-500	2a	70	17+00380	1	3,6	3,6	0	0	-620	0,5	1,4	0,84	1,4	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0	0	36	9,00
GC-500	2a	80	17+00370	1	6,2	3,7	2,5	0	-510	0,3	1,5	0,99	1,5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	0,2	2	-0,5	0	1,70	0	0	49	0,00
GC-500	2a	90	17+00360	1	7,1	5,1	2	0	-410	0,1	1,6	1,15	1,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	1,6	1,5	-0,5	0	2,60	0	0	67	0,00
GC-500	2a	100	17+00350	3	6,9	6,2	0,7	0	-340	-0,2	1,6	1,31	1,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-4,3	0,2	-0,5	0	-4,60	0	0	70	10,00
GC-500	2a	110	17+00340	3	8,7	8,2	0,5	0	-340	-0,5	1,7	1,48	1,7	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-2,3	0	-0,5	0	-2,80	0	0	78	37,00
GC-500	2a	120	17+00330	3	9,2	8,7	0,5	0	-410	-1	1,7	1,65	1,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,8	0	-0,5	0	-2,30	0	0	90	25,50
GC-500	2a	130	17+00320	3	10	9,5	0,5	0	-710	-1,5	1,7	1,82	1,7	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1	0	-0,5	0	-1,50	0	0	96	19,00
GC-500	2a	140	17+00310	3	10,3	9,8	0,5	0	460	-2,1	1,7	1,99	1,7	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0	0	102	13,50
GC-500	2a	150	17+00300	2	6,7	6,7	0	0	400	-2,6	1,7	2,16	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	85	12,50
GC-500	2a	160	17+00290	2	6,7	6,7	0	0	150	-3	1,7	2,33	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	67	14,35
GC-500	2a	170	17+00280	2	8,6	6,6	2	0	130	-3,4	1,7	2,5	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	1,5	-0,5	0	0,29	0	0	77	6,41
GC-500	2a	180	17+00270	2	8,5	6,5	2	0	200	-3,8	1,6	2,66	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	1,5	-0,5	0	0,30	0	0	86	0,00
GC-500	2a	190	17+00260	2	8,5	6,5	2	0	200	-4	1,4	2,8	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,703	1,5	-0,5	0	0,30	0	0	85	0,00
GC-500	2a	200	17+00250	2	8,6	6,6	2	0	170	-4,2	1	2,9	1	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,638	1,5	-0,5	0	0,36	0	0	86	0,00
GC-500	2a	210	17+00240	2	8,7	6,7	2	0	60	-4,1	0,4	2,94	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	1,5	-0,5	0	0,03	0	10	87	0,00
GC-500	2a	220	17+00230	2	8,8	6,8	2	0	40	-3,9	-0,2	2,92	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	1,5	-0,5	0	-0,21	0	10	88	0,94
GC-500	2a	230	17+00220	2	9	7	2	0	30	-3,5	-0,7	2,85	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,35	1,5	-0,5	0	-0,35	0	10	89	2,81
GC-500	2a	240	17+00210	2	9,3	7,3	2	0	70	-3	-0,9	2,76	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	1,5	-0,5	0	0,72	0	10	92	0,00
GC-500	2a	250	17+00200	2	9,7	7,7	2	0	-190	-2,4	-0,9	2,67	0,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,487	1,5	-0,5	0	1,49	0	0	95	0,00
GC-500	2a	260	17+00190	2	8,7	7,7	0	1	-70	-1,9	-0,6	2,61	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,121	-0,5	0,5	0	0,12	0	10	92	0,00
GC-500	2a	270	17+00180	2	8,8	7,8	0	1	-40	-1,4	-0,3	2,58	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	0,5	0	-0,21	0	10	88	0,46
GC-500	2a	280	17+00170	2	10,4	7,8	1,5	1,1	-40	-1,2	0	2,58	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	1	0,6	0	1,39	0	10	96	0,00
GC-500	2a	290	17+00160	2	10,3	7,8	1,4	1,1	-40	-1,2	0,3	2,61	0,3	10																		

Tramo 2a

GC-500	2a	560	16+00890	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,3	5,04	0,3	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	570	16+00880	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,4	5,08	0,4	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	580	16+00870	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,4	5,12	0,4	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	590	16+00860	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,5	5,17	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	600	16+00850	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,5	5,22	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	610	16+00840	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,7	0,5	5,27	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	620	16+00830	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,6	0,5	5,32	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	630	16+00820	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,6	0,5	5,37	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	640	16+00810	2	9,8	6,6	2,2	1 <infinito	-1,5	0,5	5,42	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,5	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	650	16+00800	2	9,7	6,6	2,2	0,9 <infinito	-1,5	0,5	5,47	0,5	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,4	0	1,70	0	0	98	0,00
GC-500	2a	660	16+00790	2	9,7	6,6	2,2	0,9 4400	-1,4	0,5	5,52	0,5	10	0	0	0 4400	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	2a	670	16+00780	2	9,6	6,6	2,2	0,8 4300	-1,4	0,5	5,57	0,5	10	0	0	0 4300	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,3	0	1,60	0	0	97	0,00
GC-500	2a	680	16+00770	2	9,6	6,6	2,2	0,8 3900	-1,4	0,6	5,63	0,6	10	0	0	0 3900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	2a	690	16+00760	2	9,6	6,6	2,2	0,8 3470	-1,4	0,6	5,69	0,6	10	0	0	0 3470	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	2a	700	16+00750	2	9,6	6,6	2,2	0,8 3030	-1,4	0,7	5,76	0,7	10	0	0	0 3030	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	2a	710	16+00740	2	9,6	6,6	2,2	0,8 2370	-1,4	0,7	5,83	0,7	10	0	0	0 2370	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,3	0	1,60	0	0	96	0,00
GC-500	2a	720	16+00730	2	9,7	6,6	2,2	0,9 2000	-1,4	0,7	5,9	0,7	10	0	0	0 2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	2a	730	16+00720	2	9,7	6,6	2,2	0,9 1360	-1,5	0,7	5,97	0,7	10	0	0	0 1360	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	2a	740	16+00710	2	9,7	6,6	2,2	0,9 1000	-1,6	0,7	6,04	0,7	10	0	0	0 1000	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,7	0,4	0	1,70	0	0	97	0,00
GC-500	2a	750	16+00700	2	9,8	6,7	2,2	0,9 720	-1,8	0,6	6,1	0,6	10	0	0	0 720	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0,4	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	760	16+00690	2	9,8	6,7	2,2	0,9 460	-1,9	0,5	6,15	0,5	10	0	0	0 460	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,7	0,4	0	1,80	0	0	98	0,00
GC-500	2a	770	16+00680	2	9,9	6,8	2,2	0,9 180	-2	0,3	6,18	0,3	10	0	0	0 180	0	0	10	0	0,23	-0,425	1,7	0,4	0	1,68	0	0	99	0,00
GC-500	2a	780	16+00670	2	9,7	7	1,8	0,9 60	-2	0,2	6,2	0,2	10	0	0	0 60	0	10	0	0	0,68	-0,675	1,3	0,4	0	1,03	0	10	98	0,00
GC-500	2a	790	16+00660	2	9,6	7,1	1,6	0,9 50	-2	0,1	6,21	0,1	10	0	0	0 50	0	0	0	0	0,81	-0,71	1,1	0,4	0	0,79	0	10	97	0,00
GC-500	2a	800	16+00650	2	9,6	7,3	1,4	0,9 50	-2,1	0	6,21	0	10	0	0	0 50	0	0	0	0	0,81	-0,51	0,9	0,4	0	0,79	0	10	96	0,00
GC-500	2a	810	16+00640	2	7,9	7,9	0	0 -330	-2,4	-0,1	6,2	0,1	10	0	0	0 330	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	88	0,00
GC-500	2a	820	16+00630	2	8,3	7,9	0	0,4 -30	-2,6	-0,2	6,18	0,2	10	0	0	0 30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,1	0	-1,05	0	10	81	5,75
GC-500	2a	830	16+00620	2	8,3	7,9	0	0,4 -30	-2,8	-0,2	6,16	0,2	10	0	0	0 30	10	0	0	0	1,35	-0,45	-0,5	-0,1	0	-1,05	0	10	83	10,50
GC-500	2a	840	16+00610	2	8,3	7,9	0	0,4 -300	-2,6	-0,1	6,15	0,1	10	0	0	0 300	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,1	0	0,30	0	0	83	3,75
GC-500	2a	850	16+00600	2	8,7	7,6	0,7	0,4 40	-2,3	0,1	6,16	0,1	10	0	0	0 40	10	0	0	0	1,01	-0,413	0,2	-0,1	0	-0,31	0	10	85	0,06
GC-500	2a	860	16+00590	2	7,8	7	0,8	0 60	-1,8	0,2	6,18	0,2	10	0	0	0 60	0	10	0	0	0,68	-0,675	0,3	-0,5	0	-0,88	0	10	83	5,94
GC-500	2a	870	16+00580	2	7,9	6,9	1	0 170	-1,5	0,3	6,21	0,3	10	0	0	0 170	0	0	10	0	0,24	-0,338	0,5	-0,5	0	-0,34	0	0	79	6,07
GC-500	2a	880	16+00570	2	8,9	6,7	1,2	1 400	-1,2	0,3	6,24	0,3	10	0	0	0 400	0	0	0	10	0,00	-0,3	0,7	0,5	0	0,90	0	0	84	0,00
GC-500	2a	890	16+00560	2	9,2	6,7	1,5	1 730	-1,1	0,4	6,28	0,4	10	0	0	0 730	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	91	0,00
GC-500	2a	900	16+00550	2	9,2	6,7	1,5	1 1100	-1	0,4	6,32	0,4	10	0	0	0 1100	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	910	16+00540	2	9,2	6,7	1,5	1 1460	-1	0,5	6,37	0,5	10	0	0	0 1460	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	920	16+00530	2	9,2	6,7	1,5	1 1770	-1	0,5	6,42	0,5	10	0	0	0 1770	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	930	16+00520	2	9,2	6,7	1,5	1 2300	-1	0,5	6,47	0,5	10	0	0	0 2300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	940	16+00510	2	9,2	6,7	1,5	1 3200	-1,1	0,5	6,52	0,5	10	0	0	0 3200	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	950	16+00500	2	9,2	6,7	1,5	1 3830	-1,1	0,5	6,57	0,5	10	0	0	0 3830	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	960	16+00490	2	9,2	6,7	1,5	1 4400	-1,2	0,5	6,62	0,5	10	0	0	0 4400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,5	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	970	16+00480	2	9,1	6,6	1,5	1 4900	-1,2	0,6	6,68	0,6	10	0	0	0 4900	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	0	0	92	0,00
GC-500	2a	980	16+00470	2	9,1	6,6	1,5	1 <infinito	-1,3	0,7	6,75	0,7	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	990	16+00460	2	9,1	6,6	1,5	1 <infinito	-1,3	0,8	6,83	0,8	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1000	16+00450	2	9,1	6,6	1,5	1 <infinito	-1,3	1	6,93	1	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1010	16+00440	2	9,1	6,6	1,5	1 <infinito	-1,3	1,2	7,05	1,2	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,5	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1020	16+00430	3	10,1	7,6	1,5	1 <infinito	-1,2	1,3	7,18	1,3	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-2,9	1	0,5	0	-1,40	0	0	96	1,50
GC-500	2a	1030	16+00420	3	10,7	8,2	1,5	1 <infinito	-1	1,4	7,32	1,4	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-2,3	1	0,5	0	-0,80	0	0	104	11,00
GC-500	2a	1040	16+00410	3	11,4	8,9	1,5	1 <infinito	-0,8	1,4	7,46	1,4	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-1,6	1	0,5	0	-0,10	0	0	111	4,50
GC-500	2a	1050	16+00400	3	12,5	10,1	1,5	0,9 <infinito	-0,6	1,4	7,6	1,4	10	0	0	0 infinito	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,4	0	1,00	0	0	120	0,00
GC-500	2a	1060	16+00390	3	12,5	10,1	1																							

Tramo 2a

GC-500	2a	1180	16+00270	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-4170	0,3	1,4	9,14	1,4	10	0	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1190	16+00260	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-3540	0,7	1,4	9,28	1,4	10	0	0	0	3540	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1200	16+00250	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-3020	1,2	1,5	9,43	1,5	10	0	0	0	3020	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1210	16+00240	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-2700	1,7	1,5	9,58	1,5	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1220	16+00230	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-2320	2,2	1,5	9,73	1,5	10	0	0	0	2320	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1230	16+00220	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-1860	2,6	1,5	9,88	1,5	10	0	0	0	1860	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1240	16+00210	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-1340	3	1,6	10,04	1,6	10	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1250	16+00200	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-950	3,4	1,7	10,21	1,7	10	0	0	0	950	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1260	16+00190	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-670	3,6	1,8	10,39	1,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1270	16+00180	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-400	3,8	2	10,59	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1280	16+00170	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-300	4	2,2	10,81	2,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1290	16+00160	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-270	4,1	2,4	11,05	2,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,4	0,4	0	1,50	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1300	16+00150	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-240	4,2	2,7	11,32	2,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,469	1,4	0,4	0	1,33	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1310	16+00140	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-190	4,2	3	11,62	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	1,4	0,4	0	1,29	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1320	16+00130	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-190	4,1	3,3	11,95	3,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	1,4	0,4	0	1,29	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1330	16+00120	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-190	3,9	3,6	12,31	3,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	1,4	0,4	0	1,29	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1340	16+00110	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-200	3,6	3,9	12,7	3,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	1,4	0,4	0	1,30	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1350	16+00100	2	9,5	6,7	1,9	0,9	-230	3,2	4,2	13,12	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,476	1,4	0,4	0	1,32	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1360	16+00090	2	9,4	6,6	1,9	0,9	-330	2,8	4,4	13,56	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	0,4	0	1,40	0	0	95	0,00
GC-500	2a	1370	16+00080	2	9,3	6,6	1,8	0,9	-440	2,3	4,5	14,01	4,5	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,3	0,4	0	1,30	0	0	94	0,00
GC-500	2a	1380	16+00070	2	9,2	6,6	1,7	0,9	-560	1,7	4,6	14,47	4,6	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	93	0,00
GC-500	2a	1390	16+00060	2	9,2	6,6	1,7	0,9	-770	1	4,7	14,94	4,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,2	0,4	0	1,20	0	0	92	0,00
GC-500	2a	1400	16+00050	2	9,1	6,5	1,7	0,9	-1340	0,4	4,8	15,42	4,8	10	0	0	0	1340	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	0,4	0	1,10	0	0	92	0,00
GC-500	2a	1410	16+00040	2	9,1	6,5	1,7	0,9	-3000	-0,1	5	15,92	5	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,2	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1420	16+00030	2	9	6,5	1,6	0,9	-2160	-0,5	5,2	16,44	5,2	10	0	0	0	2160	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0,4	0	1,00	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1430	16+00020	2	9	6,5	1,6	0,9	-2750	-0,7	5,4	16,98	5,4	10	0	0	0	2750	0	0	0	10	0,00	-0,5	1,1	0,4	0	1,00	0	0	90	0,00
GC-500	2a	1440	16+00010	2	8,9	6,5	1,5	0,9	-3030	-0,9	5,5	17,53	5,5	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	90	0,00
GC-500	2a	1450	16+00000	2	8,9	6,5	1,5	0,9	-3620	-1	5,6	18,09	5,6	10	0	0	0	3620	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	2a	1460	15+00990	2	8,9	6,5	1,5	0,9	-3920	-1,1	5,7	18,66	5,7	10	0	0	0	3920	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	2a	1470	15+00980	2	8,9	6,5	1,5	0,9	-4570	-1,2	5,8	19,24	5,8	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-0,5	1	0,4	0	0,90	0	0	89	0,00
GC-500	2a	1480	15+00970	2	9,1	6,7	1,5	0,9	-4970	-1,2	5,8	19,82	5,8	10	0	0	0	4970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	90	0,00
GC-500	2a	1490	15+00960	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,3	5,9	20,41	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1500	15+00950	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,4	5,9	21	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1510	15+00940	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,6	5,9	21,59	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1520	15+00930	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,7	5,9	22,18	5,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1530	15+00920	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,8	6	22,78	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1540	15+00910	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,9	6	23,38	6	0	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1550	15+00900	2	9,1	6,7	1,5	0,9	<infinito	-1,9	6,2	24	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1560	15+00890	2	9,1	6,7	1,5	0,9	4800	-1,9	6,3	24,63	6,3	0	10	0	0	4800	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1570	15+00880	2	9,1	6,7	1,5	0,9	4170	-1,9	6,5	25,28	6,5	0	10	0	0	4170	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1580	15+00870	2	9,1	6,7	1,5	0,9	3300	-1,8	6,7	25,95	6,7	0	10	0	0	3300	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1590	15+00860	2	9,1	6,7	1,5	0,9	2970	-1,8	6,8	26,63	6,8	0	10	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1600	15+00850	2	9,1	6,7	1,5	0,9	2500	-1,7	6,9	27,32	6,9	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1610	15+00840	2	9,1	6,7	1,5	0,9	2010	-1,7	7	28,02	7	0	10	0	0	2010	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1620	15+00830	2	9,1	6,7	1,5	0,9	1580	-1,8	7,1	28,73	7,1	0	10	0	0	1580	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,4	0	1,10	0	0	91	0,00
GC-500	2a	1630	15+00820	2	9,3	6,7	1,7	0,9	1230	-2	7,3	29,46	7,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,3	1,2	0,4	0	1,30	0	0	92	0,00
GC-500	2a	1640	15+00810	2	9,3	6,8	1,6	0,9	850	-2,4	7,3	30,19	7,3	0	10	0	0	850	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	0,4	0	1,30	0	0	93	0,00
GC-500	2a	1650	15+00800	2	8,4	6,8	1,6	0	580	-2,9	7,3	30,92	7,3	0	10	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-0,2	1,1	-0,5	0	0,40	0	0	89	0,00

Tramo 2a

GC-500	2a	1800	15+00650	2	8,4	6,9	1,5	0	160	-4,5	4,3	39,61	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	1	-0,5	0	0,15	0	0	84	0,00		
GC-500	2a	1810	15+00640	2	8,4	6,9	1,5	0	160	-4	3,9	40	3,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,353	1	-0,5	0	0,15	0	0	84	0,00		
GC-500	2a	1820	15+00630	2	8,2	6,9	1,3	0	220	-3,3	3,5	40,35	3,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	0,8	-0,5	0	0,02	0	0	83	0,00		
GC-500	2a	1830	15+00620	2	8	6,8	1,2	0	370	-2,6	3,1	40,66	3,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,7	-0,5	0	0,00	0	0	81	0,00		
GC-500	2a	1840	15+00610	2	7,8	6,8	1	0	660	-1,8	2,5	40,91	2,5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-0,2	0,5	-0,5	0	-0,20	0	0	79	1,00		
				media	8,93								media	2,26	1660	160	0	0					120	70	300	1330					0	210	16.466	308
				min	3,30								max	7,30																	0	0,114		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	0	0+00000	2	8,4	8,4	0	0	-190	2,1	1,7	0,17	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	2,187	-0,5	-0,5	0	1,19	0	0		
GC-550	1	10	0+00010	2	7,2	7,2	0	0	-250	4,9	2,2	0,39	2,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	1,2	-0,5	-0,5	0	0,20	0	0	78,00	0,00
GC-550	1	20	0+00020	2	5,2	5,2	0	0	-250	5,5	1,8	0,57	1,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	62,00	8,00
GC-550	1	30	0+00030	2	5,1	5,1	0	0	-280	6,5	1,6	0,73	1,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-550	1	40	0+00040	2	5,1	5,1	0	0	-280	6,8	1,2	0,85	1,2	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	50	0+00050	2	5,2	5,2	0	0	-240	6,9	0,8	0,93	0,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	51,50	19,34
GC-550	1	60	0+00060	2	5,2	5,2	0	0	-240	6,5	0,4	0,97	0,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	52,00	19,69
GC-550	1	70	0+00070	2	5,2	5,2	0	0	-240	5,9	0,1	0,98	0,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	52,00	19,69
GC-550	1	80	0+00080	2	5,2	5,2	0	0	-230	5,1	-0,2	0,96	0,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	52,00	19,72
GC-550	1	90	0+00090	2	5,2	5,2	0	0	-300	4,2	-0,4	0,92	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	18,88
GC-550	1	100	0+00100	2	5,1	5,1	0	0	-470	3,5	-0,5	0,87	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-550	1	110	0+00110	2	5	5	0	0	-1000	2,9	-0,5	0,82	0,5	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	120	0+00120	2	5	5	0	0	-1770	2,4	-0,5	0,77	0,5	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	130	0+00130	2	4,8	4,8	0	0	-2430	2,1	-0,4	0,73	0,4	10	0	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	140	0+00140	2	4,8	4,8	0	0	-2700	1,8	-0,3	0,7	0,3	10	0	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	150	0+00150	2	4,8	4,8	0	0	-3200	1,5	0	0,7	0	10	0	0	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	160	0+00160	2	4,8	4,8	0	0	-3930	1,2	0,4	0,74	0,4	10	0	0	0	3930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	170	0+00170	2	4,8	4,8	0	0	-4570	1,1	0,8	0,82	0,8	10	0	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	180	0+00180	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1	1,4	0,96	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	190	0+00190	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,1	2	1,16	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	200	0+00200	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,3	2,6	1,42	2,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	210	0+00210	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,4	3,2	1,74	3,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	220	0+00220	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,4	3,6	2,1	3,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	230	0+00230	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,3	4	2,5	4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	240	0+00240	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1,1	4,1	2,91	4,1	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	250	0+00250	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	1	4,2	3,33	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	260	0+00260	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	0,9	4,2	3,75	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	270	0+00270	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	0,9	4,2	4,17	4,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	280	0+00280	2	4,8	4,8	0	0	<infinito>	0,8	4,2	4,59	4,2	10	0	0	0	infinito	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	560	0+00560	2	5,1	5,1	0	0	-150	2,9	4,4	17,3	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,88
GC-550	1	570	0+00570	2	4,9	4,9	0	0	-380	2,4	4,3	17,73	4,3	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	21,35
GC-550	1	580	0+00580	2	4,9	4,9	0	0	-600	1,8	4,3	18,16	4,3	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	590	0+00590	2	4,9	4,9	0	0	-930	1,3	4,3	18,59	4,3	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	600	0+00600	2	4,9	4,9	0	0	-1530	1	4,3	19,02	4,3	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	610	0+00610	2	4,9	4,9	0	0	-2270	0,8	4,2	19,44	4,2	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	620	0+00620	2	4,9	4,9	0	0	-2830	0,7	4,1	19,85	4,1	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	630	0+00630	2	4,9	4,9	0	0	-3370	0,7	4	20,25	4	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	640	0+00640	2	4,9	4,9	0	0	3670	0,7	3,9	20,64	3,9	10	0	0	0	3670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	650	0+00650	2	4,9	4,9	0	0	3030	0,7	3,8	21,02	3,8	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	660	0+00660	2	4,9	4,9	0	0	2200	0,7	3,8	21,4	3,8	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	670	0+00670	2	4,9	4,9	0	0	1570	0,6	3,8	21,78	3,8	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	680	0+00680	2	4,9	4,9	0	0	930	0,4	3,9	22,17	3,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	690	0+00690	2	4,9	4,9	0	0	630	0	3,9	22,56	3,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	700	0+00700	2	5	5	0	0	290	-0,6	4	22,96	4	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	710	0+00710	2	5,2	5,2	0	0	120	-1,2	4,2	23,38	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,00	20,69
GC-550	1	720	0+00720	2	5,2	5,2	0	0	90	-1,7	4,4	23,82	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	21,94
GC-550	1	730	0+00730	2	5,2	5,2	0	0	90	-2,1	4,7	24,29	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,50
GC-550	1	740	0+00740	2	5,2	5,2	0	0	110	-2,4	5	24,79	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	22,09
GC-550	1	750	0+00750	2	5,1	5,1	0	0	200	-2,5	5,2	25,31	5,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,50	21,35
GC-550	1	760	0+00760	2	5,1	5,1	0	0	250	-2,7	5,4	25,85	5,4	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,01
GC-550	1	770	0+00770	2	5,1	5,1	0	0	250	-2,9	5,5	26,4	5,5	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	780	0+00780	2	5,1	5,1	0	0	200	-3,2	5,6	26,96	5,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,01
GC-550	1	790	0+00790	2	5,1	5,1	0	0	150	-3,5	5,7	27,53	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,36
GC-550	1	800	0+00800	2	5,1	5,1	0	0	140	-3,6	5,9	28,12	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,80
GC-550	1	810	0+00810	2	5,1	5,1	0	0	150	-3,3	6	28,72	6	0	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,80
GC-550	1	820	0+00820	2	5,1	5,1	0	0	160	-2,7	6,2	29,34	6,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	21,62
GC-550	1	830	0+00830	2	5,1	5,1	0	0	230	-1,9	6,3	29,97	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,00	21,15
GC-550	1	840	0+00840	2	5	5	0	0	560	-1,1	6,3	30,6	6,3	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	1120	0+01120	2	4,8	4,8	0	0	3000	1,7	7,5	49,94	7,5	0	10	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	1130	0+01130	2	4,8	4,8	0	0	2450	1,7	7,6	50,7	7,6	0	10	0	0	2450	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	1140	0+01140	2	4,8	4,8	0	0	1890	1,6	7,7	51,47	7,7	0	10	0	0	1890	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	1150	0+01150	2	4,8	4,8	0	0	1590	1,3	7,7	52,24	7,7	0	10	0	0	1590	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	1160	0+01160	2	4,8	4,8	0	0	1170	0,9	7,6	53	7,6	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	48,00	22,00
GC-550	1	1170	0+01170	2	5	5	0	0	670	0,2	7,5	53,75	7,5	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1180	0+01180	2	5	5	0	0	300	-0,6	7,4	54,49	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	1190	0+01190	2	5,1	5,1	0	0	180	-1,5	7,4	55,23	7,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	50,50	20,63
GC-550	1	1200	0+01200	2	5,1	5,1	0	0	150	-2,3	7,4	55,97	7,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,48
GC-550	1	1210	0+01210	2	5,2	5,2	0	0	110	-2,8	7,6	56,73	7,6	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,69
GC-550	1	1220	0+01220	2	5,2	5,2	0	0	90	-2,8	7,8	57,51	7,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,09
GC-550	1	1230	0+01230	2	5,2	5,2	0	0	90	-2,2	8	58,31	8	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,50
GC-550	1	1240	0+01240	2	5	5	0	0	300	-1,1	8,1	59,12	8,1	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	21,25
GC-550	1	1250	0+01250	2	5	5	0	0	430	0,4	8,1	59,93	8,1	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	1260	0+01260	2	5	5	0	0	-360	1,8	7,9	60,72	7,9	0	10	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	1270	0+01270	2	5,1	5,1	0	0	-270	3	7,7	61,49	7,7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	1280	0+01280	2	5,3	5,3	0	0	-70	3,7	7,5	62,24	7,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	52,00	20,89
GC-550	1	1290	0+01290	2	5,1	5,1	0	0	-140	4,1	7,5	62,99	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	22,34
GC-550	1	1300	0+01300	2	5,2	5,2	0	0	-130	4,2	7,7	63,76	7,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	21,50
GC-550	1	1310	0+01310	2	5,2	5,2	0	0	-110	4,2	7,9	64,55	7,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,40
GC-550	1	1320	0+01320	2	5,2	5,2	0	0	-120	3,9	8,1	65,36	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	52,00	21,53
GC-550	1	1330	0+01330	2	4,9	4,9	0	0	-400	3,6	8,3	66,19	8,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	21,19
GC-550	1	1340	0+01340	2	4,9	4,9	0	0	-700	3,1	8,3	67,02	8,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1350	0+01350	2	4,9	4,9	0	0	-1070	2,5	8,3	67,85	8,3	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1360	0+01360	2	4,9	4,9	0	0	-1700	1,8	8,3	68,68	8,3	0	0	10	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1370	0+01370	2	4,9	4,9	0	0	-2630	1,2	8,3	69,51	8,3	0	0	10	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1380	0+01380	2	4,9	4,9	0	0	-3300	0,8	8,3	70,34	8,3	0	0	10	0	3300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1390	0+01390	2	4,9	4,9	0	0	-4000	0,6	8,4	71,18	8,4	0	0	10	0	4000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1400	0+01400	2	4,9	4,9	0	0	-4530	0,7	8,6																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	1680	0+01680	2	4,9	4,9	0	0	-1100	1	2,9	90,04	2,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	1690	0+01690	2	5	5	0	0	-870	1,4	3	90,34	3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	1700	0+01700	2	5	5	0	0	-570	2	3,2	90,66	3,2	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	1710	0+01710	2	5	5	0	0	-400	2,9	3,3	90,99	3,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	1720	0+01720	2	5,1	5,1	0	0	-230	3,9	3,3	91,32	3,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	1730	0+01730	2	5,1	5,1	0	0	-140	4,6	3,2	91,64	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,33
GC-550	1	1740	0+01740	2	5,3	5,3	0	0	-60	4,8	3	91,94	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,00	22,82
GC-550	1	1750	0+01750	2	5,3	5,3	0	0	-60	4,3	2,7	92,21	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	1760	0+01760	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,4	2,4	92,45	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,93
GC-550	1	1770	0+01770	2	5,3	5,3	0	0	60	2,2	2,1	92,66	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,50	23,93
GC-550	1	1780	0+01780	2	6,3	5,3	0	1	70	0,9	1,9	92,85	1,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	0,5	0	-1,28	0	0	58,00	18,27
GC-550	1	1790	0+01790	2	6,3	5,3	0	1	70	-0,3	1,8	93,03	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	0,5	0	-1,28	0	0	63,00	12,79
GC-550	1	1800	0+01800	2	6,3	5,3	0	1	60	-1	2	93,23	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	0,5	0	-1,38	0	0	63,00	13,27
GC-550	1	1810	0+01810	2	6,3	5,3	0	1	60	-1,1	2,3	93,46	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	0,5	0	-1,38	0	0	63,00	13,75
GC-550	1	1820	0+01820	2	6,1	5,1	0	1	100	-0,5	2,8	93,74	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	0,5	0	-1,31	0	0	62,00	13,40
GC-550	1	1830	0+01830	2	5,1	5,1	0	0	330	0,5	3,2	94,06	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	56,00	16,03
GC-550	1	1840	0+01840	2	5,1	5,1	0	0	-140	1,8	3,6	94,42	3,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	20,45
GC-550	1	1850	0+01850	2	5,3	5,3	0	0	-60	3	3,9	94,81	3,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,00	22,82
GC-550	1	1860	0+01860	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,9	4	95,21	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,93
GC-550	1	1870	0+01870	2	5,5	5,5	0	0	-30	4,6	4,1	95,62	4,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	26,30
GC-550	1	1880	0+01880	2	5,5	5,5	0	0	-30	5,1	4	96,02	4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	1890	0+01890	2	5,5	5,5	0	0	-30	5,4	3,7	96,39	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	1900	0+01900	2	5,4	5,4	0	0	-40	5,8	3,3	96,72	3,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	1910	0+01910	2	5,4	5,4	0	0	-40	6	2,7	96,99	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	1920	0+01920	2	5,4	5,4	0	0	-40	5,9	2	97,19	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	1930	0+01930	2	5,5	5,5	0	0	-30	5,5	1,4	97,33	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	1940	0+01940	2	5,5	5,5	0	0	-30	4,8	0,9	97,42	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	1950	0+01950	2	5,3	5,3	0	0	-70	3,9	0,8	97,5	0,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	54,00	25,64
GC-550	1	1960	0+01960	2	5,1	5,1	0	0	-200	3,2	1	97,6	1	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	2240	0+02240	2	5	5	0	0	660	-2,6	3,9	106,2	3,9	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	2250	0+02250	2	5	5	0	0	930	-2	4,1	106,6	4,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	2260	0+02260	2	4,9	4,9	0	0	1470	-1,3	4,2	107	4,2	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	2270	0+02270	2	4,9	4,9	0	0	1830	-0,8	4,2	107,4	4,2	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2280	0+02280	2	4,9	4,9	0	0	2130	-0,6	4,2	107,9	4,2	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2290	0+02290	2	4,9	4,9	0	0	1530	-0,8	4,3	108,3	4,3	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2300	0+02300	2	4,9	4,9	0	0	1070	-1,5	4,5	108,7	4,5	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2310	0+02310	2	5	5	0	0	630	-2,5	4,7	109,2	4,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	2320	0+02320	2	5	5	0	0	430	-3,7	4,8	109,7	4,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	2330	0+02330	2	5,1	5,1	0	0	250	-4,8	4,9	110,2	4,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	2340	0+02340	2	5,1	5,1	0	0	160	-5,7	4,9	110,7	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	20,27
GC-550	1	2350	0+02350	2	5,1	5,1	0	0	150	-6,1	5	111,2	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,62
GC-550	1	2360	0+02360	2	5,2	5,2	0	0	130	-6,2	5	111,7	5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	21,41
GC-550	1	2370	0+02370	2	5,2	5,2	0	0	130	-5,8	5,2	112,2	5,2	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	52,00	21,12
GC-550	1	2380	0+02380	2	5,1	5,1	0	0	150	-5,2	5,4	112,7	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,41
GC-550	1	2390	0+02390	2	5,1	5,1	0	0	170	-4,5	5,7	113,3	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,00	21,54
GC-550	1	2400	0+02400	2	5,1	5,1	0	0	220	-3,9	5,9	113,9	5,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,00	21,11
GC-550	1	2410	0+02410	2	5	5	0	0	420	-3,4	6,1	114,5	6,1	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,42
GC-550	1	2420	0+02420	2	5	5	0	0	760	-3	6,2	115,1	6,2	0	10	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	2430	0+02430	2	4,9	4,9	0	0	1070	-2,7	6,3	115,7	6,3	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	2440	0+02440	2	4,9	4,9	0	0	1400	-2,4	6,4	116,4	6,4	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2450	0+02450	2	4,9	4,9	0	0	2030	-2,1	6,5	117	6,5	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2460	0+02460	2	4,9	4,9	0	0	2700	-1,7	6,5	117,7	6,5	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2470	0+02470	2	4,9	4,9	0	0	3100	-1,3	6,6	118,3	6,6	0	10	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2480	0+02480	2	4,9	4,9	0	0	3530	-0,8	6,7	119	6,7	0	10	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2490	0+02490	2	4,9	4,9	0	0	3830	-0,4	6,8	119,7	6,8	0	10	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2500	0+02500	2	4,9	4,9	0	0	4230	-0,1	6,8	120,4	6,8	0	10	0	0	4230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2510	0+02510	2	4,9	4,9	0	0	4370	0,2	6,7	121	6,7	0	10	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2520	0+02520	2	4,9	4,9	0	0	4670	0,5	6,4	121,7	6,4	0	10	0	0	4670	0	0	0											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	2800	0+02800	2	4,9	4,9	0	0	1460	-1,4	3,1	132,4	3,1	10	0	0	0	1460	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2810	0+02810	2	4,9	4,9	0	0	970	-2,1	3,1	132,7	3,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	2820	0+02820	2	5	5	0	0	570	-2,9	2,9	133	2,9	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	2830	0+02830	2	5,1	5,1	0	0	250	-3,8	2,7	133,3	2,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	2840	0+02840	2	5,2	5,2	0	0	100	-4,5	2,3	133,5	2,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	20,53
GC-550	1	2850	0+02850	2	5,3	5,3	0	0	60	-5,2	1,9	133,7	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,50	22,90
GC-550	1	2860	0+02860	2	5,3	5,3	0	0	60	-5,7	1,5	133,9	1,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	2870	0+02870	2	5,4	5,4	0	0	40	-6,1	1,2	134	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,94
GC-550	1	2880	0+02880	2	5,4	5,4	0	0	40	-6,3	1,1	134,1	1,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	2890	0+02890	2	5,4	5,4	0	0	40	-6,5	1,2	134,2	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	2900	0+02900	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,5	1,5	134,4	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	2910	0+02910	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,3	1,9	134,6	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	2920	0+02920	2	5,4	5,4	0	0	40	-5,9	2,3	134,8	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	2930	0+02930	2	5,4	5,4	0	0	40	-5,3	2,7	135,1	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	2940	0+02940	2	5,3	5,3	0	0	60	-4,5	2,9	135,4	2,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,50	24,94
GC-550	1	2950	0+02950	2	5,1	5,1	0	0	140	-3,6	2,9	135,6	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	22,82
GC-550	1	2960	0+02960	2	5,1	5,1	0	0	220	-2,8	2,7	135,9	2,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,00	21,37
GC-550	1	2970	0+02970	2	5	5	0	0	400	-2	2,5	136,2	2,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,42
GC-550	1	2980	0+02980	2	5	5	0	0	670	-1,2	2,3	136,4	2,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	2990	0+02990	2	4,9	4,9	0	0	1130	-0,5	2,2	136,6	2,2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	3000	0+03000	2	4,9	4,9	0	0	1300	0,1	2,2	136,8	2,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3010	0+03010	2	4,9	4,9	0	0	1630	0,6	2,3	137,1	2,3	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3020	0+03020	2	4,9	4,9	0	0	2500	0,8	2,5	137,3	2,5	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3030	0+03030	2	4,9	4,9	0	0	3030	1	2,7	137,6	2,7	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3040	0+03040	2	4,9	4,9	0	0	-1470	1,1	2,8	137,9	2,8	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3050	0+03050	2	4,9	4,9	0	0	-1170	1,4	2,8	138,1	2,8	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3060	0+03060	2	5	5	0	0	-700	2	2,7	138,4	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	3070	0+03070	2	5	5	0	0	-400	2,7	2,4	138,7	2,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	3080	0+03080	2	5,2	5,2	0	0	-190	3,5	2	138,9	2	10	0	0	0	190	0	0	10											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-550	1	3360	0+03360	2	5,5	5,5	0	0	-30	6,5	1,2	144	1,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	27,31		
GC-550	1	3370	0+03370	2	5,5	5,5	0	0	-30	6,5	0,7	144,1	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50		
GC-550	1	3380	0+03380	2	5,3	5,3	0	0	-60	6,1	0,3	144,1	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	54,00	26,13		
GC-550	1	3390	0+03390	2	4,9	4,9	0	0	-150	5,2	0,2	144,1	0,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	51,00	23,73		
GC-550	1	3400	0+03400	2	4,9	4,9	0	0	-250	3,9	0,2	144,2	0,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	22,35		
GC-550	1	3410	0+03410	2	4,9	4,9	0	0	-430	2,4	0,3	144,2	0,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3420	0+03420	2	4,9	4,9	0	0	-830	0,7	0,4	144,2	0,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3430	0+03430	2	4,9	4,9	0	0	670	-1	0,4	144,3	0,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3440	0+03440	2	4,9	4,9	0	0	500	-2,6	0,4	144,3	0,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3450	0+03450	2	4,9	4,9	0	0	300	-3,9	0,4	144,4	0,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3460	0+03460	2	5,2	5,2	0	0	100	-4,9	0,5	144,4	0,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	50,50	21,53		
GC-550	1	3470	0+03470	2	5,2	5,2	0	0	110	-5,6	0,8	144,5	0,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,87		
GC-550	1	3480	0+03480	2	5,2	5,2	0	0	100	-6,1	1,2	144,6	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,87		
GC-550	1	3490	0+03490	2	5,2	5,2	0	0	90	-6,6	1,7	144,8	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,28		
GC-550	1	3500	0+03500	2	5,4	5,4	0	0	50	-6,8	2,2	145	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	23,30		
GC-550	1	3510	0+03510	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,7	2,8	145,3	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	26,30		
GC-550	1	3520	0+03520	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,3	3,4	145,6	3,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50		
GC-550	1	3530	0+03530	2	5,5	5,5	0	0	30	-5,6	3,9	146	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50		
GC-550	1	3540	0+03540	2	5,4	5,4	0	0	40	-4,7	4,2	146,4	4,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,50	27,31		
GC-550	1	3550	0+03550	2	5,2	5,2	0	0	90	-3,9	4,3	146,9	4,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	53,00	24,31		
GC-550	1	3560	0+03560	2	5,1	5,1	0	0	260	-3,3	4,2	147,3	4,2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	20,75		
GC-550	1	3570	0+03570	2	5	5	0	0	660	-2,9	4	147,7	4	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50		
GC-550	1	3580	0+03580	2	4,9	4,9	0	0	970	-2,6	3,8	148,1	3,8	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50		
GC-550	1	3590	0+03590	2	4,9	4,9	0	0	1270	-2,2	3,7	148,4	3,7	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3600	0+03600	2	4,9	4,9	0	0	1630	-1,5	3,7	148,8	3,7	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	3610	0+03610	2	5	5	0	0	-530	-0,5	3,8	149,2	3,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50		
GC-550	1	3620	0+03620	2	5	5	0	0	-300	0,7	3,9	149,6	3,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	3630	0+03630	2	5,2	5,2	0	0	-120	2,1	3,9	150	3,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,00	20,69		
GC-550	1	3640	0+03640	2	5,3	5,3	0	0	-70	3,6	3,7	150,3	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0</												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	3920	0+03920	2	5	5	0	0	130	-4,1	1,6	154,2	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	50,50	23,59
GC-550	1	3930	0+03930	2	5	5	0	0	300	-3,1	1,7	154,3	1,7	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,56
GC-550	1	3940	0+03940	2	4,9	4,9	0	0	730	-2,1	1,8	154,5	1,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	3950	0+03950	2	4,9	4,9	0	0	-830	-1,3	1,8	154,7	1,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	3960	0+03960	2	5	5	0	0	-470	-0,6	1,8	154,9	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	3970	0+03970	2	5	5	0	0	-320	-0,2	1,8	155,1	1,8	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	3980	0+03980	2	5	5	0	0	-230	0	1,7	155,2	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50,00	20,88
GC-550	1	3990	0+03990	2	5	5	0	0	-280	0,1	1,7	155,4	1,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,88
GC-550	1	4000	0+04000	2	5	5	0	0	-470	0,3	1,7	155,6	1,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	4010	0+04010	2	5	5	0	0	-910	0,7	1,9	155,8	1,9	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	4020	0+04020	2	4,9	4,9	0	0	-1090	1,1	2,2	156	2,2	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	4030	0+04030	2	5	5	0	0	-940	1,5	2,4	156,2	2,4	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	4040	0+04040	2	5	5	0	0	-470	1,8	2,6	156,5	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	4050	0+04050	2	5	5	0	0	-340	1,8	2,6	156,7	2,6	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	4060	0+04060	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,8	2,5	157	2,5	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	4070	0+04070	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,7	2,3	157,2	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	4080	0+04080	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,6	2,1	157,4	2,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	4090	0+04090	2	5,1	5,1	0	0	-220	1,5	2	157,6	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,00	19,92
GC-550	1	4100	0+04100	2	5,1	5,1	0	0	-200	1,3	2	157,8	2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,93
GC-550	1	4110	0+04110	2	5,1	5,1	0	0	-210	1	2	158	2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51,00	20,98
GC-550	1	4120	0+04120	2	5	5	0	0	-270	0,7	2	158,2	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,46
GC-550	1	4130	0+04130	2	5	5	0	0	-400	0,4	2,1	158,4	2,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	4140	0+04140	2	4,9	4,9	0	0	-670	0,2	2,2	158,7	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	4150	0+04150	2	4,9	4,9	0	0	-970	0,2	2,3	158,9	2,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4160	0+04160	2	4,9	4,9	0	0	-1300	0,2	2,4	159,1	2,4	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4170	0+04170	2	4,9	4,9	0	0	-1630	0,2	2,5	159,4	2,5	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4180	0+04180	2	4,9	4,9	0	0	-1970	0,1	2,5	159,6	2,5	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4190	0+04190	2	4,9	4,9	0	0	-3770	-0,1	2,6	159,9	2,6	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4200	0+04200	2	4,9	4,9	0	0	3600	-0,3	2,7	160,2	2,7	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	4480	0+04480	2	4,9	4,9	0	0	-300	2,1	0,9	162	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4490	0+04490	2	5,1	5,1	0	0	-160	2,8	0,8	162	0,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	50,00	21,27
GC-550	1	4500	0+04500	2	5,2	5,2	0	0	-110	3,1	0,6	162,1	0,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,61
GC-550	1	4510	0+04510	2	5,3	5,3	0	0	-60	3	0,3	162,1	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,50	22,72
GC-550	1	4520	0+04520	2	5,3	5,3	0	0	-60	2,6	-0,1	162,1	0,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	4530	0+04530	2	5,3	5,3	0	0	-60	1,9	-0,4	162,1	0,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	4540	0+04540	2	5,3	5,3	0	0	-80	1	-0,6	162	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,91
GC-550	1	4550	0+04550	2	5,3	5,3	0	0	-120	0,1	-0,6	162	0,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0	0	53,00	21,22
GC-550	1	4560	0+04560	2	5,3	5,3	0	0	100	-0,8	-0,4	161,9	0,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53,00	20,71
GC-550	1	4570	0+04570	2	5,3	5,3	0	0	80	-1,7	-0,1	161,9	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	21,56
GC-550	1	4580	0+04580	2	5,3	5,3	0	0	70	-2,3	0,3	161,9	0,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	4590	0+04590	2	5,4	5,4	0	0	40	-2,7	0,8	162	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,46
GC-550	1	4600	0+04600	2	5,4	5,4	0	0	40	-2,7	1,3	162,2	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	4610	0+04610	2	5,4	5,4	0	0	40	-2,3	1,7	162,3	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	4620	0+04620	2	5,3	5,3	0	0	60	-1,7	2,1	162,5	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,50	24,94
GC-550	1	4630	0+04630	2	5,1	5,1	0	0	200	-1	2,3	162,8	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	22,39
GC-550	1	4640	0+04640	2	5	5	0	0	470	-0,3	2,5	163	2,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,51
GC-550	1	4650	0+04650	2	4,9	4,9	0	0	730	0,3	2,6	163,3	2,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	4660	0+04660	2	4,9	4,9	0	0	1230	0,6	2,6	163,5	2,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4670	0+04670	2	4,9	4,9	0	0	1530	0,7	2,6	163,8	2,6	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4680	0+04680	2	4,9	4,9	0	0	1930	0,7	2,6	164,1	2,6	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4690	0+04690	2	4,9	4,9	0	0	2300	0,5	2,6	164,3	2,6	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4700	0+04700	2	4,9	4,9	0	0	2670	0,3	2,7	164,6	2,7	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4710	0+04710	2	4,9	4,9	0	0	-4330	0,2	2,8	164,9	2,8	10	0	0	0	4330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4720	0+04720	2	4,9	4,9	0	0	-3900	0,2	3	165,2	3	10	0	0	0	3900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4730	0+04730	2	4,9	4,9	0	0	-3470	0,5	3,2	165,5	3,2	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4740	0+04740	2	4,9	4,9	0	0	-2870	0,9	3,3	165,8	3,3	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4750	0+04750	2	4,9	4,9	0	0	-2530	1,3	3,4	166,2	3,4	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	4760	0+04760	2	4,9	4,9	0	0	-2200	1,6	3,4	166,5	3,4	10	0	0	0	2200														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	5040	0+05040	2	5,4	5,4	0	0	-50	5,8	0,8	173,9	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	26,30
GC-550	1	5050	0+05050	2	5,3	5,3	0	0	-70	5,2	0,6	173,9	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,50	23,44
GC-550	1	5060	0+05060	2	5,1	5,1	0	0	-140	4,2	0,7	174	0,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	22,34
GC-550	1	5070	0+05070	2	5,1	5,1	0	0	-260	3,1	0,8	174,1	0,8	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,45
GC-550	1	5080	0+05080	2	5	5	0	0	-470	2	1,1	174,2	1,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	5090	0+05090	2	5	5	0	0	-700	1,1	1,4	174,3	1,4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	5100	0+05100	2	4,9	4,9	0	0	-1070	0,3	1,8	174,5	1,8	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	5110	0+05110	2	4,9	4,9	0	0	-1600	-0,5	2,1	174,7	2,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5120	0+05120	2	4,9	4,9	0	0	-2300	-1,1	2,4	175	2,4	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5130	0+05130	2	4,9	4,9	0	0	-3100	-1,5	2,6	175,2	2,6	10	0	0	0	3100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5140	0+05140	2	4,9	4,9	0	0	-3130	-1,6	2,7	175,5	2,7	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5150	0+05150	2	4,9	4,9	0	0	-2870	-1,6	2,8	175,8	2,8	10	0	0	0	2870	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5160	0+05160	2	4,9	4,9	0	0	-2400	-1,4	2,8	176	2,8	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5170	0+05170	2	4,9	4,9	0	0	-2200	-1,2	2,9	176,3	2,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5180	0+05180	2	4,9	4,9	0	0	-1330	-1	2,9	176,6	2,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5190	0+05190	2	4,9	4,9	0	0	-1030	-0,8	2,8	176,9	2,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5200	0+05200	2	5	5	0	0	-700	-0,4	2,7	177,2	2,7	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	5210	0+05210	2	5	5	0	0	-470	0,3	2,6	177,4	2,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	5220	0+05220	2	5	5	0	0	-330	1,1	2,4	177,7	2,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	5230	0+05230	2	5,1	5,1	0	0	-230	2	2	177,9	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	5240	0+05240	2	5,3	5,3	0	0	-80	2,7	1,6	178	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,41
GC-550	1	5250	0+05250	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,1	1	178,1	1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,08
GC-550	1	5260	0+05260	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,1	0,4	178,2	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10
GC-550	1	5270	0+05270	2	5,4	5,4	0	0	-50	2,9	-0,1	178,2	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10
GC-550	1	5280	0+05280	2	5,2	5,2	0	0	-110	2,6	-0,5	178,1	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	53,00	22,89
GC-550	1	5290	0+05290	2	5,1	5,1	0	0	-230	2,2	-0,8	178	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	21,22
GC-550	1	5300	0+05300	2	4,9	4,9	0	0	-500	1,9	-0,9	177,9	0,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	20,88
GC-550	1	5310	0+05310	2	4,9	4,9	0	0	-1100	1,5	-0,9	177,9	0,9	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5320	0+05320	2	4,9	4,9	0	0	-1700	1	-0,9	177,8	0,9	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1,1								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	5600	0+05600	2	9,4	6,9	1,1	1,4	50	-2,5	-0,3	177,1	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,09	0,6	0,9	0	1,59	0	0	91,00	0,00
GC-550	1	5610	0+05610	2	9,8	7,3	1,1	1,4	40	-3,1	0	177,1	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,288	0,6	0,9	0	1,79	0	10	96,00	0,00
GC-550	1	5620	0+05620	2	10,2	7,7	1,1	1,4	40	-3,5	0,4	177,1	0,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,688	0,6	0,9	0	2,19	0	10	100,00	0,00
GC-550	1	5630	0+05630	2	10,4	7,9	1,1	1,4	40	-3,7	0,7	177,2	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	0,888	0,6	0,9	0	2,39	0	10	103,00	0,00
GC-550	1	5640	0+05640	2	10,8	8,3	1,1	1,4	60	-3,5	1,1	177,3	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	1,625	0,6	0,9	0	3,13	0	0	106,00	0,00
GC-550	1	5650	0+05650	2	10,4	8,1	1	1,3	90	-3,1	1,5	177,5	1,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	1,65	0,5	0,8	0	2,95	0	0	106,00	0,00
GC-550	1	5660	0+05660	2	10	7,8	1	1,2	190	-2,5	1,9	177,7	1,9	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	1,587	0,5	0,7	0	2,79	0	0	102,00	0,00
GC-550	1	5670	0+05670	2	6,9	6	0,6	0,3	500	-1,7	2,2	177,9	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	0,1	-0,2	0	-0,10	0	0	84,50	0,00
GC-550	1	5680	0+05680	2	5,8	5,6	0,2	0	800	-0,8	2,4	178,1	2,4	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,3	-0,5	0	-1,20	0	0	63,50	6,50
GC-550	1	5690	0+05690	2	5	5	0	0	-500	0,2	2,6	178,4	2,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	54,00	16,00
GC-550	1	5700	0+05700	2	5	5	0	0	-300	1,2	2,8	178,7	2,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	5710	0+05710	2	5,3	5,3	0	0	-80	2,2	3,1	179	3,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	21,03
GC-550	1	5720	0+05720	2	5,3	5,3	0	0	-70	3,3	3,4	179,3	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	5730	0+05730	2	5,3	5,3	0	0	-60	4,5	3,6	179,7	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,27
GC-550	1	5740	0+05740	2	5,3	5,3	0	0	-60	5,7	3,6	180	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	5750	0+05750	2	5,4	5,4	0	0	-40	6,6	3,1	180,3	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,94
GC-550	1	5760	0+05760	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,2	2,3	180,6	2,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	55,50	29,69
GC-550	1	5770	0+05770	2	5,7	5,7	0	0	-20	7,3	1,3	180,7	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	5780	0+05780	2	5,4	5,4	0	0	-50	7	0,3	180,7	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	55,50	28,68
GC-550	1	5790	0+05790	2	5,2	5,2	0	0	-90	6,3	-0,6	180,7	0,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	53,00	23,30
GC-550	1	5800	0+05800	2	5,2	5,2	0	0	-130	5,3	-1,3	180,5	1,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	52,00	21,81
GC-550	1	5810	0+05810	2	5,1	5,1	0	0	-230	4,3	-1,8	180,4	1,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	20,94
GC-550	1	5820	0+05820	2	5	5	0	0	-440	3,4	-2,1	180,1	2,1	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	5830	0+05830	2	5	5	0	0	-750	2,7	-2,1	179,9	2,1	10	0	0	0	750	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	5840	0+05840	2	4,9	4,9	0	0	-960	2,2	-1,9	179,7	1,9	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	5850	0+05850	2	4,9	4,9	0	0	-1360	1,7	-1,6	179,6	1,6	10	0	0	0	1360	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5860	0+05860	2	4,9	4,9	0	0	1070	0,9	-1,3	179,5	1,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5870	0+05870	2	4,9	4,9	0	0	700	-0,2	-0,9	179,4	0,9	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	5880	0+05880	2	5	5	0	0	490	-1,6	-0,6	179,3	0,6	10	0	0	0	490	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	6160	0+06160	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,3	1,6	186,3	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,91
GC-550	1	6170	0+06170	2	5,2	5,2	0	0	-120	4,2	1,5	186,4	1,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	52,50	21,72
GC-550	1	6180	0+06180	2	5,1	5,1	0	0	-190	4,3	1,5	186,6	1,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	21,25
GC-550	1	6190	0+06190	2	5,1	5,1	0	0	-190	4,4	1,4	186,7	1,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,00	21,13
GC-550	1	6200	0+06200	2	5,1	5,1	0	0	-140	4,4	1,4	186,8	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,51
GC-550	1	6210	0+06210	2	5,2	5,2	0	0	-120	4,1	1,4	187	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	21,63
GC-550	1	6220	0+06220	2	5,2	5,2	0	0	-120	3,6	1,4	187,1	1,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	52,00	21,38
GC-550	1	6230	0+06230	2	5,1	5,1	0	0	-140	2,9	1,4	187,3	1,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,50	21,63
GC-550	1	6240	0+06240	2	5	5	0	0	-280	2,2	1,4	187,4	1,4	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,95
GC-550	1	6250	0+06250	2	5	5	0	0	-400	1,6	1,5	187,5	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	6260	0+06260	2	5	5	0	0	-600	1,1	1,6	187,7	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	6270	0+06270	2	4,9	4,9	0	0	-800	0,6	1,6	187,9	1,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	6280	0+06280	2	4,9	4,9	0	0	-1300	0,1	1,6	188	1,6	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6290	0+06290	2	4,9	4,9	0	0	-1600	-0,3	1,6	188,2	1,6	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6300	0+06300	2	4,9	4,9	0	0	-1900	-0,6	1,5	188,3	1,5	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6310	0+06310	2	4,9	4,9	0	0	-2230	-0,7	1,5	188,5	1,5	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6320	0+06320	2	4,9	4,9	0	0	-2800	-0,7	1,5	188,6	1,5	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6330	0+06330	2	4,9	4,9	0	0	-3500	-0,6	1,5	188,8	1,5	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6340	0+06340	2	4,9	4,9	0	0	-4200	-0,5	1,5	188,9	1,5	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6350	0+06350	2	4,9	4,9	0	0	-4630	-0,3	1,5	189,1	1,5	10	0	0	0	4630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6360	0+06360	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	-0,1	1,6	189,2	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6370	0+06370	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0	1,8	189,4	1,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6380	0+06380	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	0	1,9	189,6	1,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6390	0+06390	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	-0,1	2	189,8	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6400	0+06400	2	4,9	4,9	0	0	<infinito>	-0,1	2	190	2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6410	0+06410	2	4,9	4,9	0	0	-4300	-0,1	2,1	190,2	2,1	10	0	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6420	0+06420	2	4,9	4,9	0	0	-4030	0	2,2	190,4	2,2	10	0	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6430	0+06430	2	4,9	4,9	0	0	-3430	0,2	2,3	190,7	2,3	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6440	0+06440	2	4,9	4,9	0	0	-2330	0,6	2,4	190,9	2,4	10	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	6720	0+06720	2	5	5	0	0	-470	3,5	-3,5	188,1	3,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	6730	0+06730	2	5,1	5,1	0	0	-270	4	-4,1	187,7	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	6740	0+06740	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,5	-4,7	187,2	4,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	20,53
GC-550	1	6750	0+06750	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,9	-5,3	186,7	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,06
GC-550	1	6760	0+06760	2	5,1	5,1	0	0	-170	5,3	-5,8	186,1	5,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	21,72
GC-550	1	6770	0+06770	2	5,2	5,2	0	0	-130	5,6	-6,2	185,5	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	21,25
GC-550	1	6780	0+06780	2	5,2	5,2	0	0	-110	5,7	-6,5	184,8	6,5	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,40
GC-550	1	6790	0+06790	2	5,2	5,2	0	0	-90	5,5	-6,6	184,2	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,09
GC-550	1	6800	0+06800	2	5,2	5,2	0	0	-100	5,1	-6,7	183,5	6,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	22,28
GC-550	1	6810	0+06810	2	5,1	5,1	0	0	-160	4,6	-6,5	182,9	6,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,50	21,79
GC-550	1	6820	0+06820	2	5	5	0	0	-340	4,1	-6,3	182,2	6,3	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,77
GC-550	1	6830	0+06830	2	5	5	0	0	-520	3,9	-6	181,6	6	0	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	6840	0+06840	2	5	5	0	0	-380	3,9	-5,9	181	5,9	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	6850	0+06850	2	5,2	5,2	0	0	-120	3,8	-6	180,4	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,00	20,69
GC-550	1	6860	0+06860	2	5,5	5,5	0	0	-30	3,5	-6,2	179,8	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	53,50	24,94
GC-550	1	6870	0+06870	2	5,5	5,5	0	0	-30	2,8	-6,6	179,2	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	6880	0+06880	2	5,4	5,4	0	0	-50	1,5	-6,8	178,5	6,8	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	26,30
GC-550	1	6890	0+06890	2	5,1	5,1	0	0	-80	-0,2	-7,1	177,8	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	52,50	24,08
GC-550	1	6900	0+06900	2	5,1	5,1	0	0	-270	-1,8	-7,2	177,1	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	21,53
GC-550	1	6910	0+06910	2	5,4	5,4	0	0	140	-3,2	-7,3	176,3	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,889	-0,5	-0,5	0	-1,89	0	0	52,50	18,95
GC-550	1	6920	0+06920	2	5,4	5,4	0	0	40	-4	-7,3	175,6	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	22,51
GC-550	1	6930	0+06930	2	5,4	5,4	0	0	50	-4,4	-7,3	174,9	7,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	25,11
GC-550	1	6940	0+06940	2	5,2	5,2	0	0	130	-4,4	-7,2	174,1	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	53,00	22,61
GC-550	1	6950	0+06950	2	5	5	0	0	330	-4	-7	173,4	7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	20,56
GC-550	1	6960	0+06960	2	4,9	4,9	0	0	630	-3,4	-6,8	172,8	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	6970	0+06970	2	4,9	4,9	0	0	930	-2,8	-6,5	172,1	6,5	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6980	0+06980	2	4,9	4,9	0	0	1230	-2,3	-6,3	171,5	6,3	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	6990	0+06990	2	4,9	4,9	0	0	1530	-2	-6	170,9	6	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	7000	0+07000	2	4,9	4,9	0	0	1800	-1,9	-5,8	170,3	5,8	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	7280	0+07280	2	5,3	5,3	0	0	70	-4,6	-5,1	151,3	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,79
GC-550	1	7290	0+07290	2	5,3	5,3	0	0	80	-4	-4,8	150,9	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	7300	0+07300	2	5,1	5,1	0	0	140	-3,1	-4,6	150,4	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	21,98
GC-550	1	7310	0+07310	2	5,1	5,1	0	0	260	-2,1	-4,5	149,9	4,5	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,45
GC-550	1	7320	0+07320	2	5	5	0	0	470	-1,1	-4,5	149,5	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	7330	0+07330	2	4,9	4,9	0	0	730	0,1	-4,5	149	4,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	7340	0+07340	2	4,9	4,9	0	0	-1130	1,5	-4,6	148,6	4,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	7350	0+07350	2	5	5	0	0	-730	2,9	-4,6	148,1	4,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	7360	0+07360	2	5,1	5,1	0	0	-260	4,4	-4,7	147,7	4,7	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	7370	0+07370	2	5,1	5,1	0	0	-200	5,7	-4,8	147,2	4,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,01
GC-550	1	7380	0+07380	2	5,1	5,1	0	0	-140	6,8	-5,1	146,7	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,46
GC-550	1	7390	0+07390	2	5,3	5,3	0	0	-80	7,7	-5,3	146,1	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,98
GC-550	1	7400	0+07400	2	5,3	5,3	0	0	-70	8,5	-5,5	145,6	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	7410	0+07410	2	5,3	5,3	0	0	-70	9	-5,5	145	5,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,79
GC-550	1	7420	0+07420	2	5,2	5,2	0	0	-110	9,4	-5,5	144,5	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,50	22,23
GC-550	1	7430	0+07430	2	5,2	5,2	0	0	-110	9,5	-5,5	143,9	5,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,68
GC-550	1	7440	0+07440	2	5,1	5,1	0	0	-150	9,4	-5,4	143,4	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,69
GC-550	1	7450	0+07450	2	5,1	5,1	0	0	-150	8,9	-5,4	142,9	5,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,70
GC-550	1	7460	0+07460	2	5,1	5,1	0	0	-180	8,1	-5,4	142,3	5,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	51,00	21,48
GC-550	1	7470	0+07470	2	5,1	5,1	0	0	-240	6,8	-5,3	141,8	5,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	51,00	20,97
GC-550	1	7480	0+07480	2	5	5	0	0	-330	5,4	-5,2	141,3	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,34
GC-550	1	7490	0+07490	2	5	5	0	0	-530	3,9	-5	140,8	5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	7500	0+07500	2	5	5	0	0	530	2,5	-4,8	140,3	4,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	7510	0+07510	2	5	5	0	0	300	1,3	-4,6	139,8	4,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	7520	0+07520	2	5	5	0	0	370	0,3	-4,5	139,4	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	7530	0+07530	2	5	5	0	0	730	-0,3	-4,3	138,9	4,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	7540	0+07540	2	4,9	4,9	0	0	1030	-0,7	-4,2	138,5	4,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	7550	0+07550	2	4,9	4,9	0	0	1270	-0,9	-4,1	138,1	4,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	7560	0+07560	2	4,9	4,9	0	0	1770	-1,2	-4,1	137,7	4,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-550	1	7840	0+07840	2	5	5	0	0	-670	1,5	-5,2	123,1	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	7850	0+07850	2	4,9	4,9	0	0	-800	2	-5	122,6	5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50		
GC-550	1	7860	0+07860	2	4,9	4,9	0	0	-900	2,4	-4,8	122,1	4,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00		
GC-550	1	7870	0+07870	2	5	5	0	0	-600	2,9	-4,5	121,7	4,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50		
GC-550	1	7880	0+07880	2	5	5	0	0	-330	3,3	-4,3	121,2	4,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	7890	0+07890	2	5,1	5,1	0	0	-160	3,8	-4,3	120,8	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	50,50	20,77		
GC-550	1	7900	0+07900	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,1	-4,3	120,4	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,80		
GC-550	1	7910	0+07910	2	5,3	5,3	0	0	-70	4,2	-4,4	119,9	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,42		
GC-550	1	7920	0+07920	2	5,3	5,3	0	0	-70	4	-4,5	119,5	4,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,79		
GC-550	1	7930	0+07930	2	5,2	5,2	0	0	-110	3,4	-4,5	119	4,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,50	22,23		
GC-550	1	7940	0+07940	2	5,1	5,1	0	0	-230	2,5	-4,5	118,6	4,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	21,22		
GC-550	1	7950	0+07950	2	5	5	0	0	-430	1,3	-4,4	118,2	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,38		
GC-550	1	7960	0+07960	2	5	5	0	0	570	-0,1	-4,3	117,7	4,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	7970	0+07970	2	5,2	5,2	0	0	230	-1,7	-4,2	117,3	4,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0	0	51,00	19,88		
GC-550	1	7980	0+07980	2	5,2	5,2	0	0	100	-3,2	-4,1	116,9	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	20,91		
GC-550	1	7990	0+07990	2	5,2	5,2	0	0	90	-4,5	-4	116,5	4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,28		
GC-550	1	8000	0+08000	2	5,4	5,4	0	0	50	-5,5	-3,9	116,1	3,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	23,30		
				media min	5,15								media max	3,44	6690	940	300	0		640	1420	1120	4490						0	640	52,74			
					4,80								9,00																		0,00	0,08	41.213	16.991
GC-550	1	8010	0+08010	2	5,4	5,4	0	0	50	-6,1	-3,7	115,7	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	51,00	24,10		
GC-550	1	8020	0+08020	2	5,4	5,4	0	0	50	-6,2	-3,3	115,4	3,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10		
GC-550	1	8030	0+08030	2	5,3	5,3	0	0	70	-5,7	-3	115,1	3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,50	23,44		
GC-550	1	8040	0+08040	2	5,2	5,2	0	0	120	-4,7	-2,7	114,8	2,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	52,50	22,08		
GC-550	1	8050	0+08050	2	5,1	5,1	0	0	160	-3,3	-2,6	114,6	2,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,50	21,45		
GC-550	1	8060	0+08060	2	5	5	0	0	370	-1,7	-2,7	114,3	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,77		
GC-550	1	8070	0+08070	2	5	5	0	0	700	-0,2	-2,8	114	2,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	8080	0+08080	2	5	5	0	0	-370	1,1	-3	113,7	3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00		
GC-550	1	8090	0+08090	2	5,1	5,1	0	0	-140	2,2	-3,1	113,4	3,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	50,50	20,95		
GC-550	1	8100	0+08100	2	5,1	5,1	0	0	-140	3,4	-3,2	113,1	3,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,89		
GC-550	1	8110	0+08110	2	5,1	5,1	0	0	-140	4,8	-3,3	112,8	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,00	21,89		
GC-550	1	8120	0+08120	2	5,4	5,4	0	0	-50	6	-3,6	112,4	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	52,50	23,00		
GC-550	1	8130	0+08130	2	5,5	5,5	0	0	-30</																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	8380	0+08380	2	5,1	5,1	0	0	370	-5,9	-3,3	102,8	3,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	8390	0+08390	2	5,1	5,1	0	0	210	-4,9	-3,5	102,4	3,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51,00	19,96
GC-550	1	8400	0+08400	2	5	5	0	0	320	-4	-3,6	102	3,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,46
GC-550	1	8410	0+08410	2	5	5	0	0	500	-3,3	-3,6	101,7	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	8420	0+08420	2	4,9	4,9	0	0	900	-2,9	-3,7	101,3	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	8430	0+08430	2	4,9	4,9	0	0	1170	-2,6	-3,7	100,9	3,7	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8440	0+08440	2	4,9	4,9	0	0	1500	-2,5	-3,7	100,6	3,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8450	0+08450	2	4,9	4,9	0	0	2130	-2,4	-3,7	100,2	3,7	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8460	0+08460	2	4,9	4,9	0	0	2370	-2,3	-3,6	99,84	3,6	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8470	0+08470	2	4,9	4,9	0	0	2530	-2,2	-3,5	99,49	3,5	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8480	0+08480	2	4,9	4,9	0	0	3170	-2	-3,3	99,16	3,3	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8490	0+08490	2	4,9	4,9	0	0	3500	-1,9	-3,3	98,83	3,3	10	0	0	0	3500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	8500	0+08500	2	5	5	0	0	2970	-1,8	-3,3	98,5	3,3	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	8510	0+08510	2	5	5	0	0	2630	-1,8	-3,4	98,16	3,4	10	0	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	8520	0+08520	2	5,1	5,1	0	0	2370	-1,7	-3,7	97,79	3,7	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	8530	0+08530	2	5,1	5,1	0	0	2070	-1,5	-3,9	97,4	3,9	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	8540	0+08540	2	5,1	5,1	0	0	1930	-0,9	-4	97	4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	8550	0+08550	2	5	5	0	0	1700	0,2	-4	96,6	4	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	8560	0+08560	2	5	5	0	0	1900	1,7	-3,8	96,22	3,8	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	8570	0+08570	2	5	5	0	0	-900	3,5	-3,7	95,85	3,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	8580	0+08580	2	5	5	0	0	-600	5,3	-3,5	95,5	3,5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	8590	0+08590	2	5,1	5,1	0	0	-240	6,9	-3,4	95,16	3,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	50,50	20,34
GC-550	1	8600	0+08600	2	5,2	5,2	0	0	-120	7,9	-3,4	94,82	3,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	21,03
GC-550	1	8610	0+08610	2	5,2	5,2	0	0	-90	8,3	-3,4	94,48	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	21,94
GC-550	1	8620	0+08620	2	5,2	5,2	0	0	-100	8,3	-3,5	94,13	3,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	22,28
GC-550	1	8630	0+08630	2	5,1	5,1	0	0	-230	8	-3,5	93,78	3,5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	21,41
GC-550	1	8640	0+08640	2	5,1	5,1	0	0	-330	7,5	-3,5	93,43	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,88
GC-550	1	8650	0+08650	2	5,2	5,2	0	0	-120	6,9	-3,5	93,08	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	20,19
GC-550	1	8660	0+08660	2	5,2	5,2	0	0	-90	6,1	-3,6	92,72	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,251								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	8940	0+08940	2	5,2	5,2	0	0	90	-7,7	-4,9	77,88	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	51,50	20,75
GC-550	1	8950	0+08950	2	5,2	5,2	0	0	100	-7,8	-4,8	77,4	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	22,28
GC-550	1	8960	0+08960	2	5,2	5,2	0	0	90	-7,7	-4,7	76,93	4,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,28
GC-550	1	8970	0+08970	2	5,3	5,3	0	0	80	-7,2	-4,6	76,47	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,28
GC-550	1	8980	0+08980	2	5,4	5,4	0	0	50	-6,1	-4,5	76,02	4,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,08
GC-550	1	8990	9+00000	2	5,3	5,3	0	0	70	-4,7	-4,4	75,58	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,50	23,44
GC-550	1	9000	9+00010	2	5	5	0	0	200	-3,2	-4,2	75,16	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	51,50	22,41
GC-550	1	9010	9+00020	2	5	5	0	0	330	-1,9	-4,1	74,75	4,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,01
GC-550	1	9020	9+00030	2	5	5	0	0	630	-0,7	-3,9	74,36	3,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9030	9+00040	2	5	5	0	0	-1130	0,6	-3,6	74	3,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9040	9+00050	2	5	5	0	0	-530	1,8	-3,4	73,66	3,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9050	9+00060	2	5	5	0	0	-330	2,9	-3,3	73,33	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9060	9+00070	2	5,2	5,2	0	0	-90	3,6	-3,4	72,99	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	51,00	21,25
GC-550	1	9070	9+00080	2	5,3	5,3	0	0	-80	3,9	-3,7	72,62	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,28
GC-550	1	9080	9+00090	2	5,1	5,1	0	0	-150	3,7	-4	72,22	4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,88
GC-550	1	9090	9+00100	2	5	5	0	0	-230	3,3	-4,3	71,79	4,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50,50	21,73
GC-550	1	9100	9+00110	2	5	5	0	0	-470	2,6	-4,5	71,34	4,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,88
GC-550	1	9110	9+00120	2	5	5	0	0	-730	1,7	-4,8	70,86	4,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9120	9+00130	2	4,9	4,9	0	0	-1000	0,5	-4,9	70,37	4,9	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	9130	9+00140	2	4,9	4,9	0	0	-1570	-0,8	-5	69,87	5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9140	9+00150	2	5	5	0	0	430	-2,2	-5	69,37	5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	9150	9+00160	2	5,1	5,1	0	0	250	-3,5	-4,9	68,88	4,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	9160	9+00170	2	5,1	5,1	0	0	160	-4,5	-4,8	68,4	4,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	20,27
GC-550	1	9170	9+00180	2	5,2	5,2	0	0	100	-5	-4,6	67,94	4,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	21,79
GC-550	1	9180	9+00190	2	5,2	5,2	0	0	100	-4,8	-4,4	67,5	4,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	22,05
GC-550	1	9190	9+00200	2	5,1	5,1	0	0	140	-4	-4,2	67,08	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	51,50	21,97
GC-550	1	9200	9+00210	2	5,1	5,1	0	0	190	-2,8	-4	66,68	4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,00	21,51
GC-550	1	9210	9+00220	2	5,1	5,1	0	0	330	-1,4	-3,8	66,3	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,07
GC-550	1	9220	9+00230	2	5	5	0	0	500	0,3	-3,6	65,94	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00</				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	9500	9+00510	2	4,9	4,9	0	0	-2070	-0,5	-7	49,71	7	0	10	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9510	9+00520	2	4,9	4,9	0	0	-2530	-0,8	-7	49,01	7	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9520	9+00530	2	4,9	4,9	0	0	-2830	-0,9	-7	48,31	7	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9530	9+00540	2	4,9	4,9	0	0	2970	-0,9	-6,9	47,62	6,9	0	10	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9540	9+00550	2	4,9	4,9	0	0	2600	-0,6	-6,8	46,94	6,8	0	10	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9550	9+00560	2	4,9	4,9	0	0	2170	-0,3	-6,6	46,28	6,6	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9560	9+00570	2	4,9	4,9	0	0	1400	0,1	-6,5	45,63	6,5	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9570	9+00580	2	4,9	4,9	0	0	1030	0,2	-6,4	44,99	6,4	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9580	9+00590	2	5	5	0	0	900	0,2	-6,5	44,34	6,5	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	9590	9+00600	2	5	5	0	0	670	0,1	-6,6	43,68	6,6	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9600	9+00610	2	5	5	0	0	530	-0,2	-6,8	43	6,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9610	9+00620	2	5	5	0	0	370	-0,7	-6,7	42,33	6,7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9620	9+00630	2	5	5	0	0	330	-1,3	-6,5	41,68	6,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9630	9+00640	2	5,1	5,1	0	0	230	-1,9	-6	41,08	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	9640	9+00650	2	5,1	5,1	0	0	200	-2,1	-5,3	40,55	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,89
GC-550	1	9650	9+00660	2	5,2	5,2	0	0	130	-1,9	-4,6	40,09	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	51,50	21,07
GC-550	1	9660	9+00670	2	5,1	5,1	0	0	230	-1,2	-3,9	39,7	3,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	20,94
GC-550	1	9670	9+00680	2	5	5	0	0	370	-0,3	-3,2	39,38	3,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	9680	9+00690	2	4,9	4,9	0	0	670	0,8	-2,5	39,13	2,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	9690	9+00700	2	4,9	4,9	0	0	900	2	-1,8	38,95	1,8	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9700	9+00710	2	4,9	4,9	0	0	1270	3,2	-1,1	38,84	1,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9710	9+00720	2	4,9	4,9	0	0	-1900	4,5	-0,4	38,8	0,4	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	9720	9+00730	2	5	5	0	0	-1130	6	0,1	38,81	0,1	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	9730	9+00740	2	5	5	0	0	-770	7,5	0,4	38,85	0,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	9740	9+00750	2	5,1	5,1	0	0	-270	8,9	0,6	38,91	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	9750	9+00760	2	5,2	5,2	0	0	-110	10	0,7	38,98	0,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	20,34
GC-550	1	9760	9+00770	2	5,4	5,4	0	0	-50	10,7	0,8	39,06	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	22,89
GC-550	1	9770	9+00780	2	5,4	5,4	0	0	-50	11	0,7	39,13	0,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10
GC-550	1	9780	9+00790	2	5,5	5,5	0	0	-30	11	0,6	39,19	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	10060	9+01070	2	5,1	5,1	0	0	-150	6,4	-4,3	28,53	4,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,88
GC-550	1	10070	9+01080	2	5,1	5,1	0	0	-270	7,4	-4,3	28,1	4,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	20,35
GC-550	1	10080	9+01090	2	5,3	5,3	0	0	-60	8,4	-4,4	27,66	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,00	21,38
GC-550	1	10090	9+01100	2	5,4	5,4	0	0	-40	9,3	-4,6	27,2	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,94
GC-550	1	10100	9+01110	2	5,5	5,5	0	0	-30	9,8	-5	26,7	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	10110	9+01120	2	5,5	5,5	0	0	-30	10	-5,3	26,17	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	10120	9+01130	2	5,4	5,4	0	0	-40	9,6	-5,6	25,61	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	10130	9+01140	2	5,2	5,2	0	0	-120	8,7	-5,7	25,04	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	53,00	23,75
GC-550	1	10140	9+01150	2	5	5	0	0	-190	7,2	-5,6	24,48	5,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,00	21,75
GC-550	1	10150	9+01160	2	5	5	0	0	-330	5,3	-5,4	23,94	5,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,07
GC-550	1	10160	9+01170	2	5	5	0	0	670	3	-5,2	23,42	5,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	10170	9+01180	2	5	5	0	0	330	0,5	-5	22,92	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	10180	9+01190	2	5,1	5,1	0	0	170	-2	-4,9	22,43	4,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	50,50	20,69
GC-550	1	10190	9+01200	2	5,2	5,2	0	0	110	-4,2	-4,9	21,94	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,53
GC-550	1	10200	9+01210	2	5,2	5,2	0	0	100	-5,9	-4,9	21,45	4,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,87
GC-550	1	10210	9+01220	2	5,3	5,3	0	0	80	-6,7	-4,9	20,96	4,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,06
GC-550	1	10220	9+01230	2	5,3	5,3	0	0	80	-6,7	-4,8	20,48	4,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,06
GC-550	1	10230	9+01240	2	5,2	5,2	0	0	110	-6,1	-4,7	20,01	4,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,50	21,87
GC-550	1	10240	9+01250	2	5,1	5,1	0	0	270	-5,3	-4,6	19,55	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	20,34
GC-550	1	10250	9+01260	2	5	5	0	0	330	-4,8	-4,6	19,09	4,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	10260	9+01270	2	5,1	5,1	0	0	500	-4,9	-4,6	18,63	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	10270	9+01280	2	5	5	0	0	830	-5,4	-4,6	18,17	4,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	10280	9+01290	2	5,1	5,1	0	0	370	-6	-4,5	17,72	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	10290	9+01300	2	5,2	5,2	0	0	120	-6,2	-4,4	17,28	4,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	20,19
GC-550	1	10300	9+01310	2	5,2	5,2	0	0	110	-6	-4,4	16,84	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	21,53
GC-550	1	10310	9+01320	2	5,1	5,1	0	0	160	-5,3	-4,4	16,4	4,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,50	21,61
GC-550	1	10320	9+01330	2	5	5	0	0	400	-4,4	-4,4	15,96	4,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,77
GC-550	1	10330	9+01340	2	5	5	0	0	670	-3,7	-4,4	15,52	4,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	10340	9+01350	2	4,9	4,9	0	0	970	-3,3	-4,4	15,08	4,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	10620	9+01630	2	5,1	5,1	0	0	-140	3,6	-2	6,34	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	22,82
GC-550	1	10630	9+01640	2	5	5	0	0	-300	1,4	-1,8	6,16	1,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,95
GC-550	1	10640	9+01650	2	5,1	5,1	0	0	-630	-0,6	-1,7	5,99	1,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	10650	9+01660	2	5,1	5,1	0	0	200	-2,1	-1,6	5,83	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,01
GC-550	1	10660	9+01670	2	5,3	5,3	0	0	80	-3	-1,5	5,68	1,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,54
GC-550	1	10670	9+01680	2	5,1	5,1	0	0	100	-3,4	-1,2	5,56	1,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	52,00	22,56
GC-550	1	10680	9+01690	2	5	5	0	0	230	-3,4	-0,8	5,48	0,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,176	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	50,50	22,41
GC-550	1	10690	9+01700	2	4,9	4,9	0	0	500	-3,1	-0,3	5,45	0,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	21,38
GC-550	1	10700	9+01710	2	4,9	4,9	0	0	770	-2,6	0,3	5,48	0,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10710	9+01720	2	4,9	4,9	0	0	1070	-2,1	0,9	5,57	0,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10720	9+01730	2	4,9	4,9	0	0	1330	-1,8	1,5	5,72	1,5	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10730	9+01740	2	4,9	4,9	0	0	1670	-1,6	2,1	5,93	2,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10740	9+01750	2	4,9	4,9	0	0	2200	-1,3	2,6	6,19	2,6	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10750	9+01760	2	4,9	4,9	0	0	3330	-0,6	3,2	6,51	3,2	10	0	0	0	3330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10760	9+01770	2	4,9	4,9	0	0	-1070	0,6	3,6	6,87	3,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10770	9+01780	2	4,9	4,9	0	0	-570	2,1	3,8	7,25	3,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	10780	9+01790	2	5	5	0	0	-330	3,6	3,8	7,63	3,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	10790	9+01800	2	5,1	5,1	0	0	-200	4,7	3,5	7,98	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	20,51
GC-550	1	10800	9+01810	2	5,1	5,1	0	0	-160	5	3,2	8,3	3,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	21,28
GC-550	1	10810	9+01820	2	5,1	5,1	0	0	-220	4,7	2,9	8,59	2,9	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,00	21,19
GC-550	1	10820	9+01830	2	5	5	0	0	-530	3,7	2,6	8,85	2,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,42
GC-550	1	10830	9+01840	2	5	5	0	0	870	2,2	2,3	9,08	2,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	10840	9+01850	2	5	5	0	0	370	0,4	1,8	9,26	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	10850	9+01860	2	5,1	5,1	0	0	180	-1,6	1,2	9,38	1,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	50,50	20,63
GC-550	1	10860	9+01870	2	5,2	5,2	0	0	90	-3,7	0,4	9,42	0,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	51,50	21,88
GC-550	1	10870	9+01880	2	5,3	5,3	0	0	60	-5,8	-0,3	9,39	0,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,50	23,13
GC-550	1	10880	9+01890	2	5,4	5,4	0	0	40	-7,6	-0,8	9,31	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,94
GC-550	1	10890	9+01900	2	5,7	5,7	0	0	20	-9,1	-0,9	9,22	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	55,50	29,69
GC-550	1	10900	9+01910	2	5,7	5,7	0	0	20	-10	-0,7	9,15	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	11180	11+00190	2	5,1	5,1	0	0	-320	4,9	7,2	27,4	7,2	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	52,00	20,53
GC-550	1	11190	11+00200	2	5	5	0	0	-880	3	7,2	28,12	7,2	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	11200	11+00210	2	5	5	0	0	300	0,8	7,2	28,84	7,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	11210	11+00220	2	5	5	0	0	160	-1,2	7,2	29,56	7,2	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,253	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	50,00	21,27
GC-550	1	11220	11+00230	2	5,1	5,1	0	0	170	-2,6	7,3	30,29	7,3	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	50,50	21,96
GC-550	1	11230	11+00240	2	5,2	5,2	0	0	100	-3,1	7,5	31,04	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	21,72
GC-550	1	11240	11+00250	2	5,2	5,2	0	0	70	-2,6	7,8	31,82	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	52,00	22,92
GC-550	1	11250	11+00260	2	5,4	5,4	0	0	170	-1,3	8,1	32,63	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	53,00	21,08
GC-550	1	11260	11+00270	2	5,4	5,4	0	0	630	0,5	8,2	33,45	8,2	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	54,00	17,19
GC-550	1	11270	11+00280	2	5,3	5,3	0	0	-170	2,4	8,1	34,26	8,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	53,50	17,69
GC-550	1	11280	11+00290	2	5,4	5,4	0	0	-40	4,2	8	35,06	8	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	22,75
GC-550	1	11290	11+00300	2	5,3	5,3	0	0	-60	5,8	7,8	35,84	7,8	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,50	24,94
GC-550	1	11300	11+00310	2	5,1	5,1	0	0	-140	7	7,5	36,59	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	52,00	22,82
GC-550	1	11310	11+00320	2	5,2	5,2	0	0	-110	8	6,9	37,28	6,9	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,50	21,79
GC-550	1	11320	11+00330	2	5,2	5,2	0	0	-270	8,6	6	37,88	6	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,84
GC-550	1	11330	11+00340	2	5,5	5,5	0	0	-30	8,9	4,8	38,36	4,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	53,50	23,25
GC-550	1	11340	11+00350	2	5,4	5,4	0	0	-40	8,9	3,7	38,73	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,50	27,31
GC-550	1	11350	11+00360	2	5,3	5,3	0	0	-60	8,6	2,7	39	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,50	24,94
GC-550	1	11360	11+00370	2	5,3	5,3	0	0	-80	8,1	1,8	39,18	1,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,91
GC-550	1	11370	11+00380	2	5,2	5,2	0	0	-100	7,7	0,9	39,27	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,06
GC-550	1	11380	11+00390	2	5,3	5,3	0	0	-80	7,3	-0,1	39,26	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,06
GC-550	1	11390	11+00400	2	5,3	5,3	0	0	-70	6,9	-1,1	39,15	1,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	11400	11+00410	2	5,4	5,4	0	0	-50	6,2	-2,2	38,93	2,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,44
GC-550	1	11410	11+00420	2	5,4	5,4	0	0	-40	5,2	-3,2	38,61	3,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	25,11
GC-550	1	11420	11+00430	2	5,4	5,4	0	0	-50	3,9	-4	38,21	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	25,11
GC-550	1	11430	11+00440	2	5,2	5,2	0	0	-100	2,5	-4,5	37,76	4,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	23,08
GC-550	1	11440	11+00450	2	5	5	0	0	-180	1,1	-4,8	37,28	4,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0	0	51,00	22,15
GC-550	1	11450	11+00460	2	5	5	0	0	-270	0	-4,9	36,79	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,13
GC-550	1	11460	11+00470	2	5	5	0	0	-630	-1,1	-4,9	36,3	4,9	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	11740	11+00750	2	5,4	5,4	0	0	50	-5,1	-1,4	24,22	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	22,61
GC-550	1	11750	11+00760	2	5,7	5,7	0	0	20	-6	-0,7	24,15	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	55,50	28,68
GC-550	1	11760	11+00770	2	5,7	5,7	0	0	20	-6,2	0,1	24,16	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	11770	11+00780	2	5,4	5,4	0	0	40	-5,6	1,2	24,28	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	55,50	29,69
GC-550	1	11780	11+00790	2	5,3	5,3	0	0	70	-4,4	2,3	24,51	2,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,50	24,46
GC-550	1	11790	11+00800	2	5,3	5,3	0	0	80	-2,6	3,4	24,85	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,42
GC-550	1	11800	11+00810	2	5,3	5,3	0	0	110	-0,7	4,3	25,28	4,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	53,00	21,37
GC-550	1	11810	11+00820	2	5,4	5,4	0	0	300	1,3	5	25,78	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0	0	53,50	18,34
GC-550	1	11820	11+00830	2	5,3	5,3	0	0	-160	2,8	5,4	26,32	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53,50	17,77
GC-550	1	11830	11+00840	2	5,3	5,3	0	0	-60	3,8	5,6	26,88	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	21,64
GC-550	1	11840	11+00850	2	5,2	5,2	0	0	-50	3,9	5,7	27,45	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	52,50	24,93
GC-550	1	11850	11+00860	2	5,1	5,1	0	0	-130	3,2	5,7	28,02	5,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,212	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	51,50	24,11
GC-550	1	11860	11+00870	2	5	5	0	0	-330	2	5,7	28,59	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	21,06
GC-550	1	11870	11+00880	2	5,1	5,1	0	0	200	0,5	5,7	29,16	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	20,51
GC-550	1	11880	11+00890	2	5,3	5,3	0	0	70	-0,6	5,7	29,73	5,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	52,00	21,91
GC-550	1	11890	11+00900	2	5,3	5,3	0	0	60	-1,3	5,8	30,31	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0	0	53,00	23,27
GC-550	1	11900	11+00910	2	5,3	5,3	0	0	70	-1,3	5,8	30,89	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0	0	53,00	23,27
GC-550	1	11910	11+00920	2	5,2	5,2	0	0	100	-0,6	5,9	31,48	5,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,42
GC-550	1	11920	11+00930	2	5,1	5,1	0	0	220	0,6	6	32,08	6	0	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	51,50	21,45
GC-550	1	11930	11+00940	2	5	5	0	0	430	2,1	5,9	32,67	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,42
GC-550	1	11940	11+00950	2	5	5	0	0	-400	3,7	5,5	33,22	5,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	11950	11+00960	2	5,1	5,1	0	0	-230	5,2	4,9	33,71	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	50,50	20,38
GC-550	1	11960	11+00970	2	5,2	5,2	0	0	-90	6,4	4,1	34,12	4,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	51,50	21,63
GC-550	1	11970	11+00980	2	5,2	5,2	0	0	-90	7,4	3,2	34,44	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,50
GC-550	1	11980	11+00990	2	5,2	5,2	0	0	-90	8,1	2,5	34,69	2,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	52,00	22,50
GC-550	1	11990	11+01000	2	5,2	5,2	0	0	-110	8,5	1,9	34,88	1,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,168	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	52,00	22,09
GC-550	1	12000	11+01010	2	5,1	5,1	0	0	-160	8,8	1,5	35,03	1,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,50	21,61
GC-550	1	12010	11+01020	2	5,1	5,1	0	0	-160	9	1,2	35,15	1,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	51,00	21,53
GC-550	1	12020	11+01030	2	5,1	5,1	0	0	-270	9,1	1	35,25	1	10</																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	12300	11+01310	2	5	5	0	0	-300	2,5	-2,1	25,47	2,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12310	11+01320	2	5,1	5,1	0	0	-180	3,4	-2,3	25,24	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	50,50	20,63
GC-550	1	12320	11+01330	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,2	-2,5	24,99	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,66
GC-550	1	12330	11+01340	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,7	-2,7	24,72	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	22,06
GC-550	1	12340	11+01350	2	5,2	5,2	0	0	-100	4,8	-2,8	24,44	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,50	22,06
GC-550	1	12350	11+01360	2	5,1	5,1	0	0	-170	4,6	-2,8	24,16	2,8	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	21,72
GC-550	1	12360	11+01370	2	5,1	5,1	0	0	-240	4,3	-2,7	23,89	2,7	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	51,00	21,03
GC-550	1	12370	11+01380	2	5	5	0	0	-330	3,9	-2,5	23,64	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,34
GC-550	1	12380	11+01390	2	5	5	0	0	-570	3,8	-2,4	23,4	2,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12390	11+01400	2	5	5	0	0	-770	3,8	-2,3	23,17	2,3	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12400	11+01410	2	5	5	0	0	-370	3,9	-2,3	22,94	2,3	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12410	11+01420	2	5	5	0	0	-200	3,9	-2,3	22,71	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	50,00	21,01
GC-550	1	12420	11+01430	2	5	5	0	0	-270	3,7	-2,3	22,48	2,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	21,01
GC-550	1	12430	11+01440	2	5	5	0	0	-470	3,3	-2,1	22,27	2,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12440	11+01450	2	5	5	0	0	-830	2,6	-1,8	22,09	1,8	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12450	11+01460	2	5	5	0	0	-1300	1,7	-1,5	21,94	1,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12460	11+01470	2	5	5	0	0	970	0,3	-1,3	21,81	1,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12470	11+01480	2	5	5	0	0	360	-1,5	-1,2	21,69	1,2	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12480	11+01490	2	5,1	5,1	0	0	140	-3,5	-1,2	21,57	1,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	50,50	20,95
GC-550	1	12490	11+01500	2	5,4	5,4	0	0	40	-5,5	-1,2	21,45	1,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	52,50	24,01
GC-550	1	12500	11+01510	2	5,7	5,7	0	0	20	-7,1	-1,2	21,33	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	55,50	29,69
GC-550	1	12510	11+01520	2	5,7	5,7	0	0	20	-8,1	-1,2	21,21	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	12520	11+01530	2	5,7	5,7	0	0	20	-8,4	-1,1	21,1	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	12530	11+01540	2	5,5	5,5	0	0	30	-7,8	-0,9	21,01	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,00	30,88
GC-550	1	12540	11+01550	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,7	-0,7	20,94	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	12550	11+01560	2	5,4	5,4	0	0	50	-5,2	-0,6	20,88	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	26,30
GC-550	1	12560	11+01570	2	5,1	5,1	0	0	220	-3,7	-0,6	20,82	0,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,084	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	52,50	22,47
GC-550	1	12570	11+01580	2	4,9	4,9	0	0	400	-2,5	-0,5	20,77	0,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,00	20,92
GC-550	1	12580	11+01590	2	4,9	4,9	0	0	670	-1,5	-0,4																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	12860	11+01870	2	5	5	0	0	-770	4,5	-2,4	20,69	2,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12870	11+01880	2	5	5	0	0	-400	5	-2,8	20,41	2,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	12880	11+01890	2	5,2	5,2	0	0	-140	5,8	-3,3	20,08	3,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51,00	20,45
GC-550	1	12890	11+01900	2	5,4	5,4	0	0	-50	6,8	-3,8	19,7	3,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	22,50
GC-550	1	12900	11+01910	2	5,4	5,4	0	0	-50	7,7	-4,2	19,28	4,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10
GC-550	1	12910	11+01920	2	5,4	5,4	0	0	-40	8,3	-4,7	18,81	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	25,11
GC-550	1	12920	11+01930	2	5,4	5,4	0	0	-40	8,5	-5,1	18,3	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	12930	11+01940	2	5,4	5,4	0	0	-40	8,1	-5,4	17,76	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	54,00	26,13
GC-550	1	12940	11+01950	2	5,4	5,4	0	0	-50	7,3	-5,6	17,2	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	25,11
GC-550	1	12950	11+01960	2	5,2	5,2	0	0	-100	5,9	-5,7	16,63	5,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	23,08
GC-550	1	12960	11+01970	2	5,2	5,2	0	0	-150	4,2	-5,7	16,06	5,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52,00	21,38
GC-550	1	12970	11+01980	2	5,2	5,2	0	0	-400	2,2	-5,7	15,49	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,00	19,35
GC-550	1	12980	11+01990	2	5,2	5,2	0	0	140	-0,1	-5,7	14,92	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	52,00	19,45
GC-550	1	12990	11+02000	2	5,4	5,4	0	0	50	-2,3	-5,7	14,35	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,00	22,50
GC-550	1	13000	11+02010	2	5,5	5,5	0	0	30	-4,3	-5,8	13,77	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	54,50	26,30
GC-550	1	13010	11+02020	2	5,7	5,7	0	0	20	-5,8	-6	13,17	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	56,00	30,88
GC-550	1	13020	11+02030	2	5,7	5,7	0	0	20	-6,5	-6,1	12,56	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	13030	11+02040	2	5,7	5,7	0	0	20	-6,3	-6,3	11,93	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	13040	11+02050	2	5,5	5,5	0	0	30	-5,5	-6,4	11,29	6,4	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,00	30,88
GC-550	1	13050	11+02060	2	5,2	5,2	0	0	90	-4,2	-6,6	10,63	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	53,50	25,50
GC-550	1	13060	11+02070	2	5	5	0	0	300	-2,8	-6,7	9,96	6,7	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	21,25
GC-550	1	13070	11+02080	2	5	5	0	0	630	-1,6	-6,9	9,27	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13080	11+02090	2	4,9	4,9	0	0	1100	-0,8	-7	8,57	7	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	13090	11+02100	2	4,9	4,9	0	0	1400	-0,3	-7,1	7,86	7,1	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13100	11+02110	2	4,9	4,9	0	0	2300	-0,1	-7,1	7,15	7,1	0	10	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13110	11+02120	2	4,9	4,9	0	0	2730	0	-7	6,45	7	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13120	11+02130	2	4,9	4,9	0	0	3170	0,2	-6,8	5,77	6,8	0	10	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13130	11+02140	2	4,9	4,9	0	0	3570	0,3	-6,6	5,11	6,6	0	10	0	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13140	11+02150	2	4,9	4,9	0	0	4230	0,2	-6,3	4,48	6,3	0	10	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	13420	11+02430	2	4,9	4,9	0	0	-2030	-2,3	-6,2	-11,81	6,2	0	10	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13430	11+02440	2	4,9	4,9	0	0	-2670	-2,5	-5,9	-12,4	5,9	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13440	11+02450	2	4,9	4,9	0	0	-3430	-2,7	-5,7	-12,97	5,7	10	0	0	0	3430	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13450	11+02460	2	4,9	4,9	0	0	-2800	-3	-5,7	-13,54	5,7	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13460	11+02470	2	4,9	4,9	0	0	-2170	-3,2	-5,8	-14,12	5,8	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13470	11+02480	2	4,9	4,9	0	0	-1370	-3,2	-6	-14,72	6	0	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13480	11+02490	2	5	5	0	0	-830	-2,9	-6,2	-15,34	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	13490	11+02500	2	5	5	0	0	-780	-2,5	-6,3	-15,97	6,3	0	10	0	0	780	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13500	11+02510	2	5	5	0	0	-390	-1,9	-6,4	-16,61	6,4	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13510	11+02520	2	5,1	5,1	0	0	-270	-1,2	-6,5	-17,26	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	13520	11+02530	2	5,1	5,1	0	0	-150	-0,6	-6,5	-17,91	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	20,35
GC-550	1	13530	11+02540	2	5,1	5,1	0	0	-150	-0,3	-6,5	-18,56	6,5	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,17	-0,5	-0,5	0	-2,17	0	0	51,00	21,70
GC-550	1	13540	11+02550	2	5,1	5,1	0	0	-240	-0,2	-6,5	-19,21	6,5	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,069	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	51,00	21,19
GC-550	1	13550	11+02560	2	5	5	0	0	-390	-0,4	-6,5	-19,86	6,5	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,34
GC-550	1	13560	11+02570	2	5	5	0	0	-400	-0,7	-6,6	-20,52	6,6	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13570	11+02580	2	5	5	0	0	-670	-1	-6,7	-21,19	6,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13580	11+02590	2	4,9	4,9	0	0	-1130	-1,2	-6,8	-21,87	6,8	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	13590	11+02600	2	4,9	4,9	0	0	-1730	-1,2	-6,9	-22,56	6,9	0	10	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13600	11+02610	2	4,9	4,9	0	0	-2330	-1,2	-7	-23,26	7	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13610	11+02620	2	4,9	4,9	0	0	-2670	-1,1	-7	-23,96	7	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13620	11+02630	2	4,9	4,9	0	0	-2330	-1	-6,9	-24,65	6,9	0	10	0	0	2330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13630	11+02640	2	4,9	4,9	0	0	-1600	-0,8	-6,8	-25,33	6,8	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	13640	11+02650	2	5	5	0	0	-900	-0,6	-6,7	-26	6,7	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	13650	11+02660	2	5	5	0	0	-270	-0,3	-6,6	-26,66	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	13660	11+02670	2	5	5	0	0	-170	-0,3	-6,5	-27,31	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	50,00	21,19
GC-550	1	13670	11+02680	2	5,1	5,1	0	0	-200	-0,4	-6,4	-27,95	6,4	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	50,50	21,70
GC-550	1	13680	11+02690	2	5,1	5,1	0	0	-210	-0,7	-6,3	-28,58	6,3	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,093	-0,5	-0,5	0	-2,09	0	0	51,00	20,98
GC-550	1	13690	11+02700	2	5,1	5,1	0	0	-200	-1	-6,2	-29,2	6,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	51,00	20,98
GC-550	1	13700	11+02710	2	5,1	5,1	0	0	-230	-1,2	-6,1	-29,81	6,1	0	10	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	13980	11+02990	2	5,1	5,1	0	0	-200	2	-6	-47,43	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	52,00	21,91
GC-550	1	13990	11+03000	2	5	5	0	0	-500	0,4	-6,1	-48,04	6,1	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,51
GC-550	1	14000	11+03010	2	5,1	5,1	0	0	170	-1,5	-6,1	-48,65	6,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	50,50	20,69
GC-550	1	14010	11+03020	2	5,3	5,3	0	0	80	-3,3	-6,2	-49,27	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,72
GC-550	1	14020	11+03030	2	5,4	5,4	0	0	40	-4,9	-6,3	-49,9	6,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	10	53,50	24,09
GC-550	1	14030	11+03040	2	5,7	5,7	0	0	20	-6,1	-6,3	-50,53	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	55,50	29,69
GC-550	1	14040	11+03050	2	5,7	5,7	0	0	20	-6,7	-6,1	-51,14	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0	10	57,00	33,25
GC-550	1	14050	11+03060	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,7	-5,7	-51,71	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	56,00	30,88
GC-550	1	14060	11+03070	2	5,5	5,5	0	0	30	-6,2	-5,1	-52,22	5,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	14070	11+03080	2	5,5	5,5	0	0	30	-5,3	-4,5	-52,67	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0	10	55,00	28,50
GC-550	1	14080	11+03090	2	5,4	5,4	0	0	50	-4,3	-4	-53,07	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,50	26,30
GC-550	1	14090	11+03100	2	5,1	5,1	0	0	160	-3,5	-3,6	-53,43	3,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	52,50	22,82
GC-550	1	14100	11+03110	2	5	5	0	0	330	-3,1	-3,3	-53,76	3,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	20,77
GC-550	1	14110	11+03120	2	5	5	0	0	500	-3,2	-3,1	-54,07	3,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	14120	11+03130	2	5,1	5,1	0	0	180	-3,5	-2,9	-54,36	2,9	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0	0	50,50	20,63
GC-550	1	14130	11+03140	2	5,3	5,3	0	0	80	-3,7	-2,7	-54,63	2,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,66
GC-550	1	14140	11+03150	2	5,4	5,4	0	0	50	-3,4	-2,4	-54,87	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	53,50	23,08
GC-550	1	14150	11+03160	2	5,4	5,4	0	0	50	-2,8	-2,1	-55,08	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	0	54,00	24,10
GC-550	1	14160	11+03170	2	5,2	5,2	0	0	100	-2	-1,8	-55,26	1,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	53,00	23,08
GC-550	1	14170	11+03180	2	5	5	0	0	280	-1,2	-1,6	-55,42	1,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	51,00	21,03
GC-550	1	14180	11+03190	2	5	5	0	0	400	-0,5	-1,5	-55,57	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	14190	11+03200	2	4,9	4,9	0	0	600	0,1	-1,6	-55,73	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	14200	11+03210	2	4,9	4,9	0	0	1770	0,5	-1,6	-55,89	1,6	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	14210	11+03220	2	5	5	0	0	-760	1	-1,7	-56,06	1,7	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	14220	11+03230	2	5	5	0	0	-400	1,5	-1,7	-56,23	1,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	14230	11+03240	2	5,1	5,1	0	0	-270	1,9	-1,7	-56,4	1,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	14240	11+03250	2	5,2	5,2	0	0	-120	2,3	-1,8	-56,58	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,138	-0,5	-0,5	0	-2,14	0	0	51,50	20,19
GC-550	1	14250	11+03260	2	5,1	5,1	0	0	-120	2,7	-1,9	-56,77	1,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0	0	51,50	21,88
GC-550	1	14260	11+03270	2	5	5	0	0	-600	3	-2	-56,97	2	10	0	0	0	600	0													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	14540	11+03550	2	5	5	0	0	-770	4,1	-4,9	-66,05	4,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,50	19,50
GC-550	1	14550	11+03560	2	5	5	0	0	-1200	3,5	-4,6	-66,51	4,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	14560	11+03570	2	4,9	4,9	0	0	-1470	2,7	-4,3	-66,94	4,3	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	14570	11+03580	2	4,9	4,9	0	0	-1930	2	-4	-67,34	4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	14580	11+03590	2	4,9	4,9	0	0	-1570	1,7	-3,9	-67,73	3,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	14590	11+03600	2	4,9	4,9	0	0	-1220	1,8	-3,9	-68,12	3,9	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0	0	49,00	21,00
GC-550	1	14600	11+03610	2	5	5	0	0	-900	2,4	-4,1	-68,53	4,1	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	49,50	20,50
GC-550	1	14610	11+03620	2	5	5	0	0	-420	3,2	-4,4	-68,97	4,4	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	50,00	20,00
GC-550	1	14620	11+03630	2	5,1	5,1	0	0	-160	4,1	-4,7	-69,44	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,153	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	50,50	20,77
GC-550	1	14630	11+03640	2	5,3	5,3	0	0	-80	4,7	-5,1	-69,95	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	52,00	21,80
GC-550	1	14640	11+03650	2	5,5	5,5	0	0	-70	4,8	-5,4	-70,49	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	54,00	21,42
GC-550	1	14650	11+03660	2	5,8	5,8	0	0	-70	4,5	-5,6	-71,05	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0	0	56,50	19,29
GC-550	1	14660	11+03670	2	5,9	5,9	0	0	-120	3,8	-5,8	-71,63	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,438	-0,5	-0,5	0	-1,44	0	0	58,50	16,08
GC-550	1	14670	11+03680	2	5,8	5,8	0	0	-260	2,8	-6	-72,23	6	0	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,50	13,19
GC-550	1	14680	11+03690	2	5,7	5,7	0	0	-300	1,9	-6,1	-72,84	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,50	12,50
GC-550	1	14690	11+03700	2	5,7	5,7	0	0	-430	1	-6,2	-73,46	6,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-550	1	14700	11+03710	2	5,7	5,7	0	0	-830	0,3	-6,2	-74,08	6,2	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	57,00	13,00
GC-550	1	14710	11+03720	2	5,6	5,6	0	0	-1270	-0,1	-6,1	-74,69	6,1	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	13,50
GC-550	1	14720	11+03730	2	5,6	5,6	0	0	-1770	-0,4	-6,1	-75,3	6,1	0	10	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14730	11+03740	2	5,6	5,6	0	0	-2430	-0,6	-6,1	-75,91	6,1	0	10	0	0	2430	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14740	11+03750	2	5,6	5,6	0	0	-3030	-0,7	-6,2	-76,53	6,2	0	10	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14750	11+03760	2	5,6	5,6	0	0	-2000	-0,7	-6,3	-77,16	6,3	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14760	11+03770	2	5,6	5,6	0	0	-1470	-0,6	-6,4	-77,8	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14770	11+03780	2	5,6	5,6	0	0	-1070	-0,2	-6,4	-78,44	6,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	14780	11+03790	2	5,8	5,8	0	0	-530	0,2	-6,4	-79,08	6,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	57,00	13,00
GC-550	1	14790	11+03800	2	5,8	5,8	0	0	-470	0,6	-6,4	-79,72	6,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-550	1	14800	11+03810	2	5,8	5,8	0	0	-330	0,7	-6,4	-80,36	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0	0	58,00	12,00
GC-550	1	14810	11+03820	2	5,8	5,8	0	0	-220	0,6	-6,4	-81	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	58,00	12,92
GC-550	1	14820	11+03830	2	5,8	5,8	0	0	-300	0,3	-6,4	-81,8																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	15100	11+04110	2	5,7	5,7	0	0	-480	1,1	-6,7	-99,11	6,7	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15110	11+04120	2	5,8	5,8	0	0	-220	1,7	-6,8	-99,79	6,8	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	-0,5	-0,5	0	-1,38	0	0	57,50	13,42
GC-550	1	15120	11+04130	2	5,9	5,9	0	0	-90	2,2	-6,9	-100,5	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	58,50	14,67
GC-550	1	15130	11+04140	2	6	6	0	0	-70	2,7	-7	-101,2	7	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	59,50	15,64
GC-550	1	15140	11+04150	2	6	6	0	0	-70	3	-7,1	-101,9	7,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	-0,5	-0,5	0	-1,58	0	0	60,00	15,79
GC-550	1	15150	11+04160	2	5,5	5,5	0	0	-80	3,1	-7	-102,6	7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,50	17,92
GC-550	1	15160	11+04170	2	5	5	0	0	-150	2,8	-6,7	-103,3	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0	0	52,50	21,38
GC-550	1	15170	11+04180	2	4,8	4,8	0	0	-370	2,1	-6,3	-103,9	6,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0	0	49,00	22,35
GC-550	1	15180	11+04190	2	4,4	4,4	0	0	-670	1,3	-5,9	-104,5	5,9	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	15190	11+04200	2	5	5	0	0	430	0,2	-5,6	-105	5,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0	0	47,00	23,00
GC-550	1	15200	11+04210	2	5,1	5,1	0	0	140	-1	-5,6	-105,6	5,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0	0	50,50	20,95
GC-550	1	15210	11+04220	2	5,3	5,3	0	0	170	-2,4	-5,7	-106,2	5,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,94	0	0	52,00	20,64
GC-550	1	15220	11+04230	2	5,3	5,3	0	0	160	-4	-5,7	-106,7	5,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	53,00	19,46
GC-550	1	15230	11+04240	2	5,6	5,6	0	0	60	-5,3	-5,6	-107,3	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,08	0	0	54,50	20,14
GC-550	1	15240	11+04250	2	5,7	5,7	0	0	30	-6,3	-5,3	-107,8	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56,50	23,63
GC-550	1	15250	11+04260	2	5,6	5,6	0	0	40	-6,7	-4,9	-108,3	4,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,50	25,31
GC-550	1	15260	11+04270	2	5,6	5,6	0	0	40	-6,6	-4,4	-108,8	4,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0	10	56,00	24,13
GC-550	1	15270	11+04280	2	5,6	5,6	0	0	50	-5,9	-4	-109,2	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56,00	23,11
GC-550	1	15280	11+04290	2	5,5	5,5	0	0	60	-4,9	-3,7	-109,5	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0	0	55,50	21,93
GC-550	1	15290	11+04300	2	5,3	5,3	0	0	200	-3,9	-3,6	-109,9	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	54,00	20,39
GC-550	1	15300	11+04310	2	5,2	5,2	0	0	470	-2,8	-3,7	-110,3	3,7	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0	0	52,50	18,51
GC-550	1	15310	11+04320	2	5,1	5,1	0	0	800	-1,9	-3,9	-110,7	3,9	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,50	18,50
GC-550	1	15320	11+04330	2	5,1	5,1	0	0	1070	-1,1	-4,2	-111,1	4,2	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15330	11+04340	2	5,1	5,1	0	0	1470	-0,4	-4,4	-111,5	4,4	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15340	11+04350	2	5,1	5,1	0	0	1830	0,1	-4,7	-112	4,7	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15350	11+04360	2	5,1	5,1	0	0	2200	0,5	-4,9	-112,5	4,9	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15360	11+04370	2	5,1	5,1	0	0	2770	0,7	-5	-113	5	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15370	11+04380	2	5,1	5,1	0	0	3030	0,9	-5,1	-113,5	5,1	10	0	0	0	3030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0	0	51,00	19,00
GC-550	1	15380	11+04390	2	5,1	5,1	0	0	3670	1	-5,2	-114	5,2	1																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	15660	11+04670	2	5,5	5,5	0	0	-930	2	-5,4	-130,2	5,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-550	1	15670	11+04680	2	5,6	5,6	0	0	-630	2,1	-5,4	-130,8	5,4	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-550	1	15680	11+04690	2	5,6	5,6	0	0	-370	2,4	-5,4	-131,3	5,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15690	11+04700	2	5,6	5,6	0	0	-330	2,7	-5,5	-131,9	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15700	11+04710	2	5,7	5,7	0	0	-270	3	-5,6	-132,4	5,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0	0	56,50	13,50
GC-550	1	15710	11+04720	2	5,8	5,8	0	0	-120	3,2	-5,8	-133	5,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0	0	57,50	14,19
GC-550	1	15720	11+04730	2	5,8	5,8	0	0	-90	3,1	-6,1	-133,6	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,65	-0,5	-0,5	0	-1,65	0	0	58,00	15,94
GC-550	1	15730	11+04740	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,8	-6,3	-134,2	6,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	58,50	16,28
GC-550	1	15740	11+04750	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,2	-6,6	-134,9	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,606	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	59,00	16,06
GC-550	1	15750	11+04760	2	5,8	5,8	0	0	-110	1,5	-6,8	-135,6	6,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,568	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	58,50	15,87
GC-550	1	15760	11+04770	2	5,7	5,7	0	0	-210	1	-6,9	-136,3	6,9	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,493	-0,5	-0,5	0	-1,49	0	0	57,50	15,31
GC-550	1	15770	11+04780	2	5,6	5,6	0	0	-340	0,6	-6,9	-137	6,9	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,50	14,46
GC-550	1	15780	11+04790	2	5,6	5,6	0	0	-370	0,3	-6,9	-137,6	6,9	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15790	11+04800	2	5,6	5,6	0	0	-370	-0,1	-6,8	-138,3	6,8	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15800	11+04810	2	5,6	5,6	0	0	-470	-0,7	-6,7	-139	6,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15810	11+04820	2	5,6	5,6	0	0	-770	-1,2	-6,6	-139,7	6,6	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15820	11+04830	2	5,6	5,6	0	0	-1200	-1,5	-6,5	-140,3	6,5	0	10	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15830	11+04840	2	5,5	5,5	0	0	-1700	-1,6	-6,4	-140,9	6,4	0	10	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,50	14,50
GC-550	1	15840	11+04850	2	5,5	5,5	0	0	-1400	-1,4	-6,4	-141,6	6,4	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-550	1	15850	11+04860	2	5,5	5,5	0	0	-1070	-0,9	-6,4	-142,2	6,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	55,00	15,00
GC-550	1	15860	11+04870	2	5,6	5,6	0	0	-700	-0,3	-6,4	-142,9	6,4	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	55,50	14,50
GC-550	1	15870	11+04880	2	5,6	5,6	0	0	-270	0,5	-6,4	-143,5	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	0	56,00	14,00
GC-550	1	15880	11+04890	2	5,7	5,7	0	0	-180	1,1	-6,4	-144,1	6,4	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,525	-0,5	-0,5	0	-1,53	0	0	56,50	14,63
GC-550	1	15890	11+04900	2	5,7	5,7	0	0	-160	1,5	-6,3	-144,8	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,00	15,39
GC-550	1	15900	11+04910	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,5	-6,3	-145,4	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	15,62
GC-550	1	15910	11+04920	2	5,7	5,7	0	0	-150	1,2	-6,3	-146	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,57	-0,5	-0,5	0	-1,57	0	0	57,00	15,70
GC-550	1	15920	11+04930	2	5,7	5,7	0	0	-160	0,7	-6,3	-146,7	6,3	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,553	-0,5	-0,5	0	-1,55	0	0	57,00	15,62
GC-550	1	15930	11+04940	2	5,5	5,5	0	0	-270	0,1	-6,3	-147,3	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0	0	56,00	15,27
GC-550	1	15940	11+04950	2	5,1	5,1	0	0	-370	-0,4																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	16220	11+05230	2	5,1	5,1	0	0	30	-6,9	-8,5	-165,9	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	51,00	32,50
GC-550	1	16230	11+05240	2	5,1	5,1	0	0	30	-7,4	-8,2	-166,7	8,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0	10	51,00	32,50
GC-550	1	16240	11+05250	2	5,1	5,1	0	0	20	-7,1	-7,7	-167,5	7,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0	10	51,00	35,88
GC-550	1	16250	11+05260	2	5	5	0	0	40	-6,2	-7,1	-168,2	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0	10	50,50	34,69
GC-550	1	16260	11+05270	2	4,7	4,7	0	0	160	-5,1	-6,6	-168,8	6,6	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	48,50	27,83
GC-550	1	16270	11+05280	2	4,5	4,5	0	0	300	-4	-6,1	-169,4	6,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	46,00	25,27
GC-550	1	16280	11+05290	2	4,5	4,5	0	0	570	-3	-5,7	-170	5,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16290	11+05300	2	4,5	4,5	0	0	900	-2,1	-5,4	-170,6	5,4	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16300	11+05310	2	4,5	4,5	0	0	1170	-1,4	-5,2	-171,1	5,2	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16310	11+05320	2	4,5	4,5	0	0	1570	-0,8	-5,2	-171,6	5,2	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16320	11+05330	2	4,5	4,5	0	0	1870	-0,5	-5,3	-172,1	5,3	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16330	11+05340	2	4,6	4,6	0	0	2030	-0,4	-5,5	-172,7	5,5	10	0	0	0	2030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	45,50	24,50
GC-550	1	16340	11+05350	2	4,6	4,6	0	0	-2530	-0,7	-5,9	-173,3	5,9	10	0	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16350	11+05360	2	4,6	4,6	0	0	-2170	-1	-6,3	-173,9	6,3	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16360	11+05370	2	4,6	4,6	0	0	-2270	-1,4	-6,6	-174,6	6,6	0	10	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16370	11+05380	2	4,5	4,5	0	0	-2530	-1,7	-6,8	-175,2	6,8	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,50	24,50
GC-550	1	16380	11+05390	2	4,5	4,5	0	0	-3170	-2	-6,9	-175,9	6,9	0	10	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16390	11+05400	2	4,5	4,5	0	0	2170	-2,3	-7	-176,6	7	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16400	11+05410	2	4,5	4,5	0	0	1800	-2,6	-7	-177,3	7	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16410	11+05420	2	4,5	4,5	0	0	1230	-3,1	-6,9	-178	6,9	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0	0	45,00	25,00
GC-550	1	16420	11+05430	2	4,6	4,6	0	0	630	-3,6	-6,8	-178,7	6,8	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	45,50	24,50
GC-550	1	16430	11+05440	2	4,6	4,6	0	0	480	-4,2	-6,8	-179,4	6,8	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16440	11+05450	2	4,6	4,6	0	0	290	-4,7	-6,9	-180,1	6,9	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16450	11+05460	2	4,7	4,7	0	0	160	-5	-7	-180,8	7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	0	46,50	24,77
GC-550	1	16460	11+05470	2	4,8	4,8	0	0	110	-4,9	-7,2	-181,5	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,5	-0,5	0	-2,57	0	0	47,50	25,61
GC-550	1	16470	11+05480	2	4,9	4,9	0	0	80	-4,5	-7,3	-182,2	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	48,50	25,87
GC-550	1	16480	11+05490	2	4,9	4,9	0	0	80	-3,9	-7,4	-183	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0	0	49,00	26,06
GC-550	1	16490	11+05500	2	4,7	4,7	0	0	170	-3,2	-7,4	-183,7	7,4	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,54	0	0	48,00	25,72
GC-550	1	16500	11+05510	2	4,7	4,7	0	0	230	-2,7-																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	16780	11+05790	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-1,5	-6,5	-204,3	6,5	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16790	11+05800	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-1,3	-6,3	-204,9	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16800	11+05810	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-1,1	-6,2	-205,6	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16810	11+05820	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-0,8	-6,1	-206,2	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16820	11+05830	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-0,5	-6,1	-206,8	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16830	11+05840	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	-0,1	-6,1	-207,4	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16840	11+05850	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	0,3	-6,1	-208	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16850	11+05860	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	0,6	-6,1	-208,6	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16860	11+05870	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	0,8	-6,1	-209,2	6,1	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16870	11+05880	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	0,9	-6,2	-209,8	6,2	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16880	11+05890	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	0,9	-6,3	-210,5	6,3	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16890	11+05900	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	1	-6,4	-211,1	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16900	11+05910	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	1,1	-6,4	-211,7	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16910	11+05920	2	4,6	4,6	0	0	<infinito>	1,3	-6,4	-212,4	6,4	0	10	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16920	11+05930	2	4,6	4,6	0	0	-4570	1,4	-6,3	-213	6,3	0	10	0	0	4570	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16930	11+05940	2	4,6	4,6	0	0	-4300	1,6	-6,2	-213,6	6,2	0	10	0	0	4300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16940	11+05950	2	4,6	4,6	0	0	-4030	1,7	-6,2	-214,3	6,2	0	10	0	0	4030	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16950	11+05960	2	4,6	4,6	0	0	-3630	1,8	-6,3	-214,9	6,3	0	10	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16960	11+05970	2	4,6	4,6	0	0	-2670	1,9	-6,5	-215,5	6,5	0	10	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16970	11+05980	2	4,6	4,6	0	0	-2230	2,1	-6,7	-216,2	6,7	0	10	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16980	11+05990	2	4,6	4,6	0	0	-1670	2,4	-6,9	-216,9	6,9	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	16990	11+06000	2	4,6	4,6	0	0	-670	2,7	-7,1	-217,6	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	17000	11+06010	2	4,6	4,6	0	0	-470	3	-7,3	-218,3	7,3	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	17010	11+06020	2	4,6	4,6	0	0	-300	3	-7,4	-219,1	7,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0	0	46,00	24,00
GC-550	1	17020	11+06030	2	5,5	5,5	0	0	-120	2,9	-7,5	-219,8	7,5	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	-0,5	-0,5	0	-1,84	0	0	50,50	21,19
GC-550	1	17030	11+06040	3	7,5	7,5	0	0	-50	2,6	-7,5	-220,6	7,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,54	-2,04	-0,5	-0,5	0	-3,04	0	0	65,00	24,39
GC-550	1	17040	11+06050	3	9,5	9,5	0	0	-30	2,3	-7,3	-221,3	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	0,90	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0	10	85,00	22,20
GC-550	1	17050	11+06060	3	12	12	0	0	-10	1,9	-7	-222	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	2,70	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0	10	107,50	10,50
GC-550	1	17060	11+06070	2	9,9	9,9																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-550	1	17340	11+06350	2	5,9	5,9	0	0	-130	2,2	-4,4	-234,5	4,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	-0,5	-0,5	0	-1,41	0	0	58,50	14,75
GC-550	1	17350	11+06360	2	6,1	6,1	0	0	-190	2,4	-4,7	-235	4,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	60,00	12,62
GC-550	1	17360	11+06370	2	5,9	5,9	0	0	-270	2,4	-4,9	-235,4	4,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	60,00	11,07
GC-550	1	17370	11+06380	2	5,9	5,9	0	0	-530	2,1	-5,1	-236	5,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17380	11+06390	2	5,9	5,9	0	0	-870	1,8	-5,2	-236,5	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17390	11+06400	2	5,9	5,9	0	0	-1200	1,3	-5,2	-237	5,2	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17400	11+06410	2	5,9	5,9	0	0	-1600	0,8	-5,1	-237,5	5,1	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17410	11+06420	2	5,9	5,9	0	0	-1770	0,3	-5,1	-238	5,1	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17420	11+06430	2	5,9	5,9	0	0	-2300	0	-5	-238,5	5	10	0	0	0	2300	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17430	11+06440	2	5,9	5,9	0	0	-2070	-0,3	-5	-239	5	10	0	0	0	2070	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17440	11+06450	2	5,9	5,9	0	0	-1530	-0,4	-5	-239,5	5	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17450	11+06460	2	5,9	5,9	0	0	-1100	-0,3	-5	-240	5	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0	0	59,00	11,00
GC-550	1	17460	11+06470	2	6	6	0	0	-730	0	-4,9	-240,5	4,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	59,50	10,50
GC-550	1	17470	11+06480	2	6	6	0	0	-440	0,5	-4,9	-241	4,9	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	60,00	10,00
GC-550	1	17480	11+06490	2	6,1	6,1	0	0	-150	1	-4,9	-241,5	4,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	60,50	10,85
GC-550	1	17490	11+06500	2	6,1	6,1	0	0	-140	1,5	-5	-242	5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,189	-0,5	-0,5	0	-1,19	0	0	61,00	11,80
GC-550	1	17500	11+06510	2	6,1	6,1	0	0	-150	1,7	-5	-242,5	5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0	0	61,00	11,80
GC-550	1	17510	11+06520	2	6,1	6,1	0	0	-190	1,7	-5,1	-243	5,1	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0	0	61,00	11,42
GC-550	1	17520	11+06530	2	7,3	6	1,3	0	-390	1,4	-5,1	-243,5	5,1	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0	0	67,00	4,07
GC-550	1	17530	11+06540	2	7,3	6	1,3	0	-710	0,9	-5,1	-244	5,1	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-550	1	17540	11+06550	2	7,4	6,1	1,3	0	-870	0,4	-5,1	-244,5	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,1	0,8	-0,5	0	0,40	0	0	73,50	0,00
GC-550	1	17550	11+06560	2	7,3	6	1,3	0	-1330	0	-5,2	-245	5,2	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0	0	73,50	0,00
GC-550	1	17560	11+06570	2	7,3	6	1,3	0	-2100	-0,2	-5,2	-245,6	5,2	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-550	1	17570	11+06580	2	7,3	6	1,3	0	-2570	-0,2	-5,2	-246,1	5,2	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	0	0,8	-0,5	0	0,30	0	0	73,00	0,00
GC-550	1	17580	11+06590	2	6	6	0	0	-2970	-0,2	-5,2	-246,6	5,2	10	0	0	0	2970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0	0	66,50	3,50
GC-550	1	17590	11+06600	2	6,6	6	0,6	0	-3600	-0,2	-5,1	-247,1	5,1	10	0	0	0	3600	0	0	0	10	0,00	0	0,1	-0,5	0	-0,40	0	0	63,00	7,00
GC-550	1	17600	11+06610	2	6,6	6	0,6	0	-4200	-0,3	-5,1	-247,6	5,1	10	0	0	0	4200	0	0	0	10	0,00	0	0,1	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-550	1	17610	11+06620	2	6,6	6	0,6	0	-4530	-0,3	-5	-248,1	5	10	0	0	0	4530	0	0	0	10	0,00	0	0,1	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00
GC-550	1	17620	11+06630	2	6,6	6	0,6	0	<infinito>	-0,4	-4,9	-248,6	4,9	10	0	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-550	1	17900	11+06910	2	15	6,6	4,2	4,2	3800	-0,4	0,2	-257	0,2	10	0	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	0,6	3,7	3,7	0	8,00	0	0	150,00	0,00			
GC-550	1	17910	11+06920	2	10,8	6,6	0	4,2	4070	-0,5	0,3	-257	0,3	10	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	3,7	0	3,80	0	0	129,00	0,00			
GC-550	1	17920	11+06930	2	6,6	6,6	0	0	-3000	-0,6	0,5	-256,9	0,5	10	0	0	0	3000	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	87,00	0,00			
GC-550	1	17930	11+06940	2	6,6	6,6	0	0	-2770	-0,5	0,6	-256,9	0,6	10	0	0	0	2770	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0	0	66,00	4,00			
GC-550	1	17940	11+06950	2	8,6	6,6	2	0	-2270	-0,4	0,6	-256,8	0,6	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	0,6	1,5	-0,5	0	1,60	0	0	76,00	0,00			
GC-550	1	17950	11+06960	2	8,6	6,6	2	0	-1870	-0,3	0,6	-256,7	0,6	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	0,6	1,5	-0,5	0	1,60	0	0	86,00	0,00			
GC-550	1	17960	11+06970	2	8,6	6,6	2	0	-1470	-0,4	0,5	-256,7	0,5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	0,6	1,5	-0,5	0	1,60	0	0	86,00	0,00			
GC-550	1	17970	11+06980	2	8,6	6,6	2	0	-1030	-0,5	0,4	-256,6	0,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,6	1,5	-0,5	0	1,60	0	0	86,00	0,00			
GC-550	1	17980	11+06990	2	8,6	6,6	2	0	-830	-0,5	0,3	-256,6	0,3	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0,6	1,5	-0,5	0	1,60	0	0	86,00	0,00			
GC-550	1	17990	11+07000	2	6,7	6,7	0	0	-670	-0,4	0,2	-256,6	0,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0	0	76,50	0,00			
GC-550	1	18000	11+07010	2	6,9	6,9	0	0	-630	-0,3	0,1	-256,6	0,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0	0	68,00	2,00			
GC-550	1	18010	18+00000	2	7,1	7,1	0	0	-600	-0,1	0,1	-256,6	0,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	1,1	-0,5	-0,5	0	0,10	0	0	70,00	0,00			
GC-550	1	18020	18+00010	2	8	8	0	0	-700	0,1	0,2	-256,6	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0	0	75,50	0,00			
GC-550	1	18030	18+00020	2	8,7	8,7	0	0	-1070	0,2	0,3	-256,5	0,3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	2,7	-0,5	-0,5	0	1,70	0	0	83,50	0,00			
GC-550	1	18040	18+00030	2	9,1	9,1	0	0	-1300	0,5	0,5	-256,5	0,5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	3,1	-0,5	-0,5	0	2,10	0	0	89,00	0,00			
GC-550	1	18050	18+00040	2	9,4	9,4	0	0	-1930	0,5	0,5	-256,4	0,5	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	3,4	-0,5	-0,5	0	2,40	0	0	92,50	0,00			
				media	5,39							media	4,65	6930	2750	150	0													0	800				
				min	4,40							max	8,50																			0	0,080	54.127	20.052

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	0	0+00000	4	14	14	0	0	-90	1,6	0,1	0,01	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,23	1,775	-0,5	-0,5	0	0,78	0,00	0,00		
GC-600	1	10	0+00010	4	11,3	11,3	0	0	-200	2	-2,3	-0,22	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,10	-0,801	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	127	5,13
GC-600	1	20	0+00020	4	8,5	8,5	0	0	-370	1,6	-3,2	-0,54	3,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-3,5	-0,5	-0,5	0	-4,50	0,00	0,00	99	31,51
GC-600	1	30	0+00030	2	6	6	0	0	-500	1,5	-4,3	-0,97	4,3	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	73	27,50
GC-600	1	40	0+00040	2	6	6	0	0	-870	1,2	-5,1	-1,48	5,1	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	50	0+00050	2	6	6	0	0	-1030	1	-5,8	-2,06	5,8	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	60	0+00060	2	6,1	6,1	0	0	-500	0,9	-6,5	-2,71	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	70	0+00070	2	6,1	6,1	0	0	-300	0,8	-7,1	-3,42	7,1	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	80	0+00080	2	6,3	6,3	0	0	-100	0,4	-7,6	-4,18	7,6	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	62	10,03
GC-600	1	90	0+00090	2	6,3	6,3	0	0	100	-0,3	-7,8	-4,96	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	11,05
GC-600	1	100	0+00100	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,3	-7,5	-5,71	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	11,05
GC-600	1	110	0+00110	2	6,4	6,4	0	0	70	-2	-6,9	-6,4	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	120	0+00120	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,2	-6	-7	6	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	130	0+00130	2	6,2	6,2	0	0	200	-2,2	-5,3	-7,53	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	140	0+00140	2	6,2	6,2	0	0	210	-2,3	-4,7	-8	4,7	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	62	9,98
GC-600	1	150	0+00150	2	6,2	6,2	0	0	160	-2,4	-4,3	-8,43	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,23
GC-600	1	160	0+00160	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,6	-4	-8,83	4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	63	11,16
GC-600	1	170	0+00170	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,9	-3,7	-9,2	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	12,44
GC-600	1	180	0+00180	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,1	-3,1	-9,51	3,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	190	0+00190	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,1	-2,3	-9,74	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	200	0+00200	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,8	-1,4	-9,88	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	65	13,09
GC-600	1	210	0+00210	2	6,1	6,1	0	0	300	-2,3	-0,5	-9,93	0,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63	10,03
GC-600	1	220	0+00220	2	6,1	6,1	0	0	530	-1,7	0,4	-9,89	0,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	230	0+00230	2	6,1	6,1	0	0	-570	-1	1,3	-9,76	1,3	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	240	0+00240	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,1	2	-9,56	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	250	0+00250	2	6,3	6,3	0	0	-130	1,4	1,9	-9,37	1,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	62	9,56
GC-600	1	260	0+00260	2	6,8	6,8	0	0	-20	2,4	1,1	-9,26	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	66	16,18
GC-600	1	270	0+00270	2	6,8	6,8	0	0	-20	2,6	-0,2	-9,28	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	280	0+00280	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,3	-0,9	-9,37	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	290	0+00290	2	6,2	6,2	0	0	-180	1,5	-0,8	-9,45	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0,00	0,00	64	13,88
GC-600																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	530	0+00530	2	6,2	6,2	0	0	-200	1,1	9	1,31	9	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,01
GC-600	1	540	0+00540	2	6,4	6,4	0	0	-70	2	8,6	2,17	8,6	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	63	10,91
GC-600	1	550	0+00550	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,6	8,1	2,98	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,27
GC-600	1	560	0+00560	2	6,3	6,3	0	0	-130	2,8	7,9	3,77	7,9	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64	11,43
GC-600	1	570	0+00570	2	6,2	6,2	0	0	-230	2,7	8,1	4,58	8,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	63	9,94
GC-600	1	580	0+00580	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,3	8,7	5,45	8,7	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	590	0+00590	2	6,1	6,1	0	0	-700	1,9	9,3	6,38	9,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	600	0+00600	2	6,1	6,1	0	0	770	1,4	9,7	7,35	9,7	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	610	0+00610	2	6,1	6,1	0	0	600	0,9	9,8	8,33	9,8	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	620	0+00620	2	6,1	6,1	0	0	500	0,2	9,7	9,3	9,7	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	630	0+00630	2	6,1	6,1	0	0	370	-0,4	9,6	10,26	9,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	640	0+00640	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,7	9,4	11,2	9,4	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	650	0+00650	2	6,2	6,2	0	0	160	-0,5	9,2	12,12	9,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,28
GC-600	1	660	0+00660	2	6,2	6,2	0	0	170	-0,2	8,8	13	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,46
GC-600	1	670	0+00670	2	6,1	6,1	0	0	430	0	8,5	13,85	8,5	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	680	0+00680	2	6,1	6,1	0	0	-530	0,2	8,4	14,69	8,4	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	690	0+00690	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,6	8,3	15,52	8,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	700	0+00700	2	6,3	6,3	0	0	-100	1,2	8,3	16,35	8,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	62	10,03
GC-600	1	710	0+00710	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,9	8,1	17,16	8,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	720	0+00720	2	6,4	6,4	0	0	-70	2,5	7,8	17,94	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,79
GC-600	1	730	0+00730	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,8	7,4	18,68	7,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	740	0+00740	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,7	7,1	19,39	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	750	0+00750	2	6,3	6,3	0	0	-130	2,4	7	20,09	7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64	10,59
GC-600	1	760	0+00760	2	6,1	6,1	0	0	-400	1,9	7,2	20,81	7,2	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,56
GC-600	1	770	0+00770	2	6,1	6,1	0	0	370	1,3	7,2	21,53	7,2	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	780	0+00780	2	6,2	6,2	0	0	200	0,2	7,1	22,24	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	790	0+00790	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,1	6,8	22,92	6,8	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	800	0+00800	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,2	6,9	23,61	6,9	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	14,28
GC-600	1	810	0+00810	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,5	7,2	24,33	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	820	0+00820	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,2	7,5	25,08	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	1060	1+00070	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,7	-0,6	29,74	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	1070	1+00080	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,6	0,3	29,77	0,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	66	16,66
GC-600	1	1080	1+00090	2	6,4	6,4	0	0	-180	0,1	0,8	29,85	0,8	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0,00	0,00	64	9,66
GC-600	1	1090	1+00100	2	6,5	6,5	0	0	-20	2	0,9	29,94	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,53	0,00	10,00	65	16,75
GC-600	1	1100	1+00110	2	6,6	6,6	0	0	-10	3,6	0,5	29,99	0,5	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,45	-0,5	-0,5	0	-4,45	0,00	10,00	66	34,88
GC-600	1	1110	1+00120	2	6,8	6,8	0	0	-10	4,7	0,1	30	0,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	0,00	10,00	67	43,50
GC-600	1	1120	1+00130	2	7,2	7,2	0	0	-10	5	-0,3	29,97	0,3	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	70	40,50
GC-600	1	1130	1+00140	2	7,2	7,2	0	0	-20	4,4	-0,3	29,94	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0,00	10,00	72	28,38
GC-600	1	1140	1+00150	2	6,6	6,6	0	0	-50	3	0,3	29,97	0,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	69	15,18
GC-600	1	1150	1+00160	2	6,6	6,6	0	0	180	1	1,4	30,11	1,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0,00	0,00	66	9,18
GC-600	1	1160	1+00170	2	6,8	6,8	0	0	60	-0,8	2,8	30,39	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	67	7,50
GC-600	1	1170	1+00180	2	6,8	6,8	0	0	20	-2	4,2	30,81	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	15,50
GC-600	1	1180	1+00190	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,5	5,6	31,37	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	1190	1+00200	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,2	7	32,07	7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	1200	1+00210	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,6	8,1	32,88	8,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	15,13
GC-600	1	1210	1+00220	2	6,4	6,4	0	0	500	-0,8	8,8	33,76	8,8	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64	9,38
GC-600	1	1220	1+00230	2	6,3	6,3	0	0	-110	0	9,2	34,68	9,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	8,34
GC-600	1	1230	1+00240	2	6,2	6,2	0	0	-160	0,5	9,7	35,65	9,7	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	1240	1+00250	2	6	6	0	0	-430	0,8	10,1	36,66	10,1	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	61	10,27
GC-600	1	1250	1+00260	2	6	6	0	0	-800	0,7	10,6	37,72	10,6	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1260	1+00270	2	6	6	0	0	570	0,5	11	38,82	11	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1270	1+00280	2	6,1	6,1	0	0	370	0,3	11,4	39,96	11,4	0	0	0	10	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	1280	1+00290	2	6,1	6,1	0	0	310	0,3	11,7	41,13	11,7	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1290	1+00300	2	6,1	6,1	0	0	310	0,3	11,9	42,32	11,9	0	0	0	10	310	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1300	1+00310	2	6,1	6,1	0	0	400	0,3	12	43,52	12	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1310	1+00320	2	6,1	6,1	0	0	470	0,1	12,1	44,73	12,1	0	0	0	10	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1320	1+00330	2	6,1	6,1	0	0	290	-0,3	12,1	45,94	12,1	0	0	0	10	290	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1330	1+00340	2	6,3	6,3	0	0	120	-0,6	12,1	47,15	12,1	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	10,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	1340	1+00350	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,9	12,2	48,37	12,2	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10,00	0,00	63	10,94
GC-600	1	1350	1+00360	2	6,1	6,1	0	0	90	-0,9	12	49,57	12	0	0	0	10	90	0	10	0	0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	1590	1+00600	2	6,2	6,2	0	0	-140	2,6	9,5	72,39	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	63	11,20
GC-600	1	1600	1+00610	2	6,2	6,2	0	0	-140	2	8,6	73,25	8,6	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	10,89
GC-600	1	1610	1+00620	2	6,2	6,2	0	0	-140	1,4	7,5	74	7,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	10,89
GC-600	1	1620	1+00630	2	6,2	6,2	0	0	-140	0,9	6,3	74,63	6,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	10,89
GC-600	1	1630	1+00640	2	6,2	6,2	0	0	-210	0,7	5,2	75,15	5,2	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	62	10,41
GC-600	1	1640	1+00650	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,7	4,5	75,6	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,46
GC-600	1	1650	1+00660	2	6,1	6,1	0	0	-630	0,8	4,3	76,03	4,3	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1660	1+00670	2	6	6	0	0	-1130	1	4,6	76,49	4,6	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	1670	1+00680	2	6	6	0	0	-1400	1,2	5,5	77,04	5,5	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1680	1+00690	2	6	6	0	0	-1600	1,4	6,4	77,68	6,4	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1690	1+00700	2	6	6	0	0	2170	1,4	7,1	78,39	7,1	0	10	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1700	1+00710	2	6	6	0	0	1800	1,2	7,4	79,13	7,4	0	10	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1710	1+00720	2	6	6	0	0	1390	1	7,6	79,89	7,6	0	10	0	0	1390	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1720	1+00730	2	6	6	0	0	1120	0,6	7,7	80,66	7,7	0	10	0	0	1120	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	1730	1+00740	2	6,1	6,1	0	0	560	0,2	7,7	81,43	7,7	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	1740	1+00750	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,4	7,5	82,18	7,5	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	1750	1+00760	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,7	7,3	82,91	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	1760	1+00770	2	6,4	6,4	0	0	70	-0,4	7,3	83,64	7,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	1770	1+00780	2	6,4	6,4	0	0	80	0,4	7,5	84,39	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	1780	1+00790	2	6,2	6,2	0	0	200	1,2	7,9	85,18	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	1790	1+00800	2	6,1	6,1	0	0	610	1,6	8,1	85,99	8,1	0	0	10	0	610	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	1800	1+00810	2	6	6	0	0	970	1,9	8,3	86,82	8,3	0	0	10	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	1810	1+00820	2	6,1	6,1	0	0	-800	2,3	8,5	87,67	8,5	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	1820	1+00830	2	6,1	6,1	0	0	-400	2,5	8,7	88,54	8,7	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1830	1+00840	2	6,2	6,2	0	0	-170	2,5	9	89,44	9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	1840	1+00850	2	6,2	6,2	0	0	-170	2,3	9,1	90,35	9,1	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,38
GC-600	1	1850	1+00860	2	6,2	6,2	0	0	-260	2,2	9,2	91,27	9,2	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,19
GC-600	1	1860	1+00870	2	6,1	6,1	0	0	-600	2	9,2	92,19	9,2	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	1870	1+00880	2	6,1	6,1	0	0	500	1,9	9,3	93,12	9,3	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	1880	1+00890	2	6,3	6,3	0	0	130	2	9,6	94,08	9,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	2120	2+00130	2	6,1	6,1	0	0	-330	3	8,3	116,4	8,3	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	2130	2+00140	2	6,1	6,1	0	0	-670	3,2	8,2	117,2	8,2	0	0	10	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	2140	2+00150	2	6,1	6,1	0	0	-1000	3,4	8,2	118	8,2	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	2150	2+00160	2	6,1	6,1	0	0	-370	3,8	8,2	118,8	8,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	2160	2+00170	2	6,2	6,2	0	0	-160	4,3	8,4	119,7	8,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	9,77
GC-600	1	2170	2+00180	2	6,3	6,3	0	0	-110	4,8	8,6	120,5	8,6	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	2180	2+00190	2	6,3	6,3	0	0	-110	5,1	8,7	121,4	8,7	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,68
GC-600	1	2190	2+00200	2	6,3	6,3	0	0	-100	5,2	8,9	122,3	8,9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,87
GC-600	1	2200	2+00210	2	6,4	6,4	0	0	-80	5,1	9	123,2	9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	2210	2+00220	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,5	8,9	124,1	8,9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	11,91
GC-600	1	2220	2+00230	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,2	8,7	125	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,75
GC-600	1	2230	2+00240	2	6,5	6,5	0	0	-150	1,2	8,4	125,8	8,4	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,23	-0,5	-0,5	0	-0,77	0,00	0,00	65	10,23
GC-600	1	2240	2+00250	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,1	8,1	126,6	8,1	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65	8,38
GC-600	1	2250	2+00260	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,2	7,6	127,4	7,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	11,08
GC-600	1	2260	2+00270	2	6,5	6,5	0	0	40	-5,1	7	128,1	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	2270	2+00280	2	6,6	6,6	0	0	30	-6,5	6,3	128,7	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	2280	2+00290	2	6,6	6,6	0	0	30	-7,8	5,7	129,3	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	2290	2+00300	2	6,6	6,6	0	0	30	-8,8	5	129,8	5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	2300	2+00310	2	6,8	6,8	0	0	20	-9,5	4,5	130,2	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	2310	2+00320	2	6,8	6,8	0	0	20	-9,4	4,6	130,7	4,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	2320	2+00330	2	6,8	6,8	0	0	20	-8,6	5,2	131,2	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	2330	2+00340	2	6,5	6,5	0	0	40	-7,2	6	131,8	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	67	18,69
GC-600	1	2340	2+00350	2	6,2	6,2	0	0	160	-5,6	6,7	132,5	6,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	64	12,83
GC-600	1	2350	2+00360	2	6,1	6,1	0	0	330	-4	7,2	133,2	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,77
GC-600	1	2360	2+00370	2	6,1	6,1	0	0	470	-2,7	7,6	133,9	7,6	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	2370	2+00380	2	6,1	6,1	0	0	770	-1,7	8	134,7	8	0	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	2380	2+00390	2	6	6	0	0	1070	-1,1	8,4	135,6	8,4	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	2390	2+00400	2	6	6	0	0	1330	-0,6	8,8	136,5	8,8	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	2400	2+00410	2	6,1	6,1	0	0	900	-0,2	9,1	137,4	9,1	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	2410	2+00420	2	6,1	6,1	0	0	500	0	9,3	138,3	9,3	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	0,1	-							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	2650	2+00660	2	6,2	6,2	0	0	-160	5	9	160,7	9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	11,16
GC-600	1	2660	2+00670	2	6,2	6,2	0	0	-170	4,8	8,8	161,6	8,8	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,46
GC-600	1	2670	2+00680	2	6,2	6,2	0	0	-190	4,2	8,5	162,4	8,5	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	62	10,26
GC-600	1	2680	2+00690	2	6,2	6,2	0	0	-200	3	7,9	163,2	7,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	10,08
GC-600	1	2690	2+00700	2	6,2	6,2	0	0	200	1,3	7,3	163,9	7,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	10,03
GC-600	1	2700	2+00710	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,6	6,9	164,6	6,9	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	10,76
GC-600	1	2710	2+00720	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,2	7,3	165,3	7,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,13
GC-600	1	2720	2+00730	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,1	8,2	166,2	8,2	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,75
GC-600	1	2730	2+00740	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,5	9,3	167,1	9,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,75
GC-600	1	2740	2+00750	2	6,4	6,4	0	0	70	-3,5	10,3	168,1	10,3	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	64	12,27
GC-600	1	2750	2+00760	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,7	11,2	169,2	11,2	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	2760	2+00770	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,3	11,8	170,4	11,8	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	2770	2+00780	2	6,3	6,3	0	0	330	0,7	11,9	171,6	11,9	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10,00	0,00	63	9,03
GC-600	1	2780	2+00790	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,5	11,5	172,8	11,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	9,03
GC-600	1	2790	2+00800	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,7	10,5	173,8	10,5	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	12,08
GC-600	1	2800	2+00810	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,3	9,5	174,8	9,5	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	2810	2+00820	2	6,3	6,3	0	0	-100	4,1	8,5	175,6	8,5	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	12,08
GC-600	1	2820	2+00830	2	6,3	6,3	0	0	-290	3,4	7,9	176,4	7,9	0	10	0	0	290	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	63	9,03
GC-600	1	2830	2+00840	2	6,4	6,4	0	0	170	2,2	7,7	177,2	7,7	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	0,00	64	7,69
GC-600	1	2840	2+00850	2	6,4	6,4	0	0	70	0,7	7,8	178	7,8	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	10,08
GC-600	1	2850	2+00860	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,2	8,5	178,8	8,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	2860	2+00870	2	6,4	6,4	0	0	80	0,1	9,5	179,8	9,5	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	2870	2+00880	2	6,4	6,4	0	0	230	1,3	10,4	180,8	10,4	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,224	-0,5	-0,5	0	-0,78	10,00	0,00	64	9,41
GC-600	1	2880	2+00890	2	6,4	6,4	0	0	-180	2,7	10,6	181,9	10,6	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	10,00	0,00	64	8,01
GC-600	1	2890	2+00900	2	6,3	6,3	0	0	-80	3,5	10,3	182,9	10,3	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	10,00	0,00	64	10,16
GC-600	1	2900	2+00910	2	6,2	6,2	0	0	-180	3,8	9,7	183,9	9,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0,00	0,00	63	11,16
GC-600	1	2910	2+00920	2	6,2	6,2	0	0	-200	3,6	9,1	184,8	9,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	10,14
GC-600	1	2920	2+00930	2	6,2	6,2	0	0	-330	3,1	8,6	185,6	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,01
GC-600	1	2930	2+00940	2	6,1	6,1	0	0	-700	2,5	8,2	186,4	8,2	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	2940	2+00950	2	6,1	6,1	0	0	1670	1,7	8	187,2	8	0	0	0</																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	3180	3+00200	2	6,4	6,4	0	0	340	-5,6	10,5	209,5	10,5	0	0	0	10	340	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	10,00	0,00	64	8,75
GC-600	1	3190	3+00210	2	6,4	6,4	0	0	-220	-3,8	10,3	210,5	10,3	0	0	0	10	220	0	0	10	0	0,18	0,216	-0,5	-0,5	0	-0,78	10,00	0,00	64	6,92
GC-600	1	3200	3+00220	2	6,3	6,3	0	0	-90	-1,7	9,6	211,5	9,6	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	64	9,67
GC-600	1	3210	3+00230	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,3	8,9	212,4	8,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	11,09
GC-600	1	3220	3+00240	2	6,2	6,2	0	0	-210	1,9	8,4	213,2	8,4	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	63	10,31
GC-600	1	3230	3+00250	2	6,2	6,2	0	0	-160	3	8,3	214,1	8,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,23
GC-600	1	3240	3+00260	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,7	8,3	214,9	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,45
GC-600	1	3250	3+00270	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,1	8,2	215,7	8,2	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	10,94
GC-600	1	3260	3+00280	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,1	8	216,5	8	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,28
GC-600	1	3270	3+00290	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,1	7,9	217,3	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	3280	3+00300	2	6,3	6,3	0	0	-110	4,3	8	218,1	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	10,87
GC-600	1	3290	3+00310	2	6,3	6,3	0	0	-110	5	8	218,9	8	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,68
GC-600	1	3300	3+00320	2	6,3	6,3	0	0	-110	6	7,8	219,7	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,68
GC-600	1	3310	3+00330	2	6,5	6,5	0	0	-40	6,8	7,1	220,4	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	64	12,90
GC-600	1	3320	3+00340	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,9	6,1	221	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	3330	3+00350	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,5	5,2	221,5	5,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	3340	3+00360	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,8	5	222	5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	15,13
GC-600	1	3350	3+00370	2	6,2	6,2	0	0	-140	5	5,3	222,6	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	63	11,82
GC-600	1	3360	3+00380	2	6	6	0	0	-330	3,8	5,9	223,1	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	10,45
GC-600	1	3370	3+00390	2	6	6	0	0	560	2,2	6,3	223,8	6,3	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	3380	3+00400	2	6,2	6,2	0	0	150	0,2	6,4	224,4	6,4	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	61	10,35
GC-600	1	3390	3+00410	2	6,5	6,5	0	0	50	-1,8	6,6	225,1	6,6	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	64	11,90
GC-600	1	3400	3+00420	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,6	7	225,8	7	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	3410	3+00430	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,8	7,7	226,5	7,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	3420	3+00440	2	6,5	6,5	0	0	40	-5,1	8,6	227,4	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	3430	3+00450	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,6	9,4	228,3	9,4	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	3440	3+00460	2	6,6	6,6	0	0	130	-3,5	9,9	229,3	9,9	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	66	11,12
GC-600	1	3450	3+00470	2	6,3	6,3	0	0	-250	-2,5	10	230,3	10	0	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	65	7,06
GC-600	1	3460	3+00480	2	6,3	6,3	0	0	-120	-1,6	9,9	231,3	9,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	8,69
GC-600	1	3470	3+00490	2	6,2	6,2	0	0	-150	-1,1	9,7	232,3	9,7	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	3710	3+00730	2	6,1	6,1	0	0	600	-1,6	10,3	257,8	10,3	0	0	0	10	600	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	3720	3+00740	2	6,2	6,2	0	0	370	-1,9	10	258,8	10	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	3730	3+00750	2	6,1	6,1	0	0	200	-2,4	9,6	259,8	9,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	3740	3+00760	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,2	9	260,7	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63	11,89
GC-600	1	3750	3+00770	2	6,6	6,6	0	0	30	-4,1	8,7	261,5	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	3760	3+00780	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,8	8,8	262,4	8,8	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	3770	3+00790	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,6	9,2	263,3	9,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	3780	3+00800	2	6,5	6,5	0	0	50	-3,2	9,3	264,3	9,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	67	17,68
GC-600	1	3790	3+00810	2	6,4	6,4	0	0	140	-1	8,7	265,1	8,7	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0,00	0,00	65	11,00
GC-600	1	3800	3+00820	2	6,8	6,8	0	0	-80	0,7	7,6	265,9	7,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	66	7,98
GC-600	1	3810	3+00830	2	6,8	6,8	0	0	-20	1,3	6,7	266,6	6,7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	14,66
GC-600	1	3820	3+00840	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,1	6,7	267,2	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	66	17,50
GC-600	1	3830	3+00850	2	6,2	6,2	0	0	-300	0,3	7,3	268	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	3840	3+00860	2	6,2	6,2	0	0	100	-0,9	8,2	268,8	8,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62	10,03
GC-600	1	3850	3+00870	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,1	9,2	269,7	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	63	11,92
GC-600	1	3860	3+00880	2	6,4	6,4	0	0	50	-2,8	10,1	270,7	10,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	10,00	0,00	64	12,94
GC-600	1	3870	3+00890	2	6,3	6,3	0	0	80	-2,9	11	271,8	11	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	10,00	0,00	64	13,08
GC-600	1	3880	3+00900	2	6,2	6,2	0	0	230	-2,7	11,4	273	11,4	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	10,00	0,00	63	10,91
GC-600	1	3890	3+00910	2	6,1	6,1	0	0	430	-2,2	11,4	274,1	11,4	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	3900	3+00920	2	6,1	6,1	0	0	-800	-1,5	11	275,2	11	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	3910	3+00930	2	6,2	6,2	0	0	-530	-0,9	10,4	276,2	10,4	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	3920	3+00940	2	6,2	6,2	0	0	-330	-0,5	9,8	277,2	9,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,00
GC-600	1	3930	3+00950	2	6,2	6,2	0	0	-210	-0,5	9,3	278,1	9,3	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	62	8,96
GC-600	1	3940	3+00960	2	6,2	6,2	0	0	-210	-0,4	9,1	279,1	9,1	0	0	10	0	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	0,00	0,00	62	9,93
GC-600	1	3950	3+00970	2	6,2	6,2	0	0	-160	-0,2	9,1	280	9,1	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,23
GC-600	1	3960	3+00980	2	6,2	6,2	0	0	-160	0	9,4	280,9	9,4	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,53
GC-600	1	3970	3+00990	2	6,2	6,2	0	0	-200	0	9,6	281,9	9,6	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	10,28
GC-600	1	3980	4+00000	2	6,2	6,2	0	0	-240	-0,3	9,6	282,8	9,6	0	0	10	0	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	62	9,86
GC-600	1	3990	4+00010	2	6,1	6,1	0	0	-470	-0,8	9,5	283,8	9,5	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,34
GC-600	1	4000	4+00020	2	6,1	6,1	0	0	500	-1,6	9,4	284,7	9,4	0	0	10	0	500	0	0	0	10										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	4240	4+00260	2	6,1	6,1	0	0	-1070	2,6	9,3	307,5	9,3	0	0	10	0	1070	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	4250	4+00270	2	6,1	6,1	0	0	-330	2,2	10,2	308,6	10,2	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	4260	4+00280	2	6,2	6,2	0	0	-140	1,9	10,6	309,6	10,6	0	0	0	10	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	10,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	4270	4+00290	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,8	10,4	310,7	10,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	63	11,34
GC-600	1	4280	4+00300	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,4	9,5	311,6	9,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	14,64
GC-600	1	4290	4+00310	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,3	8,5	312,5	8,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	4300	4+00320	2	6,8	6,8	0	0	-20	4,2	7,5	313,2	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	4310	4+00330	2	6,8	6,8	0	0	-20	4,5	6,8	313,9	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	4320	4+00340	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,2	6,6	314,5	6,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	66	17,50
GC-600	1	4330	4+00350	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,7	6,9	315,2	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	11,57
GC-600	1	4340	4+00360	2	6,1	6,1	0	0	-370	3,1	7,6	316	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	4350	4+00370	2	6	6	0	0	-770	2,2	8,3	316,8	8,3	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	4360	4+00380	2	6	6	0	0	-1170	1,1	8,8	317,7	8,8	0	0	10	0	1170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4370	4+00390	2	6,1	6,1	0	0	-1530	0,1	9,1	318,6	9,1	0	0	10	0	1530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	4380	4+00400	2	6	6	0	0	-1900	-0,4	9,5	319,6	9,5	0	0	10	0	1900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	4390	4+00410	2	6	6	0	0	-2530	-0,6	9,8	320,5	9,8	0	0	10	0	2530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4400	4+00420	2	6	6	0	0	-3100	-0,9	9,9	321,5	9,9	0	0	10	0	3100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4410	4+00430	2	6	6	0	0	-4130	-1,2	10	322,5	10	0	0	0	0	4130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4420	4+00440	2	6	6	0	0	-4430	-1,4	9,9	323,5	9,9	0	0	10	0	4430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4430	4+00450	2	6	6	0	0	-4870	-1,4	9,8	324,5	9,8	0	0	10	0	4870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4440	4+00460	2	6	6	0	0	<infinito	-1,3	9,4	325,4	9,4	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4450	4+00470	2	6	6	0	0	<infinito	-1,1	9	326,3	9	0	0	10	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4460	4+00480	2	6	6	0	0	4730	-0,8	8,5	327,2	8,5	0	0	10	0	4730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4470	4+00490	2	6	6	0	0	4100	-0,4	8,1	328	8,1	0	0	10	0	4100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4480	4+00500	2	6	6	0	0	3630	0	7,9	328,8	7,9	0	10	0	0	3630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4490	4+00510	2	6	6	0	0	3370	0,3	7,8	329,6	7,8	0	10	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4500	4+00520	2	6	6	0	0	2700	0,5	7,9	330,4	7,9	0	10	0	0	2700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4510	4+00530	2	6	6	0	0	1830	0,6	7,9	331,2	7,9	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4520	4+00540	2	6	6	0	0	1170	0,7	7,8	331,9	7,8	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4530	4+00550	2	6	6	0	0	770	0,8	7,7	332,7	7,7	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	4770	4+00790	2	6	6	0	0	1100	-0,7	3,2	345,7	3,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	4780	4+00800	2	6	6	0	0	1370	-0,9	3,3	346,1	3,3	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4790	4+00810	2	6	6	0	0	-1370	-0,8	3,6	346,4	3,6	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	4800	4+00820	2	6,1	6,1	0	0	-730	-0,2	4,4	346,9	4,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	4810	4+00830	2	6,1	6,1	0	0	-400	0,8	5	347,4	5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	4820	4+00840	2	6,2	6,2	0	0	-160	1,7	5,2	347,9	5,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	9,77
GC-600	1	4830	4+00850	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,2	5,1	348,4	5,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	11,02
GC-600	1	4840	4+00860	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,2	4,9	348,9	4,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	11,50
GC-600	1	4850	4+00870	2	6,3	6,3	0	0	-120	1,9	5	349,4	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,94
GC-600	1	4860	4+00880	2	6,2	6,2	0	0	-150	1,4	5,3	349,9	5,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	4870	4+00890	2	6,2	6,2	0	0	-170	0,8	5,6	350,5	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,54
GC-600	1	4880	4+00900	2	6,2	6,2	0	0	-230	0	5,7	351,1	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	10,07
GC-600	1	4890	4+00910	2	6,2	6,2	0	0	400	-0,9	5,4	351,6	5,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,88
GC-600	1	4900	4+00920	2	6,3	6,3	0	0	120	-1,8	5	352,1	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	9,19
GC-600	1	4910	4+00930	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,3	4,9	352,6	4,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,08
GC-600	1	4920	4+00940	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,3	5,4	353,1	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,79
GC-600	1	4930	4+00950	2	6,4	6,4	0	0	80	-2	6,5	353,8	6,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	4940	4+00960	2	6,2	6,2	0	0	160	-1,4	7,8	354,6	7,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	10,80
GC-600	1	4950	4+00970	2	6,2	6,2	0	0	870	-0,6	9	355,5	9	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,27
GC-600	1	4960	4+00980	2	6,2	6,2	0	0	-270	0,6	9,7	356,4	9,7	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,00
GC-600	1	4970	4+00990	2	6,6	6,6	0	0	-80	1,8	9,9	357,4	9,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	0,094	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	64	8,53
GC-600	1	4980	5+00000	2	7,2	7,2	0	0	-10	2,9	9,5	358,4	9,5	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	69	23,78
GC-600	1	4990	5+00010	2	7,2	7,2	0	0	-10	4	8,9	359,3	8,9	0	0	10	0	10	0	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	72	38,50
GC-600	1	5000	5+00020	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,3	8,2	360,1	8,2	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	70	30,38
GC-600	1	5010	5+00030	2	6,5	6,5	0	0	-50	6,4	7,2	360,8	7,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	67	17,68
GC-600	1	5020	5+00040	2	6,5	6,5	0	0	-50	7,2	6	361,4	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	5030	5+00050	2	6,6	6,6	0	0	-30	7,5	4,7	361,9	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	15,30
GC-600	1	5040	5+00060	2	6,6	6,6	0	0	-30	7,2	3,7	362,2	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	5050	5+00070	2	6,4	6,4	0	0	-60	6,3	3,5	362,6	3,5	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	15,13
GC-600	1	5060	5+00080	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,6	4	363	4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	5300	5+00320	2	6,3	6,3	0	0	120	-4,6	8,3	383,4	8,3	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	5310	5+00330	2	6,3	6,3	0	0	230	-4,5	8,6	384,3	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	63	9,57
GC-600	1	5320	5+00340	2	6,2	6,2	0	0	160	-4,4	9	385,2	9	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	9,65
GC-600	1	5330	5+00350	2	6,2	6,2	0	0	160	-4,5	9,2	386,1	9,2	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	10,53
GC-600	1	5340	5+00360	2	6,3	6,3	0	0	110	-4,5	9,2	387	9,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	5350	5+00370	2	6,3	6,3	0	0	110	-4,1	9,2	387,9	9,2	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,68
GC-600	1	5360	5+00380	2	6,2	6,2	0	0	190	-2,9	9,2	388,8	9,2	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63	10,41
GC-600	1	5370	5+00390	2	6,2	6,2	0	0	400	-1,2	9,1	389,7	9,1	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,07
GC-600	1	5380	5+00400	2	6,3	6,3	0	0	-150	0,7	9	390,6	9	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	0,03	-0,5	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	63	8,85
GC-600	1	5390	5+00410	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,1	9	391,5	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	11,23
GC-600	1	5400	5+00420	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,4	9,1	392,5	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	5410	5+00430	2	6,3	6,3	0	0	-370	1,6	9,2	393,4	9,2	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	64	10,05
GC-600	1	5420	5+00440	2	6,3	6,3	0	0	180	0,1	9,3	394,3	9,3	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	0,075	-0,5	-0,5	0	-0,93	0,00	0,00	63	8,13
GC-600	1	5430	5+00450	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,5	9,1	395,2	9,1	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	11,00
GC-600	1	5440	5+00460	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,9	8,8	396,1	8,8	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,94
GC-600	1	5450	5+00470	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,8	8,6	397	8,6	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	5460	5+00480	2	6,5	6,5	0	0	40	-4,2	8,7	397,8	8,7	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	5470	5+00490	2	6,3	6,3	0	0	100	-4,1	9	398,7	9	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	13,09
GC-600	1	5480	5+00500	2	6,1	6,1	0	0	230	-3,6	9,1	399,6	9,1	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	62	10,91
GC-600	1	5490	5+00510	2	6,1	6,1	0	0	530	-3	9,1	400,5	9,1	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,88
GC-600	1	5500	5+00520	2	6,1	6,1	0	0	-570	-2,3	8,8	401,4	8,8	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	5510	5+00530	2	6,2	6,2	0	0	-400	-1,6	8,6	402,3	8,6	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	5520	5+00540	2	6,2	6,2	0	0	-230	-0,8	8,5	403,1	8,5	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	8,88
GC-600	1	5530	5+00550	2	6,2	6,2	0	0	-220	0	8,7	404	8,7	0	0	10	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,80
GC-600	1	5540	5+00560	2	6,2	6,2	0	0	-170	0,5	8,9	404,9	8,9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,11
GC-600	1	5550	5+00570	2	6,2	6,2	0	0	-170	0,7	9	405,8	9	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,38
GC-600	1	5560	5+00580	2	6,2	6,2	0	0	-200	0,6	9,1	406,7	9,1	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	10,20
GC-600	1	5570	5+00590	2	6,1	6,1	0	0	-430	0,6	9,2	407,6	9,2	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	5580	5+00600	2	6,1	6,1	0	0	-630	0,8	9,3	408,6	9,3	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	5590	5+00610	2	6,1	6,1	0	0	-400	1,2	9,3	409,5	9,3	0	0	10	0	400	0	0	0	10										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	5830	5+00850	2	6,2	6,2	0	0	-230	2,7	11,2	431,1	11,2	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	10,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	5840	5+00860	2	6,4	6,4	0	0	-110	3,8	11,3	432,2	11,3	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	0,032	-0,5	-0,5	0	-0,97	10,00	0,00	63	9,72
GC-600	1	5850	5+00870	2	6,4	6,4	0	0	-70	4,5	11,1	433,3	11,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	64	10,73
GC-600	1	5860	5+00880	2	6,3	6,3	0	0	-90	4,5	10,7	434,4	10,7	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10,00	0,00	64	11,64
GC-600	1	5870	5+00890	2	6,2	6,2	0	0	-170	4,1	10,3	435,4	10,3	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	10,00	0,00	63	10,94
GC-600	1	5880	5+00900	2	6,1	6,1	0	0	-330	3,5	10	436,4	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	5890	5+00910	2	6	6	0	0	-600	2,9	9,9	437,4	9,9	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	5900	5+00920	2	6	6	0	0	-1170	2,4	10	438,4	10	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5910	5+00930	2	6	6	0	0	-1800	2	10,1	439,4	10,1	0	0	0	10	1800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5920	5+00940	2	6	6	0	0	-2230	1,7	10,3	440,4	10,3	0	0	0	10	2230	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5930	5+00950	2	6	6	0	0	-2600	1,6	10,4	441,5	10,4	0	0	0	10	2600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5940	5+00960	2	6	6	0	0	2370	1,4	10,6	442,5	10,6	0	0	0	10	2370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5950	5+00970	2	6	6	0	0	1700	1,2	10,7	443,6	10,7	0	0	0	10	1700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5960	5+00980	2	6	6	0	0	1300	0,7	10,8	444,7	10,8	0	0	0	10	1300	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5970	5+00990	2	6	6	0	0	700	0	10,8	445,8	10,8	0	0	0	10	700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5980	6+00000	2	6	6	0	0	400	-0,9	10,8	446,8	10,8	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	5990	6+00010	2	6,2	6,2	0	0	160	-1,7	10,8	447,9	10,8	0	0	0	10	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	10,00	0,00	61	10,27
GC-600	1	6000	6+00020	2	6,3	6,3	0	0	120	-2,5	10,9	449	10,9	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	10,00	0,00	63	10,45
GC-600	1	6010	6+00030	2	6,4	6,4	0	0	80	-3,3	10,9	450,1	10,9	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	10,72
GC-600	1	6020	6+00040	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,1	10,6	451,2	10,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64	11,91
GC-600	1	6030	6+00050	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,7	10,3	452,2	10,3	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	6040	6+00060	2	6,5	6,5	0	0	50	-5	10	453,2	10	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	6050	6+00070	2	6,5	6,5	0	0	50	-5	9,8	454,2	9,8	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	6060	6+00080	2	6,5	6,5	0	0	50	-4,5	9,6	455,1	9,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	6070	6+00090	2	6,2	6,2	0	0	140	-3,9	9,4	456,1	9,4	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	64	12,00
GC-600	1	6080	6+00100	2	6,1	6,1	0	0	370	-3,3	9,3	457	9,3	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	6090	6+00110	2	6,1	6,1	0	0	770	-2,7	9,1	457,9	9,1	0	0	10	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6100	6+00120	2	6,1	6,1	0	0	-1330	-2	8,8	458,8	8,8	0	0	10	0	1330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6110	6+00130	2	6,1	6,1	0	0	-800	-1,2	8,4	459,6	8,4	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6120	6+00140	2	6,1	6,1	0	0	-530	-0,4	7,8	460,4	7,8	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	6340	6+00360	2	8	8	0	0	-30	-1	0,6	473,2	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,65	-0,5	-0,5	0	-0,35	0,00	10,00	110	0,00
GC-600	1	6350	6+00370	2	7	7	0	0	-10	-0,8	-1	473,1	1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,05	-0,5	-0,5	0	-4,05	0,00	10,00	75	22,00
GC-600	1	6360	6+00380	2	8	8	0	0	-50	-0,6	-2,1	472,9	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	1,19	-0,5	-0,5	0	0,19	0,00	0,00	75	19,30
GC-600	1	6370	6+00390	2	9	9	0	0	-150	-0,5	-2,6	472,7	2,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	2,73	-0,5	-0,5	0	1,73	0,00	0,00	85	0,00
GC-600	1	6380	6+00400	2	8	8	0	0	-330	-0,6	-3	472,4	3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0,00	0,00	85	0,00
GC-600	1	6390	6+00410	2	6,6	6,6	0	0	-930	-0,9	-3,4	472	3,4	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	73	0,00
GC-600	1	6400	6+00420	2	6,5	6,5	0	0	300	-1,3	-4,1	471,6	4,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	66	4,50
GC-600	1	6410	6+00430	2	6,4	6,4	0	0	70	-1,6	-5,1	471,1	5,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	65	8,39
GC-600	1	6420	6+00440	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,6	-6,2	470,5	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	64	12,77
GC-600	1	6430	6+00450	2	6,3	6,3	0	0	130	-1,6	-7,2	469,8	7,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63	11,93
GC-600	1	6440	6+00460	2	6,2	6,2	0	0	170	-1,6	-7,9	469	7,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,25
GC-600	1	6450	6+00470	2	6,1	6,1	0	0	370	-1,4	-8,4	468,1	8,4	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	6460	6+00480	2	6,1	6,1	0	0	570	-1,1	-8,6	467,3	8,6	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6470	6+00490	2	6	6	0	0	1000	-0,6	-8,9	466,4	8,9	0	0	10	0	1000	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	6480	6+00500	2	6,1	6,1	0	0	-900	-0,2	-9,1	465,5	9,1	0	0	10	0	900	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	6490	6+00510	2	6,1	6,1	0	0	-700	0,2	-9,3	464,6	9,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6500	6+00520	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,4	-9,3	463,6	9,3	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	6510	6+00530	2	6,3	6,3	0	0	-100	0,5	-9,3	462,7	9,3	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,41
GC-600	1	6520	6+00540	2	6,3	6,3	0	0	-90	0,3	-9,5	461,7	9,5	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	11,28
GC-600	1	6530	6+00550	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,1	-9,8	460,8	9,8	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	11,09
GC-600	1	6540	6+00560	2	6,2	6,2	0	0	-230	0	-9,9	459,8	9,9	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	63	10,22
GC-600	1	6550	6+00570	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,1	-9,9	458,8	9,9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	6560	6+00580	2	6,1	6,1	0	0	-570	0,3	-9,7	457,8	9,7	0	0	10	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6570	6+00590	2	6,1	6,1	0	0	540	0,3	-9,8	456,8	9,8	0	0	10	0	540	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6580	6+00600	2	6,2	6,2	0	0	270	0	-10	455,8	10	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	6590	6+00610	2	7,2	6,2	1	0	190	-0,6	-10,3	454,8	10,3	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	0,5	-0,5	0	-0,01	10,00	0,00	67	4,07
GC-600	1	6600	6+00620	2	9	6,2	2,8	0	230	-1,2	-10,4	453,8	10,4	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,024	2,3	-0,5	0	1,82	10,00	0,00	81	0,00
GC-600	1	6610	6+00630	2	10,7	5,9	0,8	4	400	-1,4	-10,4	452,7	10,4	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,3	3,5	0	3,70	10,00	0,00	99	0,00
GC-600	1	6620	6+00640	2	11,5	5,6	1,9	4	500	-1,4	-10,3	451,7	10,3	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-0,4	1,4	3,5	0	4,50	10,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	6630	6+00650	2	11,3	5,5	1,5	4,3	800	-1,1	-10,2	450,7	10,2	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	-0								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	6870	6+00890	2	6,1	6,1	0	0	-630	3,7	-2	438,7	2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6880	6+00900	2	6,1	6,1	0	0	-330	3,8	-1,2	438,6	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	6890	6+00910	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,8	-0,6	438,6	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,03
GC-600	1	6900	6+00920	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,4	-0,2	438,5	0,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	6910	6+00930	2	6,4	6,4	0	0	-80	2,9	-0,1	438,5	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	6920	6+00940	2	6,3	6,3	0	0	-120	2,6	-0,1	438,5	0,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	64	10,72
GC-600	1	6930	6+00950	2	6,2	6,2	0	0	-230	2,4	0	438,5	0	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	63	10,07
GC-600	1	6940	6+00960	2	6	6	0	0	-530	2,2	0	438,5	0	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,88
GC-600	1	6950	6+00970	2	6	6	0	0	-770	2	0	438,5	0	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	6960	6+00980	2	6	6	0	0	-1200	2	0	438,5	0	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	6970	6+00990	2	6	6	0	0	-1700	1,9	0,1	438,5	0,1	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	6980	7+00000	2	6	6	0	0	1070	1,8	0,4	438,6	0,4	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	6990	7+00010	2	6,1	6,1	0	0	730	1,3	0,8	438,7	0,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	7000	7+00020	2	6,1	6,1	0	0	430	0,8	1	438,8	1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	7010	7+00030	2	6,1	6,1	0	0	340	0,4	1,2	438,9	1,2	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	7020	7+00040	2	6,1	6,1	0	0	230	0,3	1,3	439	1,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	61	9,88
GC-600	1	7030	7+00050	2	6,1	6,1	0	0	350	0,5	1,3	439,1	1,3	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,88
GC-600	1	7040	7+00060	2	6,1	6,1	0	0	780	0,9	1,3	439,3	1,3	10	0	0	0	780	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	7050	7+00070	2	6	6	0	0	1000	1,1	1,1	439,4	1,1	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	7060	7+00080	2	6	6	0	0	1330	1,1	0,9	439,5	0,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7070	7+00090	2	6	6	0	0	1770	0,9	0,7	439,5	0,7	10	0	0	0	1770	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7080	7+00100	2	6	6	0	0	2130	0,8	0,5	439,6	0,5	10	0	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7090	7+00110	2	6	6	0	0	2500	0,7	0,4	439,6	0,4	10	0	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7100	7+00120	2	6	6	0	0	3270	0,7	0,2	439,6	0,2	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7110	7+00130	2	6	6	0	0	3470	0,7	0	439,6	0	10	0	0	0	3470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7120	7+00140	2	6	6	0	0	3370	0,6	-0,4	439,6	0,4	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7130	7+00150	2	6	6	0	0	2670	0,5	-0,8	439,5	0,8	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7140	7+00160	2	6	6	0	0	1900	0,3	-1,2	439,4	1,2	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7150	7+00170	2	6	6	0	0	1600	0,2	-1,7	439,2	1,7	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7160	7+00180	2	6	6	0	0	1100	0,3	-2,3	439	2,3	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	7400	7+00420	2	6,4	6,4	0	0	-70	2	1,3	448,2	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	7410	7+00430	2	6,3	6,3	0	0	-100	1,3	-0,2	448,2	0,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	7420	7+00440	2	6,2	6,2	0	0	-200	0,5	-1,3	448,1	1,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	7430	7+00450	2	6,1	6,1	0	0	-530	-0,2	-2,1	447,9	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	7440	7+00460	2	6,1	6,1	0	0	-930	-0,4	-2,5	447,6	2,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	7450	7+00470	2	6	6	0	0	-1700	-0,2	-2,8	447,3	2,8	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	7460	7+00480	2	6	6	0	0	-2230	0,1	-3	447	3	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7470	7+00490	2	6	6	0	0	-2800	0,5	-3,2	446,7	3,2	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7480	7+00500	2	6	6	0	0	-3400	0,7	-3,4	446,4	3,4	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7490	7+00510	2	6	6	0	0	-3830	0,9	-3,5	446	3,5	10	0	0	0	3830	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7500	7+00520	2	6	6	0	0	-3270	1,2	-3,6	445,7	3,6	10	0	0	0	3270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7510	7+00530	2	6	6	0	0	-2570	1,5	-3,5	445,3	3,5	10	0	0	0	2570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7520	7+00540	2	6	6	0	0	-1970	1,8	-3,3	445	3,3	10	0	0	0	1970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7530	7+00550	2	6	6	0	0	-1400	1,9	-3,1	444,7	3,1	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7540	7+00560	2	6	6	0	0	-870	2,1	-2,9	444,4	2,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7550	7+00570	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,4	-3	444,1	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	7560	7+00580	2	6,1	6,1	0	0	-270	2,9	-3,4	443,8	3,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	7570	7+00590	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,3	-4,1	443,3	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	7580	7+00600	2	6,3	6,3	0	0	-100	3,9	-4,8	442,9	4,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,97
GC-600	1	7590	7+00610	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,5	-5,4	442,3	5,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	7600	7+00620	2	6,4	6,4	0	0	-80	5,1	-5,9	441,7	5,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	7610	7+00630	2	6,5	6,5	0	0	-50	5,3	-6,2	441,1	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	12,08
GC-600	1	7620	7+00640	2	6,5	6,5	0	0	-50	5	-6,3	440,5	6,3	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	7630	7+00650	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,3	-6,3	439,9	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	7640	7+00660	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,4	-6,1	439,2	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	12,27
GC-600	1	7650	7+00670	2	6,3	6,3	0	0	-110	2,5	-5,8	438,7	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	11,23
GC-600	1	7660	7+00680	2	6,1	6,1	0	0	-270	1,9	-5,2	438,1	5,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,84
GC-600	1	7670	7+00690	2	6	6	0	0	-530	1,5	-4,6	437,7	4,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	7680	7+00700	2	6	6	0	0	-970	1,3	-4,1	437,3	4,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	7690	7+00710	2	6	6	0	0	-1270	1	-3,8	436,9	3,8	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00</		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	7930	7+00950	2	11,1	6,2	2,5	2,4	-220	0,6	-4	425,2	4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	2	1,9	0	3,92	0,00	0,00	112	0,00
GC-600	1	7940	7+00960	2	11,1	6,2	2,5	2,4	-250	0,8	-3,8	424,9	3,8	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	2	1,9	0	4,10	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	7950	7+00970	2	11	6,2	2,5	2,3	-200	0,7	-3,6	424,5	3,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	2	1,8	0	3,80	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	7960	7+00980	2	10,9	6,1	2,5	2,3	-170	0,4	-3,6	424,1	3,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	2	1,8	0	3,66	0,00	0,00	110	0,00
GC-600	1	7970	8+00000	2	10,9	6,1	2,5	2,3	-570	0,1	-3,7	423,8	3,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	7980	8+00010	2	10,9	6,1	2,5	2,3	600	-0,3	-4,1	423,4	4,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	7990	8+00020	2	10,9	6,1	2,5	2,3	370	-0,6	-4,5	422,9	4,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	8000	8+00030	2	11	6,2	2,5	2,3	190	-0,8	-4,8	422,4	4,8	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,013	2	1,8	0	3,79	0,00	0,00	110	0,00
GC-600	1	8010	8+00040	2	11,1	6,3	2,5	2,3	130	-1	-5,1	421,9	5,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	2	1,8	0	3,79	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8020	8+00050	2	11,1	6,3	2,5	2,3	120	-1,2	-5,3	421,4	5,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	2	1,8	0	3,76	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8030	8+00060	2	11,1	6,3	2,5	2,3	120	-1,2	-5,4	420,9	5,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	2	1,8	0	3,76	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8040	8+00070	2	11,1	6,3	2,5	2,3	110	-0,8	-5,3	420,3	5,3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	2	1,8	0	3,73	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8050	8+00080	2	11,1	6,3	2,5	2,3	110	-0,2	-5	419,8	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	2	1,8	0	3,73	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8060	8+00090	2	11	6,2	2,5	2,3	160	0,4	-4,9	419,3	4,9	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	2	1,8	0	3,75	0,00	0,00	111	0,00
GC-600	1	8070	8+00100	2	10,9	6,1	2,5	2,3	380	0,7	-4,8	418,9	4,8	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	110	0,00
GC-600	1	8080	8+00110	2	10,9	6,1	2,5	2,3	470	0,8	-4,8	418,4	4,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	8090	8+00120	2	10,9	6,1	2,5	2,3	1110	0,8	-4,9	417,9	4,9	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	0,1	2	1,8	0	3,90	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	8100	8+00130	2	10,8	6	2,5	2,3	1300	0,7	-5	417,4	5	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0	2	1,8	0	3,80	0,00	0,00	109	0,00
GC-600	1	8110	8+00140	2	10,8	6	2,5	2,3	1530	0,6	-5,1	416,9	5,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	0	2	1,8	0	3,80	0,00	0,00	108	0,00
GC-600	1	8120	8+00150	2	10,8	6	2,5	2,3	1730	0,6	-5,1	416,4	5,1	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	2	1,8	0	3,80	0,00	0,00	108	0,00
GC-600	1	8130	8+00160	2	10,8	6	2,5	2,3	1570	0,7	-5	415,9	5	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	0	2	1,8	0	3,80	0,00	0,00	108	0,00
GC-600	1	8140	8+00170	2	9,5	6	1,2	2,3	1200	0,8	-4,8	415,4	4,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0	0,7	1,8	0	2,50	0,00	0,00	102	0,00
GC-600	1	8150	8+00180	2	9,3	6	1	2,3	1030	0,8	-4,7	414,9	4,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0	0,5	1,8	0	2,30	0,00	0,00	94	0,00
GC-600	1	8160	8+00190	2	9,3	6	1	2,3	1070	0,6	-4,6	414,5	4,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	0,5	1,8	0	2,30	0,00	0,00	93	0,00
GC-600	1	8170	8+00200	2	8,6	6,1	2,5	0	1200	0,3	-4,6	414	4,6	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	0,1	2	-0,5	0	1,60	0,00	0,00	90	0,00
GC-600	1	8180	8+00210	2	8,7	6,1	2,6	0	1370	0,2	-4,5	413,5	4,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0,1	2,1	-0,5	0	1,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-600	1	8190	8+00220	2	8,7	6,1	2,6	0	1100	0,2	-4,4	413,1	4,4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	0,1	2,1	-0,5	0	1,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-600	1	8200	8+00230	2	8,7	6,1	2,6	0	1030	0,4	-4,3	412,7	4,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,1	2,1	-0,5	0	1,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-600	1	8210	8+00240	2	8,7	6,1	2,6	0	930	0,6	-4,1	412,3	4,1	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	2,1	-0,5	0	1,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-600	1	8220	8+00250	2	8,7	6,1	2,6	0	970	0,8	-4	411,9																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	8460	8+00490	2	6,2	6,2	0	0	-150	2,5	-9,3	400,5	9,3	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	11,90
GC-600	1	8470	8+00500	2	6,1	6,1	0	0	-400	2,4	-9	399,6	9	0	0	10	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,85
GC-600	1	8480	8+00510	2	6,1	6,1	0	0	470	2,4	-8,3	398,8	8,3	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8490	8+00520	2	6,2	6,2	0	0	330	2,7	-7,5	398	7,5	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	8500	8+00530	2	6,2	6,2	0	0	270	3	-6,8	397,3	6,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,00
GC-600	1	8510	8+00540	2	6,1	6,1	0	0	330	3,3	-6,2	396,7	6,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	8520	8+00550	2	6,1	6,1	0	0	-700	3,4	-5,8	396,1	5,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8530	8+00560	2	6,1	6,1	0	0	-320	3,3	-5,7	395,6	5,7	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8540	8+00570	2	6,2	6,2	0	0	-150	3,4	-5,8	395	5,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	62	9,85
GC-600	1	8550	8+00580	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,5	-6	394,4	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	8560	8+00590	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,4	-6,1	393,8	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	8570	8+00600	2	6,2	6,2	0	0	-170	3,2	-5,9	393,2	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	8580	8+00610	2	6,2	6,2	0	0	-220	2,7	-5,5	392,6	5,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,016	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	10,11
GC-600	1	8590	8+00620	2	6,2	6,2	0	0	-270	2,2	-4,7	392,2	4,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,92
GC-600	1	8600	8+00630	2	6,1	6,1	0	0	-570	1,5	-3,8	391,8	3,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	8610	8+00640	2	6,1	6,1	0	0	-970	0,9	-3	391,5	3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8620	8+00650	2	6	6	0	0	-1330	0,5	-2,1	391,3	2,1	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	8630	8+00660	2	6	6	0	0	-1730	0,4	-1,3	391,2	1,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	8640	8+00670	2	6	6	0	0	-1670	0,7	-0,4	391,1	0,4	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	8650	8+00680	2	6	6	0	0	-1370	1,4	0,5	391,2	0,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	8660	8+00690	2	6,1	6,1	0	0	-870	2,2	1,4	391,3	1,4	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	8670	8+00700	2	6,1	6,1	0	0	-700	2,9	2,3	391,5	2,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8680	8+00710	2	6,1	6,1	0	0	-370	3,3	2,8	391,8	2,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8690	8+00720	2	6,2	6,2	0	0	-230	3,5	2,9	392,1	2,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	8700	8+00730	2	6,4	6,4	0	0	-70	3,4	2,7	392,4	2,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	63	10,77
GC-600	1	8710	8+00740	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,2	2,5	392,6	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	8720	8+00750	2	6,2	6,2	0	0	-150	3	2,2	392,8	2,2	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,88
GC-600	1	8730	8+00760	2	6,1	6,1	0	0	-270	2,8	2	393	2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,85
GC-600	1	8740	8+00770	2	6,1	6,1	0	0	730	2,7	1,9	393,2	1,9	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	8750	8+00780	2	6,1	6,1	0	0	330	2,6	2,1	393,4	2,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	8990	9+00000	2	6,1	6,1	0	0	670	2,4	0,4	401,2	0,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9000	9+00010	2	6,1	6,1	0	0	470	2,4	0,6	401,3	0,6	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9010	9+00020	2	6,1	6,1	0	0	370	2,1	0,6	401,3	0,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9020	9+00030	2	6,1	6,1	0	0	300	1,4	0,6	401,4	0,6	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9030	9+00040	2	6,3	6,3	0	0	130	0,6	0,6	401,5	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	62	9,56
GC-600	1	9040	9+00050	2	6,5	6,5	0	0	50	0,1	0,8	401,5	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	64	11,61
GC-600	1	9050	9+00060	2	6,5	6,5	0	0	40	0,2	1,3	401,7	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	9060	9+00070	2	6,5	6,5	0	0	40	0,6	1,9	401,9	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	9070	9+00080	2	6,3	6,3	0	0	90	1,2	2,9	402,2	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	64	13,31
GC-600	1	9080	9+00090	2	6,2	6,2	0	0	140	1,7	4,2	402,6	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	63	11,20
GC-600	1	9090	9+00100	2	6,2	6,2	0	0	180	2,3	5,7	403,1	5,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	0,00	0,00	62	10,57
GC-600	1	9100	9+00110	2	6,2	6,2	0	0	400	3,3	7,1	403,9	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,13
GC-600	1	9110	9+00120	2	6,3	6,3	0	0	-190	4,2	7,9	404,6	7,9	0	10	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,087	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	63	8,57
GC-600	1	9120	9+00130	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,8	7,7	405,4	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	13,32
GC-600	1	9130	9+00140	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,7	7,1	406,1	7,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	9140	9+00150	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,4	6,4	406,8	6,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	9150	9+00160	2	6,5	6,5	0	0	-140	4	6	407,4	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,211	-0,5	-0,5	0	-0,79	0,00	0,00	65	11,51
GC-600	1	9160	9+00170	2	6,5	6,5	0	0	220	3,8	5,7	407,9	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,316	-0,5	-0,5	0	-0,68	0,00	0,00	65	7,37
GC-600	1	9170	9+00180	2	6,4	6,4	0	0	50	3,5	5,4	408,5	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	65	10,47
GC-600	1	9180	9+00190	2	6,3	6,3	0	0	120	3,1	4,9	409	4,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	64	12,24
GC-600	1	9190	9+00200	2	6,3	6,3	0	0	120	2,6	4,2	409,4	4,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	9200	9+00210	2	6,4	6,4	0	0	60	2,2	3,1	409,7	3,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	11,56
GC-600	1	9210	9+00220	2	6,5	6,5	0	0	40	2,1	1,9	409,9	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,94
GC-600	1	9220	9+00230	2	6,5	6,5	0	0	40	2,5	0,8	410	0,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	9230	9+00240	2	6,3	6,3	0	0	100	3,2	0	410	0	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	13,09
GC-600	1	9240	9+00250	2	6,1	6,1	0	0	400	3,8	-0,6	409,9	0,6	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	10,03
GC-600	1	9250	9+00260	2	6,1	6,1	0	0	-470	4	-1,1	409,8	1,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9260	9+00270	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,8	-1,5	409,6	1,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	9270	9+00280	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,4	-1,7	409,5	1,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	10,89
GC-600	1	9280	9+00290	2	6,2	6,2	0	0	-180	2,9	-2	409,3	2	10	0	0	0	180	0	0	10											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	9520	9+00530	2	6,3	6,3	0	0	100	2,4	2,6	413,1	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,87
GC-600	1	9530	9+00540	2	6,3	6,3	0	0	130	2,8	1,4	413,2	1,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63	10,58
GC-600	1	9540	9+00550	2	6,1	6,1	0	0	270	3,1	0,4	413,2	0,4	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,56
GC-600	1	9550	9+00560	2	6,1	6,1	0	0	470	3,3	-0,5	413,2	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9560	9+00570	2	6,1	6,1	0	0	-870	3,6	-1,3	413,1	1,3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9570	9+00580	2	6,1	6,1	0	0	-400	4,1	-2,1	412,9	2,1	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9580	9+00590	2	6,2	6,2	0	0	-250	4,8	-3,1	412,5	3,1	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	9590	9+00600	2	6,4	6,4	0	0	-80	5,5	-4,5	412,1	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	9,53
GC-600	1	9600	9+00610	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,8	-6,1	411,5	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	14,28
GC-600	1	9610	9+00620	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,6	-7,7	410,7	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	9620	9+00630	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,7	-8,9	409,8	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	9630	9+00640	2	6,4	6,4	0	0	-80	3,4	-9,7	408,9	9,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	65	14,28
GC-600	1	9640	9+00650	2	6,4	6,4	0	0	-170	1,9	-10	407,9	10	0	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	0,00	64	9,72
GC-600	1	9650	9+00660	2	6,5	6,5	0	0	80	0,6	-9,9	406,9	9,9	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65	9,22
GC-600	1	9660	9+00670	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,3	-9,3	405,9	9,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	12,59
GC-600	1	9670	9+00680	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,8	-8,2	405,1	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	9680	9+00690	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,6	-6,6	404,5	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	9690	9+00700	2	6,4	6,4	0	0	60	0,2	-4,9	404	4,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	13,94
GC-600	1	9700	9+00710	2	6,2	6,2	0	0	170	1	-3,4	403,6	3,4	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	11,57
GC-600	1	9710	9+00720	2	6,1	6,1	0	0	400	1,4	-2,4	403,4	2,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	9720	9+00730	2	6,1	6,1	0	0	570	1,4	-1,7	403,2	1,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9730	9+00740	2	6,1	6,1	0	0	400	1,4	-1,2	403,1	1,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9740	9+00750	2	6,1	6,1	0	0	300	1,4	-0,8	403	0,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9750	9+00760	2	6,1	6,1	0	0	270	1,2	-0,8	402,9	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9760	9+00770	2	6,1	6,1	0	0	370	1	-0,8	402,9	0,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9770	9+00780	2	6,1	6,1	0	0	470	0,9	-0,9	402,8	0,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9780	9+00790	2	6,1	6,1	0	0	770	1,2	-0,9	402,7	0,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9790	9+00800	2	6,1	6,1	0	0	-800	1,7	-1	402,6	1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9800	9+00810	2	6,1	6,1	0	0	-370	2,3	-1,1	402,5	1,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	9810	9+00820	2	6,3	6,3	0	0	-130	2,6	-1,6	402,3	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	10050	10+00040	2	6,1	6,1	0	0	330	0	-1,9	389,2	1,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,69
GC-600	1	10060	10+00050	2	6,1	6,1	0	0	570	-0,1	-1,8	389,1	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	10070	10+00060	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,3	-2,1	388,9	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	10080	10+00070	2	6,3	6,3	0	0	100	-0,8	-2,7	388,6	2,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,41
GC-600	1	10090	10+00080	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,1	-3,2	388,3	3,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,06
GC-600	1	10100	10+00090	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,2	-3,5	387,9	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,09
GC-600	1	10110	10+00100	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,9	-3,6	387,6	3,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	10120	10+00110	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,5	-3,6	387,2	3,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	13,94
GC-600	1	10130	10+00120	2	6,4	6,4	0	0	70	-0,1	-3,4	386,9	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	12,27
GC-600	1	10140	10+00130	2	6,4	6,4	0	0	150	0,4	-3,3	386,5	3,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,13	-0,5	-0,5	0	-0,87	0,00	0,00	64	10,24
GC-600	1	10150	10+00140	2	6,4	6,4	0	0	-190	0,9	-3,6	386,2	3,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,187	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	64	8,42
GC-600	1	10160	10+00150	2	6,8	6,8	0	0	-20	0,9	-4,9	385,7	4,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	66	15,19
GC-600	1	10170	10+00160	2	6,8	6,8	0	0	-20	0,3	-6,4	385	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	10180	10+00170	2	6,6	6,6	0	0	-100	-0,4	-7	384,3	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,195	-0,5	-0,5	0	-0,81	0,00	0,00	67	15,15
GC-600	1	10190	10+00180	2	6,4	6,4	0	0	40	-0,6	-6,5	383,7	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	10,00	65	12,09
GC-600	1	10200	10+00190	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,3	-5,4	383,1	5,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	13,40
GC-600	1	10210	10+00200	2	6,3	6,3	0	0	130	0	-4,6	382,7	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63	10,40
GC-600	1	10220	10+00210	2	6,3	6,3	0	0	200	0	-4,2	382,3	4,2	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,097	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63	9,57
GC-600	1	10230	10+00220	2	6,4	6,4	0	0	60	-0,3	-4	381,9	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	10,89
GC-600	1	10240	10+00230	2	6,6	6,6	0	0	30	-0,3	-3,7	381,5	3,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	10250	10+00240	2	6,6	6,6	0	0	30	0,4	-3	381,2	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	10260	10+00250	2	6,6	6,6	0	0	30	2,1	-2,2	381	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	10270	10+00260	2	6,6	6,6	0	0	-130	4,2	-1,7	380,8	1,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,288	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	66	12,31
GC-600	1	10280	10+00270	2	6,6	6,6	0	0	-30	6,2	-2	380,6	2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	12,31
GC-600	1	10290	10+00280	2	6,8	6,8	0	0	-20	7,3	-3	380,3	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	10300	10+00290	2	6,8	6,8	0	0	-20	7,1	-4,2	379,9	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	10310	10+00300	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,3	-5,2	379,4	5,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	10320	10+00310	2	6,6	6,6	0	0	-230	2,8	-5,4	378,8	5,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	67	14,01
GC-600	1	10330	10+00320	2	6,6	6,6	0	0	70	0,5	-4,7	378,4	4,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	66	7,77
GC-600	1	10340	10+00330	2	6,6	6,6	0	0	30	-0,6	-3,1	378	3,1	10	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	10580	10+00570	2	6,6	6,6	0	0	280	-1,4	1,6	378,6	1,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65	5,00
GC-600	1	10590	10+00580	2	6,8	6,8	0	0	50	-2,3	1,1	378,7	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	67	7,05
GC-600	1	10600	10+00590	2	6,8	6,8	0	0	20	-2,8	0,7	378,8	0,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	16,18
GC-600	1	10610	10+00600	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,6	0,5	378,9	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	10620	10+00610	2	6,5	6,5	0	0	50	-1,8	0,2	378,9	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	66	15,30
GC-600	1	10630	10+00620	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,4	-0,2	378,9	0,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	11,89
GC-600	1	10640	10+00630	2	6,2	6,2	0	0	160	1,2	-0,5	378,8	0,5	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	10650	10+00640	2	6,2	6,2	0	0	330	2,8	-1	378,7	1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,27
GC-600	1	10660	10+00650	2	6,2	6,2	0	0	-150	4,2	-1,7	378,5	1,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	62	9,35
GC-600	1	10670	10+00660	2	6,4	6,4	0	0	-60	5,1	-3	378,2	3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63	11,73
GC-600	1	10680	10+00670	2	7,2	7,2	0	0	-10	5,5	-4,9	377,7	4,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	68	25,63
GC-600	1	10690	10+00680	2	7,2	7,2	0	0	-10	5,3	-6,7	377,1	6,7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	72	38,50
GC-600	1	10700	10+00690	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,9	-7,7	376,3	7,7	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	68	24,78
GC-600	1	10710	10+00700	2	6,1	6,1	0	0	-100	4,5	-7,7	375,5	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	63	12,06
GC-600	1	10720	10+00710	2	6,1	6,1	0	0	-200	4,2	-7,1	374,8	7,1	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,103	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	61	12,04
GC-600	1	10730	10+00720	2	6,1	6,1	0	0	570	3,9	-6,4	374,2	6,4	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	10,01
GC-600	1	10740	10+00730	2	6,1	6,1	0	0	330	3,8	-5,7	373,6	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	10750	10+00740	2	6,3	6,3	0	0	110	4	-5,1	373,1	5,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	62	9,84
GC-600	1	10760	10+00750	2	6,1	6,1	0	0	270	4,7	-4,6	372,6	4,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,84
GC-600	1	10770	10+00760	2	6,1	6,1	0	0	-430	5,3	-4,5	372,2	4,5	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	10780	10+00770	2	6,3	6,3	0	0	-110	5,8	-4,9	371,7	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	62	9,84
GC-600	1	10790	10+00780	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,9	-5,8	371,1	5,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	65	14,09
GC-600	1	10800	10+00790	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,7	-7	370,4	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	67	19,88
GC-600	1	10810	10+00800	2	6,8	6,8	0	0	-20	5,4	-7,9	369,6	7,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	22,25
GC-600	1	10820	10+00810	2	6,4	6,4	0	0	-70	5	-8,4	368,8	8,4	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	66	17,02
GC-600	1	10830	10+00820	2	6,2	6,2	0	0	-150	4,6	-8,6	367,9	8,6	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	11,24
GC-600	1	10840	10+00830	2	6,2	6,2	0	0	-170	4	-8,7	367,1	8,7	0	0	10	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,54
GC-600	1	10850	10+00840	2	6,2	6,2	0	0	-430	3,1	-8,9	366,2	8,9	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,19
GC-600	1	10860	10+00850	2	6,1	6,1	0	0	630	2,2	-9,1	365,3	9,1	0	0	10	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	10870	10+00860	2	6,1	6,1	0	0	190	1,5	-9	364,4	9																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	11110	11+00110	2	6,2	6,2	0	0	-100	2,4	-3,1	356,3	3,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,205	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62	10,53
GC-600	1	11120	11+00120	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,9	-3,8	355,9	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	11,78
GC-600	1	11130	11+00130	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,4	-4,6	355,4	4,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	64	12,30
GC-600	1	11140	11+00140	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,6	-5,3	354,9	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	11150	11+00150	2	6,5	6,5	0	0	-50	3,6	-6,1	354,3	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	11160	11+00160	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,6	-6,7	353,6	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	11170	11+00170	2	6,3	6,3	0	0	-110	3,7	-7,2	352,9	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	11,72
GC-600	1	11180	11+00180	2	6,2	6,2	0	0	-160	3,9	-7,5	352,1	7,5	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	11190	11+00190	2	6,2	6,2	0	0	-400	4,3	-7,7	351,4	7,7	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,27
GC-600	1	11200	11+00200	2	6,3	6,3	0	0	-130	4,7	-8	350,6	8	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	63	9,06
GC-600	1	11210	11+00210	2	6,4	6,4	0	0	-60	4,9	-8,5	349,7	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	11,43
GC-600	1	11220	11+00220	2	6,4	6,4	0	0	-50	4,8	-9,2	348,8	9,2	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64	13,43
GC-600	1	11230	11+00230	2	6,3	6,3	0	0	-100	4,6	-9,8	347,8	9,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	12,58
GC-600	1	11240	11+00240	2	6,2	6,2	0	0	-240	4,8	-10,2	346,8	10,2	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	0,031	-0,5	-0,5	0	-0,97	10,00	0,00	63	10,37
GC-600	1	11250	11+00250	2	6,1	6,1	0	0	-300	5,4	-10,2	345,8	10,2	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	62	9,34
GC-600	1	11260	11+00260	2	6,2	6,2	0	0	-210	6,1	-10,3	344,8	10,3	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	10,00	0,00	62	9,46
GC-600	1	11270	11+00270	2	6,4	6,4	0	0	-80	6,4	-10,5	343,7	10,5	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	63	10,50
GC-600	1	11280	11+00280	2	6,4	6,4	0	0	-70	6	-10,7	342,6	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	11290	11+00290	2	6,4	6,4	0	0	-80	4,8	-10,7	341,6	10,7	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	11,42
GC-600	1	11300	11+00300	2	6,4	6,4	0	0	-170	3	-10,6	340,5	10,6	0	0	0	10	170	0	0	10	0	0,24	0,162	-0,5	-0,5	0	-0,84	10,00	0,00	64	9,72
GC-600	1	11310	11+00310	2	6,4	6,4	0	0	70	1	-10,1	339,5	10,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	64	10,08
GC-600	1	11320	11+00320	2	6,4	6,4	0	0	60	-1	-9,3	338,6	9,3	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,27
GC-600	1	11330	11+00330	2	6,4	6,4	0	0	60	-2,6	-8,5	337,7	8,5	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	12,75
GC-600	1	11340	11+00340	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,6	-7,8	336,9	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,94
GC-600	1	11350	11+00350	2	6,6	6,6	0	0	30	-3,6	-7,3	336,2	7,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	11360	11+00360	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,4	-6,7	335,5	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	11370	11+00370	2	6,6	6,6	0	0	70	-0,2	-6,5	334,9	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,021	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	66	13,64
GC-600	1	11380	11+00380	2	6,8	6,8	0	0	-140	2,3	-6,9	334,2	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,511	-0,5	-0,5	0	-0,49	0,00	0,00	67	7,34
GC-600	1	11390	11+00390	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,9	-8,1	333,4	8,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	10,00	68	13,57
GC-600	1	11400	11+00400	2	6,8	6,8	0	0	-20	3,9,																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	11640	11+00640	2	6,2	6,2	0	0	230	-1,9	-10,3	308,1	10,3	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	10,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	11650	11+00650	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,9	-10,1	307,1	10,1	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	64	13,63
GC-600	1	11660	11+00660	2	6,6	6,6	0	0	30	-1,4	-9,7	306,1	9,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	11670	11+00670	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,6	-9,3	305,2	9,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	65	14,50
GC-600	1	11680	11+00680	2	6,1	6,1	0	0	270	0,1	-9	304,3	9	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	10,25
GC-600	1	11690	11+00690	2	6,1	6,1	0	0	-430	0,9	-8,8	303,4	8,8	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	11700	11+00700	2	6,2	6,2	0	0	-200	1,6	-8,9	302,5	8,9	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	11710	11+00710	2	6,6	6,6	0	0	-30	2	-9,2	301,6	9,2	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	64	13,76
GC-600	1	11720	11+00720	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,2	-9,4	300,7	9,4	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	11730	11+00730	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,9	-9,3	299,7	9,3	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	66	15,30
GC-600	1	11740	11+00740	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,3	-9,2	298,8	9,2	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	65	12,44
GC-600	1	11750	11+00750	2	6,4	6,4	0	0	-70	0,5	-9,3	297,9	9,3	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,79
GC-600	1	11760	11+00760	2	6,4	6,4	0	0	-140	-0,2	-9,5	296,9	9,5	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0,00	0,00	64	10,34
GC-600	1	11770	11+00770	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,7	-9,9	295,9	9,9	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0,00	0,00	64	8,57
GC-600	1	11780	11+00780	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,2	-10,4	294,9	10,4	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	64	9,66
GC-600	1	11790	11+00790	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,8	-11	293,8	11	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64	11,91
GC-600	1	11800	11+00800	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,2	-11,4	292,7	11,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	11810	11+00810	2	6,5	6,5	0	0	50	-2,1	-11,6	291,5	11,6	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	11820	11+00820	2	6,4	6,4	0	0	80	-1,5	-11,6	290,3	11,6	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	10,00	0,00	65	12,08
GC-600	1	11830	11+00830	2	6,4	6,4	0	0	180	-0,6	-11,7	289,2	11,7	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	10,00	0,00	64	9,66
GC-600	1	11840	11+00840	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,3	-11,8	288	11,8	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	10,00	0,00	64	9,47
GC-600	1	11850	11+00850	2	6,3	6,3	0	0	-80	1,3	-11,8	286,8	11,8	0	0	0	10	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	10,00	0,00	63	11,37
GC-600	1	11860	11+00860	2	6,4	6,4	0	0	-90	2,1	-11,8	285,6	11,8	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	10,00	0,00	64	11,28
GC-600	1	11870	11+00870	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,7	-11,6	284,5	11,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64	11,63
GC-600	1	11880	11+00880	2	6,5	6,5	0	0	-50	3	-11,4	283,3	11,4	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	11890	11+00890	2	6,5	6,5	0	0	-40	2,9	-11,2	282,2	11,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	11900	11+00900	2	6,6	6,6	0	0	-30	2,3	-11	281,1	11	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	11910	11+00910	2	6,6	6,6	0	0	-30	0,6	-10,9	280	10,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	11920	11+00920	2	6,6	6,6	0	0	-30	-1,7	-11	278,9	11	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	11930	11+00930	2	6,8	6,8	0	0	-200																							

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	12170	12+00170	2	6,2	6,2	0	0	-250	1,5	-9,3	252,9	9,3	0	0	10	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,00
GC-600	1	12180	12+00180	2	6,4	6,4	0	0	-60	2,6	-9	252	9	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63	10,38
GC-600	1	12190	12+00190	2	7,2	7,2	0	0	-10	3,4	-9,5	251,1	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	0,00	10,00	68	25,63
GC-600	1	12200	12+00200	2	7,2	7,2	0	0	-10	4	-10,4	250	10,4	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	10,00	10,00	72	38,50
GC-600	1	12210	12+00210	2	7,2	7,2	0	0	-10	4	-11	248,9	11	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	10,00	10,00	72	38,50
GC-600	1	12220	12+00220	2	6,6	6,6	0	0	-30	3,6	-10,9	247,8	10,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	69	28,00
GC-600	1	12230	12+00230	2	6,2	6,2	0	0	-150	2,9	-10,1	246,8	10,1	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	10,00	0,00	64	14,10
GC-600	1	12240	12+00240	2	6,1	6,1	0	0	-430	2,1	-9	245,9	9	0	0	10	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,85
GC-600	1	12250	12+00250	2	6,1	6,1	0	0	-270	1,3	-8	245,1	8	0	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12260	12+00260	2	6,2	6,2	0	0	-140	0,3	-7,4	244,4	7,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	12270	12+00270	2	6,2	6,2	0	0	-140	-0,7	-7,2	243,7	7,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	10,89
GC-600	1	12280	12+00280	2	6,1	6,1	0	0	-370	-1,7	-7,1	243	7,1	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	12290	12+00290	2	6,1	6,1	0	0	-730	-2,3	-6,9	242,3	6,9	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12300	12+00300	2	6,1	6,1	0	0	1300	-2,7	-6,6	241,6	6,6	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12310	12+00310	2	6,1	6,1	0	0	700	-2,9	-6,1	241	6,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12320	12+00320	2	6,1	6,1	0	0	330	-3,2	-5,9	240,4	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12330	12+00330	2	6,2	6,2	0	0	200	-3,6	-6	239,8	6	0	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	12340	12+00340	2	6,2	6,2	0	0	170	-3,9	-6,5	239,2	6,5	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	62	10,20
GC-600	1	12350	12+00350	2	6,4	6,4	0	0	60	-4,1	-7,1	238,4	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63	11,57
GC-600	1	12360	12+00360	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,9	-7,3	237,7	7,3	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,94
GC-600	1	12370	12+00370	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,2	-6,9	237	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	12380	12+00380	2	6,5	6,5	0	0	100	-1,9	-6,2	236,4	6,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	0,00	0,00	65	12,09
GC-600	1	12390	12+00390	2	6,5	6,5	0	0	-240	-0,3	-5,9	235,8	5,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,331	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	65	7,87
GC-600	1	12400	12+00400	2	6,5	6,5	0	0	-40	1,1	-6	235,2	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	10,91
GC-600	1	12410	12+00410	2	6,6	6,6	0	0	-30	1,7	-6,5	234,6	6,5	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	12420	12+00420	2	6,6	6,6	0	0	-30	1	-7,2	233,8	7,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	12430	12+00430	2	6,6	6,6	0	0	-30	-0,5	-7,7	233,1	7,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	12440	12+00440	2	6,8	6,8	0	0	-120	-2,5	-8,1	232,3	8,1	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0,00	0,00	67	11,44
GC-600	1	12450	12+00450	2	6,8	6,8	0	0	40	-3,9	-8,2	231,4	8,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,213	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	10,00	68	8,75
GC-600	1	12460	12+00460	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,8	-8	230,6	8	0	0																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	12700	12+00700	2	6,2	6,2	0	0	230	1,6	-7,2	219	7,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	12710	12+00710	2	6,3	6,3	0	0	110	1,4	-7,3	218,3	7,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	10,22
GC-600	1	12720	12+00720	2	6,2	6,2	0	0	160	1,3	-7,4	217,5	7,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	63	10,61
GC-600	1	12730	12+00730	2	6,2	6,2	0	0	260	1,3	-7,3	216,8	7,3	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	9,27
GC-600	1	12740	12+00740	2	6,1	6,1	0	0	470	1,5	-7,1	216,1	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	12750	12+00750	2	6,1	6,1	0	0	700	2	-6,7	215,4	6,7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12760	12+00760	2	6,1	6,1	0	0	-630	2,7	-6,4	214,8	6,4	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12770	12+00770	2	6,1	6,1	0	0	-300	3,5	-6,4	214,1	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12780	12+00780	2	6,2	6,2	0	0	-140	3,9	-7	213,4	7	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	62	9,95
GC-600	1	12790	12+00790	2	6,3	6,3	0	0	-120	3,6	-7,8	212,7	7,8	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63	10,63
GC-600	1	12800	12+00800	2	6,4	6,4	0	0	-260	2,6	-8,5	211,8	8,5	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64	8,19
GC-600	1	12810	12+00810	2	6,4	6,4	0	0	140	1,2	-8,9	210,9	8,9	0	0	10	0	140	0	0	10	0	0,29	0,111	-0,5	-0,5	0	-0,89	0,00	0,00	64	7,45
GC-600	1	12820	12+00820	2	6,3	6,3	0	0	70	-0,3	-8,9	210	8,9	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	64	10,84
GC-600	1	12830	12+00830	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,9	-9,2	209,1	9,2	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	11,92
GC-600	1	12840	12+00840	2	6,3	6,3	0	0	230	-3,2	-8,2	208,3	8,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	63	9,91
GC-600	1	12850	12+00850	2	6,3	6,3	0	0	110	-5,1	-7,2	207,6	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	63	9,72
GC-600	1	12860	12+00860	2	6,4	6,4	0	0	70	-5,5	-6,6	206,9	6,6	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,23
GC-600	1	12870	12+00870	2	6,4	6,4	0	0	70	-5,7	-6,5	206,3	6,5	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64	11,79
GC-600	1	12880	12+00880	2	6,5	6,5	0	0	40	-6,1	-6,5	205,6	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	13,46
GC-600	1	12890	12+00890	2	6,5	6,5	0	0	40	-5,9	-6,5	205	6,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	12900	12+00900	2	6,5	6,5	0	0	40	-5	-6,6	204,3	6,6	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	12910	12+00910	2	6,4	6,4	0	0	60	-3,5	-7	203,6	7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	65	13,94
GC-600	1	12920	12+00920	2	6,4	6,4	0	0	200	-2,1	-7,8	202,8	7,8	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,198	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	64	10,39
GC-600	1	12930	12+00930	2	6,3	6,3	0	0	-100	-1,2	-8,8	201,9	8,8	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	9,54
GC-600	1	12940	12+00940	2	6,2	6,2	0	0	-200	-1,1	-9,7	201	9,7	0	0	10	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	63	10,54
GC-600	1	12950	12+00950	2	6,1	6,1	0	0	-400	-1,2	-10,3	199,9	10,3	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	62	9,51
GC-600	1	12960	12+00960	2	6,1	6,1	0	0	570	-1,2	-10,5	198,9	10,5	0	0	0	10	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	12970	12+00970	2	6,2	6,2	0	0	330	-0,8	-10,3	197,9	10,3	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	12980	12+00980	2	6,2	6,2	0	0	430	-0,2	-10	196,9	10	0	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,00
GC-600	1	12990	12+00990	2	6,1	6,1	0	0	730	0,5	-9,7	195																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	13230	13+00230	2	6,4	6,4	0	0	-60	-0,4	-12	170,8	12	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	65	15,13
GC-600	1	13240	13+00240	2	6,4	6,4	0	0	100	-1,3	-11,5	169,7	11,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-0,005	-0,5	-0,5	0	-1,01	10,00	0,00	64	11,40
GC-600	1	13250	13+00250	2	6,4	6,4	0	0	60	-1,6	-10,6	168,6	10,6	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64	11,40
GC-600	1	13260	13+00260	2	6,3	6,3	0	0	100	-1,3	-9,6	167,7	9,6	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64	11,90
GC-600	1	13270	13+00270	2	6,1	6,1	0	0	230	-0,7	-8,6	166,8	8,6	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	62	10,91
GC-600	1	13280	13+00280	2	6,1	6,1	0	0	330	-0,1	-7,9	166	7,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,88
GC-600	1	13290	13+00290	2	6,1	6,1	0	0	-530	0,1	-7,5	165,3	7,5	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	13300	13+00300	2	6,2	6,2	0	0	-370	0	-7,3	164,5	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	13310	13+00310	2	6,1	6,1	0	0	-430	0	-7,2	163,8	7,2	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	13320	13+00320	2	6,2	6,2	0	0	-230	0,3	-7,3	163,1	7,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,024	-0,5	-0,5	0	-0,98	0,00	0,00	62	9,38
GC-600	1	13330	13+00330	2	6,3	6,3	0	0	-100	0,8	-7,8	162,3	7,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	10,41
GC-600	1	13340	13+00340	2	6,3	6,3	0	0	-90	1	-8,7	161,4	8,7	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	11,28
GC-600	1	13350	13+00350	2	6,3	6,3	0	0	-100	1	-9,7	160,5	9,7	0	0	10	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,105	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63	11,28
GC-600	1	13360	13+00360	2	6,2	6,2	0	0	150	1	-10,4	159,4	10,4	0	0	0	10	150	0	0	10	0	0,27	-0,07	-0,5	-0,5	0	-1,07	10,00	0,00	63	10,88
GC-600	1	13370	13+00370	2	6,2	6,2	0	0	210	1	-10,7	158,3	10,7	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	10,00	0,00	62	10,31
GC-600	1	13380	13+00380	2	6,2	6,2	0	0	210	0,9	-10,6	157,3	10,6	0	0	0	10	210	0	0	10	0	0,19	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,99	10,00	0,00	62	9,93
GC-600	1	13390	13+00390	2	6,2	6,2	0	0	330	0,5	-10,4	156,2	10,4	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	10,00	0,00	62	8,96
GC-600	1	13400	13+00400	2	6,2	6,2	0	0	200	-0,2	-10,2	155,2	10,2	0	0	0	10	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	62	9,01
GC-600	1	13410	13+00410	2	6,3	6,3	0	0	90	-1,2	-9,9	154,2	9,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	63	10,76
GC-600	1	13420	13+00420	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,2	-9,5	153,3	9,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	64	13,31
GC-600	1	13430	13+00430	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,8	-9	152,4	9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	13440	13+00440	2	6,6	6,6	0	0	30	-2,6	-8,5	151,5	8,5	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	10,00	66	17,50
GC-600	1	13450	13+00450	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,9	-8,3	150,7	8,3	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	10,00	66	16,31
GC-600	1	13460	13+00460	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,8	-8,3	149,9	8,3	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	64	13,31
GC-600	1	13470	13+00470	2	6,2	6,2	0	0	260	0,2	-8,5	149	8,5	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	63	9,75
GC-600	1	13480	13+00480	2	6,1	6,1	0	0	370	1	-8,9	148,1	8,9	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	13490	13+00490	2	6,1	6,1	0	0	700	1,5	-9,3	147,2	9,3	0	0	10	0	700	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	13500	13+00500	2	6,1	6,1	0	0	930	1,6	-9,6	146,2	9,6	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	13510	13+00510	2	6,1	6,1	0	0	330	1	-10	145,2	10	0	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	13520	13+00520	2	6,2	6,2	0	0	140	-0,4	-10,4	144,2	10,4	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-600	1	13760	13+00760	2	6,1	6,1	0	0	-370	0,6	-7,3	127	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61	9,00
GC-600	1	13770	13+00770	2	6,2	6,2	0	0	-160	1,2	-7,7	126,3	7,7	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,053	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	62	9,77
GC-600	1	13780	13+00780	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,6	-8,4	125,4	8,4	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63	11,64
GC-600	1	13790	13+00790	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,6	-9,1	124,5	9,1	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	12,93
GC-600	1	13800	13+00800	2	6,5	6,5	0	0	-50	1,2	-9,6	123,6	9,6	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	13810	13+00810	2	6,3	6,3	0	0	-110	0,4	-9,9	122,6	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,068	-0,5	-0,5	0	-1,07	0,00	0,00	64	11,89
GC-600	1	13820	13+00820	2	6,3	6,3	0	0	-230	-0,5	-10,1	121,6	10,1	0	0	0	10	230	0	0	10	0	0,18	0,124	-0,5	-0,5	0	-0,88	10,00	0,00	63	9,72
GC-600	1	13830	13+00830	2	6,3	6,3	0	0	530	-1,3	-10,4	120,5	10,4	0	0	0	10	530	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	10,00	0,00	63	7,88
GC-600	1	13840	13+00840	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,2	-10,7	119,4	10,7	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	64	9,39
GC-600	1	13850	13+00850	2	6,5	6,5	0	0	50	-3	-11	118,3	11	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	12,44
GC-600	1	13860	13+00860	2	6,5	6,5	0	0	40	-3,2	-11,2	117,2	11,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10,00	10,00	65	14,11
GC-600	1	13870	13+00870	2	6,5	6,5	0	0	40	-2,2	-11,2	116,1	11,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	13880	13+00880	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,3	-11,2	115	11,2	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	10,00	10,00	65	15,13
GC-600	1	13890	13+00890	2	6,5	6,5	0	0	100	1,9	-11,3	113,9	11,3	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	0,095	-0,5	-0,5	0	-0,91	10,00	0,00	65	12,09
GC-600	1	13900	13+00900	2	7,2	7,2	0	0	-30	3,7	-11,9	112,7	11,9	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10,00	10,00	69	10,28
GC-600	1	13910	13+00910	2	7,2	7,2	0	0	-10	4,7	-12,6	111,4	12,6	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-2,85	-0,5	-0,5	0	-3,85	10,00	10,00	72	25,00
GC-600	1	13920	13+00920	2	6,8	6,8	0	0	-10	5	-13,2	110,1	13,2	0	0	0	10	10	10	0	0	0	4,05	-3,25	-0,5	-0,5	0	-4,25	10,00	10,00	70	40,50
GC-600	1	13930	13+00930	2	6,6	6,6	0	0	-30	4,9	-13,3	108,8	13,3	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	10,00	10,00	67	30,00
GC-600	1	13940	13+00940	2	6,5	6,5	0	0	-50	4,2	-13,1	107,4	13,1	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	66	15,30
GC-600	1	13950	13+00950	2	6,5	6,5	0	0	-50	2,8	-12,7	106,2	12,7	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	10,00	0,00	65	13,10
GC-600	1	13960	13+00960	2	6,4	6,4	0	0	-70	1,2	-12,2	105	12,2	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	10,00	0,00	65	12,44
GC-600	1	13970	13+00970	2	6,2	6,2	0	0	-180	-0,4	-11,6	103,8	11,6	0	0	0	10	180	0	0	10	0	0,23	-0,025	-0,5	-0,5	0	-1,03	10,00	0,00	63	11,02
GC-600	1	13980	13+00980	2	6,1	6,1	0	0	-330	-1,5	-11,1	102,7	11,1	0	0	0	10	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	10,00	0,00	62	9,63
GC-600	1	13990	14+00000	2	6	6	0	0	-400	-2,3	-10,6	101,6	10,6	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	61	9,50
GC-600	1	14000	14+00010	2	6	6	0	0	1570	-2,9	-10,2	100,6	10,2	0	0	0	10	1570	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	10,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	14010	14+00020	2	6	6	0	0	900	-3,5	-10	99,6	10	0	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	14020	14+00030	2	6	6	0	0	470	-4,2	-9,9	98,61	9,9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60	10,00
GC-600	1	14030	14+00040	2	6,3	6,3	0	0	300	-5	-10	97,61	10	0	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62	8,50
GC-600	1	14040	14+00050	2	6,3	6,3	0	0	90	-5,8	-10,1	96,6	10,1	0	0	0	10	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	10,00	0,00	63	9,25
GC-600	1	14050	14+00060	2	6,4	6,4	0	0	60	-6,6	-10,3	95,57	10,3	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	10,00	0,00	64	12,13
GC-600																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	0	0+00000	2	6,8	6,8	0	0	-20	1,8	9	0,9	9	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,225	0	10		
GC-700	1	10	0+00010	2	6,7	6,7	0	0	-20	3,4	9,1	1,81	9,1	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,325	-0,5	-0,5	0	-2,325	0	10	67,5	22,75
GC-700	1	20	0+00020	2	6,5	6,5	0	0	-20	4,9	8,6	2,67	8,6	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	10	66	24,25
GC-700	1	30	0+00030	2	6,2	6,2	0	0	-20	5,7	7,8	3,45	7,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,825	0	10	63,5	26,75
GC-700	1	40	0+00040	2	6	6	0	0	-20	5,9	6,8	4,13	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,025	0	10	61	29,25
GC-700	1	50	0+00050	2	5,7	5,7	0	0	-40	5,4	5,7	4,7	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	10	58,5	26,69
GC-700	1	60	0+00060	2	5,5	5,5	0	0	-140	4,2	4,6	5,16	4,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,789	0	0	56	20,51
GC-700	1	70	0+00070	2	5,2	5,2	0	0	-580	2,7	3,4	5,5	3,4	10	0	0	0	580	0	0	0	10	0,07	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0	0	53,5	18,30
GC-700	1	80	0+00080	2	5	5	0	0	540	1,3	2,6	5,76	2,6	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	51	19,35
GC-700	1	90	0+00090	2	5,2	5,2	0	0	260	0,4	2	5,96	2	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	51	19,00
GC-700	1	100	0+00100	2	5,2	5,2	0	0	250	0	1,7	6,13	1,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00
GC-700	1	110	0+00110	2	5,1	5,1	0	0	290	0,1	1,7	6,3	1,7	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	18,50
GC-700	1	120	0+00120	2	5,1	5,1	0	0	690	0,4	1,9	6,49	1,9	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	130	0+00130	2	5	5	0	0	1030	0,7	2,3	6,72	2,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	50,5	19,50
GC-700	1	140	0+00140	2	5,1	5,1	0	0	-880	1,1	2,8	7	2,8	10	0	0	0	880	0	0	0	10	0,046	-0,946	-0,5	-0,5	0	-1,946	0	0	50,5	19,73
GC-700	1	150	0+00150	2	5,1	5,1	0	0	-560	1,6	3,3	7,33	3,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,072	-0,972	-0,5	-0,5	0	-1,972	0	0	51	19,59
GC-700	1	160	0+00160	2	5,2	5,2	0	0	-200	2,1	3,8	7,71	3,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	51,5	19,87
GC-700	1	170	0+00170	2	5,3	5,3	0	0	-100	2,5	4,1	8,12	4,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	52,5	20,54
GC-700	1	180	0+00180	2	5,3	5,3	0	0	-100	2,4	4,3	8,55	4,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	53	21,05
GC-700	1	190	0+00190	2	5,3	5,3	0	0	-90	1,7	4,4	8,99	4,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	21,28
GC-700	1	200	0+00200	2	5,4	5,4	0	0	60	0,7	4,3	9,42	4,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	53,5	22,13
GC-700	1	210	0+00210	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,3	4,1	9,83	4,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	54	21,91
GC-700	1	220	0+00220	2	5,4	5,4	0	0	80	-1,1	3,9	10,22	3,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	54	21,06
GC-700	1	230	0+00230	2	5,3	5,3	0	0	90	-1,8	3,5	10,57	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53,5	21,28
GC-700	1	240	0+00240	2	5,3	5,3	0	0	90	-2,9	2,9	10,86	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	21,50
GC-700	1	250	0+00250	2	5,5	5,5	0	0	40	-4	2,3	11,09	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	54	23,31
GC-700	1	260	0+00260	2	5,5	5,5	0	0	40	-4,8	2,1	11,3	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	55	25,13
GC-700	1	270	0+00270	2	5,4	5,4	0	0	60	-4,8	2,1	11,51	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	54,5	23,94
GC-700	1	280	0+00280	2	5,2	5,2	0	0	200	-4,3	2,3	11,74	2,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	53	21,39
GC-700	1	290	0+00290	2	5,2	5,2	0	0	210	-4																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	560	0+00560	2	5,5	5,5	0	0	-60	2,5	-1,8	16,94	1,8	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	52	24,75
GC-700	1	570	0+00570	2	5,5	5,5	0	0	-80	2,1	-2	16,74	2	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55	20,91
GC-700	1	580	0+00580	2	5,5	5,5	0	0	-70	1,1	-2,2	16,52	2,2	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	55	20,42
GC-700	1	590	0+00590	2	5,4	5,4	0	0	90	-0,4	-2,8	16,24	2,8	10	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54,5	20,64
GC-700	1	600	0+00600	2	5,4	5,4	0	0	100	-2	-3,5	15,89	3,5	10	0	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,005	0	0	54	20,28
GC-700	1	610	0+00610	2	5,4	5,4	0	0	110	-2,8	-4	15,49	4	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,87
GC-700	1	620	0+00620	2	5,4	5,4	0	0	-110	-2,1	-4,3	15,06	4,3	10	0	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,68
GC-700	1	630	0+00630	2	5,5	5,5	0	0	-80	-0,2	-4,5	14,61	4,5	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	54,5	19,87
GC-700	1	640	0+00640	2	5,7	5,7	0	0	-30	2,2	-4,8	14,13	4,8	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56	23,28
GC-700	1	650	0+00650	2	5,7	5,7	0	0	-30	4,1	-5	13,63	5	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50
GC-700	1	660	0+00660	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,5	-4,8	13,15	4,8	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	58	28,88
GC-700	1	670	0+00670	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,4	-4,2	12,73	4,2	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25
GC-700	1	680	0+00680	2	5,9	5,9	0	0	-20	7,2	-2,9	12,44	2,9	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25
GC-700	1	690	0+00690	2	5,7	5,7	0	0	-30	7,8	-1,6	12,28	1,6	10	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	28,88
GC-700	1	700	0+00700	2	5,6	5,6	0	0	-40	8	-0,6	12,22	0,6	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56,5	25,31
GC-700	1	710	0+00710	2	5,6	5,6	0	0	-40	7,5	-0,2	12,2	0,2	10	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	24,13
GC-700	1	720	0+00720	2	5,5	5,5	0	0	-80	6,5	0,1	12,21	0,1	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55,5	22,09
GC-700	1	730	0+00730	2	5,2	5,2	0	0	-230	5,3	0,7	12,28	0,7	10	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	53,5	19,91
GC-700	1	740	0+00740	2	4,8	4,8	0	0	-500	4,2	1,8	12,46	1,8	10	0	0	0	0	500	0	0	0	10	0,081	-1,281	-0,5	-0,5	0	-2,281	0	0	50	21,29
GC-700	1	750	0+00750	2	4,8	4,8	0	0	-730	3	3	12,76	3	10	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,055	-1,255	-0,5	-0,5	0	-2,255	0	0	48	22,68
GC-700	1	760	0+00760	2	4,7	4,7	0	0	-1400	2,1	4,1	13,17	4,1	10	0	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,029	-1,329	-0,5	-0,5	0	-2,329	0	0	47,5	22,92
GC-700	1	770	0+00770	2	4,7	4,7	0	0	-1530	1,4	4,9	13,66	4,9	10	0	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,026	-1,326	-0,5	-0,5	0	-2,326	0	0	47	23,28
GC-700	1	780	0+00780	2	4,7	4,7	0	0	-1300	1,2	5,4	14,2	5,4	10	0	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,031	-1,331	-0,5	-0,5	0	-2,331	0	0	47	23,29
GC-700	1	790	0+00790	2	4,8	4,8	0	0	-730	1,2	5,7	14,77	5,7	10	0	0	0	0	730	0	0	0	10	0,055	-1,255	-0,5	-0,5	0	-2,255	0	0	47,5	22,93
GC-700	1	800	0+00800	2	4,8	4,8	0	0	-470	1,4	5,9	15,36	5,9	10	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,086	-1,286	-0,5	-0,5	0	-2,286	0	0	48	22,71
GC-700	1	810	0+00810	2	4,8	4,8	0	0	-400	1,5	6,2	15,98	6,2	0	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,101	-1,301	-0,5	-0,5	0	-2,301	0	0	48	22,94
GC-700	1	820	0+00820	2	4,8	4,8	0	0	-300	1,5	6,3	16,61	6,3	0	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,135	-1,335	-0,5	-0,5	0	-2,335	0	0	48	23,18
GC-700	1	830	0+00830	2	4,9	4,9	0	0	-190	1,3	6,4	17,25	6,4	0	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	0	48,5	23,24
GC-700	1	840	0+00840	2	4,9	4,9</																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	1120	1+00110	2	5,1	5,1	0	0	830	0,7	0,4	22,5	0,4	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	50,5	19,67	
GC-700	1	1130	1+00120	2	5,1	5,1	0	0	410	0,3	0,7	22,57	0,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00	
GC-700	1	1140	1+00130	2	5,2	5,2	0	0	160	0	1,1	22,68	1,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,053	0	0	51,5	19,77	
GC-700	1	1150	1+00140	2	5,2	5,2	0	0	150	0,4	1,5	22,83	1,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,07	-0,5	-0,5	0	-2,07	0	0	52	20,62	
GC-700	1	1160	1+00150	2	5,3	5,3	0	0	110	1,5	1,7	23	1,7	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	52,5	20,69	
GC-700	1	1170	1+00160	2	6,2	6,2	0	0	-60	3	1,2	23,12	1,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,475	0	0	57,5	17,72	
GC-700	1	1180	1+00170	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,5	0,4	23,16	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	60	23,50	
GC-700	1	1190	1+00180	2	5,8	5,8	0	0	-20	5,6	-0,3	23,13	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	58	32,25	
GC-700	1	1200	1+00190	2	5,8	5,8	0	0	-20	5,7	-0,3	23,1	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	58	32,25	
GC-700	1	1210	1+00200	2	5,8	5,8	0	0	-20	4,8	0,4	23,14	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	58	32,25	
GC-700	1	1220	1+00210	2	6,2	6,2	0	0	-60	3,1	1,4	23,28	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,475	0	0	60	23,50	
GC-700	1	1230	1+00220	2	5,3	5,3	0	0	100	1,2	2,6	23,54	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	57,5	17,90	
GC-700	1	1240	1+00230	2	5,2	5,2	0	0	140	-0,6	3,5	23,89	3,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,089	0	0	52,5	20,97	
GC-700	1	1250	1+00240	2	5,2	5,2	0	0	140	-2	4	24,29	4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,089	0	0	52	20,89	
GC-700	1	1260	1+00250	2	5,2	5,2	0	0	140	-2,8	4,2	24,71	4,2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,089	0	0	52	20,89	
GC-700	1	1270	1+00260	2	5,2	5,2	0	0	160	-3	4,3	25,14	4,3	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,053	-0,5	-0,5	0	-2,053	0	0	52	20,71	
GC-700	1	1280	1+00270	2	5,6	5,6	0	0	240	-2,6	4,5	25,59	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,569	-0,5	-0,5	0	-1,569	0	0	54	18,11	
GC-700	1	1290	1+00280	2	5,5	5,5	0	0	510	-2,2	4,8	26,07	4,8	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	55,5	15,34	
GC-700	1	1300	1+00290	2	5,1	5,1	0	0	670	-2	5	26,57	5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	53	17,00	
GC-700	1	1310	1+00300	2	5,1	5,1	0	0	660	-2,2	5	27,07	5	10	0	0	0	660	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00	
GC-700	1	1320	1+00310	2	5,1	5,1	0	0	280	-2,5	4,7	27,54	4,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00	
GC-700	1	1330	1+00320	2	5,3	5,3	0	0	120	-2,8	4,3	27,97	4,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	52	19,69	
GC-700	1	1340	1+00330	2	5,3	5,3	0	0	90	-2,9	3,9	28,36	3,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	20,94	
GC-700	1	1350	1+00340	2	5,3	5,3	0	0	90	-2,8	3,5	28,71	3,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	21,50	
GC-700	1	1360	1+00350	2	5,3	5,3	0	0	100	-2,3	3,4	29,05	3,4	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	53	21,28	
GC-700	1	1370	1+00360	2	5,2	5,2	0	0	180	-1,7	3,3	29,38	3,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,225	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,025	0	0	52,5	20,65	
GC-700	1	1380	1+00370	2	5,1	5,1	0	0	430	-1,1	3,2	29,7	3,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	19,63	
GC-700	1	1390	1+00380	2	5,1	5,1	0	0	600	-0,8	2,9	29,99	2,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00	
GC-700	1	1400	1+00390	2	5,1	5,1	0	0	900	-0,4	2,7	30,26	2,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00	
GC-700	1																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	1680	1+00670	2	5,9	5,9	0	0	40	-3,4	3,7	37,29	3,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,113	-0,5	-0,5	0	-2,113	0	10	58,5	19,94
GC-700	1	1690	1+00680	2	5,8	5,8	0	0	70	-4,2	3,2	37,61	3,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,779	0	0	58,5	19,46
GC-700	1	1700	1+00690	2	5,4	5,4	0	0	90	-4,3	2,8	37,89	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	56	19,14
GC-700	1	1710	1+00700	2	5,4	5,4	0	0	100	-3,9	2,6	38,15	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,005	0	0	54	20,28
GC-700	1	1720	1+00710	2	5,3	5,3	0	0	150	-3	2,5	38,4	2,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0	0	53,5	19,88
GC-700	1	1730	1+00720	2	5,2	5,2	0	0	330	-1,8	2,5	38,65	2,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	18,85
GC-700	1	1740	1+00730	2	5,1	5,1	0	0	530	-0,5	2,5	38,9	2,5	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	18,50
GC-700	1	1750	1+00740	2	5,2	5,2	0	0	-500	0,8	2,4	39,14	2,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,081	-0,881	-0,5	-0,5	0	-1,881	0	0	51,5	18,91
GC-700	1	1760	1+00750	2	5,3	5,3	0	0	-230	2	2,1	39,35	2,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	52,5	18,79
GC-700	1	1770	1+00760	2	5,6	5,6	0	0	-40	3,4	1,5	39,5	1,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	54,5	21,44
GC-700	1	1780	1+00770	2	5,9	5,9	0	0	-20	4,8	0,6	39,56	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	57,5	27,69
GC-700	1	1790	1+00780	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,9	0,1	39,57	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25
GC-700	1	1800	1+00790	2	5,9	5,9	0	0	-20	6,2	0,2	39,59	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25
GC-700	1	1810	1+00800	2	5,9	5,9	0	0	-20	5,6	1	39,69	1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25
GC-700	1	1820	1+00810	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,6	2,1	39,9	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	57	25,66
GC-700	1	1830	1+00820	2	5,2	5,2	0	0	-330	3,6	3,2	40,22	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,123	-0,923	-0,5	-0,5	0	-1,923	0	0	53,5	19,64
GC-700	1	1840	1+00830	2	5,2	5,2	0	0	-830	3	4,1	40,63	4,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,049	-0,849	-0,5	-0,5	0	-1,849	0	0	52	18,86
GC-700	1	1850	1+00840	2	5,1	5,1	0	0	-1150	2,5	4,7	41,1	4,7	10	0	0	0	1150	0	0	0	10	0,035	-0,935	-0,5	-0,5	0	-1,935	0	0	51,5	18,92
GC-700	1	1860	1+00850	2	5,1	5,1	0	0	960	2,1	4,7	41,57	4,7	10	0	0	0	960	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,18
GC-700	1	1870	1+00860	2	5,2	5,2	0	0	650	1,3	4,1	41,98	4,1	10	0	0	0	650	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	51,5	18,50
GC-700	1	1880	1+00870	2	5,3	5,3	0	0	250	0,2	3	42,28	3	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	52,5	17,50
GC-700	1	1890	1+00880	2	5,3	5,3	0	0	200	-1,1	1,8	42,46	1,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,903	0	0	53	18,01
GC-700	1	1900	1+00890	2	5,3	5,3	0	0	100	-2,3	0,9	42,55	0,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	53	20,04
GC-700	1	1910	1+00900	2	5,6	5,6	0	0	30	-3	0,4	42,59	0,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	54,5	24,28
GC-700	1	1920	1+00910	2	5,6	5,6	0	0	30	-3,3	0,2	42,61	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-700	1	1930	1+00920	2	5,5	5,5	0	0	40	-3,3	0,3	42,64	0,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	55,5	26,31
GC-700	1	1940	1+00930	2	5,6	5,6	0	0	50	-3	0,6	42,7	0,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55,5	23,61
GC-700	1	1950	1+00940	2	5,7	5,7	0	0	80	-2,7	1	42,8	1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	56,5	20,08
GC-700	1	1960	1+00950	2	5,5	5,5	0	0	190	-2,3	1,7	42,97	1,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,713	0	0	5	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	2240	2+00230	2	5,1	5,1	0	0	1030	0,8	1,3	53,8	1,3	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	2250	2+00240	2	5,1	5,1	0	0	1230	1	1,5	53,95	1,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	2260	2+00250	2	5,1	5,1	0	0	1570	1	1,9	54,14	1,9	10	0	0	0	1570	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	2270	2+00260	2	5,1	5,1	0	0	2000	1	2,2	54,36	2,2	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	2280	2+00270	2	5,1	5,1	0	0	-1930	0,9	2,4	54,6	2,4	10	0	0	0	1930	0	0	0	10	0,021	-0,921	-0,5	-0,5	0	-1,921	0	0	51	19,10
GC-700	1	2290	2+00280	2	5,1	5,1	0	0	-1430	1	2,5	54,85	2,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,028	-0,928	-0,5	-0,5	0	-1,928	0	0	51	19,25
GC-700	1	2300	2+00290	2	5,1	5,1	0	0	-910	1,3	2,6	55,11	2,6	10	0	0	0	910	0	0	0	10	0,045	-0,945	-0,5	-0,5	0	-1,945	0	0	51	19,36
GC-700	1	2310	2+00300	2	5,1	5,1	0	0	-510	1,8	2,6	55,37	2,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,079	-0,979	-0,5	-0,5	0	-1,979	0	0	51	19,62
GC-700	1	2320	2+00310	2	5,3	5,3	0	0	-220	2,6	2,5	55,62	2,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,884	0	0	52	19,32
GC-700	1	2330	2+00320	2	5,6	5,6	0	0	-50	3,5	2,3	55,85	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	54,5	20,47
GC-700	1	2340	2+00330	2	5,6	5,6	0	0	-40	4,1	2,1	56,06	2,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	23,11
GC-700	1	2350	2+00340	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,1	2	56,26	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55,5	22,09
GC-700	1	2360	2+00350	2	5,3	5,3	0	0	-220	3,6	2	56,46	2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,184	-0,884	-0,5	-0,5	0	-1,884	0	0	54	19,45
GC-700	1	2370	2+00360	2	5,2	5,2	0	0	-590	3	2,1	56,67	2,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,069	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,869	0	0	52,5	18,76
GC-700	1	2380	2+00370	2	5,2	5,2	0	0	480	2,2	2,1	56,88	2,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,34
GC-700	1	2390	2+00380	2	5,3	5,3	0	0	240	1,4	2,1	57,09	2,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,869	0	0	52,5	18,34
GC-700	1	2400	2+00390	2	5,4	5,4	0	0	90	0,5	2,2	57,31	2,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	53,5	19,59
GC-700	1	2410	2+00400	2	5,5	5,5	0	0	80	-0,1	2,6	57,57	2,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	54,5	20,28
GC-700	1	2420	2+00410	2	5,4	5,4	0	0	100	-0,4	3,2	57,89	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,005	0	0	54,5	20,06
GC-700	1	2430	2+00420	2	5,3	5,3	0	0	190	-0,4	3,7	58,26	3,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,213	-0,913	-0,5	-0,5	0	-1,913	0	0	53,5	19,59
GC-700	1	2440	2+00430	2	5,2	5,2	0	0	330	-0,2	4	58,66	4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	18,57
GC-700	1	2450	2+00440	2	5,2	5,2	0	0	380	0	4,1	59,07	4,1	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00
GC-700	1	2460	2+00450	2	5,2	5,2	0	0	370	0	4,1	59,48	4,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00
GC-700	1	2470	2+00460	2	5,3	5,3	0	0	210	-0,3	4	59,88	4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-0,893	-0,5	-0,5	0	-1,893	0	0	52,5	18,46
GC-700	1	2480	2+00470	2	5,4	5,4	0	0	130	-0,6	3,9	60,27	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	53,5	19,02
GC-700	1	2490	2+00480	2	5,4	5,4	0	0	130	-0,7	3,9	60,66	3,9	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	54	19,12
GC-700	1	2500	2+00490	2	5,3	5,3	0	0	140	-0,6	3,9	61,05	3,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,989	-0,5	-0,5	0	-1,989	0	0	53,5	19,50
GC-700	1	2510	2+00500	2	5,2	5,2	0	0	400	-0,4	3,8	61,43	3,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	18,95
GC-700	1	2520	2+00510	2	5,2	5,2	0	0	720	-0,2	3,6	61,79	3,6	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00
GC-																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	2800	2+00790	2	5,5	5,5	0	0	0	60	0,2	1,9	73,21	1,9	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55	21,75
GC-700	1	2810	2+00800	2	5,6	5,6	0	0	0	40	0,7	-0,5	73,16	0,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	55,5	22,94	
GC-700	1	2820	2+00810	2	5,4	5,4	0	0	0	-100	1,6	-2,6	72,9	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,005	-0,5	-0,5	0	-2,005	0	0	55	22,09	
GC-700	1	2830	2+00820	2	5,4	5,4	0	0	0	-110	2,7	-4,2	72,48	4,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,87	
GC-700	1	2840	2+00830	2	5,4	5,4	0	0	0	-110	3,7	-5,2	71,96	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,68	
GC-700	1	2850	2+00840	2	5,4	5,4	0	0	0	-110	3,9	-5,8	71,38	5,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,68	
GC-700	1	2860	2+00850	2	5,5	5,5	0	0	0	-70	3,4	-6,1	70,77	6,1	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	54,5	20,23	
GC-700	1	2870	2+00860	2	5,6	5,6	0	0	0	50	2,6	-6,2	70,15	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55,5	21,44	
GC-700	1	2880	2+00870	2	5,4	5,4	0	0	0	90	2,6	-6	69,55	6	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	55	21,30	
GC-700	1	2890	2+00880	2	5,6	5,6	0	0	0	50	3,4	-6	68,95	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55	21,30	
GC-700	1	2900	2+00890	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	4,7	-6,1	68,34	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	23,11	
GC-700	1	2910	2+00900	2	5,6	5,6	0	0	0	-50	5,7	-6,2	67,72	6,2	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	23,11	
GC-700	1	2920	2+00910	2	5,5	5,5	0	0	0	-60	6,2	-6,2	67,1	6,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55,5	21,93	
GC-700	1	2930	2+00920	2	5,4	5,4	0	0	0	-90	6,3	-6,1	66,49	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54,5	21,13	
GC-700	1	2940	2+00930	2	5,4	5,4	0	0	0	-90	6,1	-6,1	65,88	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	0	54	20,50	
GC-700	1	2950	2+00940	2	5,6	5,6	0	0	0	-50	5,5	-6,4	65,24	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	55	21,30	
GC-700	1	2960	2+00950	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	4,4	-7	64,54	7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	23,11	
GC-700	1	2970	2+00960	2	5,9	5,9	0	0	0	20	3,4	-7,4	63,8	7,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	57,5	27,69	
GC-700	1	2980	2+00970	2	5,5	5,5	0	0	0	80	3	-7,5	63,05	7,5	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	57	25,66	
GC-700	1	2990	2+00980	2	5,9	5,9	0	0	0	20	3,6	-6,9	62,36	6,9	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	57	25,66	
GC-700	1	3000	2+00990	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	5,1	-5,5	61,81	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25	
GC-700	1	3010	3+00000	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	6,6	-3,5	61,46	3,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25	
GC-700	1	3020	3+00010	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	7,5	-1,1	61,35	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25	
GC-700	1	3030	3+00020	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	7,6	1,1	61,46	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25	
GC-700	1	3040	3+00030	2	5,7	5,7	0	0	0	-30	7,3	2,5	61,71	2,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	28,88	
GC-700	1	3050	3+00040	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	7	2,7	61,98	2,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56,5	25,31	
GC-700	1	3060	3+00050	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	6,7	1,7	62,15	1,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	24,13	
GC-700	1	3070	3+00060	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	6,4	0	62,15	0	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	24,13	
GC-700	1	3080	3+00070	2	5,6	5,																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén	Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	3360	3+00350	2	5,5	5,5	0	0	0	70	1,1	-4,6	42,84	4,6	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	54,5	20,23		
GC-700	1	3370	3+00360	2	5,5	5,5	0	0	0	80	0,1	-4,5	42,39	4,5	10	0	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55	20,42		
GC-700	1	3380	3+00370	2	5,5	5,5	0	0	0	60	-1,1	-4,8	41,91	4,8	10	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55	20,91		
GC-700	1	3390	3+00380	2	5,6	5,6	0	0	0	40	-2,1	-5,1	41,4	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	55,5	22,94			
GC-700	1	3400	3+00390	2	5,6	5,6	0	0	0	40	-2,4	-5,4	40,86	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	56	24,13			
GC-700	1	3410	3+00400	2	5,5	5,5	0	0	0	60	-2,1	-5,4	40,32	5,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55,5	22,94			
GC-700	1	3420	3+00410	2	5,3	5,3	0	0	0	160	-1,6	-5,4	39,78	5,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,953	0	0	54	20,64			
GC-700	1	3430	3+00420	2	5,2	5,2	0	0	0	330	-1,2	-5,5	39,23	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	18,77			
GC-700	1	3440	3+00430	2	5,2	5,2	0	0	0	330	-0,7	-5,5	38,68	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00			
GC-700	1	3450	3+00440	2	5,3	5,3	0	0	0	200	-0,2	-5,7	38,11	5,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,903	0	0	52,5	18,51			
GC-700	1	3460	3+00450	2	5,3	5,3	0	0	0	160	0,3	-5,8	37,53	5,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,953	0	0	53	19,28			
GC-700	1	3470	3+00460	2	5,3	5,3	0	0	0	200	0,6	-5,9	36,94	5,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,903	0	0	53	19,28			
GC-700	1	3480	3+00470	2	5,3	5,3	0	0	0	210	0,8	-5,9	36,35	5,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-0,893	-0,5	-0,5	0	-1,893	0	0	53	18,98			
GC-700	1	3490	3+00480	2	5,3	5,3	0	0	0	250	0,6	-5,9	35,76	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,7	0	0	53	17,96			
GC-700	1	3500	3+00490	2	5,2	5,2	0	0	0	400	0,2	-5,8	35,18	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	17,50			
GC-700	1	3510	3+00500	2	5,1	5,1	0	0	0	430	-0,1	-5,7	34,61	5,7	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	18,50			
GC-700	1	3520	3+00510	2	5,1	5,1	0	0	0	530	0	-5,6	34,05	5,6	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00			
GC-700	1	3530	3+00520	2	5,1	5,1	0	0	0	-530	0,5	-5,4	33,51	5,4	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,076	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	51	19,38			
GC-700	1	3540	3+00530	2	5,3	5,3	0	0	0	-230	1,6	-5	33,01	5	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	52	19,26			
GC-700	1	3550	3+00540	2	5,6	5,6	0	0	0	-40	3	-4,3	32,58	4,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,413	0	10	54,5	21,44			
GC-700	1	3560	3+00550	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	4,5	-3,4	32,24	3,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	57,5	27,69			
GC-700	1	3570	3+00560	2	6,3	6,3	0	0	0	-10	5,4	-2,2	32,02	2,2	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0	10	61	39,38			
GC-700	1	3580	3+00570	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	5,4	-0,9	31,93	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	61	39,38			
GC-700	1	3590	3+00580	2	5,5	5,5	0	0	0	-80	4,8	0,4	31,97	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	57	25,66			
GC-700	1	3600	3+00590	2	5,3	5,3	0	0	0	-230	3,7	1,7	32,14	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	54	19,41			
GC-700	1	3610	3+00600	2	5,2	5,2	0	0	0	-530	2,6	2,8	32,42	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,076	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	52,5	18,76			
GC-700	1	3620	3+00610	2	5,2	5,2	0	0	0	320	1,5	3,6	32,78	3,6	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,38			
GC-700	1	3630	3+00620	2	5,4	5,4	0	0	0	110	0,3	3,9	33,17	3,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	53	18,84			
GC-700	1	3640																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-700	1	3920	3+00910	2	5,6	5,6	0	0	-50	4,3	-4,1	36,25	4,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	22,10			
GC-700	1	3930	3+00920	2	5,6	5,6	0	0	-50	4,7	-4,4	35,81	4,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	56	22,10			
GC-700	1	3940	3+00930	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,3	-4,3	35,38	4,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55,5	21,08			
GC-700	1	3950	3+00940	2	5,5	5,5	0	0	-80	6,2	-3,7	35,01	3,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	55	20,06			
GC-700	1	3960	3+00950	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,8	-2,6	34,75	2,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56	23,28			
GC-700	1	3970	3+00960	2	5,7	5,7	0	0	-30	6,4	-1,3	34,62	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50			
GC-700	1	3980	3+00970	2	5,5	5,5	0	0	-80	5,1	-0,1	34,61	0,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	56	23,28			
GC-700	1	3990	3+00980	2	5,5	5,5	0	0	-70	3,5	1	34,71	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,079	0	0	55	20,42			
GC-700	1	4000	4+00000	2	5,4	5,4	0	0	130	2,3	1,8	34,89	1,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	54,5	19,95			
GC-700	1	4010	4+00010	2	5,3	5,3	0	0	160	1,7	2,2	35,11	2,2	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,953	0	0	53,5	19,32			
GC-700	1	4020	4+00020	2	5,2	5,2	0	0	330	1,6	2,3	35,34	2,3	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52,5	18,77			
GC-700	1	4030	4+00030	2	7,2	5,2	0	2	530	1,7	2,1	35,55	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	1,5	0	0,2	0	0	62	8,00			
GC-700	1	4040	4+00040	2	8,2	5,2	1	2	800	1,9	1,8	35,73	1,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0	-0,8	0,5	1,5	0	1,2	0	0	77	0,00			
GC-700	1	4050	4+00050	2	8,1	5,1	1	2	1030	2,3	1,5	35,88	1,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0	-0,9	0,5	1,5	0	1,1	0	0	81,5	0,00			
GC-700	1	4060	4+00060	2	8,1	5,1	1	2	1500	2,6	1,4	36,02	1,4	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0	-0,9	0,5	1,5	0	1,1	0	0	81	0,00			
GC-700	1	4070	4+00070	2	6,1	5,1	1	0	-1530	2,7	1,3	36,15	1,3	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,026	-0,926	0,5	-0,5	0	-0,926	0	0	71	0,00			
GC-700	1	4080	4+00080	2	6,1	5,1	1	0	-1130	2,5	1,3	36,28	1,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,036	-0,936	0,5	-0,5	0	-0,936	0	0	61	9,31			
GC-700	1	4090	4+00090	2	6,2	5,2	1	0	-670	2,5	1,1	36,39	1,1	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,06	-0,86	0,5	-0,5	0	-0,86	0	0	61,5	8,98			
GC-700	1	4100	4+00100	2	5,2	5,2	0	0	-370	2,7	0,9	36,48	0,9	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,109	-0,909	-0,5	-0,5	0	-1,909	0	0	57	13,85			
GC-700	1	4110	4+00110	2	7,7	5,4	2,3	0	-120	3	0,4	36,52	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	1,8	-0,5	0	0,363	0	0	64,5	7,73			
GC-700	1	4120	4+00120	2	7,9	5,6	2,3	0	-50	3,1	-0,2	36,5	0,2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	1,8	-0,5	0	0,09	0	0	78	0,00			
GC-700	1	4130	4+00130	2	7,9	5,6	2,3	0	-50	2,9	-0,8	36,42	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	1,8	-0,5	0	0,09	0	0	79	0,00			
GC-700	1	4140	4+00140	2	7,9	5,6	2,3	0	-40	2,4	-1,3	36,29	1,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	1,8	-0,5	0	-0,113	0	10	79	0,11			
GC-700	1	4150	4+00150	2	7,9	5,6	2,3	0	40	1,6	-1,6	36,13	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,413	1,8	-0,5	0	-0,113	0	10	79	1,13			
GC-700	1	4160	4+00160	2	5,6	5,6	0	0	50	0,6	-2	35,93	2	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0	0	67,5	11,61			
GC-700	1	4170	4+00170	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,2	-2,1	35,72	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	56,5	24,30			
GC-700	1	4180	4+00180	2	5,7	5,7	0	0	30	-0,6	-1,8	35,54	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	57	26,50			
GC-700	1	4190	4+00190	2	5,5	5,5	0	0	60	-0,2	-1,1	35,43	1,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	56	24,13			
GC-700	1	4200	4+00200	2	5,3	5,3	0	0	240	0,3	-0,5	35,38	0,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,869	0	0	54	20,22			
GC-700	1	4																																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-700	1	4480	4+00480	2	5,2	5,2	0	0	-530	1,1	9	41,21	9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,076	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	52	18,38		
GC-700	1	4490	4+00490	2	5,2	5,2	0	0	-370	2,1	9,5	42,16	9,5	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,109	-0,909	-0,5	-0,5	0	-1,909	0	0	52	18,93		
GC-700	1	4500	4+00500	2	5,4	5,4	0	0	-130	2,9	9,6	43,12	9,6	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	53	19,10		
GC-700	1	4510	4+00510	2	5,4	5,4	0	0	-110	3,4	9,4	44,06	9,4	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,968	0	0	54	19,40		
GC-700	1	4520	4+00520	2	5,4	5,4	0	0	-120	3,6	8,6	44,92	8,6	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,938	0	0	54	19,53		
GC-700	1	4530	4+00530	2	5,2	5,2	0	0	-310	3,6	7,3	45,65	7,3	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,131	-0,931	-0,5	-0,5	0	-1,931	0	0	53	19,34		
GC-700	1	4540	4+00540	2	5,2	5,2	0	0	-500	3,5	5,7	46,22	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,081	-0,881	-0,5	-0,5	0	-1,881	0	0	52	19,06		
GC-700	1	4550	4+00550	2	5,1	5,1	0	0	-1200	3,1	4,3	46,65	4,3	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,034	-0,934	-0,5	-0,5	0	-1,934	0	0	51,5	19,07		
GC-700	1	4560	4+00560	2	5,1	5,1	0	0	-1670	2,7	3,3	46,98	3,3	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,024	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	51	19,29		
GC-700	1	4570	4+00570	2	5,1	5,1	0	0	-2200	2,3	2,7	47,25	2,7	10	0	0	0	2200	0	0	0	10	0,018	-0,918	-0,5	-0,5	0	-1,918	0	0	51	19,21		
GC-700	1	4580	4+00580	2	5,1	5,1	0	0	-1700	2	2,3	47,48	2,3	10	0	0	0	1700	0	0	0	10	0,024	-0,924	-0,5	-0,5	0	-1,924	0	0	51	19,21		
GC-700	1	4590	4+00590	2	5,1	5,1	0	0	-1300	1,9	2,1	47,69	2,1	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,031	-0,931	-0,5	-0,5	0	-1,931	0	0	51	19,27		
GC-700	1	4600	4+00600	2	5,2	5,2	0	0	-800	1,8	2	47,89	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,051	-0,851	-0,5	-0,5	0	-1,851	0	0	51,5	18,91		
GC-700	1	4610	4+00610	2	5,2	5,2	0	0	-530	2,2	2,1	48,1	2,1	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,076	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,876	0	0	52	18,64		
GC-700	1	4620	4+00620	2	5,3	5,3	0	0	-240	3	2,1	48,31	2,1	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,869	-0,5	-0,5	0	-1,869	0	0	52,5	18,73		
GC-700	1	4630	4+00630	2	5,5	5,5	0	0	-80	4,2	1,9	48,5	1,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	54	19,38		
GC-700	1	4640	4+00640	2	5,5	5,5	0	0	-60	4,9	1,4	48,64	1,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55	20,91		
GC-700	1	4650	4+00650	2	5,5	5,5	0	0	-60	5,1	0,9	48,73	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,175	0	0	55	21,75		
GC-700	1	4660	4+00660	2	5,4	5,4	0	0	-120	4,5	0,7	48,8	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,938	0	0	54,5	20,56		
GC-700	1	4670	4+00670	2	5,2	5,2	0	0	-440	3,7	0,8	48,88	0,8	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,092	-0,892	-0,5	-0,5	0	-1,892	0	0	53	19,15		
GC-700	1	4680	4+00680	2	5,2	5,2	0	0	-810	2,9	0,9	48,97	0,9	10	0	0	0	810	0	0	0	10	0,05	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	52	18,71		
GC-700	1	4690	4+00690	2	5,2	5,2	0	0	700	2,2	1	49,07	1	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,25		
GC-700	1	4700	4+00700	2	5,2	5,2	0	0	450	1,7	0,9	49,16	0,9	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4710	4+00710	2	5,2	5,2	0	0	400	1,5	0,7	49,23	0,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4720	4+00720	2	5,2	5,2	0	0	340	1,6	0,5	49,28	0,5	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4730	4+00730	2	5,2	5,2	0	0	350	1,8	0,5	49,33	0,5	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4740	4+00740	2	5,2	5,2	0	0	510	1,9	0,6	49,39	0,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4750	4+00750	2	5,2	5,2	0	0	860	2	0,7	49,46	0,7	10	0	0	0	860	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-700	1	4760	4+00760	2	5,2	5,2	0	0	870	2,1	0,6	49,52	0,6	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00		
GC-																																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	5040	5+00040	3	8,6	8,6	0	0	40	-3,7	-2,6	53,16	2,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,675	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	10	81	25,75	
GC-700	1	5050	5+00050	3	8,9	8,9	0	0	40	-3,6	-2,2	52,94	2,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,675	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,775	0	10	87,5	19,25	
GC-700	1	5060	5+00060	3	8,8	8,8	0	0	80	-2,8	-1,2	52,82	1,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,338	-0,537	-0,5	-0,5	0	-1,538	0	0	88,5	16,56	
GC-700	1	5070	5+00070	3	8,5	8,5	0	0	330	-1,8	0	52,82	0	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	86,5	15,19	
GC-700	1	5080	5+00080	3	8,5	8,5	0	0	600	-1	0,9	52,91	0,9	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	85	15,00	
GC-700	1	5090	5+00090	2	6,2	5,2	1	0	830	-0,5	1,5	53,06	1,5	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,8	0,5	-0,5	0	-0,8	0	0	73,5	11,50	
GC-700	1	5100	5+00100	2	6,1	5,1	1	0	1070	-0,1	1,9	53,25	1,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0	-0,9	0,5	-0,5	0	-0,9	0	0	61,5	8,50	
GC-700	1	5110	5+00110	2	5,1	5,1	0	0	-1470	0,3	2,1	53,46	2,1	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,028	-0,928	-0,5	-0,5	0	-1,928	0	0	56	14,14	
GC-700	1	5120	5+00120	2	6,1	5,1	1	0	-1300	0,7	2,3	53,69	2,3	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,031	-0,931	0,5	-0,5	0	-0,931	0	0	56	14,29	
GC-700	1	5130	5+00130	2	5,1	5,1	0	0	-1030	1	2,4	53,93	2,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,039	-0,939	-0,5	-0,5	0	-1,939	0	0	56	14,35	
GC-700	1	5140	5+00140	2	5,2	5,2	0	0	-670	1,3	2,5	54,18	2,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,06	-0,86	-0,5	-0,5	0	-1,86	0	0	51,5	19,00	
GC-700	1	5150	5+00150	2	5,2	5,2	0	0	-500	1,8	2,5	54,43	2,5	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,081	-0,881	-0,5	-0,5	0	-1,881	0	0	52	18,71	
GC-700	1	5160	5+00160	2	5,2	5,2	0	0	-370	2,3	2,5	54,68	2,5	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,109	-0,909	-0,5	-0,5	0	-1,909	0	0	52	18,95	
GC-700	1	5170	5+00170	2	5,4	5,4	0	0	-130	2,5	2,3	54,91	2,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	53	19,10	
GC-700	1	5180	5+00180	2	5,4	5,4	0	0	-130	2,5	2,1	55,12	2,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,912	0	0	54	19,12	
GC-700	1	5190	5+00190	2	5,2	5,2	0	0	-570	2,3	1,8	55,3	1,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,071	-0,871	-0,5	-0,5	0	-1,871	0	0	53	18,91	
GC-700	1	5200	5+00200	2	5,2	5,2	0	0	600	1,9	1,4	55,44	1,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,36	
GC-700	1	5210	5+00210	2	5,2	5,2	0	0	370	0,9	1	55,54	1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00	
GC-700	1	5220	5+00220	2	5,5	5,5	0	0	80	-0,5	0,8	55,62	0,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,006	-0,5	-0,5	0	-2,006	0	0	53,5	19,03	
GC-700	1	5230	5+00230	2	5,9	5,9	0	0	20	-1,6	1,2	55,74	1,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	57	25,66	
GC-700	1	5240	5+00240	2	5,9	5,9	0	0	20	-2,1	2,4	55,98	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,125	0	10	59	31,25	
GC-700	1	5250	5+00250	2	5,7	5,7	0	0	30	-1,8	3,9	56,37	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0	10	58	28,88	
GC-700	1	5260	5+00260	2	5,4	5,4	0	0	120	-1,2	5	56,87	5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,938	0	0	55,5	22,94	
GC-700	1	5270	5+00270	2	5,2	5,2	0	0	370	-0,4	5,8	57,45	5,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	53	18,69	
GC-700	1	5280	5+00280	2	5,2	5,2	0	0	600	0,4	6,3	58,08	6,3	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00	
GC-700	1	5290	5+00290	2	5,2	5,2	0	0	830	1,1	6,8	58,76	6,8	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,8	0	0	52	18,00	
GC-700	1	5300	5+00300	2	5,1	5,1	0	0	1270	1,5	7,1	59,47	7,1	0	10	0	0	1270	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	18,50	
GC-700	1	5310	5+00310	2	5,1	5,1	0	0	-1500	1,6	7,3	60,2	7,3	0	10	0	0	1500	0	0	0	10	0,027	-0,927	-0,5	-0,5	0	-1,927	0	0	51	19,14	
GC-700	1	5320	5+00320	2	5,1	5,1	0	0	-1070	1,8	7,4	60,94	7,4	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,038	-0,938	-0,5	-0,5	0	-1,938	0	0	51	19,32	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	5600	5+00600	2	5,8	5,8	0	0	60	-5	-6,4	61,48	6,4	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,875	-0,5	-0,5	0	-1,875	0	0	58,5	19,94	
GC-700	1	5610	5+00610	2	5,5	5,5	0	0	280	-3,2	-6	60,88	6	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0	-0,5	-0,5	0	-1,5	0	0	56,5	16,88		
GC-700	1	5620	5+00620	2	5,3	5,3	0	0	-370	-1,1	-5,7	60,31	5,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,109	-0,809	-0,5	-0,5	0	-1,809	0	0	54	16,55	
GC-700	1	5630	5+00630	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,3	-5,7	59,74	5,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,162	-0,762	-0,5	-0,5	0	-1,762	0	0	53,5	17,86	
GC-700	1	5640	5+00640	2	5,7	5,7	0	0	-50	3,8	-5,9	59,15	5,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	55,5	19,36	
GC-700	1	5650	5+00650	2	5,8	5,8	0	0	-30	5,7	-6,3	58,52	6,3	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	57,5	23,30	
GC-700	1	5660	5+00660	2	5,8	5,8	0	0	-30	6,3	-6,6	57,86	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0	10	58	25,50	
GC-700	1	5670	5+00670	2	5,6	5,6	0	0	-80	5,5	-6,9	57,17	6,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,906	-0,5	-0,5	0	-1,906	0	0	57	22,28	
GC-700	1	5680	5+00680	2	5,5	5,5	0	0	90	4	-7	56,47	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0	0	55,5	19,28	
GC-700	1	5690	5+00690	2	5,5	5,5	0	0	100	2,4	-7	55,77	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,905	0	0	55	19,28	
GC-700	1	5700	5+00700	2	5,5	5,5	0	0	100	1	-7	55,07	7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,905	0	0	55	19,05	
GC-700	1	5710	5+00710	2	5,5	5,5	0	0	100	-0,2	-7,1	54,36	7,1	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,905	0	0	55	19,05	
GC-700	1	5720	5+00720	2	5,5	5,5	0	0	100	-1,4	-7,7	53,59	7,7	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,905	-0,5	-0,5	0	-1,905	0	0	55	19,05	
GC-700	1	5730	5+00730	2	5,7	5,7	0	0	50	-2,9	-8,7	52,72	8,7	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56	20,08	
GC-700	1	5740	5+00740	2	6	6	0	0	20	-4,1	-9,5	51,77	9,5	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,025	0	10	58,5	25,68	
GC-700	1	5750	5+00750	2	6	6	0	0	20	-4,5	-9,7	50,8	9,7	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,025	-2,025	-0,5	-0,5	0	-3,025	0	10	60	30,25	
GC-700	1	5760	5+00760	2	5,7	5,7	0	0	40	-3,7	-9,2	49,88	9,2	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	10	58,5	26,69	
GC-700	1	5770	5+00770	2	5,7	5,7	0	0	40	-2	-8,5	49,03	8,5	0	0	10	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,313	-0,5	-0,5	0	-2,313	0	10	57	23,13	
GC-700	1	5780	5+00780	2	5,6	5,6	0	0	-60	0	-7,9	48,24	7,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	0	56,5	21,94	
GC-700	1	5790	5+00790	2	5,6	5,6	0	0	-60	1,6	-7,2	47,52	7,2	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,075	-0,5	-0,5	0	-2,075	0	0	56	20,75	
GC-700	1	5800	5+00800	2	5,7	5,7	0	0	-50	2,1	-6,4	46,88	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,11	-0,5	-0,5	0	-2,11	0	0	56,5	20,93	
GC-700	1	5810	5+00810	2	6	6	0	0	-40	1,4	-5,3	46,35	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	10	58,5	20,61	
GC-700	1	5820	5+00820	2	6,6	6,6	0	0	30	0,1	-4,2	45,93	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0	10	63	18,81	
GC-700	1	5830	5+00830	2	7	7	0	0	50	-0,8	-2,9	45,64	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	68	12,80	
GC-700	1	5840	5+00840	2	7	7	0	0	50	-0,6	-1,7	45,47	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70	8,10	
GC-700	1	5850	5+00850	2	7	7	0	0	50	0,2	-1,1	45,36	1,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70	8,10	
GC-700	1	5860	5+00860	2	7	7	0	0	-40	1,4	-1,4	45,22	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,013	-0,5	-0,5	0	-1,013	0	10	70	9,11	
GC-700	1	5870	5+00870	2	7	7	0	0	-50	2,5	-2,5	44,97	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	0,19	-0,5	-0,5	0	-0,81	0	0	70	9,11	
GC-700	1	5880	5+00880	2	6,8	6,8	0	0	-50	3,1	-4	44,57	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,01	-0,5	-0,5	0	-1,01	0	0	69	9,10	
GC-700	1	5890	5+00890	2	6,4	6,4	0	0	-60	3,3	-5,3	44,04	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,275	0	0	66	11,43	
GC-700	1																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	6140	6+00130	2	6,1	6,1	0	0	-70	1,3	-2,9	33,64	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,479	0	0	61	14,79
GC-700	1	6150	6+00140	2	6,2	6,2	0	0	-40	2,3	-2,9	33,35	2,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	10	61,5	16,46
GC-700	1	6160	6+00150	2	6,2	6,2	0	0	-40	3,2	-2,8	33,07	2,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	10	62	18,13
GC-700	1	6170	6+00160	2	6,2	6,2	0	0	-40	4,1	-2,3	32,84	2,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	10	62	18,13
GC-700	1	6180	6+00170	2	6,3	6,3	0	0	-30	5,1	-1,4	32,7	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	62,5	19,31
GC-700	1	6190	6+00180	2	6,9	6,9	0	0	-10	5,8	-0,1	32,69	0,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	66	31,00
GC-700	1	6200	6+00190	2	6,5	6,5	0	0	-20	5,6	1,3	32,82	1,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	10	67	33,38
GC-700	1	6210	6+00200	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,4	2,6	33,08	2,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	63,5	20,68
GC-700	1	6220	6+00210	2	6,2	6,2	0	0	40	2,7	3	33,38	3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-0,813	-0,5	-0,5	0	-1,813	0	10	62	17,11
GC-700	1	6230	6+00220	2	6,2	6,2	0	0	50	1,4	2,4	33,62	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	62	17,11
GC-700	1	6240	6+00230	2	6	6	0	0	-130	0,4	0,6	33,68	0,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,312	0	0	61	14,61
GC-700	1	6250	6+00240	2	6	6	0	0	-130	-0,7	-1,6	33,52	1,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,312	0	0	60	13,12
GC-700	1	6260	6+00250	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,1	-3,3	33,19	3,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0	10	61,5	16,81
GC-700	1	6270	6+00260	2	6,9	6,9	0	0	10	-3,2	-4,1	32,78	4,1	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0	10	66	31,00
GC-700	1	6280	6+00270	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,7	-4,1	32,37	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,525	-0,5	-0,5	0	-2,525	0	10	67	33,38
GC-700	1	6290	6+00280	2	6,1	6,1	0	0	70	-3,7	-4,1	31,96	4,1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,479	0	0	63	20,02
GC-700	1	6300	6+00290	2	6,2	6,2	0	0	50	-3,5	-4,3	31,53	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0	0	61,5	15,44
GC-700	1	6310	6+00300	2	6,1	6,1	0	0	80	-3,2	-4,5	31,08	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,406	0	0	61,5	15,08
GC-700	1	6320	6+00310	2	6,1	6,1	0	0	80	-2,6	-4,6	30,62	4,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,406	0	0	61	14,06
GC-700	1	6330	6+00320	2	6,1	6,1	0	0	80	-1,4	-4,4	30,18	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,406	-0,5	-0,5	0	-1,406	0	0	61	14,06
GC-700	1	6340	6+00330	2	6	6	0	0	100	0	-4,2	29,76	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,405	-0,5	-0,5	0	-1,405	0	0	60,5	14,06
GC-700	1	6350	6+00340	2	6	6	0	0	-110	1,1	-4,1	29,35	4,1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-0,368	-0,5	-0,5	0	-1,368	0	0	60	13,87
GC-700	1	6360	6+00350	2	5,3	5,3	0	0	-130	1,9	-4	28,95	4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,012	-0,5	-0,5	0	-2,012	0	0	56,5	16,90
GC-700	1	6370	6+00360	2	4,8	4,8	0	0	-130	2,7	-3,8	28,57	3,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,512	0	0	50,5	22,62
GC-700	1	6380	6+00370	2	4,8	4,8	0	0	-120	3,8	-3,8	28,19	3,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	48	25,25
GC-700	1	6390	6+00380	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,6	-4	27,79	4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	51,5	24,24
GC-700	1	6400	6+00390	2	5,5	5,5	0	0	-50	4,6	-4,3	27,36	4,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0	0	55	23,10
GC-700	1	6410	6+00400	2	5,4	5,4	0	0	-60	3,8	-4,4	26,92	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	54,5	22,93
GC-700	1	6420	6+00410	2	5,2	5,2	0	0	-260	2,6	-4	26,52	4	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,156	-0,956	-0,5	-0,5	0	-1,956	0	0	53	21,15
GC-700																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																	SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-700	1	6700	6+00690	2	5,6	5,6	0	0	-30	0,9	0,6	21,51	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	55,5	26,31
GC-700	1	6710	6+00700	2	5,6	5,6	0	0	30	0	0,5	21,56	0,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-700	1	6720	6+00710	2	5,6	5,6	0	0	30	-0,8	1	21,66	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-700	1	6730	6+00720	2	5,6	5,6	0	0	30	-1	1,8	21,84	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-700	1	6740	6+00730	2	5,3	5,3	0	0	100	-0,7	2,6	22,1	2,6	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	54,5	24,28
GC-700	1	6750	6+00740	2	5,2	5,2	0	0	200	0,1	3	22,4	3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,003	0	0	52,5	20,54
GC-700	1	6760	6+00750	2	5,3	5,3	0	0	-110	1,1	3	22,7	3	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	52,5	20,35
GC-700	1	6770	6+00760	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,9	2,6	22,96	2,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	53,5	21,72
GC-700	1	6780	6+00770	2	5,3	5,3	0	0	-90	1,9	2	23,16	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53,5	22,13
GC-700	1	6790	6+00780	2	5,1	5,1	0	0	-340	1,5	1,3	23,29	1,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,119	-1,019	-0,5	-0,5	0	-2,019	0	0	52	20,85
GC-700	1	6800	6+00790	2	5,1	5,1	0	0	420	0,6	0,7	23,36	0,7	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,60
GC-700	1	6810	6+00800	2	5,1	5,1	0	0	310	-0,4	0,2	23,38	0,2	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51	19,00
GC-700	1	6820	6+00810	2	5,3	5,3	0	0	90	-1	-0,1	23,37	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	52	20,25
GC-700	1	6830	6+00820	2	5,4	5,4	0	0	80	-0,5	-0,4	23,33	0,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	53,5	21,28
GC-700	1	6840	6+00830	2	5,5	5,5	0	0	40	1,2	-0,7	23,26	0,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	54,5	23,09
GC-700	1	6850	6+00840	2	5,5	5,5	0	0	-40	3,4	-0,9	23,17	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	55	25,13
GC-700	1	6860	6+00850	2	5,6	5,6	0	0	-30	5	-1	23,07	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	55,5	26,31
GC-700	1	6870	6+00860	2	5,6	5,6	0	0	-30	5,6	-1	22,97	1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50
GC-700	1	6880	6+00870	2	5,3	5,3	0	0	-90	5	-1,2	22,85	1,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	54,5	24,50
GC-700	1	6890	6+00880	2	5,4	5,4	0	0	-80	3,9	-2	22,65	2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	53,5	21,28
GC-700	1	6900	6+00890	2	5,3	5,3	0	0	90	2,6	-3,3	22,32	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53,5	21,28
GC-700	1	6910	6+00900	2	5,3	5,3	0	0	100	1,4	-4,7	21,85	4,7	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,105	0	0	53	21,28
GC-700	1	6920	6+00910	2	5,4	5,4	0	0	80	0,3	-5,6	21,29	5,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,106	0	0	53,5	21,06
GC-700	1	6930	6+00920	2	5,4	5,4	0	0	60	-0,2	-6,1	20,68	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	54	21,91
GC-700	1	6940	6+00930	2	5,4	5,4	0	0	60	-0,3	-6	20,08	6	0	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	54	22,75
GC-700	1	6950	6+00940	2	5,3	5,3	0	0	110	-0,4	-5,9	19,49	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,068	0	0	53,5	21,72
GC-700	1	6960	6+00950	2	5,2	5,2	0	0	240	-0,7	-5,8	18,91	5,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,969	0	0	52,5	20,18
GC-700	1	6970	6+00960	2	5,2	5,2	0	0	240	-1,1	-5,9	18,32	5,9	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,169	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,969	0	0	52	19,69
GC-700	1	6980	6+00970	2	5,3	5,3	0	0	120	-1,4	-6	17,72	6	0	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	52,5	20,03

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																			SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	7260	7+00250	2	5,4	5,4	0	0	70	-1	3,2	11,56	3,2	10	0	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-1,179	-0,5	-0,5	0	-2,179	0	0	52,5	20,39	
GC-700	1	7270	7+00260	2	5,6	5,6	0	0	30	-2	2,1	11,77	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	55	24,64	
GC-700	1	7280	7+00270	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,7	0,9	11,86	0,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50	
GC-700	1	7290	7+00280	2	5,6	5,6	0	0	30	-2,9	0,1	11,87	0,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	56	27,50	
GC-700	1	7300	7+00290	2	5,5	5,5	0	0	40	-2,6	0,1	11,88	0,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0	1,013	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,513	0	10	55,5	26,31	
GC-700	1	7310	7+00300	2	5,4	5,4	0	0	60	-2	0,9	11,97	0,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	54,5	23,94	
GC-700	1	7320	7+00310	2	5,2	5,2	0	0	190	-1,3	2,3	12,2	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0	0,213	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,013	0	0	53	21,44	
GC-700	1	7330	7+00320	2	5,1	5,1	0	0	500	-0,5	3,7	12,57	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,9	0	0	51,5	19,57		
GC-700	1	7340	7+00330	2	5,1	5,1	0	0	-530	0,3	4,3	13	4,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,076	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,976	0	0	51	19,38		
GC-700	1	7350	7+00340	2	5,3	5,3	0	0	-120	0,8	4,1	13,41	4,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0	0,338	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,038	0	0	52	20,07	
GC-700	1	7360	7+00350	2	5,3	5,3	0	0	-90	1,2	3,2	13,73	3,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	20,94	
GC-700	1	7370	7+00360	2	5,4	5,4	0	0	-60	1,4	1,9	13,92	1,9	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0	0,675	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,275	0	0	53,5	22,13	
GC-700	1	7380	7+00370	2	5,8	5,8	0	0	-20	1,9	0,6	13,98	0,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	56	27,50	
GC-700	1	7390	7+00380	2	5,8	5,8	0	0	-20	2,4	-0,1	13,97	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	0	2,025	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,225	0	10	58	32,25	
GC-700	1	7400	7+00390	2	5,3	5,3	0	0	-90	3	-0,1	13,96	0,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	55,5	26,88	
GC-700	1	7410	7+00400	2	5,3	5,3	0	0	-90	3,8	0,7	14,03	0,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0	0	53	21,50	
GC-700	1	7420	7+00410	2	5,6	5,6	0	0	-30	4,6	1,8	14,21	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0	10	54,5	24,50	
GC-700	1	7430	7+00420	2	6,1	6,1	0	0	-30	5,1	2,9	14,5	2,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	10	58,5	25,00	
GC-700	1	7440	7+00430	2	6,5	6,5	0	0	-40	4,9	3,8	14,88	3,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0	1,013	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,513	0	10	63	18,81	
GC-700	1	7450	7+00440	2	6,2	6,2	0	0	-210	4,2	4,5	15,33	4,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0	0,193	0,007	-0,5	-0,5	0	-0,993	0	0	63,5	12,53	
GC-700	1	7460	7+00450	2	5,6	5,6	0	0	-330	3,5	5,2	15,85	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,123	-0,523	-0,5	-0,5	0	-1,523	0	0	59	12,58		
GC-700	1	7470	7+00460	2	5,1	5,1	0	0	-700	3	5,6	16,41	5,6	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,058	-0,958	-0,5	-0,5	0	-1,958	0	0	53,5	17,40		
GC-700	1	7480	7+00470	2	5,3	5,3	0	0	-430	2,7	5,8	16,99	5,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,094	-0,794	-0,5	-0,5	0	-1,794	0	0	52	18,76		
GC-700	1	7490	7+00480	2	4,8	4,8	0	0	-330	2,5	5,9	17,58	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,123	-1,323	-0,5	-0,5	0	-2,323	0	0	50,5	20,58		
GC-700	1	7500	7+00490	2	4,9	4,9	0	0	-170	2,3	5,9	18,17	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	48,5	23,30	
GC-700	1	7510	7+00500	2	4,9	4,9	0	0	-160	1,9	6	18,77	6	0	0	0	0	160	0	0	10	0	0	0,253	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,353	0	0	49	23,46	
GC-700	1	7520	7+00510	2	5	5	0	0	-130	1,4	6	19,37	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0,312	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,312	0	0	49,5	23,32	
GC-700	1	7530	7+00520	2	4,9	4,9	0	0	150	0,8	5,6	19,93	5,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	49,5	23,41	
GC-700	1	7540	7+00530	2	4,9	4,9	0	0	160	0,1	4,9	20,42</																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	7820	7+00810	2	5	5	0	0	-110	2,2	1	24,48	1	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	51	25,90	
GC-700	1	7830	7+00820	2	4,9	4,9	0	0	-270	2,1	1,9	24,67	1,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,15	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0	0	49,5	23,09	
GC-700	1	7840	7+00830	2	4,8	4,8	0	0	570	2,1	2,7	24,94	2,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48,5	22,25	
GC-700	1	7850	7+00840	2	4,8	4,8	0	0	430	2,2	3,3	25,27	3,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48	22,00	
GC-700	1	7860	7+00850	2	4,9	4,9	0	0	270	2,1	3,6	25,63	3,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	48,5	21,50	
GC-700	1	7870	7+00860	2	4,9	4,9	0	0	160	2,2	4	26,03	4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,353	-0,5	-0,5	0	-2,353	0	0	49	22,27	
GC-700	1	7880	7+00870	2	4,9	4,9	0	0	150	2,3	4,4	26,47	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	49	23,62	
GC-700	1	7890	7+00880	2	4,9	4,9	0	0	210	2,2	4,9	26,96	4,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,193	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,293	0	0	49	23,31	
GC-700	1	7900	7+00890	2	4,8	4,8	0	0	600	1,9	5,2	27,48	5,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48,5	22,46	
GC-700	1	7910	7+00900	2	4,8	4,8	0	0	-310	1,7	5,6	28,04	5,6	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,131	-1,331	-0,5	-0,5	0	-2,331	0	0	48	22,65	
GC-700	1	7920	7+00910	2	5	5	0	0	-110	1,9	5,9	28,63	5,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,368	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,368	0	0	49	23,49	
GC-700	1	7930	7+00920	2	5,1	5,1	0	0	-80	2,2	6,2	29,25	6,2	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	50,5	23,87	
GC-700	1	7940	7+00930	2	5,1	5,1	0	0	-80	2,3	6,6	29,91	6,6	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,406	0	0	51	24,06	
GC-700	1	7950	7+00940	2	4,9	4,9	0	0	-150	2,1	7	30,61	7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	50	23,88	
GC-700	1	7960	7+00950	2	4,8	4,8	0	0	-440	2	7,5	31,36	7,5	0	10	0	0	440	0	0	0	10	0,092	-1,292	-0,5	-0,5	0	-2,292	0	0	48,5	23,31	
GC-700	1	7970	7+00960	2	4,8	4,8	0	0	430	2,1	7,8	32,14	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48	22,46	
GC-700	1	7980	7+00970	2	4,8	4,8	0	0	340	2,4	7,8	32,92	7,8	0	10	0	0	340	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48	22,00	
GC-700	1	7990	7+00980	2	4,9	4,9	0	0	170	2,7	7,8	33,7	7,8	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,238	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,338	0	0	48,5	22,69	
GC-700	1	8000	8+00000	2	4,8	4,8	0	0	-470	2,9	7,7	34,47	7,7	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,086	-1,286	-0,5	-0,5	0	-2,286	0	0	48,5	23,12	
GC-700	1	8010	8+00010	2	4,8	4,8	0	0	-370	2,9	7,5	35,22	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,109	-1,309	-0,5	-0,5	0	-2,309	0	0	48	22,98	
GC-700	1	8020	8+00020	2	4,9	4,9	0	0	-200	3	7,2	35,94	7,2	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,203	-1,303	-0,5	-0,5	0	-2,303	0	0	48,5	23,06	
GC-700	1	8030	8+00030	2	4,9	4,9	0	0	-150	3,3	6,7	36,61	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0	0	49	23,36	
GC-700	1	8040	8+00040	2	5,2	5,2	0	0	-40	3,5	6,2	37,23	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,813	0	10	50,5	25,91	
GC-700	1	8050	8+00050	2	5,1	5,1	0	0	-60	3,3	5,8	37,81	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-1,575	-0,5	-0,5	0	-2,575	0	0	51,5	26,94	
GC-700	1	8060	8+00060	2	4,8	4,8	0	0	-380	3	5,6	38,37	5,6	10	0	0	0	380	0	0	0	10	0,107	-1,307	-0,5	-0,5	0	-2,307	0	0	49,5	24,41	
GC-700	1	8070	8+00070	2	4,8	4,8	0	0	500	2,6	5,6	38,93	5,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48	22,53	
GC-700	1	8080	8+00080	2	4,9	4,9	0	0	250	2,3	5,7	39,5	5,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,1	0	0	48,5	21,50	
GC-700	1	8090	8+00090	2	4,9	4,9	0	0	230	1,8	5,7	40,07	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,176	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,276	0	0	49	21,88	
GC-700	1	8100	8+00100	2	4,8	4,8	0	0	450	1,2	5,7	40,64	5,7	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,2	0	0	48,5	22,38	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-700	1	8380	8+00380	2	5,7	5,7	0	0	-60	1,1	-1,7	41	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,675	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,975	0	0	57	19,75	
GC-700	1	8390	8+00390	2	5,8	5,8	0	0	-50	1	-1,7	40,83	1,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,5	19,93	
GC-700	1	8400	8+00400	2	5,6	5,6	0	0	90	0,6	-1,7	40,66	1,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	57	19,30	
GC-700	1	8410	8+00410	2	5,6	5,6	0	0	100	-0,2	-1,9	40,47	1,9	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,805	0	0	56	18,28	
GC-700	1	8420	8+00420	2	5,7	5,7	0	0	80	-1,3	-2,8	40,19	2,8	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	56,5	18,06	
GC-700	1	8430	8+00430	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,3	-3,9	39,8	3,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58	21,28	
GC-700	1	8440	8+00440	2	5,9	5,9	0	0	30	-2,8	-4,9	39,31	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	59	24,50	
GC-700	1	8450	8+00450	2	5,8	5,8	0	0	50	-2,5	-5,5	38,76	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	58,5	22,30	
GC-700	1	8460	8+00460	2	5,7	5,7	0	0	70	-1,7	-5,8	38,18	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,879	0	0	57,5	19,44	
GC-700	1	8470	8+00470	2	5,5	5,5	0	0	150	-0,7	-5,9	37,59	5,9	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,77	-0,5	-0,5	0	-1,77	0	0	56	18,24	
GC-700	1	8480	8+00480	2	5,5	5,5	0	0	140	0,5	-5,8	37,01	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-0,789	-0,5	-0,5	0	-1,789	0	0	55	17,80	
GC-700	1	8490	8+00490	2	5,9	5,9	0	0	-30	1,6	-5,7	36,44	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	57	21,20	
GC-700	1	8500	8+00500	2	5,8	5,8	0	0	-40	2	-6,1	35,83	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,213	0	10	58,5	23,31	
GC-700	1	8510	8+00510	2	5,8	5,8	0	0	-40	1,6	-6,8	35,15	6,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,213	0	10	58	22,13	
GC-700	1	8520	8+00520	2	6,1	6,1	0	0	-20	0,5	-7,5	34,4	7,5	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,025	-1,925	-0,5	-0,5	0	-2,925	0	10	59,5	25,69	
GC-700	1	8530	8+00530	2	5,8	5,8	0	0	40	-0,2	-7,4	33,66	7,4	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,013	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,213	0	10	59,5	25,69	
GC-700	1	8540	8+00540	2	5,9	5,9	0	0	30	-0,1	-6,6	33	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	10	58,5	23,31	
GC-700	1	8550	8+00550	2	5,7	5,7	0	0	-70	0,6	-5,6	32,44	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,879	0	0	58	21,64	
GC-700	1	8560	8+00560	2	5,7	5,7	0	0	-80	1	-5,1	31,93	5,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	57	18,42	
GC-700	1	8570	8+00570	2	5,6	5,6	0	0	-90	1,2	-4,8	31,45	4,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0	0	56,5	18,28	
GC-700	1	8580	8+00580	2	5,7	5,7	0	0	80	1,5	-4,4	31,01	4,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	56,5	18,28	
GC-700	1	8590	8+00590	2	5,7	5,7	0	0	70	2,1	-3,9	30,62	3,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,579	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,879	0	0	57	18,42	
GC-700	1	8600	8+00600	2	5,8	5,8	0	0	-50	2,7	-3,6	30,26	3,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	-0,5	-0,5	0	-2,01	0	0	57,5	19,44	
GC-700	1	8610	8+00610	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,3	-3,5	29,91	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	57,5	19,08	
GC-700	1	8620	8+00620	2	5,7	5,7	0	0	-80	3,8	-3,5	29,56	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	57	18,06	
GC-700	1	8630	8+00630	2	5,7	5,7	0	0	-80	4,1	-3,5	29,21	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,806	0	0	57	18,06	
GC-700	1	8640	8+00640	2	5,6	5,6	0	0	-120	3,9	-3,5	28,86	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,738	0	0	56,5	17,72	
GC-700	1	8650	8+00650	2	5,6	5,6	0	0	-130	3,4	-3,3	28,53	3,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,312	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,712	0	0	56	17,25	
GC-700	1	8660	8+00660	2	5,6	5,6	0	0	100	3,3	-3	28,23	3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,405	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,805	0	0	56	17	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE							
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria					
GC-700	1	8940	8+00940	2	4,8	4,8	0	0	-300	2,1	2,5	30,92	2,5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,135	-1,335	-0,5	-0,5	0	-2,335	0	0	48	23,11					
GC-700	1	8950	8+00950	2	4,8	4,8	0	0	-120	2,4	1,8	31,1	1,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,538	-0,5	-0,5	0	-2,538	0	0	48	24,36					
GC-700	1	8960	8+00960	2	4,6	4,6	0	0	-120	2,7	1,1	31,21	1,1	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,338	-1,738	-0,5	-0,5	0	-2,738	0	0	47	26,38					
GC-700	1	8970	8+00970	2	4,5	4,5	0	0	-140	3,2	0,6	31,27	0,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,789	0	0	45,5	27,63					
GC-700	1	8980	8+00980	2	4,5	4,5	0	0	-140	3,6	0,1	31,28	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,289	-1,789	-0,5	-0,5	0	-2,789	0	0	45	27,89					
GC-700	1	8990	8+00990	2	4,7	4,7	0	0	-80	3,9	-0,2	31,26	0,2	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,806	-0,5	-0,5	0	-2,806	0	0	46	27,98					
GC-700	1	9000	8+01000	2	4,9	4,9	0	0	-80	4,1	-0,6	31,2	0,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	48	27,06					
GC-700	1	9010	8+01010	2	4,9	4,9	0	0	-80	4	-0,7	31,13	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,506	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,606	0	0	49	26,06					
GC-700	1	9020	9+00000	2	4,7	4,7	0	0	-160	3,7	-0,8	31,05	0,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,253	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,553	0	0	48	25,80					
GC-700	1	9030	9+00010	2	4,6	4,6	0	0	-370	3,1	-0,7	30,98	0,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,109	-1,509	-0,5	-0,5	0	-2,509	0	0	46,5	25,31					
GC-700	1	9040	9+00020	2	4,5	4,5	0	0	-730	2,5	-0,8	30,9	0,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,055	-1,555	-0,5	-0,5	0	-2,555	0	0	45,5	25,32					
GC-700	1	9050	9+00030	2	4,5	4,5	0	0	730	2,1	-1,1	30,79	1,1	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,5	0	0	45	25,28					
GC-700	1	9060	9+00040	2	4,7	4,7	0	0	540	1,8	-1,3	30,66	1,3	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,3	0	0	46	24,00					
GC-700	1	9070	9+00050	2	5	5	0	0	410	1,5	-2	30,46	2	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0	-1	-0,5	-0,5	0	-2	0	0	48,5	21,50					
GC-700	1	9080	9+00060	2	5	5	0	0	90	1,4	-1,6	30,3	1,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0	0	50	22,25					
				media	5,38							media	3,21	2790				220	0	0					770	960	390	620					0	770			
				min	4,50							max	7,80																					0	0,25	16.582	6.879

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	0	0+00000	2	7,6	7,6	0	0	-140	2,6	0,4	0,04	0,4	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	1,311	-0,5	-0,5	0	0,31				
GC-710	1	10	0+00010	2	7,4	7,4	0	0	-70	3,4	1	0,14	1	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	0,821	-0,5	-0,5	0	-0,18	0,00	0,00	75,00	0,00
GC-710	1	20	0+00020	2	6,7	6,7	0	0	-270	2,3	1	0,24	1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	70,50	2,39
GC-710	1	30	0+00030	2	6,5	6,5	0	0	-530	1,6	1,2	0,36	1,2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	66,00	4,00
GC-710	1	40	0+00040	2	6,5	6,5	0	0	470	0,6	1,1	0,47	1,1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	50	0+00050	2	6,6	6,6	0	0	270	-0,5	0,8	0,55	0,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,50	4,50
GC-710	1	60	0+00060	2	6,7	6,7	0	0	120	-1,9	0,4	0,59	0,4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,363	-0,5	-0,5	0	-0,64	0,00	0,00	66,50	5,19
GC-710	1	70	0+00070	2	7	7	0	0	30	-3,4	0	0,59	0	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	68,50	9,94
GC-710	1	80	0+00080	2	7	7	0	0	20	-4,6	0,1	0,6	0,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	0,00	70,00	16,88
GC-710	1	90	0+00090	2	6,8	6,8	0	0	20	-5	0,9	0,69	0,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	69,00	21,25
GC-710	1	100	0+00100	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,6	2,2	0,91	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	68,00	22,25
GC-710	1	110	0+00110	2	6,3	6,3	0	0	120	-3,8	3,5	1,26	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	65,50	16,31
GC-710	1	120	0+00120	2	6,1	6,1	0	0	150	-2,8	4,6	1,72	4,6	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,17	-0,5	-0,5	0	-1,17	0,00	0,00	62,00	11,04
GC-710	1	130	0+00130	2	6,1	6,1	0	0	300	-2,1	5,4	2,26	5,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,35
GC-710	1	140	0+00140	2	6,1	6,1	0	0	470	-2	6	2,86	6	0	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-710	1	150	0+00150	2	6,2	6,2	0	0	250	-2,3	6,2	3,48	6,2	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-710	1	160	0+00160	2	6,4	6,4	0	0	180	-2,8	6,1	4,09	6,1	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,175	-0,5	-0,5	0	-0,83	0,00	0,00	63,00	8,13
GC-710	1	170	0+00170	2	6,4	6,4	0	0	70	-2,9	5,9	4,68	5,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,179	-0,5	-0,5	0	-1,18	0,00	0,00	64,00	10,02
GC-710	1	180	0+00180	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,3	5,6	5,24	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,61	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	63,00	13,94
GC-710	1	190	0+00190	2	6,1	6,1	0	0	100	-1,2	5,3	5,77	5,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	61,50	14,58
GC-710	1	200	0+00200	2	6,1	6,1	0	0	-530	-0,3	4,9	6,26	4,9	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	11,03
GC-710	1	210	0+00210	2	6,1	6,1	0	0	-300	0,3	4,8	6,74	4,8	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-710	1	220	0+00220	2	6,1	6,1	0	0	-110	0,4	5	7,24	5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,268	-0,5	-0,5	0	-1,27	0,00	0,00	61,00	10,84
GC-710	1	230	0+00230	2	6	6	0	0	-240	0,4	5,4	7,78	5,4	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,169	-0,5	-0,5	0	-1,17	0,00	0,00	60,50	12,18
GC-710	1	240	0+00240	2	6	6	0	0	-330	0,5	5,8	8,36	5,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,84
GC-710	1	250	0+00250	2	6	6	0	0	-160	0,9	6,1	8,97	6,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,253	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	60,00	11,27
GC-710	1	260	0+00260	2	6,3	6,3	0	0	-40	1,9	5,8	9,55	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	61,50	14,83
GC-710	1	270	0+00270	2	6,6	6,6	0	0	-20	3,3	5,1	10,06	5,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	0,00	64,50	20,69
GC-710	1	280	0+00280	2	6,6	6,6	0	0	-20	4,7	4,1	10,47	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,00	0,00	66,00	24,25
GC-710	1	290	0+00290	2	6,6	6,6	0	0	-20	5,2	3	10,77	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,425	-0,5	-0,5	0	-2,43	0,			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	530	0+00530	2	6,1	6,1	0	0	30	-5	-3	13,5	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	60,50	16,25
GC-710	1	540	0+00540	2	6,1	6,1	0	0	30	-4,6	-3	13,2	3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	61,00	22,50
GC-710	1	550	0+00550	2	6,1	6,1	0	0	30	-3,2	-2,8	12,92	2,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	61,00	22,50
GC-710	1	560	0+00560	2	6,3	6,3	0	0	50	-1,1	-2,9	12,63	2,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,51	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	62,00	18,80
GC-710	1	570	0+00570	2	6,3	6,3	0	0	-120	0,8	-3,5	12,28	3,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,038	-0,5	-0,5	0	-1,04	0,00	0,00	63,00	12,74
GC-710	1	580	0+00580	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,1	-4,2	11,86	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	63,00	18,81
GC-710	1	590	0+00590	2	6,1	6,1	0	0	-30	2,4	-4,4	11,42	4,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	62,00	24,88
GC-710	1	600	0+00600	2	5,8	5,8	0	0	-40	2,1	-3,9	11,03	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	59,50	22,31
GC-710	1	610	0+00610	2	5,6	5,6	0	0	-190	1,6	-3	10,73	3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	57,00	19,13
GC-710	1	620	0+00620	2	5,6	5,6	0	0	-400	1,3	-2	10,53	2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,00	15,07
GC-710	1	630	0+00630	2	6	6	0	0	970	1,1	-1,2	10,41	1,2	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	58,00	12,00
GC-710	1	640	0+00640	2	6,5	6,5	0	0	1030	1,2	-0,7	10,34	0,7	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-710	1	650	0+00650	2	6,5	6,5	0	0	1170	1,3	-0,5	10,29	0,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	660	0+00660	2	6,5	6,5	0	0	730	1,3	-0,3	10,26	0,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	670	0+00670	2	6,5	6,5	0	0	430	1	-0,2	10,24	0,2	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	680	0+00680	2	6,6	6,6	0	0	400	0,8	-0,4	10,2	0,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	65,50	4,50
GC-710	1	690	0+00690	2	6,6	6,6	0	0	230	0,7	-1,1	10,09	1,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,424	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	66,00	4,88
GC-710	1	700	0+00700	2	6,5	6,5	0	0	270	1	-1,8	9,91	1,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	5,38
GC-710	1	710	0+00710	2	6,5	6,5	0	0	530	1,2	-2	9,71	2	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	720	0+00720	2	6,5	6,5	0	0	730	1	-1,7	9,54	1,7	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	730	0+00730	2	6,3	6,3	0	0	900	0,3	-1,3	9,41	1,3	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-710	1	740	0+00740	2	6,1	6,1	0	0	470	-0,8	-1	9,31	1	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-710	1	750	0+00750	2	6,3	6,3	0	0	300	-2,2	-0,9	9,22	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-710	1	760	0+00760	2	6,8	6,8	0	0	120	-3,7	-0,8	9,14	0,8	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0,00	0,00	65,50	6,19
GC-710	1	770	0+00770	2	6,8	6,8	0	0	20	-5	-0,4	9,1	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	68,00	13,81
GC-710	1	780	0+00780	2	6,8	6,8	0	0	20	-5,9	0,4	9,14	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	68,00	22,25
GC-710	1	790	0+00790	2	6,6	6,6	0	0	30	-6,1	1,3	9,27	1,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	67,00	19,88
GC-710	1	800	0+00800	2	6,5	6,5	0	0	50	-5,6	2,3	9,5	2,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,31	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	65,50	15,30
GC-710	1	810	0+00810	2	6,3	6,3	0	0	130	-4,4	3,1	9,81	3,1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,012	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	64,00	11,61
GC-710	1	820	0+00820	2	6,1	6,1	0	0	230	-3	3,7	10,18	3,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	1060	1+00060	2	5,7	5,7	0	0	-190	1,4	0	21,98	0	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	55,00	16,07
GC-710	1	1070	1+00070	2	5,9	5,9	0	0	-60	1	-1	21,88	1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,775	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	16,44
GC-710	1	1080	1+00080	2	5,9	5,9	0	0	-90	-0,3	-2,1	21,67	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	-0,5	-0,5	0	-1,55	0,00	0,00	59,00	16,63
GC-710	1	1090	1+00090	2	6,8	6,8	0	0	120	-2,2	-3	21,37	3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,463	-0,5	-0,5	0	-0,54	0,00	0,00	63,50	10,44
GC-710	1	1100	1+00100	2	6,8	6,8	0	0	60	-4,1	-3,3	21,04	3,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,125	-0,5	-0,5	0	-0,88	0,00	0,00	68,00	7,06
GC-710	1	1110	1+00110	2	6,8	6,8	0	0	20	-4,9	-2,9	20,75	2,9	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,225	-0,5	-0,5	0	-2,23	0,00	0,00	68,00	15,50
GC-710	1	1120	1+00120	2	6,6	6,6	0	0	30	-4,4	-1,9	20,56	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	67,00	19,88
GC-710	1	1130	1+00130	2	6,2	6,2	0	0	120	-2,8	-0,7	20,49	0,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	64,00	14,44
GC-710	1	1140	1+00140	2	6,1	6,1	0	0	300	-0,9	0,3	20,52	0,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,50	10,19
GC-710	1	1150	1+00150	2	6,1	6,1	0	0	530	0,8	0,8	20,6	0,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,00
GC-710	1	1160	1+00160	2	6,2	6,2	0	0	-130	1,9	1	20,7	1	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,112	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	61,50	10,06
GC-710	1	1170	1+00170	2	6,2	6,2	0	0	-20	2,3	1,4	20,84	1,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,825	-0,5	-0,5	0	-2,83	0,00	0,00	62,00	19,68
GC-710	1	1180	1+00180	2	6,3	6,3	0	0	-20	2,1	2,2	21,06	2,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	62,50	27,75
GC-710	1	1190	1+00190	2	6,4	6,4	0	0	-60	1,3	3,2	21,38	3,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,275	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	63,50	20,00
GC-710	1	1200	1+00200	2	6,4	6,4	0	0	160	0,1	4,1	21,79	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,147	-0,5	-0,5	0	-0,85	0,00	0,00	64,00	10,64
GC-710	1	1210	1+00210	2	6,5	6,5	0	0	40	-0,9	5,1	22,3	5,1	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	64,50	11,83
GC-710	1	1220	1+00220	2	6,5	6,5	0	0	40	-1,3	6,2	22,92	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,513	-0,5	-0,5	0	-1,51	0,00	0,00	65,00	15,13
GC-710	1	1230	1+00230	2	6,4	6,4	0	0	80	-0,9	7,3	23,65	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	64,50	13,09
GC-710	1	1240	1+00240	2	6,1	6,1	0	0	230	0,1	7,9	24,44	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,076	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	62,50	10,91
GC-710	1	1250	1+00250	2	6,1	6,1	0	0	470	1,2	8,1	25,25	8,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	9,88
GC-710	1	1260	1+00260	2	6,1	6,1	0	0	-70	2	8,1	26,06	8,1	0	0	10	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	61,00	11,89
GC-710	1	1270	1+00270	2	6,3	6,3	0	0	-30	2,4	8	26,86	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,05	-0,5	-0,5	0	-2,05	0,00	0,00	62,00	17,64
GC-710	1	1280	1+00280	2	6,2	6,2	0	0	-80	2,4	7,9	27,65	7,9	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,306	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	62,50	16,78
GC-710	1	1290	1+00290	2	6,1	6,1	0	0	-180	2,1	7,8	28,43	7,8	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,125	-0,5	-0,5	0	-1,13	0,00	0,00	61,50	12,16
GC-710	1	1300	1+00300	2	5,8	5,8	0	0	-330	1,8	7,7	29,2	7,7	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	59,50	11,63
GC-710	1	1310	1+00310	2	5,7	5,7	0	0	-630	1,6	7,7	29,97	7,7	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,50	12,50
GC-710	1	1320	1+00320	2	5,7	5,7	0	0	-400	1,7	7,9	30,76	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-710	1	1330	1+00330	2	5,7	5,7	0	0	-280	1,8	8,2	31,58	8,2	0	0	10	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	57,00	13,00
GC-710	1	1340	1+00340	2	5,8	5,8	0	0	-160	1,6	8,5	32,43	8,5	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,453	-0,5	-0,5	0	-1,45	0,00	0,00	57,50	13,77
GC-710	1	1350	1+00350	2	5,8	5,8	0	0	-180	1,1	8,7																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	1590	1+00590	2	6,1	6,1	0	0	60	-2	7,7	52,04	7,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,575	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	62,50	15,94
GC-710	1	1600	1+00600	2	6	6	0	0	200	-1,6	7,6	52,8	7,6	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,203	-0,5	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	60,50	13,89
GC-710	1	1610	1+00610	2	6	6	0	0	370	-1,5	7,3	53,53	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	11,01
GC-710	1	1620	1+00620	2	6,2	6,2	0	0	110	-1,7	7,1	54,24	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,168	-0,5	-0,5	0	-1,17	0,00	0,00	61,00	10,84
GC-710	1	1630	1+00630	2	6,3	6,3	0	0	80	-1,6	7,1	54,95	7,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,206	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	62,50	11,87
GC-710	1	1640	1+00640	2	6,2	6,2	0	0	90	-1,3	7,3	55,68	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,25	-0,5	-0,5	0	-1,25	0,00	0,00	62,50	12,28
GC-710	1	1650	1+00650	2	6,1	6,1	0	0	210	-0,9	7,4	56,42	7,4	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	61,50	11,71
GC-710	1	1660	1+00660	2	6	6	0	0	370	-0,7	7,5	57,17	7,5	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	10,46
GC-710	1	1670	1+00670	2	5,9	5,9	0	0	570	-0,7	7,6	57,93	7,6	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-710	1	1680	1+00680	2	5,9	5,9	0	0	730	-0,5	7,7	58,7	7,7	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-710	1	1690	1+00690	2	5,9	5,9	0	0	1230	0	7,8	59,48	7,8	0	10	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-710	1	1700	1+00700	2	5,9	5,9	0	0	-470	0,8	7,9	60,27	7,9	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00
GC-710	1	1710	1+00710	2	5,9	5,9	0	0	-230	1,6	7,9	61,06	7,9	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,276	-0,5	-0,5	0	-1,28	0,00	0,00	59,00	11,88
GC-710	1	1720	1+00720	2	6,3	6,3	0	0	-60	2,5	7,6	61,82	7,6	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	61,00	13,26
GC-710	1	1730	1+00730	2	6,4	6,4	0	0	-40	3,1	7,2	62,54	7,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	63,50	14,94
GC-710	1	1740	1+00740	2	6,4	6,4	0	0	-40	3,4	6,7	63,21	6,7	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	64,00	16,13
GC-710	1	1750	1+00750	2	6,4	6,4	0	0	-40	3,4	6,2	63,83	6,2	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,613	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	64,00	16,13
GC-710	1	1760	1+00760	2	6,4	6,4	0	0	-50	3,1	5,8	64,41	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	15,11
GC-710	1	1770	1+00770	2	6,1	6,1	0	0	-170	2,5	5,6	64,97	5,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	62,50	12,74
GC-710	1	1780	1+00780	2	6	6	0	0	-330	1,8	5,5	65,52	5,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,50	10,69
GC-710	1	1790	1+00790	2	6	6	0	0	-500	1,2	5,7	66,09	5,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-710	1	1800	1+00800	2	5,9	5,9	0	0	-830	0,7	6	66,69	6	0	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-710	1	1810	1+00810	2	6	6	0	0	-1070	0,3	6,3	67,32	6,3	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50
GC-710	1	1820	1+00820	2	6	6	0	0	-630	-0,2	6,5	67,97	6,5	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-710	1	1830	1+00830	2	6	6	0	0	-430	-0,8	6,6	68,63	6,6	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	60,00	10,00
GC-710	1	1840	1+00840	2	6,1	6,1	0	0	-570	-1,4	6,5	69,28	6,5	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	60,50	9,50
GC-710	1	1850	1+00850	2	6,2	6,2	0	0	200	-2,1	6,3	69,91	6,3	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,002	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	61,50	9,51
GC-710	1	1860	1+00860	2	6,4	6,4	0	0	80	-2,7	6,1	70,52	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,106	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	63,00	10,54
GC-710	1	1870	1+00870	2	6,4	6,4	0	0	50	-3,1	6,1	71,13	6,1	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,41	-0,5	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	64,00	12,58
GC-710	1	1880	1+00880	2	6,4	6,4	0	0	40	-3,1	6,4	71,77	6,4	0	10	0	0															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	2120	2+00140	2	6,7	6,7	0	0	130	-1,7	-6	74,27	6	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	0,388	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	67,00	5,44
GC-710	1	2130	2+00150	2	6,6	6,6	0	0	150	-1,5	-6,3	73,64	6,3	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	0,33	-0,5	-0,5	0	-0,67	0,00	0,00	66,50	6,41
GC-710	1	2140	2+00160	2	6,5	6,5	0	0	300	-1,3	-6,4	73	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	5,85
GC-710	1	2150	2+00170	2	6,5	6,5	0	0	430	-1	-6,4	72,36	6,4	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2160	2+00180	2	6,5	6,5	0	0	670	-0,6	-6,4	71,72	6,4	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2170	2+00190	2	6,5	6,5	0	0	1000	-0,1	-6,4	71,08	6,4	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2180	2+00200	2	6,5	6,5	0	0	-530	0,7	-6,4	70,44	6,4	0	10	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2190	2+00210	2	6,6	6,6	0	0	-240	1,4	-6,4	69,8	6,4	0	10	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,431	-0,5	-0,5	0	-0,57	0,00	0,00	65,50	5,34
GC-710	1	2200	2+00220	2	6,7	6,7	0	0	-90	1,6	-6,4	69,16	6,4	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	0,00	66,50	6,59
GC-710	1	2210	2+00230	2	6,8	6,8	0	0	-80	1,2	-6,4	68,52	6,4	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	0,294	-0,5	-0,5	0	-0,71	0,00	0,00	67,50	7,28
GC-710	1	2220	2+00240	2	6,6	6,6	0	0	-110	0,4	-6,3	67,89	6,3	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	0,232	-0,5	-0,5	0	-0,77	0,00	0,00	67,00	7,37
GC-710	1	2230	2+00250	2	6,4	6,4	0	0	-330	-0,3	-6,1	67,28	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	65,00	6,84
GC-710	1	2240	2+00260	2	6,4	6,4	0	0	-630	-0,7	-5,9	66,69	5,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-710	1	2250	2+00270	2	6,6	6,6	0	0	200	-0,8	-5,8	66,11	5,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	0,398	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	65,00	6,01
GC-710	1	2260	2+00280	2	6,6	6,6	0	0	180	-0,6	-5,6	65,55	5,6	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	0,375	-0,5	-0,5	0	-0,63	0,00	0,00	66,00	6,14
GC-710	1	2270	2+00290	2	6,6	6,6	0	0	190	-0,4	-5,3	65,02	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	0,387	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	66,00	6,19
GC-710	1	2280	2+00300	2	6,5	6,5	0	0	300	-0,1	-5	64,52	5	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,50	5,57
GC-710	1	2290	2+00310	2	6,5	6,5	0	0	430	-0,1	-4,9	64,03	4,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2300	2+00320	2	6,5	6,5	0	0	630	-0,2	-4,9	63,54	4,9	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2310	2+00330	2	6,5	6,5	0	0	400	-0,9	-5,2	63,02	5,2	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2320	2+00340	2	6,6	6,6	0	0	220	-2	-5,7	62,45	5,7	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	0,416	-0,5	-0,5	0	-0,58	0,00	0,00	65,50	5,42
GC-710	1	2330	2+00350	2	6,8	6,8	0	0	100	-3,2	-6,3	61,82	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	0,395	-0,5	-0,5	0	-0,61	0,00	0,00	67,00	5,95
GC-710	1	2340	2+00360	2	6,9	6,9	0	0	60	-4,1	-6,7	61,15	6,7	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	0,225	-0,5	-0,5	0	-0,78	0,00	0,00	68,50	6,90
GC-710	1	2350	2+00370	2	7	7	0	0	30	-4,2	-6,8	60,47	6,8	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	69,50	10,63
GC-710	1	2360	2+00380	2	7	7	0	0	30	-3,5	-6,6	59,81	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,35	-0,5	-0,5	0	-1,35	0,00	0,00	70,00	13,50
GC-710	1	2370	2+00390	2	6,7	6,7	0	0	90	-2,2	-6,3	59,18	6,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,25	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	0,00	68,50	10,50
GC-710	1	2380	2+00400	2	6,5	6,5	0	0	120	-1	-5,9	58,59	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,163	-0,5	-0,5	0	-0,84	0,00	0,00	66,00	7,94
GC-710	1	2390	2+00410	2	6,4	6,4	0	0	330	-0,2	-5,7	58,02	5,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,50	7,19
GC-710	1	2400	2+00420	2	6,4	6,4	0	0	530	0,3	-5,3	57,49	5,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	64,00	6,00
GC-710	1	2410	2+00430	2	6,4	6,4	0	0	1030	0,7	-4,7	57,02	4,7</																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-710	1	2650	2+00670	2	5,8	5,8	0	0	-120	4,4	-1,2	43,98	1,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,538	-0,5	-0,5	0	-1,54	0,00	0,00	58,00	13,69
GC-710	1	2660	2+00680	2	5,8	5,8	0	0	-70	4,4	-0,9	43,89	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	58,00	16,58
GC-710	1	2670	2+00690	2	6,5	6,5	0	0	-70	4,4	-0,7	43,82	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	61,50	14,29
GC-710	1	2680	2+00700	2	6,5	6,5	0	0	-70	4,2	-0,6	43,76	0,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	65,00	10,79
GC-710	1	2690	2+00710	2	6,5	6,5	0	0	-90	4	-0,5	43,71	0,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	0,05	-0,5	-0,5	0	-0,95	0,00	0,00	65,00	10,14
GC-710	1	2700	2+00720	2	6,5	6,5	0	0	-160	3,7	-0,4	43,67	0,4	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	0,247	-0,5	-0,5	0	-0,75	0,00	0,00	65,00	8,52
GC-710	1	2710	2+00730	2	6,5	6,5	0	0	-320	3,6	-0,2	43,65	0,2	10	0	0	0	320	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	6,27
GC-710	1	2720	2+00740	2	6,5	6,5	0	0	-700	3,7	0,2	43,67	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2730	2+00750	2	6,5	6,5	0	0	-470	3,7	0,5	43,72	0,5	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	-0,5	0	-0,50	0,00	0,00	65,00	5,00
GC-710	1	2740	2+00760	2	6,1	6,1	0	0	-270	3,3	0,6	43,78	0,6	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	63,00	7,00
GC-710	1	2750	2+00770	2	6,3	6,3	0	0	-330	2,2	0,2	43,8	0,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,00	8,00
GC-710	1	2760	2+00780	2	6,6	6,6	0	0	140	0,4	-0,5	43,75	0,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,311	-0,5	-0,5	0	-0,69	0,00	0,00	64,50	6,95
GC-710	1	2770	2+00790	2	6,9	6,9	0	0	40	-1,5	-0,9	43,66	0,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,113	-0,5	-0,5	0	-1,11	0,00	0,00	67,50	9,01
GC-710	1	2780	2+00800	2	6,9	6,9	0	0	20	-2,9	-0,8	43,58	0,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	0,00	69,00	16,19
GC-710	1	2790	2+00810	2	6,9	6,9	0	0	20	-3,6	-0,3	43,55	0,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,125	-0,5	-0,5	0	-2,13	0,00	0,00	69,00	21,25
GC-710	1	2800	2+00820	2	6,5	6,5	0	0	30	-3,7	0,2	43,57	0,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,5	-0,5	0	-1,85	0,00	0,00	67,00	19,88
GC-710	1	2810	2+00830	2	6,5	6,5	0	0	70	-3,3	0,7	43,64	0,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,079	-0,5	-0,5	0	-1,08	0,00	0,00	65,00	14,64
GC-710	1	2820	2+00840	2	6,6	6,6	0	0	50	-2,6	1,4	43,78	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	65,50	11,44
GC-710	1	2830	2+00850	2	6,5	6,5	0	0	80	-1,8	2,1	43,99	2,1	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,006	-0,5	-0,5	0	-1,01	0,00	0,00	65,50	11,08
GC-710	1	2840	2+00860	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,2	2,9	44,28	2,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	63,00	12,42
GC-710	1	2850	2+00870	2	6,1	6,1	0	0	170	-0,7	3,6	44,64	3,6	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-0,138	-0,5	-0,5	0	-1,14	0,00	0,00	61,00	13,08
GC-710	1	2860	2+00880	2	6,1	6,1	0	0	370	-0,1	4,4	45,08	4,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	61,00	10,19
GC-710	1	2870	2+00890	2	6,2	6,2	0	0	-730	0,6	5	45,58	5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	61,50	8,50
GC-710	1	2880	2+00900	2	6,3	6,3	0	0	-370	1,3	5,6	46,14	5,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,5	-0,5	0	-0,70	0,00	0,00	62,50	7,50
GC-710	1	2890	2+00910	2	6,3	6,3	0	0	-170	2,2	5,9	46,73	5,9	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	0,062	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	63,00	8,19
GC-710	1	2900	2+00920	2	6,4	6,4	0	0	-120	3,2	5,9	47,32	5,9	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	0,063	-0,5	-0,5	0	-0,94	0,00	0,00	63,50	9,38
GC-710	1	2910	2+00930	2	6,4	6,4	0	0	-90	4,3	5,2	47,84	5,2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	-0,5	-0,5	0	-1,05	0,00	0,00	64,00	9,94
GC-710	1	2920	2+00940	2	6,6	6,6	0	0	-50	5,2	3,7	48,21	3,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,21	-0,5	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	65,00	11,30
GC-710	1	2930	2+00950	2	6,6	6,6	0	0	-30	5,5	1,8	48,39	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,75	-0,5	-0,5	0	-1,75	0,00	0,00	66,00	14,80
GC-710	1	2940	2+00960	2	6,5	6,5	0	0	-60	5,1</																						

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria		
GC-710	1	3180	3+00190	2	6	6	0	0	-400	1,3	3,4	44,71	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59,50	10,50		
GC-710	1	3190	3+00200	2	6,3	6,3	0	0	-90	2,7	3,7	45,08	3,7	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,15	-0,5	-0,5	0	-1,15	0,00	0,00	61,50	10,75		
GC-710	1	3200	3+00210	2	6,3	6,3	0	0	-40	4,1	3,9	45,47	3,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	63,00	14,31		
GC-710	1	3210	3+00220	2	6,2	6,2	0	0	-60	5,4	4,2	45,89	4,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	62,50	15,94		
GC-710	1	3220	3+00230	2	6,2	6,2	0	0	-60	6,3	4,4	46,33	4,4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,475	-0,5	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	62,00	14,75		
GC-710	1	3230	3+00240	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,7	4,5	46,78	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	63,00	17,13		
GC-710	1	3240	3+00250	2	6,4	6,4	0	0	-30	6,4	4,5	47,23	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,95	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	64,00	19,50		
GC-710	1	3250	3+00260	2	6,2	6,2	0	0	-70	5,5	4,4	47,67	4,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,379	-0,5	-0,5	0	-1,38	0,00	0,00	63,00	16,64		
GC-710	1	3260	3+00270	2	6	6	0	0	-130	4,3	4,6	48,13	4,6	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	61,00	13,45		
GC-710	1	3270	3+00280	2	5,9	5,9	0	0	-270	3,1	4,8	48,61	4,8	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,50	12,06		
GC-710	1	3280	3+00290	2	5,9	5,9	0	0	-430	2,2	5,1	49,12	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00		
GC-710	1	3290	3+00300	2	5,9	5,9	0	0	-730	1,6	5,3	49,65	5,3	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00		
GC-710	1	3300	3+00310	2	5,9	5,9	0	0	-970	1,3	5,6	50,21	5,6	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	59,00	11,00		
GC-710	1	3310	3+00320	2	5,7	5,7	0	0	-1370	1,3	5,8	50,79	5,8	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	58,00	12,00		
GC-710	1	3320	3+00330	2	5,6	5,6	0	0	-1070	1,6	5,9	51,38	5,9	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	56,50	13,50		
GC-710	1	3330	3+00340	2	5,7	5,7	0	0	-800	2	6	51,98	6	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	56,50	13,50		
GC-710	1	3340	3+00350	2	6,7	6,7	0	0	-570	2,4	6	52,58	6	0	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,7	-0,5	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	62,00	8,00		
GC-710	1	3350	3+00360	2	7,8	7,8	0	0	-400	2,7	6,1	53,19	6,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	1,8	-0,5	-0,5	0	0,80	0,00	0,00	72,50	0,00		
GC-710	1	3360	3+00370	2	8,2	8,2	0	0	-330	3,1	6,1	53,8	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	2,2	-0,5	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	80,00	0,00		
				media	6,28								media	4,31	2230	900	160	0	650				710	570	1210						0	0		
				min	5,00								max	9,60															0,000	0,000	21.082	4.166		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	0	0+00000	3	14	14	0	0	-410	1,2	1,7	0,17	1,7	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	3,5	-0,5	-0,5	0	2,50	0,00	0,00		
GC-800	1	10	0+00010	3	14	13	0	1	390	1,2	2,7	0,44	2,7	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	2,5	-0,5	0,5	0	2,50	0,00	0,00	140	0,00
GC-800	1	20	0+00020	3	13	12	0	1	180	0,3	2,2	0,66	2,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,15	1,35	-0,5	0,5	0	1,35	0,00	0,00	135	0,00
GC-800	1	30	0+00030	3	13	10	2	1	60	-0,1	2,3	0,89	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,45	-0,95	1,5	0,5	0	1,05	0,00	0,00	130	0,00
GC-800	1	40	0+00040	2	11,6	8,6	2	1	30	-0,3	2,2	1,11	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	0,25	1,5	0,5	0	2,25	0,00	0,00	123	0,00
GC-800	1	50	0+00050	2	9,6	6,6	2	1	30	-0,4	2,1	1,32	2,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	1,5	0,5	0	0,25	0,00	0,00	106	0,00
GC-800	1	60	0+00060	2	6,4	5,4	0	1	70	-0,2	2	1,52	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	-0,5	0,5	0	-2,18	0,00	0,00	80	9,64
GC-800	1	70	0+00070	2	6,1	5,1	0	1	280	0	1,9	1,71	1,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	0,5	0	-1,90	0,00	0,00	63	20,39
GC-800	1	80	0+00080	2	6,1	5,1	0	1	610	0,3	1,8	1,89	1,8	10	0	0	0	610	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-800	1	90	0+00090	2	5,5	5	0	0,5	1020	0,6	1,7	2,06	1,7	10	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	0	0	-2,50	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	100	0+00100	2	5	5	0	0	1500	0,9	1,6	2,22	1,6	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	53	27,50
GC-800	1	110	0+00110	2	5	5	0	0	1900	1,2	1,6	2,38	1,6	10	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00
GC-800	1	120	0+00120	2	5	5	0	0	2270	1,5	1,5	2,53	1,5	10	0	0	0	2270	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00
GC-800	1	130	0+00130	2	5	5	0	0	-1370	1,7	1,5	2,68	1,5	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00
GC-800	1	140	0+00140	2	5,1	5,1	0	0	-930	2	1,5	2,83	1,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,50
GC-800	1	150	0+00150	2	5,1	5,1	0	0	-600	2,3	1,6	2,99	1,6	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-800	1	160	0+00160	2	5,1	5,1	0	0	-370	2,6	1,6	3,15	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-800	1	170	0+00170	2	5,2	5,2	0	0	-260	2,8	1,6	3,31	1,6	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,50
GC-800	1	180	0+00180	2	5,2	5,2	0	0	-160	3	1,6	3,47	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	52	29,27
GC-800	1	190	0+00190	2	5,2	5,2	0	0	-160	3,1	1,6	3,63	1,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	52	30,53
GC-800	1	200	0+00200	2	5,2	5,2	0	0	-200	3,1	1,6	3,79	1,6	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,003	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	52	30,28
GC-800	1	210	0+00210	2	10,3	5,3	5	0	-210	3	1,5	3,94	1,5	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,893	4,5	-0,5	0	2,11	0,00	0,00	78	4,48
GC-800	1	220	0+00220	2	10,4	5,4	5	0	-210	2,8	1,4	4,08	1,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,793	4,5	-0,5	0	2,21	0,00	0,00	104	0,00
GC-800	1	230	0+00230	2	10,8	5,8	5	0	-170	2,6	1,3	4,21	1,3	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,438	4,5	-0,5	0	2,56	0,00	0,00	106	0,00
GC-800	1	240	0+00240	2	10,9	5,9	5	0	-110	2,3	1,2	4,33	1,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	4,5	-0,5	0	2,53	0,00	0,00	109	0,00
GC-800	1	250	0+00250	2	10,7	5,7	5	0	-300	2	1,1	4,44	1,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	4,5	-0,5	0	2,70	0,00	0,00	108	0,00
GC-800	1	260	0+00260	2	10,8	5,8	5	0	150	1,7	1	4,54	1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,47	4,5	-0,5	0	2,53	0,00	0,00	108	0,00
GC-800	1	270	0+00270	2	12,7	5,7	5	2	540	1,4	1	4,64	1	10	0	0	0	540	0	0	0	10	0,00	-1,3	4,5	1,5	0	4,70	0,00	0,00	118	0,00
GC-800	1	280	0+00280	2	12,7	5,7	5	2	920	1,3	0,9	4,73	0,9	10	0	0	0	920	0	0	0	10	0,00	-1,3	4,5	1,5	0	4,70	0,00	0,00	127	0,00
GC-800	1	290	0+00290	2	12,6	5,6	5	2	1130	1,2	0,9	4,82	0,9	10	0	0	0	1130														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	530	0+00530	2	6,4	5,5	0,5	0,4	1090	1,4	2,1	8,38	2,1	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-1,5	0	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,50
GC-800	1	540	0+00540	2	6,3	5,4	0,5	0,4	510	1,1	2,2	8,6	2,2	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,6	0	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,50
GC-800	1	550	0+00550	2	6,3	5,4	0,5	0,4	180	0,9	2,3	8,83	2,3	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,825	0	-0,1	0	-1,93	0,00	0,00	63	18,13
GC-800	1	560	0+00560	2	6,3	5,4	0,5	0,4	70	0,9	2,5	9,08	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,179	0	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	63	21,02
GC-800	1	570	0+00570	2	6,3	5,4	0,5	0,4	60	1,1	2,7	9,35	2,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	0	-0,1	0	-2,38	0,00	0,00	63	23,27
GC-800	1	580	0+00580	2	6,3	5,4	0,5	0,4	60	1,4	2,8	9,63	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	0	-0,1	0	-2,38	0,00	0,00	63	23,75
GC-800	1	590	0+00590	2	6,6	5,7	0,5	0,4	300	1,7	2,9	9,92	2,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	0	-0,1	0	-1,40	0,00	0,00	65	18,88
GC-800	1	600	0+00600	2	6,8	6,3	0,5	0	-270	2,1	2,9	10,21	2,9	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	0	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	67	13,00
GC-800	1	610	0+00610	2	7,3	6,8	0,5	0	-80	2,5	2,9	10,5	2,9	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,706	0	-0,5	0	-1,21	0,00	0,00	71	12,03
GC-800	1	620	0+00620	2	7,9	7,4	0,5	0	-90	2,8	2,9	10,79	2,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,05	0	-0,5	0	-0,55	0,00	0,00	76	8,78
GC-800	1	630	0+00630	2	7,8	7,3	0,5	0	-140	3,2	2,9	11,08	2,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,011	0	-0,5	0	-0,49	0,00	0,00	79	5,20
GC-800	1	640	0+00640	2	8,2	7,3	0,5	0,4	-240	3,6	2,8	11,36	2,8	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	0,131	0	-0,1	0	0,03	0,00	0,00	80	2,29
GC-800	1	650	0+00650	2	8,1	7,2	0,5	0,4	-500	4,1	2,7	11,63	2,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	0	-0,1	0	0,10	0,00	0,00	82	0,00
GC-800	1	660	0+00660	2	7,9	7	0,5	0,4	-500	4,5	2,6	11,89	2,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,1	0	-0,10	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	670	0+00670	2	7,8	6,9	0,5	0,4	-220	4,9	2,4	12,13	2,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,284	0	-0,1	0	-0,38	0,00	0,00	79	2,42
GC-800	1	680	0+00680	2	7,7	6,8	0,5	0,4	-60	5,2	2,1	12,34	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,875	0	-0,1	0	-0,98	0,00	0,00	78	6,80
GC-800	1	690	0+00690	2	7,7	6,8	0,5	0,4	-50	5,4	1,9	12,53	1,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	-0,1	0	-1,11	0,00	0,00	77	10,43
GC-800	1	700	0+00700	2	7,6	6,8	0,4	0,4	-40	5,5	1,6	12,69	1,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,1	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	77	12,61
GC-800	1	710	0+00710	2	7,6	6,8	0,4	0,4	-40	5,5	1,4	12,83	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,213	-0,1	-0,1	0	-1,41	0,00	0,00	76	14,13
GC-800	1	720	0+00720	2	7,6	6,8	0,4	0,4	-70	5,4	1,2	12,95	1,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,779	-0,1	-0,1	0	-0,98	0,00	0,00	76	11,96
GC-800	1	730	0+00730	2	7,5	6,7	0,4	0,4	-140	5,2	1,1	13,06	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,589	-0,1	-0,1	0	-0,79	0,00	0,00	76	8,84
GC-800	1	740	0+00740	2	7,2	6,4	0,4	0,4	-310	5	1,1	13,17	1,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	74	7,95
GC-800	1	750	0+00750	2	7,2	6,4	0,4	0,4	-600	4,7	1,1	13,28	1,1	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	72	8,00
GC-800	1	760	0+00760	2	7,2	6,4	0,4	0,4	-1090	4,3	1,2	13,4	1,2	10	0	0	0	1090	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	72	8,00
GC-800	1	770	0+00770	2	7,2	6,4	0,4	0,4	-1750	4	1,3	13,53	1,3	10	0	0	0	1750	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	72	8,00
GC-800	1	780	0+00780	2	7,2	6,4	0,4	0,4	1160	3,6	1,4	13,67	1,4	10	0	0	0	1160	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,1	0	-0,80	0,00	0,00	72	8,00
GC-800	1	790	0+00790	2	7,3	6,5	0,4	0,4	700	3,2	1,5	13,82	1,5	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,1	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,50
GC-800	1	800	0+00800	2	7,3	6,5	0,4	0,4	460	2,9	1,5	13,97	1,5	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,1	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,00
GC-800	1	810	0+00810	2	7,3	6,5	0,4	0,4	370	2,5	1,6	14,13	1,6	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,1	-0,1	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,00
GC-800	1	820	0+																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																SUPERFICIE			
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	1060	0+01060	2	6,4	5,6	0,4	0,4	-1230	2	4,4	20,9	4,4	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,1	-0,1	0	-1,60	0,00	0,00	66	14,50
GC-800	1	1070	1+00000	2	6,3	5,5	0,4	0,4	-900	2,5	4,7	21,37	4,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,1	-0,1	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,50
GC-800	1	1080	1+00010	2	6	5,2	0,4	0,4	-600	2,9	5	21,87	5	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,1	-0,1	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,50
GC-800	1	1090	1+00020	2	5,7	4,9	0,4	0,4	-470	3,2	5,3	22,4	5,3	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	1100	1+00030	2	5,3	4,9	0,4	0	-280	3,3	5,7	22,97	5,7	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	1110	1+00040	2	6,4	6	0,4	0	-280	3,2	6	23,57	6	0	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1	-0,1	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	1120	1+00050	2	6,6	6,2	0,4	0	-410	3	6,3	24,2	6,3	0	10	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	65	15,00
GC-800	1	1130	1+00060	3	7,8	7,4	0,4	0	-420	2,8	6,6	24,86	6,6	0	10	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-3,1	-0,1	-0,5	0	-3,70	0,00	0,00	72	25,50
GC-800	1	1140	1+00070	4	10,3	9,9	0,4	0	-600	2,6	6,9	25,55	6,9	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-4,1	-0,1	-0,5	0	-4,70	0,00	0,00	91	42,00
GC-800	1	1150	1+00080	4	11,4	11	0,4	0	-770	2,5	7,1	26,26	7,1	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-3	-0,1	-0,5	0	-3,60	0,00	0,00	109	41,50
GC-800	1	1160	1+00090	4	10,6	10,6	0	0	-970	2,4	7,3	26,99	7,3	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	-0,5	0	-4,40	0,00	0,00	110	40,00
GC-800	1	1170	1+00100	4	10,6	10,6	0	0	-1130	2,4	7,4	27,73	7,4	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-3,4	-0,5	-0,5	0	-4,40	0,00	0,00	106	44,00
GC-800	1	1180	1+00110	3	8,5	8,1	0,4	0	-1030	2,4	7,5	28,48	7,5	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,1	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	96	37,00
GC-800	1	1190	1+00120	3	9	8,6	0,4	0	-800	2,4	7,5	29,23	7,5	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,1	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	88	27,50
GC-800	1	1200	1+00130	2	6,8	6,4	0,4	0	-600	2,4	7,5	29,98	7,5	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	-0,5	0	-1,20	0,00	0,00	79	18,50
GC-800	1	1210	1+00140	2	8,6	6,2	0,4	2	-320	2,3	7,4	30,72	7,4	0	10	0	0	320	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,1	1,5	0	0,60	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1220	1+00150	2	10,4	6	0,4	4	-100	2,2	7,2	31,44	7,2	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,1	3,5	0	2,00	0,00	0,00	95	0,00
GC-800	1	1230	1+00160	2	10,1	5,7	0,4	4	-60	2,1	7,1	32,15	7,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,975	-0,1	3,5	0	1,43	0,00	0,00	103	0,00
GC-800	1	1240	1+00170	2	5,9	5,5	0,4	0	-270	2	7	32,85	7	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,1	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	80	3,38
GC-800	1	1250	1+00180	2	5,9	5,5	0,4	0	60	2	6,9	33,54	6,9	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,1	-0,5	0	-2,78	0,00	0,00	59	24,38
GC-800	1	1260	1+00190	2	6,4	6	0,4	0	70	2,1	6,9	34,23	6,9	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,579	-0,1	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	62	24,77
GC-800	1	1270	1+00200	2	6,5	6,1	0,4	0	140	2,3	6,9	34,92	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,1	-0,5	0	-1,79	0,00	0,00	65	19,84
GC-800	1	1280	1+00210	2	6,1	5,7	0,4	0	280	2,5	7	35,62	7	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,1	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	63	18,45
GC-800	1	1290	1+00220	2	6	5,6	0,4	0	840	2,7	7	36,32	7	0	10	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,1	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-800	1	1300	1+00230	2	7,7	5,4	2,3	0	-330	2,9	7,1	37,03	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	69	11,50
GC-800	1	1310	1+00240	2	7,7	5,4	2,3	0	-400	2,9	7,1	37,74	7,1	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1320	1+00250	2	7,7	5,4	2,3	0	-480	2,8	7,1	38,45	7,1	0	10	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1330	1+00260	2	7,7	5,4	2,3	0	-700	2,5	7,1	39,16	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1340	1+00270	2	7,7	5,4	2,3	0	1170	2,2	7	39,86	7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,5	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1350	1+00																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	1590	1+00520	2	6,3	5,9	0,4	0	140	-0,2	1,1	51,4	1,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,1	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	63	19,64
GC-800	1	1600	1+00530	2	6,3	5,9	0,4	0	140	-0,6	-0,1	51,39	0,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,1	-0,5	0	-1,99	0,00	0,00	63	19,89
GC-800	1	1610	1+00540	2	6,4	6	0,4	0	100	-0,8	-1,3	51,26	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,1	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	64	19,97
GC-800	1	1620	1+00550	2	6,5	6,1	0,4	0	70	-0,9	-2,5	51,01	2,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,1	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	65	20,42
GC-800	1	1630	1+00560	2	7,1	6,7	0,4	0	70	-0,9	-3,4	50,67	3,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,1	-0,5	0	-1,48	0,00	0,00	68	17,79
GC-800	1	1640	1+00570	2	9,4	9	0,4	0	120	-0,7	-4	50,27	4	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	1,663	-0,1	-0,5	0	1,06	0,00	0,00	83	2,08
GC-800	1	1650	1+00580	2	8,8	7,4	0,4	1	450	-0,6	-4,3	49,84	4,3	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,1	0,5	0	0,80	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	1660	1+00590	2	7,8	6,4	0,4	1	700	-0,5	-4,3	49,41	4,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,1	0,5	0	-0,20	0,00	0,00	83	0,00
GC-800	1	1670	1+00600	2	7,4	6	0,4	1	730	-0,5	-4	49,01	4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,1	0,5	0	-0,60	0,00	0,00	76	4,00
GC-800	1	1680	1+00610	2	7,3	5,9	0,4	1	500	-0,5	-3,7	48,64	3,7	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,1	0,5	0	-0,70	0,00	0,00	74	6,50
GC-800	1	1690	1+00620	2	7,3	5,9	0,4	1	330	-0,6	-3,2	48,32	3,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,1	0,5	0	-0,70	0,00	0,00	73	7,00
GC-800	1	1700	1+00630	2	6,2	5,8	0,4	0	110	-0,7	-2,8	48,04	2,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,568	-0,1	-0,5	0	-2,17	0,00	0,00	68	14,34
GC-800	1	1710	1+00640	2	6,7	5,7	0,4	0,6	50	-0,8	-2,4	47,8	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,11	-0,1	0,1	0	-2,11	0,00	0,00	65	21,39
GC-800	1	1720	1+00650	2	6,9	5,9	0,4	0,6	60	-0,8	-2	47,6	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,775	-0,1	0,1	0	-1,78	0,00	0,00	68	19,43
GC-800	1	1730	1+00660	2	6,7	5,7	0,4	0,6	180	-0,8	-1,7	47,43	1,7	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,525	-0,1	0,1	0	-1,53	0,00	0,00	68	16,50
GC-800	1	1740	1+00670	2	6,6	5,6	0,4	0,6	510	-0,8	-1,5	47,28	1,5	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,1	0,1	0	-1,40	0,00	0,00	67	14,63
GC-800	1	1750	1+00680	2	6,6	5,6	0,4	0,6	760	-0,7	-1,3	47,15	1,3	10	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,1	0,1	0	-1,40	0,00	0,00	66	14,00
GC-800	1	1760	1+00690	2	5,8	5,4	0,4	0	1110	-0,6	-1,2	47,03	1,2	10	0	0	0	1110	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,1	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	62	18,00
GC-800	1	1770	1+00700	2	7,7	5,3	1	1,4	1500	-0,5	-1,1	46,92	1,1	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	0,9	0	-0,30	0,00	0,00	68	12,50
GC-800	1	1780	1+00710	2	7,7	5,3	1	1,4	1670	-0,4	-1,1	46,81	1,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	0,9	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1790	1+00720	2	7,7	5,3	1	1,4	1870	-0,3	-1	46,71	1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	0,9	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1800	1+00730	2	7,7	5,3	1	1,4	-2600	-0,3	-1	46,61	1	10	0	0	0	2600	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	0,9	0	-0,30	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	1810	1+00740	2	6,3	5,3	1	0	-2170	-0,1	-1	46,51	1	10	0	0	0	2170	0	0	0	10	0,00	-1,7	0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	70	10,00
GC-800	1	1820	1+00750	2	6,4	5,4	1	0	-1730	0,1	-0,9	46,42	0,9	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-1,6	0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,50
GC-800	1	1830	1+00760	2	6,4	5,4	1	0	-1300	0,4	-0,8	46,34	0,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00
GC-800	1	1840	1+00770	2	6,5	5,5	1	0	-740	0,8	-0,6	46,28	0,6	10	0	0	0	740	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,50
GC-800	1	1850	1+00780	2	6,5	5,5	1	0	-340	1,2	-0,3	46,25	0,3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,5	0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00
GC-800	1	1860	1+00790	2	6,6	5,6	1	0	-170	1,7	0	46,25	0	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,638	0,5	-0,5	0	-1,64	0,00	0,00	66	15,69
GC-800	1	1870	1+00800	2	6,7	5,7	1	0	-100	2,1	0,3	46,28	0,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	67	16,72
GC-800																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	2120	2+00070	2	6,1	5,3	0,4	0,4	-630	0,8	6,3	58,79	6,3	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,1	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,84
GC-800	1	2130	2+00080	2	6,1	5,3	0,4	0,4	-1100	0,6	6,3	59,42	6,3	0	10	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,1	-0,1	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-800	1	2140	2+00090	2	8	5,3	2,3	0,4	800	0,3	6,4	60,06	6,4	0	10	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	71	9,50
GC-800	1	2150	2+00100	2	8	5,3	2,3	0,4	510	0	6,4	60,7	6,4	0	10	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	2160	2+00110	2	8	5,3	2,3	0,4	490	-0,3	6,5	61,35	6,5	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	2170	2+00120	2	8	5,3	2,3	0,4	500	-0,7	6,5	62	6,5	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	2180	2+00130	2	8	5,3	2,3	0,4	490	-1	6,5	62,65	6,5	0	10	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	2190	2+00140	2	8	5,3	2,3	0,4	380	-1,3	6,4	63,29	6,4	0	10	0	0	380	0	0	0	10	0,00	-1,7	1,8	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	80	0,00
GC-800	1	2200	2+00150	2	8,1	5,4	2,3	0,4	270	-1,5	6,4	63,93	6,4	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	1,8	-0,1	0	0,10	0,00	0,00	81	0,00
GC-800	1	2210	2+00160	2	6,8	5,4	1	0,4	220	-1,6	6,4	64,57	6,4	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,784	0,5	-0,1	0	-1,38	0,00	0,00	75	6,42
GC-800	1	2220	2+00170	2	6,3	5,5	0,4	0,4	100	-1,6	6,4	65,21	6,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,1	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	66	17,45
GC-800	1	2230	2+00180	2	6,6	5,8	0,4	0,4	50	-1,4	6,4	65,85	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,1	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	65	21,58
GC-800	1	2240	2+00190	2	6,6	5,8	0,4	0,4	50	-1	6,4	66,49	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,01	-0,1	-0,1	0	-2,21	0,00	0,00	66	22,10
GC-800	1	2250	2+00200	2	6,7	5,9	0,4	0,4	50	-0,4	6,4	67,13	6,4	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,1	-0,1	0	-2,11	0,00	0,00	67	21,60
GC-800	1	2260	2+00210	2	6,7	5,9	0,4	0,4	330	0,2	6,4	67,77	6,4	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,1	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67	17,05
GC-800	1	2270	2+00220	2	6,7	5,9	0,4	0,4	-300	0,7	6,4	68,41	6,4	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,1	-0,1	0	-1,30	0,00	0,00	67	13,00
GC-800	1	2280	2+00230	2	6,8	6	0,4	0,4	-60	1,1	6,3	69,04	6,3	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,1	-0,1	0	-1,88	0,00	0,00	68	15,88
GC-800	1	2290	2+00240	2	6,3	5,5	0,4	0,4	-70	1,3	6,3	69,67	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,079	-0,1	-0,1	0	-2,28	0,00	0,00	66	20,77
GC-800	1	2300	2+00250	2	6,1	5,3	0,4	0,4	-110	1,4	6,2	70,29	6,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,068	-0,1	-0,1	0	-2,27	0,00	0,00	62	22,73
GC-800	1	2310	2+00260	2	5,7	4,9	0,4	0,4	-280	1,3	6,2	70,91	6,2	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	59	22,84
GC-800	1	2320	2+00270	2	5,7	4,9	0,4	0,4	-560	1,2	6,1	71,52	6,1	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	2330	2+00280	2	5,7	4,9	0,4	0,4	-880	1	6,1	72,13	6,1	0	10	0	0	880	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	2340	2+00290	2	5,6	4,8	0,4	0,4	1170	0,7	6	72,73	6	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,1	-0,1	0	-2,40	0,00	0,00	57	23,50
GC-800	1	2350	2+00300	2	5,7	4,9	0,4	0,4	670	0,3	6	73,33	6	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,50
GC-800	1	2360	2+00310	2	5,7	4,9	0,4	0,4	330	-0,2	6,1	73,94	6,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,1	-0,1	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	2370	2+00320	2	6,3	5,5	0,4	0,4	60	-0,6	6,1	74,55	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,175	-0,1	-0,1	0	-2,38	0,00	0,00	60	23,38
GC-800	1	2380	2+00330	2	6,7	5,9	0,4	0,4	20	-1,1	6,2	75,17	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,1	-0,1	0	-3,33	0,00	0,00	65	28,50
GC-800	1	2390	2+00340	2	6,7	5,9	0,4	0,4	20	-1,6	6,3	75,8	6,3	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,1	-0,1	0	-3,33	0,00	0,00	67	33,25
GC-800	1	2400	2+00350	2	7,3	6,5	0,4	0,4	20	-2,1	6,4	76,44	6,4	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,1	-0,1	0	-2,73	0,00	0,00		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	2650	2+00600	2	7,3	6,5	0,4	0,4	20	-2,4	6,2	92,29	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,1	-0,1	0	-2,73	0,00	0,00	72	23,69
GC-800	1	2660	2+00610	2	7,5	6,7	0,4	0,4	20	-2	6,1	92,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,1	-0,1	0	-2,53	0,00	0,00	74	26,25
GC-800	1	2670	2+00620	2	7,5	6,7	0,4	0,4	300	-1,6	5,9	93,49	5,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,1	0	-0,50	0,00	0,00	75	15,13
GC-800	1	2680	2+00630	2	7,5	6,7	0,4	0,4	-400	-1,2	5,7	94,06	5,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,1	-0,1	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-800	1	2690	2+00640	2	7,8	7	0,4	0,4	-20	-1,1	5,5	94,61	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,025	-0,1	-0,1	0	-2,23	0,00	0,00	77	13,63
GC-800	1	2700	2+00650	2	8,3	7,5	0,4	0,4	-20	-1,1	5,3	95,14	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,525	-0,1	-0,1	0	-1,73	0,00	0,00	81	19,75
GC-800	1	2710	2+00660	2	8,1	7,3	0,4	0,4	-330	-1,3	5,2	95,66	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,3	-0,1	-0,1	0	0,10	0,00	0,00	82	8,13
GC-800	1	2720	2+00670	2	8	7,2	0,4	0,4	370	-1,6	5,2	96,18	5,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,1	-0,1	0	0,00	0,00	0,00	81	0,00
GC-800	1	2730	2+00680	2	8	7,2	0,4	0,4	40	-1,7	5,3	96,71	5,3	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,1	0	-1,01	0,00	0,00	80	5,06
GC-800	1	2740	2+00690	2	8	7,2	0,4	0,4	40	-1,7	5,5	97,26	5,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,1	0	-1,01	0,00	0,00	80	10,13
GC-800	1	2750	2+00700	2	8	7,2	0,4	0,4	40	-1,5	5,6	97,82	5,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-0,813	-0,1	-0,1	0	-1,01	0,00	0,00	80	10,13
GC-800	1	2760	2+00710	2	7,9	7,1	0,4	0,4	70	-1	5,8	98,4	5,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,479	-0,1	-0,1	0	-0,68	0,00	0,00	80	8,46
GC-800	1	2770	2+00720	2	7,7	6,9	0,4	0,4	140	-0,3	5,9	98,99	5,9	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,389	-0,1	-0,1	0	-0,59	0,00	0,00	78	6,34
GC-800	1	2780	2+00730	2	7,6	6,8	0,4	0,4	370	0,6	6	99,59	6	0	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,2	-0,1	-0,1	0	-0,40	0,00	0,00	77	4,95
GC-800	1	2790	2+00740	2	7,8	7	0,4	0,4	-430	1,6	6,1	100,2	6,1	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	0	-0,1	-0,1	0	-0,20	0,00	0,00	77	3,00
GC-800	1	2800	2+00750	2	8,1	7,3	0,4	0,4	-60	2,5	6,1	100,8	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,375	-0,1	-0,1	0	-0,58	0,00	0,00	80	3,88
GC-800	1	2810	2+00760	2	8,5	7,7	0,4	0,4	-20	3,4	6	101,4	6	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,1	-0,1	0	-1,53	0,00	0,00	83	10,50
GC-800	1	2820	2+00770	2	8,9	8,1	0,4	0,4	-10	4,1	5,9	102	5,9	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,1	-0,1	0	-3,15	0,00	0,00	87	23,38
GC-800	1	2830	2+00780	2	8,9	8,1	0,4	0,4	-10	4,6	5,8	102,6	5,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,1	-0,1	0	-3,15	0,00	0,00	89	31,50
GC-800	1	2840	2+00790	2	8,5	7,7	0,4	0,4	-20	4,9	5,6	103,1	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,1	-0,1	0	-1,53	0,00	0,00	87	23,38
GC-800	1	2850	2+00800	2	8,5	7,7	0,4	0,4	-20	5	5,5	103,7	5,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-1,325	-0,1	-0,1	0	-1,53	0,00	0,00	85	15,25
GC-800	1	2860	2+00810	2	8,3	7,5	0,4	0,4	-30	5	5,4	104,2	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-0,85	-0,1	-0,1	0	-1,05	0,00	0,00	84	12,88
GC-800	1	2870	2+00820	2	8,1	7,3	0,4	0,4	-70	4,9	5,4	104,8	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,279	-0,1	-0,1	0	-0,48	0,00	0,00	82	7,64
GC-800	1	2880	2+00830	2	8	7,1	0,5	0,4	-210	4,8	5,4	105,3	5,4	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-0,093	0	-0,1	0	-0,19	0,00	0,00	81	3,36
GC-800	1	2890	2+00840	2	7,9	7	0,5	0,4	-570	4,7	5,5	105,9	5,5	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0	0	-0,1	0	-0,10	0,00	0,00	80	1,46
GC-800	1	2900	2+00850	2	7	6,5	0,5	0	-870	4,4	5,5	106,4	5,5	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	75	5,50
GC-800	1	2910	2+00860	2	6,7	6,2	0,5	0	-800	4	5,6	107	5,6	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	0	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	69	11,50
GC-800	1	2920	2+00870	2	6,5	6	0,5	0	-490	3,5	5,7	107,5	5,7	10	0	0	0	490	0	0	0	10	0,00	-1	0	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	66	14,00
GC-800	1	2930	2+00880	2	6,1	5,6	0,5	0	-140	2,7	5,8	108,1	5,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	0	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	63	18,45
GC-800	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	3180	3+00140	2	7,4	6,9	0,5	0	50	0,9	5,8	123	5,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	0	-0,5	0	-1,41	0,00	0,00	74	14,10
GC-800	1	3190	3+00150	2	7	6,5	0,5	0	330	1,8	5,6	123,5	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	72	12,05
GC-800	1	3200	3+00160	2	7	6,5	0,5	0	-560	2,6	5,3	124	5,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,5	0	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-800	1	3210	3+00170	2	7,1	6,6	0,5	0	-50	3,3	5	124,5	5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	0	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	71	13,55
GC-800	1	3220	3+00180	2	7,2	6,7	0,5	0	-30	3,8	4,7	125	4,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,65	0	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	72	19,30
GC-800	1	3230	3+00190	2	7,4	6,9	0,5	0	-40	4,1	4,5	125,5	4,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,113	0	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	73	18,81
GC-800	1	3240	3+00200	2	7,3	6,8	0,5	0	-150	4,3	4,4	125,9	4,4	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,47	0	-0,5	0	-0,97	0,00	0,00	74	12,91
GC-800	1	3250	3+00210	2	7,2	6,7	0,5	0	-430	4,3	4,4	126,3	4,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,3	0	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	73	8,85
GC-800	1	3260	3+00220	2	7	6,5	0,5	0	120	4,1	4,5	126,8	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,838	0	-0,5	0	-1,34	0,00	0,00	71	10,69
GC-800	1	3270	3+00230	2	6,6	6,1	0,5	0	290	3,9	4,6	127,3	4,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-0,9	0	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	68	13,69
GC-800	1	3280	3+00240	2	6,9	5,9	1	0	-670	3,5	4,8	127,7	4,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	68	12,50
GC-800	1	3290	3+00250	2	6,9	5,9	1	0	-420	3	4,9	128,2	4,9	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	-1,1	0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	69	11,00
GC-800	1	3300	3+00260	2	6,3	5,9	0,4	0	-340	2,3	5,1	128,7	5,1	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,1	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	66	14,00
GC-800	1	3310	3+00270	2	5,9	5,9	0	0	-330	1,6	5,2	129,3	5,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	61	19,00
GC-800	1	3320	3+00280	2	5,9	5,9	0	0	-400	0,8	5,3	129,8	5,3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	3330	3+00290	2	6,3	6,3	0	0	50	0	5,4	130,3	5,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	61	23,05
GC-800	1	3340	3+00300	2	6,3	6,3	0	0	70	-0,6	5,6	130,9	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	63	23,94
GC-800	1	3350	3+00310	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,2	5,8	131,5	5,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63	23,27
GC-800	1	3360	3+00320	2	6,3	6,3	0	0	60	-1,5	6,1	132,1	6,1	0	10	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,375	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	63	23,75
GC-800	1	3370	3+00330	2	6,1	6,1	0	0	70	-1,7	6,3	132,7	6,3	0	10	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,479	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	62	24,27
GC-800	1	3380	3+00340	2	6	6	0	0	90	-1,6	6,6	133,4	6,6	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,45	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	61	24,64
GC-800	1	3390	3+00350	2	6	6	0	0	130	-1,3	6,8	134	6,8	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,312	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	60	23,81
GC-800	1	3400	3+00360	2	5,9	5,9	0	0	170	-0,8	6,9	134,7	6,9	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	60	23,25
GC-800	1	3410	3+00370	2	5,8	5,8	0	0	330	-0,2	6,9	135,4	6,9	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	22,69
GC-800	1	3420	3+00380	2	5,5	5,5	0	0	-660	0,6	6,7	136,1	6,7	0	10	0	0	660	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	57	23,50
GC-800	1	3430	3+00390	2	5,6	5,6	0	0	-230	1,4	6,5	136,7	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56	25,38
GC-800	1	3440	3+00400	2	5,8	5,8	0	0	-80	2,2	6,1	137,4	6,1	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,706	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	57	26,41
GC-800	1	3450	3+00410	2	6	6	0	0	-30	2,8	5,7	137,9	5,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	59	30,28
GC-800	1	3460	3+00420	2	6	6	0	0	-30	3,3	5,3	138,5	5,3	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	60	33,50
GC-800	1	3470	3+00430	2	6	6	0	0	-30	3,6	5																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	3710	3+00670	2	5,7	5,7	0	0	-30	3,9	6,1	153,7	6,1	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,65	-0,5	-0,5	0	-3,65	0,00	0,00	57	36,50
GC-800	1	3720	3+00680	2	5,4	5,4	0	0	-120	3	5,7	154,2	5,7	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	56	32,94
GC-800	1	3730	3+00690	2	5,2	5,2	0	0	-450	2,1	5,5	154,8	5,5	10	0	0	0	450	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53	28,69
GC-800	1	3740	3+00700	2	5,2	5,2	0	0	350	1,4	5,4	155,3	5,4	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00
GC-800	1	3750	3+00710	2	5,3	5,3	0	0	140	0,9	5,3	155,8	5,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,989	-0,5	-0,5	0	-2,99	0,00	0,00	53	28,95
GC-800	1	3760	3+00720	2	5,6	5,6	0	0	90	0,7	5,3	156,4	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	55	29,20
GC-800	1	3770	3+00730	2	5,6	5,6	0	0	90	0,5	5,3	156,9	5,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	56	28,50
GC-800	1	3780	3+00740	2	5,5	5,5	0	0	270	0,4	5,3	157,4	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56	26,75
GC-800	1	3790	3+00750	2	5,4	5,4	0	0	-410	0,1	5,3	158	5,3	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,50
GC-800	1	3800	3+00760	2	5	5	0	0	-110	-0,3	5,2	158,5	5,2	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,368	-0,5	-0,5	0	-3,37	0,00	0,00	52	29,84
GC-800	1	3810	3+00770	2	5	5	0	0	-470	-1	5,2	159	5,2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	31,84
GC-800	1	3820	3+00780	2	5,1	5,1	0	0	200	-1,8	5,3	159,5	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,103	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	51	30,51
GC-800	1	3830	3+00790	2	5,4	5,4	0	0	50	-2,6	5,3	160,1	5,3	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,41	-0,5	-0,5	0	-3,41	0,00	0,00	53	32,56
GC-800	1	3840	3+00800	2	5,4	5,4	0	0	40	-3,4	5,4	160,6	5,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,613	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	54	35,11
GC-800	1	3850	3+00810	2	5,4	5,4	0	0	60	-4,1	5,6	161,2	5,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,275	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	54	34,44
GC-800	1	3860	3+00820	2	5,5	5,5	0	0	50	-4,4	5,7	161,7	5,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,31	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	55	32,93
GC-800	1	3870	3+00830	2	5,9	5,9	0	0	30	-4,4	5,9	162,3	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	0,00	57	33,80
GC-800	1	3880	3+00840	2	6,1	6,1	0	0	20	-4,1	6,1	162,9	6,1	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,925	-0,5	-0,5	0	-3,93	0,00	0,00	60	36,88
GC-800	1	3890	3+00850	2	6,3	6,3	0	0	30	-3,4	6,2	163,6	6,2	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	62	34,88
GC-800	1	3900	3+00860	2	6	6	0	0	100	-2,5	6,3	164,2	6,3	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	62	27,28
GC-800	1	3910	3+00870	2	5,8	5,8	0	0	460	-1,5	6,3	164,8	6,3	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	23,03
GC-800	1	3920	3+00880	2	5,9	5,9	0	0	-140	-0,4	6,2	165,4	6,2	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,5	0	-2,39	0,00	0,00	59	22,95
GC-800	1	3930	3+00890	2	5,6	5,6	0	0	-210	0,6	6	166	6	0	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	58	24,91
GC-800	1	3940	3+00900	2	5,4	5,4	0	0	-250	1,5	5,9	166,6	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,96
GC-800	1	3950	3+00910	2	5,2	5,2	0	0	-190	2,1	5,7	167,2	5,7	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	53	28,07
GC-800	1	3960	3+00920	2	5,2	5,2	0	0	-190	2,4	5,5	167,7	5,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	52	30,13
GC-800	1	3970	3+00930	2	5,1	5,1	0	0	-300	2,4	5,3	168,3	5,3	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	52	29,57
GC-800	1	3980	3+00940	2	5,1	5,1	0	0	-460	2	5,2	168,8	5,2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-800	1	3990	3+00950	2	5	5	0	0	1230	1,3	5,1	169,3	5,1	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,50
GC-800	1	4000	3+00960	2	5,2	5,2	0	0																								

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	4240	4+00200	2	5,7	5,7	0	0	-1000	1,4	1,3	178,7	1,3	10	0	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	4250	4+00210	2	5,5	5,5	0	0	-1270	1,6	1,3	178,8	1,3	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56	24,00
GC-800	1	4260	4+00220	2	5,5	5,5	0	0	-1430	1,8	1,3	178,9	1,3	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4270	4+00230	2	5,4	5,4	0	0	-1400	2	1,4	179,1	1,4	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,50
GC-800	1	4280	4+00240	2	5,4	5,4	0	0	-1030	2,2	1,4	179,2	1,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4290	4+00250	2	5,3	5,3	0	0	-730	2,5	1,5	179,3	1,5	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	54	26,50
GC-800	1	4300	4+00260	2	5,3	5,3	0	0	-510	2,7	1,6	179,5	1,6	10	0	0	0	510	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00
GC-800	1	4310	4+00270	2	5,2	5,2	0	0	-430	2,9	1,6	179,7	1,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53	27,50
GC-800	1	4320	4+00280	2	5,2	5,2	0	0	-350	3,1	1,6	179,8	1,6	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00
GC-800	1	4330	4+00290	2	5,3	5,3	0	0	-220	3,2	1,6	180	1,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,884	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	53	28,42
GC-800	1	4340	4+00300	2	5,3	5,3	0	0	-140	3,4	1,6	180,1	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,989	-0,5	-0,5	0	-2,99	0,00	0,00	53	29,37
GC-800	1	4350	4+00310	2	5,6	5,6	0	0	-140	3,5	1,6	180,3	1,6	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0,00	0,00	55	28,39
GC-800	1	4360	4+00320	2	5,6	5,6	0	0	-220	3,7	1,5	180,5	1,5	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,584	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56	26,37
GC-800	1	4370	4+00330	2	5,5	5,5	0	0	-310	3,9	1,5	180,6	1,5	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56	25,42
GC-800	1	4380	4+00340	2	5,5	5,5	0	0	-390	4,1	1,6	180,8	1,6	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4390	4+00350	2	5,5	5,5	0	0	-480	4,3	1,7	180,9	1,7	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4400	4+00360	2	5,2	5,2	0	0	-470	4,4	1,8	181,1	1,8	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	54	26,50
GC-800	1	4410	4+00370	2	5,2	5,2	0	0	-400	4,4	1,9	181,3	1,9	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00
GC-800	1	4420	4+00380	2	5,2	5,2	0	0	-390	4,3	2	181,5	2	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00
GC-800	1	4430	4+00390	2	5,2	5,2	0	0	-500	4,1	2,2	181,7	2,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00
GC-800	1	4440	4+00400	2	5,4	5,4	0	0	-670	3,9	2,3	182	2,3	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53	27,00
GC-800	1	4450	4+00410	2	5,4	5,4	0	0	-970	3,7	2,5	182,2	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4460	4+00420	2	5,4	5,4	0	0	-1200	3,6	2,7	182,5	2,7	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4470	4+00430	2	5,4	5,4	0	0	-1500	3,5	2,9	182,8	2,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4480	4+00440	2	5,4	5,4	0	0	-1400	3,4	3,2	183,1	3,2	10	0	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4490	4+00450	2	5,4	5,4	0	0	-1170	3,4	3,4	183,4	3,4	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4500	4+00460	2	5,5	5,5	0	0	-900	3,4	3,6	183,8	3,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,50
GC-800	1	4510	4+00470	2	5,5	5,5	0	0	-730	3,4	3,8	184,2	3,8	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4520	4+00480	2	5,5	5,5	0	0	-500	3,4	3,9	184,6	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4530	4+00490																													

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	4770	4+00730	2	5,9	5,9	0	0	670	0,3	7,2	196,9	7,2	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	4780	4+00740	2	5,9	5,9	0	0	470	0	7,4	197,6	7,4	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	4790	4+00750	2	5,9	5,9	0	0	350	-0,2	7,6	198,4	7,6	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	4800	4+00760	2	5,9	5,9	0	0	350	-0,4	7,7	199,1	7,7	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	4810	4+00770	2	5,9	5,9	0	0	460	-0,5	7,9	199,9	7,9	0	10	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	4820	4+00780	2	5,9	5,9	0	0	670	-0,6	8	200,7	8	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	4830	4+00790	2	5,8	5,8	0	0	680	-0,7	8	201,5	8	0	0	0	0	680	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	4840	4+00800	2	5,8	5,8	0	0	580	-0,7	8	202,3	8	0	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	4850	4+00810	2	5,8	5,8	0	0	580	-0,8	8	203,1	8	0	0	0	0	580	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	4860	4+00820	2	5,6	5,6	0	0	770	-0,9	7,9	203,9	7,9	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	4870	4+00830	2	5,6	5,6	0	0	-560	-1,1	7,8	204,7	7,8	0	10	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-800	1	4880	4+00840	2	5,6	5,6	0	0	-310	-1,4	7,7	205,5	7,7	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00
GC-800	1	4890	4+00850	2	5,4	5,4	0	0	-370	-1,8	7,6	206,2	7,6	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,00
GC-800	1	4900	4+00860	2	5,4	5,4	0	0	390	-2,3	7,4	207	7,4	0	10	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	4910	4+00870	2	5,4	5,4	0	0	160	-2,7	7,1	207,7	7,1	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,853	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	54	27,27
GC-800	1	4920	4+00880	2	5,6	5,6	0	0	140	-3,1	6,5	208,3	6,5	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,689	-0,5	-0,5	0	-2,69	0,00	0,00	55	27,71
GC-800	1	4930	4+00890	2	6,2	5,9	0	0,3	140	-3,2	5,7	208,9	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,389	-0,5	-0,2	0	-2,09	0,00	0,00	59	23,89
GC-800	1	4940	4+00900	2	6,4	5,9	0	0,5	160	-3,2	4,7	209,4	4,7	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,353	-0,5	0	0	-1,85	0,00	0,00	63	19,71
GC-800	1	4950	4+00910	2	6,8	5,8	0	1	330	-3	3,5	209,7	3,5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	0,5	0	-1,20	0,00	0,00	66	15,27
GC-800	1	4960	4+00920	2	7,5	6,2	0	1,3	530	-2,6	2,3	209,9	2,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	0,8	0	-0,50	0,00	0,00	72	8,50
GC-800	1	4970	4+00930	2	7,5	6,2	0	1,3	-330	-2,1	1,1	210	1,1	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	0,8	0	-0,50	0,00	0,00	75	5,00
GC-800	1	4980	4+00940	2	7,7	6,4	0	1,3	-480	-1,5	0,1	210,1	0,1	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	0,8	0	-0,30	0,00	0,00	76	4,00
GC-800	1	4990	4+00950	2	7,9	6,6	0	1,3	-710	-0,9	-0,6	210	0,6	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	0,8	0	-0,10	0,00	0,00	78	2,00
GC-800	1	5000	4+00960	2	9,4	6,6	1,5	1,3	1060	-0,3	-1	209,9	1	10	0	0	0	1060	0	0	0	10	0,00	-0,4	1	0,8	0	1,40	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5010	4+00970	2	9,5	6,7	1,5	1,3	590	0,2	-1,1	209,8	1,1	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,3	1	0,8	0	1,50	0,00	0,00	95	0,00
GC-800	1	5020	4+00980	2	9,6	6,8	1,5	1,3	220	0,6	-1,1	209,7	1,1	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-0,384	1	0,8	0	1,42	0,00	0,00	96	0,00
GC-800	1	5030	4+00990	2	9,8	7	1,5	1,3	70	0,8	-0,9	209,6	0,9	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	1	0,8	0	1,22	0,00	0,00	97	0,00
GC-800	1	5040	4+01000	2	10	7,2	1,5	1,3	30	0,9	-0,7	209,5	0,7	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,15	1	0,8	0	0,65	0,00	0,00	99	0,00
GC-800	1	5050	4+01010	2	11	8,2	1,5	1,3	-370	0,9	-0,4	209,5	0,4	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	1,2	1	0,8	0	3,00	0,00	0,00	105	0,00
GC-800	1	5060	4+01020	2	11,4	9,9																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	5300	4+01260	2	7,7	6,7	0,5	0,5	-200	1,8	5,3	215	5,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,503	0	0	0	-0,50	0,00	0,00	72	9,01
GC-800	1	5310	4+01270	2	8,1	6,6	0,5	1	-70	3,2	5,4	215,6	5,4	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,979	0	0,5	0	-0,48	0,00	0,00	79	4,91
GC-800	1	5320	4+01280	2	8,3	6,8	0,5	1	-50	4,5	5,5	216,1	5,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,01	0	0,5	0	-0,51	0,00	0,00	82	4,94
GC-800	1	5330	4+01290	2	8,4	6,9	0,5	1	-50	5,5	5,6	216,7	5,6	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-0,91	0	0,5	0	-0,41	0,00	0,00	84	4,60
GC-800	1	5340	4+01300	2	9,1	7	1,1	1	-70	6,3	5,6	217,2	5,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,579	0,6	0,5	0	0,52	0,00	0,00	88	0,00
GC-800	1	5350	4+01310	2	9,1	7	1,1	1	-140	6,8	5,7	217,8	5,7	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,289	0,6	0,5	0	0,81	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5360	4+01320	2	9,1	7	1,1	1	-230	7,1	5,7	218,4	5,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,176	0,6	0,5	0	0,92	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5370	4+01330	2	9,1	7	1,1	1	-440	7,3	5,6	218,9	5,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	0	0,6	0,5	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5380	4+01340	2	9,1	7	1,1	1	-1080	7,5	5,6	219,5	5,6	10	0	0	0	1080	0	0	0	10	0,00	0	0,6	0,5	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5390	4+01350	2	9,1	7	1,1	1	-930	7,6	5,5	220	5,5	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	0	0,6	0,5	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5400	4+01360	2	9,1	7	1,1	1	-700	7,7	5,3	220,6	5,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0	0,6	0,5	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5410	4+01370	2	9,1	7	1,1	1	-410	7,7	5,1	221,1	5,1	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	0	0,6	0,5	0	1,10	0,00	0,00	91	0,00
GC-800	1	5420	4+01380	2	8,9	6,8	1,1	1	-250	7,5	4,7	221,5	4,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,2	0,6	0,5	0	0,90	0,00	0,00	90	0,00
GC-800	1	5430	4+01390	2	8,7	6,9	1,1	0,7	-130	7,2	4,3	222	4,3	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,412	0,6	0,2	0	0,39	0,00	0,00	88	0,00
GC-800	1	5440	4+01400	2	8,5	6,9	1,1	0,5	-90	6,6	3,8	222,4	3,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,6	0	0	0,05	0,00	0,00	86	0,00
GC-800	1	5450	4+01410	2	8,3	6,9	1,1	0,3	-90	5,9	3,3	222,7	3,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,6	-0,2	0	-0,15	0,00	0,00	84	0,50
GC-800	1	5460	4+01420	2	8	6,9	1,1	0	-90	5	2,8	223	2,8	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,55	0,6	-0,5	0	-0,45	0,00	0,00	82	3,00
GC-800	1	5470	4+01430	2	8,8	6,8	0	2	-180	4,1	2,4	223,2	2,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,425	-0,5	1,5	0	0,58	0,00	0,00	84	0,00
GC-800	1	5480	4+01440	2	8,7	6,7	0	2	-360	3,2	1,9	223,4	1,9	10	0	0	0	360	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	88	0,00
GC-800	1	5490	4+01450	2	8,7	6,7	0	2	-720	2,4	1,5	223,5	1,5	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5500	4+01460	2	8,7	6,7	0	2	-1010	1,5	1,1	223,7	1,1	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5510	4+01470	2	8,7	6,7	0	2	830	0,7	0,7	223,7	0,7	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5520	4+01480	2	8,7	6,7	0	2	700	0	0,2	223,7	0,2	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5530	4+01490	2	8,7	6,7	0	2	390	-0,6	-0,3	223,7	0,3	10	0	0	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	1,5	0	0,70	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5540	4+01500	2	8,7	6,7	0	2	130	-1,1	-0,8	223,6	0,8	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	1,5	0	0,39	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5550	4+01510	2	8,7	6,7	0	2	40	-1,4	-1,4	223,5	1,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,313	-0,5	1,5	0	-0,31	0,00	0,00	87	0,00
GC-800	1	5560	4+01520	2	11	7	2	2	40	-1,6	-1,9	223,3	1,9	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,013	1,5	1,5	0	1,99	0,00	0,00	99	0,00
GC-800	1	5570	4+01530	2	11	7	2	2	80	-1,6	-2,3	223,1	2,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,506	1,5	1,5	0	2,49	0,00	0,00	110	0,00
GC-800	1	5580	4+01540	2	9,5	7	2	0,5	130	-1,5	-2,7	222,8	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,312	1,5	0	0	1,19	0,00	0,00	103	0,00
GC-800	1	5590	4+01550	2	9	7	2	0	300	-1,4	-																					

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	5830	4+01790	2	8	8	0	0	230	-0,7	4,9	231,6	4,9	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	0,824	-0,5	-0,5	0	-0,18	0,00	0,00	75	7,33
GC-800	1	5840	4+01800	2	9	9	0	0	-300	-0,6	4,2	232	4,2	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	2	-0,5	-0,5	0	1,00	0,00	0,00	85	0,00
GC-800	1	5850	4+01810	2	12	12	0	0	-30	-0,4	3,5	232,3	3,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	3,65	-0,5	-0,5	0	2,65	0,00	0,00	105	0,00
GC-800	1	5860	4+01820	2	12	12	0	0	-20	-0,1	3	232,6	3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,975	-0,5	-0,5	0	1,98	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5870	4+01830	2	12	12	0	0	-10	0,3	2,6	232,9	2,6	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5880	4+01840	2	12	12	0	0	-10	0,8	2,4	233,1	2,4	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	0,95	-0,5	-0,5	0	-0,05	0,00	0,00	120	0,50
GC-800	1	5890	4+01850	2	12	12	0	0	-20	1,3	2,5	233,4	2,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	2,975	-0,5	-0,5	0	1,98	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5900	4+01860	2	12	12	0	0	-140	1,8	2,8	233,7	2,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	4,711	-0,5	-0,5	0	3,71	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5910	4+01870	2	12	12	0	0	-420	2,2	3,3	234	3,3	10	0	0	0	420	0	0	0	10	0,00	5	-0,5	-0,5	0	4,00	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5920	4+01880	2	12	12	0	0	-330	2,6	3,9	234,4	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	5	-0,5	-0,5	0	4,00	0,00	0,00	120	0,00
GC-800	1	5930	4+01890	1	4,8	4,8	0	0	-220	2,9	4,6	234,9	4,6	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,37	0,932	-0,5	-0,5	0	-0,07	0,00	0,00	84	0,00
GC-800	1	5940	4+01900	1	4,7	4,7	0	0	-210	3,2	5,3	235,4	5,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,39	0,814	-0,5	-0,5	0	-0,19	0,00	0,00	48	1,27
GC-800	1	5950	4+01910	1	4,1	4,1	0	0	-260	3,4	5,9	236	5,9	10	0	0	0	260	0	0	10	0	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	44	2,93
GC-800	1	5960	4+01920	1	3,7	3,7	0	0	-500	3,6	6,3	236,6	6,3	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	39	6,00
GC-800	1	5970	4+01930	1	3,6	3,6	0	0	250	3,8	6,7	237,3	6,7	0	10	0	0	250	0	0	10	0	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	37	8,50
GC-800	1	5980	4+01940	1	3,6	3,6	0	0	200	3,9	6,9	238	6,9	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,41	-0,305	-0,5	-0,5	0	-1,31	0,00	0,00	36	11,03
GC-800	1	5990	4+01950	1	3,6	3,6	0	0	210	4	7	238,7	7	0	10	0	0	210	0	0	10	0	0,39	-0,286	-0,5	-0,5	0	-1,29	0,00	0,00	36	12,95
GC-800	1	6000	4+01960	1	3,6	3,6	0	0	330	4	7,1	239,4	7,1	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	36	10,93
GC-800	1	6010	4+01970	1	3,6	3,6	0	0	570	4	7,1	240,1	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	36	9,00
GC-800	1	6020	4+01980	1	3,5	3,5	0	0	970	4	7,1	240,8	7,1	0	10	0	0	970	0	0	0	10	0,00	0	-0,5	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	36	9,50
GC-800	1	6030	4+01990	1	3,4	3,4	0	0	1630	4	7,1	241,5	7,1	0	10	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	35	10,50
GC-800	1	6040	4+02000	1	4,4	3,4	1	0	2130	3,9	7,1	242,2	7,1	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-0,1	0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	39	6,00
GC-800	1	6050	4+02010	1	5,7	3,4	2,3	0	2530	3,9	7,1	242,9	7,1	0	10	0	0	2530	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	51	0,00
GC-800	1	6060	4+02020	1	5,7	3,4	2,3	0	-1570	3,8	7,1	243,6	7,1	0	10	0	0	1570	0	0	0	10	0,00	-0,1	1,8	-0,5	0	1,20	0,00	0,00	57	0,00
GC-800	1	6070	4+02030	1	5,8	3,5	2,3	0	-1070	3,8	7,1	244,3	7,1	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	0	1,8	-0,5	0	1,30	0,00	0,00	58	0,00
GC-800	1	6080	4+02040	1	4,5	3,5	1	0	-830	3,8	7,1	245,1	7,1	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	0	0,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	52	0,00
GC-800	1	6090	4+02050	1	3,7	3,7	0	0	-700	3,8	7,2	245,8	7,2	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	41	4,00
GC-800	1	6100	4+02060	1	3,7	3,7	0	0	-770	3,8	7,2	246,5	7,2	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	37	8,00
GC-800	1	6110	4+02070	1	3,7	3,7	0	0	-900	3,7	7,3	247,2	7,3	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	0,2	-0,5	-0,5	0	-0,80	0,00	0,00	37	8,00
GC-800	1	6120	4+02080	1	3,7	3,7	0	0	-1400	3,7	7,3	248</																				

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria	
GC-800	1	6360	4+02320	1	3,2	3,2	0	0	3530	1,1	7,7	261,5	7,7	0	10	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	32	13,00	
GC-800	1	6370	4+02330	1	3,2	3,2	0	0	4070	1	8	262,3	8	0	0	0	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,3	-0,5	-0,5	0	-1,30	0,00	0,00	32	13,00	
GC-800	1	6380	4+02340	1	3,4	3,4	0	0	4070	0,9	8,2	263,1	8,2	0	0	10	0	4070	0	0	0	10	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	33	12,00	
GC-800	1	6390	4+02350	2	5,4	5,4	0	0	3570	0,8	8,3	263,9	8,3	0	0	10	0	3570	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	44	18,50	
GC-800	1	6400	4+02360	2	5,4	5,4	0	0	3200	0,8	8,4	264,8	8,4	0	0	10	0	3200	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6410	4+02370	2	5,4	5,4	0	0	2930	0,7	8,4	265,6	8,4	0	0	10	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6420	4+02380	2	5,4	5,4	0	0	2730	0,7	8,4	266,4	8,4	0	0	10	0	2730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6430	4+02390	2	5,4	5,4	0	0	2470	0,6	8,3	267,3	8,3	0	0	10	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6440	4+02400	2	5,4	5,4	0	0	2000	0,4	8,1	268,1	8,1	0	0	10	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6450	4+02410	2	5,4	5,4	0	0	1670	0,1	7,9	268,9	7,9	0	10	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6460	4+02420	2	5,4	5,4	0	0	1300	-0,3	7,6	269,6	7,6	0	10	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-800	1	6470	4+02430	2	5,5	5,5	0	0	930	-0,6	7,4	270,4	7,4	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,50	
GC-800	1	6480	4+02440	2	5,5	5,5	0	0	630	-0,8	7,2	271,1	7,2	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00	
GC-800	1	6490	4+02450	2	5,5	5,5	0	0	370	-0,8	7	271,8	7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00	
GC-800	1	6500	4+02460	2	5,5	5,5	0	0	160	-0,7	6,9	272,5	6,9	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	55	26,27	
GC-800	1	6510	4+02470	2	5,5	5,5	0	0	130	-0,4	6,7	273,1	6,7	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,812	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	55	27,82	
GC-800	1	6520	4+02480	2	5,5	5,5	0	0	-600	0	6,6	273,8	6,6	0	10	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	26,56	
GC-800	1	6530	4+02490	2	7,6	5,6	2	0	-270	0,3	6,5	274,5	6,5	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,4	1,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	66	14,50	
GC-800	1	6540	4+02500	2	7,8	5,8	2	0	-270	0,4	6,3	275,1	6,3	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	77	3,00	
GC-800	1	6550	4+02510	2	7,8	5,8	2	0	-300	0,3	6,2	275,7	6,2	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	78	2,00	
GC-800	1	6560	4+02520	2	5,7	5,7	0	0	-810	0,1	6	276,3	6	0	0	0	0	810	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	68	12,50	
GC-800	1	6570	4+02530	2	5,7	5,7	0	0	930	-0,4	5,9	276,9	5,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-800	1	6580	4+02540	2	6,1	6,1	0	0	480	-0,9	5,8	277,5	5,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	59	21,00	
GC-800	1	6590	4+02550	2	6,1	6,1	0	0	400	-1,5	5,8	278,1	5,8	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-800	1	6600	4+02560	2	6,1	6,1	0	0	250	-2	5,9	278,6	5,9	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-800	1	6610	4+02570	2	6,1	6,1	0	0	140	-2,5	6	279,2	6	0	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	61	20,45	
GC-800	1	6620	4+02580	2	6,2	6,2	0	0	130	-2,8	6,2	279,9	6,2	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	62	21,50	
GC-800	1	6630	4+02590	2	6,1	6,1	0	0	140	-2,9	6,4	280,5	6,4	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,189	-0,5	-0,5	0	-2,19	0,00	0,00	62	21,50	
GC-800	1	6640	4+02600	2	5,9	5,9	0	0	220	-2,9	6,7	281,2	6,7	0	10	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-1,284	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	60	22,37	
GC-800	1	6650	4+02610	2	5,8																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	6890	4+02850	2	5,1	5,1	0	0	-1370	3,7	3,4	296,3	3,4	10	0	0	0	1370	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-800	1	6900	4+02860	2	5,1	5,1	0	0	-970	3,9	3,3	296,6	3,3	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-800	1	6910	4+02870	2	5,4	5,4	0	0	-530	4	3,3	296,9	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53	27,50
GC-800	1	6920	4+02880	2	5,4	5,4	0	0	-330	4,2	3,4	297,3	3,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-800	1	6930	4+02890	2	5,5	5,5	0	0	-200	4,3	3,4	297,6	3,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	55	26,51
GC-800	1	6940	4+02900	2	5,5	5,5	0	0	-200	4,4	3,5	297,9	3,5	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,703	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	55	27,03
GC-800	1	6950	4+02910	2	5,6	5,6	0	0	-290	4,4	3,6	298,3	3,6	10	0	0	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	25,51
GC-800	1	6960	4+02920	2	5,7	5,7	0	0	-440	4,5	3,6	298,7	3,6	10	0	0	0	440	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,50
GC-800	1	6970	4+02930	2	5,7	5,7	0	0	-770	4,5	3,7	299	3,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	6980	4+02940	2	5,7	5,7	0	0	-1200	4,4	3,8	299,4	3,8	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	6990	4+02950	2	5,7	5,7	0	0	-1500	4,3	3,9	299,8	3,9	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7000	4+02960	2	5,7	5,7	0	0	-2100	4,1	3,9	300,2	3,9	10	0	0	0	2100	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7010	4+02970	2	5,7	5,7	0	0	-2830	3,9	4	300,6	4	10	0	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7020	4+02980	2	5,7	5,7	0	0	-3370	3,5	4	301	4	10	0	0	0	3370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7030	4+02990	2	5,7	5,7	0	0	-3970	3,1	4	301,4	4	10	0	0	0	3970	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7040	4+03000	2	5,7	5,7	0	0	-4600	2,5	3,9	301,8	3,9	10	0	0	0	4600	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7050	4+03010	2	5,7	5,7	0	0	3400	1,9	3,9	302,2	3,9	10	0	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7060	4+03020	2	5,7	5,7	0	0	2800	1,2	3,9	302,6	3,9	10	0	0	0	2800	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00
GC-800	1	7070	4+03030	2	6	6	0	0	2000	0,5	3,9	303	3,9	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	59	21,50
GC-800	1	7080	4+03040	2	6	6	0	0	1330	-0,1	3,9	303,3	3,9	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7090	4+03050	2	6	6	0	0	1010	-0,7	3,9	303,7	3,9	10	0	0	0	1010	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7100	4+03060	2	5,8	5,8	0	0	830	-1,2	3,9	304,1	3,9	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,00
GC-800	1	7110	4+03070	2	5,8	5,8	0	0	720	-1,6	3,9	304,5	3,9	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7120	4+03080	2	5,8	5,8	0	0	710	-1,9	3,8	304,9	3,8	10	0	0	0	710	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7130	4+03090	2	5,8	5,8	0	0	700	-2,1	3,8	305,3	3,8	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7140	4+03100	2	5,8	5,8	0	0	720	-2,2	3,8	305,7	3,8	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7150	4+03110	2	5,8	5,8	0	0	720	-2,3	3,7	306	3,7	10	0	0	0	720	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7160	4+03120	2	5,8	5,8	0	0	770	-2,3	3,7	306,4	3,7	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7170	4+03130	2	5,8	5,8	0	0	830	-2,3	3,6	306,8	3,6	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-800	1	7180	4+03140	2	5,8	5,8																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobrecancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes que no cumplen	% del trazado que no cumple	superficie actual	Superficie necesaria
GC-800	1	7420	4+03380	2	6	6	0	0	1300	1,6	5,8	314,8	5,8	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7430	4+03390	2	6	6	0	0	1020	1,1	6	315,4	6	0	0	0	0	1020	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7440	4+03400	2	6,1	6,1	0	0	590	0,6	6,3	316,1	6,3	0	10	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,50
GC-800	1	7450	4+03410	2	6,2	6,2	0	0	260	0,2	6,5	316,7	6,5	0	10	0	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,50
GC-800	1	7460	4+03420	2	6,3	6,3	0	0	120	-0,2	6,7	317,4	6,7	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,038	-0,5	-0,5	0	-2,04	0,00	0,00	63	19,19
GC-800	1	7470	4+03430	2	6,3	6,3	0	0	100	-0,4	6,8	318,1	6,8	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,105	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	63	20,71
GC-800	1	7480	4+03440	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,4	7	318,8	7	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	21,28
GC-800	1	7490	4+03450	2	6,3	6,3	0	0	90	-0,3	7,1	319,5	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	21,50
GC-800	1	7500	4+03460	2	6,3	6,3	0	0	110	-0,1	7,2	320,2	7,2	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	63	21,09
GC-800	1	7510	4+03470	2	6,1	6,1	0	0	350	0,1	7,2	320,9	7,2	0	10	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	19,84
GC-800	1	7520	4+03480	2	6,1	6,1	0	0	770	0,4	7,3	321,7	7,3	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-800	1	7530	4+03490	2	6	6	0	0	1130	0,6	7,4	322,4	7,4	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-800	1	7540	4+03500	2	6	6	0	0	1470	0,9	7,5	323,1	7,5	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7550	4+03510	2	6	6	0	0	1830	1,1	7,6	323,9	7,6	0	10	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7560	4+03520	2	6	6	0	0	2130	1,3	7,8	324,7	7,8	0	10	0	0	2130	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7570	4+03530	2	6	6	0	0	2470	1,5	7,8	325,5	7,8	0	10	0	0	2470	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-800	1	7580	4+03540	1	5	5	0	0	2730	1,6	7,8	326,2	7,8	0	10	0	0	2730	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	55	7,50
GC-800	1	7590	4+03550	1	4,9	4,9	0	0	3400	1,6	7,6	327	7,6	0	10	0	0	3400	0	0	0	10	0,00	1,4	-0,5	-0,5	0	0,40	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7600	4+03560	1	6,9	4,9	2	0	3800	1,6	7,2	327,7	7,2	0	10	0	0	3800	0	0	0	10	0,00	1,4	1,5	-0,5	0	2,40	0,00	0,00	59	0,00
GC-800	1	7610	4+03570	1	7,2	5,2	2	0	4270	1,6	6,5	328,4	6,5	0	10	0	0	4270	0	0	0	10	0,00	1,7	1,5	-0,5	0	2,70	0,00	0,00	71	0,00
GC-800	1	7620	4+03580	1	5,2	5,2	0	0	5000	1,6	5,6	328,9	5,6	10	0	0	0	5000	0	0	0	10	0,00	1,7	-0,5	-0,5	0	0,70	0,00	0,00	62	0,00
GC-800	1	7630	4+03590	1	5,2	5,2	0	0	<infinito	1,5	4,4	329,4	4,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,7	-0,5	-0,5	0	0,70	0,00	0,00	52	0,00
GC-800	1	7640	4+03600	1	6,8	4,8	0	2	<infinito	1,4	2,9	329,7	2,9	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,3	-0,5	1,5	0	2,30	0,00	0,00	60	0,00
GC-800	1	7650	4+03610	1	6,3	4,3	0	2	<infinito	1,2	1,4	329,8	1,4	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,8	-0,5	1,5	0	1,80	0,00	0,00	66	0,00
GC-800	1	7660	4+03620	1	6	4	0	2	<infinito	1	-0,2	329,8	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	62	0,00
GC-800	1	7670	4+03630	1	6	4	0	2	<infinito	0,8	-1,6	329,6	1,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	60	0,00
GC-800	1	7680	4+03640	1	6	4	0	2	<infinito	0,5	-2,8	329,3	2,8	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,5	-0,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	60	0,00
GC-800	1	7690	4+03650	1	6,5	4,5	0	2	<infinito	0,1	-3,5	329	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1	-0,5	1,5	0	2,00	0,00	0,00	63	0,00
GC-800	1	7700	4+03660	1	5	5	0	0	<infinito	-0,2	-3,7	328,6	3,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	58	0,00
GC-800	1	7710	4+03670	1	5	5	0	0	<infinito	-0,6	-3,3	328,3	3,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7720	4+03680	1	5	5	0	0	<infinito	-0,9	-2,5	328	2,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7730	4+03690	1	5	5	0	0	<infinito	-1,2	-1,3	327,9	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7740	4+03700	1	5	5	0	0	<infinito	-1,4	0,2	327,9	0,2	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7750	4+03710	1	5	5	0	0	<infinito	-1,8	1,3	328,1	1,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	1,5	-0,5	-0,5	0	0,50	0,00	0,00	50	0,00
GC-800	1	7760	4+03720	1	5,6	5,6	0	0	<infinito	-1,8	3,5	328,4	3,5	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	2,1	-0,5	-0,5	0	1,10	0,00	0,00	53	0,00
				media	6,73					media	4,48	4,48	5260	2270	70	0					680	1110	1140	4470					0	0		
				min	3,20					max	8,40	8,40																	0,00	0,00	52.207	12.485

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE				
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	0	0+00000	2	8	8	0	0	0	-140	4,3	2	0,2	2	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	0,711	-0,5	-0,5	0	-0,29	0,00	0,00			
GC-810	1	10	0+00010	2	7,2	7,2	0	0	0	-140	3,7	0,8	0,28	0,8	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,089	-0,5	-0,5	0	-1,09	0,00	0,00	76	6,89	
GC-810	1	20	0+00020	2	6,9	6,9	0	0	0	-250	2,8	0,2	0,3	0,2	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-0,1	-0,5	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	71	10,95	
GC-810	1	30	0+00030	2	6,3	6,3	0	0	0	-560	2,2	-0,4	0,26	0,4	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	66	14,00	
GC-810	1	40	0+00040	2	6	6	0	0	0	-800	1,7	-0,8	0,18	0,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,50	
GC-810	1	50	0+00050	2	6	6	0	0	0	-970	1,5	-1,1	0,07	1,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	60	0+00060	2	6	6	0	0	0	-1170	1,4	-1,3	-0,06	1,3	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	70	0+00070	2	6	6	0	0	0	-1430	1,3	-1,5	-0,21	1,5	10	0	0	0	1430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	80	0+00080	2	6,1	6,1	0	0	0	-1800	1	-1,6	-0,37	1,6	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,50	
GC-810	1	90	0+00090	2	6,1	6,1	0	0	0	-2370	0,7	-1,8	-0,55	1,8	10	0	0	0	2370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	100	0+00100	2	6,1	6,1	0	0	0	1670	0,5	-2,1	-0,76	2,1	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	110	0+00110	2	6,1	6,1	0	0	0	890	0,3	-2,6	-1,02	2,6	10	0	0	0	890	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	120	0+00120	2	6,1	6,1	0	0	0	430	0,1	-3,1	-1,33	3,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	130	0+00130	2	6,2	6,2	0	0	0	180	-0,2	-3,4	-1,67	3,4	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	0,00	62	19,63	
GC-810	1	140	0+00140	2	6,3	6,3	0	0	0	110	-0,6	-3,6	-2,03	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	63	20,47	
GC-810	1	150	0+00150	2	6,3	6,3	0	0	0	90	-1	-3,6	-2,39	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	21,09	
GC-810	1	160	0+00160	2	6,7	6,7	0	0	0	70	-1,4	-3,7	-2,76	3,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-0,879	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	65	20,14	
GC-810	1	170	0+00170	2	6,7	6,7	0	0	0	60	-1,8	-3,8	-3,14	3,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	67	19,27	
GC-810	1	180	0+00180	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-2	-4	-3,54	4	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	0,00	0,00	66	20,75	
GC-810	1	190	0+00190	2	6,2	6,2	0	0	0	70	-2	-4,2	-3,96	4,2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	0,00	0,00	64	22,77	
GC-810	1	200	0+00200	2	5,5	5,5	0	0	0	110	-1,6	-4,4	-4,4	4,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,868	-0,5	-0,5	0	-2,87	0,00	0,00	59	26,23	
GC-810	1	210	0+00210	2	5,4	5,4	0	0	0	240	-0,9	-4,5	-4,85	4,5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,769	-0,5	-0,5	0	-2,77	0,00	0,00	55	28,18	
GC-810	1	220	0+00220	2	5,4	5,4	0	0	0	460	-0,1	-4,6	-5,31	4,6	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,84	
GC-810	1	230	0+00230	2	5,4	5,4	0	0	0	730	0,5	-4,6	-5,77	4,6	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-810	1	240	0+00240	2	5,5	5,5	0	0	0	-1320	1,1	-4,6	-6,23	4,6	10	0	0	0	1320	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,50	
GC-810	1	250	0+00250	2	5,7	5,7	0	0	0	-670	1,7	-4,5	-6,68	4,5	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	260	0+00260	2	5,7	5,7	0	0	0	-330	2,5	-4,4	-7,12	4,4	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-810	1	270	0+00270	2	6	6	0	0	0	-80	3,5	-4,5	-7,57	4,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	59	24,03	
GC-810	1	280	0+00280	2	6,2	6,2	0	0	0	-30	4,3	-4,9	-8,06	4,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	61	28,28	
GC-810	1	290	0+00290	2	6,2	6,2	0	0	0	-30	4,9	-5,4	-8,6	5,4	10	0	0</																	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	530	0+00530	2	6,1	6,1	0	0	0	870	-0,4	-3	-17,55	3	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	540	0+00540	2	6,1	6,1	0	0	0	770	-0,3	-2,9	-17,84	2,9	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	550	0+00550	2	6,1	6,1	0	0	0	530	-0,1	-2,8	-18,12	2,8	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	560	0+00560	2	6	6	0	0	0	400	0	-2,7	-18,39	2,7	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50	
GC-810	1	570	0+00570	2	6	6	0	0	0	370	0	-2,7	-18,66	2,7	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	580	0+00580	2	6	6	0	0	0	430	0	-2,6	-18,92	2,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	590	0+00590	2	6	6	0	0	0	730	0,2	-2,4	-19,16	2,4	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	600	0+00600	2	6	6	0	0	0	930	0,5	-2,2	-19,38	2,2	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	610	0+00610	2	5,9	5,9	0	0	0	-1530	0,8	-2	-19,58	2	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50	
GC-810	1	620	0+00620	2	5,9	5,9	0	0	0	-990	1	-1,9	-19,77	1,9	10	0	0	0	990	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	630	0+00630	2	6	6	0	0	0	-460	1,3	-2	-19,97	2	10	0	0	0	460	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50	
GC-810	1	640	0+00640	2	6,1	6,1	0	0	0	-230	1,6	-2	-20,17	2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	61	20,38	
GC-810	1	650	0+00650	2	6,3	6,3	0	0	0	-70	2,1	-2	-20,37	2	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,279	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	62	21,77	
GC-810	1	660	0+00660	2	6,3	6,3	0	0	0	-40	2,6	-2	-20,57	2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	63	24,96	
GC-810	1	670	0+00670	2	6,4	6,4	0	0	0	-30	3,1	-1,8	-20,75	1,8	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	0,00	64	28,31	
GC-810	1	680	0+00680	2	6,5	6,5	0	0	0	-30	3,6	-1,5	-20,9	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	65	29,00	
GC-810	1	690	0+00690	2	6,8	6,8	0	0	0	-20	4	-1,1	-21,01	1,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	0,00	67	30,38	
GC-810	1	700	0+00700	2	6,7	6,7	0	0	0	-20	4	-0,4	-21,05	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	0,00	68	32,75	
GC-810	1	710	0+00710	2	6,4	6,4	0	0	0	-50	3,5	0,5	-21	0,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,41	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	66	28,68	
GC-810	1	720	0+00720	2	6,3	6,3	0	0	0	-80	2,7	1,6	-20,84	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,206	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	64	23,08	
GC-810	1	730	0+00730	2	6	6	0	0	0	-190	1,8	2,6	-20,58	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,213	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	62	22,10	
GC-810	1	740	0+00740	2	5,7	5,7	0	0	0	-400	1,1	3,4	-20,24	3,4	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	59	22,57	
GC-810	1	750	0+00750	2	5,4	5,4	0	0	0	-700	0,7	4	-19,84	4	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	56	24,50	
GC-810	1	760	0+00760	2	5,3	5,3	0	0	0	-970	0,6	4,4	-19,4	4,4	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	54	26,50	
GC-810	1	770	0+00770	2	5,3	5,3	0	0	0	-590	0,9	4,6	-18,94	4,6	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00	
GC-810	1	780	0+00780	2	5,3	5,3	0	0	0	-280	1,4	4,6	-18,48	4,6	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00	
GC-810	1	790	0+00790	2	5	5	0	0	0	-190	1,9	4,5	-18,03	4,5	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,213	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	52	29,57	
GC-810	1	800	0+00800	2	5,1	5,1	0	0	0	-100	2,2	4,2	-17,61	4,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,305	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	51	32,59	
GC-810	1	810	0+00810	2	5,1	5,1	0	0	0	-110	2,2	4	-17,21	4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,268	-0,5	-0,5	0	-3,27	0,00	0,00	51	32,87	
GC-810	1	820	0+00820	2	4,9	4,9	0	0	0	-270	1,9	3,9	-16,82	3,9	10	0	0	0																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE						
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	1060	1+00020	2	6,3	6,3	0	0	40	-3,1	4,7	-6,5	4,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	63	26,11
GC-810	1	1070	1+00030	2	6,5	6,5	0	0	20	-3,1	4,5	-6,05	4,5	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	0,00	64	31,19
GC-810	1	1080	1+00040	2	6,5	6,5	0	0	20	-3	4,4	-5,61	4,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	-0,5	-0,5	0	-3,53	0,00	0,00	65	35,25
GC-810	1	1090	1+00050	2	6,3	6,3	0	0	30	-2,7	4,5	-5,16	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	64	32,88
GC-810	1	1100	1+00060	2	6,2	6,2	0	0	50	-2,1	4,7	-4,69	4,7	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	63	28,30
GC-810	1	1110	1+00070	2	6	6	0	0	110	-1,4	4,9	-4,2	4,9	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	61	24,89
GC-810	1	1120	1+00080	2	5,9	5,9	0	0	240	-0,6	5	-3,7	5	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-1,269	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	60	23,18
GC-810	1	1130	1+00090	2	5,8	5,8	0	0	280	0,3	5	-3,2	5	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	22,34
GC-810	1	1140	1+00100	2	5,8	5,8	0	0	370	1,3	5,1	-2,69	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00
GC-810	1	1150	1+00110	2	5,5	5,5	0	0	500	2,3	5,1	-2,18	5,1	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	57	23,50
GC-810	1	1160	1+00120	2	5,4	5,4	0	0	800	3	5,1	-1,67	5,1	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,50
GC-810	1	1170	1+00130	2	5,2	5,2	0	0	1030	3,4	5,2	-1,15	5,2	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	1180	1+00140	2	5	5	0	0	1600	3,7	5,3	-0,62	5,3	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,00
GC-810	1	1190	1+00150	2	5,1	5,1	0	0	-770	3,9	5,4	-0,08	5,4	10	0	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,50
GC-810	1	1200	1+00160	2	5,1	5,1	0	0	-500	4,1	5,4	0,46	5,4	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00
GC-810	1	1210	1+00170	2	5,2	5,2	0	0	-190	4,1	5,3	0,99	5,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	52	29,57
GC-810	1	1220	1+00180	2	5,2	5,2	0	0	-140	3,7	5,1	1,5	5,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-2,089	-0,5	-0,5	0	-3,09	0,00	0,00	52	30,51
GC-810	1	1230	1+00190	2	5,2	5,2	0	0	-210	3,1	5,1	2,01	5,1	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,993	-0,5	-0,5	0	-2,99	0,00	0,00	52	30,41
GC-810	1	1240	1+00200	2	5,4	5,4	0	0	-310	2,5	5,1	2,52	5,1	10	0	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53	27,96
GC-810	1	1250	1+00210	2	5,4	5,4	0	0	-370	2	5,1	3,03	5,1	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-810	1	1260	1+00220	2	5,4	5,4	0	0	-630	1,7	5,1	3,54	5,1	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-810	1	1270	1+00230	2	5,3	5,3	0	0	-900	1,5	5	4,04	5	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	54	26,50
GC-810	1	1280	1+00240	2	5,3	5,3	0	0	-1330	1,5	4,8	4,52	4,8	10	0	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	1290	1+00250	2	5,3	5,3	0	0	-1670	1,5	4,7	4,99	4,7	10	0	0	0	1670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	1300	1+00260	2	5,3	5,3	0	0	1230	1,5	4,7	5,46	4,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	1310	1+00270	2	5,4	5,4	0	0	930	1,4	4,8	5,94	4,8	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,50
GC-810	1	1320	1+00280	2	5,4	5,4	0	0	590	1,5	4,8	6,42	4,8	10	0	0	0	590	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-810	1	1330	1+00290	2	5,4	5,4	0	0	480	1,7	4,8	6,9	4,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-810	1	1340	1+00300	2	5,4	5,4	0	0	480	1,9	4,8	7,38	4,8	10	0	0	0	480	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00
GC-810	1	1350	1+00310	2	5,2	5,2	0	0	620	2,1	4,9	7,87	4,9	10	0	0	0	620	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	1360	1+00320	2	5	5	0	0	970	2,3	5	8,37	5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,00
GC-810	1	1370	1+00330	2	4,8	4,8	0	0	1200	2,4	5	8,87	5	10	0	0	0	1200	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	49	31,00
GC-810	1	1380	1+00340	2	4,8	4,8	0	0	1470	2,5	5	9,37	5	10	0	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	48	32,00
GC-810	1	1390	1+00350	2	4,9	4,9	0	0	-1270	2,3	5,1	9,88	5,1	10	0	0	0	1270	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,50
GC-810	1	1400	1+00360	2	4,9	4,9	0	0	-870	2,1	5,2	10,4	5,2	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,00
GC-810	1	1410	1+00370	2	4,9	4,9	0	0	-730	2	5,2	10,92	5,2	10	0	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,00
GC-810	1	1420	1+00380	2	4,8	4,8	0	0	-830	2	5,1	11,43	5,1	10	0	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	49	31,50
GC-810	1	1430	1+00390	2	4,8	4,8	0	0	-1170	1,9	5	11,93	5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	48	32,00
GC-810	1	1440	1+00400	2	4,8	4,8	0	0	1830	1,6	4,9	12,42	4,9	10	0	0	0	1830	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	48	32,00
GC-810	1	1450	1+00410	2	4,8	4,8	0	0	1220	1,3	4,9	12,91	4,9	10	0	0	0	1220	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	48	32,00
GC-810	1	1460	1+00420	2	4,9	4,9	0	0	840	0,9	5	13,41	5	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,50
GC-810	1	1470	1+00430	2	4,9	4,9	0	0	570	0,2	5,1	13,92	5,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,00
GC-810	1	1480	1+00440	2	5	5	0	0	220	-0,6	5,2	14,44	5,2	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,184	-0,5	-0,5	0	-3,18	0,00	0,00	50	31,42
GC-810	1	1490	1+00450	2	5,1	5,1	0	0	120	-1,5	5,2	14,96	5,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,238	-0,5	-0,5	0	-3,24	0,00	0,00	51	32,11
GC-810	1	1500	1+00460	2	5,2	5,2	0	0	80	-2,3	5,3	15,49	5,3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	52	32,72
GC-810	1	1510	1+00470	2	5,2	5,2	0	0	60	-2,8	5,3	16,02	5,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,475	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	52</	

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	1590	1+00550	2	5,1	5,1	0	0	0	1100	0,4	4,2	20,11	4,2	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	52	28,50	
GC-810	1	1600	1+00560	2	5,1	5,1	0	0	0	1530	0,9	4	20,51	4	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	1610	1+00570	2	6	6	0	0	0	2230	1,1	3,9	20,9	3,9	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	56	24,50	
GC-810	1	1620	1+00580	2	6,1	6,1	0	0	0	-1100	1,3	4	21,3	4	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,50	
GC-810	1	1630	1+00590	2	6,1	6,1	0	0	0	-670	1,4	4,2	21,72	4,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	1640	1+00600	2	6,1	6,1	0	0	0	-430	1,7	4,3	22,15	4,3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	1650	1+00610	2	6,2	6,2	0	0	0	-270	2,1	4,2	22,57	4,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,50	
GC-810	1	1660	1+00620	2	6,2	6,2	0	0	0	-140	2,4	4,1	22,98	4,1	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	62	19,45	
GC-810	1	1670	1+00630	2	6	6	0	0	0	-150	2,7	4,1	23,39	4,1	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,27	-0,5	-0,5	0	-2,27	0,00	0,00	61	21,80	
GC-810	1	1680	1+00640	2	5,2	5,2	0	0	0	-160	2,8	4,1	23,8	4,1	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-2,053	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	56	26,62	
GC-810	1	1690	1+00650	2	4,4	4,4	0	0	0	-180	2,6	4,2	24,22	4,2	10	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0,00	0,00	48	34,39	
GC-810	1	1700	1+00660	2	4,4	4,4	0	0	0	-240	2,1	4,3	24,65	4,3	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,769	-0,5	-0,5	0	-3,77	0,00	0,00	44	37,97	
GC-810	1	1710	1+00670	2	4,3	4,3	0	0	0	-370	1,7	4,2	25,07	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,5	-0,5	0	-3,70	0,00	0,00	44	37,34	
GC-810	1	1720	1+00680	2	4,3	4,3	0	0	0	-570	1,7	4,1	25,48	4,1	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-2,7	-0,5	-0,5	0	-3,70	0,00	0,00	43	37,00	
GC-810	1	1730	1+00690	2	4,5	4,5	0	0	0	-300	2,1	4	25,88	4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	44	36,00	
GC-810	1	1740	1+00700	2	4,7	4,7	0	0	0	-170	2,5	3,7	26,25	3,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-2,538	-0,5	-0,5	0	-3,54	0,00	0,00	46	35,19	
GC-810	1	1750	1+00710	2	4,8	4,8	0	0	0	-120	2,7	3,2	26,57	3,2	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,538	-0,5	-0,5	0	-3,54	0,00	0,00	48	35,38	
GC-810	1	1760	1+00720	2	5,3	5,3	0	0	0	-130	2,6	2,7	26,84	2,7	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,012	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	51	32,75	
GC-810	1	1770	1+00730	2	5,2	5,2	0	0	0	-230	2,2	2,3	27,07	2,3	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,976	-0,5	-0,5	0	-2,98	0,00	0,00	53	29,94	
GC-810	1	1780	1+00740	2	5,1	5,1	0	0	0	-350	1,7	2,1	27,28	2,1	10	0	0	0	350	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	52	29,38	
GC-810	1	1790	1+00750	2	5,1	5,1	0	0	0	-470	1,1	2	27,48	2	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	1800	1+00760	2	5,1	5,1	0	0	0	-600	0,6	2	27,68	2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	1810	1+00770	2	5,1	5,1	0	0	0	-800	0,3	2	27,88	2	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	1820	1+00780	2	5,1	5,1	0	0	0	-1130	0,1	2	28,08	2	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	1830	1+00790	2	5	5	0	0	0	-1530	0	2,1	28,29	2,1	10	0	0	0	1530	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	1840	1+00800	2	4,8	4,8	0	0	0	-1870	-0,2	2,1	28,5	2,1	10	0	0	0	1870	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	49	31,00	
GC-810	1	1850	1+00810	2	4,7	4,7	0	0	0	-2400	-0,4	2,1	28,71	2,1	10	0	0	0	2400	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	48	32,50	
GC-810	1	1860	1+00820	2	4,7	4,7	0	0	0	-3130	-0,7	2,1	28,92	2,1	10	0	0	0	3130	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	47	33,00	
GC-810	1	1870	1+00830	2	4,7	4,7	0	0	0	-3530	-0,7	2,3	29,15	2,3	10	0	0	0	3530	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	47	33,00	
GC-810	1	1880	1+00840	2																														

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	2120	2+00120	2	5	5	0	0	0	240	-1,1	4,2	41,34	4,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-2,169	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	0,00	50	32,53	
GC-810	1	2130	2+00130	2	5	5	0	0	0	500	-0,4	3,9	41,73	3,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,84	
GC-810	1	2140	2+00140	2	4,8	4,8	0	0	0	-500	0,3	3,6	42,09	3,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	49	31,00	
GC-810	1	2150	2+00150	2	4,9	4,9	0	0	0	-230	0,9	3,2	42,41	3,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,276	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	49	32,38	
GC-810	1	2160	2+00160	2	5,1	5,1	0	0	0	-60	1,4	2,8	42,69	2,8	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,575	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	50	34,26	
GC-810	1	2170	2+00170	2	5,2	5,2	0	0	0	-50	1,4	2,4	42,93	2,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	52	35,93	
GC-810	1	2180	2+00180	2	5,2	5,2	0	0	0	-50	1,1	2,1	43,14	2,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-2,61	-0,5	-0,5	0	-3,61	0,00	0,00	52	36,10	
GC-810	1	2190	2+00190	2	5,5	5,5	0	0	0	-100	0,7	2,1	43,35	2,1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,905	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	54	32,58	
GC-810	1	2200	2+00200	2	5,9	5,9	0	0	0	-210	0,3	2,3	43,58	2,3	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,293	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	0,00	57	25,99	
GC-810	1	2210	2+00210	2	5,9	5,9	0	0	0	-250	-0,1	2,6	43,84	2,6	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,96	
GC-810	1	2220	2+00220	2	5,9	5,9	0	0	0	-570	-0,7	2,8	44,12	2,8	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	2230	2+00230	2	5,9	5,9	0	0	0	1070	-1,4	3	44,42	3	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	2240	2+00240	2	5,7	5,7	0	0	0	370	-2	3,2	44,74	3,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58	22,00	
GC-810	1	2250	2+00250	2	5,5	5,5	0	0	0	120	-2,4	3,3	45,07	3,3	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0,00	0,00	56	25,69	
GC-810	1	2260	2+00260	2	5,4	5,4	0	0	0	80	-2,3	3,4	45,41	3,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,106	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	55	29,72	
GC-810	1	2270	2+00270	2	5,3	5,3	0	0	0	80	-2	3,5	45,76	3,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,206	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	54	31,56	
GC-810	1	2280	2+00280	2	5,2	5,2	0	0	0	110	-1,7	3,6	46,12	3,6	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,168	-0,5	-0,5	0	-3,17	0,00	0,00	53	31,87	
GC-810	1	2290	2+00290	2	5,1	5,1	0	0	0	270	-1,6	3,7	46,49	3,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	52	30,34	
GC-810	1	2300	2+00300	2	5,1	5,1	0	0	0	430	-1,6	3,8	46,87	3,8	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	2310	2+00310	2	5,1	5,1	0	0	0	670	-1,5	3,8	47,25	3,8	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,00	
GC-810	1	2320	2+00320	2	5	5	0	0	0	870	-1,2	3,9	47,64	3,9	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	2330	2+00330	2	5	5	0	0	0	1170	-0,6	3,9	48,03	3,9	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00	
GC-810	1	2340	2+00340	2	5	5	0	0	0	-940	0,2	3,8	48,41	3,8	10	0	0	0	940	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00	
GC-810	1	2350	2+00350	2	5,1	5,1	0	0	0	-520	1,1	3,7	48,78	3,7	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	2360	2+00360	2	5,2	5,2	0	0	0	-150	1,7	3,7	49,15	3,7	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-2,07	-0,5	-0,5	0	-3,07	0,00	0,00	52	29,85	
GC-810	1	2370	2+00370	2	5,3	5,3	0	0	0	-120	1,7	3,6	49,51	3,6	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,038	-0,5	-0,5	0	-3,04	0,00	0,00	53	30,54	
GC-810	1	2380	2+00380	2	5,3	5,3	0	0	0	-90	1,1	3,4	49,85	3,4	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	53	30,94	
GC-810	1	2390	2+00390	2	5,1	5,1	0	0	0	-100	0	3,2	50,17	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,305	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	52	32,28	
GC-810	1	2400	2+00400	2	5,1	5,1	0	0	0	-300	-1,3	3,1	50,48	3,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	31,03	
GC-810	1	2410	2+00410	2	5,4	5,4																												

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	2650	2+00650	2	6,1	6,1	0	0	670	-1,9	2,4	54,59	2,4	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	64	16,50
GC-810	1	2660	2+00660	2	6,1	6,1	0	0	870	-1,3	2,7	54,86	2,7	10	0	0	0	870	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	2670	2+00670	2	5,3	5,3	0	0	-400	-0,6	3	55,16	3	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	57	23,00
GC-810	1	2680	2+00680	2	5,3	5,3	0	0	-230	0	3,1	55,47	3,1	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,876	-0,5	-0,5	0	-2,88	0,00	0,00	53	27,88
GC-810	1	2690	2+00690	2	5,2	5,2	0	0	-80	0,5	3	55,77	3	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	53	30,91
GC-810	1	2700	2+00700	2	5,2	5,2	0	0	-70	0,8	2,8	56,05	2,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	52	33,42
GC-810	1	2710	2+00710	2	5,2	5,2	0	0	-80	0,7	2,5	56,3	2,5	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,306	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	52	33,42
GC-810	1	2720	2+00720	2	5,1	5,1	0	0	-130	0,3	2,4	56,54	2,4	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-2,212	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	52	32,59
GC-810	1	2730	2+00730	2	4,9	4,9	0	0	-230	-0,2	2,4	56,78	2,4	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,276	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	50	32,44
GC-810	1	2740	2+00740	2	4,9	4,9	0	0	-500	-0,6	2,6	57,04	2,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	49	31,88
GC-810	1	2750	2+00750	2	5	5	0	0	-900	-0,7	2,7	57,31	2,7	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,50
GC-810	1	2760	2+00760	2	4,9	4,9	0	0	-1230	-0,8	2,7	57,58	2,7	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-2,1	-0,5	-0,5	0	-3,10	0,00	0,00	50	30,50
GC-810	1	2770	2+00770	2	4,5	4,5	0	0	-1600	-0,9	2,8	57,86	2,8	10	0	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	47	33,00
GC-810	1	2780	2+00780	2	4,5	4,5	0	0	930	-1,1	2,9	58,15	2,9	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-2,5	-0,5	-0,5	0	-3,50	0,00	0,00	45	35,00
GC-810	1	2790	2+00790	2	4,6	4,6	0	0	470	-1,4	2,9	58,44	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,50
GC-810	1	2800	2+00800	2	4,7	4,7	0	0	190	-2	2,6	58,7	2,6	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-2,513	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	47	34,57
GC-810	1	2810	2+00810	2	4,7	4,7	0	0	90	-2,6	2,1	58,91	2,1	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,75	-0,5	-0,5	0	-3,75	0,00	0,00	47	36,32
GC-810	1	2820	2+00820	2	4,8	4,8	0	0	80	-3	1,6	59,07	1,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,706	-0,5	-0,5	0	-3,71	0,00	0,00	48	37,28
GC-810	1	2830	2+00830	2	5	5	0	0	80	-2,9	1,4	59,21	1,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-2,506	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	49	36,06
GC-810	1	2840	2+00840	2	4,9	4,9	0	0	100	-2,5	1,3	59,34	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,505	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,00	0,00	50	35,06
GC-810	1	2850	2+00850	2	4,8	4,8	0	0	200	-2,1	1,4	59,48	1,4	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,403	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	49	34,54
GC-810	1	2860	2+00860	2	4,7	4,7	0	0	400	-1,7	1,5	59,63	1,5	10	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	48	33,51
GC-810	1	2870	2+00870	2	7	4,7	2,3	0	630	-1,4	1,6	59,79	1,6	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-2,3	1,8	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	59	21,50
GC-810	1	2880	2+00880	2	7	4,7	2,3	0	930	-1	1,7	59,96	1,7	10	0	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-2,3	1,8	-0,5	0	-1,00	0,00	0,00	70	10,00
GC-810	1	2890	2+00890	2	6,9	4,6	2,3	0	-1630	-0,8	1,8	60,14	1,8	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-2,4	1,8	-0,5	0	-1,10	0,00	0,00	70	10,50
GC-810	1	2900	2+00900	2	4,6	4,6	0	0	-1100	-0,7	1,8	60,32	1,8	10	0	0	0	1100	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	58	22,50
GC-810	1	2910	2+00910	2	4,7	4,7	0	0	-840	-0,6	1,7	60,49	1,7	10	0	0	0	840	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	47	33,50
GC-810	1	2920	2+00920	2	4,7	4,7	0	0	-410	-0,2	1,6	60,65	1,6	10	0	0	0	410	0	0	0	10	0,00	-2,3	-0,5	-0,5	0	-3,30	0,00	0,00	47	33,00
GC-810	1	2930	2+00930	2	4,8	4,8	0	0	-220	0,6	1,4	60,79	1,4	10	0	0	0	220	0	0	10	0	0,18	-2,384	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	48	33,42
GC-810	1	2940	2+00940	2	4,9	4,9	0	0	-100	1,7	1	60,89	1	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,505	-0,5	-0,5	0	-3,51	0,0			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	3180	3+00170	2	5,2	5,2	0	0	-70	2	0,5	63,99	0,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	40,02
GC-810	1	3190	3+00180	2	5,1	5,1	0	0	-300	0,3	0,9	64,08	0,9	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	52	31,39
GC-810	1	3200	3+00190	2	5	5	0	0	110	-1	1,4	64,22	1,4	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-2,368	-0,5	-0,5	0	-3,37	0,00	0,00	51	31,34
GC-810	1	3210	3+00200	2	5,1	5,1	0	0	70	-2	1,7	64,39	1,7	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,479	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	51	34,23
GC-810	1	3220	3+00210	2	5,2	5,2	0	0	70	-2,8	1,8	64,57	1,8	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,379	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	52	34,29
GC-810	1	3230	3+00220	2	5,3	5,3	0	0	60	-3,3	2	64,77	2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	33,77
GC-810	1	3240	3+00230	2	5,3	5,3	0	0	60	-3,1	2,3	65	2,3	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	33,75
GC-810	1	3250	3+00240	2	5,1	5,1	0	0	70	-2,1	2,6	65,26	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,479	-0,5	-0,5	0	-3,48	0,00	0,00	52	34,27
GC-810	1	3260	3+00250	2	5	5	0	0	200	-0,7	2,9	65,55	2,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-2,203	-0,5	-0,5	0	-3,20	0,00	0,00	51	33,41
GC-810	1	3270	3+00260	2	5,1	5,1	0	0	430	0,7	2,9	65,84	2,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	30,51
GC-810	1	3280	3+00270	2	5,3	5,3	0	0	-170	1,9	2,7	66,11	2,7	10	0	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,938	-0,5	-0,5	0	-2,94	0,00	0,00	52	29,19
GC-810	1	3290	3+00280	2	5,3	5,3	0	0	-60	2,5	2,2	66,33	2,2	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	31,57
GC-810	1	3300	3+00290	2	5,3	5,3	0	0	-60	2,4	1,7	66,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	33,75
GC-810	1	3310	3+00300	2	5,3	5,3	0	0	-70	1,6	1,3	66,63	1,3	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,279	-0,5	-0,5	0	-3,28	0,00	0,00	53	33,27
GC-810	1	3320	3+00310	2	5,3	5,3	0	0	-330	0,5	1,2	66,75	1,2	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	29,89
GC-810	1	3330	3+00320	2	5,3	5,3	0	0	270	-0,8	1,2	66,87	1,2	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00
GC-810	1	3340	3+00330	2	5,3	5,3	0	0	100	-1,8	1,3	67	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,105	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	53	29,03
GC-810	1	3350	3+00340	2	5,3	5,3	0	0	60	-2,3	1,6	67,16	1,6	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	32,40
GC-810	1	3360	3+00350	2	5,3	5,3	0	0	60	-2,2	2,1	67,37	2,1	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-2,375	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	53	33,75
GC-810	1	3370	3+00360	2	5,2	5,2	0	0	100	-1,4	2,5	67,62	2,5	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-2,205	-0,5	-0,5	0	-3,21	0,00	0,00	53	32,90
GC-810	1	3380	3+00370	2	5,2	5,2	0	0	270	-0,2	2,7	67,89	2,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	30,03
GC-810	1	3390	3+00380	2	5,2	5,2	0	0	-120	1,4	2,5	68,14	2,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-2,138	-0,5	-0,5	0	-3,14	0,00	0,00	52	29,69
GC-810	1	3400	3+00390	2	5,2	5,2	0	0	-30	3	2,2	68,36	2,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	52	36,44
GC-810	1	3410	3+00400	2	5,2	5,2	0	0	-20	4,5	1,7	68,53	1,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,825	-0,5	-0,5	0	-4,83	0,00	0,00	52	44,88
GC-810	1	3420	3+00410	2	5,2	5,2	0	0	-30	5,5	1,5	68,68	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	52	44,88
GC-810	1	3430	3+00420	2	5,2	5,2	0	0	-30	6,1	1,4	68,82	1,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	52	41,50
GC-810	1	3440	3+00430	2	5,2	5,2	0	0	-30	6,2	1,5	68,97	1,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	52	41,50
GC-810	1	3450	3+00440	2	5,2	5,2	0	0	-30	5,8	1,9	69,16	1,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-3,15	-0,5	-0,5	0	-4,15	0,00	0,00	52	41,50
GC-810	1	3460	3+00450	2	5	5	0	0	-70	5,3	2,6	69,42	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	51	38,64
GC-810	1	3470	3+00460	2	5	5	0	0	-70	4,7	3,5	69,77	3,5	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-2,579	-0,5	-0,5	0	-3,58	0,00	0,00	50	35,79

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	3710	3+00700	2	4,6	4,6	0	0	0	700	-0,9	7	86,21	7	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,00	
GC-810	1	3720	3+00710	2	4,6	4,6	0	0	0	830	-0,3	6,9	86,9	6,9	0	10	0	0	830	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,00	
GC-810	1	3730	3+00720	2	4,6	4,6	0	0	0	1130	0,1	6,6	87,56	6,6	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,00	
GC-810	1	3740	3+00730	2	4,6	4,6	0	0	0	760	0,5	6	88,16	6	0	0	0	0	760	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,00	
GC-810	1	3750	3+00740	2	4,6	4,6	0	0	0	560	0,9	5,3	88,69	5,3	10	0	0	0	560	0	0	0	10	0,00	-2,4	-0,5	-0,5	0	-3,40	0,00	0,00	46	34,00	
GC-810	1	3760	3+00750	2	4,8	4,8	0	0	0	230	1,2	4,7	89,16	4,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-2,376	-0,5	-0,5	0	-3,38	0,00	0,00	47	33,88	
GC-810	1	3770	3+00760	2	5,3	5,3	0	0	0	90	1,5	4,5	89,61	4,5	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-2,15	-0,5	-0,5	0	-3,15	0,00	0,00	51	32,63	
GC-810	1	3780	3+00770	2	6,3	6,3	0	0	0	20	1,5	4,8	90,09	4,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	58	34,38	
GC-810	1	3790	3+00780	2	6,9	6,9	0	0	0	20	1,3	5,3	90,62	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,125	-0,5	-0,5	0	-3,13	0,00	0,00	66	34,25	
GC-810	1	3800	3+00790	3	8,3	8,3	0	0	0	40	0,9	5,8	91,2	5,8	10	0	0	0	40	10	0	0	0	0,68	-2,875	-0,5	-0,5	0	-3,88	0,00	0,00	76	35,00	
GC-810	1	3810	3+00800	3	7,9	7,9	0	0	0	120	0,6	6,1	91,81	6,1	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,23	-2,825	-0,5	-0,5	0	-3,83	0,00	0,00	81	38,50	
GC-810	1	3820	3+00810	3	6,9	6,9	0	0	0	230	0,3	6,2	92,43	6,2	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,12	-3,717	-0,5	-0,5	0	-4,72	0,00	0,00	74	42,71	
GC-810	1	3830	3+00820	2	5,7	5,7	0	0	0	400	0,1	6,3	93,06	6,3	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	63	35,09	
GC-810	1	3840	3+00830	2	5,6	5,6	0	0	0	730	-0,2	6,4	93,7	6,4	0	10	0	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57	23,50	
GC-810	1	3850	3+00840	2	5,6	5,6	0	0	0	-1600	-0,3	6,5	94,35	6,5	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	3860	3+00850	2	5,4	5,4	0	0	0	-1170	-0,2	6,7	95,02	6,7	0	10	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,00	
GC-810	1	3870	3+00860	2	5,4	5,4	0	0	0	-770	0,1	6,8	95,7	6,8	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-810	1	3880	3+00870	2	5,4	5,4	0	0	0	-470	0,3	6,8	96,38	6,8	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,00	
GC-810	1	3890	3+00880	2	5,5	5,5	0	0	0	-270	0,4	6,6	97,04	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,50	
GC-810	1	3900	3+00890	2	5,5	5,5	0	0	0	-160	0,4	6,4	97,68	6,4	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	55	26,27	
GC-810	1	3910	3+00900	2	5,5	5,5	0	0	0	-180	0,5	6,2	98,3	6,2	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	55	27,39	
GC-810	1	3920	3+00910	2	5,5	5,5	0	0	0	-180	0,5	6	98,9	6	0	0	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,725	-0,5	-0,5	0	-2,73	0,00	0,00	55	27,25	
GC-810	1	3930	3+00920	2	5,6	5,6	0	0	0	-210	0,5	5,9	99,49	5,9	10	0	0	0	210	0	0	10	0	0,19	-1,593	-0,5	-0,5	0	-2,59	0,00	0,00	56	26,59	
GC-810	1	3940	3+00930	2	5,8	5,8	0	0	0	-330	0,4	5,9	100,1	5,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	57	23,96	
GC-810	1	3950	3+00940	2	5,9	5,9	0	0	0	-500	0,2	5,9	100,7	5,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50	
GC-810	1	3960	3+00950	2	5,9	5,9	0	0	0	-800	0,1	5,8	101,3	5,8	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	3970	3+00960	2	5,8	5,8	0	0	0	-1070	-0,1	5,6	101,8	5,6	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,50	
GC-810	1	3980	3+00970	2	5,8	5,8	0	0	0	-1300	-0,2	5,2	102,3	5,2	10	0	0	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-810	1	3990	4+00000	2	5,6	5,6	0	0	0	-1800	-0,3	4,7	102,8	4,7	10	0	0	0	1800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57	23,00	
GC-810	1	4000																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	4240	4+00250	2	5,7	5,7	0	0	-230	3,1	6	116,4	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57	23,88
GC-810	1	4250	4+00260	2	5,8	5,8	0	0	-90	4,3	6,1	117	6,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	58	25,63
GC-810	1	4260	4+00270	2	5,9	5,9	0	0	-40	5	6,1	117,6	6,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,113	-0,5	-0,5	0	-3,11	0,00	0,00	59	28,81
GC-810	1	4270	4+00280	2	6,2	6,2	0	0	-40	5,1	6	118,2	6	0	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	61	29,63
GC-810	1	4280	4+00290	2	6,2	6,2	0	0	-50	4,8	6	118,8	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,61	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	62	27,11
GC-810	1	4290	4+00300	2	5,9	5,9	0	0	-170	4,3	6,1	119,4	6,1	0	10	0	0	170	0	0	10	0	0,24	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	0,00	0,00	61	24,74
GC-810	1	4300	4+00310	2	6	6	0	0	-400	4	6,5	120	6,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	21,69
GC-810	1	4310	4+00320	2	6	6	0	0	-700	3,7	6,9	120,7	6,9	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-810	1	4320	4+00330	2	5,9	5,9	0	0	-1030	3,5	7,2	121,5	7,2	0	10	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50
GC-810	1	4330	4+00340	2	5,9	5,9	0	0	-1330	3,3	7,3	122,2	7,3	0	10	0	0	1330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-810	1	4340	4+00350	2	6	6	0	0	-1600	3	7,4	122,9	7,4	0	10	0	0	1600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50
GC-810	1	4350	4+00360	2	5,8	5,8	0	0	-2930	2,6	7,5	123,7	7,5	0	10	0	0	2930	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	21,00
GC-810	1	4360	4+00370	2	5,9	5,9	0	0	1070	1,9	7,6	124,4	7,6	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50
GC-810	1	4370	4+00380	2	6	6	0	0	500	1	7,4	125,2	7,4	0	10	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,50
GC-810	1	4380	4+00390	2	6,2	6,2	0	0	230	-0,2	7,1	125,9	7,1	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	61	19,88
GC-810	1	4390	4+00400	2	6,1	6,1	0	0	90	-1,4	6,8	126,6	6,8	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	62	21,63
GC-810	1	4400	4+00410	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,2	6,7	127,2	6,7	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	61	28,00
GC-810	1	4410	4+00420	2	6,1	6,1	0	0	30	-2,2	6,6	127,9	6,6	0	10	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	61	32,50
GC-810	1	4420	4+00430	2	6,1	6,1	0	0	50	-1,5	6,5	128,5	6,5	0	10	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	61	29,80
GC-810	1	4430	4+00440	2	6,1	6,1	0	0	230	-0,4	6,3	129,2	6,3	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,076	-0,5	-0,5	0	-2,08	0,00	0,00	61	23,93
GC-810	1	4440	4+00450	2	6,1	6,1	0	0	400	0,5	6	129,8	6	0	0	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,88
GC-810	1	4450	4+00460	2	6,1	6,1	0	0	630	1,2	5,7	130,3	5,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	4460	4+00470	2	6,1	6,1	0	0	1030	1,7	5,5	130,9	5,5	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	4470	4+00480	2	6	6	0	0	-430	2,1	5,1	131,4	5,1	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50
GC-810	1	4480	4+00490	2	5,8	5,8	0	0	-140	2,2	4,5	131,9	4,5	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,489	-0,5	-0,5	0	-2,49	0,00	0,00	59	22,45
GC-810	1	4490	4+00500	2	5,9	5,9	0	0	-80	2,2	3,6	132,2	3,6	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	59	25,48
GC-810	1	4500	4+00510	2	5,9	5,9	0	0	-70	2	2,6	132,5	2,6	10	0	0	0	70	0	10	0	0	0,58	-1,679	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	59	26,42
GC-810	1	4510	4+00520	2	5,9	5,9	0	0	-80	1,8	1,7	132,6	1,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	59	26,42
GC-810	1	4520	4+00530	2	5,8	5,8	0	0	-90	1,6	0,9	132,7	0,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,65	-0,5	-0,5	0	-2,65	0,00	0,00	59	26,28
GC-810	1	4530	4+00540	2	5,7	5,7	0	0	-190	1,4	0,4	132,8	0,4	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	58	25,82
GC-810	1																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	4770	4+00780	2	5,2	5,2	0	0	0	300	1	1,1	134	1,1	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00	
GC-810	1	4780	4+00790	2	5,2	5,2	0	0	0	430	0,4	0,9	134,1	0,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00	
GC-810	1	4790	4+00800	2	5,3	5,3	0	0	0	670	-0,2	0,6	134,1	0,6	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,50	
GC-810	1	4800	4+00810	2	5,5	5,5	0	0	0	800	-0,6	0,5	134,2	0,5	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	54	26,00	
GC-810	1	4810	4+00820	2	5,5	5,5	0	0	0	1030	-0,8	0,4	134,2	0,4	10	0	0	0	1030	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00	
GC-810	1	4820	4+00830	2	5,5	5,5	0	0	0	-1230	-0,7	0,5	134,3	0,5	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00	
GC-810	1	4830	4+00840	2	5,6	5,6	0	0	0	-520	-0,1	0,8	134,3	0,8	10	0	0	0	520	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,50	
GC-810	1	4840	4+00850	2	5,7	5,7	0	0	0	-230	0,8	1,2	134,5	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,476	-0,5	-0,5	0	-2,48	0,00	0,00	57	24,38	
GC-810	1	4850	4+00860	2	6	6	0	0	0	-50	1,8	1,8	134,6	1,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	59	26,43	
GC-810	1	4860	4+00870	2	6,3	6,3	0	0	0	-20	2,5	2,4	134,9	2,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	62	32,68	
GC-810	1	4870	4+00880	2	6,3	6,3	0	0	0	-20	2,7	3,1	135,2	3,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	63	37,25	
GC-810	1	4880	4+00890	2	6,1	6,1	0	0	0	-30	2,6	4,2	135,6	4,2	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	62	34,88	
GC-810	1	4890	4+00900	2	5,7	5,7	0	0	0	-160	2,2	5,6	136,2	5,6	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,553	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	59	29,02	
GC-810	1	4900	4+00910	2	5,6	5,6	0	0	0	-370	1,9	7	136,9	7	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	57	24,77	
GC-810	1	4910	4+00920	2	5,6	5,6	0	0	0	-530	1,6	8,2	137,7	8,2	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	4920	4+00930	2	5,6	5,6	0	0	0	-870	1,5	9,1	138,6	9,1	0	0	10	0	870	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	4930	4+00940	2	5,6	5,6	0	0	0	1300	1,4	9,6	139,6	9,6	0	0	10	0	1300	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	4940	4+00950	2	5,6	5,6	0	0	0	650	1	9,8	140,5	9,8	0	0	10	0	650	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	4950	4+00960	2	5,6	5,6	0	0	0	290	0,1	9,7	141,5	9,7	0	0	10	0	290	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	4960	4+00970	2	5,9	5,9	0	0	0	110	-1,2	9,5	142,5	9,5	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	58	24,34	
GC-810	1	4970	4+00980	2	6,1	6,1	0	0	0	30	-2,7	8,9	143,4	8,9	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,25	-0,5	-0,5	0	-3,25	0,00	0,00	60	28,59	
GC-810	1	4980	4+00990	2	6,3	6,3	0	0	0	20	-4	8	144,2	8	0	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	62	34,88	
GC-810	1	4990	5+00000	2	6,3	6,3	0	0	0	20	-4,8	7	144,9	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	63	37,25	
GC-810	1	5000	5+00010	2	6,3	6,3	0	0	0	20	-4,8	6,2	145,5	6,2	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	63	37,25	
GC-810	1	5010	5+00020	2	6	6	0	0	0	40	-4,2	5,7	146	5,7	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	62	33,69	
GC-810	1	5020	5+00030	2	5,8	5,8	0	0	0	130	-3	5,5	146,6	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,512	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	59	27,62	
GC-810	1	5030	5+00040	2	5,8	5,8	0	0	0	330	-1,4	5,6	147,2	5,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	23,56	
GC-810	1	5040	5+00050	2	5,9	5,9	0	0	0	-100	0,4	5,8	147,7	5,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,505	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	59	23,53	
GC-810	1	5050	5+00060	2	6	6	0	0	0	-50	1,9	6	148,3	6	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,81	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	60	26,58	
GC-810	1	5060	5+00070	2	6,1	6,1	0	0																										

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	5300	5+00310	2	6,1	6,1	0	0	90	-1,1	7,3	166,8	7,3	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	61	23,50
GC-810	1	5310	5+00320	2	6	6	0	0	140	-0,6	7,3	167,5	7,3	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,289	-0,5	-0,5	0	-2,29	0,00	0,00	61	23,20
GC-810	1	5320	5+00330	2	5,9	5,9	0	0	330	-0,2	7,2	168,2	7,2	0	10	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	21,95
GC-810	1	5330	5+00340	2	5,9	5,9	0	0	570	0	7,1	168,9	7,1	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-810	1	5340	5+00350	2	6,1	6,1	0	0	930	0,5	7	169,6	7	0	10	0	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	60	20,00
GC-810	1	5350	5+00360	2	6,2	6,2	0	0	-630	1,1	6,9	170,3	6,9	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,50
GC-810	1	5360	5+00370	2	6,2	6,2	0	0	-310	1,8	6,9	171	6,9	0	10	0	0	310	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-810	1	5370	5+00380	2	6,3	6,3	0	0	-160	2,3	6,8	171,7	6,8	0	10	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-0,953	-0,5	-0,5	0	-1,95	0,00	0,00	63	18,77
GC-810	1	5380	5+00390	2	6,3	6,3	0	0	-150	2,6	6,7	172,4	6,7	0	10	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,97	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	63	19,62
GC-810	1	5390	5+00400	2	6,3	6,3	0	0	-180	2,7	6,7	173	6,7	0	10	0	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,925	-0,5	-0,5	0	-1,93	0,00	0,00	63	19,48
GC-810	1	5400	5+00410	2	6,3	6,3	0	0	-200	2,7	6,7	173,7	6,7	0	10	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-0,903	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	63	19,14
GC-810	1	5410	5+00420	2	6,2	6,2	0	0	-280	2,5	6,8	174,4	6,8	0	10	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	18,51
GC-810	1	5420	5+00430	2	6,2	6,2	0	0	-570	2,3	6,8	175,1	6,8	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-810	1	5430	5+00440	2	6,2	6,2	0	0	-900	1,9	6,9	175,8	6,9	0	10	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-810	1	5440	5+00450	2	6,2	6,2	0	0	-1130	1,7	7	176,5	7	0	10	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-810	1	5450	5+00460	2	6,2	6,2	0	0	-700	1,6	7,1	177,2	7,1	0	10	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00
GC-810	1	5460	5+00470	2	6,3	6,3	0	0	-370	1,8	7,3	177,9	7,3	0	10	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,50
GC-810	1	5470	5+00480	2	6,2	6,2	0	0	-100	1,9	7,4	178,6	7,4	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	63	19,53
GC-810	1	5480	5+00490	2	6,1	6,1	0	0	-80	1,7	7,3	179,4	7,3	0	10	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,406	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	62	23,06
GC-810	1	5490	5+00500	2	6,1	6,1	0	0	-90	1,1	7,1	180,1	7,1	0	10	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	61	23,78
GC-810	1	5500	5+00510	2	6,2	6,2	0	0	-140	0,1	6,9	180,8	6,9	0	10	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-1,089	-0,5	-0,5	0	-2,09	0,00	0,00	62	22,20
GC-810	1	5510	5+00520	2	6,2	6,2	0	0	-230	-0,5	7	181,5	7	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	62	20,33
GC-810	1	5520	5+00530	2	6,3	6,3	0	0	270	-0,2	7,2	182,2	7,2	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	18,38
GC-810	1	5530	5+00540	2	6,3	6,3	0	0	470	0,7	7,5	182,9	7,5	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00
GC-810	1	5540	5+00550	2	6,2	6,2	0	0	-300	1,6	7,6	183,7	7,6	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	17,50
GC-810	1	5550	5+00560	2	6,1	6,1	0	0	-100	1,6	7,5	184,4	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,305	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	62	20,53
GC-810	1	5560	5+00570	2	5,9	5,9	0	0	-300	0,9	7,3	185,2	7,3	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	22,03
GC-810	1	5570	5+00580	2	6,3	6,3	0	0	670	-0,1	7,1	185,9	7,1	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	5580	5+00590	2	6,4	6,4	0	0	270	-1	7,1	186,6	7,1	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,50
GC-810	1	5590	5+00600	2	6,6	6,6	0	0	110	-1,8	7,1	187,3	7,1	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,768	-0,5	-0,5	0	-1,77	0,00	0,00		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	5830	5+00840	2	6	6	0	0	0	640	0,2	3	203,9	3	10	0	0	0	640	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	5840	5+00850	2	6	6	0	0	0	340	0,1	3	204,2	3	10	0	0	0	340	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	5850	5+00860	2	6,2	6,2	0	0	0	430	0	3	204,5	3	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	5860	5+00870	2	6,2	6,2	0	0	0	600	0,3	3,2	204,9	3,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-810	1	5870	5+00880	2	6,1	6,1	0	0	0	-530	0,9	3,3	205,2	3,3	10	0	0	0	530	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	18,50	
GC-810	1	5880	5+00890	2	5,8	5,8	0	0	0	-200	1,5	3,3	205,5	3,3	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,403	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	60	21,51	
GC-810	1	5890	5+00900	2	5,6	5,6	0	0	0	-100	1,7	3,2	205,8	3,2	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	57	26,04	
GC-810	1	5900	5+00910	2	5,6	5,6	0	0	0	-100	1,6	3,3	206,2	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,805	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	56	28,05	
GC-810	1	5910	5+00920	2	5,5	5,5	0	0	0	-150	1,4	3,5	206,5	3,5	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,77	-0,5	-0,5	0	-2,77	0,00	0,00	56	27,88	
GC-810	1	5920	5+00930	2	5,6	5,6	0	0	0	-230	1,3	3,8	206,9	3,8	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,576	-0,5	-0,5	0	-2,58	0,00	0,00	56	26,73	
GC-810	1	5930	5+00940	2	5,8	5,8	0	0	0	-160	1,1	3,8	207,3	3,8	10	0	0	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,453	-0,5	-0,5	0	-2,45	0,00	0,00	57	25,15	
GC-810	1	5940	5+00950	2	5,8	5,8	0	0	0	-250	0,8	3,7	207,7	3,7	10	0	0	0	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	23,27	
GC-810	1	5950	5+00960	2	5,8	5,8	0	0	0	-430	0,4	3,6	208	3,6	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,00	
GC-810	1	5960	5+00970	2	5,9	5,9	0	0	0	330	-0,2	3,7	208,4	3,7	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50	
GC-810	1	5970	5+00980	2	6,3	6,3	0	0	0	280	-0,7	3,9	208,8	3,9	10	0	0	0	280	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	5980	5+00990	2	6,1	6,1	0	0	0	370	-0,8	4,2	209,2	4,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	62	18,00	
GC-810	1	5990	6+00000	2	6	6	0	0	0	500	-0,4	4,6	209,7	4,6	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	19,50	
GC-810	1	6000	6+00010	2	6	6	0	0	0	-500	0,4	4,9	210,1	4,9	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	6010	6+00020	2	6,1	6,1	0	0	0	-200	1,3	4,9	210,6	4,9	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,103	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	61	20,51	
GC-810	1	6020	6+00030	2	6,3	6,3	0	0	0	-40	2	4,6	211,1	4,6	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	62	24,08	
GC-810	1	6030	6+00040	2	6,6	6,6	0	0	0	-20	2,1	4,2	211,5	4,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	65	30,69	
GC-810	1	6040	6+00050	2	6,6	6,6	0	0	0	-150	1,5	3,8	211,9	3,8	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,67	-0,5	-0,5	0	-1,67	0,00	0,00	66	25,48	
GC-810	1	6050	6+00060	2	6,6	6,6	0	0	0	-330	0,2	3,9	212,3	3,9	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,4	-0,5	-0,5	0	-1,40	0,00	0,00	66	15,35	
GC-810	1	6060	6+00070	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-1,2	4,5	212,7	4,5	10	0	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	66	15,69	
GC-810	1	6070	6+00080	2	6,6	6,6	0	0	0	20	-2	5,6	213,3	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	66	25,81	
GC-810	1	6080	6+00090	2	6,3	6,3	0	0	0	20	-2,1	6,8	214	6,8	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,725	-0,5	-0,5	0	-3,73	0,00	0,00	65	35,75	
GC-810	1	6090	6+00100	2	6	6	0	0	0	110	-1,8	7,8	214,8	7,8	0	10	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,368	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	62	30,47	
GC-810	1	6100	6+00110	2	5,9	5,9	0	0	0	270	-1,5	8,5	215,6	8,5	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	22,34	
GC-810	1	6110	6+00120	2	5,7	5,7	0	0	0	530	-1,3	8,9	216,5	8,9	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	58	22,00	
GC-810	1	6120	6+00130	2	5,7	5,7	0																											

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	6360	6+00370	2	5,9	5,9	0	0	0	-110	1,8	9,9	234,5	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	60	25,72	
GC-810	1	6370	6+00380	2	5,9	5,9	0	0	0	-110	2	9,9	235,5	9,9	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,468	-0,5	-0,5	0	-2,47	0,00	0,00	59	24,68	
GC-810	1	6380	6+00390	2	5,9	5,9	0	0	0	-90	2	9,8	236,5	9,8	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	59	25,09	
GC-810	1	6390	6+00400	2	6	6	0	0	0	-80	1,7	9,7	237,5	9,7	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,506	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	60	25,28	
GC-810	1	6400	6+00410	2	5,9	5,9	0	0	0	-90	1,2	9,9	238,4	9,9	0	0	10	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,55	-0,5	-0,5	0	-2,55	0,00	0,00	60	25,28	
GC-810	1	6410	6+00420	2	5,8	5,8	0	0	0	-250	0,6	10,2	239,5	10,2	0	0	0	10	250	0	0	10	0	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	10,00	0,00	59	23,75	
GC-810	1	6420	6+00430	2	5,7	5,7	0	0	0	500	-0,2	10,7	240,5	10,7	0	0	0	10	500	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	10,00	0,00	58	22,50	
GC-810	1	6430	6+00440	2	6	6	0	0	0	240	-1,1	11,1	241,6	11,1	0	0	0	10	240	0	0	10	0	0,17	-1,169	-0,5	-0,5	0	-2,17	10,00	0,00	59	22,34	
GC-810	1	6440	6+00450	2	6,2	6,2	0	0	0	100	-2,3	11,2	242,8	11,2	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	10,00	0,00	61	21,87	
GC-810	1	6450	6+00460	2	6,5	6,5	0	0	0	70	-3,3	11,1	243,9	11,1	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,079	-0,5	-0,5	0	-2,08	10,00	0,00	64	21,42	
GC-810	1	6460	6+00470	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-4	10,8	245	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	10,00	0,00	65	21,27	
GC-810	1	6470	6+00480	2	6,5	6,5	0	0	0	60	-4,1	10,5	246	10,5	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,175	-0,5	-0,5	0	-2,18	10,00	0,00	65	21,75	
GC-810	1	6480	6+00490	2	6,2	6,2	0	0	0	70	-3,5	10,4	247	10,4	0	0	0	10	70	0	10	0	0	0,58	-1,379	-0,5	-0,5	0	-2,38	10,00	0,00	64	22,77	
GC-810	1	6490	6+00500	2	6	6	0	0	0	120	-2,5	10,3	248,1	10,3	0	0	0	10	120	0	10	0	0	0,34	-1,338	-0,5	-0,5	0	-2,34	10,00	0,00	61	23,58	
GC-810	1	6500	6+00510	2	5,8	5,8	0	0	0	270	-1,7	10,2	249,1	10,2	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	10,00	0,00	59	22,69	
GC-810	1	6510	6+00520	2	6	6	0	0	0	430	-1,1	10,1	250,1	10,1	0	0	0	10	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6520	6+00530	2	6,2	6,2	0	0	0	630	-0,8	10,1	251,1	10,1	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	10,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	6530	6+00540	2	6,5	6,5	0	0	0	800	-0,4	10	252,1	10	0	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	6540	6+00550	2	6,5	6,5	0	0	0	1170	0,1	10	253,1	10	0	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00	
GC-810	1	6550	6+00560	2	6,3	6,3	0	0	0	1630	0,6	10	254,1	10	0	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,00	
GC-810	1	6560	6+00570	2	5,9	5,9	0	0	0	1900	1	10	255,1	10	0	0	0	0	1900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	61	19,00	
GC-810	1	6570	6+00580	2	5,9	5,9	0	0	0	2370	1	10,2	256,1	10,2	0	0	0	10	2370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6580	6+00590	2	5,9	5,9	0	0	0	2900	0,6	10,4	257,2	10,4	0	0	0	10	2900	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6590	6+00600	2	5,9	5,9	0	0	0	2630	0	10,5	258,2	10,5	0	0	0	10	2630	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6600	6+00610	2	5,9	5,9	0	0	0	2130	-0,6	10,5	259,3	10,5	0	0	0	10	2130	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6610	6+00620	2	5,9	5,9	0	0	0	1570	-1	10,4	260,3	10,4	0	0	0	10	1570	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	10,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	6620	6+00630	2	6	6	0	0	0	800	-1,3	10,3	261,3	10,3	0	0	0	10	800	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	60	20,50	
GC-810	1	6630	6+00640	2	6	6	0	0	0	630	-1,5	10,2	262,4	10,2	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	10,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	6640	6+00650	2	6	6	0	0	0	670	-1,4	10	263,4	10	0	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00	
GC-810	1	66																																

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES													SUPERFICIE								
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	6890	6+00900	2	6,3	6,3	0	0	0	-1400	0,7	6,7	284,4	6,7	0	10	0	0	1400	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	6900	6+00910	2	6,3	6,3	0	0	0	-2000	0,3	6,6	285	6,6	0	10	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6910	6+00920	2	6,3	6,3	0	0	0	-2630	-0,2	6,6	285,7	6,6	0	10	0	0	2630	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6920	6+00930	2	6,3	6,3	0	0	0	2830	-0,6	6,6	286,4	6,6	0	10	0	0	2830	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6930	6+00940	2	6,3	6,3	0	0	0	2500	-0,7	6,6	287	6,6	0	10	0	0	2500	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6940	6+00950	2	6,3	6,3	0	0	0	1930	-0,6	6,6	287,7	6,6	0	10	0	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6950	6+00960	2	6,3	6,3	0	0	0	1470	-0,3	6,4	288,3	6,4	0	10	0	0	1470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6960	6+00970	2	6,3	6,3	0	0	0	1000	-0,1	6,3	289	6,3	0	10	0	0	1000	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	6970	6+00980	2	6,4	6,4	0	0	0	770	-0,2	6,5	289,6	6,5	0	10	0	0	770	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	6980	7+00000	2	6,4	6,4	0	0	0	670	-0,6	6,9	290,3	6,9	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00	
GC-810	1	6990	7+00010	2	6,5	6,5	0	0	0	400	-1,4	7,5	291	7,5	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,50	
GC-810	1	7000	7+00020	2	6,6	6,6	0	0	0	230	-2,2	8,2	291,9	8,2	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,576	-0,5	-0,5	0	-1,58	0,00	0,00	66	15,38	
GC-810	1	7010	7+00030	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-2,6	8,9	292,8	8,9	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	66	16,57	
GC-810	1	7020	7+00040	2	6,6	6,6	0	0	0	120	-2,7	9,5	293,7	9,5	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-0,738	-0,5	-0,5	0	-1,74	0,00	0,00	66	17,38	
GC-810	1	7030	7+00050	2	6,5	6,5	0	0	0	190	-2,6	9,9	294,7	9,9	0	0	10	0	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	66	17,25	
GC-810	1	7040	7+00060	2	6,5	6,5	0	0	0	190	-2,4	10,1	295,7	10,1	0	0	0	10	190	0	0	10	0	0,21	-0,713	-0,5	-0,5	0	-1,71	10,00	0,00	65	17,13	
GC-810	1	7050	7+00070	2	6,5	6,5	0	0	0	270	-1,8	10,1	296,7	10,1	0	0	0	10	270	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	10,00	0,00	65	16,07	
GC-810	1	7060	7+00080	2	6,5	6,5	0	0	0	-300	-0,8	9,8	297,7	9,8	0	0	10	0	300	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	65	15,00	
GC-810	1	7070	7+00090	2	6,7	6,7	0	0	0	-130	0,3	9,3	298,6	9,3	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,612	-0,5	-0,5	0	-1,61	0,00	0,00	66	15,56	
GC-810	1	7080	7+00100	2	6,7	6,7	0	0	0	-60	1,1	8,7	299,5	8,7	0	0	10	0	60	0	10	0	0	0,68	-0,975	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	67	17,93	
GC-810	1	7090	7+00110	2	6,7	6,7	0	0	0	-80	1,4	8,3	300,3	8,3	0	0	10	0	80	0	10	0	0	0,51	-0,806	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	67	18,91	
GC-810	1	7100	7+00120	2	6,6	6,6	0	0	0	-130	1,5	8,1	301,1	8,1	0	0	10	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,712	-0,5	-0,5	0	-1,71	0,00	0,00	67	17,59	
GC-810	1	7110	7+00130	2	6,5	6,5	0	0	0	-260	1,3	8,2	302	8,2	0	0	10	0	260	0	0	10	0	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	66	16,06	
GC-810	1	7120	7+00140	2	6,4	6,4	0	0	0	-470	1	8,4	302,8	8,4	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,50	
GC-810	1	7130	7+00150	2	6,2	6,2	0	0	0	-830	0,4	8,6	303,7	8,6	0	0	10	0	830	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	17,00	
GC-810	1	7140	7+00160	2	6,3	6,3	0	0	0	600	-0,3	8,7	304,5	8,7	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	63	17,50	
GC-810	1	7150	7+00170	2	6,4	6,4	0	0	0	370	-0,9	8,6	305,4	8,6	0	0	10	0	370	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	7160	7+00180	2	6,4	6,4	0	0	0	180	-1,3	8,4	306,2	8,4	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-0,825	-0,5	-0,5	0	-1,83	0,00	0,00	64	17,13	
GC-810	1	7170	7+00190	2	6,4	6,4	0	0	0	150	-1,5	8,2	307	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	64	18,48	
GC-810	1	7180	7+00200	2	6,4	6,4	0	0	0	150	-1,5	8,2	307,9	8,2	0	0	10	0	150	0	0	10	0	0,27	-0,87	-0,5	-0,5	0	-1,87	0,00	0,00	64	18,70	
GC-810	1	7190	7+00210	2	6,4	6,4	0	0	0	270	-1,3	8,4	308,7	8,4	0	0	10	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	17,35	
GC-810	1	7200	7+00220	2	6,4	6,4	0	0	0	330	-1	8,8	309,6	8,8	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,00	
GC-810	1	7210	7+00230	2	6,3	6,3	0	0	0	470	-0,6	9,1	310,5	9,1	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	7220	7+00240	2	6,2	6,2	0	0	0	-800	-0,1	9,3	311,4	9,3	0	0	10	0	800	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	63	17,50	
GC-810	1	7230	7+00250	2	6,2	6,2	0	0	0	-480	0,3	9,1	312,3	9,1	0	0	10	0	480	0	0	0	10	0,00	-0,8	-0,5	-0,5	0	-1,80	0,00	0,00	62	18,00	
GC-810	1	7240	7+00260	2	6,3	6,3	0	0	0	-230	0,7	8,4	313,2	8,4	0	0	10	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	63	18,38	
GC-810	1	7250	7+00270	2	6,5	6,5	0	0	0	-40	1,1	7,1	313,9	7,1	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,513	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	64	21,94	
GC-810	1	7260	7+00280	2	6,6	6,6	0	0	0	-30	1,3	5,4	314,4	5,4	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,75	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	66	26,31	
GC-810	1	7270	7+00290	2	6,4	6,4	0	0	0	-60	1,6	3,7	314,8	3,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,275	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	65	25,13	
GC-810	1	7280	7+00300	2	6,2	6,2	0	0	0	-190	2,1	2,3	315	2,3	10	0	0	0	190	0	0	10	0	0,21	-1,013	-0,5	-0,5	0	-2,01	0,00	0,00	63	21,44	
GC-810	1	7290	7+00310	2	6,2	6,2	0	0	0	-240	2,7	1,2	315,1	1,2	10	0	0	0	240	0	0	10	0	0,17	-0,969	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	62	19,91	
GC-810	1	7300	7+00320	2	6,5	6,5	0	0	0	-50	3,2	0,4	315,2	0,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	64	21,39	
GC-810	1	7310	7+00330	2	6,8	6,8	0	0	0	-20	3,2	-0,2	315,2	0,2	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	0,00	67	27,68	
GC-810	1	7320	7+00340	2	6,8	6,8	0	0	0	-20	3	-0,4	315,1	0,4	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,225	-0,5	-0,5	0	-3,23	0,00	0,00	68	32,25	
GC-810	1	7330	7+00350	2	6,9	6,9	0	0	0	-20	2,6	-0,2	315,1	0,2	10	0																		

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																				SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria			
GC-810	1	7420	7+00440	2	6,4	6,4	0	0	40	-0,7	3,5	317,6	3,5	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,613	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	64	26,13			
GC-810	1	7430	7+00450	2	6,2	6,2	0	0	90	-0,8	3,6	317,9	3,6	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,25	-0,5	-0,5	0	-2,25	0,00	0,00	63	24,31			
GC-810	1	7440	7+00460	2	6	6	0	0	200	-1	3,7	318,3	3,7	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,203	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	61	22,26			
GC-810	1	7450	7+00470	2	6	6	0	0	370	-1,6	3,8	318,7	3,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	21,01			
GC-810	1	7460	7+00480	2	6,2	6,2	0	0	100	-2,4	3,8	319	3,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	61	21,03			
GC-810	1	7470	7+00490	2	6,4	6,4	0	0	20	-3	4,1	319,5	4,1	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	0,00	63	29,15			
GC-810	1	7480	7+00500	2	6,4	6,4	0	0	20	-3,1	4,7	319,9	4,7	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	0,00	64	36,25			
GC-810	1	7490	7+00510	2	6,4	6,4	0	0	20	-2,6	5,6	320,5	5,6	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,625	-0,5	-0,5	0	-3,63	0,00	0,00	64	36,25			
GC-810	1	7500	7+00520	2	6,4	6,4	0	0	230	-1,8	6,5	321,1	6,5	0	10	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,776	-0,5	-0,5	0	-1,78	0,00	0,00	64	27,01			
GC-810	1	7510	7+00530	2	6,4	6,4	0	0	470	-0,9	7,1	321,8	7,1	0	10	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	64	16,88			
GC-810	1	7520	7+00540	2	6	6	0	0	-1070	-0,3	7,5	322,6	7,5	0	10	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,00			
GC-810	1	7530	7+00550	2	6	6	0	0	-670	0,1	7,7	323,4	7,7	0	10	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00			
GC-810	1	7540	7+00560	2	6	6	0	0	-430	0,5	7,8	324,1	7,8	0	10	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00			
GC-810	1	7550	7+00570	2	6	6	0	0	-270	1	7,8	324,9	7,8	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00			
GC-810	1	7560	7+00580	2	6,2	6,2	0	0	-100	1,7	7,5	325,7	7,5	0	10	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,205	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	61	21,03			
GC-810	1	7570	7+00590	2	6,7	6,7	0	0	-20	2,3	7	326,4	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	0,00	65	27,65			
GC-810	1	7580	7+00600	2	6,6	6,6	0	0	-20	2,6	6,6	327	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	67	33,75			
GC-810	1	7590	7+00610	2	6,6	6,6	0	0	-20	2,4	6,6	327,7	6,6	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	66	34,25			
GC-810	1	7600	7+00620	2	6,6	6,6	0	0	-40	1,7	6,9	328,4	6,9	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,413	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	66	29,19			
GC-810	1	7610	7+00630	2	6,4	6,4	0	0	130	0,5	7,4	329,1	7,4	0	10	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-0,912	-0,5	-0,5	0	-1,91	0,00	0,00	65	21,62			
GC-810	1	7620	7+00640	2	6,4	6,4	0	0	30	-0,8	8	329,9	8	0	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	0,00	64	24,31			
GC-810	1	7630	7+00650	2	6,6	6,6	0	0	20	-1,8	8,4	330,8	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,425	-0,5	-0,5	0	-3,43	0,00	0,00	65	31,88			
GC-810	1	7640	7+00660	2	6,4	6,4	0	0	30	-2,1	8,7	331,6	8,7	0	0	10	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,95	-0,5	-0,5	0	-2,95	0,00	0,00	65	31,88			
GC-810	1	7650	7+00670	2	6,2	6,2	0	0	180	-1,9	8,7	332,5	8,7	0	0	10	0	180	0	0	10	0	0,23	-1,025	-0,5	-0,5	0	-2,03	0,00	0,00	63	24,88			
GC-810	1	7660	7+00680	2	6	6	0	0	330	-1,3	8,6	333,4	8,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	20,13			
GC-810	1	7670	7+00690	2	5,7	5,7	0	0	120	-0,7	8,4	334,2	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,638	-0,5	-0,5	0	-2,64	0,00	0,00	59	23,19			
GC-810	1	7680	7+00700	2	5,7	5,7	0	0	110	0	8,3	335	8,3	0	0	10	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	0,00	0,00	57	26,53			
GC-810	1	7690	7+00710	2	5,5	5,5	0	0	330	0,7	8,2	335,9	8,2	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	56	25,84			
GC-810	1	7700	7+00720	2	5,5	5,5	0	0	-120	1,4	7,9	336,6	7,9	0	10	0	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,838	-0,5	-0,5	0	-2,84	0,00	0,00	55	26,69			
GC-810	1	7710	7+00730	2	6	6	0	0	-40	1,7	7,5	337,4	7,5	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,013	-0,5	-0,5	0	-3,01	0,00	0,00	58	29,25			
GC-810																																			

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	7950	7+00970	2	7,3	7,3	0	0	0	10	-3	8,3	355	8,3	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-3,75	-0,5	-0,5	0	-4,75	0,00	0,00	70	37,00	
GC-810	1	7960	7+00980	2	8,1	8,1	0	0	0	10	-3	9,5	355,9	9,5	0	0	10	0	10	10	0	0	0	4,05	-2,95	-0,5	-0,5	0	-3,95	0,00	0,00	77	43,50	
GC-810	1	7970	7+00990	2	6,5	6,5	0	0	0	30	-2,8	10,7	357	10,7	0	0	0	10	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	10,00	0,00	73	34,00	
GC-810	1	7980	7+01000	2	5,7	5,7	0	0	0	100	-2,4	11,5	358,1	11,5	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-1,705	-0,5	-0,5	0	-2,71	10,00	0,00	61	27,78	
GC-810	1	7990	7+01010	2	9,6	5,6	4	0	0	300	-1,9	11,5	359,3	11,5	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-1,4	3,5	-0,5	0	1,60	10,00	0,00	77	5,53	
GC-810	1	8000	7+01020	2	9,1	5,1	4	0	0	630	-1,5	10,9	360,4	10,9	0	0	0	10	630	0	0	0	10	0,00	-1,9	3,5	-0,5	0	1,10	10,00	0,00	94	0,00	
GC-810	1	8010	8+00000	2	4,8	4,8	0	0	0	900	-1,2	10,3	361,4	10,3	0	0	0	10	900	0	0	0	10	0,00	-2,2	-0,5	-0,5	0	-3,20	10,00	0,00	70	10,50	
GC-810	1	8020	8+00010	2	5	5	0	0	0	300	-1	10,1	362,4	10,1	0	0	0	10	300	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	10,00	0,00	49	31,00	
GC-810	1	8030	8+00020	2	5,1	5,1	0	0	0	-400	-0,6	10,3	363,4	10,3	0	0	0	10	400	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	10,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	8040	8+00030	2	5,4	5,4	0	0	0	-100	-0,3	10,7	364,5	10,7	0	0	0	10	100	0	10	0	0	0,41	-2,005	-0,5	-0,5	0	-3,01	10,00	0,00	53	29,53	
GC-810	1	8050	8+00040	2	5,7	5,7	0	0	0	-40	0	10,9	365,6	10,9	0	0	0	10	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	10,00	0,00	56	31,59	
GC-810	1	8060	8+00050	2	6,2	6,2	0	0	0	-60	-0,1	10,8	366,7	10,8	0	0	0	10	60	0	10	0	0	0,68	-1,475	-0,5	-0,5	0	-2,48	10,00	0,00	60	28,94	
GC-810	1	8070	8+00060	2	5,7	5,7	0	0	0	-110	-0,3	10,5	367,7	10,5	0	0	0	10	110	0	10	0	0	0,37	-1,668	-0,5	-0,5	0	-2,67	10,00	0,00	60	25,72	
GC-810	1	8080	8+00070	2	5,4	5,4	0	0	0	-130	-0,5	10	368,7	10	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,912	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	56	27,90	
GC-810	1	8090	8+00080	2	5,2	5,2	0	0	0	-500	-0,6	9,4	369,7	9,4	0	0	10	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	53	28,56	
GC-810	1	8100	8+00090	2	5,2	5,2	0	0	0	530	-0,8	8,7	370,5	8,7	0	0	10	0	530	0	0	0	10	0,00	-1,8	-0,5	-0,5	0	-2,80	0,00	0,00	52	28,00	
GC-810	1	8110	8+00100	2	5,4	5,4	0	0	0	400	-1,1	7,9	371,3	7,9	0	10	0	0	400	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	53	27,00	
GC-810	1	8120	8+00110	2	5,7	5,7	0	0	0	300	-1,5	6,9	372	6,9	0	10	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	56	24,50	
GC-810	1	8130	8+00120	2	5,7	5,7	0	0	0	430	-2	5,9	372,6	5,9	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-810	1	8140	8+00130	2	5,7	5,7	0	0	0	330	-2,4	5	373,1	5	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,3	-0,5	-0,5	0	-2,30	0,00	0,00	57	23,00	
GC-810	1	8150	8+00140	2	5,8	5,8	0	0	0	270	-2,5	4,1	373,5	4,1	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	58	22,50	
GC-810	1	8160	8+00150	2	5,9	5,9	0	0	0	300	-1,9	3,4	373,9	3,4	10	0	0	0	300	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,50	
GC-810	1	8170	8+00160	2	5,9	5,9	0	0	0	470	-0,8	2,9	374,1	2,9	10	0	0	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00	
GC-810	1	8180	8+00170	2	5,9	5,9	0	0	0	-150	0,5	2,3	374,4	2,3	10	0	0	0	150	0	0	10	0	0,27	-1,37	-0,5	-0,5	0	-2,37	0,00	0,00	59	22,35	
GC-810	1	8190	8+00180	2	6	6	0	0	0	-60	1,6	1,7	374,5	1,7	10	0	0	0	60	0	10	0	0	0,68	-1,675	-0,5	-0,5	0	-2,68	0,00	0,00	60	25,23	
GC-810	1	8200	8+00190	2	6,1	6,1	0	0	0	-50	2,4	0,9	374,6	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	61	26,93	
GC-810	1	8210	8+00200	2	6,3	6,3	0	0	0	-50	2,6	0,1	374,6	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,51	-0,5	-0,5	0	-2,51	0,00	0,00	62	26,10	
GC-810	1	8220	8+00210	2	6,4	6,4	0	0	0	-80	2,3	-0,7	374,6	0,7	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,106	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	64	23,08	
GC-810	1	8230	8+00220	2	6,2	6,2	0	0	0	-230	1,7	-1,2	374,5	1,2	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,976	-0,5	-0,5	0	-1,98	0,00	0,00	63	20,41	
GC-810	1	8240	8+00230																															

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																		SUPERFICIE	
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreeancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	8480	8+00470	2	5,9	5,9	0	0	690	-0,1	-1,7	373,6	1,7	10	0	0	0	690	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-810	1	8490	8+00480	2	5,9	5,9	0	0	370	-0,5	-1,8	373,4	1,8	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	59	21,00
GC-810	1	8500	8+00490	2	6,1	6,1	0	0	90	-0,9	-2	373,2	2	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,35	-0,5	-0,5	0	-2,35	0,00	0,00	60	22,25
GC-810	1	8510	8+00500	2	5,9	5,9	0	0	50	-0,9	-2,5	373	2,5	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,91	-0,5	-0,5	0	-2,91	0,00	0,00	60	26,30
GC-810	1	8520	8+00510	2	6,6	6,6	0	0	100	-0,2	-3,3	372,6	3,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-0,805	-0,5	-0,5	0	-1,81	0,00	0,00	63	23,58
GC-810	1	8530	8+00520	2	6,6	6,6	0	0	-140	0,8	-4,3	372,2	4,3	10	0	0	0	140	0	0	10	0	0,29	-0,689	-0,5	-0,5	0	-1,69	0,00	0,00	66	17,47
GC-810	1	8540	8+00530	2	6,7	6,7	0	0	-20	1,4	-5,3	371,7	5,3	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,325	-0,5	-0,5	0	-3,33	0,00	0,00	67	25,07
GC-810	1	8550	8+00540	2	6,5	6,5	0	0	-30	1,2	-5,9	371,1	5,9	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-1,85	-0,5	-0,5	0	-2,85	0,00	0,00	66	30,88
GC-810	1	8560	8+00550	2	6,3	6,3	0	0	-230	0,2	-6	370,5	6	0	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-0,876	-0,5	-0,5	0	-1,88	0,00	0,00	64	23,63
GC-810	1	8570	8+00560	2	6,2	6,2	0	0	130	-0,8	-5,5	369,9	5,5	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0,31	-1,112	-0,5	-0,5	0	-2,11	0,00	0,00	63	19,94
GC-810	1	8580	8+00570	2	5,9	5,9	0	0	30	-1,3	-4,5	369,5	4,5	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,45	-0,5	-0,5	0	-3,45	0,00	0,00	61	27,81
GC-810	1	8590	8+00580	2	5,7	5,7	0	0	40	-1,2	-3,4	369,1	3,4	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-2,313	-0,5	-0,5	0	-3,31	0,00	0,00	58	33,81
GC-810	1	8600	8+00590	2	5,9	5,9	0	0	80	-0,5	-2,4	368,9	2,4	10	0	0	0	80	0	10	0	0	0,51	-1,606	-0,5	-0,5	0	-2,61	0,00	0,00	58	29,59
GC-810	1	8610	8+00600	2	5,9	5,9	0	0	230	0,4	-1,7	368,7	1,7	10	0	0	0	230	0	0	10	0	0,18	-1,276	-0,5	-0,5	0	-2,28	0,00	0,00	59	24,41
GC-810	1	8620	8+00610	2	6	6	0	0	-100	1,1	-1,3	368,6	1,3	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,405	-0,5	-0,5	0	-2,41	0,00	0,00	60	23,41
GC-810	1	8630	8+00620	2	6	6	0	0	-30	1,2	-1,1	368,5	1,1	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,35	-0,5	-0,5	0	-3,35	0,00	0,00	60	28,78
GC-810	1	8640	8+00630	2	6,1	6,1	0	0	-50	1	-0,9	368,4	0,9	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,71	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	61	30,30
GC-810	1	8650	8+00640	2	6,3	6,3	0	0	110	0,5	-0,5	368,3	0,5	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-1,068	-0,5	-0,5	0	-2,07	0,00	0,00	62	23,89
GC-810	1	8660	8+00650	2	6,5	6,5	0	0	50	0,1	0,1	368,4	0,1	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,31	-0,5	-0,5	0	-2,31	0,00	0,00	64	21,89
GC-810	1	8670	8+00660	2	6,6	6,6	0	0	50	-0,2	0,8	368,4	0,8	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	66	22,60
GC-810	1	8680	8+00670	2	6,6	6,6	0	0	50	-0,3	1,4	368,6	1,4	10	0	0	0	50	0	0	0	0	0,81	-1,21	-0,5	-0,5	0	-2,21	0,00	0,00	66	22,10
GC-810	1	8690	8+00680	2	6,4	6,4	0	0	110	-0,1	1,8	368,8	1,8	10	0	0	0	110	0	10	0	0	0,37	-0,968	-0,5	-0,5	0	-1,97	0,00	0,00	65	20,89
GC-810	1	8700	8+00690	2	6,3	6,3	0	0	330	0,3	1,8	368,9	1,8	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	18,34
GC-810	1	8710	8+00700	2	6,3	6,3	0	0	-90	0,7	1,3	369,1	1,3	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-1,15	-0,5	-0,5	0	-2,15	0,00	0,00	63	19,25
GC-810	1	8720	8+00710	2	6,3	6,3	0	0	-30	1	0,6	369,1	0,6	10	0	0	0	30	10	0	0	0	1,35	-2,05	-0,5	-0,5	0	-3,05	0,00	0,00	63	26,00
GC-810	1	8730	8+00720	2	6,3	6,3	0	0	-40	1,1	-0,2	369,1	0,2	10	0	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,713	-0,5	-0,5	0	-2,71	0,00	0,00	63	28,81
GC-810	1	8740	8+00730	2	6,2	6,2	0	0	-200	1,2	-0,8	369	0,8	10	0	0	0	200	0	0	10	0	0,20	-1,003	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	63	23,58
GC-810	1	8750	8+00740	2	6	6	0	0	-370	1,3	-1,2	368,9	1,2	10	0	0	0	370	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	61	20,01
GC-810	1	8760	8+00750	2	6	6	0	0	-600	1,4	-1,4	368,8	1,4	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	60	20,00
GC-810	1	8770	8+00760	2	5,9	5,9	0	0	-1170	1,3	-1,5	368,6	1,5	10	0	0	0	1170	0	0	0	10	0,00	-1,1	-0,5	-0,5	0	-2,10	0,00	0,00	60	20,50

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA														COMPROBACIONES																		SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén	Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	9010	9+00020	2	6,4	6,4	0	0	0	-670	-0,6	-2,2	354,3	2,2	10	0	0	0	670	0	0	0	10	0,00	-0,6	-0,5	-0,5	0	-1,60	0,00	0,00	65	15,00	
GC-810	1	9020	9+00030	2	6,3	6,3	0	0	0	-570	-0,7	-1,4	354,2	1,4	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-0,7	-0,5	-0,5	0	-1,70	0,00	0,00	64	16,50	
GC-810	1	9030	9+00040	2	6	6	0	0	0	-570	-0,7	-0,7	354,1	0,7	10	0	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1	-0,5	-0,5	0	-2,00	0,00	0,00	62	18,50	
GC-810	1	9040	9+00050	2	5,6	5,6	0	0	0	-800	-0,7	-0,3	354,1	0,3	10	0	0	0	800	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	58	22,00	
GC-810	1	9050	9+00060	2	5,4	5,4	0	0	0	970	-0,7	0,1	354,1	0,1	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,00	
GC-810	1	9060	9+00070	2	5,5	5,5	0	0	0	700	-0,8	0,3	354,1	0,3	10	0	0	0	700	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,50	
GC-810	1	9070	9+00080	2	5,5	5,5	0	0	0	430	-0,9	0,4	354,1	0,4	10	0	0	0	430	0	0	0	10	0,00	-1,5	-0,5	-0,5	0	-2,50	0,00	0,00	55	25,00	
GC-810	1	9080	9+00090	2	5,4	5,4	0	0	0	500	-0,9	0,2	354,2	0,2	10	0	0	0	500	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	55	25,50	
GC-810	1	9090	9+00100	2	5,1	5,1	0	0	0	600	-0,7	-0,2	354,1	0,2	10	0	0	0	600	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	53	27,50	
GC-810	1	9100	9+00110	2	5	5	0	0	0	900	-0,5	-0,6	354,1	0,6	10	0	0	0	900	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	9110	9+00120	2	5	5	0	0	0	1070	-0,2	-1	354	1	10	0	0	0	1070	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00	
GC-810	1	9120	9+00130	2	5	5	0	0	0	-1730	0,1	-1,3	353,9	1,3	10	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-2	-0,5	-0,5	0	-3,00	0,00	0,00	50	30,00	
GC-810	1	9130	9+00140	2	5,1	5,1	0	0	0	-1500	0,4	-1,7	353,7	1,7	10	0	0	0	1500	0	0	0	10	0,00	-1,9	-0,5	-0,5	0	-2,90	0,00	0,00	51	29,50	
GC-810	1	9140	9+00150	2	5,3	5,3	0	0	0	-970	1	-2,5	353,4	2,5	10	0	0	0	970	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	52	28,00	
GC-810	1	9150	9+00160	2	5,3	5,3	0	0	0	-630	1,9	-3,7	353,1	3,7	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-1,7	-0,5	-0,5	0	-2,70	0,00	0,00	53	27,00	
GC-810	1	9160	9+00170	2	5,4	5,4	0	0	0	-270	2,6	-5,3	352,5	5,3	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,6	-0,5	-0,5	0	-2,60	0,00	0,00	54	26,50	
GC-810	1	9170	9+00180	2	5,4	5,4	0	0	0	-10	2,9	-7	351,8	7	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-5,65	-0,5	-0,5	0	-6,65	0,00	0,00	54	46,25	
GC-810	1	9180	9+00190	2	5,5	5,5	0	0	0	-20	2,8	-8,4	351	8,4	0	0	10	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,525	-0,5	-0,5	0	-4,53	0,00	0,00	55	55,88	
GC-810	1	9190	9+00200	2	5,5	5,5	0	0	0	-160	2,6	-9,3	350,1	9,3	0	0	10	0	160	0	0	10	0	0,25	-1,753	-0,5	-0,5	0	-2,75	0,00	0,00	55	36,39	
GC-810	1	9200	9+00210	2	5,6	5,6	0	0	0	-330	2,4	-9,6	349,1	9,6	0	0	10	0	330	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	25,77	
GC-810	1	9210	9+00220	2	5,6	5,6	0	0	0	-730	1,9	-9,4	348,2	9,4	0	0	10	0	730	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	9220	9+00230	2	5,6	5,6	0	0	0	-470	1,3	-8,9	347,3	8,9	0	0	10	0	470	0	0	0	10	0,00	-1,4	-0,5	-0,5	0	-2,40	0,00	0,00	56	24,00	
GC-810	1	9230	9+00240	2	6,1	6,1	0	0	0	-120	0,6	-8,4	346,4	8,4	0	0	10	0	120	0	10	0	0	0,34	-1,238	-0,5	-0,5	0	-2,24	0,00	0,00	59	23,19	
GC-810	1	9240	9+00250	2	6,2	6,2	0	0	0	-40	0,2	-7,8	345,7	7,8	0	10	0	0	40	10	0	0	0	1,01	-1,813	-0,5	-0,5	0	-2,81	0,00	0,00	62	25,25	
GC-810	1	9250	9+00260	2	6,2	6,2	0	0	0	-10	0,1	-7,4	344,9	7,4	0	10	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,85	-0,5	-0,5	0	-5,85	0,00	0,00	62	43,31	
GC-810	1	9260	9+00270	2	5,9	5,9	0	0	0	-20	0,4	-7	344,2	7	0	10	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-3,125	-0,5	-0,5	0	-4,13	0,00	0,00	61	49,88	
GC-810	1	9270	9+00280	2	5,8	5,8	0	0	0	-270	0,8	-6,6	343,6	6,6	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-1,2	-0,5	-0,5	0	-2,20	0,00	0,00	59	31,63	
GC-810	1	9280	9+00290	2	7,8	5,8	2	0	0	570	1,1	-6,2	342,9	6,2	0	10	0	0	570	0	0	0	10	0,00	-1,2	1,5	-0,5	0	-0,20	0,00	0,00	68	12,00	
GC-810	1	9290	9+00300	2	8,2	6,2	2	0	0	270	1,3	-5,7	342,4	5,7	10	0	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	80	0,00	
GC-810	1	9300	9+00310	2	8,3	6,3	2	0	0</																									

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA													COMPROBACIONES																	SUPERFICIE		
Carretera	Tramo	Distancia	PK	Nº de Carriles	Plataforma	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Radio Curvatura	Peralte	Pendiente	Alzado	Pendiente	<6	6-8	8-10	>10	Radio	50	50-130	130-265	>265	Sobreebancho	Calzada	Arcén Derecho	Arcén Izquierdo	Bermas	Plataforma	% pendientes	% del trazado que	superficie actual	Superficie necesaria
GC-810	1	9540	9+00550	2	8,2	6,2	2	0	-410	1	-8,4	327	8,4	0	0	10	0	410	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-810	1	9550	9+00560	2	8,2	6,2	2	0	-390	1	-8,4	326,2	8,4	0	0	10	0	390	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-810	1	9560	9+00570	2	8,3	6,3	2	0	-600	1	-8,3	325,3	8,3	0	0	10	0	600	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9570	9+00580	2	8,2	6,2	2	0	-930	0,9	-8,3	324,5	8,3	0	0	10	0	930	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9580	9+00590	2	8,2	6,2	2	0	-1430	0,8	-8,2	323,7	8,2	0	0	10	0	1430	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-810	1	9590	9+00600	2	8,2	6,2	2	0	-1930	0,8	-8,2	322,9	8,2	0	0	10	0	1930	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-810	1	9600	9+00610	2	8,3	6,3	2	0	2730	0,9	-8,1	322,1	8,1	0	0	10	0	2730	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9610	9+00620	2	8,3	6,3	2	0	1730	1	-8	321,3	8	0	0	0	0	1730	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9620	9+00630	2	8,3	6,3	2	0	630	1,1	-7,6	320,5	7,6	0	10	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9630	9+00640	2	8,3	6,3	2	0	270	1	-6,9	319,8	6,9	0	10	0	0	270	0	0	0	10	0,00	-0,7	1,5	-0,5	0	0,30	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9640	9+00650	2	8,5	6,5	2	0	90	0,8	-5,9	319,2	5,9	10	0	0	0	90	0	10	0	0	0,45	-0,95	1,5	-0,5	0	0,05	0,00	0,00	84	0,00
GC-810	1	9650	9+00660	2	6,6	6,6	0	0	10	0,7	-4,8	318,7	4,8	10	0	0	0	10	10	0	0	0	4,05	-4,45	-0,5	-0,5	0	-5,45	0,00	0,00	76	27,00
GC-810	1	9660	9+00670	2	8,5	6,5	2	0	20	0,6	-3,8	318,4	3,8	10	0	0	0	20	10	0	0	0	2,03	-2,525	1,5	-0,5	0	-1,53	0,00	0,00	76	34,88
GC-810	1	9670	9+00680	2	8,4	6,4	2	0	100	0,7	-2,8	318,1	2,8	10	0	0	0	100	0	10	0	0	0,41	-1,005	1,5	-0,5	0	0,00	0,00	0,00	85	7,65
GC-810	1	9680	9+00690	2	8,1	6,1	2	0	330	0,9	-1,6	317,9	1,6	10	0	0	0	330	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	83	0,00
GC-810	1	9690	9+00700	2	6,1	6,1	0	0	630	1,2	-0,2	317,9	0,2	10	0	0	0	630	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	71	9,00
GC-810	1	9700	9+00710	2	6,1	6,1	0	0	1130	1,5	1,3	318	1,3	10	0	0	0	1130	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	9710	9+00720	2	6,1	6,1	0	0	1230	1,9	2,6	318,3	2,6	10	0	0	0	1230	0	0	0	10	0,00	-0,9	-0,5	-0,5	0	-1,90	0,00	0,00	61	19,00
GC-810	1	9720	9+00730	2	8,1	6,1	2	0	1630	2,3	3,7	318,7	3,7	10	0	0	0	1630	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	71	9,00
GC-810	1	9730	9+00740	2	8,1	6,1	2	0	2000	2,6	4,4	319,1	4,4	10	0	0	0	2000	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	81	0,00
GC-810	1	9740	9+00750	2	8,1	6,1	2	0	2230	2,7	4,8	319,6	4,8	10	0	0	0	2230	0	0	0	10	0,00	-0,9	1,5	-0,5	0	0,10	0,00	0,00	81	0,00
GC-810	1	9750	9+00760	2	8,2	6,2	2	0	2670	2,6	5,2	320,1	5,2	10	0	0	0	2670	0	0	0	10	0,00	-0,8	1,5	-0,5	0	0,20	0,00	0,00	82	0,00
GC-810	1	9760	9+00770	2	6,5	6,5	0	0	3170	2,5	5,6	320,7	5,6	10	0	0	0	3170	0	0	0	10	0,00	-0,5	-0,5	-0,5	0	-1,50	0,00	0,00	74	6,50
GC-810	1	9770	9+00780	2	7,1	7,1	0	0	3770	2,4	5,7	321,2	5,7	10	0	0	0	3770	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	68	12,00
GC-810	1	9780	9+00790	2	7,1	7,1	0	0	4370	2,3	5,2	321,8	5,2	10	0	0	0	4370	0	0	0	10	0,00	0,1	-0,5	-0,5	0	-0,90	0,00	0,00	71	9,00
GC-810	1	9790	9+00800	2	7,6	7,6	0	0	4670	2,3	4	322,2	4	10	0	0	0	4670	0	0	0	10	0,00	0,6	-0,5	-0,5	0	-0,40	0,00	0,00	74	6,50
GC-810	1	9800	9+00810	2	7,4	7,4	0	0	<infinito	2,4	2,3	322,4	2,3	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,4	-0,5	-0,5	0	-0,60	0,00	0,00	75	5,00
GC-810	1	9810	9+00820	2	7,9	7,9	0	0	<infinito	2,5	0,6	322,4	0,6	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	0,9	-0,5	-0,5	0	-0,10	0,00	0,00	77	3,50
GC-810	1	9820	9+00830	2	10	10	0	0	<infinito	2,6	-1,7	322,3	1,7	10	0	0	0	infinito	0	0	0	10	0,00	3	-0,5	-0,5	0	2,00	0,00	0,00	90	0,00
				media	5,90								media	4,93	6080	2060	1100	370											370	0,00		
				min	4,30								max	11,50															0,038	0,00	57.887	24.102